FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

■本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。
各モデル毎の詳細は、樹系図の「必須選択オプション」を参照ください。

必須選択オプション	必須手配数
・ラックレール ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・CPU ・メモリ	最低各1個

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	Windows
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterpriser	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	
Windows Server® 2008 Standard (64-bit)	WS08S-64	
Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)	WS08E-64	
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	WS08D-64	
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)	WS08S-32	
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	WS08E-32	
Windows® Web Server 2008 R2	WS08RW	
Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)	WS08W	
Windows Server® 2008 R2 Foundation	WS08RF	
Windows® Small Business Server 2011 Essentials	SBS11E	
Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel64) (*1)	7R	Linux
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	6R	
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	R6	
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	5R	
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	R5	
VMware vSphere™ 4	V4	VMware
VMware vSphere® 5	V5	

(*1)RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08RW	WS08W	WS08RF	SBS11E	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。注1) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。注2) RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY BX920 S4																												
[A-16]	PRIMERGY BX920 S4 ブレードベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYX924B2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	×	×	×	×	×	×	7R 6R 5R	V5	280,000	ブレードベースユニット CPU：オプション(最大：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ) OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・シャーシ搭載オプション/梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY BX920 S4仕様参照 ※PRIMERGY BX920 S4 ブレードベースユニットを使用するためには、PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシが必要 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY BX924 S4																												
[A-2]	PRIMERGY BX924 S4 ブレードベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYX9F4B2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	×	×	×	×	×	×	7R 6R 5R	V5	334,000	ブレードベースユニット CPU：オプション(最大：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ) OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・シャーシ搭載オプション/梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY BX924 S4仕様参照 ※PRIMERGY BX924 S4 ブレードベースユニットを使用するためには、PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシが必要 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY RX1330 M1 (3.5インチモデル)																												
[A-27]	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1331R3S	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	101,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M1 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1331R3M	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	109,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M1 仕様参照
PRIMERGY RX1330 M1 (2.5インチモデル)																												
[A-27]	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1331R2S	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	143,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M1 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1331R2M	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	151,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M1 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (2.5インチ×10/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1331R2A	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	191,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M1 仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08RW	WS08W	WS08RF	SBS11E	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。注1) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。注2) RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY RX2520 M1 (3.5インチモデル)																												
[A-23]	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2521R3N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	221,800	ラックベースユニット(3.5インチ×8)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード(内蔵ストレージ搭載時) 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M1仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×12) [カスタムメイド対象製品]	PYR2521RAN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	371,800	ラックベースユニット (3.5インチ×12)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M1仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY RX200 S8 (2.5インチモデル)																												
[A-14]	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR208R2N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	194,800	ラックベースユニット(2.5インチ×4)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX200 S8仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR208R2N2	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	200,800	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX200 S8仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY RX300 S8 (3.5インチモデル)																												
[A-4]	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR308R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	233,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX300 S8仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY RX300 S8 (2.5インチモデル)																												
[A-4]	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR308R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	173,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプション ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX300 S8仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																							希望小売価格（税別、円）	備考
				WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WSS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08RW	WS08W	WS08RF	SBS11E	Linux 注2	VMware 注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 注1) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY RX300 S8 (2.5インチモデル)																												
[A-4]	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR308R2N2	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	233,800	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[2U] CPU：オプション(最大：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX300 S8仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×12) [カスタムメイド対象製品]	PYR308R2N3	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	263,800	ラックベースユニット(2.5インチ×12)[2U] CPU：オプション(最大：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX300 S8仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY RX2540 M1 (3.5インチモデル)																												
[A-30]	PRIMERGY RX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2541R3N	14.9／下	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 *1	V5	244,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード(内蔵ストレージ搭載時) ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M1仕様参照 *1) Linuxの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY RX350 S8 (3.5インチモデル)																												
[A-5]	PRIMERGY RX350 S8 ラックベースユニット(3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR358R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	239,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[4U] CPU：オプション(最大：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：4] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX350 S8仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY RX350 S8 (2.5インチモデル)																												
[A-5]	PRIMERGY RX350 S8 ラックベースユニット(2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR358R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	189,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[4U] CPU：オプション(最大：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：4] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PYBBA2808/PYBBA28S2] ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX350 S8仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY RX4770 M1																												
[A-24]	PRIMERGY RX4770 M1 ラックベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYR4771R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	V5	614,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大：4) メモリ：オプション(最大：96スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：4] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M1仕様参照
PRIMERGY TX1310 M1																												
[A-25]	PRIMERGY TX1310 M1 タワーベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT1311T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6 5R R5 *1	×	22,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1310 M1仕様参照 *1) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																					希望小売価格（税別、円）	備考
				WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08RW	WS08W	WS08RF	SBS11E	Linux 注2	VMware 注3		
PRIMERGY TX1320 M1（3.5インチモデル）																												
[A-28]	PRIMERGY TX1320 M1 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT1321T3S	14.9/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	×	64,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M1 仕様参照
PRIMERGY TX1320 M1（2.5インチモデル）																												
[A-28]	PRIMERGY TX1320 M1 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT1321T2S	14.9/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	×	73,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M1 仕様参照
PRIMERGY TX1330 M1（3.5インチモデル）																												
[A-29]	PRIMERGY TX1330 M1 タワーベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1331T3S	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	99,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)(電源冗長不可)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1331R3S	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	98,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)(電源冗長不可)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
	PRIMERGY TX1330 M1 タワーベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1331T3M	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	106,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(電源冗長可)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1331R3M	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	105,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(電源冗長可)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
PRIMERGY TX1330 M1（2.5インチモデル）																												
[A-29]	PRIMERGY TX1330 M1 タワーベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1331T2S	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	141,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)(電源冗長不可)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M1 ラックベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1331R2S	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	140,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)(電源冗長不可)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08RW	WS08W	WS08RF	SBS11E	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。注1) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。注2) RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY TX1330 M1 (2.5インチモデル)																												
[A-29]	PRIMERGY TX1330 M1 タワーベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1331T2M	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	150,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M1 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1331R2M	14.9/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	7R 6R R6	V5	149,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
PRIMERGY TX150 S8 (3.5インチモデル)																												
[A-20]	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (3.5インチ/500W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT158T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	SP なし	7R 6R V4 R6 5R R5	V5	90,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 500W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (3.5インチ/500W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT158R3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	SP なし	7R 6R V4 R6 5R R5	V5	114,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 500W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT158T3N	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	SP なし	7R 6R V4 R6 5R R5	V5	67,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT158R3N	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	SP なし	7R 6R V4 R6 5R R5	V5	91,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY TX150 S8 (2.5インチモデル)																												
[A-20]	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (2.5インチ/500W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT158T2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	SP なし	7R 6R V4 R6 5R R5	V5	155,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 500W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																						希望小売価格（税別、円）	備考
				WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08RW	WS08W	WS08RF	SBS11E	Linux 注2	VMware 注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 注1) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL7の対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY TX150 S8 (2.5インチモデル)																											
[A-20]	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (2.5インチ/500W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT158R2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	SP なし	7R 6R R6 5R R5	V5 V4	179,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 500W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT158T2N	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	SP なし	7R 6R R6 5R R5	V5 V4	132,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT158R2N	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	SP なし	7R 6R R6 5R R5	V5 V4	156,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY TX2540 M1 (3.5インチモデル)																											
[A-26]	PRIMERGY TX2540 M1 タワーベースユニット (3.5インチ/800W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541T3S	済	SP なし	SP なし	× なし	SP なし	× なし	SP なし	SP なし	× なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	117,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 800W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/800W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541R3S	済	SP なし	SP なし	× なし	SP なし	× なし	SP なし	SP なし	× なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	141,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 800W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX2540 M1 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541T3N	済	SP なし	SP なし	× なし	SP なし	× なし	SP なし	SP なし	× なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	102,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541R3N	済	SP なし	SP なし	× なし	SP なし	× なし	SP なし	SP なし	× なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	126,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08RW	WS08W	WS08RF	SBS11E	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。注1) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。注2) RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY TX2540 M1 (2.5インチモデル)																												
[A-26]	PRIMERGY TX2540 M1 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541T2N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	167,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX2540 M1 ラックベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541R2N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	191,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2540 M1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY TX300 S8 (3.5インチモデル)																												
[A-7]	PRIMERGY TX300 S8 タワーベースユニット(3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT308T3N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	199,800	タワーベースユニット(3.5インチ) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：4] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX300 S8仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY TX300 S8 (2.5インチモデル)																												
[A-7]	PRIMERGY TX300 S8 タワーベースユニット(2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT308T2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V5	179,800	タワーベースユニット(2.5インチ) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：4] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PYBBA2808/PYBBA28S2] ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX300 S8仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX100 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	RX300 S8	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2520 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12R5S	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	KB25RS-E	KB25RD	KB25S-E	WS05S-64	WS05S-32	WS05RW	WS05RF	WS05W	SB511E	Linux	Vmware	希望小売価格(税別、円)	備考
																			注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2									注3	注4	注1	
B：ディスプレイ																																								
B	2	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17BSE	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR 6R R6 5R R5	－	40,200	17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[視度250cd/m2、視野角：上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、 節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、 スイーベル左右合計180度対応
B	4	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR 6R R6 5R R5	－	294,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続、 17インチTFTカラーLCD、 640x480、720x400、800x600、1024x768、1280x1024、 表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz、 タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付 ※背面に、アナログKVMスイッチ(4ポート)[(8ポート)/(16ポート)]PY-KVFA04/KVFA08/KVAA08/KVAA16]を1台搭載可能 （搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]の手配必須。ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を手配しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)[PY-CBD002]の手配が必要） (必須パーツ) (サーバ機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/KVFA08/KVAA08/KVAA16) ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202 *1) BX920 S4/BX924 S4に搭載して、Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用不可
C：キーボード / マウス																																								
C	3	OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBUT1	×	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	OADG 106A平一配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、 ケーブル長：1.5m *1) ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
			PYBKBUT1	●			T *1	T *1	T *1																														
C	5	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBUR1	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、 ケーブル長：1.8m
C	8	USBマウス(光学式)	PY-MSU102	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+ホイール、ケーブル長：1.8m、マーブルグレー色 *1) ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
			PYBMSU102	●			T *1	T *1	T *1			×	×	×	×	×	×	×	×																				
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可、出荷後のCPU交換不可。																																								
D	121	Celeron プロセッサー G1620 (2.70GHz/2コア/2MB)×1	PYBCP33CA	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	スレッド数：2、メモリバス：1333MHz(最大)、DMI：5GT/s、最大TDP：54W サポートCPU構成：1CPU
D	122	Xeon プロセッサー E3-1226v3 (3.30GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40EJ	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61,000	スレッド数：4、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI：5GT/s、最大TDP：84W サポートCPU構成：1CPU
D	123	Xeon プロセッサー E3-1246v3 (3.50GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40EN	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	127,000	スレッド数：8、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI：5GT/s、最大TDP：84W サポートCPU構成：1CPU
D	5	Pentium プロセッサー G3420 (3.20GHz/2コア/3MB)×1	PYBCP33CB	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	29,000	スレッド数：2、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI：5GT/s、最大TDP：53W サポートCPU構成：1CPU
D	6	Core i3-4330 プロセッサー (3.50GHz/2コア/4MB)×1	PYBCP33CC	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	37,000	スレッド数：4、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI：5GT/s、最大TDP：54W サポートCPU構成：1CPU
D	1	Xeon プロセッサー E3-1220v3 (3.10GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP33EA	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49,000	スレッド数：4、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI：5GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	30	Xeon プロセッサー E3-1231v3 (3.40GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40EK	●	14.9/上	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000	スレッド数：8、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI：5GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	31	Xeon プロセッサー E3-1271v3 (3.60GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40EM	●	14.9/上	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	スレッド数：8、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI：5GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU
D	32	Xeon プロセッサー E3-1240Lv3 (2GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40ER	●	14.9/上	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	スレッド数：8、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI：5GT/s、最大TDP：25W サポートCPU構成：1CPU
D	33	Xeon プロセッサー E3-1275Lv3 (2.70GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40ES	●	14.9/上	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	72,000	スレッド数：8、メモリバス：1600MHz(最大)、DMI：5GT/s、最大TDP：45W サポートCPU構成：1CPU
D	129	Xeon プロセッサー E7-8893v2 (3.40GHz/6コア/37.5MB)×1	PY-CP39GH	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,860,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：155W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB03]の手配必須
			PYBCP39GH	●																																				
D	128	Xeon プロセッサー E7-8857v2 (3GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP39GG	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,050,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB03]の手配必須
			PYBCP39GG	●																																				
D	34	Xeon プロセッサー E7-4809v2 (1.90GHz/6コア/12MB)×1	PY-CP39GA	×	14.9/上	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	340,000	スレッド数：12、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB03]の手配必須
			PYBCP39GA	●																																				
D	124	Xeon プロセッサー E7-4850v2 (2.30GHz/12コア/24MB)×1	PY-CP39GC	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	780,000	スレッド数：24、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB03]の手配必須
			PYBCP39GC	●																																				
D	125	Xeon プロセッサー E7-4870v2 (2.30GHz/15コア/30MB)×1	PY-CP39GD	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	スレッド数：30、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB03]の手配必須
			PYBCP39GD	●																																				
D	126	Xeon プロセッサー E7-4880v2 (2.50GHz/15コア/37.5MB)×1	PY-CP39GE	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,500,000	スレッド数：30、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB03]の手配必須
			PYBCP39GE	●																																				
D	127	Xeon プロセッサー E7-4890v2 (2.80GHz/15コア/37.5MB)×1	PY-CP39GF	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	スレッド数：30、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：155W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB03]の手配必須
			PYBCP39GF	●																																				
D	150	Xeon プロセッサー E5-2603v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP30XA	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XA	●																																				
D	151	Xeon プロセッサー E5-2609v2 (2.50GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP30XB	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	114,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XB	●																																				
D	152	Xeon プロセッサー E5-2637v2 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PY-CP30XL	×	済	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	スレッド数：8、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：1CPU、2CPU *1) FANユニットの手配必須
			PYBCP30XL	●																																				
D	153	Xeon プロセッサー E5-2620v2 (2.10GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP30XC	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	147,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XC	●																																				
D	154	Xeon プロセッサー E5-2630v2 (2.60GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP30XD	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XD	●																																				
D	155	Xeon プロセッサー E5-2643v2 (3.50GHz/6コア/25MB)×1	PY-CP30XM	×	済	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	394,000	スレッド数：12、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：1CPU、2CPU *1) FANユニットの手配必須
			PYBCP30XM	●																																				
D	156	Xeon プロセッサー E5-2640v2 (2GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP30XE	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XE	●																																				
D	157	Xeon プロセッサー E5-2650v2 (2.60GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP30XF	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XF	●																																				
D	158	Xeon プロセッサー E5-2667v2 (3.30GHz/8コア/25MB)×1	PY-CP30XN	×	済	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	515,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：1CPU、2CPU *1) FANユニットの手配必須
			PYBCP30XN	●																																				
D	159	Xeon プロセッサー E5-2660v2 (2.20GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP30XG	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	398,000	スレッド数：20、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XG	●																																				
D	160	Xeon プロセッサー E5-2670v2 (2.50GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP30XH	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	465,000	スレッド数：20、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：115W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XH	●																																				
D	161	Xeon プロセッサー E5-2680v2 (2.80GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP30XJ	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	515,000	スレッド数：20、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：115W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XJ	●																																				
D	162	Xeon プロセッサー E5-2690v2 (3GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP30XK	×	済	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	616,000	スレッド数：20、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：1CPU、2CPU *1) FANユニットの手配必須
			PYBCP30XK	●																																				
D	163	Xeon プロセッサー E5-2695v2 (2.40GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP30XP	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	690,000	スレッド数：24、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：115W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XP	●																																				
D	164	Xeon プロセッサー E5-2697v2 (2.70GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP30XR	×	済	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770,000	スレッド数：24、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：1CPU、2CPU *1) FANユニットの手配必須
			PYBCP30XR	●																																				
D	165	Xeon プロセッサー E5-2630Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP30XS	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XS	●																																				
D	166	Xeon プロセッサー E5-2650Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP30XT	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：70W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP30XT	●																																				
D	252	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XU	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×8）のみ適用可能
			PYBCP38XU	●																																				

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1320 M1	TX1310 M1	RX1330 M1	RX2530 M1	RX2520 M1	RX300 S8	RX200 S8	BX924 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12RD	WS12R5F	WS12R5E	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RW	WS08RF	WS08W	SBS11E	Linux	Vmware	希望小売価格(税別、円)	備考
																			注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2									注3	注4	注1	
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可、出荷後のCPU交換不可。																																							
D	253	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XV	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)のみ適用可能
			PYBCP38XV	●																																			
D	254	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XW	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)のみ適用可能
			PYBCP38XW	●																																			
D	255	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XX	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)のみ適用可能
			PYBCP38XX	●																																			
D	256	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XY	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	269,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)のみ適用可能
			PYBCP38XY	●																																			
D	257	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XZ	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)のみ適用可能
			PYBCP38XZ	●																																			
D	258	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X0	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	431,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)のみ適用可能
			PYBCP38X0	●																																			
D	259	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38X1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)のみ適用可能
			PYBCP38X1	●																																			
D	260	Xeon プロセッサー E5-2450Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)のみ適用可能
			PYBCP38X2	●																																			
D	261	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XU2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XU2	●																																			
D	262	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XV2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XV2	●																																			
D	263	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XW2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XW2	●																																			
D	264	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XX2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XX2	●																																			
D	265	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XY2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	269,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XY2	●																																			
D	266	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XZ2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XZ2	●																																			
D	267	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	431,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能 2CPU構成にて、HDDを12本搭載する場合、周囲温度32℃未満の環境でご使用ください。
			PYBCP38X02	●																																			
D	268	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38X12	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38X12	●																																			
D	269	Xeon プロセッサー E5-2450Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X22	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38X22	●																																			
D	270	Xeon プロセッサー E5-2623v3 (3GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP41XL	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000 134,000	スレッド数：8、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XL	●																																			
D	271	Xeon プロセッサー E5-2637v3 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PY-CP41XM	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000 299,000	スレッド数：8、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XM	●																																			
D	272	Xeon プロセッサー E5-2603v3 (1.60GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP41XA	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000 62,000	スレッド数：6、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XA	●																																			
D	273	Xeon プロセッサー E5-2609v3 (1.90GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP41XB	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	114,000 113,000	スレッド数：6、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XB	●																																			
D	274	Xeon プロセッサー E5-2620v3 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP41XC	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	147,000 146,000	スレッド数：12、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XC	●																																			
D	275	Xeon プロセッサー E5-2643v3 (3.40GHz/6コア/20MB)×1	PY-CP41XN	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	394,000 393,000	スレッド数：12、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XN	●																																			
D	276	Xeon プロセッサー E5-2630v3 (2.40GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP41XD	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000 287,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XD	●																																			
D	277	Xeon プロセッサー E5-2640v3 (2.60GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP41XE	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000 329,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：90W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XE	●																																			
D	278	Xeon プロセッサー E5-2667v3 (3.20GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP41XP	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	515,000 514,000	スレッド数：16、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XP	●																																			
D	279	Xeon プロセッサー E5-2690v3 (2.30GHz/10コア/30MB)×1	PY-CP41XF	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000 331,000	スレッド数：20、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XF	●																																			

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイドタイプ	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	RX100 S8	RX200 S8	RX300 S8	RX2530 M1	RX2540 M1	RX1330 M1	BX920 S4	BX924 S4	BX922 S4	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12RD 注2	WS12RF 注2	WS12RE 注2	WS12R2S 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08RW	WS08RF	SBS11E	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
D:CPU　※異なる種類のCPUは混在不可、出荷後のCPU交換不可。																																								
D	280	Xeon プロセッサー E5-2660v3 (2.60GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP41XG	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	398,000	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XG	●																																			397,000	
D	281	Xeon プロセッサー E5-2670v3 (2.30GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP41XH	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	465,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XH	●																																			464,000	
D	282	Xeon プロセッサー E5-2680v3 (2.50GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP41XJ	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	515,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XJ	●																																			514,000	
D	283	Xeon プロセッサー E5-2690v3 (2.60GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP41XK	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	616,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XK	●																																			615,000	
D	284	Xeon プロセッサー E5-2683v3 (2GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP41XR	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551,000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XR	●																																			550,000	
D	285	Xeon プロセッサー E5-2695v3 (2.30GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP41XS	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	690,000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XS	●																																			689,000	
D	286	Xeon プロセッサー E5-2697v3 (2.60GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP41XT	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770,000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XT	●																																			769,000	
D	287	Xeon プロセッサー E5-2698v3 (2.30GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP41XU	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	960,000	スレッド数:32、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XU	●																																			959,000	
D	288	Xeon プロセッサー E5-2699v3 (2.30GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP41XV	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,224,000	スレッド数:36、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XV	●																																			1,223,000	
D	289	Xeon プロセッサー E5-2630Lv3 (1.80GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP41XW	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198,000	スレッド数:16、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:55W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XW	●																																			197,000	
D	290	Xeon プロセッサー E5-2650Lv3 (1.80GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP41XX	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	332,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名): -1CPU:CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU:CPU※ ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット(2CPU目) PYBTKCP01)にて手配
			PYBCP41XX	●																																			331,000	
D	291	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	●	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	2nd CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク
D	80	Pentium プロセッサー 1403 (2.60GHz/2コア/5MB)	PYBCP20CJ	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	33,000	スレッド数:2、メモリバス:1066MHz(最大)、QPI:0GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	81	Xeon プロセッサー E5-1410 (2.80GHz/4コア/10MB)	PYBCP20X2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	88,000	スレッド数:8、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:0GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	82	Xeon プロセッサー E5-2403 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP20XT	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50,000	スレッド数:4、メモリバス:1066MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XT	●				●																																
D	83	Xeon プロセッサー E5-2407 (2.20GHz/4コア/10MB)	PY-CP20XU	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75,000	スレッド数:4、メモリバス:1066MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XU	●				●																																
D	84	Xeon プロセッサー E5-2420 (1.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP20XV	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97,000	スレッド数:12、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XV	●				●																																
D	85	Xeon プロセッサー E5-2430 (2.20GHz/6コア/15MB)	PY-CP20XW	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137,000	スレッド数:12、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XW	●				●																																
D	19	Xeon プロセッサー E5-2440 (2.40GHz/6コア/15MB)	PY-CP20XX	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224,000	スレッド数:12、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XX	●				●																																
D	86	Xeon プロセッサー E5-2450 (2.10GHz/8コア/20MB)	PY-CP20XY	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276,000	スレッド数:16、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XY	●				●																																
D	87	Xeon プロセッサー E5-2430L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP20X0	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165,000	スレッド数:12、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:60W サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20X0	●				●																																
D	190	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP37XU	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60,000	スレッド数:4、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP37XU	●																																				
D	191	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP37XV	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90,000	スレッド数:4、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP37XV	●																																				
D	192	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP37XW	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122,000	スレッド数:12、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP37XW	●																																				
D	193	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP37XX	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165,000	スレッド数:12、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP37XX	●																																				
D	194	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP37XY	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	269,000	スレッド数:16、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP37XY	●																																				
D	195	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP37XZ	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	332,000	スレッド数:16、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP37XZ	●																																				
D	196	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP37X0	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	431,000	スレッド数:20、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP37X0	●																																				
D	197	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP37X1	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198,000	スレッド数:12、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:60W サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP37X1	●																																				
D	170	Xeon プロセッサー E5-2603v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP31XA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76,000	スレッド数:4、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須 ※一般型名品は、FANユニット同梱
			PYBCP31XA	●																																			63,000	
D	171	Xeon プロセッサー E5-2609v2 (2.50GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP31XB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127,000	スレッド数:4、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須 ※一般型名品は、FANユニット同梱
			PYBCP31XB	●																																			114,000	
D	172	Xeon プロセッサー E5-2637v2 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PY-CP31XL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	313,000	スレッド数:8、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:130W サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須 ※一般型名品は、FANユニット同梱
			PYBCP31XL	●																																			300,000	
D	173	Xeon プロセッサー E5-2620v2 (2.10GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP31XC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160,000	スレッド数:12、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須 ※一般型名品は、FANユニット同梱
			PYBCP31XC	●																																			147,000	
D	174	Xeon プロセッサー E5-2630v2 (2.60GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP31XD	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	301,000	スレッド数:12、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須 ※一般型名品は、FANユニット同梱
			PYBCP31XD	●																																			288,000	

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	RX300 S8	RX2530 M1	RX2540 M1	RX1330 M1	RX2520 M1	RX200 S8	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12R5D 注2	WS12R5F 注2	WS12R5E 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08R5D	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08R	WS08RW	WS08RF	SBS11E	Linux 注3	VMware 注4	備考 注1	希望小売価格(税別、円)
D:CPU　※異なる種類のCPUは混在不可、出荷後のCPU交換不可。																																					
D	175	Xeon プロセッサー E5-2643v2 (3.50GHz/6コア/25MB)×1	PY-CP31XM	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。	407,000
			PYBCP31XM	●																																	394,000
D	176	Xeon プロセッサー E5-2640v2 (2GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP31XE	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	343,000
			PYBCP31XE	●																																	330,000
D	177	Xeon プロセッサー E5-2650v2 (2.60GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP31XF	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	345,000
			PYBCP31XF	●																																	332,000
D	178	Xeon プロセッサー E5-2667v2 (3.30GHz/8コア/25MB)×1	PY-CP31XN	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	528,000
			PYBCP31XN	●																																	515,000
D	179	Xeon プロセッサー E5-2660v2 (2.20GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP31XG	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	411,000
			PYBCP31XG	●																																	398,000
D	180	Xeon プロセッサー E5-2670v2 (2.50GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP31XH	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	478,000
			PYBCP31XH	●																																	465,000
D	181	Xeon プロセッサー E5-2680v2 (2.80GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP31XJ	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	528,000
			PYBCP31XJ	●																																	515,000
D	182	Xeon プロセッサー E5-2690v2 (3GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP31XK	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	629,000
			PYBCP31XK	●																																	616,000
D	183	Xeon プロセッサー E5-2695v2 (2.40GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP31XP	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	703,000
			PYBCP31XP	●																																	690,000
D	184	Xeon プロセッサー E5-2697v2 (2.70GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP31XR	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	783,000
			PYBCP31XR	●																																	770,000
D	185	Xeon プロセッサー E5-2630Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP31XS	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	211,000
			PYBCP31XS	●																																	198,000
D	186	Xeon プロセッサー E5-2650Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP31XT	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	345,000
			PYBCP31XT	●																																	332,000
D	200	Xeon プロセッサー E5-2603v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP34XA	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000
D	201	Xeon プロセッサー E5-2603v2 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP34XA2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000
			PYBCP34XA2	●																																	
D	202	Xeon プロセッサー E5-2609v2 (2.50GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP34XB	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	114,000
D	203	Xeon プロセッサー E5-2609v2 (2.50GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP34XB2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	114,000
			PYBCP34XB2	●																																	
D	204	Xeon プロセッサー E5-2637v2 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PYBCP34XL	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000
D	205	Xeon プロセッサー E5-2637v2 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PY-CP34XL2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000
			PYBCP34XL2	●																																	
D	206	Xeon プロセッサー E5-2620v2 (2.10GHz/6コア/15MB)×1	PYBCP34XC	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	147,000
D	207	Xeon プロセッサー E5-2620v2 (2.10GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP34XC2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	147,000
			PYBCP34XC2	●																																	
D	208	Xeon プロセッサー E5-2630v2 (2.60GHz/6コア/15MB)×1	PYBCP34XD	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000
D	209	Xeon プロセッサー E5-2630v2 (2.60GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP34XD2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000
			PYBCP34XD2	●																																	
D	210	Xeon プロセッサー E5-2643v2 (3.50GHz/6コア/25MB)×1	PYBCP34XM	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	394,000
D	211	Xeon プロセッサー E5-2643v2 (3.50GHz/6コア/25MB)×1	PY-CP34XM2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	394,000
			PYBCP34XM2	●																																	
D	212	Xeon プロセッサー E5-2640v2 (2GHz/8コア/20MB)×1	PYBCP34XE	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000
D	213	Xeon プロセッサー E5-2640v2 (2GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP34XE2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000
			PYBCP34XE2	●																																	
D	214	Xeon プロセッサー E5-2650v2 (2.60GHz/8コア/20MB)×1	PYBCP34XF	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000
D	215	Xeon プロセッサー E5-2650v2 (2.60GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP34XF2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000
			PYBCP34XF2	●																																	
D	216	Xeon プロセッサー E5-2667v2 (3.30GHz/8コア/25MB)×1	PYBCP34XN	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	515,000
D	217	Xeon プロセッサー E5-2667v2 (3.30GHz/8コア/25MB)×1	PY-CP34XN2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	515,000
			PYBCP34XN2	●																																	
D	218	Xeon プロセッサー E5-2660v2 (2.20GHz/10コア/25MB)×1	PYBCP34XG	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	398,000
D	219	Xeon プロセッサー E5-2660v2 (2.20GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP34XG2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	398,000
			PYBCP34XG2	●																																	
D	220	Xeon プロセッサー E5-2670v2 (2.50GHz/10コア/25MB)×1	PYBCP34XH	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	465,000
D	221	Xeon プロセッサー E5-2670v2 (2.50GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP34XH2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	465,000
			PYBCP34XH2	●																																	
D	222	Xeon プロセッサー E5-2680v2 (2.80GHz/10コア/25MB)×1	PYBCP34XJ	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	515,000
D	223	Xeon プロセッサー E5-2680v2 (2.80GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP34XJ2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	515,000
			PYBCP34XJ2	●																																	

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	カスタムメイドモデル	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	RX2540 M1	RX300 S8	RX200 S8	RX2530 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX922 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12R2	WS12R1	WS12R6	WS12R5S	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R2	WS08S-E5-64	WS08S-E5-32	WS08S-D-64	WS08R4	WS08R3	WS08R1	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																			注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2										注3	注4	注1	
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可、出荷後のCPU交換不可。																																								
D	224	Xeon プロセッサー E5-2690v2 (3GHz/10コア/25MB)×1	PYBCP34XK	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	616,000	スレッド数：20、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用 ※内蔵ストレージ搭載数は最大1台 ※内蔵ストレージを使用する場合、吸気温度は30℃未満に設定が必要
D	225	Xeon プロセッサー E5-2690v2 (3GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP34XK2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	616,000	スレッド数：20、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：2CPU CPU2用 ※内蔵ストレージ搭載数は最大1台 ※内蔵ストレージを使用する場合、吸気温度は30℃未満に設定が必要
			PYBCP34XK2	●																																				
D	226	Xeon プロセッサー E5-2695v2 (2.40GHz/12コア/30MB)×1	PYBCP34XP	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	690,000	スレッド数：24、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：115W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	227	Xeon プロセッサー E5-2695v2 (2.40GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP34XP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	690,000	スレッド数：24、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：115W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP34XP2	●																																				
D	228	Xeon プロセッサー E5-2697v2 (2.70GHz/12コア/30MB)×1	PYBCP34XR	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770,000	スレッド数：24、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用 ※内蔵ストレージ搭載数は最大1台 ※内蔵ストレージを使用する場合、吸気温度は30℃未満に設定が必要
D	229	Xeon プロセッサー E5-2697v2 (2.70GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP34XR2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770,000	スレッド数：24、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：130W サポートCPU構成：2CPU CPU2用 ※内蔵ストレージ搭載数は最大1台 ※内蔵ストレージを使用する場合、吸気温度は30℃未満に設定が必要
			PYBCP34XR2	●																																				
D	230	Xeon プロセッサー E5-2630Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PYBCP34XS	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	231	Xeon プロセッサー E5-2630Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP34XS2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP34XS2	●																																				
D	232	Xeon プロセッサー E5-2650Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PYBCP34XT	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：70W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	233	Xeon プロセッサー E5-2650Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP34XT2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：70W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP34XT2	●																																				
D	234	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP36XU	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	235	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP36XU2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP36XU2	●																																				
D	236	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP36XV	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	237	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP36XV2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP36XV2	●																																				
D	238	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PYBCP36XW	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	239	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP36XW2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP36XW2	●																																				
D	240	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PYBCP36XX	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	241	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP36XX2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP36XX2	●																																				
D	242	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PYBCP36XY	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	269,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	243	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP36XY2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	269,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP36XY2	●																																				
D	244	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PYBCP36XZ	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	245	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP36XZ2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP36XZ2	●																																				
D	246	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PYBCP36X0	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	431,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	247	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP36X02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	431,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP36X02	●																																				
D	248	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PYBCP36X1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	249	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP36X12	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP36X12	●																																				
D	250	Xeon プロセッサー E5-2450Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PYBCP36X2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
D	251	Xeon プロセッサー E5-2450Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP36X22	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：2CPU CPU2用
			PYBCP36X22	●																																				
E：メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																								
E	7	メモリ-2GB (2GB 1600 LV-UDIMM×1) ※2014年9月30日販売終息予定	PY-ME02VB2	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	Rank：Single
			PYBME02VB2	●																																				
E	8	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME04VB2	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	Rank：Dual
			PYBME04VB2	●																																				
E	9	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME08VB2	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	Rank：Dual
			PYBME08VB2	●																																				
E	13	メモリ-16GB (8GB 1600 LV-RDIMM×2)	PY-ME16RA9	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	Rank：Single
			PYBME16RA9	●																																				
E	14	メモリ-32GB (16GB 1600 LV-RDIMM×2)	PY-ME32RA9	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	440,000	Rank：Dual
			PYBME32RA9	●																																				
E	15	メモリ-64GB (32GB 1600 LV-LRDIMM×2)	PY-ME64DB9	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	Rank：Quad
			PYBME64DB9	●																																				
E	16	メモリ-128GB (64GB 1333 LV-LRDIMM×2)	PY-ME12DA9	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000,000	Rank：Octa
			PYBME12DA9	●																																				
E	19	メモリボード	PY-MB03	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×12を追加
			PYBMB03	●																																				
E	26	メモリ-2GB (2GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME02VA	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	Rank：Single
			PYBME02VA	●																																				
E	27	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME04VA	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	Rank：Dual
			PYBME04VA	●																																				
E	30	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME04RA	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	Rank：Single
			PYBME04RA	●																																				
E	32	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME08RA	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	Rank：Dual
			PYBME08RA	●																																				
E	33	メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME16RA	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	Rank：Dual
			PYBME16RA	●																																				
E	70	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME04RA5	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	Rank：Single
			PYBME04RA5	●																																				
E	71	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME08RA5	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	Rank：Single
			PYBME08RA5	●																																				
E	72	メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME16RA5	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	Rank：Dual
			PYBME16RA5	●																																				

[適用機種欄] ● : 適用可、T : タワーベースユニット選択時のみ適用可、R : ラックベースユニットを選択時のみ適用可、× : 適用不可、－ : 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ● : 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× : 適用不可、－ : 適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	RX300 S8	RX2530 M1	RX2520 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12R5D	WS12R5F	WS12R5S	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R5D	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08R	WS08F	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																																			※1 : OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2 : 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) : 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) : 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) : RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) : 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
																	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2								注3	注4	注1	
E : メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																			
E	73	メモリ-8GB (8GB 1866 RDIMM×1)	PY-ME08SA	×	済	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	Rank : Dual ※メモリ-16GB(16GB 1866 RDIMM×1)との混在不可
			PYBME08SA	●																															
E	74	メモリ-16GB (16GB 1866 RDIMM×1)	PY-ME16SA	×	済	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	Rank : Dual ※メモリ-8GB(8GB 1866 RDIMM×1)との混在不可
			PYBME16SA	●																															
E	75	メモリ-32GB (32GB 1600 LV-LRDIMM×1)	PY-ME32DB3	×	済	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	Rank : Quad ※メモリ-32GB(32GB 1866 LV-LRDIMM×1)との混在不可 *1) FANユニットの手配必須
			PYBME32DB3	●																															
E	21	メモリ-32GB (32GB 1866 LV-LRDIMM×1)	PY-ME32DC3	×	14.10/上	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	720,000	Rank : Quad ※メモリ-32GB(32GB 1600 LV-LRDIMM×1)/メモリ-64GB(64GB 1333 LV-LRDIMM×1)との混在不可 *1) FANユニットの手配必須
			PYBME32DC3	●																															
E	76	メモリ-64GB (64GB 1333 LV-LRDIMM×1)	PY-ME64DA3	×	済	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000,000	Rank : Octa ※メモリ-32GB(32GB 1866 LV-LRDIMM×1)との混在不可 *1) FANユニットの手配必須
			PYBME64DA3	●																															
E	87	メモリ-8GB (8GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME08SB	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	Rank : Single ※メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB2]との混在不可
			PYBME08SB	●																															
E	90	メモリ-8GB (8GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME08SB2	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	Rank : Dual ※メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB]/メモリ-16GB(16GB 2133 RDIMM×1)との混在不可
			PYBME08SB2	●																															
E	88	メモリ-16GB (16GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME16SB	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	320,000	Rank : Dual ※メモリ-32GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB2]との混在不可
			PYBME16SB	●																															
E	80	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME04RA7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	Rank : Single
			PYBME04RA7	●																															
E	81	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME08RA7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	Rank : Single
			PYBME08RA7	●																															
E	82	メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME16RA7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	Rank : Dual
			PYBME16RA7	●																															
E	83	メモリ-8GB (8GB 1866 RDIMM×1)	PY-ME08SA2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	Rank : Dual
			PYBME08SA2	●																															
E	84	メモリ-16GB (16GB 1866 RDIMM×1)	PY-ME16SA2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	Rank : Dual
			PYBME16SA2	●																															
E	85	メモリ-32GB (32GB 1600 LV-LRDIMM×1)	PY-ME32DB4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	Rank : Quad
			PYBME32DB4	●																															
E	86	メモリ-64GB (64GB 1333 LV-LRDIMM×1)	PY-ME64DA4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000,000	Rank : Octa
			PYBME64DA4	●																															
F : 内蔵ストレージ																																			
F	2	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305A	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	データ転送速度 : SAS 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH305A	●																															
F	5	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305A2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	データ転送速度 : SAS 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH305A2	●																															
F	3	内蔵3.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455A	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度 : SAS 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH455A	●																															
F	6	内蔵3.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455A2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度 : SAS 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH455A2	●																															
F	4	内蔵3.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605A	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	データ転送速度 : SAS 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH605A	●																															
F	7	内蔵3.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605A2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	データ転送速度 : SAS 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH605A2	●																															
F	120	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7A5	×	済	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度 : SAS 6Gbps *1) JX60(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBCH2T7A5	●																															
F	121	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -3TB(7.2krpm)	PY-CH3T7A5	×	済	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	データ転送速度 : SAS 6Gbps *1) JX60(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBCH3T7A5	●																															
F	122	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7A5	×	済	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	228,000	データ転送速度 : SAS 6Gbps *1) JX60(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBCH4T7A5	●																															
F	25	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH257B5	●	済	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
F	8	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH257B5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
F	20	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH252A	●	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
F	27	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH507B	×	済	×	×	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBPH507B	●																															
F	9	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH507B5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBPH507B5	●																															
F	23	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH502B3	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBPH502B3	●																															
F	39	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507B	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH507B	●																															
F	10	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507B3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH507B3	●																															
F	32	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH502B	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH502B	●																															
F	34	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH1T7B	●																															
F	11	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH1T7B3	●																															
F	33	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T2B	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH1T2B	●																															
F	35	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7B	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH2T7B	●																															
F	13	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7B3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH2T7B3	●																															
F	36	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T2B	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH2T2B	●																															
F	37	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T7B	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH3T7B	●																															
F	15	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T7B3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH3T7B3	●																															
F	38	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T2B	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH3T2B	●																															
F	40	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH4T7B	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH4T7B	●																															
F	16	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH4T7B3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH4T7B3	●																															
F	41	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH4T2B	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	データ転送速度 : SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH4T2B	●																															

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1320 M1	TX1310 M1	RX1330 M1	RX2530 M1	RX2520 M1	RX200 S8	RX300 S8	BX924 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12R5D	WS12R5F	WS12R5E	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R5D	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08D-64	WS08R6V	WS08R6F	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																			注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2									注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を ご確認いただきますようお願いします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F：内蔵ストレージ																																						
F	12	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (15krpm)	PY-SH145C	×	済	●*1	●*1	●*1 *3	●*1	●	×	× *3	●*1 *3	×	●*1 *3	●*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSH145C	●																																		
F	17	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (15krpm)	PY-SH145C6	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH145C6	●												●*1																						
F	116	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C5	×	済	●*1	●*1	●*1 *3	●*1	●	×	× *3	●*1 *3	×	●*1 *3	●*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSH301C5	●																																		
F	18	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C6	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH301C6	●																																		
F	14	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C	×	済	●*1	●*1	●*1 *3	●*1	●	×	× *3	●*1 *3	×	●*1 *3	●*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSH305C	●																																		
F	19	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C6	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH305C6	●																																		
F	203	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455C	×	14.10/下	●*1	●*1	●*1 *3	●*1	●	×	× *3	●*1 *3	×	●*1 *3	●*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSH455C	●																																		
F	204	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455C6	×	14.10/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH455C6	●																																		
F	117	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C5	×	済	●*1	●*1	●*1 *3	●*1	●	×	× *3	●*1 *3	×	●*1 *3	●*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSH451C5	●																																		
F	21	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C6	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH451C6	●																																		
F	205	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605C	×	14.10/下	●*1	●*1	●*1 *3	●*1	●	×	× *3	●*1 *3	×	●*1 *3	●*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	161,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSH605C	●																																		
F	206	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605C6	×	14.10/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	161,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH605C6	●																																		
F	118	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C5	×	済	●*1	●*1	●*1 *3	●*1	●	×	× *3	●*1 *3	×	●*1 *3	●*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSH601C5	●																																		
F	22	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C6	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH601C6	●																																		
F	119	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C5	×	済	●*1	●*1	●*1 *3	●*1	●	×	× *3	●*1 *3	×	●*1 *3	●*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSH901C5	●																																		
F	24	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C6	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH901C6	●																																		
F	128	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121C5	×	済	●*1	●*1	●*1 *3	●*1	●	×	× *3	●*1 *3	×	●*1 *3	●*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	155,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSH121C5	●																																		
F	129	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121C6	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	155,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH121C6	●																																		
F	137	内蔵2.5インチ ニアライン SAS HDD -500GB(7.2krpm)	PYBCH507C	●	済	●*1	●*1	●*1 *3	×	×	×	× *3	●*1 *3	●*1 *3	●*3	×*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
F	26	内蔵2.5インチ ニアライン SAS HDD -500GB(7.2krpm)	PYBCH507C3	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	データ転送速度: SAS 6Gbps
F	138	内蔵2.5インチ ニアライン SAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7C	×	済	●*1	●*1	●*1 *3	×	×	×	× *3	●*1 *3	●*1 *3	●*3	×*3	×	×*2 *3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	データ転送速度: SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBCH1T7C	●																																		
F	28	内蔵2.5インチ ニアライン SAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7C3	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	データ転送速度: SAS 6Gbps
			PYBCH1T7C3	●																																		
F	42	内蔵2.5インチSATA HDD -1TB(5.4krpm)	PYBPH1T4D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49,000	データ転送速度: SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)または 2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)(PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
F	45	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PYBBH257D	●	済	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	●*1	×	●*1	●	×	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	データ転送速度: SATA 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
F	29	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PYBBH257D5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	データ転送速度: SATA 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
F	47	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PYBBH507D	●	済	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	●*1	×	●*1	●	×	×*2	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	データ転送速度: SATA 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
F	30	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PYBBH507D5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	データ転送速度: SATA 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
F	49	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D	×	済	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	●*1	×	●*1	●	×	×*2	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	データ転送速度: SATA 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBBH1T7D	●																																		
F	31	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	データ転送速度: SATA 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH1T7D5	●																																		
F	50	内蔵2.5インチ SSD-200GB	PY-SD20NG2	×	済	●*1	×	× *4	×	×	×	× *4	●*1 *4	× *4	●*1 *4	●*4	× *4	×*2 *4	●*2 *3 *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	358,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATA2コントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01)または SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD14A/PYBSRD141A/PY-SRD24A/PYBSRD241A)の同時手配必須 *3) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *4) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSD20NG2	●																																		
F	72	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NG4	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	358,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
			PYBSD20NG4	●																																		
F	56	内蔵2.5インチ SSD-200GB	PY-SD20MG	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	358,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ非対応 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)または 2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)(PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
			PYBSD20MG	●																																		
F	51	内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40NG2	×	済	●*1	×	× *4	×	×	×	× *4	●*1 *4	×	●*1 *4	●*4	× *4	×*2 *4	●*2 *3 *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATA2コントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01)または SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD14A/PYBSRD141A/PY-SRD24A/PYBSRD241A)の同時手配必須 *3) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *4) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSD40NG2	●																																		
F	73	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NG4	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
			PYBSD40NG4	●																																		

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	カスタムメイドお受	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1320 M1	TX1310 M1	TX1330 M1	RX300 S8	RX2540 M1	RX2530 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX921 S4	CX2570 M1	CX2550 M1	CX2560 M1	RX200 S8	RX300 S8	RX2520 M1	RX2530 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX921 S4	CX2570 M1	CX2550 M1	CX2560 M1	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12R5	WS12R5F	WS12R5E	WS12S5	WS12S5F	WS12S5E	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R5-E2	WS08D	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08D-64	WS08RW	WS08W	WS08RF	SBS11E	Linux	Vmware	希望小売価格(税別、円)	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
																														注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2											注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																																						
F	57	内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40MG	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ非対応 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SQ201/PYBSQ201)または 2.5インチストレージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)(PY-SQ202/PYBSQ202)の同時手配必須
			PYBSD40MG	●																																																			
F	52	内蔵2.5インチ SSD-800GB	PY-SD80NG2	×	済	●*1	×	×*4	×	×	×	×*4	●*1*4	×	●*1*4	●*4	×*4	×	●*2*3*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,300,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01)または SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD14A/PYBSRD141A/PY-SRD24A/PYBSRD241A)の同時手配必須 *3) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *4) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSD80NG2	●																																																			
F	74	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SD80NG4	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,300,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
			PYBSD80NG4	●																																																			
F	58	内蔵2.5インチ SSD-800GB	PY-SD80MG	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,300,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ非対応 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SQ201/PYBSQ201)または 2.5インチストレージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)(PY-SQ202/PYBSQ202)の同時手配必須
			PYBSD80MG	●																																																			
F	80	内蔵2.5インチ SSD-1.6TB	PY-SD16NG2	×	済	●*1	×	×*4	×	×	×	×*4	●*1*4	×	●*1*4	●*4	×*4	×	●*2*3*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,600,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01)または SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD14A/PYBSRD141A/PY-SRD24A/PYBSRD241A)の同時手配必須 *3) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *4) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能(ラックベースユニットのみ)
			PYBSD16NG2	●																																																			
F	75	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SD16NG4	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,600,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
			PYBSD16NG4	●																																																			
F	67	内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10NF2	×	済	●*1	●*1	●*1	●*1	×*1	×	×	●*1	×	●*1	●	×	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD10NF2	●																																																			
F	111	内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10NF4	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSD10NF4	●																																																			
F	95	内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10MF	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SQ201/PYBSQ201)または 2.5インチストレージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)(PY-SQ202/PYBSQ202)の同時手配必須
			PYBSD10MF	●																																																			
F	68	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NF2	×	済	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	●*1	×	●*1	●	×	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD20NF2	●																																																			
F	112	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NF4	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSD20NF4	●																																																			
F	96	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20MF	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SQ201/PYBSQ201)または 2.5インチストレージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)(PY-SQ202/PYBSQ202)の同時手配必須
			PYBSD20MF	●																																																			
F	69	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NF2	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×*1	●*1	×	●*1	●	×	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD40NF2	●																																																			
F	113	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NF4	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC
			PYBSD40NF4	●																																																			
F	97	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40MF	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SQ201/PYBSQ201)または 2.5インチストレージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)(PY-SQ202/PYBSQ202)の同時手配必須
			PYBSD40MF	●																																																			
F	70	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SD80NF2	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	●	×	×	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,160,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD80NF2	●																																																			
F	114	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SD80NF4	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,160,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC
			PYBSD80NF4	●																																																			
F	98	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SD80MF	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,160,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SQ201/PYBSQ201)または 2.5インチストレージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)(PY-SQ202/PYBSQ202)の同時手配必須
			PYBSD80MF	●																																																			
F	76	PCIe SSD-365GB	PY-SD0APA2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●*1	×	×	×	6R 5R *2	V5 注3													1,250,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC *1) 64bit OSのみサポート *2) RHEL5.5、6.4以降サポート
			PYBSD0APA2	●																																																			
F	77	PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA2	×	済	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●*1	×	×	×	6R 5R *2	V5 注3													2,000,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC *1) 64bit OSのみサポート *2) RHEL5.5、6.4以降サポート
			PYBSD07PA2	●																																																			
F	78	PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2	×	済	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●*1	×	×	×	6R 5R *2	V5 注3													2,900,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC *1) 64bit OSのみサポート *2) RHEL5.5、6.4以降サポート
			PYBSD12PA2	●																																																			
F	81	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PY-BA3401	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	3.5インチストレージベイ×4 ベイオプションNO:E *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA3401	●																																																				
F	79	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA2808	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO:G1 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
F	82	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2805	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO:F1 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA2805	●																																																				
F	131	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA28S2	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	2.5インチストレージベイ(SAS 12Gbps)×8 ベイオプションNO:G2 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(SAS 12Gbps)
F	132	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2809	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO:F2 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA2809	●																																																				
F	133	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA28P3	×	済	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO:E *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA28P3	●																																																				
F	83	ベイ追加オプション(ODD&LCD)	PY-BAD01	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1 ベイオプションNO:A
			PYBBAD01	●																																																				
F	84	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×2& ODD&LCD)	PY-BA3201C	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	5インチベイ×2 → LCDパネルベイ×1、Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×2 ベイオプションNO:B *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA3201C	●																																																				
F	92	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×2& ODD&LCD)	PY-BA3202C	×	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	5インチベイ×2 → LCDパネルベイ×1、Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×2 ベイオプションNO:B *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA3202C	●																																																				
F	85	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4&ODD)	PYBBA3402D	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	5インチベイ×3 → Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×4 ベイオプションNO:C *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
F	93	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4&ODD)	PY-BA3403D	×	済	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	5インチベイ×3 → Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×4 ベイオプションNO:C *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA3403D	●																																																				
F	86	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA2806	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	5インチベイ×2 → 2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO:D *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
F	134	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA28P4	×	済	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	5インチベイ×2 → 2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO:D *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA28P4	●																																																				

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイドタイプ	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1320 M1	TX1310 M1	RX1710 M1	RX300 S8	RX200 S8	RX2530 M1	RX1330 M1	RX2520 M1	BX924 S4	BX922 S4	適用OS 注1注2 WS12R5	WS12RD	WS12RE	WS12RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08D-64	WS08W	WS08R	WS08RF	SB511E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
F：内蔵ストレージ																																							
F	94	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2807	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	5インチベイ×2 → 2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO：D *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA2807	●																																			
F	212	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PY-BA3406	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	3.5インチストレージベイ×4 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
			PYBBA3406	●																																			
F	87	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2401	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×4 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	88	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4&LTO)	PYBBA2402L	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×4＋LTOベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	89	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8& USBバックアップユニット)	PYBBA2803B	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8＋3.5インチオプションベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	135	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8& USBバックアップユニット)	PYBBA28S1B	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	2.5インチSSDベイ(SAS 12Gbps)×8＋3.5インチオプションベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(SAS 12Gbps)
F	90	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8&LTO)	PYBBA2803L	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8＋LTOベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可
F	136	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8&LTO)	PYBBA28S1L	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	2.5インチSSDベイ(SAS 12Gbps)×8＋LTOベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(SAS 12Gbps)
F	91	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2S01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×16 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可
F	215	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PY-BA2405	×	14.9/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
			PYBBA2405	●																																			
F	101	2.5インチストレージケージ	PY-SQ201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	内蔵ストレージ搭載用ケージ(オンボードSATA接続用) ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 ※内蔵ストレージを2台まで搭載可能 [必須ハード] 内蔵ストレージ2.5インチ、ホットプラグ非対応)
			PYBSQ201	●																																			
F	102	2.5インチストレージケージ (SASアレイコントローラ拡張ボード)	PY-SQ202	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	内蔵ストレージ搭載用ケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード接続用) ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 ※内蔵ストレージを2台まで搭載可能 [必須ハード] 内蔵ストレージ2.5インチ、ホットプラグ非対応)
			PYBSQ202	●																																			
F	100	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	×	済	×	×	R	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5	注3	400,000	内蔵ストレージベイ：24スロット 搭載可能内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD、2.5インチ ニアライン SAS HDD、2.5インチSSD 占有ユニット数：2U 最大38.4TBまで搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) ※最大3台までのカスケード接続可能 ※JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3PR2/PYBSR3PR2/PYBSR3PR2L/PY-SR2W0/PYBSR2W0) ・SASコントローラカード(PY-SC2Z0/PYBSCZ2OL) ・SASコントローラ拡張ボード(PY-SCD08/PYBSCD082)/SASエキスパンダー ・SASアレイコントローラ拡張ボード(PY-SRD08/PYBSRD082) ・SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD24A/PYBSRD241A)とSASエキスパンダー拡張ボード ・SASケーブル(PY-CBS012/13/14) ・内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ対応) ・電源ケーブル×2(PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202) *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由のマルチパス接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシとマルチパス接続する場合は、 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)2台の手配必須
F	140	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5	注3	1,900,000	内蔵ストレージベイ：60スロット 搭載可能内蔵ストレージ：3.5インチ ニアライン SAS HDD 占有ユニット数：4U＋1U(ブランク板により上段) 最大240TBまで搭載可能 電源ユニット標準4台搭載(冗長電源対応) ※最大3台までのカスケード接続可能 ※JX40(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3PR2/PYBSR3PR2/PYBSR3PR2L) ・SASコントローラカード(PY-SC2Z0/PYBSCZ2OL) ・SASケーブル(PY-CBS015/PY-CBS016) ・内蔵ストレージ(3.5インチ、ホットプラグ対応) ・電源ケーブル×4(PY-CBP108/PYBCBP108/PY-CBP110/PYBCBP110/PY-CBP201/PYBCBP201/ PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202)
F	115	SASエキスパンダー	PY-EXS02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	× *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	JX40(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能：ホストI/F元長オプション *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由のマルチパス接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシとマルチパス接続する場合は、 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)2台の手配必須
			PYBEXS02	●																																			
F	141	SASエキスパンダー	PY-EXS04	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	JX60(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能：ホストI/F元長オプション
			PYBEXS04	●																																			
G：内蔵バックアップ装置関連																																							
G	1	PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)	PY-B051A	×	済	×	×	R	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	－ *1	×	70,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/SAS)、5インチベイ：2ベイ、 最大2台の内蔵バックアップ装置を搭載可能 占有ユニット数：1U 接続可能サーバ台数：1～2台 ■対応バックアップ装置： 内蔵LTO8ユニット(PY-LT611/PYBLT611)、 内蔵LTO5ユニット(PY-LT511/PYBLT511)、 内蔵LTO4ユニット(PY-LT411/PYBLT411)、 内蔵LTO3ユニット(PY-LT301/PYBLT301) [必須ハード] バックアップ装置 SASケーブル(PY-CBS004/CBS005) [SASコントローラカード(PY-SC2Z0/PYBSC2Z0/PYBSC2Z0L)接続用] 電源ケーブル(PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202) *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象
G	2	PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)	PY-B051U	×	済	×	×	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	－ *1	×	65,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/USB)、5インチベイ：2ベイ、 最大2台の内蔵バックアップ装置を搭載可能 占有ユニット数：1U 接続可能サーバ台数：1～2台 ■対応バックアップ装置： 内蔵DAT160ユニット(PY-DT201/PYBDT201)、 内蔵テープカートリッジドライブユニット(PY-RD111/PYBRD111) [必須ハード] バックアップ装置 電源ケーブル(PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202) *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象
G	70	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV103	×	済	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	－	5,000	形状：HHドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM)
			PYBDV103	●																																			
G	4	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111	×	済	● *1 *3	● *2 *3	● *2 *3	×	●	×	● *1 *3	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	－	5,000	形状：Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) *1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/ PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能 *2) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3202C/PYBBA3202C/ PY-BA3403D/PYBBA3403D)適用時のみ搭載可能 *3 2.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能
			PYBDV111	●																																			
G	8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	7R 6R R6	－	9,000	形状：Ultra Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)
			PYBDV121	●																																			
G	6	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101	×	済	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	×	11,000	形状：HHドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大40倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速 (DVD-RAM)
			PYBDR101	●																																			

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX300 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	RX4770 M1	RX350 S8	RX2540 M1	RX2530 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	WS128S	WS128RD	WS128RE	WS128RF	WS132S	WS132RS	WS132RE	WS132RF	WS132RD	WS132RD-E	WS530S-E	WS530S-E-64	WS530D-64	WS530S-E-32	WS580RW	WS580RF	WS580RD	SB511E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
													適用機種															適用OS ※1※2												
																			注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2								注3	注4		注1
G：内蔵バックアップ装置関連																																								
G	7	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111	×	済	● *1 *3	● *2 *3	● *2 *3	×	●	×	● *1 *3	×	●	●	●	×	× *4	× *4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	×	11,000	形状：Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大0倍速 (DVD-RAM) *1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能 *2) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3202C/PYBBA3202C/PY-BA3403D/PYBBA3403D)適用時のみ搭載可能 *3) 2.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能 *4) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1台搭載可能
			PYBDR111	●																																				
G	8	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	7R 6R R6	×	11,000	形状：Ultra Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大0倍速 (DVD-RAM)
			PYBDR121	●																																				
G	11	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW111	×	済	● *1 *3	● *2 *3	● *2 *3	×	●	×	● *1 *3	×	●	●	×	×	× *4	× *4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	70,000	形状：Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速 (BD-ROM) / 最大3倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大2倍速 (BD-RE) / 最大3倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM) *1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能 *2) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3202C/PYBBA3202C/PY-BA3403D/PYBBA3403D)適用時のみ搭載可能 *3) 2.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能 *4) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1台搭載可能
			PYBBW111	●																																				
G	12	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW112	×	済	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	70,000	形状：Slimドライブ + ベイ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速 (BD-ROM) / 最大3倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大2倍速 (BD-RE) / 最大3倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM)
			PYBBW112	●																																				
G	19	内蔵DAT160ユニット ※2014年12月31日販売終息予定	PY-DT201	×	済	●	×	● *1	×	×	×	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	● *2	×	7R 6R R6 5R R5	×	118,000	容量：最大80GB(圧縮時は倍2倍) インターフェース：USB2.0(内部接続) DAT CT20G/-CT36G, DAT160 媒体使用可能 ※DAT72ユニット用データカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能 *2) バックアップソフトウェアの手配必須 *3) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBDT201	●																																				
G	20	内蔵DAT160ユニット ※2014年12月31日販売終息予定	PY-DT202	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	● *2	×	7R 6R R6 5R R5	×	118,000	容量：最大80GB(圧縮時は倍2倍) インターフェース：USB2.0(内部接続) DAT CT20G/-CT36G, DAT160 媒体使用可能 ※DAT72ユニット用データカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B/PYBBA2815B)適用時のみ搭載可能 *2) バックアップソフトウェアの手配必須 *3) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBDT202	●																																				
G	31	内蔵LTO3ユニット	PY-LT301	×	済	●	×	● *2	●	×	×	×	● *2	●	× *1 *2	× *2	× *2	× *2	× *2	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4	● *4	● *4	● *4	×	● *4	×	7R 6R R6 5R R5	×	376,000	容量：最大400GB(圧縮時は倍2倍) インターフェース：SAS 3Gbps Ultrium 3/2/1 媒体使用可能(Ultrium 1はRead機能のみ) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC2L2)、オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要 詳細は各機種の機系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L/PYBBA28S1L)適用時のみ搭載可能 *2) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、SASケーブル(PY-CBS004/005)の手配必須 *3) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能 *4) バックアップソフトウェアの手配必須 *5) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBLT301	●																																				
G	42	内蔵LTO4ユニット	PY-LT411	×	済	●	●	● *2	●	×	×	×	● *2	●	× *1 *2	× *2	× *2	× *2	× *3	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4	● *4	● *4	● *4	×	● *4	×	7R 6R R6 5R R5	×	476,000	容量：最大800GB(圧縮時は倍2倍) インターフェース：SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり) Ultrium 4/3/2 媒体使用可能(Ultrium 2はRead機能のみ) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC2L2)、オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要 詳細は各機種の機系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L/PYBBA28S1L)適用時のみ搭載可能 *2) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、SASケーブル(PY-CBS004/005)の手配必須 *3) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能 *4) バックアップソフトウェアの手配必須 *5) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBLT411	●																																				
G	51	内蔵LTO5ユニット	PY-LT511	×	済	●	●	● *2	×	×	×	×	● *2	●	× *1 *2	× *2	× *2	× *2	× *3	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4	● *4	● *4	● *4	×	● *4	×	7R 6R R6 5R R5	×	676,000	容量：最大1.5TB(圧縮時は倍2倍) インターフェース：SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり) Ultrium 5/4/3 媒体使用可能(Ultrium 3はRead機能のみ) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC2L2)、オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要 詳細は各機種の機系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L/PYBBA28S1L)適用時のみ搭載可能 *2) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、SASケーブル(PY-CBS004/005)の手配必須 *3) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能 *4) バックアップソフトウェアの手配必須 *5) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBLT511	●																																				
G	52	内蔵LTO6ユニット	PY-LT611	×	済	●	●	● *2	×	×	×	×	● *2	●	× *1 *2	× *2	× *2	× *2	× *3	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4 *5	● *4	● *4	● *4	● *4	×	● *4	×	7R 6R R6 5R R5	×	780,000	容量：最大2.5TB(圧縮時は倍2.5倍) インターフェース：SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり) Ultrium 6/5/4 媒体使用可能(Ultrium 4はRead機能のみ) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC2L2)、オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要 詳細は各機種の機系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L/PYBBA28S1L)適用時のみ搭載可能 *2) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、SASケーブル(PY-CBS004/005)の手配必須 *3) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能 *4) バックアップソフトウェアの手配必須 *5) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBLT611	●																																				
G	71	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD111	×	済	●	●	● *1	●	×	●	× *1	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	● *2	×	7R 6R R6 5R R5 *3 *5 *6	×	37,000 38,000	2TB/1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース：USB3.0(接続先コントローラにより変更あり) ※ドライブは、USB3.0動作の場合、増設用USB3.0ポートの手配必須 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 ※PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)に接続の場合はUSB2.0動作 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能 *2) バックアップソフトウェアの手配必須 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *4) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *5) RHEL6.2以降サポート *6) SR/R5 は、サーバのUSB2.0ポートとの接続環境下のみサポート（増設用USB3.0ポートとの組み合わせは未サポート）
			PYBRD111	●																																				
G	72	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD112	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2 *4	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	● *2	×	7R 6R R6 5R R5 *3 *5 *6	×	37,000 38,000	2TB/1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース：USB3.0(接続先コントローラにより変更あり) ※ドライブは、USB3.0動作の場合、増設用USB3.0ポートの手配必須 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B/PYBBA2815B)適用時のみ搭載可能 *2) バックアップソフトウェアの手配必須 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *4) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *5) RHEL6.2以降サポート *6) SR/R5 は、サーバのUSB2.0ポートとの接続環境下のみサポート（増設用USB3.0ポートとの組み合わせは未サポート）
			PYBRD112	●																																				
G	73	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD113	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	● *2 *4	● *2 *4	×	● *2 *4	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	×	7R 6R R6 5R R5 *3 *5 *6	×	37,000 38,000	2TB/1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース：USB3.0(接続先コントローラにより変更あり) ※ドライブは、USB3.0動作の場合、増設用USB3.0ポートの手配必須 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) 3.5インチモデルのみ搭載可能 *2) バックアップソフトウェアの手配必須 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *4) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *5) RHEL6.2以降サポート *6) SR/R5 は、サーバのUSB2.0ポートとの接続環境下のみサポート（増設用USB3.0ポートとの組み合わせは未サポート）
			PYBRD113	●																																				
G	74	データカートリッジRDX 320GB	PY-RDC32A	×	済	●	●	●	●	●	●	× *1	●	● *1	× *1	× *1	× *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：320GB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162151) 標準保証：1年間の無償交換 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能
G	75	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50A	×	済	●	●	●	●	●	●	× *1	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：500GB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162161) 標準保証：1年間の無償交換 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能
G	76	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1TA	×	済	●	●	●	●	●	●	× *1	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：1TB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162170) 標準保証：1年間の無償交換 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能
G	77	データカートリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	×	済	●	●	●	●	●	●	× *1	● *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：2TB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162180) 標準保証：1年間の無償交換 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能
H：外付バックアップ装置関連																																								
H	3	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V5 V4 *1	29,800	インターフェース：USB2.0 Read：最大4倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大0倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプタの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可) *1) TX300 S8/TX2540 M1/TX150 S8/TX1330 M1/RX4770 M1/RX350 S8/RX2540 M1/RX300 S8/RX200 S8/RX2530 M1/RX1330 M1/BX924 S4/BX920 S4のみ DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイドSTD	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX130 M1	TX120 M1	TX1310 M1	RX100 S7	RX300 S8	RX200 S8	RX2540 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS 注1注2 WS2012R2	WS2012RD	WS2012RE	WS2012S	WS2012D	WS2012E	WS2012F	WS2008R2E	WS2008R2D	WS2008S-E-64	WS2008S-E-32	WS2008R	WS2008F	SB3.11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																			注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2						注3	注4	注1	
1:オプションカード関連																																				
I	5	SASコントローラカード	PY-SC22D	×	済	×	×	●	×	×	×	●	●	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5	V5 V4 注3	31,000	外付けSAS装置接続用カード インターフェース：SFF8088×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express2.0 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ ②PRIMERGY SX05 S1接続用(SAS) ③JX40/JX60ハードディスクキャビネット接続用 *1) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40/JX60ハードディスクキャビネットに接続可能 Windows記憶域スペース機能の対応状況については、下記URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)
			PYBSC22D	●										×	×	×																				
			PYBSC22DL	●				×				×	×		● *1	● *1	● *1																			
I	3	SASコントローラカード	PY-SC2L2	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1 *2 *4 *5	× *1 *5	● *4	● *4	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	7R 6R R6 5R R5 *3	×	31,000	内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用カード インターフェース：SFF8086×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express2.0 ①TX1330 M1の内蔵バックアップ装置接続用 ②PRIMERGY SX310 S1 ストレージブレード内の内蔵バックアップ装置接続用 ③PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード内の内蔵ストレージ接続用 *1) PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレードに搭載 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載 *3) RHEL5.9、6.4以降サポート *4) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード経由で接続可能 Windows記憶域スペース機能の対応状況については、下記URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/) *5) PCI Express1.0での動作
			PYBSC2L2	●																																
I	11	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01	×	済	● *1	● *1	●	×	×	×	×	● *1	×	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	30,000	オンボードSATAコントローラをアップグレードし、SAS接続可能にするオプション 内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用オプション データ転送速度：SAS 3Gbps デバイスポート数：4(4×1) RAIDレベル：0/1/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 ※内蔵バックアップ装置と内蔵ストレージは、排他接続 ①内蔵バックアップ装置接続用 ②内蔵ストレージ接続用 *1) 2.5インチモデルのみ内蔵ストレージとの接続は不可
			PYBRLSE01	●																																
I	14	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	●	● *1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5	V5 V4 注3	45,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8086×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express2.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) ラックベースユニット(3.5インチ×8)のみ選択可能
			PYBSR2L2	●																																
I	17	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	済	●	●	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	× *1 *2	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V5 V4 注3	55,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8088×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：512MB ホストバス：PCI Express2.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※バッテリーバックアップユニット(BBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載 *2) 接続可能なサーバブレードはBX924 S4のみ
			PYBSR2C2	●																																
I	120	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C33	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	65,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8088×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) RHEL5.8、6.2以降サポート
			PYBSR3C33	●																																
I	123	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	×	済	●	●	×	● *1	● *1	×	●	●	×	●	●	● *1	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5 *4	V5 V4 注3	65,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8088×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) PCI Express2.0での動作 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載 *3) 接続可能なサーバブレードはBX924 S4のみ *4) RHEL5.8、6.2以降サポート
			PYBSR3C34	●																																
I	102	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	×	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	×	×	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	注3	70,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR3C41	●																																
I	19	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5	V5 V4	95,000	JX40/ハードディスクキャビネット接続用カード インターフェース：SFF8088×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：512MB ホストバス：PCI Express2.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※バッテリーバックアップユニット(BBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須ハード] 外付けディスクアレイ：JX40(ハードディスクキャビネット)、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PYBSR2W0	●																																
I	21	SASアレイコントローラカード	PY-SR3P2R2	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	7R 6R R6 5R R5 *1	V5 注3	65,000	JX40/JX60ハードディスクキャビネット接続用カード インターフェース：SFF8088×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須ハード] 外付けディスクアレイ：JX40/JX60(ハードディスクキャビネット)、SASケーブル、内蔵ストレージ *1) RHEL5.8、6.2以降サポート
			PYBSR3P2R2	●										×	×	×																				
			PYBSR3P2RL	●								×	×		●	●	●																			
I	28	SASエキスパンダー	PY-EXS01	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	ストレージコントローラの内蔵ストレージ接続数の拡張オプション ※最大24台までの内蔵ストレージと接続可能
			PYBEXS01	●																																
I	130	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01A	×	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード：PY-SR2C2/PYBSR2C2/PY-SR2W0/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによる バッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、留意事項編「消耗品の扱いについて」を参照 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
I	131	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR02A	●	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード：PYBSR2C2/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによる バッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、留意事項編「消耗品の扱いについて」を参照
I	132	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03A	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード：PYBSR2C2/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによる バッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、留意事項編「消耗品の扱いについて」を参照 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
I	30	フラッシュモジュール	PY-FRM01	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	●	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3C33/PYBSR3C33/PY-SR3C34/PYBSR3C34) ・フラッシュバックアップユニット *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
			PYBFRM01	●																																
I	15	フラッシュモジュール	PY-FRM02	×	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3C41/PYBSR3C41) ・フラッシュバックアップユニット
			PYBFRM02	●																																
I	38	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR01	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3C33/PYBSR3C33/PY-SR3C34/PYBSR3C34/ PY-SR3P2R2/PYBSR3P2R2/PYBSR3P2RL) ※SASアレイコントローラカード(PY-SR3C33/PYBSR3C33/PY-SR3C34/PYBSR3C34)使用時は フラッシュモジュール(PY-FRM01/PYBFRM01)の同時手配必須 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	RX300 S8	RX2530 M1	RX2540 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS 注1注2 WS12R5 注2	WS12R2 注2	WS12R5F 注2	WS12R5E 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08R2	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08R-W	WS08R	WS08R-F	SBS11E	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
I：オプションカード関連																																					
I	39	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	●	済	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C33/PYBSR3C34/PYBSR3PR2L) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C33/PYBSR3C34)使用時はフラッシュモジュール(PYBFRM01)の同時手配必須 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
I	40	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR03	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C34/PYBSR3PR2L) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C34)使用時はフラッシュモジュール(PYBFRM01)の同時手配必須
I	49	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR04	●	済	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C34/PYBSR3PR2) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C34)使用時はフラッシュモジュール (PYBFRM01)の同時手配必須
I	50	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラモジュール搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SAS7アレイコントローラモジュール(PY-SRD24A/PYBSRD241A)
			PYBFBR05	●																																	
I	23	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR07	×	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SAS7アレイコントローラカード(PY-SR3C41/PYBSR3C41) ※SASアレイコントローラカード(PY-SR3C41/PYBSR3C41)使用時はフラッシュモジュール (PY-FRM02/PYBFRM02) の同時手配必須
I	24	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR08	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C41) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C41)使用時はフラッシュモジュール(PYBFRM02)の同時手配必須
I	25	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR10	●	済	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C41) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C41)使用時はフラッシュモジュール(PYBFRM02)の同時手配必須
I	22	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS01	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	×	×*1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	ライセンスオプション 構成品:MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCade Pro 2.0 / Fast Path) ※内蔵2.5インチSSDの手配必須 [必須ハード] ・ストレージコントローラ(PY-SR3C33/PYBSR3C33/PY-SR3C34/PYBSR3C34/PY-SRD24A/PYBSRD241A) *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
			PYBRLAS01	●																																	
I	122	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS02	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	ライセンスオプション 構成品:MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCade Pro 2.0 / Fast Path) ※内蔵2.5インチSSDの手配必須 [必須ハード] ・ストレージコントローラ(PY-SR3PR2/PYBSR3PR2/PYBSR3PR2L)
			PYBRLAS02	●																																	
I	41	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC201	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe1250-F8 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可
			PYBFC201	●																																	
I	42	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC201L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe1250-F8 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可
			PYBFC201L	●											×																						
I	43	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe12002-M8 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可
			PYBFC202	●																																	
I	44	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe12002-M8 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可
			PYBFC202L	●											×																						
I	119	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC221	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	256,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:16Gbps×1 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-FC221):Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBFC221):Full Height ブラケットサイズ(PYBFC221L):Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品:Emulex LPe16000B-M6 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可 ※Fabric@16Gbps LinkSpeed接続にはFCスイッチ必須 *1) RHEL5.8、6.3以降サポート
			PYBFC221	●											×	×	×																				
			PYBFC221L	●								×	×			●	●																				
I	121	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC222	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	396,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:16Gbps×2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-FC222):Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBFC222):Full Height ブラケットサイズ(PYBFC222L):Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品:Emulex LPe16002B-M6 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可 ※Fabric@16Gbps LinkSpeed接続にはFCスイッチ必須 *1) RHEL5.8、6.3以降サポート
			PYBFC222	●											×	×	×																				
			PYBFC222L	●								×	×			●	●																				
I	45	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Qlogic QLE2560 ※PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN202(L)/PY-CN302との混在不可
			PYBFC211	●																																	
I	46	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Qlogic QLE2560 ※PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN202(L)/PY-CN302との混在不可
			PYBFC211L	●																																	
I	47	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Qlogic QLE2562 ※PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN202(L)/PY-CN302との混在不可
			PYBFC212	●																																	
I	48	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Qlogic QLE2562 ※PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN202(L)/PY-CN302との混在不可
			PYBFC212L	●																																	
I	124	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA264	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	58,000	インターフェース:1000BASE-T×4 ホストバス:PCI Express2.1 ブラケットサイズ(PY-LA264):Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA264):Full Height ブラケットサイズ(PYBLA264L):Low Profile 機能:AFT/ALB
			PYBLA264	●						×				×	×	×	×	×																			
			PYBLA264L	●		×	×	×	×	●		×	×	●	●	●	●	●																			
I	125	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA262	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,000	インターフェース:1000BASE-T×2 ホストバス:PCI Express2.1 ブラケットサイズ(PY-LA262):Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA262):Full Height ブラケットサイズ(PYBLA262L):Low Profile 機能:AFT/ALB
			PYBLA262	●						×				×	×	×	×	×																			
			PYBLA262L	●		×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●																			
I	113	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA252	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	150,000	インターフェース:10GBASE-T×2 ホストバス:PCI Express2.1 ブラケットサイズ(PY-LA252):Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA252):Full Height ブラケットサイズ(PYBLA252L):Low Profile 機能:AFT/ALB 接続ケーブル:カテゴリ6以上 *1) RHEL5.8、6.3以降サポート
			PYBLA252	●						×				×	×	×	×	×																			
			PYBLA252L	●		×	×	×	×	●		×	×	●	●	●	●	●																			

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1310 M1	RX300 S8	RX200 S8	RX2530 M1	RX2520 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS 注1注2 WS12R5	WS12RD	WS12RE	WS12S	WS12SD	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08R-W	WS08RF	WS08F	SB511E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注1	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております）。 注2：対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
1:オプションカード関連																																									
1	55	Dual port LANカード(10GBASE)		PY-LA242		×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5	V5 V4 注3	80,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ(PY-LA242)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA242)：Full Height ブラケットサイズ(PYBLA242L)：Low Profile 機能：AFT/ALB ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS08)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
				PYBLA242		●						×				×	×	×	×	×																					
				PYBLA242L		●		×	×	×	×	●		×	×	●	●	●	●																						
1	56	10GBASE-SR SFP+		PY-SFPS08		×	済	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 36/8+2)、 PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps18/18)、Dual port LANカード(10GBASE)(PY-LA242)、 ポート拡張オプション(10GBASE×2)(PYBLA242U/PY-CN302U)、Dual port LAN拡張ボード(10Gbps)(PY-LAD12B)接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/B05/B15,CBL-MLLC05/C10/C20/C30/C40/C50/D1A) が使用可能 ※PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)に搭載する際は、ファームウェア版数V3.00NY0072以降を適用してください。 ※PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)に搭載する際は、ファームウェア版数v6.40以降を適用してください。 ※PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps18/18)に搭載する際は、ファームウェア版数v1.04以降を適用してください。
				PYBSFPS08		●						×									×	×																			
1	51	1000BASE-T SFP		PY-SFPC01		×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 36/12)、 PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18) 接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)、 ツイストペアケーブル
1	52	1000BASE-SX SFP		PY-SFPS03		×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 36/12)、 PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18) 接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
1	54	40GBASE-SR4 QSFP+ ※2014年9月30日販売終息予定		PY-SFPS07		×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用 40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)搭載専用オプション
1	144	40GBASE-SR4 QSFP+		PY-SFPS11		×	14.10/上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用 40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)搭載専用オプション ※コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]および PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)に搭載する際は、 ファームウェア版数V2.1.1NY0033以降の適用必須
1	57	40G Twinaxケーブル	2m	PY-CBW002		×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]では、10mPY-CBW010はサポート不可 5mPY-CBW005を使用する際にはコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]に ファームウェア版数V02.00NY0009以降の適用必須 最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび 40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」参照
			5m	PY-CBW005																																		90,000	
			10m	PY-CBW010				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×																			280,000	
1	37	Twinaxケーブル	2m	PY-CBN002		×	済	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、 PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps18/18)、Dual port LANカード(10GBASE)(PY-LA242)、 ポート拡張オプション(10GBASE×2)(PYBLA242U/PY-CN302U)、Dual port LAN拡張ボード(10Gbps)(PY-LAD12B)、 コンバージド・ネットワーク・アダプタ(PY-CN202L)/PY-CN302 接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※10mPY-CBN010はDual port LANカード(10GBASE)(PY-LA242)、ポート拡張オプション(10GBASE×2)(PYBLA242U)、 Dual port LAN拡張ボード(10Gbps)(PY-LAD12B)でサポート不可
			5m	PY-CBN005																																		40,000	
			10m	PY-CBN010																																		60,000	
1	61	LANカード(1000BASE-T)		PY-LA101		×	済	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15,000	インターフェース：1000BASE-T×1 ホストバス：PCI Express1.1 ブラケットサイズ：Full Height 機能：AFT/ALB
				PYBLA101		●																																	
1	62	LANカード(1000BASE-T)		PY-LA101L		×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	15,000	インターフェース：1000BASE-T×1 ホストバス：PCI Express1.1 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：AFT/ALB
				PYBLA101L		●																																	
1	126	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)		PYBLA262U		●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	36,000	インターフェース：1000BASE-T×2 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ：Full Height 機能：AFT/ALB
1	128	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)		PYBLA262UL		●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	36,000	インターフェース：1000BASE-T×2 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：AFT/ALB
1	127	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)		PYBLA264U		●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	56,000	インターフェース：1000BASE-T×4 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ：Full Height 機能：AFT/ALB
1	129	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)		PYBLA264UL		●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	56,000	インターフェース：1000BASE-T×4 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：AFT/ALB
1	69	ポート拡張オプション (10GBASE×2)		PYBLA242U		●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	78,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express2.0 機能：AFT/ALB ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS08)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
1	150	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)		PY-LA302U		×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	36,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB
				PYBLA302U		●																																	
1	151	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)		PY-LA304U		×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	56,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB
				PYBLA304U		●																																	
1	153	ポート拡張オプション (10GBASE×2)		PY-CN302U		×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	78,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：10GBASE×2 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS08)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
				PYBCN302U		●																																	
1	53	Dual port LAN拡張ボード(10Gbps)		PY-LAD12B		×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	200,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express2.0 ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS08)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
				PYBLAD12B		●																																	
1	70	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ ※2014年9月30日販売終息予定		PY-CN202		×	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● +2	● +2	×	×	● +2	● +2	×	×	● +2	● +2	● +2	● +2	● +2	×	×	×	×	190,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Full Height 相当品：Emulex OCe10102-FX ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)/PY-CN302との混在不可 +1) RHEL5.6、6.1以降サポート +2) 留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/) ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
				PYBCN202		●																																	

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPはプラットフォーム本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	カスタムメイドタイプ	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1320 M1	TX1310 M1	RX300 S8	RX2530 M1	RX2520 M1	RX1330 M1	BX920 S4	BX924 S4	適用OS 注1注2 WS12R5	WS12R5 注2	WS12R5 注2	WS12R5 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	HX5R5-E	HX5B5-E	MX5R5-E-64	MX5B5-E-64	MX5R5-E-32	MX5B5-E-32	MX5R6W	MX5B6W	MX5R6F	MX5B6F	SB511E	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
I:オプションカード関連																																						
I	71	コンバージド・ネットワーク・アダプタ ※2014年9月30日販売終息予定	PY-CN202L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	● +2	● +2	× 注2	● +2	× 注2	● +2	× 注2	● +2	● +2	● +2	● +2	● +2	● +2	×	×	×	×	RH 6R R6 5R R5 +1 +2	V5 V4 注3	190,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Low Profile 相当品：Emulex OCe10102-FX ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)/PY-CN302との混在不可 +1) RHEL5.6、6.1以降サポート +2) 留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/) ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
			PYBCN202L	●																																		
I	135	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PY-CN302	×	14.9/上	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	● +2	● +2	× 注2	● +2	× 注2	● +2	● +2	× +2	● +2	● +2	● +2	● +2	×	×	×	×	6R +1 +2	注3	190,000	インターフェース：10GBASE×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-CN302)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBCN302)：Full Height ブラケットサイズ(PYBCN302L)：Low Profile 相当品：Emulex OCe14102-UX ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)/PY-CN202(L)との混在不可 +1) RHEL6.4以降サポート +2) 留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/) ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
			PYBCN302	●										×	×																								
			PYBCN302L	●							×				●	●																						
I	72	10GBASE-SR SFP+ ※2014年9月30日販売終息予定	PY-SFPS02	×	済	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	コンバージド・ネットワーク・アダプタ接続用SFP+モジュール マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/B05/B15,CBL-MLLC05/C10/C20/C30/C40/C50/D1A) が使用可能 ※コンバージド・ネットワーク・アダプタ[PY-CN202L]は手配必須
			PYBSFPS02	●																																		
I	136	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS09	×	14.9/上	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	コンバージド・ネットワーク・アダプタ接続用SFP+モジュール マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/B05/B15,CBL-MLLC05/C10/C20/C30/C40/C50/D1A) が使用可能 ※コンバージド・ネットワーク・アダプタ[PY-CN302]手配必須
			PYBSFPS09	●																																		
I	73	IB HCAカード(40Gbps)	PY-HC311	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	6R 5R +1	×	110,000	InfiniBandカード インターフェース：40Gbps(QDR) データ転送速度：5GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight +1) RHEL5.7、6.1以降サポート
			PYBHC311	●																																		
I	74	Dual port IB HCAカード(40Gbps)	PY-HC312	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	6R 5R +1	×	180,000	InfiniBandカード インターフェース：40Gbps(QDR) データ転送速度：5GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight +1) RHEL5.7、6.1以降サポート
			PYBHC312	●																																		
I	78	IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	6R 5R +1	×	150,000	InfiniBandカード インターフェース：56Gbps(FDR) データ転送速度：7GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight +1) RHEL5.7、6.1以降サポート
			PYBHC301	●																																		
I	79	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	6R 5R +1	×	250,000	InfiniBandカード インターフェース：56Gbps(FDR) データ転送速度：7GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight +1) RHEL5.7、6.1以降サポート
			PYBHC302	●																																		
I	81	グラフィックスカード	PY-VG201	×	済	● +1 +2	● +1	● +1	● +1	×	●	×	● +1 +2	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	×	25,000	VRAM容量：512MB ホストバス：PCI Express ブラケットサイズ：Full Height +1) リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 +2) 複数用ディスプレイコネクタとの同時適用不可
			PYBVG201	●																																		
I	82	グラフィックスカード	PY-VG201L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	● +1	● +1	● +1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	×	25,000	VRAM容量：512MB ホストバス：PCI Express ブラケットサイズ：Low Profile ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 +1) 複数用ディスプレイコネクタとの同時適用不可
			PYBVG201L	●																																		
I	111	VGIグラフィックスカード (NVIDIA GRID K1)	PY-VG3K1	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V5 +1	470,000	コア数：768CUDAコア メモリ容量：16GB GDDR3 ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight ※サポートOSはCitrix XenServer 6.2以降となりますが、Citrix XenDesktop製品の一部としてサポートいたしますので、 XenDesktop 7以降の「Enterprise」「Platinum」エディションの購入が必要となります。 ※サポート機能、サポートオプション構成に制限がありますので、詳細については弊社担当営業にご相談ください。 +1) 対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)
			PYBVG3K1	●																																		
I	104	VGIグラフィックスカード (NVIDIA GRID K2)	PY-VG3K2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V5 +1	860,000	コア数：3072CUDAコア メモリ容量：8GB GDDR5 ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight ※サポートOSはCitrix XenServer 6.2以降となりますが、Citrix XenDesktop製品の一部としてサポートいたしますので、 XenDesktop 7以降の「Enterprise」「Platinum」エディションの購入が必要となります。 ※サポート機能、サポートオプション構成に制限がありますので、詳細については弊社担当営業にご相談ください。 +1) 対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)
			PYBVG3K2	●																																		
I	114	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla K20)	PY-GP204	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	6R 5R	×	800,000	GPGPUカード GDDR5メモリ容量：5GB GPU数：2496CUDAコア ホストバス：PCI Express2.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight
			PYBGP204	●																																		
I	115	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla K20X)	PY-GP205	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	6R 5R	×	1,100,000	GPGPUカード GDDR5メモリ容量：6GB GPU数：2688CUDAコア ホストバス：PCI Express2.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight
			PYBGP205	●																																		
I	137	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla K40)	PY-GP206	×	14.9/上	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R +1	×	1,600,000	GPGPUカード GDDR5メモリ容量：12GB GPU数：2880CUDAコア ホストバス：PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight +1) RHEL6.5以降サポート
			PYBGP206	●																																		
I	116	インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P	PY-FP01	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R +1	×	900,000	コントローラ名称：Intel Xeon Phi coprocessor 5110P ホストバス：PCI Express2.0(x16) コア数：60 ブラケットサイズ：FullHeight +1) RHEL6.4以降サポート
			PYBFP01	●																																		
I	112	インテル Xeon Phi コプロセッサー 3120P	PY-FP03	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R +1	×	550,000	コントローラ名称：Intel Xeon Phi coprocessor 3120P ホストバス：PCI Express2.0(x16) コア数：57 ブラケットサイズ：FullHeight +1) RHEL6.4以降サポート
			PYBFP03	●																																		
I	117	インテル Xeon Phi コプロセッサー 7120P	PY-FP02	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R +1	×	1,500,000	コントローラ名称：Intel Xeon Phi coprocessor 7120P ホストバス：PCI Express2.0(x16) コア数：61 ブラケットサイズ：FullHeight +1) RHEL6.4以降サポート
			PYBFP02	●																																		
I	10	PCI 32bit スロット ライザーキット	PY-PRL31	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	PCI 32bit スロットライザーカード PCI Express2.0(x1)コネクタを挿入し、PCI 32bitスロットを増設可能 適用後のPCIスロット －PCI 32bit/33MHz/3.3V×1：使用可能 －PCI Express2.0(x1)×1：使用不可(占有済み)
			PYBPRL31	●																																		
I	12	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	PY-PRE81	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	PCI Express(x8)[Low Profile]スロット3に挿入し PCI Express(x8)[Full Height]を搭載可能なスロットを増設 その場合、PCI Express(x4)[Low Profile]スロット2には使用不可
I	85	セキュリティチップ	PY-TPM01	×	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	1,000	セキュリティチップ搭載オプション TCG 1.2準拠、Windows Server のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)
			PYBTPM01	●																																		
I	90	セキュリティチップ	PY-TPM03	×	済	×	●	×	●	●	●	×	×	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	1,000	セキュリティチップ搭載オプション TCG 1.2準拠、Windows Server のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)
			PYBTPM03	●																																		
I	91	セキュリティチップ	PY-TPM04	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1,000	セキュリティチップ搭載オプション TCG 1.2準拠、Windows Server のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)
			PYBTPM04	●																																		
I	88	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC31	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能、リモートストレージ機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
			PYBRMC31	●																																		

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1320 M1	TX1310 M1	RX1330 M1	RX300 S8	RX2530 M1	RX2520 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX921 S4	適用OS 注1注2 WS2012R2	WS2012RD	WS2012RE	WS2012S	WS2012D	WS2012F	WS2012E	WS2008R2E	WS2008R2D	WS2008 S-64	WS2008 S-32	WS2008-64	WS2008RW	WS2008F	SB11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																			注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
I：オプションカード関連																																					
I	80	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC41	×	済	● *1	● *1	× *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンスドビデオダイレクション機能、バーチャルメディア機能 *1) グラフィックスカードとの同時適用不可 <添付品(一般型名)> RMC 54 advanced pack (紙) ※アクティベーションキーの記載あり <添付品(カスタムメイド型名)> アクティベーションキーが登録されて出荷 ※2014年2月出荷分より本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり
			PYBRMC41	●																																	
I	89	フロントリモートマネジメント コントローラボード	PY-FOL01	×	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート、 リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
			PYBFOL01	●																																	
I	94	LCDパネル	PY-FOD02	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSDローカルサービスディスプレイ) オプションベイ×1占有、確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU ベイ追加オプション(ODD&LCD)(PY-BAD01/PYBBAD01)の同時手配必須 ※フロントリモートマネジメントコントローラボードとの同時適用不可
			PYBFOD02	●																																	
I	95	LCDパネル	PY-FOD03	×	済	● *1	× *2	● *2	×	×	×	×	● *1	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSDローカルサービスディスプレイ) オプションベイ×1占有、確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU *1) ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×2&ODD&LCD)(PY-BA3201C/PYBBA3201C)の同時手配必須 *2) ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×2&ODD&LCD)(PY-BA3202C/PYBBA3202C)の同時手配必須
			PYBFOD03	●																																	
I	98	増設用シリアルポート	PY-COM02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	背面パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1 搭載位置：PCIスロット
			PYBCOM02	●																																	
I	139	増設用シリアルポート	PY-COM03	×	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	背面パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1 搭載位置：専用スロット
			PYBCOM03	●																																	
I	100	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP01	×	済	● *2	×	×	×	×	×	×	● *2	×	● *2	● *1 *2	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	サーバ前面にVGAポート×1を追加 *1) 前面、背面 VGAポートの同時使用不可 *2) グラフィックスカードとの同時適用不可
			PYBVAP01	●																																	
I	101	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1 *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	サーバ前面にVGAポート×1を追加 *1) 前面、背面 VGAポートの同時使用不可 *2) グラフィックスカードとの同時適用不可
			PYBVAP02	●																																	
I	118	増設用USB3.0ポート	PY-USP01	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	7R 6R R6 *1	×	10,000	USB 3.0 用増設ポート×1 ※内蔵データカートリッジドライブユニット(PY-RD111/PY-RD112//PY-RD113)接続専用カード ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ(PY-USP01)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBUSP01)：Full Height ブラケットサイズ(PYBUSP01L)：Low Profile *1) RHEL6.2以降サポート
			PYBUSP01	●												× ●																					
			PYBUSP01L	●			× ●	× ●	×				×		● ●																						
I	105	セキュリティカバー	PY-CVR01	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	背面のLANコネクタ、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能
J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																					
J	1	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ	PY-R92SC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	329,800	サーバブレードスロット：18 コネクションブレードスロット：8 マネジメントブレードスロット：2(標準：1、最大：2) 電源ユニットスロット：6 占有ユニット数：10U 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニットまたは高効率電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・コネクションブレード
J	3	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ(7年保守サポート対応)	PY-R92SC1E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,999,800	サーバブレードスロット：18 コネクションブレードスロット：8 マネジメントブレードスロット：2(標準：2、最大：2) 電源ユニットスロット：6(標準：6、最大：6) 占有ユニット数：10U 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・コネクションブレード ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみ (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間) 7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品(電源ユニット、 マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル)の交換が必要 なお、交換時はシステムの停止が必要
J	5	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ	PY-R41SC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	339,800	サーバブレードスロット：8 コネクションブレードスロット：4 マネジメントブレードスロット：2(標準：1、最大：2) 電源ユニットスロット：4(標準：1、最大：4) 占有ユニット数：6U 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット、またはFANユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・シャーシ形態/状態表示パネル ・コネクションブレード
J	8	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PY-S96AD2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	× *1	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	239,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ：10ベイ 搭載可能内蔵ストレージ：SAS HDD/ニアライン SAS HDD/BC-SATA HDD/SSD(SAS/SATA) 占有スロット数：左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：2 1年保証(1年間営業東日以降訪問修理)付 ※フラッシュバックアップユニット(FBU)搭載可能(オプション) 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵ストレージ ・SASコントローラカード ・SASアレイコントローラカード ・シャーシ搭載オプションまたは樹脂オプション *1) Windows記憶域スペース機能利用時のみ。SASコントローラカード経由においても接続可能 Windows記憶域スペース機能の対応状況については、下記URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)
J	9	PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード	PY-S98BD1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	250,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ：10ベイ 搭載可能内蔵ストレージ：SAS HDD/ニアライン SAS HDD/SSD(SAS) 占有スロット数：左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：4(BX900 S2) / 2(BX400 S1) 1年保証(1年間営業東日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵ストレージ ・PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) ・SASコントローラ拡張ボード、SASアレイコントローラ拡張ボードまたは SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD24A/PYBSRD241A)/SASエキスパンダー拡張ボード ・シャーシ搭載オプションまたは樹脂オプション
J	10	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PY-S91AB1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	85,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 内蔵バックアップ装置ベイ：1ベイ 搭載可能バックアップ装置：内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット 占有スロット数：1サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：6(BX900 S2) / 4(BX400 S1) 1年保証(1年間営業東日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット ・SASコントローラカード ・シャーシ搭載オプションまたは樹脂オプション
J	12	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/12)	PY-SWB103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：36ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、4ポート(1000BASE-T/SX(SFP)) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※4ポート(1000BASE-T/SX)使用する場合は、SFPも手配必須 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBSWB1030	●												● *1	● *1																			
			ファブリック2	PYBSWB1031	●												● *2	● *2																			
			ファブリック3	PYBSWB1032	●												● *3	● *3																			
			ファブリック4	PYBSWB1033	●												● *4	● *4																			
J	13	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/8+2)	PY-SWB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：36ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、2ポート(10GBASE-SR/CR(SFP+)) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外付スタックを使用する場合は、別途スタックケーブルが必要 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBSWB1020	●												● *1	● *1																			
			ファブリック2	PYBSWB1021	●												● *2	● *2																			
			ファブリック3	PYBSWB1022	●												● *3	● *3																			
			ファブリック4	PYBSWB1023	●												● *4	● *4																			

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSP以降動作する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名		型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S8	TX2540 M1	TX1310 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	RX300 S8	RX2530 M1	RX2520 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX922 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12RD	WS12RE	WS12RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-44	WS08S-E-32	WS08RW	WS08RF	SB31-1E	Linux	Vmware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2						注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																					
J	14	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 18/8)		PY-SWB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBSWB1010	●													● *1	● *1																			
			ファブリック2	PYBSWB1011	●													● *2	● *2																			
			ファブリック3	PYBSWB1012	●													● *3	● *3																			
			ファブリック4	PYBSWB1013	●													● *4	● *4																			
J	16	PRIMERGY スイッチブレード (10Gbps 18/8) ※カスタムメイド型名は 2014年3月30日販売終息予定		PY-SWB104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,350,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/SX(SFP), 10GBASE-SR/CR(SFP+)) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS08)、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP(PY-SFPS03)、 1000BASE-T(PY-SFPC01)をPRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分必要 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブル および40GBASE-CR4 QSFP+ケーブル)のサポートについて)を参照 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBSWB1040	●													● *1	● *1																			
			ファブリック2	PYBSWB1041	●													● *2	● *2																			
			ファブリック3	PYBSWB1042	●													● *3	● *3																			
J	17	PRIMERGY スイッチブレード (10Gbps 18/8+2)		PY-SWB105	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,500,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/SX(SFP), 10GBASE-SR/CR(SFP+)) 2ポート(40GBASE-SR4/CR4(QSFP+)) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS08)、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP(PY-SFPS03)、 1000BASE-T(PY-SFPC01)をPRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)の使用する外部ポート数分必要 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブル および40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて)を参照 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBSWB1050	●													● *1	● *1																			
			ファブリック2	PYBSWB1051	●													● *2	● *2																			
			ファブリック3	PYBSWB1052	●													● *3	● *3																			
J	18	PRIMERGY LANパススルーブレード (10Gbps 18/18)		PY-LNP101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANパススルーブレード 内部：18ポート 外部：18ポート(1000BASE-T/SX(SFP), 10GBASE-SR/CR(SFP+)) ブレード形状：シングルワイド ※本製品をファブリック2、または4に搭載する場合は、LAN拡張ボード(10Gbps)または コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード(PY-CND02, PYBCND02)を搭載しているブレードサーバが必要 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS08)、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP(PY-SFPS03)、 1000BASE-T(PY-SFPC01)をPRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)の使用する 外部ポート数分の手配必須 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて)を参照 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック1	PYBLNP1010	●													● *1	● *1																			
			ファブリック2	PYBLNP1011	●													● *2	● *2																			
			ファブリック3	PYBLNP1012	●													● *3	● *3																			
J	20	PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8)		PY-FCB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	シャーシ搭載用8Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)の初期状態における使用可能な ポート数は内部、外部含めて14ポート、スイッチブレード購入後15ポート以上ご使用の場合は、 Ports On Demandライセンス(PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレードPY-FCBU01)を適用して 使用可能なポート数の拡張が必要(内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能) ※外部ポート5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)(PY-SFPS04)を PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※サーバブレードをBX900 S2シャーシに接続して出荷する場合、ファイバーチャネル拡張ボードを接続した サーバブレードは13台まで接続可能 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック2	PYBFCB1011	●													● *1	● *1																			
			ファブリック3	PYBFCB1012	●													● *2	● *2																			
J	21	PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8)& FCポートアップグレード		PY-FCB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	シャーシ搭載用8Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付 Ports on Demand ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外部ポート5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)(PY-SFPS04)を PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック2	PYBFCB1021	●													● *1	● *1																			
			ファブリック3	PYBFCB1022	●													● *2	● *2																			
J	22	PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8)& FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション		PY-FCB103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,440,000	シャーシ搭載用8Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付 Ports on Demand / Inter-Switch Link Trunking / Advanced Performance Monitoring / Adaptive Networking / Fabric Watch / Extended Fabric ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック2	PYBFCB1031	●													● *1	● *1																			
			ファブリック3	PYBFCB1032	●													● *2	● *2																			
J	105	PRIMERGY FCスイッチブレード (16Gbps 18/8)		PY-FCB104	×	14.10/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,400,000	シャーシ搭載用16Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)×4標準添付 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)の初期状態における使用可能な ポート数は内部、外部含めて14ポート、スイッチブレード購入後15ポート以上ご使用の場合は、 Ports On DemandライセンスPRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレードPY-FCBU01)を適用して 使用可能なポート数の拡張が必要(内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能) ※外部ポート5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)(PY-SFPS10)/(8Gbps)(PY-SFPS04)を PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※サーバブレードをBX900 S2シャーシに接続して出荷する場合、ファイバーチャネル拡張ボードを接続した サーバブレードは13台まで接続可能 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD12/PY-FCD02) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック2	PYBFCB1041	●													● *1	● *1																			
			ファブリック3	PYBFCB1042	●													● *2	● *2																			
J	106	PRIMERGY FCスイッチブレード (16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード		PY-FCB105	×	14.10/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000,000	シャーシ搭載用16Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)×4標準添付 Ports on Demand ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外部ポート5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)(PY-SFPS10)/(8Gbps)(PY-SFPS04)を PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD12/PY-FCD02) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック2	PYBFCB1051	●													● *1	● *1																			
			ファブリック3	PYBFCB1052	●													● *2	● *2																			
J	107	PRIMERGY FCスイッチブレード (16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション		PY-FCB106	×	14.10/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,600,000	シャーシ搭載用16Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)×4標準添付 Ports on Demand / Inter-Switch Link Trunking / Fabric Vision / Extended Fabric ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD12/PY-FCD02) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			ファブリック2	PYBFCB1061	●													● *1	● *1																			
			ファブリック3	PYBFCB1062	●													● *2	● *2																			

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは適用する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名		型名	カスタムメイドに対応	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1320 M1	TX1310 M1	RX1330 M1	RX2530 M1	RX2520 M1	RX200 S8	RX300 S8	BX924 S4	BX922 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12RD	WS12RE	WS12RF	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08D-64	WS08RW	WS08W	WS08RF	SB31.1E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2										注3	注4	注1	
J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																								
J 25	PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード (8Gbps 18/18)		PY-FCP101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	350,000	シャーシ搭載用8Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード 内部：18ポート 外部：18ポート ブレード形状：シングルワイド ※本製品適用時はサーバブレードにファイバーチャネル拡張ボードの搭載が必要 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02)、 ・ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)(PY-SFPS04)、 ・マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
		ファブリック2	PYBFCP1011	●													● *1	● *1																						
		ファブリック3	PYBFCP1012	●													● *2	● *2																						
J 2	PRIMERGY Infiniband スイッチブレード (56Gbps 18/18)		PY-HCB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,400,000	シャーシ搭載用56Gbps対応InfiniBand スイッチブレード 内部：56Gbps(FDR)×18ポート 外部：56Gbps(FDR)×18ポート ブレード形状：ダブルワイド ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 ※PRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載する場合は40Gbpsでの動作 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・IB HCA拡張ボード(PY-HCD12) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
		ファブリック2	PYBHCB1021	●													● *1																							
		ファブリック3	PYBHCB1022	●													● *2																							
		ファブリック4	PYBHCB1023	●													● *3																							
J 93	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender		PY-FEB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,100,000	Cisco Nexus 5000シリーズ接続用Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 内部：16ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) ブレード形状：シングルワイド 接続先スイッチ：Cisco Nexus 5000シリーズ※1 ※1：本製品は、親スイッチとしてCisco Nexus 5000シリーズのスイッチと接続が必要 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
		ファブリック1	PYBFEB1010	●													● *1	● *1																						
		ファブリック2	PYBFEB1011	●													● *2	● *2																						
		ファブリック3	PYBFEB1012	●													● *3	● *3																						
J 94	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET-モジュール		PY-FEB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,800,000	Cisco Nexus 5000シリーズ接続用Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 内部：16ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) ブレード形状：シングルワイド 接続先スイッチ：Cisco Nexus 5000シリーズ※1 添付品：FETモジュール×16 ※1：本製品は、親スイッチとしてCisco Nexus 5000シリーズのスイッチと接続が必要 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
		ファブリック1	PYBFEB1020	●													● *1	● *1																						
		ファブリック2	PYBFEB1021	●													● *2	● *2																						
		ファブリック3	PYBFEB1022	●													● *3	● *3																						
J 95	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6) [VDX 2730]		PY-CNB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,500,000	DCB機能に対応した10Gbpsスイッチブレード 内部：18ポート(10Gbps) 外部：6ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) 6ポート(4/8Gbps FC対応SFP+ケージ)※1 機能：2台のスイッチによるVCS fabric形成 ※2 ブレード形状：シングルワイド ※1：初期状態では使用不可 FCoEライセンスオプションを手配することにより使用可能 ※2：VCSライセンスオプションを手配することにより拡張可能 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	※2014年11月30日販売終息予定	ファブリック1	PYBCNB1010	●													● *1	● *1																						
		ファブリック2	PYBCNB1011	●													● *2	● *2																						
		ファブリック3	PYBCNB1012	●													● *3	● *3																						
J 96	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6) [VDX 2730]& FCoEライセンス&VCSライセンス	ファブリック1	PYBCNB1020	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,800,000	DCB機能に対応した10Gbpsスイッチブレード 内部：18ポート(10Gbps) 外部：6ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) 6ポート(4/8Gbps FC対応SFP+ケージ) ブレード形状：シングルワイド 添付ライセンス：FCoE/VCS ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	※2014年11月30日販売終息予定	ファブリック2	PYBCNB1021	●													● *2	● *2																						
		ファブリック3	PYBCNB1022	●													● *3	● *3																						
J 31	PRIMERGY コンバージドファブリック スイッチブレード (10Gbps 18/8+2)		PY-CFB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,800,000	コンバージドファブリックに対応した10Gbpsスイッチブレード 内部：18ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) 2ポート(40Gbps対応QSFP+ケージ) 機能：複数スイッチによるC-Fabric形成、FCF(FCoE Forwarder)対応※1 C-Fabricの複雑な操作・仮想化連携の設定の容易化※2 ブレード形状：シングルワイド ※1：初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 ※2：ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルについては、 下記URL内のマニュアル参照。弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
		ファブリック1	PYBCFB1010	●													● *1	● *1																						
		ファブリック2	PYBCFB1011	●													● *2	● *2																						
		ファブリック3	PYBCFB1012	●													● *3	● *3																						
J 30	PRIMERGY SAS スイッチブレード (6Gbps 18/6)		PY-SAB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200,000	シャーシ搭載用6Gbps対応SASスイッチブレード 内部：18ポート 外部：6ポート ブレード形状：シングルワイド 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
		ファブリック3	PYBSAB1012	●													● *1	● *1																						
J 33	PRIMERGY マネジメントブレード		PY-MNB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65,000	シャーシ搭載用マネジメントブレード 各コンポーネント(サーバブレード、コネクションブレード、電源ユニット)の監視オプション 搭載可能数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBMNB101	●																																				
J 36	フロントパネル		PY-FOP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル 各コンポーネント(サーバブレード、コネクションブレード、電源ユニット)の監視オプション ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFOP01	●																																				
J 37	LCDパネル		PY-FOD01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFOD01	●																																				
J 38	フロアスタンドキット		PY-FSK01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル シャーシ本体を自立型に変換させるオプション ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFSK01	●																																				
J 40	PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード		PY-FCBU01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	600,000	PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8), PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内部/外部：14ポート → 28ポート] ※PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8), PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)1枚毎に 本製品の適用が必要 [必須ハード] PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PY-FCB101), PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)(PY-FCB104)
J 73	ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)		PY-SFPS04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35,000	PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8), PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード, PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション, PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8), PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード, PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション, PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード(8Gbps 18/8) 接続用 PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6)[VDX 2730], PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6)[VDX 2730]& FCoEライセンス&VCSライセンス 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※使用する外部ポート数分の手配必須 [必須ハード] PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8), PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード, PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション, PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8), PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード, PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション, PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード(8Gbps 18/8), PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6)[VDX 2730], または(PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6)[VDX 2730]& FCoEライセンス&VCSライセンス マルチモードファイバチャネルケーブル

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名		型名	カスタムメイドお受	提供時期	適用機種 TX300 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX2560 M1	RX300 S8	RX200 S8	RX2530 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX922 S4	適用OS 注1注2 WS12R5	WS12R5	WS12R5F	WS12R5E	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R5	WS08R5-E-64	WS08S-E-32	WS08R/W	WS08R	WS08R/F	SB311E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2								注3	注4	注1	
J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																							
J	108	ショートウェーブ SFP+モジュール(16Gbps)		PY-SFPS10	×	14.10/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)、 PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 16Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※使用する外部ポート数分の手配必須 [必須ハード] PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)、 PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 またはPRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 マルチモードファイバケーブル
J	97	10GBASE-SR SFP+		PY-SFPS05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 接続用 Cisco社製10GBASE-SR対応SFP+モジュール ※本製品はCisco Nexus B22 Blade Fabric Extender搭載専用オプション
J	98	10GBASE-LR SFP+		PY-SFPL01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	390,000	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 接続用 Cisco社製10GBASE-LR対応SFP+モジュール ※本製品はCisco Nexus B22 Blade Fabric Extender搭載専用オプション
J	99	10GBASE-SR SFP+ ※2014年11月30日販売終息予定		PY-SFPS06	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード接続用 Broccade社製10GBASE-SR対応SFP+モジュール ※本製品はPRIMERGY コンバージドスイッチブレード搭載専用オプション
J	102	SFPモジュール(1GbE、Copper、RJ-45)		EBR1GCPB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46,000	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード接続対応 Broccade社製1000BASE-T対応SFPモジュール ※PRIMERGY コンバージドスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730]、 PRIMERGY コンバージドスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730]&FCoEライセンス&VCSライセンスに 接続する際は、ファームウェア版数v3.0.0_cdb以降を適用してください。
J	100	FCoEライセンスオプション ※2014年11月30日販売終息予定		PY-FERF01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	700,000	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード接続用 外部ポートでFibre Channelおよび FCoE機能有効化用FCoEライセンスオプション ※本製品はPRIMERGY コンバージドスイッチブレード搭載専用オプション
J	101	VCSライセンスオプション ※2014年11月30日販売終息予定		PY-FERV01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード接続用 3台以上のノードでのVCS接続を有効化 ※本製品はPRIMERGY コンバージドスイッチブレード搭載専用オプション
J	81	Stacking ケーブル(0.5m)		PY-CBK001	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)用スタッキングケーブル
J	82	Stacking ケーブル(3m)		PY-CBK002	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)用スタッキングケーブル
J	51	LAN拡張ボード(1Gbps)		PY-LAD04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	VS V4 注3	69,000	インターフェース：1Gbps×4 デバイスポート数：4 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S4/BX924 S4 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット1	PYBLAD041	●													● *1	● *1																				
			拡張ボードスロット2	PYBLAD042	●													● *2	● *2																				
J	52	LAN拡張ボード(10Gbps)		PY-LAD12	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	VS V4 注3	126,000	インターフェース：10Gbps×2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S4/BX924 S4 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット1	PYBLAD121	●													● *1	● *1																				
			拡張ボードスロット2	PYBLAD122	●													● *2	● *2																				
J	54	ファイバーチャネル 拡張ボード(8Gbps)		PY-FCD02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	VS V4 注3	82,000	インターフェース：8Gbps×2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S4/BX924 S4 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット1	PYBFCD021	●													● *1	● *1																				
			拡張ボードスロット2	PYBFCD022	●													● *2	● *2																				
J	110	Dual port ファイバーチャネル 拡張ボード(16Gbps)		PY-FCD12	×	14.10/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	164,000	インターフェース：16Gbps×2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S4/BX924 S4 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット1	PYBFCD121	●													● *1	● *1																				
			拡張ボードスロット2	PYBFCD122	●													● *2	● *2																				
J	53	IB HCA 拡張ボード(56Gbps)		PY-HCD12	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *3	×	300,000	インターフェース：56Gbps(FDR) データ転送速度：7GB/s デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S4/BX924 S4 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *3) RHEL5.7、6.1以降サポート
			拡張ボードスロット1	PYBHCD121	●													● *1																					
			拡張ボードスロット2	PYBHCD122	●													● *2																					
J	57	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード		PY-CND02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	● *3	● *3	×	×	● *3	● *3	× *3	×	● *3	● *3	● *3	×	● *3	● *3	×	×	7R 6R 5R *3	VS V4 注3	109,000	インターフェース：10Gbps×2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S4/BX924 S4 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロットに搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロットに搭載して出荷する型名 *3) 留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 弊社HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)
			拡張ボードスロット1	PYBCND021	●													● *1	● *1																				
			拡張ボードスロット2	PYBCND022	●													● *2	● *2																				
J	59	SASコントローラ 拡張ボード		PY-SCD08	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *2	● *2	● *2	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	7R 6R 5R	VS V4 注3	45,000	データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：4(ミッドプレーン接続用) ※本製品はPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用可能 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード/JX40(ハードディスクキャビネット)/ETERNUS装置接続用 *1) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *2) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40(ハードディスクキャビネット)のマルチパス接続が可能
			拡張ボードスロット2	PYBSCD082	●													● *1	● *1 *2																				
J	103	SASエキスパンダー 拡張ボード		PY-SED04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	7R 6R 5R	VS 注3	25,000	データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：4(ミッドプレーン接続用) ※本製品はPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用可能 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード / JX40(ハードディスクキャビネット)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)、 SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD24A/PYBSRD241A) SASエキスパンダー拡張ボード搭載キット *1) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット2	PYBSED042	●														● *1																				
J	60	SASアレイコントローラ 拡張ボード		PY-SRD08	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	7R 6R 5R	VS V4 注3	55,000	データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：2(内蔵ストレージ接続用)/4(ストレージブレード/JX40(ハードディスクキャビネット)接続用) キャッシュ：512MB RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ①内蔵ストレージ接続用(BX924 S4用) [必須ハード] SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット ②PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード / JX40(ハードディスクキャビネット)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 *1) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			拡張ボードスロット2	PYBSRD082	●													● *1	● *1																				
J	67	SASアレイコントローラ モジュール		PY-SRD24A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	7R 6R 5R *1	VS 注3	55,000	データ転送速度：SAS 6Gbps インターフェース：SFF8088×2 デバイスポート数：2(内蔵ストレージ接続用)/2+2(ストレージブレード/JX40(ハードディスクキャビネット)接続用) キャッシュ：512MB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) 搭載位置：SASモジュールスロット ①内蔵ストレージ接続用 [必須ハード] SASアレイコントローラモジュール搭載キット ②PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード / JX40(ハードディスクキャビネット)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キット ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※2CPU構成必須 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 *1) RHEL5.8、6.2以降サポート
				PYBSRD241A	●																																		
J	68	SASアレイコントローラ モジュール		PY-SRD14A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	7R 6R 5R *1	VS 注3	45,000	データ転送速度：SAS 6Gbps インターフェース：SFF8088×2 デバイスポート数：2(内蔵ストレージ接続用) ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1+0(ホットスペア可) 搭載位置：SASモジュールスロット ※SASアレイコントローラモジュール搭載キットの同時手配必須 ※2CPU構成必須 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 *1) RHEL5.8、6.2以降サポート
				PYBSRD141A	●																																		
J	63	SASアレイコントローラ 拡張ボード搭載キット		PY-TKSD01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	内蔵ストレージとSASアレイコントローラ拡張ボードを接続するために必要 手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード
				PYBTKSD01	●																																		
J	66	SASアレイコントローラ モジュール搭載キット		PY-TKSD02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	内蔵ストレージとSASアレイコントローラモジュールを接続するために必要 手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラモジュール
				PYBTKSD02	●																																		
J	104	SASエキスパンダー 拡張ボード搭載キット		PY-TKSE01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASエキスパンダー拡張ボード
				PYBTKSE01	●																																		
J	76	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	0.1/3m	PY-CBD001	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	ディスプレイおよびUSB機器(マウス/キーボード/DVDなど)接続ケーブル ※PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ以上本標準添付 ※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、 通常稼働での利用等、長期間の接続は要回避

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイドタイプ	提供時期	適用機種 TX300 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	RX1730 M1	RX300 S8	RX500 S8	RX2540 M1	RX2530 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX924 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12R5	WS12R5	WS12R5	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R5	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08S-64	WS08R	WS08W	WS08F	SB511E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2									注3	注4		注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHELでの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																								
J	91	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	ブレード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバブレード/ストレージブレードをシャーシに搭載して出荷 (対象製品) シャーシ：BX900 S2/BX400 S1(PY型名) サーバブレード：BX920 S4/BX924 S4 ストレージブレード：SX960 S1(PY型名)/SX980 S2/SX910 S1(PY型名) (手配単位) 1型名/1台(サーバブレード/ストレージブレード) ★1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレードへの適用も可能
J	92	梱包オプション	PYBSSP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ★1	● ★1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	ブレード個装オプション サーバブレード/ストレージブレードを個装して出荷 (対象製品) サーバブレード：BX920 S4/BX924 S4 ストレージブレード：SX960 S1(PY型名)/SX980 S2/SX910 S1(PY型名) (手配単位) 1型名/1台(サーバブレード/ストレージブレード) ★1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレードへの適用も可能
K：電源/FANユニット関連																																								
K	1	電源ユニット(450W)	PY-PU451	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	電源容量：450W ホットプラグ対応 80PLUS：Platinum
			PYBPU451	●																																				
K	5	電源ユニット(450W)	PY-PU452	×	済	●	●	×	● ★1	×	×	×	●	×	●	●	● ★1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	電源容量：450W ホットプラグ対応 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能 ★1) 450W電源搭載ベースユニットのみ搭載可能
			PYBPU452	●																																				
K	6	電源ユニット(800W)	PY-PU804	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	電源容量：800W ホットプラグ対応 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能
			PYBPU804	●																																				
K	10	電源ユニット(800W)	PY-PU805	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	電源容量(AC200V)：800W ホットプラグ対応 80PLUS：Titanium ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能
			PYBPU805	●																																				
K	11	電源ユニット(1200W)	PY-PU122	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	電源容量：1200W ホットプラグ対応 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能
			PYBPU122	●																																				
K	12	電源ユニット(1600W)	PY-PU161	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	電源容量(AC200V)：1600W ホットプラグ対応 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能
			PYBPU161	●																																				
K	7	電源ユニット	PY-PU981	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	電源容量：(AC100V時)980W(AC200V時)2235W ホットプラグ対応 80PLUS：Silver相当 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要 ※電源ユニットと高効率電源ユニットの混在不可
			PYBPU981	●																																				
K	8	高効率電源ユニット	PY-PU281	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85,000	(高効率電源ユニット+FAN)数：1 電源容量：(AC200V時)2880W ホットプラグ対応 80PLUS：Platinum ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要 ※電源ユニットと高効率電源ユニットの混在不可
			PYBPU281	●																																				
K	9	電源ユニット	PY-PU111	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	(電源ユニット+FAN)数：1 電源容量：(AC100V時)1100W(AC200V時)1600W ホットプラグ対応 80PLUS：Gold相当 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要
			PYBPU111	●																																				
K	13	FANユニット	PY-FA03	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	FANユニット数：2 ホットプラグ対応
			PYBFA03	●																																				
K	14	FANユニット	PYBFA04	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	FANユニット数：2 ホットプラグ対応
K	18	FANユニット	PY-FA05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	FANユニット数：1 ホットプラグ対応
			PYBFA05	●																																				
K	15	FANユニット	PY-FA01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	FANユニット数：1 ホットプラグ対応
			PYBFA01	●																																				
K	16	FANユニット	PY-FA02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	FANユニット数：1 ホットプラグ対応
			PYBFA02	●																																				
K	17	サーバ内蔵型バッテリーユニット	PY-BBG02	×	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ★1	● ★1	● ★1	76,000	・定格容量：280W ・入力/出力電圧：DC：12V ・バッテリ長持時間：4分(280W) ・停電時に安全なシャットダウンを可能にするWindows用監視ソフトウェアを添付 ★1) 添付の監視ソフトは使用不可
			PYBBBG02	●											●																									
L：UPS																																								
L	8	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	PY-UPAT50	×	済	×	×	×	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	★1	★1	★1	×	★1	★1	★1	★1	×	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	×	★1	×	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：500VA/360W ・コンセント：4 ・形状：自立型 ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) ※別売りのSmart-UPS C500J用フットスタンド(PY-UPF01)を使用することで、サーバと連結可能 ※別売り(V-61) PCアコゴン(PG-1)へPRIMERGY TX1320 M1とともに収納可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT75	×	済	×	×	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	★1	★1	★1	×	★1	★1	★1	★1	×	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	×	★1	★1	63,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・形状：自立型 ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT15	×	済	●	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	★1	★1	★1	×	★1	★1	★1	★1	×	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	×	★1	★1	112,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・形状：自立型 ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	10	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR12	×	済	×	R	R	R	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	★1	★1	★1	×	★1	★1	★1	★1	×	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	×	★1	★1	150,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1200VA/1000W ・コンセント：4 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：1U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	×	済	×	R	R	R	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	★1	★1	★1	×	★1	★1	★1	★1	×	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	×	★1	★1	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/1200W ・コンセント：6 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ★1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイドお	提供時期	適用機種 TX300 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1320 M1	TX1310 M1	TX1330 M1	RX1330 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX300 S8	RX200 S8	RX2520 M1	RX1330 M1	BX921 S4	BX922 S4	BX924 S4	適用OS 注1注2 WS12R5	WS12R5 注2	WS12R5R	注2	WS12R5E	注2	WS12S	注2	WS12D	注2	WS12F	注2	WS12E	注2	WS08R5-E	WS08R5-E	WS08R5-E-64	WS08S-E-32	WS08R-W	WS08R	WS08R-F	SB511E	Linux	注3	VMware	注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
L：UPS																																																
L	12	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	269,000	蓄電/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：2400VA/2400W ・コンセント：7 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U)/自立型 ・ラックマウント用レール:自立用オプション標準添付 ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売UPS管理ソフトウェア(PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシと接続する場合は 100V対応の電源ユニットおよび電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC100V対応<NEMA 5-15P>)の手配必須 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	ー	ー	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応 ・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500JIに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500J ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	17	シリアルポートカード	PY-UPL01	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	●	7R 8R R6	×	10,000	PMANモデル50/PMANモデル100～Smart-UPS間接続時にSmart-UPSに搭載するシリアルポートカード ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJIに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ PMANモデル100またはPMANモデル50、UPSケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
L	27	Dual port シリアルインターフェース 拡張カード	PY-UPS02	×	15.2/中	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	16,000	Smart-UPS用拡張カード ・Smart-UPSで最大2台のサーバ(冗長)動可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500J *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	26	連結用フットスタンド	GPS-UPF01	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	UPS連結キット TX1320 M1(付属のフットスタンドとの同時適用によりTX1320 M1と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J) を連結させることが可能 [必須ハード] Smart-UPS C500J (PY-UPAT50)
L	13	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2 *3	● *2 *3	ー *4	ー *4	×	ー *4	ー *4	ー *4	×	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	×	ー *4	ー *4	630,000	蓄電/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：200V ・定格容量：5000VA/3500W ・コンセント：2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：3U)/自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール:自立用オプション標準添付 ・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) 接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX03)を手配し、 電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続する場合は、電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 電源ユニット2台毎にSmart-UPS RT 5000 1台が必要 *3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX03)を 手配し、電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	14	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K	×	済	×	R *1	R *1	R *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2 *3	● *2 *3	ー *4	ー *4	ー *4	×	ー *4	ー *4	ー *4	×	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	×	ー *4	ー *4	1,510,000	蓄電/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：200V ・定格容量：10000VA/8000W ・コンセント：2 (NEMA L6-30R、200V)、2 (NEMA L6-20R、200V) ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要 (接続可能配線サイズ：AWG#6/16mm2、配線装置対象長さ：12mm、締め付けトルク2.5Nm) *1) 接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX03)を手配し、 電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX03)を 手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX03)を 手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	PY-CTX03	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	70,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用 ・コンセント：8 (NEMA L6-15R、200V) ・ラック占有数：1U ・供給容量：最大24A * *4コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 *1) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R×4/1U)	PY-CTX02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	90,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S2 シャーシ～Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント：4 (NEMA L6-20R、200V) ・ラック占有数：1U ・供給容量：最大64A * *1コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※マネージメントブレードの設定で(Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード))を disableに設定が必要 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続
L	23	拡張バッテリ	PG-UPEB01	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	190,000	Smart-UPS RT 5000/RT 10000用拡張バッテリモジュール ・Smart-UPS RT 5000/RT 10000のバッテリ保持時間の延長が可能 ※Smart-UPS RT 5000/RT 10000に接続可能ラック占有数：3U [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000
L	24	ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	140,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数：2U ・定格電圧：100V ・定格容量：3500VA/3500W ・コンセント：12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000/RT 10000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※タワー型のUPSとは接続不可 [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
M：ラック関連																																																
M	12	ラックレールキット	PY-RR05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：817mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR05	●																																												
M	13	ラックレールキット	PY-RR06	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：772mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR06	●																																												
M	10	ラックレールキット	PY-RRL1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：818mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRL1	●																																												
M	11	ラックレールキット	PY-RRS1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：770mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRS1	●																																												
M	14	ラックレールキット	PY-RR07	×	済	×	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：818mm *1) ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR07	●																																												
M	15	ラックレールキット	PY-RR08	×	済	×	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：780mm *1) ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR08	●																																												

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイドSPS	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	TX2560 M1	RX200 S8	RX300 S8	RX2530 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12R5F	WS12R5R	WS12R5S	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R5D	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08R/W	WS08R/F	SB511E	Linux	Vmware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
M: ラック関連																																					
M	18	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA01	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハードウェアラックレールキット(PY-RR05) *1) 本オプションは適用時は、16U ラック(PG-RSRC2 / PG-RSRC3)には搭載不可
			PYBRA01	●																																	
M	19	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA02	×		済	×	●*1	●*1	●*1	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハードウェアラックレールキット(PY-RR05 / PY-RR07) *1) 本オプションは適用時は、16U ラック(PG-RSRC2 / PG-RSRC3)には搭載不可
			PYBRA02	●																																	
M	31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 700 × 1050 × 2000mm(W × D × H)[700 × 1075 × 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-275T1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-274A2用増設ラック 700 × 1050 × 2000mm(W × D × H)[700 × 1075 × 2008(突起部含む)]、103kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-275T1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 600 × 1050 × 2000mm(W × D × H)[600 × 1075 × 2008(突起部含む)]、114kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST2)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	228,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-264A2用増設ラック 600 × 1050 × 2000mm(W × D × H)[600 × 1075 × 2008(突起部含む)]、88kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST2)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 700 × 1050 × 1792mm(W × D × H)[700 × 1075 × 1800(突起部含む)]、124kg(搭載可能質量:740kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-275T1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様、19R-273A2用増設ラック 700 × 1050 × 1792mm(W × D × H)[700 × 1075 × 1800(突起部含む)]、100kg(搭載可能質量:740kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-275T2)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 × 1050 × 1200mm(W × D × H)[700 × 1075 × 1208(突起部含む)]、91kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-275T1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	182,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 600 × 1050 × 1200mm(W × D × H)[600 × 1075 × 1208(突起部含む)]、79kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 600 × 1050 × 845mm(W × D × H)[600 × 1075 × 853(突起部含む)]、67kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	17	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	49	耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スリム/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	50	耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配集合梱包)可能
			19RB27CM1	●																																	
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配集合梱包)可能
			19RB27CM2	●																																	
M	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:6、背面:6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配集合梱包)可能
			19RB26CM1	●																																	
M	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:6、背面:6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配集合梱包)可能
			19RB26CM2	●																																	
M	56	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配集合梱包)可能
			19RB26CM11	●																																	
M	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配集合梱包)可能
			19RB26CM21	●																																	
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ・搭載位置:ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
M	67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	68	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	69	スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	スタンダード/スリムラック共通用前面引出L型スタビライザー [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(引出L型)×1 ・取付けプレート×1 ・サラネジ×6 ・六角レンチ×1
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	ネジ(ワッシャー組込済) M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル24u、26mmにはネジキットは標準添付なし。不足する場合に手配
			19RB26SC1	●																																	
M	75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W × D):425mm × 700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M	76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×		済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W × D):430mm × 700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	RX100 S8	RX200 S8	RX300 S8	RX2530 M1	RX2540 M1	RX1330 M1	BX920 S4	BX922 S4	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12R5D 注2	WS12R5F 注2	WS12R5E 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08R5D	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08R	WS08W	WS08F	SB31-E	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
M：ラック関連																																							
M	77	ノートパソコン格納テーブル(スライド式)	19R-26TR3	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量：5kg ・搭載可能ノートPC －ノートPC外形寸法[WxDxH](最大)：390mm×340mm×40mm(突起部含む) －電源アダプタ等格納部[WxDxH](最大)：390mm×100mm×40mm(突起部含む) ・ラック占有数：1U ・添付品：機器固定用ベルト1本添付(ベルト長：1m/本)
M	80	ブランクパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(黒金銀色)可能 ※19インチラック モデル27ｘ，28ｘ-Hにはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要（サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要）
			19RB26BP1	●																																			
M	81	ブランクパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(黒金銀色)可能 ※19インチラック モデル27ｘ，28ｘ-Hにはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要（サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要）
			19RB26BP2	●																																			
M	82	ブランクパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(黒金銀色)可能 ※19インチラック モデル27ｘ，28ｘ-Hにはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要（サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要）
			19RB26BP3	●																																			
M	83	コンセントボックス(100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力：AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力：AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：4.4kg ・ラック占有数：1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ組由で接続
M	84	コンセントボックス(200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：4.4kg ・ラック占有数：1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ組由で接続
M	85	コンセントボックス(200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(IEC60320-C13)×4 ・供給容量：最大24A※ ・質量：3.9kg ・ラック占有数：1U ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M	86	コンセントボックス(200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量：最大24A※ ・質量：3.7kg ・ラック占有数：1U ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ組由で接続
M	87	コンセントボックス(100V/NEMA 5-15R×8/0U)	19R-27P10	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力：AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力：AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.8kg ・ラック占有数：無し(0U) ・搭載位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ組由で接続
M	88	コンセントボックス(200V/NEMA L6-15R×8/0U)	19R-27P20	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.8kg ・ラック占有数：無し(0U) ・搭載位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ組由で接続
M	89	コンセントボックス(200V/IEC320 C13×4/0U)	19R-27P30	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(IEC60320-C13)×4 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.4kg ・ラック占有数：無し(0U) ・搭載位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	90	コンセントボックス(200V/IEC320 C19×3/0U)	19R-27P40	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.2kg ・ラック占有数：無し(0U) ・搭載位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ組由で接続
M	54	フロントーリア ケーブルスルーキット	PG-RICM2	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	61	電源ランプ付OAタップ(100V/8口,1U)	PG-R2TP1	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (8口，100V/12A，NEMA 5-15) ※合計電流：12A以下、合計漏洩電流/タッチカレント：3.5mA以下
N：ケーブル																																							
N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP103	●																																			
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP104	●																																			
N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP105	●																																			
N	4	電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PY-CBP101	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP101	●																																			
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×	済	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP102	●																																			
N	45	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP110	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP110	●																																			
N	48	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP109	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP109	●																																			
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ：NEMA L6-15P準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP201	●																																			
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP203	●																																			
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP204	●																																			
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP205	●																																			
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP202	●																																			

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

	項		品名	型名		カスタムメイドに対応	提供時期	適用機種 TX100 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX2560 M1	RX100 S8	RX200 S8	RX300 S8	RX2520 M1	RX2530 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX922 S4	適用OS 注1注2	WS12R5 注2	WS12RD 注2	WS12RE 注2	WS12RS 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08RW	WS08RF	SBS11E	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HPL http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、弊社HPL http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、弊社HPL http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、弊社HPL http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
N:ケーブル																																											
N	7		電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP106		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ：NEMA 5-15P PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC100V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※高効率電源ユニット使用時は接続不可
				PYBCBP106		●																																					
N	18		電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ：NEMA L6-20P PRIMERGY BX900 S2 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
				PYBCBP206		●																																					
N	39		電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210		×	14.9/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	プラグ：IEC60320 C20 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
				PYBCBP210		●																																					
N	20		電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP209		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ：NEMA L6-15P PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
				PYBCBP209		●																																					
N	25		マネジメントLANケーブル	PY-CBM001		×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	ポート拡張オプションs(10GBASE×2)使用時に、10GbspsのポートⅠ口をManagement LAN用として使用可能とするケーブル
				PYBCBM001		●																																					
N	51		GPUコンピューティングカード搭載キット	PY-TKGP01		×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20/K20X/K40)用電源ケーブルx2 エアダクト、PCカードホルダー、ライン/ケイカバーx2 ※GPUコンピューティングカード2枚まで接続可能 ※PY-TKGP01のサーバ機器への搭載は、弊社指定の担当作業員による取り付け(富士通への委託規調)が必須 ※システム構成図サービス一覧にて、[ハードウェア設置サービス]の詳細を確認の上、手配が必要 なお、お客様ご自身による取り付け作業(お客様規調)は、本体装置・オプション機器を破損させる恐れがあるため、いかなる理由においても保証対象外
				PYBTKGP01		●																																					
N	56		VDIグラフィックスカード搭載キット	PY-TKVG01		×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1/K2)用電源ケーブルx2 エアダクト、PCカードホルダー、ライン/ケイカバーx2 ※VDIグラフィックスカード2枚まで接続可能 ※PY-TKVG01のサーバ機器への搭載は、弊社指定の担当作業員による取り付け(富士通への委託規調)が必須 ※システム構成図サービス一覧にて、[ハードウェア設置サービス]の詳細を確認の上、手配が必要 なお、お客様ご自身による取り付け作業(お客様規調)は、本体装置・オプション機器を破損させる恐れがあるため、いかなる理由においても保証対象外
				PYBTKVG01		●																																					
N	52		インテル Xeon Phi コプロセッサー5110P搭載キット	PY-TKFP01		×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P用電源ケーブルx2 エアダクト、PCカードホルダー、ライン/ケイカバーx2 ※インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P2枚まで接続可能 ※PY-TKFP01のサーバ機器への搭載は、弊社指定の担当作業員による取り付け(富士通への委託規調)が必須 ※システム構成図サービス一覧にて、[ハードウェア設置サービス]の詳細を確認の上、手配が必要 なお、お客様ご自身による取り付け作業(お客様規調)は、本体装置・オプション機器を破損させる恐れがあるため、いかなる理由においても保証対象外
				PYBTKFP01		●																																					
N	54		インテル Xeon Phi コプロセッサー搭載キット	PY-TKFP03		×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	インテル Xeon Phi コプロセッサー 3120P/7120P用電源ケーブルx2 エアダクト、PCカードホルダー、ライン/ケイカバーx2、高速ファン ※インテル Xeon Phi コプロセッサー3120P/7120P2枚まで接続可能 ※PY-TKFP03のサーバ機器への搭載は、弊社指定の担当作業員による取り付け(富士通への委託規調)が必須 ※システム構成図サービス一覧にて、[ハードウェア設置サービス]の詳細を確認の上、手配が必要 なお、お客様ご自身による取り付け作業(お客様規調)は、本体装置・オプション機器を破損させる恐れがあるため、いかなる理由においても保証対象外
				PYBTKFP03		●																																					
N	44		ECクールUHDD監視)	PY-CBC001		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	使用するOSによらず、iRMCにて内蔵ストレージの稼働状態を監視可能にするケーブル
				PYBCBC001		●																																					
N	24		SASケーブル	PY-CBS006		×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル
				PYBCBS006		●																																					
N	57		SASケーブル	PY-CBS020		×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード(PY-SR2L2/PYBSR2L2/PY-SR3C34/PYBSR3C34) ～サーバ本体間接続ケーブル
				PYBCBS020		●																																					
N	58		SASケーブル	PY-CBS021		×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード(PY-SR3C41/PYBSR3C41) ～サーバ本体間接続ケーブル
				PYBCBS021		●																																					
N	28		SASケーブル(2m)	PY-CBS004		×	済	×	R	R	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	SASケーブル、SFF8088⇔SFF8088、726139-Y3988-M220 ①SASコントローラカード(PY-SC2Z0/PYBSC2Z0/PYBSC2Z0L)、 ～ PRIMERGY SX05 S1(PY-B051A)/SAS)間接続ケーブル
N	29		SASケーブル(4m)	PY-CBS005		×	済	×	R	R	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	SASケーブル、SFF8088⇔SFF8088、726139-Y3988-M220 ①SASコントローラカード(PY-SC2Z0/PYBSC2Z0/PYBSC2Z0L)、 ～ PRIMERGY SX05 S1(PY-B051A)/SAS)間接続ケーブル
N	10		SASケーブル(miniSAS-miniSAS)	1.5m 3m 6m		×	済	×	×	●	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 31,000 49,000 ★	ETERNUS装置接続用SASケーブル SASコントローラカード(PY-SC2Z0/PYBSC2Z0/PYBSC2Z0L)、 SASコントローラ拡張ボード(PY-SCD08) ～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須
N	16		SASケーブル	2m 4m 2m 4m		×	済	×	×	●	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	ETERNUS LT装置接続用SASケーブル SASコントローラカード(PY-SC2Z0/PYBSC2Z0/PYBSC2Z0L)、 SASコントローラ拡張ボード(PY-SCD08) ～ ETERNUS LT装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ ※SASケーブル(LTCBM12/LTCBM124)は、サーバ(の1ポート)に対して2ドライブ接続可能 (サーバ1台とLT装置×2台は接続不可) *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須
N	21		SASケーブル	2m 4m 6m		×	済	×	×	R	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000 30,000 50,000	JX40(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード(PY-SR3PR2/PYBSR3PR2/PYBSR3PR2L/PY-SR2W0/PYBSR2W0)、 SASコントローラカード(PY-SC2Z0/PYBSC2Z0L)、 SASコントローラ拡張ボード(PY-SCD08/PYBSCD082)、 SASアレイコントローラ拡張ボード(PY-SRD08/PYBSRD082)、 またはSASアレイコントローモジュール(PY-SRD24A/PYBSRD241A)とSASエキスパンダー拡張ボード ～ JX40(ハードディスクキャビネット)接続用 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須
N	35		SASケーブル(3m)	PY-CBS015		×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	JX60(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード(PY-SR3PR2/PYBSR3PR2/PYBSR3PR2L)、 SASコントローラカード(PY-SC2Z0/PYBSC2Z0L) ～ JX60(ハードディスクキャビネット)接続用
N	36		SASケーブル(6m)	PY-CBS016		×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	JX60(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード(PY-SR3PR2/PYBSR3PR2/PYBSR3PR2L)、 SASコントローラカード(PY-SC2Z0/PYBSC2Z0L)
N	22		SASケーブル(75cm)	PY-CBS011		×	済	×	×	－	×	×	×	－	●	×	－	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	JX40(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用SASケーブル ケーブル長：0.75m ※JX40(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX40(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大3台まで ※カスケード毎にホストケーブル本が必要
N	39		SASケーブル(2.5m)	PY-CBS017		×	済	×	×	×	×	×	×	－	－	×	－	－	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	JX60(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用SASケーブル ケーブル長：2.5m ※JX60(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大2台まで ※カスケード毎にホストケーブル本が必要
N	40		SASケーブル(3.5m)	PY-CBS018		×	済	×	×	×	×	×	×	－	－	×	－	－	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	JX60(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用SASケーブル ケーブル長：3.5m ※JX60(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大2台まで ※カスケード毎にホストケーブル本が必要
N	41		SASケーブル(6m)	PY-CBS019		×	済	×	×	×	×	×	×	－	－	×	－	－	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	JX60(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用SASケーブル ケーブル長：6m ※JX60(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大2台まで ※カスケード毎にホストケーブル本が必要
N	31		ツイストペアケーブル(カテゴリ5)	5m 10m 15m 30m 50m 100m		×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,655 3,000 3,600 5,900 7,800 13,800 ★	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)、 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	32		ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m		×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ★	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin RoHS対応
N	53		ツイストペアケーブル(カテゴリ6)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m		×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600 800 900 1,300 2,600 3,800 5,100 6,300 7,100 8,500 13,000 18,600 32,400 ★	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin RoHS対応 ※10GBASE-Tに対応するにはケーブル長：50m以下で利用する必要あり

[適用機種欄] ●：適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名	カスタムメイドOS対応	提供時期	適用機種 TX300 S8	TX2540 M1	TX1330 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	RX300 S8	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2520 M1	RX1330 M1	RX2520 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS2012R2	WS2012RD	WS2012RE	WS2012RS	WS2012S	WS2012D	WS2012F	WS2012E	WS2008R2E	WS2008R2D	WS2008R2S	WS2008 x64	WS2008 x32	WS2008D x64	WS2008W	WS2008F	SB11.11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																					注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2									注3	注4	注1	
N:ケーブル																																									
N	50	シングルモードファイバチャネルケーブル	10m 50m 100m 200m	CBL-SLLA10 CBL-SLLA50 CBL-SLLA1A CBL-SLLA2A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000 90,000 140,000 240,000 ★	1000BASE-LR接続時、FC用光ケーブル。 LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル装置無し
N	34	マルチモードファイバチャネルケーブル	2m 5m 15m	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000 35,000 40,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、FC用光ケーブル。 LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル装置無し
N	49	マルチモードファイバチャネルケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m	CBL-MLLC05 CBL-MLLC10 CBL-MLLC20 CBL-MLLC30 CBL-MLLC40 CBL-MLLC50 CBL-MLLD1A	×	済	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000 55,000 75,000 95,000 115,000 135,000 235,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、FC用光ケーブル。 LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル装置有り
N	55	マルチモード光ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m	CBL-MQQC05 CBL-MQQC10 CBL-MQQC20 CBL-MQQC30 CBL-MQQC40 CBL-MQQC50 CBL-MQQC1A	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000 185,000 280,000 375,000 470,000 565,000 1,040,000 ★	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応 MPOコネクタ ～ MPOコネクタ ケーブル装置有り
N	38	IB電気ケーブル(56Gbps)	1m 3m	HX6B-SCB01 HX6B-SCB03	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 40,000 ★	InfiniBand FDR、IB HCAカード接続用 QSFP コネクタ-QSFPコネクタ
N	43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM54)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル
N	23	USBケーブル		PY-CBU001	×	済	●	●	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	内蔵データカートリッジドライブユニット接続用USBケーブル USB2.0 PY-RD111/PY-RD112/PY-RD113をUSB2.0(内部接続)する場合に必須のケーブル
O:拡張機器																																									
O	21	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R]		PY-CFX20R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) リアアクセスモデル[CFX2000R] インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 機能: 複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FCF(FCoE Forwarder)※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2(PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202)
O	22	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000F]		PY-CFX20F	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) フロントアクセスモデル[CFX2000F] インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 機能: 複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FCF(FCoE Forwarder)※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2(PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202)
O	23	40G QSFP+ インターフェースカード		PY-CFC001	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ形状: QSFP+ コネクタ数: 8 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
			スロット1	PYBCFC0011	●																																				
			スロット2	PYBCFC0012	●																																				
O	24	10G SFP+ & 40G QSFP+ インターフェースカード		PY-CFC101	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 10GBASE-SR/10GBASE-CR データ転送速度: 10Gbps コネクタ形状: SFP+ コネクタ数: 16 データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ形状: QSFP+ コネクタ数: 4 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
			スロット1	PYBCFC1011	●																																				
			スロット2	PYBCFC1012	●																																				
O	26	ServerView Fabric Manager		PY-SVFV001	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	●	●	×	×	●	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	450,000	コンバージドファブリック 管理ソフト 複雑な物理・仮想ネットワーク結線を視覚的に表現し、より容易にGUI操作によりコンバージドファブリックの 監視・設定が可能 ・物理/仮想スイッチ・ヘルスステータス・イベントの表示 ・ファブリックと隣接仮想ネットワーク/サーバとの結線と障害の影響を可視化 ・ファブリックのテナント分割 ・ファブリックの内部構成表示 ・仮想マシン マイグレーション時のポート自動設定 ・FCoEの簡単設定 ※以下の環境のコンソールを拡張し、上記機能を提供 ・System Center 2012 SP1 ・VMware vCenter Server 5 ・ServerView Operations Manager 6.21 *1) Windows Server 2008 R2はSP1以降に対応
O	25	FCFライセンスオプション		PY-CFRF01	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用FCFライセンスキー FCF(FCoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)搭載専用オプション
O	1	PMANモデル100		PW-PM1CL2	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	× *1	● *1	● *1	● *1	× *1	×	●	×	×	×	●	●	×	×	●	× *1	● *1	×	● *1	×	● *1	●	● *1	TR RR SR RS	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大3台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jに 接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、 シリアルポートカード(PY-UPL01)とUPSケーブル(DCBL-UPH03)が必要 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトのインストールが必要 Linuxサーバにはエージェントソフトのインストール不要 接続シリアルポートからコンソールへログイン し、シャットダウンが可能 ※Power MANagement for Windows V1.2との連携不可。V2.1よりサポート (電源制御ボックスとの混在制御は不可) [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1)、RS-232Cケーブル(DCBL-RCY05)、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	2	PMANモデル50		PW-PM2CL1	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	× *1	● *1	● *1	● *1	× *1	×	●	×	×	×	●	●	×	×	●	× *1	● *1	×	● *1	×	● *1	●	● *1	TR RR SR RS	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置 ※クライアント端末から LAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jに 接続する場合は、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、 シリアルポートカード(PY-UPL01)とUPSケーブル(DCBL-UPH03)が必要 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトのインストールが必要 Linuxサーバにはエージェントソフトのインストール不要 接続シリアルポートからコンソールへログイン し、シャットダウンが可能 ※Power MANagement for Windows V1.2との連携不可。V2.1よりサポート (電源制御ボックスとの混在制御は不可) [必須ハード] RS-232Cケーブル(DCBL-RCY05)、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	3	コンセントボックス1		PW-PM1CB1	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000 ★	PMANモデル100と連携してコンセント(3口、100V/10A、700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY、周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	4	100Vリレーボックス		F7791EP2	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	148,000 ★	コンセントボックス1接続用電源テーブタップ (3口、100V/25A、1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A、700W以上のサーバ本体あるいは周辺機器を 接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	5	UPS信号カスケード接続 ケーブル	3m	DCBL-UPF03	×	済	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	× *1	－	－ *1	－ *1	－ *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	6	UPSケーブル	2m	DCBL-UPH03	×	済	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	× *1	－	－ *1	－ *1	－ *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000 ★	PMANモデル50/PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jを PMANモデル50/PMANモデル100に接続した場合、 PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、 シリアルポートカード(PY-UPL01)が必要 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	7	RS-232Cケーブル	5m	DCBL-RCY05	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000 ★	PMANモデル50/PMANモデル100～サーバ本体間接続ケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	8	ラックマウントキット		PW-PM1RK1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	×	－	－	－	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000 ★	PMANモデル100、コンセントボックス1用、 PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具、 1U占有

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX2530 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX140 S1	TX120 S3	RX200 S8	RX2540 M1	RX2530 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS 注1注2 WS12R2 注2	WS12RD 注2	WS12RE 注2	WS12RES 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R2-E 注2	WS08R2D	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08R-W	WS08W	WS08RF	SBS11E	Linux	Vmware	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
																																							※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
O：拡張機器																																							
O	27	アナログKVMスイッチ(4ポート)	PY-KVFA04	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:4台 [接続形式：ディスプレイ:アナログRGB，マウス:PS/2接続,USB接続，キーボード:PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数:1，デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により，切替器3台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08)を適用することにより， 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え，縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため，対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	28	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	81,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 [接続形式：ディスプレイ:アナログRGB，マウス:PS/2接続,USB接続，キーボード:PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数:1，デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により，切替器9台で最大64台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08)を適用することにより， 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え，縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため，対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	29	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA08	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	87,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 [接続形式：ディスプレイ:アナログRGB，マウス:PS/2接続,USB接続，キーボード:PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数:1，デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により，切替器9台で最大128台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08)を適用することにより， 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え，縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため，対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能
O	30	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA16	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	127,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 [接続形式：ディスプレイ:アナログRGB，マウス:PS/2接続,USB接続，キーボード:PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数:1，デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により，切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PY-RC08)を適用することにより， 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え，縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため，対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAD08	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	197,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 [接続形式：ディスプレイ:アナログRGB，マウス:USB接続，キーボード:USB接続 アナログローカルユーザ数:1，デジタルリモート接続数:1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAA08/KVAA16)のみ各ポート1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能，縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため，対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD16	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	397,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 [接続形式：ディスプレイ:アナログRGB，マウス:USB接続，キーボード:USB接続 アナログローカルユーザ数:1，デジタルリモート接続数:2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAA08/KVAA16)のみ各ポート1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能，縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため，対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)	PY-KVAD32	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	717,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:32台 [接続形式：ディスプレイ:アナログRGB，マウス:USB接続，キーボード:USB接続 アナログローカルユーザ数:1，デジタルリモート接続数:4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAA08/KVAA16)のみ各ポート1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能，縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため，対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能
O	34	KVMケーブル(PS/2，1.8m)	PY-CBKCP01	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	アナログKVMスイッチ(4/8ポート)[PY-KVFA04/KVFA08]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にネケーブル一本が必要
O	37	KVMケーブル(USB) 1.8m 3m 5m	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000 12,000	アナログKVMスイッチ(4/8ポート)[PY-KVFA04/KVFA08]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)	PY-CBKAP01	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にネケーブル一本が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要
O	41	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	42	KVMケーブル(USB) 2.1m 3m	PY-CBKCU04 PY-CBKCU05	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※ケーブル一体型のためカテゴリ5のLANケーブルは不要
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	×	R	R	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	USBケーブル(3m)1本＋VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ－17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]間用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を手配しない場合は、本製品の手配が必要
O	45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	アナログKVMスイッチ(4/8/16ポート)[PY-KVFA04/KVFA08/KVAA08/KVAA16]用， KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に接続するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付
P：OS/ソフトウェア　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																							
P	23	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS3	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	107	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 R2 Standard インストール	PYBWPDS8	●	14.5/上	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VMバンドル Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール 構成品：添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)＋Windows Server® 2008 R2 Standard Product Key Card (Virtual) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	24	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール	PYBWPS3H	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	21	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPW3S	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付インストールディスク> ・Windows® Storage Server 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※Windows® Storage Server 2012 R2 StandardはNAS専用OS
P	55	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	75	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール	PYBWPS2H	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	1	Windows Server 2008 R2 Standard インストール ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWPS8	●	済	●	●	●	×	×	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSP以降動作する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名		カスタムメイドOS	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1320 M1	TX1310 M1	RX300 S8	RX2540 M1	RX2520 M1	RX1330 M1	BX920 S4	BX922 S4	適用OS 注1注2 WS2012R2	WS2012RD	WS2012RE	WS2012RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R2SE	WS08R2ED	WS2008 S-64	WS2008 S-32	WS2008 D-64	WS08R2W	WS08W	WS08R2F	SBS11E	Linux	Vmware	希望小売価格(税別、円)	備考
																		注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2								注3	注4		注1
P：OS/ソフトウェア																																						
P	4	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWPDT82	●	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)
P	3	Windows Server 2008 R2 Foundation インストール ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWPF8	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P	43	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS3	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	56	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	57	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM) バンドル	PYBWAS2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要 ※Windows Server® 2012 R2 / 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール・バンドルオプションの同時手配必須
P	10	Windows Storage Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM) バンドル	PYBWAW3S	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows® Storage Server 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要 ※Windows® Storage Server 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストールオプションの同時手配必須
P	5	Windows Server 2008 R2 Standard バンドル ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWBS8	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)
P	46	Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) バンドル	PYBWBF3	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2012 R2 Foundation (1CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P	55	Windows Server 2012 Foundation(1CPU) バンドル	PYBWBF2	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2012 Foundation (1CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P	8	Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWBF8	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P	9	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWBE8	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P	49	Windows Server 2012 R2 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD3	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2012 R2 Datacenter (2CPU) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P	14	Windows Server 2012 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD22	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P	11	Windows Server 2012 Datacenter Additional License (2CPU) バンドル	PYBWAD22	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)ライセンス証書 ※3CPU構成以上で動作させる場合に追加手配が必要 ※Windows Server® 2012 R2 / 2012 Datacenter (2CPU)バンドルオプションの同時手配必須
P	17	Windows Server 2008 R2 Datacenter(2CPUライセンス) バンドル ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWBD84	●	済	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P	19	Windows Server 2008 R2 Datacenter(4CPUライセンス) バンドル ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWBD85	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (4CPUライセンス)
P	61	Windows Server 2012 1 Device CAL バンドル	PY-WCD01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
			PYBWCD01	●																																			
P	62	Windows Server 2012 5 Device CAL バンドル	PY-WCD05	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
			PYBWCD05	●																																			
P	63	Windows Server 2012 10 Device CAL バンドル	PY-WCD10	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
			PYBWCD10	●																																			
P	64	Windows Server 2012 50 Device CAL バンドル	PY-WCD50	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)ライセンス証書
			PYBWCD50	●																																			
P	65	Windows Server 2012 1 User CAL バンドル	PY-WCU01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)ライセンス証書
			PYBWCU01	●																																			
P	66	Windows Server 2012 5 User CAL バンドル	PY-WCU05	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)ライセンス証書
			PYBWCU05	●																																			
P	67	Windows Server 2012 10 User CAL バンドル	PY-WCU10	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)ライセンス証書
			PYBWCU10	●																																			
P	68	Windows Server 2012 50 User CAL バンドル	PY-WCU50	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)ライセンス証書
			PYBWCU50	●																																			
P	86	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PY-WCD01R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (1 Device)ライセンス証書
			PYBWCD01R	●																																			
P	87	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 5 Device CAL	PY-WCD05R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (5 Device)ライセンス証書
			PYBWCD05R	●																																			
P	88	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 10 Device CAL	PY-WCD10R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (10 Device)ライセンス証書
			PYBWCD10R	●																																			
P	89	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 50 Device CAL	PY-WCD50R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (50 Device)ライセンス証書
			PYBWCD50R	●																																			
P	90	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 1 User CAL	PY-WCU01R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (1 User)ライセンス証書
			PYBWCU01R	●																																			
P	91	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 5 User CAL	PY-WCU05R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (5 User)ライセンス証書
			PYBWCU05R	●																																			
P	92	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 10 User CAL	PY-WCU10R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (10 User)ライセンス証書
			PYBWCU10R	●																																			
P	93	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 50 User CAL	PY-WCU50R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (50 User)ライセンス証書
			PYBWCU50R	●																																			
P	102	Microsoft SQL Server 2014 Standard バンドル	PYBWBL4	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Microsoft® SQL Server® 2014 Standard ・Microsoft® SQL Server® 2012 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	94	Microsoft SQL Server 2012 Standard バンドル ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWBL2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Microsoft® SQL Server® 2012 Standard ・Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	103	Microsoft SQL Server 2014 1 Device CAL	PY-WCD01M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Microsoft® SQL Server® 2014 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
			PYBWCD01M	●																																			
P	104	Microsoft SQL Server 2014 5 Device CAL	PY-WCD05M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Microsoft® SQL Server® 2014 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
			PYBWCD05M	●																																			
P	105	Microsoft SQL Server 2014 1 User CAL	PY-WCU01M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Microsoft® SQL Server® 2014 Client Access License (1 User)ライセンス証書
			PYBWCU01M	●																																			
P	106	Microsoft SQL Server 2014 5 User CAL	PY-WCU05M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付品＞ ・Microsoft® SQL Server® 2014 Client Access License (5 User)ライセンス証書
			PYBWCU05M	●																																			
P	50	Windows Server 2012 R2 Essentials バンドル	PYBWBB3	●	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	●	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2012 R2 Essentials (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイドタイプ	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	RX300 S8	RX2540 M1	RX200 S8	RX2520 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS 注1注2 WS2012R2	WS2012RD	WS2012RF	WS2012RE	WS2012RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R2SE	WS08R2ED	WS08R2S-64	WS08S-64	WS08S-32	WS08RW	WS08RF	WS08W	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																		注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2									注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P：OS/ソフトウェア　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																							
P	76	Windows Server 2012 Essentials バンドル	PYBWBB2	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2012 Essentials (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P	60	Windows Server 2012 Standard メディアキット	PYBWBS22	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2012媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	77	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル	PYBWBS82	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	78	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキットバンドル	PYBWBE82	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	79	Windows Server 2008 Standard メディアキットバンドル ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWBT8	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2008媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	80	Windows Server 2008 Enterprise メディアキットバンドル ※2014年12月5日販売終息予定	PYBWBN8	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2008媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P	108	Red Hat Enterprise Linux 7.0 媒体バンドル	PYBLB70	●	14.9/上	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)の同時適用必須 ＜添付インストールディスク＞ ・Red Hat Enterprise Linux 7.0(for Intel64)
P	22	Red Hat Enterprise Linux 6.5 媒体バンドル	PYBLB65	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)の同時適用必須 ＜添付インストールディスク＞ ・Red Hat Enterprise Linux 6.5(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.5(for Intel64)
P	33	Red Hat Enterprise Linux 6.4 媒体バンドル	PYBLB64	●	済	●	●	●	×	×	●	×	●	×	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)の同時適用必須 ＜添付インストールディスク＞ ・Red Hat Enterprise Linux 6.4(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.4(for Intel64)
P	99	Red Hat Enterprise Linux 5.10 媒体バンドル	PYBLB54	●	済	●	●	●	×	×	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)の同時適用必須 ＜添付インストールディスク＞ ・Red Hat Enterprise Linux 5.10(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 5.10(for Intel64)
P	81	Red Hat Enterprise Linux 5.9 媒体バンドル ※2014年10月31日販売終息予定	PYBLB53	●	済	●	●	●	×	×	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)の同時適用必須 ＜添付インストールディスク＞ ・Red Hat Enterprise Linux 5.9(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 5.9(for Intel64)
P	20	VMware vSphere Hypervisor 5.5用 USB Flash モジュール	PYBUFV52	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	VMware vSphere Hypervisor 5.5 がインストールされたUSB Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS：VMware vSphere Hypervisor 5.5 USB Flash モジュール容量：2GB ＜添付インストールディスク＞ ・なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P	25	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS55SD1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	26	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS55SA1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	226,800	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	27	VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5ED1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	606,000	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	28	VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5EA1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685,000	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	29	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5PD1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	736,000	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5PA1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	832,000	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	31	VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間平日サポートバンドル	PYBVLC5SD1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,016,000	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	32	VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYBVLC5SA1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,130,000	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	69	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5LD1	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	153,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	70	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5LA1	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	179,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	71	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition with vCenter Foundation, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5CD1	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	451,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) with vCenter Server Foundation SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	72	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition with vCenter Foundation, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5CA1	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	542,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) with vCenter Server Foundation SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	41	ServerView Suite DVD & ドキュメント	PYBSV01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SR RE SR RS	VS	200	ServerView Suite：DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数：V10.11.06以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ、DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にご必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	RX1330 M1	RX2530 M1	RX2520 M1	RX300 S8	RX200 S8	TX300 S8	TX2560 M1	RX2540 M1	RX300 S6	RX200 S6	BX924 S4	BX922 S4	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12R5D 注2	WS12R5E 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08R5D	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08R/W	WS08R/F	SBS11E	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
P：OS/ソフトウェア																																								
P	42	ServerView Suite DVD	PYBSV02	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	RR RR SR RS	VS	100	ServerView Suite：DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数：V10.11.06以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ、DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	34	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	●	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR RR RR SR RS	VS	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	35	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT2	●	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR RR RR SR RS	VS	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	●	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	● *1	● *1	●	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	TR RR RR SR RS	VS	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのみ適用可能
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	●	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	● *1	● *1	●	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	TR RR RR SR RS	VS	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのみ適用可能
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR RR RR SR RS	VS	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.13.08以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 富士通公開ホームページ： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのみ適用可能
P	40	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT01	×	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	RR RR SR RS	VS	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.13.08 RHEL対応版数：5.8/5.9、6.3/6.4 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	74	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT02	×	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	RR RR SR RS	VS	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.13.10～V11.13.12 RHEL対応版数：5.9/5.10、6.3/6.4 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) DVD版数：V11.13.12以降でサポート
P	12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT03	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR RR RR SR RS	VS	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.14.03以降 RHEL対応版数：5.9/5.10、6.4/6.5 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	39	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM01	×	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	RR RR SR RS	VS	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.13.08 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 富士通公開ホームページ： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html

[適用機種欄] ●：適用可、ナ：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名	カスタムメイドOS	提供時期	適用機種 TX100 S8	TX200 S8	TX2540 M1	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M1	RX100 S8	RX200 S8	RX300 S8	RX2540 M1	RX2530 M1	RX1330 M1	BX920 S4	BX924 S4	BX922 S4	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12R5 注2	WS12R5 注2	WS12R5 注2	WS12R5 注2	WS13S 注2	WS13D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08R5D	WS08R5-E-64	WS08S-64	WS08S-E-32	WS08RW	WS08RF	SB511E	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
P：OS/ソフトウェア																																											
P	73	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)		PY-SVM02	×	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SR R6 SR RS	V5	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数:V11.13.10～V11.13.12 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にのべて確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) DVD版数:V11.13.12以降でサポート
P	13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)		PY-SVM03	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR 6R R6 SR RS	V5	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数:V11.14.02以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にのべて確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	48	ServerView Suite DVD		PY-SV10	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SR R6 SR RS	V5	8,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数:V10.12.07～V11.12.11 RHEL対応版数:5.7/5.8、6.2/6.3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM:2枚(DVD1:ソフトウェア/ドライバ、DVD2:マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にのべて確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	84	ServerView Suite DVD		PY-SV11	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SR R6 SR RS	V5	8,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数:V11.13.01 RHEL対応版数:5.8/5.9、6.2/6.3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM:2枚(DVD1:ソフトウェア/ドライバ、DVD2:マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にのべて確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	85	ServerView Suite DVD		PY-SV12	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SR R6 SR RS	V5	8,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数:V11.13.04～V11.13.05 RHEL対応版数:5.8/5.9、6.3/6.4 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD -DVD-ROM:2枚(DVD1:ソフトウェア/ドライバ、DVD2:マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にのべて確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	51	ServerView Deployment Manager V6 ※2014年12月31日 販売終息予定	1サーバライセンス 5サーバライセンス 30サーバライセンス	PY-SVDM601 PY-SVDM605 PY-SVDM620	×	済	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	●	×	●	●	－	－	×	－	－	－	×	－	－	－	－	－ *1	×	－	×	SR RS 6R R6	×	30,000 150,000 600,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Deployment Manager V6 ※サーバ群管理の復旧対応やサーバ構築時の大量展開、複製展開を可能にするソフトウェア ※本ソフトウェア製品は、有償サポートメニューを含む 万が一のトラブル対応等については、SupportDesk契約が別途必要 ※使用環境、各機能の詳細については下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/) *1) 展開するOS(ターゲットOS)としてのみサポート ServerView Deployment Manager V6をインストールし、デプロイメントサーバとして使用することは不可
P	52	ServerView Virtual-IO Manager	1サーバライセンス 8サーバライセンス 18サーバライセンス	PG-SVVM01A PG-SVVM08 PG-SVVM18	×	済	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	SR R6 SR RS *1	×	40,000 240,000 450,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Virtual-IO Manager ※LAN、FC(Fibre Channel)のI/Oパラメータを仮想化するソフトウェア 以下の機能を提供 ・MACアドレス、WWN(World Wide Name)の仮想化機能 ・PXE、FC-SAN、iSCSI-SANネットワークブート設定の自動化 ・ネットワーク経路(結線状態)の可視化(ブレードサーバのみ可) ・予備サーバへの手作業の切替え(ブレードサーバのみ可) ※ServerView Resource Orchestrator(ROR)またはServerView Resource Coordinator VE(RCVE)と 組み合わせて使用することにより、以下の機能を提供 ・予備サーバへの自動切替え(ブレードサーバのみ可) ※本ソフトウェア製品を使用するにあたっては、別途SupportDesk契約が必須 ※ServerView Virtual-IO Manager V24以降にて使用可能 ※使用環境、各機能の詳細については下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/) *1) ServerView Virtual-IO Manager V2.6以降にて使用可能
P	53	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-WWN16)		BS141EQ2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降/ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition/ ServerView Resource Orchestratorを使用し、 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスWWN番号を提供 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降の手配必須 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本の購入が必要 ※使用するシャーシに対応したFCスイッチブレード、ファイバーチャネル拡張ボードが必要
P	54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-MAC16)		BS141JM2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降/ ServerView Resource Orchestratorを使用し、 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスMAC番号を提供 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降、 およびServerView Virtual-IO Manager の手配必須 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本の購入が必要
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																											
Q	1	SupportDeskパック Lite (営業業日以降訪問修理)	3年	PYBSPA3D01	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) →3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	2	SupportDeskパック Lite (営業業日以降訪問修理)	3年	PYBSPA3D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) →3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	3	SupportDeskパック Lite (営業業日以降訪問修理)	3年	PYBSPA3D03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) →3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	4	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D01 PYBSPL4D01 PYBSPL5D01	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,400 75,800 107,000 ★	サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	5	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D02 PYBSPL4D02 PYBSPL5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,400 62,000 79,000 ★	サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	6	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D03 PYBSPL4D03 PYBSPL5D03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,100 53,000 68,000 ★	サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	7	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D04 PYBSPL4D04 PYBSPL5D04	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,200 79,200 124,300 ★	サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	RX300 S8	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2520 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12RD	WS12RE	WS12RS	WS12RSE	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08D-64	WS08RW	WS08RF	WS08RE	SB511E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
				カスタムメイドSC																																				
																			注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2									注3	注4		注1	
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																								
Q	8	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D05 PYBSPL4D05 PYBSPL5D05	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57,200 122,100 157,300 ★	サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	47	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D16 PYBSPL4D16 PYBSPL5D16	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57,200 122,100 157,300 ★	サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	123	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D17 PYBSPL4D17 PYBSPL5D17	●	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68,600 146,500 188,700 ★	サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	9	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D06 PYBSPL4D06 PYBSPL5D06	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42,900 75,900 106,900 ★	サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	12	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D09 PYBSPL4D09 PYBSPL5D09	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41,800 74,800 107,800 ★	サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	10	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D07 PYBSPL4D07 PYBSPL5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57,200 122,100 157,300 ★	サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	11	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D08 PYBSPL4D08 PYBSPL5D08	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37,000 73,000 100,000 ★	サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	15	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D01 PYBSPH4D01 PYBSPH5D01	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88,600 122,000 154,400 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	16	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D02 PYBSPH4D02 PYBSPH5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75,000 103,000 131,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	17	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D03 PYBSPH4D03 PYBSPH5D03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66,000 90,000 114,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	18	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D04 PYBSPH4D04 PYBSPH5D04	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99,400 142,600 185,800 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	19	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D05 PYBSPH4D05 PYBSPH5D05	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130,700 187,900 229,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	48	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D16 PYBSPH4D16 PYBSPH5D16	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130,700 187,900 229,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	124	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D17 PYBSPH4D17 PYBSPH5D17	●	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	156,800 225,400 274,600 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	20	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D06 PYBSPH4D06 PYBSPH5D06	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91,800 131,800 171,700 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	13	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D09 PYBSPH4D09 PYBSPH5D09	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81,000 123,100 166,300 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	21	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D07 PYBSPH4D07 PYBSPH5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130,700 187,900 229,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	22	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D08 PYBSPH4D08 PYBSPH5D08	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102,000 161,000 219,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX100 S8	TX200 S8	TX150 S8	TX2540 M1	TX1330 M1	TX1320 M1	TX1310 M1	RX1330 M1	RX2530 M1	RX2520 M1	RX300 S8	RX200 S8	TX300 S8	BX924 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12R5F	WS12R5R	WS12R5S	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R5-E	WS08R5-E-64	WS08S-E-32	WS08S-E-64	WS08RW	WS08RF	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																					注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2								注3	注4		注1
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																									
Q	26	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A01 PYBSPH4A01 PYBSPH5A01	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000 167,400 211,700 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	27	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A02 PYBSPH4A02 PYBSPH5A02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000 133,000 169,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	28	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A03 PYBSPH4A03 PYBSPH5A03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85,000 117,000 147,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	29	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A04 PYBSPH4A04 PYBSPH5A04	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,700 186,800 241,900 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	30	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A05 PYBSPH4A05 PYBSPH5A05	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	179,300 254,900 332,600 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	49	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A16 PYBSPH4A16 PYBSPH5A16	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	179,300 254,900 332,600 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	125	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A17 PYBSPH4A17 PYBSPH5A17	●	14.9/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	215,100 305,800 399,100 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	31	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A06 PYBSPH4A06 PYBSPH5A06	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	117,700 173,800 230,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	14	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A09 PYBSPH4A09 PYBSPH5A09	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,600 172,800 229,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	32	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A07 PYBSPH4A07 PYBSPH5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	179,300 254,900 332,600 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	33	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A08 PYBSPH4A08 PYBSPH5A08	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000 220,000 300,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	36	SupportDesk Standard (Windows Server)	3年 4年 5年	PYBSPS3D01 PYBSPS4D01 PYBSPS5D01	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	● *1)	× *1)	● *1)	× *1)	● *1)	● *1)	●	●	×	×	×	73,000 84,000 92,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/Windows Storage Server 2012 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS 【ホスト対象OS】 -Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard -Windows Storage Server 2012 R2 Standard ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 *1) Enterprise は未サポート
Q	37	SupportDesk Standard24 (Windows Server)	3年 4年 5年	PYBSPS3A01 PYBSPS4A01 PYBSPS5A01	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	● *1)	× *1)	● *1)	● *1)	● *1)	●	●	×	×	×	82,000 97,000 110,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/Windows Storage Server 2012 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS 【ホスト対象OS】 -Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard -Windows Storage Server 2012 R2 Standard ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 *1) Enterprise は未サポート
Q	38	SupportDesk Standard (Windows Server 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPV3D01 PYBSPV4D01 PYBSPV5D01	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	194,000 264,000 333,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/Windows Storage Server 2012 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS】 -Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard -Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise -Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter -Windows Storage Server 2012 R2 Standard 【ゲスト対象OS】 富士通でサポート可能なホストOS/ゲストOSの組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	39	SupportDesk Standard24 (Windows Server 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPV3A01 PYBSPV4A01 PYBSPV5A01	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	264,000 359,000 453,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/Windows Storage Server 2012 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS】 -Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard -Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise -Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter -Windows Storage Server 2012 R2 Standard 【ゲスト対象OS】 富士通でサポート可能なホストOS/ゲストOSの組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照

［適用機種欄］●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
［適用OS欄］●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。

項		品名		型名	カスタムメイド対応	提供時期	希望小売価格（税別、円）注1	備考
								※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL7の対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
Q	103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1D02 PYBSPR3D02 PYBSPR4D02 PYBSPR5D02	●	14.9/上	108,000 302,400 393,600 480,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1A02 PYBSPR3A02 PYBSPR4A02 PYBSPR5A02	●	14.9/上	162,000 453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3D02 PYBSPK4D02 PYBSPK5D02	●	14.9/上	453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3A02 PYBSPK4A02 PYBSPK5A02	●	14.9/上	680,400 885,600 1,080,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	109	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux wSV 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限]	3年 4年 5年	PYBSPM3D02 PYBSPM4D02 PYBSPM5D02	●	14.9/上	1,134,000 1,476,000 1,800,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	110	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux wSV 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限]	3年 4年 5年	PYBSPM3A02 PYBSPM4A02 PYBSPM5A02	●	14.9/上	1,701,000 2,214,000 2,700,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	107	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3D02 PYBSPD4D02 PYBSPD5D02	●	14.9/上	756,000 984,000 1,200,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	108	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3A02 PYBSPD4A02 PYBSPD5A02	●	14.9/上	1,134,000 1,476,000 1,800,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3D02 PYBSPN4D02 PYBSPN5D02	●	14.9/上	302,400 393,600 480,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3A02 PYBSPN4A02 PYBSPN5A02	●	14.9/上	453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	PYBSPR5DE2	●	14.9/上	792,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	PYBSPR5AE2	●	14.9/上	1,188,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照

項		適用機種															適用OS ※1※2																			
		TX300 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1320 M1	TX1310 M1	RX4770 M1	RX350 S8	RX2540 M1	RX300 S8	RX200 S8	RX2520 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	WS12RS 注2	WS12RD 注2	WS12RF 注2	WS12RE 注2	WSS12RS 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RF	SBS11E	Linux 注3	VMware 注4
Q	103	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	104	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	105	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	106	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	109	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	110	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	107	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	108	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	111	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	112	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	113	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×
Q	114	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準じる

項		品名	型名	カスタムメイドタイプ	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	RX1330 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX200 S8	RX300 S8	RX2520 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12R5F 注2	WS12R5R 注2	WS12R5E 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08R5D	WS08S-E-64	WS08S-E-32	WS08D-64	WS08R	WS08F	WS08W	SBS11E	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																								
Q	115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	PYBSPK5DE2	●	14.9./上	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR 6R R6 5R R5	×	1,188,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数：4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	116	SupportDesk Standard64 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	PYBSPK5AE2	●	14.9./上	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR 6R R6 5R R5	×	1,782,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数：4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	119	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux wSV 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限]	5年	PYBSPM5DE2	●	14.9./上	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR 6R R6 5R R5	×	2,970,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	120	SupportDesk Standard64 [Red Hat Enterprise Linux wSV 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限]	5年	PYBSPM5AE2	●	14.9./上	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR 6R R6 5R R5	×	4,455,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	117	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PYBSPD5DE2	●	14.9./上	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR 6R R6 5R R5	×	1,980,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-Vハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	118	SupportDesk Standard64 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PYBSPD5AE2	●	14.9./上	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR 6R R6 5R R5	×	2,970,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：2まで サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-Vハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	PYBSPN5DE2	●	14.9./上	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR 6R R6 5R R5	×	792,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：無制限 サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-Vハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	122	SupportDesk Standard64 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	PYBSPN5AE2	●	14.9./上	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TR 6R R6 5R R5	×	1,188,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID/EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲：ゲストOS サポートOS：Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数)：無制限 サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-Vハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	61	RAID設定サービス(RAID0)		PYBAS0S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：1台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	62	RAID設定サービス(RAID1)		PYBAS1S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	63	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)		PYBAS1H	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	64	RAID設定サービス(RAID5)		PYBAS5S	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	66	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)		PYBAS5H	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	68	RAID設定サービス(RAID6)		PYBAS6S	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	69	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)		PYBAS6H	●	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	65	RAID設定サービス(RAID1+0)		PYBAS10	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：4～16台(偶数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	70	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)		PYBAS1A	●	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数：5～17台(奇数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	74	ランクスペアリング設定サービス		PYBMMR1	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q	75	パフォーマンスモード設定サービス		PYBMMP1	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q	76	ミラードチャネルモード設定サービス		PYBMMC1	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照 ※IDPC構成のみサポート
Q	77	ランクスペアリング設定オプション		PYBMMR2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q	78	パフォーマンスモード設定オプション		PYBMMP2	●	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q	56	ミラードチャネルモード設定オプション		PYBMMC2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照 ※IDPC構成のみサポート
Q	51	パフォーマンスモード設定オプション		PYBMMP3	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q	23	アドバンスド・サーマルオプション		PYBET01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35℃ ⇒ (オプション適用後)：5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 　各種拡張ツール/FSK/システム構成図/を参照 *1) FANユニットの手配必須

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX200 S8	TX2540 M1	TX150 S8	TX1330 M1	TX1310 M1	RX1330 M1	RX2540 M1	RX200 S8	RX300 S8	RX2530 M1	RX1330 M1	BX924 S4	BX920 S4	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12RD 注2	WS12RE 注2	WS12RS 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-XE	WS08RD	WS08S-E3-64	WS08D-64	WS08S-E3-32	WS08RW	WS08RF	SB511E	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 注1：本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2：対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3：RHEL7の対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4：対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																						
Q	93	OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK2R01	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	94	OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK2R02	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	95	OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK2003	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	96	OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK2004	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q	91	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK3R03	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	92	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK3R04	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	97	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents/Hyper-V)	PYBDK3R03H	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定、Hyper-V設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	98	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager/ Hyper-V)	PYBDK3R04H	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定、Hyper-V設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	99	OS基本導入 (Windows Server 2008 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK3003	●	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	100	OS基本導入 (Windows Server 2008 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK3004	●	済	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q	87	基本システムパーティション領域変更-60GB	PYBDKP001	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	オープン価格	システムパーティション領域を100GBから80GBに変更 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ

●:適用可, ×:適用不可, −:対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2 内蔵DAT160ユニット *3	内蔵DAT72ユニット *3	内蔵LTO6 ユニット *3	内蔵LTO5 ユニット *3	内蔵LTO4 ユニット *3	内蔵LTO3 ユニット *3	内蔵LTO2 ユニット *3	内蔵LTO ユニット *3	内蔵データカートリッジドライブユニット *3	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット *3	スーパーマルチドライブユニット *3	FDD ユニット *3	提供単位	標準価格（円）	備考
V:サプライ品																			
V	1	データカセットDAT CT36G	0121210	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT72ユニット用データカセット 記憶容量:36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時)
V	2	データカセットDAT CT20G	0121190	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS4用データカセット 記憶容量:20GB(非圧縮時)/40GB(圧縮時)
V	3	データカセットDAT CT12000	0121180	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS3ユニット用データカセット 記憶容量:12GB(非圧縮時)/24GB(圧縮時)
V	4	クリーニングカセットDAT-N	0121170	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DATユニット用クリーニングカセット 50回使用可能
V	5	データカートリッジ DAT160	0121220	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用データカートリッジ 記憶容量:80GB(非圧縮時)/160GB(圧縮時)
V	6	クリーニングカートリッジDAT160	0121240	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用クリーニングカートリッジ 50回使用可能
V	16	Ultrium6 データカートリッジ	0160350	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO6 ユニット用 Ultrium6 データカートリッジ 記憶容量:2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時)
V	17	Ultrium6 WORM データカートリッジ	0160355-P	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO6 ユニット用 Ultrium6 WORM データカートリッジ 記憶容量:2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時)
V	10	Ultrium5 データカートリッジ	0160340	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 データカートリッジ 記憶容量:1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時)
V	11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	12	Ultrium3 データカートリッジ	0160320	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 データカートリッジ 記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	13	Ultrium2 データカートリッジ	0160310	済	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO2 ユニット用 Ultrium2 データカートリッジ 記憶容量:200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	14	Ultrium1 データカートリッジ	0160210	済	×	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO1ユニット用 Ultrium1 データカートリッジ 記憶容量:100GB(非圧縮時)/ 200GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
V	21	データカートリッジRDX 2TB	0162180	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:2TB
V	18	データカートリッジRDX 1TB	0162170	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:1TB
V	19	データカートリッジRDX 500GB	0162161	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB
V	20	データカートリッジRDX 320GB	0162151	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:320GB
V	31	DVD-RAM ディスク	1100037	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～5 倍速対応、5 枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47MW5相当
V	32	DVD-RAM ディスク	1241100	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～3 倍速対応、5 枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47L相当
V	33	DVD-RAM ディスク	1241101	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB47LA相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要あり
V	34	DVD-RAM ディスク	1241102	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	1枚	オープン価格	記憶容量:9.4GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB94L相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要あり
V	52	PRIMERGY用USBメモリ	0964020	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	オープン価格	2GB フロッピィ利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※対応機種・対象OSについては以下HP参照。富士通コワーコ株式会社HP http://jp.fujitsu.com/group/coworco/ 2014年9月販売終息予定(後継品:0964030 PRIMERGY用USBメモリ8GB)
V	61	PCワゴン(PG-1)	0555000	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1台	32500	PRIMERGY TX120 S3用PCワゴン ・サイズ:300 x 550 x 610mm(W x D x H) ・重量:11kg ・部材:(本体)SPPC／アクリル樹脂焼付塗装／(キャスター)ABS
V	62	セキュリティロックW	0522100	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1式	オープン価格	PRIMERGY TX120 S3用セキュリティロックワイヤー ・ワイヤーサイズ:Φ5mm(先端Φ7mm)×1.8m ・錠(シリンダ錠):Φ19mm×63mm ・重量:約220g ・材質:(ワイヤー)銅線ワイヤー ※PVC被覆／(錠前)亜鉛合金／(鍵)鉄、ニッケルメッキ ・ワイヤーの対応穴径:8mm以上 ※補助金具使用することによりΦ6mm以上でも対応可能 ・内容物:ワイヤー、錠本体、鍵×2個、補助金具
V	63	縦置台PG-1	0555010	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1台	14000	PRIMERGY TX120 S3用縦置台 ・サイズ:284 x 390 x 250mm(W x D x H) ・重量:2kg

ハードウェア一覧 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
3 版	2014/10/28	L:UPS 27	提供時期を変更
30版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
29版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
28版	2014/8/7	O:拡張機器 1/2	適用OSを修正
27版	2014/8/5	K:電源/FANユニット関連 1/5/2/6/10	電源ユニットの混載条件追記
26版	2014/7/22	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種からRX200 S8を削除
25版	2014/7/2	N:ケーブル 36	JX60(ハードディスクキャビネット)に接続可能な電源ケーブルを修正
24版	2014/6/10	F:内蔵ストレージ 140/141 J:ブレードサーバオプション関連 N:ケーブル 35/36	JX60(ハードディスクキャビネット)関連の記載を修正
		D:CPU 267	使用環境の周囲温度に関する注記追加
		I:オプションカード関連 14	RX2520 M1 選択可能ベースユニット追記
23版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
22版	2014/4/8	P:OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルのキャンペーン期間終了に伴う価格改定
		Q:サポート/サービス 4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/26/27/28/29/30/31/32	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)/SupportDeskパック Standard(OSサポートなし)/SupportDeskパック Standard24(OSサポートなし)の価格改定
21版	2014/2/10	F:内蔵ストレージ 50/51/52/56/57/58/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/80/95/96/97/98/111/112/113/114	内蔵2.5インチ SSD[PY*SD20NG2/40NG2/80NG2/16NG2/20MG/40MG/80MG/10NF2/20NF2/40NF2/80NF2/10NF4/20NF4/40NF4/80NF4/10MF/20MF/40MF/80MF]の提供時期修正、内蔵2.5インチ SSD[PY*SD10NC/20NC/40NC/10MC/20MC/40MC]の再掲載と販売終息予定日の修正
		J:ブレードサーバオプション関連 2/53 N:ケーブル 38	BX920 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード(56Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード(56Gbps)/IB電気ケーブル(56Gbps)を未サポート
		L:UPS 12/13	無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)および無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)の注記修正
20版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
19版	2013/12/13	F:内蔵ストレージ 71	内蔵2.5インチ SSD－1.6TB削除
18版	2013/12/6	J:ブレードサーバオプション関連 93/94	BX900 S2搭載におけるCisco Nexus B22 Fabric Extenderの搭載位置情報修正
17版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
16版	2013/10/8	D:CPU 175	Xeon プロセッサー E5-2643v2[PY*CP31XM]の備考に制限事項を追加
		D:CPU 204/205/210/211/216/217/224/225/228/229	Xeon プロセッサー E5-2637v2/E5-2643v2/E5-2667v2/E5-2690v2/E5-2697v2 [PY*CP34XL(2)/PY*CP34XM(2)/PY*CP34XN(2)/PY*CP34XK(2)/PY*CP34XR(2)]の備考に制限事項を追加
		J:ブレードサーバオプション関連 27/55 N:ケーブル 37	BX924 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード (40Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード(40Gbps)/IB電気ケーブルを未サポート
		N:ケーブル 21	SASケーブル 4m/6m[PY-CBS013/PY-CBS014]の価格修正
		O:拡張機器 26	ServerView Fabric Managerの提供時期修正
15版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
14版	2013/7/3	I:オプションカード関連 18/110/64/65	SASアレイコントローラカード[PY*SR3C3/PY*SR3C32]/SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD14/PYBSRD141]の販売終息予定日修正
		I:オプションカード関連 120/30/38/39	SASアレイコントローラカード[PYBSR3C33]/フラッシュモジュール/フラッシュバックアップユニット[PY-FBR01/PYBFBR02]のRX200 S7に注記追記
		I:オプションカード関連 67/68	SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD24A/PYBSRD241A/PY-SRD14A/PYBSRD141A]の提供時期修正
		I:オプションカード関連 53/67	Dual port LANカード(1000BASE-T)[PY*LA222(L)]/ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)[PYBLA222U]の販売終息予定日修正
		O:拡張機器 25	FCFライセンスオプションの提供時期修正
		P:OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルの価格修正
13版	2013/5/8	B:ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
12版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
11版	2013/3/12	F:内蔵ストレージ 86	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PYBBA2806]の一般型名削除および備考修正
10版	2013/2/19	I:オプションカード関連 115/116	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20X)/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P の環境条件変更による注記修正
9版	2013/2/12	I:オプションカード関連 38/40/82	フラッシュバックアップユニットとグラフィックスカードの混在制限解除により注記削除
		I:オプションカード関連 51/53	Quad port LANカードの適用機種 TX200 S7/TX150 S8を●に修正
		I:オプションカード関連 85	セキュリティチップの適用OS WS12F/WS12E を●に修正
		I:オプションカード関連 1/2/5、N:ケーブル 8/10/16	ETERNUS編に関する注記修正
		Q:サポート/サービス 71-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
8版	2013/1/29	I:オプションカード関連 114/115/116 J:ブレードサーバオプション関連 103/104 N:ケーブル 51/52 N:ケーブル 9 Q:サポート/サービス 76	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20)/(NVIDIA Tesla K20X)/GPUコンピューティングカード搭載キット/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P搭載キット/SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正 SASケーブル(IB-miniSAS)削除 ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
		J:ブレードサーバオプション関連 103/104	SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正
		N:ケーブル 9	SASケーブル(IB-miniSAS)削除
		Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
7版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
6版	2012/12/7	B:ディスプレイ 1	カラー液晶ディスプレイ-17の備考に注記追記
		O:拡張機器 6	UPSケーブル削除
5版	2012/11/15	A-9	RX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×8)[PYR207R2N2]の備考修正(内蔵ODD)
		L:UPS 12/13	BX920 S3/BX924 S3 の注記修正
4版	2012/10/22	D:CPU 9/10/11/80/81	適応OS(VMware)対応の修正
		G:内蔵バックアップ装置関連 70	内蔵DVD-ROMユニットの提供時期修正
		I:オプションカード関連 81/82/90/100	グラフィックスカード/フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタ/増設用ディスプレイコネクタの備考修正
		O:拡張機器 11/12/13/14/15、20	BX920 S3/BX924 S3の注記(*1)追加、適用機種欄修正(BX920 S3/BX924 S3)
		P:OS/ソフトウェア 53/54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプションの備考修正
3版	2012/10/17		10月エンハンス内容の反映
2版	2012/8/23	F:内蔵ストレージ 106/129/130	内蔵ストレージ(ETERNUS JX40搭載用)の追加／価格修正
初版	2012/8/14		新規作成