

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【GX2570 M5】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表のとおりです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	4本
・CPU	最低各2個
・メモリ	
・GPUコンピューティングカード	8枚

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体搭載/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時に手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称		
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL	Linux

ハードウェア一覧

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				平 均 値		
				注1		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。

PRIMERGY GX2570 M5

[A-2]	PRIMERGY GX2570 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 6+ 2.5インチ PCIe SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYG2575R2Q	済	7R	2,200,000	ラックベースユニット(2.5インチ)[4U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 OS: オプション オンボードSATAコントローラ(8port/SATA 6Gbps)標準, 2200W電源 × 4標準(80PLUS® Platinum認定取得), ラックレールキット × 1標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・GPUコンピューティングカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY GX2570 M5仕様参照
-------	---	------------	---	----	-----------	--

[適用OS欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない									
項		品 名	型 名	カテゴリ別名	提供 時期	適用機種	適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
						CR57D M5	REHEL		
							注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数がある場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。
B: ディスプレイ									
B	3	カラー液晶ディスプレイ(17)	VL-17ESE	×	済	●	7R	40,200	17 型TFTカラーLCD、狭視野デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角：上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]。 sRGB対応。表示色最大1677万色。画素ピッチ0.264×0.264mm。 節電機能、エコ機能。水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz。 VESA壁掛け対応。DDC/CI(Plug&Play機能)対応。 スリーベル左右合計180度対応
B	4	17インチ ラックコンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●	7R	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続。 17インチTFTカラーLCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]。 表示色最大1677万色。水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz。 タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付 電源ケーブル・オプション サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル・オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162]を1台搭載可能 (搭載する際には、ラックコンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]の手配必須。 ラックコンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]を手配しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)[PY-CBD0002]の手配が必要) [必須ハード] (サーバ機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にKVMスイッチを接続する場合) ・電源ケーブル ・ラックコンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202
C: キーボード / マウス									
C	5	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBUR1	×	済	●	－	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続。 ケーブル長：1.8m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	－	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続。 2ボタン1ホイール、ケーブル長：1.8m、マープルグレイ色
D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。									
D	200	Xeon Gold 6244 プロセッサ (3.60GHz、8コア、24.8MB) × 1	PYBCP55XK	●	済	●	－	850,000	スレッド数：16、メモリアバース：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：150W サポートCPU構成：2CPU
D	202	Xeon Gold 6242 プロセッサ (2.80GHz、16コア、22.0MB) × 1	PYBCP55XJ	●	済	●	－	760,000	スレッド数：32、メモリアバース：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：150W サポートCPU構成：2CPU
D	203	Xeon Gold 6240 プロセッサ (2.60GHz、18コア、24.8MB) × 1	PYBCP55XH	●	済	●	－	730,000	スレッド数：36、メモリアバース：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：150W サポートCPU構成：2CPU
D	204	Xeon Gold 6254 プロセッサ (3.10GHz、18コア、24.8MB) × 1	PYBCP55XN	●	済	●	－	1,100,000	スレッド数：36、メモリアバース：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：200W サポートCPU構成：2CPU
D	205	Xeon Gold 6230 プロセッサ (2.10GHz、20コア、27.5MB) × 1	PYBCP55XE	●	済	●	－	504,000	スレッド数：40、メモリアバース：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：125W サポートCPU構成：2CPU
D	206	Xeon Gold 6248 プロセッサ (2.50GHz、20コア、27.5MB) × 1	PYBCP55XL	●	済	●	－	917,000	スレッド数：40、メモリアバース：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：150W サポートCPU構成：2CPU
D	208	Xeon Gold 6252 プロセッサ (2.10GHz、24コア、35.8MB) × 1	PYBCP55XM	●	済	●	－	1,050,000	スレッド数：48、メモリアバース：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：150W サポートCPU構成：2CPU
D	214	Xeon Platinum 8268 プロセッサ (2.90GHz、24コア、35.8MB) × 1	PYBCP55XU	●	済	●	－	1,849,000	スレッド数：48、メモリアバース：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：205W サポートCPU構成：2CPU
D	215	Xeon Platinum 8270 プロセッサ (2.70GHz、26コア、35.8MB) × 1	PYBCP55XV	●	済	●	－	2,323,000	スレッド数：52、メモリアバース：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：205W サポートCPU構成：2CPU
D	217	Xeon Platinum 8280 プロセッサ (2.70GHz、28コア、38.5MB) × 1	PYBCP55XX	●	済	●	－	3,143,000	スレッド数：56、メモリアバース：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：205W サポートCPU構成：2CPU
E: メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。									
E	127	メモリ-8GB (8GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME08SF4	×	済	●	－	155,000	2933 Registered DIMM Rank: Single × 8
E	128	メモリ-16GB (16GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME16SF3	×	済	●	－	330,000	2933 Registered DIMM Rank: Dual × 8
E	129	メモリ-16GB (16GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME16SF4	×	済	●	－	330,000	2933 Registered DIMM Rank: Single × 4
E	130	メモリ-32GB (32GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME32SF3	×	済	●	－	672,000	2933 Registered DIMM Rank: Dual × 4
F: 内蔵ストレージ									
F	21	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601D7	×	済	●	－	100,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	22	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PYBSH01D7	●	済	●	－	163,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	31	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D7	×	済	●	－	252,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	32	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB (10krpm)	PYBSH181D7	●	済	●	－	280,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	40	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (7.2krpm)	PY-SH241D7	×	済	●	－	280,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	41	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (7.2krpm)	PYBSH241D7	●	済	●	－	280,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	40	内蔵2.5インチB0-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17TFA	×	済	●	－	55,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	41	内蔵2.5インチB0-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PYBSH17TFA	●	済	●	－	55,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	41	内蔵2.5インチB0-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27TFA	×	済	●	－	110,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	42	内蔵2.5インチB0-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PYBSH27TFA	●	済	●	－	110,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	42	内蔵2.5インチB0-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17TDA	×	済	●	－	55,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
F	42	内蔵2.5インチB0-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PYBSH17TDA	●	済	●	－	55,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域

[適用機種欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる。											
項	品 名	型 名	カテゴリ別名	提供 時期	適用機種	適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考			
					OX370 M5	RHEL		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております※印の商品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」をご 確認いただきますようお願いいたします。			
F:内蔵ストレージ											
F	45	内蔵2.5インチBQ-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH217DA	×	済	●	－	110,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域		
			PYBH217DA	●							
F	97	内蔵2.5インチSSD-240GB ※2020年7月31日販売終了予定	PY-SS24NM8	×	済	●	－	116,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.4DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS24NM8	●							
F	98	内蔵2.5インチSSD-480GB ※2020年7月31日販売終了予定	PY-SS48NM8	×	済	●	－	232,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS48NM8	●							
F	99	内蔵2.5インチSSD-960GB ※2020年7月31日販売終了予定	PY-SS96NM8	×	済	●	－	438,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS96NM8	●							
F	107	内蔵2.5インチSSD-1.92TB ※2020年7月31日販売終了予定	PY-SS19NM8	×	済	●	－	876,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS19NM8	●							
F	108	内蔵2.5インチSSD-3.84TB ※2020年7月31日販売終了予定	PY-SS38NM8	×	済	●	－	1,752,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS38NM8	●							
F	109	内蔵2.5インチSSD-7.68TB ※2020年7月31日販売終了予定	PY-SS76NM8	×	済	●	－	3,504,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS76NM8	●							
F	110	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD5	×	済	●	7R	710,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(※) ※：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 4.1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS16PD5	●							
F	111	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD5	×	済	●	7R	1,310,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(※) ※：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.7DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS32PD5	●							
F	112	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD5	×	済	●	7R	2,500,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(※) ※：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS64PD5	●							
F	113	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS11PE5	×	済	●	7R	261,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(※) ※：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS11PE5	●							
F	114	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS21PE5	×	済	●	7R	488,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(※) ※：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.7DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS21PE5	●							
F	115	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS41PE5	×	済	●	7R	970,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC ホットプラグ：(※) ※：ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.8DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS41PE5	●							
H:外付バックアップ装置関連											
H	4	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	×	済	●	7R	29,800	インターフェース：USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBハブパワーでは使用不可)		

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、—: 適用機種のサポートOSに準ずる									
項	品名	型名	カテゴリ別名	提供時期	適用機種		希望小売価格 (税別、円)	備考	
					Q/S70 M/S	2E/2L			
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数がある場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) システム構成図に掲載されており★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いします。									
I: オプションカード関連									
1	65	SASアレイコントローラカード		×	済	●	7R *1	74,000 内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) キャッシュ: 1GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照	
			PY-SR3C41H	×	済	●	7R *1		
			PYBSR3C41H	●					
1	66	SASアレイコントローラカード		×	済	●	7R *1	79,000 内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照	
			PY-SR3C42H	×	済	●	7R *1		
			PYBSR3C42H	●					
1	160	RAIDソフトウェアライセンス		×	済	●	—	58,000 ライセンスオプション 構成品: MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCode Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須 [必須ハード] ・ストレージコントローラ[PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H]	
			PY-RLAS031	×	済	●	—		
			PYBRLAS031	●					
1	111	Dual port LANカード (10GBASE-T)		×	済	●	7R *1	168,000 インターフェース: 10GBASE-T × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA362]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA362L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Marvell QLA1112 接続ケーブル: カテゴリ6a以上 *1) RHEL7.4-7.7サポート	
			PY-LA362	×	済	●	7R *1		
			PYBLA362L	●					
1	112	Dual port LANカード(10GBASE)		×	済	●	7R *1	168,000 インターフェース: 10GBASE × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA372]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA372L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Marvell QLA1132 *1) RHEL7.4-7.7サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+ [PY-SFP22/PYBSFP22]、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ [PY-SFP14/PYBSFP14]の手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」	
			PY-LA372	×	済	●	7R *1		
			PYBLA372L	●					
1	61	10GBASE-SR SFP+		×	済	●	—	153,000 Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA372/PYBLA372L] ポート拡張オプション(25GBASE × 2) [PY-LA3E23U/PYBLA3E23U] 接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能	
			PY-SFP22	×	済	●	—		
			PYBSFP22	●					
1	71	10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+		×	済	●	—	230,000 Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA372/PYBLA372L] ポート拡張オプション(25GBASE × 2) [PY-LA3E23U/PYBLA3E23U] 接続用 10GBASE-SR/10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能	
			PY-SFP14	×	済	●	—		
			PYBSFP14	●					
1	204	25GBASE-SR SFP28		×	済	●	—	190,000 ポート拡張オプション(25GBASE × 2) [PY-LA3E23U/PYBLA3E23U] 接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE70/CBL-MLLF1A]が使用可能	
			PY-SFP20	×	済	●	—		
			PYBSFP20	●					
1	37	Twinsaxケーブル	2m 5m 10m	×	済	●	—	32,000 Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA372/PYBLA372L] 接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル 47,000 63,000 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」	
			PY-CBN002	×	済	●	—		
			PY-CBN005	×	済	●	—		
			PY-CBN010	×	済	●	—		
1	199	ポート拡張オプション (25GBASE × 2)		×	済	●	7R *1	223,000 オンボードポート拡張オプション インターフェース: 25GBASE × 2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB 相当品: Intel XXV710-DA2 OCP *1) RHEL7.4以降サポート ※10GBASE-SR SFP+ [PY-SFP22]、10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ [PY-SFP14]、または25GBASE-SR SFP28 [PY-SFP20/PYBSFP20] 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」	
			PY-LA3E23U	×	済	●	7R *1		
			PYBLA3E23U	●					
1	218	IB HCAカード(100Gbps)		×	済	●	7R *1	280,000 InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) 相当品: MCX555A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile/Full Height *1) RHEL7.6/7.7サポート	
			PY-HC331	×	済	●	7R *1		
			PYBHC331	●					
1	230	IB HCAカード(100Gbps)		×	済	●	7R *1	280,000 InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(HDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) 相当品: MCX5510SA-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile/Full Height *1) RHEL7.6/7.7サポート	
			PY-HC341	×	済	●	7R *1		
			PYBHC341	●					
1	219	Dual port IB HCAカード(100Gbps)		×	済	●	7R *1	470,000 InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16) 相当品: MCX556A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile/Full Height *1) RHEL7.6/7.7サポート	
			PY-HC332	×	済	●	7R *1		
			PYBHC332	●					

[適用OS] ●: 適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)。 ×: 適用不可。 —: 適用機種/サポートOSに準ずる									
項		品 名	型 名	カスタムに別添	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
						CX270 M5	RHEL		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) システム構成図に掲載されており、★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。
I: オプションカード関連									
I	232	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC342	×	済	●	7R *1	470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(HDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) 相当品: MCX853106A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile/ Full Height *1) RHEL 7.6/ 7.7サポート
			PYBHC342	●					
I	214	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100 32GB SXM2)	PYBGP033	●	済	●	7R *1	4,223,000	GGPUカード HBM2メモリ容量: 32GB GPU数: S120CUDAコア ホストバス: PCI Express 3.0(x16) *1) RHEL 7.6以降サポート
L: UPS									
L	I	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-LIPAC5K3	×	済	● *1	— *2	662,000	断電/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 5200VA/4600W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V), 2 (NEMA L6-30R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)/ 自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール/ 自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P準拠)/ 2.9m ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売UPS管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売リ拡張バッテリー(PY-BBUE3)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[W]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) 接続時は、別途コンセントボックス(PY-CTX02)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-20P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	36	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-LIPAR0K2	×	済	● *1	— *2	1,586,000	断電/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 10000VA/8000W ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R, 200V), 2 (NEMA L6-20R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル: 無し(ハードワイヤ接続) ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売UPS管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売リ拡張バッテリー(PY-BBUE2)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[W]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要 (接続可能配線サイズ: AWG#6/16mm ² 、配線被覆剥き長さ: 12mm、締め付けトルク2.5Nm) *1) 接続時は、別途コンセントボックス(PY-CTX02)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-20P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R × 4/ 1U)	PY-CTX02	×	済	●	—	95,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY=Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント: 4 (NEMA L6-20R, 200V) ・ラック占有数: 1U ・供給容量: 最大64A * *1) コンセントグループ毎に最大16まで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上取組み合わせ以外の機器は接続不可 ※マネジメントブレードの設定で(Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード))を disableに設定が必要 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要
L	37	拡張バッテリー	PY-BBUE2	×	済	—	—	200,000	Smart-UPS RT 10000用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 10000のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 10000
L	2	拡張バッテリー	PY-BBUE3	×	済	—	—	200,000	Smart-UPS RT 5000(PY-LIPAC5K3)用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000(PY-LIPAC5K3)のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000(PY-LIPAC5K3)
M: ラック関連									
M	44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	×	済	●	—	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)]、159kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた 固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	×	済	●	—	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA用増設ラック 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	8	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)CX400 M4搭載可	PY-RBRCA3	×	済	●	—	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)]、159kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた 固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	9	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)CX400 M4搭載可	PY-RBRCB3	×	済	●	—	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA3用増設ラック 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット (ワイド/基本)	PY-RT82	×	済	—	—	100,000	ワイド基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具 × 4 ・取付け用ボルト × 16
M	94	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/増設)	PY-RT83	×	済	—	—	100,000	ワイド増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用金具 × 2 ・取付け用ボルト × 8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	済	—	—	5,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2742に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合は手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM1	●					

ハードウェア一覧

										【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない		【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる。	
項	品 名	型 名	カスタムに 対応	提供 時期	適用機種		適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考				
					Q2570 M5	RHEL	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ノンシステム構成図に掲載されており、★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 ★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ「https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html」を ご確認くださいませようお願いします。						
M: ラック関連													
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	—	—	5,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) ※19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) ※19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) ※PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能				
			19RB27CM2	●									
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	—	—	25,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ・搭載位置: ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※ワイドラックへの取付には、PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付けブラケット[PY-RM811]が必要				
M	91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RM811	×	済	—	—	8,000	19インチラック(ワイド42U) サイドケーブルダクト取付ブラケット				
M	70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面ODU接続時)	PY-RS82	×	済	—	—	30,000	ワイドラック用スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4				
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	—	—	2,000	ネジ/ワッシャー組込済 M6×31/ナット長50mm ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはネジキットは標準添付なし				
			19RB26SC1	●									
M	75	汎用ケーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	—	—	20,000	19インチラック用汎用ケーブル(固定式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 435mm×700mm ・ラック内占有数: 1U設置する装置により占有ユニット数に相違あり ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)				
M	76	汎用ケーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	—	—	20,000	19インチラック用汎用ケーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 430mm×700mm ・ラック内占有数: 1U設置する装置により占有ユニット数に相違あり ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)				
M	77	ノートパソコン格納ケーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	—	—	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納ケーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 5kg ・搭載可能ノートPC - ノートPC外形寸法[W×D×H](最大): 390mm×340mm×40mm(突起部含む) - 電源アダプター等格納部[W×D×H](最大): 390mm×100mm×40mm(突起部含む) ・ラック内占有数: 1U ・添付品: 機器固定用ベルト1本添付(ベルト長: 1m/本)				
M	80	ブラックパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	—	—	1,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)				
			19RB26BP1	●									
M	81	ブラックパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	—	—	2,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)				
			19RB26BP2	●									
M	82	ブラックパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	—	—	3,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)				
			19RB26BP3	●									
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	●	—	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力: AC100V/NEMA L5-30P(準拠)×1 ・出力: AC100V/NEMA 5-15R(準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要				
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	●	—	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(準拠)×1 ・出力: AC200V/NEMA L6-15R(準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要				
M	85	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	×	済	●	—	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(準拠)×1 ・出力: AC200V/IEC60320 C13)×4 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 3.9kg ・ラック占有数: 1U ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要				
M	54	フロント/リア ケーブルスリーブキット	PQ-R1CM2	×	済	—	—	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の裏面に搭載(1U)				
M	61	電源ランプ付OAタップ (100V,8口,1U)	PQ-R2TP1	×	済	—	—	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源ケーブルタップ(8口、100V/12A、NEMA 5-15) ※合計電流: 12A以下、合計漏れ電流(タッチカレント): 3.5mA以下				
N: ケーブル													
N	18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206	×	済	●	—	5,300	プラグ: NEMA L6-20P ※搭載する電源ユニット数分手配必須				
			PYBCBP206	●									
N	84	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP217	×	済	●	—	3,200	プラグ: IEC60320 C20 ※搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート				
			PYBCBP217	●									
N	59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210	×	済	●	—	3,200	プラグ: IEC60320 C20 ※搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート				
			PYBCBP210	●									
N	82	電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)	PY-CBP216	×	済	●	—	3,200	プラグ: IEC60320 C14相当 ※搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート				
			PYBCBP216	●									
N	10	SASケーブル	PY-CBS068	×	済	●	—	30,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3C14H/PY-SR3C42H]→サーバ本体間接続ケーブル				
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	5m 10m 15m 30m 50m 100m	×	済	●	—	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)、 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin				

8

ハードウェア一覧

										[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる	
項	品 名	型 名	カスタム対応	提供 時期	適用機種	適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考			
					Q5570 M5	※1 RHEL		希望 小売価格 (税別、円)			
						※2		※1			
O:拡張機器											
O 48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	×	済	●	－	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]には本装置を接続不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への接続可能、縦設置領域接続不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205			
O 34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)	PY-CBKC0P1	×	済	－	－	4,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要			
O 37	KVMケーブル(USB)	1.8m 3m 5m PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	×	済	●	－	4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/			
O 49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)	PY-CBKC0C1	×	済	－	－	15,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要			
O 50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	×	済	●	－	7,600	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]とアナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のお持ち込み用LANケーブル/ケーブル本数分必要 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/			
O 44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	●	－	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ～17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]間用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-R0K1]を手配しない場合は、本製品の手配が必要			
O 45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	×	済	－	－	3,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]用 KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付			
O 52	ラック・コンソール格納キット	PY-R0K1	×	済	－	－	10,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]用 KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.8m)1本、VGAケーブル(1.8m)1本を標準添付			
P:OS/ソフトウェア ※出荷後のサーバ本体には適用不可。											
P 211	Red Hat Enterprise Linux 7.8 媒体/バンドル	PY-BLB78	●	済	●	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24/Red Hat Enterprise Linux(PY型名)の同時適用必須 構成品:＜添付インストールディスク＞ ・Red Hat Enterprise Linux 7.8(for Intel64)			
Q:サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。											
Q 103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 20CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年 PYBSPR1D02 PYBSPR3D02 PYBSPR4D02 PYBSPR5D02	●	済	●	7R	108,000 302,400 393,600 480,000	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるO&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクツHDの入手手続き代行 ★ サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザー: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照			
Q 104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 20CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年 PYBSPR1A02 PYBSPR3A02 PYBSPR4A02 PYBSPR5A02	●	済	●	7R	162,000 453,600 590,400 720,000	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるO&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクツHDの入手手続き代行 ★ サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザー: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照			
Q 105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 20CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年 PYBSPK3D02 PYBSPK4D02 PYBSPK5D02	●	済	●	7R	453,600 590,400 720,000	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるO&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクツHDの入手手続き代行 ★ サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザー: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照			
Q 106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 20CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年 PYBSPK3A02 PYBSPK4A02 PYBSPK5A02	●	済	●	7R	680,400 885,600 1,080,000	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるO&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクツHDの入手手続き代行 ★ サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザー: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照			
Q 126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 20CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年 PYBSPD3D03 PYBSPD4D03 PYBSPD5D03	●	済	●	7R	908,000 1,181,000 1,440,000	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるO&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクツHDの入手手続き代行 ★ サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザー: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザーのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照			
Q 127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 20CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年 PYBSPD3A03 PYBSPD4A03 PYBSPD5A03	●	済	●	7R	1,361,000 1,772,000 2,160,000	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるO&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクツHDの入手手続き代行 ★ サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザー: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザーのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照			

[適用機種欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない									
項	品 名	型 名	カスタムタイプ別	提供 時期	適用機種		希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
					Q2570 M5	REEL			
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる									
※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されており、★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いします。									
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。									
Q 111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3D02 PYBSPN4Q02 PYBSPN5D02	●	済	●	7R	302,400 393,600 480,000 ★ サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)。 プロダクHDIEUSの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照	
Q 112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3A02 PYBSPN4Q02 PYBSPN5A02	●	済	●	7R	453,600 590,400 720,000 ★ サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)。 プロダクHDIEUSの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照	
Q 113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	PYBSPR5D02	●	済	●	7R	792,000 ★ サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)。 プロダクHDIEUSサービスをを含むの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照	
Q 114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	PYBSPR5A02	●	済	●	7R	1,188,000 ★ サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)。 プロダクHDIEUSサービスをを含むの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照	
Q 115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	PYBSPK5D02	●	済	●	7R	1,188,000 ★ サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)。 プロダクHDIEUSサービスをを含むの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照	
Q 116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	PYBSPK5A02	●	済	●	7R	1,782,000 ★ サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)。 プロダクHDIEUSサービスをを含むの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照	
Q 128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PYBSPD5D03	●	済	●	7R	2,376,000 ★ サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)。 プロダクHDIEUSサービスをを含むの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照	
Q 129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PYBSPD5A03	●	済	●	7R	3,564,000 ★ サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)。 プロダクHDIEUSサービスをを含むの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照	
Q 121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	PYBSPN5D02	●	済	●	7R	792,000 ★ サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)。 プロダクHDIEUSサービスをを含むの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照	
Q 122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	PYBSPN5A02	●	済	●	7R	1,188,000 ★ サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)。 プロダクHDIEUSサービスをを含むの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照	

[illegible]