

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表のとおりです。
各モデル毎の詳細は、樹系図の「必須選択オプション」を参照ください。

必須選択オプション	必須手配数
・ラックレール ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・CPU ・メモリ	最低各1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)。
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内部蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2019 Standard	WS19S	Windows
Windows Server® 2019 Datacenter	WS19D	
Windows Server® 2019 Essentials	WS19E	
Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard	WSI19SS	
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	Linux
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel64)	8R	RHEL
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	15S	SLES
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S	
VMware vSphere® 7	V7	VMware
VMware vSphere® 6	V6	

SP: 記載のSP以降のみ適用可。x: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1														希望 小売価格 (税別、円)	備 考		
				MS/JS	MS/DO	MS/JE	MS/KS	MS/DO	MS/JE	MS/KS	MS/DO	MS/JE	MS/KS	MS/DO	MS/JE	MS/KS					
				注1	注1	注1												注2	注2	注3	

PRIMERGY RX1330 M4 (3.5インチモデル)																						
[A-13]	PRIMERGY RX1330 M4 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4/ 300W電源 × 1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1334R3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし									8R 7R	15S 12S V7 V6	133,800	ラックベースユニット[U] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4x8ロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 4ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準。 300W電源 × 1標準(80PLUS® Gold認定取得[電源冗長不可]。 1年保証(1年間営業営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M4 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M4 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4/ 450W電源 × 1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1334R3M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし									8R 7R	15S 12S V7 V6	141,800	ラックベースユニット[U] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4x8ロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 4ベイ) 内蔵ODD: オプション 内蔵型バッチリユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準。 450W電源 × 1標準(80PLUS® Platinum認定取得[電源冗長可]。 1年保証(1年間営業営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M4 仕様参照

PRIMERGY RX1330 M4 (2.5インチモデル)																						
[A-13]	PRIMERGY RX1330 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8/ 300W電源 × 1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1334R2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし									8R 7R	15S 12S V7 V6	177,800	ラックベースユニット[U] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4x8ロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 4ベイ、最大: 2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準。 300W電源 × 1標準(80PLUS® Gold認定取得[電源冗長不可]。 1年保証(1年間営業営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M4 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8/ 450W電源 × 1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1334R2M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし									8R 7R	15S 12S V7 V6	185,800	ラックベースユニット[U] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4x8ロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 4ベイ、最大: 2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 内蔵型バッチリユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準。 450W電源 × 1標準(80PLUS® Platinum認定取得[電源冗長可]。 1年保証(1年間営業営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M4 仕様参照
[A-13]	PRIMERGY RX1330 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 4+ 2.5インチ PCIe SSD × 4/ 450W電源 × 1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1334RAM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし									8R 7R +1	12S V6	185,800	ラックベースユニット[U] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4x8ロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 4ベイ、最大: 2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 内蔵型バッチリユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準。 450W電源 × 1標準(80PLUS® Platinum認定取得[電源冗長可]。 1年保証(1年間営業営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3036L/PYBSR3036L] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M4 仕様参照 ※1) RHEL7.6-7.8, RHEL8.6-8.1サポート
	PRIMERGY RX1330 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10/ 450W電源 × 1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1334RBM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし									8R 7R	15S 12S V7 V6	201,800	ラックベースユニット[U] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4x8ロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 内蔵型バッチリユニット: オプション OS: オプション 450W電源 × 1標準(80PLUS® Platinum認定取得[電源冗長可]。 1年保証(1年間営業営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M4 仕様参照

PRIMERGY RX2520 M5 (3.5インチモデル)																						
[A-51]	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2525R3N	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし									8R 7R	15S 12S V7 V6	207,800	ラックベースユニット(3.5インチ × 4)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12x8ロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 4ベイ、最大: 3.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2] OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2。 3年保証(3年間営業営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12) [カスタムメイド対象製品]	PYR2525RAN	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし									8R 7R	15S 12S V7 V6	390,800	ラックベースユニット(3.5インチ × 12)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12x8ロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2] OS: オプション 3年保証(3年間営業営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照

SP: 記載のSP以降のみ適用可、x: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1														希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
				MS-DOS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS	MS-WINDOWS			
				注1	注1	注1												注2	注2	注3

PRIMERGY RX2520 M5 (2.5インチモデル)

[A-51]	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYR252SR2N	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	8R 7R	1SS 12S	V7 V6	197,800	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ×8ベイ、最大: 2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2、 3年保証(3年間営業日より随時訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) [カスタムメイド対象製品]	PYR252SRBN	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	8R 7R	1SS 12S	V7 V6	223,800	ラックベースユニット(2.5インチ×16)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション 3年保証(3年間営業日より随時訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・同様のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード(PYBSR3C54L/PYBSR3C58L) 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) [カスタムメイド対象製品]	PYR252SRDN	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	8R 7R	1SS 12S	V7 V6	297,800	ラックベースユニット(2.5インチ×24)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション 3年保証(3年間営業日より随時訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8* 2.5インチ PCIe SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYR252SRDN	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	7R	1SS 12S	V6	277,800	ラックベースユニット(2.5インチ×12)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2、 3年保証(3年間営業日より随時訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・2.5インチ PCIe SSD 用リテラマード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照

PRIMERGY RX2530 M5 (2.5インチモデル)

[A-46]	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYR253SR3N	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	8R 7R	1SS 12S	V7 V6	177,800	ラックベースユニット(3.5インチ×4)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] 内蔵型バッチリユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2、 3年保証(3年間営業日より随時訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照

PRIMERGY RX2530 M5 (2.5インチモデル)

[A-46]	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYR253SR2N	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	8R 7R	1SS 12S	V7 V6	167,800	ラックベースユニット(2.5インチ×4)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ×4ベイ、最大: 2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] 内蔵型バッチリユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2、 3年保証(3年間営業日より随時訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYR253SRAN	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	8R 7R	1SS 12S	V7 V6	178,000	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] 内蔵型バッチリユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2、 3年保証(3年間営業日より随時訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照

SP: 記載のSP以降のみ適用可、×: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1																		希望 小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				MS/ES	MS/ID	MS/IE	MS/IS	MS/IS	MS/IE	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				注1	注1	注1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

PRIMERGY RX2530 M5 (2.5インチモデル)

[A-46]	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2533REN	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R 7R	1SS 12S	V7 V6	209,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10) [1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) [最大数: 2] 内蔵型バッテリーユニット: オプション OS: オプション 3年保証(3年間営業日)以降訪問修理付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+ 2.5インチ PCIe SSD × 2) [カスタムメイド対象製品]	PYR2533RCN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R 7R +1	1SS 12S	V8	218,000	ラックベースユニット(2.5インチ×10) [1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) [最大数: 2] 内蔵型バッテリーユニット: オプション OS: オプション 3年保証(3年間営業日)以降訪問修理付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード [PYBSR3C05SL/PYBSR3C05BL] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照 +1) RHEL7.6-7.8, RHEL8.0-8.1サポート
	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+ 2.5インチ PCIe SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2533RDN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R 7R +1	1SS 12S	V8	227,000	ラックベースユニット(2.5インチ×10) [1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) [最大数: 2] 内蔵型バッテリーユニット: オプション OS: オプション 3年保証(3年間営業日)以降訪問修理付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照 +1) RHEL7.6-7.8, RHEL8.0-8.1サポート
	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2533REN	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R 7R	1SS 12S	V7 V6	251,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10) [1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) [最大数: 2] 内蔵型バッテリーユニット: オプション OS: オプション 100WポートSATAコントローラ(10port/SATA 6Gbps)標準 3年保証(3年間営業日)以降訪問修理付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目): CPUクーラーキット ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照

PRIMERGY RX2540 M5 (3.5インチモデル)

[A-47]	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2545R3N	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R 7R	1SS 12S	V7 V6	257,800	ラックベースユニット(3.5インチ [2U]) CPU: オプション(最大数: 2, 最大TDP値: 205W) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ×4ベイ, 最大: 3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) [最大数: 2] OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 ×2 3年保証(3年間営業日)以降訪問修理付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12) [カスタムメイド対象製品]	PYR2545RAN	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R 7R	1SS 12S	V7 V6	350,000	ラックベースユニット(3.5インチ [2U]) CPU: オプション(最大数: 2, 最大TDP値: 205W) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) [最大数: 2] OS: オプション 3年保証(3年間営業日)以降訪問修理付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12) [カスタムメイド対象製品]	PYR2545RBN	済	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R 7R	1SS 12S	V8	350,000	ラックベースユニット(3.5インチ [2U]) CPU: オプション(最大数: 2, 最大TDP値: 205W) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) [最大数: 2] OS: オプション 3年保証(3年間営業日)以降訪問修理付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード [PYBSR3C05SL/PYBSR3C05BL] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M5仕様参照

5

SP: 記載のSP以降のみ適用可、x: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1																	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				MS/BS	MS/ES	MS/IE	MS/IS	MS/IO	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	MS/IS	※1 OSの対応状況、対応版数の最新情報については、 当社ホームページ（ https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ ）を参照ください。 ※1 Windows Server 2019の対応情報と状況については、 当社ホームページ（ https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2019/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 ※2 RHEL、SLESの対応状況については、 当社ホームページ（ https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/rhel/sles.html ）をご確認いただきますようお願いいたします。 ※3 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ（ https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。		
				注1	注1	注1														注2	注2	注3

PRIMERGY RX4770 M5

[A-48]	PRIMERGY RX4770 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) ※2021年度末販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR4775RAT	済	SP なし	SP なし	x	x	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	ISS 12S	V7 V6	794,800	ラックベースユニット[3U] CPU: オプション(最大数: 4、最大TDP値: 165W) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 1600W電源 × 2標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SAS/SAレイドコントローラカード[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M5仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人の作業員による保守が必要です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットからM)の場合を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託要観)が必要です。
	PRIMERGY RX4770 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) ※2021年度末販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR4775R2T	済	SP なし	SP なし	x	x	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	ISS 12S	V7 V6	794,800	ラックベースユニット[3U] CPU: オプション(最大数: 4、最大TDP値: 205W/最小TDP値: 200W) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 1600W電源 × 2標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(3CPU、4CPU目) ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SAS/SAレイドコントローラカード[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M5仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人の作業員による保守が必要です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットからM)の場合を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託要観)が必要です。

PRIMERGY RX4770 M6

[A-4]	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 16) [カスタムメイド対象製品]	PYR4776R2T	20.12/上	SP なし	SP なし	x	x	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	ISS 15S	V7	712,800	ラックベースユニット[3U] CPU: オプション(最大数: 4) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必要です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットからM)の場合を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託要観)が必要です。
	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 16) [カスタムメイド対象製品]	PYR4776RAT	20.12/上	SP なし	SP なし	x	x	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	ISS 15S	V7	712,800	ラックベースユニット[3U] CPU: オプション(最大数: 4) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得(最大数: 2) OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SAS/SAレイドコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必要です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットからM)の場合を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託要観)が必要です。
	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 16、 Platform Firmware Resilience対応) [カスタムメイド対象製品]	PYR4776RDT	21.1/下	SP なし	SP なし	x	x	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	ISS 15S	V7	712,800	ラックベースユニット[3U] CPU: オプション(最大数: 4) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得(最大数: 2) OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SAS/SAレイドコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必要です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットからM)の場合を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託要観)が必要です。
	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 24) [カスタムメイド対象製品]	PYR4776RBT	20.12/上	SP なし	SP なし	x	x	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	ISS 15S	V7	764,800	ラックベースユニット[3U] CPU: オプション(最大数: 4) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得(最大数: 2) OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SAS/SAレイドコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必要です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットからM)の場合を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託要観)が必要です。

7

SP: 記載のSP以降のみ適用可、x: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1														希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				MS/ES	MS/SE	MS/SD	MS/SG	MS/SH	MS/SL	MS/SM	MS/SR	MS/ST	MS/SU	MS/SV	MS/SW	MS/SX	MS/SY		
				注1	注1	注1													※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 注1) Windows Server 2019の対応時期と状況については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2019/ 」を ご確認くださいませすようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を ご確認くださいませすようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ 」を ご確認くださいませすようお願いいたします。

PRIMERGY TX2550 M5 (3.5インチモデル)

[A-52]	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4, ノンホットプラグシステムファン) [カスタムメイド対象製品]	PYT255ST3N	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V7 V6	108,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 4ベイ、最大: 3.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2, 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間障害発生日より降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYT255STAN	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V7 V6	218,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 8ベイ、最大: 3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2, 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間障害発生日より降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERGY TX2550 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYT255SR3N	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V7 V6	228,800	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 8ベイ、最大: 3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2, 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間障害発生日より降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可

PRIMERGY TX2550 M5 (2.5インチモデル)

[A-52]	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8, ノンホットプラグシステムファン) [カスタムメイド対象製品]	PYT255ST2N	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V7 V6	178,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2, 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間障害発生日より降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYT255STBN	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V7 V6	218,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ、最大: 2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2, 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間障害発生日より降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERGY TX2550 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYT255SR2N	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V7 V6	228,800	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ、最大: 2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2, 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間障害発生日より降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) [カスタムメイド対象製品]	PYT255STDN	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V7 V6	323,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 24ベイ、最大: 2.5インチ × 32ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間障害発生日より降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
	PRIMERGY TX2550 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) [カスタムメイド対象製品]	PYT255SRBN	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V7 V6	333,800	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 24ベイ、最大: 2.5インチ × 32ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間障害発生日より降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可

SP: 記載のSP以降のみ適用可、x: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1																		希望 小売価格 (税別、円)	備 考				
				MS1S	MS1D	MS1E	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S	MS1S							
				注1	注1	注1																注2	注2	注3		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2019の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2019/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。	
PRIMERGY TX2550 M5 (2.5インチモデル)																											
[A-52]	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) [カスタムメイド対象製品]	PYT255STON	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V8	270,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間営業書日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C54/PYBSR3C58] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U		
	PRIMERGY TX2550 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) [カスタムメイド対象製品]	PYT255SRAN	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V8	280,800	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間営業書日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C54/PYBSR3C58] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可		
PRIMERGY CX2550 M5																											
[A-50]	PRIMERGY CX2550 M5 ベースユニット (空冷) [カスタムメイド対象製品]	PVC255SRAN	済	SP なし	SP なし	x	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	x	198,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: なし オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 2ベイ) 3年保証(3年間営業書日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは帯色オプション ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 帯色オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M5仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M5 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M4 シャーシが必要		
PRIMERGY CX2560 M5																											
[A-49]	PRIMERGY CX2560 M5 ベースユニット (空冷) [カスタムメイド対象製品]	PVC256SRAN	済	SP なし	SP なし	SP なし	x	SP なし	SP なし	SP なし	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	BR 7R	1SS 12S	V7 V8	216,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: オプション オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 6ベイ) 3年保証(3年間営業書日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは帯色オプション ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 帯色オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M5仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M5 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M4 シャーシが必要		

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種をサポートOSに準ずる。

※本ページの掲載可能な508文字の製品名がパースドされて本ページのURLに自動的に記載されます。
 ※本ページのURLは「製品名」に格納されるため、どうしても長いURLになる場合があります。
 ※1)本システムは市場環境に適合して販売する印刷の製品のみです。これは、標準価格で提供しております。
 ※(※)に示されている市場環境とは、お名前が「つやま」の希望と異なるとなっております。
 ※2)2019年10月現在状況として、

- 当ホームページでは、<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/server/windows/support/2019/> へご案内いたしますようお願いいたします。
- ③3) RHEL、SLESの対応状況については、<https://www.fujitsu.com/japan/platform/server/primergy/software/linux/technical/support.html#> へご案内いたします。
- ④4) 対応OSは、サーバー向け標準については、<https://www.fujitsu.com/japan/products/computing/servers/primergy/software/vmware/> へご案内いたしますようお願いいたします。

B	3	カラー液晶ディスプレイ-17
---	---	----------------

[illegible]

C	3	0ADG4-1米-F(1024-)/US
---	---	----------------------

※1) フラッグベースユニット選別時は、カスタムメイド不可

フラッグ搭載用QADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続、
ケーブル長さ: 1.5m

※1) フラッグベースユニット選別時は、カスタムメイド不可

D	7	Celeron プロセッサー G390E (2.60GHz / コア (2MB) x 1)
---	---	--

[illegible]

[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。-:適用機種ごとのサポートOSに準ずる。

- ① OSのインストール、対応する機能の準備については、
 各ユーザーマニュアル <https://www.fujitsu.com/jp/products/competing/servers/primergy/software/> を参照ください。
 各ユーザーマニュアルには、対応するOSのインストールと各ソフトウェアのインストール手順が記載されています。
- ② 本製品とオプションOS2が対応するOSをインストールし、各ソフトウェアのインストールが完了します。
 ③ 本製品とオプションOS2が対応するOSで①のインストールが完了したら、標準機能で実行してください。
 ④ 本製品については標準機能として、お取り扱いが完了し、お客様の業務が開始されます。
- ⑤ Windows Server 2019が対応機能を実行については、
<https://www.fujitsu.com/jp/products/competing/servers/primergy/software/windows/support/2019/> を
 ご参照いただけますようお願いいたします。
- ⑥ RHEL 8.3.0のサポートについては、
<https://www.fujitsu.com/jp/products/competing/servers/primergy/software/linux/technical/support.html> を
 ご参照いただけますようお願いいたします。
- ⑦ 対応機能、サポート可能な環境については、
 各ユーザーマニュアル <https://www.fujitsu.com/jp/products/competing/servers/primergy/software/vmware/> を
 ご参照いただけますようお願いいたします。

D:CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。

[illegible]

●: 適用可能/サポート可能 ※は搭載も本体のサポート可能 ※に準じます。 ×: 適用不可。 ○: 適用機種でのサポートのみ ※に準じます。

CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。																				
D-207	Xeon Gold 6338 プロセッサー (2.90GHz, 42c/72, 35.5MB) × 1	PI-CP55XG	×	※	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	77500	スロット数: 48, メモリバス: 28800MHz(最大), UPI: 16.40GHz, 最大TDP: 140W CPUバス以外のサポートメモリ容量: 1TB +1) サポートCPU構成: 10PU, 20PU +2) サポートCPU構成: 20PU, 40PU ※1チップはオプション(CPU搭載キット/オプションキットにて搭載)
D-208	Xeon Gold 6252 プロセッサー (2.90GHz, 42c/72, 35.5MB) × 1	PI-CP55AM	×	※	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	106000	スロット数: 48, メモリバス: 28800MHz(最大), UPI: 16.40GHz, 最大TDP: 110W CPUバス以外のサポートメモリ容量: 1TB +1) サポートCPU構成: 10PU, 20PU +2) サポートCPU構成: 20PU, 40PU ※1チップはオプション(CPU搭載キット/オプションキットにて搭載)	
		PIBCP55AM	●																	
D-209	Xeon Gold 6222V プロセッサー (1.80GHz, 20c/27, 21.5MB) × 1	PI-CP55AP	×	※	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	48000	スロット数: 48, メモリバス: 24000MHz(最大), UPI: 16.40GHz, 最大TDP: 110W CPUバス以外のサポートメモリ容量: 1TB +1) サポートCPU構成: 10PU, 20PU +2) サポートCPU構成: 20PU, 40PU ※1チップはオプション(CPU搭載キット/オプションキットにて搭載)	
		PIBCP55AP	●																	
D-210	Xeon Gold 6252V プロセッサー (1.80GHz, 42c/72, 35.5MB) × 1	PI-CP55AG	×	※	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	84000	スロット数: 48, メモリバス: 28800MHz(最大), UPI: 16.40GHz, 最大TDP: 110W CPUバス以外のサポートメモリ容量: 1TB +1) サポートCPU構成: 10PU, 20PU +2) サポートCPU構成: 20PU, 40PU ※1チップはオプション(CPU搭載キット/オプションキットにて搭載)	
		PIBCP55AG	●																	
D-211	Xeon Platinum 8258 プロセッサー (3.80GHz, 42c/72, 16.5MB) × 1	PI-CP55XS	×	※	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	218200	スロット数: 16, メモリバス: 28800MHz(最大), UPI: 16.40GHz, 最大TDP: 105W CPUバス以外のサポートメモリ容量: 1TB +1) サポートCPU構成: 20PU, 40PU ※1チップはオプション(CPU搭載キット/オプションキットにて搭載)	
		PIBCP55XS	●																	
D-212	Xeon Platinum 8253 プロセッサー (2.90GHz, 18c/27, 22.5MB) × 1	PI-CP55XR	×	※	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	95000	スロット数: 32, メモリバス: 28800MHz(最大), UPI: 16.40GHz, 最大TDP: 120W CPUバス以外のサポートメモリ容量: 1TB +1) サポートCPU構成: 20PU, 40PU ※1チップはオプション(CPU搭載キット/オプションキットにて搭載)	
		PIBCP55XR	●																	
D-213	Xeon Platinum 8260 プロセッサー (2.40GHz, 42c/72, 35.5MB) × 1	PI-CP55XT	×	※	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1741000	スロット数: 48, メモリバス: 28800MHz(最大), UPI: 16.40GHz, 最大TDP: 160W CPUバス以外のサポートメモリ容量: 1TB +1) サポートCPU構成: 10PU, 20PU +2) サポートCPU構成: 20PU, 40PU ※1チップはオプション(CPU搭載キット/オプションキットにて搭載)	
		PIBCP55XT	●																	
D-214	Xeon Platinum 8269 プロセッサー (2.90GHz, 42c/72, 35.5MB) × 1	PI-CP55XU	×	※	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	194800	スロット数: 48, メモリバス: 28800MHz(最大), UPI: 16.40GHz, 最大TDP: 200W CPUバス以外のサポートメモリ容量: 1TB +1) サポートCPU構成: 10PU, 20PU +2) サポートCPU構成: 20PU, 40PU ※1チップはオプション(CPU搭載キット/オプションキットにて搭載)	
		PIBCP55XU	●																	
D-215	Xeon Platinum 8270 プロセッサー (2.70GHz, 42c/72, 35.5MB) × 1	PI-CP55AV	×	※	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2382000	スロット数: 32, メモリバス: 28800MHz(最大), UPI: 16.40GHz, 最大TDP: 200W CPUバス以外のサポートメモリ容量: 1TB +1) サポートCPU構成: 10PU, 20PU +2) サポートCPU構成: 20PU, 40PU ※1チップはオプション(CPU搭載キット/オプションキットにて搭載)	
		PIBCP55AV	●																	
D-216	Xeon Platinum 8276 プロセッサー (2.90GHz, 42c/72, 35.5MB) × 1	PI-CP55AW	×	※	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2738000	スロット数: 36, メモリバス: 28800MHz(最大), UPI: 16.40GHz, 最大TDP: 160W CPUバス以外のサポートメモリ容量: 1TB +1) サポートCPU構成: 10PU, 20PU +2) サポートCPU構成: 20PU, 40PU ※1チップはオプション(CPU搭載キット/オプションキットにて搭載)	

[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。-:適用機種をサポートOSに準ずる。

[illegible]

D:CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。

スロット 番 36、メモリー 32GB、3200MHz(最大)、UFS 10407/nv, 最大TDP 250W CPU:インテル®Core™i7-10700K(17C) ※ サポートCPU構成: 32CU、4CU ※ センシングはオプショナルCPUクーラーをセットにて手配	
スロット 番 32、メモリー 32GB、2800MHz(最大)、UFS 10407/nv, 最大TDP 165W CPU:インテル®Core™i7-10700(17C) ※ サポートCPU構成: 32CU、4CU ※ センシングはオプショナルCPUクーラーをセットにて手配	
スロット 番 48、メモリー 32GB、3200MHz(最大)、UFS 10407/nv, 最大TDP 225W CPU:インテル®Core™i7-10700(17C) ※ サポートCPU構成: 32CU、4CU ※ センシングはオプショナルCPUクーラーをセットにて手配	
スロット 番 16、メモリー 32GB、3200MHz(最大)、UFS 10407/nv, 最大TDP 205W CPU:インテル®Core™i7-10700(17C) ※ サポートCPU構成: 32CU、4CU ※ センシングはオプショナルCPUクーラーをセットにて手配	
スロット 番 16、メモリー 32GB、3200MHz(最大)、UFS 10407/nv, 最大TDP 250W CPU:インテル®Core™i7-10700(17C) ※ サポートCPU構成: 32CU、4CU ※ センシングはオプショナルCPUクーラーをセットにて手配	
2w CPU+システムメモリスロットにードリンク ※1 FANユニット搭載	
2w CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク	
2w CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク ※170Watt 100Watt 2CU専用 ※FANユニット搭載	
2w CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク	
2w CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク ※170Watt 100Watt 2CU専用 ※FANユニット搭載	
2w CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク	
2w CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク ※170Watt 100Watt 2CU専用 ※FANユニット搭載	
2w CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク	
2w CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク ※170Watt 100Watt 2CU専用 ※FANユニット搭載	
2w 4in CPU+システムメモリスロットにードリンク	
2w 4in CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク ※170Watt 100Watt 2CU専用 ※FANユニット搭載	
2w 4in CPU+システムメモリスロットにードリンク	
2w 4in CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク	
2w CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク	
2w CPU+1駆動系搭載用ポートにードリンク	

E:メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可

Rank: Single × 8
Rank: Dual × 8
Rank: Single × 8
Rank: Dual × 8
Rank: Dual × 8 ※Xeon 7D センサー - E-2224/E-2234/E-2236/E-2234G/E-2244G/E-274G/E-228G/E-2284G/E-227G/E-228G/E-2278G/E-2288Gのみ使用可能
2033 Registered DIMM Rank: Single × 8
2033 Registered DIMM Rank: Dual × 8
2033 Registered DIMM Rank: Single × 4
2033 Registered DIMM Rank: Dual × 4
2033 Registered DIMM Rank: Dual × 4
2033 Load Reduced DIMM Rank: Dual × 4
2033 Load Reduced DIMM Rank: Quad × 4
2033 Load Reduced DIMM Rank: Quad × 4 ※Xeon 7D センサー - Gold 5215L/5245L/5255L, Xeon プロセッサ - Platinum 5265L/5275L/5285Lのみ使用可能
3200 Registered DIMM Rank: Single × 8
3200 Registered DIMM Rank: Dual × 8
3200 Registered DIMM Rank: Single × 4
3200 Registered DIMM Rank: Dual × 4
3200 Registered DIMM Rank: Dual × 4
3200 Registered DIMM Rank: Dual × 4
3200 Registered DIMM SCS Rank: Quad × 4
3200 Registered DIMM SCS Rank: Octa × 4
3200 Load Reduced DIMM Rank: Octa × 4
3200 Load Reduced DIMM Rank: Quad × 4
3200 Registered DIMM Rank: Dual × 4
3200 Registered DIMM Rank: Dual × 4
3200 Registered DIMM SCS Rank: Quad × 4
3200 Load Reduced DIMM Rank: Quad × 4
3200 Load Reduced DIMM Rank: Quad × 4
3200 Registered DIMM Rank: Single × 8
3200 Registered DIMM Rank: Dual × 8
3200 Registered DIMM Rank: Single × 4
3200 Registered DIMM Rank: Dual × 4

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載)

⑤ OSの対応状況、サポート期間等の最新情報については、[https://www.ibm.com/support/pages/computing/servers/primary/software](#) を参照してください。

※2) 各製品の使用可能OSがOSから数行にわたる特定のOSのバージョンに限定されています。
また、本体がx86_64アーキテクチャ搭載な商品である場合、それ以外のアーキテクチャ環境のサポートにはなりません。
※3) x86_64アーキテクチャ環境では、必ず各機種のサポート可能なOSを「製品仕様書」でご確認ください。
※4) 本サイトに記載してはおりませんが、お客様にわかりやすいように表売場とさせていただきます。

⑥ Windows Server 2019の対応状況と表記しているのは、
ご質問いただくまでにお届けいたします。
⑦ RHEL 7.5以上の対応状況については、
ご質問いただくまでにお届けいたします。
⑧ Linuxの対応状況については、
ご質問いただくまでにお届けいたします。
⑨ 対応状況、サポート可能な機能等については、
ご質問いただくまでにお届けいたします。

E:メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可

[illegible]

〔適用OS欄〕●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種をサポートOSに準ずる。

※ 2015年10月現在、開発者向けのリソースについては、
<http://www.fujitsu.com/resources/development/primers/primers/software/> を参照ください。
 ※ 各製品の運用可能なOS/7つの製品をサポートする各の運用OSに2次元記載です。
 ※ 本表はウェブ上の資料と一部が異なる場合があります。あらかじめ御注意ください。
 ※ 本表は、本製品/本製品の製品/サービスについて、標準機能/標準機能以外を示します。
 ※ (※)付記は、標準機能以外に、(※)記載しているサービス/機能/オプションとなります。
 ※ 本表は、Fujitsu Server 2016の最新情報に基づいて作成されています。

※ 本表に掲載されているURLは、
<http://www.fujitsu.com/products/computing/primers/primers/software/infrastructure/support/2016/> に
 一致しているものではありません。

※ 本表に掲載されているURLは、
http://www.fujitsu.com/platform/primers/primers/software/linux/technical/support_kernel.html に
 一致しているものではありません。

※ 本表に掲載されているURLは、
<http://www.fujitsu.com/products/computing/primers/primers/software/vmware/> に
 一致しているものではありません。

E	163	256GB 2666 DCPMM × 6)
---	-----	-----------------------

[illegible]

-600QB(10krpm)

[illegible]

の対応状況、対応極数等の最新情報については、
<http://elab.zfz.jp/~koyama/koyama.html> の英語版/中文版

F	231	内蔵15インチディスプレイ付きSAS HDD -600GB(15kgps)	PY-T180503	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
---	-----	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible][illegible]

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種をサポートOSに準ずる。

※本ホームページでは、<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/linux/>「検索欄」にて「Linux」を入力すると、本製品の各種ソフトウェアと、本製品の各種ソフトウェアに関するお問い合わせ先が検索されます。

※本製品とアプリケーションの互換性に関するお問い合わせは、こちらからお問い合わせいただけます。

※1)本製品と互換性がある機種としております※2)本製品の互換性については、標準構成にて提供しております。

※3)本製品と互換性がある機種として、お客様のご要望に応じて、専売小売価格となっております。

※4) Windows Server 2019のインストールについては、<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/server/2019/>「検索欄」にて「windows」を入力してください。

※5) 詳細は、https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/server/primergy/software/linux/hacktool/support_header.htmlをご覧ください。

※6) 対応は、お客様、サーバー可能な環境にてです。

※7)本ホームページでは、<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>「検索欄」にて「vmware」を入力してください。

[illegible]

[illegible]

ハードウェア一覧

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。—: 適用機種のサポートOSに準ずる。

※ OSの対応状況、対応対象版の最新情報については、
<http://www.microsoft.com/japan/windows/primrgy/software/> を参照ください。
 ※ 各製品の適用範囲がOSがその製品のシステム要件に特定の運用のOSに限定されている
 場合、本ウェブページがサポート対象とならない場合があります。あらかじめ最良の運用のOSに必ずご対応ください。
 ※ エンタープライズ版の製品については、ご所属の会社にてお問い合わせください。詳細は、お問い合わせ先にてご確認ください。
 ※ (★)に記されているものは標準価格以外、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております。

※ Windows Server 2019の対応状況と状況については、
<http://www.microsoft.com/japan/windows/primrgy/software/windows/support/2019/> を参照ください。
 ※ RHELの対応状況については、
<http://www.microsoft.com/japan/windows/primrgy/software/linux/technical/support/kernel.html> を参照ください。
 ※ 対応状況、サポート可能な機能については、
<http://www.microsoft.com/japan/windows/primrgy/software/vmware/> を参照ください。

F:内蔵ストレージ

[illegible]

1) OSの対応状況、対応版等の最新情報については、
<https://www.fujitsu.com/products/computing/server/primergy/software/> を参照ください。
 ※本製品は、OSのサポートポリシーに基づき、サポート対象のOSバージョンにのみ対応します。
 2) ノートスレッド環境に搭載されているCPUの世代によっては、標準構成で提供している
 BIOSは、BIOS更新プログラムが動作しない場合があります。BIOS更新プログラムは、
<https://www.fujitsu.com/support/2019/> からダウンロードしてください。
 3) Windows Server 2019の対応状況は下記について、
<https://www.fujitsu.com/products/computing/server/primergy/software/windows/support/2019/>
 を参照してください。
 4) CentOS、Redhatの対応状況については、
<https://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html> を
 参照してください。
 5) 対応状況、サポート内容等詳細については、
<https://www.fujitsu.com/products/computing/server/primergy/software/primergy/> を
 参照してください。

F:内蔵ストレージ

[illegible]

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる。

[illegible]

当ホームページでは、<https://www.kajimaru.jp/products/computing/servers/primary/software/> を参照してください。

※ Windows Server 2019 のインストールには、以下のソフトウェアが必要となります。また、本製品は BIOS のサポートが異なる場合があります。あらかじめ各製造元のサポートセンターに問い合わせてください。

注1 ※本システム環境にて動作確認しておりますの製品のみです。その他の製品につきましては、標準仕様と異なりますのでお問い合わせください。

注2 上記にて記載した市場価格とは、お見積り価格とは必ずしも一致するものではありません。

注3 Windows Server 2019 の対応機種表については、
<https://www.kajimaru.jp/products/computing/servers/primary/software/windows/server/2019/> を参照してください。

注4 RHEL 8.6.0 の状況については、
<https://www.kajimaru.jp/products/computing/servers/primary/software/linux/technical/support/kernel.html> を参照してください。

注5 本製品は、以下の OS に対応しています。
注4 対応状況、サポート可能な機能については、
<https://www.kajimaru.jp/products/computing/servers/primary/software/os/index/> を参照してください。

ト	349	内蔵2.5インチSSD-9
---	-----	---------------

[illegible]

【適用OS欄】●:適用可(サポート可能なSPは搭載)

※本製品は、以下のURLからダウンロードしてインストールしてください。
<http://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primergy/software/linux/> を参照ください。
 ※本製品の動作環境可能なOS等の製品がサポートされるべき用途に準じた上でご利用ください。
 ※本製品のインストール・稼働に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
 ※本システムへご購入いただきましてありがとうございます。お品物の品質については、標準保証で提供しております
 ※（※）以下につきましては市場標準にて、お客様により詳しくは「希望と実績」となっております。

- ① Windows Server 2019の対応情報はこちらです。

<http://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primergy/windows/support/2019/>
- ② ご質問いただけますようお願いいたします。
- ③ RHEL EL8の対応状況については、

<http://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>
- ④ ご質問いただけますようお願いいたします。
- ⑤ 本対応状況、サポート不能と判断されている場合は、

<http://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>
- ⑥ ご質問いただけますようお願いいたします。

[illegible]

ハードウェア一覧

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。一: 適用機種をサポートOSに準ずる。

※ 2. 製品の出発点となるOSやハードウェアのサポートと本格的な使用に際した注意点を、
 3. 製品の種類によって異なる機能やオプションの提供状況、さらには価格帯について、
 4. システム構成に適合した製品とされているソフトウェアのインストールについては、標準提供されているサポート
 5. 以上の点については市場調査にて、お客様よりご意見を伺い、今後製品改良とさせていただきます。

※ 3. 製品ホームページ <https://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2019/>
 ご確認いただけますようお願いいたします。

※ 4. 詳細、お問い合わせについては、
 製品ホームページ <https://ajits.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support.html#tjme1>
 ご確認いただけますようお願いいたします。

※ 5. 2019年現在、サポートが終了している製品については、
 製品ホームページ <https://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>
 ご確認いただけますようお願いいたします。

[illegible]

[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。一:適用機種をサポートOSに準ずる。

※ホームページ <http://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primergy/software/> を参照ください。
 ※本製品の商用用途可能なOS等の製品がサポートされるべき用途に準じた製品です。
 ※本製品の商用用途可能なOS等の製品は、本製品に搭載されるソフトウェアと併せて提供されるものと、あらかじめ同意のうえに別売のものとがあります。
 ※1) 本システムへ機能追加にて取り替える印の製品については、標準価格とは異なります。
 ※(★)印に示されている標準価格とは、お客様に付与する1ヶ月無料小売価格にて提供します。
 ※2) Windows Server 2016の対応期間が定かではありません。
 ※ホームページ <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2019/> に確認いただけますようお願いいたします。
 ※3) Intel Xeonの対応状況については、
 ※ホームページ <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html> を
 ※確認いただけますようお願いいたします。
 ※4) 対応状況、サポート可能な版数については、
 ※ホームページ <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/> を
 ※確認いただけますようお願いいたします。

G	78	内蔵Blu-ray Writer ユニット
---	----	-----------------------

[illegible]

H	4	スーパーマルチドライブユニット
---	---	-----------------

インターフェース: USB2.0

Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)

Write: 最大5倍速(DVD-RAM) / 最大8倍速(DVD-R/LRW) / 最大8倍速(DVD±R/RW)

① DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROM/2ドライブ機能のみサポート

② ③ PCアダプターの接続が必要(USBハブ/ケーブルでは使用不可)

④ RX1330/MX1330/MX/RX2550/MX/RX2550/MX/RX4770/MX/TX1320/MX/TX1330/MX/TX550/MX/CX550/MX/CX560/M5のみ

⑤ DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート

⑥ ディスプレイ/USB拡張ケーブル(PB-C80005/PYB-C80005)が必要

1	6	848コンパレータカード
---	---	--------------

② SAS 320 内付けSAS内蔵管理機能カード
インターフェース: SFFB44+2
データ転送速度 SAS 120ms
ディスクフォーマット SAS 4 × 2
ディスクスループット PCI Express 3.0
③ ETHERNET接続機能
④ HETTERING接続機能、サポーター可能なOS等の接続、親局間 ETHERNET接続を可能。
⑤ ETHERNET接続機能については、以下を参照。
インターネット接続ガイド: <https://ajpc.com/eternet/>
⑥ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑦ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑧ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑨ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑩ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑪ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑫ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑬ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑭ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑮ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑯ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑰ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑱ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑲ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
⑳ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉑ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉒ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉓ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉔ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉕ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉖ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉗ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉘ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉙ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉚ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉛ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉜ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉝ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉞ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㉟ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊱ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊲ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊳ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊴ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊵ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊶ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊷ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊸ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊹ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊺ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊻ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊼ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊽ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊾ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能
㊿ SAS 520 SAS 520 SAS 520接続機能

30

【適用OS欄】●適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。-:適用機種

※当ホームページでは<https://www.kajitsu.com/jp/products/computing/server/primitive/software/> を参照ください。
また、本ページの右側のナビゲーション機能の欄から、お客様の業種・業態に合った商品をお探しいただけます。
※お問い合わせは必ずお名前とご連絡先を明記してください。お問い合わせが複数ある場合は、お問い合わせ番号（※）を付してご返信いたします。お客様のご要望により、ご希望の日付・時間帯にてお電話させていただきます。

※当ホームページでは<https://www.kajitsu.com/jp/products/computing/server/windows/software/windows-support/2018/> を
ご確認くださいませようございます。

※HARU、HISATSUGIが運営しております。

※当ホームページでは<https://www.kajitsu.com/platform/server/primitive/software/linux/technical/support.html#text> を
ご確認くださいませようございます。

※この状況は、サポート可能な範囲内については、
<https://www.kajitsu.com/jp/products/computing/server/primitive/software/vmware/> を
ご確認くださいませようございます。

I: オプションカード関連

[illegible]

備 考

[illegible]

26 池田昌弘 池田正典著の最新情報について

ハードウェア一覧

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種をサポートOSに準ずる。

[illegible]

[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。—:適用機種をサポートOSに準ずる。

※1 Windows Server 2019のインストールとアップグレードについては、
<https://www.microsoft.com/ja-jp/server/cloud/hybrid/updates> を参照ください。
 ※2 各製品の使用可能なOSのインストールについては本本の使用OSの項に記載です。
 ※3 本機と本機との接続には、LANケーブルを接続する必要がある。どちらか一方に無線LANのカードが必要。
 ※4 無線LANの接続には、無線LANの機能と無線LANのキーが必要に成ります。無線LANの機能は、本機に標準搭載されています。
 ※5 本機にインストールされている場合は標準機能として、お客様に代わってインストール/アップグレード/サポートとさせていただきます。
 ※6 Windows Server 2019のインストールとアップグレードについては、
<https://www.microsoft.com/ja-jp/server/cloud/hybrid/updates> を参照ください。
 ※7 各製品の使用可能なOSのインストールについては本本の使用OSの項に記載です。
 ※8 本機と本機との接続には、LANケーブルを接続する必要がある。どちらか一方に無線LANのカードが必要。
 ※9 無線LANの接続には、無線LANの機能と無線LANのキーが必要に成ります。無線LANの機能は、本機に標準搭載されています。
 ※10 本機にインストールされている場合は標準機能として、お客様に代わってインストール/アップグレード/サポートとさせていただきます。
 ※11 Windows Server 2019のインストールとアップグレードについては、
<https://www.microsoft.com/ja-jp/server/cloud/hybrid/updates> を参照ください。
 ※12 各製品の使用可能なOSのインストールについては本本の使用OSの項に記載です。
 ※13 本機と本機との接続には、LANケーブルを接続する必要がある。どちらか一方に無線LANのカードが必要。
 ※14 無線LANの接続には、無線LANの機能と無線LANのキーが必要に成ります。無線LANの機能は、本機に標準搭載されています。
 ※15 本機にインストールされている場合は標準機能として、お客様に代わってインストール/アップグレード/サポートとさせていただきます。

I: オプションカード関連

[illegible]

36

[illegible]

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種ごとのサポートOSに準ずる。

38

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種

[illegible]

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。-: 適用機種別のサポートOSに準ずる。

11. OSの対応状況、対応経路等の最新情報については、
 製品ホームページ <https://www.hi3plus.com/ja/products/computing/server/primers/software/> を参照ください。
 12. 製品ホームページに掲載のないOSやハードウェアの特定のバージョンに関してはお問い合わせください。
 13. 本製品はプラットフォーム/OSのサポート範囲を定めており、その範囲外の場合は保証は行いません。
 14. 1) ネットワーク環境、環境条件と相違する場合があります。正確な値を提供していません。
 2) 本製品は環境条件、環境条件と相違する場合があります。正確な値を提供していません。
 15. 2) Windows Server 2019のサポート状況と対応については、
 製品ホームページ <https://www.hi3plus.com/ja/products/computing/server/primers/software/windows/support/2019/> を参照ください。
 16. 1) RHEL 8.5のサポート状況については、
 製品ホームページ https://www.hi3plus.com/ja/products/computing/platform/server/primers/software/linux/technical/support_kernel.html を参照ください。
 17. 2) 対応状況、サポート可能な範囲については、
 製品ホームページ https://www.hi3plus.com/ja/products/computing/platform/server/primers/software/linux/technical/support_vmmware/ を参照ください。

M:ラック関連

[illegible]

價	考
---	---

[illegible]

N: ケーブル

[illegible]

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種をサポートOSに準ずる。

[illegible]

※ 本製品のオプションのサポートサービスは有償となります。あらかじめお問い合わせください。有償のサポートになります。

※ 本製品の保証は、本製品の故障と修理に限り適用されます。その他の商品につきましては、保証対象外となります。

※ 以上とつづいてはお客様のご要望により、お見積りによりサポートサービスも承っております。

※ 以上とつづいてはお客様のご要望により、お見積りによりサポートサービスも承っております。

※ Windows Server 2019 の詳細情報と状況については、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2019/> をご確認ください。

※ RHEL/LES/OS の状況については、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html> をご確認ください。

※ 対応状況、サポート可能バージョンについては、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/> をご確認くださいませようお願いいたします。

[illegible][illegible]

●: 適用時(サポート可能)は必ず記載する。本機のサポート可能は必ずに準じます。 ×: 適用不可。 ○: 適用機種のサポート可能に準じます。

⑧ 各製品の対応状況、対応製品等の最新情報については、
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/> をご覧ください。
 ⑨ 各製品の適用可能OS等につきましては各製品がサポートされるOSの適用OSにてご確認ください。
 ※なお、本製品がサポートするOSのバージョンに依存する場合があります。お問い合わせの際はバージョンについてもご確認ください。
 ※本製品がサポートするOSは随時変更となります。最新の製品につきましては、最新情報でご確認ください。
 ※本製品につきましては各標準構成にて、お取扱いとなります。専ら本製品として取り扱います。

⑩ Windows Server 2016の最新機能は以下のとおりです。

- ※「仮想マシンの再起動」機能は、<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/updates/2019/> をご覧ください。下記よりご確認ください。
- ※「HLS/ULS/SSDサポート」については、
<https://www.fujitsu.com/jp/fujitsu/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html> を
 ご覧ください。下記よりご確認ください。
- ※ 対応は、ハードウェア構成によって異なります。
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/> を
 ご覧ください。下記よりご確認ください。

P	87	Windows Server 2019 Standard Additional Lic
---	----	--

[illegible]

45

なお、本製品の使用可能なOS等での製品がサポートされるための適切な環境には注意が必要です。
また、各製品はサポートセンターに訴求する際の保証書、どちらか一方の環境に適合するサポートになります。
※ 本製品は、Windows 7/8/10/11/Server 2016/2019/2022/2025の64bit版のみが対応しています。標準インストールは英語版となります。
※ (★)に記してあるものは市場標準として、お客様にかけやすい希望型と見做させていただきます。

※ Windows Server 2019対応の状況については、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/infrastructure/support/2019/> を
ご確認くださいませようお願いします。

※ Windows Server 2022対応の状況については、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html> を
ご確認くださいませようお願いします。

※ 対応状況、サポート内容等が変更になるについては、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/> を
ご確認くださいませようお願いします。

P	37	ServerView Suite DVD(Tools
---	----	----------------------------

[illegible]

[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。-:適用機種をサポートOSに準ずる。

当社ホームページ <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/index.html> をご覧ください。

※本製品は、お客様のシステムに本製品がインストールされたシステム環境にのみ対応しています。

※本製品は、Fujitsuのサポートセンターからサポートを受ける製品で、こちらからお問い合わせいただくことはできません。

注1 ノートシステムは標準構成にてお取り扱いする商品のため、こちらでは、標準構成でお取り扱いしています。

注2 対応にできません。ご要望の場合は、お問い合わせください（専任スタッフが対応いたします）。

注3 Windows Server 2019の対応状況については、
当社ホームページ <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/srvr/2019/> をご覧ください。

注4 Intel XEONの対応状況については、
当社ホームページ <http://www.fujitsu.com/platform/servers/primergy/software/linux/technical/support/xeon.html> をご覧ください。

注5 対応状況は、サポート可能な製品については、
当社ホームページ <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/index.html> をご覧ください。

[illegible]

ハードウェア一覧

● 適用不可(本体に直接搭載または接続しない)
● 適用不可(本体に直接搭載または接続しない)
● 適用不可(本体に直接搭載または接続しない)

●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。-: 適用機種のサポートOSに準じます。

田中五郎は渡辺氏に於て、

その後の山荘へ

すまじく

ごめんと

お詫言ひ

しつぱり

と

Q	256	SupportDesk/バック Standard	3年	PYBSPH3D55
---	-----	--------------------------	----	------------

[illegible]

ハードウェア一覧

[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。-:適用機種をサポートOSに準ずる。

27. 各製品は、特定の用途、特定の設備等の環境には適していない。
28. 各製品の運用可能なOSと各製品のサポートするハードウェアの体系の両方に限定されている。
29. 本製品はアプリケーションのサポート機能がある程度あるが、あらかじめ指定した通信協定のポートになります。
30. 本製品は特定の環境に適用されるものであり、他の環境の製品として使うことは、非推奨であり、保証がない。
*(※)特定の用途には適用できません。お問い合わせにつきましては「希望の用途等」にてお送りください。

31. Windows Server 2019のインストール状況については、
<https://aka.ms/WindowsServer2019/Products/Computing/Server/Primary/Software/Windows/Support/2019> /
32. 32ビット、x64の32ビット版については、
<https://aka.ms/WindowsServer2019/Products/Computing/Server/Primary/Software/Insux/Technical/Support/Kernel.html> /
33. 32ビット版については、
<https://aka.ms/WindowsServer2019/Products/Computing/Server/Primary/Software/Insux/Technical/Support/Kernel.html> /
34. 対応体系、サポート機能については、
<https://aka.ms/WindowsServer2019/Products/Computing/Server/Primary/Software/Insux/Technical/Support/Kernel.html> /

Q:サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可

[illegible]

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。-: 適用機種のサポートOSに準じます。

[illegible]

Q	348	SupportDesk/バック	3年	PyBSPP3A5A
---	-----	-----------------	----	------------

Q:リポート/リリース 宗田何後のリーハ本体には適用不可。

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のみ

※、各製品の適用可能なOSやその製品がサポートされるハードウェアの運用については下記に記載。
なお、本体・本体オプションのサポート範囲と保証となる場合、どちらか一方は「販路別サポート」になります。
注1) Windowsは構成要件を満たして取り替えるための部品につきましては、標準価格で提供しております。
(※ただし、この場合は本機修理費として、お支払いいただく必要があります。)希望し変更料となっております。

※富士通サポート 2019年対応状況についてはこちら
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2019/> をご確認いただけますようお願いいたします。
※Windows のインストール状況については、
<https://www.fujitsu.com/japan/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/helml.html> をご確認ください。詳しくはお問い合わせください。
※対応 OS 対応表、サポート可能な稼働率については、
<https://www.fujitsu.com/japan/products/computing/servers/primergy/software/vmware/> をご確認ください。詳しくはお問い合わせください。

315	SupportDesk/バック	5年	PYBSPQ3A57
	BIOS/ファームウェアアップデート	4年	PYBSPQ4A57
	宝珠点検プラス24	5年	PYBSPQ5A57

[illegible]

價 格

[illegible]

【適用機種欄】●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

[illegible]

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種の

注3) RHEL/SLES/対応状況については、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)を
ご確認くださいませようお願いいたします。

注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)を
ご確認くださいませようお願いいたします。

[illegible]

ハードウェア一覧

[適用機種] ● 適用可、T/Tサーバーユニット選択時のみ適用可、R/Tサーバーユニットも選択時のみ適用可、× 適用不可、— 本機に直接接続または接続しない
[適用OS] ● 適用可(サポート可能なOSは複数ある本機のサポート可能なOSに準じます)、× 適用不可、— 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	型名 記号	保証 時期	標準仕様										オプション										希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					SV/BA0000	SV/BA0001	SV/BA0002	SV/BA0003	SV/BA0004	SV/BA0005	SV/BA0006	SV/BA0007	SV/BA0008	SV/BA0009	SV/BA0010	SV/BA0011	SV/BA0012	SV/BA0013	SV/BA0014	SV/BA0015	SV/BA0016	SV/BA0017	SV/BA0018	SV/BA0019		
Q	250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV/BA0000	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,870	サービス内容 ● 専門技術者によるサポート(電話)によるO&A対応(問題解決支援など) ● *Webによる性能保証(ソフトウェアの修正情報/運用/ソフトウェアサービス対応の履歴など) サービス期間: 月額1,000円(税込)より10,000円(税込)まで サービス期間: 月額1,000円(税込)より10,000円(税込)まで サービス期間: 月額1,000円(税込)より10,000円(税込)まで サービス期間: 月額1,000円(税込)より10,000円(税込)まで
Q	251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV/BA0008	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,080	サービス内容 ● 専門技術者によるサポート(電話)によるO&A対応(問題解決支援など) ● *Webによる性能保証(ソフトウェアの修正情報/運用/ソフトウェアサービス対応の履歴など) サービス期間: 月額1,000円(税込)より10,000円(税込)まで サービス期間: 月額1,000円(税込)より10,000円(税込)まで サービス期間: 月額1,000円(税込)より10,000円(税込)まで サービス期間: 月額1,000円(税込)より10,000円(税込)まで

●: 適用可, ×: 適用不可, -: 対象外

項	品 名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2										提供単位	標準価格 (円)	備 考
				内蔵LT08ユニット	内蔵LT06ユニット	内蔵LT07ユニット	内蔵LT08ユニット	内蔵LT09ユニット	内蔵LT02ユニット	内蔵LT03ユニット	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	内蔵1-カードリッジドライブユニット	メモリー/グラフィックユニット			
V	24	Ultrium8 データカードリッジ	0160390	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	*1: 商品番号は発行時点のものです。予告なしに変更される可能性があります。 最新情報については、富士通コンピュータ株式会社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/group/coworca/)よりご確認いただけますようお願いいたします。 *2: 接続可能な装置、適用可能なOSは、必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認いただきますようお願いいたします。 *3: PRIMERGYシステム構成図(2020年11月版)[カタログNo.CG2000-150]に掲載のある装置に限りします。
V	25	Ultrium8 WORM データカードリッジ	0160395-P	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LT08 ユニット用 Ultrium8 WORM データカードリッジ 記憶容量: 12.0TB(非圧縮時)/30.0TB(圧縮時) 出荷単位: 20巻/セット
V	22	Ultrium7 データカードリッジ	0160360	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT07 ユニット用 Ultrium7 データカードリッジ 記憶容量: 6.0TB(非圧縮時)/15.0TB(圧縮時)
V	23	Ultrium7 WORM データカードリッジ	0160365-P	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LT07 ユニット用 Ultrium7 WORM データカードリッジ 記憶容量: 6.0TB(非圧縮時)/15.0TB(圧縮時) 出荷単位: 20巻/セット
V	16	Ultrium6 データカードリッジ	0160350	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT06 ユニット用 Ultrium6 データカードリッジ 記憶容量: 2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時) ※LT08 ユニットでは使用できません。
V	17	Ultrium6 WORM データカードリッジ	0160355-P	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LT06 ユニット用 Ultrium6 WORM データカードリッジ 記憶容量: 2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時) 出荷単位: 20巻/セット ※LT08 ユニットでは使用できません。
V	10	Ultrium5 データカードリッジ	0160340	済	×	●	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT05 ユニット用 Ultrium5 データカードリッジ 記憶容量: 1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V	7	Ultrium5 WORM データカードリッジ	0160345	済	×	●	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT05 ユニット用 Ultrium5 WORM データカードリッジ 記憶容量: 1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V	11	Ultrium4 データカードリッジ	0160330	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT04 ユニット用 Ultrium4 データカードリッジ 記憶容量: 800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V	8	Ultrium4 WORM データカードリッジ	0160335	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT04 ユニット用 Ultrium4 WORM データカードリッジ 記憶容量: 800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V	12	Ultrium3 データカードリッジ	0160320	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT03 ユニット用 Ultrium3 データカードリッジ 記憶容量: 400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1) Read機能のみ ※2021年3月末日または在庫無くなり次第、販売終了となります。
V	9	Ultrium3 WORM データカードリッジ	0160325	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT03 ユニット用 Ultrium3 WORM データカードリッジ 記憶容量: 400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1) Read機能のみ ※2021年3月末日または在庫無くなり次第、販売終了となります。
V	13	Ultrium2 データカードリッジ	0160310	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	1巻	オープン価格	LT02 ユニット用 Ultrium2 データカードリッジ 記憶容量: 200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) *1) Read機能のみ ※2021年3月末日または在庫無くなり次第、販売終了となります。
V	15	Ultrium1 クリーニングカードリッジ	0160280	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカードリッジ
V	26	データカードリッジRDX 4TB	0162230	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	1台	オープン価格	内蔵データカードリッジドライブユニット用データカードリッジ 記憶容量: 4TB
V	21	データカードリッジRDX 2TB	0162180	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	1台	オープン価格	内蔵データカードリッジドライブユニット用データカードリッジ 記憶容量: 2TB
V	18	データカードリッジRDX 1TB	0162170	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	1台	オープン価格	内蔵データカードリッジドライブユニット用データカードリッジ 記憶容量: 1TB
V	19	データカードリッジRDX 500GB	0162161	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	1台	オープン価格	内蔵データカードリッジドライブユニット用データカードリッジ 記憶容量: 500GB
V	33	DVD-RAM ディスク LM-HB47LA	1241101	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	1枚	オープン価格	記憶容量: 4.7GB、カードリッジ有(ディスク取り出し可能)、2~3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB47LA相当 ※カードリッジから取り出して使用する必要あり ※メーカーの製造終了に伴い、2020年10月時点の在庫分をもちまして販売終了となります。
V	53	PRIMERGY用 USBメモリ8GB	0964030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1個	オープン価格	フロッピー利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※商品に関するお問合せは富士通コンピュータ株式会社 お客様総合センターまで。 電話: 0120-505-279(受付時間: 月~金/9:00~17:30土・日曜日・祝祭日・指定の休日を除く。 携帯電話・IP電話の場合は03-5520-5820(通話料お客様負担)におかけくださいますようお願いいたします。

ハードウェア一覧 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
99版	2020/12/4	A-4 D: CPU 40 E: メモリ 27 I: オプションカード関連 32/33/97	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 16、Platform Firmware Resilience 対応)[PYR4776RD1]/ Xeon Gold 6328HL プロセッサ (2.80GHz、16コア、22MB) × 1 [PY-CP59G5/PYBCP59G5]/ メモリ-256GB(256GB 3200 RDIMM × 1、3DS)[PY-ME25SJ/PYBME25SJ]/ ポート拡張オプション(10GBASE-T × 2)[PY-LA342U/PYBLA342U]/ SASコントローラカード(PSAS CP5030)[PY-SC3FB/PYBSC3FBL]/ SASアレイコントローラカード(PRAID CP5000)[PY-SR3FB/PYBSR3FBL]の提供時期を変更
		I: オプションカード関連 11/200/205 N: ケーブル 28/29	Quad port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3E4/PY-LA3E4/PYBLA3E4L]/ Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L]/ 25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15]/ DisplayPort-VGA変換ケーブル[PY-CBD009/PYBCBD009]/ DisplayPort-DVI変換ケーブル[PY-CBD010/PYBCBD010]の適用機種RX4770 M6を×に変更
98版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
97版	2020/10/7	P: OS/ソフトウェア 212/7	Red Hat Enterprise Linux 8.0媒体バンドル/Red Hat Enterprise Linux 7.5媒体バンドルを削除(販売終息)
96版	2020/9/8		9月エンハンス内容の反映
95版	2020/7/30	F: 内蔵ストレージ 413/776/195/823/427/209/469/423/425 I: オプションカード関連 102/65/103/66/170/67/15/16/17/28/160 N: ケーブル 9	RX1330 M4 SASアレイコントローラカード[PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/ PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]から[PY-SR3C41/PYBSR3C41/PY-SR3C42/PYBSR3C42/PY-SR3C43/ PYBSR3C43]への型名変更、それに伴う備考の修正
94版	2020/6/23	F: 内蔵ストレージ 524/525/530/531/532/533/534/535/542/543/783/784/ 548/549/550/551/552/553/785/786/ 170/174/171/175/172/176/173/177/183/178/184/179/ 185/180/186/181/187/182/246/250/247/251/248/252/ 249/253/273/278/274/279/275/280/276/281/277/254 F: 内蔵ストレージ 752	内蔵3.5インチ/2.5インチ SAS SSD(RI/MU)の販売終息品の削除および移行品追加
93版	2020/5/26	Q: サポート/サービス 269/339/313	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]の最大容量変更
92版	2020/5/19		SupportDesk/バック Standard24 3年[PYBSPH3A52]/SupportDesk/バック 保守交換ディスク引渡プラス 5年 [PYBSPD57]/SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス24 4年[PYBSPQ4A51]の価格修正
91版	2020/4/1		5月エンハンス内容の反映
90版	2020/3/10	D: CPU 83/85	4月エンハンス内容の反映
89版	2020/2/25		Xeon Gold 6250 プロセッサ/Xeon Gold 6256 プロセッサの適用機種RX4770 M5を×に変更
88版	2019/12/20	I: オプションカード関連 58 I: オプションカード関連 220 Q: サポート/サービス 83/84/297/298	2月エンハンス内容の反映 10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS08/PYBSFPS08]に販売終息予定日を追加 VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)[PY-VG3T4L/PYBVG3T4L]のRX2540 M5欄と備考に注記(*6)(*7)を追加 SupportDesk Standard/Standard24(Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)の適用機種 TX1310 M3を●に修正、SupportDesk Standard/Standard24(Windows Server Datacenter 仮想化対応)を削除
87版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
86版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
85版	2019/5/10	E: メモリ 124/125/126/156/157/158/160/162/163/164 I: オプションカード関連 59 F: 内蔵ストレージ 780 I: オプションカード関連 220 I: オプションカード関連 169	メモリ(2666 DCPMM)/SASアレイコントローラカード[PY-SR3C5E/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL]の提供時期を変更 ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD × 12)[PYBBA2TP3]の一般型名削除 VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)の提供時期を変更、適用OS/備考を修正 VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)の適用機種RX2540 M5を×に変更
84版	2019/4/16	D: CPU 194	Xeon Gold 5217 プロセッサの最大TDP値を修正
83版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
82版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
81版	2018/12/18		12月エンハンス内容の反映
80版	2018/11/20	E: メモリ 75/77/79/81/83	備考欄の混在について注記追加
79版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
78版	2018/9/20	I: オプションカード関連 155 F: 内蔵ストレージ 267/268/269/270/271/272	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla V100 32GB)の追加 内蔵2.5インチSSDの適用機種CX2550 M4/CX2560 M4/CX2570 M4を×に変更
77版	2018/9/11	F: 内蔵ストレージ 212/214/216/218	内蔵2.5インチSSDの適用機種CX2550 M4/CX2560 M4/CX2570 M4を×に変更
76版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
75版	2018/6/12	I: オプションカード関連 166/167/168	GPUメモリ種の変更
74版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
73版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
72版	2017/12/20	F: 内蔵ストレージ 55/56	内蔵2.5インチSSDキャンペーン商品[PYBSS24NKE/PYBSS48NKE]の品名と備考を修正
71版	2017/12/13	I: オプションカード関連 24/9	フラッシュバックアップユニット[PYBFB08/PYBFB09]の適用機種を修正
70版	2017/12/4	F: 内蔵ストレージ 53/54/55/56 I: オプションカード関連 62 P: OS/ソフトウェア 119 I: オプションカード関連 101	内蔵2.5インチSSDキャンペーン商品[PYBSS24NKE/PYBSS48NKE/PY-SS48NKD/PY-SS96NKD]を追加 GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K80)、Red Hat Enterprise Linux 7.2媒体バンドルを削除(販売終了) 増設用ディスプレイコネクタ[PY-VAP02/PYBVAP02]のRX2540 M4欄に注記を追加
69版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
68版	2017/10/10	N: ケーブル 24/116	VDIグラフィックスカード搭載キット[PY-TKVG035/PYBTKVG035]の備考欄から電源ケーブルを削除、GPUカード電源ケーブル[PY-CBG003]の備考欄を修正
67版	2017/9/21	L: UPS 25/26/29	UPS無停電電源装置(Smart-UPS C500J)の連結用フットスタンド[GP5-UPF01]を削除(販売終了)、Smart-UPS C500J用フットスタンド[PY-UPF01]を追加
66版	2017/9/5	D: CPU 71	Xeon プロセッサ Platinum 8158 (3GHz/12コア/19.3MB) × 1 の19.3MBを24.8MBに訂正
65版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
64版	2017/7/11		7月エンハンス内容の反映
63版	2017/6/6	K: 電源/FANユニット関連 2	TX1320 M3でサーバ内蔵型バッテリーユニット[PYBBG03]をサポート可に変更(×を削除)
62版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
61版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
60版	2017/2/23	A-6 F: 内蔵ストレージ 705/706 I: オプションカード関連 163/164/140/141	RX2540 M2 ラックベースユニット (3.5インチ × 12)の備考欄を修正 背面用ベイ追加オプションの備考修正 CPUのTDP値制限に関する注記追加

版数	日付	更新箇所	更新内容
59版	2017/2/21	I:オプションカード関連 7	SASアレイコントローラカード[PY-SR3FA/PYBSR3FA]のサポートOSを修正
58版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
57版	2016/11/28	A-1/A-2/A-34/A-23/A-10/A-5/A-35/A-36/A-26/A-13 G: 内蔵バックアップ装置関連 70/4/6/7/9/11/12/78/79 I: オプションカード関連 5/3/6/148/7/102/103/21/8/42/43/44/ 124/125/113/55/147/53/135/142/90 J: ブレードサーバオプション関連 8/51/52/54/110/57/59/41/ 42/43 P: OS/ソフトウェア 120/121/122/123/124/125/126/127/128/ 129/130/131/132/133/154/155 Q: サポート/サービス 99/100	BX2560 M2/BX2580 M2/RX1330 M2/RX2520 M1/RX2560 M2/RX4770 M3/TX1320 M2/TX1330 M2/ TX2540 M1/TX2560 M2「Windows Server 2016」サポート、それに伴う適用機種/適用OSの修正
		F: 内蔵ストレージ 39/10/12/32/103	内蔵3.5インチBC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)[PY-BH507B/PYBBH507B/PY-BH507B3/PYBBH507B3/ PY-BH507B4/PYBBH507B4/PY-BH502B/PYBBH502B/PY-BH502B2/PYBBH502B2]販売終息予定日の修正
		F: 内蔵ストレージ 42/43	SATA Flash モジュール-64GB[PY-DS64YA6/PYBDS64YA6/PY-DS64YA7/PYBDS64YA7]を追加
56版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
55版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
54版	2016/7/8	B: ディスプレイ 3 I: オプションカード関連 90	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更 セキュリティチップ[PY-TPM03]を修正
53版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
52版	2016/4/28	Q-7	アドバンスド・サーマルオプション40の適用機種 CX2550 M2/CX2570 M2を×に変更
51版	2016/4/12	A-10/A-13	RX2560 M2/TX2560 M2のWSS12RSを未サポートへ変更
50版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
49版	2016/2/10	A-36	TX1330 M2 ベースユニット(300W電源×1)の備考欄を修正
48版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
47版	2015/10/8	I: オプションカード関連 156/157	RX4770 M2 内蔵2.5インチ IB HCAカード(100Gbps)[PY*HC321].Dual port IB HCAカード(100Gbps)[PY*HC322] 未サポートに変更
46版	2015/9/9	I: オプションカード関連 152	接続ケーブルカテゴリ6a以上に修正
45版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
44版	2015/7/28	P: OS/ソフトウェア 109/156/157/158/159/160/161/162/163	RX4770 M2のVMware vSphere 6 のサポート開始
43版	2015/7/21	F: 内蔵ストレージ 259	RX4770 M1/M2 内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB[PY*BS20PA]未サポートに変更
42版	2015/6/12	A-14	RX200 S8 ラックベースユニットを販売終息済みに変更
		F: 内蔵ストレージ 156/157/158/159/189/190/191/192	SATA SSD(Read Intensive)の備考修正
		F: 内蔵ストレージ 115	SASエキスパンダー[PY*XS02]の適用機種 RX2560 M1/RX4770 M2を●に修正
		I: オプションカード関連 148	SASコントローラカード[PY*SC3FA]の備考に注記追加
		P: OS/ソフトウェア 109/117/156/157/158/159/160/161/162/163	RX1330 M1/RX2560 M1/TX1320 M1/TX1330 M1/TX150 S8/TX2560 M1の VMware vSphere 6 のサポート開始
41版	2015/5/27	I: オプションカード関連 8	RX2540 M1におけるサポート削除[PYBSR3PE]
40版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
39版	2015/4/23	A-31/A-32	RX2560 M1 ラックベースユニット[PYR2561R5N]/TX2560 M1 タワーベースユニット [PYT2561T5N]の 提供時期を変更
		D: CPU 327/328/329/330/331/332/333/334/335/ 336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347 F: 内蔵ストレージ 709/710/711/714/715/716/718 Q: サポート/サービス 150/151/152/153/154/155	RX2560 M1 ラックベースユニット/TX2560 M1 タワーベースユニット用オプションの提供時期を変更
		F: 内蔵ストレージ 744/745/746	内蔵3.5インチBC-SATA HDD-6TB(7.2krpm)を削除
38版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
37版	2015/2/19	I: オプションカード関連 25/27	PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN302のカスタムメイド型名追加
36版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
35版	2015/1/16		1月エンハンス内容の反映
34版	2014/12/16	D: CPU 132/137/286/288	BX2560 M1における対象CPUの吸気制限を追加
33版	2014/12/9	I: オプションカード関連 22 Q: サポート/サービス 76	RX2520 M1におけるサポート追加(I 22) ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種にRX200 S8を追加
32版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
31版	2014/10/28	L: UPS 27	提供時期を変更
30版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
29版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
28版	2014/8/7	O: 拡張機器 1/2	適用OSを修正
27版	2014/8/5	K: 電源/FANユニット関連 1/5/2/6/10	電源ユニットの混載条件追加
26版	2014/7/22	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種からRX200 S8を削除
25版	2014/7/2	N: ケーブル 36	JX60(ハードディスクキャビネット)に接続可能な電源ケーブルを修正
24版	2014/6/10	F: 内蔵ストレージ 140/141 J: ブレードサーバオプション関連 N: ケーブル 35/36	JX60(ハードディスクキャビネット)関連の記載を修正
		D: CPU 267	使用環境の周囲温度に関する注記追加
		I: オプションカード関連 14	RX2520 M1 選択可能ベースユニット追加
23版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
22版	2014/4/8	P: OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルのキャンペーン期間終了に伴う価 格改定
		Q: サポート/サービス 4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/ 16/17/18/19/20/21/26/27/28/29/30/31/32	SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)/SupportDesk/バック Standard(OSサポートなし)/SupportDesk/バック Standard24(OSサポートなし)の価格改定
21版	2014/2/10	F: 内蔵ストレージ 50/51/52/56/57/58/61/62/63/64/65/66/67/68/69/ 70/80/95/96/97/98/111/112/113/114	内蔵2.5インチ SSD[PY*SD20NG2/40NG2/80NG2/16NG2/20MG/40MG/80MG/10NF2/20NF2/40NF2/ 80NF2/10NF4/20NF4/40NF4/80NF4/10MF/20MF/40MF/80MF]の提供時期修正、内蔵2.5インチ SSD [PY*SD10NC/20NC/40NC/10MC/20MC/40MC]の再掲載と販売終息予定日の修正
		J: ブレードサーバオプション関連 2/53 N: ケーブル 38	BX920 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード(56Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード (56Gbps)/IB電気ケーブル(56Gbps)を未サポート
		L: UPS 12/13	無停電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)および無停電源装置(Smart-UPS RT 5000)の注記修正
20版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
19版	2013/12/13	F: 内蔵ストレージ 71	内蔵2.5インチ SSD-1.6TB削除
18版	2013/12/6	J: ブレードサーバオプション関連 93/94	BX900 S2搭載におけるCisco Nexus B22 Fabric Extenderの搭載位置情報修正
17版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映

版数	日付	更新箇所	更新内容
16版	2013/10/8	D:CPU 175	Xeon プロセッサ E5-2643v2[PY*CP31XM]の備考に制限事項を追加
		D:CPU 204/205/210/211/216/217/224/225/228/229	Xeon プロセッサ E5-2637v2/E5-2643v2/E5-2667v2/E5-2690v2/E5-2697v2 [PY*CP34XL(2)/PY*CP34XM(2)/PY*CP34XN(2)/PY*CP34XK(2)/PY*CP34XR(2)]の備考に制限事項を追加
		J:ブレードサーバオプション関連 27/55	BX924 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード (40Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード (40Gbps)/IB電気ケーブルを未サポート
		N:ケーブル 37	SASケーブル 4m/6m[PY-CBS013/PY-CBS014]の価格修正
		N:ケーブル 21	ServerView Fabric Managerの提供時期修正
15版	2013/9/11	O:拡張機器 26	9月エンハンス内容の反映
14版	2013/7/3	I:オプションカード関連 18/110/64/65	SASアレイコントローラカード[PY*SR3C3/PY*SR3C32]/SASアレイコントローラモジュール [PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD14/PYBSRD141]の販売終息予定日修正
		I:オプションカード関連 120/30/38/39	SASアレイコントローラカード[PYBSR3C33]/フラッシュモジュール/フラッシュバックアップユニット [PY-FBR01/PYBFB02]のRX200 S7に注記追記
		I:オプションカード関連 67/68	SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD24A/PYBSRD241A/PY-SRD14A/PYBSRD141A]の提供時期修正
		I:オプションカード関連 53/67	Dual port LANカード(1000BASE-T)[PY*LA222(L)]/ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)[PYBLA222U]の販売終 息予定日修正
		O:拡張機器 25	FCファイバードアオプションの提供時期修正
13版	2013/5/8	P:OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルの価格修正
		B:ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
12版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
11版	2013/3/12	F:内蔵ストレージ 86	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PYBBA2806]の一般型名削除および備考修正
10版	2013/2/19	I:オプションカード関連 115/116	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20X)/インテル Xeon Phi コプロセッサ 5110P の環境条件変更によ る注記修正
9版	2013/2/12	I:オプションカード関連 38/40/82	フラッシュバックアップユニットとグラフィックスカードの混在制限解除により注記削除
		I:オプションカード関連 51/53	Quad port LANカードの適用機種 TX200 S7/TX150 S8を●に修正
		I:オプションカード関連 85	セキュリティチップの適用OS WS12F/WS12E を●に修正
		I:オプションカード関連 1/2/5、N:ケーブル 8/10/16	ETERNUS編に関する注記修正
		Q:サポート/サービス 71-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
8版	2013/1/29	I:オプションカード関連 114/115/116	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20)/(NVIDIA Tesla K20X)/GPUコンピューティングカード搭載キット/ インテル Xeon Phi コプロセッサ 5110P/インテル Xeon Phi コプロセッサ 5110P搭載キット/ SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正
		J:ブレードサーバオプション関連 103/104	SASケーブル(IB-miniSAS)削除
		N:ケーブル 51/52	ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
		N:ケーブル 9	SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正
		Q:サポート/サービス 76	SASケーブル(IB-miniSAS)削除
7版	2013/1/22	I:ブレードサーバオプション関連 103/104	ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
		N:ケーブル 9	
		Q:サポート/サービス 76	
7版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
6版	2012/12/7	B:ディスプレイ 1	カラー液晶ディスプレイ-17の備考に注記追記
		O:拡張機器 6	UPSケーブル削除
5版	2012/11/15	A-9	RX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×8)[PYR207R2N2]の備考修正(内蔵ODD)
		L:UPS 12/13	BX920 S3/BX924 S3 の注記修正
4版	2012/10/22	D:CPU 9/10/11/80/81	適応OS(VMware)対応の修正
		G:内蔵バックアップ装置関連 70	内蔵DVD-ROMユニットの提供時期修正
		I:オプションカード関連 81/82/90/100	グラフィックスカード/フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタ/増設用ディスプレイコネ クタの備考修正
		O:拡張機器 11/12/13/14/15、20	BX920 S3/BX924 S3の注記(*)追加、適用機種欄修正(BX920 S3/BX924 S3)
		P:OS/ソフトウェア 53/54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプションの備考修正
3版	2012/10/17		10月エンハンス内容の反映
2版	2012/8/23	F:内蔵ストレージ 106/129/130	内蔵ストレージ(ETERNUS JX40搭載用)の追加/価格修正
初版	2012/8/14		新規作成