

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【GX2460 M1】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表のとおりです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・CPU	1個
・メモリ	最低8枚

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内容蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS

本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称
Windows Server® 2019 Standard (*1)	WS19S
Windows Server® 2019 Datacenter (*1)	WS19D
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel64) (*2)	8R RHEL
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	15S SLES
VMware vSphere® 7	V7
VMware vSphere® 6	V6

- (*1) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
(*2) AMD64に対応しています。

ハードウェア一覧

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1				希望 小売価格	備 考
				Windows	RHEL	SLES	VMware		
				注1	注2	注2	注3		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY GX2460 M1									
[A-3]	PRIMERGY GX2460 M1 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYG2461R5T	済	SP なし	SP なし	8R	15S	V1 V6	521,000 ラックベースユニット(3.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 16スロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 OS: オプション CPU内蔵SATAコントローラ(8port/SATA 6Gbps)標準。 2200W電源 × 2標準(80PLUS® Platinum認定取得)。 ラックレールキット × 1標準。 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY GX2460 M1仕様参照

[適用機種] ● 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× 適用不可、－ 本体に直接接続または接続しない [適用OS] ● 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、× 適用不可、－ 適用機種のサポートOSに準ずる													
項	品 名	型 名	提供 時期	カタカナ・英字記号	適用機種		適用OS ※1※2				希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
					CR2460 M1	WS1S	WS1D	WS1EL	WS1S	VMware			
						注2	注2	注3	注3	注4	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております)。 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクログリッド社製ソフトウェア製品使用時の留意事項」についてを参照ください。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただけますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただけますようお願いいたします。	
B: ディスプレイ													
B	3	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ESE	×	済	●	－	－	BR	1SS	－	40,200	17 型TFTカラーLCD、狭幅縁デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[視度250cd/m2、視野角: 上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]。 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284×0.264mm。 節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数50Hz～75Hz。 VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応。 スリーベルを左右各180度対応
B	4	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●	－	－	BR	1SS	－	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続。 17インチTFTカラーLCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[視度250cd/m2]。 表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数50Hz～75Hz。 タッチパッドスクロール機能付き/キーボード(日本語版)付 電源ケーブル オプション サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08B/PY-KVAA162]を1台搭載可能 (搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]の手配必須。 ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]を手配しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル3m[PY-CB0002]の手配が必要) [必須ハード] (サーバ)機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08B/PY-KVAA162] ※AC100Vの環境に使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境に使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202
C: キーボード / マウス													
C	5	小型OADGキーボード(106キー、USB) ※2022年3月31日販売終了予定	PY-KBU1R1	×	済	●	－	－	－	－	－	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続。 ケーブル長: 1.2m (ケーブルルート変更により1.5m)
C	1	USB マウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	－	－	－	－	－	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続。 2ボタン/1800dpi、ケーブル長: 1.8m、マウス/グレー色
D: CPU													
D	10	EPYC プロセッサ-7252 (3.10GHz/8コア/64MB) × 2	PYBCPL2A9		済	●	－	－	－	－	－	324,000	スレッド数: 16、メモリアス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D	11	EPYC プロセッサ-7262 (3.20GHz/8コア/128MB) × 2	PYBCPL2A7		済	●	－	－	－	－	－	390,000	スレッド数: 16、メモリアス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 155W サポートCPU構成: 2CPU
D	13	EPYC プロセッサ-7282 (2.80GHz/16コア/64MB) × 2	PYBCPL2A8		済	●	－	－	－	－	－	446,000	スレッド数: 32、メモリアス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D	14	EPYC プロセッサ-7302 (3.00GHz/16コア/128MB) × 2	PYBCPL2A6		済	●	－	－	－	－	－	682,000	スレッド数: 32、メモリアス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 155W サポートCPU構成: 2CPU
D	15	EPYC プロセッサ-7352 (2.30GHz/24コア/128MB) × 2	PYBCPL2A5		済	●	－	－	－	－	－	916,000	スレッド数: 48、メモリアス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 155W サポートCPU構成: 2CPU
D	16	EPYC プロセッサ-7402 (2.80GHz/24コア/128MB) × 2	PYBCPL2A2		済	●	－	－	－	－	－	1,208,000	スレッド数: 48、メモリアス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 180W サポートCPU構成: 2CPU
D	17	EPYC プロセッサ-7452 (2.35GHz/32コア/128MB) × 2	PYBCPL2A4		済	●	－	－	－	－	－	1,372,000	スレッド数: 64、メモリアス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 155W サポートCPU構成: 2CPU
D	18	EPYC プロセッサ-7502 (2.50GHz/32コア/128MB) × 2	PYBCPL2A1		済	●	－	－	－	－	－	1,760,000	スレッド数: 64、メモリアス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 180W サポートCPU構成: 2CPU
E: メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。													
E	1	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME16SH2	×	済	●	－	－	－	－	－	330,000	3200 Registered DIMM Rank: Dual × 8
E	2	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM × 1)	PYBME16SH2		済	●	－	－	－	－	330,000	3200 Registered DIMM Rank: Single × 4	
			PY-ME16SH	×	済	●	－	－	－	－			
E	3	メモリ-32GB (32GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME32SH	×	済	●	－	－	－	－	672,000	3200 Registered DIMM Rank: Dual × 4	
			PYBME32SH		済	●	－	－	－	－			
E	4	メモリ-64GB (64GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME64SH	×	済	●	－	－	－	－	1,344,000	3200 Registered DIMM Rank: Dual × 4	
			PYBME64SH		済	●	－	－	－	－			
E	5	メモリ-64GB (64GB 3200 LRDIMM × 1)	PY-ME64EG	×	済	●	－	－	－	－	1,344,000	3200 Load Reduced DIMM Rank: Quad × 4	
			PYBME64EG		済	●	－	－	－	－			
F: 内蔵ストレージ													
F	21	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601D7	×	済	●	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域
F	22	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PYBSH601D7		済	●	－	－	－	－	163,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域	
			PYBSH121D7		済	●	－	－	－	－			
F	31	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D7	×	済	●	－	－	－	－	252,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域	
			PYBSH181D7		済	●	－	－	－	－			
F	32	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB (10krpm)	PY-SH241D7	×	済	●	－	－	－	－	280,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域	
			PYBSH241D7		済	●	－	－	－	－			
F	480	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305E9	×	済	●	－	－	－	－	116,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域	
			PYBSH305E9		済	●	－	－	－	－			
F	481	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605E9	×	済	●	－	－	－	－	169,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域	
			PYBSH605E9		済	●	－	－	－	－			
F	482	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)	PY-SH905E9	×	済	●	－	－	－	－	225,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域	
			PYBSH905E9		済	●	－	－	－	－			
F	483	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301EA	×	済	●	－	－	－	－	68,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域	
			PYBSH301EA		済	●	－	－	－	－			
F	484	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601EA	×	済	●	－	－	－	－	100,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域	
			PYBSH601EA		済	●	－	－	－	－			

														[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、―：本体に直接搭載または接続している	
														[適用OS欄] ●：適用可 サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます。×：適用不可、―：適用機種のサポートOSに準ずる	
項	品 名	型 名	提供 時期	適用機種	適用OS ※1※2	Vmware	希望 小売価格 (税別、円)	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以前のサポートになります。 注1) ホンシステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております) 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフトは製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ 」を ご確認いただきますようお願いいたします。							
	カスミ・メーカ名			CR460 M1	WS1S WS1D	REL ES		注1							
					注2 注3	注3 注4									

F: 内蔵ストレージ

F 485	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121EA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	183,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域
		PYBSH121EA	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 500	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH17T7E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	119,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域
		PYBCH17T7E	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 501	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH27T7E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	240,000	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域
		PYBCH27T7E	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 40	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17T7A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域
		PYBBH17T7A	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 41	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27T7A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域
		PYBBH27T7A	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 42	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17TDA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域
		PYBBH17TDA	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 45	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27TDA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域
		PYBBH27TDA	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 492	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (W)	PY-S540NGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	430,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Write Intensive[書き込み保証値 100WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS40NGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 493	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (W)	PY-S580NGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	650,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Write Intensive[書き込み保証値 100WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS80NGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 494	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (W)	PY-S516NGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,164,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Write Intensive[書き込み保証値 100WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS16NGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 495	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (MU)	PY-S580NPK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	430,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 30WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS80NPK	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 496	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (MU)	PY-S516NPK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	711,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 30WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS16NPK	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 497	内蔵2.5インチSAS SSD -3.2TB (MU)	PY-S532NPK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,228,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 30WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS32NPK	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 498	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (R)	PY-S596NKL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 10WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS96NKL	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 499	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (R)	PY-S519NKL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	660,000	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 10WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS19NKL	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 318	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-S524NKK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	130,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 50WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS24NKK	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 319	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-S548NKK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	154,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 50WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS48NKK	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 320	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-S596NKK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	264,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 50WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS96NKK	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
F 321	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-S519NKK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	524,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 50WPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBSS19NKK	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

F・内蔵ストレージ5

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接接続または接続しない													
[適用OS欄] ●：適用可、×：適用不可、－：適用機種をサポート可能なOSに準ずる													
項	品 名	型 名	提供 時期	適用機種				適用OS ※1※2				希望 小売価格 (税別、円)	備 考
			カタログタイプ記	C2464 M1	WS1S	WS3D	RELE	ES5	BR	VMware			
					注2	注2	注3	注3	注4		注1		
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております※印の商品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては市場価格に近く、お見積にわかりやすい希望の売価格とさせていただきます) 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクログリッド社製ソフトウェア製品使用時の留意事項」についてを参照ください。 注3) RAID/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を ご確認いただけますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ 」を ご確認いただけますようお願いいたします。													

F: 内蔵ストレージ

F	114	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE5	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	488,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (x) ※ ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Read Intensive書き込み保証値 0.7DWPD 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express4.0 ※1) SLES 15GA/SP1/SP2サポート ※2) VMware ESXi 7.0の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ 」 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBBS2TPE5	●										
F	417	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RE)	PY-BS96PE7	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	251,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (x) ※ ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Read Intensive書き込み保証値 1DWPD 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express4.0 ※1) SLES 15SP1/SP2サポート ※2) VMware ESXi 7.0の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ 」 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBBS96PE7	●										
F	420	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RE)	PY-BS19PE7	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	488,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (x) ※ ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Read Intensive書き込み保証値 1DWPD 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express4.0 ※1) SLES 15SP1/SP2サポート ※2) VMware ESXi 7.0の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ 」 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBBS19PE7	●										
F	428	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RE)	PY-BS38PE7	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	931,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (x) ※ ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Read Intensive書き込み保証値 1DWPD 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express4.0 ※1) SLES 15SP1/SP2サポート ※2) VMware ESXi 7.0の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ 」 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBBS38PE7	●										
F	450	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RE)	PY-BS76PE7	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	1,851,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (x) ※ ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Read Intensive書き込み保証値 1DWPD 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express4.0 ※1) SLES 15SP1/SP2サポート ※2) VMware ESXi 7.0の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ 」 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBBS76PE7	●										
F	451	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RE)	PY-BS15PEA	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	3,672,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (x) ※ ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 」の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Read Intensive書き込み保証値 1DWPD 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express4.0 ※1) SLES 15SP1/SP2サポート ※2) VMware ESXi 7.0の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ 」 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
		PYBBS15PEA	●										

H: 外付バックアップ装置関連

H	4	スーパーマールドライブユニット	FMV-NSM53	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	28,800	インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) Write: 最大3倍速 (DVD-RAM) / 最大6倍速 (DVD±RDL / RW) / 最大8倍速 (DVD±R / RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターへの接続が必要(USB/A電源では使用不可) ※1) DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート
---	---	-----------------	-----------	---	---	---	---	---	----	-----	----------------	--------	--

I: オプションカード関連

I	104	SAS7レイコントローラード	PY-SR3C52	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	99,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 16 (4 × 4) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
		PYBSR3C52L	●										
I	60	SAS7レイコントローラード	PY-SR3C54	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	130,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 4 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 16 (4 × 4) キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
		PYBSR3C54L	●										
I	106	SAS7レイコントローラード	PY-SR3C58	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	170,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 4 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 16 (4 × 4) キャッシュ: 8GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
		PYBSR3C58L	●										
I	124	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	61,000	インターフェース: 1000BASE-T × 4 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[P(Y)LA264]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[P(Y)BLA264]: Full Height ブラケットサイズ[P(Y)BLA264L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 推奨品: Intel I350-T4
		PYBLA264	●										
		PYBLA264L	●										
I	125	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA262	×	済	●	●	●	BR	15S	V7 V6 注4	40,000	インターフェース: 1000BASE-T × 2 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[P(Y)LA262]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[P(Y)BLA262]: Full Height ブラケットサイズ[P(Y)BLA262L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 推奨品: Intel I350-T2
		PYBLA262	●										
		PYBLA262L	●										

項	品名	型名	カタログタイプ記号	提供時期	適用機種				希望小売価格 (税別、円)	備考
					適用OS※1※2	OS	OS	OS		
					OS 464 M1	WS1S	WS1D	RHEL	VMware	
						注2	注3	注3	注4	注1

※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
 ※2: 各製品の適用可能なOSおよびその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
 注1) 本システム構成図に掲載されております※印の商品につきましては、標準価格で提供しております
 ※印以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております。
 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
 注3) RHELとSLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただけますようお願いいたします。
 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただけますようお願いいたします。

1: オプションカード関連

1	11	Quad port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3E4	×	済	●	●	●	SR	15S	V7 V6 注4	295,000	インターフェース: 10GBASE-T x 4 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-LA3E4): Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA3E4): Full Height ブラケットサイズ(PYBLA3E4L): Low Profile 機能: AFT/ALB 推奨品: Intel X710-T4 接続ケーブル: カチゴリ6a以上
			PYBLA3E4	●									
			PYBLA3E4L	●									
1	18	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3D2	×	済	●	●	●	SR	15S	V7 V6 注4	158,000	インターフェース: 10GBASE-T x 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-LA3D2): Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA3D2): Full Height ブラケットサイズ(PYBLA3D2L): Low Profile 機能: AFT/ALB 推奨品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カチゴリ6a以上
			PYBLA3D2	●									
			PYBLA3D2L	●									
1	22	Quad port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C4	×	済	●	●	●	SR	15S	V7 V6 注4	269,000	インターフェース: 10GBASE x 4 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-LA3C4): Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA3C4): Full Height 機能: AFT/ALB 推奨品: Intel X710-DA4 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+ (PY-SFPS22/PYBSPF22)、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ (PY-SFPS14/PYBSPF14) 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/perl.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3C4	●									
1	19	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2	×	済	●	●	●	SR	15S	V7 V6 注4	168,000	インターフェース: 10GBASE x 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-LA3C2): Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA3C2): Full Height ブラケットサイズ(PYBLA3C2L): Low Profile 機能: AFT/ALB 推奨品: Intel X710-DA2 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+ (PY-SFPS22/PYBSPF22)、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ (PY-SFPS14/PYBSPF14) 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/perl.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3C2	●									
1	201	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E23	×	済	●	●	●	SR	15S	V7 V6 注4	230,000	インターフェース: 25GBASE x 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-LA3E23): Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA3E23): Full Height ブラケットサイズ(PYBLA3E23L): Low Profile 機能: AFT/ALB 推奨品: Intel XXV710-DA2 ※10GBASE-SR SFP+ (PY-SFPS22)、10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ (PY-SFPS14)、または25GBASE-SR SFP28 (PY-SFPS15/PYBSPF15/PYBSPF20) 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/perl.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3E23	●									
			PYBLA3E23L	●									
1	200	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E22	×	済	●	●	●	SR *1	15S	V7 V6 注4	280,000	インターフェース: 25GBASE x 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-LA3E22): Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA3E22): Full Height ブラケットサイズ(PYBLA3E22L): Low Profile 機能: RDMA 推奨品: Mellanox MCX4121A-ACAT *1) RHEL8.0-8.3サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+ (PY-SFPS22)、10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ (PY-SFPS14)、または25GBASE-SR SFP28 (PY-SFPS15/PYBSPF15/PYBSPF20) 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/perl.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3E22	●									
			PYBLA3E22L	●									
1	61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22	×	済	●	—	—	—	—	—	153,000	Quad port LANカード(10GBASE) (PY-LA3C4/PYBLA3C4) Dual port LANカード(10GBASE) (PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L) Dual port LANカード(10GBASE) (PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E23/PYBLA3E23L) 接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバーケーブル(CBL-MLB02/CBL-MLB05/CBL-MLB15/CBL-MLC05/CBL-MLC10/CBL-MLC20/CBL-MLC30/CBL-MLC40/CBL-MLC50/CBL-MLE30/CBL-MLE50/CBL-MLE70/CBL-MLE1D1A/CBL-MLF1A/CBL-MLF1L/CBL-MLF1K)が使用可能
			PYBSPF22	●									
1	71	10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	×	済	●	—	—	—	—	—	230,000	Quad port LANカード(10GBASE) (PY-LA3C4/PYBLA3C4) Dual port LANカード(10GBASE) (PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L) Dual port LANカード(25GBASE) (PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E23/PYBLA3E23L) 接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバーケーブル(CBL-MLB02/CBL-MLB05/CBL-MLB15/CBL-MLC05/CBL-MLC10/CBL-MLC20/CBL-MLC30/CBL-MLC40/CBL-MLC50/CBL-MLE30/CBL-MLE50/CBL-MLE70/CBL-MLE1D1A/CBL-MLF1A/CBL-MLF1L/CBL-MLF1K)が使用可能
			PYBSPF14	●									
1	205	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS15	×	済	●	—	—	—	—	—	190,000	Dual port LANカード(25GBASE) (PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E23/PY-LA3E23/PYBLA3E23L) 接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバーケーブル(CBL-MLE30/CBL-MLE50/CBL-MLE70/CBL-MLE1D1A/CBL-MLF1A/CBL-MLF1L/CBL-MLF1K)が使用可能 PYBSPF15は非売品(送料品扱い)
			PYBSPF15	●									
1	204	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS20	×	済	●	—	—	—	—	—	190,000	Dual port LANカード(25GBASE) (PY-LA3E23/PYBLA3E23/PYBLA3E23L) 接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバーケーブル(CBL-MLE30/CBL-MLE50/CBL-MLE70/CBL-MLE1D1A/CBL-MLF1A/CBL-MLF1L/CBL-MLF1K)が使用可能
			PYBSPF20	●									
1	37	Twinaxケーブル 12m 5m	PY-CBN002 PY-CBN005	×	済	●	—	—	—	—	—	32,000 47,000	Quad port LANカード(10GBASE) (PY-LA3C4/PYBLA3C4) Dual port LANカード(10GBASE) (PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L) Dual port LANカード(25GBASE) (PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E23L) 接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/perl.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
1	230	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC341	×	済	●	×	×	SR *1	15S *2	×	280,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(HDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) 推奨品: MCX853106A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile/Full Height *1) RHEL8.0-8.3サポート *2) SLES 15GA/SP1/SP2サポート
			PYBHC341	●									
1	232	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC342	×	済	●	×	×	SR *1	15S *2	×	470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(HDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16) 推奨品: MCX853106A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile/Full Height *1) RHEL8.0-8.3サポート *2) SLES 15GA/SP1/SP2サポート
			PYBHC342	●									
1	26	グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX6000) ※2021年12月27日販売終了予定	PY-VG348	×	済	●	●	●	SR *1	×	V7 *2 注4	1,101,000	コア数: 4880CUDAHp メモリ容量: 24GB GDDR6 インターフェース: DisplayPort x 4ポート ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Full Height ※オンボードディスプレイポートとの同時使用不可 *1) RHEL8.1-8.3サポート *2) OSの対応状況と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/vd-graphic.html)
			PYBGV348	●									
1	30	グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX6000) ※2021年12月27日販売終了予定	PY-VG349	×	済	●	●	●	SR *1	×	V7 *2 注4	1,541,000	コア数: 4880CUDAHp メモリ容量: 48GB GDDR6 インターフェース: DisplayPort x 4ポート ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Full Height ※オンボードディスプレイポートとの同時使用不可 *1) RHEL8.1-8.3サポート *2) OSの対応状況と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/vd-graphic.html)
			PYBGV349	●									

項		品 名	型 名	提供 時期	カテゴリー	適用機種	適用OS ※1※2				希望 小売価格 (税別、円)	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ を参照ください。 ※2: 各品目の適用可能なOS等の製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) システム構成図に記載されております※印の部品につきましては、標準価格で提供しております ※は外付につきましては在庫確保に際し、ご希望に依り希望の価格とさせていただきます。 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクログリッド」ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注3) RHELとSLESの対応状況については、 当社ホームページ https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html を ご確認いただけますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ を ご確認いただけますようお願いいたします。
							CentOS 8 RHEL 8 SLES 12 VMware	Windows 10 11	Red Hat Enterprise Linux 8 9	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3		
							注2	注2	注3	注4	注1	

1	4	VDI/GPUGラード (NVIDIA Tesla T4) ※2022年3月31日販売終了予定	PY-VG3T44	×	済	●	●	●	●	×	V7 #2 注4	780,000	コア数: 2560CUDコア メモリ容量: 16GB GDDR6 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Full Height *1) RHELとSLESサポート *2) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/vd-graphics.html
			PYBGV3T44	●									
1	133	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB)	PY-GP4042	×	済	●	●	●	BR #1	155	×	5,183,000	GPUGおよびVDIカード HBM2メモリ容量: 40GB GPU消費電力: 691CUDコア ホストバス: PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ: Full Height BIOS版数: v7.105以降 BMC版数: v1.02以降 ※GPUGライザード左右セット必須 *1) RHELとSLESサポート
			PYBGP4042	●									
1	305	GPUGライザード左右セット	PY-PRE834	×	済	●	—	—	—	—	—	98,000	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)を搭載する場合、ラックベースユニットに標準搭載されているライザードを本オプションに変更が必要
			PYBPRE834	●									
1	24	ブリッジボード(NVIDIA NVLink)	PY-TBN01	×	済	●	—	—	—	—	—	40,000	GPUコンピューティングカードを複数枚搭載してNVLink機能を使用する場合に必要な ※GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB) 2枚搭載時: 3枚、4枚搭載時: 6枚
			PYBTBN01	●									
1	210	NVIDIA GRID 仮想PC 10CU (5年24時間SupportDesk付)	E1S5GNA3	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア 永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1core=1同時ユーザ接続) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	211	NVIDIA GRID 仮想アプリケーション 10CU (5年24時間SupportDesk付)	E1S5GNB3	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア 永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1core=1同時ユーザ接続) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	212	NVIDIA GRID Quadro 仮想OSWS 10CU (5年24時間SupportDesk付)	E1S5GNC3	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア 永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1core=1同時ユーザ接続) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	213	NVIDIA GRID エデュケーションライセンス 10CU (5年24時間SupportDesk付)	E1S5GND3	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア 永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 (1core=1同時ユーザ接続) VDI用途としてグラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
1	184	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想PC	SV7GGK3S	×	済	●	—	—	—	—	—	4,500	グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア 永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24を1年目以降更新(1年)分です。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	185	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想アプリケーション	SV7GGK4S	×	済	●	—	—	—	—	—	800	グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア 永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24を1年目以降更新(1年)分です。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	186	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想ワークステーション	SV7GGK5S	×	済	●	—	—	—	—	—	17,000	グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア 永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24を1年目以降更新(1年)分です。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	187	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID エデュケーション	SV7GG5H5	×	済	●	—	—	—	—	—	4,500	グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000/NVIDIA Quadro RTX8000)、 VDI/GPUGラード(NVIDIA Tesla T4)用のソフトウェア 永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24を1年目以降更新(1年)分です。 初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	306	(新規用)仮想コンピューティングサーバ 1GPU SDK1Y24H付	E1S5GNE1	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)用のソフトウェアサブスクリプションライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 -物理GPUカード数: 搭載枚数1枚の場合、1ライセンス VDI用途としてGPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分1年目は、購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 2年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	307	(新規用)仮想コンピューティングサーバ 1GPU SDK3Y24H付	E1S5GNE2	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)用のソフトウェアサブスクリプションライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 -物理GPUカード数: 搭載枚数1枚の場合、1ライセンス VDI用途としてGPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分1年目は、購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 4年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	308	(新規用)仮想コンピューティングサーバ 1GPU SDK3Y24H付	E1S5GNE3	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)用のソフトウェアサブスクリプションライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 -物理GPUカード数: 搭載枚数1枚の場合、1ライセンス VDI用途としてGPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分1年目は、購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	309	(新規用)仮想コンピューティングサーバ エデュケーションライセンス 1GPU SDK1Y24H付	E1S5GNF1	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)用のソフトウェアサブスクリプションライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 -物理GPUカード数: 搭載枚数1枚の場合、1ライセンス VDI用途としてGPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分1年目は、購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 2年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
1	310	(新規用)仮想コンピューティングサーバ エデュケーションライセンス 1GPU SDK3Y24H付	E1S5GNF2	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)用のソフトウェアサブスクリプションライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 -物理GPUカード数: 搭載枚数1枚の場合、1ライセンス VDI用途としてGPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分1年目は、購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 4年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
1	311	(新規用)仮想コンピューティングサーバ エデュケーションライセンス 1GPU SDK3Y24H付	E1S5GNF3	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)用のソフトウェアサブスクリプションライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。 -物理GPUカード数: 搭載枚数1枚の場合、1ライセンス VDI用途としてGPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)を使用する場合、必須購入となります。 初回購入分1年目は、購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方が付いています。 6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
1	312	(更新用)仮想コンピューティングサーバ 1GPU SDK1Y24H付	E1S5GNE4	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)用のソフトウェアサブスクリプションライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24を1年目以降更新(1年)分です。 -物理GPUカード数: 搭載枚数1枚の場合、1ライセンス 初回購入分1年目は、購入した仮想コンピューティングサーバライセンス 1GPU (1/3/5年24時間SupportDesk付)と同じ種類をご購入する必要があります。 2/4/6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
1	313	(更新用)仮想コンピューティングサーバ エデュケーションライセンス 1GPU SDK1Y24H付	E1S5GNF4	×	済	●	—	—	—	—	—	オープン価格	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 40GB)用のソフトウェアサブスクリプションライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24を1年目以降更新(1年)分です。 -物理GPUカード数: 搭載枚数1枚の場合、1ライセンス 初回購入分1年目は、購入した仮想コンピューティングサーバライセンス 1GPU (1/3/5年24時間SupportDesk付)と同じ種類をご購入する必要があります。 2/4/6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。 本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供 時期	カタログ注記	適用機種				希望 小売価格 (税別、円)	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSおよびその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております※印の商品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては価格情報に該当、お見積りにおかけ下さい)希望の売価格と成りております。 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合はライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロプロセッサソフトウェア製品使用時の留意事項」についてを参照ください。 注3) Intel vProの対応状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただけますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただけますようお願いいたします。
					適用OS※1※2	適用OS※1※2	適用OS※1※2	適用OS※1※2		
					CentOS 8 M1	WSIS	WSIO	WSIS	VMware	
						注2	注3	注3	注4	注1

L: UPS

L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000) ※2022年3月31日販売終息予定	×	済	●	※1	—	※2	—	※2	682,000	断絶・停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 - 定格電圧: 200V - 定格容量: 5200VA/4600W - コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V)、2 (NEMA L6-30R, 200V) - 形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)/自立型 - ネットワークマネジメントカード標準搭載 - ラックマウント用レール 自立用オプション標準品付 - 電源ケーブル: AC200V対応(フラグ: NEMA L6-30P(標準)) 2.9m - WebブラウザあるいはZNM(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ※販売用UPS管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用することでシャットダウン機能、スケジューリング機能、リアルタイムモニタリング機能が使用可能 ※別売拡張バッテリー(PY-EBUE3)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器の合計)がUPSの定格容量以下 (定格毎電圧VA)かつ定格有効電力(W)以下になるようUPSの手配が必要 ※1) 接続時は 別途コンセントボックス(PY-CTX02)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-20P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R x 4/1U)	×	済	●	—	—	—	—	—	95,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 10000接続用 - コンセント: 4 (NEMA L6-30R, 200V) - ラック占有数: 1U - 供給容量: 最大64A * ※1コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に接続可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※マザーボードファームウェアで「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」をdisableに設定が必要 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工が必要
L	2	拡張バッテリー	×	済	—	—	—	—	—	—	200,000	Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK3)用拡張バッテリーモジュール - Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK3)のバッテリー保持時間の延長が可能 - 形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) ※必須ハード Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK3)

M: ラック関連

M	44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	×	済	●	※1	—	—	—	—	940,000	19インチ 42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(突起部含む))、155kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた、固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	×	済	●	—	—	—	—	—	700,000	19インチ 42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(突起部含む))、125kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前面および側面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	8	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)CX400 M4搭載可	×	済	●	—	—	—	—	—	940,000	19インチ 42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(突起部含む))、155kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた、固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	9	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)CX400 M4搭載可	×	済	●	—	—	—	—	—	700,000	19インチ 42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA3用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(突起部含む))、125kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前面および側面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	×	済	●	—	—	—	—	—	298,000	19インチ 42Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(700 x 1075 x 2008(突起部含む))、129kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出し型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	×	済	●	—	—	—	—	—	288,000	19インチ 42Uラック、高冷却仕様、19R-2742A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(700 x 1075 x 2008(突起部含む))、103kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出し型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	×	済	●	—	—	—	—	—	328,000	19インチ 42Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(600 x 1075 x 2008(突起部含む))、114kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出し型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	×	済	●	—	—	—	—	—	318,000	19インチ 42Uラック、高冷却仕様、19R-2642A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(600 x 1075 x 2008(突起部含む))、88kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出し型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST2]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	×	済	●	—	—	—	—	—	310,000	19インチ 37Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1795mm(W x D x H)(700 x 1075 x 1800(突起部含む))、124kg(搭載可能質量: 740kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出し型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	×	済	●	—	—	—	—	—	300,000	19インチ 37Uラック、高冷却仕様、19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1795mm(W x D x H)(700 x 1075 x 1800(突起部含む))、100kg(搭載可能質量: 740kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出し型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST2]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、―：本体に直接接続または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、―：適用機種のサポートOSに準ずる												
項	品 名	型 名	提供時期	カタログタイプ記号	適用機種	適用OS ※1※2	希望小売価格 (税別、円)	備 考				
					CX460 M1	WS1S WS3D WS5S WS7EL VMware		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきまちは市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格)となっております。 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項」についてを参照ください。 注3) Intel vProの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」をご確認いただけますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ 」をご確認いただけますようお願いいたします。				
M. ラック関連												
M	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	×	済	●	―	240,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1208(突起部含む)]、91kg(搭載可能質量: 480kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 本体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要				
M	40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	×	済	●	―	272,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[600 x 1075 x 1208(突起部含む)]、79kg(搭載可能質量: 480kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 本体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要				
M	43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	×	済	●	―	225,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H)[600 x 1075 x 853(突起部含む)]、67kg(搭載可能質量: 320kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 本体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要				
M	93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット (ワイド/基本)	×	済	―	―	100,000	ワイド基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具×4 ・取付け用ボルト×16				
M	94	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/増設)	×	済	―	―	100,000	ワイド増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用金具×2 ・取付け用ボルト×8				
M	47	耐震キット (スタンダード/基本)	×	済	―	―	45,000	スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16				
M	17	耐震キット (スタンダード/増設)	×	済	―	―	45,000	スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8				
M	49	耐震キット (スリム/基本)	×	済	―	―	45,000	スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スリム/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16				
M	50	耐震キット (スリム/増設)	×	済	―	―	45,000	スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8				
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	×	済	●	―	5,000	19インチラック(ワイド/42U、スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能				
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	×	済	●	―	5,000	19インチラック(ワイド/42U、スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能				
M	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	×	済	●	―	5,000	19インチラック(スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面: 4、背面: 4) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能				
M	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	×	済	●	―	5,000	19インチラック(スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面: 4、背面: 4) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能				
M	56	ケーブルホルダー (スリム/前面)	×	済	●	―	5,000	19インチラック(スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能				
M	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	×	済	●	―	5,000	19インチラック(スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能				
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	×	済	―	―	25,000	19インチラック(ワイド/42U、スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ・搭載位置: ラック前面左右開口部 ※ラック筐体前面面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※ワイヤラックへの取付には、PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付けブラケット[PY-RM811]が必要				
M	91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	×	済	―	―	8,000	19インチラック(ワイド/42U) サイドケーブルダクト取付ブラケット				
M	70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面CDU接続時)	×	済	―	―	30,000	ワイドラック用スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4				
M	67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	×	済	―	―	28,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4				
M	68	スタビライザー(スリム/L字型)	×	済	―	―	28,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スリム/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4				
M	69	スタビライザー(引出型)	×	済	―	―	90,000	スタンダード/スリムラック共通前面引出し型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(引出型)×1 ・取付けプレート×1 ・サラネジ×6 ・六角レンチ×1				
M	72	ネジキット(M6)	×	済	●	―	2,000	ネジ(ワッシャー)一括込済 M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはネジキットは標準添付なし				
M	75	汎用テーブル(固定式)	×	済	―	―	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 435mm×700mm ・ラック内占有数: 1(4設置可能な設置により占有ユニット数に増減あり) ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)				

ハードウェア一覧

												適用OS※1※2												適用可能サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます。 ※: 適用不可。 —: 適用可能。 —: 適用可能のサポートOSに準ずる																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
項	品 名		型 名		提供 時期	適用機種		適用OS ※1※2				VMware	希望 小売価格 (税別、円)		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						ESXi5.5	Windows Server 2012 R2	Red Hat Enterprise Linux 7	SUSE Linux Enterprise Server 12	VMware ESXi 6.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	カタログタイプ	提供 時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望 小売価格 (税別、円)	備 考
						OS/440 M1	WS1S	WS1D	WS1EL	WS1ES	VMware	
							注2	注3	注3	注4	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各商品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております)。 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注3) Intel vSLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただけますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただけますようお願いいたします。

N ケーブル

N 31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	15m 10m 15m 30m 50m 100m	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	—	—	—	—	2,850 3,000 3,600 5,500 7,800 13,800	10GBASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)。 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin
N 32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPALB015C TPALB030C TPALB050C TPALB001M TPALB002M TPALB003M TPALB004M TPALB005M TPALB010M TPALB015M TPALB030M TPALB050M TPALB100M	×	済	●	—	—	—	—	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RJ45対応
N 53	ツイストペアケーブル (カテゴリ6)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPBLB015C TPBLB030C TPBLB050C TPBLB001M TPBLB002M TPBLB003M TPBLB004M TPBLB005M TPBLB010M TPBLB015M TPBLB030M TPBLB050M TPBLB100M	×	済	●	—	—	—	—	600 800 900 1,300 2,600 3,800 5,100 6,300 7,100 8,500 12,000 18,600 32,400	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RJ45対応
N 87	ツイストペアケーブル (カテゴリ6a)	5m 10m 15m	TPBEL005M TPBEL010M TPBEL015M	×	済	●	—	—	—	—	7,000 7,800 9,400	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6a)、ケーブル色 青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RJ45対応
N 34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m 5m 15m	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	—	—	—	—	25,000 35,000 40,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(CM2)。 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル設置無し
N 49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m 10m 15m 30m 40m 50m	CBL-MLLC05 CBL-MLLC10 CBL-MLLC20 CBL-MLLC30 CBL-MLLC40 CBL-MLLC50	×	済	●	—	—	—	—	45,000 55,000 75,000 95,000 115,000 135,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(CM2)。 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル設置有り
N 21	マルチモードファイバチャネル ケーブル	30m 50m 70m 100m	CBL-MLLE30 CBL-MLLE50 CBL-MLLE70 CBL-MLLD1A	×	済	●	—	—	—	—	135,000 155,000 175,000 235,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(CM3)。 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル設置有り
N 22	マルチモードファイバチャネル ケーブル	100m 120m 150m	CBL-MLLF1A CBL-MLLF1K	×	済	●	—	—	—	—	350,000 425,000 620,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(CM4)。 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル設置有り
N 55	マルチモード光ケーブル	5m 10m 15m 20m 30m 40m 50m 100m	CBL-MQQC05 CBL-MQQC10 CBL-MQQC20 CBL-MQQC30 CBL-MQQC40 CBL-MQQC50 CBL-MQQC1A	×	済	●	—	—	—	—	135,000 185,000 275,000 375,000 470,000 565,000 1,040,000	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応、光ケーブル(CM3)。 MPOコネクタ ~ MPOコネクタ ケーブル設置有り
N 43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	済	●	—	—	—	—	3,200	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)、FDDユニット/USB接続用USB延長ケーブル
N 28	DisplayPort-VGA変換ケーブル		PY-CBD009	×	済	●	—	—	—	—	6,000	DisplayPortをVGAポートに変換するケーブル
N 29	DisplayPort-DVI変換ケーブル		PY-CBD010	×	済	●	—	—	—	—	6,000	DisplayPortをDVIポートに変換するケーブル

O 拡張機器

O 27	アナログKVMスイッチ(4ポート)		PY-KVFA04	×	済	●	—	—	—	—	34,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 4台 電源ケーブル オプション KVMケーブル オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器8台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラックコンソール接続キット(PY-RC08)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25(PY-R1DP))に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの適宜設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機能により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O 28	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVFA08	×	済	●	—	—	—	—	85,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル オプション KVMケーブル オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器8台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラックコンソール接続キット(PY-RC08)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25(PY-R1DP))に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの適宜設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機能により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O 48	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAA082	×	済	●	—	—	—	—	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル オプション KVMケーブル オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器8台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラックコンソール接続キット(PY-RC08)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25(PY-R1DP))に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの適宜設置領域(1U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機能により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205

項	品名	型名	提供 時期	カタログタイプ記	適用機種				希望 小売価格 (税別、円)	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(注2) https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ を参照ください。 ※2: 各製品の適用範囲/対応OSについての製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お見積りにおかけ下さい)希望小売価格とさせていただきます。 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクログラフ社製ソフトウェア製品使用時の留意事項」についてを参照ください。 注3) Intel vSLESの対応状況については、 当社ホームページ(注2) https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただけますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(注2) https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただけますようお願いいたします。
					適用機種	適用OS ※1※2	注1	注2	注3	注4

O: 拡張機器

O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	×	済	●	—	—	—	—	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバへ接続可能 ※ラックコンソール格納キット(PY-RCK1)を適用することにより、 17インチ ラック/コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通設設置領域〔U〕への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	×	済	●	—	—	—	—	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVA082/PY-KVAA162)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック/コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通設設置領域〔U〕への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)	×	済	—	—	—	—	—	4,200	アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08)カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要
O	37	KVMケーブル(USB)	×	済	●	—	—	—	—	4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08)～サーバ1本(USBインターフェース)間用ケーブル KVMスイッチ接続するサーバ台数分必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)	×	済	—	—	—	—	—	15,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要
O	50	KVMアダプターケーブル(USB)	×	済	●	—	—	—	—	7,800	アナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)/デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)～ サーバ1本(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブルKVMスイッチに接続するサーバ台数分必要 デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)とアナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のカテゴリ5e/6のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	×	済	●	—	—	—	—	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ1本またはKVMスイッチ～17インチ ラック/コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)間用ケーブル ※ラックコンソール格納キット(PY-RC08/PY-RCK1)を1台1台に1本は、本製品の台数分必要
O	45	ラック/コンソール格納キット	×	済	—	—	—	—	—	3,200	アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08)用 KVMスイッチを17インチ ラック/コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付
O	52	ラック/コンソール格納キット	×	済	—	—	—	—	—	10,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)用 KVMスイッチを17インチ ラック/コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.8m)1本、VGAケーブル(1.8m)1本を標準添付

P: OS/ソフトウェア

P	14	Red Hat Enterprise Linux 8.2 媒体/バンドル	×	済	●	—	—	—	—	1,000	SupportDesk Standard/Standard2(Red Hat Enterprise Linux〔PY型名〕の同時適用必須 構成品: <添付インストールディスク> *Red Hat Enterprise Linux 8.2(for Intel64)
P	40	VMware vSphere 7 Standard (1CPU/32コア) 1年間平日サポート付	×	済	●	—	—	—	—	229,300	VMware vSphere® 7 Standard (1CPU/32コアライセンス) SupportDesk 1年間平日サポート/バンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMware®サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年
P	41	VMware vSphere 7 Standard (1CPU/32コア) 1年間24時間サポート付	×	済	●	—	—	—	—	257,400	VMware vSphere® 7 Standard (1CPU/32コアライセンス) SupportDesk 1年間24時間サポート/バンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMware®サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 1年
P	42	VMware vSphere 7 Standard (1CPU/32コア) 5年間平日サポート付	×	済	●	—	—	—	—	381,900	VMware vSphere® 7 Standard (1CPU/32コアライセンス) SupportDesk 5年間平日サポート/バンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMware®サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年
P	43	VMware vSphere 7 Standard (1CPU/32コア) 5年間24時間サポート付	×	済	●	—	—	—	—	485,400	VMware vSphere® 7 Standard (1CPU/32コアライセンス) SupportDesk 5年間24時間サポート/バンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMware®サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年
P	44	VMware vSphere 7 Enterprise Plus (1CPU/32コア) 1年間平日サポート付	×	済	●	—	—	—	—	839,700	VMware vSphere® 7 Enterprise Plus (1CPU/32コアライセンス) SupportDesk 1年間平日サポート/バンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMware®サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年
P	45	VMware vSphere 7 Enterprise Plus (1CPU/32コア) 1年間24時間サポート付	×	済	●	—	—	—	—	949,200	VMware vSphere® 7 Enterprise Plus (1CPU/32コアライセンス) SupportDesk 1年間24時間サポート/バンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMware®サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 1年
P	46	VMware vSphere 7 Enterprise Plus (1CPU/32コア) 5年間平日サポート付	×	済	●	—	—	—	—	1,556,900	VMware vSphere® 7 Enterprise Plus (1CPU/32コアライセンス) SupportDesk 5年間平日サポート/バンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMware®サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年
P	47	VMware vSphere 7 Enterprise Plus (1CPU/32コア) 5年間24時間サポート付	×	済	●	—	—	—	—	2,022,200	VMware vSphere® 7 Enterprise Plus (1CPU/32コアライセンス) SupportDesk 5年間24時間サポート/バンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMware®サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年

項	品名	型名	提供 時期	カテゴリー	適用機種					希望 小売価格 (税別、円)	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用OS/ソフトウェアの製品がサポートされる本体の適用OSに準じて記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております※印の部品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております) 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクログラフは製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注3) Intel Xeonの対応状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただけますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただけますようお願いいたします。
					適用機種	適用OS ※1※2					
					C2460 M1	WS1S	WS3D	WS5S	WS7E		
						注2	注3	注3	注4	注1	
P: OS/ソフトウェア											
P 48	VMware vCenter Server 7 Standard 1年間平日サポート付	B515VE981	×	済	●	—	—	—	—	1,391,500	VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMwareサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年
P 49	VMware vCenter Server 7 Standard 1年間24時間サポート付	B51619981	×	済	●	—	—	—	—	1,547,700	VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMwareサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 1年
P 50	VMware vCenter Server 7 Standard 5年間平日サポート付	B515VE985	×	済	●	—	—	—	—	2,492,600	VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMwareサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年
P 51	VMware vCenter Server 7 Standard 5年間24時間サポート付	B51619985	×	済	●	—	—	—	—	3,194,600	VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS/VMwareサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など。 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 5年
P 220	Infrastructure Manager メディアパック(ESX) V2	B516Q83B0	×	済	●	—	—	—	—	10,000	Infrastructure Manager: DVD-ROM X1 ★ 本製品は、IoTインフラ、フシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM: 1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバ上にVM環境(VMware ESX)を用意します。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/serveviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P 221	Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V) V2	B516QA3B0	×	済	●	—	—	—	—	10,000	Infrastructure Manager: DVD-ROM X1 ★ 本製品は、IoTインフラ、フシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM: 1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバ上にVM環境(Hyper-V)を用意します。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/serveviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P 222	Infrastructure Manager メディアパック(KVM) V2	B516QB3B0	×	済	●	—	—	—	—	10,000	Infrastructure Manager: DVD-ROM X1 ★ 本製品は、IoTインフラ、フシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM: 1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバ上にVM環境(KVM)を用意します。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/serveviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P 223	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B517BD381	×	済	●	—	—	—	—	323,300	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 224	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B517BF381	×	済	●	—	—	—	—	369,900	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 225	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B517BH381	×	済	●	—	—	—	—	416,400	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 226	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間平日サポート付) V2	B517BE381	×	済	●	—	—	—	—	317,400	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 227	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間平日サポート付) V2	B517BG381	×	済	●	—	—	—	—	352,200	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 228	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付) V2	B517BJ381	×	済	●	—	—	—	—	386,900	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 229	Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177V381	×	済	●	—	—	—	—	26,900	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 230	Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177X381	×	済	●	—	—	—	—	30,800	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 231	Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177Z381	×	済	●	—	—	—	—	34,600	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 232	Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177W381	×	済	●	—	—	—	—	26,500	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 233	Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177Y381	×	済	●	—	—	—	—	29,300	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P 234	Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B51780381	×	済	●	—	—	—	—	32,200	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。

[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPIは掲載する本体のサポート可能なSPIに準じます)。×:適用不可、—:適用機種のサポートOSに準ずる													
項	品名	型名	提供時期	適用機種				適用OS ※1※2				希望小売価格 (税別、円)	備考
				OS 9464 M1	WS SIS	WS SD	WS REL	VMware	ES X				
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております)。 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクログラフ」は製ソフトウェア製品使用時の留意事項についてを参照ください。 注3) 対応OSの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認くださいませようお願いいたします。													
P: OS/ソフトウェア													
P	235	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B51787385	×	済	●	—	—	—	—	134,700	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	236	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B51789385	×	済	●	—	—	—	—	154,100	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	237	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178B385	×	済	●	—	—	—	—	173,500	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	238	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B51788385	×	済	●	—	—	—	—	132,300	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	239	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178A385	×	済	●	—	—	—	—	146,700	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	240	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178C385	×	済	●	—	—	—	—	161,100	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	241	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177P38A	×	済	●	—	—	—	—	269,400	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	242	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177R38A	×	済	●	—	—	—	—	308,100	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	243	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177T38A	×	済	●	—	—	—	—	346,900	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	244	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177Q38A	×	済	●	—	—	—	—	264,500	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	245	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177S38A	×	済	●	—	—	—	—	283,400	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	246	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177U38A	×	済	●	—	—	—	—	322,400	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	247	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178138F	×	済	●	—	—	—	—	485,000	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	248	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178338F	×	済	●	—	—	—	—	554,800	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	249	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178538F	×	済	●	—	—	—	—	624,600	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	250	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178238F	×	済	●	—	—	—	—	476,100	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	251	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178438F	×	済	●	—	—	—	—	528,200	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	252	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178638F	×	済	●	—	—	—	—	580,400	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	253	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177H38N	×	済	●	—	—	—	—	2,155,200	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	254	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177K38N	×	済	●	—	—	—	—	2,465,600	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	255	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177M38N	×	済	●	—	—	—	—	2,776,000	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	256	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177J38N	×	済	●	—	—	—	—	2,115,900	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	257	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177L38N	×	済	●	—	—	—	—	2,347,500	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P	258	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177N38N	×	済	●	—	—	—	—	2,579,100	★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス締切期: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供 時期	カテゴリー	適用機種	適用OS ※1※2				希望 小売価格 (税別、円)	備 考
						OS/460 M1	Windows	Windows	Linux		
						注2	注2	注3	注4	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能OSおよびその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては別価格に該当し、お見積りに合わせて希望小売価格となっております) 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項」についてを参照ください。 注3) RHEL 9.5.0の対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ 」を ご確認いただきますようお願いいたします。
Q. サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。											
Q 103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年			PYBSPR1D02 PYBSPR3D02 PYBSPR4D02 PYBSPR5D02	●	済	●	×	108,000 302,400 393,600 480,000	サービス内容 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート電話によるO&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス期間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス範囲: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年			PYBSPR1A02 PYBSPR3A02 PYBSPR4A02 PYBSPR5A02	●	済	●	×	152,000 453,600 590,400 720,000	サービス内容 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート電話によるO&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス期間: 24時間365日 サービス範囲: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年			PYBSPR3D02 PYBSPR5D02	●	済	●	×	453,600 590,400 720,000	サービス内容 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート電話によるO&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス期間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス範囲: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年			PYBSPR3A02 PYBSPR4A02 PYBSPR5A02	●	済	●	×	680,400 885,600 1,080,000	サービス内容 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート電話によるO&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス期間: 24時間365日 サービス範囲: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年			PYBSPO3D03 PYBSPO4D03 PYBSPO5D03	●	済	●	×	908,000 1,181,000 1,440,000	サービス内容 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート電話によるO&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス期間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス範囲: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年			PYBSPO3A03 PYBSPO4A03 PYBSPO5A03	●	済	●	×	1,361,000 1,722,000 2,160,000	サービス内容 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート電話によるO&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス期間: 24時間365日 サービス範囲: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年			PYBSPN3D02 PYBSPN4D02 PYBSPN5D02	●	済	●	×	302,400 393,600 480,000	サービス内容 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート電話によるO&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス期間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス範囲: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年			PYBSPN3A02 PYBSPN4A02 PYBSPN5A02	●	済	●	×	453,600 590,400 720,000	サービス内容 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート電話によるO&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など、 ★ プロダクトIDの入手手続き代行 サービス期間: 24時間365日 サービス範囲: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年			PYBSPR5D02	●	済	●	×	782,000	サービス内容 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート電話によるO&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など、 ★ プロダクトID/EUSサービスを含むの入手手続き代行 サービス期間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス範囲: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年			PYBSPR5A02	●	済	●	×	1,188,000	サービス内容 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート電話によるO&A対応/問題解決支援など、 Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など、 ★ プロダクトID/EUSサービスを含むの入手手続き代行 サービス期間: 24時間365日 サービス範囲: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照

項	品 名	型 名	提供 時期	カタログタイプ	適用機種				適用OS ※1※2				希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CR460 M1	WS1S	WS1D	RHEL	OS	WS1S	WS1D	OS		
														※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に記載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております)。 注2) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト製品ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注3) RHEL 9.5.0の対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を ご確認いただけますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ 」を ご確認いただけますようお願いいたします。
Q: サポート/サービス														
Q 115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	PYBSPK3DE2	●	済	●	×	×	BR	×	×	×	1,188,000	サービス内容: ★ 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラクトID/USサービスを含むの入手手続き代行 サービス時間: 月曜～金曜 9:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	PYBSPK5AE2	●	済	●	×	×	BR	×	×	×	1,782,000	サービス内容: ★ 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラクトID/USサービスを含むの入手手続き代行 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PYBSP03DE3	●	済	●	×	×	BR	×	×	×	2376,000	サービス内容: ★ 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラクトID/USサービスを含むの入手手続き代行 サービス時間: 月曜～金曜 9:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PYBSP05AE3	●	済	●	×	×	BR	×	×	×	3,564,000	サービス内容: ★ 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラクトID/USサービスを含むの入手手続き代行 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト/ゲスト専用]	5年	PYBSPN3DE2	●	済	●	×	×	BR	×	×	×	792,000	サービス内容: ★ 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラクトID/USサービスを含むの入手手続き代行 サービス時間: 月曜～金曜 9:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト/ゲスト専用]	5年	PYBSPN5AE2	●	済	●	×	×	BR	×	×	×	1,188,000	サービス内容: ★ 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プログラクトID/USサービスを含むの入手手続き代行 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 250	Infrastructure Manager Essential Edition		SV7BA003G	×	済	●	—	—	—	—	—	—	3,670	サービス内容: ★ 専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) (※) Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間: 月曜～金曜 9:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 月単位で自動更新 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス ※月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q 251	Infrastructure Manager Essential Edition		SV7BA003R	×	済	●	—	—	—	—	—	—	4,580	サービス内容: ★ 専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) (※) Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 月単位で自動更新 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス ※月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

[illegible]