FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【GX2460 M1】

■本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表のとおりです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・CPU	1個
・メモリ	最低8枚

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名		略称		
Windows Server® 2019 Standard	(*1)	WS19S		Windows
Windows Server® 2019 Datacenter	(*1)	WS19D		
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel64)	(*2)	8R	RHEL	Linux
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64		15S	SLES	
VMware vSphere® 7		V7		VMware
VMware vSphere® 6		V6		

(*1) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
(*2) AMD64に対応しています。

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品　　名	型 名	提供時期	適用OS ※1					希望小売価格（税別、円）	備　　考
				WS19S 注1	WS19D 注1	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY **GX2460 M1**										
[A-3]	PRIMERGY GX2460 M1 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD ×8) [カスタムメイド対象製品]	PYG2461R2T	済	SP なし	SP なし	8R	15S	V7 V6	521,000	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数：1) メモリ:オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 OS:オプション CPU内蔵SATAコントローラ(8port/SATA 6Gbps)標準， 2200W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)， ラックレールキット×1標準， 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY GX2460 M1仕様参照

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS18D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
B:ディスプレイ													
B	3	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ESE	×	済	●	ー	ー	8R	15S	ー	40,200	17 型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角:上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、 節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、 スイーベル左右合計180度対応
B	4	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●	ー	ー	8R	15S	ー	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続、 17インチTFTカラーLCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]、 表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz、 タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付 電源ケーブル:オプション サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル:オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162]を1台搭載可能 (搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]の手配必須。 ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]を手配しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)[PY-CBD002]の手配が必要) [必須ハード] (サーバ機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202
C:キーボード / マウス													
C	6	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、 ケーブル長:1.3m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、マーブルグレー色
D:CPU													
D	10	EPYC プロセッサー7252 (3.10GHz/8コア/64MB)×2	PYBCPL2A9	●	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	324,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU
D	11	EPYC プロセッサー7262 (3.20GHz/8コア/128MB)×2	PYBCPL2A7	●	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	390,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	13	EPYC プロセッサー7282 (2.80GHz/16コア/64MB)×2	PYBCPL2A8	●	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	446,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU
D	14	EPYC プロセッサー7302 (3.00GHz/16コア/128MB)×2	PYBCPL2A6	●	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	662,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	15	EPYC プロセッサー7352 (2.30GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL2A5	●	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	916,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	16	EPYC プロセッサー7402 (2.80GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL2A2	●	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,208,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:180W サポートCPU構成:2CPU
D	17	EPYC プロセッサー7452 (2.35GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL2A4	●	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,372,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU
D	18	EPYC プロセッサー7502 (2.50GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL2A1	●	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,760,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:180W サポートCPU構成:2CPU
D	384	EPYC プロセッサー 72F3 (3.7GHz/8コア/256MB)×2	PYBCPL4A12	●	済	●	ー	ー	8R *1	15S *2	注4	1,564,000	スレッド数:16、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:180W サポートCPU構成:2CPU *1) RHEL8.3以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
D	385	EPYC プロセッサー 7313 (3GHz/16コア/128MB)×2	PYBCPL4A22	●	22.5/下	●	ー	ー	8R *1	15S *2	注4	692,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:155W サポートCPU構成:2CPU *1) RHEL8.3以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
D	386	EPYC プロセッサー 7343 (3.2GHz/16コア/128MB)×2	PYBCPL4A32	●	済	●	ー	ー	8R *1	15S *2	注4	998,000	スレッド数:32、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:190W サポートCPU構成:2CPU *1) RHEL8.3以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
D	387	EPYC プロセッサー 7443 (2.85GHz/24コア/128MB)×2	PYBCPL4A62	●	済	●	ー	ー	8R *1	15S *2	注4	1,282,000	スレッド数:48、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:200W サポートCPU構成:2CPU *1) RHEL8.3以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
D	388	EPYC プロセッサー 7513 (2.6GHz/32コア/128MB)×2	PYBCPL4A92	●	済	●	ー	ー	8R *1	15S *2	注4	1,814,000	スレッド数:64、メモリバス:3200MHz(最大)、最大TDP:200W サポートCPU構成:2CPU *1) RHEL8.3以降サポート *2) SLES 15SP2以降サポート
E:メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。													
E	1	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SH2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	330,000	3200 Registered DIMM Rank:Dual×8
			PYBME16SH2	●									
E	2	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SH	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	330,000	3200 Registered DIMM Rank:Single×4
			PYBME16SH	●									
E	3	メモリ-32GB (32GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME32SH	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	672,000	3200 Registered DIMM Rank:Dual×4
			PYBME32SH	●									
E	4	メモリ-64GB (64GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME64SH	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,344,000	3200 Registered DIMM Rank:Dual×4
			PYBME64SH	●									
F:内蔵ストレージ													
F	21	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601D7	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	120,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH601D7	●									
F	22	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D7	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	196,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH121D7	●									
F	31	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D7	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	302,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH181D7	●									

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS18D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
F:内蔵ストレージ													
F	32	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB (10krpm)	PY-SH241D7	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	336,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH241D7	●									
F	480	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305E9	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	139,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH305E9	●									
F	481	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605E9	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	203,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH605E9	●									
F	482	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)	PY-SH905E9	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	270,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH905E9	●									
F	483	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301EA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	82,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH301EA	●									
F	484	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601EA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	120,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH601EA	●									
F	485	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121EA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	196,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH121EA	●									
F	500	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7E7	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	143,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBCH1T7E7	●									
F	501	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7E7	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	288,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBCH2T7E7	●									
F	40	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7FA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	66,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH1T7FA	●									
F	41	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7FA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	132,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH2T7FA	●									
F	42	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7DA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	66,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH1T7DA	●									
F	45	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7DA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	132,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH2T7DA	●									
F	492	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (Wt)	PY-SS40NGE	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	602,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS40NGE	●									
F	493	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (Wt)	PY-SS80NGE	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	910,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS80NGE	●									
F	494	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (Wt)	PY-SS16NGE	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,630,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS16NGE	●									
F	495	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (MU)	PY-SS80NPK	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	602,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS80NPK	●									
F	496	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (MU)	PY-SS16NPK	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	995,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS16NPK	●									
F	497	内蔵2.5インチSAS SSD -3.2TB (MU)	PY-SS32NPK	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,719,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS32NPK	●									
F	498	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (Rl)	PY-SS96NNL	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	560,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS96NNL	●									
F	499	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (Rl)	PY-SS19NNL	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	924,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS19NNL	●									

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS19D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
F:内蔵ストレージ													
F	318	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NKK	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	182,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS24NKK	●									
F	319	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NKK	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	216,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS48NKK	●									
F	320	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NKK	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	370,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS96NKK	●									
F	321	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NKK	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	734,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS19NKK	●									
F	322	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NKK	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,355,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS38NKK	●									
F	339	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NMA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	162,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS24NMA	●									
F	340	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NMA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	169,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS48NMA	●									
F	341	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NMA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	279,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS96NMA	●									
F	342	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NMA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	526,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS19NMA	●									
F	343	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NMA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	981,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS38NMA	●									
F	344	内蔵2.5インチSSD-7.68TB	PY-SS76NMA	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,833,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:TLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS76NMA	●									
F	112	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD5	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	3,500,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Mixed Use[Light Endurance][書き込み保証値 3.1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express3.0 *1) SLES 15GA/SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS64PD5	●									
F	404	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD7	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	994,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express4.0 *1) SLES 15SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS16PD7	●									
F	407	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD7	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	1,834,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express4.0 *1) SLES 15SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS32PD7	●									
F	410	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD7	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	3,500,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express4.0 *1) SLES 15SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS64PD7	●									

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS18D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
F:内蔵ストレージ													
F	414	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD7	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	6,860,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express4.0 *1) SLES 15SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS12PD7	●									
F	113	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE5	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	365,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express3.0 *1) SLES 15GA/SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS1TPE5	●									
F	114	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE5	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	683,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 0.7DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express3.0 *1) SLES 15GA/SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS2TPE5	●									
F	417	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE7	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	351,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express4.0 *1) SLES 15SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS96PE7	●									
F	420	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE7	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	655,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express4.0 *1) SLES 15SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS19PE7	●									
F	428	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE7	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	1,303,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express4.0 *1) SLES 15SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS38PE7	●									
F	450	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE7	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	2,591,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express4.0 *1) SLES 15SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS76PE7	●									
F	451	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEA	×	済	●	●	●	8R	15S *1	V7 V6 *2 注4	5,141,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:TLC ホットプラグ:(*) *:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ホストバス:PCI Express4.0 *1) SLES 15SP1/SP2サポート *2) VMware ESXi 7の詳細なサポート状況は以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBBS15PEA	●									
H:外付バックアップ装置関連													
H	4	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 *1 注4	29,800	インターフェース:USB2.0 Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可) *1) DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート
I:オプションカード関連													
I	104	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 注4	392,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8643×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:2GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR3C52L	●									
I	60	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 注4	515,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8643×4 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:16(4×4) キャッシュ:4GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR3C54L	●									

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS18D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
I:オプションカード関連													
I	108	SASアレイコントローラカード	PY-SR3CS8	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 注4	673,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8643×4 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:16(4×4) キャッシュ:8GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR3CS8L	●									
I	124	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 注4	110,000	インターフェース:1000BASE-T×4 ホストバス:PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA264]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA264]:Full Height ブラケットサイズ[PYBLA264L]:Low Profile 機能:AFT/ALB 相当品:Intel I350-T4
			PYBLA264	●									
			PYBLA264L	●									
I	125	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA262	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 注4	72,000	インターフェース:1000BASE-T×2 ホストバス:PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA262]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA262]:Full Height ブラケットサイズ[PYBLA262L]:Low Profile 機能:AFT/ALB 相当品:Intel I350-T2
			PYBLA262	●									
			PYBLA262L	●									
I	11	Quad port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3E4	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 注4	531,000	インターフェース:10GBASE-T×4 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3E4]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3E4]:Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3E4L]:Low Profile 機能:AFT/ALB 相当品:Intel X710-T4 接続ケーブル:カテゴリ6a以上
			PYBLA3E4	●									
			PYBLA3E4L	●									
I	18	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3D2	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 注4	284,000	インターフェース:10GBASE-T×2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3D2]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3D2]:Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3D2L]:Low Profile 機能:AFT/ALB 相当品:Intel X550-T2 接続ケーブル:カテゴリ6a以上
			PYBLA3D2	●									
			PYBLA3D2L	●									
I	22	Quad port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C4	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 注4	484,000	インターフェース:10GBASE×4 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3C4]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3C4]:Full Height 機能:AFT/ALB 相当品:Intel X710-DA4 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3C4	●									
I	19	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 注4	302,000	インターフェース:10GBASE×2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3C2]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3C2]:Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3C2L]:Low Profile 機能:AFT/ALB 相当品:Intel X710-DA2 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22/PYBSFPS22]、または10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3C2	●									
			PYBLA3C2L	●									
I	201	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E23	×	済	●	●	●	8R	15S	V7 V6 注4	414,000	インターフェース:25GBASE×2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3E23]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3E23]:Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3E23L]:Low Profile 機能:AFT/ALB 相当品:Intel XXV710-DA2 ※10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22]、10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14]、または25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15/ PY-SFPS20/PYBSFPS20]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3E23	●									
			PYBLA3E23L	●									
I	200	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E22	×	済	●	●	●	8R *1	15S	V7 V6 注4	504,000	インターフェース:25GBASE×2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3E22]:Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3E22]:Full Height ブラケットサイズ[PYBLA3E22L]:Low Profile 機能:RDMA 相当品:Mellanox MCX4121A-ACAT *1) RHEL8.0-8.3サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS22]、10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14]、 または25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
			PYBLA3E22	●									
			PYBLA3E22L	●									
I	61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	153,000	Quad port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C4/PYBLA3C4],Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L]. Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23/PYBLA3E23L]接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS22	●									
I	71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	230,000	Quad port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C4/PYBLA3C4],Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L]. Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23/PYBLA3E23L]接続用 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS14	●									
I	205	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS15	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	190,000	Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23/PYBLA3E23L]接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能 PYBSFPS15は非実装(添付品扱い)
			PYBSFPS15	●									
I	204	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS20	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	190,000	Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E23/PYBLA3E23/PYBLA3E23L]接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS20	●									
I	37	Twinaxケーブル 2m 5m	PY-CBN002 PY-CBN005	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	32,000 47,000	Quad port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C4/PYBLA3C4],Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2/PYBLA3C2L]. Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L]接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
I	230	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC341	×	済	●	×	×	8R *1	15S *2	×	280,000	InfiniBandカード インターフェース:100Gbps(HDR) データ転送速度:12.5GB/s デバイスポート数:1 ホストバス:PCI Express3.0(x16) 相当品:MCX653105A-ECAT ブラケットサイズ:Low Profile/Full Height *1) RHEL8.0-8.4サポート *2) SLES 15SA/SP1/SP2サポート
			PYBHC341	●									

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格（税別、円）	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS18D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
I:オプションカード関連													
I	232	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC342	×	済	●	×	×	8R *1	15S *2	×	470,000	InfiniBandカード インターフェース：100Gbps(HDR) データ転送速度：12.5GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express3.0(x16) 相当品：MCX653106A-ECAT ブラケットサイズ：Low Profile/Full Height *1) RHEL8.0-8.4サポート *2) SLES 15GA/SP1/SP2サポート
			PYBHC342	●									
I	121	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC401	×	済	●	×	×	8R *1	15S *2	×	450,000	InfiniBandカード インターフェース：200Gbps(HDR) データ転送速度：25.0GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express4.0(x16) 相当品：MCX653105A-HDAT ブラケットサイズ：Low Profile/Full Height *1) RHEL8.2/8.3サポート *2) SLES 15SP2サポート
			PYBHC401	●									
I	24	グラフィックスカード (NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2	×	済	●	●	●	8R *1	×	V7 *2 注4	810,000	コア数：10,752CUDAコア メモリ容量：48GB GDDR6 インターフェース：DisplayPort×4ポート ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight ※オンボードディスプレイポートとの同時使用不可 ※VDI機能未サポート ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。 *1) RHEL8.2-8.4サポート *2) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
			PYBVG4A2	●									
I	25	グラフィックスカード (NVIDIA A40)	PY-VG4A1	×	済	●	●	●	8R *1	×	V7 *2 注4	1,480,000	コア数：10,752CUDAコア メモリ容量：48GB GDDR6 インターフェース：DisplayPort×3ポート ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight ※ディスプレイポートは非サポート ※VDI機能未サポート ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。 *1) RHEL8.2-8.4サポート *2) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
			PYBVG4A1	●									
I	318	VDI/GPGPUカード (NVIDIA A30)	PY-VG4A5	×	済	●	●	●	8R *1	×	注4	1,320,000	HBM2メモリ容量：24GB ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ：FullHeight ※VDI機能未サポート *1) RHEL8.2-8.4サポート
			PYBVG4A5	●									
I	319	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB)	PY-GP4A10	×	済	●	●	●	8R *1	15S *2	V7 *3 注4	5,600,000	GPGPUおよびVDIカード HBM2メモリ容量：80GB GPU数：6912CUDAコア ホストバス：PCI Express4.0(x16) ブラケットサイズ：Full Height ※VDI機能未サポート *1) RHEL8.4サポート *2) SLES 15SP3サポート *3) OSの対応時期と状況、およびサポート可能な版数については、以下URL参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html)
			PYBGP4A10	●									
I	24	ブリッジボード(NVIDIA NVLink)	PY-TBN01	×	済	●	－	－	－	－	－	40,000	グラフィックスカードを偶数枚搭載してNVLink機能を使用する場合に必要 ※グラフィックスカード(NVIDIA A40)2枚搭載時：1枚、4枚搭載時：2枚
			PYBTBN01	●									
L:UPS													
L	i	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000) ※2022年9月30日販売終息予定	PY-UPAC5K3	×	済	● *1	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	662,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：200V ・定格容量：5200VA/4600W ・コンセント：2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：3U)/ 自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル：AC200V対応(プラグ：NEMA L6-30P準拠)/2.9m ・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリ[PY-BBUE3]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 （定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSの手配が必要 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-20P＞を使用する電源ユニット数分手配必須 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R×4/1U)	PY-CTX02	×	済	●	－	－	－	－	－	95,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント：4 (NEMA L6-20R、200V) ・ラック占有数：1U ・供給容量：最大64A * *1コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」をdisableに設定が必要 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要
L	2	拡張バッテリ	PY-BBUE3	×	済	－	－	－	－	－	－	200,000	Smart-UPS RT 5000[PY-UPAC5K3]用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000[PY-UPAC5K3]のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000[PY-UPAC5K3]
M:ラック関連													
M	44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	×	済	●	－	－	－	－	－	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、155kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	×	済	●	－	－	－	－	－	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、125kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	8	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)CX400 M4搭載可	PY-RBRCA3	×	済	●	－	－	－	－	－	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、155kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS19D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
M:ラック関連													
M	9	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)CX400 M4搭載可	PY-RBRCB3	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	700,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応, PY-RBRCA3用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)], 125kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	298,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)], 129kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	288,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様, 19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)], 103kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	328,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)], 114kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	318,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様, 19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)], 88kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	310,000	19インチ, 37Uラック, 高冷却仕様 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)], 124kg(搭載可能質量:740kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	19インチ, 37Uラック, 高冷却仕様, 19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)], 100kg(搭載可能質量:740kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	240,000	19インチ, 24Uラック, 高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1208(突起部含む)], 91kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	272,000	19インチ, 24Uラック, 高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[600 x 1075 x 1208(突起部含む)], 79kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	225,000	19インチ, 16Uラック, 高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H)[600 x 1075 x 853(突起部含む)], 67kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット (ワイド/基本)	PY-RT82	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	ワイド基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具×4 ・取付け用ボルト×16
M	94	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/増設)	PY-RT83	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	ワイド増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用金具×2 ・取付け用ボルト×8
M	47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	45,000	スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	17	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	45,000	スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	49	耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	45,000	スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スリム/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	50	耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	45,000	スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM1	●									
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM2	●									

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS18D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
M:ラック関連													
M	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	19インチラック(スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:6、背面:6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM1	●									
M	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	19インチラック(スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:6、背面:6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM2	●									
M	56	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	19インチラック(スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM11	●									
M	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	19インチラック(スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM21	●									
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ・搭載位置:ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※ワイドラックへの取付には、PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付けブラケット[PY-RM811]が必要
M	91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付けブラケット	PY-RM811	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,000	19インチラック(ワイド42U) サイドケーブルダクト取付ブラケット
M	70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面CDU接続時)	PY-RS82	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	ワイドラック用スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	28,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	68	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	28,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スリム/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	69	スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	90,000	スタンダード/スリムラック共通用前面引出し型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(引出し型)×1 ・取付けプレート×1 ・サラネジ×6 ・六角レンチ×1
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	ネジ(ワッシャー組込済) M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはネジキットは標準添付なし
			19RB26SC1	●									
M	75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W×D):435mm×700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M	76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W×D):430mm×700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M	77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量:5kg ・搭載可能ノートPC － ノートPC外形寸法[WxDxH](最大):390mm×340mm×40mm(突起部含む) － 電源アダプター等格納部[WxDxH](最大):390mm×100mm×40mm(突起部含む) ・ラック内占有数:1U ・添付品:機器固定用ベルト1本添付(ベルト長:1m/本)
M	80	ブランクパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP1	●									
M	81	ブランクパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP2	●									
M	82	ブランクパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP3	●									
M	85	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320 C13)×4 ・供給容量:最大24A※ ・質量:3.9kg ・ラック占有数:1U ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M	86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320 C19)×3 ・供給容量:最大24A※ ・質量:3.7kg ・ラック占有数:1U ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M	89	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/0U)	19R-27P30	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320 C13)×4 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.4kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
							GX2460 M1	WS18S 注2	WS19D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
M:ラック関連														
M	90	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/0U)		19R-27P40	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320 C19)×3 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.2kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	54	フロント-リア ケーブルスルーキット		PG-R1CM2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
N:ケーブル														
N	18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)		PY-CBP206	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	5,300	プラグ:NEMA L6-20P ※搭載する電源ユニット数分手配必須
				PYBCBP206	●									
N	84	電源ケーブル(AC200V対応/1m)		PY-CBP217	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	3,200	プラグ:IEC60320 C20 ※搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
				PYBCBP217	●									
N	59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)		PY-CBP210	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	3,200	プラグ:IEC60320 C20 ※搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
				PYBCBP210	●									
N	82	電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)		PY-CBP216	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	3,200	プラグ:IEC60320 C14相当 ※搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
				PYBCBP216	●									
N	41	SASケーブル		PY-CBS070	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	13,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(2本セット) SASアレイコントローラカード～サーバ本体間接続ケーブル
N	44	PCIe SSDケーブル		PY-CBE010	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	NVMe cable(GX2460 M1用)オンボード用4本セット
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	5m	TPCBL-B005	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	2,650	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)、 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
			10m	TPCBL-B010									3,000	
			15m	TPCBL-B015									3,600	
			30m	TPCBL-B030									5,500	
			50m	TPCBL-B050									7,900	
			100m	TPCBL-B100									13,800	
													★	
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	15cm	TPALB015C	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	300	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin RoHS対応
			30cm	TPALB030C									400	
			50cm	TPALB050C									500	
			1m	TPALB001M									700	
			2m	TPALB002M									1,400	
			3m	TPALB003M									2,100	
			4m	TPALB004M									2,800	
			5m	TPALB005M									3,500	
			10m	TPALB010M									3,900	
			15m	TPALB015M									4,700	
			30m	TPALB030M									7,200	
			50m	TPALB050M									10,300	
			100m	TPALB100M									18,000	
													★	
N	53	ツイストペアケーブル (カテゴリ6)	15cm	TPBLB015C	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	600	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin RoHS対応
			30cm	TPBLB030C									800	
			50cm	TPBLB050C									900	
			1m	TPBLB001M									1,300	
			2m	TPBLB002M									2,600	
			3m	TPBLB003M									3,800	
			4m	TPBLB004M									5,100	
			5m	TPBLB005M									6,300	
			10m	TPBLB010M									7,100	
			15m	TPBLB015M									8,500	
			30m	TPBLB030M									13,000	
			50m	TPBLB050M									18,600	
			100m	TPBLB100M									32,400	
													★	
N	87	ツイストペアケーブル (カテゴリ6a)	5m	TPEBL005M	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	7,000	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6a)、ケーブル色 青 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin RoHS対応
			10m	TPEBL010M									7,800	
			15m	TPEBL015M									9,400	
													★	
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m	CBL-MLLB02	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、 LCコネクター ～ LCコネクター ケーブル被覆無し
			5m	CBL-MLLB05									35,000	
			15m	CBL-MLLB15									40,000	
													★	
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m	CBL-MLLC05	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	45,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、 LCコネクター ～ LCコネクター ケーブル被覆有り
			10m	CBL-MLLC10									55,000	
			20m	CBL-MLLC20									75,000	
			30m	CBL-MLLC30									95,000	
			40m	CBL-MLLC40									115,000	
			50m	CBL-MLLC50									135,000	
													★	
N	21	マルチモードファイバチャネル ケーブル	30m	CBL-MLLE30	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	135,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM3)、 LCコネクター ～ LCコネクター ケーブル被覆有り
			50m	CBL-MLLE50									155,000	
			70m	CBL-MLLE70									175,000	
			100m	CBL-MLLD1A									235,000	
													★	
N	22	マルチモードファイバチャネル ケーブル	100m	CBL-MLLF1A	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	350,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM4)、 LCコネクター ～ LCコネクター ケーブル被覆有り
			125m	CBL-MLLF1L									425,000	
			150m	CBL-MLLF1K									620,000	
													★	
N	55	マルチモード光ケーブル	5m	CBL-MQQC05	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	135,000	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応、光ケーブル(OM3)
			10m	CBL-MQQC10									185,000	MPOコネクター ～ MPOコネクター ケーブル被覆有り
			20m	CBL-MQQC20									280,000	
			30m	CBL-MQQC30									375,000	
			40m	CBL-MQQC40									470,000	
			50m	CBL-MQQC50									565,000	
			100m	CBL-MQQC1A									1,040,000	
													★	
N	43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	3,200	スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM55]、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル
N	28	DisplayPort-VGA変換ケーブル		PY-CBD009	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	DisplayPortをVGAポートに変換するケーブル
				PYBCBD009	●									
N	29	DisplayPort-DVI変換ケーブル		PY-CBD010	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	DisplayPortをDVIポートに変換するケーブル
				PYBCBD010	●									
O:拡張機器														
O	27	アナログKVMスイッチ(4ポート)		PY-KVFA04	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	34,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:4台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB, マウス:PS/2接続,USB接続, キーボード:PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザー数:1, デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール/RC25[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, −:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS18D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
O:拡張機器													
O	28	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	×	済	●	−	−	−	−	−	85,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB, マウス:PS/2接続,USB接続, キーボード:PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザー数:1, デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により, 切替器9台で最大64台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	×	済	●	−	−	−	−	−	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB, マウス:USB接続, キーボード:USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数:1, デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により, 切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RCK1]を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA162	×	済	●	−	−	−	−	−	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB, マウス:USB接続, キーボード:USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数:1, デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により, 切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RCK1]を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	×	済	●	−	−	−	−	−	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB, マウス:USB接続, キーボード:USB接続 アナログローカルユーザー数:1, デジタルリモート接続数:2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)	PY-CBKCP01	×	済	−	−	−	−	−	−	4,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要
O	37	KVMケーブル(USB) 1.8m 3m 5m	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	×	済	●	−	−	−	−	−	4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)	PY-CBKCC1	×	済	−	−	−	−	−	−	15,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要
O	50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	×	済	●	−	−	−	−	−	7,600	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]とアナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のカテゴリ5e/6のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	●	−	−	−	−	−	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ～17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]間用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]を手配しない場合は、本製品の手配が必要
O	45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	×	済	−	−	−	−	−	−	3,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]用、 KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付
O	52	ラック・コンソール格納キット	PY-RCK1	×	済	−	−	−	−	−	−	10,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]用、 KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.8m)1本、VGAケーブル(1.8m)1本を標準添付
P:OS/ソフトウェア													
P	14	Red Hat Enterprise Linux 8.2 媒体バンドル	PYBLB82	●	済	●	−	−	−	−	−	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)[PY型名]の同時適用必須 構成品:〈添付インストールディスク〉 ・Red Hat Enterprise Linux 8.2(for Intel64) ※EPYC プロセッサー7xx2搭載時のみ適用可能
P	40	VMware vSphere 7 Standard 1CPU(32コア) 1年間平日サポート付	B515ZHA81	×	済	●	−	−	−	−	−	229,300	VMware vSphere® 7 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
P	41	VMware vSphere 7 Standard 1CPU(32コア) 1年間24時間サポート付	B51613A81	×	済	●	−	−	−	−	−	257,400	VMware vSphere® 7 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年
P	42	VMware vSphere 7 Standard 1CPU(32コア) 5年間平日サポート付	B515ZHA85	×	済	●	−	−	−	−	−	381,900	VMware vSphere® 7 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:5年
P	43	VMware vSphere 7 Standard 1CPU(32コア) 5年間24時間サポート付	B51613A85	×	済	●	−	−	−	−	−	485,400	VMware vSphere® 7 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:5年

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS18D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
P:OS/ソフトウェア													
P	44	VMware vSphere 7 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 1年間平日サポート付	B5162PA81	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	839,700	VMware vSphere® 7 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
P	45	VMware vSphere 7 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 1年間24時間サポート付	B5162QA81	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	949,200	VMware vSphere® 7 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年
P	46	VMware vSphere 7 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 5年間平日サポート付	B5162PA85	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,556,900	VMware vSphere® 7 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:5年
P	47	VMware vSphere 7 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 5年間24時間サポート付	B5162QA85	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	2,022,200	VMware vSphere® 7 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:5年
P	48	VMware vCenter Server 7 Standard 1年間平日サポート付	B515VE981	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,391,500	VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
P	49	VMware vCenter Server 7 Standard 1年間24時間サポート付	B51619981	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	1,547,700	VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年
P	50	VMware vCenter Server 7 Standard 5年間平日サポート付	B515VE985	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	2,492,600	VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:5年
P	51	VMware vCenter Server 7 Standard 5年間24時間サポート付	B51619985	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	3,194,600	VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:5年
P	220	Infrastructure Manager メディアパック(ESXi) V2	B516Q93B0	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 ★	Infrastructure Manager :DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM:1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(VMware ESXi)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	221	Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V) V2	B516QA3B0	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 ★	Infrastructure Manager :DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM:1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(Hyper-V)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	222	Infrastructure Manager メディアパック(KVM) V2	B516QB3B0	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 ★	Infrastructure Manager :DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM:1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(KVM)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	223	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178D381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	323,300 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	224	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178F381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	369,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	225	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178H381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	416,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	226	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178E381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	317,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	227	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178G381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	352,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	228	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178J381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	386,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS18D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
P:OS/ソフトウェア													
P	229	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177V381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	26,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	230	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177X381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	30,800 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	231	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177Z381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	34,600 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	232	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177W381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	26,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	233	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177Y381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	29,300 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	234	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178O381	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	32,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	235	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178T385	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	134,700 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	236	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178U385	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	154,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	237	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178B385	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	173,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	238	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178S385	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	132,300 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	239	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178A385	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	146,700 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	240	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178C385	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	161,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	241	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177P38A	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	269,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	242	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177R38A	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	308,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	243	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177T38A	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	346,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	244	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177Q38A	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	264,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	245	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177S38A	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	293,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	246	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177U38A	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	322,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	247	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178138F	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	485,000 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	248	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178338F	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	554,800 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	249	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178538F	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	624,600 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	250	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178238F	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	476,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	251	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178438F	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	528,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
						GX2460 M1	WS18S 注2	WS19D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
P:OS/ソフトウェア													
P	252	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178838F	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	580,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	253	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177H38N	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	2,155,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	254	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177K38N	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	2,465,600 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	255	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177M38N	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	2,776,000 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	256	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177J38N	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	2,115,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	257	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177L38N	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	2,347,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	258	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177N38N	×	済	●	ー	ー	ー	ー	ー	2,579,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
Q:サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。													
Q	103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1D02 PYBSPR3D02 PYBSPR4D02 PYBSPR5D02	●	済	●	×	×	8R	×	×	108,000 302,400 393,600 480,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1A02 PYBSPR3A02 PYBSPR4A02 PYBSPR5A02	●	済	●	×	×	8R	×	×	162,000 453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3D02 PYBSPK4D02 PYBSPK5D02	●	済	●	×	×	8R	×	×	453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3A02 PYBSPK4A02 PYBSPK5A02	●	済	●	×	×	8R	×	×	680,400 885,600 1,080,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3D03 PYBSPD4D03 PYBSPD5D03	●	済	●	×	×	8R	×	×	908,000 1,181,000 1,440,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3A03 PYBSPD4A03 PYBSPD5A03	●	済	●	×	×	8R	×	×	1,361,000 1,772,000 2,160,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3D02 PYBSPN4D02 PYBSPN5D02	●	済	●	×	×	8R	×	×	302,400 393,600 480,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, −:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2					希望小売価格(税別、円)	備考
							GX2460 M1	WS18S 注2	WS18D 注2	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
Q:サポート/サービス														
Q	112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3A02 PYBSPN4A02 PYBSPN5A02	●	済	●	×	×	8R	×	×	453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ゲストOS サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):無制限 サポートゲストOS数:2まで 使用可能ハイパーバイザ:VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPR3DE2 PYBSPR4DE2 PYBSPR5DE2	●	22.5/上 済	●	×	×	8R	×	×	499,000 649,500 792,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ホストOS/ゲストOS サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):2まで サポートゲストOS数:1まで 使用可能ハイパーバイザ:RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPR3AE2 PYBSPR4AE2 PYBSPR5AE2	●	22.5/上 済	●	×	×	8R	×	×	748,500 974,200 1,188,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ホストOS/ゲストOS サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):2まで サポートゲストOS数:1まで 使用可能ハイパーバイザ:RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3DE2 PYBSPK4DE2 PYBSPK5DE2	●	22.5/上 済	●	×	×	8R	×	×	748,500 974,200 1,188,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ホストOS/ゲストOS サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):2まで サポートゲストOS数:4まで 使用可能ハイパーバイザ:RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3AE2 PYBSPK4AE2 PYBSPK5AE2	●	22.5/上 済	●	×	×	8R	×	×	1,122,700 1,461,300 1,782,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ホストOS/ゲストOS サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):2まで サポートゲストOS数:4まで 使用可能ハイパーバイザ:RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3DE3 PYBSPD4DE3 PYBSPD5DE3	●	22.5/上 済	●	×	×	8R	×	×	1,496,900 1,948,400 2,376,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ゲストOS サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):2まで サポートゲストOS数:無制限 使用可能ハイパーバイザ:VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3AE3 PYBSPD4AE3 PYBSPD5AE3	●	22.5/上 済	●	×	×	8R	×	×	2,245,400 2,922,500 3,564,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ゲストOS サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):2まで サポートゲストOS数:無制限 使用可能ハイパーバイザ:VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3DE2 PYBSPN4DE2 PYBSPN5DE2	●	22.5/上 済	●	×	×	8R	×	×	499,000 649,500 792,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ゲストOS サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):無制限 サポートゲストOS数:2まで 使用可能ハイパーバイザ:VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3AE2 PYBSPN4AE2 PYBSPN5AE2	●	22.5/上 済	●	×	×	8R	×	×	748,500 974,200 1,188,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ゲストOS サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):無制限 サポートゲストOS数:2まで 使用可能ハイパーバイザ:VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	250	Infrastructure Manager Essential Edition		SV7BA003G	×	済	●	−	−	−	−	−	3,670 ★ (＊)	サービス内容: ・専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:月単位で自動更新 サポート対象範囲:仮想アプライアンス ＊月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q	251	Infrastructure Manager Essential Edition		SV7BA003R	×	済	●	−	−	−	−	−	4,580 ★ (＊)	サービス内容 ・専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:月単位で自動更新 サポート対象範囲:仮想アプライアンス ＊月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプション/OSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) AMD EPYC プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

ハードウェアー覧(GX2460 M1) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
10版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
9版	2022/2/3		2月エンハンス内容の反映
8版	2021/11/4		価格改定
7版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
6版	2021/8/3		8月エンハンス内容の反映
5版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
4版	2021/3/16	I:オプションカード関連 22	Quad port LANカード(10GBASE)[PYBLA3C4L]を削除
3版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
2版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
初版	2020/9/8		新規作成