FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【長期保守対応タイプ】

■本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDeskパックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称		
Windows Server® 2022 Standard	WS22S		Windows
Windows Server® 2022 Datacenter	WS22D		
Windows Server® 2022 Essentials	WS22E		
Windows Server® 2019 Standard	WS19S		
Windows Server® 2019 Datacenter	WS19D		
Windows Server® 2019 Essentials	WS19E		
Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard	WSI19SS		
Windows Server® 2016 Standard	WS16S		
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D		
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E		
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S		
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel64)	8R	RHEL	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R		
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	15S	SLES	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S		
VMware vSphere® 7	V7		VMware
VMware vSphere® 6	V6		

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1														希望小売価格（税別，円）	備考
				WS22S 注1	WS22D 注1	WS22E 注1	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16S	RHEL 注2	SLES 注2	VMware 注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/）を参照ください。 注1）Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2）RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ（https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/）を ご確認いただきますようお願いいたします。

【長期保守対応タイプ】

PRIMERGY　RX2530 M5 (2.5インチモデル)

[A-21]	PRIMERGY RX2530 M5 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタムメイド対象製品]	PYR2535ZLX	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	8R 7R	15S 12S	V7 V6	1,124,200	ラックベースユニット[1U] CPU：Xeon Silver 4208(2.10GHz/8コア/11.0MB)×1 メモリ：16GB(16GB 2933 RDIMM×1) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：DVD-RAM標準(Ultra Slim) SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52L]標準， 800W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)， ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PYBLA314U]標準， ラックレールキット[PYBRRL2]×1標準， インストールOS：無し バンドルOS：無し 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDeskバックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY　RX2530 M5(長期保守対応タイプ)仕様参照

PRIMERGY　RX2530 M6 (2.5インチモデル)

[A-23]	PRIMERGY RX2530 M6 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタムメイド対象製品]	PYR2536ZLX	22.8/上	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	8R 7R	15S	V7 V6	1,120,000	ラックベースユニット[1U] CPU：Xeon Silver 4310(2.10GHz/12コア/18MB)×1 メモリ：16GB(16GB 3200 RDIMM×1) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：DVD-RAM標準(Ultra Slim) 900W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)， ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PYBLA274UL]標準， ラックレールキット[PYBRR0B]×1標準， インストールOS：無し バンドルOS：無し 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDeskバックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・メモリ設定オプション ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4C6LL] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY　RX2530 M6(長期保守対応タイプ)仕様参照

PRIMERGY　RX2540 M5 (2.5インチモデル)

[A-9]	PRIMERGY RX2540 M5 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタムメイド対象製品]	PYR2545ZLX	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	8R 7R	15S 12S	V7 V6	1,362,900	ラックベースユニット[2U] CPU：Xeon Silver 4208(2.10GHz/8コア/11.0MB)×1 メモリ：16GB(16GB 2933 RDIMM×1) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：DVD-RAM標準(Ultra Slim) SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52L]標準， 800W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)， ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PYBLA314U]標準， ラックレールキット[PYBRR05]×1標準， インストールOS：無し バンドルOS：無し 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDeskバックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY　RX2540 M5(長期保守対応タイプ)仕様参照

PRIMERGY　RX2540 M6 (2.5インチモデル)

[A-24]	PRIMERGY RX2540 M6 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタムメイド対象製品]	PYR2546ZLX	22.8/上	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	8R 7R	15S	V7 V6	1,280,000	ラックベースユニット[2U] CPU：Xeon Silver 4310(2.10GHz/12コア/18MB)×1 メモリ：16GB(16GB 3200 RDIMM×1) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：DVD-RAM標準(Ultra Slim) 1600W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)， ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PYBLA274UL]標準， ラックレールキット[PYBRR0B]×1標準， インストールOS：無し バンドルOS：無し 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDeskバックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・メモリ設定オプション ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4C6LL] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY　RX2540 M6(長期保守対応タイプ)仕様参照

PRIMERGY　TX1330 M5 (2.5インチモデル)

[A-22]	PRIMERGY TX1330 M5 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタムメイド対象製品]	PYT1335ZLX	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	8R	15S	V7	470,800	タワーベースユニット CPU：Xeon E-2334(3.4GHz/4コア/8MB)×1 メモリ：8GB(8GB 3200 UDIMM×1) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYBBA28SP]標準， 内蔵ODD：DVD-ROM標準(HH)， 500W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)， インストールOS：無し バンドルOS：無し 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDeskバックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C5L] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY　TX1330 M5(長期保守対応タイプ)仕様参照

[適用機種欄] ●:適用可　×:適用不可　－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)　×:適用不可　－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種					適用OS ※1※2												希望小売価格(税別、円)	備考
							RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M6(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	WS22S	WS22D	WS22E	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL	SLES	VMware	
												注2	注2	注2									注3	注3	注4	注1	

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLESの対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

【10年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

D:CPU

D	266	Xeon Silver 4208 プロセッサー (2.10GHz、8コア、11.0MB)×1	PY-CP55X1L	×	済	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	172,000	スレッド数:16、メモリバス:2400MHz(最大)、UPI:9.6GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU※ 構成品(カスタムメイド型名):CPU+ヒートシンク ※ヒートシンクはオプション[CPUクーラーキット(2CPU目)]にて手配
			PYBCP55X1L	●																					
D	7	Xeon Silver 4310 プロセッサー (2.10GHz、12コア、18MB)×1	PY-CP62XHL	×	22.8/上	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	スレッド数:24、メモリバス:2667MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:1CPU、2CPU 構成品(一般型名):CPU※ 構成品(カスタムメイド型名):CPU+ヒートシンク ※ヒートシンクはオプション[CPUクーラーキット(2CPU目)]にて手配
			PYBCP62XHL	●																					
D	5	CPUクーラーキット (2CPU目、RX2530 M4/RX2530 M5、TDP130W以下)	PY-TKCPC1L	×	済	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※FANユニット同梱
D	8	CPUクーラキット (2CPU目、RX2530 M6、TDP135W以下 または アドバンスド・サーマルオプション 非適用かつ背面用ベイ追加有、 システム冷却ファン付)	PY-TKCPC9L	×	22.8/上	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※FANユニット同梱
D	6	CPUクーラーキット (2CPU目、RX2540 M4/RX2540 M5、TDP160W以下)	PY-TKCPC2L	×	済	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク
D	9	CPUクーラキット (2CPU目、RX2540 M6、GPU非搭載用)	PY-TKCPCAL	×	22.8/上	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46,000	2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク

E:メモリ

E	12	メモリ-16GB (16GB 2933 RDIMM×1)	PY-ME16SFL	×	済	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	Rank:Single×4
			PYBME16SFL	●																					
E	6	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SJL	×	22.8/上	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	Rank:Single×4
			PYBME16SJL	●																					
E	186	メモリ-8GB (8GB 3200 UDIMM×1)	PY-ME08UGL	×	済	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	Rank:Single×8
			PYBME08UGL	●																					

F:内蔵ストレージ

F	33	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601EL	×	済	●	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH601EL	●																					
F	34	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601EM	×	22.8/上	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBSH601EM	●																					

I:オプションカード関連

I	3	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680)	PYBSR4C6LL	●	22.8/上	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S	V7 V8 注4	832,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8654×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:16(8×2) キャッシュ:8GB ホストバス:PCI Express4.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
I	104	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520)	PYBSR3C5L	●	済	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	8R	15S	V7 注4	392,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8643×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:2GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
I	27	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332LL	×	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R *1	15S 12S	V7 V8 注4	425,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:16Gbps×2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:Fabric 相当品:Emulex LPe31002-M6 *1) RHEL7.2以降サポート
			PYBFC332LL	●																					

Q:サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。

Q	150	SupportDeskパック Standard	10年	PYBSPHDD55	●	済	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	858,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): ・サーバ本体 ・サーバ標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	151	SupportDeskパック Standard24	10年	PYBSPHDA55	●	済	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,023,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): ・サーバ本体 ・サーバ標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	152	SupportDeskパック Standard	10年	PYBSPHDD56	●	済	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,111,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): ・サーバ本体 ・サーバ標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

[適用機種欄] ●:適用可　×:適用不可　－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M5(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	適用OS ※1※2 WS22S 注2	WS22D 注2	WS22E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
Q:サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																											
Q	153	SupportDeskパック Standard24	10年	PYBSPHDA56	●	済	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,298,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): ・サーバ本体 ・サーバ標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	154	SupportDeskパック Standard	10年	PYBSPHDD52	●	済	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,221,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): ・サーバ本体 ・サーバ標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	155	SupportDeskパック Standard24	10年	PYBSPHDA52	●	済	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,628,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート): ・サーバ本体(標準添付のキーボード/マウス含む) ・サーバ標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージのみ サービス範囲(5年保守サポート): ・ディスプレイ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	282	RAID設定サービス(RAID0)		PYBAS0S2	●	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:1台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	283	RAID設定サービス(RAID1)		PYBAS1S2	●	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	284	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)		PYBAS1H2	●	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	285	RAID設定サービス(RAID5)		PYBAS5S2	●	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	286	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)		PYBAS5H2	●	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	287	RAID設定サービス(RAID6)		PYBAS6S2	●	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	288	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)		PYBAS6H2	●	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	289	RAID設定サービス(RAID1+0)		PYBAS102	●	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4～16台(偶数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	290	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)		PYBAS1A2	●	済	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:5～17台(奇数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	4	インディペンデントモード 設定サービス		PYBMMD2	●	済	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをインディペンデントモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項編「メモリの動作モードについて」を参照
Q	74	ランクスペアリング設定サービス		PYBMMR1	●	済	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項編「メモリの動作モードについて」を参照
Q	76	ミラードチャネルモード設定サービス		PYBMMC1	●	済	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項編「メモリの動作モードについて」を参照 ※1DPC構成のみサポート
Q	5	ミラードチャネルモード 設定サービス		PYBMMC4	●	済	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項編「メモリの動作モードについて」を参照 ※1DPC構成のみサポート

【5年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、5年保守サポート範囲となります。

(注)TX1330 M5ではKVMスイッチは5年保守のサポート対象外です。

項		品名		型名	カスタムメイド対応	提供時期	RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M5(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	WS22S 注2	WS22D 注2	WS22E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格 注1	備考
B:ディスプレイ																											
B	3	カラー液晶ディスプレイ-17		VL-17ESE	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	－	45,000	17 型TFTカラーLCD、鉄筋緑デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角:上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大16777万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、 節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、 スイーベル左右合計180度対応
C:キーボード / マウス																											
C	3	OADGキーボード(109キー/USB)		PY-KBU1T1	×	済	×	×	×	×	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	OADG 109Aキー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、 ケーブル長:1.5m *1) 1台標準添付
				PYBKBU1T1	●																						
C	6	小型OADGキーボード(106キー/USB)		PY-KBU1R2	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続、 ケーブル長:1.3m
C	1	USBマウス(光学式)		PY-MSU201	×	済	●	●	●	●	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、マーブルグレー色 *1) 1台標準添付
				PYBMSU201	●		×	×	×	×																	

[適用機種欄] ●:適用可　×:適用不可　－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種					適用OS ※1※2													希望小売価格(税別、円)	備考
						RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M6(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	WS2S 注2	WS2D 注2	WS2E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
H:外付バックアップ装置関連																									
H	4	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	×	済	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	V7 V6 *1 注4	29,800	インターフェース:USB2.0 Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大8倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可) *1) DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート
I:オプションカード関連																									
I	36	セキュリティチップ	PY-TPM09	×	済	×	● *1	×	● *1	● *1	－	－	－	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	－	8R 7R *4	×	V7 V6 *2 注4	1,100	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCG準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※(PY-TPM09はTPM2.0にて出荷されます。留意事項欄「セキュリティチップ(TPM)およびインテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて」を併せてご確認ください。 *1) サポート状況については、留意事項欄「セキュリティチップ(TPM)および インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて」を参照 *2) VMware ESXi 6.7以降、VMware ESXi 7.0以降で利用可能 *3) Windows ServerではTPM2.0でご使用ください。 *4) RHEL7.6以降サポート
			PYBTPM09	●																					
I	167	セキュリティチップ	PY-TPM16	×	済	×	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCG準拠) ※Windows Server 2022用 ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 *1) サポート状況については、留意事項欄「セキュリティチップ(TPM)および インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて」を参照
			PYBTPM16	●																					
I	329	セキュリティチップ	PY-TPM14	×	済	×	● *1	×	● *1	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCG準拠) ※Windows Server 2022用 ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 *1) サポート状況については、留意事項欄「セキュリティチップ(TPM)および インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて」を参照
			PYBTPM14	●																					
I	80	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PYBRMC41	●	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンストビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 ＜提供形態＞ ・アクティベーションキー:サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり
I	77	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC42	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンストビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 ＜提供形態＞ ・アクティベーションキー:iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得
I	164	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC44	×	済	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンストビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 ＜一般型名の提供形態＞ ・アクティベーションキー:iRMC S6 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 ＜カスタムメイド型名の提供形態＞ ・アクティベーションキー:サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり
			PYBRMC44	●																					
O:拡張機器																									
O	27	アナログKVMスイッチ(4ポート)	PY-KVFA04	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:4台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大32台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	28	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続　※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA162	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続　※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大512台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザー数:1、デジタルリモート接続数:2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)	PY-CBKCP01	×	済	－	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要
O	37	KVMケーブル(USB) 1.8m 3m 5m	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)	PY-CBKCC1	×	済	－	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要
O	50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,600	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]とアナログKVMスイッチ[PY-KVAA082/PY-KVAA162]間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のカテゴリ5e/6のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/

[適用機種欄] ●:適用可 ×:適用不可 ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます) ×:適用不可 ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M6(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	適用OS ※1※2 WS22S 注2	WS22D 注2	WS22E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16S	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
【保守対象外オプション】																										※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。 ※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、サポート範囲外となります。 ※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。
L:UPS																										
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	PY-UPAT503	×	済	×	×	×	×	●	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	65,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:500VA/360W ・コンセント: 4 ・形状:自立型 ・電源ケーブル:AC100V対応(プラグ:NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v10.0以降、 PowerChute Network Shutdown v4.3以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ご利用可能なPowerChute Business Editionは、B5140R57Cです。 なお、ご利用可能な最新のPowerChute Business Editionは、「システム構成図(価格表)」「ソフトウェア編」をご確認ください。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	30	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT752	×	済	×	×	×	×	●	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	68,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・形状:自立型 ・電源ケーブル:AC100V対応(プラグ:NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	31	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	×	済	×	×	×	×	●	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	118,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・形状:自立型 ・電源ケーブル:AC100V対応(プラグ:NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	32	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	×	済	●	●	●	●	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	158,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:1200VA/1000W ・コンセント: 4 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:1U) ・ラックマウント用レール:標準添付 ・電源ケーブル:AC100V対応(プラグ:NEMA 5-15P準拠)/2.4m ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	33	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	×	済	●	●	●	●	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	123,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/1200W ・コンセント: 6 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール:標準添付 ・電源ケーブル:AC100V対応(プラグ:NEMA 5-15P準拠)/2.4m ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	×	済	●	●	●	●	●	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	282,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:2400VA/2400W ・コンセント: 7 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:2U)/自立型 ・ラックマウント用レール:自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル:AC100V対応(プラグ:NEMA L5-30P準拠)/2.4m ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ・別売り拡張バッテリー[PY-BBUE1]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード ※2022年12月27日販売終息予定	PY-UPC01	×	済	●	●	●	●	●	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-TIC対応 ・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	27	Dual port シリアルインターフェース 拡張カード	PY-UPS02	×	済	●	●	●	●	●	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	17,000	Smart-UPS用拡張カード ・Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500J *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBUE1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	189,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:2U) [必須ハード] Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	25	Smart-UPS C500J 用フットスタンド	PY-UPF01	×		×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,600	Smart-UPS C500Jの転倒防止用フットスタンド
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000) ※2023年3月31日販売終息予定	PY-UPAC5K3	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	×	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	662,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:200V ・定格容量:5200VA/4600W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:3U)/自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール:自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル:AC200V対応(プラグ:NEMA L6-30P準拠)/2.9m ・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリ[PY-BBUE3]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) 電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-15P>を使用する場合は、使用する電源ユニット数分手配必須、 別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配する。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	PY-CTX03	×	済	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	74,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 5000接続用 ・コンセント:8 (NEMA L6-15R、200V) ・ラック占有数:1U ・供給容量:最大24A * *コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可

[適用機種欄] ●:適用可　×:適用不可　－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)　×:適用不可　－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M6(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	適用OS ※1※2 WS2S 注2	WS2D 注2	WS2E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
L:UPS																										
L	2	拡張バッテリ	PY-BBUE3	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	Smart-UPS RT 5000[PY-UPAC5K3]用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000[PY-UPAC5K3]のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000[PY-UPAC5K3]
L	38	ステップダウン トランスフォーマ	PY-STA01	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	147,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数:2U ・定格電圧:100V ・定格容量:3500VA/3500W ・コンセント:12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※タワー型のUPSとは接続不可 [必須ハード] Smart-UPS RT 5000 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
M:ラック関連																										
M	44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、155kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた 固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、125kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	8	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)CX400 M4搭載可	PY-RBRCA3	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、155kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RT82]を用いた 固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	9	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)CX400 M4搭載可	PY-RBRCB3	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA3用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、125kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	298,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、103kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	328,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、114kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	318,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、88kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	310,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、124kg(搭載可能質量:740kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様、19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、100kg(搭載可能質量:740kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1208(突起部含む)]、91kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	272,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[600 x 1075 x 1208(突起部含む)]、79kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	225,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H)[600 x 1075 x 853(突起部含む)]、67kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット (ワイド/基本)	PY-RT82	×	済	－	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	ワイド基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具×4 ・取付け用ボルト×16
M	94	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/増設)	PY-RT83	×	済	－	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	ワイド増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用金具×2 ・取付け用ボルト×8
M	47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	×	済	－	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	17	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	×	済	－	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8

[適用機種欄] ●:適用可　×:適用不可　―:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)　×:適用不可　―:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX230 M5(長期保守)	RX2530 M5(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	適用OS ※1※2 WS2S 注2	WS2D 注2	WS2E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
																										※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
M:ラック関連																										
M	49	耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	45,000	スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スリム/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	50	耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	45,000	スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	5,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U)前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM1	●																						
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	5,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U)背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM2	●																						
M	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	5,000	19インチラック(スリム/24U/16U)前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:6、背面:6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM1	●																						
M	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	5,000	19インチラック(スリム/24U/16U)背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:6、背面:6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM2	●																						
M	56	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	5,000	19インチラック(スリム/42U)前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM11	●																						
M	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	5,000	19インチラック(スリム/42U)背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM21	●																						
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	25,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U)ケーブルダクト ・搭載位置:ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※ワイドラックへの取付には、PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付けブラケット[PY-RM811]が必要
M	91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RM811	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	8,000	19インチラック(ワイド42U)サイドケーブルダクト取付ブラケット
M	70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面CDU接続時)	PY-RS82	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	30,000	ワイドラック用スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	28,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	68	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	28,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スリム/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	69	スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	90,000	スタンダード/スリムラック共通用前面引出し型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(引出し型)×1 ・取付けプレート×1 ・サラネジ×6 ・六角レンチ×1
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2,000	ネジ(ワッシャー組込済) M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはネジキットは標準添付なし
			19RB26SC1	●																						
M	75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W×D):435mm×700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M	76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	20,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W×D):430mm×700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M	77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量:5kg ・搭載可能ノートPC － ノートPC外形寸法[WxDxH](最大):390mm×340mm×40mm(突起部含む) － 電源アダプター等格納部[WxDxH](最大):390mm×100mm×40mm(突起部含む) ・ラック内占有数:1U ・添付品:機器固定用ベルト1本添付(ベルト長:1m/本)
M	80	ブランクパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP1	●																						
M	81	ブランクパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP2	●																						
M	82	ブランクパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	―	―	―	―	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP3	●																						
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	●	●	●	●	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力:AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力:AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:4.4kg ・ラック占有数:1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	●	●	●	●	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:4.4kg ・ラック占有数:1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M	85	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	×	済	●	●	●	●	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320 C13)×4 ・供給容量:最大24A※ ・質量:3.9kg ・ラック占有数:1U ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要

[適用機種欄] ●:適用可　×:適用不可　－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)　×:適用不可　－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M6(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	適用OS ※1※2 WS2S 注2	WS2D 注2	WS2E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
M:ラック関連																											
M	87	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/0U)		19R-27P10	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力:AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.8kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	88	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/0U)		19R-27P20	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.8kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	89	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/0U)		19R-27P30	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320 C13)×4 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.4kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	54	フロントーリア ケーブルスルーキット		PG-R1CM2	×	済	－	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	61	電源ランプ付OAタップ (100V,6口,1U)		PG-R2TP1	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口、100V/12A、NEMA 5-15) ※合計電流:12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント):3.5mA以下
N:ケーブル																											
N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)		PY-CBP103	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
				PYBCBP103	●																						
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)		PY-CBP104	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
				PYBCBP104	●																						
N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)		PY-CBP105	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
				PYBCBP105	●																						
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)		PY-CBP102	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
				PYBCBP102	●																						
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)		PY-CBP201	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ:NEMA L6-15P準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
				PYBCBP201	●																						
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)		PY-CBP203	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
				PYBCBP203	●																						
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)		PY-CBP204	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
				PYBCBP204	●																						
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)		PY-CBP205	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
				PYBCBP205	●																						
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)		PY-CBP202	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
				PYBCBP202	●																						
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	5m	TPCBL-B005	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,650	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)、 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
			10m	TPCBL-B010																					3,000	
			15m	TPCBL-B015																					3,600	
			30m	TPCBL-B030																					5,500	
			50m	TPCBL-B050																					7,900	
			100m	TPCBL-B100																					13,800	
																									★	
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	15cm	TPALB015C	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色　薄青
			30cm	TPALB030C																					400	RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
			50cm	TPALB050C																					500	RoHS対応
			1m	TPALB001M																					700	
			2m	TPALB002M																					1,400	
			3m	TPALB003M																					2,100	
			4m	TPALB004M																					2,800	
			5m	TPALB005M																					3,500	
			10m	TPALB010M																					3,900	
			15m	TPALB015M																					4,700	
			30m	TPALB030M																					7,200	
			50m	TPALB050M																					10,300	
			100m	TPALB100M																					18,000	
																									★	
N	53	ツイストペアケーブル (カテゴリ6)	15cm	TPBLB015C	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色　薄青
			30cm	TPBLB030C																					800	RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
			50cm	TPBLB050C																					900	RoHS対応
			1m	TPBLB001M																					1,300	
			2m	TPBLB002M																					2,600	
			3m	TPBLB003M																					3,800	
			4m	TPBLB004M																					5,100	
			5m	TPBLB005M																					6,300	
			10m	TPBLB010M																					7,100	
			15m	TPBLB015M																					8,500	
			30m	TPBLB030M																					13,000	
			50m	TPBLB050M																					18,600	
			100m	TPBLB100M																					32,400	
																									★	
N	87	ツイストペアケーブル (カテゴリ6a)	5m	TPEBL005M	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6a)、ケーブル色　青
			10m	TPEBL010M																					7,800	RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
			15m	TPEBL015M																					9,400	RoHS対応
																									★	
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m	CBL-MLLB02	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、
			5m	CBL-MLLB05																					35,000	LCコネクター ～ LCコネクター
			15m	CBL-MLLB15																					40,000	ケーブル被覆無し
																									★	
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m	CBL-MLLC05	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、
			10m	CBL-MLLC10																					55,000	LCコネクター ～ LCコネクター
			20m	CBL-MLLC20																					75,000	ケーブル被覆有り
			30m	CBL-MLLC30																					95,000	
			40m	CBL-MLLC40																					115,000	
			50m	CBL-MLLC50																					135,000	
																									★	
N	21	マルチモードファイバチャネル ケーブル	30m	CBL-MLLE30	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM3)、
			50m	CBL-MLLE50																					155,000	LCコネクター ～ LCコネクター
			70m	CBL-MLLE70																					175,000	ケーブル被覆有り
			100m	CBL-MLLD1A																					235,000	
																									★	
N	22	マルチモードファイバチャネル ケーブル	100m	CBL-MLLF1A	×	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM4)、
			125m	CBL-MLLF1L																					425,000	LCコネクター ～ LCコネクター
			150m	CBL-MLLF1K																					620,000	ケーブル被覆有り
																									★	
N	43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM55]、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル

[適用機種欄] ●:適用可　×:適用不可　－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)　×:適用不可　－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種					適用OS ※1※2													希望小売価格(税別、円)	備考
						RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M6(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	WS2S	WS2D	WS2E	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL	SLES	VMware		
											注2	注2	注2									注3	注3	注4	注1	
P:OS/ソフトウェア																									
P	34	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	●	済	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	V7 V6	100	ServerView Suite:DVD-ROM×1　※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数:V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(ソフトウェア/ドライバ)　※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	35	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT2	●	済	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	V7 V6	100	ServerView Suite:DVD-ROM×1　※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数:V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(ソフトウェア/ドライバ)　※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	●	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	V7 V6	100	ServerView Suite:DVD-ROM×1　※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数:V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(ソフトウェア/ドライバ)　※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	●	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	V7 V6	100	ServerView Suite:DVD-ROM×1　※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数:V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(ソフトウェア/ドライバ)　※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	V7 V6	100	ServerView Suite:DVD-ROM×1 DVD版数:V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	209	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT132	×	済	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×2 DVD版数:V13.19.07 Windows対応版数:Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019 RHEL対応版数:6.10、7.4/7.5/7.6、8.0 SLES対応版数:12SP3/SP4、15GA/SP1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT133	×	済	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×2 DVD版数:V13.19.12 Windows対応版数:Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019 RHEL対応版数:6.10、7.5/7.6/7.7、8.0/8.1 SLES対応版数:12SP4/SP5、15SP1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager

[適用機種欄] ●：適用可　×：適用不可　－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)　×：適用不可　－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種					適用OS ※1※2													希望小売価格（税別、円）	備考
						RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M6(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	WS2S 注2	WS2D 注2	WS2E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16S	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
P：OS/ソフトウェア																									
P	8	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT134	×	済	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V13.20.06 Windows対応版数：Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019 RHEL対応版数：6.10、7.6/7.7/7.8、8.1/8.2 SLES対応版数：12SP5、15SP1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	17	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT135	×	済	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V13.21.04 Windows対応版数：Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019 RHEL対応版数：7.6/7.7/7.8/7.9、8.1/8.2/8.3 SLES対応版数：12SP5、15SP1/SP2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	1	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT136	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V13.21.09 Windows対応版数：Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 RHEL対応版数：7.7/7.8/7.9、8.1/8.2/8.3/8.4 SLES対応版数：12SP5、15SP1/SP2/SP3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	294	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT141	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V14.21.11以降の最新版 Windows対応版数：Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 RHEL対応版数：7.8/7.9、8.1/8.2/8.3/8.4/8.5 SLES対応版数：12SP5、15SP1/SP2/SP3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	210	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM132	×	済	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V13.19.07 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM133	×	済	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V13.19.12 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	9	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM134	×	済	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V13.20.06 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html

[適用機種欄] ●:適用可　×:適用不可　－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M6(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	適用OS ※1※2 WS2S 注2	WS2D 注2	WS2E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
P:OS/ソフトウェア																										
P	18	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM135	×	済	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×1 DVD版数:V13.21.04 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	2	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM136	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×1 DVD版数:V13.21.09 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	295	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM141	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8R 7R	15S 12S	注4	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×1 DVD版数:V13.21.09以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	220	Infrastructure Manager メディアパック(ESXi) V2	BS16Q93B0	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 ★	Infrastructure Manager :DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアす 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM:1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(VMware ESXi)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	221	Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V) V2	BS16QA3B0	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 ★	Infrastructure Manager :DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM:1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(Hyper-V)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	222	Infrastructure Manager メディアパック(KVM) V2	BS16QB3B0	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 ★	Infrastructure Manager :DVD-ROM×1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM:1枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(KVM)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/ ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。
P	223	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間24時間サポート付) V2	BS178D381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	323,300 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	224	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間24時間サポート付) V2	BS178F381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	369,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	225	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間24時間サポート付) V2	BS178H381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	416,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	226	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間平日サポート付) V2	BS178E381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	317,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	227	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間平日サポート付) V2	BS178G381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	352,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	228	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付) V2	BS178J381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	386,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	229	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	BS177V381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	230	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	BS177X381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,800 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	231	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	BS177Z381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,600 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	232	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	BS177W381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。

[適用機種欄] ●:適用可　×:適用不可　－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)　×:適用不可　－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種					適用OS ※1※2													希望小売価格(税別、円)	備考
						RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M6(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	WS2S 注2	WS2D 注2	WS2E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	
P:OS/ソフトウェア																									
P	233	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177Y381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,300 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	234	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178Q381	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	235	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178Z385	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	134,700 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	236	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178B385	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	154,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	237	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178C385	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	173,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	238	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178P385	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,300 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	239	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178A385	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,700 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	240	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178C385	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	161,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	241	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177P38A	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	269,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	242	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177R38A	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	308,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	243	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177T38A	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	346,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	244	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177Q38A	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	245	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177S38A	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	246	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177U38A	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	322,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	247	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178138F	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	485,000 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	248	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178338F	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	554,800 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	249	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178538F	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	624,600 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	250	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178238F	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	476,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	251	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178438F	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	528,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	252	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178638F	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580,400 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	253	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177H38N	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,155,200 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	254	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177K38N	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,465,600 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	255	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177M38N	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,776,000 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	256	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177J38N	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,115,900 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	257	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177L38N	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,347,500 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P	258	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177N38N	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,579,100 ★	ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。
なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHEL/SLES の対応状況については、
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

[適用機種欄] ●:適用可　×:適用不可　－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)　×:適用不可　－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種					適用OS ※1※2													希望小売価格(税別、円)	備考
						RX2530 M5(長期保守)	RX2530 M6(長期保守)	RX2540 M5(長期保守)	RX2540 M6(長期保守)	TX1320 M5(長期保守)	WS2S 注2	WS2D 注2	WS2E 注2	WS19S	WS19D	WS19E	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16E	WS16SS	RHEL 注3	SLES 注3	VMware 注4	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
Q:サポート/サービス																									
Q	250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,670 ★ (＊)	サービス内容: ・専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:月単位で自動更新 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス ＊月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q	251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	×	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,580 ★ (＊)	サービス内容 ・専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:月単位で自動更新 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス ＊月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
52版	2022/7/26		7月エンハンス内容の反映
51版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
50版	2022/2/3		2月エンハンス内容の反映
49版	2021/11/4		価格改定
48版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
47版	2021/8/3		8月エンハンス内容の反映
46版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
45版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
44版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
43版	2020/9/8		9月エンハンス内容の反映
42版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
41版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
40版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
39版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
38版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
37版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
36版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
35版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
34版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
33版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
32版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
31版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
30版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
29版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
28版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
27版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
26版	2016/11/28	A-13	TX1330 M2 (長期保守対応タイプ)「Windows Server 2016」サポート
25版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
24版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
23版	2016/7/8	B:ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O:拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B:ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q:サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O:拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成