

Fujitsu Server PRIMERGY

システム構成図（ハードウェア一覧）

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表のとおりです。
各モデル毎の詳細は、樹系図の「必須選択オプション」を参照ください。

必須選択オプション	必須手配数
・ラックレール ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・CPU ・メモリ	最低各1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS

本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称
Windows Server® 2022 Standard (*)	WS22S
Windows Server® 2022 Datacenter (*)	WS22D
Windows Server® 2022 Essentials	WS22E
Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard	WSI22SS
Windows Server® 2019 Standard (*)	WS19S
Windows Server® 2019 Datacenter (*)	WS19D
Windows Server® 2019 Essentials	WS19E
Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard	WSI19SS
Windows Server® 2016 Standard (*)	WS16S
Windows Server® 2016 Datacenter (*)	WS16D
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S
Red Hat® Enterprise Linux® 9 (for Intel64)	9R
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel64) (*)	8R
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	15S
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S
VMware vSphere® 8	V8
VMware vSphere® 7	V7
VMware vSphere® 6	V6

- (*)1 AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
(*)2 AMD64に対応しています。

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可																				
項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1														希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
				WS220	WS22E	WS22S	WS26S	WS300	WS30E	WS31SS	WS36S	WS36E	WS38S	WS38E	WS40S	WS40E	WS42S			
				注1 注4	注1 注4	注1	注4	注4			注4	注4				注2	注2	注3		
PRIMERGY RX1330 M5 (3.5インチモデル)																				
[A-55]	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4/ 300W電源 × 1)	PYR1335R3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V6 V7	169,800	ラックベースユニット[IU] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 4ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Gold認定取得[電源冗長不可]) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 標準。 1年保証(1年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照	
	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4)	PYR1335R3M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V6 V7	169,800	ラックベースユニット[IU] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 4ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2][電源冗長可]) 内蔵型バッチリユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 標準。 1年保証(1年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
PRIMERGY RX1330 M5 (2.5インチモデル)																				
[A-55]	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8/ 300W電源 × 1)	PYR1335R2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V6 V7	161,800	ラックベースユニット[IU] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 4ベイ、最大: 2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 300W電源 × 1 標準(80PLUS® Gold認定取得[電源冗長不可]) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 標準。 1年保証(1年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)	PYR1335R2M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V6 V7	188,800	ラックベースユニット[IU] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 4ベイ、最大: 2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 内蔵型バッチリユニット: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2][電源冗長可]) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 標準。 1年保証(1年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
[A-54]	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 4+ 2.5インチ PCIe SSD × 4)	PYR1335RAM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V6 V7	193,800	ラックベースユニット[IU] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 4ベイ、最大: 2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2][電源冗長可]) 内蔵型バッチリユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 標準。 1年保証(1年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SAS7レイコントローラカード[PYBSR3C56L/PYBSR3C59L] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10)	PYR1335RBM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V6 V7	190,800	ラックベースユニット[IU] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2][電源冗長可]) 内蔵型バッチリユニット: オプション OS: オプション 1年保証(1年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SAS7レイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M5 仕様参照
PRIMERGY RX2450 M1																				
[A-54]	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 20/ 1600W電源 × 2)	PYR2451RAT	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	×	×	×	8R 8R	15S V6 V7	704,800	ラックベースユニット[2U] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 20ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 OS: オプション オンボードSATAコントローラ標準。 1600W電源 × 1 標準(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2]) ラックレールキット × 1 標準。 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可																			
項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1														希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				VS22S	VS22E	VS22S	VS19S	VS19D	VS19E	VS18S	VS16S	VS16D	VS16E	VS15S	VS15D	VS15E	VS14S		
				注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1 Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2 RHEL/ SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログリッド社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY RX2450 M1																			
[A-54]	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24/ 1600W電源 × 2) [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RBT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	8R	15S	V6 V7 V6	726,800 ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 OS: オプション オンボードSATAコントローラ標準、 1600W電源 × 1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(最大数: 2)、 ラックレールキット × 1標準、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24/ 1600W電源 × 2) [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RCT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	8R	15S	V6 V7 V6	726,800 ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 OS: オプション オンボードSATAコントローラ標準、 1600W電源 × 1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(最大数: 2)、 ラックレールキット × 1標準、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・同様のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[PYBSR3C52] × 2または 同様のSASアレイコントローラカード[PYBSR3C54/PYBSR3C58/PYBSR4C6] × 1 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照
	PRIMERGY RX2450 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24/ 1600W電源 × 2) [カスタムメイド対象製品]	PYR2451RDT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	8R	15S	V6 V7 V6	726,800 ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 OS: オプション 1600W電源 × 1標準(80PLUS® Platinum認定取得)(最大数: 2)、 ラックレールキット × 1標準、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・同様のSASアレイコントローラカード[PYBSR3C54/PYBSR3C58/PYBSR4C6] × 2 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2450 M1仕様参照
PRIMERGY RX2520 M5 (3.5インチモデル)																			
[A-51]	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2525R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	8R 7R	15S 12S	V6 V7 V6	228,600 ラックベースユニット(3.5インチ × 4)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 4ベイ、最大: 3.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2525RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	8R 7R	15S 12S	V6 V7 V6	429,900 ラックベースユニット(3.5インチ × 12)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照
PRIMERGY RX2520 M5 (2.5インチモデル)																			
[A-51]	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2525R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	8R 7R	15S 12S	V6 V7 V6	217,600 ラックベースユニット(2.5インチ × 8)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ、最大: 2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2525R6N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	8R 7R	15S 12S	V6 V7 V6	246,200 ラックベースユニット(2.5インチ × 16)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・同様のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカード × 2またはSASアレイコントローラカード[PYBSR3C54L/PYBSR3C58L] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照

		適用OS ※1																希望 小売価格 (税別、円)	備 考
項	品 名	型 名	提供 時期	WS22S	WS22D	WS22E	WS22S	WS19S	WS19D	WS19E	WS18S	WS18D	WS18E	WS18S	Intel	SLES	VMware		
				注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注2 注3	注2 注3	注2 注3		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認ください。 注2) RHELとSLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認ください。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認ください。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

PRIMERGY RX2520 M5 (2.5インチモデル)

[A-51]	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタマイズ対象製品]	PYR2525RON	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	BR 7R	15S 12S	V8 V7 V6	327,600	ラックベースユニット(2.5インチ × 24)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2]) OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+ 2.5インチ PCIe SSD × 4) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタマイズ対象製品]	PYR2525RDN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	BR 7R	15S 12S	V8 V7 V6	305,600	ラックベースユニット(2.5インチ × 12)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2]) OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps標準 × 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・2.5インチPCIe SSD用リタイマカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M5仕様参照

PRIMERGY RX2530 M5 (3.5インチモデル)

[A-48]	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタマイズ対象製品]	PYR2535R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	BR 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6	195,600	ラックベースユニット(3.5インチ × 4)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 4ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2]) 内蔵型/バッテリーユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps標準 × 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照
--------	---	------------	---	----------	----------	---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	----------------	------------	----------------	---------	--

PRIMERGY RX2530 M5 (2.5インチモデル)

[A-48]	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 4) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタマイズ対象製品]	PYR2535R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	BR 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6	184,600	ラックベースユニット(2.5インチ × 4)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 4ベイ、最大: 2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2]) 内蔵型/バッテリーユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps標準 × 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタマイズ対象製品]	PYR2535RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	BR 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6	193,600	ラックベースユニット(2.5インチ × 8)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2]) 内蔵型/バッテリーユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps標準 × 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタマイズ対象製品]	PYR2535RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	BR 8R 7R	15S 12S	V8 V7 V6	230,800	ラックベースユニット(2.5インチ × 10)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2]) 内蔵型/バッテリーユニット: オプション OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照

SP: 記載のSP以降のみ適用可 ×: 適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																希望小売価格 (税別、円)	備考		
				WS22S	WS22D	WS22E	WS22S3	WS19S	WS19D	WS19E	WS19S3	WS16S	WS16D	WS16E	WS16S3	RHEL	SLES	VMware					
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4							注4	注4		注2	注2	注3		
PRIMERGY RX2530 M5 (2.5インチモデル)																							
[A-48]	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+ 2.5インチ PCIe SSD × 2) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2535RON	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S 12S V7 V6	239,800	ラックベースユニット(2.5インチ × 10)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) 内蔵型バッテリーユニット: オプション OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C55L/PYBSR3C58L/PYBSR4C65L) 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照	
	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 6+ 2.5インチ PCIe SSD × 4) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2535RDN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S 12S V7 V6	249,700	ラックベースユニット(2.5インチ × 10)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) 内蔵型バッテリーユニット: オプション OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照	
	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD × 10) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR2535REN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S 12S V7 V6	271,000	ラックベースユニット(2.5インチ × 10)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ(8port/SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5仕様参照	
PRIMERGY RX2530 M6 (3.5インチモデル)																							
[A-5]	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2536R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S V7 V6	333,100	ラックベースユニット(3.5インチ × 4)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 4ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照	
PRIMERGY RX2530 M6 (2.5インチモデル)																							
[A-5]	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2536R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S V7 V6	336,400	ラックベースユニット(2.5インチ × 8)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照	
	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8、 Platform Firmware Resilience対応) [カスタムメイド対象製品]	PYR2536RON	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S V7 V6	336,400	ラックベースユニット(2.5インチ × 8)[1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照	

SP: 記載のSP以降のみ適用可、×: 適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																希望小売価格 (税別、円)	備考
				WS2S	WS2D	WS2E	WS2S5	WS2S	WS2D	WS2E	WS2S6S	RHEL	SLES	VMware		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。					
PRIMERGY RX2530 M6 (2.5インチモデル)																					
[A-5]	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10) [カスタマイズ対象製品]	PYR2536RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S V6 V7 V8	345,200	ラックベースユニット(2.5インチ × 10) [1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 2ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照		
				SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S V6 V7 V8	394,700	ラックベースユニット(2.5インチ × 10) [1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 2ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1(M.2 Flash モジュール接続用)標準。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照		
PRIMERGY RX2530 M6 (Short Depth筐体/2.5インチモデル)																					
[A-5]	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタマイズ対象製品]	PYR2536RDN	23.7/下	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S V6 V7 V8	336,400	ラックベースユニット(2.5インチ × 8) [1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照		
				SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S V6 V7 V8	336,400	ラックベースユニット(2.5インチ × 8) [1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照		
[A-5]	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチ HDD/SSD × 10) [カスタマイズ対象製品]	PYR2536REN	23.7/下	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S V6 V7 V8	345,200	ラックベースユニット(2.5インチ × 10) [1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M6仕様参照		
				SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	9R 8R 7R	15S V6 V7 V8	492,800	ラックベースユニット(3.5インチ × 4) [1U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 4ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照		

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1														希望 小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				WS22S	WS22D	WS22E	WS22S5	WS19S	WS19D	WS19E	WS18S	WS16S	WS16D	WS16E	WS15S	WS15D	WS15E			WS14S	WS14D	WS14E	WS13S	WS13D	WS13E	WS12S	WS12D	WS12E	WS11S	WS11D	WS11E	WS10S	WS10D	WS10E	WS9S	WS9D	WS9E	WS8S	WS8D	WS8E	WS7S	WS7D	WS7E	WS6S	WS6D	WS6E	WS5S	WS5D	WS5E	WS4S	WS4D	WS4E	WS3S	WS3D	WS3E	WS2S	WS2D	WS2E	WS1S	WS1D	WS1E	WS0S	WS0D	WS0E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認ください。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認ください。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認ください。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PRIMERGY RX2530 M7 (2.5インチモデル)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
[A-11]	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタマイズ対象製品]	PYR2537R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V7	V8 V7	493,800	ラックベースユニット(2.5インチ × 8)(1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10) [カスタマイズ対象製品]	PYR2537RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V7	V8 V7	545,800	ラックベースユニット(2.5インチ × 10)(1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1M.2 Flash モジュール接続用標準。 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10) [カスタマイズ対象製品]	PYR2537RCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V7	V8 V7	631,800	ラックベースユニット(2.5インチ × 10)(1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 10、 SASエクスパンダー付) [カスタマイズ対象製品]	PYR2537RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V7	V8 V7	658,800	ラックベースユニット(2.5インチ × 10)(1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 2ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1M.2 Flash モジュール接続用標準。 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7仕様参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PRIMERGY RX2540 M5 (3.5インチモデル)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
[A-47]	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタマイズ対象製品]	PYR2540R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R 7R	15S 12S V6	V8 V7 V6	283,600	ラックベースユニット(3.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2、最大TDP値: 205W) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 4ベイ、最大: 3.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2。 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M5仕様参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタマイズ対象製品]	PYR2540RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R 7R	15S 12S V6	V8 V7 V6	385,000	ラックベースユニット(3.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2、最大TDP値: 205W) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 4ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M5仕様参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタマイズ対象製品]	PYR2540RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	9R 8R 7R	15S 12S V6	V8 V7 V6	385,000	ラックベースユニット(3.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2、最大TDP値: 205W) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 4ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C54L/PYBSR3C58L/PYBSR4C65L] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M5仕様参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

SP: 記載のSP以降のみ適用可 ×: 適用不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1														希望 小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				WS25S	WS25D	WS25E	WS25S	WS19S	WS19D	WS19E	WS18S	WS16S	WS16D	WS16E	WS15S	WS15D	WS15E	WS14S	WS14D	WS14E	WS13S	WS13D	WS13E	WS12S	WS12D	WS12E	WS11S	WS11D	WS11E	WS10S	WS10D	WS10E	WS9S	WS9D	WS9E	WS8S	WS8D	WS8E	WS7S	WS7D	WS7E	WS6S	WS6D	WS6E	WS5S	WS5D	WS5E	WS4S	WS4D	WS4E	WS3S	WS3D	WS3E	WS2S	WS2D	WS2E	WS1S	WS1D	WS1E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E	WS0S	WS0D	WS0E

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1												希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				WS228	WS22E	WS22S	WS19S	WS19D	WS19E	WS16S	WS16D	WS16S	WS16D	WS16S	WS16D		
				注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL、SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

PRIMERGY RX2540 M6 (2.5インチモデル)

[A-6]	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16, SASエクスパンダー付) [カスタマイズ対象製品]	PYR2546RDN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S V6 V7 V6	385,900	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準, 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード(PYBSC3FBL/PYBSC3FBLV/PYBSC4FAL/PYBSC3MA2L/PYBSC3MAVL)/SASアレイコントローラカード [PYBSR3FBL/PYBSR3C52L/PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16, SASエクスパンダー付) Platform Firmware Resilience対応 [カスタマイズ対象製品]	PYR2546REN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S V6 V7 V6	385,900	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準, 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード(PYBSC3FBL/PYBSC3FBLV/PYBSC4FAL/PYBSC3MA2L/PYBSC3MAVL)/SASアレイコントローラカード [PYBSR3FBL/PYBSR3C52L/PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) [カスタマイズ対象製品]	PYR2546RFN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S V6 V7 V6	354,000	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1(M.2 Flash モジュール接続用)標準, 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・同種のSASコントローラカード(PYBSC3FBL/PYBSC3MA2L/PYBSC3MAVL)/SASアレイコントローラカード[PYBSR3FBL/PYBSR3C52L/ PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L] × 3または同種のSASアレイコントローラカード[PYBSR3C55L/PYBSR3C58L/PYBSR4C66L] × 2 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24, SASエクスパンダー付) [カスタマイズ対象製品]	PYR2546RGN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S V6 V7 V6	391,400	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1(M.2 Flash モジュール接続用)標準, 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD × 24) [カスタマイズ対象製品]	PYR2546RHN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	9R 8R 7R	15S V6 V7 V6	599,300	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション 2.5インチPCIe SSD用スイッチボード(24ポート)/オンボードSATAコントローラ × 1(M.2 Flash モジュール接続用)標準, 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M6仕様参照

PRIMERGY RX2540 M7 (3.5インチモデル)

[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 10) [カスタマイズ対象製品]	PYR2547R3N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V6 V7	542,800	ラックベースユニット(3.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(3.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準, 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
--------	---	------------	---	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	----------	-----------------	---------	--

SP: 記載のSP以降のみ適用可
×: 適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1												希望小売価格 (税別、円)	備考			
				WS22S	WS22D	WS22E	WS22S3	WS18S	WS18D	WS18E	WS18S3	WS18D3	WS18E3	WS18S6	RHEL	SLES	VMware		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。	
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4					注4	注4		注2	注2	注3	

PRIMERGY RX2540 M7 (3.5インチモデル)

[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12、 SASエキスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RAN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	1SS V7	624,800	ラックベースユニット(3.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1(M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間営業休日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 6、 GPU搭載用) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RLN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	1SS V7	555,800	ラックベースユニット(3.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準、 GPUカード搭載キット × 1標準、 3年保証(3年間営業休日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照

PRIMERGY RX2540 M7 (2.5インチモデル)

[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547R2N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	1SS V7	549,800	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 4ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準、 3年保証(3年間営業休日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブルまたは同様のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカード × 2およびSASケーブル(PYB0BS0092) 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16、 SASエキスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RBN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	1SS V7	637,800	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間営業休日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RCN	23.6/中	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	1SS V7	607,800	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ、最大: 2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準、 3年保証(3年間営業休日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+ 2.5インチ PCIe SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2547RDN	23.6/中	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	1SS V7	597,800	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 12ベイ、最大: 2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準、 3年保証(3年間営業休日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1														希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				WS22S	WS22D	WS22E	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S		
				注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログソフト社製ソフトウェア使用時の留意事項について」を参照ください。

PRIMERGY RX2540 M7 (2.5インチモデル)

[A-12]	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) [カスタムメイド対象製品]	PYR2541REN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V7	600,800	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 (M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・同種のSASコントローラカード[PYBSC3MA2L] × 3/SASアレイコントローラカード[PYBSR4C63L/PYBSR4MA1L/PYBSR4MA2L] × 3または 同種のSASアレイコントローラカード[PYBSR4C63L/PYBSR4MA3L] × 2および 内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24、 SASエクスパンダー付) [カスタムメイド対象製品]	PYR2541RGN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V7	674,800	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 (M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD × 24) [カスタムメイド対象製品]	PYR2541RHN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V7	988,800	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ(前面): オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ストレージ(背面): オプション(2.5インチ × 6ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション 2.5インチPCIe SSD用スイッチボード(24ポート)/オンボードSATAコントローラ × 1 (M.2 Flash モジュール接続用)標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(2CPU目)/CPUクーラーキット ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16、 SASエクスパンダー付、 GPU搭載用) [カスタムメイド対象製品]	PYR2541RJN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V7	650,800	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 (内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準、 GPUカード搭載キット × 1標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードおよび内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIeSSD × 8、 GPU搭載用) [カスタムメイド対象製品]	PYR2541RKN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V7	618,800	ラックベースユニット(2.5インチ)(2U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 32スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ、最大: 2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準、 GPUカード搭載キット × 1標準、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ(設定オプション) ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・内蔵ストレージケーブル 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7仕様参照

PRIMERGY RX4770 M5

[A-48]	PRIMERGY RX4770 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR4775RAT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	8R 8R 7R	15S 12S V6	874,300	ラックベースユニット(2U) CPU: オプション(最大数: 4、最大TDP値: 165W) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 1600W電源 × 2標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・ポート拡張オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M5仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 ※製品は2人の作業員による保守が必要です。 ※CPU、GPUはのメモリレジスタ/メモリスロットAからMの増設を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け /富士通への委託要請が必要で。
--------	---	------------	---	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---	----------------	------------------	---------	---

SP: 記載のSPのみ適用可 ※: 適用不可																			
項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1												希望 小売価格 (税別、円)	備 考		
				WS22S	WS22D	WS22E	WS22S5	WS19S	WS19D	WS19E	WS18S	WS18D	WS16S	WS16E	SLES			VMware	
				注1 注4	注1 注4	注1	注1	注4	注4	注4	注4	注4	注4	注2 注3	注3		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/ 」をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ 」をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。		
PRIMERGY RX4770 M5																			
[A-48]	PRIMERGY RX4770 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR4775R2T	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	9R 8R 7R	15S 12S V7 V6	874,300	ラックベースユニット[2U] CPU: オプション(最大数: 4、最大TDP値: 205W/最小TDP値: 200W) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・CPU搭載キット(3CPU、4CPU目) ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M5仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人の作業員による保守が必須です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからMの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託視察)が必須です。
PRIMERGY RX4770 M6																			
[A-48]	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYR4776R2T	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	9R 8R 7R	15S 12S V7 V6	784,100	ラックベースユニット[3U] CPU: オプション(最大数: 4) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2]) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必須です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからMの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託視察)が必須です。
	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 16) [カスタムメイド対象製品]	PYR4776RAT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	9R 8R 7R	15S 12S V7 V6	784,100	ラックベースユニット[3U] CPU: オプション(最大数: 4) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2]) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必須です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからMの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託視察)が必須です。
	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 16、 Platform Firmware Resilience対応) [カスタムメイド対象製品]	PYR4776RDT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	9R 8R 7R	15S 12S V7 V6	784,100	ラックベースユニット[3U] CPU: オプション(最大数: 4) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2]) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必須です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからMの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託視察)が必須です。
	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 24) [カスタムメイド対象製品]	PYR4776RBT	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	9R 8R 7R	15S 12S V7 V6	841,300	ラックベースユニット[3U] CPU: オプション(最大数: 4) メモリ: オプション(最大: 48スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2]) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M6仕様参照 ※ラックに搭載する場合は、24U以下に搭載してください。 本製品は2人以上の作業員による保守が必須です。 ※CPU1、CPU2のメモリモジュール(メモリスロットAからMの場合)を増設する場合は、当社担当作業員による取り付け (富士通への委託視察)が必須です。

ハードウェア一覧

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可																					
項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1															希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
				WS22S	WS22L	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S	WS22S			WS22S
PRIMERGY GX2460 M1																					
[A-3]	PRIMERGY GX2460 M1 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYG2461R2T	済	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S V6 V7	521,000	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY GX2570 M6																					
[A-10]	PRIMERGY GX2570 M6 ラックベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD × 6+ 2.5インチ PCIe SSD × 4、 NVIDIA HGX A100 80GB) [カスタムメイド対象製品]	PYG2576RAQ	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S V6 V7	52,000,000	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY LX1430 M1																					
[A-20]	PRIMERGY LX1430 M1 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 8+ 2.5インチ PCIe SSD × 2) [カスタムメイド対象製品]	PYL1431R2N	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S V6 V7	225,800	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY TX1310 M5																					
[A-53]	PRIMERGY TX1310 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4/ 250W電源 × 1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1315T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S V6 V7	84,800	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
	PRIMERGY TX1310 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4/ 250W電源 × 1、 Board Management Controller対応) [カスタムメイド対象製品]	PYT1315TAS	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S V6 V7	95,900	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY TX1320 M5 (3.5インチモデル)																					
[A-56]	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD × 2/250W電源 × 1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1325T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S V6 V7	90,900	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD × 2/250W電源 × 1、 Board Management Controller対応) [カスタムメイド対象製品]	PYT1325TAS	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S V6 V7	95,900	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY TX1320 M5 (2.5インチモデル)																					
[A-56]	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (2.5インチ × 8/250W電源 × 1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1325T2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R	15S V6 V7	96,900	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可																					
項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1																希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				WS22S	WS22D	WS22E	WS22SS	WS10S	WS10D	WS10E	WS16S	RHEL	SLES	VMware		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/ 」を ご確認くださいませようお願いします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を ご確認くださいませようお願いします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ 」を ご確認くださいませようお願いします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。					
PRIMERGY TX1320 M5 (2.5インチモデル)																					
[A-56]	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (2.5インチ × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYT1325T2M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	9R 8R	15S V7	94,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 4ベイ、最大: 2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2][電源冗長可]) 内蔵型/バッテリーユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 標準。 1年保証(1年間営業書日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M5 仕様参照		
PRIMERGY TX1330 M5																					
[A-57]	PRIMERGY TX1330 M5 タワーベースユニット (300W電源 × 1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1335TNS	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V7	111,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵ストレージ: オプション(最大: 3.5インチ × 4ベイ、最大: 2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2][電源冗長可]) 内蔵型/バッテリーユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 標準。 1年保証(1年間営業書日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション(内蔵ストレージ搭載用) 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M5 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U		
	PRIMERGY TX1330 M5 タワーベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT1335TSM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V7	124,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵ストレージ: オプション(最大: 3.5インチ × 12ベイ、最大: 2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2][電源冗長可]) 内蔵型/バッテリーユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 標準。 1年保証(1年間営業書日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション(内蔵ストレージ搭載用) 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M5 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U		
	PRIMERGY TX1330 M5 ラックベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT1335TSM	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V7	120,800	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 4スロット) 内蔵ストレージ: オプション(最大: 3.5インチ × 12ベイ、最大: 2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum認定取得[最大数: 2][電源冗長可]) 内蔵型/バッテリーユニット: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 1 標準。 1年保証(1年間営業書日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション(内蔵ストレージ搭載用) 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M5 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可		
PRIMERGY TX2550 M5 (3.5インチモデル)																					
[A-52]	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4、 ノンボルトブラッグシステムファン) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT2555T3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S 12S V7 V6	119,700	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 4ベイ、最大: 3.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2。 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2]) 3年保証(3年間営業書日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U		
	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 8) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT2555TAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S 12S V7 V6	240,700	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 8ベイ、最大: 3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2。 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2]) 3年保証(3年間営業書日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U		
	PRIMERGY TX2550 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 8) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT2555R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	9R 8R	15S 12S V7 V6	251,700	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 8ベイ、最大: 3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2。 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得[最大数: 2]) 3年保証(3年間営業書日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可		

ハードウェア一覧

		適用OS ※1																希望 小売価格 (税別、円)	備 考
項	品 名	型 名	提供 時期	WS22S	WS22E	WS22S	WS19S	WS19D	WS19E	WS16S	WS16D	WS16E	WS13S	WS13E	WS10S	WS10E	WS08S		
				注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注4			注4	注4					注2 注3		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/windows/support/2022/)をご確認ください。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認ください。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/vmware/)を 参照ください。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配に関する注意については、 留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERY TX2550 M5 (2.5インチモデル)																			
[A-52]	PRIMERY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8、 ノンホットプラグシステムファン) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタマイズ対象製品]	PYT2555T2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	8R 8R 7R	15S 12S V7 V6	194,500	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタマイズ対象製品]	PYT2555TBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	8R 8R 7R	15S 12S V8 V7 V6	240,700	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ、最大: 2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERY TX2550 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタマイズ対象製品]	PYT2555R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	8R 8R 7R	15S 12S V8 V7 V6	251,700	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ、最大: 2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
	PRIMERY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタマイズ対象製品]	PYT2555TDN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	8R 8R 7R	15S 12S V8 V7 V6	356,200	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 24ベイ、最大: 2.5インチ × 32ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERY TX2550 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタマイズ対象製品]	PYT2555RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	8R 8R 7R	15S 12S V8 V7 V6	367,200	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 24ベイ、最大: 2.5インチ × 32ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
	PRIMERY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタマイズ対象製品]	PYT2555TCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	8R 8R 7R	15S 12S V8 V7 V6	297,900	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C54/PYBSR3C58) 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERY TX2550 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) ※2023年6月30日販売終了予定 [カスタマイズ対象製品]	PYT2555RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	×	8R 8R 7R	15S 12S V8 V7 V6	308,900	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C54/PYBSR3C58) 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1														希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				WS22S	WS22E	WS22S	WS22S	WS19D	WS19E	WS19S	WS19D	WS19E	WS19S	WS19D	WS19E	WS19S	WS19D		
				注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4	注1 注4		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 ご確認いただきますようお願いいたします。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認ください。 注2) RHEL/ SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認ください。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認ください。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項編「マイクログソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

PRIMERGY TX2550 M7 (3.5インチモデル)

[A-13]	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557J3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V8 V7	395,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 4ベイ、最大: 3.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557JAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V8 V7	417,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 8ベイ、最大: 3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V8 V7	455,800	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 8ベイ、最大: 3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U

PRIMERGY TX2550 M7 (2.5インチモデル)

[A-13]	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557J2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V8 V7	409,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557JBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V8 V7	408,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ、最大: 2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V8 V7	404,800	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ、最大: 2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U
[A-13]	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) [カスタムメイド対象製品]	PYT2557JCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V8 V7	493,800	タワーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 24ベイ、最大: 2.5インチ × 32ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数: 4U

SP: 記載のSP以降のみ適用可、×: 適用不可																					
項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																希望小売価格 (税別、円)	備考
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認ください。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認ください。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認ください。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。																					
PRIMERGY TX2550 M7 (2.5インチモデル)																					
[A-13]	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) [カスタマイズ対象製品]	PYT2550RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V7	540,800	ラックベースユニット(4U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 24ベイ、最大: 2.5インチ × 32ベイ) 内蔵ODD: オプション OS: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2550 M5仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
PRIMERGY CX2550 M5																					
[A-50]	PRIMERGY CX2550 M5 ベースユニット (空冷) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタマイズ対象製品]	PYC2555RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R 7R	15S 12S ×	217,800	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: なし オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは縦包オプション ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縦包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M5仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M4 シャーシが必要
PRIMERGY CX2550 M6																					
[A-7]	PRIMERGY CX2550 M6 ベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD × 2) [カスタマイズ対象製品]	PYC2556RAN	済	×	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R 7R	V6 V7 V6	239,800	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: なし オンボードSATAコントローラ × 2標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは縦包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ ・メモリ設定オプション ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縦包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2550 M6 ベースユニット (空冷/2.5インチ SSD × 2) [カスタマイズ対象製品]	PYC2556RBN	済	×	×	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R 7R	V6 V7 V6	239,800	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: なし オンボードSATAコントローラ × 2標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは縦包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ ・メモリ設定オプション ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縦包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要
PRIMERGY CX2550 M7																					
[A-14]	PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD × 2) [カスタマイズ対象製品]	PYC2557RAN	23.6/下	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V6 V7	426,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: なし オンボードSATAコントローラ × 2標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは縦包オプション ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縦包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニット (空冷/2.5インチ SSD × 2) [カスタマイズ対象製品]	PYC2557RBN	23.6/下	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R	15S V6 V7	426,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: なし オンボードSATAコントローラ × 2標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは縦包オプション ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縦包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
PRIMERGY CX2560 M5																					
[A-49]	PRIMERGY CX2560 M5 ベースユニット (空冷) ※2023年6月30日販売終息予定 [カスタマイズ対象製品]	PYC2565RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	9R 8R 7R	15S 12S V6	237,600	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 6ベイ、 3年保証(3年間営業日より以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャーシ搭載オプションまたは縦包オプション ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縦包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M5仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M5 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M4 シャーシが必要

SP: 記載のSP以降のみ適用可 ×: 適用不可																			
項	品 名	型 名	提供時期	適用OS ※1														希望小売価格 (税別、円)	備 考
				WS22S	WS22D	WS22E	WS22S	WS19S	WS19D	WS19S	WS16S	WS16D	WS16E	WS16S	RIHEL	SLES	VMware	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)をご確認ください。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認ください。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認ください。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。	
PRIMERGY CX2560 M6																			
[A-8]	PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD × 6) [カスタムメイド対象製品]	PYC2566RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R 7R	15S V6 V7	261,800	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 6ベイ)。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャシー搭載オプションまたは縮包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ既定オプション ・メモリ ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縮包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD × 2) [カスタムメイド対象製品]	PYC2566RDN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R 7R	15S V6 V7	239,800	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 2ベイ)。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャシー搭載オプションまたは縮包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ既定オプション ・メモリ ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縮包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニット (空冷/2.5インチ SSD × 6) [カスタムメイド対象製品]	PYC2566RCN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R 7R	15S V6 V7	261,800	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 6ベイ)。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャシー搭載オプションまたは縮包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ既定オプション ・メモリ ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縮包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニット (空冷/2.5インチ SSD × 2) [カスタムメイド対象製品]	PYC2566REN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R 7R	15S V6 V7	239,800	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 2ベイ)。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャシー搭載オプションまたは縮包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ既定オプション ・メモリ ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縮包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニット (空冷/2.5インチ PCIe SSD × 6) [カスタムメイド対象製品]	PYC2566RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R 7R	15S V6 V7 V6	238,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) OS: オプション オンボードPCIe × 6標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 6ベイ)。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャシー搭載オプションまたは縮包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ既定オプション ・メモリ ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縮包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M6仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M6 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M6 シャーシ(2.5インチ PCIe SSD)が必要
PRIMERGY CX2560 M7																			
[A-15]	PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD × 6) [カスタムメイド対象製品]	PYC2567RAN	23.6/下	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V6 V7	466,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 6ベイ)。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャシー搭載オプションまたは縮包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ既定オプション ・メモリ ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縮包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要
	PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニット (空冷/2.5インチ SSD × 6) [カスタムメイド対象製品]	PYC2567RCN	23.6/下	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	8R 8R	15S V6 V7	457,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) OS: オプション オンボードSATAコントローラ × 2標準。 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 6ベイ)。 3年保証(3年間定営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・シャシー搭載オプションまたは縮包オプション ・CPU ・CPUクーラキット ・メモリ既定オプション ・メモリ ・PCIe(× 16) ライザーカード ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) *1: 縮包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシが必要

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可																	
項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1												希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				WS22S	WS22D	WS22SS	WS22E	WS19S	WS19D	WS19SS	WS16S	WS16D	WS16SS	RHEL	SLES		
				※1 注4	※1 注4	※1	※1	※4	※4			※4	※4		※2	※2 注3	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) Windows Server 2022の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/)を ご確認くださいませようお願いします。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認くださいませようお願いします。 注4) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、 留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。
PRIMERGY CX2560 M7																	
[A-15]	PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニット (空冷/2.5インチ PCIe SSD ×6) [カスタムメイド対象製品]	PYC2567RBN	23.6/下	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	8R 15S V8 V7	466,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) OS: オプション オンボードPCIe × 6標準 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 6ベイ) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーン搭載オプションまたは縮包オプション ・CPU ・GPUクーラキット ・メモリ固定オプション ・メモリ ・PCIe (×16) ライザーカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2560 M7仕様参照 ※PRIMERGY CX2560 M7 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M7 シャーシ(2.5インチ PCIe SSD)が必要

【適用の注意】 ● 適用可能(サボータ可能)なSPは搭載する本体のサ

[illegible][illegible][illegible][illegible]

※1: OSの対応状況、対応バージョン等の最新情報については、

22

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なOSを掲載する本体の)

[illegible]

※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primary/software/> を参照ください。

D:CPU ※異なる種類のCPUは混在不可

※適用環境: ● 適用可、? サポートに若干の制限がある適用可、○ ライセンスに若干の制限がある適用可、× 適用不可、― 未確認に適用確認または確認済み
 (適用環境) ● 適用可、? サポートに若干の制限がある適用可、○ ライセンスに若干の制限がある適用可、× 適用不可、― 未確認に適用確認または確認済み

項	品名	型名	提供 時期	CPU														メモリ (最大)	ストレージ (最大)	ネットワーク	オプション	備考
				Core i3	Core i5	Core i7	Core i9	Xeon E3	Xeon E5	Xeon E7	Xeon Phi	Opteron	SPARC	PowerPC	ARM	IBM	Oracle	Red Hat	CentOS	Ubuntu		
D-1	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	237000
D-10	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9802	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	493000
D-12	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1052000
D-16	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9802	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1252000
D-18	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1098000
D-19	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1271000
D-80	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9807	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1122000
D-82	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1267000
D-84	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9802	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2171000
D-86	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1482000
D-88	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9802	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1376000
D-89	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9807	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	204000
D-90	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3080000
D-91	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1332000
D-92	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9804	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1482000
D-93	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1493000
D-94	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9807	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5411000
D-95	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2406000
D-96	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9804	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2372000
D-100	Xeon Bronze 9600 24コア (1.8GHz, 32.7T, 22.9MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	175000
D-111	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	477000
D-113	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	148000
D-30	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9802	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	493000
D-31	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	602000
D-32	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9804	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	637000
D-33	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	695000
D-34	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9807	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1030000
D-35	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1344000
D-36	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9802	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1387000
D-37	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9804	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1387000
D-38	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9802	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1557000
D-39	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9802	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4088000
D-40	Xeon Gold 6440 20コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1503000
D-41	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2393000
D-42	Xeon Platinum 8480 28コア (2.9GHz, 32.7T, 69MB) × 1	PRIMERGY P1-C9802	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4763000

[illegible]

「適用の範囲」●：適用可(サポート可能なOSに搭載する本体のサポート可能なOSに属します)。×：適用不可。－：適用不可。

[illegible]

E:メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。

※1: OSの対応状況、対応極数等の最新情報については、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/> を参照ください。

[illegible]

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

[illegible]

	F:内蔵ストレージ
--	-----------

[illegible]

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、

34

【適用OS欄】●:適用可(サポート可能なOSは搭載する本体の)

[illegible]

F:内蔵ストレージ

[illegible]

【適用OS版】●:適用可(サポート可能なOSは掲載する本体の*)

1) OSのサポート、対応稼働等の最優先については、
 サポートページ<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>を参照ください。
 ※本表は本製品のサポート範囲が異なる場合があります。また、同じ製品でも異なるハードウェアのサポートになります。
 ※1)本システム環境に適合しない製品については、○の製品につきましては、標準提供で提供いたします。
 ※2)本製品に適合しない製品については、○の製品につきましては、標準提供で提供いたします。
 ※3) Windows Server 2022の対応稼働状況については、
 サポートページ<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/>を参照ください。
 ※4) RHEL 8.5以上の対応状況については、
 サポートページ<https://www.fujitsu.com/jp/products/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>を参照ください。
 ※5) 対応状況、サポート範囲が異なるについては、
 サポートページ<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>を参照ください。
 ※6) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバに使用する場合のオプション手配状況については、
 標準提供で提供いたします。ソフトウェア製品使用の最優先については、サポートページ

【適用OS欄】● 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。× 適用不可。－ 適用機種ごとのサポートOSに準じます。

[illegible]

【適用OS欄】●:適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサ

※ 10の項目は、対応技術者の経験値については、

- ※ 当社ホームページ<http://www.sony.com/products/computing/networks/private/infrastructure/>（※参考リンク）
- ※ 各製品は最新のOS/OS2/OS3/OS4/OS5/OS6/OS7/OS8/OS9/OS10/OS11/OS12/OS13/OS14/OS15/OS16/OS17/OS18/OS19/OS20/OS21/OS22/OS23/OS24/OS25/OS26/OS27/OS28/OS29/OS30/OS31/OS32/OS33/OS34/OS35/OS36/OS37/OS38/OS39/OS40/OS41/OS42/OS43/OS44/OS45/OS46/OS47/OS48/OS49/OS50/OS51/OS52/OS53/OS54/OS55/OS56/OS57/OS58/OS59/OS60/OS61/OS62/OS63/OS64/OS65/OS66/OS67/OS68/OS69/OS70/OS71/OS72/OS73/OS74/OS75/OS76/OS77/OS78/OS79/OS80/OS81/OS82/OS83/OS84/OS85/OS86/OS87/OS88/OS89/OS90/OS91/OS92/OS93/OS94/OS95/OS96/OS97/OS98/OS99/OS100/OS101/OS102/OS103/OS104/OS105/OS106/OS107/OS108/OS109/OS110/OS111/OS112/OS113/OS114/OS115/OS116/OS117/OS118/OS119/OS120/OS121/OS122/OS123/OS124/OS125/OS126/OS127/OS128/OS129/OS130/OS131/OS132/OS133/OS134/OS135/OS136/OS137/OS138/OS139/OS140/OS141/OS142/OS143/OS144/OS145/OS146/OS147/OS148/OS149/OS150/OS151/OS152/OS153/OS154/OS155/OS156/OS157/OS158/OS159/OS160/OS161/OS162/OS163/OS164/OS165/OS166/OS167/OS168/OS169/OS170/OS171/OS172/OS173/OS174/OS175/OS176/OS177/OS178/OS179/OS180/OS181/OS182/OS183/OS184/OS185/OS186/OS187/OS188/OS189/OS190/OS191/OS192/OS193/OS194/OS195/OS196/OS197/OS198/OS199/OS200/OS201/OS202/OS203/OS204/OS205/OS206/OS207/OS208/OS209/OS210/OS211/OS212/OS213/OS214/OS215/OS216/OS217/OS218/OS219/OS220/OS221/OS222/OS223/OS224/OS225/OS226/OS227/OS228/OS229/OS230/OS231/OS232/OS233/OS234/OS235/OS236/OS237/OS238/OS239/OS240/OS241/OS242/OS243/OS244/OS245/OS246/OS247/OS248/OS249/OS250/OS251/OS252/OS253/OS254/OS255/OS256/OS257/OS258/OS259/OS260/OS261/OS262/OS263/OS264/OS265/OS266/OS267/OS268/OS269/OS270/OS271/OS272/OS273/OS274/OS275/OS276/OS277/OS278/OS279/OS280/OS281/OS282/OS283/OS284/OS285/OS286/OS287/OS288/OS289/OS290/OS291/OS292/OS293/OS294/OS295/OS296/OS297/OS298/OS299/OS300/OS301/OS302/OS303/OS304/OS305/OS306/OS307/OS308/OS309/OS310/OS311/OS312/OS313/OS314/OS315/OS316/OS317/OS318/OS319/OS320/OS321/OS322/OS323/OS324/OS325/OS326/OS327/OS328/OS329/OS330/OS331/OS332/OS333/OS334/OS335/OS336/OS337/OS338/OS339/OS340/OS341/OS342/OS343/OS344/OS345/OS346/OS347/OS348/OS349/OS350/OS351/OS352/OS353/OS354/OS355/OS356/OS357/OS358/OS359/OS360/OS361/OS362/OS363/OS364/OS365/OS366/OS367/OS368/OS369/OS370/OS371/OS372/OS373/OS374/OS375/OS376/OS377/OS378/OS379/OS380/OS381/OS382/OS383/OS384/OS385/OS386/OS387/OS388/OS389/OS390/OS391/OS392/OS393/OS394/OS395/OS396/OS397/OS398/OS399/OS400/OS401/OS402/OS403/OS404/OS405/OS406/OS407/OS408/OS409/OS410/OS411/OS412/OS413/OS414/OS415/OS416/OS417/OS418/OS419/OS420/OS421/OS422/OS423/OS424/OS425/OS426/OS427/OS428/OS429/OS430/OS431/OS432/OS433/OS434/OS435/OS436/OS437/OS438/OS439/OS440/OS441/OS442/OS443/OS444/OS445/OS446/OS447/OS448/OS449/OS450/OS451/OS452/OS453/OS454/OS455/OS456/OS457/OS458/OS459/OS460/OS461/OS462/OS463/OS464/OS465/OS466/OS467/OS468/OS469/OS470/OS471/OS472/OS473/OS474/OS475/OS476/OS477/OS478/OS479/OS480/OS481/OS482/OS483/OS484/OS485/OS486/OS487/OS488/OS489/OS490/OS491/OS492/OS493/OS494/OS495/OS496/OS497/OS498/OS499/OS500/OS501/OS502/OS503/OS504/OS505/OS506/OS507/OS508/OS509/OS510/OS511/OS512/OS513/OS514/OS515/OS516/OS517/OS518/OS519/OS520/OS521/OS522/OS523/OS524/OS525/OS526/OS527/OS528/OS529/OS530/OS531/OS532/OS533/OS534/OS535/OS536/OS537/OS538/OS539/OS540/OS541/OS542/OS543/OS544/OS545/OS546/OS547/OS548/OS549/OS550/OS551/OS552/OS553/OS554/OS555/OS556/OS557/OS558/OS559/OS560/OS561/OS562/OS563/OS564/OS565/OS566/OS567/OS568/OS569/OS570/OS571/OS572/OS573/OS574/OS575/OS576/OS577/OS578/OS579/OS580/OS581/OS582/OS583/OS584/OS585/OS586/OS587/OS588/OS589/OS590/OS591/OS592/OS593/OS594/OS595/OS596/OS597/OS598/OS599/OS600/OS601/OS602/OS603/OS604/OS605/OS606/OS607/OS608/OS609/OS610/OS611/OS612/OS613/OS614/OS615/OS616/OS617/OS618/OS619/OS620/OS621/OS622/OS623/OS624/OS625/OS626/OS627/OS628/OS629/OS630/OS631/OS632/OS633/OS634/OS635/OS636/OS637/OS638/OS639/OS640/OS641/OS642/OS643/OS644/OS645/OS646/OS647/OS648/OS649/OS650/OS651/OS652/OS653/OS654/OS655/OS656/OS657/OS658/OS659/OS660/OS661/OS662/OS663/OS664/OS665/OS666/OS667/OS668/OS669/OS670/OS671/OS672/OS673/OS674/OS675/OS676/OS677/OS678/OS679/OS680/OS681/OS682/OS683/OS684/OS685/OS686/OS687/OS688/OS689/OS690/OS691/OS692/OS693/OS694/OS695/OS696/OS697/OS698/OS699/OS700/OS701/OS702/OS703/OS704/OS705/OS706/OS707/OS708/OS709/OS710/OS711/OS712/OS713/OS714/OS715/OS716/OS717/OS718/OS719/OS720/OS721/OS722/OS723/OS724/OS725/OS726/OS727/OS728/OS729/OS730/OS731/OS732/OS733/OS734/OS735/OS736/OS737/OS738/OS739/OS740/OS741/OS742/OS743/OS744/OS745/OS746/OS747/OS748/OS749/OS750/OS751/OS752/OS753/OS754/OS755/OS756/OS757/OS758/OS759/OS760/OS761/OS762/OS763/OS764/OS765/OS766/OS767/OS768/OS769/OS770/OS771/OS772/OS773/OS774/OS775/OS776/OS777/OS778/OS779/OS780/OS781/OS782/OS783/OS784/OS785/OS786/OS787/OS788/OS789/OS790/OS791/OS792/OS793/OS794/OS795/OS796/OS797/OS798/OS799/OS800/OS801/OS802/OS803/OS804/OS805/OS806/OS807/OS808/OS809/OS810/OS811/OS812/OS813/OS814/OS815/OS816/OS817/OS818/OS819/OS820/OS821/OS822/OS823/OS824/OS

F:内蔵ストレージ

[illegible]

50

ハードウェア一覧

[illegible]51

※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primary/software/>)を参照ください。

[illegible]

53

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なOSに搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)。×：適用不可。－：適用機種

[illegible]

【適用の注意】 ● 適用可(サホード可能な5P)は搭載する本体のサ

[illegible]

56

【適用OS欄】●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可。－:適用欄

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				

【適用の注意】 ● 適用可能(サボータ可能)なSPは搭載する本体のサ

[illegible]

59

61

【適用05欄】●:適用可(サポート可能な3rdは搭載する本体のサポ

[illegible]

状況、対応版数等の最新情報については、
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primary/software/> を参照ください。

[illegible]

1 257 (新規用オプション) NVIDIA GeForce
24時間サポート
1CPU Socket, 5年, エデュケー-

[illegible]

※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primary/software/> を参照ください。

[illegible]

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種ごとのサポートOSに準ずる。

[illegible]

【適用OS版】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用権限

[illegible]

製品名		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品		備考	
無線LAN子機		型番		規格		寸法		重量		材質		色		付属品			

状況状況 対応施策等の最新情報については

72

73

[illegible]

【適用OS版】● 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサブ

※ 05の対応時、対応経緯等の最新情報については、<https://www.kyocera.com/jp/products/computing/server/primaries/software/> を参照ください。

※ 6 各製品は通常動作環境として、以下のOSとハードウェア環境を前提としています。

- ※ 1 本製品は、Windows Server 2022の64ビット版にのみ対応しています。
- ※ 2 本製品は、x64アーキテクチャのサーバーにのみ対応しています。また、本製品はサーバーのCPUに8コア以上を必要とし、また8GB以上のメモリを必要としています。
- ※ 3 本製品は、64GB以上のメモリを必要とします。
- ※ 4 本製品は、100GB以上のストレージを必要とします。
- ※ 5 本製品は、100GB以上のストレージを必要とします。

※ Windows Server 2022の対応状況については、<https://www.kyocera.com/jp/products/computing/server/primaries/software/windows-server/2022/> を参照ください。

※ 7 本製品は、以下の対応状況については、<https://www.kyocera.com/jp/products/computing/server/primaries/software/linux/technical-support/thermal.html> を参照ください。

※ 8 本製品は、以下の対応状況については、<https://www.kyocera.com/jp/products/computing/server/primaries/software/vmware/> を参照ください。

※ 9 本製品は、以下の対応状況については、<https://www.kyocera.com/jp/products/computing/server/primaries/software/vmware/> を参照ください。

※ 10 AEM EPCでのデータ連携サービスを使用する場合は、以下のライセンスが必要となります。

※ 11 本製品は、以下のライセンスが必要となります。また、本製品は、以下のライセンスが必要となります。

P: OS/ソフトウェア

[illegible]

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なOSに搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)。×：適用不可。－：適用機種別のサポートOSに準ずる。

[illegible]

79

[illegible]

[illegible]

[illegible]

89

ハードウェア一覧

●:適用可、×:適用不可、-:対象外

項	品 名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2								提供単位	標準価格 (円)	備 考
				内蔵LTOユニット	内蔵LTO8ユニット	内蔵LTO7ユニット	内蔵LTO6ユニット	内蔵LTO5ユニット	内蔵LTO4ユニット	内蔵LTO3ユニット	内蔵LTO2ユニット			
				*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3			*1: 商品番号は発行時点のものです。予告なしに変更される可能性があります。 最新情報については、富士通ソフトウェア株式会社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/)よりご確認くださいませようお願いします。 *2: 接続可能な装置、適用可能なOSは、必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認いただきますようお願いいたします。 *3: PRIMERGYシステム構成図(2023年5月版) [カタログNo.CG2000-161]に掲載のある装置に限りします。
V: サプライ品														
V 61	Ultrium9 データカートリッジ	0160400	済	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT09 ユニット用 Ultrium9 データカートリッジ 記憶容量: 18.0TB(非圧縮時)/45.0TB(圧縮時)
V 62	Ultrium9 WORM データカートリッジ	0160405-P	済	●	×	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LT09 ユニット用 Ultrium9 WORM データカートリッジ 記憶容量: 18.0TB(非圧縮時)/45.0TB(圧縮時) 出荷単位: 20巻/セット
V 24	Ultrium8 データカートリッジ	0160390	済	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT08 ユニット用 Ultrium8 データカートリッジ 記憶容量: 12.0TB(非圧縮時)/30.0TB(圧縮時)
V 25	Ultrium8 WORM データカートリッジ	0160395-P	済	●	●	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LT08 ユニット用 Ultrium8 WORM データカートリッジ 記憶容量: 12.0TB(非圧縮時)/30.0TB(圧縮時) 出荷単位: 20巻/セット
V 22	Ultrium7 データカートリッジ	0160380	済	×	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT07 ユニット用 Ultrium7 データカートリッジ 記憶容量: 6.0TB(非圧縮時)/15.0TB(圧縮時)
V 23	Ultrium7 WORM データカートリッジ	0160385-P	済	×	●	●	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LT07 ユニット用 Ultrium7 WORM データカートリッジ 記憶容量: 6.0TB(非圧縮時)/15.0TB(圧縮時) 出荷単位: 20巻/セット
V 16	Ultrium6 データカートリッジ	0160350	済	×	×	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT06 ユニット用 Ultrium6 データカートリッジ 記憶容量: 2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時) ※LT08 ユニットでは使用できません。
V 17	Ultrium6 WORM データカートリッジ	0160355-P	済	×	×	●	●	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LT06 ユニット用 Ultrium6 WORM データカートリッジ 記憶容量: 2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時) 出荷単位: 20巻/セット ※LT08 ユニットでは使用できません。
V 10	Ultrium5 データカートリッジ	0160340	済	×	×	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT05 ユニット用 Ultrium5 データカートリッジ 記憶容量: 1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V 7	Ultrium5 WORM データカートリッジ	0160345	済	×	×	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LT05 ユニット用 Ultrium5 WORM データカートリッジ 記憶容量: 1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V 11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	×	×	●	●	×	×	×	1巻	オープン価格	LT04 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量: 800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V 8	Ultrium4 WORM データカートリッジ	0160335	済	×	×	×	●	●	×	×	×	1巻	オープン価格	LT04 ユニット用 Ultrium4 WORM データカートリッジ 記憶容量: 800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1) Read機能のみ
V 9	Ultrium3 WORM データカートリッジ	0160325	済	×	×	×	×	●	●	×	×	1巻	オープン価格	LT03 ユニット用 Ultrium3 WORM データカートリッジ 記憶容量: 400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1) Read機能のみ ※在庫限り次第、販売終了となります。
V 15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	●	●	●	●	●	●	×	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
V 26	データカートリッジRDX 4TB	0162230	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量: 4TB
V 21	データカートリッジRDX 2TB	0162180	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量: 2TB
V 18	データカートリッジRDX 1TB	0162170	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量: 1TB
V 19	データカートリッジRDX 500GB	0162161	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1台	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量: 500GB
V 53	PRIMERGY用 USBメモリ8GB	0964030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	1個	オープン価格	フロッピー利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※商品に関するお問合せは富士通ソフトウェア株式会社、お客様総合センターまで。 電話: 0120-505-27(受付時間: 月～金/9:00～17:30)土・日曜日・祝祭日・指定の休日を除く。 携帯電話: IP電話の場合は03-5520-5820(通話料お客様負担)におかけくださいませようお願いします。

ハードウェア一覧 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
123版	2023/6/13	D: CPU 97	Xeon Platinum 8470Q プロセッサ (2.10GHz、52コア、105MB) × 1 [PY-CP65XM/PYBCP65XM] を削除
122版	2023/6/7	A-6/A-12/A-13	下記本体のカテゴリを修正 ・PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット [PYR2546R2N/PYR2546RCN] ・PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット [PYR2547RAN/PYR2547RLN] ・PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット [PYT2557T2N]
121版	2023/5/23		5月エンハンス内容の反映
120版	2023/4/25		TX2550 M7 の情報を追加
		F: 内蔵ストレージ 878/393/54/831/48/209/49/50/51/107/108/109	自己暗号化ドライブの品名に受注開始日を記載
		I: オプションカード関連 280/63/207/69/109/24	ポート拡張オプション(25GBASE × 2) [PY-LA3F2U2/PYBLA3F2U2]/GPGPUカード搭載キット [PY-TKMX07/PYBTkMX07] を追加。Dual port LANカード(100GBASE) [PY-LA432/PYBLA432L] の RX2530 M6 に注記*5/ グラフィックスカード(NVIDIA T400) [PY-VG4T2L/PYBVG4T2L] に注記*7/グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500) [PY-VG4A7/PYBVG4A7] に注記*11/グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000) [PY-VG4A2/PYBVG4A2] に注記*14 を追加(不備修正)
		P: OS/ソフトウェア 260	Windows Server 2022 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2019 Standard インストール [PYBWPDS9] の適用機種 RX2520 M5/TX2550 M5 を ● に変更
119版	2023/3/15	P: OS/ソフトウェア 259/260/262/10/158	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール [PYBWP55]/Windows Server 2022 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2019 Standard インストール [PYBWPDS9]/Windows Server 2022 Standard(16コア)/Hyper-V インストール [PYBWP55H]/Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア) インストール [PYBWPW5S]/Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(24コア) インストール [PYBWPW5S2] の品名に受注開始日を記載
118版	2023/3/9		3月エンハンス内容の反映
117版	2023/2/7	A-5/A-6 D: CPU 157/158/163/164/166/167/176/312	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (EDSFF NVMe × 32) [PYR2536R6N]/PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (EDSFF NVMe × 64) [PYR2546R6N] を削除、それに伴う備考の修正
		I: オプションカード関連 243/130/72/244/326/203	ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4) [PY-LA284U/PYBLA284U]/ ポート拡張オプション(10GBASE-T × 2) [PY-LA3K2U/PYBLA3K2U]/ ポート拡張オプション(10GBASE × 2) [PY-LA3J2U/PYBLA3J2U]/ Quad port LANカード(1000BASE-T) [PY-LA284/PYBLA284/PYBLA284L]/ Dual port LANカード(10GBASE-T) [PY-LA3K2/PYBLA3K2/PYBLA3K2L]/ Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA3J2/PYBLA3J2/PY-LA3J2L] の適用OSと備考に注記を追加
116版	2023/1/24		1月エンハンス内容の反映
115版	2022/10/25		10月エンハンス内容の反映
114版	2022/9/6		欄外注記 [適用機種欄] 誤記の修正
113版	2022/8/29	O: 拡張機器 52	ラック・コンソール格納キット [PY-RCK1] の適用機種 TX1310 M5/TX1320 M5 を × に修正
112版	2022/8/9	F: 内蔵ストレージ 138/139 I: オプションカード関連 9/13/16/17/56/67/191 N: ケーブル 27/57/58/61	SASアレイコントローラカード [PY-SR3C43H/PYBSR3C43H] の追加、それに伴う備考の修正
111版	2022/7/26		7月エンハンス内容の反映
110版	2022/5/17	K: 電源/FANユニット関連 20 P: OS/ソフトウェア 259/262	電源ユニット(800W) [PY-PU806/PYBPU806] の販売終息予定日を削除 Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール [PYBWP55]/Windows Server 2022 Standard(16コア)/Hyper-V インストール [PYBWP55H] に注記を追加
109版	2022/4/21	I: オプションカード関連 335/336	ファイバーチャネルカード(64Gbps) [PY-FC441/PYBFC441L]/Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) [PY-FC442/PYBFC442L] の適用機種 CX2560 M6 を × に変更
108版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
107版	2022/2/3		2月エンハンス内容の反映
106版	2021/11/4		価格改定
105版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
104版	2021/9/10	I: オプションカード関連 330/331	LANカード(1000BASE-T) [PY-LA2012/PYBLA2012/PYBLA2012L]/ Dual port LANカード(10GBASE-T) [PY-LA3423/PYBLA3423/PYBLA3423L] を追加
103版	2021/8/3		8月エンハンス内容の反映
102版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
101版	2021/2/19	N: ケーブル 31	ツイストペアケーブル(カテゴリ5) [TPCBL-B005/TPCBL-B010/TPCBL-B015/TPCBL-B030/TPCBL-B050/TPCBL-B100] に注記を追加
100版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
99版	2020/12/4	A-4 D: CPU 40 E: メモリ 27 I: オプションカード関連 32/33/97	PRIMERGY RX4770 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 16、Platform Firmware Resilience 対応) [PYR4776RDT]/ Xeon Gold 6328HL プロセッサ (2.80GHz、16コア、22MB) × 1 [PY-CP59G5/PYBCP59G5]/ メモリ-256GB(256GB 3200 RDIMM × 1、3DS) [PY-ME25SJ/PYBME25SJ]/ ポート拡張オプション(10GBASE-T × 2) [PY-LA342U/PYBLA342U]/ SASコントローラカード(PSAS CP503i) [PY-SC3FB/PYBSC3FBL]/ SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) [PY-SR3FB/PYBSR3FBL] の提供時期を変更
		I: オプションカード関連 11/200/205 N: ケーブル 28/29	Quad port LANカード(10GBASE-T) [PY-LA3E4/PY-LA3E4/PYBLA3E4L]/ Dual port LANカード(25GBASE) [PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L]/ 25GBASE-SR SFP28 [PY-SFP515/PYBSF515]/ DisplayPort-to-GA変換ケーブル [PY-CBD009/PYBCBD009]/ DisplayPort-to-DVI変換ケーブル [PY-CBD010/PYBCBD010] の適用機種 RX4770 M6 を × に変更
98版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
97版	2020/10/7	P: OS/ソフトウェア 212/7	Red Hat Enterprise Linux 8.0 媒体バンドル/Red Hat Enterprise Linux 7.5 媒体バンドルを削除(販売終息)
96版	2020/9/8		9月エンハンス内容の反映
95版	2020/7/30	F: 内蔵ストレージ 413/776/195/823/427/209/469/423/425 I: オプションカード関連 102/65/103/66/170/67/15/16/17/28/160 N: ケーブル 9	RX1330 M4 SASアレイコントローラカード [PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H]/ PY-SR3C43H/PYBSR3C43H から [PY-SR3C41/PYBSR3C41/PY-SR3C42/PYBSR3C42/PY-SR3C43/ PYBSR3C43] への型名変更、それに伴う備考の修正
94版	2020/6/23	F: 内蔵ストレージ 524/525/530/531/532/533/534/535/542/543/783/784/ 548/549/550/551/552/553/785/786/ 170/174/171/175/172/176/173/177/183/178/184/179/ 185/180/186/181/187/182/246/250/247/251/248/252/ 249/253/273/278/274/279/275/280/276/281/277/254 F: 内蔵ストレージ 752	内蔵3.5インチ/2.5インチ SAS SSD(RI/MU)の販売終息品の削除および移行品追加 JX40 S2(ハードディスクキャビネット) [PY-D402S] の最大容量変更

版数	日付	更新箇所	更新内容
93版	2020/5/26	Q: サポート/サービス 269/339/313	SupportDeskバック Standard24 3年[PYBSPH3A52]/SupportDeskバック 保守交換ディスク引渡プラス 5年 [PYBSP5D57]/SupportDeskバック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス24 年4月[PYBSPQ4A51]の価格修正
92版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
91版	2020/4/1		4月エンハンス内容の反映
90版	2020/3/10	D: CPU 83/85	Xeon Gold 6250 プロセッサー/Xeon Gold 6256 プロセッサーの適用機種RX4770 M5を×に変更
89版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
88版	2019/12/20	I: オプションカード関連 58 I: オプションカード関連 220 Q: サポート/サービス 83/84/297/298	10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS08/PYBSFPS08]に販売終息予定日を追加 VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)[PY-VG3T4L/PYBVG3T4L]のRX2540 M5欄と備考に注記(*6)(*7)を追加 SupportDesk Standard/Standard24(Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)の適用機種 TX1310 M3を●に修正、SupportDesk Standard/Standard24(Windows Server Datacenter 仮想化対応)を削除
87版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
86版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
85版	2019/5/10	E: メモリ 124/125/126/156/157/158/160/162/163/164 I: オプションカード関連 59 F: 内蔵ストレージ 780 I: オプションカード関連 220 I: オプションカード関連 169	メモリ(2666 DCPMM)/SASアレイコントローラカード[PY-SR3C5E/PYBSR3C5E/PYBSR3C5EL]の提供時期を変更 ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD × 12)[PYBBA2TP3]の一般型名削除 VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)の提供時期を変更、適用OS/備考を修正 VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)の適用機種RX2540 M5を×に変更
84版	2019/4/16	D: CPU 194	Xeon Gold 5217 プロセッサーの最大TDP値を修正
83版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
82版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
81版	2018/12/18		12月エンハンス内容の反映
80版	2018/11/20	E: メモリ 75/77/79/81/83	備考欄の混在について注記追加
79版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
78版	2018/9/20	I: オプションカード関連 155 F: 内蔵ストレージ 267/268/269/270/271/272	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla V100 32GB)の追加 内蔵2.5インチSSDの適用機種CX2550 M4/CX2560 M4/CX2570 M4を×に変更
77版	2018/9/11	F: 内蔵ストレージ 212/214/216/218	内蔵2.5インチSSDの適用機種CX2550 M4/CX2560 M4/CX2570 M4を×に変更
76版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
75版	2018/6/12	I: オプションカード関連 166/167/168	GPUメモリ種の変更
74版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
73版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
72版	2017/12/20	F: 内蔵ストレージ 55/56	内蔵2.5インチSSDキャンペーン商品[PYBSS24NKE/PYBSS48NKE]の品名と備考を修正
71版	2017/12/13	I: オプションカード関連 24/9	フラッシュバックアップユニット[PYBFB08/PYBFB09]の適用機種を修正
70版	2017/12/4	F: 内蔵ストレージ 53/54/55/56 I: オプションカード関連 62 P: OS/ソフトウェア 119 I: オプションカード関連 101	内蔵2.5インチSSDキャンペーン商品[PYBSS24NKE/PYBSS48NKE/PY-SS48NKD/PY-SS96NKD]を追加 GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K80)、Red Hat Enterprise Linux 7.2媒体バンドルを削除(販売終了) 増設用ディスプレイコネクタ[PY-VAP02/PYBVAP02]のRX2540 M4欄に注記を追加
69版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
68版	2017/10/10	N: ケーブル 24/116	VDIグラフィックスカード搭載キット[PY-TKVG035/PYBTKVG035]の備考欄から電源ケーブルを削除、GPUカード電源ケーブル[PY-CBG003]の備考欄を修正
67版	2017/9/21	L: UPS 25/26/29	UPS無停電電源装置(Smart-UPS C500J)の連結用フットスタンド[GP5-UPF01]を削除(販売終了)、Smart-UPS C500J用フットスタンド[PY-UPF01]を追加
66版	2017/9/5	D: CPU 71	Xeon プロセッサー Platinum 8158 (3GHz/12コア/19.3MB) × 1 の19.3MB を 24.8MBに訂正
65版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
64版	2017/7/11		7月エンハンス内容の反映
63版	2017/6/6	K: 電源/FANユニット関連 2	TX1320 M3でサーバ内蔵型バッテリーユニット[PYBBBG03]をサポート可に変更(×を削除)
62版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
61版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
60版	2017/2/23	A-6 F: 内蔵ストレージ 705/706 I: オプションカード関連 163/164/140/141	RX2540 M2 ラックベースユニット (3.5インチ × 12)の備考欄を修正 背面用ベイ追加オプションの備考修正 CPUのTDP値制限に関する注記追加
59版	2017/2/21	I: オプションカード関連 7	SASアレイコントローラカード[PY-SR3FA/PYBSR3FA]のサポートOSを修正
58版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
57版	2016/11/28	A-1/A-2/A-34/A-23/A-10/A-5/A-35/A-36/A-26/A-13 G: 内蔵バックアップ装置関連 70/4/6/7/9/11/12/78/79 I: オプションカード関連 5/3/6/148/7/102/103/21/8/42/43/44/ 124/125/113/55/147/53/135/142/90 J: ブレードサーバオプション関連 8/51/52/54/110/57/59/41/ 42/43 P: OS/ソフトウェア 120/121/122/123/124/125/126/127/128/ 129/130/131/132/133/154/155 Q: サポート/サービス 99/100 F: 内蔵ストレージ 39/10/12/32/103 F: 内蔵ストレージ 42/43	BX2560 M2/BX2580 M2/RX1330 M2/RX2520 M1/RX2560 M2/RX4770 M3/TX1320 M2/TX1330 M2/ TX2540 M1/TX2560 M2「Windows Server 2016」サポート、それに伴う適用機種/適用OSの修正 内蔵3.5インチBC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)[PY-BH507B/PYBBH507B/PY-BH507B3/PYBBH507B3/ PY-BH507B4/PYBBH507B4/PY-BH502B/PYBBH502B/PY-BH502B2/PYBBH502B2]販売終息予定日の修正 SATA Flash モジュール-64GB[PY-DS64YA6/PYBDS64YA6/PY-DS64YA7/PYBDS64YA7]を追加
56版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
55版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
54版	2016/7/8	B: ディスプレイ 3 I: オプションカード関連 90	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更 セキュリティチップ[PY-TPM03]を修正
53版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
52版	2016/4/28	Q-7	アドバンスド・サーマルオプション40の適用機種 CX2550 M2/CX2570 M2を×に変更
51版	2016/4/12	A-10/A-13	RX2560 M2/TX2560 M2のWSS12RSを未サポートへ変更
50版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
49版	2016/2/10	A-36	TX1330 M2 ベースユニット(300W電源 × 1)の備考欄を修正
48版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
47版	2015/10/8	I: オプションカード関連 156/157	RX4770 M2 内蔵2.5インチ 1B HCAカード(100Gbps)[PY*HC321].Dual port 1B HCAカード(100Gbps)[PY*HC322] 未サポートに変更
46版	2015/9/9	I: オプションカード関連 152	接続ケーブルカテゴリ6a以上に修正
45版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
44版	2015/7/28	P: OS/ソフトウェア 109/156/157/158/159/160/161/162/163	RX4770 M2のVMware vSphere 6 のサポート開始

版数	日付	更新箇所	更新内容
43版	2015/7/21	F:内蔵ストレージ 259	RX4770 M1/M2 内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB[PY*BS20PA]未サポートに変更
42版	2015/6/12	A-14	RX200 S8 ラックベースユニットを販売終息済みに変更
		F:内蔵ストレージ 156/157/158/159/189/190/191/192	SATA SSD(Read Intensive)の備考修正
		F:内蔵ストレージ 115	SASエクスパンダー[PY*XS02]の適用機種 RX2560 M1/RX4770 M2を●に修正
		I:オプションカード関連 148	SASコントローラカード[PY*SC3FA]の備考に注記追加
		P:OS/ソフトウェア 109/117/156/157/158/159/160/161/162/163	RX1330 M1/RX2560 M1/TX1320 M1/TX1330 M1/TX150 S8/TX2560 M1の VMware vSphere 6 のサポート開始
41版	2015/5/27	I:オプションカード関連 8	RX2540 M1におけるサポート削除[PYBSR3PE]
40版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
39版	2015/4/23	A-31/A-32	RX2560 M1 ラックベースユニット[PYR2561R5N]/TX2560 M1 タワーベースユニット [PYT2561T5N]の 提供時期を変更
		D:CPU 327/328/329/330/331/332/333/334/335/ 336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347 F:内蔵ストレージ 709/710/711/714/715/716/718 Q:サポート/サービス 150/151/152/153/154/155 F:内蔵ストレージ 744/745/746	RX2560 M1 ラックベースユニット/TX2560 M1 タワーベースユニット用オプションの提供時期を変更 内蔵3.5インチBC-SATA HDD-6TB(7.2krpm)を削除
38版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
37版	2015/2/19	I:オプションカード関連 25/27	PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN302のカスタムメイド型名追加
36版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
35版	2015/1/16		1月エンハンス内容の反映
34版	2014/12/16	D:CPU 132/137/286/288	BX2560 M1における対象CPUの吸気制限を追加
33版	2014/12/9	I:オプションカード関連 22 Q:サポート/サービス 76	RX2520 M1におけるサポート追加(I 22) ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種にRX200 S8を追加
32版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
31版	2014/10/28	L:UPS 27	提供時期を変更
30版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
29版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
28版	2014/8/7	O:拡張機器 1/2	適用OSを修正
27版	2014/8/5	K:電源/FANユニット関連 1/5/2/6/10	電源ユニットの混載条件追記
26版	2014/7/22	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種からRX200 S8を削除
25版	2014/7/2	N:ケーブル 36	JX60(ハードディスクキャビネット)に接続可能な電源ケーブルを修正
24版	2014/6/10	F:内蔵ストレージ 140/141 J:ブレードサーバオプション関連 N:ケーブル 35/36 D:CPU 267 I:オプションカード関連 14	JX60(ハードディスクキャビネット)関連の記載を修正 使用環境の周囲温度に関する注記追加 RX2520 M1 選択可能ベースユニット追記
23版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
22版	2014/4/8	P:OS/ソフトウェア 29/30 Q:サポート/サービス 4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/ 16/17/18/19/20/21/26/27/28/29/30/31/32	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルのキャンペーン期間終了に伴う価 格改定 SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)/SupportDesk/バック Standard(OSサポートなし)/SupportDesk/バック Standard24(OSサポートなし)の価格改定
21版	2014/2/10	F:内蔵ストレージ 50/51/52/56/57/58/61/62/63/64/65/66/67/68/69/ 70/80/95/96/97/98/111/112/113/114 J:ブレードサーバオプション関連 2/53 N:ケーブル 38 L:UPS 12/13	内蔵2.5インチ SSD[PY*SD20NG2/40NG2/80NG2/16NG2/20MG/40MG/80MG/10NF2/20NF2/40NF2/ 80NF2/10NF4/20NF4/40NF4/80NF4/10MF/20MF/40MF/80MF]の提供時期修正、内蔵2.5インチ SSD [PY*SD10NC/20NC/40NC/10MC/20MC/40MC]の再掲載と販売終息予定日の修正 BX920 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード(56Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード (56Gbps)/IB電気ケーブル(56Gbps)を未サポート 無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)および無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)の注記修正
20版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
19版	2013/12/13	F:内蔵ストレージ 71	内蔵2.5インチ SSD-1.6TB削除
18版	2013/12/6	J:ブレードサーバオプション関連 93/94	BX900 S2搭載におけるCisco Nexus B22 Fabric Extenderの搭載位置情報修正
17版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
16版	2013/10/8	D:CPU 175 D:CPU 204/205/210/211/216/217/224/225/228/229 J:ブレードサーバオプション関連 27/55 N:ケーブル 37 N:ケーブル 21 O:拡張機器 26	Xeon プロセッサ E5-2643v2[PY*CP31XM]の備考に制限事項を追加 Xeon プロセッサ E5-2637v2/E5-2643v2/E5-2667v2/E5-2690v2/E5-2697v2 [PY*CP34XL(2)/PY*CP34XM(2)/PY*CP34XN(2)/PY*CP34XK(2)/PY*CP34XR(2)]の備考に制限事項を追加 BX924 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード (40Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード (40Gbps)/IB電気ケーブルを未サポート SASケーブル 4m/6m[PY-CBS013/PY-CBS014]の価格修正 ServerView Fabric Managerの提供時期修正
15版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
14版	2013/7/3	I:オプションカード関連 18/110/64/65 I:オプションカード関連 120/30/38/39 I:オプションカード関連 67/68 I:オプションカード関連 53/67 O:拡張機器 25 P:OS/ソフトウェア 29/30	SASアレイコントローラカード[PY*SR3C3/PY*SR3C32]/SASアレイコントローラモジュール [PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD14/PYBSRD141]の販売終息予定日修正 SASアレイコントローラカード[PYBSR3C33]/フラッシュモジュール/フラッシュバックアップユニット [PY-FBR01/PYBFR02]のRX200 S7Lに注記追加 SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD24A/PYBSRD241A/PY-SRD14A/PYBSRD141A]の提供時期修正 Dual port LANカード(1000BASE-T)[PY*LA222(L)]/ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)[PYBLA222U]の販売終 息予定日修正 FCFライセンスオプションの提供時期修正 VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルの価格修正
13版	2013/5/8	B:ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
12版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
11版	2013/3/12	F:内蔵ストレージ 86	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PYBBA2806]の一般型名削除および備考修正
10版	2013/2/19	I:オプションカード関連 115/116	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20X)/インテル Xeon Phi コプロセッサ 5110Pの環境条件変更によ る注記修正
9版	2013/2/12	I:オプションカード関連 38/40/82 I:オプションカード関連 51/53 I:オプションカード関連 85 I:オプションカード関連 1/2/5、N:ケーブル 8/10/16 Q:サポート/サービス 71-78/56	フラッシュバックアップユニットとグラフィックスカードの混在制限解除により注記削除 Quad port LANカードの適用機種 TX200 S7/TX150 S8を●に修正 セキュリティチップの適用OS WS12F/WS12E を●に修正 ETERNUS編に関する注記修正 メモリ設定オプションの注記修正
8版	2013/1/29	I:オプションカード関連 114/115/116 J:ブレードサーバオプション関連 103/104 N:ケーブル 51/52 N:ケーブル 9 Q:サポート/サービス 76 J:ブレードサーバオプション関連 103/104 N:ケーブル 9 Q:サポート/サービス 76	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20)/(NVIDIA Tesla K20X)/GPUコンピューティングカード搭載キット/ インテル Xeon Phi コプロセッサ 5110P/インテル Xeon Phi コプロセッサ 5110P搭載キット/ SASエクスパンダー拡張ボード/SASエクスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正 SASケーブル(IB-miniSAS)削除 ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正 SASエクスパンダー拡張ボード/SASエクスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正 SASケーブル(IB-miniSAS)削除 ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
7版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映

版数	日付	更新箇所	更新内容
6版	2012/12/7	B:ディスプレイ 1	カラー液晶ディスプレイ-17の備考に注記追加
		O:拡張機器 6	UPSケーブル削除
5版	2012/11/15	A-9	RX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×8)[PYR207R2N2]の備考修正(内蔵ODD)
		L:UPS 12/13	BX920 S3/BX924 S3 の注記修正
4版	2012/10/22	D:CPU 9/10/11/80/81	適応OS(Vmware)対応の修正
		G:内蔵バックアップ装置関連 70	内蔵DVD-ROMユニットの提供時期修正
		I:オプションカード関連 81/82/90/100	グラフィックスカード/フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタ/増設用ディスプレイコネクタの備考修正
		O:拡張機器 11/12/13/14/15、20	BX920 S3/BX924 S3の注記(*1)追加、適用機種欄修正(BX920 S3/BX924 S3)
		P:OS/ソフトウェア 53/54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプションの備考修正
3版	2012/10/17		10月エンハンス内容の反映
2版	2012/8/23	F:内蔵ストレージ 106/129/130	内蔵ストレージ(ETERNUS JX40搭載用)の追加／価格修正
初版	2012/8/14		新規作成