

PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧) 【長期保守対応タイプ】

■本モデルには必須選択オプションがあります。

ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/パックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。

上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、

下段の型名はカスタムメイド型名(本体内容蔵/同梱出荷)です。

カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。

カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS

本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2022 Standard	WS22S	Windows
Windows Server® 2022 Datacenter	WS22D	
Windows Server® 2022 Essentials	WS22E	
Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard	WSI22SS	
Windows Server® 2019 Standard	WS19S	
Windows Server® 2019 Datacenter	WS19D	Linux
Windows Server® 2019 Essentials	WS19E	
Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard	WSI19SS	
Red Hat® Enterprise Linux® 9 (for Intel64)	9R	
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel64)	8R	
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	15S	VMware
VMware vSphere® 8	V8	
VMware vSphere® 7	V7	

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可

項	品 名	型 名	提供時期	適用OS ※1										希望小売価格 (税別、円)	備 考
				MS25	MS2E	MS2Z	MS3S	MS3E	MS19S	RHEL	SLES	VMware	注1	注2	
															※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

【長期保守対応タイプ】

PRIMERGY RX2530 M7 (3.5インチモデル)

[A-25]	PRIMERGY RX2530 M7 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタマイズ対象製品]	PYR2537ZLY	25.7/上	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SR 8R	15S	V8 V7	1,450,000	ラックベースユニット[1U] CPU：Xeon Silver 4510(2.40GHz/12コア/30MB)×1 メモリ：16GB(16GB 5600 RDIMM×1) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：DVD-RAM標準(Ultra Slim) 900W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PYBLA284UM]標準、 ラックレールキット[PYBRROB]×1標準、 インストールOS：無し バンドルOS：無し 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDesk/バックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・メモリ既定オプション ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4C6PL/PYBSR4C6LL] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7(長期保守対応タイプ)仕様参照
--------	--	------------	--------	----------	----------	---	---	----------	----------	----------	---	----------	-----	----------	-----------	---

PRIMERGY RX2540 M7 (3.5インチモデル)

[A-26]	PRIMERGY RX2540 M7 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタマイズ対象製品]	PYR2547ZLY	25.7/上	SP なし	SP なし	×	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SR 8R	15S	V8 V7	1,580,000	ラックベースユニット[2U] CPU：Xeon Silver 4510(2.40GHz/12コア/30MB)×1 メモリ：16GB(16GB 5600 RDIMM×1) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：DVD-RAM標準(Ultra Slim) 1600W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PYBLA284UL]標準、 ラックレールキット[PYBRROB]×1標準、 インストールOS：無し バンドルOS：無し 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDesk/バックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・メモリ既定オプション ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4C6PL/PYBSR4C6LL] ・内蔵ストレージケーブル[PYBCBS104] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7(長期保守対応タイプ)仕様参照
--------	--	------------	--------	----------	----------	---	---	----------	----------	----------	---	----------	-----	----------	-----------	--

PRIMERGY TX1330 M6 (3.5インチモデル)

[A-30]	PRIMERGY TX1330 M6 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタマイズ対象製品]	PYT1336ZLY	25.5/中	SP なし	SP なし	SP	×	×	×	×	×	SR 8R	15S	V8	478,000	タワーベースユニット CPU：Xeon 6325P(3.50GHz/4コア/12MB)×1 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) ベイ追加オプション(3.5インチ HDD/SSD×4)[PYBBA345C]標準、 内蔵ODD：DVD-ROM標準(HH)、 500W電源×3標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 インストールOS：無し バンドルOS：無し 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・SupportDesk/バックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・メモリ ・SASアレイコントローラカード[PYBSR4C6P] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY TX1330 M6(長期保守対応タイプ)仕様参照
--------	--	------------	--------	----------	----------	----	---	---	---	---	---	----------	-----	----	---------	--

項	品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2												希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)	Windows Server 2012 R2 (64bit)		
																		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

【10年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

D : CPU																		
D	3	Atom Silver 4510 プロセッサ (2.40GHz、12コア、30MB)×1	PY-CP68X3L	×	25.7/上	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	262,000	スレッド数：24、メモリバス：4400MHz(最大)、UPI：1667%、最大TDP：150W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型)：CPU※ 構成品(カスタマイド型)：CPU+ヒートシンク ※ヒートシンクはオプション(CPUクーラーキット(CPU目))にて手配
			PYBCP68X3L	●														
D	2	CPUクーラーキット (2CPU目、RQ2530 MT、TDP185W以下 またはアドバンスド・サーマルオプション40/45 非適用)	PY-TKPCBL	×	済	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	2nd CPU一般型名搭載時ヒートシンク
D	4	CPUクーラーキット (2CPU目、RQ2540 MT、GPU非搭載用)	PY-TKPCCL	×	済	×	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	2nd CPU一般型名搭載時ヒートシンク

E : メモリ																		
E	6	メモリ-16GB (16GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME16SPL	×	25.7/上	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	330,000	Rank : Single×8
			PYBME16SPL	●														
E	27	メモリ-16GB (16GB 4800 UDIMM×1)	PY-ME16UHM	×	25.5/中	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	140,000	Rank : Single×8
			PYBME16UHM	●														

F : 内蔵ストレージ																		
F	63	7.2krpm PRAID 5/6 SATA HDD-2TB (7.2krpm)	PY-BH217BL	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	136,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクタサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH217BL	●														

I : オプションカード関連																				
I	181	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640)	PYBSR4C6PL	●	済	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	155 V7 注3	595,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(8×1) キャッシュ：4GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ネットスベア可) ※本カードでのアレイの構成/パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
I	182	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640)	PYBSR4C6P	●	済	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	155 V7 注3	595,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(8×1) キャッシュ：4GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ネットスベア可) ※本カードでのアレイの構成/パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
I	3	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680)	PYBSR4C6LL	●	済	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	155 V7 注3	832,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：16(8×2) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ネットスベア可) ※本カードでのアレイの構成/パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
I	21	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA284UM	●	済	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	9R 8R	155 V7 注3	87,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース：1000BASE-T×4 搭載位置：ポート拡張オプションスロット 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N411 OCPv3 *) RHEL8.5以降サポート *) SLES 15SP3以降サポート
I	27	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC32LL	×	済	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	155 V7 注3	425,000	外付けFC後置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
			PYBFC32LL	●																

Q : サポート/サービス ※ 出荷後のサーバ本体には適用不可。																			
Q	150	SupportDesk/バック Standard	10年	PYBSPHD55	●	済	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	944,000	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間等：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート)： ・サーバ本体 ・サーバ標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/ポート拡張オプション/FCカードのみ サービス範囲(5年保守サポート)： ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイドで手配されたオプション製品名、「お客様登録カード」に印字して出府。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	151	SupportDesk/バック Standard24	10年	PYBSPHD55	●	済	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	1,126,000	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間等：24時間365日 サービス期間：10年(製品保証期間を含む) サービス範囲(10年保守サポート)： ・サーバ本体 ・サーバ標準搭載品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/ポート拡張オプション/FCカードのみ サービス範囲(5年保守サポート)： ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマルチドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタマイドで手配されたオプション製品名、「お客様登録カード」に印字して出府。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

															[適用機種欄] ※：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載された構成に準ずる。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															[適用OS欄] ※：適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
項	品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2												希望 小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Windows Server 2016 (長期サポート)	Windows Server 2019 (長期サポート)	Windows Server 2022 (長期サポート)	Windows Server 2025	Windows Server 2022E	Windows Server 2022L	Windows Server 2025S	Windows Server 2025L	Windows Server 2025E	Windows Server 2025L	Windows Server 2025S	Windows Server 2025L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

												適用機種		適用OS※1※2										希望 小売価格 (税別、円)	備 考
項	品 名	型 名	提供時期	※2530 M7(長期利用)	※2540 M7(長期利用)	※2550 M7(長期利用)	※2560 M7(長期利用)	※2570 M7(長期利用)	※2580 M7(長期利用)	※2590 M7(長期利用)	※2600 M7(長期利用)	※2610 M7(長期利用)	※2620 M7(長期利用)	※2630 M7(長期利用)	※2640 M7(長期利用)	※2650 M7(長期利用)	※2660 M7(長期利用)	※2670 M7(長期利用)	※2680 M7(長期利用)	※2690 M7(長期利用)	※2700 M7(長期利用)	※2710 M7(長期利用)	※2720 M7(長期利用)		
																								※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSとその製品のサポートされる本体の適用OSに準じて記載します。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご 確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認くださいませようお願いいたします。	

【5年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、5年保守サポート範囲となります。

(注)TX1330 M6ではKVMスイッチは5年保守のサポート対象外です。

B：ディスプレイ

B	5	DISPLAY E17 9 LED	VL-E17 9F	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	62,700	17型TFTカラーLED、筐体色サテンブラック アナログインターフェース 640×480、720×480、800×600、1024×768、1280×1024 デジタルインターフェース DisplayPort TFT液晶(パネル採用) [輝度250cd/m2、視野角：上下160°、左右170°、コントラスト比1000:1、LEDバックライト、高輝度省電力] sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～64kHz VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI、【Plug&Play機能】対応
B	4	17インチラック・コンソール(RC25)	PR-R10P1	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309,000	ラックマウント搭載液晶ディスプレイ(LU)、USB接続、 17インチTFTカラーLED 640×480、720×480、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶(パネル採用輝度250cd/m2)、 表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数50Hz～75Hz、 タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付 電源ケーブル：オプション サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル：オプション ※前面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA102]を1台搭載可能 (搭載する際には、ラック・コンソール接続キット[PY-RC08/PY-RC11]の手配必須。 ラック・コンソール接続キット[PY-RC08/PY-RC11]を手にしない場合は、ディスプレイ&USBケーブル[3m][PY-CB0002]の手配が必要 必須ハード) (サーバ機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (前面にKVMスイッチを接続する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール接続キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA102] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202

C：キーボード/マウス

C	3	OADGキーボード(109キー/USB)	PY-KBU1T1	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,300	OADG 109A一配列準拠日本語キーボード、マープルグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、 ケーブル長：1.5m *1) 1台標準添付
			PYBKBU1T1			●																			
C	6	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R2	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続、 ケーブル長：1.3m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続、 2ボタン1ホイール、ケーブル長：1.8m、マープルグレー色 *1) 1台標準添付
			PYBMSU201			●		×	×																

H：外付バックアップ装置関連

H	1	スーパーマニチドドライブユニット	FMV-NSM56F	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	41,500	インターフェース：USB2.0 Read：最大8倍速(DVD-ROM)/最大24倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速(DVD-RAM)/最大6倍速(DVD±RW/RL)/最大8倍速(DVD±R/RW) ※DVD-RAM(DVD±R/DVD±RW/DVD±RW)/DVD-RAM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプター接続が必要(USB 2.0ポートでは使用不可) *1) DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート
---	---	------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--

I：オプションカード関連

I	308	セキュリティチップ	PY-TPM19	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCG®) UEFIセキュアブートのサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※セキュリティチップ(TPM)は中国国内では使用できません。 *1) サポート状況については、留意事項欄「セキュリティチップ(TPM)、インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジ(インテル® TXT) およびAMDダイナミックルートオブトラストマネジメント(DRTM)のサポートについて」を参照
			PYBTPM19			●																			
I	309	セキュリティチップ	PY-TPM20	×	済	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,000	セキュリティチップ搭載オプション TPM2.0モジュール(TCG®) UEFIセキュアブートのサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※セキュリティチップ(TPM)は中国国内では使用できません。 *1) サポート状況については、留意事項欄「セキュリティチップ(TPM)、インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジ(インテル® TXT) およびAMDダイナミックルートオブトラストマネジメント(DRTM)のサポートについて」を参照
			PYBTPM20			●																			
I	164	リモートマネジメント コントロールアップグレード	PY-RMC44	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000	標準搭載リモートマネジメントコントロールアップグレードオプション アドバンスドセキュリティデレクション機能、バーチャルメディア機能 <機能名の提供形態> ・アクティブーションキー：IRMC S6 advanced pack(アクティブーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTAN(アクティブーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型の提供形態> ・アクティブーションキー：サーバ本体に登録された状態で使用(※) ※サーバ本体の保証書にアクティブーションキーの記載あり
			PYBRMC44			●																			

O：拡張機器

O	27	アナログKVMスイッチ(8ポート) ※2025年8月30日販売終了予定	PY-KVFA04	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替機 接続可能サーバ(数)：8台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB、マウス：PS/2接続、USB接続、キーボード：PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	28	アナログKVMスイッチ(8ポート) ※2025年8月29日販売終了予定	PY-KVFA08	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替機 接続可能サーバ(数)：8台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB、マウス：PS/2接続、USB接続、キーボード：PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替機 接続可能サーバ(数)：8台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB、マウス：USB接続、キーボード：USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205

[適用機種欄] ●：適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しないポート可能なSPに準じます，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	提供時期	適用機種		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				適用機種 OS ※1※2	適用機種 OS ※1※2		
				W3275 T1330 (64bit標準型) R2520 (400W標準型)	W3275 T1330 (64bit標準型) R2520 (400W標準型)	希望 小売価格 (税別、円)	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/) を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOS*つすべての製品がサポートされるための最新のOSに準じ記載されています。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ (https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html) を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/) を ご確認いただきますようお願いいたします。
				W3275 T1330 (64bit標準型) R2520 (400W標準型)	W3275 T1330 (64bit標準型) R2520 (400W標準型)	希望 小売価格 (税別、円)	希望 小売価格 (税別、円)

O：擴張機器

47	アナログKVMスイッチ(16ポート)		×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：16台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション ※接続形式：ディスプレイ：アナログRGB、マウス：USB接続、キーボード：USB接続 ※P5/P2は未サポート アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器1台で最大32台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機能により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PC-CBP102/PC-CBP103/PC-CBP104/PC-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PC-CBP201/PC-CBP202/PC-CBP203/PC-CBP204/PC-CBP205
48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)		×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：16台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション ※接続形式：ディスプレイ：アナログRGB、マウス：USB接続、キーボード：USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVA082/PY-KVA162]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機能により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PC-CBP102/PC-CBP103/PC-CBP104/PC-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PC-CBP201/PC-CBP202/PC-CBP203/PC-CBP204/PC-CBP205
34	KVMケーブル(P5/P2、1.8m) ※2025年9月30日販売終了予定		×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要
37	KVMケーブル(USB) ※2025年9月30日販売終了予定	1.8m 3m 5m	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200 4,300 13,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル KVMスイッチに接続するサーバ数が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)		×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVA082/PY-KVA162]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要
50	KVMアダプターケーブル(USB)		×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,600	アナログKVMスイッチ[PY-KVA082/PY-KVA162]デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数が必要) デジタルKVMスイッチ[PY-KVA162]とアナログKVMスイッチ[PY-KVA082/PY-KVA162]間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のカテゴリ5e/6のLANケーブルがケーブル本数が必要 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
44	ディスプレイ+USBケーブル(3m)		×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ(本体またはKVMスイッチ)→17インチラック・コンソール(RC25)※[PY-R1DP1]。取組用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]を手にしない場合は、本製品の手に必要
45	ラック・コンソール格納キット		×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08]用。 KVMスイッチを17インチラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付
52	ラック・コンソール格納キット		×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVA082/PY-KVA162]用。 KVMスイッチを17インチラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.8m)1本、VGAケーブル(1.8m)1本を標準添付

【保守対象外オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、サポート範囲外となります。

※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。

L : UPS

	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	PY-UPAT503	×	済	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,000	編組/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：500VA/360W ・コンセント：4 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v4.0.1以降」 PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1以降、PowerChute Network Shutdown v4.3以降」 を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能です。 なお、ご利用可能な最新の別売りUPS管理ソフトウェアは、「システム構成図 (価格表) [ソフトウェア編]」をご確認ください。 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格相相電力[VA])かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	30	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT752	×	済	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,000	編組/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間設置作業日以降訪問修理付) ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v4.0.1以降」 PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1以降、PowerChute Network Shutdown v4.3以降」 を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能です。 なお、ご利用可能な最新の別売りUPS管理ソフトウェアは、「システム構成図 (価格表) [ソフトウェア編]」をご確認ください。 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格相相電力[VA])かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	31	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	×	済	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,000	編組/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間設置作業日以降訪問修理付) ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v4.0.1以降」 PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1以降、PowerChute Network Shutdown v4.3以降」 を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能です。 なお、ご利用可能な最新の別売りUPS管理ソフトウェアは、「システム構成図 (価格表) [ソフトウェア編]」をご確認ください。 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格相相電力[VA])かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	32	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,000	編組/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1200VA/1000W ・コンセント：4 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：1U) ・ラックマウント用レール標準付 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/2.4m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間設置作業日以降訪問修理付) ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v4.0.1以降」 PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1以降、PowerChute Network Shutdown v4.3以降」 を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能です。 なお、ご利用可能な最新の別売りUPS管理ソフトウェアは、「システム構成図 (価格表) [ソフトウェア編]」をご確認ください。 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格相相電力[VA])かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

[illegible]

44	PRIMERGV用19インチラック (ワイド)42U(基本)	PY-RBRCA	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(突起部含む))、155kg(搭載可能質量：840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGV用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS2]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGV用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RTS2]を用いた 固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	45	PRIMERGV用19インチラック (ワイド)42U(増設)	PY-RBRCB	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA増設用ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(突起部含む))、125kg(搭載可能質量：840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 遠隔操作金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGV用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS2]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGV用19インチラック前後面耐震キット[PY-RTS3]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	8	PRIMERGV用19インチラック (ワイド)42U(基本)CK400 M4搭載可	PY-RBRCA3	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(突起部含む))、155kg(搭載可能質量：840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGV用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS2]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGV用19インチラック前後面および側面耐震キット[PY-RTS2]を用いた 固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	9	PRIMERGV用19インチラック (ワイド)42U(増設)CK400 M4搭載可	PY-RBRCB3	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA3増設用ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)(800 x 1245 x 2008(突起部含む))、125kg(搭載可能質量：840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 遠隔操作金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGV用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS2]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGV用19インチラック前後面耐震キット[PY-RTS3]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要

項		品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2												希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					サーバ用 R2350 MT(標準価格)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)	サーバ用 R2350 MT(長期使用)		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されており★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認くださいませようお願いいたします。
M: ラック関連																			
M	31	19インチラックモデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-27442	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	328,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(700 x 1075 x 2008(突起部含む))、129kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/汎用型)またはスタビライザー(引引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-275T1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	32	19インチラックモデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(700 x 1075 x 2008(突起部含む))、103kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/汎用型)またはスタビライザー(引引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-275T1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	35	19インチラックモデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	361,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(600 x 1075 x 2008(突起部含む))、114kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/汎用型)またはスタビライザー(引引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-265T1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	36	19インチラックモデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)(600 x 1075 x 2008(突起部含む))、88kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/汎用型)またはスタビライザー(引引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-265T2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	37	19インチラックモデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	341,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1752mm(W x D x H)(700 x 1075 x 1800(突起部含む))、124kg(搭載可能質量: 740kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/汎用型)またはスタビライザー(引引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-275T1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	38	19インチラックモデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様、19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1752mm(W x D x H)(700 x 1075 x 1800(突起部含む))、100kg(搭載可能質量: 740kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/汎用型)またはスタビライザー(引引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-275T1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	39	19インチラックモデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)(700 x 1075 x 1208(突起部含む))、91kg(搭載可能質量: 480kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/汎用型)またはスタビライザー(引引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-275T1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	40	19インチラックモデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H)(600 x 1075 x 1208(突起部含む))、79kg(搭載可能質量: 480kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/汎用型)またはスタビライザー(引引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-265T1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	43	19インチラックモデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	X	済	●	●	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H)(600 x 1075 x 853(突起部含む))、67kg(搭載可能質量: 320kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/汎用型)またはスタビライザー(引引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-265T1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	93	PRIMERGY用19インチラック 前後両面および側面耐震キット (ワイド/増設)	PR-RT82	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	ワイド基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具×4 ・取付け用ボルト×16
M	94	PRIMERGY用19インチラック 前後両面耐震キット (ワイド/増設)	PR-RT83	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	ワイド増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用金具×2 ・取付け用ボルト×8
M	47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-275T1	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スタンダード/汎用型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	17	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-275T2	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/汎用型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	49	耐震キット (スリム/基本)	19R-265T1	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スリム/汎用型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	50	耐震キット (スリム/増設)	19R-265T2	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/汎用型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(ワイド/42U、スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(ワイド/42U、スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面: 4、背面: 4) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面: 4、背面: 4) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	56	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	X	済	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合には手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能

[適用機種欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない
 [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考			
				※2※3※4※5※6※7※8※9※10※11※12※13※14※15※16※17※18※19※20※21※22※23※24※25※26※27※28※29※30※31※32※33※34※35※36※37※38※39※40※41※42※43※44※45※46※47※48※49※50※51※52※53※54※55※56※57※58※59※60※61※62※63※64※65※66※67※68※69※70※71※72※73※74※75※76※77※78※79※80※81※82※83※84※85※86※87※88※89※90※91※92※93※94※95※96※97※98※99※100※101※102※103※104※105※106※107※108※109※110※111※112※113※114※115※116※117※118※119※120※121※122※123※124※125※126※127※128※129※130※131※132※133※134※135※136※137※138※139※140※141※142※143※144※145※146※147※148※149※150※151※152※153※154※155※156※157※158※159※160※161※162※163※164※165※166※167※168※169※170※171※172※173※174※175※176※177※178※179※180※181※182※183※184※185※186※187※188※189※190※191※192※193※194※195※196※197※198※199※200※201※202※203※204※205※206※207※208※209※210※211※212※213※214※215※216※217※218※219※220※221※222※223※224※225※226※227※228※229※230※231※232※233※234※235※236※237※238※239※240※241※242※243※244※245※246※247※248※249※250※251※252※253※254※255※256※257※258※259※260※261※262※263※264※265※266※267※268※269※270※271※272※273※274※275※276※277※278※279※280※281※282※283※284※285※286※287※288※289※290※291※292※293※294※295※296※297※298※299※300※301※302※303※304※305※306※307※308※309※310※311※312※313※314※315※316※317※318※319※320※321※322※323※324※325※326※327※328※329※330※331※332※333※334※335※336※337※338※339※340※341※342※343※344※345※346※347※348※349※350※351※352※353※354※355※356※357※358※359※360※361※362※363※364※365※366※367※368※369※370※371※372※373※374※375※376※377※378※379※380※381※382※383※384※385※386※387※388※389※390※391※392※393※394※395※396※397※398※399※400※401※402※403※404※405※406※407※408※409※410※411※412※413※414※415※416※417※418※419※420※421※422※423※424※425※426※427※428※429※430※431※432※433※434※435※436※437※438※439※440※441※442※443※444※445※446※447※448※449※450※451※452※453※454※455※456※457※458※459※460※461※462※463※464※465※466※467※468※469※470※471※472※473※474※475※476※477※478※479※480※481※482※483※484※485※486※487※488※489※490※491※492※493※494※495※496※497※498※499※500※501※502※503※504※505※506※507※508※509※510※511※512※513※514※515※516※517※518※519※520※521※522※523※524※525※526※527※528※529※530※531※532※533※534※535※536※537※538※539※540※541※542※543※544※545※546※547※548※549※550※551※552※553※554※555※556※557※558※559※560※561※562※563※564※565※566※567※568※569※570※571※572※573※574※575※576※577※578※579※580※581※582※583※584※585※586※587※588※589※590※591※592※593※594※595※596※597※598※599※600※601※602※603※604※605※606※607※608※609※610※611※612※613※614※615※616※617※618※619※620※621※622※623※624※625※626※627※628※629※630※631※632※633※634※635※636※637※638※639※640※641※642※643※644※645※646※647※648※649※650※651※652※653※654※655※656※657※658※659※660※661※662※663※664※665※666※667※668※669※670※671※672※673※674※675※676※677※678※679※680※681※682※683※684※685※686※687※688※689※690※691※692※693※694※695※696※697※698※699※700※701※702※703※704※705※706※707※708※709※710※711※712※713※714※715※716※717※718※719※720※721※722※723※724※725※726※727※728※729※730※731※732※733※734※735※736※737※738※739※740※741※742※743※744※745※746※747※748※749※750※751※752※753※754※755※756※757※758※759※760※761※762※763※764※765※766※767※768※769※770※771※772※773※774※775※776※777※778※779※780※781※782※783※784※785※786※787※788※789※790※791※792※793※794※795※796※797※798※799※800※801※802※803※804※805※806※807※808※809※810※811※812※813※814※815※816※817※818※819※820※821※822※823※824※825※826※827※828※829※830※831※832※833※834※835※836※837※838※839※840※841※842※843※844※845※846※847※848※849※850※851※852※853※854※855※856※857※858※859※860※861※862※863※864※865※866※867※868※869※870※871※872※873※874※875※876※877※878※879※880※881※882※883※884※885※886※887※888※889※890※891※892※893※894※895※896※897※898※899※900※901※902※903※904※905※906※907※908※909※910※911※912※913※914※915※916※917※918※919※920※921※922※923※924※925※926※927※928※929※930※931※932※933※934※935※936※937※938※939※940※941※942※943※944※945※946※947※948※949※950※951※952※953※954※955※956※957※958※959※960※961※962※963※964※965※966※967※968※969※970※971※972※973※974※975※976※977※978※979※980※981※982※983※984※985※986※987※988※989※990※991※992※993※994※995※996※997※998※999※1000						
M	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	X	済	—				

PRIMERGY

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる														備 考					
項	品 名		型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2										希望 小売価格 (税別、円)			
					RA2255U M7(長期利用可)	TA3330 M6(長期利用可)	RA2255U M7(長期利用可)	TA3330 M6(長期利用可)	RA2255U M7(長期利用可)	TA3330 M6(長期利用可)	RA2255U M7(長期利用可)	TA3330 M6(長期利用可)	RA2255U M7(長期利用可)	TA3330 M6(長期利用可)	注2	注3	注1		
P：OS/ソフトウェア																			
P	34	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R BR	155 V7	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート＆サービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	35	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT2	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R BR	155 V7	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	●	済	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R BR	155 V7	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート＆サービス ・クリアファイル DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	●	済	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R BR	155 V7	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 ※DVD版数：V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数：V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R BR	155 V7	100	ServerView Suite：DVD-ROM×1 DVD版数：V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	310	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT142	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	9R BR	155 注3	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V14.23.09 Windows対応版数：Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 RHEL対応版数：6.10、7.9、8.5/8.6/8.7/8.8/8.9、9.0/9.1/9.2/9.3/9.4 SLES対応版数：12SP5、15SP1/SP2/SP3/SP4 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/
P	12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT143	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R BR	155 注3	4,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V15.24.09 Windows対応版数：Windows Server 2016、2019、2022 RHEL対応版数：6.10、7.9、8.5/8.6/8.7/8.8/8.9、9.0/9.1/9.2/9.3/9.4 SLES対応版数：12SP5、15SP1/SP2/SP3/SP4/SP5/SP6 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/

														適用OS※1 ●	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

項		品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2												希望 小売価格 (税別、円)	備 考
						Windows Server 2019 (長期サポート)	Windows Server 2016 (長期サポート)	Windows Server 2012 R2 (長期サポート)	Windows Server 2012 (長期サポート)	Windows Server 2008 R2 (長期サポート)	Windows Server 2008 (長期サポート)	Windows Server 2003 R2 (長期サポート)	Windows Server 2003 (長期サポート)	Windows Server 2000 (長期サポート)	Windows Server 2000 (長期サポート)	Windows Server 2000 (長期サポート)	Windows Server 2000 (長期サポート)		
P：OS/ソフトウェア																			
P	152	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	BS17858F	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	652,700	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されており★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P	169	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	BS177H58N	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	627,900	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されており★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P	170	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	BS177K58N	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,883,500	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されており★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P	171	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	BS177M58N	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,139,200	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されており★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P	172	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	BS177J58N	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580,200	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されており★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P	173	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	BS177L58N	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,740,600	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されており★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P	174	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	BS177N58N	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,900,900	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されており★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
Q：サポート/サービス																			
Q	250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,450	サービス内容： ・専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ※ サービス時間：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ※ サービス期間：月単位で自動更新 ※ サポート対象範囲：仮想アプライアンス ※ 月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q	251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,550	サービス内容： ・専門技術者によるサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) ※ サービス時間：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ※ サービス期間：月単位で自動更新 ※ サポート対象範囲：仮想アプライアンス ※ 月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
65版	2025/4/22		4月エンハンス内容の反映
64版	2025/1/28		1月エンハンス内容の反映
63版	2024/11/26		11月エンハンス内容の反映
		B : ディスプレイ 5	DISPLAY E17-9 LEDの型名変更
		H : 外付バックアップ装置関連 1	スーパーマルチドライブユニットの型名変更
		N : ケーブル 43	
62版	2024/10/9		10月エンハンス内容の反映
61版	2024/7/9		7月エンハンス内容の反映
60版	2024/4/23		4月エンハンス内容の反映
59版	2024/2/6		2月エンハンス内容の反映
58版	2023/10/24		10月エンハンス内容の反映
57版	2023/8/1	H : 外付バックアップ装置関連 1 N : ケーブル 43	スーパーマルチドライブユニットの型名変更
56版	2023/7/25		7月エンハンス内容の反映
55版	2023/5/23		5月エンハンス内容の反映
54版	2023/1/24		1月エンハンス内容の反映
53版	2022/10/25		10月エンハンス内容の反映
52版	2022/7/26		7月エンハンス内容の反映
51版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
50版	2022/2/3		2月エンハンス内容の反映
49版	2021/11/4		価格改定
48版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
47版	2021/8/3		8月エンハンス内容の反映
46版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
45版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
44版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
43版	2020/9/8		9月エンハンス内容の反映
42版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
41版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
40版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
39版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
38版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
37版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
36版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
35版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
34版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
33版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
32版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
31版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
30版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
29版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
28版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
27版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
26版	2016/11/28	A-13	TX1330 M2 (長期保守対応タイプ)「Windows Server 2016」サポート
25版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
24版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
23版	2016/7/8	B : ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q : サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O : 拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q : サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B : ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更

版数	日付	更新箇所	更新内容
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q：サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O：拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成