

PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧) 【長期保守対応タイプ】

■本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/パックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称		
Windows Server® 2025 Standard	WS25S	Windows	
Windows Server® 2025 Datacenter	WS25D		
Windows Server® 2025 Essentials	WS25E		
Windows Server® 2022 Standard	WS22S		
Windows Server® 2022 Datacenter	WS22D		
Windows Server® 2022 Essentials	WS22E		
Windows Server® 2019 Standard	WS19S		
Windows Server® 2019 Datacenter	WS19D		
Windows Server® 2019 Essentials	WS19E	Linux	
Red Hat® Enterprise Linux® 9 (for Intel®64)	9R		
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®64)	8R		
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel®64	15S		
VMware ESX 9	V9	VMware	
VMware vSphere® 8	V8		
VMware vSphere® 7	V7		

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適用OS ≈1												希望小売価格 (税別、円)	備考
				WS25	WS25S	WS25D	WS22S	WS22D	WS22E	WS19S	WS19D	WS19E	RHEL	SLES	VMware		
				注1	注1	注1								注2	注2	注3	

【長期保守対応タイプ】

PRIMERGY RX2530 M7 (3.5インチモデル)

[A-25]	PRIMERGY RX2530 M7 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタムメイド対象製品]	PYR2537ZLY	済	SP なし	9R	15S	V8 V7 注3	1,450,000	ラックベースユニット[1U] CPU : Xeon Silver 4510[2.40GHz/12コア/30MB]×1 メモリ : 16GB[16GB 5600 RDIMM×1] 内蔵ストレージ : オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD : DVD-RAM標準(Ultra Slim) 900W電源×2標準[80PLUS® Platinum認定取得], ポート拡張オプション[1000BASE-T×4][PYBLA284UM]標準, ラックレールキット[PYBRR0B]×1標準, インストールOS : 無し バンドルOS : 無し 3年保証(3年間営業日以降訪問修理) 【必須選択オプション】 - SupportDeskパックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 - 電源ケーブル - ServerView Suite関連オプション - メモリ設定オプション - SASアレイコントローラカード[PYBSR4C6PL/PYBSR4C6LL] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2530 M7(長期保守対応タイプ)仕様参照								
--------	---	------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----	-----	----------------	-----------	---

PRIMERGY RX2540 M7 (3.5インチモデル)

[A-26]	PRIMERGY RX2540 M7 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタムメイド対象製品]	PYR2547ZLY	済	SP なし	9R	15S	V8 V7 注3	1,580,000	ラックベースユニット[2U] CPU : Xeon Silver 4510[2.40GHz/12コア/30MB]×1 メモリ : 16GB[16GB 5600 RDIMM×1] 内蔵ストレージ : オプション(3.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD : DVD-RAM標準(Ultra Slim) 1600W電源×2標準[80PLUS® Platinum認定取得], ポート拡張オプション[1000BASE-T×4][PYBLA284UL]標準, ラックレールキット[PYBRR0B]×1標準, インストールOS : 無し バンドルOS : 無し 3年保証(3年間営業日以降訪問修理) 【必須選択オプション】 - SupportDeskパックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 - 電源ケーブル - ServerView Suite関連オプション - メモリ設定オプション - SASアレイコントローラカード[PYBSR4C6PL/PYBSR4C6LL] - 内蔵ストレージケーブル[PYBCBS104] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2540 M7(長期保守対応タイプ)仕様参照								
--------	---	------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----	-----	----------------	-----------	---

PRIMERGY TX1330 M6 (3.5インチモデル)

[A-30]	PRIMERGY TX1330 M6 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタムメイド対象製品]	PYT1336ZLY	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	X	X	X	9R	15S	V8	478,000	タワーベースユニット CPU : Xeon 6325P[3.50GHz/4コア/12MB]×1 内蔵ストレージ : オプション(3.5インチ×4ベイ) ベイ追加オプション[3.5インチ HDD/SSD×4][PYBBA34SC]標準, 内蔵ODD : DVD-ROM標準(HH), 500W電源×2標準[80PLUS® Platinum認定取得], インストールOS : 無し バンドルOS : 無し 1年保証(1年間営業日以降訪問修理) 【必須選択オプション】 - SupportDeskパックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 - 電源ケーブル - ServerView Suite関連オプション - メモリ - SASアレイコントローラカード[PYBSR4C6P] 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY TX1330 M6(長期保守対応タイプ)仕様参照
--------	---	------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	----	-----	----	---------	--

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, -:本体に直接搭載または接続しない

項	品名	型名	提供時期	適用OS※1※2										希望小売価格 (税別、円)	備考
				適用機種		適用OS		適用OS		適用OS		適用OS			
				RX2520 M7 (初期保証)	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注3	Windows Server 2025	注4	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
				RX2520 M7 (初期保証)	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注3	Windows Server 2025	注4	注1	※2: 各製品の適用可能OSはその製品がサポートされる具体的な適用OSに準じた記載です。
															なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数が降りるサポートになります。
															注1) 本品はシステム構成に拘されずにそのまま★印の商品にましましては、標準価格で提供しております (★以外に付いている場合は標準価格に近づく、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
															注2) Windows Server 2025の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2025/)をご確認くださいませうお願いいたします。
															注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認くださいませうお願いいたします。
															注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認くださいませうお願いいたします。

【10年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

D : CPU

D	3	Xeon Silver 4310 プロセッサー (2.4GHz, 12コア, 30MB)×1	PY-CP60X3L PY-BCP68X3L	×	済	● ● × × - - - - - - - - - - - -	262,000	スレッド数:24、メモリバス:14400MT/s(最大)、UPI:16GT/s、最大TOP:150W サポートCPU構成:ICPU、2CPU 構成品(型名):CPU+ 構成品(カスタム型名):CPU+ヒートシンク ※ヒートシンクはオプション【CPUクーラーキット(2CPU用)】にて手配
D	2	CPUクーラーキット [2CPU用、RX2500 M7、TPD185W以下 またはアバランチド・サーマルオプション40/45(非通用)]	PY-TKCPBCB	×	済	● × × - - - - - - - - - - - -	15,000	2nd CPU一般型名搭載専用ヒートシンク
D	4	CPUクーラーキット [2CPU用、RX2540 M7、GPU非搭載用]	PY-TKCPCC	×	済	× ● × - - - - - - - - - - - -	20,000	2nd CPU一般型名搭載専用ヒートシンク

F: メモリ

「：由薄子上」 一六

上古詩文大辭典

I : オプションカード関連
I 181 SASアレイコントロラーカード (PRAID EP640) PYBSR4C6PL ● 濟 ● ● × ● ● × ● ● ● 9R 15S 595,000 内蔵ストレージ接続用カード インテルコントローラー: PATA 40pin×1 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(S)×1 キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express 4.0 データ転送速度: SAS 6Gb/s (SATA 6Gb/s互換) 接続端子: SAS 36pin (SATA 15pin互換)

1 3 SASアレイコントローラカード
(PRAID EP680i)

注4 データ転送速度：SAS 12Gb/s
データバスポート数：16(B×2)
キャッシュ：8GB
ホストバス：PCI Express 4.0
RAID機能：0/1/1E/10/5/0+0/6/6+0(ホットスペア可)
※本カードでのフレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照

1 21 ポート拡張オプション(1000BASE)

BR *1	*2	VT 注4	インターフェース: 1000BASE-T×4 接続位置: ポート拡張オプションスロット 機能: 1GbE 相当品: Broadcom N4101/CPv3 *1) RHEL8.5以降サポート *2) SLES15SP3以降サポート
----------	----	----------	--

I 27 Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)

○：サポート/△：ビューア出荷後のサードパーティには適用不可
 PYBFC332LL
 (16Gbps)
 8R
 V7
 法4
 フューズ：16Gbps×2
 オスケーブル：PCI Express 3.0
 フラットケーブル：Low Profile
 機種：Fabric
 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6

Q. リポート/リーピス
Q 150 SupportDesk/バック Standard

- ・ハンドフルアラブル便の当日運送
- ・Webによる情報提供(利用ルール)/ハンドフルサービス対応範囲など)
- ・ハンドフルの障害予兆/異常情報をOSCへリモート監視、および通知内容の解析
- ・サービス料金：月額一金 8:30～19:00(税込)および年末年始を除く)
- ・サービス期間：10ヶ月(製造保証期間を含む)
- ・サービス範囲(10月保証サポート)：
 - ・サービス本体
 - ・サービス機器品
 - ・サービス機器品
 - ・10月保証に応じたいたDCU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/ポート拡張オプション/FCカードのみ
 - ・サービス範囲(5月保証サポート)
 - ・ディスプレイX1、キーボードX1、マウスX1、ROMモジュールX1、スリーピーマルチドライブユニットX1
 - ・ディスプレイX1、キーボードX1、マウスX1、ROMモジュールX1、「ROMモジュールX1」、「スリーピーマルチドライブユニットX1
 - ・ディスプレイX1、キーボードX1、マウスX1、ROMモジュールX1、「ROMモジュールX1」、「スリーピーマルチドライブユニットX1

ハードウェア一覧

項	品名	型名	カスタムドメイン	提供時期	適用機種										適用OS	※1※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
					注2	注2	注2	注3	注3	注4	注1							
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。																		
Q 152	SupportDeskパック Standard	PYBSPHD056	●	済	×	●	×	—	—	—	—	—	—	—	1,223,000	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(適用／クッパサービス対応履歴など) ・ハードウェア障害予兆/異常情報をOSCへのリモート通报、および通报内容の解析 サービス期間：10年(製品保証期間を含む) サービス範囲：10年(保守サポート) ・サービス全体 ・サービス標準搭載品 ・10年保守に対するCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲(10年保守サポート) ・ディスクレイ1X1、キーボード1X1、マウス1X1、KVMスイッチ1X1、スマートドライブユニット1X1 ※サービスの詳細については「サービス-観」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品全体およびシステムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要		
Q 153	SupportDeskパック Standard24	PYBSPHD056	●	済	×	●	×	—	—	—	—	—	—	—	1,428,000	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(適用／クッパサービス対応履歴など) ・ハードウェア障害予兆/異常情報をOSCへのリモート通报、および通报内容の解析 サービス期間：10年(製品保証期間を含む) サービス範囲：10年(保守サポート) ・サービス全体 ・サービス標準搭載品 ・10年保守に対するCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲(10年保守サポート) ・ディスクレイ1X1、キーボード1X1、マウス1X1、KVMスイッチ1X1、スマートドライブユニット1X1 ※サービスの詳細については「サービス-観」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品全体およびシステムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要		
Q 154	SupportDeskパック Standard	PYBSPHD052	●	済	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	1,344,000	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(適用／クッパサービス対応履歴など) ・ハードウェア障害予兆/異常情報をOSCへのリモート通报、および通报内容の解析 サービス期間：10年(製品保証期間を含む) サービス範囲：10年(保守サポート) ・サービス全体 ・サービス標準搭載品 ・10年保守に対するCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージのみ サービス範囲(10年保守サポート) ・ディスクレイ1X1、スマートドライブユニット1X1 ※サービスの詳細については「サービス-観」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品全体およびシステムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要		
Q 155	SupportDeskパック Standard24	PYBSPHD052	●	済	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	1,791,000	サービス内容： ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(適用／クッパサービス対応履歴など) ・ハードウェア障害予兆/異常情報をOSCへのリモート通报、および通报内容の解析 サービス期間：10年(製品保証期間を含む) サービス範囲：10年(保守サポート) ・サービス全体 ・サービス標準搭載品 ・10年保守に対するCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージのみ サービス範囲(10年保守サポート) ・ディスクレイ1X1、スマートドライブユニット1X1 ※サービスの詳細については「サービス-観」の「SupportDeskパック」参照 ※サービス対象製品全体およびシステムメイドで手配されたオプション製品を、「お客様登録カード」に印字して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要		
Q 282	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS052	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定された内蔵ストレージ台数：1台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照		
Q 283	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS152	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定された内蔵ストレージ台数：2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照		
Q 284	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定された内蔵ストレージ台数：3台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照		
Q 285	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS552	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定された内蔵ストレージ台数：3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照		
Q 286	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H2	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定された内蔵ストレージ台数：4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照		
Q 287	RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS652	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・RAID設定された内蔵ストレージ台数：4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照		
Q 288	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)	PYBAS6H2	●	済	×	●	×	—	—	—	—	—	—	—	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定された内蔵ストレージ台数：5台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照		
Q 289	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS102	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定された内蔵ストレージ台数：4~16台(複数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照		
Q 290	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A2	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	3,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定された内蔵ストレージ台数：5~17台(複数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照		
Q 4	インディベンティメントモード設定サービス	PYBMM02	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをインディベンティメントモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照		
Q 5	ミラードチャネルモード設定サービス	PYBMMC4	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照 ※IDP構成のみサポート		

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●：適用可， ×：適用不可， -：本体に直接搭載または接続しない

項	品名	型名	提供時期	適用OS※1※2										希望小売価格 (税別、円)	備考
				適用機種		適用OS		適用OS		適用OS		適用OS			
				RX2520 M7 (初期保証)	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注3	Windows Server 2025	注4	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
				RX2520 M7 (初期保証)	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注3	Windows Server 2025	注4	注1	※2: 各製品の適用可能OSはその製品がサポートされる具体的な適用OSに準じた記載です。
															なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数が降りるサポートになります。
															注1) 本品はシステム構成に拘されざるまま★印の商品にましましては、標準価格で提供しております (★以外に付いている場合は標準価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
															注2) Windows Server 2025の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2025/)をご確認くださいませうお願いいたします。
															注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認くださいませうお願いいたします。
															注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認くださいませうお願いいたします。

【5年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、5年保守サポート範囲となります。

(注)TX1330 M6ではKVMスイッチは5年保守のサポート対象外です。

B: ディスプレイ

B	5	DISPLAY E17-9 LED	ML-E17-9F	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	SR	155	62,700	17型TFTカラーライドバックライト アカウントインターフェース640×480, 720×400, 800×600, 1024×768, 1280×1024 デジタルインターフェースDisplayPort TFT液晶パネル(ネジ式採用)(輝度250cd/m ² , 視野角:「上:160°, 左右:170°」, コントラスト比100対1, LEDバックライト, 高速応答) RGB8ビット, 表示色1677万色, 画面ピッチ: 0.264mm×0.264mm, 水平周波数31.5 ~ 64kHz VESA規格採用, 明るさセンサー接続, DDC/CI (Plug&Play機能) 対応	
B	4	17インチラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	SR	155	309,000	ラックマウント用接続用液晶ディスプレイ(1U), USB接続, 17インチTFTカラーライド 640×480, 720×400, 800×600, 1024×768, 1280×1024, TFT液晶パネル(ネジ式採用)(輝度250cd/m ²), 表示色1677万色, 水平周波数31.5 ~ 80kHz, 垂直周波数56Hz ~ 75Hz, タッパブル(ドスワロー機能付き)キーボード(日本語版)付 電源ケーブル・オプション サードパーティ製電源ケーブル・オプション ※背面に、アカウントインターフェース(PY-KVA04/PY-KVA082/PY-KVA162)を1台搭載可能 (搭載する場合は、ラック・コンソール格納キット(PY-RC08/PY-RC11)の手配必須。 ラック・コンソール格納キット(PY-RC08/PY-RC11)の手配しない場合は、ディスプレイ & USBケーブル(3m)[PY-CBD002]の手配が必要) (必須ハンドル) (ワイヤー機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ & USBケーブル(3m) (背面にCKM2000チップを搭載する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アカウントインターフェース(PY-KVA04/PY-KVA082/PY-KVA162) ※AC100Vの環境に接続する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBPI02 AC200Vの環境に接続する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBPI01/PY-CBPI02

C:キーボード/マウス

H・外付ハウジング表記関連

1: オプションカード関連

○：擴張機器

O	27	アナログKVMスイッチ(4ポート) ※2025年9月30日販売終了予定	PY-KVFA04	×	済	● ● × × - - - - - - - -	34,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能なサーバー数: 4台 電源ケーブル : オプション KVMケーブル : オプション -接続形式:ディスプレイ:アナログRGB, マスク, PS2接続, USB接続, キーボード: PS/2接続, USB接続 -アナログRGB:マウス:マウスケーブル: 1. デジタルリモート接続ケーブル: 0 -カーネル接続により、切替部5Gで最大32台のサーバーを接続可能 ※適用可能なサーバーは機種により異なるため、対応機種へ使用するKVMケーブルの確認が必要 詳しい組合せについては下URL参照 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	×	済	● ● × × - - - - - - - -	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能なサーバー数: 8台 電源ケーブル : オプション KVMケーブル : オプション -接続形式:ディスプレイ:アナログRGB, マスク, USB接続, キーボード: USB接続 ※PS/2は非サポート -アナログRGB:マウス:マウスケーブル: 1 -カーネル接続により、切替部32Gで最大256台のサーバーを接続可能 ※適用可能なサーバーは機種により異なるため、対応機種へ使用するKVMケーブルの確認が必要 詳しい組合せについては下URL参照 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/

PRIMERGY

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●:適用可, ×:適用不可, -:本体に直接搭載または接続しない

○：拡張機器

O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVA162	×	済	● ● × - - - - - - - -	- - - - - - - -	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ポート数：16台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション 接続形式：ディスプレイ：アナログRGB、マウス：USB接続。キーボード：USB接続 ※PS/2は未サポート アナログカラーカーナーミー一致：1、デジタルリモート接続：0 ※カスクード接続により、切替機能32台に最大512台のサーバを接続可能 ※通常可能なサーバと機種により異なるため、対応機種・使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照 当社ホームページ： https://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVD162	×	済	● ● × - - - - - - - -	- - - - - - - -	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ポート数：16台 電源ケーブル：オプション KVMケーブル：オプション 接続形式：ディスプレイ：アナログRGB、マウス：USB接続。キーボード：USB接続 アナログカラーカーナーミー一致：1、デジタルリモート接続：2 ※カスクード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVA082/PY-KVA162)の各ポートに1台ずつ接続可能 ※通常可能なサーバと機種により異なるため、対応機種・使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照 当社ホームページ： https://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2、1.8m) ※2025年9月30日販売終息予定	PY-CBCKCP01	×	済	- - × - - - - - - - -	- - - - - - - -	4,200	アナログKVMスイッチ(PY-KVA040)カスクード接続用ケーブル カスクード接続時に本ケーブル一本が必要
O	37	KVMケーブル(USB) ※2025年9月30日販売終息予定	PY-CBCKU01 PY-CBCKU02 PY-CBCKU03 1.8m 3m 5m	×	済	● ● × - - - - - - - -	- - - - - - - -	4,200 13,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVA082/PY-KVA162)～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要 詳細な組合せについては以下URL参照 当社ホームページ： https://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	49	KVMケーブル (カスクード接続用、1.8m)	PY-CBKCC1	×	済	- - × - - - - - - - -	- - - - - - - -	15,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVA082/PY-KVA162)カスクード接続用ケーブル カスクード接続時に本ケーブル一本が必要
O	50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	×	済	● ● × - - - - - - - -	- - - - - - - -	7,600	アナログKVMスイッチ(PY-KVA082/PY-KVA162)～デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)～ サーバ本体またはKVMスイッチ～USBアダプタ～USBケーブル～KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要 デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)とアナログKVMスイッチ(PY-KVA082/PY-KVA162)間のカスクード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のカゴメ6G(LAN)ケーブル、VGAケーブル本数分必要 当社ホームページ： https://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	● ● × - - - - - - - -	- - - - - - - -	3,200	USB7ポート(3m)1ポート+VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ～17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-RIDP25]間用ケーブル ～ラック・コンソール接続用ケーブル(PY-RIDP08/PY-RC21)を手配しない場合は、本製品の手配が必要
O	45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	×	済	- - × - - - - - - - -	- - - - - - - -	3,200	アナログKVMスイッチ(PY-KVA040)～ KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.8m)1本、VGAケーブル(1.8m)1本を標準添付
O	52	ラック・コンソール格納キット	PY-RCK1	×	済	- - × - - - - - - - -	- - - - - - - -	10,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVA082/PY-KVA162)用 KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.8m)1本、VGAケーブル(1.8m)1本を標準添付

【保守対象外オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、サポート範囲外となります。

※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。

L : UPS

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 通用可, ×: 通用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない

項	品名	型名	提供時期	適用OS※1※2										希望小売価格 (税別、円)	備考
				適用機種		適用OS		適用OS		適用OS		適用OS			
				RX2520 M7 (初期保証)	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注3	Windows Server 2025	注4	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。
				RX2520 M7 (初期保証)	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注2	Windows Server 2025	注3	Windows Server 2025	注4	注1	※2: 各製品の適用可能OSはその製品がサポートされる具体的な適用OSに準じた記載です。
															なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数が降りるサポートになります。
															注1) 本品はシステム構成に拘されざるまま★印の商品にましましては、標準価格で提供しております (★以外に付いている場合は標準価格に近づく、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
															注2) Windows Server 2025の対応時期と状況については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2025/)をご確認くださいませうお願いいたします。
															注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認くださいませうお願いいたします。
															注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認くださいませうお願いいたします。

L : UPS

M 44 PRIMERGY用19-

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、-：本体に直接接続または接続しない

[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用不可、-：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カスタムメイド	提供時期	適用機種	適用OS	※1※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
					※2550のM1000(初期版)	※2550のM1000(初期版)	※2	注2	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に記載されております印の品目にござまでは、標準規格で提供しております 注2) 以外につきましては市場価格に近いお客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認くださいますようお願いいたします。 注4) 対応版、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/)をご確認くださいますようお願いいたします。
					※2550のM1000(初期版)	※2550のM1000(初期版)	※2	注2	注2
					※2550のM1000(初期版)	※2550のM1000(初期版)	※2	注3	注3
					※2550のM1000(初期版)	※2550のM1000(初期版)	※2	注4	注1
M 31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×	済	● ●	×	-	-	328,000
M 32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×	済	● ●	×	-	-	317,000
M 35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×	済	● ●	×	-	-	361,000
M 36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×	済	● ●	×	-	-	350,000
M 37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×	済	● ●	×	-	-	341,000
M 38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×	済	● ●	×	-	-	330,000
M 39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	済	● ●	×	-	-	264,000
M 40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×	済	● ●	×	-	-	300,000
M 43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×	済	● ●	×	-	-	248,000
M 93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット (ワイド/基本)	PY-RT82	×	済	-	-	×	-	100,000
M 94	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/増設)	PY-RT83	×	済	-	-	×	-	100,000
M 47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-275T1	×	済	-	-	×	-	45,000
M 17	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-275T2	×	済	-	-	×	-	45,000
M 49	耐震キット (スリム/基本)	19R-265T1	×	済	-	-	×	-	45,000
M 50	耐震キット (スリム/増設)	19R-265T2	×	済	-	-	×	-	45,000
M 52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	済	-	-	×	-	5,000
M 55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	-	-	×	-	5,000
M 57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×	済	-	-	×	-	5,000
M 58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	×	済	-	-	×	-	5,000
		19RB27CM1	●						
		19RB27CM2	●						
		19RB26CM1	●						
		19RB26CM2	●						

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、-：本体に直接接続または接続しない

[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます)、×：適用不可、-：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カスタムメイド	提供時期	適用機種	適用OS	※1※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
M：ラック関連									
M 56	ケーブルホルダー(スリム/前面)	19R-26CM11	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5,000	19インチラック(スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル264に20個標準添付(前面：10、背面：10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可
		19RB26CM11	●						
M 62	ケーブルホルダー(スリム/背面)	19R-26CM21	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5,000	19インチラック(スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル264に20個標準添付(前面：10、背面：10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可
		19RB26CM21	●						
M 66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	25,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード42U/31U/24U) ケーブルダクト - 搭載位置：ラック側面右開き部 - ラック内設置機器前面に接続されているケーブルをラック背面へダクト機構 - ワイドラックへの取付は、PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ケラケット[PY-RM811]が必要
M 91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RM811	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	14,000	19インチラック(ワイド42U) サイドケーブルダクト取付ブラケット
M 70	PRIMERGY用19インチラック 前面スピリライザー(ワイド増設/後面CDU接続時)	PY-RS82	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	30,000	ワイヤラック用スピリライザー [主な構成品] - 前面設置用スピリライザー(ワイド/L字型)×1 - 取付け用ボルト×4
M 67	スピリライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	28,000	スタンダードラック用前面L字型スピリライザー [主な構成品] - 前面設置用スピリライザー(スタンダード/L字型)×1 - 取付け用ボルト×4
M 68	スピリライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	28,000	スリムラック用前面L字型スピリライザー [主な構成品] - 前面設置用スピリライザー(スリム/L字型)×1 - 取付け用ボルト×4
M 69	スピリライザー(引出し型)	19R-26FS2	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	90,000	スタンダード/スリムラック共通用前面引出し型スピリライザー [主な構成品] - 前面設置用スピリライザー(引出し型)×1 - 取付け用ボルト×1 - ワッシャ×6 - 六角レンチ×1
M 72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5,600	ネジ(ソッケル)各50個 M6ネジ(ナット)各50個 ※最大5セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはネジキットは標準添付なし
M 75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) - 最大搭載質量：50kg - 搭載可能サイズ(W×D)：435mm×700mm - ラック内占め数：10(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) - 添付品：機械固定用ペルト1本(添付ベルト長：2m/本)
M 76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	45,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) - 最大搭載質量：50kg - 搭載可能サイズ(W×D)：430mm×700mm - ラック内占め数：10(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) - 添付品：機械固定用ペルト2本(添付ベルト長：2m/本)
M 77	ノートパソコン格納テーブル(スライド式)	19R-26TR3	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) - 最大搭載質量：5kg - 搭載可能ノートPC - ノート外形寸法(WxHxD)(最大)：390mm×340mm×40mm(突起部含む) - 電源アダプター等格納(WxHxD)(最大)：390mm×100mm×40mm(突起部含む) - ラック内占め数：10 - 添付品：機械固定用ペルト1本(添付ベルト長：1m/本)
M 80	ブランクパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが取付けられない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、1U占有 ※最大20個までカスタムメイド手配(集合梱包)可 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
		19RB26BP1	●						
M 81	ブランクパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが取付けられない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、2U占有 ※最大10個までカスタムメイド手配(集合梱包)可 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
		19RB26BP2	●						
M 82	ブランクパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが取付けられない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、3U占有 ※最大10個までカスタムメイド手配(集合梱包)可 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
		19RB26BP3	●						
M 83	コンセントボックス(100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	● ●	× - - - -	- - - - -	98,000	過濾消音機器を搭載した100Vコンセントボックス - 入力：AC100V(NEMA 5-15P規格)×1 - 出力：AC100V(NEMA 5-15R規格)×8 - 供給容量：最大24A※ - 質量：4.4kg - ラック内占有数：1U ※コンセント個数1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M 84	コンセントボックス(200V/NEMA 16-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	● ●	× - - - -	- - - - -	98,000	過濾消音機器を搭載した200Vコンセントボックス - 入力：AC200V(NEMA 16-30P規格)×1 - 出力：AC200V(NEMA 16-30R規格)×8 - 供給容量：最大24A※ - 質量：4.4kg - ラック内占有数：1U ※コンセント個数1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M 85	コンセントボックス(200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	×	済	● ●	× - - - -	- - - - -	117,000	過濾消音機器を搭載した200Vコンセントボックス - 入力：AC200V(IEC320 C13)×4 - 出力：AC200V(IEC320 C13)×4 - 供給容量：最大24A※ - 質量：7.8kg - ラック内占有数：1U ※コンセント個数1グループとして、1グループあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M 87	コンセントボックス(100V/NEMA 5-15R×8/0U)	19R-27P10	×	済	● ●	× - - - -	- - - - -	98,000	過濾消音機器を搭載した100Vコンセントボックス - 入力：AC100V(IEC320 C13)×4 - 出力：AC100V(IEC320 C13)×4 - 供給容量：最大24A※ - 質量：7.8kg - ラック内占有数：1U ※コンセント個数1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要

ハードウェア一覧

[適用OS] ●:適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準します)、×:適用不可、-:本体に直接接続または接続しない

項	品名	型名	カスタムドライバ有り	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2										希望小売価格 (税別、円)	備考
						Windows	Windows	Windows	Windows	Windows	Windows	Windows	Windows	Windows	Windows		
M 88	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/0U)	19R-2TP20	×	済	● ●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000	※OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に記載されております印の商品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) Windows Service 2025の対応状況と状況について 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2025/ をご確認くださいますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html をご確認くださいますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ をご確認くださいますようお願いいたします。
M 89	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/0U)	19R-2TP30	×	済	● ●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000	※OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に記載されております印の商品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) Windows Service 2025の対応状況と状況について 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2025/ をご確認くださいますようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html をご確認くださいますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/ をご確認くださいますようお願いいたします。
M 54	フロントドア ケーブルスリーブキット	PG-R1CM2	×	済	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	ラック背面機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M 61	電源ランプ付DAタップ (100V,EC,LU)	PG-R2TP1	×	済	● ●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	電源ランプ付DAタップ接続電源ユニットルータップ(6口, 100V/12A, NEMA 5-15) ※合計電流: 12A以下、合計漏電電流(タッチカレン特): 3.5mA以下
N: ケーブル																	
N 1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-BP103	×	済	● ●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100	プラグ: NEMA 5-15P仕事 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
		PYBCBP103	●														
N 2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-BP104	×	済	● ●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100	プラグ: NEMA 5-15P仕事 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
		PYBCBP104	●														
N 3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-BP105	×	済	● ●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	2,100	プラグ: NEMA 5-15P仕事 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
		PYBCBP105	●														
N 5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-BP102	×	済	● ●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	3,200	プラグ: NEMA 5-15P仕事 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
		PYBCBP102	●														
N 6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	済	● ●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	5,300	プラグ: NEMA L6-15P単極 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
		PYBCBP201	●														
N 11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×	済	● ●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	2,100	プラグ: IEC60320 C14単極 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
		PYBCBP203	●														
N 12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	2,100	プラグ: IEC60320 C14単極 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
		PYBCBP204	●														
N 13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	2,100	プラグ: IEC60320 C14単極 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
		PYBCBP205	●														
N 14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	3,200	プラグ: IEC60320 C14単極 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
		PYBCBP202	●														
N 108	内蔵ストレージケーブル (8ch SASカード接続)	PYBCS103	●	済	×	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	500	SASアレイコントローラード用接続ケーブル SASアレイコントローラード用接続ケーブル SASアレイコントローラード用接続ケーブル
		PYBCS104	●														
N 31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	3m	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	3,100	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5), RJ45Spin～RJ45Spin
		TPCBL-B010	10m														3,500
		TPCBL-B015	15m														4,200
		TPCBL-B020	30m														5,900
		TPCBL-B030	50m														9,200
		TPCBL-B100	100m														16,100
N 32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPALB015C	15cm	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	400	100BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e), ケーブル色:薄青
		TPALB015C	30cm														500
		TPALB015C	50cm														600
		TPALB015C	1m														1,100
		TPALB015C	2m														2,500
		TPALB015C	3m														3,300
		TPALB015C	4m														4,100
		TPALB015C	5m														4,600
		TPALB015C	10m														5,300
		TPALB015C	15m														8,400
		TPALB015C	30m														12,100
		TPALB015C	50m														21,100
		TPALB015C	100m														37,500
N 53	ツイストペアケーブル (カテゴリ6)	TPBLB015C	15cm	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	700	100BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6), ケーブル色:薄青
		TPBLB015C	30cm														900
		TPBLB015C	50cm														1,100
		TPBLB015C	1m														2,400
		TPBLB015C	2m														3,000
		TPBLB015C	3m														4,400
		TPBLB015C	4m														6,000
		TPBLB015C	5m														7,400
		TPBLB015C	10m														8,300
		TPBLB015C	15m														9,500
		TPBLB015C	30m														12,400
		TPBLB015C	50m														21,800
		TPBLB015C	100m														37,500
N 87	ツイストペアケーブル (カテゴリ6a)	TPPEL005M	5m	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	8,200	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6a), ケーブル色:青
		TPPEL005M	10m														9,100
		TPPEL005M	15m														11,000
N 34	マルチモードファイバチャネルケーブル	CBL-MLLC02	5m	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	28,000	100BASE-SX、10GBASE-SR接続、光ケーブル(OM2), LCコネクター～LCコネクター ケーブル被覆無し
		CBL-MLLC05	5m														39,000
		CBL-MLLC05	10m														44,000
		CBL-MLLC05	15m														44,000
N 49	マルチモードファイバチャネルケーブル	CBL-MLLC05	5m	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	50,000	100BASE-SX、10GBASE-SR接続、光ケーブル(OM2), LCコネクター～LCコネクター ケーブル被覆有り
		CBL-MLLC10	5m														61,000
		CBL-MLLC10	10m														61,000
		CBL-MLLC10	20m														61,000
		CBL-MLLC20	30m														61,000
		CBL-MLLC40	40m														61,000
		CBL-MLLC50	50m														61,000
N 21	マルチモードファイバチャネルケーブル	CBL-MLLC30	30m	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	149,000	100BASE-SX、10GBASE-SR、25GBASE-SR接続、光ケーブル(OM3), 25G接続時には70mまで LCコネクター～LCコネクター ケーブル被覆有り
		CBL-MLLC30	50m														171,000
		CBL-MLLC30	70m														193,000
		CBL-MLLC30	100m														259,000
N 22	マルチモードファイバチャネルケーブル	CBL-MLLF1A	100m	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	385,000	100BASE-SX、10GBASE-SR、25GBASE-SR接続、光ケーブル(OM4), 25G接続時には100mまで LCコネクター～LCコネクター ケーブル被覆有り
		CBL-MLLF1A	125m														468,000
		CBL-MLLF1A	150m														632,000
N 43	USB延長ケーブル	PG-CLBU002	2m	済	● ●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	3,200	スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM56F]、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●：適用可、 ×：適用不可、 -：本体に直接搭載または接続しない
〔適用OS欄〕 ●：適用可(サードパーティ可能なCPUは搭載する本体のサードパーティ可能なCPUに限ります)、 ×：適用不可、 -：適用機種のサードパーティOSに限ります

P:OS/ソフトウェア

P	34	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PVBSV1	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S V8	V8 V7	100	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数 : V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・ 安全上の注意 ・ サポートサービス ・ フィードバック ・ リリースノイズ DVD版数 : V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定供給、導入時の確実なセットアップヒシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM : 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数 : V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・ 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納得されます。 同一モデルでも新機能の追加によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/
P	35	ServerView Suite DVD(Tools)	PVBSV12	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S V8	V8 V7	100	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数 : V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・ 安全上の注意 ・ サポートサービス ・ フィードバック ・ リリースノイズ DVD版数 : V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定供給、導入時の確実なセットアップヒシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM : 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数 : V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・ 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納得されます。 同一モデルでも新機能の追加によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/
P	36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PVBSV13	●	済	●	●	×	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S V8	V8 V7	100	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数 : V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・ 安全上の注意 ・ サポートサービス ・ フィードバック ・ リリースノイズ DVD版数 : V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定供給、導入時の確実なセットアップヒシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM : 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数 : V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・ 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納得されます。 同一モデルでも新機能の追加によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PVBSV14	●	済	●	●	×	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S V8	V8 V7	100	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数 : V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・ 安全上の注意 DVD版数 : V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定供給、導入時の確実なセットアップヒシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM : 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数 : V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・ 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納得されます。 同一モデルでも新機能の追加によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PVBSV1	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9R 8R	15S V8	V8 V7	100	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数 : V11.13.08以降の最新版 ドキュメント 24時間365日の安定供給、導入時の確実なセットアップヒシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM : 1枚(ニュートラル式) 【留意事項】 ・ 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納得されます。 同一モデルでも新機能の追加によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/ ・ ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対応版数のServerView Suiteのマニュアル、 およびサーバ本体やオプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体とオプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URL対象機種の「適合マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/additional-info.html
P	310	ServerView Suite DVD(Tools)	PV-SVT142	×	済	●	●	×	×	×	●	●	●	●	9R 8R	15S V8	注4	4,000	ServerView Suite : DVD-ROM×2 DVD版数 : V14.2.3.09 Windows 対応版数 : Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 RHEL 対応版数 : 6.10、7.9、8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/7/8.8、9.0/9.1/9.2/9.3/9.4 SLES 対応版数 : 12SP5、15SP1/SP2/SP3/SP4/SP5/SP6 24時間365日の安定供給、導入時の確実なセットアップヒシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM : 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・ 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納得されます。 同一モデルでも新機能の追加によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/ ※2026年1月30日販売終了、2026年3月31日最終納期
P	12	ServerView Suite DVD(Tools)	PV-SVT143	×	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	9R 8R	15S 注4	4,000	ServerView Suite : DVD-ROM×2 DVD版数 : V15.2.09 Windows 対応版数 : Windows Server 2016、2019、2022 RHEL 対応版数 : 6.10、7.9、8.5/8.6/8.7/8.8/8.9/10、9.0/9.1/9.2/9.3/9.4 SLES 対応版数 : 12SP5、15SP1/SP2/SP3/SP4/SP5/SP6 24時間365日の安定供給、導入時の確実なセットアップヒシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD 1 DVD-ROM : 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・ 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納得されます。 同一モデルでも新機能の追加によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/ ※2026年1月30日販売終了、2026年3月31日最終納期	

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 适用可, ×: 适用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない

P:OS/ソフトウェア

P	66	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT151	×	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9R 15S 15A	4,000	<p>ServerView Suite : DVD-ROM×2</p> <p>DVD枚数 : 1枚×2枚</p> <p>Windows対応版数 : 2016, 2019, 2022, 2025</p> <p>RHEL対応版数 : 8.6/8.8/9.0/10, 9.0/9.3/9.4/9.5</p> <p>SLES対応版数 : 12SP5, 15SP3/SP4/SP5/SP6</p> <p>24時間365日の定期監査、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する</p> <p>サーバ運用管理ソフトウェア</p> <p>【使用形態】</p> <p>ServerView Suite DVD</p> <p>・DVD-ROM : 2枚(「フローウェア」ドライバ)</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納められます。 同一モデルでも荷物時期によりDVD版数が変わるものがあります。 <p>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。</p> <p>当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/</p> <p>※2026年3月30日販売終息、2026年3月31日最終納期</p>
P	30	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT152	×	25.9/中	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9R 15S 15A	4,000	<p>ServerView Suite : DVD-ROM×2</p> <p>DVD枚数 : 1枚×2枚</p> <p>Windows対応版数 : 2016, 2019, 2022, 2025</p> <p>RHEL対応版数 : 7.3, 8.6/8.8/9.0/10, 9.4/9.5/9.6</p> <p>SLES対応版数 : 12SP5, 15SP3/SP4/SP5/SP6</p> <p>24時間365日の定期監査、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する</p> <p>サーバ運用管理ソフトウェア</p> <p>【使用形態】</p> <p>ServerView Suite DVD</p> <p>・DVD-ROM : 2枚(「フローウェア」ドライバ)</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納められます。 同一モデルでも荷物時期によりDVD版数が変わるものがあります。 <p>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。</p> <p>当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/</p> <p>※2026年3月30日販売終息、2026年3月31日最終納期</p>
P	311	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM142	×	済	● ● × × × × × ● ● ● ● 9R 15S 15A	4,000	<p>ServerView Suite : DVD-ROM×1</p> <p>DVD枚数 : 1枚×2枚</p> <p>24時間365日の定期監査、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する</p> <p>サーバ運用管理ソフトウェア</p> <p>【使用形態】</p> <p>ServerView Suite DVD</p> <p>・DVD-ROM : 1枚(「デュアル」式)</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納められます。 同一モデルでも荷物時期によりDVD版数が変わるものがあります。 <p>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。</p> <p>当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/</p> <p>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。</p> <p>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは日本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。</p> <p>以下のURL対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。</p> <p>当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/additional-info.html</p> <p>※2026年3月30日販売終息、2026年3月31日最終納期</p>
P	13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM143	×	済	● ● ● ● × × × × ● ● ● ● 9R 15S 15A	4,000	<p>ServerView Suite : DVD-ROM×1</p> <p>DVD枚数 : 1枚×2枚</p> <p>24時間365日の定期監査、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する</p> <p>サーバ運用管理ソフトウェア</p> <p>【使用形態】</p> <p>ServerView Suite DVD</p> <p>・DVD-ROM : 1枚(「デュアル」式)</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納められます。 同一モデルでも荷物時期によりDVD版数が変わるものがあります。 <p>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。</p> <p>当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/</p> <p>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。</p> <p>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは日本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。</p> <p>以下のURL対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。</p> <p>当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/additional-info.html</p> <p>※2026年3月30日販売終息、2026年3月31日最終納期</p>
P	67	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM151	×	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9R 15S 15A	4,000	<p>ServerView Suite : DVD-ROM×1</p> <p>DVD枚数 : 1枚×2枚</p> <p>24時間365日の定期監査、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する</p> <p>サーバ運用管理ソフトウェア</p> <p>【使用形態】</p> <p>ServerView Suite DVD</p> <p>・DVD-ROM : 1枚(「デュアル」式)</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納められます。 同一モデルでも荷物時期によりDVD版数が変わるものがあります。 <p>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。</p> <p>当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/</p> <p>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。</p> <p>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは日本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。</p> <p>以下のURL対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。</p> <p>当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/additional-info.html</p> <p>※2026年3月30日販売終息、2026年3月31日最終納期</p>
P	31	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM152	×	25.9/中	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9R 15S 15A	4,000	<p>ServerView Suite : DVD-ROM×1</p> <p>DVD枚数 : 1枚×2枚</p> <p>24時間365日の定期監査、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する</p> <p>サーバ運用管理ソフトウェア</p> <p>【使用形態】</p> <p>ServerView Suite DVD</p> <p>・DVD-ROM : 1枚(「デュアル」式)</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納められます。 同一モデルでも荷物時期によりDVD版数が変わるものがあります。 <p>添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。</p> <p>当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/</p> <p>・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。</p> <p>一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは日本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。</p> <p>以下のURL対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。</p> <p>当社ホームページ : https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/additional-info.html</p> <p>※2026年3月30日販売終息、2026年3月31日最終納期</p>
P	220	Infrastructure Manager メティアパック (ESXi) V3 ※2025年3月30日販売終息予定	BS15Q4B0	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	11,000	<p>Infrastructure Manager : DVD-ROM×1</p> <p>★ 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです。</p> <p>【使用形態】</p> <p>Infrastructure Manager DVD</p> <p>・DVD-ROM : 1枚</p> <p>◎ 対象版数: アクセスとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(VMware ESXi)用意願います。</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納められます。 <p>当社ホームページ : https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/</p> <p>・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。</p> <p>Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。</p>
P	221	Infrastructure Manager メティアパック (Hyper-V) V3 ※2025年3月30日販売終息予定	BS15Q4A0	×	済	● ● - - - - - - - - - -	11,000	<p>Infrastructure Manager : DVD-ROM×1</p> <p>★ 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです。</p> <p>【使用形態】</p> <p>Infrastructure Manager DVD</p> <p>・DVD-ROM : 1枚</p> <p>◎ 対象版数: ファイリーストアとして提供するため、管理サーバー上にVM環境(Hyper-V)用意願います。</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが納められます。 <p>当社ホームページ : https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/</p> <p>・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。</p> <p>Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。</p>

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可, ×: 適用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない

[適用機種欄] ●：適用可， ×：適用不可， -：本体に直接搭載または接続しない

ハードウェア一覧

[適用OS範囲] ●：適用可、×：適用不可、-：本体に直接接続または接続しない

[適用OS] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、-：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カスタムドメイン名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
P : OS/ソフトウェア								
P 160	Infrastructure Manager Advanced Edition 10.0ード期間付ライセンス(1年間平日サポート付)V3	BS177Q58A	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	72,400	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 161	Infrastructure Manager Advanced Edition 10.0ード期間付ライセンス(3年間平日サポート付)V3	BS177S58A	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	217,200	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 162	Infrastructure Manager Advanced Edition 10.0ード期間付ライセンス(5年間平日サポート付)V3	BS177U58A	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	361,900	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 163	Infrastructure Manager Advanced Edition 20.0ード期間付ライセンス(1年間24時間サポート付)V3	BS178158F	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	141,500	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 164	Infrastructure Manager Advanced Edition 20.0ード期間付ライセンス(3年間24時間サポート付)V3	BS178358F	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	423,900	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 165	Infrastructure Manager Advanced Edition 20.0ード期間付ライセンス(5年間24時間サポート付)V3	BS178558F	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	705,400	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 166	Infrastructure Manager Advanced Edition 20.0ード期間付ライセンス(1年間平日サポート付)V3	BS178258F	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	130,600	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 167	Infrastructure Manager Advanced Edition 20.0ード期間付ライセンス(3年間平日サポート付)V3	BS178458F	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	391,700	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 168	Infrastructure Manager Advanced Edition 20.0ード期間付ライセンス(5年間平日サポート付)V3	BS178658F	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	652,700	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 169	Infrastructure Manager Advanced Edition 100.0ード期間付ライセンス(1年間24時間サポート付)V3	BS177H58N	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	627,500	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 170	Infrastructure Manager Advanced Edition 100.0ード期間付ライセンス(3年間24時間サポート付)V3	BS177K58N	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	1,833,500	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 171	Infrastructure Manager Advanced Edition 100.0ード期間付ライセンス(5年間24時間サポート付)V3	BS177M58N	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	3,139,200	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 172	Infrastructure Manager Advanced Edition 100.0ード期間付ライセンス(1年間平日サポート付)V3	BS177J58N	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	580,500	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 173	Infrastructure Manager Advanced Edition 100.0ード期間付ライセンス(3年間平日サポート付)V3	BS177L58N	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	1,740,600	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
P 174	Infrastructure Manager Advanced Edition 100.0ード期間付ライセンス(5年間平日サポート付)V3	BS177N58N	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	2,900,900	★ ライセンスオプション 購入時は、SupportDeskがついています。 サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス 指定のサポート期間に降録続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。	
Q : サポート/サービス								
Q 250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	4,450	サービス内容 ★ 専門技術者によるサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など (* Webによる情報提供(ソリューションカタログによるQ&A対応/問題解決支援など) サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス時間：24時間365日 サービス時間：月単位で自動更新 サポート対象範囲：仮想アプライアンス *月単位で自動更新：「価格」欄は月額)	
Q 251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	×	済	● ● ● - - - - - - - - - -	5,550	サービス内容 ★ 専門技術者によるサポート電話によるQ&A対応/問題解決支援など (* Webによる情報提供(ソリューションカタログによるQ&A対応/問題解決支援など) サービス時間：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス時間：24時間365日 サービス時間：月単位で自動更新 サポート対象範囲：仮想アプライアンス *月単位で自動更新：「価格」欄は月額)	

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
66版	2025/7/15		7月エンハンス内容の反映
65版	2025/4/22		4月エンハンス内容の反映
64版	2025/1/28		1月エンハンス内容の反映
63版	2024/11/26		11月エンハンス内容の反映
		B:ディスプレイ 5	DISPLAY E17-9 LEDの型名変更
		H:外付バックアップ装置関連1	
		N:ケーブル 43	スーパーマルチドライブユニットの型名変更
62版	2024/10/9		10月エンハンス内容の反映
61版	2024/7/9		7月エンハンス内容の反映
60版	2024/4/23		4月エンハンス内容の反映
59版	2024/2/6		2月エンハンス内容の反映
58版	2023/10/24		10月エンハンス内容の反映
57版	2023/8/1	H:外付バックアップ装置関連1 N:ケーブル 43	スーパーマルチドライブユニットの型名変更
56版	2023/7/25		7月エンハンス内容の反映
55版	2023/5/23		5月エンハンス内容の反映
54版	2023/1/24		1月エンハンス内容の反映
53版	2022/10/25		10月エンハンス内容の反映
52版	2022/7/26		7月エンハンス内容の反映
51版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
50版	2022/2/3		2月エンハンス内容の反映
49版	2021/11/4		価格改定
48版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
47版	2021/8/3		8月エンハンス内容の反映
46版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
45版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
44版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
43版	2020/9/8		9月エンハンス内容の反映
42版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
41版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
40版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
39版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
38版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
37版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
36版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
35版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
34版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
33版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
32版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
31版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
30版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
29版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
28版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
27版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
26版	2016/11/28	A-13	TX1330 M2(長期保守対応タイプ)「Windows Server 2016」サポート
25版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
24版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
23版	2016/7/8	B:ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O:拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B:ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更

版数	日付	更新箇所	更新内容
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q : サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O : 拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成