

# PRIMERGY RX1440 M2

## システム構成図



■サポートOS  
RX1440 M2は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。  
OSの対応状況等の最新情報は当社ホームページ  
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>)を参照ください。

OS名	略称	
Windows Server® 2025 Standard	(*1) WS2S	Windows
Windows Server® 2025 Datacenter	(*1) WS2SD	
Windows Server® 2022 Standard	(*2) WS2S	
Windows Server® 2022 Datacenter	(*2) WS2D	
Red Hat® Enterprise Linux® 9.2 (for Intel64) 以降	(*3)(*4) RHEL9(Intel64)	RHEL
Red Hat® Enterprise Linux® 8.8 (for Intel64) 以降	(*3)(*4) RHEL8(Intel64)	
SUSE® Linux Enterprise Server 15 Service Pack 4 for AMD64 & Intel64 以降	(*4) SLES 15 (x86_64)	SLES
VMware ESXi 9 以降	(*5) vS9.0	VMware
VMware vSphere® ESXi 8.0 Update1 以降	(*4)(*5) vS8	
VMware vSphere® ESXi 7.0 Update3 以降	(*5) vS7	

(\*1) Windows Server 2025の対応時期と状況については、  
当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2025/>)をご確認いただきますようお願いいたします。

(\*2) AMD EPYC(TM) プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、  
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

(\*3) AMD64に対応しています。

(\*4) 第5世代AMD EPYC(TM) プロセッサーをご使用時、サポートOSの版数は以下となりますのでご留意ください。  
RHEL9.5以降  
RHEL8.10以降  
SLES 15 SP6以降  
ESXi 8.0 Update3以降

(\*5) VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ  
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
※ PRIMERGY 本体等  
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、  
本システム構成図(樹系図)では★で表示しております。


# PRIMERGY

## PRIMERGY RX1440 M2


※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

### PRIMERGY RX1440 M2


#### 本体前面



#### 本体背面



#### 本体内部



【サーバ本体前面】 →

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## PRIMERGY RX1440 M2 仕様

一般モデル (3.5インチモデル)

PRIMERGY RX1440 M2 仕様		
一般モデル (3.5インチモデル)		
品名 モデル	PRIMERGY RX1440 M2(3.5インチモデル)	
ベースユニット形状	ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)	
型名	PYR1442R3N	
プロセッサー (*1)	第4世代および第5世代AMD EPYC(TM) プロセッサー、最大1	
システムボード	D4130	
メイインメモリ(*1)(*2)	RDIMM / RDIMM 3DS×24、最大：6144GB(256GB×24)	
グラフィックス (*3)	32 ビットカラー : 1920×1200	
ドライブベイ (*1)	フロント 形状/最大搭載数 最大搭載容量	3.5インチ×4 [ホットプラグ対応] ニアライ>SAS HDD : 80TB BC-SATA HDD : 32TB SAS SSD : 61.44TB SATA SSD : 30.72TB
	リア 形状/最大搭載数 最大搭載容量	— —
	内部 形状/最大搭載数 最大搭載容量	M.2 Flash モジュール×2 SATA SSD : 1.92TB PCIe SSD : 1.92TB
ODD (*4)	オプション (ODDベイ)、最大1	
拡張スロット (*1)	1×Low Profile PCI Express 5.0 x16 (x16コネクター)(ストレージコントローラ専用) 3×Low Profile PCI Express 5.0 x16 (x16コネクター) 2×OCP(LANカード専用)	
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)] 内蔵コントローラ(オプション) : PSAS CP600i/PSAS CP 2100-8i/PSAS CP 2200-16i/PRAID CP600i/PRAID EP640i/PRAID EP680i/ PRAID EP 3254-8i/PRAID EP 3254-8i/PRAID EP 3258-16i (*5) 内部起動 : PDUAL CP300(オプション)	
ネットワーク	標準搭載 [1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T汎用)]	
インターフェース	ディスプレイ(VGAポート)×1[前面 : 1(オプション) / 背面 : 1]、シリアルポート×1(オプション)[D-SUB9ピン]、USB×4(USB3.2 : 前面×2 / 背面×2)、Management LAN×1[背面] [1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T汎用]	
リモート監視機能	iRMC	
統合管理機能	Infrastructure Manager (オプション)	
セキュリティチップ	TPM2.0モジュール : TCG準拠(オプション)	
電源	900W / 1600W (80PLUS® Platinum、AC100/200V、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 900W / 1600W (80PLUS® Titanium、AC200、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 2200W (80PLUS® Platinum、AC200V、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 2400W (80PLUS® Titanium、AC200V、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 1300W (48V DC、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 1600W (380V DC、最大2、冗長、ホットプラグ対応)	
皮相電力/消費電力/発熱量(最大)	AC200V : 2,635VA / 2,608.6W / 9,391kJ/h、AC100V : 1,252VA / 1,240W / 4,464kJ/h	
ファン	冗長、ホットプラグ対応	
エネルギー消費効率(2021年度基準) (*6)	46.3(区分1)	
外形寸法 [W×D×H]	435(483(突起部含む))x779(842(突起部含む))x43(1U) [mm]、梱包箱600 x 1030 x 224 [mm]	
質量	最大20.5kg(24.6kgラックフレーム含む)	
環境条件	動作時	周囲温度 : 10~35°C / 濡度 : 8~85% (ただし結露しないこと)
	保管時	周囲温度 : -25~60°C / 濡度 : 8~85% (ただし結露しないこと)
サポートOS	WS25S / WS25D / WS22S (*7) / WS22D (*7) / RHEL9(Intel64) / RHEL8(Intel64) / SLES 15 (x86_64) / vS8 / vS7	
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始を除く))	

(\*1) 手配するオプションにより温度制限があります。必ず「温度制限について」を参照ください。

(\*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(\*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(\*4) 保守用のノートブックパソコンを持込みできない環境に設置される場合かつ内蔵ODDを搭載しない場合、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM5F]を手配する必要があります。

(\*5) 手配可能なストレージコントローラについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。

(\*6) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(\*7) AMD EPYC(TM) プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約39dB(A)～約74dB(A)となります。

ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図を参照ください。

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## 一般モデル (2.5インチモデル)

品名 モデル			PRIMERGY RX1440 M2(2.5インチモデル)			
ベースユニット形状		ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)		ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)		
型名		PYR1442R2N		PYR1442RAN		
プロセッサー (*1)			第4世代および第5世代AMD EPYC(TM) プロセッサー、最大1			
システムボード			D4130			
メインメモリ(*1)(*2)			RDIMM / RDIMM 3DS×24、最大：6144GB(256GB×24)			
グラフィックス (*3)			32 ビットカラー : 1920×1200			
ドライブベイ (*1)	フロント	形状/最大搭載数	2.5インチ×8 [ホットプラグ対応]	2.5インチ×10[HDD/SSD×10 [ホットプラグ対応]、PCIe SSD×4]		
		最大搭載容量	SAS HDD : 19.2TB SAS SSD : 122.88TB SATA SSD : 61.44TB	SAS HDD : 24TB SAS SSD : 153.6TB SATA SSD : 76.8TB PCIe SSD : 30.72TB		
リア	形状/最大搭載数	2.5インチ×3 [HDD/SSD×3 [ホットプラグ対応]、PCIe SSD×3 (オプション適用時) (*4)]	2.5インチ×2 [ホットプラグ対応] (オプション適用時)			
		最大搭載容量	SAS HDD : 7.2TB SAS SSD : 46.08TB SATA SSD : 23.04TB PCIe SSD : 46.08TB	SAS HDD : 4.8TB SAS SSD : 30.72TB SATA SSD : 15.36TB		
内部	形状/最大搭載数	M.2 Flash モジュール×2				
		最大搭載容量	SATA SSD : 1.92TB PCIe SSD : 1.92TB			
ODD (*5)		オプション (ODDベイ)、最大1				
拡張スロット (*1)		1×Low Profile PCI Express 5.0 x16 (x16コネクター)(ストレージコントローラ専用) 3×Low Profile PCI Express 5.0 x16 (x16コネクター) 2×OCP(LANカード専用)		3×Low Profile PCI Express 5.0 x16 (x16コネクター) 2×OCP(LANカード専用)		
ストレージコントローラ		標準搭載 [オンボードSATAコントローラ(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)] 内蔵コントローラ(オプション) : PSAS CP600i/PSAS CP 2100-8i/PSAS CP 2200-16i/ PRAID CP600i/PRAID EP640i/PRAID EP680i/ PRAID EP 3252-8i/PRAID EP 3254-8i/PRAID EP 3258-16i (*6) 内部起動 : PDUAL CP300(オプション)				
ネットワーク		標準搭載 [1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)]				
インターフェース		ディスプレイ(VGAポート)×1[前面 : 1(オプション)、背面 : 1]、 シリアルポート(D-SUB9ピン)×1[背面]、USB×4(USB3.2 : 前面×2/背面×2)、 Management LAN×1 [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)	ディスプレイ(VGAポート)×1[背面 : 1]、 シリアルポート(D-SUB9ピン)×1[背面]、USB×4(USB3.2 : 前面×2/背面×2)、 Management LAN×1 [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)			
リモート監視機能		iRMC				
統合管理機能		Infrastructure Manager (オプション)				
セキュリティチップ		TPM2.0モジュール : TCG準拠 (オプション)				
電源		900W / 1600W (80PLUS® Platinum, AC100/200V、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 900W / 1600W (80PLUS® Titanium, AC200、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 2200W (80PLUS® Platinum, AC200V、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 2400W (80PLUS® Titanium, AC200V、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 1300W (-48V DC、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 1600W (380V DC、最大2、冗長、ホットプラグ対応)				
皮相電力/消費電力/発熱量 (最大)		AC200V : 2,635VA / 2,608.6W / 9,391kJ/h, AC100V : 1,252VA / 1,240W / 4,464kJ/h				
ファン		冗長、ホットプラグ対応				
エネルギー消費効率(2021年度基準) (*7)		46.3(区分1)				
外形寸法 [W×D×H]		435(483(突起部含む))×739(802(突起部含む))×43(1U) [mm]、梱包箱600×1030×224 [mm]				
質量		最大20.5kg(24.6kgラックレー含む)				
環境条件 (*1)	動作時	周囲温度 : 10~35°C / 濡度 : 8~85% (ただし結露しないこと)				
	保管時	周囲温度 : -25~60°C / 濡度 : 8~85% (ただし結露しないこと)				
サポートOS		WS255 / WS25D / WS22S (*8) / WS22D (*8) / RHEL9(Intel64) / RHEL8(Intel64) / SLES 15 (x86_64) / vs8 / vs7				
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))				

(\*1) 手配するオプションにより温度制限があります。必ず「温度制限について」を参照ください。

(\*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(\*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(\*4) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。

(\*5) 保守用のノートブックパソコンを持込みできない環境に設置される場合かつ内蔵ODDを搭載しない場合、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM56F]を手配する必要があります。

(\*6) 手配可能なストレージコントローラについて、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。

(\*7) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したもので。

(\*8) AMD EPYC(TM) プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約39dB(A)～約74dB(A)となります。

ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図を参照ください。

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## 一般モデル (2.5インチモデル)

品名 モデル			PRIMERGY RX1440 M2(2.5インチモデル)
ベースユニット形状			ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×10、NVMe接続モデル)
型名			PYR1442RBN
プロセッサー (*1)			第4世代および第5世代AMD EPYC(TM) プロセッサー、最大1
メインメモリ(*2)			RDIMM / RDIMM 3DS×24、最大：6144GB(256GB×24)
グラフィックス (*3)			32 ビットカラー : 1920×1200
ドライブベイ (*1)	フロント	形状/最大搭載数	2.5インチ×10 (*4)
		最大搭載容量	PCIe SSD : 153.6TB
	リア	形状/最大搭載数	—
		最大搭載容量	—
内部	形状/最大搭載数	M.2 Flash モジュール×2	
	最大搭載容量	SATA SSD : 1.92TB PCIe SSD : 1.92TB	
ODD (*5)			—
拡張スロット (*1)			3×Low Profile PCI Express 5.0 x16 (x16コネクター) 2×OCP(LANカード専用)
ストレージコントローラ			標準搭載 [オンボードSATAコントローラ(M.2 Flash モジュール接続用)、オンボードPCIe] 内部起動 : PDUAL CP300(オプション)
ネットワーク			標準搭載 [1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T挿一)]
インターフェース			ディスプレイ(VGAポート)×1[背面 : 1]、シリアルポート×1(オプション) [D-SUB9ピン]、USB×4(USB3.2 : 前面×2 / 背面×2)、Management LAN×1[背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T挿一)
リモート監視機能			iRMC
統合管理機能			Infrastructure Manager (オプション)
セキュリティチップ			TPM2.0モジュール : TCG準拠(オプション)
電源			900W / 1600W (80PLUS® Platinum、AC100/200V、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 900W / 1600W (80PLUS® Titanium、AC200、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 2200W (80PLUS® Platinum、AC200V、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 2400W (80PLUS® Titanium、AC200V、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 1300W (-48V DC、最大2、冗長、ホットプラグ対応) 1600W (380V DC、最大2、冗長、ホットプラグ対応)
皮相電力/消費電力/発热量 (最大)			AC200V : 2,635VA / 2,608.6W / 9,391kJ/h、AC100V : 1,252VA / 1,240W / 4,464kJ/h
ファン			冗長、ホットプラグ対応
エネルギー消費効率(2021年度基準) (*6)			46.3(区分1)
外形寸法 [W×D×H]			435(483(突起部含む))x739(802(突起部含む))x43(1U) [mm]、梱包箱600×1030×224 [mm]
質量			最大20.5kg(24.6kgラックレール含む)
環境条件	動作時		周囲温度 : 10~35°C / 濡度 : 8~85% (ただし結露しないこと)
	保管時		周囲温度 : -25~60°C / 濡度 : 8~85% (ただし結露しないこと)
サポートOS			WS25S / WS25D / WS22S (*7) / WS22D (*7) / RHEL9(Intel64) / RHEL8(Intel64) / SLES 15 (x86_64) / vS8 / vS7
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(\*1) 手配するオプションにより温度制限があります。必ず「温度制限について」を参照ください。

(\*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(\*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(\*4) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。

(\*5) 保守用のノートブックパソコンを持込みできない環境に設置される場合かつ内蔵ODDを搭載しない場合、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM56F]を手配する必要があります。

(\*6) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(\*7) AMD EPYC(TM) プロセッサー搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約39dB(A)～約74dB(A)となります。

ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。


手配構成/詳細スペックについては、樹形図を参照ください。

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## PRIMERGY RX1440 M2 構成図

## [3.5インチモデル/2.5インチ×8モデル]




(\*1) ベースユニットにより搭載可能なベイ構成/ストレージコントローラが異なります。詳細については、「ベイ構成について」「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。

(\*2) 背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×2)[PYBBA22S6]により、2.5インチ内蔵ストレージを2台、背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×3)[PYBBA22S7]により、2.5インチ内蔵ストレージを3台増設可能です。

(\*3) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ([https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/])のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。

(\*4) 内蔵ストレージを搭載する場合、SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを手配する必要があります。

## [2.5インチ×10モデル]



(\*1) ベースユニットにより搭載可能なベイ構成/ストレージコントローラが異なります。詳細については、「ベイ構成について」「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。

(\*2) 背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×2)[PYBBA22S6]により、2.5インチ内蔵ストレージを2台増設可能です。

(\*3) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ([https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/])のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。

(\*4) 内蔵ストレージを搭載する場合、SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを手配する必要があります。



### ストレージコントローラの混在条件について

SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/デュアルM.2コントローラカードの混在条件は下記となります。

AグループとBグループは混在させることはできません。  
AグループとCグループおよびBグループとCグループは混在可能です。

[Aグループ]		[Bグループ]		[Cグループ]	
製品名	型名	製品名	型名	製品名	型名
SASコントローラカード (PSAS CP600i)	PY-SC4FA/PYBSC4FAL	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	PY-SC4FAE/PYBSC4FAEL
SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	PY-SR4FA/PYBSR4FAL	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E/PYBSR4C6EL
SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63/PYBSR4C63L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L	デュアルM.2コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35/PYBDMCP35L
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6/PYBSR4C6L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L		
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L		

### 必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラックレール</li> <li>・電源ユニット (*1)</li> <li>・電源ケーブル (*1)</li> <li>・ServerView Suite関連オプション</li> <li>・CPU</li> <li>・メモリ</li> <li>・SASコントローラカード、SASアレイコントローラカード [搭載パターン(1)(2)(3)の場合]</li> <li>・SATA/SAS/PCIeケーブル[PYBCBE039/PYBCBE040] [搭載パターン(3)の場合]</li> </ul>	最低各1個

(\*1) 電源ユニット(1600W/DC380V対応)の場合は、電源ユニット2台、電源ケーブル2本が必要となります。

※搭載パターンについては「ペイ構成について」を参照ください。

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認のうえ、手配をお願いします。

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## Start : PRIMERGY RX1440 M2



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。

## 1. 本体



## ■ベースユニットについて

搭載パターン (*1)	ベースユニット形状	型名	前面ベイ	背面ベイ (2.5インチ×2)/ (2.5インチ×3)	ODDベイ	VDI/GPGPU カード
(1) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)	PYR1442R3N	3.5インチ×4	×	○		
(2) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR1442R2N	2.5インチ×8	○(*2)	○		
(3) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10)	PYR1442RAN	2.5インチ×10	○(*2)	×		
(4) ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×10、NVMe接続モデル)	PYR1442RBN	2.5インチ×10	×	×	(*2)	

○：オプション搭載可能、×：オプション搭載不可、ー：対象外

(\*1) 搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照ください。

(\*2) 詳細については、必ず「温度制限について」を参照ください。

## ■SASコントローラー/SASアレイコントローラー

本文中のSASコントローラー/SASアレイコントローラーは、次のように略して表記します。

略称	製品名
PSAS CP600i/CP 2100-8i/CP 2200-16i	SASコントローラー[PY-SC4FA/PYBSC4FAL/PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L/PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L]
PRAID CP600i/EP640i/EP680i/	SASアレイコントローラー[PY-SR4FA/PYBSR4FAL/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L]/
PRAID EP 3252-8i/EP 3254-8i/EP 3258-16i	SASアレイコントローラー[PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
PRAID EP680i NVMe	SASアレイコントローラー[PYBSR4C62L]

※図のベイの種類は以下となります。



SAS/SATA

SAS/SATA/PCIe combo

PCIe


## ■3.5インチモデル



使用するストレージコントローラと内蔵ストレージベイ構成の組み合わせについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-17	PRIMERGY RX1440 M2 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)	PYR1442R3N	598,800円		ラックベースユニット(3.5インチ)[1U] CPU : オプション(最大数: 1) メモリ : オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ : オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD : オプション 電源 : オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS : オプション オンボードSATAコントローラ(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

## 【搭載パターン(1)】



前面(HDD/SSD) : PSAS CP600iまたは  
PRAID CP600iまたは  
PRAID EP640i/EP680iまたは  
PSAS CP 2100-8i/CP 2200-16iまたは  
PRAID EP 3252-8i/EP 3254-8i/EP 3258-16i  
(ストレージコントローラ専用スロットへ搭載)

A

A-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。


A

A-1

## ■2.5インチモデル

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
A-17	PRIMERGY RX1440 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR1442R2N	580,000円	CPU : オプション(最大数: 1) メモリ : オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ(前面) : オプション(2.5インチ×8ペイ) 内蔵ストレージ(背面) : オプション(2.5インチ×2ペイまたは2.5インチ×3ペイ) 内蔵ODD : オプション 電源 : オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大数: 2) OS : オプション オンボードSATAコントローラ(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準, オンボードPCIe標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付


## 【搭載パターン(2)-(A)】



前面(HDD/SSD) : PSAS CP600iまたは  
PRAID CP600iまたは  
PRAID EP640i/EP680iまたは  
PSAS CP 2100-8i/CP 2200-16iまたは  
PRAID EP 3252-8i/EP 3254-8i/EP 3258-16i  
(ストレージコントローラ専用スロットへ搭載)


項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
N-192	内蔵ストレージケーブル (16ch SASカード接続)	PYBCBS128	1,000円	● SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル

## 【搭載パターン(2)-(B)】



前面/背面(HDD/SSD) : PSAS CP600iまたは  
PRAID EP680iまたは  
PSAS CP 2200-16iまたは  
PRAID EP 3258-16i  
(ストレージコントローラ専用スロットへ搭載)  
背面(PCle SSD) : オンボードPCIe

## 【搭載パターン(2)-(C)】



B

B-1

## PRIMERGY RX1440 M2


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

**B****B-1**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-17	PRIMERGY RX1440 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)	PYR1442RAN	650,800円		ラックベースユニット(2.5インチ)[1U] CPU : オプション(最大数: 1) メモリ : オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ(前面) : オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ストレージ(背面) : オプション(2.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD : 搭載不可 電源 : オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS : オプション オンボードSATAコントローラ(M.2 Flash モジュール接続用)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

## 【搭載パターン(3)-(A)】


項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-193	SATA/SAS/PCIeケーブル	PYBCE039	22,000円	●	SATA/SAS/PCIeケーブル



前面/背面(HDD/SSD)/前面(PCIe SSD×2) :  
PRAID EP680i NVMe  
(PCIeスロット1へ搭載)

## 【搭載パターン(3)-(B)】


項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-194	SATA/SAS/PCIeケーブル	PYBCE040	42,000円	●	SATA/SAS/PCIeケーブル



前面(HDD/SSD) : PSAS CP600iまたは  
PRAID CP600iまたは  
PRAID EP640i/EP680i  
(PCIeスロット2へ搭載)  
前面(PCIe SSD×4) : PRAID EP680i NVMe  
(PCIeスロット1へ搭載)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-17	PRIMERGY RX1440 M2 ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×10、 NVMe接続モデル)	PYR1442RBN	663,800円		ラックベースユニット(2.5インチ)[1U] CPU : オプション(最大数: 1) メモリ : オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ : オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD : 搭載不可 電源 : オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS : オプション オンボードSATAコントローラ(M.2 Flash モジュール接続用)標準, オンボードPCIe標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

## 【搭載パターン(4)】



前面(PCIe SSD) : オンボードPCIe

## 2. ラックレール 【必須選択オプション】



- カスタムメイド型名でいざれか必ず1つ選択してください。
- 搭載ラックの仕様について事前に確認し、選択してください。
- ケーブルマネジメントアーム[PY-RA06/PYBRA06]と電源ユニット(1600W/DC380V対応)[PY-PU163D/PYBPU163D]は同時搭載できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-12	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRSB PYBRRSB	39,000円 39,000円		可変長範囲: 559~890mm
1	M-21	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA06 PYBRA06	16,000円 16,000円	● サーバ背面のケーブルを束ねるオプション

**C**

C

## 3. 電源ユニット/電源ケーブル 【必須選択オプション】



i

- ・電源ユニットは、カスタムメイド型名にていずれか必ず1台以上選択してください。電源ユニット(1600W/DC380V対応)[PY-PU163D/PYBPU163D]の場合は、必ず2台選択してください。
- ・電源ケーブルは、カスタムメイド型名にていずれか必ず搭載する電源ユニット数分、選択してください。同一種類のみ選択可能です。
- ・異なる仕様の電源ユニットの混在搭載はできません。同一仕様の電源ユニットを選択ください。
- ・電源ユニットの配置場所は、装置背面から見て左右に分かれた配置になっています。
- 電源ケーブルを手配する際は電源ケーブルの配置を意識したケーブル長を選択してください。
- ・構成により、使用可能な電源ユニットが異なります。詳細については、「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。

## [電源ユニットの搭載条件について]

電源ユニット搭載条件については、以下の方法でご確認ください。

消費電力計算ツールにてご希望の機器構成の消費電力を算出いただき、各電源ユニットの備考欄をもとに、適切な電源ユニットをご選択ください。

当社ホームページ「PRIMERGY サーバ消費電力／質量計算ツール」(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/technical/calculate/>)

十分な電源容量の電源ユニットを選択いただけない場合、高負荷運用時や、電源冗長構成時でも故障時にサーバ性能が低下したり、電源断になったりする場合がありますのでご注意ください。

&lt;推奨&gt;

- ・「冗長電源構成」：お客様環境の安定稼動のために、電源の冗長構成を推奨します。  
※冗長電源構成にする場合は、同容量の電源ユニットを2台手配ください。
- ※電源ユニットを複数搭載される場合、工場出荷時の電源設定は「1+1冗長」で出荷となります(非冗長電源構成は非サポートです)。
- ・「システム増設を考慮した電源構成」：将来的なシステム増設の可能性を考慮いただき、余裕のある電源構成をお願いします。

## ■電源ユニット(AC)

## 【AC100V/200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-7	電源ユニット(900W)	PY-PU902	40,000円	●	80PLUS : Platinum
		PYBPU902	40,000円		最大出力：AC100/200V時 900W

## 【AC100V/200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-9	電源ユニット(1600W)	PY-PU163	78,000円	●	80PLUS : Platinum
		PYBPU163	78,000円		最大出力：AC100時 1000W、AC200V時 1600W

## 【AC200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-6	電源ユニット(900W)	PY-PU901	88,000円	●	80PLUS : Titanium
		PYBPU901	88,000円		最大出力：AC200V時 900W

## 【AC200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-33	電源ユニット(1600W)	PY-PU165	98,000円	●	80PLUS : Titanium
		PYBPU165	98,000円		最大出力：AC200V時 1600W

## ■電源ケーブル(AC)

①

- ・電源ユニット(900W)[PY-PU901/PYBPU901]/電源ユニット(1600W)[PY-PU165/PYBPU165]選択時、AC100V対応の電源ケーブルは使用できません。

【AC100Vで使用】  
《NEMA 5-15P》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	2,100円	●	プラグ：NEMA 5-15P準拠
		PYBCBP103	2,100円		
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	2,100円	●	プラグ：NEMA 5-15P準拠
		PYBCBP104	2,100円		
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	2,100円	●	プラグ：NEMA 5-15P準拠
		PYBCBP105	2,100円		
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	3,200円	●	プラグ：NEMA 5-15P準拠
		PYBCBP102	3,200円		

【AC200Vで使用】  
《NEMA L6-15P》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	5,300円	●	プラグ：NEMA L6-15P準拠
		PYBCBP201	5,300円		

## 《IEC60320 C14》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	2,100円	●	プラグ：IEC60320 C14準拠
		PYBCBP203	2,100円		
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	2,100円	●	プラグ：IEC60320 C14準拠
		PYBCBP204	2,100円		
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	2,100円	●	プラグ：IEC60320 C14準拠
		PYBCBP205	2,100円		
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	3,200円	●	プラグ：IEC60320 C14準拠
		PYBCBP202	3,200円		

D

D-1

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

D

D-1

## ■電源ユニット(AC)

## 【AC200V】

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-12	電源ユニット(2200W)	PY-PU221	110,000円	80PLUS : Platinum	
		PYBPU221	110,000円	● 最大出力：AC200V時 2200W	

## 【AC200V】

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-34	電源ユニット(2400W)	PY-PU243	135,000円	80PLUS : Titanium	
		PYBPU243	135,000円	● 最大出力：AC200V時 2400W	

## ■電源ケーブル(AC)

## 【AC200Vで使用】

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206 PYBCBP206	5,300円 5,300円	●	プラグ：NEMA L6-20P準拠
N-84	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP217 PYBCBP217	3,200円 3,200円	●	プラグ：IEC60320 C20準拠
N-59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210 PYBCBP210	3,200円 3,200円	●	プラグ：IEC60320 C20準拠
N-82	電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)	PY-CBP216 PYBCBP216	3,200円 3,200円	●	プラグ：IEC60320 C14準拠

## ■電源ユニット/電源ケーブル(DC)

- ①
- ・本製品は-48Vまたは380V環境下でご使用いただく必要があり、またDC電源の配線工事は電気工事の有資格者による接続作業が必要となります。
  - ・DC380V用電源ケーブルは別途手配が必要です。
  - 入力電源コネクター：プラグ型 APP 社Saf-D Grid コネクター

## 【DC48V】

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-14	電源ユニット(1300W/DC48V対応)	PY-PU131D PYBPU131D	130,000円 130,000円	●	-48V DC

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-16	電源ケーブル(DC48V対応/3m)	PY-CBPDC4 PYBCPDC4	15,000円 15,000円	●	-48V DC専用品 一次側端子：丸形端子(R形) R 5-5.5、取付穴径 5.3～5.5mm

## 【DC380V】

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-15	電源ユニット(1600W/DC380V対応)	PY-PU163D PYBPU163D	151,000円 151,000円	●	380V DC

## 4. ServerView Suite等 【必須選択オプション】



- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。
- ・ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認のうえ、以下より選択してください。

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	100円	●	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数: V11.13.08以降の最新版

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	100円	●	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数: V11.13.08以降の最新版

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	100円	●	ServerView Suite : DVD-ROM×1 DVD版数: V11.13.08以降の最新版

E

E

## 【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合(追加オプション)】

## ■ツール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT143	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×2 DVD版数 : V15.24.09 Windows対応版数 : Windows Server 2016、2019、2022 RHEL対応版数 : 6.10、7.9、8.5/8.6/8.7/8.8/8.9/8.10、9.0/9.1/9.2/9.3/9.4 SLES対応版数 : 12SP5、15SP1/SP2/SP3/SP4/SP5/SP6 ※2026年1月30日販売終息、2026年3月31日最終納期
P-66	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT151	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×2 DVD版数 : V15.25.03 Windows対応版数 : Windows Server 2016、2019、2022、2025 RHEL対応版数 : 7.9、8.6/8.8/8.9/8.10、9.0/9.2/9.3/9.4/9.5 SLES対応版数 : 12SP5、15SP3/SP4/SP5/SP6 ※2026年1月30日販売終息、2026年3月31日最終納期
P-30	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT152	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×2 DVD版数 : V15.25.06以降の最新版 Windows対応版数 : Windows Server 2019、2022、2025 RHEL対応版数 : 7.9、8.6/8.8/8.9/8.10、9.4/9.5/9.6 SLES対応版数 : 12SP5、15SP3/SP4/SP5/SP6

## ■マニュアル

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM143	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×1 DVD版数 : V15.24.09 ※2026年1月30日販売終息、2026年3月31日最終納期
P-67	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM151	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×1 DVD版数 : V15.25.03 ※2026年1月30日販売終息、2026年3月31日最終納期
P-31	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM152	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×1 DVD版数 : V15.25.06

**i** ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

## 提供形態

- ServerView Suite DVD(Tools)
  - DVD-ROM : 1枚(DVD : ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.07以前
  - DVD-ROM : 2枚(DVD : ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.09以降
- ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)
  - DVD-ROM : 1枚(DVD : マニュアル一式)

## 留意事項

- 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。  
同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わることがあります。
- 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項、および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。  
当社ホームページ : <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/>
- ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。  
一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。  
以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。  
当社ホームページ : <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/additional-info.html>

F

F

## 5. Infrastructure Manager(ISM)



- Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionの二種類あります。
- Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス/ノードライセンスは、1年/3年/5年の使用期限付きSupportDeskがバンドルされるライセンス製品です。
- Infrastructure Manager Essential Editionは、ライセンスは無償ですが、SupportDeskを別途購入いただくことで、「Infrastructure Managerに関するお問い合わせへの対応」や「最新版のアップデートモジュール」の入手が可能となります。
- また、Infrastructure Managerのリモート通報機能でハードウェアのリモート通報による保守を受けるには、Infrastructure ManagerのSupportDesk契約が必要です。
- ISMイメージはPRIMERGYダウンロードサイトからダウンロードすることで入手できます。
- Infrastructure Managerのライセンス、SupportDeskの詳細については、留意事項「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。

### ■メディアパック

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-220	Infrastructure Manager メディアパック(ESXi) V3 ※2025年9月30日販売終了予定	B516Q94B0	11,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM×1
P-221	Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V) V3 ※2025年9月30日販売終了予定	B516QA4B0	11,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM×1
P-222	Infrastructure Manager メディアパック(KVM) V3 ※2025年9月30日販売終了予定	B516QB4B0	11,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM×1



- Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionを同時に選択することはできません。

### ■Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-130	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B5178D581	94,200円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-131	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B5178F581	282,500円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-132	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5178H581	470,900円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-133	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B5178E581	87,100円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-134	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5178G581	261,100円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-135	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B5178J581	435,200円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス

### ■Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-136	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B5177V581	9,900円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-137	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B5177X581	24,700円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-138	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5177Z581	39,400円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-139	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B5177W581	9,300円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス

G

G-1

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

**G****G-1**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-140	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5177Y581	22,900円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-141	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B51780581	36,400円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-142	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B51787585	39,100円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-143	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B51789585	117,300円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-144	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5178B585	195,500円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-145	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B51788585	36,300円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-146	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5178A585	108,700円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-147	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B5178C585	181,200円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-148	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B5177P58A	78,200円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-149	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B5177R58A	234,500円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-150	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5177T58A	390,700円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-160	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B5177Q58A	72,400円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-161	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5177S58A	217,200円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-162	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B5177U58A	361,900円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-163	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B5178158F	141,300円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-164	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B5178358F	423,900円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス

**H****H-1**

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

H

H-1

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-165	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5178558F	706,400円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-166	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B5178258F	130,600円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-167	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5178458F	391,700円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-168	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B5178658F	652,700円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-169	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B5177H58N	627,900円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-170	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B5177K58N	1,883,500円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-171	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5177M58N	3,139,200円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-172	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B5177J58N	580,200円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-173	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5177L58N	1,740,600円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-174	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B5177N58N	2,900,900円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス



- ・サーバライセンスとノードライセンスを同時に選択してください。
- ・ノードライセンスの購入数に上限はありません。

## ■SupportDesk Standard(Infrastructure Manager Essential Edition)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	4,450円 ★ (*)		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス ＊月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q-251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	5,550円 ★ (*)		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス ＊月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

I

I

## 6. CPU 【必須選択オプション】[カスタムメイド専用]



- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。
- ・必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

## ■第4世代AMD EPYC(TM) プロセッサー

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-201	EPYC プロセッサー 9184X (3.55GHz/16コア/768MB)×1	PYBCPL5AH	1,861,000円	●	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：320W
D-207	EPYC プロセッサー 9384X (3.10GHz/32コア/768MB)×1	PYBCPL5AG	2,091,000円	●	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：320W

## ■第5世代AMD EPYC(TM) プロセッサー

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-29	EPYC プロセッサー 9015 (3.60GHz/8コア/64MB)×1	PYBCPL6AF	226,000円	●	スレッド数：16、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：125W
D-30	EPYC プロセッサー 9135 (3.65GHz/16コア/64MB)×1	PYBCPL6AE	528,000円	●	スレッド数：32、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：200W

※以下のCPUは受注生産となり、納品は発注の約2ヶ月後となります。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-31	EPYC プロセッサー 9115 (2.60GHz/16コア/64MB)×1	PYBCPL6AG	311,000円	●	スレッド数：32、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：125W
D-32	EPYC プロセッサー 9175F (4.20GHz/16コア/512MB)×1	PYBCPL6AA	1,056,000円	●	スレッド数：32、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：320W
D-33	EPYC プロセッサー 9255 (3.20GHz/24コア/128MB)×1	PYBCPL6A2	943,000円	●	スレッド数：48、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：200W
D-34	EPYC プロセッサー 9275F (4.10GHz/24コア/256MB)×1	PYBCPL6AB	1,242,000円	●	スレッド数：48、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：320W
D-16	EPYC プロセッサー 9355P (3.55GHz/32コア/256MB)×1	PYBCPL6AL	1,213,000円	●	スレッド数：64、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：280W
D-36	EPYC プロセッサー 9375F (3.80GHz/32コア/256MB)×1	PYBCPL6AC	1,594,000円	●	スレッド数：64、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：320W
D-17	EPYC プロセッサー 9455P (3.15GHz/48コア/256MB)×1	PYBCPL6AK	1,873,000円	●	スレッド数：96、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：300W
D-38	EPYC プロセッサー 9475F (3.65GHz/48コア/256MB)×1	PYBCPL6AD	2,069,000円	●	スレッド数：96、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：400W
D-18	EPYC プロセッサー 9555P (3.20GHz/64コア/256MB)×1	PYBCPL6AJ	2,584,000円	●	スレッド数：128、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：360W
D-39	EPYC プロセッサー 9575F (3.30GHz/64コア/256MB)×1	PYBCPL6A5	3,214,000円	●	スレッド数：128、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：400W
D-19	EPYC プロセッサー 9655P (2.60GHz/96コア/384MB)×1	PYBCPL6AH	2,774,000円	●	スレッド数：192、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：400W
D-42	EPYC プロセッサー 9745 (2.40GHz/128コア/256MB)×1	PYBCPL6A8	3,454,000円	●	スレッド数：256、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：400W
D-43	EPYC プロセッサー 9845 (2.10GHz/160コア/320MB)×1	PYBCPL6A9	3,852,000円	●	スレッド数：320、メモリバス：5600MT/s(最大)、最大TDP：390W

## 搭載可能なDIMMの種類

第4世代 AMD EPYC(TM) プロセッサー	DIMMの種類		
	4800MT/s	5600MT/s	6400MT/s
EPYC 9184X	○	○	×
EPYC 9384X	○	○	×

○：サポート、×：非サポート

第5世代 AMD EPYC(TM) プロセッサー	DIMMの種類		
	4800MT/s	5600MT/s	6400MT/s
EPYC 9015	×	○	○
EPYC 9115	×	○	○
EPYC 9135	×	○	○
EPYC 9175F	×	○	○
EPYC 9255	×	○	○
EPYC 9275F	×	○	○
EPYC 9355P	×	○	○
EPYC 9375F	×	○	○
EPYC 9455P	×	○	○
EPYC 9475F	×	○	○
EPYC 9555P	×	○	○
EPYC 9575F	×	○	○
EPYC 9655P	×	○	○
EPYC 9745	×	○	○
EPYC 9845	×	○	○

○：サポート、×：非サポート

J

## 温度制限について

本体ベースユニット、搭載するCPUおよび手配するオプションにより、温度制限があります。  
詳細は下表を参照願います。

## [CPUグループ]

第4世代 AMD EPYC™ プロセッサー	Core	TDP [W]	グループ
EPYC 9384X	32	320	
EPYC 9184X	16	320	E

第5世代 AMD EPYC™ プロセッサー	Core	TDP [W]	グループ
EPYC 9845	160	390	
EPYC 9745	128	400	
EPYC 9655P	96	400	
EPYC 9575F	64	400	
EPYC 9555P	64	360	
EPYC 9475F	48	400	
EPYC 9375F	32	320	
EPYC 9275F	24	320	
EPYC 9175F	16	320	
EPYC 9455P	48	300	A
EPYC 9355P	32	280	
EPYC 9255	24	200	
EPYC 9135	16	200	B
EPYC 9115	16	125	
EPYC 9015	8	125	D

## [PCIe Level]

	オプションカード	型名	PCIe Level
RAID/SAS	SASコントローラー(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE/PYBSC4FAEL	Level3
	SASコントローラー(PSAS CP600i)	PY-SC4FA/PYBSC4FAL	Level3
	SASコントローラー(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L	Level3
	SASコントローラー(PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L	Level4
	SAS7レイコンントローラー(PPRAID CP600i)	PY-SR4FA/PYBSR4FAL	Level3
	SAS7レイコンントローラー(PPRAID EP640i)	PY-SR4C63/PYBSR4C63L	Level3
	SAS7レイコンントローラー(PPRAID EP680i/PPRAID EP680i+ PCIeSSD用)	PY-SR4C66/PYBSR4C66L/PYBSR4C62L	Level3
	SAS7レイコンントローラー(PPRAID EP 3252-8i)	PY-SR4M41/PYBSR4M41L	Level4
	SAS7レイコンントローラー(PPRAID EP 3252-8i)	PY-SR4M42/PYBSR4M42L	Level4
	SAS7レイコンントローラー(PPRAID EP 3258-16i)	PY-SR4M43/PYBSR4M43L	Level4
	SASアレイコントローラー(PPRAID EP680i)	PY-SR4C6E/PYBSR4C6EL	Level3
	デュアルM.2コントローラー(PPDUAL CP300)	PY-DMCP35/PYBDMCP35L	Level5
LAN/FC	ファイバーチャネルカード(16Gb/s)	PY-FC331/PYBFC331L	Level3
	ファイバーチャネルカード(16Gb/s)	PY-FC321/PYBFC321L	Level3
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gb/s)	PY-FC332/PYBFC332L	Level3
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gb/s)	PY-FC322/PYBFC322L	Level3
	ファイバーチャネルカード(32Gb/s)	PY-FC421/PYBFC421L	Level3
	ファイバーチャネルカード(32Gb/s)	PY-FC411/PYBFC411L	Level4
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gb/s)	PY-FC422/PYBFC422L	Level3
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gb/s)	PY-FC412/PYBFC412L	Level4
	ファイバーチャネルカード(64Gb/s)	PY-FC441/PYBFC441L	Level3
	ファイバーチャネルカード(64Gb/s)	PY-FC431/PYBFC431L	Level4
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gb/s)	PY-FC442/PYBFC442L	Level3
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gb/s)	PY-FC432/PYBFC432L	Level4
	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA284/PYBLA284L	Level1
	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264/PYBLA264L	Level1
	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3K2/PYBLA3K2L	Level5
	Quad port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA344/PYBLA344L	Level3
	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA342/PYBLA342L	Level2
	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3J2/PYBLA3J2L	Level3
	Quad port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C4/PYBLA3C4L	Level3
	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2/PYBLA3C2L	Level1
	Quad port LANカード(25GBASE)	PY-LA404/PYBLA404L	Level5
	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3H2/PYBLA3H2L	Level3
	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA402/PYBLA402L	Level2
	Dual port LANカード(25GBASE×2)	PY-LA4024/PYBLA4024L	Level5
	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA442/PYBLA442L	Level5
	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA432/PYBLA432L	Level5
	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA432/PYBLA432L	Level6
IB	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC401/PYBHC401	Level5
	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC521/PYBHC521	Level4
	Dual port IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC402/PYBHC402	Level7
	IB HCAカード(400Gbps)	PY-HC541/PYBHC541	Level6

## [OCP Tier]


	オプションカード	型名	OCP Tier
OCPv3	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA284U2/PYBLA284U2	Tier3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA274U2/PYBLA274U2	Tier1
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4)	PY-LA344U2/PYBLA344U2	Tier4
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA3K2U2/PYBLA3K2U2	Tier5
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA342U2/PYBLA342U2	Tier2
	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	PY-LA354U2/PYBLA354U2	Tier4
	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA3J2U2/PYBLA3J2U2	Tier2
	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA352U2/PYBLA352U2	Tier1
	ポート拡張オプション(25GBASE×4)	PY-LA404U2/PYBLA404U2	Tier7
	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	PY-LA402U2/PYBLA402U2	Tier4
	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	PY-LA3G2U2/PYBLA3G2U2	Tier3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2)	PY-LA452U2/PYBLA452U2	Tier8
	ポート拡張オプション(100GBASE×2)	PY-LA412U2/PYBLA412U2	Tier10

## [GPGPU/GPU]

	オプションカード	型名
GGGPU	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L/PYBVG4A8L
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L/PYBVG4L1L
GPU (*)	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AEL/PYBVG4AEL

(\*) アドバンスド・サーマルオプション[PYBET03]またはアドバンスド・サーマルオプション45[PYBET52]と同時手配はできません。

## [PCIe Slot 1～PCIe Slot 3]



	PCIeスロット	背面用ベイ追加オプション非搭載時	背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×2)	背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×3)
PCIe Slot 1	スロット1	スロット1	2.5インチベイ(背面)	
PCIe Slot 2	スロット2	2.5インチベイ(背面)	2.5インチベイ(背面)	
PCIe Slot 3	スロット3	2.5インチベイ(背面)	2.5インチベイ(背面)	2.5インチベイ(背面)



J

## 7. メモリ【必須選択オプション】



i

- カスタムメイド型名にていずれか必ず1枚以上、同一項番のメモリ型名で選択してください。
- 増設する場合は、同一項番の「PY-」ではじまる一般型名(別梱包で出荷)を選択してください。
- メモリとCPUの組み合わせは「搭載可能なDIMMの種類」を参照ください。
- 必ず「温度制限について」、「メモリの搭載について」および留意事項編「メモリ関連事項」の「メモリの搭載および動作モードについて」を参照のうえ、手配願います。

## 《第4世代AMD EPYC(TM) プロセッサー用》

## ■4800 Registered DIMM

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
(24)	E-117 メモリ-16GB (16GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME16SN PYBME16SN	330,000円 330,000円	●	Rank : Single×8
(24)	E-118 メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME32SN PYBME32SN	626,000円 626,000円	●	Rank : Dual×8
(24)	E-119 メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME32SN3 PYBME32SN3	626,000円	●	Rank : Single×4
(24)	E-120 メモリ-64GB (64GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME64SN PYBME64SN	1,320,000円	●	Rank : Dual×4

## ■5600 Registered DIMM

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
(24)	E-50 メモリ-16GB (16GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME16SR2 PYBME16SR2	330,000円 330,000円	●	Rank : Single×8
(24)	E-51 メモリ-32GB (32GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME32SR3 PYBME32SR3	626,000円 626,000円	●	Rank : Dual×8
(24)	E-52 メモリ-32GB (32GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME32SR4 PYBME32SR4	626,000円 626,000円	●	Rank : Single×4
(24)	E-53 メモリ-64GB (64GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME64SR2 PYBME64SR2	1,320,000円 1,320,000円	●	Rank : Dual×4
(24)	E-17 メモリ-96GB (96GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME96SR PYBME96SR	1,946,000円 1,946,000円	●	Rank : Dual×4

## ■5600 Registered DIMM 3DS

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
(24)	E-54 メモリ-256B (256GB 5600 RDIMM×1、3DS) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PY-ME25SR2 PYBME25SR2	5,920,000円 5,920,000円	●	Rank : Octa×4

## 《第5世代AMD EPYC(TM) プロセッサー用》

## ■5600 Registered DIMM

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
(24)	E-13 メモリ-16GB (16GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME16SR PYBME16SR	330,000円 330,000円	●	Rank : Single×8
(24)	E-14 メモリ-32GB (32GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME32SR PYBME32SR	626,000円 626,000円	●	Rank : Dual×8
(24)	E-15 メモリ-32GB (32GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME32SR2 PYBME32SR2	626,000円 626,000円	●	Rank : Single×4
(24)	E-16 メモリ-64GB (64GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME64SR PYBME64SR	1,320,000円 1,320,000円	●	Rank : Dual×4
(24)	E-17 メモリ-96GB (96GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME96SR PYBME96SR	1,946,000円 1,946,000円	●	Rank : Dual×4

## ■5600 Registered DIMM 3DS

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
(24)	E-19 メモリ-256B (256GB 5600 RDIMM×1、3DS) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PY-ME25SR PYBME25SR	5,920,000円 5,920,000円	●	Rank : Octa×4

## ■6400 Registered DIMM

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
(24)	E-95 メモリ-128GB (128GB 6400 RDIMM×1) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PY-ME12SS PYBME12SS	3,108,000円 3,108,000円	●	Rank : Dual×4

K

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## 【メモリの搭載について】

下表の組み合わせのみ混在搭載可能です。  
増設する場合は、「PY」ではじまる一般型名(別梱包で出荷)を選択してください。

《第4世代AMD EPYC(TM) プロセッサー用》

製品名	型名	PY-AE25SR2	PYBME25SR2	PY-AE65SR	PYBME65SR	PY-AE64SR2	PYBME64SR2	PY-AE25SR4	PYBME25SR4	PY-AE22SR3	PYBME22SR3	PY-AE23SR3	PYBME23SR3	PY-AE16SR2	PYBME16SR2	PY-AE32SR3	PYBME32SR3	PY-AE32SR4	PYBME32SR4	PY-AE64SN	PYBME64SN	PY-AE64SR2	PYBME64SR2	PY-AE96SR	PYBME96SR	PY-ME25SR2	PYBME25SR2
メモリ-16GB(16GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME16SN PYBME16SN	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	×	○	○
メモリ-32GB(32GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME32SN PYBME32SN	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	
メモリ-32GB(32GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME32SN3 PYBME32SN3	×	×	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メモリ-64GB(64GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME64SN PYBME64SN	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メモリ-256GB(256GB 4800 RDIMM×1、3DS)	PY-ME25SN PYBME25SN	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メモリ-16GB(16GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME16SR2 PYBME16SR2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メモリ-32GB(32GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME32SR3 PYBME32SR3	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メモリ-32GB(32GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME32SR4 PYBME32SR4	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メモリ-64GB(64GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME64SR2 PYBME64SR2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メモリ-96GB(96GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME96SR PYBME96SR	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メモリ-256GB(256GB 5600 RDIMM×1、3DS)	PY-ME25SR2 PYBME25SR2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○：混在可能、×：混在不可


《第5世代AMD EPYC(TM) プロセッサー用》

製品名	型名	PY-ME12SS	PYBME12SS
メモリ-16GB(16GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME16SR PYBME16SR	○	×
メモリ-32GB(32GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME32SR PYBME32SR	×	○
メモリ-32GB(32GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME32SR2 PYBME32SR2	×	○
メモリ-64GB(64GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME64SR PYBME64SR	×	○
メモリ-96GB(96GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME96SR PYBME96SR	×	○
メモリ-256GB(256GB 5600 RDIMM×1、3DS)	PY-ME25SR PYBME25SR	×	○
メモリ-128GB(128GB 6400 RDIMM×1)	PY-ME12SS PYBME12SS	×	○

○：混在可能、×：混在不可

## 【メモリ搭載位置】

## ■物理CPU1個構成時



[注1]搭載可能なメモリ容量について

CPUにより搭載可能なメモリ容量が異なります。

搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。

OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

[注2]メモリ動作クロックについて

搭載するCPU、メモリの種類や数量、BIOSの設定により、メモリ動作クロックが異なります。

最も遅いCPU、メモリに合わせて、すべてのチャネル上のメモリ動作クロックが決まります。

詳細は下表を参照ください。

搭載メモリ数	メモリ動作クロック(MT/s)			
	RDIMM 4800MT/s、5600MT/s	RDIMM 3DS 5600MT/s	RDIMM 6400MT/s	
1R	1R	2R	8R	2R
1~12		4800		5200
13~24	4000	3600	3600	4000

1R : Single Rank、2R : Dual Rank、8R : Octa Rank

### ベイ構成について

本モデルのベイ構成は以下のとおりです。

※型名/価格や手配の方法については、次ページ以降を参照ください。

#### ■搭載パターンについて

ベースユニット形状	型名	搭載可能ストレージ	搭載パターン
ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)	PYR1442R3N	(前面)HDD/SSD×4	(1)
ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR1442R2N	(前面)HDD/SSD×8	(2)
		(前面)HDD/SSD×8+(背面)HDD/SSD/PCIe SSD×2	
		(前面)HDD/SSD×8+(背面)HDD/SSD/PCIe SSD×3	
ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)	PYR1442RAN	(前面)HDD/SSD×10(そのうちHDD/SSD/PCIe SSD×2)+(背面)HDD/SSD×2	(3) (A)
ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×10、NVMe接続モデル)	PYR1442RBN	(前面)HDD/SSD×10(そのうちHDD/SSD/PCIe SSD×4)	(B)
		(前面)PCIe SSD×10	(4)

#### 【3.5インチモデルの搭載パターン】

##### (1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)[PYR1442R3N]選択時

内蔵3.5インチストレージベイ×4

			Ultra Slim ODD	
3.5インチベイ	3.5インチベイ	3.5インチベイ	3.5インチベイ	

#### 【2.5インチモデルの搭載パターン(前面)】

##### (2) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)[PYR1442R2N]選択時

内蔵2.5インチストレージベイ×8

2.5インチベイ	2.5インチベイ	2.5インチベイ	Ultra Slim ODD	
2.5インチベイ	2.5インチベイ	2.5インチベイ	2.5インチベイ	2.5インチベイ

##### (3) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR1442RAN]選択時

内蔵2.5インチストレージベイ×10

2.5インチベイ	2.5インチベイ	2.5インチベイ	2.5インチベイ (*1)	2.5インチベイ (*1)(*2)
2.5インチベイ	2.5インチベイ	2.5インチベイ	2.5インチベイ (*1)	2.5インチベイ (*1)(*2)

(\*1) (B)の場合、HDD/SSD/PCIe SSD搭載可能スロットです。

(\*2) (A)の場合、HDD/SSD/PCIe SSD搭載可能スロットです。

##### (4) ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×10、NVMe接続モデル)[PYR1442RBN]選択時

内蔵2.5インチストレージベイ×10

2.5インチベイ (*1)	2.5インチベイ (*1)	2.5インチベイ (*1)	2.5インチベイ (*1)	2.5インチベイ (*1)
2.5インチベイ (*1)	2.5インチベイ (*1)	2.5インチベイ (*1)	2.5インチベイ (*1)	2.5インチベイ (*1)

(\*1) PCIe SSD搭載専用スロットです。

#### 【ベイ追加オプションの搭載パターン】

##### (5) 背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×2)[PYBBA22S6]

内蔵2.5インチストレージベイ×2

2.5インチベイ	2.5インチベイ
(*1)	(*1)

##### (6) 背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×3)[PYBBA22S7]

内蔵2.5インチストレージベイ×3

2.5インチベイ	2.5インチベイ	2.5インチベイ
(*1)	(*1)	(*1)

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について

ベースユニット/ペイ構成により、使用可能なストレージコントローラが異なります。詳細については、以下の「接続パターン表」を参照ください。

## ■接続/パターン表

内蔵ストレージ搭載ペイ (*1)	搭載パターン (1)	搭載パターン (2)		搭載パターン (3)		搭載パターン (4)	
		(A)	(B) / (C)	(A)	(B)		
		3.5インチペイ (前面)	2.5インチペイ (前面)	2.5インチペイ (前面/背面)	2.5インチペイ(前面) (*2)		
適用可能なカード						2.5インチペイ (前面)	
オンボードPCIe	標準搭載	×	×	○	×	×	×
SASコントローラカード(PSAS CP600i) (16port/SAS 12Gbps)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	○	○	○ (*3)	×	○	×
SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	○	○	×	×	×	×
SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) (16port/SAS 24Gbps)	PY-SC4MA1 PYBSC4MA1L	○	○	○ (*3)	×	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID CP600i) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○	○	×	×	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP640i) (8port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○	○	×	×	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○	○ (*3)	×	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3252-8i) (8port/2GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○	○	×	×	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3254-8i) (8port/4GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA2 PYBSR4MA2L	○	○	×	×	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3258-16i) (16port/8GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA3 PYBSR4MA3L	○	○	○ (*3)	×	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i, PCIeSSD (16port/8GB/SAS 12Gbps, 16port/8GB/PCIe 16Gbps)	PYBSR4C62L	×	×	×	○ (*3)	×	○

○：可能、×：不可、-：対象無し

(\*1) 搭載パターンについては「ペイ構成について」を参照ください。

(\*2) SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/デュアルM.2コントローラカードの混在条件については、「ストレージコントローラの混在条件について」を参照ください。

(\*3) SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード1枚で、前面・背面のペイ接続可能です。

## ■内蔵ストレージデバイス搭載順

工場出荷時の内蔵ストレージの搭載順は下表のとおりです。

カスタムメイド型名にて内蔵ストレージを手配する場合、以下優先順で内蔵ストレージが搭載され出荷されます。ご留意ください。

PCIe SSD &gt; SAS SSD &gt; SATA SSD &gt; SAS HDD &gt; SATA HDD

ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)選択時

	標準ペイ			
	0	1	2	3
搭載パターン(1)	1	2	3	4

ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)選択時

	標準ペイ (背面) (*1)									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
搭載パターン(2)	1	2	3	4	5	6	7	8	-	-
搭載パターン(2)+(5)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
搭載パターン(2)+(6)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(\*1) 搭載パターン(2)-(A)の場合、背面ペイには搭載できません。

ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)選択時

ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×10, NVMe接続モデル)選択時

	標準ペイ (背面)										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
搭載パターン(3)/(4)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-
搭載パターン(3)+(5) (*1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(\*1) 搭載パターン(3)-(B)の場合、背面ペイには搭載できません。

※搭載パターンについては「ペイ構成について」を参照ください。

K

## 8. 内蔵ODD/外付DVD-RAM



・複数台システムに最低1台のODDが必須です。

・内蔵ODDはラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)[PYR1442R3N]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYR1442R2N]のみ選択可能です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
G-8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121 PYBDV121	9,500円 9,500円	形状: Ultra Slim ドライブ ●インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)
G-9	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121 PYBDR121	12,000円 12,000円	形状: Ultra Slim ドライブ ●インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW)
G-78	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW121 PYBBW121	74,000円 74,000円	形状: Ultra Slim ドライブ ●インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)
H-1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM56F	41,900円	インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROM ドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)
N-43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	3,200円

L

L

## 9. 内蔵ストレージコントローラ



- SASアレイコントローラカードの自己暗号化機能をご使用される場合は、自己暗号化ドライブの手配および出荷後にお客様による設定が必要となります。
- 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージベイ構成の組み合わせについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
- 同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- 使用するOSによりらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(iRMC S6)と連携し、内蔵ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視管理することが可能です。
- 使用するストレージコントローラにより、監視管理可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「iRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。
- 内蔵ストレージコントローラを交換または増設される場合は、別途ケーブルが必要となることがあります。詳細は当社/販売パートナー担当営業までお問い合わせください。

《非アレイ接続》  
【搭載パターン(2)-(B) or (2)-(C) or (4)】

オンボードPCIe (標準搭載)



- SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード**
- ベースユニットにより、使用可能なストレージコントローラが異なります。必ず「ペイ構成について」「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照のうえ、手配願います。
  - SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/デュアルM.2コントローラカードの混在条件については、「ストレージコントローラの混在条件について」を参照ください。



- SASコントローラカード(PSAS CP600i/PSAS CP 2100-8i/PSAS CP 2200-16i)[PY-SC4FA/PYBSC4FAL/PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L/PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L]**
- 使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。詳細については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

《非アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (2)-(A) or (2)-(B) or (2)-(C) or (3)-(B)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-349	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	490,000円 490,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP600i) インターフェース: SFF8654×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 16(8×2) ホストバス: PCI Express4.0

《非アレイ/アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (2)-(A)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-346	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	300,000円 300,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP 2100-8i) インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1+0/5(ホットスペア可)

【搭載パターン(1) or (2)-(A) or (2)-(B) or (2)-(C)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-122	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1 PYBSC4MA1L	356,000円 356,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP 2200-16i) インターフェース: SFF8654×2 データ転送速度: SAS 24Gbps デバイスポート数: 16(8×2) ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1+0/5(ホットスペア可)

《アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (2)-(A) or (3)-(B)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-350	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	200,000円 200,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID CP600i)(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8654×1 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(8×1) ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1+0(ホットスペア可)

M

M-1

M

M-1

## 【搭載パターン(1) or (2)-(A) or (3)-(B)]

- ① · SASアレイコントローラカード(PRAID EP640i)[PY-SR4C63/PYBSR4C63L]には、フラッシュモジュールが標準搭載されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1	I-352	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	595,000円 595,000円	● 内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP640i)(自己暗号化機能対応) ● インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスピート数：8(8×1) キャッシュ：4GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/0+0/6/6+0(ホットスペア可)

## 【搭載パターン(1) or (2)-(A)の場合】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1	I-266	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR15	37,000円	● SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
	I-265	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR14	37,000円	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

## 【搭載パターン(3)-(B)の場合】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1	I-153	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR19 PYBFBR19	37,000円 37,000円	● SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

## ① フラッシュバックアップユニット

- ・搭載パターン(1) or (2)-(A)の場合はストレージコントローラ専用スロット搭載カード用になります。
- ・搭載パターン(3)-(B)の場合はPCIeスロット搭載カード用になります。

## 【搭載パターン(1) or (2)-(A) or (2)-(B) or (2)-(C) or (3)-(B)]

- ① · SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i)[PY-SR4C6/PYBSR4C6L]には、フラッシュモジュールが標準搭載されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1	I-262	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	832,000円 832,000円	● 内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP680i)(自己暗号化機能対応) ● インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスピート数：16(8×2) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/0+0/6/6+0(ホットスペア可)

## 【搭載パターン(1) or (2)-(A) or (2)-(B) or (2)-(C)の場合】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1	I-266	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR15	37,000円	● SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
	I-265	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR14	37,000円	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

## 【搭載パターン(3)-(B)の場合】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1	I-153	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR19 PYBFBR19	37,000円 37,000円	● SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

## ① フラッシュバックアップユニット

- ・搭載パターン(1) or (2)-(A) or (2)-(B) or (2)-(C)の場合はストレージコントローラ専用スロット搭載カード用になります。
- ・搭載パターン(3)-(B)の場合はPCIeスロット搭載カード用になります。

N

N-1

N

N-1

## 【搭載パターン(1) or (2)-(A)】

- ① · SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3252-8i/PRAID EP 3254-8i)[PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L]には、フラッシュモジュールが標準搭載されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-112	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	392,000円 392,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP 3252-8i) インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 24Gbps デバイスポート数：8(8×1) キャッシュ：2GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)
I-113	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2 PYBSR4MA2L	515,000円 515,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP 3254-8i) インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 24Gbps デバイスポート数：8(8×1) キャッシュ：4GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

①

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-150	フラッシュバックアップユニット	PYBFBM011	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-149	フラッシュバックアップユニット	PY-FBM01	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

## ① フラッシュバックアップユニット

- ストレージコントローラ専用スロット搭載カード用になります。

## 【搭載パターン(1) or (2)-(A) or (2)-(B) or (2)-(C)】

- ① · SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3258-16i)[PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]には、フラッシュモジュールが標準搭載されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-114	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3 PYBSR4MA3L	673,000円 673,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP 3258-16i) インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：SAS 24Gbps デバイスポート数：16(8×2) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

①

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-150	フラッシュバックアップユニット	PYBFBM011	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-149	フラッシュバックアップユニット	PY-FBM01	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

## ① フラッシュバックアップユニット

- ストレージコントローラ専用スロット搭載カード用になります。

## ■3.5インチモデル/2.5インチモデル

[SASコントローラカード(PSAS CP600i/PSAS CP 2200-16i)[PY-SC4FA/PY-SC4MA1]/SASアレイコントローラカード(PRAID CP600i/PRAID EP640i/PRAID EP680i/PRAID EP 3252-8i/PRAID EP 3254-8i/PRAID EP 3258-16i)[PY-SR4FA/PY-SR4C63/PY-SR4C6/PY-SR4MA1/PY-SR4MA2/PY-SR4MA3]に接続する場合]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-186	SASケーブル	PY-CBS126	43,000円		SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブルセット (SASケーブル/HDD-LED)

[SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)[PY-SC3MA2]に接続する場合]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-187	SASケーブル	PY-CBS127	20,000円		SASコントローラカード用接続ケーブル

## ① SASケーブル[PY-CBS126/PY-CBS127]

- SASケーブル[PY-CBS126]はケーブルが複数本入っています。

- SASケーブル[PY-CBS126/PY-CBS127]はSASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名で接続する場合に必須となります。

O

O

**《アレイ接続》  
【搭載パターン(3)-(A) or (3)-(B)】**

- ① · SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i、PCIeSSD用)[PYBSR4C62L]には、フラッシュバックアップユニット(FBU)は搭載できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
I-263	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	832,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP680i、PCIeSSD用)(自己暗号化機能対応)</li> <li>インターフェース : SFF8654×2</li> <li>データ転送速度 : SAS 12Gbps/デバイスポート数 : 16(8×2)</li> <li>データ転送速度 : PCIe 16Gbps/デバイスポート数 : 16(8×2)</li> <li>キャッシュ : 8GB</li> <li>ホストバス : PCI Express4.0</li> <li>RAIDレベル : 0/1/1E+0/5+0/6/6+0(ホットスペア可)</li> </ul>

## 10. 内蔵ストレージ(3.5インチモデル)



i

- ・自己暗号化ドライブにて、ロジカルドライブの暗号化機能をご使用される場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- ・内蔵ストレージの用途は、システム領域/データ領域となります。
- ・お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ([https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd\\_construct/](https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/))を参照ください。
- ・カスタムメイド型名にて内蔵ストレージを手配する場合、以下優先順で内蔵ストレージが搭載され出荷されます。ご留意ください。
- SAS SSD>SATA SSD>SAS HDD>SATA HDD
- 必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

**■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-137	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -6TB (7.2krpm)	PY-CH6T7BA PYBCH6T7BA	456,000円 456,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512e</li> </ul>
F-138	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -8TB (7.2krpm)	PY-CH8T7B9 PYBCH8T7B9	593,000円 593,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512e</li> </ul>
F-139	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -12TB (7.2krpm)	PY-CHCT7B8 PYBCHCT7B8	864,000円 864,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512e</li> </ul>
F-141	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -16TB (7.2krpm)	PY-CHGT7B5 PYBCHGT7B5	1,133,000円 1,133,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512e</li> </ul>
F-142	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -20TB (7.2krpm)	PY-CHLT7B PYBCHLT7B	1,405,000円 1,405,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512e</li> </ul>

**■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化>**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-236	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -6TB (7.2krpm, SED)	PY-CH6T7BV PYBCH6T7BV	444,000円 444,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512e</li> <li>※自己暗号化機能あり</li> </ul>
F-237	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -8TB (7.2krpm, SED)	PY-CH8T7BV PYBCH8T7BV	770,000円 770,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512e</li> <li>※自己暗号化機能あり</li> </ul>
F-238	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -12TB (7.2krpm, SED)	PY-CHCT7BX PYBCHCT7BX	1,116,000円 1,116,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512e</li> <li>※自己暗号化機能あり</li> </ul>
F-240	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -16TB (7.2krpm, SED)	PY-CHGT7BU PYBCHGT7BU	1,468,000円 1,468,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512e</li> <li>※自己暗号化機能あり</li> </ul>
F-143	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -20TB (7.2krpm, SED)	PY-CHLT7BU PYBCHLT7BU	1,824,000円 1,824,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512e</li> <li>※自己暗号化機能あり</li> </ul>

**■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-241	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -2TB (7.2krpm)	PY-CH2T7G6 PYBCH2T7G6	151,000円 151,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512n</li> </ul>
F-242	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -4TB (7.2krpm)	PY-CH4T7G6 PYBCH4T7G6	287,000円 287,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データ転送速度 : SAS 12Gbps</li> <li>セクターサイズ : 512n</li> </ul>

P

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

P

## ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-243	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB (7.2krpm)	PY-BH6T7EA	342,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps
		PYBBH6T7EA	342,000円		セクターサイズ：512e
F-244	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -8TB (7.2krpm)	PY-BH8T7E5	456,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps
		PYBBH8T7E5	456,000円		セクターサイズ：512e

## ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-245	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB (7.2krpm)	PY-BH2T7BA	126,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps
		PYBBH2T7BA	126,000円		セクターサイズ：512n
F-246	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB (7.2krpm)	PY-BH4T7BA	240,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps
		PYBBH4T7BA	240,000円		セクターサイズ：512n

## ① SAS SSD[有寿命部品]

- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSDの書き込み保証値について」を参照ください。

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-570	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -800GB (W1)	PY-TS80NGC	910,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS80NGC	910,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD]
F-571	内蔵3.5インチケージ付きSAS SSD -1.6TB (W1)	PY-TS16NGC	1,630,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS16NGC	1,630,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD]

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-572	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-TS16NPJ	995,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS16NPJ	995,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD]
F-573	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-TS32NPJ	1,719,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS32NPJ	1,719,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD]
F-574	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -6.4TB (MU)	PY-TS64NPJ	3,354,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS64NPJ	3,354,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD]

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-575	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-TS19NNH	924,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS19NNH	924,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]
F-576	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-TS38NNH	1,547,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS38NNH	1,547,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]
F-577	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI)	PY-TS76NNJ	2,915,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS76NNJ	2,915,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]
F-578	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -15.36TB (RI)	PY-TS15NN	5,733,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS15NN	5,733,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]&lt;自己暗号化&gt;

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-579	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI、SED)	PY-TS76NNK	3,002,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS76NNK	3,002,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能あり、"5103"以降へのFW更新によりFIPS140-3に準拠
F-580	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -15.36TB (RI、SED)	PY-TS15NN2	5,905,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps)
		PYBTS15NN2	5,905,000円		記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能あり、"5103"以降へのFW更新によりFIPS140-3に準拠

Q

Q-1

Q

Q-1

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

- ①
  - 自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
  - 本製品は自己暗号化機能の使用有無にかかわらず、暗号化機能ありとして識別されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-581	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS96NNH PYBTS96NNH	560,000円 560,000円		データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) ● 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-582	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS19NNJ PYBTS19NNJ	924,000円 924,000円		データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) ● 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-583	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS38NNJ PYBTS38NNJ	1,547,000円 1,547,000円		データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) ● 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-584	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS76NNL PYBTS76NNL	2,915,000円 2,915,000円		データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) ● 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-585	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD -15.36TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS15NN3 PYBTS15NN3	5,733,000円 5,733,000円		データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) ● 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用

## ① SATA SSD[有寿命部品]

- 本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSDの書き込み保証値について」を参照ください。

## ■SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

- ①
  - 自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
  - 本製品は自己暗号化機能の使用有無にかかわらず、暗号化機能ありとして識別されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-259	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (MU)	PY-TS48NKA PYBTS48NKA	216,000円 216,000円		データ転送速度：SATA 6Gbps ● 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD]
F-260	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -960GB (MU)	PY-TS96NKA PYBTS96NKA	370,000円 370,000円		データ転送速度：SATA 6Gbps ● 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD]
F-261	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -1.92TB (MU)	PY-TS19NKA PYBTS19NKA	734,000円 734,000円		データ転送速度：SATA 6Gbps ● 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD]
F-262	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -3.84TB (MU)	PY-TS38NKA PYBTS38NKA	1,355,000円 1,355,000円		データ転送速度：SATA 6Gbps ● 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD]

## ■SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

- ①
  - 自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
  - 本製品は自己暗号化機能の使用有無にかかわらず、暗号化機能ありとして識別されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-263	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -480GB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS48NK9 PYBTS48NK9	216,000円 216,000円		データ転送速度：SATA 6Gbps ● 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-264	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -960GB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS96NK9 PYBTS96NK9	370,000円 370,000円		データ転送速度：SATA 6Gbps ● 記錰方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-265	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -1.92TB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS19NK9 PYBTS19NK9	734,000円 734,000円		データ転送速度：SATA 6Gbps ● 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-266	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -3.84TB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS38NK9 PYBTS38NK9	1,355,000円 1,355,000円		データ転送速度：SATA 6Gbps ● 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用

R

R-1

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

R

R-1

## ■SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-267	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -240GB (RI)	PY-TS24NMB PYBTS24NMB	120,000円 120,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]	
F-268	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (RI)	PY-TS48NMC PYBTS48NMC	169,000円 169,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]	
F-269	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -960GB (RI)	PY-TS96NMB PYBTS96NMB	279,000円 279,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]	
F-270	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -1.92TB (RI)	PY-TS19NMB PYBTS19NMB	526,000円 526,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]	
F-271	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -3.84TB (RI)	PY-TS38NMB PYBTS38NMB	981,000円 981,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD]	
F-272	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -7.68TB (RI)	PY-TS76NMB PYBTS76NMB	1,833,000円 1,833,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD]	

max.4

## ■SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

- ① 自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。  
・本製品は自己暗号化機能の使用有無にかかわらず、暗号化機能ありとして識別されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-273	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -480GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS48NMB PYBTS48NMB	169,000円 169,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用	
F-274	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS96NMA PYBTS96NMA	279,000円 279,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用	
F-275	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS19NMA PYBTS19NMA	526,000円 526,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用	
F-276	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS38NMA PYBTS38NMA	981,000円 981,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用	
F-277	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS76NMA PYBTS76NMA	1,833,000円 1,833,000円	● 記録方式 : TLC  データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用	

S

S

## 11. 内蔵ストレージ(2.5インチモデル)[前面]/2.5インチベイ(背面)



i

- 自己暗号化ドライブにて、ロジカルドライブの暗号化機能をご使用される場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
- 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- 同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- 内蔵ストレージの用途は、システム領域/データ領域となります。
- お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ([https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd\\_construct/](https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/))を参照ください。
- カスタムメイド型名にて内蔵ストレージを手配する場合、以下優先順で内蔵ストレージが搭載され出荷されます。ご留意ください。
- PCIe SSD > SAS SSD > SATA SSD > SAS HDD
- 必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

## ■ベイ追加オプション

## 【搭載パターン(2)-(B) or (3)-A】

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-325	背面用ベイ追加オプション (2.5インチSSD×2)	PYBBA22S6	32,000円	●	2.5インチストレージベイ×2

## 【搭載パターン(2)-(C)】

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-326	背面用ベイ追加オプション (2.5インチSSD×3)	PYBBA22S7	82,000円	●	2.5インチストレージベイ×3

## ■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-231	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D6	302,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps
		PYBSH181D6	302,000円	●	セクターサイズ：512e
F-206	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB (10krpm)	PY-SH241D3	336,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps
		PYBSH241D3	336,000円	●	セクターサイズ：512e

## ■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]&lt;自己暗号化&gt;

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-48	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm、SED)	PY-SH181DU	393,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps
		PYBSH181DU	393,000円	●	セクターサイズ：512e ※自己暗号化機能あり
F-209	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB (10krpm)	PY-SH241DT	437,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps
		PYBSH241DT	437,000円	●	セクターサイズ：512e ※自己暗号化機能あり

## ■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-278	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301EB	82,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps
		PYBSH301EB	82,000円	●	セクターサイズ：512n
F-794	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E6	120,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps
		PYBSH601E6	120,000円	●	セクターサイズ：512n
F-796	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E6	196,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps
		PYBSH121E6	196,000円	●	セクターサイズ：512n

## ■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]&lt;自己暗号化&gt;

項目番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-49	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm、SED)	PY-SH301EU	106,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps
		PYBSH301EU	106,000円	●	セクターサイズ：512n ※自己暗号化機能あり
F-50	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm、SED)	PY-SH601EU	156,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps
		PYBSH601EU	156,000円	●	セクターサイズ：512n ※自己暗号化機能あり
F-51	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm、SED)	PY-SH121EU	254,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps
		PYBSH121EU	254,000円	●	セクターサイズ：512n ※自己暗号化機能あり

T

前面ペイ  
max.10 /  
背面ペイ  
max.3

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

T

## ■SAS SSD[有寿命部品]

- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSDの書き込み保証値について」を参照ください。

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-586	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI)	PY-SS80NGF PYBSS80NGF	910,000円 910,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD]
F-587	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-SS16NGF PYBSS16NGF	1,630,000円 1,630,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD]

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]&lt;自己暗号化&gt;

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-588	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI, SED)	PY-SS80NGG PYBSS80NGG	931,000円 931,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] ※自己暗号化機能あり、"5103"以降へのFW更新によりFIPS140-3に準拠
F-589	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI, SED)	PY-SS16NGG PYBSS16NGG	1,651,000円 1,651,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] ※自己暗号化機能あり、"5103"以降へのFW更新によりFIPS140-3に準拠

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-590	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-SS16NPM PYBSS16NPM	995,000円 995,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD]
F-591	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-SS32NPM PYBSS32NPM	1,719,000円 1,719,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD]
F-592	内蔵2.5インチ SAS SSD -6.4TB (MU)	PY-SS64NPM PYBSS64NPM	3,354,000円 3,354,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD]

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-593	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NNM PYBSS19NNM	924,000円 924,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]
F-594	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-SS38NNL PYBSS38NNL	1,547,000円 1,547,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]
F-595	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI)	PY-SS76NNM PYBSS76NNM	2,915,000円 2,915,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]
F-596	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (RI)	PY-SS15NNL PYBSS15NNL	5,733,000円 5,733,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]&lt;自己暗号化&gt;

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-597	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI, SED)	PY-SS76NNN PYBSS76NNN	3,002,000円 3,002,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能あり、"5103"以降へのFW更新によりFIPS140-3に準拠
F-598	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (RI, SED)	PY-SS15NNM PYBSS15NNM	5,905,000円 5,905,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能あり、"5103"以降へのFW更新によりFIPS140-3に準拠

前面ペイ  
max.10 /  
背面ペイ  
max.3

U

U-1

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

U

U-1

## ■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

- ①
  - 自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
  - 本製品は自己暗号化機能の使用有無にかかわらず、暗号化機能ありとして識別されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-601	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS96NNM PYBSS96NNM	560,000円 560,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-602	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS19NNP PYBSS19NNP	924,000円 924,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-603	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS38NNN PYBSS38NNN	1,547,000円 1,547,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-604	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS76NNP PYBSS76NNP	2,915,000円 2,915,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-605	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS15NNN PYBSS15NNN	5,733,000円 5,733,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate : 22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用

## ① SATA SSD[有寿命部品]

- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSDの書き込み保証値について」を参照ください。

## ■SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-294	内蔵2.5インチSATA SSD-480GB (MU)	PY-SS48NQ PYBSS48NQ	216,000円 216,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD]
F-295	内蔵2.5インチSATA SSD-960GB (MU)	PY-SS96NQ PYBSS96NQ	370,000円 370,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD]
F-296	内蔵2.5インチSATA SSD-1.92TB (MU)	PY-SS19NQ PYBSS19NQ	734,000円 734,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD]
F-297	内蔵2.5インチSATA SSD-3.84TB (MU)	PY-SS38NQ PYBSS38NQ	1,355,000円 1,355,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.5DWPD]

## ■SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

- ①
  - 自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
  - 本製品は自己暗号化機能の使用有無にかかわらず、暗号化機能ありとして識別されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-298	内蔵2.5インチ SATA SSD -480GB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-SS48NKS PYBSS48NKS	216,000円 216,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-299	内蔵2.5インチ SATA SSD -960GB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-SS96NKS PYBSS96NKS	370,000円 370,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-300	内蔵2.5インチ SATA SSD -1.92TB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-SS19NKS PYBSS19NKS	734,000円 734,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-301	内蔵2.5インチ SATA SSD -3.84TB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-SS38NKS PYBSS38NKS	1,355,000円 1,355,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用

V

V-1

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

V

V-1

## ■SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-305	内蔵2.5インチSATA SSD -240GB (RI)	PY-SS24NME PYBSS24NME	120,000円 120,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]	
F-306	内蔵2.5インチSATA SSD -480GB (RI)	PY-SS48NMF PYBSS48NMF	169,000円 169,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]	
F-307	内蔵2.5インチSATA SSD -960GB (RI)	PY-SS96NMF PYBSS96NMF	279,000円 279,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]	
F-308	内蔵2.5インチSATA SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NMF PYBSS19NMF	526,000円 526,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]	
F-309	内蔵2.5インチSATA SSD -3.84TB (RI)	PY-SS38NMF PYBSS38NMF	981,000円 981,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD]	
F-310	内蔵2.5インチSATA SSD -7.68TB (RI)	PY-SS76NMF PYBSS76NMF	1,833,000円 1,833,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD]	

前面ペイ  
max.10/  
背面ペイ  
max.3

## ■SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

- ① • 自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。  
• 本製品は自己暗号化機能の使用有無にかかわらず、暗号化機能ありとして識別されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-350	内蔵2.5インチ SATA SSD -480GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS48NME PYBSS48NME	169,000円 169,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用	
F-351	内蔵2.5インチ SATA SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS96NME PYBSS96NME	279,000円 279,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用	
F-352	内蔵2.5インチ SATA SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS19NME PYBSS19NME	526,000円 526,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用	
F-353	内蔵2.5インチ SATA SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS38NME PYBSS38NME	981,000円 981,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用	
F-354	内蔵2.5インチ SATA SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS76NME PYBSS76NME	1,833,000円 1,833,000円	● 記録方式 : TLC データ転送速度 : SATA 6Gbps 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ※自己暗号化機能なし/あり兼用	

W

W



## PCIe SSD[有寿命部品]

- ・使用可能なベースユニット/搭載パターン、ストレージコントローラ等の詳細については、必ず「ベイ構成について」「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照のうえ、手配願います。
- ・RAID設定サービスの同時手配はできません。
- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSDの書き込み保証値について」を参照ください。

## ■PCIe SSD(Mixed Use)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-606	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB PYBBS16PDB	994,000円 994,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式 : TLC 製品クラス : Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ホストバス : PCI Express5.0(x4)
F-607	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB PYBBS32PDB	1,834,000円 1,834,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式 : TLC 製品クラス : Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ホストバス : PCI Express5.0(x4)
F-608	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB PYBBS64PDB	3,500,000円 3,500,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式 : TLC 製品クラス : Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ホストバス : PCI Express5.0(x4)
F-609	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB PYBBS12PDB	6,860,000円 6,860,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式 : TLC 製品クラス : Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] ホストバス : PCI Express5.0(x4)

## ■PCIe SSD(Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-618	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA PYBBS19PEA	655,000円 655,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式 : TLC 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ホストバス : PCI Express5.0(x4)
F-619	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA PYBBS38PEA	1,303,000円 1,303,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式 : TLC 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ホストバス : PCI Express5.0(x4)
F-620	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA PYBBS76PEA	2,591,000円 2,591,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式 : TLC 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ホストバス : PCI Express5.0(x4)
F-621	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB PYBBS15PEB	5,141,000円 5,141,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式 : TLC 製品クラス : Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] ホストバス : PCI Express5.0(x4)

X

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## 内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD/PCIe SSD)の種類が異なる場合があります。  
ストレージコントローラを選択する際には、以下の仕様や接続方法などを参考してご決定ください。

## ■A：使用するストレージコントローラの仕様を確認

ストレージコントローラ	オンボードPCIe (NVMe接続)(*1)(*2)	SASコントローラカード		
型名	標準	PY-SC4FA/PYBSC4FAL	PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L	PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L
仕様	ポート数	—	16	8
	キャッシュ	—	—	—
	FBU冗否	—	—	—
	ホットスペア	—	○	○
	非アレイ接続	○	○	○
	RAID0	×	×	○
	RAID1	×	×	○
	RAID1E	×	×	×
	RAID1+0	×	×	○
	RAID5	×	×	○
仕様	RAID5+0	×	×	×
	RAID6	×	×	×
	RAID6+0	×	×	×

ストレージコントローラ	SASアレイコントローラカード					
型名	PY-SR4FA/PYBSR4FAL	PY-SR4C63/PYBSR4C63L	PY-SR4C6/PYBSR4C6L/ PYBSR4C62L	PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L	PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L	PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L
仕様	ポート数	8	8	16	8	8
	キャッシュ	—	4GB	8GB	2GB	4GB
	FBU冗否	—	○	○(*3)	○	○
	ホットスペア	○	○	○	○	○
	非アレイ接続	×	×	×	×	×
	RAID0	○	○	○	○	○
	RAID1	○	○	○	○	○
	RAID1E	×	○	○	×	×
	RAID1+0	○	○	○	○	○
	RAID5	×	○	○	○	○
仕様	RAID5+0	×	○	○	○	○
	RAID6	×	○	○	○	○
	RAID6+0	×	○	○	○	○

○：サポート、×：非サポート、-：対象無し

(\*1) 接続可能なドライブ台数は、ベースユニットにより異なります。

(\*2) ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×8)[PYR1442R2N]/ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×10、NVMe接続モデル)[PYR1442RBN]選択時のみサポート。

(\*3) SASアレイコントローラカード[PRAID EP680L PCIeSSD用][PYBSR4C62L]はFBU搭載不可となります。

## ■B：使用OSに応じたストレージコントローラの接続方法を確認

OS	内蔵ストレージ搭載ベイ(*1)			2.5インチベイ														
	3.5インチベイ/2.5インチベイ			搭載バターン(1)-(2)-(A)			搭載バターン(2)-(B)-(2)-(C)			搭載バターン(3)-(A)			搭載バターン(3)-(B) (*5)			搭載バターン(4)		
	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware
オンボードPCIe [非アレイ接続]	標準搭載	×	×	×	○	○	○(*4)	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○(*4)	
SASコントローラカード[PSAS CP600i] (16port/SAS 12Gbps)	PY-SC4FA/PYBSC4FAL	○(*2)	×	○(*2)(*4)	○(*2)	×	○(*2)(*4)	×	×	○(*2)	×	○(*2)	×	○(*2)(*4)	×	×	×	
SASコントローラカード[PSAS CP 2100-8i] (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L	○(*2)	(*2)(*3)	○(*2)(*4)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
SASコントローラカード[PSAS CP 2200-16i] (16port/SAS 24Gbps)	PY-SC4MA1/PYBSC4MA1L	○(*2)	○(*2)(*3)	○(*2)(*4)	○(*2)	○(*2)(*3)	○(*2)(*4)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
SASアレイコントローラカード[PRAID CP600i] (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR4FA/PYBSR4FAL	○	○(*3)	○(*4)	×	×	×	×	×	○	○	○(*3)	○(*4)	×	×	×	×	
SASアレイコントローラカード[PRAID EP640i] (8port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C63/PYBSR4C63L	○	○(*3)	○(*4)	×	×	×	×	×	○	○	○(*3)	○(*4)	×	×	×	×	
SASアレイコントローラカード[PRAID EP680i] (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C6/PYBSR4C6L	○	(*3)	○(*4)	○	(*3)	○(*4)	×	×	○	(*3)	○(*4)	×	×	×	×	×	
SASアレイコントローラカード[PRAID EP 3252-8i] (8port/2GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L	○	○(*3)	○(*4)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
SASアレイコントローラカード[PRAID EP 3254-8i] (8port/4GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L	○	○(*3)	○(*4)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
SASアレイコントローラカード[PRAID EP 3258-16i] (16port/8GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L	○	○(*3)	○(*4)	○	○(*3)	○(*4)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
SASアレイコントローラカード[PRAID EP680i、PCIeSSD用] (16port/8GB/SAS 12Gbps,16port/8GB/PCIe 16Gbps)	PYBSR4C62L	×	×	×	×	×	×	×	○	(*3)	○(*4)	○	(*3)	○(*4)	×	×	×	

○：可能、×：不可

(\*1) 搭載バターンについては「ベイ構成について」を参照ください。

(\*2) 接続可能なストレージ構成・接続方式については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

(\*3) RHELの対応状況については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)をご確認ください。(\*4) VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。

(\*5) 2.5インチ内蔵ストレージ(HDD/SSD)接続用に、SASコントローラカード[PAS CP600i][PY-SC4FA/PYBSC4FAL]またはSASアレイコントローラカード[PRAID CP600i/PRAID EP640i/PRAID EP680i][PY-SR4FA/PYBSR4FAL][PY-SR4C63/PYBSR4C63L][PY-SR4C6/PYBSR4C6L]を1枚手配する必要があります。

また、PCIe SSDを手配する場合は、SASアレイコントローラカード[PRAID EP680i、PCIeSSD用][PYBSR4C62L]を1枚手配する必要があります。

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■C：ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参照し手配をお願いします。

ストレージコントローラ	SAS HDD	ニアラインSAS HDD	BC-SATA HDD	SAS SSD(WI/MU/RI) [有寿命部品]	SATA SSD(MU/RI) [有寿命部品]	<自己暗号化> SAS HDD SAS SSD(WI/RI) [有寿命部品]	<自己暗号化> ニアラインSAS HDD [有寿命部品]	PCIe SSD [有寿命部品]
オンボードPCIe [非アレイ接続]	標準搭載	×	×	×	×	×	×	○
SASコントローラカード(PSAS CP600i) (16port/SAS 12Gbps)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	○	○	○	○	○	×	×
SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	○	○	○	○	○	×	×
SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i) (16port/SAS 24Gbps)	PY-SC4MA1 PYBSC4MA1L	○	○	○	○	○	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID CP600i) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP640i) (8port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3252-8i) (8port/2GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○	○	○	○	○	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3254-8i) (8port/4GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA2 PYBSR4MA2L	○	○	○	○	○	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3258-16i) (16port/8GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA3 PYBSR4MA3L	○	○	○	○	○	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i、PCIeSSD用) (16port/8GB/SAS 12Gbps,16port/8GB/PCIe 16Gbps)	PYBSR4C62L	○	×	×	○(*1)	○(*1)	○	○

○：可能、×：不可、WI：Write Intensive、MU：Mixed Use、RI：Read Intensive

(\*1) 自己暗号化機能なし/あり兼用の内蔵ストレージにおいて、自己暗号化機能を使用する場合、選択が必須となります。

## ■D：RAID構成時の留意事項を確認

- RAID ドライブグループで異なる種別(SAS/SATA/NVMe)の内蔵ストレージで構成することはできません。同一型名の内蔵ストレージでの構成を推奨します。  
同一種別(SAS/SATA/NVMe)であれば、異なる仕様(容量・回転数・書き込み保証値)の内蔵ストレージを組み合わせることは可能です。

自己暗号化機能を使用する場合、RAID ドライブグループを構成する内蔵ストレージはすべて自己暗号化機能に対応する必要があります。

## ■E：内蔵ストレージの種類による混在条件を確認

## [3.5インチ内蔵ストレージの混在条件]

内蔵ストレージ	ニアラインSAS HDD	BC-SATA HDD	SAS SSD	SATA SSD
ニアラインSAS HDD	○	○	○	○
BC-SATA HDD	○	○	○	○
SAS SSD	○	○	○	○
SATA SSD	○	○	○	○

○：混在可能、×：混在不可

## [2.5インチ内蔵ストレージの混在条件]

内蔵ストレージ	SAS HDD	SAS SSD	SATA SSD	PCIe SSD
SAS HDD	○	○	○	○
SAS SSD	○	○	○	○
SATA SSD	○	○	○	○
PCIe SSD	○	○	○	○

○：混在可能、×：混在不可

X

## 12. RAID設定サービス [カスタムメイド専用]

**i**

- RAID設定サービスの手配時は、各RAID設定サービスを適用可能なストレージコントローラ(SASコントローラ/SASアレイコントローラ/デュアルM.2 コントローラカード)の選択/手配が必須です。適用可能なRAID設定サービスとストレージコントローラの詳細は「RAID設定サービスについて」をご覗ください。
- ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×10、NVMe接続モデル)[PYR1442BN]の場合は、HDD/SSD専用RAID設定サービスを選択できません。
- 2.5インチPCIe SSDを手配された場合はHDD/SSD専用RAID設定サービスは選択できません。
- RAID設定される内蔵ストレージ台数を超える内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態で出荷されます  
(RAID設定サービス(RAID0)手配時は、1台のみ搭載可能です)。

1

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-282	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：1台
Q-283	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：2台
Q-284	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台
Q-285	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上
Q-286	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上
Q-287	RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS6S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上
Q-288	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)	PYBAS6H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：5台以上
Q-289	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS1O2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上(偶数台)
Q-290	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A2	3,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：5台以上(奇数台)
Q-48	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1SA2	1,000円	●	デュアルM.2 コントローラカード用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・ RAID設定されるM.2 Flash モジュール台数：2台

Y

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配いただくことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することが可能です(RAID設定サービスを選択できない場合でも、工場出荷後にお客様でRAID構成を構築することは可能です)。設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、台数により異なりますので、以下を参考し手配をお願いします。

Windows OSインストールオプションと同時手配する場合は、Windows OSオプションの項に記載されている留意も併せて参照ください。

- (1) OSインストールオプションを手配する場合、以下のとおりとなります。
  - ・ M.2 Flash モジュールを手配しない場合、かつHDD/SSDを手配する場合、HDD/SSD専用RAID設定サービスの手配必須
  - ・ M.2 Flash モジュールを1台手配、かつHDD/SSDを手配する場合、HDD/SSD専用RAID設定サービスのみ手配可能
  - ・ デュアルM.2 コントローラカード(PDUAL CP300)[PYBDMCP35L]を手配する場合、デュアルM.2 コントローラ用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービスの手配必須
- (2) RAID設定サービスを手配した場合、同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージ、M.2 Flash モジュールを手配する必要があります。
- (3) 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラリバリサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります)。
- (4) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスをすべてカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
- (5) HDDを手配し、SASアレイコントローラカードにフラッシュバックアップユニット(FBU)を接続した場合、本サービスにより構築されるRAIDロジカルドライブは、「ライトキヤッショ有効」の設定にて出荷されます。また、SSDを手配した場合、フラッシュバックアップユニット(FBU)の同時手配は推奨されません。詳細は留意事項編「RAIDロジカルドライブのライトキヤッショ設定とFBU稼働状況に応じた動作仕様」をご覧ください。
- (6) SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i、PCIeSSD用)[PYBSR4C62L]を手配した場合は、HDD/SSD専用RAID設定サービスを選択できません。
- (7) 自暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードおよび自己暗号化ドライブを使用する構成にRAID設定サービスを適用した場合、ロジカルドライブの暗号設定(暗号化パスワードの設定および作成済ロジカルドライブの暗号化等)は、ご購入後お客様にて実施していただく必要があります。
- (8) デュアルM.2 コントローラカード用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス選択時は、デュアルM.2 コントローラカード(PDUAL CP300)[PYBDMCP35L]を同時手配する必要があります。
- (9) 選択可能なストレージコントローラとRAID設定サービスは下表のとおりです。

## 【OSインストールオプションが含まれない構成の場合】

適用可能なストレージコントローラ	内蔵ストレージ搭載台数					
		1台	2台	3台	4台	5台~
SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i) (8port/SAS 12Gbps)	PYBSC3MA2L	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ RAID1+0+Hotspare</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>
SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i) (16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ RAID1+0+Hotspare</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>
SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i) (8port/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4FAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ RAID1+0+Hotspare</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>
SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) (8port/4GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4C63L	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID6</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID6</li> <li>・ RAID6+Hotspare</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ RAID1+0+Hotspare</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) (16port/8GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4C6L	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID6</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID6</li> <li>・ RAID6+Hotspare</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ RAID1+0+Hotspare</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i) (8port/2GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA1L	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID6</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID6</li> <li>・ RAID6+Hotspare</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ RAID1+0+Hotspare</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i) (8port/4GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA2L	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID6</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID6</li> <li>・ RAID6+Hotspare</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ RAID1+0+Hotspare</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i) (16port/8GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA3L	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID6</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RAID1</li> <li>・ RAID1+Hotspare</li> <li>・ RAID5</li> <li>・ RAID5+Hotspare</li> <li>・ RAID6</li> <li>・ RAID6+Hotspare</li> <li>・ RAID1+0</li> <li>・ RAID1+0+Hotspare</li> <li>・ 内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>

適用可能なストレージコントローラ	M.2 Flash モジュール搭載台数		
		1台	2台
デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300) ※アレイ接続必須	PYBDMCP35L	X	

内蔵ストレージ搭載のみ：内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)

M.2 Flash モジュール搭載のみ：M.2 Flash モジュールのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## 【OSインストールオプションが含まれる構成の場合】

適用可能なストレージコントローラ		内蔵ストレージ搭載台数				
		1台	2台	3台	4台	5台～
SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i) (8port/SAS 12Gbps)	PYBSC3MA2L	・ RAID0	・ RAID1	・ RAID1+Hotspare ・ RAID5	・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID1+0	・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID1+0 (*1) ・ RAID1+0+Hotspare (*2)
SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i) (16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	・ RAID0	・ RAID1	・ RAID1+Hotspare ・ RAID5	・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID1+0	・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID1+0 (*1) ・ RAID1+0+Hotspare (*2)
SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i) (8port/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4FAL	・ RAID0	・ RAID1	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID1+0	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) (8port/4GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4C63L	・ RAID0	・ RAID1	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID6+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) (16port/8GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4C6L	・ RAID0	・ RAID1	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID6+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i) (8port/2GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA1L	・ RAID0	・ RAID1	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID6+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i) (8port/4GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA2L	・ RAID0	・ RAID1	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID6+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i) (16port/8GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA3L	・ RAID0	・ RAID1	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID6+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare

適用可能なストレージコントローラ		M.2 Flash モジュール搭載台数	
		1台	2台
デュアルM.2コントローラカード (PDUAL CP300) ※アレイ接続必須	PYBDMCP35L	X	・ RAID1

(\*1) RAID1+0は4台以上の偶数台時のみ手配可能です。

(\*2) RAID1+0+Hotspareは5台以上の奇数台時のみ手配可能です。

Y

**13. ハードディスクキャビネット [JX40 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2/PRIMERGY SX05 S3/ETERNUS装置**

- JX40 S2/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/PRIMERGY SX05 S3(SAS)/ETERNUS装置(SAS)との接続および接続可能台数については、外付編/ETERNUS編を参照願います
- (JX40 S2の接続可能台数はモデルにより異なります)。

**■ハードディスクキャビネット[JX40 S2]接続**

①

- SASアレイコントローラカード(PRAID EP680e)[PY-SR4C6E/PYBSR4C6EL]には、フラッシュモジュールが標準搭載されます。
- 使用するOSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(iRMC S6)と連携し、ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視管理することが可能です。
- 使用するストレージコントローラにより、監視管理可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「iRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-264	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSR4C6EL	998,000円 998,000円	●	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)接続用カード(PRAID EP680e)(自己暗号化機能対応) インターフェース : SFF8644×2 データ転送速度 : SAS 12Gbps デバイスポート数 : 8(4×2) キャッシュ : 8GB ホストバス : PCI Express4.0 RAIDレベル : 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-153	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR19 PYBFBR19	37,000円 37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

**■ハードディスクキャビネット[JX40 S2]/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/PRIMERGY SX05 S3(SAS)/ETERNUS装置(SAS)接続**

②

- Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40 S2に接続可能です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-348	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAEL	490,000円 490,000円	●	JX40 S2/外付けSAS装置接続用カード(PSAS CP600e) インターフェース : SFF8644×4 データ転送速度 : SAS 12Gbps デバイスポート数 : 16(4×4) ホストバス : PCI Express4.0

Z

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Z

## 14. FCカード




- ETERNUS装置(FC)との接続については、ETERNUS編を参照願います。
- 必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
I-63	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331L	274,000円 274,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×1 ホストバス：PCI Express3.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
I-126	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	274,000円 274,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×1 ホストバス：PCI Express3.1 機能：Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
I-62	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	425,000円 425,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
I-127	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	425,000円 425,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.1 機能：Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
I-82	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC421 PYBFC421L	547,000円 547,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
I-83	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411L	547,000円 547,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
I-84	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC422 PYBFC422L	850,000円 850,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
I-85	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412L	850,000円 850,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
I-335	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC441 PYBFC441L	680,000円 680,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：64Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
I-79	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC431 PYBFC431L	810,000円 810,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：64Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Marvell(QLogic) QLE2870
I-336	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC442 PYBFC442L	1,100,000円 1,100,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：64Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
I-81	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC432 PYBFC432L	1,190,000円 1,190,000円	● 外付けFC装置接続用カード インターフェース：64Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Marvell(QLogic) QLE2872

AA

AA

## 15. ポート拡張オプション/LANカード



- ・RX1440 M2は1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)が標準搭載されています。
- ・ポート拡張オプション(100GBASE×2)[PY-LA412U2/PYBLA412U2]/Dual port LANカード(25GBASE×2)/Dual port LANカード(100GBASE)[PY-LA4024/PYBLA402L4/PY-LA412/PYBLA412L]とIB HCAカード(200Gbps)/Dual port IB HCAカード(200Gbps)[IB HCAカード(400Gbps)[PY-HC401/PYBHC401/PY-HC521/PYBHC521/PY-HC402/PYBHC402/PY-HC541/PYBHC541]を混在させることはできません。
- ・VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。  
詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の以下に掲載されている「ネットワークインターフェースポート数の上限について」を参照ください。  
vS8 : 「VMware ESXi 8 サポート版数一覧表（機種別）」  
vS7 : 「VMware ESXi 7 サポート版数一覧表（機種別）」
- ・サポートするケーブルについては、ハードウェア一覧および下記URL内のマニュアルを参照ください。  
当社ホームページ(<https://support.ts.fujitsu.com/indexdownload.asp>)  
対象サーバ、対象OS選択後、Documentsタブ内で対象カードを選択後、以下を選択  
「Compatibility list of Ethernet cards and Transceivers/DAC/AOC」
- ・ポート拡張オプション/PCIeカードにSFP+/SFP28/QSFPモジュールを搭載する場合、同一製品の各ポートには同じ型名製品を搭載してください  
(各ポート拡張オプション/PCIeカードに対応するSFP+/SFP28/QSFPモジュールは樹系図をご確認ください)。
- ・カスタムメイド型名で同じ速度のポート拡張オプション/PCIeカードを同一サーバに搭載する場合、カスタムメイド型名のSFP+/SFP28/QSFPは1種類の型名しか選択できません  
(各ポート拡張オプション/PCIeカードに対応するSFP+/SFP28/QSFPモジュールは樹系図をご確認ください)。
- ・Switch Embedded Teaming (SET) をご使用される場合は、同一型名のLANカードを選択いただく必要があります。
- ・必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

### 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (標準搭載)×1

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-235	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PY-LA284U2 PYBLA284U2	87,000円 87,000円	●	インターフェース：1000BASE-T×4 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N41T OCPv3
I-270	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PY-LA274U2 PYBLA274U2	106,000円 106,000円	●	インターフェース：1000BASE-T×4 機能：AFT/ALB 相当品：Intel I350-T4 OCPv3
I-272	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	PY-LA344U2 PYBLA344U2	515,000円 515,000円	●	インターフェース：10GBASE-T×4 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T4L OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上
I-132	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	PY-LA3K2U2 PYBLA3K2U2	360,000円 360,000円	●	インターフェース：10GBASE-T×2 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N210TP OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上
I-273	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	PY-LA342U2 PYBLA342U2	322,000円 322,000円	●	インターフェース：10GBASE-T×2 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T2L OCPv3 接続ケーブル：カテゴリ6a以上

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-275	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	PY-LA354U2 PYBLA354U2	470,000円 470,000円	●	インターフェース：10GBASE×4 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-DA4 OCPv3

#### ■10GBASE-CR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002 5m PY-CBN005	32,000円 47,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 PYBSFPS14	230,000円 230,000円	●	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用

#### ■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 PYBSFPS14	230,000円 230,000円	●	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用

AB

AB-1

AB						AB-1					
<b>■10GBASE-CR接続</b>											
(2)	I-176	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	PY-LA3J2U2 PYBLA3J2U2	351,000円 351,000円	力	備考	インターフェース：10GBASE×2 ●機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N210P OCPv3				
(2)	I-278	ポート拡張オプション (10GBASE×2) ※2025年9月30日販売終息予定	PY-LA352U2 PYBLA352U2	293,000円 293,000円	力	備考	インターフェース：10GBASE×2 ●機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-DA2 OCPv3				
<b>■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続</b>											
(2)	I-37	Twinaxケーブル	2m 5m	PY-CBN002 PY-CBN005	32,000円 47,000円	力	備考	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル			
(2)	I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 PYBSFPS14	230,000円 230,000円	力	備考	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用				
(2)	I-323	ポート拡張オプション (25GBASE×4)	PY-LA404U2 PYBLA404U2	700,000円 700,000円	力	備考	インターフェース：25GBASE×4 ●機能：RDMA 相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPv3				
<b>■25GBASE-SR接続</b>											
(2)	I-53	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS56 PYBSFPS56	190,000円 190,000円	力	備考	25GBASE-SR接続用				
(2)	I-397	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	PY-LA3G2U2 PYBLA3G2U2	468,000円 468,000円	力	備考	インターフェース：25GBASE×2 ●機能：RDMA 相当品：Broadcom N225P OCPv3				
(2)	I-321	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	PY-LA402U2 PYBLA402U2	315,000円 315,000円	力	備考	インターフェース：25GBASE×2 ●機能：RDMA 相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3				
<b>■25GBASE-SR接続</b>											
(2)	I-53	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS56 PYBSFPS56	190,000円 190,000円	力	備考	25GBASE-SR接続用				
(2)	I-391	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	PY-LA452U2 PYBLA452U2	1,629,000円 1,629,000円	力	備考	インターフェース：100GBASE×2 ●機能：RDMA 相当品：Broadcom N2100G OCPv3				
<b>■100GBASE-SR4接続</b>											
(2)	I-284	100GBASE-SR4 QSFP28(1pack) ※2025年11月28日販売終息予定	PY-SFPS54 PYBSFPS54	240,000円 240,000円	力	備考	100GBASE-SR4接続用 ●PYBSFPS54は非実装(添付品扱い)				
(2)	I-208	100GBASE-SR4 QSFP28	PY-SFPS18 PYBSFPS18	530,000円 530,000円	力	備考	100GBASE-SR4接続用 ●PYBSFPS18は非実装(添付品扱い)				
(2)	I-289	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	PY-LA412U2 PYBLA412U2	1,366,000円 1,366,000円	力	備考	インターフェース：100GBASE×2 ●機能：RDMA 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3				
<b>■100GBASE-SR4接続</b>											
(2)	I-208	100GBASE-SR4 QSFP28	PY-SFPS18 PYBSFPS18	530,000円 530,000円	力	備考	100GBASE-SR4接続用 ●PYBSFPS18は非実装(添付品扱い)				
AC											

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## AC

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-244	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA284	90,000円		インターフェース：1000BASE-T×4
		PYBLA284L	90,000円	●	ホストバス：PCI Express2.1 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom BCM5719-4P
I-124	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264	110,000円		インターフェース：1000BASE-T×4
		PYBLA264L	110,000円	●	ホストバス：PCI Express2.1 機能：AFT/ALB 相当品：Intel I350-T4

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-22	Quad port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C4	484,000円		インターフェース：10GBASE×4
		PYBLA3C4L	484,000円	●	ホストバス：PCI Express3.0 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-DA4

## ■10GBASE-CR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		

## ■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	230,000円		10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用
		PYBSFPS14	230,000円	●	

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-203	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3J2	362,000円		インターフェース：10GBASE×2
		PYBLA3J2L	362,000円	●	ホストバス：PCI Express3.0 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom P210P
I-19	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2	302,000円		インターフェース：10GBASE×2
		PYBLA3C2L	302,000円	●	ホストバス：PCI Express3.0 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-DA2

## ■10GBASE-CR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		

## ■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	230,000円		10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用
		PYBSFPS14	230,000円	●	

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-283	Quad port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA344	531,000円		インターフェース：10GBASE-T×4
		PYBLA344L	531,000円	●	ホストバス：PCI Express3.0 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T4L 接続ケーブル：カテゴリ6a以上
I-326	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3K2	371,000円		インターフェース：10GBASE-T×2
		PYBLA3K2L	371,000円	●	ホストバス：PCI Express3.0 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom P210TP 接続ケーブル：カテゴリ6a以上
I-93	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA342	333,000円		インターフェース：10GBASE-T×2
		PYBLA342L	333,000円	●	ホストバス：PCI Express3.0 機能：AFT/ALB 相当品：Intel X710-T2L 接続ケーブル：カテゴリ6a以上

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-325	Quad port LANカード(25GBASE)	PY-LA404	721,000円		インターフェース：25GBASE×4
		PYBLA404L	721,000円	●	ホストバス：PCI Express4.0(x16) 機能：RDMA 相当品：Intel E810-XXVDA4

## ■25GBASE-SR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-53	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS56	190,000円		25GBASE-SR接続用
		PYBSFPS56	190,000円	●	

## AD

## AD-1

AD

AD-1

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-392	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3H2 PYBLA3H2L	468,000円 468,000円	●	インターフェース：25GBASE×2 ホストバス：PCI Express3.0 機能：RDMA 相当品：Broadcom P225P
I-206	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA402 PYBLA402L	324,000円 324,000円	●	インターフェース：25GBASE×2 ホストバス：PCI Express4.0 機能：RDMA 相当品：Intel E810-XXVDA2
I-393	Dual port LANカード(25GBASE×2)	PY-LA4024 PYBLA402L4	660,000円 660,000円	●	インターフェース：25GBASE×2 ホストバス：PCI Express4.0 機能：RDMA 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT

**■25GBASE-SR接続**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-53	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS56 PYBSFPS56	190,000円 190,000円	●	25GBASE-SR接続用
I-394	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA442 PYBLA442L	1,680,000円 1,680,000円	●	インターフェース：100GBASE×2 ホストバス：PCI Express4.0(x16) 機能：RDMA 相当品：Broadcom P2100G

**■100GBASE-SR4接続**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-284	100GBASE-SR4 QSFP28(1pack) ※2025年11月28日販売終息予定	PY-SFPS54 PYBSFPS54	240,000円 240,000円	●	100GBASE-SR4接続用 PYBSFPS54は非実装(添付品扱い)
I-208	100GBASE-SR4 QSFP28	PY-SFPS18 PYBSFPS18	530,000円 530,000円	●	100GBASE-SR4接続用 PYBSFPS18は非実装(添付品扱い)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-207	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA432 PYBLA432L	774,000円 774,000円	●	インターフェース：100GBASE×2 ホストバス：PCI Express4.0(x16) 機能：RDMA 相当品：Intel E810-CQDA2 ※帯域最大値は2ポート合計で100Gbです。
I-94	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA412 PYBLA412L	1,408,000円 1,408,000円	●	インターフェース：100GBASE×2 ホストバス：PCI Express4.0(x16) 機能：RDMA 相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT


**■100GBASE-SR4接続**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-284	100GBASE-SR4 QSFP28(1pack) ※2025年11月28日販売終息予定	PY-SFPS54 PYBSFPS54	240,000円 240,000円	●	100GBASE-SR4接続用 PYBSFPS54は非実装(添付品扱い)
I-208	100GBASE-SR4 QSFP28	PY-SFPS18 PYBSFPS18	530,000円 530,000円	●	100GBASE-SR4接続用 PYBSFPS18は非実装(添付品扱い)

AE

AE

## 16. InfiniBandカード



- IB HCAカード(200Gbps)/Dual port IB HCAカード(200Gbps)/IB HCAカード(400Gbps)[PY-HC401/PYBHC401/PY-HC521/PYBHC521/PY-HC402/PYBHC402/PY-HC541/PYBHC541]とポート拡張オプション[100GBASE×2][PY-LA412U2/PYBLA412U2]/Dual port LANカード(25GBASE×2)/Dual port LANカード(100GBASE)[PY-LA4024/PYBLA402L4/PY-LA412/PYBLA412L]を混在させることはできません。
- DACケーブル、ACCケーブルまたはAOCケーブル(20mまで)のみサポート(ACCケーブルはIB HCAカード(200Gbps/400Gbps)[PY-HC521/PYBHC521/PY-HC541/PYBHC541]のみサポート)。
- 必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-121	IB HCAカード(200Gbps) ※2025年10月31日販売終了予定	PY-HC401 PYBHC401	450,000円 450,000円	●	インターフェース：200Gbps(HDR) データ転送速度：25.0GB/s デバイスピート数：1 ホストバス：PCI Express4.0(x16) 相当品：MCX653105A-HDAT
I-123	Dual port IB HCAカード(200Gbps) ※2025年10月31日販売終了予定	PY-HC402 PYBHC402	680,000円 680,000円	●	インターフェース：200Gbps(HDR) データ転送速度：25.0GB/s デバイスピート数：2 ホストバス：PCI Express4.0(x16) 相当品：MCX653106A-HDAT

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-128	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC521 PYBHC521	520,000円 520,000円	●	インターフェース：200Gbps(NDR) データ転送速度：25.0GB/s デバイスピート数：1 (OSPFインターフェース) ホストバス：PCI Express5.0(x16) 相当品：MCX75310AAS-HEAT

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-115	IB HCAカード(400Gbps)	PY-HC541 PYBHC541	730,000円 730,000円	●	インターフェース：400Gbps(NDR) データ転送速度：50.0GB/s デバイスピート数：1 (OSPFインターフェース) ホストバス：PCI Express5.0(x16) 相当品：MCX75310AAS-NEAT

## InfiniBandカードの混在条件について

製品名	型名	PYBHC401	PY-HC401	PYBHC402	PY-HC402	PYBHC521	PY-HC521	PYBHC541	PY-HC541
IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC401 PYBHC401	○	○	×	×			×	×
Dual port IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC402 PYBHC402	○	○	×	×			×	×
IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC521 PYBHC521	×	×	○	○			×	×
IB HCAカード(400Gbps)	PY-HC541 PYBHC541	×	×	×	○			○	○

○：混在可能、×：混在不可

## 17. フロントベゼル(鍵付き)



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-78	フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP28 PYBFOP28	12,000円 12,000円	●	フロントベゼル(鍵付き)

## 18. フロントオプションベイ



- ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)[PYR1442R3N]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)[PYR1442R2N]のみ選択可能です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-75	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP15 PYBVAP15	9,000円 9,000円	●	サーバ前面にVGAポート×1を追加 ※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)との同時適用不可

AF

AF

## 19. グラフィックスカード



- ・グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)は1種類のみ搭載可能です。
- ・必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。
- ・GPUカード/グラフィックスカードの各機種各OSの対応状況については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html>)をご確認いただきますようお願ひいたします。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-117	グラフィックスカード (NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AEL PYBVG4AEL	58,000円 58,000円	●	メモリ容量：4GB GDDR6 インターフェース：Mini DisplayPort×4ポート ホストバス：PCI Express4.0(x8) ※VGAポート(装置内蔵)との同時使用不可 ※増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-44	Mini DisplayPort-VGA変換ケーブル	PY-CBD017 PYBCBD017	9,000円 9,000円	●	Mini DisplayPortをVGAポートに変換するケーブル
N-45	Mini DisplayPort-DVI変換ケーブル	PY-CBD016 PYBCBD016	9,000円 9,000円	●	Mini DisplayPortをDVIポートに変換するケーブル

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-337	VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	355,000円 355,000円	●	メモリ容量：16GB GDDR6 ホストバス：PCI Express4.0(x8) ※2026年3月31日販売終息予定

AG-(A)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-91	VDI/GPGPUカード (NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	730,000円 730,000円	●	メモリ容量：24GB GDDR6 ホストバス：PCI Express4.0(x16)

AG-(A)

AG

AG

- i VDI用途としてのVDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)の使用について**
- VDI用途としてA2/L4を使用するには、NVIDIA GRID サブスクリプションライセンス、サポートライセンスの購入が必要となります。初回購入分にはサブスクリプションライセンスとサポートライセンスの両方がついています。2年/6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
  - A2/L4をコンピューティングカードとして使用する場合は、NVIDIA GRID サブスクリプションライセンス&サポートライセンスは不要です。
  - 本製品をVDIカードとして利用するには、ホストOSおよびゲストOSのSupport Desk契約が必須となります。
  - 本製品をVDIカードとして利用するには、vSphere Enterprise Plus以上のライセンスが必須となります。

現行製品から後継製品の手配について

- 現行のライセンス体系(永久ライセンス+サポート & アップデート権利)が期限付きライセンス(期限付きライセンス+サポート & アップデート権利)に変更となります。
  - 既存ライセンスを保有しているお客様は、現行ライセンスの保守有効期限までご使用いただけます。
- 現行ライセンスの保守有効期限までご使用いただいた後、更新する場合は、新規ライセンス(1年/5年間のサブスクリプションライセンス)を手配ください。

**■ NVIDIA GRID サブスクリプションライセンス&サポートライセンス(1年/5年)**

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
(A)	I-245 NVIDIA GRID 仮想PC サブスクリプション 1CCU,1年(SDK1年24H付)	E5155QNP4	オープン価格		
	I-246 NVIDIA GRID 仮想PC サブスクリプション 1CCU,5年(SDK5年24H付)	E5155QNK4	オープン価格		
	I-247 NVIDIA GRID 仮想アプリケーション サブスクリプション 1CCU,1年(SDK1年24H付)	E5155QNP3	オープン価格		VMware, Citrix Xenなどの仮想OS上で仮想アプリケーションを使用する場合が対象であり、物理OS上で仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
	I-248 NVIDIA GRID 仮想アプリケーション サブスクリプション 1CCU,5年(SDK5年24H付)	E5155QNK3	オープン価格		VMware, Citrix Xenなどの仮想OS上で仮想アプリケーションを使用する場合が対象であり、物理OS上で仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
	I-249 NVIDIA GRID 仮想ワークステーション サブスクリプション 1CCU,1年(SDK1年24H付)	E5155QNP1	オープン価格		
	I-250 NVIDIA GRID 仮想ワークステーション サブスクリプション 1CCU,5年(SDK5年24H付)	E5155QNK1	オープン価格		
	I-251 NVIDIA GRID エデュケーションライセンス サブスクリプション 1CCU,1年(SDK1年24H付)	E5155QNP2	オープン価格		本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
	I-252 NVIDIA GRID エデュケーションライセンス サブスクリプション 1CCU,5年(SDK5年24H付)	E5155QNK2	オープン価格		本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。

**i NVIDIA GRID ソフトウェアライセンス&サポートライセンス(1年/5年)**

- VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)用の期限付きライセンスおよび1年/5年分のSupport Desk Standard24です。  
(1ccu=1同時ユーザ接続数)
- ※nについては、NVIDIA L4 : 1枚あたり最大24CCU、A2 : 1枚あたり最大16CCU

**■サブスクリプションサポートライセンス(2年/6年目以降更新型1年)**

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-253 (更新用)	NVIDIA GRID 仮想PC サブスクリプション 1CCU,1年(SDK1年24H付)	E5155QNQ4	オープン価格		
I-254 (更新用)	NVIDIA GRID 仮想アプリケーション サブスクリプション 1CCU,1年(SDK1年24H付)	E5155QNQ3	オープン価格		VMware, Citrix Xenなどの仮想OS上で仮想アプリケーションを使用する場合が対象であり、物理OS上で仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
I-255 (更新用)	NVIDIA GRID 仮想ワークステーション サブスクリプション 1CCU,1年(SDK1年24H付)	E5155QNQ1	オープン価格		
I-256 (更新用)	NVIDIA GRID エデュケーションライセンス サブスクリプション 1CCU,1年(SDK1年24H付)	E5155QNQ2	オープン価格		本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。

**i サブスクリプションサポートライセンス(2年/6年目以降更新型1年)**

- VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)用のSupport Desk Standard24(2年/6年目以降更新用1年分)です。
- 期限内に1年目でご購入したNVIDIA GRID サブスクリプションライセンスと同じ数量をご購入する必要があります。

AH

**GPUカード/グラフィックスカードの同時手配制限について**

以下の組み合わせの場合は同時手配できないケースがあります。

		グラフィックスカード (NVIDIA RTX A400) (*1)	VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2)	VDI/GPGPUカード (NVIDIA L4)
製品名	型名	PYBVG4AEL	PYBVG4A8L	PYBVG4L1L
Windows Server 2025 Standard(16コア) インストール	PYBWPS7	○	○	○
Windows Server 2025 Standard(16コア/Hyper-V) インストール	PYBWPS7H	×	○	○
Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5E	○	○	○
Windows Server 2025 Standard メディアキット	PYBWBS72	○	○	○
Windows Server 2022 Datacenter メディアキット	PYBWBD54	○	○	○
Windows Server 2022 Standard メディアキット	PYBWBS52	○	○	○
Windows Server 2019 Datacenter メディアキット	PYBWBD94	×	(*2)	(*2)
Windows Server 2019 Standard メディアキット	PYBWBS92	×	(*2)	(*2)

○：可能、×：不可

(\*1) 仮想環境で利用できません。

(\*2) Windows Server 2019はホストOSとして利用できません。なおゲストOSとして利用可能です。

AH

## 20. シリアルポート



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-73	増設用シリアルポート	PY-COM11 PYBCOM11	7,000円 7,000円	●	PCIeスロットにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1

## 21. サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)



- リモートマネジメントコントローラアップグレード[PY-RMC44]またはライフサイクルマネジメントライセンス[PY-LCM14]を手配した場合、iRMC S6 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)またはeLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されているTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用して、別途アクティベーションキーの生成作業が必要となります。
- アクティベーションキーの生成においては、インターネット環境を使用したE-mailアドレスの登録が必要となりますので、事前に環境の準備をお願いいたします。
- アクティベーションキーの生成時に使用したE-mailアドレスおよびiRMC S6 advanced packまたはeLCM Activation Packは、アクティベーションキーの再送信の際にも必要となりますので、紛失等のないよう管理をお願いいたします。
- ライフサイクルマネジメントライセンス[PY-LCM14/PYBLCM14]をご使用にあたっては、各種留意事項がございます。  
詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osopt/svs-dvd.html>)を参照ください。
- PRIMERGYのサーバ監視・管理に必要なソフトウェアについては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」、当社ホームページ掲載のマニュアル「iRMC S6 - Web インターフェース」をご確認ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-164	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PY-RMC44 PYBRMC44	50,000円 50,000円	●	アドバンストビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：iRMC S6 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-165	ライフサイクルマネジメントライセンス	PY-LCM14 PYBLCM14	20,000円 20,000円	●	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：eLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-190	iRMC用拡張MicroSDカード 64GB	PY-MD64R1 PYBMD64R1	19,000円 19,000円	●	iRMC S6用 標準搭載16GBを64GBに変更するオプション
I-191	iRMC用拡張MicroSDカード 128GB	PY-MD12R1 PYBMD12R1	29,000円 29,000円	●	iRMC S6用 標準搭載16GBを128GBに変更するオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-180	マスデプロイメントモード	PYBSS3	1,000円	●	iRMCのデフォルトパスワード固定化オプション ・USBホストLANがデフォルトで有効となります。 ・SSH設定がデフォルトで有効となります。 ・iRMCのデフォルトパスワードの強制変更が無効となります。 ・iRMCのデフォルトパスワードを変更しない状態でRedfishによるiRMCへのフルコントロールが可能となります。

## 22. セキュリティチップ



- Windows Server 2025/2022を物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合はセキュリティチップ[PY-TPM18/PYBTPM18]が必須となります。
- Windows Server 2025/2022を仮想環境使用時のゲストOSとして利用する場合はセキュリティチップ[PY-TPM18/PYBTPM18]を任意に手配いただけます。
- セキュリティチップ[PY-TPM18]をサーバ機器に搭載する場合は、担当作業員による取り付け(ハードウェア設置サービス)が必須となりますので「ハードウェア設置サービス」の手配を必ずお願いいたします。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-17	セキュリティチップ	PY-TPM18 PYBTPM18	13,000円 13,000円	●	TPM2.0モジュール(TCG準拠) UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※サポート状況については、留意事項編「セキュリティチップ(TPM)、インテルトラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル®TXT)およびAMDダイナミックルートオブトラストメジャメント(DRTM)のサポートについて」を参照

AI

AI

## 23. アドバンスド・サーマルオプション [カスタムメイド専用]



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-11	アドバンスド・サーマルオプション40	PYBET03	10,000円	●	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定して工アフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35°C ⇒ (オプション適用後)：5～40°C
Q-12	アドバンスド・サーマルオプション45	PYBET52	10,000円	●	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定して工アフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35°C ⇒ (オプション適用後)：5～45°C
Q-6	高性能CPU搭載オプション	PYBETA1	1,100円	●	周囲温度30°C以下の環境にてご使用願います。 必須条件については、必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。

## ① アドバンスド・サーマルオプション/高性能搭載CPUオプション

構成により選択不可となるオプションがあります。不可となるオプションについては、必ず「温度制限について」を参照ください。

以下オプションは、カスタムメイド搭載して出荷することはできません。

出荷後にオプションを追加した場合は、アドバンスド・サーマルオプション非対応となります。

## 構成不可オプション(ATD40)

- ・内蔵オプションに関しては「温度制限について」を参照ください。

## 構成不可オプション(ATD45)

- ・フラッシュバックアップユニット
- ・内蔵オプションに関しては「温度制限について」を参照ください。

## 構成不可オプション(高性能CPU搭載オプション)

- ・内蔵オプションに関しては「温度制限について」を参照ください。

外付オプション製品[UPS、ハードディスクキャビネット(JX40 S2)、バックアップキャビネット(SX05 S2/SX05 S3)、KVMスイッチ、ディスプレイ等]を接続する場合、保証動作環境は外付オプション製品の温度条件に準じます。

各オプション製品のマニュアルにて動作環境をご確認のうえ、使用ください。

## 注意事項

動作保証周囲温度はサーバ前面の周囲環境温度となります。高温環境下(40°C/45°C)での長期稼働を保証するものではありません。

通常のオフィス環境(年平均使用温度25°C)でご使用された際には保守対応期間内(5年)では寿命に至らないものとして設計しておりますが、

高温環境下での長期稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間で寿命に至る場合があります。

寿命を超えた部品については、交換が可能な場合は有償にて対応させていただきます。

なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間(5年間)内に故障しないことをお約束するものではありません。

## 24. 國際エネルギーestarプログラムオプション [カスタムメイド専用]



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-68	国際エネルギーestar プログラムオプション	PYBES20	500円	●	国際エネルギーestarプログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギーestarプログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ ( <a href="https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/">https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/</a> )

## ① 國際エネルギーestarプログラムオプション

以下の構成の場合、カスタムメイド搭載して出荷することはできません。

また、出荷後にオプションを追加した場合は、国際エネルギーestarプログラムオプション非対応となります。

## 適用不可構成

- ・電源ユニット(900W)[PYBPU902]/電源ユニット(1600W)[PYBPU163]/電源ユニット(2200W)[PYBPU221]

## 25. キーボード/マウス



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
C-6	小型OAGDキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R2	15,000円		ラック搭載用OAGDキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、 ケーブル長：1.3m
C-1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	3,200円		光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長：1.8m、マーブルグレー色

AJ

AJ

## 26. OSブート専用モジュール



- M.2 Flash モジュールとM.2 Flash モジュール(VMware用) / M.2 Flash モジュール(NVMe接続) / VMware OSオプションは、同時選択できません。

**■M.2 Flash モジュール  
《非アレイ接続》**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-355	M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24YN5 PYBFM24YN5	128,000円 128,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]
F-356	M.2 Flash モジュール-480GB	PY-MF48YN5 PYBFM48YN5	140,000円 140,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]
F-348	M.2 Flash モジュール-960GB	PY-MF96YN PYBFM96YN	183,000円 183,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]

**■M.2 Flash モジュール(VMware用)  
《非アレイ接続》**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-357	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24NVD PYBFM24NVD	128,000円 128,000円	●	インストールOS：なし サポートOS(*)：vS7.0以降、vS8.0以降 (*)各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量：240GB 添付インストールディスク：なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可

**■M.2 Flash モジュール(NVMe接続)  
《非アレイ接続》**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-11	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	140,000円 140,000円	●	データ転送速度：PCI Express4.0 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD]
F-13	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	183,000円 183,000円	●	データ転送速度：PCI Express4.0 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD]

**① M.2 Flash モジュール-240GB/480GB/960GB、M.2 Flash モジュール-480GB/960GB(NVMe接続)**

- システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
- M.2 Flash モジュール/M.2 Flash モジュール(NVMe接続)の用途は、システム領域となります。
- 本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSDの書き込み保証値について」を参照ください。

**VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)**

- システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
- 本製品には、VMware vSphereのライセンスおよびサポートは含まれておりません。別途購入してください。
- VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ  
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。
- VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。
- 仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- 同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- 各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

AK

AK-1

AK

AK-1

## ■デュアルM.2 コントローラカード

- ①
- ・デュアルM.2 コントローラカード(PDUAL CP300)[PY-DMCP35/PYBDMCP35L]手配時は、M.2 Flash モジュールを同一型名で2台選択が必須となります。
  - ・OSインストールオプションを手配する場合は、RAID設定サービスの同時手配が必須です。
  - ・デュアルM.2 コントローラカード用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス[PYBAS1SA2]を手配する場合、「RAID設定サービスについて」も併せて参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-26	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35 PYBDMCP35L	79,000円 79,000円	●	M.2 Flash モジュールを2台搭載可能なPCIeカードタイプのOSブート専用コントローラカード ド(PDUAL CP300) RAIDレベル：0/1

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-355	M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24YN5 PYBMF24YN5	128,000円 128,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-356	M.2 Flash モジュール-480GB	PY-MF48YN5 PYBMF48YN5	140,000円 140,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-348	M.2 Flash モジュール-960GB	PY-MF96YN PYBMF96YN	183,000円 183,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-357	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24NVD PYBMF24NVD	128,000円 128,000円	●	インストールOS：なし サポートOS(*)：vS7.0以降、vS8.0以降 (*)各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量：240GB 添付インストールディスク：なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-11	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	140,000円 140,000円	●	データ転送速度：PCI Express4.0 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-13	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	183,000円 183,000円	●	データ転送速度：PCI Express4.0 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD]

## ① M.2 Flash モジュール-240GB/480GB/960GB、M.2 Flash モジュール-480GB/960GB(NVMe接続)

- ・M.2 Flash モジュール / M.2 Flash モジュール(NVMe接続)の用途は、システム領域となります。
- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSDの書き込み保証値について」を参照ください。

## VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)

- ・本製品には、VMware vSphereのライセンスおよびサポートは含まれておりません。別途購入してください。
- ・VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ  
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。
- ・VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- 同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

AL

AL

## 27. Windows OSオプション



i

- ・サーバ本体と同時手配願います(Windows Server 2025 Standard Additional License、CALを除く)。
- ・Windows Server 2025のサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)をご確認ください。
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・Windows Server 2025 Standard Additional Licenseは、物理/仮想サーバが搭載するすべての物理/仮想CPUコア数分をカバーするライセンスが必要です。
- ・Windows Server 2025 Datacenter Additional Licenseは、物理サーバが搭載するすべての物理CPUコア数分をカバーするライセンスが必要です。
- ・Windows Server 2025 Datacenter Additional Licenseは、カスタムメイドオプションのみでの提供となります。サーバ本体手配後に、本製品は追加手配ができますので、サーバ本体手配時に必要なライセンス数を手配ください。
- ・Windows OSオプションにはCALが添付されておりません。使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります。
- ・M.2 Flash モジュール、SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD、PCIe SSDとOSインストールオプションを同時手配する場合、以下の優先でOSがインストールされ出荷されます。
  - M.2 Flash モジュール > SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD > PCIe SSD
- ・OSインストールオプションと内蔵ストレージとしてPCIe SSDのみを同時手配する場合、カスタムメイド型名で2台以上の手配はできません。

## 《Windows Server 2025》

i

- ・Windows Server 2025を物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、セキュリティチップ[PY-TPM18/PYBTPM18]が必須となります。
  - ・「Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付きWindows Server 2022 Standard インストール」を手配時は、セキュリティチップ[PY-TPM18/PY-TPM18]が必須となります。
  - ・Windows Server 2025 Standard/Datacenterからのダウングレード権[PYBWPS7/PYBWPS7H/PYBWPDS5E/PYBWBS7/PYBWBD7]については、マイクロソフトライセンス条項を参照ください。
- マイクロソフト社ホームページ：<https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms>

## ■インストールオプション

i

- ・Windows Server 2025インストールオプション[PYBWPS7/PYBWPS7H]
 

SASコントローラー(PSAS CP600i/PSAS CP 2100-8i)[PYBSC4FAL/PYBSC3MA2L]/SASアレイコントローラー(PRAID CP600i/PRAID EP640i/PRAID EP680i、PCIeSSD用)[PYBSR4FAL/PYBSR4C63L/PYBSR4C6L/PYBSR4C62L]/デュアルM.2 コントローラー(PDUAL CP300)[PYBDMCP35L]との構成は2025年9月5日より受注可能になります。
- ・Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付きWindows Server 2022 Standard インストール[PYBWPDSSE]
 


本製品にはWindows Server 2025のOS媒体が同梱されるため、Windows Server 2022から切り替えての使用が可能です。  
ただし、Windows Server 2022とWindows Server 2025で各製品のサポート状況が異なるためWindows Server 2025動作確認情報をご確認のうえ、ご適用ください。
- ・各オプションのサポート状況の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2025/>)をご確認ください。

項目	製品名	型名	価格(税別)	備考
P-15	Windows Server 2025 Standard(16コア) インストール	PYBWPS7	オープン価格	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows Server® 2025 Standard (16コア)インストール 構成品：&lt;添付インストールディスク&gt; ・ Windows Server® 2025 Standard</li> </ul>
P-18	Windows Server 2025 Standard(16コア/Hyper-V) インストール	PYBWPS7H	オープン価格	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows Server® 2025 Standard (16コア)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品：&lt;添付インストールディスク&gt; ・ Windows Server® 2025 Standard</li> </ul>
P-17	Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5E	オープン価格	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows Server® 2022 Standard (16コア)インストール 構成品：&lt;添付インストールディスク&gt; ・ Windows Server® 2025 Standard ・ Windows Server® 2022 Standard + Windows Server® 2022 Standard Product Key Card</li> </ul>

項目	製品名	型名	価格(税別)	備考
P-21	Windows Server 2025 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS7 PYBWAS7	オープン価格 オープン価格	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;添付品&gt;</li> <li>● Windows Server® 2025 Standard (2コア)ライセンス証書</li> </ul>
P-22	Windows Server 2025 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS72 PYBWAS72	オープン価格 オープン価格	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;添付品&gt;</li> <li>● Windows Server® 2025 Standard (4コア)ライセンス証書</li> </ul>
P-23	Windows Server 2025 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS73 PYBWAS73	オープン価格 オープン価格	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;添付品&gt;</li> <li>● Windows Server® 2025 Standard (16コア)ライセンス証書</li> </ul>

AM

AM-1

**AN**

AN

## 《Windows Server 2025 CAL》

- ①
- Windows Server 2025 CAL バンドルオプションは、PRIMERGY本体と同時手配したWindows OSオプションに対してのみ適用可能です(ご購入済みのPRIMERGYへの適用を含む)。
  - Windows Server 2025 CAL、Windows Server 2025 Remote Desktop Services CAL バンドルオプションの一般型名に、最大選択数量制限はありません。カスタムメイド型名の最大選択数量以上のCALが必要な場合は、一般型名で不足分を手配ください。
  - 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

## ■CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
10	P-40 Windows Server 2025 1 Device CAL	PY-WCD01F PYBWC01F	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Client Access License (1 Device) ライセンス証書
1	P-41 Windows Server 2025 5 Device CAL	PY-WCD05F PYBWC05F	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Client Access License (5 Device) ライセンス証書
4	P-42 Windows Server 2025 10 Device CAL	PY-WCD10F PYBWC10F	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Client Access License (10 Device) ライセンス証書
1	P-43 Windows Server 2025 50 Device CAL	PY-WCD50F PYBWC50F	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Client Access License (50 Device) ライセンス証書
10	P-44 Windows Server 2025 100 Device CAL	PY-WCD1HF PYBWC1HF	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Client Access License (100 Device) ライセンス証書

max.10

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
10	P-45 Windows Server 2025 1 User CAL	PY-WCU01F PYBWC01F	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Client Access License (1 User) ライセンス証書
1	P-46 Windows Server 2025 5 User CAL	PY-WCU05F PYBWC05F	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Client Access License (5 User) ライセンス証書
4	P-47 Windows Server 2025 10 User CAL	PY-WCU10F PYBWC10F	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Client Access License (10 User) ライセンス証書
1	P-48 Windows Server 2025 50 User CAL	PY-WCU50F PYBWC50F	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Client Access License (50 User) ライセンス証書
10	P-49 Windows Server 2025 100 User CAL	PY-WCU1HF PYBWC1HF	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Client Access License (100 User) ライセンス証書

## ■RDS CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
10	P-50 Windows Server 2025 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PY-WCD01G PYBWC01G	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Remote Desktop Services Client Access License (1 Device) ライセンス証書
1	P-51 Windows Server 2025 Remote Desktop Services 5 Device CAL	PY-WCD05G PYBWC05G	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Remote Desktop Services Client Access License (5 Device) ライセンス証書
4	P-52 Windows Server 2025 Remote Desktop Services 10 Device CAL	PY-WCD10G PYBWC10G	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Remote Desktop Services Client Access License (10 Device) ライセンス証書
1	P-53 Windows Server 2025 Remote Desktop Services 50 Device CAL	PY-WCD50G PYBWC50G	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Remote Desktop Services Client Access License (50 Device) ライセンス証書
10	P-54 Windows Server 2025 Remote Desktop Services 100 Device CAL	PY-WCD1HG PYBWC1HG	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Remote Desktop Services Client Access License (100 Device) ライセンス証書

max.10

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
10	P-55 Windows Server 2025 Remote Desktop Services 1 User CAL	PY-WCU01G PYBWC01G	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Remote Desktop Services Client Access License (1 User) ライセンス証書
1	P-56 Windows Server 2025 Remote Desktop Services 5 User CAL	PY-WCU05G PYBWC05G	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Remote Desktop Services Client Access License (5 User) ライセンス証書
4	P-57 Windows Server 2025 Remote Desktop Services 10 User CAL	PY-WCU10G PYBWC10G	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Remote Desktop Services Client Access License (10 User) ライセンス証書
1	P-58 Windows Server 2025 Remote Desktop Services 50 User CAL	PY-WCU50G PYBWC50G	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Remote Desktop Services Client Access License (50 User) ライセンス証書
10	P-59 Windows Server 2025 Remote Desktop Services 100 User CAL	PY-WCU1HG PYBWC1HG	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Windows Server® 2025 Remote Desktop Services Client Access License (100 User) ライセンス証書

AO

## AO

## 《Microsoft SQL Server 2022》

- ①
- 「Microsoft SQL Server 2022 Standard バンドル」、「Microsoft SQL Server 2022 Standard(4コア) バンドル」は、旧バージョンのインストールディスクが添付されません。  
ダウングレード権を利用して、旧バージョンを利用する場合には、別途メディアキットを手配いただく必要があります。
  - Microsoft SQL Server 2022 CAL バンドルオプションの一般型名に、最大選択数制限はありません。カスタムメイド型名の最大選択数以上CALが必要な場合は、一般型名で不足分を手配ください。
  - 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

## ■バンドルオプション

## ① SQLコアライセンスマルの手配について

- 物理OS環境で使用する場合は、全物理コア数分のコアライセンスが必要です。また、1CPUあたり最小4コアライセンスが必要です。
- 物理サーバに搭載している全物理コア数が24コアを超える場合は、物理OS環境では使用いただけません。
- 仮想OS環境で使用する場合は、仮想コア数が24コア以下の環境で使用してください。
- その環境に割り当てた仮想コア数分のコアライセンスが必要です。また、1仮想OS環境あたり最小4コアライセンスが必要です。
- 1サーバ上の物理OS環境や複数の仮想OS環境で使用する場合は、それぞれの環境毎に必要なコアライセンス数を計算して合計します。
- ただし、手配可能なコアライセンス数の上限は24コアです。
- 製品は4コアライセンスまたは2コアライセンスとなっており、必要コアライセンス数と手配数は一致しないためご注意ください。
- そのほかの、SQL Server 2022 Standard の機能、スケール上限などについては下記を参照ください。

(<https://learn.microsoft.com/ja-jp/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2022?view=sql-server-ver16>)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-73	Microsoft SQL Server 2022 Standard(4コア) バンドル	PYBWBLS1	オープン価格	● 構成品: <添付インストールディスク> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® SQL Server® 2022 Standard</li> </ul> ※本製品はコアライセンスマルです。 ※2025年9月30日販売終息、2025年12月26日最終納期	

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-74	Microsoft SQL Server 2022 Standard Additional License(2コア) バンドル	PYBWAL5	オープン価格	● <添付品> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® SQL Server® 2022 Standard (2コア)ライセンス証書</li> </ul> ※5コア構成以上動作させる場合に追加手配が必要 ※2025年9月30日販売終息、2025年12月26日最終納期	

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-72	Microsoft SQL Server 2022 Standard バンドル	PYBWBLS5	オープン価格	● 構成品: <添付インストールディスク> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® SQL Server® 2022 Standard</li> </ul> ※本製品はサーバ/CALライセンスマルです。 ※2025年9月30日販売終息、2025年12月26日最終納期	

## ■CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-75	Microsoft SQL Server 2022 1 Device CAL	PY-WCD01E PYBWC01E	オープン価格 オープン価格	● <添付品> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (1 Device)ライセンス証書</li> </ul> ※2025年9月30日販売終息、2025年12月26日最終納期	
P-76	Microsoft SQL Server 2022 5 Device CAL	PY-WCD05E PYBWC05E	オープン価格 オープン価格	● <添付品> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (5 Device)ライセンス証書</li> </ul> ※2025年9月30日販売終息、2025年12月26日最終納期	
P-77	Microsoft SQL Server 2022 10 Device CAL	PY-WCD10E PYBWC10E	オープン価格 オープン価格	● <添付品> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (10 Device)ライセンス証書</li> </ul> ※2025年9月30日販売終息、2025年12月26日最終納期	

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-78	Microsoft SQL Server 2022 1 User CAL	PY-WCU01E PYBWC01E	オープン価格 オープン価格	● <添付品> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (1 User)ライセンス証書</li> </ul> ※2025年9月30日販売終息、2025年12月26日最終納期	

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-82	Microsoft SQL Server 2022 5 User CAL	PY-WCU05E PYBWC05E	オープン価格 オープン価格	● <添付品> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (5 User)ライセンス証書</li> </ul> ※2025年9月30日販売終息、2025年12月26日最終納期	
P-84	Microsoft SQL Server 2022 10 User CAL	PY-WCU10E PYBWC10E	オープン価格 オープン価格	● <添付品> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (10 User)ライセンス証書</li> </ul> ※2025年9月30日販売終息、2025年12月26日最終納期	

## AP

AP

## 《Windows Server OS / Microsoft SQL Server メディアキット》

①

- Windows OS / Microsoft SQLをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる「インストールメディア/Product key」です。  
「メディアキット」にはライセンスは含まれておりませんので、Windows Server OS / Microsoft SQL Server ライセンスが含まれているWindows Server OS インストール/バンドルオプション、Microsoft SQL Server バンドルオプションと同時にご購入されるお客様へのみ提供可能となります。「メディアキット」のみでの手配はできません。
- Windows Server 2019は物理環境では非サポートOSとなります。そのため、Windows Server 2019 メディアキットは仮想環境において、ダウングレード/ダウンエディション用途としての提供となります。
- 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合の使用期限の詳細については、留意事項編「Windows Server OSの使用権について」を参照ください。

## ■Windows Server 2025 Datacenter購入の場合

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-60	Windows Server 2025 Standard メディアキット	PYBWBST2	オープン価格	●	構成品：Windows Server 2025 Standard媒体+Product Key Card

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-65	Windows Server 2022 Datacenter メディアキット	PYBWBDS4	オープン価格	●	構成品：Windows Server 2022 Datacenter媒体+Product Key Card
P-293	Windows Server 2022 Standard メディアキット	PYBWBS52	オープン価格	●	構成品：Windows Server 2022 Standard媒体+Product Key Card
P-296	Windows Server 2019 Datacenter メディアキット	PYBWBDS4	オープン価格	●	構成品：Windows Server 2019 Datacenter媒体+Product Key Card
P-114	Windows Server 2019 Standard メディアキット	PYBWBS92	オープン価格	●	構成品：Windows Server 2019 Standard媒体+Product Key Card

## ■Windows Server 2025 Standard購入の場合

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-293	Windows Server 2022 Standard メディアキット	PYBWBS52	オープン価格	●	構成品：Windows Server 2022 Standard媒体+Product Key Card
P-114	Windows Server 2019 Standard メディアキット	PYBWBS92	オープン価格	●	構成品：Windows Server 2019 Standard媒体+Product Key Card

## ■Microsoft SQL Server メディアキット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-39	Microsoft SQL Server 2019 Standard メディアキット	PYBWBLS92	オープン価格	●	構成品：Microsoft SQL Server 2019媒体+Product Key Card
P-33	Microsoft SQL Server 2017 Standard メディアキット	PYBWBLS72	オープン価格	●	構成品：Microsoft SQL Server 2017媒体+Product Key Card

AQ

AQ

## 28. Windows SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskバック」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・SupportDeskのホスト対象OSは、各機種のサポートするOSに準じます。

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-79	SupportDesk Standard (Windows Server Standard)	3年 PYBSPS3D02 5年 PYBSPS5D02	88,000円 111,100円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li> <li>● サポート対象範囲：ホストOS 【ホスト対象OS】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li> <li>・Windows Server IoT 2025 / 2022 / 2019 for Storage Standard</li> <li>・Windows Storage Server 2016 Standard</li> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Essentials</li> </ul> </li> </ul>
Q-80	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard)	3年 PYBSPS3A02 5年 PYBSPS5A02	99,000円 133,100円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯：24時間365日</li> <li>● サポート対象範囲：ホストOS 【ホスト対象OS】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li> <li>・Windows Server IoT 2025 / 2022 / 2019 for Storage Standard</li> <li>・Windows Storage Server 2016 Standard</li> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Essentials</li> </ul> </li> </ul>
Q-81	SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 PYBSPT3D02 5年 PYBSPT5D02	200,200円 326,700円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li> <li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li> <li>・Windows Server IoT 2025 / 2022 / 2019 for Storage Standard</li> <li>・Windows Storage Server 2016 Standard</li> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Essentials</li> </ul> </li> </ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>
Q-82	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 PYBSPT3A02 5年 PYBSPT5A02	272,800円 445,500円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯：24時間365日</li> <li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li> <li>・Windows Server IoT 2025 / 2022 / 2019 for Storage Standard</li> <li>・Windows Storage Server 2016 Standard</li> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Essentials</li> </ul> </li> </ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>
Q-297	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)	3年 PYBSPV3D04 5年 PYBSPV5D04	363,000円 591,800円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li> <li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter</li> </ul> </li> </ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>
Q-298	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)	3年 PYBSPV3A04 5年 PYBSPV5A04	493,900円 806,300円	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス時間帯：24時間365日</li> <li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li> <li>・Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter</li> </ul> </li> </ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>

AR

AR-1

## PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AR

AR-1

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
Q-91	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア以上48コア未満)	PYBSPV3D06 PYBSPV5D06	726,000円 1,183,600円	★ <ul style="list-style-type: none"><li>● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li><li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter</li></ul></li></ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>
Q-92	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア以上48コア未満)	PYBSPV3A06 PYBSPV5A06	987,800円 1,612,600円	★ <ul style="list-style-type: none"><li>● サービス時間帯：24時間365日</li><li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter</li></ul></li></ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>
Q-93	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 48コア以上64コア未満)	PYBSPV3D07 PYBSPV5D07	907,500円 1,479,500円	★ <ul style="list-style-type: none"><li>● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li><li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter</li></ul></li></ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>
Q-94	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 48コア以上64コア未満)	PYBSPV3A07 PYBSPV5A07	1,234,750円 2,015,750円	★ <ul style="list-style-type: none"><li>● サービス時間帯：24時間365日</li><li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter</li></ul></li></ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>
Q-95	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 64コア以上96コア未満)	PYBSPV3D08 PYBSPV5D08	1,089,000円 1,775,400円	★ <ul style="list-style-type: none"><li>● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li><li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter</li></ul></li></ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>
Q-96	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 64コア以上96コア未満)	PYBSPV3A08 PYBSPV5A08	1,481,700円 2,418,900円	★ <ul style="list-style-type: none"><li>● サービス時間帯：24時間365日</li><li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter</li></ul></li></ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>
Q-97	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 96コア以上)	PYBSPV3D09 PYBSPV5D09	1,452,000円 2,367,200円	★ <ul style="list-style-type: none"><li>● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)</li><li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter</li></ul></li></ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>
Q-98	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 96コア以上)	PYBSPV3A09 PYBSPV5A09	1,975,600円 3,225,200円	★ <ul style="list-style-type: none"><li>● サービス時間帯：24時間365日</li><li>● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Standard</li><li>・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter</li></ul></li></ul> <p>※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る</p>

## ① Windows SupportDeskのサービス内容、期間

## サービス内容

専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、

Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

## サービス期間

3年/5年(製品保証期間を含む)

AS

AS

## 29. Linux SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・Linux OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)をご確認ください。
- ・Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows OSをインストールする場合、PRIMERGY本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。
- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- 組み合わせの詳細については、「留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskバック」および「SupportDesk StandardにおけるRed Hat Enterprise Linuxのサポートについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、「留意事項編「各OSの仮想化機能について」」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。

## ・基本サポート

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-180	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 PYBSPR1D04 3年 PYBSPR3D04 4年 PYBSPR4D04 5年 PYBSPR5D04	143,990円 402,930円 523,930円 638,880円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：1まで ★ 使用可能ハイバーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-181	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 PYBSPR1A04 3年 PYBSPR3A04 4年 PYBSPR4A04 5年 PYBSPR5A04	215,380円 603,790円 785,290円 958,320円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：1まで ★ 使用可能ハイバーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-182	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3D04 4年 PYBSPK4D04 5年 PYBSPK5D04	603,790円 785,290円 958,320円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：4まで ★ 使用可能ハイバーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-183	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3A04 4年 PYBSPK4A04 5年 PYBSPK5A04	905,080円 1,178,540円 1,437,480円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：4まで ★ 使用可能ハイバーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-184	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3D04 4年 PYBSPD4D04 5年 PYBSPD5D04	1,208,790円 1,571,790円 1,916,640円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：無制限 ★ 使用可能ハイバーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-185	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3A04 4年 PYBSPD4A04 5年 PYBSPD5A04	1,811,370円 2,358,290円 2,874,960円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：無制限 ★ 使用可能ハイバーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-186	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3D04 4年 PYBSPN4D04 5年 PYBSPN5D04	402,930円 523,930円 638,880円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：無制限 ● サポートゲストOS数：2まで ★ 使用可能ハイバーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-187	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3A04 4年 PYBSPN4A04 5年 PYBSPN5A04	603,790円 785,290円 958,320円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：無制限 ● サポートゲストOS数：2まで ★ 使用可能ハイバーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)

## ① Linux SupportDesk [基本サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

## サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、  
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行

## サービス期間

1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

## サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

AT

AT-1

AT

AT-1

## ・拡張サポート

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-188	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 PYBSPR3DE4 4年 PYBSPR4DE4 5年 PYBSPR5DE4	664,290円 865,150円 1,053,910円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：1まで ● 使用可能ハイバーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-189	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 PYBSPR3AE4 4年 PYBSPR4AE4 5年 PYBSPR5AE4	997,040円 1,297,120円 1,581,470円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：1まで ● 使用可能ハイバーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-190	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3DE4 4年 PYBSPK4DE4 5年 PYBSPK5DE4	997,040円 1,297,120円 1,581,470円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：4まで ● 使用可能ハイバーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-191	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3AE4 4年 PYBSPK4AE4 5年 PYBSPK5AE4	1,494,350円 1,945,680円 2,371,600円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：4まで ● 使用可能ハイバーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-192	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3DE4 4年 PYBSPD4DE4 5年 PYBSPD5DE4	1,992,870円 2,594,240円 3,162,940円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：無制限 ● 使用可能ハイバーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-193	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3AE4 4年 PYBSPD4AE4 5年 PYBSPD5AE4	2,988,700円 3,890,150円 4,743,200円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：無制限 ● 使用可能ハイバーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-194	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3DE4 4年 PYBSPN4DE4 5年 PYBSPN5DE4	664,290円 865,150円 1,053,910円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：無制限 ● サポートゲストOS数：2まで ● 使用可能ハイバーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-195	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3AE4 4年 PYBSPN4AE4 5年 PYBSPN5AE4	997,040円 1,297,120円 1,581,470円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：無制限 ● サポートゲストOS数：2まで ● 使用可能ハイバーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)

## ① Linux SupportDesk [拡張サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

## サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&amp;A対応/問題解決支援など)。

Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行

## サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

## サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

AU

AU

### 30. VMware OSオプション



- VMware製品はお客様によって購入可能製品が異なるため、全件個別見積となりますので、当社または販売パートナーの担当営業までご相談ください。

#### ■仮想化基盤ソフト



- VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。
- VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。
- 仮想環境使用時のゲストOS利用向に、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- 同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- 各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- Broadcom社が提供するVMware vSphereのサポート期間は、基本方針として新バージョンのリリースから5年間です。
- 当社ではx86サーバPRIMERGYの保守期間を考慮し、最新バージョンのVMware vSphereのご利用を推奨します。
- VMware vSphereのサポート期間を示すライフサイクルおよびマトリクスは以下URLよりご確認ください(確認にはアカウント登録が必要です)。
- Broadcom社公開ホームページ「Product Lifecycle」：<https://support.broadcom.com/group/ecx/productlifecycle>

#### VMwareラインナップ

製品名	製品説明
VMware Cloud Foundation 5 Subscription	エンタープライズクラスのお客様に対し、ビジネスクリティカルアプリケーション、モダンアプリケーションの実行、セキュアで持続可能、コスト効率に優れたハイブリッドソリューションを提供するプラットフォームです。 アドオンサービスを購入することで、よりセキュアで、効率的な管理を行う機能を追加することができます。
VMware vSphere Foundation 8 Subscription	Broadcom社が販売を許可した中小規模のお客様に対し、シンプルでエンタープライズレベルのワークロードプラットフォームを提供します。 vSphere、vSAN(容量制限あり)、Ariaの機能が含まれており、高性能、高信頼なHCIソリューションに加え、インテリジェント管理機能も提供されます。 VMware Cloud Foundation同様、アドオンサービスを購入することで、よりセキュアで、効率的な管理を行う機能を追加することができます。
その他	その他の各種VMware 製品につきましては、当社または販売パートナーの担当営業までご相談ください。



#### 仮想化基盤ソフトのサービス内容

- 保守サービスには、専門技術者によるOS(Vmware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)が含まれます。

AV

## AV

## 31. ハードウェア用SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskを同時選択することが可能です。
- 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskパック」を参照ください。

項目	製品名	型名	価格(税別)	備考
Q-161	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	4年 PYBSPW4D5J 5年 PYBSPW5D5J	141,900円 222,200円 ★	● サービス内容： ● ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-164	SupportDeskパック Standard	3年 PYBSPH3D5J 4年 PYBSPH4D5J 5年 PYBSPH5D5J	198,000円 285,000円 360,000円 ★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-166	SupportDeskパック Standard24	3年 PYBSPH3A5J 4年 PYBSPH4A5J 5年 PYBSPH5A5J	271,000円 388,000円 489,000円 ★	● サービス時間帯：24時間365日
Q-168	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 PYBSPP3D5J 4年 PYBSPP4D5J 5年 PYBSPP5D5J	218,000円 311,000円 391,000円 ★	● サービス内容： ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-170	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 PYBSPP3A5J 4年 PYBSPP4A5J 5年 PYBSPP5A5J	289,000円 410,000円 517,000円 ★	● サービス内容： ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯：24時間365日
Q-172	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス	3年 PYBSPQ3D5J 4年 PYBSPQ4D5J 5年 PYBSPQ5D5J	263,000円 370,000円 467,000円 ★	● サービス内容： ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-174	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス24	3年 PYBSPQ3A5J 4年 PYBSPQ4A5J 5年 PYBSPQ5A5J	350,000円 492,000円 619,000円 ★	● サービス内容： ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯：24時間365日
Q-176	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス	3年 PYBSPR3D5J 4年 PYBSPR4D5J 5年 PYBSPR5D5J	282,000円 395,000円 497,000円 ★	● サービス内容： ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-178	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス24	3年 PYBSPR3A5J 4年 PYBSPR4A5J 5年 PYBSPR5A5J	367,000円 513,000円 646,000円 ★	● サービス内容： ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯：24時間365日

## ① SupportDesk のサービス内容・期間(共通)

## サービス内容

- ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
- ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)
- ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通报、および通报内容の解析

## サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

End : PRIMERGY RX1440 M2

PRIMERGY

## **PRIMERGY RX1440 M2**

## PRIMERGY RX1440 M2 更新履歷