FUJITSU

FUJITSU Server PRIMERGY（プライマジー）
PCサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

FUJITSU Server PRIMERGY ラインナップ

富士通PCサーバPRIMERGY（プライマジー）は、お客様のソリューションに最適な製品ラインナップを提供しています。

	タワー型サーバ	タワー / ラック型サーバ	ラック型サーバ	ブレードサーバ
4 WAY			**RX600 S6** P.35  **RX500 S7** P.33 	
2 WAY	**TX300 S7** P.23 	**TX200 S7** P.21 	**RX350 S7** P.31  **RX300 S7** P.29  **RX200 S7** P.27 	**BX924 S3** P.40  **BX920 S3** P.39 
1 WAY	**TX120 S3** P.15  **TX100 S3** P.13 	**TX150 S8** P.19  **TX140 S1** P.17 	**RX100 S7** P.25 	**ブレードシャーシ** **BX900 S2** P.37  **BX400 S1** P.37 

CONTENTS

FUJITSU Server PRIMERGY

サーバ選定ガイド …… 3
内蔵ストレージ・CPUの選定ポイント …… 4
バリューモデル …… 5
OS対応表 / 記号早見表 …… 10
CPU一覧表 …… 11
メモリ・内蔵ストレージ一覧表 …… 12
TX100 S3 …… 13
TX120 S3 …… 15
TX140 S1 …… 17
TX150 S8 …… 19
TX200 S7 …… 21
TX300 S7 …… 23
RX100 S7 …… 25
RX200 S7 …… 27
RX300 S7 …… 29
RX350 S7 …… 31
RX500 S7 …… 33
RX600 S6 …… 35
BX400 S1 シャーシ / BX900 S2 シャーシ …… 37
BX920 S3 サーバブレード …… 39
BX924 S3 サーバブレード …… 40
ストレージブレード …… 41
コネクションブレード …… 42
Converged Fabric …… 47
長期保守対応タイプ …… 49
Cloud Ready Blocks …… 51
Modular Data Center …… 53
バックアップ装置 …… 54
ラック …… 55
無停電電源装置（UPS） …… 56
サービス …… 57
PCサーバ PRIMERGYの「こだわり」 …… 61
Windows Server® 2008 R2 …… 63
Windows Server® 2012 …… 67
ServerView Suite …… 70
ソフトウェア …… 75

パソコン・プリンタ

ESPRIMO / CELSIUS …… 85
LIFEBOOK / STYLISTIC / ARROWS …… 117
Printia LASER / FMPR …… 153

FUJITSU Storage ETERNUS

ディスクアレイ / LTOテープライブラリ …… 155
ETERNUS DX60 S2 / DX80 S2 / DX90 S2 …… 156
ETERNUS LT20 S2 / LT40 S2 / LT60 S2 …… 157
ETERNUS CS800 S4 / BE50 …… 158
ソフトウェア …… 159
システムプリンタ …… 160

ネットワーク製品

SR-X / SHシリーズ …… 163
Si-Rシリーズ …… 165
IPCOM EX SCシリーズ …… 166

運用・保守サービス

SupportDesk …… 167
SupportDeskパック …… 169
SupportDeskパック価格 …… 178
サービス・クオリティ …… 191

FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品一覧

オプション製品一覧 …… 192

用途で選べるPRIMERGYサーバ選定ガイド

用途	規模	使用環境	推奨製品	導入のめやす
ファイルサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度でコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX100 S3	●TX100 S3はコストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な1WAYエントリーサーバです。一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。 ● TX150 S8は、Pentium / Xeon プロセッサーを採用し、冗長電源にも対応した信頼性の高い1WAYサーバです。 ●TX140 S1 は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサーを採用した、高性能な1WAYサーバです。 ●TX120 S3は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサーを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。
		連続運転が必要、または、内蔵LTOでバックアップを取りたい	タワー/ラック兼用型サーバ TX140 S1 / TX150 S8	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S3	
	30人以上100人未満	処理性能と拡張性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S7 タワー型サーバ TX300 S7	●TX200 S7は、Xeonプロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。 ●TX300S7は、Xeonプロセッサー E5ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。
	100人以上200人以下	処理性能、管理性を重視	タワー型サーバ TX300 S7	●プロセッサー数は、2CPUを推奨します。 ●TX300 S7は、インテル社のXeon E5ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。 ●RX200 S7は、Xeonプロセッサー E5ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYの1Uラック型サーバです。 ●RX300 S7は、Xeonプロセッサー E5ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンが冗長化され、バックアップ装置も内蔵可能な2WAYの2Uラック型サーバです。
		処理性能、管理性を重視し、将来のサーバ増強にも備えたい	ラック型サーバ RX200 S7 ラック型サーバ RX300 S7 / RX350 S7	
Webサーバ	100人未満	ユーザ数が少なく、省スペース、低消費電力を重視	タワー型サーバ TX120 S3	●RX100 S7は、インテル社のXeon E3 プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、高いパフォーマンスを実現する1WAYの1Uラック型サーバです。
		限定的なユーザに対し、コストパフォーマンスよく構築したい	タワー/ラック兼用型サーバ TX140 S1 / TX150 S8 ラック型サーバ RX100 S7	
	100人以上200人以下	低コストで既存ユーザに必要なパフォーマンスを確保	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S7 タワー型サーバ TX300 S7 ラック型サーバ RX200 S7	●ユーザ数を増加するにはロードバランサーを用いてシステム能力をあげることができます。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		アクセス増加への柔軟な対応、信頼性、管理性を重視	ブレードサーバ BX920 S3 / BX924 S3	
メールサーバ	50人未満	コストパフォーマンスを優先	タワー/ラック兼用型サーバ TX140 S1 / TX150 S8 TX200 S7 ラック型サーバ RX100 S7	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S3	
	50人以上100人以下	信頼性と管理性を重視	タワー型サーバ TX300 S7 ラック型サーバ RX200 S7	●TX300 S7 / RX200 S7 / RX300 S7 / RX350 S7は、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した信頼性の高いサーバです。
		高い信頼性、管理性、さらに拡張性も必要	ラック型サーバ RX300 S7 / RX350 S7	
データベースサーバ	中小規模	高い信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S7 タワー型サーバ TX300 S7 ラック型サーバ RX300 S7	●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX920 S3 / BX924 S3	
	中規模	高速・高性能、高い信頼性と管理性が必須	ラック型サーバ RX500 S7 / RX600 S6	●RX600 S6は、インテル社のXeon E7 プロセッサーを採用した高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。 ●信頼性を重視する場合は、クラスタシステムをお勧めします。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX920 S3 / BX924 S3	
業務アプリサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度、ハードディスクへのアクセスが少ないアプリケーションでコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX100 S3	●TX100 S3はコストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な1WAYエントリーサーバです。一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。 ●TX150 S8は、Pentium / Xeon プロセッサーを採用し、冗長電源にも対応した信頼性の高い1WAYサーバです。 ●TX140 S1 は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサーを採用した、高性能な1WAYサーバです。 ●TX120 S3は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサーを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。
		連続運転が必要、または、CPU性能を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX140 S1 / TX150 S8	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S3	
	30人以上100人未満	信頼性、管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S7 タワー型サーバ TX300 S7 ラック型サーバ RX200 S7 / RX300 S7 / RX350 S7	●TX200 S7は、Xeonプロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。 ●RX200 S7 / RX350 S7 / TX300 S7は、Xeonプロセッサー E5ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYの1Uラック型サーバです。
	100人以上200人以下	高い信頼性と管理性を重視	タワー型サーバ TX300 S7 ラック型サーバ RX300 S7 / RX350 S7	●搭載するプロセッサー数は、2CPUを推奨します。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX920 S3 / BX924 S3	
	200人以上	高速・高性能、高い信頼性と管理性が必須	ラック型サーバ RX500 S7 / RX600 S6	●RX600 S6は、高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX920 S3 / BX924 S3	

内蔵ストレージ・CPUの選定ポイント

内蔵ストレージの選定ポイント

PCサーバPRIMERGYでは、お客様のシステム環境や用途によって最適なストレージドライブを用意しております。それぞれの特性や違いをご理解いただき、目的に応じた最適なストレージドライブを選択ください。

24時間365日の連続運用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース、または高い信頼性が求められるシステムなどは、高信頼・高性能なストレージドライブ（HDD（SAS）/ SSD）のご利用をお奨めします。

＜仕様・運用用途＞

		ハードディスクドライブ SATA：Serial Advanced Technology Attachment		ハードディスクドライブ BC-SATA：Business Critical SATA		ニアライン SAS	ハードディスクドライブ SAS：Serial Attached SCSI		ソリッドステートドライブ（SSD）	PCIe SSD
仕様	インターフェース	SATA		SATA		SAS	SAS		SAS / SATA	PCI Express2.0
	サイズ	2.5インチ	3.5インチ	2.5インチ	3.5インチ	2.5インチ	2.5インチ	3.5インチ	2.5インチ	Full Height
	データ転送方式	シリアル		シリアル		シリアル	シリアル		シリアル	—
	コントローラーとの接続形態	Point to Point		Point to Point		Point to Point	Point to Point		Point to Point	—
	ホットプラグ機構	無 / 有		有		有	有		有	無
運用用途	アクセス頻度	低頻度アクセス					高頻度アクセス			
	稼働時間	8時間程度		24時間365日運用（注1）			24時間365日運用			
	対応するアプリケーション（例）	少容量かつアクセス頻度の低い用途 ・ファイルサーバ ・プリントサーバ		大容量かつアクセス頻度の低い用途（注2） ・バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ ・24時間運転のサーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）サーバ			高信頼システム ・データベース ・データベース基幹業務アプリケーション			データベースシステムなどでのキャッシュ用途

（注1）SATAとBC-SATAを混在してご使用の場合には8時間運用となります。　（注2）24時間運用のサーバにおいて、アクセス頻度が不明な場合には、SSD/SASを選定することを推奨します。

＜留意事項＞

■大容量内蔵ストレージはリビルドに長時間を要します。内蔵ストレージをアレイ構成にして故障などで交換した場合、新しい内蔵ストレージにデータを復元する「リビルド（アレイの再構築）」処理が行われます。このリビルド処理中は内蔵ストレージに冗長はありません。
大容量ディスク500GBのSATAハードディスクの場合、約21時間（無負荷時10GB当り約25分）、1日8時間の使用で3日かかります。この間、内蔵ストレージの冗長がありませんので注意ください。

■大切なデータの損失を防ぐため、内蔵ストレージのアレイ化ならびに日頃からのデータのバックアップをお願いします。

CPUの選定ポイント

CPU別性能比較グラフ（2Way）



CPU別性能比較グラフ（1Way）



- SPECintとは、整数演算性能を計測するベンチマークです。
- CPUとメモリに集中する演算中心の複数のアプリケーションから構成されます。
- SPECint_rate_base2006では、一定時間内に処理される量を測定します。つまり、数字が大きいほど性能は高くなります。
- SPECintについての詳細な情報は、http://www.spec.org/をご覧ください。
- 性能の詳細な情報は、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/performance をご覧ください。

バリューモデルとは？

当社PCサーバ PRIMERGYの過去の出荷実績や今後の売れ筋予測などから、実際のシステム構築において適用率が高いと見込まれるハードウェア構成をパターン化したものです。性能、信頼性、容量等、必要性に応じた構成パターンになっており、お客様のシステム要件に合わせて、容易にPRIMERGYの構成見積を行うことができます。

PRIMERGYバリューモデルの構成パターン



ベーシックモデル

出荷実績や売れ筋予測・価格などを考慮し一般的なモデルをベーシックモデルとしてご提供

グレード1

TX150 S8

型名：PYT158ZK3Y



- CPU：インテル® Pentium® プロセッサー 1403（2.60GHz/5MB/2コア）×1
- メモリ：2GB×2
- 内蔵ストレージ：300GB×2（RAID1）
- DVD-RAM 標準搭載
- 500W電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 1年保証（1年間翌営業日以降訪問修理）付

グレード2

RX200 S7

型名：PYR207ZM3S



- CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637（3GHz/5MB/2コア）×1
- メモリ：4GB×1
- 内蔵ストレージ：300GB×2（RAID1）
- DVD-ROM 標準搭載
- 450W電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証（3年間翌営業日以降訪問修理）付

グレード3

TX200 S7

型名：PYT207ZK3Y



- CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5-2407（2.20GHz/10MB/4コア）×1
- メモリ：4GB×2
- 内蔵ストレージ：300GB×2（RAID1）
- DVD-RAM 標準搭載
- 800W電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証（3年間翌営業日以降訪問修理）付

グレード4

RX300 S7

型名：PYR307ZM3N



- CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609（2.40GHz/10MB/4コア）×1
- メモリ：4GB×1
- 内蔵ストレージ：300GB×2（RAID1）
- DVD-ROM 標準搭載
- 800W電源×2 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証（3年間翌営業日以降訪問修理）付

その他モデル・詳細については次ページ以降をご覧ください。

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 **TX100 S3** タワー型 1way 25dB 最大重量：14kg 最大消費電力：209W 熱量：752.4kJ/h	PYT10PZK2S グレード1	90,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封/基本設定/ServerView Operations Manager/Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Pentium G2120 (3.10GHz/3MB/2コア)×1 Pentium G640 (2.80GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×1) 2GB (2GB 1600 UDIMM×1) PY-ME02UB +9,000円	250GB×2 RAID1 (SATA/7.2Krpm) ・ホットプラグ非対応 ・オンボード SATA コントローラ (4port/SATA 3Gbps) ・3.5inch-SATA	DVD-ROM セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし 内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD101 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PY-RD111 +48,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 増設用 USB3.0ポート※ PY-USP01 +10,000円 ※PY-RD111を選択する場合必須 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理)3年 PYBSPA3D03 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D03 +31,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D03 +53,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D03 +75,000円 Windows サポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskはOSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時手配する必要があります。
	PYT10PZK2Y グレード1	85,000円	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封/基本設定/ServerView Operations Manager/Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみをインストールするメニューもございます。	Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×2) 2GB (2GB 1600 UDIMM×1) PY-ME02UB +9,000円					
	PYT10PZK2V グレード1	116,000円								

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx100s3/ をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 **TX120 S3** 2.5インチモデル コンパクトサーバ 1way 35dB 最大重量：10kg 最大消費電力：147W 熱量：529kJ/h	PYT12PZK3Y グレード1	299,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封/基本設定/ServerView Operations Manager/Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×2) 2GB (2GB 1600 UDIMM×1) PY-ME02UB +9,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (4port/SAS 3Gbps) ・2.5inch-SAS	DVD-ROM フロントリモートマネージメントコントローラボード PY-FOL01 +4,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし 内蔵DAT72 ユニット PYBDT102 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT202 +118,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD102 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PY-RD112 +48,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円 増設用 USB3.0ポート※ PY-USP01 +10,000円 ※PY-RD112を選択する場合必須 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D01 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D01 +69,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D01 +98,000円 Windows サポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskはOSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx120s3/ をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

標準構成品　カスタムメイドオプション　非カスタムメイドオプション

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 **TX140 S1** 3.5インチモデル タワー型 1way 33dB 最大重量：28kg 最大消費電力：216W 熱量：778kJ/h	**PYT14PZKNR** グレード1	132,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard バンドル PYBWBS8 オープン価格 Windows Server 2008 Standard メディアキットバンドル PYBWBT8 オープン価格	Pentium G2120 (3.10GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×1) 2GB (2GB 1600 UDIMM×1) PY-ME02UB +9,000円	なし ・ホットプラグ対応 ・オンボード SATA コントローラ (4port/SATA 3Gbps)	DVD-ROM フロントリモートマネージメントコントローラポート PY-FOL01 +4,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし 内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD101 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PY-RD111 +48,000円 内蔵LTO3 ユニット PY-LT301 +376,000円 内蔵LTO4 ユニット PY-LT411 +476,000円 内蔵LTO5 ユニット PY-LT511 +676,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 内蔵用SAS コントローラカード※1 PY-SC1L4 +30,000円 ※1 内蔵LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円 増設用 USB3.0ポート※ PY-USP01 +10,000円 ※ PY-RD111を選択する場合必須 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D01 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D01 +69,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D01 +98,000円 Windowsサポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windowsサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDeskは OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時手配する必要があります。
	PYT14PZKNX グレード1	127,000円		Pentium G640 (2.80GHz/3MB/2コア)×1						
	PYT14PZKNU グレード1	149,000円		Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/8MB/4コア)×1						
	PYT14PZK3V グレード1	304,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2/ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封/基本設定/ServerView Operations Manager/Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。 Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008/ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封/基本設定/ServerView Operations Manager/Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみをインストールするメニューもございます。		4GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×2) 2GB (2GB 1600 UDIMM×1) PY-ME02UB +9,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード (8port/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx140s1/ をご参照ください。

主なカスタムメイド一覧



TX150 S8
3.5インチモデル
タワー型

1way
30dB

最大重量：29kg
最大消費電力：284W
熱量：1022.4kJ/h

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX150 S8 3.5インチモデル タワー型	PYT158ZK3Y グレード1 電源500Wモデル	328,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Pentium 1403 (2.60GHz/5MB/2コア)×1	4GB (2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×2) 2GB (2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME02VA ＋18,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード (8port/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	DVD-RAM セキュリティチップ PY-TPM01 ＋1,000円	なし 内蔵DAT72ユニット PYBDT101 ＋88,000円 内蔵DAT160ユニット PY-DT201 ＋118,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD101 ＋38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PY-RD111 ＋48,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 ＋15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 ＋38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 ＋58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 ＋80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 ＋150,000円 増設用USB3.0ポート※ PY-USP01 ＋10,000円 ※PY-RD111を選択する場合必須 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 ＋58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 ＋38,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理)3年 PYBSPA3D01 ＋21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D01 ＋34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D01 ＋69,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D01 ＋98,000円 Windowsサポート付 SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 ＋73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 ＋84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 ＋92,000円 Windowsサポート付 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 ＋82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 ＋97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 ＋110,000円 ※本SupportDeskはOSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし) を同時手配する必要があります。
	PYT158ZK3V グレード1 電源500Wモデル	370,000円	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストールするメニューもございます。	Xeon E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1						

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx150s8/ をご参照ください。



TX200 S7
3.5インチモデル
タワー型

2way
39dB

最大重量：29kg
最大消費電力：424W
熱量：1526kJ/h

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX200 S7 3.5インチモデル タワー型	PYT207ZK3Y グレード3 電源800Wモデル	451,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×2) 4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1) PY-ME04RA ＋45,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード (8port/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	DVD-RAM セキュリティチップ PY-TPM01 ＋1,000円	なし 内蔵DAT72ユニット PYBDT101 ＋88,000円 内蔵DAT160ユニット PY-DT201 ＋118,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD101 ＋38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PY-RD111 ＋48,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 ＋15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 ＋38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 ＋58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 ＋80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 ＋150,000円 増設用USB3.0ポート※ PY-USP01 ＋10,000円 ※PY-RD111を選択する場合必須 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 ＋58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 ＋38,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D09 ＋38,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D09 ＋68,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D09 ＋98,000円 Windowsサポート付 SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 ＋73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 ＋84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 ＋92,000円 Windowsサポート付 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 ＋82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 ＋97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 ＋110,000円 ※本SupportDeskはOSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし) を同時手配する必要があります。
	PYT207ZK3Z グレード4 電源450W×2	569,000円	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストールするメニューもございます。			300GB×3 RAID5 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード (8port/512MB/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx200s7/ をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

標準構成品　カスタムメイドオプション　非カスタムメイドオプション

主なカスタムメイド一覧

RX100 S7 3.5インチモデル ラック型（1U）



1way / 53.5dB

最大重量：18.6kg
最大消費電力：193W
熱量：694.8kJ/h

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI	保証拡張
RX100 S7 3.5インチモデル ラック型（1U）	PYR10PZM3Y グレード1	297,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格（同時選択可） OS基本導入（Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager）PYBDK8R02 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。 Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格（同時選択可） OS基本導入（Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager）PYBDK8002 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agents のみをインストールするメニューもございます。	Xeon E3-1220v2（3.10GHz/8MB/4コア）×1	4GB（2GB DDR3 1600 UDIMM×2） 2GB（2GB 1600UDIMM×1）PY-ME02UB +9,000円	300GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード（4port/SAS 3Gbps） ・3.5inch-SAS	DVD-ROM CSSパネル（ハードウェア監督/ランプ点灯）PY-FOC01 +10,000円 フロントリモートマネジメントコントローラート&ディスプレイコネクタ PY-FOV01 +5,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし	オンボードLAN（1000BASE-T×2） LANカード（1000BASE-T）PY-LA101L +15,000円 ※AFT/ALB未サポート DualPort LANカード（1000BASE-T）PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード（1000BASE-T）PY-LA234 +58,000円 LANカード（1000BASE-SX）PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード（10GBASE）PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード（10GBASE-T）PY-LA252 +150,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite（翌営業日訪問）3年 PYBSPA3D02 +21,400円 SupportDesk Lite（当日訪問）3年 PYBSPL3D02 +34,000円 SupportDesk Lite（当日訪問）4年 PYBSPL4D02 +70,000円 SupportDesk Lite（当日訪問）5年 PYBSPL5D02 +94,000円 Windows サポート SupportDesk Standard（当日訪問）3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard（当日訪問）4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard（当日訪問）5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート 24時間 365日 SupportDesk Standard24（当日訪問）3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24（当日訪問）4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24（当日訪問）5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OS サポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk（OS サポートなし）を同時手配する必要があります。
	PYR10PZMNX グレード1	157,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard バンドル PYBWBS8 オープン価格 Windows Server 2008 Standard メディアキットバンドル PYBWBT8 オープン価格		2GB（2GB DDR3 1600 UDIMM×1） 2GB（2GB 1600UDIMM×1）PY-ME02UB +9,000円	なし ・ホットプラグ非対応 ・オンボード SATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx100s7/ をご参照ください。

RX200 S7 2.5インチ×4モデル ラック型（1U）



2way / 60dB

最大重量：21.9kg
最大消費電力：627W
熱量：2,257kJ/h

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
RX200 S7 2.5インチ×4モデル ラック型（1U）	PYR207ZM3S グレード2 450W電源×1	636,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格（同時選択可） OS基本導入（Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager）PYBDK8R02 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E5-2637（3.00GHz/5MB/2コア）×1 Xeon E5-2637（3GHz/5MB/2コア）※ PY-CP15XF +233,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須	4GB（4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×1） 4GB（4GB DDR3 1600LV-RDIMM×1）PY-ME04RA +45,000円	300GB×2 RAID1（SAS/10krpm） ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード（8port, SAS 6Gbps） ・2.5inch-SAS	DVD-ROM リモートマネージメントコントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 フロントリモートマネジメントコントローラート PY-FOL01 +4,000円	なし	オンボードLAN（1000BASE-T×2） LANカード（1000BASE-T）PY-LA101L +15,000円 LANカード（1000BASE-SX）PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード（1000BASE-T）PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード（1000BASE-T）PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード（10GBASE）PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード（10GBASE-T）PY-LA252 +150,000円 QuadPort LANカード（1000BASE-T）PY-LA244 +58,000円 DualPort LANカード（1000BASE-T）PY-LA232 +38,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite（当日訪問）3年 PYBSPL3D04 +32,000円 SupportDesk Lite（当日訪問）4年 PYBSPL4D04 +72,000円 SupportDesk Lite（当日訪問）5年 PYBSPL5D04 +113,000円 Windows サポート付 SupportDesk Standard（当日訪問）3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard（当日訪問）4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard（当日訪問）5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート付 24時間 365日 SupportDesk Standard24（当日訪問）3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24（当日訪問）4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24（当日訪問）5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OS サポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk（OS サポートなし）を同時手配する必要があります。
	PYR207ZM3N グレード4 450W電源×2 電源冗長	544,000円	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格（同時選択可） OS基本導入（Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager）PYBDK8002 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agents のみをインストールするメニューもございます。	Xeon E5-2609（2.40GHz/10MB/4コア）×1 Xeon E5-2609（2.40GHz/10MB/4コア）※ PY-CP15XB +108,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須						

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx200s7/ をご参照ください。

RX300 S7 3.5インチモデル ラック型（2U）



2way / 48dB

最大重量：28.9kg
最大消費電力：788W
熱量：2,837kJ/h

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
RX300 S7 3.5インチモデル ラック型（2U）	PYR307ZM3S グレード2 800W電源×1	663,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格（同時選択可） OS基本導入（Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager）PYBDK8R02 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E5-2637（3.00GHz/5MB/2コア）×1 Xeon E5-2637（3GHz/5MB/2コア）※ PY-CP14XF +220,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須	4GB（4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×1） 4GB（4GB DDR3 1600LV-RDIMM×1）PY-ME04RA +45,000円	300GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード（8port, SAS 6Gbps） ・3.5inch-SAS	DVD-ROM リモートマネージメントコントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 フロントリモートマネジメントコントローラート PY-FOL01 +4,000円 LCDパネル PY-FOD03 +20,000円	なし 内蔵DAT72 ユニット PYBDT102 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD102 +38,000円	オンボードLAN（1000BASE-T×2） LANカード（1000BASE-T）PY-LA101L +15,000円 LANカード（1000BASE-SX）PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード（1000BASE-T）PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード（1000BASE-T）PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード（10GBASE）PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード（10GBASE-T）PY-LA252 +150,000円 QuadPort LANカード（1000BASE-T）PY-LA244 +58,000円 DualPort LANカード（1000BASE-T）PY-LA232 +38,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite（当日訪問）3年 PYBSPL3D05 +52,000円 SupportDesk Lite（当日訪問）4年 PYBSPL4D05 +111,000円 SupportDesk Lite（当日訪問）5年 PYBSPL5D05 +143,000円 Windows サポート付 SupportDesk Standard（当日訪問）3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard（当日訪問）4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard（当日訪問）5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート付 24時間 365日 SupportDesk Standard24（当日訪問）3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24（当日訪問）4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24（当日訪問）5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OS サポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk（OS サポートなし）を同時手配する必要があります。
	PYR307ZM3N グレード4 800W電源×2 電源冗長	576,000円	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格（同時選択可） OS基本導入（Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager）PYBDK8002 オープン価格 ・OS開封作業をお客様から委託いただき、OS開封 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agents のみをインストールするメニューもございます。	Xeon E5-2609（2.40GHz/10MB/4コア）×1 Xeon E5-2609（2.40GHz/10MB/4コア）※ PY-CP14XB +95,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須						

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx300s7/ をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

標準構成品　カスタムメイドオプション　非カスタムメイドオプション

PRIMERGY OS 対応表

		TX100 S3	TX120 S3	TX140 S1	TX150 S8	TX200 S7	TX300 S7	RX100 S7	RX200 S7	RX300 S7	RX350 S7	RX500 S7	RX600 S6	BX920 S3	BX924 S3
64ビット版	Windows Server® 2012 Standard	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2012 Datacenter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2012 Foundation	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2012 Essentials	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Web Server 2008 R2 (SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1)	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	○	○
	Windows® Small Business Server 2011 Essentials (*1)	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 Enterprise (SP2) (*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 Datacenter (SP2) (*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows® Web Server 2008 (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
	Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○	○	○	○ (*2)	○	○	○	○	○	○	○
	VMware vSphere® 4 (*3)	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VMware vSphere® 5 (*3)	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32ビット版	Windows Server® 2008 Standard (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	Windows® Web Server 2008 (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×

○＝サポート、×＝非サポート
Windows情報につきましてはhttp://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/ を参照ください。
Linux情報につきましてはhttp://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/ を参照ください。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照ください。
VMware情報につきましてはhttp://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/ を参照ください。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表を参照ください。

（*1）2013年6月 販売終息予定。
（*2）仮想化機能は非サポートです。
（*3）PRIMERGYにおけるVMwareの対応状況、またサポート可能なVMwareの版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）内のVMware ESXiサポート版数一覧表を参照ください。

記号早見表

1 WAY CPU数
CPUの最大搭載数
※1WAY ⇒ CPUを最大1つ搭載可能

2 コア コア数
1つのCPU内に集積したCPUのコア数

3.5″ SAS HDD 3.5インチ SAS HDD
3.5インチのSASハードディスクに対応

2.5″ SAS HDD 2.5インチ SAS HDD
2.5インチのSASハードディスクに対応

2.5″ ニアラインSAS HDD 2.5インチ ニアラインSAS HDD
2.5インチのニアラインSASハードディスクに対応

3.5″ SATA HDD 3.5インチ SATA HDD
3.5インチのSATAハードディスクに対応

3.5″ BC-SATA HDD 3.5インチBC-SATA HDD
3.5インチのBC-SATA ハードディスクに対応

2.5″ SATA HDD 2.5インチSATA HDD
2.5インチSATAハードディスクに対応

2.5″ BC-SATA HDD 2.5インチBC-SATA HDD
2.5インチのBC-SATAハードディスクに対応

HDD ホットプラグ ホットプラグ対応HDD
サーバ運用中でもハードディスクの交換が可能。システム動作に影響を及ぼしません。

PCIe SSD PCIe SSD
2.5インチのPCIe SSDに対応

SSD SSD
2.5インチのSSDに対応

SSD ホットプラグ ホットプラグ対応SSD
サーバ運用中でもSSDの交換が可能。システム動作に影響を及ぼしません。

冗長電源 ホットプラグ ホットプラグ対応冗長電源
電源ユニットの冗長化により、システムダウンを防止します。ホットプラグに対応。

冗長ファン 冗長ファン
ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。

冗長ファン ホットプラグ ホットプラグ対応冗長ファン
ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。ホットプラグに対応。

リモートサービス リモートサービス機能
サーバハングアップ時の異常通報が可能になります。

リモートサービス アップグレード リモートサービス アップグレード機能
遠隔地からのサーバの管理が容易に行えるようになるオプション。

タワー タワー型
縦長の床置きタイプ。

タワー/ラック タワー/ラック兼用型
タワー型/ラックマウント型、両方に対応しています。

ラック ラック型
ラック搭載専用型。省スペース化に優れています。

ブレード ブレード型
専用シャーシに搭載することで、ラック型以上の省スペース化を実現できます。

1U ラックマウント対応
1台あたりの占有ユニット数

1年 標準保証 1年間 翌営業日以降訪問修理
お買い上げ日より1年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。

3年 標準保証 3年間 翌営業日以降訪問修理
お買い上げ日より3年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。

CPU一覧表

	キャッシュメモリ	コア数	システムバス	DMI / QPI	Intel® Turbo Boost Technology	Intel® Hyper Threading Technology	Intel® Virtualization Technology	TX100 S3	TX120 S3	TX140 S1	TX150 S8	TX200 S7	TX300 S7	RX100 S7	RX200 S7	RX300 S7	RX350 S7	RX500 S7	RX600 S6	BX920 S3	BX924 S3
インテル® Celeron® プロセッサー																					
G550 (2.60GHz) (*1)	2MB	2コア	1066MHz	5GT/s			○	○													
G1610 (2.60GHz)	2MB	2コア	1333MHz	5GT/s			○	○													
インテル® Pentium® プロセッサー																					
G640 (2.80GHz) (*1)	3MB	2コア	1066MHz	5GT/s			○	○	○	○				○							
G2120 (3.10GHz)	3MB	2コア	1600MHz	5GT/s			○	○	○	○				○							
1403 (2.60GHz)	5MB	2コア	1066MHz	6.4GT/s			○				○										
インテル® Core™ i3プロセッサー																					
Core i3-3220 (3.30GHz)	3MB	2コア	1333MHz	5GT/s		○	○	○	○	○				○							
インテル® Xeon® プロセッサー																					
E3-1270v2 (3.50GHz)	8MB	4コア	1600MHz	5GT/s	○	○	○			○				○							
E3-1265Lv2 (2.50GHz)	8MB	4コア	1600MHz	5GT/s	○	○	○		○	○				○							
E3-1230v2 (3.30GHz)	8MB	4コア	1600MHz	5GT/s	○	○	○	○	○	○				○							
E3-1220v2 (3.10GHz)	8MB	4コア	1600MHz	5GT/s	○		○	○	○	○				○							
E3-1220Lv2 (2.30GHz)	3MB	2コア	1600MHz	5GT/s	○	○	○		○					○							
E5-1410 (2.80GHz)	10MB	4コア	1333MHz	6.4GT/s	○	○	○				○										
E5-2470 (2.30GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○					○								○	
E5-2450 (2.10GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○				○	○								○	
E5-2450L (1.80GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○													○	
E5-2440 (2.40GHz)	15MB	6コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○				○	○								○	
E5-2430 (2.20GHz)	15MB	6コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○				○	○								○	
E5-2430L (2.00GHz)	15MB	6コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○				○	○								○	
E5-2420 (1.90GHz)	15MB	6コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○				○	○								○	
E5-2407 (2.20GHz)	10MB	4コア	1066MHz	6.4GT/s			○				○	○								○	
E5-2403 (1.80GHz)	10MB	4コア	1066MHz	6.4GT/s			○				○	○								○	
E5-2690 (2.90GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2680 (2.70GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2670 (2.60GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2660 (2.20GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2650 (2.00GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2650L (1.80GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2667 (2.90GHz)	15MB	6コア	1600MHz	7.2GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2640 (2.50GHz)	15MB	6コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2630 (2.30GHz)	15MB	6コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2630L (2.00GHz)	15MB	6コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2620 (2.00GHz)	15MB	6コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2643 (3.30GHz)	10MB	4コア	1600MHz	6.4GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-2609 (2.40GHz)	10MB	4コア	1066MHz	6.4GT/s			○						○		○	○	○				○
E5-2603 (1.80GHz)	10MB	4コア	1066MHz	6.4GT/s			○						○		○	○	○				○
E5-2637 (3.00GHz)	5MB	2コア	1600MHz	6.4GT/s	○	○	○						○		○	○	○				○
E5-4650 (2.70GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○											○			
E5-4640 (2.40GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○											○			
E5-4620 (2.20GHz)	16MB	8コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○											○			
E5-4617 (2.90GHz)	15MB	6コア	1600MHz	7.2GT/s	○		○											○			
E5-4610 (2.40GHz)	15MB	6コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○											○			
E5-4607 (2.20GHz)	12MB	6コア	1066MHz	6.4GT/s		○	○											○			
E5-4603 (2.00GHz)	10MB	4コア	1066MHz	6.4GT/s		○	○											○			
E7-2803 (1.73GHz)	18MB	6コア	800MHz	4.8GT/s		○	○												○		
E7-2850 (2.00GHz)	24MB	10コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○												○		
E7-4807 (1.86GHz)	18MB	6コア	800MHz	4.8GT/s		○	○												○		
E7-4820 (2.00GHz)	18MB	8コア	978MHz	5.86GT/s	○	○	○												○		
E7-4830 (2.13GHz)	24MB	8コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○												○		
E7-4850 (2.00GHz)	24MB	10コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○												○		
E7-4860 (2.26GHz)	24MB	10コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○												○		
E7-4870 (2.40GHz)	30MB	10コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○												○		
E7-8837 (2.67GHz)	24MB	8コア	1066MHz	6.4GT/s	○		○												○		

○＝適用可能

(*1) 2013年6月末販売終息予定。

メモリ・内蔵ストレージ一覧表

メモリー覧表

種類	容量	TX100 S3	TX120 S3	TX140 S1	TX150 S8	TX200 S7	TX300 S7	RX100 S7	RX200 S7	RX300 S7	RX350 S7	RX500 S7	RX600 S6	BX920 S3	BX924 S3
1600 UDIMM (SR/DR)	2GB	○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)				○ (DR)							
	4GB	○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)				○ (DR)							
	8GB	○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)				○ (DR)							
1600 LV-UDIMM (SR/DR)	2GB				○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)		○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)			○ (SR)	○ (SR)
	4GB				○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)		○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)			○ (DR)	○ (DR)
1333 LV-RDIMM (SR/DR)	16GB												○ (SR)		
	32GB												○ (DR)		
1066 LV-RDIMM (QR)	128GB												○ (QR)		
1600 LV-RDIMM (SR/DR)	4GB				○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)		○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)		○ (SR)	○ (SR)
	8GB				○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)		○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)		○ (DR)	○ (DR)
	16GB				○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)		○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)		○ (DR)	○ (DR)
	64GB												○ (DR)		
1333 LV-LRDIMM (QR)	32GB						○ (QR)		○ (QR)	○ (QR)	○ (QR)	○ (QR)		○ (QR)	○ (QR)

○＝適用可能
SR : Single Rank、DR : Dual Rank、QR : Quad Rank

内蔵ストレージ一覧表

		容量	回転数	TX100 S3	TX120 S3	TX140 S1	TX150 S8	TX200 S7	TX300 S7	RX100 S7	RX200 S7	RX300 S7	RX350 S7	RX500 S7	RX600 S6	BX920 S3	BX924 S3
3.5インチ	SAS	300GB	15krpm			○	○	○	○	○		○	○				
		450GB	15krpm			○	○	○	○	○		○	○				
		600GB	15krpm			○	○	○	○	○		○	○				
	SATA	250GB	7.2krpm	○	○	○				○							
		500GB	7.2krpm	○	○	○	○			○							
	BC-SATA	500GB	7.2krpm	○	○	○	○	○	○	○		○	○				
		1TB	7.2krpm	○	○	○	○	○	○	○		○	○				
		2TB	7.2krpm	○	○	○	○	○	○	○		○	○				
		3TB	7.2krpm	○	○	○	○	○	○	○		○	○				
2.5インチ	SAS	146GB	15krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		300GB	10krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		300GB	15krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		450GB	10krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		600GB	10krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		900GB	10krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ニアライン SAS	500GB	7.2krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		1TB	7.2krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	BC-SATA	250GB	7.2krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
		500GB	7.2krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
		1TB	7.2krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	SSD	100GB	—		○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)
		200GB	—		○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC) (SAS/MLC)	○ (SATA/MLC) (SAS/MLC)
		400GB	—		○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC) (SATA/MLC)
PCIe SSD		785GB	—								○	○		○	○		
		1.2TB	—									○		○	○		

○＝適用可能

TX100 S3

1 WAY | 2 コア | 4 コア | 3.5" SATA HDD | 3.5" BC-SATA HDD | タワー | 1年 標準保証

80 PLUS PLATINUM 0-Watt function電源

ENERGY STAR オプション



オフィス利用に最適な静音性を備えた環境に優しい1WAYエントリーサーバ

■インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリーを採用
「インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー」を採用。2コア/4コアCPUを採用する事で、同時に複数のトランザクションが発生するようなアプリケーションにおいても、快適な運用が期待できます。

■高信頼メモリの採用
DDR3 1600MHzのメモリを採用。低電圧動作でのコスト削減と高いクロック数での性能向上の両立を実現します。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能
3TB BC-SATA HDDを採用。最大実装容量が12TBに拡大し、高い拡張性を実現します。

■多様なOSオプション
最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、LinuxはRed Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を用意。お客様の運用に合わせて、様々なOSから選択が可能です。

■80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用
本体電源OFF時の待機電力をゼロにすることが可能な0-Watt Function電源を選択可能。コンセントからプラグを抜くことなく、節電することが可能です。また、80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用しています。(0-Watt function電源のみ)

■フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用
1GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性の向上を実現します。

■オフィス設置に最適な設置性と静音性
幅約17.5cm、奥行き約41.9cmと設置スペースが小さく、机上での設置にも適しています。また、実測値約25dBの静音化を実現。サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

騒音に関するガイドライン※

- 50dB 静かな事務所
- 40dB 深夜の市内・図書館
- 30dB 人のささやき声
- 20dB 木葉のふれあう音

※参考資料：東京都環境局「東京の環境2009」(2009年7月発行)
平成21年7月発行環境資料第21013号
登録第22号

■国際エネルギースタープログラムに対応
国際エネルギースタープログラム対応オプションを適用する事により、一定の省エネルギー基準をクリア。オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに対応した構成をご利用いただく事でグリーンITによる環境負荷の低減を支援します。

■スーパーグリーン製品に認定
省エネルギー、省資源等の環境要素がトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において優れた製品として「スーパーグリーン製品」の認定を受けています。

■RAID設定サービスの提供
工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー
1年間のハードウェア向け標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応
高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■安定稼働/運用管理の実現
サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化
セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■品質と信頼性へのこだわり
日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク(Business Critical)のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用(アプリケーションを搭載しない)ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。)
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY TX100 S3

モデル	3.5インチモデル
搭載可能電源	250W電源 / 250W電源 0-Watt function（92%効率, 80PLUS® Platinum）
形状	タワー
CPU 搭載数・種類	1 x インテル® Celeron® プロセッサー / インテル® Pentium® プロセッサー / インテル® Core™ i3 プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー
CPU（コア数 [C] /スレッド数 [T] , 周波数）	インテル® Celeron® プロセッサー G550（2C/2T, 2.60 GHz）(*1) / インテル® Celeron® プロセッサー G1610（2C/2T, 2.60 GHz）/ インテル® Pentium® プロセッサー G640（2C/2T, 2.80 GHz）(*1) / インテル® Pentium® プロセッサー G2120（2C/2T, 3.10 GHz）/ インテル® Core™ i3-3220プロセッサー（2C/4T, 3.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v2（4C/4T, 3.10 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v2（4C/8T, 3.30 GHz）
メモリスロット数・種類	4 スロット, DDR3 1600MHz Unbuffered DIMM
メモリ最大容量	32GB（1600MHz Unbuffered DIMM）
内蔵ストレージベイ数・種類	4x 3.5インチ ノンホットプラグ SATA
内蔵ストレージ最大容量	3.5インチモデル：12TB（SATA HDD）
5インチベイ数・種類	2x 5インチハーフハイトベイ
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	DAT72ユニット, DAT160ユニット, データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x8レーン	1（フルハイト）
PCI-Express 3.0 x8レーン（x16スロット）	1（フルハイト）
PCI-Express 2.0 x1レーン（x4スロット）	1（フルハイト）
PCI-Express 2.0 x4レーン（x8スロット）	1（フルハイト）
ストレージコントローラ	オンボードSATA コントローラ（4ポート SATA 3G）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 512MBキャッシュ, BBUオプション）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 1GBキャッシュ, FBUオプション）
ネットワークインターフェース	2 ポート（1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一）
インターフェース	8x USB 2.0ポート（2x 前面, 6x 背面）/ 1x ディスプレイポート（アナログVGA）/ 1x シリアルポート（RS-232C）
ハードウェア監視	なし
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*2）
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製 / TCG1.2準拠（オプション）
電源入力電圧（周波数）[入力コンセント形状]	100V（50Hz-60Hz）[NEMA5-15準拠] / 200V（50Hz-60Hz）[NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	なし
消費電力 / 発熱量	（200V時）最大 209 W / 752.4 kJ/h（*3）
搭載ファン	3ファン構成（冗長なし）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*4）	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v2：0.19（AAA）/ E3-1220v2：0.22（AAA）/ インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー：0.39（AA）/ インテル® Celeron® プロセッサー G1610：0.50（AA）/ インテル® Celeron® プロセッサー G550：0.46（AA）/ インテル® Pentium® プロセッサー G2120：0.42（AA）/ インテル® Pentium® プロセッサー G640：0.45（AA）(I 区分)
外形寸法 [W x D x H（mm）] / 質量	175 × 419 × 395 / 最大 14 kg
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 %（ただし結露しないこと）
騒音値（*5）	25 dB（実測値）
標準保証	1 年間 翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
希望小売価格 構成価格例（税別）	3.5インチモデル：62,000円 3.5インチモデル（0-Watt Function電源）：68,000円 * インテル® Celeron® プロセッサー G550（2.60GHz）, 2GB（DDR3 1600 Unbuffered DIMM）, ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, キーボード・マウスを含む構成時

（*1）2013年6月末販売終息予定。
（*2）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*3）100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
（*4）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*5）電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

TX120 S3

1 WAY | 2 コア | 4 コア | 2.5" BC-SATA HDD | 2.5" ニアラインSAS HDD | 2.5" SAS HDD | SSD

3.5" SATA HDD | 3.5" BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | タワー | 1年 標準保証

HDD ホットプラグ：2.5インチモデルのみ
リモートサービス アップグレード：オプション

80 PLUS PLATINUM



静音性と省スペースを実現し、オフィス利用に最適な1WAYコンパクトサーバ

■インテル® Xeon® プロセッサーE3 ファミリーを採用

「インテル® Xeon® プロセッサー E3ファミリー」を採用。低消費電力プロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサーE3-1220Lv2 / E3-1265Lv2」も採用しており、さらなる電力効率の向上を実現します。また、インテル® Pentium® プロセッサー G2120、G640 / インテル® Core™ i3-3220 プロセッサーをラインナップし幅広い用途にご利用頂けます。

■高信頼メモリの採用

DDR3 1600MHzのメモリを採用。低電圧動作でのコスト削減と高いクロック数での性能向上の両立を実現します。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

3.5インチSATA HDDに3TB HDDを採用。最大実装容量が6TBと高い拡張性を実現。また、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。

■多様なOSオプション

最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を用意。お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認証電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

■フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用

1GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり長時間の充電や定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性と経済性の向上を実現します。

■オフィス設置に最適な設置性と静音性

筐体サイズ98×399×340(mm)という圧倒的な省スペース化を実現。また、実測値約35dBという静音化を実現し、オフィス設置にも最適な設計です。

■万全なセキュリティ

大切なデータの盗難防止のためにフロントカバーにキーロックを装備。また、盗難防止用ロック取り付け穴にセキュリティワイヤーを取り付けることで、サーバ自体を持ち運びできないよう固定できる上、側面のカバーも同時にロックすることができます。オプションで背面のUSBポートやLANポートへのアクセスを物理的に遮断するセキュリティカバーをご用意しています。

■RAID設定サービスの提供

工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー

1年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応

高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■スーパーグリーン製品に認定

省エネルギー、省資源等の環境要素がトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において優れた製品として「スーパーグリーン製品」の認定を受けています。

■安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY TX120 S3

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
搭載可能電源	250W電源（92%効率, 80PLUS® Platinum）
形状	タワー
CPU 搭載数・種類	1 x インテル® Pentium® プロセッサー / インテル® Core™ i3 プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー
CPU（コア数 [C] /スレッド数 [T] , 周波数）	インテル® Pentium® プロセッサー G640（2C/2T, 2.80 GHz）（*1）/ インテル® Pentium® プロセッサー G2120（2C/2T, 3.10 GHz）/ インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー（2C/4T, 3.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220Lv2（2C/4T, 2.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサーE3-1220v2（4C/4T, 3.10 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v2（4C/8T, 3.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265Lv2（4C/8T, 2.50 GHz）
メモリスロット数・種類	4 スロット, DDR3 1600MHz Unbuffered DIMM
メモリ最大容量	32GB（1600MHz Unbuffered DIMM）
内蔵ストレージベイ数・種類	2x 3.5インチ ノンホットプラグ SATA , 4x 2.5インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD
内蔵ストレージ最大容量	3.5インチモデル：6TB（SATA HDD）/ 2.5インチモデル：4TB（SATA HDD）, 4TB（SAS HDD）, 1.6TB（SSD）
5インチベイ / 3.5インチベイ数・種類	1x 3.5インチハーフハイトベイ（バックアップ装置用）, 1x 5インチスリムハイトベイ（ODD用）
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	DAT72ユニット, DAT160ユニット, データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x16レーン	1（ロープロファイル）
PCI-Express 2.0 x1レーン（x4スロット）	1（ロープロファイル）
PCI-Express 2.0 x4レーン（x8スロット）	1（ロープロファイル）
PCIスロット	1（ロープロファイル）
ストレージコントローラ	オンボード SATA コントローラ（4ポート, SATA 3G） SASコントローラカード（4ポート, SAS 3G）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 512MB キャッシュ, BBU オプション）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 1GBキャッシュ, FBUオプション）
ネットワークインターフェース	2 ポート（1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一）
インターフェース	8x USB 2.0ポート（2x 前面, 6x 背面）/ 1x ディスプレイポート（アナログVGA）/ 1x シリアルポート（RS-232C）
ハードウェア監視	なし
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*2）
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製 / TCG1.2準拠（オプション）
電源入力電圧（周波数）[入力コンセント形状]	100V（50Hz-60Hz）[NEMA5-15準拠] / 200V（50Hz-60Hz）[NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	なし
消費電力 / 発熱量	（200V時）最大 147 W / 529.2 kJ/h（*3）
搭載ファン	3ファン構成（冗長なし）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*4）	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265Lv2：0.25（AA）/ E3-1230v2：0.19（AAA）/ E3-1220v2：0.21（AAA）/ E3-1220Lv2：0.50（AA） インテル® Core™ i3 3220 プロセッサー：0.32（AA）/ インテル® Pentium® プロセッサー G2120：0.34（AA）/ インテル® Pentium® プロセッサー G640：0.36（AA）（I 区分）
外形寸法 [W x D x H（mm）] / 質量	98 × 399 × 340 / 最大10 kg
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 %（ただし結露しないこと）
騒音値（*5）	35 dB（実測値）
標準保証	1 年間 翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
希望小売価格 構成価格例（税別）	3.5インチモデル：108,000円 2.5インチモデル：117,000円 * インテル® Pentium® プロセッサー G640（2.80GHz）, 2GB（DDR3 1600 Unbuffered DIMM）, ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, キーボード・マウスを含む構成時

（*1）2013年6月末販売終息予定。
（*2）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*3）100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
（*4）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*5）電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

TX140 S1

1 WAY | 2 コア | 4 コア | 2.5″ BC-SATA HDD | 2.5″ ニアラインSAS HDD | 2.5″ SAS HDD | SSD | 3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD

3.5″ SAS HDD | HDD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ（450W電源のみ） | リモートサービス | リモートサービス アップグレード（オプション） | タワー/ラック | 1年 標準保証 | 5U

80 PLUS GOLD 300W電源　80 PLUS PLATINUM 450W電源　energy ENERGY STAR オプション





最大12TBまで実装可能な内蔵ストレージに加え、バックアップ装置も搭載可能
大容量が必要な運用にも応える1WAYタワー/ラックマウント型サーバ

■インテル® Xeon® プロセッサーE3 ファミリーを採用
「インテル® Xeon® プロセッサー E3ファミリー」を採用。低消費電力プロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265Lv2」も採用しており、さらなる電力効率の向上を実現します。また、インテル® Pentium® プロセッサー G2120、G640 / インテル® Core™ i3-3220 プロセッサーをラインナップし幅広い用途にご利用頂けます。

■高信頼メモリの採用
DDR3 1600MHzのメモリを採用。低電圧動作でのコスト削減と高いクロック数での性能向上の両立を実現します。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能
読み出し性能、低消費電力に優れたSSDを採用。また、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用し、最大で12TBまで実装可能。用途に応じて選択していただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■多様なOSオプション
最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を用意。お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール
ラックマウント型では、サーバをラックレール上部から搭載できるドロップ・イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。



ドロップ・イン方式　イメージ図

■瞬電対策に有効な「サーバ内蔵型バッテリーユニット」を採用
予期せぬ瞬電時にも電力の供給を継続する「内蔵バッテリーユニット」をサーバ筐体に内蔵するオプションとして提供。サーバ筐体に内蔵することで省スペース化を実現します。また、専用管理ソフトウェアを標準添付し、本製品の状態監視や停電時のシャットダウン設定が可能です。

■80PLUS® Platinum認定の電源ユニットを採用
80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認証電源を採用。（450W電源）交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

■フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用
1GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり長時間の充電や定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性と経済性の向上を実現します。

■優れた静音性を実現
効率のよい冷却設計や、FANの回転制御を綿密に行なうことで、実測値33dBの静音性を実現。図書館並みと言われる40dBを更に下回る静音性により、サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

■国際エネルギースタープログラムに対応
国際エネルギースタープログラム対応オプションを適用する事により、一定の省エネルギー基準をクリア。オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに対応した構成をご利用いただく事でグリーンITによる環境負荷の低減を支援します。

■RAID設定サービスの提供
工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー
1年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応
高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■リモートサービス機能を標準搭載
リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■安定稼働/運用管理の実現
サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化
セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■品質と信頼性へのこだわり
日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY TX140 S1

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
搭載可能電源	300W電源 (90%効率, 80PLUS® Gold) / 450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum)
形状	タワー / ラックマウント
CPU 搭載数・種類	1 x インテル® Pentium® プロセッサー / インテル® Core™ i3 プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー
CPU (コア数 [C] /スレッド数 [T] , 周波数)	インテル® Pentium® プロセッサー G640 (2C/2T, 2.80 GHz) (*1) / インテル® Pentium® プロセッサー G2120 (2C/2T, 3.10 GHz) / インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (2C/4T, 3.30 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v2 (4C/4T, 3.10 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v2 (4C/8T, 3.30 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265Lv2 (4C/8T, 2.50 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270v2 (4C/8T, 3.50 GHz)
メモリスロット数・種類	4 スロット, DDR3 1600MHz Unbufferred DIMM
メモリ最大容量	32GB (1600MHz Unbuffered DIMM)
内蔵ストレージベイ数・種類	4x 3.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA, 8x 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD
内蔵ストレージ最大容量	3.5インチモデル：12TB (SATA HDD) , 2.4TB (SAS HDD) / 2.5インチモデル：8TB (SATA HDD) , 8TB (SAS HDD) , 3.2TB (SSD)
5インチベイ数・種類	3x 5インチハーフハイトベイ
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	DAT72ユニット, DAT160 ユニット, LTO3 ユニット, LTO4 ユニット, LTO5 ユニット, データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x16レーン	1 (フルハイト)
PCI-Express 2.0 x1レーン (x4スロット)	1 (フルハイト)
PCI-Express 2.0 x4レーン (x8スロット)	1 (フルハイト)
PCIスロット	1 (フルハイト)
ストレージコントローラ	オンボード SATA コントローラ (4ポート, SATA 3G) SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G, 512MB キャッシュ, BBU オプション) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G, 1GBキャッシュ, FBUオプション)
ネットワークインターフェース	2 ポート (1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一)
インターフェース	8x USB 2.0ポート (2x 前面, 6x 背面) / 1x ディスプレイポート (アナログVGA) / 1x シリアルポート (RS-232C)
ハードウェア監視	なし
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*2)
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製/TCG V1.2準拠 (オプション)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	450W電源 (94% 効率, 80PLUS® Platinum) : 可
消費電力 / 発熱量	(200V時) 最大 216 W / 777.6 kJ/h (*3)
搭載ファン	1ファン構成 (冗長なし)
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*4)	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270v2：0.20 (AAA) / E3-1265Lv2：0.28 (AA) / E3-1230v2：0.21 (AAA) / E3-1220v2：0.24 (AAA) インテル® Core™ i3 3220 プロセッサー：0.34 (AA) / インテル® Pentium® プロセッサー G2120：0.34 (AA) / インテル® Pentium® プロセッサー G640：0.40 (AA) (I 区分)
外形寸法 [W x D x H (mm)] / 質量	(タワー) 205 × 584 × 444 / 最大28 kg, (ラックマウント) 440 [482 (突起部含む)] × 570 [605 (突起部含む)] ×220 (5U) / 最大29.2 kg [33.1 kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 % (ただし結露しないこと)
騒音値 (*5)	33 dB (実測値)
標準保証	1 年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例 (税別)	3.5インチタワー (300W電源)：127,000円 3.5インチラックマウント (300W電源)：153,000円 * インテル® Pentium® プロセッサー G640 (2.80GHz) , 2GB (DDR3 1600 Unbuffered DIMM) , 電源ケーブル, ServerView Suite DVD, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, ラックレール (ラックマウント型のみ) , キーボード・マウス (タワー型のみ) を含む構成時

(*1) 2013年6月末販売終息予定。
(*2) ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
(*3) 100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
(*4) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ギガ演算) で除したものです。 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*5) 電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/) をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.10) を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.11) を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表 (P.12) を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.12) を参照ください。

TX150 S8

1 WAY / 2コア / 4コア / 6コア / 8コア / 2.5″ SATA HDD / 2.5″ BC-SATA HDD / 2.5″ ニアラインSAS HDD / 2.5″ SAS HDD / SSD / 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD / 3.5″ SAS HDD / HDD ホットプラグ / SSD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ（450W電源） / リモートサービス / リモートサービス アップグレード（オプション） / タワー/ラック / 4U / 1年 標準保証



インテル® Xeon® プロセッサー E5-2400番台を採用し、高性能・高拡張を実現した1WAYタワー/ラックマウント型サーバ

■優れた静音性を実現

実測値約30dBの静音性を実現。人のささやき声と同等の静音性を実現する事で、サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

■インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーを採用

「インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリー」を採用。最大8コアまで実装可能です。また、「インテル® Pentium® プロセッサー 1403」をラインナップし、幅広い用途にご利用頂けます。

■大容量メモリを採用し、96GBまで搭載可能

16GBの大容量メモリを採用し、最大96GBまで実装可能。また、クロック数が向上したDDR3 1600MHzのメモリをラインナップすることで、低電圧動作での低消費電力と高クロック数での性能向上の両立を実現します。

■SSD/SAS HDD/SATA HDDをラインナップ

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用し、最大で24TBまで実装可能。用途に応じて選択して頂けます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■多様なOSオプション

最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を提供。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認定電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

■フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用

1GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり長時間の充電や定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性と経済性の向上を実現します。

■国際エネルギースタープログラムに対応

国際エネルギースタープログラム対応オプションを適用する事により、一定の省エネルギー基準をクリア。オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに対応した構成をご利用いただく事でグリーンITによる環境負荷の低減を支援します。

■RAID設定サービスの提供

工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー

1年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応

高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール

ラックマウント型では、サーバをラックレール上部から搭載できるドロップ・イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。



ドロップ・イン方式　イメージ図

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY TX150 S8

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
搭載可能電源	500W電源（90%効率, 80PLUS® Gold）/ 450W電源（94%効率, 80PLUS® Platinum）
形状	タワー / ラックマウント
CPU 搭載数・種類	1 x インテル® Pentium® プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー E5-1400 ファミリー / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2400 ファミリー
CPU（コア数［C］/スレッド数［T］, 周波数）	インテル® Pentium® プロセッサー 1403（2C/2T, 2.60GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-1410（4C/8T, 2.80GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403（4C/4T, 1.80GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2407（4C/4T, 2.20GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2420（6C/12T, 1.90GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430（6C/12T, 2.20GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430L（6C/12T, 2GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2440（6C/12T, 2.40 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2450（8C/16T, 2.10GHz）
メモリスロット数・種類	6 スロット, DDR3 1600MHz LV-unbuffered DIMM / DDR3 1600MHz LV-registered DIMM
メモリ最大容量	24GB（1600MHz LV-unbuffered DIMM）/ 96GB（1600MHz LV-registered DIMM）
内蔵ストレージベイ数・種類	4 / 6 / 8 x 3.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA, 8 / 16 x 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD
内蔵ストレージ最大容量	3.5インチモデル：24TB（SATA HDD）, 4.8TB（SAS HDD）/ 2.5インチモデル：16TB（SATA HDD）, 16TB（SAS HDD）, 6.4TB（SSD）
5インチベイ数・種類	3x 5インチハーフハイトベイ
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	DAT72ユニット, DAT160ユニット, LTO3ユニット, LTO4ユニット, LTO5ユニット, データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x4レーン（x8スロット）	2（フルハイト）
PCI-Express 3.0 x16レーン	1（フルハイト）
PCI-Express 2.0 x1レーン（x4スロット）	1（フルハイト）
PCI-Express 2.0 x4レーン（x8スロット）	1（フルハイト）
PCIスロット	1（フルハイト）
ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ（4ポート, SATA 3G）/ オンボード SATA コントローラ拡張オプション（4ポート, SAS 3G） SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 512MBキャッシュ, BBUオプション）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 1GBキャッシュ, FBUオプション）
ネットワークインターフェース	2 ポート（1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一）
インターフェース	6 x USB 2.0ポート（2x 前面, 4x 背面）/ 1 x ディスプレイポート（アナログVGA）/ 1 x シリアルポート（RS-232C）
ハードウェア監視	コンポーネントランプ / LCDパネル（オプション）
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製/TCG V1.2準拠（オプション）
電源入力電圧（周波数）［入力コンセント形状］	100V（50Hz-60Hz）［NEMA5-15準拠］/ 200V（50Hz-60Hz）［NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠］
電源冗長	450W電源（94%効率, 80PLUS® Platinum）：可
消費電力 / 発熱量	（200V時）最大 271 W / 976 kJ/h（*2）
搭載ファン	3ファン構成（非冗長構成時）：4ファン構成（冗長構成時）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*3）	インテル® Pentium® プロセッサー 1403：0.82（A）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-1410：0.40（AA）/ E5-2403：0.59（AA）/ E5-2407：0.47（AA）/ E5-2420：0.39（AA）/ E5-2430：0.34（AA）/ E5-2430L：0.38（AA）/ E5-2440：0.30（AA）/ E5-2450：0.27（AA）（I区分）
外形寸法［W x D x H（mm）］/ 質量	（タワー）177［420（突起部含む）］× 625［651（突起部含む）］× 456 / 最大29 kg, （ラックマウント）444［483（突起部含む）］× 585［633（突起部含む）］× 177（4U）/ 最大27kg［31 kg（ラックレール含む）］
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 %（ただし結露しないこと）
騒音値（*4）	30 dB（実測値）
標準保証	1 年間 翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
希望小売価格 構成価格例（税別）	3.5インチタワー型：164, 000 円 3.5インチラックマウント型：195, 000 円 * インテル® Pentium® プロセッサー 1403（2C/2T, 2.60 GHz）, 2GB（1600 LV-unbuffered DIMM）, ServerView Suite DVD, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, ラックレール（ラックマウント型のみ）, キーボード・マウス（タワー型のみ）を含む構成時

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*2）100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
（*3）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*4）電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

TX200 S7

2 WAY | 4 コア | 6 コア | 8 コア | 2.5″ SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | 2.5″ ニアラインSAS HDD | 2.5″ SAS HDD | SSD | 3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD

3.5″ SAS HDD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | タワー/ラック | 4U | 3年 標準保証

オプション



インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーを搭載可能
幅広い用途に対応するコストパフォーマンスに優れた2WAYタワー/ラックマウント型サーバ

■インテル® Xeon® プロセッサーE5ファミリーを採用
消費電力あたりの性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサーE5-2400番台」をラインナップ。2CPU構成で最大16コアまで実装可能です。

■大容量メモリを採用し、96GBまで搭載可能
16GBの大容量メモリを採用し、最大192GBまで実装可能．また、クロック数が向上したDDR3 1600MHzのメモリをラインナップすることで、低電圧動作での低消費電力と高クロック数での性能向上の両立を実現します。

■SSD/SAS HDD/SATA HDDをラインナップ
読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用し、最大で24TBまで実装可能。用途に応じて選択して頂けます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■多様なOSオプション
最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を提供。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用
80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認定電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

■フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用
1GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり長時間の充電や定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性と経済性の向上を実現します。

■スーパーグリーン製品に認定
省エネルギー、省資源などの環境要素がトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において優れた製品として「スーパーグリーン製品」の認定を受けています。

■RAID設定サービスの提供
工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー
3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応
高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■リモートサービス機能を標準搭載
リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■安定稼働/運用管理の実現
サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化
セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール
ラックマウント型では、サーバをラックレール上部から搭載できるドロップ・イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。



ドロップ・イン方式　イメージ図

■品質と信頼性へのこだわり
日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY TX200 S7

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
搭載可能電源	ノンホットプラグ電源：800W電源（90%効率, 80PLUS® Gold）/ ホットプラグ電源：450W電源（94%効率, 80PLUS® Platinum）, 800W電源（94%効率, 80PLUS® Platinum）
形状	タワー / ラックマウント
CPU 搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2400 ファミリー
CPU（コア数［C］/スレッド数［T］, 周波数）	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403（4C/4T, 1.80 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2407（4C/4T, 2.20 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2420（6C/12T, 1.90 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430（6C/12T, 2.20 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2450（8C/16T, 2.10 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430L（6C/12T, 2 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2470（8C/16T, 2.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2440（6C/12T, 2.40 GHz）
メモリスロット数・種類	12 スロット, DDR3 1600MHz LV-unbuffered DIMM / DDR3 1600MHz LV-registered DIMM
メモリ最大容量	48GB（1600MHz LV-unbuffered DIMM）/ 192GB（1600MHz LV-registered DIMM）
内蔵ストレージベイ数・種類	4 / 6 / 8 x 3.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA, 8 / 16 x 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD
内蔵ストレージ最大容量	3.5インチモデル：24TB（SATA HDD）, 4.8TB（SAS HDD）/ 2.5インチモデル：16TB（SATA HDD）, 16TB（SAS HDD）, 6.4TB（SSD）
5インチベイ数・種類	3 x 5インチハーフハイトベイ
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	DAT72ユニット, DAT160ユニット, LTO3ユニット, LTO4ユニット, LTO5ユニット, データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x4レーン（x8スロット）	2（フルハイト）
PCI-Express 3.0 x16レーン	2（フルハイト）
PCI-Express 2.0 x4レーン（x8スロット）	1（フルハイト）
PCIスロット	1（フルハイト）
ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ（4ポート, SATA 3G）/ オンボード SATA コントローラ拡張オプション（4ポート, SAS 3G）SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 512MBキャッシュ, BBUオプション）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 1GBキャッシュ, FBUオプション）
ネットワークインターフェース	2 ポート（1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一）
インターフェース	6 x USB 2.0ポート（2x 前面, 4x 背面）/ 1 x ディスプレイポート（アナログVGA）/ 1 x シリアルポート（RS-232C）
ハードウェア監視	コンポーネントランプ / LCDパネル（オプション）
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製/TCG V1.2準拠（オプション）
電源入力電圧（周波数）［入力コンセント形状］	100 V（50Hz-60Hz）［NEMA5-15準拠］/ 200V（50Hz-60Hz）［NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠］
電源冗長	450W電源（94%効率, 80PLUS® Platinum）, 800W電源（94%効率, 80PLUS® Platinum）：可
消費電力 / 発熱量	（200V時）最大 424 W / 1526 kJ/h（*2）
搭載ファン	3ファン構成（非冗長構成時）：4ファン構成（冗長構成時）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*3）	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403：0.72（AA）/ E5-2407：0.59（AA）/ E5-2420：0.48（AA）/ E5-2430：0.41（AA）/ E5-2430L：0.46（AA）/ E5-2440：0.37（AAA）/ E5-2450：0.34（AAA）/ E5-2470：0.30（AAA）（J区分）
外形寸法［W x D x H（mm）］/ 質量	（タワー）177［420（突起部含む）］× 625［651（突起部含む）］× 456 / 最大29 kg,（ラックマウント）444［483（突起部含む）］× 585［633（突起部含む）］× 177（4U）/ 最大27 kg［31 kg（ラックレール含む）］
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 %（ただし結露しないこと）
騒音値（*4）	39 dB（実測値）
標準保証	3 年間 翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
希望小売価格 構成価格例（税別）	3.5インチタワー型：208, 000 円 3.5インチラックマウント型：239, 000 円 * インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403（1.80 GHz）, 2GB（1600 LV-unbuffered DIMM）, ServerView Suite DVD, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, ラックレール（ラックマウント型のみ）, キーボード・マウス（タワー型のみ）を含む構成時

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*2）100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
（*3）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*4）電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

TX300 S7

2 WAY | 8 コア | 6 コア | 4 コア | 2 コア | 2.5" BC-SATA HDD | 2.5" ニアラインSAS HDD | 2.5" SAS HDD | SSD | 3.5" SATA HDD

3.5" BC-SATA HDD | 3.5" SAS HDD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス アップグレード | タワー | 3年 標準保証

オプション　オプション　オプション

80 PLUS PLATINUM



HPC分野や仮想環境にも最適な高性能と拡張性を兼ね備えた2WAYタワー型サーバ

■インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーを採用
消費電力あたりの性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサーE5-2600番台」をラインナップ。2CPU構成で最大16コアまで実装可能です。

■大容量メモリを採用し、768GBまで搭載可能
DDR3 1600MHzのメモリを採用し、最大768GBまで実装可能。 高度なアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

■SSD/SAS HDD/SATA HDDをラインナップ
読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用し、最大で36TBまで実装可能。用途に応じて選択して頂けます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■多様なOSオプション
最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を提供。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用
1GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり長時間の充電や定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性と経済性の向上を実現します。

■インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを採用
従来のプログラムを変更することなく使用する事が可能な「インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー」をラインナップ。PCIスロットに搭載する事で、より高速な処理を実現し、HPCなど高い演算性能が求められる分野に対応可能です。

■HPC構成に最適なGPUコンピューティングカードを提供
GPUによる演算処理を可能にするGPUコンピューティングカードを採用。CPUとGPUの連携による高いパフォーマンスによりHPC構成なども構築可能です。

■80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用
80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認定電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

■RAID設定サービスの提供
工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー
3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応
高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■リモートサービス機能を標準搭載
リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■安定稼働/運用管理の実現
サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化
セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■品質と信頼性へのこだわり
日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY TX300 S7

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
搭載可能電源	450W 電源（94% 効率, 80PLUS® Platinum）/ 800W 電源（94% 効率, 80PLUS® Platinum）
形状	タワー
CPU 搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 ファミリー
CPU（コア数 [C] /スレッド数 [T] , 周波数）	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603（4C/4T, 1.80 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609（4C/4T, 2.40 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620（6C/12T, 2 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630（6C/12T, 2.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L（6C/12T, 2 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637（2C/4T, 3 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640（6C/12T, 2.50 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643（4C/8T, 3.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650（8C/16T, 2 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L（8C/16T, 1.80 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660（8C/16T, 2.20 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667（6C/12T, 2.90 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670（8C/16T, 2.60 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680（8C/16T, 2.70 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690（8C/16T, 2.90 GHz）
メモリスロット数・種類	24 スロット, DDR3 1600MHz LV-unbuffered DIMM / DDR3 1600MHz LV-registered DIMM / DDR 3 1333MHz LV-LRDIMM
メモリ最大容量	64GB（1600MHz LV-unbuffered DIMM）/ 384GB（1600MHz LV-registered DIMM）/ 768GB（1333MHz LV-LRDIMM）
内蔵ストレージベイ数・種類	4 / 8 / 10 / 12 x 3.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA , 8 / 16 / 24 x 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD
内蔵ストレージ最大容量	3.5 インチモデル：36TB（SATA HDD）, 7.2TB（SAS HDD）/ 2.5 インチモデル：24TB（SATA HDD）, 24TB（SAS HDD）, 9.6TB（SSD）
5インチベイ数・種類	1x 5インチスリムハイトベイ（ODD用）, 1x 5インチハーフハイトベイ（ODDまたはバックアップ装置用）, 1x 5インチスリムハイトベイ（LCDパネル用）
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	DAT72ユニット, DAT160ユニット, LTO3ユニット, LTO4ユニット, LTO5ユニット, データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x4レーン（x8 スロット）	2（フルハイト）
PCI-Express 3.0 x8レーン	4（フルハイト）
PCI-Express 3.0 x8レーン（x16スロット）	1（フルハイト）
PCI-Express 3.0 x16レーン	2（フルハイト）
PCI-Express 2.0 x4レーン（x8 スロット）	1（フルハイト）
ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ（4ポート, SATA 3G）/ オンボードSATAコントローラ拡張オプション（4ポート, SAS 3G） SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 512MB キャッシュ, BBU オプション）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 1GB キャッシュ, FBU オプション）
ネットワークインターフェース	2 ポート（1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一）
インターフェース	6x USB 2.0ポート（2x 前面, 4x 背面）/ 1x ディスプレイポート（アナログVGA）/ 1x シリアルポート（RS-232C）
ハードウェア監視	コンポーネントランプ / LCDパネル（オプション）
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製/TCG V1.2準拠（オプション）
電源入力電圧（周波数）[入力コンセント形状]	100V（50Hz-60Hz）[NEMA5-15準拠] / 200V（50Hz-60Hz）[NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	450W 電源（94% 効率, 80PLUS® Platinum）/ 800W 電源（94% 効率, 80PLUS® Platinum）：可
消費電力 / 発熱量	（200V時）最大 1070 W / 3852.0 kJ/h (*2)
搭載ファン	4 ファン構成（非冗長構成時）; 6 ファン構成（冗長構成時）
エネルギー消費効率（2011年度基準）(*3)	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660：0.63（AAA）/ E5-2650：0.71（AAA）/ E5-2650L：0.75（AAA）/ E5-2667：0.63（AAA）/ E5-2640：0.74（AAA）/ E5-2630：0.80（AAA）/ E5-2630L：0.91（AAA）/ E5-2620：0.90（AAA）/ E5-2643：0.82（AAA）/ E5-2609：1.1（AAA）/ E5-2603：1.5（AA）/ E5-2637：1.8（AA）（L区分）
外形寸法 [W x D x H（mm）] / 質量	177 [420（突起部含む）] × 777 × 456 / 最大35 kg
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 %（ただし結露しないこと）
騒音値 (*4)	44 dB（実測値）
標準保証	3 年間 翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
希望小売価格 構成価格例（税別）	3.5インチモデル：322,000 円 2.5インチモデル：347,000 円 * インテル® Xeon® プロセッサーE5-2603（1.80GHz）×1, 2GB（DDR3 1600 LV-unbuffered DIMM）, SASアレイコントローラカード, ServerView Suite DVD, 電源ユニット（450W）, 電源ケーブル, キーボード・マウスを含む構成時

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*2）100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
（*3）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 但し、インテル® Xeon® プロセッサーE5-2690 / E5-2680 / E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。
（*4）電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

RX100 S7



300W電源　450W電源　オプション

1 WAY / 2 コア / 4 コア / 2.5″ BC-SATA HDD / 2.5″ ニアラインSAS HDD / 2.5″ SAS HDD / SSD / 3.5″ SATA HDD / 3.5″ BC-SATA HDD

3.5″ SAS HDD / HDD ホットプラグ / SSD ホットプラグ / リモートサービス / リモートサービス アップグレード / ラック / 1U / 1年 標準保証 / 冗長電源 ホットプラグ

リモートサービス アップグレード：オプション
冗長電源 ホットプラグ：450W電源のみ



インテル® Xeon® プロセッサー E3ファミリーを搭載可能 高さ1Uの1WAYラックマウント型サーバ

■インテル® Xeon® プロセッサーE3 ファミリーを採用

「インテル® Xeon® プロセッサー E3ファミリー」を採用。
低消費電力プロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサーE3-1220Lv2 / E3-1265Lv2」も採用しており、さらなる電力効率の向上を実現します。また、インテル® Pentium® プロセッサー G2120、G640 /インテル® Core™ i3-3220プロセッサーをラインナップし幅広い用途にご利用頂けます。

■高信頼メモリの採用

DDR3 1600MHzのメモリを採用し、最大768GBまで実装可能。 高度なアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

■SSD / SAS HDD / SATA HDDをラインナップ

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用し、最大で6TBまで実装可能。用途に応じて選択して頂けます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■多様なOSオプション

最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を提供。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール

サーバをラックレール上部から搭載できるドロップ･イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。



ドロップ・イン方式　イメージ図

■80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラム が推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、300W電源では80PLUS® Gold、450W電源では80PLUS® Platinum認証電源を採用。交流から直流への交換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を実現します。

■省スペースで柔軟なシステム構成が可能

わずか1Uサイズの薄型ラックマウントサーバRX100 S7を導入することにより、省スペースで柔軟なシステム構成を実現します。例えば、同一ラック内にWebサーバやPROXYサーバ等のインターネットシステムを構築したり、アプリケーションサーバに対するフロントエンドサーバとしてスケーラブルなシステムを構築することができます。

■国際エネルギースタープログラムに対応

国際エネルギースタープログラム対応オプションを適用する事により、一定の省エネルギー基準をクリア。サーバ機器向け国際エネルギースタープログラムに対応した構成をご利用頂く事でグリーンITによる環境負荷の低減を支援します。

■RAID設定サービスの提供

工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー

1年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応

高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY RX100 S7

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
搭載可能電源	300W電源（90%効率, 80PLUS® Gold）/ 450W電源（94%効率, 80PLUS® Platinum）
形状	ラックマウント
CPU 搭載数・種類	1x インテル® Pentium® プロセッサー / インテル® Core™ i3 プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー
CPU（コア数 [C] /スレッド数 [T] , 周波数）	インテル® Pentium® プロセッサー G640（2C/2T, 2.80 GHz）（*1）/ インテル® Pentium® プロセッサー G2120（2C/2T, 3.10GHz）/ インテル® Core™ i3-3220プロセッサー（2C/4T, 3.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v2（4C/4T, 3.10 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220Lv2（2C/4T, 2.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v2（4C/8T, 3.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265Lv2（4C/8T, 2.50 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270v2（4C/8T, 3.50 GHz）
メモリスロット数・種類	4 スロット, DDR3 1600MHz Unbuffered DIMM
メモリ最大容量	32GB（1600MHz Unbuffered DIMM）
内蔵ストレージベイ数・種類	2x 3.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA, 4x 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD
内蔵ストレージ最大容量	3.5 インチモデル：6TB（SATA HDD）, 1.2TB（SAS HDD）/ 2.5 インチモデル：4TB（SATA HDD）, 4TB（SAS HDD）, 1.6TB（SSD）
5インチベイ / 3.5インチベイ数・種類	1 x 5インチスリムハイト（ODD用）, 1 x 3.5インチスリムハイト（前面ディスプレイポート拡張オプション 前面LANポート拡張オプション用）
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	なし
PCI-Express 3.0 x16レーン	1（ロープロファイル）
PCI-Express 2.0 x1レーン（x4スロット）	1（ロープロファイル）
PCI-Express 2.0 x4レーン（x8 スロット）	1（ロープロファイル）
ストレージコントローラ	オンボード SATAコントローラ（4ポート, SATA 3G）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 512MBキャッシュ, BBUオプション）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 1GBキャッシュ, FBUオプション）
ネットワークインターフェース	2ポート（1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一）
インターフェース	6x USB 2.0ポート（2x 前面, 4x 背面）/ 1x ディスプレイポート（アナログVGA）/ 1x シリアルポート（RS-232C）
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*2）
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製/TCG V1.2準拠（オプション）
電源入力電圧（周波数）[入力コンセント形状]	100V（50Hz-60Hz）[NEMA5-15準拠] / 200V（50Hz-60Hz）[NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	450W電源（94% 効率, 80PLUS® Platinum）：可
消費電力 / 発熱量	（200V時）最大 193 W / 694.8 kJ/h（*3）
搭載ファン	4ファン構成（非冗長構成時）; 5ファン構成（冗長構成時）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*4）	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v2：0.23（AAA）/ E3-1220Lv2：0.53（AA）/ E3-1230v2：0.21（AAA）/ E3-1265Lv2：0.25（AA）/ E3-1270v2：0.19（AAA）/ インテル® Pentium® プロセッサー G2120：0.37（AA）/ インテル® Pentium® プロセッサー G640：0.46（AA）/ インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー：0.35（AA）（I区分）
外形寸法 [W x D x H（mm）] / 質量	431 [483（突起部含む）] × 557 [587（突起部含む）] × 42.5（1U）/ 最大14 kg [17.9 kg（ラックレール含む）]
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 %（ただし結露しないこと）
騒音値（*5）	53.5 dB（実測値）
標準保証	1 年間 翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
希望小売価格 構成価格例（税別）	3.5インチモデル（300W電源）：134,000 円 2.5インチモデル（300W電源）：169,000 円 * インテル® Pentium® プロセッサー G640（2.80 GHz）, 2GB（1600 Unbuffered DIMM）, ServerView Suite DVD, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, ラックレールを含む構成時

（*1）2013年6月末販売終息予定。
（*2）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*3）100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
（*4）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*5）電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

RX200 S7

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 8 コア | 2.5″ BC-SATA HDD | 2.5″ ニアラインSAS HDD | 2.5″ SAS HDD

SSD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス アップグレード | ラック | 3年 標準保証

冗長電源 ホットプラグ：オプション
リモートサービス アップグレード：オプション

80 PLUS PLATINUM



先進の省電力技術を備えた高さ1Uの2WAYラックマウント型サーバ

■インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーを採用

消費電力あたりの性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサーE5-2600 番台」をラインナップ。2CPU構成で最大16コアまで実装可能です。

■大容量メモリを採用し、768GBまで実装可能

DDR3 1600MHzのメモリを採用し、最大768GBのメモリが実装可能。高度なアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

■多様なOSオプション

最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を提供。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用

1GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり長時間の充電や定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性と経済性の向上を実現します。

■データの読み取り/書き込み速度に優れたPCIe SSDを採用

PCI Expressスロットに装着する拡張カードタイプの大容量SSDを提供。大容量の高速データ転送により、パフォーマンス向上に貢献します。

■ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール

サーバをラックレール上部から搭載できるドロップ･イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。



ドロップ・イン方式　イメージ図

■80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認証電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

■瞬電対策に有効な「サーバ内蔵型バッテリーユニット」を採用

予期せぬ瞬電時にも電力の供給を継続する「内蔵バッテリーユニット」をサーバ筐体に内蔵するオプションとして提供。サーバ筐体に内蔵することで省スペース化を実現します。また、専用管理ソフトウェアを標準添付し、本製品の状態監視や停電時のシャットダウン設定が可能です。

■先進の省電力技術

サーバ消費電力に大きな影響を及ぼすCPU・メモリに省電力に優れた製品を採用。また、最適なファン制御により省電力化を促進します。

■ポート拡張オプションに対応

最大4ポートまで追加可能なLANポートの拡張オプションに対応。サーバ出荷時に搭載することでお客様の組立作業を軽減し、さらに別売オプションのLANカード製品よりも安価に提供します。

■RAID設定サービスの提供

工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応

高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY RX200 S7

モデル	2.5インチモデル
搭載可能電源	450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) / 800W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum)
形状	ラックマウント
CPU 搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 ファミリー
CPU (コア数 [C] /スレッド数 [T] , 周波数)	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 (4C/4T, 1.80 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 (4C/4T, 2.40 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620 (6C/12T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630 (6C/12T, 2.30 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L (6C/12T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 (2C/4T, 3 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 (6C/12T, 2.50 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643 (4C/8T, 3.30 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 (8C/16T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L (8C/16T, 1.80 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 (8C/16T, 2.20 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667 (6C/12T, 2.90 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670 (8C/16T, 2.60 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 (8C/16T, 2.70 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 (8C/16T, 2.90 GHz)
メモリスロット数・種類	24 スロット, DDR3 1600MHz LV-unbuffered DIMM / DDR3 1600MHz LV-registered DIMM / DDR3 1333MHz LV-LRDIMM
メモリ最大容量	64GB (1600MHz LV-unbuffered DIMM) / 384GB (1600MHz LV-registered DIMM) / 768GB (1333MHz LV-LRDIMM)
内蔵ストレージベイ数・種類	4x 2.5インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD / ノンホットプラグPCIe SSD, 8x 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD / ノンホットプラグPCIe SSD
内蔵ストレージ最大容量	2.5インチモデル：8TB (SATA HDD) , 8TB (SAS HDD) , 3.2TB (SSD) , 785GB (PCIe SSD)
5インチベイ数・種類	1x 5インチスリムハイトベイ (ODD用)
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	なし
PCI-Express 3.0 x8レーン	3 (ロープロファイル)
PCI-Express 3.0 x16レーン	1 (ロープロファイル)
ストレージコントローラ	オンボード SATA コントローラ (4ポート, SATA 3Gbps) / オンボード SATA コントローラ拡張オプション (4ポート, SAS 3Gbps) SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G, 512MBキャッシュ, BBUオプション) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G, 1GBキャッシュ, FBUオプション)
ネットワークインターフェース	2ポート (1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一)
インターフェース	5x USB 2.0ポート (2x 前面, 3x 背面) / 1x ディスプレイポート (アナログVGA) / 1x シリアルポート (RS-232C) (オプション)
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製/TCG V1.2準拠 (オプション)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) / 800W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) : 可
消費電力 / 発熱量	(200V時) 最大627 W / 2257 kJ/h (*2)
搭載ファン	4ファン構成/6ファン構成 (冗長/ホットプラグ)
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*3)	インテル® Xeon® プロセッサー E5- 2660 : 0.59 (AA) / E5-2650 : 0.65 (AA) / E5-2650L : 0.71 (AA) / E5-2667 : 0.60 (AA) / E5-2640 : 0.67 (AA) / E5-2630 : 0.74 (AA) / E5-2630L : 0.84 (AA) / E5-2620 : 0.83 (AA) / E5-2643 : 0.78 (AA) / E5-2609 : 1.0 (A) / E5-2603 : 1.4 (A) / E5-2637 : 1.6 (A) (J区分)
外形寸法 [W x D x H (mm)] / 質量	431 [482 (突起部含む)] × 718 [768 (突起部含む)] ×43 (1U) / 最大18 kg [21.9 kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 % (ただし結露しないこと)
騒音値 (*4)	60 dB (実測値)
標準保証	3 年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例 (税別)	2.5インチモデル：280, 000 円 *インテル® Xeon® プロセッサー E 5- 2603 (1.80 GHz) , 2GB (DDR3 1600 LV-unbuffered DIMM) , ServerView Suite DVD, 電源ユニット (450W) , 電源ケーブル, ラックレールを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
(*2) 100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
(*3) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ギガ演算) で除したものです。 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。
(*4) 電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/) をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.10) を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.11) を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー覧表 (P.12) を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.12) を参照ください。

RX300 S7

80 PLUS PLATINUM

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 8 コア | 2.5″ BC-SATA HDD | 2.5″ ニアラインSAS HDD | 2.5″ SAS HDD | SSD | 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD | 3.5″ SAS HDD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス アップグレード | ラック | 3年 標準保証

オプション　オプション



充実した機能により高性能・高信頼を実現する2WAYラックマウント型サーバ

■インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーを採用

消費電力あたりの性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサーE5-2600番台」をラインナップ。2CPU構成で最大16コアまで実装可能です。

■大容量メモリを採用し、768GBまで搭載可能

DDR3 1600MHzのメモリを採用し、最大768GBまで実装可能。 高度なアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

■多様なOSラインナップ

最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を提供。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用

1GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり長時間の充電や定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性と経済性の向上を実現します。

■データの読み取り/書き込み速度に優れたPCIe SSDを採用

PCI Expressスロットに装着する拡張カードタイプの大容量SSDを提供。大容量の高速データ転送により、パフォーマンス向上に貢献します。

■ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール

サーバをラックレール上部から搭載できるドロップ･イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。



ドロップ・イン方式　イメージ図

■80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認定電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

■RAID設定サービスの提供

工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応

高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

【仕様一覧】

PRIMERGY RX300 S7

モデル	3.5 インチモデル/ 2.5 インチモデル
搭載可能電源	450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) / 800W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum)
形状	ラックマウント
CPU 搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 ファミリー
CPU (コア数 [C] /スレッド数 [T] , 周波数)	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 (4C/4T, 1.80 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 (4C/4T, 2.40 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620 (6C/12T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630 (6C/12T, 2.30 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L (6C/12T, 2 GHz) / インテル®Xeon® プロセッサー E5-2637 (2C/4T, 3 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 (6C/12T, 2.50 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643 (4C/8T, 3.30GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 (8C/16T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L (8C/16T, 1.80 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 (8C/16T, 2.20 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667 (6C/12T, 2.90 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670 (8C/16T, 2.60 GHz) / インテル®Xeon® プロセッサー E5-2680 (8C/16T, 2.70 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 (8C/16T, 2.90 GHz)
メモリスロット数・種類	24 スロット, DDR3 1600MHz LV-unbuffered DIMM / DDR3 1600MHz LV-registered DIMM / DDR 3 1333MHz LV-LRDIMM
メモリ最大容量	64GB (1600MHz LV-unbuffered DIMM) / 384GB (1600MHz LV-registered DIMM) / 768GB (1333MHz LV-LRDIMM)
内蔵ストレージベイ数・種類	4/6x 3.5 インチ ホットプラグ SAS/SATA , 4/8/12/16x 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD / ノンホットプラグPCIe SSD
内蔵ストレージ最大容量	3.5 インチモデル：18TB (SATA HDD) , 3.6TB (SAS HDD) / 2.5 インチモデル：16TB (SATA HDD) , 16TB (SAS HDD) , 6.4TB (SSD) , 2.4TB (PCIe SSD)
5インチベイ数・種類	1x 5インチスリムハイトベイ (ODD用) , 1x 5インチハーフハイトベイ (バックアップ装置用) , 1x 5インチスリムハイトベイ (LCDパネル用)
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	DAT72ユニット, DAT160ユニット, LTO3ユニット, LTO4ユニット, LTO5ユニット, データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x8レーン	5 (ロープロファイル)
PCI-Express 3.0 x16レーン	2 (ロープロファイル)
ストレージコントローラ	オンボード SATA コントローラ (4ポート, SATA 3Gbps) / オンボード SATA コントローラ拡張オプション (4ポート, SAS 3Gbps) SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G, 512MBキャッシュ, BBUオプション) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G, 1GBキャッシュ, FBUオプション)
ネットワークインターフェース	2ポート (1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一)
インターフェース	6x USB 2.0ポート (2x 前面, 4x 背面) / 1 x ディスプレイポート (アナログVGA) / 1x シリアルポート (RS-232C)
ハードウェア監視	コンポーネントランプ / LCDパネル (オプション)
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製/TCG V1.2準拠 (オプション)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) / 800W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum)：可
消費電力 / 発熱量	(200V時) 最大788 W / 2837 kJ/h (*2)
搭載ファン	5ファン構成 (冗長/ホットプラグ)
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*3)	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660：0.78 (AAA) / E5-2650：0.86 (AAA) / E5-2650L：0.94 (AAA) / E5-2667：0.79 (AAA) / E5-2640：0.91 (AAA) / E5-2630：0.97 (AAA) / E5-2630L：1.1 (AAA) / E5-2620：0.99 (AAA) / E5-2643：0.99 (AAA) / E5-2609：1.3 (AAA) / E5-2603：1.9 (AA) / E5-2637：2.1 (AA) (L区分)
外形寸法 [W x D x H (mm)] / 質量	445 [482.6 (突起部含む)] × 727.3 [770 (突起部含む)] × 86.9 (2U) / 最大25 kg [28.9 kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 % (ただし結露しないこと)
騒音値 (*4)	48 dB (実測値)
標準保証	3 年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例 (税別)	3.5インチモデル：361, 000 円 * インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 (1.80GHz) , 2GB (DDR3 1600 LV-unbuffered DIMM) , SASアレイコントローラカード, ServerView Suite DVD, 電源ユニット (450W) , 電源ケーブル, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, ラックレールを含む構成時 2.5インチモデル：291, 000 円 * インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 (1.80GHz) , 2GB (DDR3 1600 LV-unbuffered DIMM) , ベイ追加オプション (2.5インチストレージ ×4) ServerView Suite DVD, 電源ユニット (450W) , 電源ケーブル, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, ラックレールを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
(*2) 100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
(*3) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ギガ演算) で除したものです。 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。
(*4) 電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/) をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.10) を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.11) を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー覧表 (P.12) を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.12) を参照ください。

RX350 S7

80 PLUS PLATINUM

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 8 コア | 2.5″ BC-SATA HDD | 2.5″ ニアラインSAS HDD | 2.5″ SAS HDD | SSD | 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD | 3.5″ SAS HDD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス アップグレード | ラック | 3年 標準保証

オプション　オプション　オプション



HPC分野や仮想環境にも最適な高性能と拡張性を兼ね備えた2WAYラックマウント型サーバ

■インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーを採用

消費電力あたりの性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサーE5-2600番台」をラインナップ。2CPU構成で最大16コアまで実装可能です。

■大容量メモリを採用し、768GBまで搭載可能

DDR3 1600MHzのメモリを採用し、最大768GBまで実装可能。 高度なアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

■多様なOSラインナップ

最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を提供。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■SSD/SAS HDD/SATA HDDをラインナップ

書き換え可能回数が多く、耐久性の高いSSDを採用。選択可能なディスク容量は100GB/200GB/400GBと大容量ニーズに応えています。また、SAS 2.0に対応したSASハードディスクやコストパフォーマンスに優れたSATAハードディスクも採用、お客様の用途に合わせた選択が可能です。

■フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用

1GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり長時間の充電や定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性と経済性の向上を実現します。

■インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを採用

従来のプログラムを変更することなく使用する事が可能な「インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー」をラインナップ。PCIスロットに搭載する事で、より高速な処理を実現し、HPCなど高い演算性能が求められる分野に対応可能です。

■HPC構成に最適なGPUコンピューティングカードを提供

GPUによる演算処理を可能にするGPUコンピューティングカードを採用。CPUとGPUの連携による高いパフォーマンスによりHPC構成なども構築可能です。

■ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール

サーバをラックレール上部から搭載できるドロップ･イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。



ドロップ・イン方式　イメージ図

■80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認定電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

■RAID設定サービスの提供

工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応

高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

【仕様一覧】

PRIMERGY RX350 S7

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
搭載可能電源	450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) / 800W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum)
形状	ラックマウント
CPU 搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 ファミリー
CPU (コア数 [C] /スレッド数 [T] , 周波数)	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 (4C/4T, 1.80 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 (4C/4T, 2.40 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620 (6C/12T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630 (6C/12T, 2.30 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L (6C/12T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 (2C/4T, 3 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 (6C/12T, 2.50 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643 (4C/8T, 3.30 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 (8C/16T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L (8C/16T, 1.80 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 (8C/16T, 2.20 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667 (6C/12T, 2.90 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670 (8C/16T, 2.60 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 (8C/16T, 2.70 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 (8C/16T, 2.90 GHz)
メモリスロット数・種類	24 スロット, DDR3 1600MHz LV-unbuffered DIMM / DDR3 1600MHz LV-registered DIMM / DDR 3 1333MHz LV-LRDIMM
メモリ最大容量	64GB (1600MHz LV-unbuffered DIMM) / 384GB (1600MHz LV-registered DIMM) / 768GB (1333MHz LV-LRDIMM)
内蔵ストレージベイ数・種類	4 / 8 / 10 / 12 x 3.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA , 8 / 16 / 24 x 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD
内蔵ストレージ最大容量	3.5 インチモデル：36TB (SATA HDD) , 7.2TB (SAS HDD) / 2.5 インチモデル：24TB (SATA HDD) , 24TB (SAS HDD) , 9.6TB (SSD)
5インチベイ数・種類	1x 5インチスリムハイトベイ (ODD用) , 1x 5インチハーフハイトベイ (ODDまたはバックアップ装置用) , 1x 5インチスリムハイトベイ (LCDパネル用)
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	DAT72ユニット, DAT160ユニット, LTO3ユニット, LTO4ユニット, LTO5ユニット, データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x4レーン (x8 スロット)	2 (フルハイト)
PCI-Express 3.0 x8レーン	4 (フルハイト)
PCI-Express 3.0 x8レーン (x16スロット)	1 (フルハイト)
PCI-Express 3.0 x16レーン	2 (フルハイト)
PCI-Express 2.0 x4レーン (x8 スロット)	1 (フルハイト)
ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ (4ポート, SATA 3G) / オンボードSATAコントローラ拡張オプション (4ポート, SAS 3G) SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G, 512MB キャッシュ, BBU オプション) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G, 1GB キャッシュ, FBU オプション)
ネットワークインターフェース	2 ポート (1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一)
インターフェース	6xUSB 2.0ポート (2x 前面, 4x 背面) / 1x ディスプレイポート (アナログVGA) / 1x シリアルポート (RS-232C)
ハードウェア監視	コンポーネントランプ / LCDパネル (オプション)
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製/TCG V1.2準拠 (オプション)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) / 800W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) : 可
消費電力 / 発熱量	(200V時) 最大 1070 W / 3852.0 kJ/h (*2)
搭載ファン	4 ファン構成 (非冗長構成時) : 6 ファン構成 (冗長構成時)
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*3)	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 : 0.63 (AAA) / E5-2650 : 0.71 (AAA) / E5-2650L : 0.75 (AAA) / E5-2667 : 0.63 (AAA) / E5-2640 : 0.74 (AAA) / E5-2630 : 0.80 (AAA) / E5-2630L : 0.91 (AAA) / E5-2620 : 0.90 (AAA) / E5-2643 : 0.82 (AAA) / E5-2609 : 1.1 (AAA) / E5-2603 : 1.5 (AA) / E5-2637 : 1.8 (AA) (L 区分)
外形寸法 [W x D x H (mm)] / 質量	448 [482.6 (突起部含む)] × 736 [758.8 (突起部含む)] × 177 (4U) / 最大35 kg [39.5 kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 % (ただし結露しないこと)
騒音値 (*4)	44 dB (実測値)
標準保証	3 年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例 (税別)	3.5インチラック : 372,000 円 2.5インチラック : 372,000 円 * インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 (1.80GHz) , 2GB (DDR3 1600 LV-unbuffered DIMM) , SASアレイコントローラカード, ServerView Suite DVD, 電源ユニット (450W) , 電源ケーブル, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, ラックレールを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
(*2) 100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
(*3) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ギガ演算) で除したものです。 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 但し、インテル® Xeon® プロセッサーE5-2690 / E5-2680 / E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。
(*4) 電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/) をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.10) を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.11) を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表 (P.12) を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.12) を参照ください。

RX500 S7

4 WAY | 4 コア | 6 コア | 8 コア | 2.5" ニアラインSAS HDD | 2.5" SAS HDD | SSD | HDD ホットプラグ

SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | ラック | 4U | 3年 標準保証

オプション

80 PLUS PLATINUM



インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーを搭載可能
仮想環境に最適な高い拡張性を備えた4WAYラックマウント型サーバ

■仮想化環境やHPC要件に最適な高性能/高拡張性
サーバ1台当たり最大32コア/メモリ1536GB搭載可能。仮想化機能や高性能アプリケーションのような膨大なメモリや高性能CPUを要求される環境にも最適です。

■インテル® Xeon® プロセッサー E5-4600番台を採用
消費電力あたりの性能向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー E5-4600番台」を搭載。最大で4CPU/32コア構成が可能です。

■大容量メモリを採用し、1536GBまで搭載可能
低消費電力性に優れたDDR3 1333 LV-RDIMMを採用。32GBの大容量メモリをラインナップし、最大1536GBの高い拡張性を実現します。

■メモリモード設定オプションに対応
メモリのBIOS設定を「ミラードチャネルモード」、「ランクスペアリングモード」、「パフォーマンスモード」に設定して出荷するオプションに対応。サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■多様なOSラインナップ
最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を提供。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用
80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認定電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

■フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用
1GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり長時間の充電や定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性と経済性の向上を実現します。

■データの読み取り/書き込み速度に優れたPCIe SSDを採用
PCI Expressスロットに装着する拡張カードタイプの大容量SSDを提供。大容量の高速データ転送により、パフォーマンス向上に貢献します。

■RAID設定サービスの提供
工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー
3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■PCI Express 3.0 に対応
高速インターフェース「PCI Express 3.0」拡張バスを装備。従来のPCI Express 2.0と比較して大幅なデータ転送速度の向上を実現します。

■リモートサービス機能を標準搭載
リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■安定稼働/運用管理の実現
サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化
セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール
サーバをラックレール上部から搭載できるドロップ・イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。



ドロップ・イン方式　イメージ図

■品質と信頼性へのこだわり
日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

【仕様一覧】

PRIMERGY RX500 S7

モデル	2.5インチモデル
搭載可能電源	800W電源（94%効率, 80PLUS® Platinum）
形状	ラックマウント
CPU 搭載数・種類	2 - 4 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-4600 ファミリー
CPU（コア数 [C] /スレッド数 [T] , 周波数）	インテル® Xeon® プロセッサー E5-4603（4C/8T, 2 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-4607（6C/12T, 2.20 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-4610（6C/12T, 2.40 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-4617（6C/6T, 2.90 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-4620（8C/16T, 2.20 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-4640（8C/16T, 2.40 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-4650（8C/16T, 2.70 GHz）
メモリスロット数・種類	48 スロット, DDR3 1600MHz LV-registered DIMM / DDR3 1333MHz LV-LRDIMM
メモリ最大容量	768GB（1600MHz LV-registered DIMM）/ 1536GB（1333MHz LV-registered DIMM）
内蔵ストレージベイ数・種類	8x 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SSD / ノンホットプラグPCIe SSD
内蔵ストレージ最大容量	2.5インチモデル：8TB（SAS HDD）, 3.2TB（SSD）, 2.4TB（PCIe SSD）
5インチベイ数・種類	1x 5インチスリムハイトベイ（ODD用）, 1x 5インチハーフハイトベイ（バックアップ装置用）
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	DAT72ユニット, DAT160ユニット, LTO3ユニット, LTO4ユニット, LTO5ユニット, データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x8レーン	9（フルハイト）
PCI-Express 3.0 x16レーン	2（フルハイト）
ストレージコントローラ	オンボード SATA コントローラ（4ポート, SATA 3G）/ オンボード SATA コントローラ拡張オプション（4ポート, SAS 3G） SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G）/ SASコントローラカード（8ポート, SAS 6G）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 1GB キャッシュ, FBU オプション）
ネットワークインターフェース	2 ポート（1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一）
インターフェース	4 x USB 2.0ポート（2x 前面, 2x 背面）/ 1x ディスプレイポート（アナログVGA）/ 1x シリアルポート（RS-232C）
ハードウェア監視	コンポーネントランプ / LCDパネル
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製/TCG V1.2準拠（オプション）
電源入力電圧（周波数）[入力コンセント形状]	100V（50Hz-60Hz）[NEMA5-15準拠] / 200V（50Hz-60Hz）[NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	800W電源（94% 効率, 80PLUS® Platinum）：可
消費電力 / 発熱量	（200V時）最大 1400 W / 5040.0 kJ/h（*2）
搭載ファン	4ファン構成（冗長 / ホットプラグ）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*3）	インテル® Xeon® プロセッサー E5-4603：0.84（AAA）（L 区分）
外形寸法 [W x D x H（mm）] / 質量	448 [482.6（突起部含む）] × 767.4 × 176（4U）/ 最大 35 kg [39.5 kg（ラックレール含む）]
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 %（ただし結露しないこと）
騒音値（*4）	53 dB（実測値）
標準保証	3 年間 翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
希望小売価格 構成価格例（税別）	2.5インチラックマウント: 838, 000 円 * インテル® Xeon® プロセッサー E5-4603（2GHz）, 8GB（1600 LV-registered DIMM）, ServerView Suite DVD, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, ラックレール, 電源ケーブルを含む構成時

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*2）100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
（*3）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 但し、インテル® Xeon® プロセッサーE5-4607 / E5-4610 / E5-4617 / E5-4620 / E5-4640 / E5-4650については、省エネ法の規制対象外です。
（*4）電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

RX600 S6

4 WAY | 6 コア | 8 コア | 10 コア | 2.5" ニアラインSAS HDD | 2.5" SAS HDD | SSD | HDD ホットプラグ

SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | ラック | 4U | 3年 標準保証

オプション



インテル® Xeon® プロセッサー E7ファミリーを搭載可能
高いパフォーマンスと信頼性を備えた4WAYラックマウント型サーバ

■基幹業務や仮想化に最適な高性能を実現
高性能10コアプロセッサを採用し、最大で2048GBのメモリ容量と、8TBのHDDを搭載可能。高性能、高信頼、高拡張性に優れたPCサーバです。基幹業務での大量トランザクション処理や大規模仮想化集約などに最適なプラットフォームです。

■インテル® Xeon® プロセッサー E7ファミリーを採用
10コア実装の「インテル® Xeon® E7-4870 / E7-4860 / E7-4850 / E7-2850 プロセッサー」を採用。また、8コアや6コアにも対応したCPUもラインナップ。大幅なパフォーマンスの向上を実現しています。

■大容量メモリを採用し、2048GBまで搭載可能
低消費電力性に優れたDDR3 1600 LV-RDIMMを採用。128GBの大容量メモリをラインナップし、最大2048GBの高い拡張性を実現します。

■メモリモード設定オプション
工場出荷時にメモリのBIOS設定を「インターリーブモード」または「ミラーリングモード」、「スペアリングモード」に設定するメモリ設定サービスに対応。機器導入時の設定工数を削減いたします。

■多様なOSラインナップ
最新のWindows Server® 2012をはじめ、Windows Server® 2008 R2 / 2008と多様なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 5およびRed Hat Enterprise Linux 6を提供。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール
サーバをラックレール上部から搭載できるドロップ･イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。



ドロップ・イン方式　イメージ図

■80PLUS® Gold 認証の電源ユニットを採用
80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Gold 認証電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

■データの読み取り/書き込み速度に優れたPCIe SSDを採用
PCI Expressスロットに装着する拡張カードタイプの大容量SSDを提供。大容量の高速データ転送により、パフォーマンス向上に貢献します。

■RAID設定サービスの提供
工場出荷時に、内蔵ストレージへRAID設定を実施する「RAID設定サービス」に対応。RAID0、1、1+0、5からご要望に応じたRAIDレベル/ホットスペア設定を行い、お客様にお届けすることで、サーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

■幅広いサポートメニュー
3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

■リモートサービス機能を標準搭載
リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■安定稼働/運用管理の実現
サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■サーバのセットアップ作業の簡易化
セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用頂く事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■品質と信頼性へのこだわり
日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

【仕様一覧】

PRIMERGY RX600 S6

モデル	2.5インチモデル
搭載可能電源	850W電源（92% 効率, 80PLUS® Gold）
形状	ラックマウント
CPU 搭載数・種類	2 - 4x インテル® Xeon® プロセッサー E7-2800 ファミリー / インテル® Xeon® プロセッサー E7-4800 ファミリー / インテル® Xeon® プロセッサー E7-8800 ファミリー
CPU（コア数 [C] /スレッド数 [T] , 周波数）	インテル® Xeon® プロセッサー E7-2803（6C/12T, 1.73 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E7-2850（10C/20T, 2 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E7-4807（6C/12T, 1.86 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E7-4820（8C/16T, 2 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E7-4830（8C/16T, 2.13 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E7-4850（10C/20T, 2 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E7-4860（10C/20T, 2.26 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E7-4870（10C/20T, 2.40 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E7-8837（8C/8T, 2.67 GHz）
メモリスロット数・種類	64 スロット, DDR3 1066MHz LV-registered DIMM, DDR3 1333MHz LV-registered DIMM, DDR3 1600MHz LV-registered DIMM, DDR3 1600MHz LV-registered DIMM
メモリ最大容量	2048GB（1066MHz LV-registered DIMM）/ 512GB（1333MHz LV-registered DIMM）/ 1024GB（1600MHz LV-registered DIMM）/ 1024GB（DDR3 1600MHz LV-registered DIMM）
内蔵ストレージベイ数・種類	8x 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SSD / ノンホットプラグPCIe SSD
内蔵ストレージ最大容量	2.5インチモデル：8TB（SAS HDD）, 3.2TB（SSD）, 4.8TB（PCIe SSD）
5インチベイ数・種類	1x 5インチスリムハイトベイ（ODD用）, 1x 5インチハーフハイトベイ（バックアップ装置用）
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	DAT72ユニット, DAT160ユニット, LTO3ユニット, LTO4ユニット, LTO5ユニット, データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 2.0 x4レーン（x8スロット）	3（フルハイト）
PCI-Express 2.0 x8レーン	4（フルハイト）
PCI-Express 2.0 x16レーン	1（フルハイト）
PCI-Express x4レーン（x8 スロット）	2（フルハイト）
ストレージコントローラ	SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G）/ SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 512MB キャッシュ, BBU オプション）, SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G, 1GB キャッシュ, FBU オプション）
ネットワークインターフェース	4 ポート（1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一）
インターフェース	5 x USB 2.0ポート（3x 前面, 2x 背面）/ 2 x ディスプレイポート（アナログVGA）（1x 前面, 1x背面）/ 1x シリアルポート（RS-232C）
ハードウェア監視	コンポーネントランプ / LCDパネル
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）
キーボード / マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製/TCG V1.2準拠（オプション）
電源入力電圧（周波数）[入力コンセント形状]	100V（50Hz-60Hz）[NEMA5-15準拠] / 200V（50Hz-60Hz）[NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	850W電源（92% 効率, 80PLUS® Gold）：可
消費電力 / 発熱量	（200V時）最大 1790 W / 6444.0 kJ/h（*2）
搭載ファン	8ファン構成（ホットプラグ）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*3）	インテル® Xeon® プロセッサー E7-2803：2.3（AA）/ E7-4807：2.2（AA）（L区分）
外形寸法 [W x D x H（mm）] / 質量	444.8 [482.6（突起部含む）] × 704.1 [765.0（突起部含む）] × 176.0（4U）/ 最大46 kg [50.3 kg（ラックレール含む）]
使用環境	周囲温度：10 - 35 ℃ / 湿度：10 - 85 %（ただし結露しないこと）
騒音値（*4）	50 dB（実測値）
標準保証	3 年間 翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
希望小売価格 構成価格例（税別）	1,296,000 円 *インテル® Xeon® プロセッサー E7- 2803（1.73GHz）, 16GB（1066 LV-registered DIMM）, ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレールキット, 内蔵DVD-ROMドライブユニット, SASアレイコントローラカード（8ポート, SAS 6G）を含む構成時

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*2）100V時と200V時で消費電力値に違いはありません。
（*3）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 但し、インテル® Xeon® プロセッサーE7-8837 / E7-4870 / E7-4860 / E7-4850 / E7-4830 / E7-4820 / E7-2850については、省エネ法の規制対象外です。
（*4）電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

BX400 S1 シャーシ

冗長電源 ホットプラグ（オプション） 冗長ファン ホットプラグ（オプション） 3年 標準保証 6U タワー/ラック

BX900 S2 シャーシ

冗長電源 ホットプラグ（オプション） 冗長ファン ホットプラグ（オプション） 3年 標準保証 10U ラック



※フロアスタンドキット（オプション）適用時。

BX400 S1 シャーシ





BX900 S2シャーシ

業務拡大に余裕で応える性能・拡張性

■高密度実装



BX400S1
フロアスタンドキット適用時

- BX400は、サーバ/ストレージといったブレード型ユニットをコンパクトな6U（約27cm）の高さに8枚搭載可能。BX900の最新テクノロジーを搭載したブレードサーバを中小規模向けシステム設計に適用いただけます。また、オプションのフロアスタンドキットを適用することで、専用ラックを使わずに設置することができます。
- BX900は、サーバ/ストレージといったブレード型ユニットを10U（約45cm）の高さに18枚搭載できる業界最高の高密度実装を実現。大規模なサーバ集約や将来の業務拡大によるシステム拡張を見据えたシステム設計を可能にしました。また、サーバブレードをはじめシャーシに搭載する各コンポーネントはモジュール化・冗長化されており、ブレードサーバならではの高可用性・扱いやすさも兼ね備えています。

BX400 S1シャーシ





BX900 S2シャーシ





■電力消費量の見える化

- パワーモニタ機能
- 履歴管理により、時系列でのグラフ表示

BX400/BX900では、シャーシ全体の電力消費量をリアルタイムに閲覧することが可能です。現在の消費量はもちろん、履歴を時系列でグラフ表示するなど、各種電力制御機能とともにお客様の環境配慮への取り組みをお手伝いいたします。



ServerView ManagementBlade Frontend

■優れた冷却性能

前面から背面へスムーズに冷却するエアーフローを形成し、高密度実装でも必要最小限のFAN駆動で、冷却効率、電力効率を両立。さらには、熱の影響を受けやすいハードディスクをサーバブレード前面に搭載するなど、耐障害性も考慮した設計により、安心のシステム運用を可能にします。

BX900 S2エアーフロー



■電力消費低減を重視したサーバ運用をサポート

- 低消費電力制御

低消費電力モードに設定することによりサーバの処理モードを、一番消費電力が少ないモードのみに限定することができ、サーバのエコ運用が行えます。

- 電力上限制御

あらかじめシステム全体の消費電力を設定することができます。また、サーバブレード間での電力の融通が可能なので、パフォーマンスに影響を与えずにサーバブレードの継続動作が可能です。

- 電源スケジュール運用

時間帯により、最適パフォーマンス、低消費電力、電力上限制御の3つのモードを使い分けることが可能です。

- リニアFAN制御

室温・装置内の温度・負荷状態をリアルタイムに監視し、最適なファンの回転数に制御します。また、装置内のブレード動作状況により、動作中ブレードの後方のFAN回転数は高く、停止中のブレード後方のFAN回転数は低くするといった高度な制御を行うことで、一層の消費電力の低減を図っております。

- PSU制御

サーバブレードの動作枚数が少ない場合など電源ユニットを全て動作させる必要が無い場合に、不要な電源ユニットを停止させることで消費電力の低減を図っております。

■10ギガビットシリアル伝送の採用

14ギガビット以上のシリアル伝送に対応したミッドプレーンを採用し、高密度実装/高性能化を実現。さらに、10ギガビットシリアル信号を直接駆動するワンチップスイッチLSIの開発により、業界最速かつ省電力の10ギガイーサスイッチブレードを提供。

■サーバブレード増設を考慮した7年保守サポート対応シャーシの提供

通常5年間の保守サポート期間を7年間に延長した「BX900 S2シャーシ（7年保守サポート対応）」をラインナップ。ブレードサーバシステム導入後に、サーバブレードを増設した場合を考慮し、「シャーシと追加増設したサーバブレードの保守サポート対応期間が合わない」といった課題を解決します。

※7年保守サポート対応には、「BX900 S2 シャーシ（7年保守サポート対応）」の購入と同時に、弊社Managed Infrastructure Service「SupportDesk（サポートデスク）」の契約が必要です。
※「BX900 S2 シャーシ(7年保守サポート対応)」は長期運用を考慮しているため、通常の「BX900 S2 シャーシ」とは機器構成が異なります。詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。



[仕様一覧]

PRIMERGY BX400 S1 シャーシ

型名			PY-R41SC1
希望小売価格(税別)			339,800円
スロット	サーバブレード / ストレージブレード		8 (ホットプラグ対応) (*1)
	コネクションブレード (LAN / FC / IB / SAS)		4 (ホットプラグ対応)
	マネジメントブレード		2 (標準搭載 : 1)
搭載可能ブレード	サーバブレード		PRIMERGY BX920 S3 / BX924 S3 サーバブレード
	ストレージブレード	内蔵ストレージ	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード (内蔵ストレージ最大搭載数 : 10) PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード (内蔵ストレージ最大搭載数 : 10)
		バックアップ装置	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード (バックアップ装置最大搭載数 : 1)
	コネクションブレード	LAN	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 18/6) / PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/12) / PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/8+2) / PRIMERGY スイッチブレード (10Gbps 18/8) / PRIMERGY LANパススルーブレード (10Gbps 18/18) / PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6) [VDX 2730] / PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6) [VDX 2730] &FCoEライセンス&VCSライセンス / Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender / Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET モジュール / PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2)
		FC	PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8) / PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8) &FCポートアップグレード / PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8) &FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション / PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード (8Gbps 18/18)
		InfiniBand	PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード (40Gbps 18/18)
		SAS	PRIMERGY SAS スイッチブレード (6Gbps 18/6)
内蔵ODD			オプション (DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Writer ドライブユニット)
状態表示パネル			オプション (LCDパネル / フロントパネル)
電源			標準搭載 : 1 [最大4]
	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント		AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠 / AC200V (50/60Hz) / IEC60320-C20準拠 / AC100V (50/60Hz) / NEMA 5-15準拠
	消費電力 / 発熱量		AC200V : 最大5,885W / 21,186kJ/h AC100V : 最大4,800W / 17,280kJ/h
	冗長電源		オプション (ホットプラグ対応)
	ケーブル		オプション
冗長ファン			オプション [最大3] (ホットプラグ対応)
外形寸法 [W×D×H (mm)] / 質量	フロアスタンド型		292 [366 (突起部含む)] × 819 × 457 [577 (突起部含む)] (*2) / 最大112.5kg (*3)
	ラックマウント型		445 × 781 × 260 (6U) (*2) / 最大98kg [103.5kg (ラックマウントキット含む)] (*3)
騒音値			アイドル時 約45dB / 通常運用時 約60dB (実測値) (*4)
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理 [月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く)]
保守サポート期間			5年

(*1) 搭載可能なサーバブレードおよびストレージブレードの仕様や搭載条件は、それぞれの仕様表をご参照ください。
サーバブレード/ストレージブレード/コネクションブレードの構成によってシャーシへの搭載可能なサーバブレード枚数が変わります。
サーバブレードの搭載枚数については、以下URLにあります「消費電力計算ツール」にて必ずご確認ください。 弊社HP : (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/calculate/)
(*2) キャスター等突起部を含まない状態での設置はできません。
(*3) サーバブレード、コネクションブレードおよび、シャーシ搭載用オプションを全て搭載した際の最大質量です。
(*4) 電源投入時などにはファンテストが実行されるため、通常運用時を上回る騒音となります。

※フロアスタンド型からラックマウント型への変更はできません。

PRIMERGY BX900 S2 シャーシ

品名			PRIMERGY BX900 S2 シャーシ	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ (7年保守サポート対応)
型名			PY-R92SC1	PY-R92SC1E
希望小売価格(税別)			329,800円	1,999,800円
スロット	サーバブレード / ストレージブレード		18 (ホットプラグ対応) (*1)	
	コネクションブレード (LAN / FC / IB / SAS)		8 (ホットプラグ対応)	
	マネジメントブレード		標準搭載 : 1 (最大 : 2) (ホットプラグ対応)	標準搭載 : 2 (最大 : 2) (ホットプラグ対応)
搭載可能ブレード	サーバブレード		PRIMERGY BX920 S3 / BX924 S3 サーバブレード	
	ストレージブレード	内蔵ストレージ	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード (内蔵ストレージ最大搭載数 : 10) PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード (内蔵ストレージ最大搭載数 : 10)	
		バックアップ装置	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード (バックアップ装置最大搭載数 : 1)	
	コネクションブレード	LAN	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 18/6) / PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/12) / PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/8+2) / PRIMERGY スイッチブレード (10Gbps 18/8) / PRIMERGY LANパススルーブレード (10Gbps 18/18) / PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6) [VDX 2730] / PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6) [VDX 2730] &FCoEライセンス&VCSライセンス / Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender / Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET モジュール / PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2)	
		FC	PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8) / PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8) &FCポートアップグレード / PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8) &FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション / PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード (8Gbps 18/18)	
		InfiniBand	PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード (40Gbps 18/18) / PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード (56Gbps 18/18)	
		SAS	PRIMERGY SAS スイッチブレード (6Gbps 18/6)	
電源			オプション (高効率電源ユニット / 電源ユニット) : 最大6	標準搭載 (電源ユニット) : 6
	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント		オプション [AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20準拠 / AC200V (50/60Hz) / IEC60320-C20準拠 / AC100V (50/60Hz) / NEMA 5-15準拠]	
	消費電力 / 発熱量		AC200V : 最大12,941W / 46,588kJ/h (高効率内蔵電源ユニット適用時 : 12,660W / 45,575kJ/h) AC100V : 最大6,600W / 23,760kJ/h	
	冗長電源		オプション (ホットプラグ対応)	標準搭載 (ホットプラグ対応)
	ケーブル		オプション	
冗長ファン			オプション [最大6] (ホットプラグ対応)	標準搭載 : 6 (ホットプラグ対応)
外形寸法 [W×D×H (mm)] / 質量			445 × 782 × 438 (10U) / 最大198.2kg (203.6kg (ラックレール含む))	
騒音値			アイドル時 約54dB / 通常運用時 約64dB (実測値)	
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理 [月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く)]	
保守サポート期間			5年	7年

(*1) 搭載可能なサーバブレードおよびストレージブレードの仕様は、それぞれの仕様表をご参照ください。
サーバブレード/ストレージブレード/コネクションブレードの構成によって、シャーシへの搭載可能なサーバブレード枚数が変わります。
サーバブレードの搭載枚数については、以下URLにあります「消費電力計算ツール」にて必ずご確認ください。弊社HP : (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/calculate/)

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/) をご参照ください。
※本製品における最大構成の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、アイドル時 約54dB/通常運用時 約64dBとなりますので、専用室に設置してください。
なお、電源投入時などにはファンテストが実行されるため、通常運用時を上回る騒音となります。

BX920 S3 サーバブレード



2 WAY | 4 コア | 6 コア | 8 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ ニアラインSAS HDD | 2.5″ SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | ブレード | 3年 標準保証

仮想化環境対応の最新テクノロジー

- インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーを採用
- 12DIMMメモリスロットにより384GBの大容量メモリを搭載可能
- 優れた消費電力性と高速アクセスを可能とするSSDユニットを搭載可能
- 高信頼・耐障害性の高いSAS HDDを搭載可能



[仕様一覧]

PRIMERGY BX920 S3

CPU	最大搭載数	2
	搭載可能CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403（4C/4T, 1.80 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2407（4C/4T, 2.20 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2420（6C/12T, 1.90 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430（6C/12T, 2.20 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2450（8C/16T, 2.10 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2450L（8C/16T, 1.80 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430L（6C/12T, 2 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2470（8C/16T, 2.30 GHz）/ インテル® Xeon® プロセッサー E5-2440（6C/12T, 2.40 GHz）
メインメモリ	スロット数	12
	搭載可能メモリ	DDR3 1600 LV-UDIMM / DDR3 1600 LV-RDIMM / DDR3 1333 LV-LRDIMM
	最大	48GB（DDR3 1600 LV-unbuffered DIMM）/ 192GB（DDR3 1600 LV-registered DIMM）/ 384GB（DDR3 1333 LV-LRDIMM）
内蔵ストレージ	内蔵2.5インチベイ	2（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD / SSD
	最大	2TB（1TB ニアラインSAS HDD×2） 2TB（1TB SATA HDD×2） 800GB（400GB SSD×2）
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ（4ポート / SATA 3Gbps） オンボードSATAコントローラ拡張オプション（4ポート / SAS 3Gbps）/ SASアレイコントローラモジュール（4ポート / SAS 6Gbps）/ SASアレイコントローラモジュール（4ポート / 512MB / FBU搭載可 / SAS 6Gbps）/ SASアレイコントローラ拡張ボード（8ポート / 512MB / SAS 6Gbps）
拡張スロット	PCI Express 3.0（x8レーン）	2（オプション、拡張ボード×2適用可能）
	PCI Express 2.0（x8レーン）	1（SAS アレイコントローラモジュール専用スロット）
接続可能ストレージブレード		PRIMERGY SX960 S1 / SX980 S2 / SX910 S1 ストレージブレード
SASインターフェース（オンボード）		オプション（オンボードSATAコントローラ拡張オプション）
	6Gbps（オプション）	2ポート（6Gbps）×1（SAS拡張ボード×1搭載時、SASアレイコントローラ拡張ボード×1搭載時、SASエキスパンダー拡張ボード×1搭載時）
SATAインターフェース（オンボード）		SATA×2ポート
LANインターフェース（オンボード）		2ポート（10Gbps）または4ポート（1Gbps）
	1Gbps	オプション［4ポート（1Gbps）×2（LAN拡張ボード搭載時）］
	10Gbps	オプション［2ポート（10Gbps）×2（LAN拡張ボード×2搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード×2搭載時）］
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		—
	8Gbps	オプション［2ポート（8Gbps）×2（ファイバーチャネル拡張ボード搭載時）］
InfiniBandインターフェース（オンボード）		—
	40Gbps	オプション［2ポート（40Gbps）×2（IB HCA拡張ボード搭載時）］
	56Gbps	オプション［2ポート（56Gbps）×2（IB HCA拡張ボード搭載時）］
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、USB（Ver. 2.0）×3
キーボード／マウス		オプション
サーバ監視ソフト		ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）
電源	入力電圧	DC12V / DC3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力／発熱量	最大416 W／1498 kJ/h（200V時）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサーE5-2470：0.40（AA）/ E5-2450：0.44（AA）/ E5-2450L：0.51（AA） インテル® Xeon® プロセッサーE5-2440：0.51（AA）/ E5-2430：0.55（AA）/ E5-2430L：0.61（AA）/ E5-2420：0.64（AA） インテル® Xeon® プロセッサーE5-2407：0.82（AA）/ E5-2403：1.0（A）（J区分）
	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサーE5-2470：0.37（AAA）/ E5-2450：0.40（AA）/ E5-2450L：0.48（AA） インテル® Xeon® プロセッサーE5-2440：0.47（AA）/ E5-2430：0.51（AA）/ E5-2430L：0.56（AA）/ E5-2420：0.60（AA） インテル® Xeon® プロセッサーE5-2407：0.74（AA）/ E5-2403：0.91（AA）（J区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		45 × 508 × 210.5（サーバブレードスロット×1）／最大5.3 kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理［月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く）］

＜希望小売価格　構成価格例＞

希望小売価格	302,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE5-2403（1.80GHz）
メモリ	2GB（DDR3 1600 LV-unbuffered DIMM）
内蔵ストレージ	—
主な構成品	梱包オプション

（*1）ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。
ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にて購入いただけます。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

BX924 S3 サーバブレード



2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 8 コア | SSD | ブレード | 3年 標準保証

仮想化環境対応の最新テクノロジー

- インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーを採用
- 10G LANポートを標準2ポート搭載、オプションで最大6ポートまで対応
- 24DIMMメモリスロットにより768GBの大容量メモリを搭載可能
- 優れた消費電力性と高速アクセスを可能とするSSDユニットを搭載可能



【仕様一覧】

PRIMERGY BX924 S3

CPU (*1)	最大搭載数	2
	搭載可能CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 (4C/4T, 1.80 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 (4C/4T, 2.40 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620 (6C/12T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630 (6C/12T, 2.30 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L (6C/12T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 (2C/4T, 3 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 (6C/12T, 2.50 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643 (4C/8T, 3.30 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 (8C/16T, 2 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L (8C/16T, 1.80 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 (8C/16T, 2.20 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667 (6C/12T, 2.90 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670 (8C/16T, 2.60 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 (8C/16T, 2.70 GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 (8C/16T, 2.90 GHz)
メインメモリ	スロット数	24
	搭載可能メモリ	DDR3 1600 LV-UDIMM / DDR3 1600 LV-RDIMM / DDR3 1333 LV-LRDIMM
	最大	64GB (DDR3 1600 LV-unbuffered DIMM) / 384GB (DDR3 1600 LV-registered DIMM) / 768GB (DDR3 1333 LV-LRDIMM)
内蔵2.5インチベイ (*2)	内蔵2.5インチベイ	2 (ホットプラグ非対応)
	搭載可能内蔵ストレージ	SSD
	最大	800GB (400GB SSD×2)
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ (4ポート / SATA 3Gbps) オンボードSATAコントローラ拡張オプション (4ポート / SAS 3Gbps) / SASアレイコントローラ拡張ボード (8ポート / 512MB / SAS 6Gbps)
拡張スロット	PCI Express 3.0 (x8レーン)	2 (オプション、拡張ボード×2適用可能)
接続可能ストレージブレード		PRIMERGY SX960 S1 / SX980 S2 / SX910 S1 ストレージブレード
SASインターフェース (オンボード)		オプション (オンボードSATAコントローラ拡張オプション)
	6Gbps (オプション)	2ポート (6Gbps) ×1 (SAS拡張ボード / SASアレイコントローラ拡張ボード×1搭載時)
SATAインターフェース (オンボード)		SATA×2ポート
LANインターフェース (オンボード)		2ポート (10Gbps) または4ポート (1Gbps)
	1Gbps	オプション [4ポート (1Gbps) ×2 (LAN拡張ボード搭載時)]
	10Gbps	オプション [2ポート (10Gbps) ×2 (LAN拡張ボード搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード搭載時)]
ファイバーチャネルインターフェース (オンボード)		—
	8Gbps	オプション [2ポート (8Gbps) ×2 (ファイバーチャネル拡張ボード 搭載時)]
InfiniBandインターフェース (オンボード)		—
	40Gbps	オプション [2ポート (40Gbps) ×2 (IB HCA拡張ボード×2搭載時)]
	56Gbps	オプション [2ポート (56Gbps) ×2 (IB HCA拡張ボード搭載時)]
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×1、USB (Ver. 2.0) ×3
キーボード / マウス		オプション
サーバ監視ソフト		ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*3)
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠)
電源	入力電圧	DC12V / DC3.3V-Standby (シャーシより供給)
	消費電力 / 発熱量	最大471 W / 1696 kJ/h (200V時)
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*4)	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667 : 0.28 (AAA) / E5-2660 : 0.25 (AAA) / E5-2650 : 0.28 (AAA) / E5-2650L : 0.30 (AAA) / E5-2643 : 0.27 (AAA) / E5-2640 : 0.31 (AAA) / E5-2637 : 0.66 (AA) / E5-2630 : 0.32 (AAA) / E5-2630L : 0.36 (AAA) / E5-2620 : 0.40 (AA) / E5-2609 : 0.44 (AA) / E5-2603 : 0.73 (AA) (J区分)
	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667 : 0.58 (AA) / E5-2660 : 0.58 (AA) / E5-2650 : 0.65 (AA) / E5-2650L : 0.71 (AA) / E5-2643 : 0.74 (AA) / E5-2640 : 0.68 (AA) / E5-2637 : 1.6 (A) / E5-2630 : 0.73 (AA) / E5-2630L : 0.85 (AA) / E5-2620 : 0.84 (AA) / E5-2609 : 1.0 (A) / E5-2603 : 1.4 (A) (J区分)
外形寸法 [W×D×H (mm)] / 質量		45 × 508 × 210.5 (サーバブレードスロット×1 / 最大5.3 kg
使用環境		周囲温度 : 10～35℃ / 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 [月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く)]

＜希望小売価格　構成価格例＞

希望小売価格	419,000 円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE5-2603 (1.80GHz) ×2
メモリ	4GB (DDR3 1600 LV-unbuffered DIMM)
内蔵ストレージ	—
主な構成品	梱包オプション

(*1) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2643を搭載した場合は、吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
(*2) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 / E5-2690 / E5-2643 / E5-2667を搭載した場合の内蔵2.5インチベイ数は1となります。
(*3) ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、ブレードシャーシにつき必ず1個以上のServerView Suite DVD & ドキュメント、もしくはServerView Suite DVDを選択する必要があります。
(*4) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位 : ギガ演算) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/) をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.10) を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.11) を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.12) を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.12) を参照ください。

SX960 S1 ストレージブレード



- 2.5インチSAS HDD、SATA HDDまたは、SSDユニットを最大10台（～10TB）搭載可能
- サーバブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX900 S2/BX400 S1シャーシ内に対して最大2台まで搭載可能

[仕様一覧]

PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード

型名		PY-S96AD1
希望小売価格（税別）		240,000円
内蔵2.5インチベイ		10（ホットプラグ）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SAS/MLC）/ SSD（SATA/MLC）
	標準	—
	最大	SAS HDD：10TB / SATA HDD：10TB / SSD（SAS/MLC）：4TB / SSD（SATA/MLC）：4TB
ストレージコントローラ／SASインターフェース		必須選択オプション
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力／発熱量	最大110W／396kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*1）		PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時：0.097（70%）（N区分） PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時：0.071（95%）（N区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		90.5 × 508 × 204（突起部含まず）（*2）／最大8kg
接続可能サーバブレード数		1
標準保証		1年

（*1）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率です。
（*2）サーバブレードスロットを左右に計2スロット分占有します。

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

SX980 S2 ストレージブレード



- PRIMERGY SAS スイッチブレードを経由することで、シャーシ内の任意のサーバブレードからの共有が可能
- 内蔵ストレージを最大10台（SAS HDD：10TB / SSD：4TB）搭載可能
- BX900 S2シャーシ内に対して最大4台まで搭載可能
  BX400 S1シャーシ内に対して最大2台まで搭載可能

[仕様一覧]

PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード

型名		PY-S98BD1
内蔵2.5インチベイ		10（ホットプラグ）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD/SSD（SAS/MLC）
	標準	—
	最大	SAS HDD：10TB / SSD（SAS/MLC）：4TB
ストレージコントローラ／SASインターフェース		SAS×4ポート
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力／発熱量	最大110W／396kJ/h
	電源制御	ブレードシャーシの電源に連動
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*1）		PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時：0.071（94%）（N区分） PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時：0.079（84%）（N区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		90.5 × 508 × 204（突起部含まず）（サーバブレードスロット×2）（*2）／最大8kg
接続可能サーバブレード数（位置）		PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時：16 PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時：6
標準保証		1年

（*1）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率です。
（*2）サーバブレードスロットを左右に計2スロット分占有します。

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※本ストレージブレードを使用するには、ブレードシャーシにPRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6）を搭載する必要があります。

SX910 S1 ストレージブレード



- LTO3、LTO4またはLTO5ユニットを搭載可能
- サーバブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX900 S2シャーシ内に対して最大6台まで搭載可能
- BX400 S1シャーシ内に対して最大4台まで搭載可能

[仕様一覧]

PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード

型名		PY-S91AB1
希望小売価格（税別）		86,000円
搭載可能バックアップ装置		内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット
内蔵バックアップ装置ベイ		1
	標準搭載	—
	最大搭載数	1
外部インターフェース		必須選択オプション（*1）
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力／発熱量	最大65W／234kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		45 × 493 × 210（突起部含まず）（サーバブレードスロット×1）／最大4.2kg
搭載可能サーバブレード数		1
標準保証		1年

（*1）1ポートのみ使用可能です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）[内部 1Gbps×36/外部 1Gbps×12]



- 48ポートの1ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（1Gbps）×36
- 外部接続用のアップリンクポート（1Gbps）×12（RJ45 ポート：8 SFP ポート：4）
- レイヤー2+スイッチ機能を提供
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）[内部 1Gbps×36/外部 1Gbps×8,10Gbps×2]



- 44ポートの1ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- 2ポートの10ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- 2ポートのStackingポート（内部×1 外部×1）
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（1Gbps）×36
- 外部接続用のアップリンクポート 1Gbps×8（RJ45 ポート）10Gbps×2（SFP+ポート）
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載

[仕様一覧]

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）/（1Gbps 36/8+2）

品名		PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）
型名		PY-SWB103 / PYBSWB1030 / PYBSWB1031 / PYBSWB1032 / PYBSWB1033	PY-SWB102 / PYBSWB1020 / PYBSWB1021 / PYBSWB1022 / PYBSWB1023
LANインターフェース	内部	36ポート（1Gbps）	36ポート（1Gbps）
	外部	8ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）、 4ポート（1000BASE-T / 1000BASE-SX択一）（*1）	8ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）、 2ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）（*1）
Stackingポート		—	標準
搭載可能SFP/SFP+ モジュール （オプション）		1000BASE-T SFP / 1000BASE-SX SFP	10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル（*2）
	標準	—	—
	最大	4	2
ブレード形状（占有数）		シングルワイド （1コネクションブレードスロット）	シングルワイド （1コネクションブレードスロット）

（*1）本ポートを使用するためには、SFPモジュールを必ず手配する必要があります。
（*2）10GBASE-CR SFP+ケーブルを使用する場合、対向スイッチが対応しているのか確認してください。

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）[内部 1Gbps×18/外部 1Gbps×6]



- 24ポートの1ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（1Gbps）×18
- 外部接続用のアップリンクポート（1Gbps）×6（RJ45 ポート：6）
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載

[仕様一覧]

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）

型名		PY-SWB101 / PYBSWB1010 / PYBSWB1011 / PYBSWB1012 / PYBSWB1013
LANインターフェース	内部	18ポート（1Gbps）
	外部	6ポート（1000BASE-T択一）
	スイッチブレード間	—
ブレード形状（占有数）		シングルワイド （1コネクションブレードスロット）

PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）[内部 10Gbps×18/外部 10Gbps×8]



- 26ポートの10ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（10Gbps）×18
- 外部接続用のアップリンクポート（SFP+モジュールスロット）×8
- 10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは、10GBASE-SR SFP+をサポート
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載
- 統合ネットワークConverged Enhanced Ethernet（CEE）に対応しCEE/FCoE（Fibre Channel over Ethernet）対応スイッチとの接続をサポート

[仕様一覧]

PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）

型名		PY-SWB104 / PYBSWB1040 / PYBSWB1041 / PYBSWB1042
LANインターフェース	内部	18ポート（10Gbps）
	外部	8ポート（1000BASE-T / 1000BASE-SX / 10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
	スイッチブレード間	—
搭載可能SFP+モジュール（オプション）		1000BASE-T SFP / 1000BASE-SX SFP / 10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル
	標準	—
	最大	8
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

PRIMERGY コンバージドスイッチブレード（10Gbps 18/6+6）[VDX 2730]



- パケットを損失せずに転送が可能なDCB（Data Center Bridging）に対応
- サーバブレードと外部LAN/SANとの間を10Gbpsで接続可能

[仕様一覧]

PRIMERGY コンバージドスイッチブレード（10Gbps 18/6+6）[VDX 2730]

型名			PY-CNB101 / PYBCNB1010 / PYBCNB1011 / PYBCNB1012
インターフェース	内部	LAN	18ポート（10Gbps）
	外部	LAN	6ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
		ファイバーチャネル	6ポート（8Gbps）（*1）
搭載可能SFP+モジュール（オプション）	LAN		10GBASE-SR SFP+ / 10 Gigabit Ethernet SFP+ active twinax cable
	ファイバーチャネル		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）（*1）
	標準		—
	最大	LAN	6
		ファイバーチャネル	6（*1）
ブレード形状（占有数）			シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

（*1）初期状態では無効となります。別売オプションを購入することで使用可能になります。

PRIMERGY コンバージドスイッチブレード（10Gbps 18/6+6）[VDX2730] &FCoE ライセンス &VCS ライセンス

型名			PYBCNB1020 / PYBCNB1021 / PYBCNB1022
インターフェース	内部	LAN	18ポート（10Gbps）
	外部	LAN	6ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
		ファイバーチャネル	6ポート（8Gbps）
搭載可能SFP+モジュール（オプション）	LAN		10GBASE-SR SFP+ / 10 Gigabit Ethernet SFP+ active twinax cable
	ファイバーチャネル		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）
	標準		—
	最大	LAN	6
		ファイバーチャネル	6
ブレード形状（占有数）			シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY LAN パススルーブレード（10Gbps 18/18）[内部 10Gbps×18/外部 10Gbps×18]



- サーバブレードに搭載するLAN拡張ボード（オプション）の入出力部の提供が可能
- 1Gbps/10Gbps接続を一つのモジュールで同時に提供
- マルチベンダー環境におけるスイッチ間のプロトコル問題を解決
- 統合ネットワークConverged Enhanced Ethernet（CEE）への接続に対応
- コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードの適用により、Fiber Channel over Ethernet（FCoE）スイッチとの接続性を提供

[仕様一覧]

PRIMERGY LAN パススルーブレード（10Gbps 18/8）

型名		PY-LNP101 / PYBLNP1010 / PYBLNP1011 / PYBLNP1012
LANインターフェース	内部	18ポート（10Gbps）
	外部	18ポート（1000BASE-T / 1000BASE-SX / 10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
	スイッチブレード間	—
搭載可能SFP / SFP+モジュール（オプション）		1000BASE-T SFP / 1000BASE-SX SFP / 10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル
	標準	—
	最大	18
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender



- ネットワークがループ状態になるのを防ぐSTP（Spanning Tree Protocol）を構築することなく、ネットワーク構成の拡大が可能
- サーバブレードとの接続にイーサネット10Gbps×16ポート、アップリンク接続にSFP+モジュールケージが10Gbps×8ポートを装備

[仕様一覧]

Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender

型名		PY-FEB101 / PYBFEB1010 / PYBFEB1011 / PYBFEB1012
LANインターフェース	内部	16ポート（10Gbps）
	外部	8ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
搭載可能SFP+モジュール（オプション）		10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-LR SFP+ / 10 Gigabit Ethernet SFP+ passive / active twinax cable / FETモジュール
	標準	—
	最大	8
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender & 16 FET モジュール

型名		PY-FEB102 / PYBFEB1020 / PYBFEB1021 / PYBFEB1022
LANインターフェース	内部	16ポート（10Gbps）
	外部	8ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
搭載可能SFP+モジュール（オプション）		10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-LR SFP+ / 10 Gigabit Ethernet SFP+ passive / active twinax cable / FETモジュール
	標準	—
	最大	8
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード（10Gbps 18/8+2）[内部 10Gbps×18/外部 10Gbps×8/40Gbps×2]



- 複数の物理スイッチを仮想的な1台のスイッチとして構成が可能
- サーバブレード接続用に10Gbps×18のポートを装備
- 外部接続用に10Gbps×8と40Gbps×2の広帯域ポートを装備
- FCF（FCoE Forwarder）に対応（*1）

[仕様一覧]

PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード（10Gbps 18/8+2）

型名		PY-CFB101
LANインターフェース	内部	18ポート（10Gbps）
	外部	8ポート（10Gbps対応SFP+ケージ）、2ポート（40Gbps対応QSFP+ケージ）
搭載可能SFP+モジュール（オプション）		1000BASE-T SFP / 1000BASE-SX SFP / 10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル
	標準	—
	最大	8
搭載可能QSFP+モジュール（オプション）		40GBASE-SR4 QSFP+ / 40GBASE-CR4 QSFP+ケーブル
	標準	—
	最大	2
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

（*1）初期状態では無効となります。別売オプションを購入することで使用可能になります。
※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY FCスイッチブレード（8Gbps 18/8）[内部 8Gbps×18/外部 8Gbps×8]



- ポート当たり最大8Gbpsのリンクスピードをサポート（全二重、2Gbps/4Gbps/8Gbps 自動認識/固定設定可能）
- ポート数は標準で14ポート、Port on Demand ライセンスにより、26 ポートへの拡張が可能
- ダイナミックPort On Demand（POD）機能により、必要に応じたポートのアクティベートが可能
- SAN環境における相互接続性を解決し、ファブリックの管理を簡易化させるAccess Gateway機能搭載
- 最大で8本のスイッチ間リンクを束ね、最大64Gbpsの高帯域接続を可能にするISLトランキングに対応
- Port on Demandライセンス/ISLトランキングをFCスイッチブレードとまとめて手配可能

[仕様一覧]

PRIMERGY FC スイッチブレード（8Gbps 18/8）

型名		PY-FCB101 / PYBFCB1011 / PYBFCB1012
ファイバーチャネル インターフェース	内部	18ポート（8Gbps）
	外部	8ポート（8Gbps）
搭載可能SFP+モジュール		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）
	標準	4
	最大	8
ブレード形状（占有数）		シングルワイド （1コネクションブレードスロット）

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY FCスイッチブレード（8Gbps 18/8）&FCポートアップグレード

型名		PY-FCB102 / PYBFCB1021 / PYBFCB1022
ファイバーチャネル インターフェース	内部	18ポート（8Gbps）
	外部	8ポート（8Gbps）
	使用可能ポート数	内部ポート、外部ポート含め26ポート
搭載可能SFP+モジュール		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）
	標準	4
	最大	8
ブレード形状（占有数）		シングルワイド （1コネクションブレードスロット）
備考		Ports on Demand ライセンス付き

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY FCスイッチブレード（8Gbps 18/8）&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション

型名		PY-FCB103 / PYBFCB1031 / PYBFCB1032
ファイバーチャネル インターフェース	内部	18ポート（8Gbps）
	外部	8ポート（8Gbps）
	使用可能ポート数	内部ポート、外部ポート含め26ポート
搭載可能SFP+モジュール		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）
	標準	4
	最大	8
ブレード形状（占有数）		シングルワイド （1コネクションブレードスロット）
備考		Ports on Demand / Inter-Switch Link Trunking / Advanced Performance Monitoring / Adaptive Networking / Fabric Watch / Extended Fabric ライセンス付き

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）[内部/外部 8Gbps×18]



- サーバブレードに搭載するファイバーチャネル拡張ボード（オプション）の入出力部の提供が可能
- ファイバーチャネル拡張ボードとストレージデバイスとのダイレクト接続をサポート
- スイッチ環境におけるプロトコル依存性を排除し、既存ストレージやSAN環境における投資を保護

[仕様一覧]

PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）

型名		PY-FCP101 / PYBFCP1011 / PYBFCP1012
ファイバーチャネル インターフェース	内部	18ポート（8Gbps）
	外部	18ポート（8Gbps）
搭載可能SFP+モジュール		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）
	標準	—
	最大	18
ブレード形状（占有数）		シングルワイド （1コネクションブレードスロット）

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）[内部/外部 40Gbps（10Gbps×4 lane）×18]



- ポート当たり、10（SDR）、20（DDR）、または40Gb/s（QDR）のリンクスピードをサポート
- IBTA Specification 1.2準拠、IBTA 準拠オートネゴシエーションをサポート
- 36portのInfiniBand Portをサポート
- スイッチング容量 2.88Tbps

[仕様一覧]

PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）

型名		PY-HCB101 / PYBHCB1011 / PYBHCB1012 / PYBHCB1013
InfiniBand インターフェース	内部	18ポート（40Gbps）
	外部	18ポート（40Gbps）
ブレード形状（占有数）		ダブルワイド （横2コネクションブレードスロット）

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY Infiniband スイッチブレード（56Gbps 18/18）[内部 56Gbps×18 / 外部 56Gbps×18]



- 最大56Gbps のリンクスピードをサポートする、最大36（内部18、外部18）ポートのInfiniBandをサポート
- ポート当たり、10Gb/s（SDR）、20Gb/s（DDR）、40Gb/s（QDR）、56Gb/s（FDR）のリンクスピードをサポート
- IBTA 準拠オートネゴシエーションをサポート
- スイッチング容量 2.88Tbps

[仕様一覧]

PRIMERGY Infiniband スイッチブレード（56Gbps 18/18）

型名		PY-HCB102 / PYBHCB1021 / PYBHCB1022 / PYBHCB1023
InfiniBand インターフェース	内部	18ポート（56Gbps）
	外部	18ポート（56Gbps）
ブレード形状（占有数）		ダブルワイド （横2コネクションブレードスロット）

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6）[内部 6Gbps×18 / 外部 6Gbps×6]



- ポート当たり最大6Gbpsのリンクスピードをサポート
- SX980 S2内の内蔵ストレージと任意のサーバブレードを接続可能
- ETERNUSなど外付けディスクアレイ装置を接続可能

[仕様一覧]

PRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6）

型名		PY-SAB101 / PYBSAB1012
SASインターフェース	内部	18ポート（6Gbps）
	外部	6ポート（6Gbps）
ブレード形状（占有数）		シングルワイド （1コネクションブレードスロット）
接続可能装置	サーバブレード	PRIMERGY BX920 S3 / BX924 S3 サーバブレード
	ストレージブレード	PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード
	外部	ETERNUS DX80 S2 / DX90 S2 / LT20 S2 / LT40 S2 / LT60 S2

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

富士通のコンバージドファブリック

Converged Fabric

複数のスイッチを仮想的に一つのスイッチとして動作するイーサネットファブリック「C-Fabric」

スケーラブル

最小1台～最大256台までのスイッチで構成可能なスケーラブルなC-Fabricは、お客様のクラウド / 仮想化システムの増強にあわせ、プラグアンドプレイで拡張可能。ネットワークの設計・導入コストを大幅に削減します。

高効率

単一のC-Fabricを最大3,000もの仮想ファブリック（VFAB）で論理分割でき複数のネットワークユーザで共有できるので、ユーザ間の仮想ファブリックの独立性を確保します。
高いユーザ収容率でファブリック利用効率を最大限にするとともに、初期導入コストの低減を実現します。

簡単化

高度なポート制御ロジック（CIR技術）により、仮想ファブリックごとに3つの運用モードが選択可能。
ホストモード運用の場合、お客様ネットワークとの接続ポートが、サーバのLANポートの様に振舞い、あたかもサーバが接続されているかのように、どんなスイッチやルータにも制限なく接続可能。
ループフリーだけでなく、お客様のネットワークへ簡単かつ迅速に、高信頼・高性能コンピューティング環境を提供します。



コンバージドファブリック（C-Fabric）製品

PRIMERGY コンバージドファブリック スイッチブレード（10Gbps 18/8+2）



- PRIMERGY BX900/BX400対応ファブリックスイッチ
- 18×10Gbps ダウンリンクポート（10GBASE-KR）
- 8×10Gbps アップリンクポート（10GBASE-SR/CR）
- 2×40Gbps アップリンクポート（40GBASE-SR4/CR4）
- L2スイッチ機能、DCB/FCF、EVBサポート

コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R / CFX2000F]



- 独立型ファブリックスイッチ（1U）
- 選択式インタフェースカード（最大2個搭載可）
  (a) 16×10Gbps (SFP+) + 4×40Gbps (QSFP+)
  (b) 8×40Gbps (QSFP+)
- L2スイッチ機能、DCB/FCF、EVBサポート

コンバージドファブリック（C-Fabric）の特長

■簡単導入

- 従来は個々のスイッチ特性を考慮したネットワーク設計が必要であったところを、C-Fabricでは自立的に構築可能。（*1）
- FCFライセンスオプションを利用することで、FCoEストレージ接続が可能。初期導入コストの低減を実現します。
- コンバージドファブリックスイッチ［CFX2000R/CFX2000F］は、インタフェースカードの段階的増設ができ、お客様のシステム規模に応じてネットワークの拡張が可能。

(*1) 初回導入時のみ、ドメインID・モード、スイッチID、ISLを設定する必要があります。スイッチ増設・交換時はケーブル操作が必要となります。

■簡単運用管理

- 従来のネットワークでは個々のスイッチを設定・管理する必要があったことに対し、仮想で単一のスイッチとして動作するC-Fabricの管理ポイントはひとつだけ。ファームウェア更新もファブリック内のスイッチ1台をアップデートすれば、全てのスイッチを自動更新。ローリングアップデート / リセットによる無停止運転を実現。
- ハイパーバイザーを利用することなく、単一のC-Fabricを最大3,000もの仮想ファブリックに論理分割することが可能。これにより、複数のユーザで独立性（セキュリティ）を確保しつつ、同一ハードでの共有が可能となり、初期導入コストの削減が可能です。

■外部ネットワークとの簡単接続

- C-Fabricでは、外部ネットワークとの接続ポートに対し、CIR（Clean Interface with Redundancy）技術を使用することにより、プロトコル依存なく簡単に外部ネットワークとの接続が可能です。

■高スループット/ネットワーク冗長性を実現

- 従来のネットワークではSTPの利用や、リングトポロジが構成できないために、接続ポートの有効活用ができなかったが、C-Fabricでは全てのポートの同時利用が可能であり、高スループットとネットワーク冗長化を同時に実現します。

■簡単保守

- 従来のネットワークでは、スイッチ交換・保守時に設定退避・復元作業が必要でしたが、C-Fabricでは最小限の設定のみで、設定情報が自動復元、迅速にネットワークの復旧が可能となります。

長期保守対応タイプ

TX150 S8　RX200 S7　RX300 S7







プラント制御や監視などの産業用コンピュータ、医療機器、および放送機器に代表される組込み用コンピュータの分野においても、IT機器のオープン化が進み、ビジネス分野でご利用されているサーバをそのまま組込み用コンピュータとしてお使いになるお客様が増えてきております。この組込み用コンピュータは、これを取り巻く装置設備やファシリティの利用環境から、長期間（10年間程度）の安定稼働を実現することが求められます。
このようなご要望にお応えするため、PCサーバ「PRIMERGY」では、10年間の保守サポートを可能とする「長期保守対応タイプ」を提供。お客様のIT投資コストの削減、システムの長期安定稼働を支えます。



PRIMERGYで提供する長期保守対応タイプ

PRIMERGYのラインナップのなかでも、組込み市場で数多く採用されているTX150 S8、RX200 S7、RX300 S7において、長期保守対応タイプをご提供します。

活用事例

- 産業現場　：プラント、組立製造分野
- SCM分野　：生産/物流
- CRM分野　：金融/コールセンター
- ITS分野　：高速道路など社会インフラ

10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと保守・運用支援サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。PRIMERGY長期保守対応タイプでは、ハードウェアのご購入と同時に本タイプ専用の「SupportDeskパックStandard / Standard24（OSサポートなし）」をご契約いただくことにより、最長10年間の保守サポートをご提供します。



※1：長期保守対応タイプは、本製品ご購入と同時に、専用の「SupportDeskパックStandard（OSサポートなし）」（平日8:30～19:00）、または「SupportDesk パックStandard24（OSサポートなし）」（24時間365日）のご契約が必須となります。SupportDeskパック未契約の場合、保守サポート期間は通常保守契約モデルと同様「5年間」となりますので、ご注意ください。
※2：本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
※3：本製品は、導入から5年目に「定期交換部品一括交換作業」が必要となります。その際一時的にシステムの停止が必要となりますので、ご了承ください。
※4：定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されるデータのバックアップおよびリストア作業については、サービスの対象外となります。

留意事項

■定期交換部品の交換対応について

本製品の定期交換部品は以下になります。
下記定期交換部品は、導入から5年目に一括交換作業が必要となります。交換作業には、通常120分程度要すると想定されます。
その際一時的にシステムの停止が必要となります。

定期交換部品	●内蔵ハードディスク　●ファン　●電源ユニット ●メインボード　●SASアレイコントローラカード

[仕様一覧]

長期保守対応タイプ

タイプ名称		PRIMERGY RX200 S7 (2.5 インチ× 4 モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY RX300 S7 (2.5 インチ× 12 モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY TX150 S8 長期保守対応タイプ
型名		PYR207ZLNX	PYR307ZLNX	PYT158ZLNX
希望小売価格（税別）		684,000 円	750,000 円	543,000 円
形状		ラックマウント		タワー
CPU	最大搭載数	2		1
	標準搭載 CPU	4 コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609（2.40GHz）］× 1		4 コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403（1.80GHz）］× 1
メインメモリ	搭載可能メモリ	4GB DDR3 1600 LV-RDIMM		
	標準	4GB DDR3 1600 LV-RDIMM × 1		
	最大	96GB（4GB 1600 LV-RDIMM × 24）		24GB（4GB 1600 LV-RDIMM × 6）
内蔵 2.5 インチベイ		4（ホットプラグ対応）	12（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）
	空きベイ数	4	12	8
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD：300GB（10krpm）		
	標準	−		
	最大	1.2TB（300GB SAS HDD × 4）	3.6TB（300GB SAS HDD × 12）	2.4TB（300GB SAS HDD × 8）
内蔵 ODD ベイ		標準搭載（DVD-RAM ユニット）		
拡張バス	PCI Express 3.0（x16 レーン）	1	2	1
	PCI Express 3.0（x8 レーン）	3	5	−
	PCI Express 3.0（x4 レーン）［x8 ソケット］	−		2
	PCI Express 2.0（x4 レーン）［x8 ソケット］	−		1
	PCI Express 2.0（x1 レーン）［x4 ソケット］	−		1
	PCI（32bit/33MHz）［5.0V］	−		1
ストレージコントローラ		標準搭載［SAS アレイコントローラカード（8 ポート / 512MB / SAS 6Gbps）］		
ネットワークインターフェース（オンボード）		2 ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）		
インターフェース		ディスプレイ（アナログ RGB）× 1 / USB（Ver. 2.0）× 5［前面：2 / 背面：3］	ディスプレイ（アナログ RGB）× 1 / シリアルポート（D-SUB9 ピン）× 1 / USB（Ver. 2.0）× 6［前面：2 / 背面：4］	ディスプレイ（アナログ RGB）× 1 / シリアルポート（D-SUB9 ピン）× 1 / USB（Ver. 2.0）× 6［前面：2 / 背面：4］
キーボード / マウス		オプション		標準添付
ハードウェア監視		標準搭載（コンポーネントランプ）		
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）		
セキュリティチップ		−		
電源	標準搭載電源	450W 電源（80PLUS® Platinum 認定取得）× 2		
	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行 2P アース付き（NEMA 5-15 準拠） AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15 準拠 / IEC60320 準拠）		
	消費電力／発熱量	最大 627W ／ 2,257kJ/h	最大 788W ／ 2,837kJ/h	最大 284W ／ 1022.4kJ/h
	冗長電源	標準搭載（ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）		
エネルギー消費効率（2011 年度基準）（*2）		1.0（A）（J 区分）	1.3（AAA）（L 区分）	0.59（AA）（I 区分）
外形寸法［W × D × H（mm）］		431［482（突起部含む）］× 718［768（突起部含む）］× 43（1U）	445［482.6（突起部含む）］× 727.3［770（突起部含む）］× 86.9（2U）	177 × 605 × 456
質量		最大 18kg［21.9kg（ラックレール含む）］	最大 25kg［28.9kg（ラックレール含む）］	最大 36.8kg
使用環境		周囲温度：10 ～ 35℃ ／ 湿度：10 ～ 85%（ただし結露しないこと）		
騒音値		約 60dB	約 48dB	30dB（実測値）
インストール OS / バンドル OS		−		
標準保証		3 年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00 ～ 17：00（祝日および年末年始を除く））		1 年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00 ～ 17：00 （祝日および年末年始を除く））
ハードウェア保守サポート期間		10 年（*3）（*4）		

（*1）ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にて購入いただけます。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
　カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*3）長期保守対応タイプ用SupportDeskバックStandard / Standard24（OSサポートなし）10年の同時手配が必須となります。
（*4）OSのサポートは含まれません。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

プライベートクラウド統合パッケージ

Cloud Ready Blocks

プライベートクラウド実現への最短距離
富士通のオールインワンソリューション



プライベートクラウド環境の実現に必要となるハードウェアやソフトウェアおよびそれらの構築・基本設定・サポートを、お客様要件に応じて最適化された形で選択できるプライベートクラウド統合パッケージです。
高品質なプライベートクラウド基盤を安価・確実・短期間に導入することができ、プライベートクラウド導入・運用にかかるお客様の負荷やリスクを大幅に軽減できます。

Cloud Ready Blocks の特長

■基本設計・構築・基本設定済みのシステムとして納入

検証済みのシステムバリエーションから最適な構成をお選びいただけます。

お客様のご要望やネットワーク環境などの情報をもとに、検証済みのシステムバリエーションの中から最適なモデルや構成を決定。お客様は、構成に悩む必要がなく、設計に要する時間を大幅に削減できます。

構築・基本設定済みの状態でお客様のもとへお届けします。

ハードウェア（サーバ、ストレージ、ネットワーク機器）、仮想化ソフトウェア、ミドルウェア（クラウド管理ソフトウェア、サーバ統合監視ソフトウェア）を基本設定済みの状態で納入。運用開始までの期間を大幅に短縮します。

■システム規模や実現ステップに応じたモデル選択が可能

要件に合わせて3つのモデルからお選びいただけます。

お客様ごとに異なるプライベートクラウドの実現ステップ、収容システム数やネットワークなどの性能要件を考慮した3モデルをラインナップ。
30VM程度の小規模な仮想環境を実現する「Express Model」と、仮想環境を実現し、さらに将来的にインフラ運用の自動化やサービス化まで含めたプライベートクラウド環境へのステップアップも可能な「Standard Model」、およびプライベートクラウド環境を実現する「Enterprise Model」の中からお客様のご要望に応じて必要なモデルをお選びいただけます。

プライベートクラウドの実現ステップ



※この搭載 VM 数は目安です。
※1VM に、CPU：2GHz/1コア、メモリ：4GB、HDD：130GB を割り当てた場合で算出しています。
実際の搭載 VM 数は、要求性能により異なります。

■実践で培ったクラウド技術・運用ノウハウを提供

直感的でわかりやすいGUIを実現しました。

Express Model　Standard Model　Enterprise Model

物理・仮想環境が混在したシステムの管理をはじめとする日々の運用管理を分かりやすい管理者操作画面のもとで実行可能。
専門の要員でなくても管理業務が行えるので、運用コストの最適化が図れます。
また、万一のトラブル発生時には、故障箇所をビジュアル表示。
影響範囲を含めた確認がすばやく行えるので、運用品質の向上が図れます。



管理者操作画面イメージ

すぐにクラウド運用を行える利用者操作画面を提供します。

Enterprise Model

パブリッククラウド（IaaS）サービス「FGCP/S5」で培ったノウハウを利用者操作画面に反映。利用者自身が必要な仮想サーバを、必要な時に容易に選択できる環境を実現します。また、プライベートクラウドの標準的な運用プロセスを実装しているため利用者への仮想サーバの配備をすぐに開始できます。



利用者操作画面イメージ

サービスカタログ（サンプル）を設定して提供します。

Enterprise Model

OS / CPU /メモリ/ HDD容量のよく使われる組み合わせを、プライベートクラウド上にサービスカタログとして提供。
利用者がパターン化された仮想サーバのカタログから選択するだけで仮想サーバが配備されます。
これにより、管理者が利用者の要件に合わせて、都度個別に仮想サーバの仕様を作成/提供する作業工数を軽減し、管理負担を大幅に削減できます。

運用ガイドを提供。お客様に対するトレーニングも実施します。

Standard Model Enterprise Model

システムの引渡し後、スムーズに運用を開始いただくために、システムの概要や運用プロセスなどを記載した運用ガイドを使用して、Cloud Ready Blocksに関する基本的なシステム操作および運用に関する半日間のトレーニングをお客様先にて実施します。

Cloud Ready Blocks 商品ラインナップ

■Express Model　30VM程度までの仮想環境を構築

クラウド対応実現範囲		仮想化 / 標準化
将来的な実装規模（VM 数）※1		～ 30VM / シャーシ
ハードウェア ※4	ベース機器	PRIMERGY BX400 シャーシ
	管理＆業務サーバ	PRIMERGY BX920 サーバブレード （1CPU 構成 または 2CPU 構成から選択。サーバブレードは 3 台 / シャーシまで搭載可能）
	ストレージ	ServerView with Data ONTAP-v ストレージソリューション ・PRIMERGY BX920 サーバブレード ・PRIMERGY SX960 ストレージブレード （HDD 容量：5.4TB / 9.0TB から選択）
	ネットワーク	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）
ソフトウェア ※4	仮想化ソフトウェア	VMware vSphere 5 Essentials Plus または Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
	サーバ統合監視ソフトウェア	ServerView Resource Orchestrator Express V3
サービス		Cloud Ready Blocks 構築サービス（ハードウェア組込み / インストール & 設定）
希望小売価格（目安）※2 ※3		650 万円～

■Standard Model　30VM程度以上の仮想環境を構築/将来的にプライベートクラウド環境も想定

クラウド対応実現範囲		仮想化 / 標準化		
タイプ名		ブレードタイプ（BX400）	ラックタイプ	ブレードタイプ（BX900）
将来的な実装規模（VM 数）※1		～ 144VM / ラック	～ 180VM / ラック	～ 324VM / ラック
ハードウェア ※4	ラック	24U または 42U		42U
	管理サーバ	PRIMERGY RX200		
	業務サーバ	PRIMERGY BX400 シャーシ PRIMERGY BX920 サーバブレード	PRIMERGY RX200	PRIMERGY BX900 シャーシ PRIMERGY BX920 サーバブレード
	ストレージ	ETERNUS DX60 または ETERNUS DX80 または ETERNUS DX90		ETERNUS DX80 または ETERNUS DX90
	インターフェース	FC / iSCSI		
	SAN スイッチ	-	SN200 ※2	-
	ネットワーク	SR-X324T2（1Gbps）	SR-X324T2（1Gbps）	SR-X526R1（10Gbps） または SR-X324T2（1Gbps）
ソフトウェア ※4	仮想化ソフトウェア	VMware vSphere 5 Standard / Enterprise / Enterprise Plus または Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V		
	サーバ統合監視ソフトウェア	ServerView Resource Orchestrator Express V3		
サービス		Cloud Ready Blocks 構築サービス（ハードウェア組込み / インストール & 設定 / トレーニング）		
希望小売価格（目安）※3 ※4		1,250 万円～	1,400 万円～	2,400 万円～

■Enterprise Model　自動化/サービス化まで含めたプライベートクラウド環境を構築

クラウド対応実現範囲		仮想化 / 標準化 / 自動化 / サービス化	
タイプ名		ラックタイプ	ブレードタイプ（BX900）
将来的な実装規模（VM 数）※1		～ 180VM / ラック	～ 324VM / ラック
ハードウェア ※4	ラック	24U または 42U	42U
	管理サーバ	PRIMERGY RX200	
	業務サーバ	PRIMERGY RX200	PRIMERGY BX900 シャーシ PRIMERGY BX920 サーバブレード
	ストレージ	ETERNUS DX60 または ETERNUS DX80 または ETERNUS DX90	ETERNUS DX80 または ETERNUS DX90
	インターフェース	FC / iSCSI	
	SAN スイッチ	SN200 ※2	-
	ネットワーク	SR-X324T2（1Gbps）	SR-X526R1（10Gbps） または SR-X324T2（1Gbps）
ソフトウェア ※4	仮想化ソフトウェア	VMware vSphere 5 Standard / Enterprise / Enterprise Plus または Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V	
	クラウド管理ソフトウェア	ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition V3	
サービス		Cloud Ready Blocks 構築サービス（ハードウェア組込み / インストール & 設定 / トレーニング）	
希望小売価格（目安）※3 ※4		1,600 万円～	2,700 万円～

※1　記載の搭載VM数は、目安です。1VMにCPU：2GHz/1コア、メモリ：4GB、HDD：130GBを割り当てた場合で算出した値です。実際の搭載VM数は、要求性能により異なります。
※2　ストレージインターフェースとして、FCを選択した場合に必要です。
※3　上記価格は、最小構成時。搬入費用、現調費用、保守サービス費用は、含まれておりません。
※4　製品の仕様および希望小売価格は、2013年3月現在のものです。

コンテナ型データセンター

FUJITSU Datacenter Product

Modular Data Center

自然エネルギーを活用するグリーン ICT



Modular Data Centerは、コンテナ・専用ラック・空調機・受電設備等の物理インフラや監視・制御機能等のデータセンターの構築・運用に必要な要素をパッケージ化してご提供するコンテナ型のデータセンターです。
間接的に外気を利用した冷却方式を採用しており、環境や場所を問わず設置が可能です。また、ICT機器の負荷状況に応じて空調機が増強できるため、データセンターをスモールスタートで構築する事も可能となります。
従来型のデータセンター施設の強化に加え、一時的なICT需要増への対応や事業継続の観点でのバックアップサイト構築など幅広い用途にお応えします。

Modular Data Centerの特長/機能

■環境や場所を問わない間接外気冷却方式

・コンテナ内の熱交換は、吸気した自然外気によって冷却し、ICT機器によって暖められた暖気を排出する方式で行います。
また、排暖気を再利用するため、外部に冷水供給装置を用意することなく温度調整することが可能です。

・自然外気を直接コンテナ内部に導入しない方式のため、湿度調整不要で埃や虫の混入等の影響を受けません。

・高温環境時には冷媒ガスによる空調との併用（ハイブリッド熱交換）ができるため、効率的な熱交換が可能です。



熱交換（空気の流れ）

■段階的な設備増強可能な空調機

・コンテナ・空調機・受電設備が分離可能なため、導入にあたっての運搬性や保守性に優れています。
（Modular Data Centerサイズ：4.8m［幅］× 7.0m［長さ］× 3.4m［高さ］）

・搭載するICT機器の負荷状況に応じて空調機を1台単位で増強できるため、スモールスタートが可能です。また、冗長構成や二系統受電対応など様々な導入形態に対応可能です。



・コンテナの専用ラック（50U）8台にICT機器を最大搭載した場合でも、空調機を4台搭載することで、充分な冷却能力を発揮します。



空調機を4台フル搭載したイメージ

■ICT機器・ファシリティ機器の運用管理ソフトウェアを標準搭載

・コンテナ内の専用ラック・空調機・受電設備等のファシリティ機器やICT機器の構成情報やステータスの管理が可能です。

・コンテナ内のドアセンサー・煙センサー・温湿度センサーや電力などの情報等を収集し、レポートデータ出力が可能です。

・あらかじめポリシーを設定することで、ポリシーに該当する事象を監視することが可能となります。

・省電力システム制御技術 (*1) を搭載 (*2) し、コンテナ型データセンター全体の省電力稼動が可能となります。

(*1)「コンテナデータセンター向けにサーバと空調システムを連携させた省電力システム制御技術を開発」
（富士通研究所 2012年4月4日発表）
(*2) 2013年度搭載予定。



運用管理ソフトウェアの画面イメージ

PRIMERGY バックアップ製品がお客様のデータを守ります！

データ量の増大・多様化、効率化、セキュリティ、法規制によるデータ保護の重要性が高まっています。

重要なデータにこんな危険はありませんか？

ハードウェア、システム障害によるデータの損失
誤って大事なデータを削除
ソフトウェアの不具合によるデータ破壊
コンピュータウィルスによるデータ破壊
自然災害（火災・震災等）によるシステム破損



バックアップとメディア保管により、データ喪失を防ぎ、ビジネス損失を回避します。

用途・規模に合わせてバックアップ製品をお選びください

富士通ではローエンドからエンタープライズまでさまざまなバックアップ製品を用意しています。



シングルドライブ装置仕様表

品名		内蔵 DAT72 ユニット		内蔵 DAT160 ユニット	内蔵データカートリッジドライブユニット		
型名		PY-DT101 / PY-DT102	PY-DT103	PY-DT201 / PY-DT202	PY-RD101 / PY-RD102	PY-RD103	PY-RD111 / PY-RD112
希望小売価格（税別）		88,000 円		118,000 円	38,000 円		48,000 円
設置形態		サーバ内蔵型					
データ記録形式		DAT72、DDS-4、DDS-3		DAT160、DAT72、DDS-4	2.5 インチ SATA HDD		
搭載可能データ媒体数		1 巻					
記憶容量	非圧縮時	36GB		80GB	320GB / 500GB / 1TB（カートリッジによる）		
	圧縮時＊	72GB		160GB	−		
最大転送速度（非圧縮時）		3.0MB/ 秒		6.9MB/ 秒	16MB/ 秒		100MB/ 秒
インターフェース		USB2.0					
消費電力 / 発熱量		最大 16.0W / 57.6kJ/h		最大 30W / 108kJ/h	最大 20W / 72kJ/h		
使用環境		周囲温度 10 ～ 35℃、湿度 20 ～ 80%（但し、結露しないこと）					
備考		−	ドライブケージ付き	−	−	ドライブケージ付き	最大転送速度で動作するためには USB3.0 に対応した接続ポートおよび接続ケーブルが必要です。

品名		内蔵 LTO3 ユニット	内蔵 LTO4 ユニット	内蔵 LTO5 ユニット
型名		PY-LT301	PY-LT411	PY-LT511
希望小売価格（税別）		376,000 円	476,000 円	676,000 円
設置形態		サーバ内蔵型		
データ記録形式		Ultrium-3、Ultrium-2	Ultrium-4、Ultrium-3	Ultrium-5、Ultrium-4
搭載可能データ媒体数		1 巻		
記憶容量	非圧縮時	400GB	800GB	1500GB
	圧縮時＊	800GB	1600GB	3000GB
最大転送速度（非圧縮時）		60MB/ 秒	120MB/ 秒	140MB/ 秒
インターフェース		3Gb/s SAS		
消費電力 / 発熱量		最大 36W / 129.6kJ/h	最大 69W / 248.4kJ/h	最大 43.1W / 155.2kJ/h
使用環境		周囲温度 10 ～ 35℃、湿度 20 ～ 80%（但し、結露しないこと）		
備考		−		

＊圧縮時の記憶容量は目安です。バックアップ対象データがすでに圧縮済であったり、データ形式により圧縮率は異なりますのでご注意ください。
注 1 ：対応OS / ソフトウェアについてはシステム構成図を参照してください。
注 2 ：テープ、カートリッジ（HDD）は添付されていません。別途手配が必要です。
注 3 ：最大転送速度はバックアップソフトおよびシステム環境に依存します。

バックアップソフトウェアで安心バックアップ！

■ CA ARCserve Backup［Windows］

CA ARCserve Backupは、PCサーバPRIMERGY上のデータおよびシステムのバックアップを行うソフトウェアです。
簡単インストールで扱いやすい操作画面、かつ作業性が非常によいソフトウェアです。
富士通は、ARCserve、PRIMERGY、バックアップ装置を組み合わせ、徹底した動作検証を行い、高い品質を確保しています。
また、ARCserveの国内最大ベンダーとしての豊富な事例と経験をベースに、ハイレベルなサポートを提供します。

価格はP.83をご覧ください。

■ NetVault Backup［Windows / Linux］

NetVault Backupは、あらゆる規模のシステム要求に合わせて、必要な時、必要なだけ拡張ができるバックアップ / リストア・ソフトウェアです。
今日のマルチプラットフォーム環境や、膨大なデータを扱うアプリケーションが抱えるデータ保護問題をシンプルに解決します。
NetVault Backupをお客様に安心してしてご利用いただくため、富士通では、PRIMERGY、OS、バックアップ装置を組み合わせた検証を実施しております。
また、システムの安全稼動、継続性を強力に支援する為のサポートデスク（有償）もご用意しています。

■Symantec Backup Exec［Windows］

世界シェアNo.1バックアップソフト「Symantec Backup Exec」は、PRIMERGY上のデータのバックアップを行うソフトウェアであり、ビジネスの成長に合わせた信頼性の高いバックアップおよびリカバリを提供します。
重複排除の利用により、ストレージと管理に要するコストを削減しながら、より多くのデータを簡単に管理できます。
また、ビジネスの停止時間を削減し、仮想または物理システム上の重要情報を常に保護し短時間でリストアできるようにします。

サーバ集約ニーズや日本の使用環境を熟知した、ラックシステムソリューション

高冷却に対応した専用ラック

■サーバ集約のニーズに対応できる高冷却ラック

冷却能力/ケーブル収容力を向上させたスタンダードラックです。従来のラックよりも扉の開口率を大幅にアップすることで、発熱量の大きなサーバに対しても充分な冷却能力を持たせています。また、ラックの奥行を拡張することで、ケーブルの収容能力を向上させました。UNIX製品やストレージ製品との混在した搭載もできますので、部門などに散在するサーバの集約にも最適な製品です。

耐震性に優れている富士通のラック

■震度5の地震にも耐えられる富士通のラック

システム管理者の方から、万が一、地震が発生したときにラックが崩れ、搭載された機器が壊れないか心配。という声がよく聞かれます。地震は防げなくとも、ラックが耐えられれば、業務停止による損失、システム復旧のための損失（破損による新規購入など）を最小限に抑えることができます。お客様の大切なシステムやデータを守り抜くこだわりを実現しています。



試験風景

ここがすごい

日本の環境を知りつくした、富士通ならでは

システムの稼働状態で最大震度5強まで加震したテストをしています。本物の地震波で振動を与える試験を行っているので安心です。

実際の使用に役立つ、多彩なラックまわりのオプション



増設ラック



耐震キット

■必要なオプションをご用意。

ラックに搭載したサーバを安心・快適に運用するためには、拡張に必要な増設ラックや地震対策用のキットも必要です。富士通はこれら必要なラック回りのオプションを多数ご用意しております。

	19 インチラック モデル 2742 / 2642 / 2724 / 2624 / 2616 / 2737								
収容ユニット数	42U				37U		24U		16U
	スリム		スタンダード		スタンダード		スリム	スタンダード	スリム
	基本	増設	基本	増設	基本	増設	基本	基本	基本
型名	19R-264A2	19R-264B2	19R-274A2	19R-274B2	19R-273A2	19R-273B2	19R-262A2	19R-272A2	19R-261A2
外観									
希望小売価格	238,000 円	228,000 円	208,000 円	198,000 円	220,000 円	210,000 円	182,000 円	150,000 円	135,000 円
サイズ（W × D × H）［mm］［ネジ・ハンドル等の突起物含む］	600 × 1050 × 2000［600 × 1075 × 2008］		700 × 1050 × 2000［700 × 1075 × 2008］		700 × 1050 × 1792［700 × 1075 × 1800］		600 × 1050 × 1200［600 × 1075 × 1208］	700 × 1050 × 1200［700 × 1075 × 1208］	600 × 1050 × 845［600 × 1075 × 853］
ラック質量	114kg	88kg	129kg	103kg	124kg	100kg	79kg	91kg	67kg
最大搭載質量	840kg				740kg		480kg	480kg	320kg
用途	プラットフォーム共通ラックとしての機能を継承しつつ、設置性の改善等の新機能を加えた 19 インチラックです。								

■上記ラックは全てEIA規格に準拠しています。

不慮の電源障害に備えていますか？

無停電電源装置（UPS）でデータ破壊を回避、安心確保！

電源トラブルはいつ発生するかわかりません

落雷などによる、停電、瞬断、電圧変動など、コンピュータ機器に影響を与える電源トラブルはいつ発生するかわかりません。こんなときUPSがあれば、コンピュータ機器のデータ損失やハードディスクの破損を防ぐことができます。電源障害によってシステムがダウンすると、業務がストップし企業活動に深刻な打撃を与えかねません。

もしものときに備えてUPSの導入をお勧めします。

UPSを導入していないと…

電圧低下･瞬断･電圧変動などのさまざまな電源障害は、ハードウェア損傷、データ損失、ファイル破壊などを引き起こし、これらのデータの復旧には莫大な時間と費用を要します。

また、LAN・インターネットなど情報通信機器の普及により、ネットワーク全体のアベイラビリティが重要となってきています。ネットワークシステムの停止は物的損害だけでなく、ビジネス機会の損失や信用の失墜など、より大きな問題へと発展していく危険性を含んでいます。こうした事態を未然に防ぐためにUPSは欠かせないのです。



ハードウェアの損傷、データの損失などさまざまな障害にみまわれ、システムダウンにつながります。



電源のトラブル（停電、瞬断、電圧低下等）でも、サーバが正常なシャットダウン処理を行いシステムを保護し、安定運用を確保。データを守ります。

環境に合わせてUPSをお選びいただけます



UPSのラインナップにはタワー型/ラックマウント型があります。
PRIMERGYの形状と負荷側機器の消費電力に合わせて、最適なUPSをお選びいただけます。

UPSのバッテリーは、電源の投入/切断時間にかかわらず約2年を経過すると寿命となります。さらに、この期間を超えて交換しないまま使用し続けた場合、バッテリー内部の化学変化により膨張し、異臭の発生や発煙などの原因になる場合があります。これらを避けるためには、適時交換が必須となります。

電源管理ソフトウェアPowerChute® でより安全な運用を！

UPS搭載のバッテリーが電力を供給できる時間には限りがあります。
そのため長時間に及ぶ電源障害の場合、データ破壊は時間の問題です。
PowerChute® は停電時にサーバシャットダウンを正常に行い、データ破壊を回避します。また、スケジュール運転も可能です。

■商品ラインナップ

PowerChute® Business Edition

複数のOSが混在するシステムにおいて、管理者によるUPSの一元管理を効率的に行えます。



PowerChute® Network Shutdown

ネットワークマネジメントカードとの組み合わせによりWebブラウザからLAN経由でシステムを安全に自動シャットダウンすることができます。同一ネットワーク内での、遠隔地における複数台のサーバ制御が行えます。





製品・価格の詳細はP.84をご覧ください。

製品名	高機能無停電電源装置（Smart-UPS C500J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 750J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 1200RMJ）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT1500J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 1500RMJ）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMX 3000RMJ）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS RT 5000）	高機能無停電電源装置（SMART-UPS RT10000）
型名	GP5SUP112	PY-UPAT75	PY-UPAR12	PY-UPAT15	PY-UPAR15	PY-UPAC3K	PY-UPAC5K	PY-UPAR0K
希望小売価格(税別)	62,000 円	63,000 円	150,000 円	112,000 円	117,000 円	269,000 円	630,000 円	1,510,000 円
定格電圧	100V						200V	
定格容量	500VA / 360W	750VA / 500W	1200VA / 1000W	1500VA / 980W	1500VA / 1200W	2400VA / 2400W	5000VA / 3500W	10000VA / 8000W
タイプ	タワー型		ラックマウント型	タワー型	ラックマウント型	タワー型 / ラックマウント型	タワー型 / ラックマウント型	ラックマウント型
入力コンセント	NEMA5-15P（平行 2P、アース付き）			NEMA 5-15P（平行 2P、アース付き）(*2)	NEMA5-15P（平行 2P、アース付き）(*2)	NEMA L5-30P（標準装備）× 6	NEMA L6-30P	ハードワイヤ接続 (*1)
出力コンセント	3P（平行 2P、アース付き）× 4	3P（平行 2P、アース付き）× 6	3P（平行 2P、アース付き）× 4	3P（平行 2P、アース付き）× 8	3P（平行 2P、アース付き）× 6	3P（平行 2P、アース付き）× 6 / NEMA L5-30R × 1	NEMA L6-20R（20A / 250V）2 口 NEMA L6-30R（30A / 250V）2 口	NEMA L6-20R（20A / 250V）2 口 NEMA L6-30R（30A / 250V）2 口

(*1) 本装置の入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。
(*2) 標準入力プラグのままでは最大容量を使用することはできません。(12A/1200VAまで使用可能)。最大容量を必要とする場合は、20A のプラグへの変更が必要です。

ITインフラデリバリーサービス

すぐにご利用いただける高品質なITインフラを短納期でご提供します

ITインフラデリバリーサービス」は、サーバおよび各種周辺機器、ストレージなどについて、ハードウェア実装、OS/各種ソフトウェアインストール、動作確認をお客様に代わり実施するサービスです。当社指定工場で作業を実施する「インフラ基本導入」や、お客様先でのハードウェア設置、高度なITインフラのインテグレーションまで、お客様のニーズに合わせてご利用いただけます。

サービス提供イメージ



サービスの特長

- 富士通の豊富なシステム構築実績から設計した標準構成により、高品質なITインフラの導入が容易に実現できます。
- 富士通の徹底したITインフラの構築プロセスの標準化により、コストパフォーマンスに優れたサービスを短納期で提供します。
- システム運用を見据えた富士通独自の保守ツールを組み込むことにより、トラブル予兆の早期発見、万一のトラブル発生時にもシステム復旧時間を短縮します。

導入のメリット

「ITインフラデリバリーサービス」をご利用いただくことにより、短期間で高品質なITインフラの導入が可能になります。

- 富士通の構築ノウハウを結集した標準構成 ……▶ 高品質なITインフラの導入を容易に実現
- 構築プロセスの標準化 ……▶ 均質で信頼性の高いお客様システム立ち上げの短期化を支援
- 富士通独自の保守ツールの利用 ……▶ システム運用の容易化、システム復旧時間の短縮が可能

サービス実施内容

■System Value

お客様システムに最適な製品選択からITインフラの設計・構築までをトータルにサポートし、お客様のニーズに対応した高品質なITインフラの導入を支援します。

■Product Value

OSやパッチ等のインストール、ラッキングやケーブリング等のサーバ導入時に付帯する初期作業を短期間で実施します。

サービス名称		サービス概要
System Value 複数製品の 総合的な構築	システム展開	キッティングセンターによる集中キッティング、現地配送 / 設置、各種設定、 動作確認等を実施します。
	インフラ基本構築	OS インストール、パラメータ設定、および動作確認を実施します。 （PRIMERGY / ブレード / SPARC Enterprise）
Product Value 単体装置の 基本導入作業	ハードウェア設置	当社サービスエンジニアがお客様ご指定の導入場所（オンサイト）にて、 開梱 / ハードウェア設置、接続および起動確認などを実施します。
	インフラ基本導入	当社指定工場にて、OS 基本設定、セキュリティパッチ適用、基本ミドルウェア インストール、各種設定、動作確認、梱包 / 出荷を実施します。
	ハード組み込み	当社指定工場にて、内蔵オプション実装、RAID 設定、ラック搭載、ブレードサーバ 搭載を行い、出荷を実施します。

ハード組み込みサービス

(1)ハード組み込みサービスの位置づけ



ハード組み込みサービスのメリット

- サーバなどをラックに搭載して納品するため、搭載作業によりお客様先をお騒がせすることがありません。
- 工場にてシステム構成をチェックし、納品機器構成で通電確認をおこなってから納品するため、スムーズな導入ができます。
- 機器の調整を済ませて納品するため、現地調整時間が短縮され、すぐにSEによるシステム構築作業ができます。
- サーバのラックへの搭載費用は、ハードウェア設置サービスより低価格なため、低コストで搭載することができます。
※システム構成によっては逆転する場合があります。
- 梱包箱が減るため、お客様先での一時保管スペースや、廃棄物が少なくなります。

(2)サービス概要

1 19インチラックにサーバなどを指定構成で搭載して納品いたします。

ラックマウントタイプ本体およびラック搭載オプションをお客様希望搭載パターンで納品するサービスです。

◆ラック搭載	
ラック搭載(42U/40U/37U)	PGDTR4001
ラック搭載(24U)	PGDTR2001
ラック搭載(16U)	PGDTR1001

※ケーブル結線は本サービスには含まれず、お客様先での作業となります。

★ポイント★
・お客様のご要望に応じて、サーバ本体やオプション機器を、ご指定の構成でラックのご指定位置に搭載し納品いたします。

2 指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。

本体およびハードディスクキャビネットに内蔵される内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。

◆RAID設定	
RAID設定	PGDRKR001
RAID設定(ホットスペア)	PGDRKH001
RAID設定(パック追加)	PGDRKP001

★ポイント★
・RAID設定変更による、お客様先でのOSの再インストール作業が不要になります。



ディスクグループ(フィジカルパック)毎に「RAID設定」が必要です。

※Windowsインストールオプション選択時は、OSの開封契約作業をお客様から富士通へ委託していただく必要があります。
※OSがインストールされていない本体については、指定されたRAIDレベルで初期化のみを行い、パーティション設定は行いません。

3 バリューモデル等へ内蔵オプションを実装して納品いたします。
カスタムメイド非対応の内蔵オプションを実装して納品いたします。

内蔵オプション(カード、I/O装置、メモリ、内蔵ストレージ)の実装/増設サービスです。

◆内蔵オプション実装	
内蔵オプション実装	PGDTN0001

★ポイント★
・カスタムメイド適用範囲に制限のある標準構成モデル等へ内蔵オプションを実装できます。
・カスタムメイド非対応の内蔵オプションを実装できます。



サーバ本体1台毎に「内蔵オプション実装」が必要です。(複数のオプションを適用できます)

※Windowsインストールオプション選択時は、OSの開封契約作業をお客様から富士通へ委託していただく必要があります。

4 各種ブレードを指定構成でシャーシに搭載し納品いたします。

シャーシへの各種ブレード搭載およびサーバブレードへのオプション実装サービスです。

◆ブレード搭載	
ブレード搭載(BX900)	PGDTB9001
ブレード搭載(BX400)	PGDTB4001

★ポイント★
・シャーシに対してお客様ご指定の構成でサーバブレード/スイッチブレード等を搭載できます。



シャーシ1台毎に「ブレード搭載」が必要です。
(複数のブレードに対しメモリ/ディスク搭載及び、各種/複数のブレードのシャーシ搭載ができます)

※「ラック搭載」の手配必須(BX400フロアスタンドタイプを除く)

ラックマウントモデルでラック同士の連結作業、側板の取付け/取外しが発生する場合、富士通によるハードウェア現調作業が必要となります。
その場合は、現地でのラック増設搭載作業/現調にて対応いただきたく存じます(「ハードウェア設置サービス」を参照)。

ハード組み込みサービス

お客様システムの要件に対し、カスタムメイド構成で指定できない本体構成およびラックやシャーシへの搭載を当社指定工場で組立・構築してお届けするサービスです。

品名	型名	希望小売価格	サービス内容
内蔵オプション関連			本体カスタムメイド対象外の内蔵オプション（カード、I/O 装置、メモリ、内蔵ストレージ）の実装を行います。（注 1）
内蔵オプション実装	PGDTN0001	19,000 円 / 台	＜対象本体＞ ・PRIMERGY サーバ 一般モデル（バリューモデル、オールインワンタイプ含む）
RAID 関連			PRIMERGY 本体のハードディスク（内蔵ストレージ）の実装および RAID 設定 / 変更を行います。（注 2） ＜対象本体＞ ・PRIMERGY サーバ ・ハードディスクキャビネット（ETERNUS JX40） ※ディスクアレイ装置は対象外（ETERNUS JX40 を除く ETERNUS ディスクアレイ等）
RAID 設定	PGDRKR001	38,000 円 / ディスクグループ	ディスクグループ（フィジカルパック）1 つ目の RAID 設定 / 変更およびホットスペア設定（1 本まで）を行います。（注 3）（注 4） またハードディスクキャビネットにおいて、1 つ目の RAID 設定（ホットスペア設定 1 本まで含む）を行う場合は本サービスを購入してください。 ※本体カスタムメイド型名による内蔵ストレージ購入をお願いします。 ※インフラ基本導入サービス「OS 基本導入（Windows）」との組み合わせての購入は出来ません。
RAID 設定 （ホットスペア）	PGDRKH001	18,000 円 / 本	内蔵ストレージ（HDD/SSD）1 本に対して、ホットスペア設定を行います。 ※本体に対する標準型名（非カスタムメイド型名）による内蔵ストレージの購入をお願いします。 （これに伴う「内蔵オプション実装」の購入は不要） ※設定対象ディスクグループを構成している内蔵ストレージと同仕様（容量 / 回転数）の購入をお願いします。
RAID 設定 （パック追加）	PGDRKP001	28,000 円 / ディスクグループ	サーバ本体およびハードディスクキャビネットに追加されたディスクグループ（フィジカルパック）に対して、RAID 設定を行います。 ※本体に対する標準型名（非カスタムメイド型名）による内蔵ストレージの購入をお願いします。 （これに伴う「内蔵オプション実装」の購入は不要）
基本システムパーティション 領域変更 -60GB	PGDKP0001	オープン価格 / 台	「Windows OS インストールオプション」と「RAID 設定（PGDRKR001）」を同時購入されている本体に対して、OS のシステムドライブのパーティションを 60GB に設定します。
基本システムパーティション 領域変更 -90GB	PGDKP0002	オープン価格 / 台	「Windows OS インストールオプション」と「RAID 設定（PGDRKR001）」を同時購入されている本体に対して、OS のシステムドライブのパーティションを 90GB に設定します。
ラック搭載			以下の対象装置をラックのご指定の搭載位置に搭載して出荷します。（注 5）（注 6）（注 7）（注 8）（注 9） ＜対象装置＞ ・PRIMERGY ラックマウントサーバ（RX）　・PRIMERGY タワー型サーバ（TX）のラックマウントタイプ ・PRIMERGY ブレードサーバ（BX900 / BX400）　・PRIMERGY ラックマウント関連オプション ・ディスクアレイ装置 ETERNUS DX60 S2 / DX80 S2 / DX90 S2 / DX410 S2 / DX440 S2 ・LTO ライブラリ装置 ETERNUS LT20 S2 / LT40 S2 / LT60 S2 ・ネットワーク機器 IPCOM EX / SR-S / SH / Si-R（注 10）
ラック搭載（40U）	PGDTR4001	160,000 円 / ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット 37U / 40U / 42U の 19 インチラック
ラック搭載（24U）	PGDTR2001	96,000 円 / ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット 24U の 19 インチラック
ラック搭載（16U）	PGDTR1001	64,000 円 / ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット 16U の 19 インチラック
ブレード搭載			シャーシへの各種ブレードの搭載を行います。 ※「ラック搭載」（BX400 S1 シャーシ フロアスタンドタイプを除く）の購入必須
ブレード搭載（BX900）	PGDTB9001	65,000 円 / シャーシ	＜対象シャーシ＞ ・BX900 S1 / S2 シャーシ ＜対象装置＞ ・PRIMERGY BX924 S3 / BX920 S3 サーバブレード ・PRIMERGY SX980 S2 / SX960 S1 / SX910 S1 ストレージブレード （注 11）
ブレード搭載（BX400）	PGDTB4001	29,000 円 / シャーシ	＜対象シャーシ＞ ・BX400 S1 シャーシ ＜対象装置＞ ・PRIMERGY BX924 S3 / BX920 S3 サーバブレード ・PRIMERGY SX980 S2 / SX960 S1 / SX910 S1 ストレージブレード （注 11）

注1： Windows OS インストールオプションを同時購入されている本体の場合、Windows OSの開封後にオプション実装を行う必要があります。そのため、Windows OSの開封作業をお客様から当社に委託していただく必要があります。

注2： RAID設定に必要なオプション類（SASアレイコントローラカード）は本体カスタムメイドにより装置に実装済である必要があります。
カスタムメイド非対象のオプションについては、「内蔵オプション実装」を同時購入ください。バリューモデルの場合、RAID設定内容によっては標準搭載されるSASアレイコントローラカードの交換が必要となる場合がありますのでご注意ください。
なお交換したSASアレイコントローラカードは、本体添付品として同梱し、出荷いたします。（例：標準搭載されるSASアレイコントローラカードがRAID0,1のみ対応で、ご希望のRAID設定がRAID5の場合）

注3： OSがインストールされていない本体については、指定されたRAIDレベルで初期化のみを行い、パーティション設定は行いません。
Windows OS インストールオプションを同時購入されている本体については、本サービス適用後にWindows OSの再インストールを行います。そのため、Windows OSのインストール作業をお客様から当社に委託していただく必要があります。その際に、システムドライブのパーティションはデフォルトで40GBに設定されます。

注4： 本体カスタムメイドによる出荷状態がご希望のRAID構成とは異なる場合（例：RAID6）は、本体カスタムメイドの「RAID設定サービス」を購入した上で、本サービスを購入ください。

注5： お客様搬入先への搬入経路を確保できない場合は、「ハードウェア設置サービス」による現調作業が必要となりますので、必ず事前に搬入経路をご確認ください。

注6： 保守時の作業性や運送時の安定性を考慮して、ご希望の搭載パターンにできない場合があります（重量物の高位置へのラック搭載等の場合）。

注7： ケーブル接続およびフォーミングは行いません。作業を委託される場合は、「ハードウェア設置サービス」を購入ください。

注8： Smart-UPS RT10000 用の拡張バッテリは、消耗を防ぐため、本サービスではUPSに接続せず、別梱包で納品します。UPSへの搭載には、別途「ハードウェア設置サービス」が必要となります。

注9： サービス実施対象ラックが19インチラック 2***の場合、ケーブルホルダは取り付け出来ません。

注10： ラック取付金具がオプションとなっている製品は、必ず購入ください。

注11： シャーシに搭載するサーバブレード/ストレージブレード/コネクションブレードを梱包していた部材は、シャーシ搭載時には不要となりますので廃却いたします。また取り外したダミーブレードは添付いたしません。

ハードウェア設置サービス

PRIMERGYの現地調整（以下、現調）には大きく分けて、お客様現調と富士通への委託現調の2パターンがあります。

■お客様現調

（*）PRIMERGYは、基本はお客様現調商品となっております。お客様が現調を行う場合、セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」を利用した確実なインストールを行っていただくようお願いいたします。

■ハードウェア設置サービス

（*）富士通へ現調作業を委託する場合、お客様の事前準備として「ハードウェア設置　作業依頼書（兼）同意書」および「ハードウェア設置　構成シート」、「ラック搭載指示書（ラック型、ブレード型のハードウェア設置をご契約の場合のみ）」の必要事項を記入し、送付していただく必要があります。

（*）富士通へ現調作業を委託する場合、ハードウェア設置サービス（Aパターン/Bパターン）を選択いただく必要があります。

（*）ハードウェア設置サービスに関するサーバ1台の作業時間は約2時間を目安としてください。

（*）作業時間がAパターン/Bパターンをまたぐ場合、作業完了時のパターン（Bパターン）を選択する必要があります。

（*）ハードウェア設置サービス（Aパターン/Bパターン）の作業実施時間帯以外での作業を要望される場合、スタートアップサービスなどの上位サービスをご利用ください。

（*）ハードウェア設置サービスの実施後にOSをインストールする場合、機器構成によっては、お客様によるRAIDの再設定が必要となる場合があります。

（*）ハードウェア設置サービスでは、工事（耐震等）は実施いたしません。

（*）現地で作業範囲外の作業や立ち会い等を依頼・指示された場合、別途費用を請求させていただきます。

■サービス内容

作業項目		詳細	タワー	ラックマウント	ブレード
ハードウェア設置	開梱	納品された製品を開梱、同梱物確認	○	○	○
	外装確認	開梱した製品の傷・破損を目視確認	○	○	○
	設置条件の確認	製品添付「はじめにお読みください」を参照、確認	○	○	○
	本体のラック搭載（*1）	設置済みラックへ本体装置（ラック型 / ブレード型）、周辺機器およびオプションの搭載	−	○	○
	内蔵オプションの取り付け	CPU、メモリ、HDD、オプションカード類の取り付け	○	○	○
	周辺機器の接続	ディスプレイ、キーボード、マウス等の外付 I/O 機器	○	○	○
	電源投入 / 起動確認	電源投入し、起動を確認	○	○	○
	BIOS アップデート	必要に応じて BIOS を更新（*2）	○	○	○
	RAID の構築	必要に応じて RAID を構築（*3）	○	○	○
	機能確認	テストプログラムの実施	○	○	○
	装置構成確認	環境設定シート（装置添付）に結果を記入	○	○	○

（*1）　20kgを超える装置を25U以上の高さに搭載する場合は、ラック用現調搭載費（PSGENRK1）を1サイト（1日）につき1つ手配する必要があります。
（*2）　富士通のホームページより入手したBIOS/ファームを保存したCD-R等の媒体を事前にお客様に用意していただく場合があります。
（*3）　RAID構築に必要となるハードウェア（HDD、アレイコントローラカード等）構成に応じて、設定可能なRAIDレベルが異なります。ソフトウェアRAIDは対象外です。
　　OSインストールタイプへのRAID構築は、お客様によるOSの再インストールが必要となります。

■ハードウェア設置サービス（Aパターン）平日・日中

＜作業実施時間帯＞：月曜～金曜 9時～17時（祝日、年末年始12/30～1/3を除く）

■ハードウェア設置サービス（Bパターン）平日・夜間/休日・日中

＜作業実施時間帯＞：月曜～金曜 17時～22時（祝日、年末年始12/30～1/3を除く）/ 土日祝日 9時～17時（年末年始を除く）

品名			Aパターン 型名	Aパターン 標準価格	Bパターン 型名	Bパターン 標準価格	対象機器	
タワー		PC サーバタワー型 1（A パターン / B パターン）	GENAPGT1	25,000 円 / 台	GENBPGT1	37,500 円 / 台	TX100 S3 / TX120 S3	
		PC サーバタワー型 2（A パターン / B パターン）	GENAPGT2	50,000 円 / 台	GENBPGT2	75,000 円 / 台	TX140 S1 / TX150 S8 / TX200 S7 / TX300 S7	
		PC サーバタワー型オプション 1（A パターン / B パターン）	GENAPGT4	25,000 円 / 台	GENBPGT4	37,500 円 / 台	PRIMERGY 用無停電電源装置	
		PC サーバタワー型オプション 2（A パターン / B パターン）	GENAPGT0	25,000 円 / 台	GENBPGT0	37,500 円 / 台	タワー型装置へのオプション増設（*5）	
ラックマウント	ラック用現調搭載費		PSGENRK1	120,000 円 / サイト -1 日	PSGENRK1	120,000 円 / サイト -1 日	20kg を超える装置（*1）を 25U 以上の高さに搭載する場合、リフターの手配が必要となるため 1 サイト（1 日）につき 1 つ手配する必要があります。	
		PC サーバラック型 1（A パターン / B パターン）	GENAPGR1	65,000 円 / 台	GENBPGR1	97,500 円 / 台	RX100 S7 / RX200 S7 / RX300 S7	
		PC サーバラック型 2（A パターン / B パターン）	GENAPGR2	70,000 円 / 台	GENBPGR2	105,000 円 / 台	TX140 S1 / TX150 S8 / TX200 S7 / RX350 S7 / RX500 S7	
		PC サーバラック型 3（A パターン / B パターン）	GENAPGR3	100,000 円 / 台	GENBPGR3	150,000 円 / 台	RX600 S6	
		PC サーバラック型 UPS1（A パターン / B パターン）	GENAPGR6	35,000 円 / 台	GENBPGR6	52,500 円 / 台	PRIMERGY 用無停電電源装置（*2）	1500VA 以下
		PC サーバラック型 UPS2（A パターン / B パターン）	GENAPGR7	55,000 円 / 台	GENBPGR7	82,500 円 / 台		5000VA 以下
		PC サーバラック型 UPS3（A パターン / B パターン）	GENAPGR8	60,000 円 / 台	GENBPGR8	90,000 円 / 台		Symmetra RM 4000VA
		PC サーバラック型 UPS4（A パターン / B パターン）	GENAPGR9	38,100 円 / 台	GENBPGR9	57,100 円 / 台		高機能無停電電源装置（Smart-UPS RT10000）（*3）
		PC サーバラック型オプション 1（A パターン / B パターン）	GENAPGR5	35,000 円 / 台	GENBPGR5	52,500 円 / 台	ETERNUS JX40 / PRIMERGY SX05 S1	
		PC サーバラック型オプション 2（A パターン / B パターン）	GENAPGR0	25,000 円 / 台	GENBPGR0	37,500 円 / 台	ラックマウント型装置へのオプション増設（*5）/ 17 インチラック・コンソール（RC25）（*6）	
ブレード		PC サーバブレード 1（A パターン / B パターン）	GENAPGB1	15,000 円 / 台	GENBPGB1	22,500 円 / 台	サーバブレード（BX924 S3 / BX920 S3）、ストレージブレード（SX940 S1 / SX960 S1 / SX980 S2）、各種ネットワークブレード	
		PC サーバブレード 2（A パターン / B パターン）	GENAPGB2	90,000 円 / 台	GENBPGB2	135,000 円 / 台	BX900 S2 シャーシ（*4）/ BX400 S1 シャーシ（ラックマウント型 / フロアスタンド型）	
		PC サーバブレードオプション 1（A パターン / B パターン）	GENAPGB0	25,000 円 / 台	GENBPGB0	37,500 円 / 台	ブレードサーバへのオプション増設（*5）	

（*1）　20kgを超える装置は、TX150 S8 / TX200 S7 / RX600 S6 / BX900 S2 シャーシ / BX400 S1シャーシ / 無停電電源装置 / JX40となります。
（*2）　Smart-UPS RT 10000は導入に際して電気工事作業が必要なため、個別見積となります。
（*3）　電源工事・ケーブル敷設作業を希望する場合は、別途工事見積・契約の締結が必要です。
（*4）　BX900 S2 シャーシの搭載条件については、下表を参照願います。
（*5）　オプション単体手配時に必要となります（オプションとオプションを搭載する本体装置を同一納期/納地で手配した場合、本体装置のサービスにオプションの設置作業を含みます）。
（*6）　本サービスを利用される場合は、オプション単体手配時に限らず、本体装置と同時手配時も必要となります。
　　※オプション単位で1個のサービスが必要です。
　　※ラック用オプション（汎用テーブル/KVMスイッチ/コンセントボックス/ディスプレイ等）は、各オプション単位に1個のサービスが必要です。
　　※ラック用オプション以外のオプション増設は、オプションを搭載する本体装置（サーバ本体/キャビネット/シャーシ/無停電電源装置）1台単位に1個のサービスが必要です。

PRIMERGY BX900 S2 シャーシの搭載条件

PRIMERGY BX900 S2 シャーシをラック搭載する場合、シャーシ搭載位置、および現調作業者により、条件が異なります。
下表を参照の上、必要な場合はハードウェア設置サービスの手配をお願いいたします。

■留意事項

シャーシへのサーバブレード、オプション搭載は、ラック搭載後に行っていただきますようお願いいたします。

搭載方法 / 搭載位置	お客様現調	ハードウェア設置サービス
装置上面 11U ～ 24U	○（*1）	○ ＜手配必須型名＞ ・ラック用現調搭載費（PSGENRK1） ・PC サーバブレード 2（A パターン / B パターン） [GENAPGB2 / GENBPGB2]
装置上面 25U ～ 39U	×	

（*1）　筐体内のコンポーネント（サーバブレード、電源ユニット、コネクションブレード（全てダミー含む））を取り外した後、3人以上での作業をお願いいたします。　○：搭載可能、×搭載不可

快適な使用環境を実現するPRIMERGYだけのこだわり

富士通のPCサーバPRIMERGYでは、人間工学的な観点から研究を重ね、サーバでありながら、お客様に快適にご使用いただけるよう、富士通ならではの設計・製造・導入・運用にこだわりつづけています。

24時間、365日運用でも止まらない高信頼性に向けて

日々進化しているインターネットシステムや、ミッションクリティカルなシステムにおいて、サーバの24時間、365日稼働は最も重要な課題です。 富士通のPCサーバ PRIMERGYは、設計段階から製造、導入、そして運用における全てのフェーズにおいて、徹底した設計検証、厳密な品質管理、充実のサーバ管理機能等により、高信頼を追求し続けています。

■高品質に応える、Made in Japan

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

■開発での高い品質追求

設計段階では環境に配慮した材料選択、設計検証では疑似障害テストや振動試験等、製造段階では高温ランニング試験等による不良検出や経年変化試験などを実施しています。



高・低温ランニング試験
高温または低温状況下でのランニング試験、低湿度または高湿度でのランニング試験による評価





落下試験
梱包状態での落下後、正常に動作することを検証



EMI（電波障害）テスト
稼働時に装置より発生する電波を測定し、VCCI 等の規格に適合することを検証



振動試験
装置に振動を加えた後、正常に動作することを検証



疑似障害テスト
プリント板基板内の回路を短絡して疑似障害を発生させ、クラスタシステムにおける業務継続を検証



ラック耐震性試験
合成地震波試験による震度5の揺れでも壊れず、業務再開可能を検証



高温ランニング試験
お客様構成（外付け除く）において、高温状態での長時間ランニングによる評価



経年変化試験
高温高湿状態での加速試験により、部品品質の信頼性を評価



梱包輸送試験
出荷形態で実際に運送し、輸送後の梱包状態や装置の正常動作を検証

オフィスでの快適な運用を実現する静音性

■オフィス設置に最適な静音設計

オフィス環境の静音化に対するお客様の要望に応えるため、冷却効率の向上等により、冷却ファンからの騒音を抑え、静音化を実現しています。



TX100 S3
実測値：25dB



TX120 S3
実測値：35dB



TX140 S1
実測値：33dB

騒音に関するガイドライン※

- 50dB　静かな事務所
- 40dB　深夜の市内・図書館
- 30dB　人のささやき声
- 20dB　木葉のふれあう音

※参考資料：東京都環境局「東京の環境2009」（2009年7月発行）
平成21年7月発行環境資料第21013号登録第22号

全国各地で受けられる、導入検討支援、保守サポート体制

■法人のお客様向けにデモンストレーション、コンサルティング、セミナーを行う「ソリューションステージ」

お客様の多様なニーズに対応し、最適なソリューションでお応えする事を目的に、常駐スタッフが高品質のサポートを提供し、一層幅広いご提案を実現いたします。（無料。ご予約はご担当営業経由でお願いいたします）

当施設は、次の特長があります。

幅広いソリューションの提案

各種デモンストレーションのほか、お客様のさまざまな問題に対し、システムインテグレーション・アプリケーションのご紹介等、お客様の規模・導入状況にあわせた解決策をご提案いたします。

情報提供

最新の各業界・業種動向等時代のトレンドにあわせたセミナーを随時実施いたします。

富士通ソリューションステージ
（全国 15 ケ所）

- 札幌
- 東北（仙台市）
- さいたま
- 千葉
- 東京
- 横浜
- 静岡
- 北陸（金沢市）
- 長野
- 名古屋
- 大阪
- 広島
- 高松
- 九州（福岡市）
- 沖縄（那覇市）

■国内最大規模を誇るショールーム兼検証サポート施設「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」

「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」は、お客様のビジネスの成長を、お客様と共に先進のICTで具現化する、国内最大規模を誇るショールーム兼検証サポート施設（東京・浜松町）です。
先進の仮想化技術によるICTインフラの最適化や、ICTのライフサイクルを踏まえた運用最適化など、“高信頼”に徹底的にこだわった富士通のクラウド･コンピューティングを構成する技術･製品･サービスを、デモンストレーションやセミナーを通してお客様に確認・体感していただけます。また、お客様システムの検証/ベンチマークを、専任エンジニアが強力にサポートします。
※従来のPlatform Solution Centerを、クラウド・コンピューティング時代に合わせて全面リニューアル（2010年4月）しました。（総床面積 約3,600㎡、サーバ/ストレージ設置台数 約300台）

Fujitsu Trusted Cloud Square



「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」
（東京・浜松町）

■原則当日2時間以内のオンサイト対応が可能な保守サポート

ハードウェアのトラブル時には、日本全国約850箇所の保守サービス拠点、約8000名のサービスエンジニア、約300箇所のパーツセンターにより原則当日2時間以内※でオンサイト対応が可能です。
※サーバを「SupportDesk Standard」契約した場合の目標値。（クライアント製品およびソフトウェアをのぞく）。ただしサービス時間終了の2時間前までに受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

地球にやさしい富士通のPCサーバPRIMERGY

●設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



環境負荷の低減

●RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

●マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/brochure/

●回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様のご使用済IT製品を回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。
詳細は以下のWebページ「IT製品の処分・リサイクル」をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html

●エコレールマークの取得

PRIMERGY は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取組む商品であることを表示するエコレールマークの商品認定を取得しています。

省電力

●省エネ法

このカタログに記載されているPRIMERGYは、省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）で定められた、2011年度までに達成すべき目標基準値を達成した製品です。※
製品ごとのエネルギー消費効率は各本体仕様一覧をご覧ください。

目標年度2011年度

※ストレージブレード（PRIMERGY SX980 S2 / SX960 S1）の達成率は100%未満です。

グリーン購入※

●グリーン購入法への対応

PRIMERGYは2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2013年度基本方針（判断の基準）に対応しています。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）において、省エネ法基準達成率が、100%未満のCPUを搭載したモデルは、グリーン購入法に対応していません。また省エネ法の規制対象外のCPUを搭載したモデルは、グリーン購入法において、規制対象外となります。製品ごとのエネルギー消費効率は、各本体仕様一覧をご覧ください。

環境ラベル

●グリーン製品

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。

●スーパーグリーン製品

「グリーン製品」に適合している製品で、省エネルギー、省資源等の環境要素がトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において極めて優れた製品を、「スーパーグリーン製品」として認定しています。
PRIMERGYではTX100 S3、TX120 S3、TX140 S1、TX200 S7がこの認定を受けています。

●ISO14001グローバル統合認証

富士通グループは、富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに海外グループ会社の主要な生産拠点において環境マネージメントシステム14001の認証を取得しています。

EC98J2005

Windows Server® 2008 R2

Windows Server® 2008 R2 は、Windows Server® 2008 の高信頼性を継承し、さらなる進化を遂げた Windows Server オペレーティング システムです。64ビットが生み出す圧倒的なパフォーマンスとスケーラビリティ、そして新たなソリューションを提供する新機能によって、ビジネスのスピードアップと合理化、徹底したコスト削減を目指す企業の要求に応えます。Windows Server® 2008 R2 には、Foundation、Web Server、Standard、Enterprise、Datacenter の製品が提供されており、64ビットに特化して提供されます。

Windows Server® 2008 R2 エディション概要

Windows Server® 2008 R2 Foundation

ファイルやプリンタの共有、リモート アクセス、セキュリティといった Windows Server が持つ機能を、15 名以下の中小規模企業向けに必要な基本機能に限定したエディションです。従来のサーバ製品と比較し、さらなる低価格を実現し、普段使い慣れた Windows のユーザーインタフェースをそのまま利用できるため、簡単な導入、運用もすぐに開始できます。

Windows® Web Server 2008 R2

Web アプリケーション、Web ページ、そして XML Web サービスの作成とホスティングに最適化された Web サーバ用のエディションです。XML Web サービスとアプリケーションの開発および展開を容易にする .NET Framework をサポートします。

Windows Server® 2008 R2 Standard

日常業務の効率化に理想的な機能とサービスを提供する導入が容易なエディションです。
ファイルとプリンタの共有、安全なインターネット接続、デスクトップ アプリケーションの展開、そして従業員、パートナー、顧客間を接続するために最適なソリューションを提供します。

Windows Server® 2008 R2 Enterprise

中小規模から大規模エンタープライズ向けの仮想化環境に最適化されたエディションで、最大4つの仮想インスタンスを実行できます。アプリケーション、XML Web サービス、インフラストラクチャの開発と展開、高いセキュリティによる保護を可能にし、高信頼性、ハイパフォーマンス、そして優れたビジネス価値を提供します。

Windows Server® 2008 R2 Datacenter

基幹系アプリケーション展開のためのミッションクリティカル向けプラットフォームや、大規模な仮想化環境構築のための基盤を提供するエディションです。クラスタリングや動的ハードウェア パーティション分割の機能により、可用性が向上します。無制限に仮想インスタンスを稼働可能なライセンス メリットを利用して、仮想環境上でアプリケーションを統合することにより、システム インフラの構築や運用に関わるコストを削減します。

Windows Server® 2008 R2 のシステム要件

	x64 (64 ビットシステム)				
ラインアップ	Windows Server® 2008 R2 Foundation	Windows® Web Server 2008 R2	Windows Server® 2008 R2 Standard	Windows Server® 2008 R2 Enterprise	Windows Server® 2008 R2 Datacenter
プロセッサ	1.4 GHz以上のIntel® Xeon® / Pentium® x64プロセッサ (2GHz 以上を推奨)				
マルチプロセッサ	最大1個	最大4個		最大8個	最大64個
最小メモリ	512 MB (2 GB 以上を推奨)				
最大メモリ	8GB	32GB		2TB	
ユーザー数	15	無制限			
ハードディスク	Server Core の場合は、10 GB 以上の空き容量。 また、フルインストールの場合は、40 GB 以上の空き容量 (*1)。 (RAM 容量16 GB 以上のコンピュータでは、ページングやハイバネーション、ダンプファイルのためにより多くのディスクスペースが必要になります)				
ディスク装置	DVD-ROM ドライブ				
ディスプレイ	Super VGA (800 × 600) 以上の高解像度モニタ				

(*1) Foundationは完全インストールのみサポートされます。

Windows Server® 2008 R2のエンハンス機能



エンハンス機能 ― ハイパフォーマンス

■64ビットの卓越したスケーラビリティと信頼性

Windows Server® 2008 R2 は、64 ビット プロセッサに特化した初めての Windows オペレーティング システム（OS）であり、64 ビット のスケーラビリティを最大限に活用することができます。Windows Server® 2008 R2 では、マルチ コア プロセッサーに対してのサポートが拡大され、最大 64 基の物理プロセッサーと、最大 256 の論理コア（およびスレッド）、および最大 2TB の物理メモリーをサポートします。1 台のサーバ ハードウェアを、データ量や負荷の増加に合わせて、事実上限界なくスケール アップできるので、サーバ統合を進め、ハードウェアの使用率を高めることができます。

■仮想化プラットフォームのパフォーマンス向上

Windows Server® 2008 R2は仮想化テクノロジである Hyper-V™ 2.0 を標準機能とし、ハードアシスト機能連携で性能が向上しています。Hyper-V™ は最大 32 基のプロセッサ コアに対応し、仮想オペレーティング システムごとに最大 64 GB のメモリをサポートします。

■BranchCacheによる拠点や支店のパフォーマンス向上

Windows Server® 2008 R2とWindows® 7のBranchCacheによって拠点間のデータ参照がより快適、さらに通信量を削減することが可能となりました。Windows® 7 は、一度アクセスしたデータをローカルにキャッシュし、他の Windows® 7 クライアントが同じデータを要求した際にキャッシュから提供することができます。本社でデータを集中管理している場合でも、ブランチ オフィスのユーザーは高速にデータを取得できるようになるため、業務効率と生産性を高めることが可能です。また、WAN 環境のトラフィックが低減されるため、ネットワークの整備に費やすコストを削減できます。

エンハンス機能 ― 省コスト

■消費電力を節約する電源管理機能

Windows Server® 2008 R2 は、サーバ ハードウェアとストレージの消費電力を削減する機能により、省エネによるコスト削減とグリーン IT を実現します。また、データセンターの消費電力を減らすことで、より多くのサーバを同じデータセンター内で稼働させることができるようになります。

■VHDブートによる物理環境の展開

標準機能のディスク管理ツールが強化され、ローカル ディスクからVHD を作成したり、VHD をマウントすることが可能です。Windows Server® 2008 R2 や Windows® 7 の VHD は、起動ディスクとして利用できると共に、Windows 展開サービスを使用することで他のコンピューターへの展開を自動的に行えます。

■社内から透過的に社内ネットワークへ接続可能なDirectAccess

Windows Server® 2008 R2とWindows® 7のDirectAccess によって、専用の VPN アプライアンスを用意することなく、社外からセキュアに社内ネットワークへの接続を行えます。VPN の導入コストを節約できると共に、接続の自動化により、シームレスなリモート アクセスを実現します。また、スマート カードなどの多様な認証、通信の暗号化、ネットワークアクセス保護による検疫などに対応し、強固なセキュリティを実現します。

■ダウンタイムを削減できる Live Migration

Windows Server® 2008 R2のHyper-V™2.0ではフェールオーバー クラスターの CSV（クラスター共有ボリューム）を使用した Live Migration を実装しました。この機能により仮想マシンのサービスとネットワーク接続を継続したまま、待機中のノードにサービスとメモリ内の情報を移行することができます。ハードウェアの保守や拡張などに伴う計画的なダウンタイムを削減できるため、仮想化環境の柔軟性を高めることができます。

■柔軟性の高いクライアント環境を実現するVirtual Desktop Infrastructure（VDI）

仮想化技術Hyper-V™とRemote Desktop Service（旧Terminal Service）機能を組み合わせることで、Hyper-V™上の仮想クライアントに接続できる機能です。ユーザーはHyper-V™上で動作する仮想クライアントのIPアドレス・ホスト名を知らなくても仮想クライアントにリモートデスクトップやRD Webアクセスと呼ばれるポータルを通じて仮想デスクトップを利用できます。また、通常の利用PCのように、仮想クライアントが停止・保存状態であっても接続時に自動で起動され、切断後仮想クライアントを保存状態にすることも可能です。

■ActiveDirectoryによるIDとシステム管理の強化

Active Directory は、企業の重要課題である一元的なIDとアクセス管理を実現するための Windows ベースのネットワークの中核的なサービスです。Active Directory が初めて提供された Windows 2000 Server からの実績を継承し、互換性を維持しながら、機能強化や関連サービスの統合、管理性の向上のため、進化を続けてきました。Windows Server® 2008 R2 では、Active Directory管理センターが新たに用意されるとともに、Active Directory Recycle Binなどの新機能が追加されています。

エンハンス機能 ― 高い信頼性

■DNSサーバのセキュリティを強化

DNS のセキュリティ拡張機能により、DNSサーバとクライアント間で信頼関係を確立し、不適切な DNSサーバからの応答を回避できます。なりすましなどによる被害を防止することで、ユーザーとビジネスの安全性を高めます。

■Hyper-V™連携によるクラスタの強化

複数のノードが同時に同じ LUN（論理ユニット番号）にアクセスできる CSV（クラスター共有ボリューム）により、Hyper-V™ の Live Migration など、新たなシナリオに対応します。CSV は設定や管理を容易に行え、クラスター内で I/O処理をルーティングできるため、クラスター接続の可用性が向上します。

■読み取り専用DFSによる企業データのセキュリティ強化

読み取り専用のDFS（分散ファイル システム）により、操作ミスによる変更や削除から共有フォルダー内のファイルを保護できます。また、Windows® 7では、USB メモリなどのリムーバブル ディスクを BitLockerによる暗号化で保護することが可能です。

■強力なWeb基盤を提供するIIS7.5/FTP7

.NET Framework と統合された Internet InformationServices（IIS）7.5 は、Windows Communication Foundation（WCF）や Windows Workflow Foundation（WF）などを使ったアプリケーションの迅速な開発、モジュール構造の柔軟なアーキテクチャの提供、構成変更やエラーの追跡機能などにより、信頼性の高い Web アプリケーションの構築を容易にします。また、FTPがIIS管理ツールに統合され、セキュリティを考慮したFTPS通信が可能です。

■安全なサーバ環境を構築できるServer Core

Windows Server® 2008 R2 は、最小構成のコンポーネントでサーバを導入できる Server Core をサポートしています。Server Core では、グラフィカルユーザー インターフェイス（GUI）がインストールされず、コマンドラインによるシンプルな管理と特定の役割だけをサポートする、特定用途に最適なサーバ環境を提供します。新たに .NET Framework をサポートし、ASP.NETやWindows PowerShell などをServer Core 上で利用することができます。

■サーバの構成や役割を一元管理できるサーバーマネージャー

サーバーマネージャーには、サーバの構成や管理に必要なツールが集約されているため、サーバの役割管理やサーバの構成ウィザード、Windowsコンポーネントの追加と削除などの複数のツールを使い分ける必要がなく、単一の管理コンソールから効率よく管理操作を行えます。また、リモートサーバの管理に対応し、さまざまな役割、機能を持つサーバを遠隔地から管理することができます。

■セキュアなプレゼンテーションの仮想化テクノロジRemote Desktop Services（RDS）

Windows Server® 2008 R2では、従来のターミナルサービスを強化したリモートデスクトップサービス（RDS）により、クライアントに対してシームレス、かつユーザーの居場所に左右されない柔軟なアプリケーションの配信ソリューションを提供します。さらに、Windows デスクトップの集中管理を実現する VDI（仮想デスクトップインフラストラクチャ）シナリオに標準で対応し、ネットワークを経由して利用するユーザーにシンクライアントソリューションと同様のセキュアで柔軟なデスクトップ環境と、ローカルアプリケーションと変わらない高品質なエクスペリエンスを提供できます。

■管理タスクの簡略化と自動化を可能にするWindows PowerShell V2.0

Windows PowerShell は、対話的なシェルと強力なスクリプトで構成された管理ツールで、データの取得や設定の変更、データの出力とフォーマット、出力結果に対するコマンドの実行など、複雑な管理タスクをスクリプト コマンド ラインから簡単に行えます。

■AppLockerによるセキュリティ強化

AppLockerは、Windows® 7およびWindows Server® 2008 R2を対象に、ユーザーによるファイル（exe、msi、スクリプト）のアクセス･使用方法をポリシーによって管理者が制御することができます。

■強力なファイル管理基盤を提供するFile Classification Infrastructure（FCI）

Windows Server® 2008 R2 は FCI により、使用領域や保存可能なファイル形式を制限できる従来の機能に加えて、ファイルの分類管理機能を新たに提供します。サイズや機密性、利用頻度などのファイルの特性に応じて自動的に分類を行えると共に、バックアップや移動、圧縮、削除などの管理タスクの自動化を実現し、ファイル管理の負担とコスト、リスクを削減します。
FCI には、外部アプリケーションから利用できる API も用意されており、ファイル管理基盤を拡張することが可能です。

Windows Server® 2008 R2導入シナリオ

- Windows NT/ 2000/ 2003 Serverの買い替えを検討しているお客様
- これからネットワークを構築しようと検討しているお客様
- ファイル サーバやプリント サーバ、Web サーバで情報共有を行いたいお客様
- 使いやすく、安全で多機能なファイル サーバを探しているお客様
- 外部から持ち込まれるデバイスのセキュリティ管理をしたいお客様
- 無線 LAN の導入を検討しており、セキュリティに関心を持つお客様
- 自宅と会社の両方で仕事をしたいお客様
- デジタル コンテンツを配信できるサーバを探しているお客様

以下のお客様には、Windows Server® 2008 R2 Enterprise / Windows Server® 2008 R2 Datacenterを強くお勧めいたします。

- 仮想化を用いてサーバ統合をすることで様々なコストメリットを享受したいお客様
- ビジネス ソフトウェアに高い可用性を必要とする企業お客様
- 多数の CPU とメモリを搭載できるハイエンド サーバを使用するお客様
- XML Web サービスや基幹業務アプリケーション用のサーバを探しているお客様

富士通からの提供形態

○＝提供あり　－＝提供なし

製品名	プラットフォーム	OEM	パッケージ	ボリュームライセンス
Windows Server® 2008 R2 Foundation	64-bit	○	－	－
Windows® Web Server 2008 R2		－	○	○
Windows Server® 2008 R2 Standard		○(*1)	○(*3)	○
Windows Server® 2008 R2 Enterprise		○(*2)	○(*2)	○
Windows Server® 2008 R2 Datacenter		○	－	○

(*1) 標準で5CALが添付されています。
(*2) 標準で25CALが添付されています。
(*3) 標準で5CALまたは10CALが添付されています。

Windows Server® 2012

Windows Server® 2012は、Windows Server® 2008 R2の後継となるWindows Server OSで、仮想化、サーバの統合管理、アプリケーションプラットフォーム、ワークスタイルの多様化を軸に、クラウドコンピューティングに対する高可用性と運用コストの低減を備え、組織のニーズに応えるソリューションをユーザーに提供します。
Windows Server® 2012には、クラウドテクノロジを搭載したDatacenterとStandard、小規模ビジネス向けにEssentialsとFoundationのエディションが提供されています。

Windows Server® 2012エディション概要

Windows Server® 2012 製品名	プラットフォーム	概　要
Windows Server 2012 Datacenter Hyper-V™	64-bit	無制限の仮想インスタンスを実行可能なライセンスで、大規模な仮想化環境やクラウド環境構築のための基盤を提供するエディションです。機能拡張されたHyper-V™拡張スイッチとネットワーク仮想化技術によりハイパフォーマンスでセキュアなマルチテナント環境を構築できます。また、Windows Azureとの組み合わせによりハイブリッド クラウドの構築も可能です。
Windows Server 2012 Standard Hyper-V™	64-bit	最大2つの仮想インスタンスを実行可能なライセンスで、物理環境または、あまり仮想環境を利用しないユーザー向けのエディションです。Datacenterと機能面での差はなく、エンタープライズ クラスの機能を備えながら、コスト効率を重視した軽度の仮想化環境の構築に適しています。
Windows Server 2012 Essentials	64-bit	Windows Small Business Server Essentialsの最新バージョンで、最大25ユーザーまたは50デバイスまでの小規模ビジネス向けに設計、価格設定されています。バックアップ機能と復元機能が自動化されているため、災害時にすばやく復元して操作を継続させることもでき、データを適切に保護します。
Windows Server 2012 Foundation	64-bit	ファイルやプリンタの共有、リモート アクセス、セキュリティなどの業務アプリケーション基盤を提供し、15ユーザー以下の小規模ビジネス向けに必要な基本機能に限定したエディションです。バンドルタイプだけの提供となります（単体販売はありません）。

Windows Server® 2012 のシステム要件

	Datacenter	Standard	Essentials	Foundation
推奨CPU	1.40 GHz以上の x64プロセッサ			
最大物理CPU数	64		2	1
最小メモリ容量	512 MB		2GB	512 MB
最大メモリ容量	4TB		64GB	32GB
ユーザー数	無制限		25（または50デバイス）	15
ドライブ	DVD-ROM (*1)			

(*1)インストールメディアはDVD-ROMとなります。

Windows Server® 2012のエンハンス機能

進化した仮想化テクノロジ



✓スケーラビリティ
✓より柔軟な構成や運用が可能となるLive Migration
✓高可用性
✓安定したマルチテナント機能

管理性の向上



✓大規模環境サーバ管理が容易に
✓低コストで高度なストレージ機能
✓ファイル共有アプリケーション利用
✓運用性が向上したActive Directory

強力なアプリケーション基盤



✓強化されたアプリケーション

ワークスタイルの多様化への対応



✓リモート接続機能の強化
✓簡単、セキュアなリモートアクセス
✓アクセス制御の集中管理

エンハンス機能 ― 進化した仮想化テクノロジ

■スケーラビリティ

ハイパーバイザーのスケーラビリティが進化しており、これまで難しかったワークロードの仮想化により、システム全体の統合仮想化基盤として期待できます。Windows Server® 2012では、仮想HBA機能により仮想マシンからファイバーチャネルデバイス接続をサポートし、ファイバーチャネル接続のストレージを共有ディスクとするクラスタ環境の構築も可能になります。また、Single Root IO Virtualization（SR-IOV）などによるネットワークオフロード機能がサポートされ、仮想マシンの集約率向上が期待できます。

■より柔軟な構成や運用が可能となるLive Migration

従来とは異なり、Windows Server® 2012ではクラスタ環境がなくともLive Migrationが可能になりました。また、従来の共有ディスク（CSV）構成に加えて、ファイル共有ストレージもサポートしたほか、仮想マシンを稼働したまま仮想マシンのファイルを移行する機能も実装されるなど機能を強化しています。従来よりも柔軟な構成、運用が可能となります。

■高可用性

NIC Teaming機能がOS標準機能としても提供されており、ネットワークアダプタのフォールトトレランスの向上を図ります。また、OS標準のVMレプリケーション機能（Hyper-V™ Replica）により低コストで災害対策が実現できます。

■安定したマルチテナント機能

Hyper-V™においてPrivate VLAN機能に対応し、VLAN内での通信の分離が可能になります。仮想マシンが同じネットワーク上に構成されている環境においても、仮想マシンの分離性を維持します。さらに、仮想NIC単位でのQoS機能による帯域保証が可能になり、テナントや仮想マシンのサービスレベルを保障できます。

エンハンス機能 ― 管理性の向上

■大規模環境サーバ管理が容易に

PowerShellを中心とした運用管理基盤が強化されました。また、サーバマネージャが強化され、複数サーバ管理の統合も実現できます。Windows Server® 2012のOS全機能はPowerShellで管理可能になったことでスクリプティングによるOSタスクの自動化を図れます。大規模環境での運用の自動化を実現できます。

■強化されたストレージ機能

ストレージアレイと連携した機能の強化として、シンプロビジョニング対応、コピーオフロード（ODX）による仮想マシン展開の高速化が実現し、ストレージアレイを活用した処理高速化や仮想集約率の向上を図ります。また、物理ディスクのリソースプール管理として柔軟な構成が可能な仮想ディスク機能（Storage Spaces）を提供し、内蔵ストレージやJBOD装置を活用したストレージコストの抑制が可能になります。

■ファイル共有アプリケーション利用

可用性を高めたSMB3.0を搭載し、アプリケーションのデータストアとしてファイル共有の利用が可能になります。トランスペアレントフェールオーバー機能により、ファイル共有のクラスタフェールオーバ時においてもアプリケーションの共有への接続の無切断を実現します。また、リンクアグリゲーションを使用した帯域の増大、RDMAを活用した高速通信、アクティブ－アクティブのクラスタ構成による負荷分散など、様々な機能を強化し、可用性、パフォーマンス、スケーラビリティの向上を実現します。

■運用性が向上したActive Directory

従来よりもドメインサービスの展開が簡略化され、導入タスクが軽減します。また、Active Directory管理センタの機能が拡張し、GUIで設定履歴を参照することが可能になりました。また、クローニングによる仮想化環境でのドメインコントローラの展開が可能になり、従来よりもドメインコントローラの展開作業が軽減されます。

エンハンス機能 ― 強力なアプリケーション基盤

■強化されたアプリケーション

Windows Server® 2012では、ASP .NET 4.5とInternet Information Service（IIS）8が搭載されています。IIS 8は、NUMA対応によるスケータビリティの向上、CPU Throttlingによるアプリケーションプールに対するCPUリソースを有効に活用する、スケーラビリティの向上、アプリケーションの高速化、Dynamic IP Restrictions、FTP Login Attempt Restrictionsによるアクセスパターンに対する防護機能も搭載し、セキュリティの向上を実現しています。

エンハンス機能 ― ワークスタイルの多様化への対応

■リモート接続機能の強化

Remote Desktop Service（RDS）とVirtual Desktop Infrastructure（VDI）機能を提供し、セキュリティを確保しながらリモートユーザーの生産性向上を実現します。Windows Server® 2012では、シナリオベースのインストール方法により、複数サーバへ必要な役割や機能を一括展開でき、導入の簡易化が図られています。

■簡単、セキュアなリモートアクセス

Direct Access機能により、社外から社内ネットワークへのシームレスなアクセス環境を提供できます。従来はIPv6環境を用意する必要があるなど導入条件がいくつかありましたが、Windows Server® 2012では、IPv4だけの環境でも導入可能になるなど、条件が緩和されました。導入が容易になり様々な環境で利用できるようになりました。

■アクセス制御の集中管理

Windows Server® 2012ではDynamic Access Control機能によって、Active Directoryを利用してアクセスポリシーおよび監査ポリシーを集中管理し、一元的なファイルアクセス制御が可能になります。機密情報にアクセスするユーザーおよび操作端末をポリシーとして制御でき、セキュリティの強化、コンプライアンスの徹底を実現できます。

富士通からの提供形態

○＝提供あり　－＝提供なし

製品名	プラットフォーム	OEM	パッケージ	ボリュームライセンス
Windows Server® 2012 Datacenter	64-bit	○	－	○
Windows Server® 2012 Standard		○	○ (*1)	○
Windows Server® 2012 Essentials		○	○	○
Windows Server® 2012 Foundation		○	－	－

(*1) 標準で5CALまたは10CALが添付されています。

ServerView Suite

ServerView Suite とは

ServerView Suiteは、ITシステム運用に必要となる「Deploy」、「Control」、「Dynamize」、「Maintain」、「Integrate」の全ての運用サイクルを支援するシステム統合管理ツール群です。
運用管理業務や導入業務の負担軽減を実現します。



ServerView Suite　5つのコンセプト

■Deploy

PRIMERGYの初期セットアップや、自動インストール、大量展開などを『**迅速・安心・確実**』に行うことをサポートします。

■Control

ハードウェアの状態監視などのサーバ各機能を統合し、『**簡単・効果的**』にサーバの集中管理を行うことをサポートします。

■Dynamize

物理・仮想を含めたリソースの有効活用、導入から運用・保守の自動化・可視化、ブレードサーバネットワークの可視化など、既存のシステム管理製品に集中管理することで、『**簡潔**』・『**効果的**』なIT運用をサポートします。

■Maintain

システムの状態に関係なく、『**いつ・どこから**』でもサーバの総合制御が可能です。これにより、サーバの遠隔地からのトラブル対応や、アップデートなどのメンテナンスを行うことをサポートします。

■Integrate

富士通Systemwalkerだけではなく、他社の管理ソフトウェアとも高い親和性を持っており、『**シームレス**』に連携することでIT統合をサポートします。



Deploy

「迅速」・「安心」・「確実」

■サーバセットアップ

ServerView Installation Manager

サーバの初期導入や再構築時に、OSおよびサーバ管理ソフトウェアのインストール作業とセットアップ作業を簡単・容易にするソフトウェアです。
遠隔地からのリモートインストールなど、利用者の形態に合せた導入をサポートします。



■サーバ展開

ServerView Deployment Manager 有償

複数台サーバの一括構築や、クローンイメージの同時展開を実施し、サーバ構築作業を軽減します。
また、サーバ起動不能時には、事前にスナップショット・イメージを採取することで、早期復旧を実現できます。



Control
「簡単」・「集中」

■サーバ監視

ServerView Operations Manager
ServerView Agents / CIM Provider

サーバ異常や故障予兆を確実に監視にすることにより、安定した運用を実現します。複数台サーバの状態を一目で把握できるグラフィカルなユーザーインターフェースを提供します。



ServerView Operations Managerは、以下の機能を包含します。

- ServerView PDA（注1）
  FANやHDDなど、システムダウンの原因となる前兆を検知します。
  対象部品の予防交換により、システムダウンを未然に防げます。

- ServerView Driver Monitor
  LANカード・ファイバチャネルカード・SCSIカード・MPD（Multi Path Driver）・GLS（Global Link Service）など、ハードウェア・ソフトウェアの監視や異常を検知します。

- ServerView ASR&R（注2）
  PRIMERGYサーバで発生した異常を検知して、自動で復旧（再起動）を行います。

（注1）Prefailure Detection and Analysis
（注2）Automatic Server Reconfiguration and Restart

ServerView System Monitor

自サーバのステータス情報（CPU・メモリ・HDDなど）が確認でき、異常検知時に、メールやビープ音、ポップアップモニタで異常を通知します。



ServerView Event Manager

監視対象のサーバに出力されるイベントメッセージ情報を管理します。
システムに異常が発生すると、メールなど（注3）でアラームを自動的に通知します。

（注3）SNMPトラップ転送・ポップアップ通知、プログラム実行、パトライト連携も可

■パフォーマンス監視

ServerView Performance Manager

ネットワーク・CPUの負荷率や、メモリ・ディスクの使用率を監視し、リソースの負荷状態をグラフ化します。
ボトルネックになっている高負荷コンポーネントの特定を容易にします。

ServerView Threshold Manager

物理環境や仮想環境における、CPU・メモリ等のパフォーマンス異常を監視します。

■電力管理

ServerView Power Monitor

電力消費量を1時間から、最長12ヶ月の単位でグラフ表示できます。日々の消費電力を見える化し、電力運用の計画に役立てることで、電力コストの削減に繋げることができます。ServerView Inventory Managerを使用することで、消費電力情報のエクスポートも可能です。



■ストレージ監視

ServerView RAID Manager

アレイコントローラ（RAID コントローラ）や内蔵ディスク、ロジカルドライブの監視、管理、メンテナンス、および設定を行います。
ServerView Event Managerにより、メールやポップアップ通知が可能です。



ServerView Storage Manager

ETERNUS DX60・DX80・DX90・DX S2シリーズのストレージアレイを対象にしたシステム情報と状態監視機能をサポートしており、ServerView Operations Managerに統合することができます。

Dynamize
「簡潔」・「自動」

■リソースオーケストレーション

ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition 有償

サーバ、ストレージ、ネットワークなどのICTリソースのプール化と自動化により、利用者に物理サーバや仮想サーバを迅速に提供します。また、稼働状況の見える化により、ICTリソースを効率的に利用します。

■サーバリソース管理

ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition 有償

自動化や可視化により、サーバの導入から運用、保守を省力化するソフトウェアです。

■I/O 管理

ServerView Virtual-IO Manager 有償

MACアドレス・WWNの仮想化機能・PXE・FC-SAN/iSCSI-SANブート設定の自動化・ブレードサーバのネットワーク経路（結線状態）の可視化を行います。

Maintain
「いつ」・「どこから」でも

■リモート管理

ServerView Remote Management

●リモートマネジメントコントローラ：iRMC S2/S3

サーバ本体のシステムボード上に標準搭載されているリモート管理機能で、遠隔地からLANネットワークを介し、サーバ状態の確認や設定、電源制御を行います。

1. 遠隔地サーバの電源操作や電源スケジュールの管理、省電力設定などの電力制御を提供します。
2. 管理対象サーバのCPU・ファン・メモリなどの監視や、システムイベントログの確認ができます。
3. 遠隔地のサーバコンソールを操作することが可能です。また、障害発生時のスクリーンショットが採取できます。【ビデオリダイレクション機能（注4）】
4. 手元のメディア（CD・DVD-ROMなど）を、遠隔地のサーバにマウントすることができます。【リモートストレージ機能（注4）】

（注4）リモートマネジメントコントローラアップグレード 有償 の手配が別途必要です。ブレードサーバは標準添付です。



●ServerView Management Frontend

ブレードシャーシ背面に搭載されるマネジメントブレードの管理画面であり、ブレードシャーシとシャーシ内各モジュールの監視、管理、設定を行います。

■アップデート管理

ServerView Update Manager
ServerView Download Manager
ServerView Repository Manager

ServerView Operations Managerに管理されている対象サーバに対して、BIOS・ファームウェアなどをネットワーク経由でアップデートします。

ServerView Update Manager Express

BIOS・ファームウェアなどのローカルアップデートができます。

■サーバ調査

ServerView Asset Management

サーバのデータ管理、障害原因の究明やサーバの動作確認ができます。

●ServerView Archive Manager

定期的にアーカイブ情報を採取し、異常時の情報と、正常時の情報を比較することで問題を特定します。

●ServerView Inventory Manager

ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ドライバなどのシステム構成情報や消費電力などの運用データを収集・検索・エクスポート（CSV・ODBC・SQL形式）します。

ServerView PrimeCollect

サーバのハード・ソフトウェアの情報を一括収集します。

ServerView Online Diagnostics

サーバコンポーネントのテストが実施でき、通常運用では検出できない異常を検出します。 負荷テストを実施することで、異常の有無が検証できます。

■サーバ検査

Customer Self Service（CSS）

●ServerView Local Service Panel（CSSパネル） 有償

サーバ本体の前面に取り付けるモジュールです。
このパネル表示により、装置を開けずに状態の確認ができ、CSS コンポーネントの故障を特定できます。

●ServerView Local Service Display（LCDパネル） 有償

サーバ本体の前面にあるモジュールです。システム状態のメッセージをパネルに表示します。





Integrate
「シームレス」

■一元管理

ServerView Integration Packs

富士通Systemwalkerや他社のシステム運用管理ソフトウェアとの連携を実現します。ServerView Integration Packsは以下の管理ソフトウェアに統合することができます。

- 富士通 Systemwalker
- IBM Tivoli TME 10™Framework TE/C
- IBM Tivoli NetView
- HP OpenView Network Node Manager
- HP Operations Manager
- Microsoft SCOM 2007/2012
- Microsoft SCCM 2007

■パトライト連携

サーバの異常を、管理者に異常の発生を迅速に通知するため、光や音で異常を通知します。
ServerView Operations Managerに制御プログラムを無償で同梱しておりますので、パトライト社の警告灯を導入すればすぐにご利用いただけます。



ServerView Suite 製品体系図

	Deploy	Control	Dynamize	Maintain	Integrate
標準機能製品	サーバセットアップ ◆SV Installation Manager	サーバ監視 ◆SV Operations Manager ■ SV PDA ■ SV Driver Monitor ■ SV ASR&R ◆SV Agents / CIM Provider ■ SV System Monitor ◆SV Event Manager		リモート管理 ◆SV Remote Management ■ リモートマネージメントコントローラ ■ SV Management Frontend ※一部機能はオプション製品	一元管理 ◆SV Integration Packs ■ Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) ■ Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) ■ HP OpenView Network Node Manager ■ HP Operations Manager ■ IBM Tivoli TME 10 Framework TEC ■ IBM Tivoli NetView
		パフォーマンス監視 ◆SV Performance Manager ◆SV Threshold Manager		アップデート管理 ◆SV Update Manager / Express ◆SV Download Manager ◆SV Repository Manager	
		電力管理 ◆SV Power Monitor		サーバ調査 ◆SV Asset Management ■ SV Inventory Manager ■ SV Archive Manager ◆SV PrimeCollect ◆SV Online Diagnostics	
		ストレージ監視 ◆SV RAID Manager ◆SV Storage Manager			
オプション製品	サーバ展開 ◆SV Deployment Manager		リソースオーケストレーション ◆SV Resource Orchestrator Cloud Edition	サーバ検査 ◆SV Customer Self Service (CSS) ■ SV Local Service Panel ■ SV Local Service Display	
			サーバリソース管理 ◆SV Resource Orchestrator Virtual Edition		
			I/O 管理 ◆SV Virtual-IO Manager		

おすすめ利用ケース

『ServerView Operations Manager』でサーバトラブルの早期対処

流通業　コンビニチェーン店　A社の場合

どの店舗でサーバ異常が起きているのか、
すぐに知るのがとても大変





ServerView Operations Manager では

- 離れたところに設置されているサーバも、まとめて監視できます！
- 故障予兆も通知するので、早めの対処ができます！



現場の人にも、サーバ異常に
気付いてもらいたいときは…

ServerView System Monitor

- 複雑な設定が不要なローカル用簡単監視ツールです
- メール、音で異常を通知します



『リモートマネジメントコントローラアップグレード』で自由自在に遠隔操作！

流通業　外食チェーン店　B社の場合

サーバに異常が発生した時、対処するには、
時間がかかってとても大変



リモートマネジメントコントローラアップグレード では

- まるで目の前にサーバがあるように、システム管理者のクライアントPCでサーバの操作ができます！
- クライアントPCのDVDドライブやISOイメージを使って、遠隔地のサーバにインストールができます！



『ServerView Deployment Manager』でサーバを一括展開！

システムインテグレーター　C社の場合

同じ構成のサーバをいくつも構築するのは、
時間がかかりとても大変



ServerView Deployment Manager では

- サーバのインストールイメージの複製を展開することで、アプリケーションも含めた構築の時間を短縮します！
- 既に設定済のサーバイメージを展開することで、設定ミスが起こる可能性を減らせます！



システム運用管理

物理・仮想サーバの運用を簡素化するサーバ管理ソフトウェア

ServerView Resource Orchestrator Express

物理サーバとVMware、Hyper-V、Linux仮想マシン機能の仮想サーバを可視化し、運用の統一によってサーバ運用を簡素化・効率化します。

Green Policy Innovation

物理・仮想サーバの運用が簡単

●サーバの稼働状態の把握や電源操作、および物理と仮想の対応関係が同じGUI画面で管理できます。物理サーバと同様に仮想サーバも一括して管理できるので、運用効率の向上が図れます。
●障害発生時にはGUI画面から障害箇所の特定や業務への影響範囲がわかり、電源オン/オフや仮想サーバのホスト間の移動といった操作が直接できるので迅速な対応が可能です。

仮想サーバの位置を自動的に復元

●サーバ保守や故障時対処で仮想サーバを別の物理サーバへ一時的に移動した状態から、通常運用時の配置に戻す作業を自動化できます。仮想サーバの配置を記録したり、人が移動する必要はありません。

導入効果

電源オン/オフ時の煩雑さを解消

物理サーバと仮想サーバが共通のメニューで操作できて簡単です。

仮想サーバ移動、復元の時間を短縮

移動した仮想サーバを１オペレーションで復元可能です。



サーバ定期保守時などの仮想サーバ移動、復元の時間を短縮します。

導入前 10手順 20分 → 導入後 1手順 1分

※サーバに仮想サーバが10VMの場合。所要時間は当社実測値。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows版	Linux版	
ServerView Resource Orchestrator メディアパック V3	B5141LX2C	B516A93B0	10,000円
ServerView Resource Orchestrator Express サーバライセンス V3	B51422X2B		50,000円

システム運用管理

安定稼働と運用コスト削減に向けた統合運用管理ソフトウェア

Systemwalker Centric Manager

システム運用管理に必要な作業（導入/設定～監視～復旧～評価）を包含し、24時間365日システムの安定稼働と運用管理コストの大幅削減を実現します。
また、仮想サーバと物理サーバを統合監視することができます。

Green Policy Innovation

マルチベンダ環境の統合運用管理

●運用管理に必要な一連の機能をマルチプラットフォームで提供。
●インストールレスでイベント監視、アプリケーション監視、性能監視、インベントリ情報の収集が可能。
●他社の運用管理ソフトウェアとも連携して統合管理。
●管理サーバ二重化、メッセージ送達確認などで24時間365日稼働の信頼性を確保。
●旧バージョン製品との接続保証で長期間の利用も安心。

仮想サーバと物理サーバを統合した運用管理

●物理から仮想環境まで一元管理。
●管理者の役割に応じた操作制御、オペレーターなりすまし防止でミスや不正を防止。
●ログ収集～操作の追跡までの証跡管理により、ICT全般統制の監査にも対応。

導入効果

監視画面の統合で運用負担を軽減



システム全体（サーバ、ネットワーク、アプリケーション）の状態を 一画面で表示。詳細調査も画面遷移で簡単。

監視から証跡管理までの機能を包含

追加製品なしで監視から証跡管理までを実現。

最新OS追加でもバージョンアップ不要

新・旧のバージョン混在サポートにより、新 OS 追加でも全体バージョンアップは不要。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows版	Linux版	
Systemwalker Centric Manager Standard Edition メディアパック V13	B5140FQHC	B5164XGB1	10,000円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition メディアパック（64bit）V13	B5141JUHC	B5164YGB1	10,000円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス（マネージャ用）V13	B5140FTDB	B515BQD81	500,000円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス（エージェント用）V13	B5140FWDB	B515BTD81	330,000円
Systemwalker Centric Manager 1クライアントライセンス V13	B5140GBDB	B515BWD81	20,000円

システム運用管理

性能トラブルの予兆監視、ICTリソース投資の最適化を支援する業務サービス管理ソフトウェア

Systemwalker Service Quality Coordinator

サービス品質の可視化による性能トラブルの早期検知、原因究明、未然防止により、サービスレベルの維持/最適化を実現します。
また、物理/仮想サーバのリソース分析により、適切なICT投資を支援します。

Green Policy Innovation

リソース使用状況を可視化

- リソースの使用状況をグラフで分かりやすく表示。
- しきい値監視によりトラブルの予兆を検知。
- 詳細画面や各種分析レポートにより性能異常の原因を早期に究明。
- 性能状況を日次、月次などの単位で報告レポートとして自動作成。
- 過去の稼働状況から将来のリソース使用状況を予測。
- 仮想化による物理リソースの効率的な利用を支援し、ICT投資を最適化。
- OS、仮想資源の性能情報はインストールレスでも収集可能。

簡単設定ですぐに運用開始

- 製品をインストールするだけで基本的な性能情報をすぐに収集できるので難しい設定は不要。
- 定期的な報告や点検のための定型のレポートを出力。表示されるレポートを順に確認していくことで、目的に沿った分析やプランニングが可能。

導入効果

グラフィカルな画面で異常を素早く検知



性能管理や分析に関する専門的な知識がなくても性能状況が簡単にわかります。

レポート自動作成で手番短縮

日次、月次などのレポートを自動作成できるため、性能情報をExcel シートに加工し直す、といった報告書作成の負担を削減します。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows版	Linux版	
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition メディアパック　V15	B5140EQHC	B5164PFB0	10,000円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition メディアパック (64bit) V15	B5141JBHC	B5164NFB0	10,000円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（Manager用）V15	B5140ETHB	B515CRF81	550,000円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（Agent for Business用）V15	B5140EZHB	B515CXF81	370,000円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（Agent for Server用）V15	B5140F5HB	B515CUF81	180,000円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（Agent for Virtual Environment用）V15	B514264HB	B516CBF81	50,000円

システム運用管理

業務の安定稼働とシステムの自動運転ソフトウェア

Systemwalker Operation Manager

業務の自動運用により安定稼働と運用コストの削減を実現します。
また、サーバおよびクライアントの電源制御により、省電力運用も併せて実現します。

Green Policy Innovation

業務の自動運用

- オンライン/バッチ業務をスケジューリングして自動実行。
- 業務の実行状況をGUI画面で分かりやすく監視、音声やメールで異常を通知。
- 日ごとのスケジュール管理で運用変更も事前定義、自動入れ替えによりミスを防止。（Enterprise Edition版のみ）
- 旧バージョン製品との接続保証で長期間の利用も安心。

省電力運用によるグリーンICT

- サーバ・クライアントの電源ON/OFFをスケジューリングして自動制御、非稼働時の電源使用量を削減。

導入効果

分かりやすいGUI画面で運用負担を軽減



業務の実行状況をガントチャートの分かりやすい画面で表示。複数サーバの状況もまとめて表示可能。

管理者の操作をログとして記録

操作ログを取得して ICT 全般統制に対応。

最新OS追加でもバージョンアップ不要

新・旧のバージョン混在サポートにより、新 OS 追加でも全体バージョンアップは不要。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows版	Linux版	
Systemwalker Operation Manager Standard Edition メディアパック V13	B514196GC	B51650EB1	10,000円
Systemwalker Operation Manager Standard Edition メディアパック (64bit) V13	B5141JVGC	B51651EB1	10,000円
Systemwalker Operation Manager Standard Edition プロセッサライセンス V13	B5140SBDB	B515MKD81	300,000円

クライアントパソコン管理

改正省エネ法対応を踏まえたパソコン管理ソフトウェア

Systemwalker Desktop Patrol

オフィスのICT資産全体をセキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するソフトウェアです。加えて、環境保護に求められるパソコンの環境負荷低減と「改正省エネ法」への対応を踏まえた、消費電力の削減および見える化する機能を提供しています。管理者からの統制が難しいエンドポイントのパソコンを管理するとともに、利用者の環境意識を向上します。また、遠隔操作によるデータ消去ソリューション「CLEARSURE」対応パソコンを効率的に管理します。盗難・紛失時には管理画面から「HDDのデータ消去」や「パソコンロック」の指示を行えます。

Green Policy Innovation

確実な資産管理

インベントリ自動収集機能により、実際にインストールされているライセンス数を自動的にカウントし、購入したライセンス数と比較することで過不足を把握し、ライセンスを有効活用できます。また、スマートデバイス（*1）のハードウェア情報とソフトウェア情報を自動収集して、管理台帳に取り込み、パソコンやネットワーク機器と一元管理ができます。

セキュリティ対策と省電力の両立

- セキュリティと省電力の監査/統制機能により、管理者が決定したセキュリティポリシーでパソコンを監査。ポリシー違反があった場合は、パソコンの画面に警告を表示して利用者に対処を促します。
- 省電力設定によるスタンバイ状態でもウィルススキャンが動作可能なため、パソコンのセキュリティレベルを低下させることはありません。
- 管理者は、状況画面でセキュリティ対策の達成状況とポリシー違反パソコンの把握で、セキュリティレベル維持の対策ができます。

導入効果

※当社試算値

余剰ライセンスの有効活用 約75万円

（試算例）PC1000 台を運用していると想定

1 ライセンス 5 万円 ×PC1000 台 × 余剰率 5%× 再活用率 30%

効果 ▲75 万円　※ライセンスは MS-Office2007 を想定

セキュリティチェックの工数　−90%

（試算例）PC1000 台、全体の 20% に違反があると想定

・利用者が各設定を確認、違反箇所を修正
導入前 1133 時間 → 33 時間

・管理者が、全 PC のチェックと修正指示 / 再チェック
導入前 500 時間 → 3 時間


ルールに沿って自動診断

消費電力量　−40%

PC の消費電力量を年間約 40%削減。

製品名	型名	標準価格［税別］
Systemwalker Desktop Patrol V14g メディアパック	B514071EC	10,000円
Systemwalker Desktop Patrol V14g サーバライセンス	B514074EB	250,000円
Systemwalker Desktop Patrol V14g 1クライアントライセンス（*2）	B514078EB	9,300円
Systemwalker Desktop Patrol V14g 1スマートデバイスライセンス（*2）	B51427PEB	2,000円

※Windows版のみ。（*1）Android 2.2/2.3/3.0/3.1/4.0　（*2）10台以上の場合は、割引価格でご購入頂けます。

クライアントパソコン管理

パソコンからの情報漏えい防止、印刷量を見える化するソフトウェア

Systemwalker Desktop Keeper

情報漏えいリスクとなりうるパソコンの操作を記録したり、操作を禁止することで、組織内にある電子情報の流出（ファイル持ち出し、印刷）を防止します。また、記録・収集されたパソコン操作ログ、ファイル操作ログを一元管理します。

Green Policy Innovation

偶発的事故や過失による情報漏えいを防止

- 厳しいセキュリティポリシーで業務環境を制限するのではなく、ICTの利便性を引き出した上での情報漏えい対策が可能です。
- 万が一、情報漏えいが発生した時には、持ち出したファイル（原本）の内容確認や、ファイルの操作履歴の追跡が容易にできます。
- 管理者は、状況画面でポリシー違反操作を検出できるので、問題のあるパソコン利用者と操作内容を把握できます。
- 仮想環境（Citrix XenApp、XenDesktop、VMware Viewクライアント）にも対応しています。
- スマートデバイス（Android）に対応しています。（*1）



対策状況をレポートで分析

セキュリティ対策の状況 、情報漏えいリスクの把握、パソコンの利用実態、印刷用紙のコストとCO_2排出量などのレポートを印刷、またはファイルに出力することができます。

導入効果

情報漏洩リスクを低減

スマートデバイスの Wi-Fi 接続、Bluetooth 機器への接続、アプリケーション起動を禁止、操作内容を把握できます。

製品名	型名	標準価格［税別］
Systemwalker Desktop Keeper V14g メディアパック	B51400YEC	10,000円
Systemwalker Desktop Keeper V14g サーバライセンス	B51400ZEB	488,000円
Systemwalker Desktop Keeper V14g for Citrix XenApp サーバライセンス	B51416BEB	450,000円
Systemwalker Desktop Keeper V14g 1クライアントライセンス（*2）	B51402PEB	13,300円
Systemwalker Desktop Keeper V14g 1スマートデバイスライセンス（*2）	B51427VEB	3,000円

（*1）Android 2.2/2.3/3.0/3.1/4.0　（*2）10台以上の場合は、割引価格でご購入頂けます。

印刷管理

印刷コスト削減と紙からの情報漏えい防止を同時に実現する印刷管理ソフトウェア

Interstage Print Manager

各社のプリンタや複合機が混在する既存の印刷環境に、印刷管理サーバとICカードリーダを追加するだけで、認証印刷を低コストで導入できます。WordやExcelなどの電子文書だけでなく、業務システムでInterstage List Creatorから出力される帳票も印刷できます。また、企業全体の印刷状況の見える化により、印刷コストを削減し情報漏えいリスクを軽減します。

※Interstage List Creatorから出力される帳票が対象

Green Policy Innovation



無駄な印刷コストを削減し、エコを促進

●統計分析レポートにより印刷状況を見える化
印刷コストのレポーティング機能により印刷状況を把握できるため、印刷コスト削減や環境負荷低減に効果があります。

●長時間認証されない印刷データは自動消去
印刷データは印刷管理サーバに一時保管され、ICカード認証後にプリンタから出力されます。長時間認証されない印刷データは不要と判断して自動消去され、無駄な印刷を抑制します。

印刷物からの情報漏えいリスクを軽減

●ICカード認証により印刷物の置き忘れを防止
利用者がプリンタに設置したICカードリーダで認証しないと紙が出力されないため、プリンタに放置された印刷物の持ち出しなどを阻止できます。

●印刷物の紛れ込みや紛失を防止
認証した本人だけの印刷物が出力されます。複数の利用者が同じタイミングで印刷指示を出しても、本人以外の印刷物は混入しないため、紛失を防止できます。

導入効果

印刷コスト140万円/年間削減効果

利用者数200名、プリンタ10台、認証印刷による削減率を20%と想定。

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage Print Manager Standard Edition メディアパック V9	B5140QQ9C	10,000円
Interstage Print Manager Standard Edition サーバライセンス V9	B5140QR9B	300,000円
EcoGate Print for Print Manager（*1）	−	300,000円
ICカード認証装置（ICカードリーダ）（*2）	−	60,000円〜

※Windows版のみ。（*1）EcoGate Print for Print Managerは、株式会社富士通アドバンストエンジニアリングの製品です。別途、インストール用のメディアパックの購入が必要です。（*2）非接触カード FeliCa、TypeA、TypeBに対応。

電子帳票管理

様々な帳票を電子化して一元管理・活用する電子帳票管理ソフトウェア

Interstage List Works

様々な帳票を電子化して一元管理し、帳票の有効活用を実現、さらにセンターでの大量印刷、印刷拠点への配信を可能にします。また、アクセス制御や操作ログ、印刷原本保存などにより、セキュリティを強化できます。

Green Policy Innovation



帳票電子化と帳票システムの統合によりコストを削減

●帳票の電子化によるコスト削減
帳票を電子化することにより印刷費、保管費、運送費などのコストを削減し、時間をかけずにすぐ検索・照合できるため、業務を効率化できます。また、紙の消費量、廃棄量を大幅に削減できるため、環境負荷の低減に貢献します。

●電子帳票と印刷配信の統合によるコスト削減
業務システムごとに構築された電子帳票と印刷配信のシステムを統合することにより運用管理コストを大幅に削減できます。

帳票電子化によりセキュリティを強化

●アクセス制御により不正操作を抑止
利用者（個人/グループ）ごとに、帳票または保管フォルダ単位で表示、印刷、削除などの操作権限を設定し、不正アクセスや情報の持ち出しを防止できます。

●操作ログと印刷原本保存によりトレーサビリティを確保
帳票に対する操作ログの採取、印刷原本保存、改ざんチェック、ログ分析機能などにより、万が一問題が発生した場合でも迅速に追跡調査できます。

導入効果

【流通業 A 社様】
納品書と仕入明細書の自社控分の 600 万枚 / 年を電子化

問い合わせ対応時間 1000時間短縮

電子化された帳票をスピーディに検索できるため、拠点の担当者は年間の問い合わせ対応時間を合計で 1000 時間短縮。

用紙代 1300万円削減

年間で 600 万枚の用紙代 1300 万円を削減。

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage List Works Standard Edition メディアパック V10	B5140C9AC	10,000円
Interstage List Works Standard Edition プロセッサライセンス V10	B5140CBAB	1,300,000円

※Windows版

文字管理

メインフレームからオープン環境まで、スムーズな文字の運用を実現する文字管理ソフトウェア

Interstage Charset Manager

Interstage Charset Managerは、文字資源を一元管理し、マルチプラットフォーム間でスムーズな文字流通を実現するための基盤製品です。外字、かな漢字変換辞書、文字コード変換テーブルの作成から管理、資源配付まで、文字運用に必要な機能をトータルで提供しています。この分野では業界トップクラスの実績を持つ製品です。

文字資源の集中管理と配付により、文字の統一を実現

- メインフレーム（富士通、日立、IBM、NEC）、オフコン、Windows、Unixなど各種文字コードの外字、文字コード間の対応関係を定義した変換表、入力用のかな漢字変換辞書の管理、配付機能により、効率的な文字運用を実現できます。
- 約9万文字のフォント集から必要な文字を選択するだけで、すぐに外字を利用できるため、新たに文字を作成する必要はありません。
- 文字コード変換の結果をあらかじめ画面で確認できるため、システム間のデータ流通において発生する文字化けや誤変換などを事前に防止できます。
- システム移行時に人手で実施していた、文字コード変換の対応付けを決定する作業を自動化する機能を提供します。本機能により移行作業の短縮が実現できます。

新しいJISの文字規格（JIS2004）の利用が可能

- Windows 7に採用されている最新のJIS規格文字（JIS 2004）での運用が可能です。
- JIS 2004では多くの文字が追加されています。これらの文字に未対応の現行システムでも文字コード変換や入力制限機能により、Windows 8、Windows 7、Windows Server 2012、Windows Server 2008を安心して導入できます。

導入効果

文字資源を一元管理し文字運用コストを削減



現行システムを改修せずにJIS2004運用を実現



製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage Charset Manager Standard Edition メディアパック V9	B5140DL9C	10,000円
Interstage Charset Manager Standard Edition プロセッサライセンス V9	B5140DM9B	500,000円
Interstage Charset Manager Standard Edition 外字データライブラリオプション メディアパック V9	B5140DQ9C	10,000円
Interstage Charset Manager Standard Edition 外字データライブラリオプション プロセッサライセンス V9	B5140DR9B	1,800,000円
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent メディアパック V9	B5140DY9C	10,000円
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent メディアパック（64bit）V9	B5141G09C	10,000円
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent プロセッサライセンス V9	B5140DZ9B	250,000円
Interstage Charset Manager 1クライアントライセンス（入力機能付き）V9	B5140E69B	20,000円

※Windows版

データベース

低価格で導入・運用が容易なあんしんデータベース

Symfoware Server Lite Edition

スマートソフトウェアテクノロジーを採用し、専門技術者がいなくても簡単操作で導入・運用ができる信頼性の高いデータベースです。中小規模システムのデータベースとして、お求めやすい価格で提供します。

簡単にデータベースの導入構築ができるスマートセットアップ

●チューニングパラメーターの自動最適化

インストール時に、サーバのディスクやメモリ容量などの情報を自動的に取得します。データ保全や性能を考慮して、最適なデータ配置場所の選択やチューニングを自律的に行います。

●ディスク変更に柔軟対応

運用開始後に発生したディスク故障や容量不足によりディスク交換する際も、簡単な操作で新しいディスクへデータベースを移行できます。

トラブル発生時にも安全に復旧できるスマートリカバリー

●トラブル原因を自動判別

トラブル発生時に原因を自動的に判別し、メッセージに従ってリカバリーできます。そのため、原因や復旧方法確認の手間を省くことができます。

●ワンクリックでリカバリー

ワンクリックで、バックアップを取得した時点や障害が発生する直前の状態へリカバリーすることができます。

●必要な情報を一括バックアップ

リカバリーに必要なデータはもちろん、データベースの構成情報まで一括でバックアップするので、確実に復旧できます。

導入効果

データベースシステムを短時間で導入・構築

多様な利用形態に応じて複雑化していた設計・設定作業が不要となり、シンプルな操作で、専門家がいなくても導入・構築できます。

トラブルを解決し、速やかに業務再開

データベースのトラブル時も、異常個所を自動で判断して最適なリカバリー方法を選択し、ワンクリックで安全に復旧することができます。うっかりデータを削除してしまった場合も、ワンクリックで、バックアップを取得した時点の状態に復元できます。



データベース異常時のイメージ　リカバリー実行のイメージ　リカバリー中のイメージ

製品名	型名	標準価格［税別］
Symfoware Server Lite Edition メディアパック V11	B51420S3C	10,000円
Symfoware Server Lite Edition メディアパック（64bit）V11	B51420T3C	10,000円
Symfoware Server Lite Edition プロセッサライセンス V11（*1）	B51420U3B	600,000円
Symfoware Server Lite Edition クライアントライセンス V11（*1）	B51420V3B	18,000円

※Windows版、CPU数は2つまで　（*1）「プロセッサライセンス」と「クライアントライセンス」の2つの体系を用意しております。

バックアップ

システム復旧を簡単・迅速に行うバックアップ&リカバリソフトウェア

DataclоningWizard

本製品は、システム起動情報を含め、ディスクの内容を丸ごとバックアップします。万が一、サーバ装置に障害が発生した場合でも、ハードウェア修理後、動作実績のあるディスク内容を簡単な操作でリストアすることにより、スピーディなシステム復旧ができます。さらに、DataclоningWizard OnlineBackupでは、Windowsシステムが稼働中の状態でもバックアップができます。

ディスクの内容を丸ごとバックアップ

OSやアプリケーション、各種修正プログラム、各種設定情報などを含め、ディスクの内容を丸ごとイメージバックアップで保護します。障害発生時には、イメージファイルから戻すだけで、迅速に復旧できます。



スピーディなシステム復旧

実際に使用されている容量だけバックアップできます。ディスクサイズが147GBの場合でも、使用域が20GBであれば約40分※で復旧できます。

※PRIMERGY RX300 S6 で検証。時間は環境により異なります。

簡単な操作

リストアしたいイメージファイルを選択して実行するだけで簡単に復旧できます。



止めずにバックアップ※1

マイクロソフトのVSS※2機能を利用して、稼働中のシステム領域のディスクイメージをバックグラウンドで作成します。Hyper-Vのゲスト OSを含め、システム運用中のディスク内容をバックアップできます。

※1：DataclоningWizard OnlineBackup for Windows Server® のみ対応

※2：VSS：ボリューム シャドウコピー サービス

導入効果

手間なくシステム復旧

システム復旧は、バックアップしておいたイメージファイルを選択するだけ。従来より少ない工程で復旧でき、ダウンタイムを大幅に短縮できます。



製品名	型名	標準価格［税別］
DataclоningWizard for Server V5.1	B51418W2C	35,000円
DataclоningWizard OnlineBackup for Windows Server® V5.1	B5141972C	140,000円

バックアップ

迅速なシステム復旧をネットワーク経由で統括して行うソフトウェア

SystemcastWizard Professional

本製品は、システム復旧のためのディスク丸ごとのバックアップ、リストアをネットワーク経由で行います。対象装置のディスク内容をイメージファイルとして一元管理し、管理サーバから一括してバックアップ、リストアすることができます。
また、リストア直後にネットワーク上のユニークな定義（コンピュータ名、IPアドレスなど）を書き換える機能を有していますので、企業や学校などでの均一システムの導入、リペア、追加システム展開時にお使いいただければ、導入/保守作業の大幅削減が可能となります。

バックアップの一元管理

- 対象となる装置（富士通製法人向けPC、PRIMERGY、PRIMEQUEST）のディスク内容をイメージファイルとして管理サーバ（デプロイメントサーバ）から一元管理できます。
- 管理サーバでバックアップのスケジュール運用ができます。



導入/保守作業の大幅削減

- マスタのPCやサーバのディスク内容を全く同じ構成で、複数サーバに短時間でシステム展開できます。
- コンピュータ名やIPアドレスなどユニークな定義が必要な情報も一括して設定できます。

導入効果

【同一構成のコンピュータ 10 台に対して導入展開する場合】

■手作業の場合、
1 台の構築（0.5 日※）×10 台 ⇒ 5 日

■SystemcastWizard Professional を使う場合、
マスタの構築（0.5 日※）+9 台へのシステム展開（0.5 日） ⇒ 1 日

※管理者 1 人で構築する場合の想定値

製品名	型名	標準価格［税別］
SystemcastWizard Professional メディアパック V5.1	B5140CX6C	10,000円
SystemcastWizard Professional サーバライセンス V5.1	B51410G6B	80,000円
SystemcastWizard Professional ノードライセンス for Workstation V5.1	B5140D26B	12,000円
SystemcastWizard Professional ノードライセンス for Server V5.1	B5140D36B	20,000円

PRIMERGYでも導入実績No.1。リカバリ・マネジメント ソリューションのデファクトスタンダード。

CA ARCserve® Backup

富士通は、PRIMERGY環境のデータ保護をCA ARCserve Backupで実現するソリューションをご提供いたします。



CA ARCserve Backup for Windows（ベース製品）は、使いやすい日本語ユーザインタフェースを備え、ディスクからディスク、ディスクからテープへのバックアップはもちろん、多様なバックアップ/リストア機能を標準で搭載したソフトウェアです。さらに、データ重複排除機能によって、バックアップデータやストレージの無駄を省いたり、ウイルスチェックやデータの暗号化機能によってデータを安全・確実に保護します。

D2D、D2T、D2D2Tの柔軟な運用が可能

標準機能

ディスクからテープ（D2T）、ディスクからディスク（D2D）への基本的なバックアップが行える他、さらにディスクからディスク、そしてテープへとバックアップするD2D2T（Disk to Disk to Tape）機能を備え、ディスクの持つパフォーマンスとテープの持つ耐久性を兼ね備え、堅牢なバックアップ体制を実現します。

保管データを安全、確実に保護

標準機能

■暗号化、ウィルス対策

バックアップサーバ、エージェントの双方で暗号化が可能なうえ、標準でハードウェアの暗号化にも対応しています。アルゴリズムにはFIPS（米国連邦標準規格）認定の高い安全性を誇る「AES 256ビット」を採用。さらにウイルス対策機能を標準で備え、バックアップ/リストア時の不正なウイルスデータが混入するのを防ぎます。

仮想環境のサポート

■物理環境でも仮想環境でも同じ操作性

物理サーバでも仮想サーバでもまったく同じ操作性で一元管理できます。そのため、物理環境に慣れていれば、仮想環境での運用で特別なスキル習得を必要としません。増え続ける仮想環境に対して、管理者の負荷を大きく軽減します。

■VMware環境とHyper-V環境で同じ操作性

VMwareとHyper-Vという違った仮想化ソフトでも、同じ操作性でバックアップ/リストアが可能です。既存の仮想環境に導入する場合、VMwareとHyper-Vの存在を自動認識するため、導入の負荷もかかりません。

ディスクを無駄なく活用「データ重複排除」

標準機能

増え続けるデータを効率的にバックアップするのが「データ重複排除（データデュプリケーション）」機能です。データの重複をファイル単位ではなく、「チャンク（塊）」単位で排除することで、無駄なく効率的なバックアップ/リカバリが可能になります。バックアップデータの容量が大きく削減できるため、必要なストレージ容量も大幅に抑えることができます。



※CA Technologies社調べ

ボリュームのrawバックアップ/リストア

ファイルシステムの有無にかかわらず、物理ディスクおよび物理ボリュームをバックアップおよびリストアできます。
ETERNUS DX60のOPC（One Point Copy）機能で瞬時に作成したOracle RAC、Linuxのパーティションのスナップショットを、バックアップ/リストアできます。

主要商品ラインナップ

ベース製品

用途	製品名	型名	標準価格[税別]
バックアップ装置および各種ジョブの制御・管理	CA ARCserve Backup r16 for Windows - Japanese	B5140JA5C	150,000円

主なオプション/エージェント製品/関連製品

用途	製品名	型名	標準価格[税別]
システムも含めた確実・迅速なリカバリ	CA ARCserve Backup r16 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese	B5140JL5B	88,000円
オープン中ファイルのバックアップ	CA ARCserve Backup r16 for Windows Agent for Open Files - Japanese	B5140JJ5B	98,000円
Hyper-V/VMwareのバックアップ	CA ARCserve Backup r16 Guest Based Virtual Machines Agent Bundle - Japanese	B5141EY5B	55,000円
リモートサーバのバックアップ	CA ARCserve Backup r16 Client Agent for Windows - Japanese	B5140JB5B	55,000円
	CA ARCserve Backup r16 Client Agent for Linux - Japanese	B5158NGH1	55,000円
rawバックアップ	CA ARCserve Backup r16 for Windows Enterprise Module - Japanese	B5141855B	236,000円
小規模サーバ用イメージバックアップ	CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition - Japanese	B5141N52C	80,000円

Windows Server OSが動作するマシンを、ウイルスやスパイウェアから防御します。

TREND MICRO Server Protection for Windows



●企業向けのサーバOS用ウイルス対策製品です。リアルタイム、スケジュール、手動によるスキャンが可能です。
●ウイルス、スパイウェア、アドウェア、ダイヤラ、パスワードアタック、ジョークプログラムなどを一括で対策します。
●管理情報、アップデート、ログの一元管理が可能です。

製品名	型名	標準価格［税別］
Server Protection for Windows	E514CZK6C	69,000円

本製品には、最新パターンファイル提供を含む一年間のサポートサービスが付属します。次年度以降の契約を更新する場合は、更新の度に、以下の更新製品を購入します。

製品名	型名	標準価格［税別］
PKG Server Protection 更新	E514C49QK	34,500円

●本製品には「ウイルスバスターコーポレートエディション」と、旧来のサーバ用ウイルス対策製品として実績のある「ServerProtect」の両製品が同梱されており、どちらの製品でも利用できます。
●サーバOSとクライアントOSをまとめて管理する場合には、上位ラインナップとなる「Client/Server Suite」「ウイルスバスターコーポレートエディション Plus」「Client/Server Suite Premium」いずれかへのアップグレードが必要です。
●上位ラインナップ製品に含まれる機能については、トレンドマイクロ社の製品ラインナップ紹介ページ（http://jp.trendmicro.com/jp/products/enterprise/corp_lineup/index.html）を参照ください。



PowerChute Business Edition Basic



本製品は、コンピュータ本体装置に接続されたUPS（無停電電源装置：Smart-UPS）と組み合わせて使用する電源管理ソフトウェアで、UPSの状態監視やスケジュール運転などの機能があります。各UPSを監視するエージェント、エージェントの情報を集約管理するサーバ、管理用インターフェースを提供するコンソールからなる三層構成を採用しており、直感的で使いやすい管理コンソールから、Linuxサーバも含めた電源システムの統合管理を行うことができます。不慮の停電や電源異常が発生し、UPSがバッテリ運用になった時に、安全にアプリケーションを終了し、OSをシャットダウンしてからコンピュータの電源を切断することができます。また、毎日決まった時刻にコンピュータの電源をON/OFFするスケジュール運転も可能です。

製品名	型名	標準価格［税別］
PowerChute Business Edition Basic v9.0.1	B5140R55C	16,900円

2台のPCサーバPRIMERGYを用いて高可用システムを実現するソフトウェア。

everRun MX

近年、ビジネスのグローバル化により、24時間365日ノンストップでサービスを提供し、急激なビジネスの拡大にも柔軟に対応できるITシステムの構築が必要不可欠であり、サーバやシステム導入時、信頼性/可用性向上による業務継続性の確保は、重要なポイントとして挙げられます。
everRun MXは、PRIMERGYをソフトウェアにより、ハードウェアを冗長化することで、片方のハードウェア本体に障害が発生した場合においても、ダウンタイムの大幅な短縮を実現した高可用な環境を提供します。

製品名	製品概要
everRun MX 1年間24時間サポート付	物理サーバ1台分のライセンス FT構成/HA構成の仮想マシンを無制限に使用可能（*1） 現状のFTモデル/HAモデル相当の機能が使用可能
everRun FT-MX Single 1年間24時間サポート付	物理サーバ2台分のライセンス FT構成の仮想マシン1台が使用可能 無停止モード（保護レベル3）での運用が可能
everRun HA-MX Single 1年間24時間サポート付	物理サーバ2台分のライセンス HA構成の仮想マシン1台が使用可能 性能優先モード（保護レベル2）での運用が可能
everRun UPG FT-MX to MX 1年間24時間サポート付	FT-MX Singleに含まれるeverRunライセンスをMXにアップグレードするライセンス
everRun UPG HA-MX to MX 1年間24時間サポート付	HA-MX Singleに含まれるeverRunライセンスをMXにアップグレードするライセンス

※everRun MX製品のみ、1システムに2本分の製品手配が必要です。
※everRun UPDATE（MX/FT-MX/HA-MX）以外の製品には、1年間24時間のSupportDesk契約をバンドル（1年間のアップデート権付、UPDATEライセンスはSupportDesk契約が別途必要です。）
※仮想マシンを2台以上構築する場合はeverRun MXの手配が必須となります。everRun FT-MX Single/everRun HA-MX Singleを複数購入し、1つの環境に複数の仮想マシンを構築することはできません。
（*1）最大4台までを推奨しております。

お客様のメリット

- ●安価な高信頼システムの構築
- ●サーバ障害からの迅速な業務復旧
- ●サーバの集約と可用性向上の実現
- ●システム規模に合わせた製品選択

everRun MX概要



2台のPRIMERGYサーバによるハードウェアの完全冗長化で、すべての部品の故障に対応。

シンプルなハードウェア構成により、低価格と運用の容易さを実現。

ディスクのデータも完全に二重化により、運用の継続性、迅速な復旧を実現。

複数の仮想サーバの構築により、可用性向上とサーバ集約を同時に実現。※

システム用途により、無停止モードと性能優先モードを選択可能。※

※everRun MXの場合のみ

お客様の要件（可用性レベル）により、2つのモードを選択可能

everRun MXでは、仮想サーバに保護レベルを設定することで、障害時の仮想サーバの高可用性を実現します。
●性能優先モード（保護レベル2）：コンポーネントレベルの保護。IOコンポーネントを冗長化。
●無停止モード（保護レベル3）：システムレベルの保護。全てのコンポーネントを冗長化。

無停止モード（保護レベル 3）



●長所
CPU、メモリ、IO、NICをすべて冗長化し、ハードウェア故障時にも無停止で連続稼動。
1仮想マシン当りに割当て可能な仮想CPU数は最大4までを推奨（4コア相当）。
●短所
性能優先モードと比べると、高可用化によるオーバーヘッドが大きい。
CPU数に比例して同期オーバーヘッドが大きくなる傾向があるため、割り当てる仮想CPUは最小限にすることを推奨。

性能優先モード（保護レベル 2）



●長所
1仮想マシン当りに割当て可能な仮想CPU数は最大8仮想CPU（8コア相当）。
無停止モードと比べると、高可用化によるオーバーヘッドが小さい。
●短所
I/Oコンポーネント（HDD/NIC）障害は無停止。
アクティブ側のサーバ障害時は、スタンバイ側で再起動されるまで業務停止。

障害発生から復旧まで

性能優先モードは、2台の標準PCサーバを運用と待機の役割に構成して冗長化させることにより、システムのダウンタイムを大幅に短縮した高信頼性システムです。運用側のサーバが故障して停止した場合に待機側のサーバで処理を再開する、高可用システムです。
無停止モードは、ソフトウェアによるFT（Fault Tolerant）仮想化技術により、2台の標準PCサーバを仮想的に1台のサーバとして動作させる完全二重化システムです。片方のサーバが故障しても、他方のサーバが処理を継続することで、予期しない停止時間がほぼゼロの無停止型システムです。



※片系の復旧作業は、システム管理者/SE/お客様の作業が必要となります。
単体サーバ内のファン等の冗長部品以外の復旧作業には、システム管理者/SE/お客様の作業が必要となる場合があります。

ESPRIMO/CELSIUS ラインナップ

ESPRIMO

Bseries



ウルトラスモールモデル

ESPRIMO B532/G New

Windows 8 Pro搭載

- 標準 国際エネルギースタープログラム対応モデル
- 標準モデル（ヘルスケア対応）

Dseries



ハイエンドモデル

ESPRIMO D752/F

Windows 8 Pro搭載

- 国際エネルギースタープログラム対応モデル
- 標準モデル
- ヘルスケアモデル

Dseries



多機能モデル

ESPRIMO D582/G New

Windows 8 Pro搭載

- 国際エネルギースタープログラム対応モデル
- 標準モデル
- 24時間モデル
- ヘルスケアモデル



エントリーモデル

ESPRIMO D551/G New

Windows 8 Pro搭載

- 標準モデル

バリューシリーズ

ESPRIMO D551/GX New

Windows 8 Pro搭載



日経コンピュータ 2012年8月16日号
第17回顧客満足度調査
デスクトップPC部門 2年連続1位



Kseries



液晶一体型スタンダードモデル

ESPRIMO K554/G New

Windows 8 Pro搭載

- 標準 国際エネルギースタープログラム対応モデル
- 標準モデル

★インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

CELSIUS PCワークステーション

CELSIUS Workstationシリーズはハイパフォーマンスと優れた拡張性、最新のプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を提供します。



コンパクトモデル

CELSIUS Workstation J520

Windows 8 Pro搭載
メモリ最大:32GB
HDD最大:500GB

- 標準 国際エネルギースタープログラム対応モデル

＊本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。



ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation W520

Windows 8 Pro搭載
メモリ最大:32GB
HDD最大:4TB



ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation M720

Windows® 7 Professional SP1搭載
メモリ最大:64GB
HDD最大:4TB



ラックマウントモデル/タワーモデル

CELSIUS Workstation R920

Windows® 7 Professional SP1搭載
メモリ最大:192 GB
HDD最大:4TB



CELSIUS Workstation R670-2

Windows® 7 Professional SP1搭載
メモリ最大:96GB
HDD最大:500GB



17.3インチ大画面モデル

CELSIUS Workstation H920

Windows® 7 Professional SP1搭載

- 標準 国際エネルギースタープログラム対応モデル

※本製品はノートブックコンピュータカテゴリーです。



15.6インチハイパフォーマンスモデル

CELSIUS Workstation H720

Windows® 7 Professional SP1搭載

- 標準 国際エネルギースタープログラム対応モデル

※本製品はノートブックコンピュータカテゴリーです。

本製品について詳しくは製品情報ページ（http://www.fmworld/biz/celsius/）をご覧ください。

ESPRIMOロングライフ

・24時間運用、10年間の長期保守を実現
・最新の医療機器電波規格（IEC60601-1-2:2001）に適合

FUTRO-シンクライアント

HDDレスでシンクライアントソリューションを実現（シンクライアントのカタログをご参照ください）。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。
様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

LIFEBOOKカタログ

LIFEBOOK シリーズにつきましては
こちらのカタログをご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

CELSIUSカタログ

CELSIUS Workstation シリーズにつきましては
こちらのカタログをご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Bseries ウルトラスモールモデル

省スペース筐体に充実の基本性能を備えたシリーズ最小PC。

ESPRIMO B532/G

New

OS			
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS		
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional SP1（64bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional SP1（32bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み		
CPU	**チップセット**	**メモリ**	**HDD**
インテル® Core™ i7-3770Tプロセッサー（2.50GHz） インテル® Core™ i5-3470Tプロセッサー（2.90GHz） インテル® Core™ i3-3220Tプロセッサー（2.80GHz） インテル® Celeron® プロセッサー G1610T（2.30GHz）	インテル® H61 Express チップセット	2GB、4GB、8GB*1	320GB、500GB
光学ドライブ		**USB2.0**	**無線LAN**
なし	モニターマウントキット搭載時：DVD-ROM（FMCBAY00G）スーパーマルチ（FMCBAY00H）	標準装備：フロント×2 リア×4*2	モニターマウントキット搭載時：PC側：フロント×2、リア×3 モニターマウントキット側：右サイド×1、リア×2	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、Wi-Fi® 準拠

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。
・機能については、87～88ページをご覧ください。

＊1：64bit版OSのみ選択できます。
＊2：USBマウスで1ポート使用します。



※ディスプレイ（VL-17ASEL）は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■ Windows 8 Pro（64bit版）搭載モデル等提供

■ IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを選択可

■ 超コンパクトなデスクトップPC

Dシリーズに比べて、設置容積で85%。机上の占有面積を70%削減。広い作業スペースが確保でき、机上スペースをより有効利用いただけます。



■低消費電力CPUの採用

低消費電力CPU「インテル® Celeron® G1610T」、「インテル® Core™ i3-3220T」、「インテル® Core™ i5-3470T」、「インテル® Core™ i7-3770T」の採用により大幅な消費電力の削減を実現しています。

●通常消費電力比較



※D582/Gはカスタムメイドしていない構成でOS（Windows® 7 Professional（32bit版））を起動させた状態での本体のみの測定値です。

■静音性の追求

B532/Gでは、稼働時約19.5dB（A）の静音化を実現*。「木葉のふれあう音」並みと言われる21dB（A）を更に下回る静音性により、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

＊数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

騒音のレベル（参考値）



国際エネルギースタープログラム標準対応

ESPRIMO B532/Gは、2009年7月1日に発効された国際エネルギースタープログラムに対応しています。

ENERGY STAR

■快適な操作環境にこだわったモニターマウントキット

カスタムメイドオプションのモニターマウントキットを使用してモニター背面部にESPRIMO B532/Gを装着することによりPCの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用いただけます。

・標準PC時と比べて光学ドライブ（DVD-ROMまたはスーパーマルチ）の追加、USBポート×2の増設が可能です。
・モニターマウントキット本体とPC本体との電源連動機能を搭載。直接PC本体の電源ボタンを押すことなく、モニターマウントキット本体の電源ボタンでPC本体の電源オンが可能です。
・モニターマウントキット前面にPC本体のステータスを表示するLEDを実装することにより、電源HDDアクセス時の状態が見やすくなっています。

●モニターマウントキットにディスプレイとESPRIMO B532/Gを取り付けた図



※カスタムメイドFMCBAY00G、FMCBAY00Hのとき搭載しています。

ヘルスケア標準対応

医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書	医療機器電波規格：JIST0601-1-2:2012、情報技術機器の安全規格：IEC60950-1、及び電波規格：CISPR22/CISPR24に対応。

Dseries 多機能モデル

多彩なCPUから業務に最適なモデルを選択できる多機能モデル。

ESPRIMO D582/G New

RAID構成[*1*2*6]選択可能　グラフィックスカード[*1*3]搭載可能

OS	
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional SP1（64bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional SP1（32bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み

CPU	チップセット	メモリ
インテル® Core™ i7-3770（3.40GHz） インテル® Core™ i5-3570（3.40GHz） インテル® Core™ i5-3470（3.20GHz） インテル® Core™ i3-3240プロセッサー（3.40GHz） インテル® Pentium® プロセッサー G2020（2.90GHz） インテル® Celeron® プロセッサー G1610（2.60GHz）	インテル® B75 Express チップセット	2GB、4GB、8GB[*5]、16GB[*5]

HDD	光学ドライブ	USB		スロット[*4]
250GB、500GB、250GB×2（RAID1）[*1*2*6]、80GB[*7]、160GB[*7]、80GB×2（RAID1）[*6*7*8]	なし 薄型/厚型DVD-ROM[*6] 薄型/厚型スーパーマルチ[*6]	USB3.0[*9] リア×4	USB2.0 フロント×2 リア×2	PCI×2

・標準構成では内蔵光学ドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

＊1：250GB×2（RAID1）とAMD Radeon™ HD 7570は同時搭載不可。
＊2：ヘルスケア、国際エネルギースター対応モデル、24時間、24時間/ヘルスケアモデル除く。
＊3：24時間・24時間/ヘルスケアモデルは除く。
＊4：カスタムメイドでグラフィックスカードまたは、RAID構成を選択した場合はPCI×1となります。
＊5：64bit版OSのみ選択できます。
＊6：HDD80GB×2（RAID1）/HDD250GB×2（RAID1）と厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブは同時搭載不可。
＊7：24時間モデルのみ。
＊8：24時間/ヘルスケアモデル除く。
＊9：Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。



※ディスプレイ（VL-P24W-6）は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■Windows 8 Pro（64bit版）搭載モデル等提供

■USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送（最大5Gbps）が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

24時間モデル　D582/G

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したRAIDモデルやヘルスケアモデルもご用意しています。

●厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

［24時間モデル専用ハードディスクドライブ］
3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。

［ファン］CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。

［電　源］アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

●24時間モデル専用アプリケーション「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。



国際エネルギースタープログラム対応モデル　B532/G　D752/F　D582/G　K554/G

2009年7月1日に発効された国際エネルギースタープログラムに対応しています。

ENERGY STAR

ヘルスケアモデル　B532/G　D752/F　D582/G

ヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備*、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。



ヘルスケアモデルのポイントカラーは、標準でグレーです。＊：B532/G、D752/Fは除く。

安全・電波規格の成績書	医療機器電波規格：JIST0601-1-2:2002*、情報技術機器の安全規格：IEC60950-1、及び電波規格：CISPR22/CISPR24に対応。

＊：B532/GはJIST0601-1-2：2002/2012です。

■抗菌縦置キーボード/マウス　抗菌

標準装備　D752/F［ヘルスケア］　D582/G［ヘルスケア］［24時間（ヘルスケア）］

カスタムメイド　D752/F［標準］［国際エネルギースタープログラム］　D582/G［標準］［国際エネルギースタープログラム］　K554/G

抗菌キーボードとマウスは、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤入り樹脂を使用しているため、コーティングタイプのものより、長期にわたって清潔さを保ちます。細菌が表面に付着すると抗菌剤から銀イオン（Ag+）がわずかに溶け出して細菌の細胞膜構造を変化させ、細菌の増殖機能を停止させます。さらに、キーボードは、縦置きスタンド付のためキーボードを使用しない時は縦に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。



抗菌キーボード/マウス　通常時　縦置き時

※抗菌キーボード/マウスに関するご注意
抗菌の効果が及ぶのは大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌であり、カビなどの菌類には基本的に効果はありません。なお、抗菌の効果は、抗菌剤のごく近い範囲にいる細菌のみです。

「JIS Z2801：2000」に基づく抗菌加工製品
「JIS Z2801：2000（抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果）」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

Dseries エントリーモデル

高機能チップセットを搭載したエントリーPC。

ESPRIMO D551/G

New

OS	
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional SP1（64bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional SP1（32bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み

CPU	チップセット	メモリ
インテル® Core™ i3-3240プロセッサー（3.40GHz） インテル® Pentium® プロセッサー G2020（2.90GHz） インテル® Celeron® プロセッサー G1610（2.60GHz）	インテル® H61 Express チップセット	2GB、4GB、8GB*

HDD	光学ドライブ	USB2.0	スロット
250GB、500GB	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	なし

・標準構成では内蔵光学ドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

＊：64bit版OSのみ選択できます。



※ディスプレイ（VL-200SSWL）は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■Windows 8 Pro（64bit版）搭載モデル等提供

■基本性能はそのままに、価格を抑えたエントリーモデル

■マルチモニタ接続

標準搭載 D752/F D582/G D551/G D551/GX
カスタムメイド D752/F D582/G

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。D752/FとD582/Gは、カスタムメイドでグラフィックスカードを増設すると3ポート搭載し、AMD Eyefinity Technologyによる同時3画面出力がご利用になれます。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や複数台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」、「グルーピング機能」*1（カスタムメイド時）がご利用になれます。

※標準：アナログ×1、DVI-D×1（アナログ出力に変換できません）。
※カスタムメイド：アナログ×1、DVI-D×1（アナログ出力に変換できません）、DisplayPort×1。
＊1：Windows® XPにおいてサポートはしていません。



■RAID1による信頼性向上

カスタムメイド D752/F D582/G

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1（ミラーリング）に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

※国際エネルギースタープログラム対応、ならびにヘルスケアモデル除く。



■ESPRIMOシリーズ表示機能について

機種名	マルチディスプレイ 標準搭載 1画面	標準搭載 2画面	カスタムメイド 1画面	カスタムメイド 2画面	カスタムメイド 3画面	ディスプレイインターフェース 標準	ディスプレイインターフェース カスタムメイド
B532/G	○	—	—	—	—	デジタルディスプレイ（DVI-I準拠）29ピン×1※4	—
D752/F	○	○	○	○	○	デジタルディスプレイ（DVI-D準拠）24ピン×1、アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1	デジタルディスプレイ（DVI-D準拠）24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1、DisplayPort×1※1※2※3
D582/G	○	○	○	○	○		
D551/G D551/GX	○	○	—	—	—		—
K554/G	○ 内蔵LCD	○	—	—	—	アナログRGB ミニD-Sub15ピン×1	—

※1：OSがWindows® XP Professionalの場合、表示できるディスプレイは最大2台までです。
※2：DP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）使用時は最大2台までです。最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。
※3：カスタムメイドオプション「DP-VGA変換ケーブル」（FMC-ADDC3）使用時の最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。
※4：アナログ接続をする際は、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）を別途購入必須です。

■ESPRIMOシリーズビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済み	Windows® XP Professional（SP3）
標準構成※1	2GB	最大735MB	最大774MB	最大770MB	最大256MB
	4GB	最大1664MB	最大1696MB	最大1549MB	最大256MB
	8GB	最大1664MB	最大1696MB	—	—
	16GB	最大1664MB	最大1696MB	—	—
カスタムメイドで AMD Radeon™ HD 7570選択時	2GB	最大1763 MB※2	最大1771MB※2	最大1771MB※2	1024MB
	4GB	最大2787 MB※2	最大2795MB※2	最大2555MB※2	
	8GB	最大4835 MB※2	最大4843MB※2	—	—
	16GB	最大8931 MB※2	最大4843MB※2	—	—

※1：Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※2：内1024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。

Dseries ハイエンドモデル
インテル® vPro™ テクノロジーに対応した最上位モデル。

ESPRIMO D752/F★1

RAID構成*1*2*3 選択可能　グラフィックスカード*1 搭載可能

OS	
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional SP1（64bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional SP1（32bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み

CPU	チップセット	メモリ	HDD
インテル® Core™ i7-3770 vPro™（3.40GHz） インテル® Core™ i5-3570 vPro™（3.40GHz） インテル® Core™ i5-3470 vPro™（3.20GHz）	インテル® Q77 Express	2GB、4GB、8GB*4、16GB*4	250GB、500GB 250GB×2（RAID1）*1*2*5

光学ドライブ	USB		スロット
	USB3.0*3	USB2.0	
なし 薄型/厚型DVD-ROM 薄型/厚型スーパーマルチ	リア×4	フロント×2 リア×2	PCI×1

・標準構成では内蔵光学ドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。
・機能については、87～88ページをご覧ください。

★1：本商品は、Intel® Anti-Theft Technology（Intel® AT）には対応しておりません。

*1：250GB×2（RAID1）とAMD Radeon™ HD 7570は同時搭載不可。
*2：国際エネルギースタープログラム対応モデル、ならびにヘルスケアモデル除く。
*3：Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。
*4：64bit版OSのみ選択できます。
*5：250GB×2（RAID1）と厚型DVD-ROM/厚型スーパーマルチは同時搭載不可。



※ディスプレイ（VL-270VSWL）は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■Windows 8 Pro（64bit版）搭載モデル等提供

■インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

インテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i7 vPro™/Core™ i5 vPro™プロセッサー・チップセット・LANチップを搭載。セキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）」に対応。

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html
をご覧ください。
※D752/Fに対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合せください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/jp/products/core_vpro/index.htm

■USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送（最大5Gbps）が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

■インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフト

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフトの連携により電源制御やリモートメンテナンスが強化されます。

電源制御　Systemwalker　瞬快　QAW/QND Plus

リモートからの電源操作（電源ON/OFFや再起動）が可能です。今まで人が操作するしかなかったところでも、リモートでパソコンの電源を起動してセキュリティパッチを適用し、適用後に電源切断することができます。出張などで長期間起動されていないパソコンでも常に最新のセキュリティ状態に保てます。PCの電源が切断されている状況でも、リモートからパソコンを起動して資産情報の収集ができます。例えば、ネットワーク負荷の少ない夜間などに資産情報を収集、一元管理することが可能です。

リモートメンテナンス　瞬快　QAW/QND Plus

OS起動前や起動中、異常時などOSの状態にかかわらず、PC画面の画像転送が可能です。また、キーボードやマウス操作もリモート操作でき、BIOS設定やOS復旧方法の選択など相手側の状況に応じて、リモートでシステムを回復させることができます。

＊グラフィックスカード選択時は一部機能が使用できません。

◎vPro 対応済運用管理ソフト

Systemwalker	瞬快	QAW/QND Plus
Systemwalker Desktop Patrol（富士通） http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/	瞬快（富士通システムズ・ウエスト） http://jp.fujitsu.com/group/shikoku/services/packages/shunkai/	QAW/QND Plus（クオリティ） http://www.quality.co.jp/other/promo/fujitsu.html

詳細は http://www.fmworld.net/biz/intelvpro/#tool をご覧下さい。

※対応状況については、各アプリケーションメーカーへお問い合せください。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSⅡ ユニバーサルコネクト」

■インテル® vPro™ テクノロジーと「FENICSⅡ ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSⅡユニバーサルコネクト」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策（暗号化）された安全な通信網を使って社内PCの電源をONとリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。

［ vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/intelvpro/ ］

［ FENICSⅡ ユニバーサルコネクトについての詳細は、こちらをご覧ください。
http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/ ］

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。
「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

富士通グループは 地球温暖化防止を推進します チャレンジ25

		ESPRIMO					
		B532/G	D752/F	D582/G	D551/G	K554/G	D551/GX
省電力	省エネ法（目標年度2011年度） 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P.109～P.112「仕様一覧表」をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていると判断します。	○	○*1	○*1	–	○	–
グリーン購入	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2013年度基本方針（判断の基準）に対応しています。	○	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク（GPN）の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	エコレールマークの取得 **ESPRIMO**は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。	○	○	○	○	○	○
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.12）を満たしています。詳細はWebサイト**http://www.pc3r.jp**をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 **http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/**をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
	エコマーク （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。* *認定企業は富士通株式会社。認定製品は装置本体のみ。 第11119004号	–	–	○	○	–	○
	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。グリーン製品の詳細は**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/**をご覧ください。 Green Policy Innovation　グリーン製品	○	○	○	○	○	○

		ESPRIMO					
		B532/G	D752/F	D582/G	D551/G	K554/G	D551/GX
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950：2008に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、**http://home.jeita.or.jp/eps/epsJmoss.html**をご参照ください。 ＊富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、**http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/** をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	–	○
	VOC（揮発性有機化合物）への取り組み 本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は**http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14**をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○
	無塗装プラスチック筐体 VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	○	○	○	○	○	○
	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。**http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/**	○	○	○	○	○	○
	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html**）をご覧ください。	○	○	○	○	○	○

＊1：国際エネルギースタープログラム対応モデルのみ。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



<ISO14001>
富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
▸**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/**

Kseries 液晶一体型スタンダードモデル

省スペース性に優れ、徹底したユーザビリティを実現した液晶一体型PC。

ESPRIMO K554/G［17型/20型ワイド/23型ワイド］ New

OS			
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS		
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional SP1（64bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional SP1（32bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み		
CPU			
インテル® Core™ i5-3340Mプロセッサー（2.70GHz） インテル® Core™ i3-3120Mプロセッサー（2.50GHz） インテル® Celeron® プロセッサー 1020M（2.10GHz）			
チップセット	メモリ	HDD	
モバイルインテル® HM76 Express チップセット	2GB、4GB、8GB*1	320GB、500GB	
液晶ディスプレイ	光学ドライブ	USB	スロット
17型、20型ワイド、23型ワイド	薄型DVD-ROM 薄型スーパーマルチ	USB3.0 リア×2、USB2.0 リア×2、（カスタムメイド：USB2.0 フロント×2、リア×2、USB3.0 リア×2）	なし

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。
・機能については、87～88ページをご覧ください。

★インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
＊1：64bit版OSのみ選択できます。



※写真はESPRIMO K554/G［23型ワイド（カスタムメイドにて対応）］です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましては
システム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■Windows 8 Pro（64bit版）搭載モデル等提供

■省スペース性に優れた液晶一体型

本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。



■マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース（アナログ）にオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。



※出力形式：ミニD-Sub15ピン（アナログ）×1

■快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これによりCD/DVD媒体の抜き差しが簡単におこなえます。また、USBポートを前面に2つ装備可能（カスタムメイド対応）。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。



■USB3.0対応 標準装備

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送（最大5Gbps）が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

■省電力ユーティリティ 標準装備

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「省電力ユーティリティ」を標準搭載しています。

■ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

モバイル向けデュアルコアCPU「インテル® Core™ i5/i3 プロセッサー」搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。また、低消費電力のエコパネルを採用。ランニングコストの削減が図れます。

●通常消費電力比較



※標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOS（Windows® 7 Professional（32bit））を起動させた状態での本体のみの測定値です。

国際エネルギースタープログラム標準対応

ESPRIMO K554/Gは、2009年7月1日に発効された国際エネルギースタープログラムに対応しています。

バリューシリーズ

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。

ESPRIMO D551/GX New

OS		
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit版）	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional SP1（32bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード）	
CPU	チップセット	光学ドライブ
インテル® Core™ i3-3240プロセッサー（3.40GHz） インテル® Celeron® プロセッサー G1610（2.60GHz）	インテル® H61 Express チップセット	厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

＊1：Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。
＊2：Windows® 7 Professional（SP1）（64bit版/32bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■Windows 8 Pro搭載モデル提供

■省スペース筐体に2種類のCPUを搭載可能

筐体容量約9.9リットルの省スペース筐体にインテル® Core™ i3 プロセッサー/インテル® Celeron®プロセッサーを搭載可能。優れたパフォーマンスと省スペース性を両立。

**ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。
用途に応じた構成を選択可能です。**

■多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた構成を選択できます。

※日本語キーボード（109Aキー）、PS/2マウス（光学式）は標準添付されています。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートするツールを標準添付しています。

■情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」標準添付

USB、CD/DVD、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

ESPRIMO D551/GX構成一覧表

品　名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office*1	保証
FMVD0500AX	Windows 8 Pro（64bit版）*2 （リカバリディスク Windows 8 Pro（64bit版）添付）	インテル® Core™ i3-3240（3.40GHz）	2GB（2GB×1）	250GB	スーパーマルチ（厚型）	―	1年引取修理
FMVD0500BX						Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500CX		インテル® Celeron G1610（2.60GHz）				―	1年引取修理
FMVD0500DX						Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500EX					DVD-ROM（厚型）	―	1年引取修理
FMVD0500FX						Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500GX	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1*3 （Windows 8 Proダウングレード） （リカバリディスク Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）添付）	インテル® Core™ i3-3240（3.40GHz）	2GB（2GB×1）	250GB	スーパーマルチ（厚型）	―	1年引取修理
FMVD0500HX						Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500JX						Home&Business 2013	1年引取修理
FMVD0500KX		インテル® Celeron G1610（2.60GHz）			スーパーマルチ（厚型）	―	1年引取修理
FMVD0500LX						Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500MX						Home&Business 2013	1年引取修理
FMVD0500NX					DVD-ROM（厚型）	―	1年引取修理
FMVD0500PX						Personal 2013	1年引取修理

＊1：[Personal 2013]:Microsoft® Office Personal 2013、[Home&Business 2013]:Microsoft® Office Home & Business 2013
＊2：Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しています。
＊3：Windows® 7 Professional（32/64bit版）用およびWindows 8 Pro（64bit版）用のリカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しております。

※価格はオープン価格です。

ディスプレイ	
17型スタンダードモデル　カラー液晶ディスプレイ-17 VL-17ASXL	オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

アプリケーション

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア*1*2

●:インストール済み
▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータ をDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。
◇:HDD内に格納(未インストール)
■:D752/F:トラブル解決ナビディスクからの起動となります。
D752/F以外:トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクからの起動となります。

ソフト名称		ESPRIMO B532/G	ESPRIMO D752/F	ESPRIMO D582/G	ESPRIMO D551/G	ESPRIMO K554/G	ESPRIMO(バリューシリーズ) D551/GX
インターネット	Windows® Internet Explorer®9*11	●	●	●	●	●	●
	Windows® Internet Explorer®10*12	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® SilverLight®*11	–	●	–	–	–	–
メール	Windows Live® メール*11	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ゆったり設定2*11	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU*6	–	▲	–	–	–	–
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●
	省電力ユーティリティ	–	–	–	–	●	–
	Plugfree NETWORK*10	●	–	–	–	–	–
	無線LAN電波オン/オフツール*10*11	●	–	–	–	–	–
	F-Launcher*12	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ウイルス対策	マカフィー™マルチアクセス-インターネットセキュリティ*9	◇	–	◇	◇	◇	◇
	ノートン™ アンチウイルス*9	–	◇	–	–	–	–
ビューア	Adobe® Reader®*11	●	●	●	●	●	●
ハード設定	IndicatorUtility	–	–	–	–	●	–
サポート	UpdateAdvisor(本体装置)	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■
	パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●
	お手入れナビ ※24Hモデルのみ	–	–	●	–	–	–
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■
	T-SATA2R Manager ※RAID構成のみ	–	●	●	–	–	–
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic	–	▲	▲	–	▲	–
	Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	i-フィルター® 6.0*9	◇	◇	◇	◇	◇	◇
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*3*4	●	●	●	●	●	●
DVD再生	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7	▲	▲	▲	▲	▲	▲
マルチメディア	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●	●
	Windows Live® Messenger*11	–	●	–	–	–	–
	Skype	●	–	●	●	●	●

＊1:本体に添付される「トラブル解決ナビディスク」(D752/Fの場合)、「ドライバーズディスク」、「リカバリデータディスク」(D752/F以外の場合)、「トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク」(D752/F以外の場合)はDVD-ROMになります。光学ドライブなしの本体でも、再インストールや一部機能使用時に別途DVDドライブが必要になります。
＊2:プレインストールOSは別売りパッケージ商品とは一部異なります。再インストールする場合はHDDリカバリ/リカバリデータディスクをご利用ください。
＊3:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。
＊4:パケットライトの書き込みには対応しておりません。
＊5:機種やプレインストールされているOSによっては選択できないものがあります。
＊6:30日間使用可能の試用版です。
＊7:CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション*5

●:インストール済み
▲:ESPRIMO D551/GXの場合、添付のドライバーズディスクからのインストールが必要となります。
ESPRIMO D551/GX以外の場合、本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク + ドライバーズディスク +WinDVD ディスク追加」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

		ESPRIMO B532/G D582/G D551/G K554/G	ESPRIMO D752/F	ESPRIMO バリューシリーズ D551/GX
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7	▲	▲	▲
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7	▲	▲	▲
Microsoft® Office Personal 2013*8	ワープロ Microsoft® Word 2013	●	–	●
	表計算 Microsoft® Excel® 2013	●	–	●
	情報管理 Microsoft® Outlook® 2013	●	–	●
Microsoft® Office Home & Business 2013*8	ワープロ Microsoft® Word 2013	●	–	●
	表計算 Microsoft® Excel® 2013	●	–	●
	情報管理 Microsoft® Outlook® 2013	●	–	●
	プレゼンテーション Microsoft® PowerPoint® 2013	●	–	●
	デジタル ノートソフトウェア Microsoft® OneNote® 2013	●	–	●
Microsoft® Office Professional 2013*8	ワープロ Microsoft® Word 2013	●	–	–
	表計算 Microsoft® Excel® 2013	●	–	–
	情報管理 Microsoft® Outlook® 2013	●	–	–
	プレゼンテーション Microsoft® PowerPoint® 2013	●	–	–
	デジタル ノートソフトウェア Microsoft® OneNote® 2013	●	–	–
	データベース Microsoft® Access 2013	●	–	–
	ビジネス パブリッシング Microsoft® Publisher 2013	●	–	–
Microsoft® Office Personal 2010*8	ワープロ Microsoft® Word 2010	●	●	–
	表計算 Microsoft® Excel® 2010	●	●	–
	情報管理 Microsoft® Outlook® 2010	●	●	–
Microsoft® Office Home & Business 2010*8	ワープロ Microsoft® Word 2010	●	●	–
	表計算 Microsoft® Excel® 2010	●	●	–
	情報管理 Microsoft® Outlook® 2010	●	●	–
	プレゼンテーション Microsoft® PowerPoint® 2010	●	●	–
	デジタル ノートソフトウェア Microsoft® OneNote® 2010	●	●	–
Microsoft® Office Professional 2010*8	ワープロ Microsoft® Word 2010	●	●	–
	表計算 Microsoft® Excel® 2010	●	●	–
	情報管理 Microsoft® Outlook® 2010	●	●	–
	プレゼンテーション Microsoft® PowerPoint® 2010	●	●	–
	デジタル ノートソフトウェア Microsoft® OneNote® 2010	●	●	–
	データベース Microsoft® Access 2010	●	●	–
	ビジネス パブリッシング Microsoft® Publisher 2010	●	●	–

＊8:出荷時に32bit版のOfficeがプレインストールされています。
＊9:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
＊10:無線LANモデルのみ。
＊11:Windows® 7 Professional正規版 SP1適用済みの場合。
＊12:Windows 8 Pro(64bit)の場合。

Systemwalker Desktop Patrol Lite*

パソコンや周辺機器(プリンタやFAXなど)のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。使用した電力量や電気料金、CO_2排出量に加え、電源管理設定などパソコンの使用状況に応じた省電力設定の確認が可能です。
詳細は下記URL を参照ください。
http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/
＊本製品は、Systemwalker Desktop Patrolの機能制限版です。優待価格でSystemwalker Desktop Patrolにアップグレードすることはできません。





各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のESPRIMO(バリューシリーズ除く)は、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

モデル名	プリインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク*2
Windows 8 Pro (64bit版) プレインストールモデル	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版)の リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版標準添付)/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版標準添付)/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能

＊1:サポートOSのドライバーズディスクを格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。
(注)B532/Gの場合,Windows 8 Pro(32bit/64bit版)、Windows® 7 Professional (32bit/64bit版)用のドライバーズディスクをHDD内に格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。
＊2:カスタムメイドで添付される媒体はDVD- ROMです。サポートOSのドライバーズディスクを格納しています。
(注)B532/Gの場合、内蔵光学ドライブは搭載できません。セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出す際は、外付けのスーパーマルチまたはモニターマウントキット(スーパーマルチ)をご利用ください。

CELSIUS Workstation R920

ラックマウントモデル/タワーモデル

ハイエンドの過酷な要求に応えるパワフルなデュアルCPUと高信頼チップセットを搭載。

OS
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み

CPU		チップセット	メモリ*4
Dual CPU	Single CPU		
インテル® Xeon® E5-2690（最大3.80GHz*1）×2、 インテル® Xeon® E5-2665（最大3.10GHz*1）×2、 インテル® Xeon® E5-2650（最大2.80GHz*1）×2	インテル® Xeon® E5-2690（最大3.80GHz*1）、 インテル® Xeon® E5-2665（最大3.10GHz*1）、 インテル® Xeon® E5-2650（最大2.80GHz*1）	インテル® C602 チップセット	16GB*2、32GB、64GB、128GB*3、192GB*3

HDD	グラフィックス/GPUカード	光学ドライブ
500GB SATA、1TB SATA、500GB SATA×2（RAID1）300GB SAS、300GB SAS×2（RAID0）	NVIDIA® Quadro® 5000、NVIDIA® Quadro® 4000 NVIDIA® Quadro® 2000、NVIDIA® Quadro® 600*4 NVIDIA® Quadro® 4000＋NVIDIA® Tesla™ C2075 NVIDIA® Quadro® 2000＋NVIDIA® Tesla™ C2075 NVIDIA® Quadro® 600＋NVIDIA® Tesla™ C2075*4 NVIDIA® Quadro® 600＋NVIDIA® Tesla™ C2075×2*3*4	厚型スーパーマルチ

＊1：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時、通常のクロックは本体仕様一覧表をご確認ください。
＊2：Single CPU モデルのみ。　＊3：Dual CPU モデルのみ。　＊4：Quadro® 600 選択時メモリは 64GB まで。
＊5：300GB SAS と 192GB メモリを同時選択した場合、休止状態およびハイブリッドスリープは使用できません。

■Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み

■高性能プロセッサーを搭載

インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリーは、プロセッサー最大8コアをサポート。

■USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送（最大5Gbps）が可能です。

■デュアルCPUに対応

RAID構成選択可能

MADE IN JAPAN 福島県 伊達モデル



※本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■ラックマウントモデルを提供

用途に応じてタワーモデル、ラックマウントモデルから選択可能です。

※ラックマウントモデルは、19インチラック専用になります。19インチラックの搭載シミュレーションにつきましては、システム構成図でご確認をお願いします。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■NVIDIA® Maximus™ Technologyに対応するNVIDIA® Tesla™ C2075を搭載可能　カスタムメイド

NVIDIA® Tesla™ C2075 GPUコンピューティングプロセッサは、並列コンピューティングを強化し、デスクトップにスモールクラスタのパフォーマンスをもたらします。



■性能と信頼性に優れたSAS HDDを搭載

■メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

＊1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

CELSIUS Workstation R670-2

OS
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み

CPU		チップセット	メモリ
Dual CPU	Single CPU		
インテル® Xeon® X5675（最大3.46GHz*1）×2	インテル® Xeon® X5650（最大3.06GHz*1）	インテル® 5520 チップセット	12GB、24GB、48GB*2、96GB*3

HDD	グラフィックス/GPUカード	光学ドライブ
500GB、500GB×2（RAID1）*1	NVIDIA® Tesla™ C2070 NVIDIA® Quadro® 4000 NVIDIA® Quadro® 600	厚型スーパーマルチ

＊1：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時、通常のクロックは本体仕様一覧表をご確認ください。
＊2：Single CPU モデルのみ。
＊3：Dual CPU モデルのみ。

■Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み

■デュアルCPUに対応

■高性能プロセッサーを搭載

インテル® Xeon® プロセッサー X5675/X5650 は、プロセッサーあたり最大6コアをサポート。

RAID構成選択可能

MADE IN JAPAN 福島県 伊達モデル



※本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■ラックマウントモデルを提供

■NVIDIA® Tesla™ C2070を搭載可能　カスタムメイド



■メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

＊1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

CELSIUS Workstation M720

ミニタワーアドバンスモデル

ハイエンド3D CAD、3D CG制作、ソフトウェア開発などハイエンドのニーズにパワフルに応えます。

OS
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み

CPU	チップセット	メモリ
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-2665（最大3.10GHz*1） インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1660（最大3.90GHz*1） インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1650（最大3.80GHz*1） インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1620（最大3.80GHz*1）	インテル® C602 チップセット	4GB、8GB*2、16GB*2、32GB*2、64GB*2

HDD	グラフィックス	光学ドライブ
500GB SATA、1TB SATA、500GB SATA×2（RAID1）300GB SAS、300GB SAS×2	NVIDIA® Quadro® 5000、NVIDIA® Quadro® 4000 NVIDIA® Quadro® 2000、NVIDIA® Quadro® 600 NVIDIA® Quadro® 2000×2、NVIDIA® Quadro® 600×2	厚型スーパーマルチ

★本商品は、Intel® Anti-Theft technology（Intel® AT）には対応しておりません。
＊1：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時、通常のクロックは本体仕様一覧表をご確認ください。
＊2：64bit 版 OS のみ選択できます。

■Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み
から選択可能

■高性能プロセッサーを搭載

インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリーは、プロセッサーあたり最大4コア～8コアをサポート。

■インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

RAID構成選択可能

MADE IN JAPAN 福島県 伊達モデル



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

＊1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

■デュアルグラフィックスカード搭載可能　カスタムメイド

カスタムメイドで選択できるデュアルグラフィックスカードで4画面マルチモニタ環境を構築可能。

■USB3.0対応

■性能と信頼性に優れたSAS HDDを搭載

CELSIUS Workstation W520

ミニタワーエントリーモデル

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を提供。

RAID構成選択可能　New

OS		
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional SP1（64bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional SP1（32bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	
CPU	チップセット	メモリ
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1280 v2（3.60GHz）*1 インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1275 v2（3.50GHz） インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1245 v2（3.40GHz） インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225 v2（3.20GHz） インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	インテル® C216 チップセット	2GB、4GB、8GB*2、16GB*2、32GB*2
HDD	グラフィックス	光学ドライブ
250GB、500GB、1TB、2.25TB（250GB+1TB+1TB）、500GB×2（RAID1）	NVIDIA® Quadro® 5000*3 NVIDIA® Quadro® 4000*3 NVIDIA® Quadro® 2000*4 NVIDIA® Quadro® 600*4 Intel® HD Graphics P4000（CPUに内蔵）*5 Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）*6	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

★本商品は、Intel® Anti-Theft technology（Intel® AT）には対応しておりません。
*1：カスタムメイドでグラフィックスカードと同時搭載が必須です。
*2：Windows 8 Pro/Windows 8 Pro ダウングレードモデルのみ選択できます。
*3：W520（500W）のみ選択できます。
*4：W520（300W）のみ選択できます。
*5：Xeon® E3-1225v2/1245v2/1275v2搭載時。
*6：Core™ i3-3220搭載時。

■Windows 8 Pro（64bit版）搭載モデル等提供

■最新の高性能プロセッサーに対応　カスタムメイド

■インテル® vPro™ テクノロジー対応　カスタムメイド

■USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送（最大5Gbps）が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

■メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

ヘルスケアモデル

CELSIUS W520のヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、PCワークステーションを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書	情報技術機器の安全規格：IEC60950-1 電波規格：CISPR22/CISPR24 ※適合証明書（安全規格および電波規格）に記載される型名はCLWCIA11Mではなく、ETNA-S-D3167となります。

CELSIUS Workstation J520

コンパクトモデル

PCワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。

New

OS		
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional SP1（64bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional SP1（32bit版）（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	
CPU	チップセット	メモリ
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1275 v2（3.50GHz） インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225 v2（3.20GHz） インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	インテル® C216 チップセット	2GB、4GB、8GB*1、16GB*1、32GB*1
HDD	グラフィックス	光学ドライブ
250GB、500GB	NVIDIA® Quadro® 2000 NVIDIA® Quadro® 600 Intel® HD Graphics P4000（CPUに内蔵）*2 Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）*3	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

★本商品は、Intel® Anti-Theft technology（Intel® AT）には対応しておりません。
*1：Windows 8 Pro/Windows 8 Pro ダウングレードモデルのみ選択できます。
*2：Xeon® E3-1225 v2/1275 v2 搭載時。
*3：Core™ i3-3220 搭載時。

■Windows 8 Pro（64bit版）搭載モデル等提供

■最新の高性能プロセッサーに対応　カスタムメイド

■インテル® vPro™ テクノロジー対応　カスタムメイド

■メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

■コンパクトな筐体

J520は、W520と比較し設置面積で約1/3、設置容積で約1/4の小型化を実現しながら、3次元アプリケーションへの対応が可能なQuadro® 2000/600を搭載する拡張性を提供します。

国際エネルギースタープログラム標準対応

J520は、2009年7月1日に発効された従来より厳しい現行基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーの対応です。

■USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送（最大5Gbps）が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

■電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

PCワークステーション本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



CELSIUS Workstation H920

17.3型ワイド・モバイルワークステーション

最高速CPUと高性能グラフィックスを搭載した大画面モデル。 New

OS	CPU	チップセット	液晶
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル® Core™ i7-3920XM エクストリーム・エディション（最大3.80GHz）*1 インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサー（最大3.70GHz）*1 インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー（最大3.60GHz）*1 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー（最大3.60GHz）*1 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー（最大3.30GHz）*1	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	17.3型フルHD 1920×1080

光学ドライブ（固定式）	薄さ・軽さ	通信				セキュリティ	
標準：スーパーマルチ カスタムメイドで変更可能	35.2mm*2 約3.9kg	標準装備	LAN 無線LAN	カスタムメイド	Bluetooth	標準装備	指紋センサー セキュリティチップ スマートカード

・バッテリーは消耗品です。一般的に 300 ～ 500 回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）
＊1：インテル ® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時、通常のクロックは本体仕様一覧表をご確認ください。
＊2：装置最薄部

インターフェース





■Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）から選択可能

■CAD、グラフィックスデザイン、技術計算業務の環境をモバイルワークステーションで実現

・高速処理が可能なCPUを選択可能。
・高性能グラフィックスを搭載。
　・NVIDIA® Quadro® K3000M 2GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー
　カスタムメイドで
　・NVIDIA® Quadro® K4000M 4GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー
　を選択可能。
・高解像度、大画面の17.3型フルHD（1920×1080）液晶を搭載。

■インテル® vPro™テクノロジー標準対応

■作業性を高める17.3型LCD搭載

17.3型フルHD（1920×1080）を搭載しており、高解像度を大画面で表示可能です。



■多彩なセキュリティ機能 AuthenTec

指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。
USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。

■ユーザビリティへの配慮

・モバイルワークステーション内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。



※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■無線LAN標準搭載、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能 Bluetooth

■USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×3搭載

■海外修理対応

CELSIUS Workstation H720

15.6型ワイド・モバイルワークステーション

ワークステーション性能を搭載したハイパフォーマンスモデル。 New

OS	CPU	チップセット	液晶
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサー（最大3.70GHz）*1 インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー（最大3.60GHz）*1 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー（最大3.60GHz）*1 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー（最大3.30GHz）*1	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD+ 1600×900

光学ドライブ（マルチベイ）	薄さ・軽さ	通信				セキュリティ	
標準：なし カスタムメイドで追加可能	26.3mm*3 約2.95kg*2	標準装備	LAN 無線LAN	カスタムメイド	Bluetooth	標準装備	指紋センサー セキュリティチップ スマートカード

・バッテリーは消耗品です。一般的に 300 ～ 500 回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）
＊1：インテル ® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時、通常のクロックは本体仕様一覧表をご確認ください。
＊2：ドライブ非搭載時。
＊3：装置最薄部

インターフェース





■Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）から選択可能

■CAD、グラフィックスデザイン、技術計算業務の環境をモバイルワークステーションで実現

・高速処理が可能なCPUを選択可能。
・高性能グラフィックスを搭載。
　・NVIDIA® Quadro® K1000M 2GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー
　・NVIDIA® Quadro® K2000M 2GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー
・15.6型HD＋液晶（1600×900）を搭載、フルHD（1920×1080）液晶にカスタムメイド変更可能。

■インテル® vPro™ テクノロジー標準対応



■多彩なセキュリティ機能 AuthenTec

・指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。

■ユーザビリティへの配慮

・モバイルワークステーション内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。



※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■無線LAN標準搭載、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能 Bluetooth

■USB3.0ポート×3、USB2.0/eSATA ポート×1搭載

■海外修理対応

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1：出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。
注2：カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。
注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。
注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、
　　オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM54）が必要になります。※B532/Gは、モニターマウントキット（スーパーマルチ）（カスタムメイド）でも可能です。
注5：お客様が使用可能なHDD領域につきましては、P.107の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

B series（ウルトラスモールモデル）

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	無線LAN
ESPRIMO B532/G（国際エネルギースタープログラム対応モデル）⚠1	Windows 8 Pro（64bit版）	なし	あり	FMVB01007	108,100円	インテル® Celeron® G1610T プロセッサー（2.30GHz） ▼ インテル® Core™ i3-3220T プロセッサー（2.80GHz） FMCPRC00K +12,600円 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサー（2.90GHz） FMCPRC00L +27,300円 インテル® Core™ i7-3770T プロセッサー（2.50GHz）*1 FMCPRC00M +145,900円 *1：大容量ACアダプタとの同時選択が必須です。	2GB（2GB×1） ▼ 4GB（2GB×2） FMCMEM00G +31,500円 4GB（4GB×1） FMCMEM00H +31,500円 8GB（4GB×2） FMCMEM00J +63,000円	320GB ▼ 500GB FMCHDD00K +18,900円	なし	なし ▼ 無線LAN追加 FMCEXT004 +15,700円
			なし	FMVB01008	103,900円					
	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	あり（Windows 8 Pro（64bit）用）	あり	FMVB01005	109,700円					
			なし	FMVB01006	105,500円					
	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	あり（Windows 8 Pro（64bit）用）	あり	FMVB01003	109,700円		2GB（2GB×1） ▼ 4GB（2GB×2）*2 FMCMEM00G +31,500円 4GB（4GB×1）*2 FMCMEM00H +31,500円 *2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。			
			なし	FMVB01004	105,500円					
	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVB01001	108,100円					
			なし	FMVB01002	103,900円					

D series（エントリーモデル）

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
ESPRIMO D551/G	Windows 8 Pro（64bit版）	なし	あり	FMVD05007	124,900円	インテル® Celeron® G1610 プロセッサー（2.60GHz） ▼ インテル® Pentium® G2020 プロセッサー（2.90GHz） FMCPRC00H +2,100円 インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー（3.40GHz） FMCPRC00J +12,600円	2GB（2GB×1） ▼ 4GB（2GB×2） FMCMEM00D +31,500円 4GB（4GB×1） FMCMEM00E +31,500円 8GB（4GB×2） FMCMEM00F +63,000円	250GB ▼ 500GB FMCHDD00H +18,900円	なし ▼ DVD-ROM（厚型） FMCBAY00E +3,100円 スーパーマルチ（厚型） FMCBAY00D +11,500円
			なし	FMVD05008	120,700円				
	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	あり（Windows 8 Pro（64bit）用）	あり	FMVD05005	126,500円				
			なし	FMVD05006	122,300円				
	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	あり（Windows 8 Pro（64bit）用）	あり	FMVD05003	126,500円		2GB（2GB×1） ▼ 4GB（2GB×2）*1 FMCMEM00D +31,500円 4GB（4GB×1）*1 FMCMEM00E +31,500円 *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
			なし	FMVD05004	122,300円				
	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVD05001	124,900円				
			なし	FMVD05002	120,700円				

⚠1 B532/Gは、アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が手配必須です。

信頼と高品質の製品

MADE IN JAPAN 福島県 伊達モデル

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験（品質管理）を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



◎カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

〈オーダーメイド例〉
- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

マウス

USBマウス（光学式）

▼

USBマウス（レーザー）
FMCPTD005
+3,100円

アダプタ

標準ACアダプタ

▼

大容量ACアダプタ
FMCEXT003
+1,500円

Core™ i7 プロセッサーとの同時選択が必須です。

リカバリデータディスク

【Windows 8 Pro（64bit版）、Windows®7 Professional（32bit版）の場合】

なし

▼

【Windows 8 Pro（64bit版）の場合】

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro 64bit/32bit版）*3
FMCRDD00V +3,000円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Win/DVDディスク追加（Windows 8 Pro 64bit/32bit版）*3*4
FMCRDD02R +3,000円

【Windows® 7 Professional（32bit版）の場合】

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional 64bit/32bit版）*3
FMCRDD00S +3,000円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional 64bit/32bit版）*3*4
FMCRDD02N +3,000円

【Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）、Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）の場合】

Windows 8 Pro（64bit版）

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional 64bit/32bit版＋Windows 8 Pro 32bit版）*3
FMCRDD00T +4,500円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional 64bit/32bit版＋Windows 8 Pro 32bit版）*3*4
FMCRDD02P +4,500円

*3：リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
*4：Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。モニターマウントキット（DVD-ROM）または、モニターマウントキット（スーパーマルチ）との同時選択が必須となります。

モニターマウントキット

なし

モニターマウントキット
FMCBAY00F +11,300円

モニターマウントキット（DVD-ROM）
FMCBAY00G +15,700円

モニターマウントキット（スーパーマルチ）
FMCBAY00H +23,100円

アプリケーション

なし

Office Personal 2013
FMCAPL004 +22,000円

Office Home and Business 2013
FMCAPL005 +39,000円

Office Professional 2013
FMCAPL006 +68,000円

Office Personal 2010
FMCAPL001 +22,000円

Office Home and Business 2010
FMCAPL002 +39,000円

Office Professional 2010
FMCAPL003 +68,000円

保証拡張

標準保証（1年パーツ保証+1年引取修理）

▼

保証拡張（3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）
FMC-SUP02R +2,800円

Support Deskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）
FMC-SUS05R +13,000円

Support Deskパック Lite（4年間翌営業日以降訪問修理）
FMC-SUS06R +20,000円

Support Deskパック Lite（5年間翌営業日以降訪問修理）
FMC-SUS07R +30,000円

Support Deskパック Lite（3年間当日訪問修理）
FMC-SUS11R +22,000円

Support Deskパック Lite（4年間当日訪問修理）
FMC-SUS12R +34,000円

Support Deskパック Lite（5年間当日訪問修理）
FMC-SUS13R +49,000円

Support Deskパック Lite（3年間引取修理）
FMC-SUH01R +11,000円

Support Deskパック Lite（4年間引取修理）
FMC-SUH02R +18,000円

Support Deskパック Lite（5年間引取修理）
FMC-SUH03R +28,000円

カスタムメイドプラス

なし

▼

(1)マスタ開発 120,000円～
(2)BIOS設定 800円～
(3)個別設定 1,800円～
(4)I/O組み込み 1,600円～
(5)ソフトインストール 2,400円～
(6)HDD区画変更 1,500円～
(7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談
(8)ロゴ印刷 2,600円～
(11)マスタインストール 2,800円～
(12)ラベル作成 500円
(13)ラベル貼付 500円
(14)添付品カスタマイズ 1,000円
(15)情報リスト作成 500円
(16)Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス® 4,500円

グラフィックスカード

なし

セキュリティチップ

なし

マウス

PS/2マウス

▼

PS/2マウス（光学式）
FMCPTD001
+1,000円

USBマウス（光学式）
FMCPTD002
+1,000円

USBマウス（レーザー）
FMCPTD003
+3,100円

リカバリデータディスク

【Windows 8 Pro（64bit版）、Windows®7 Professional（32bit版）の場合】

なし

▼

【Windows 8 Pro（64bit版）の場合】

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro 64bit/32bit版）*2
FMCRDD00P +3,000円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro 64bit/32bit版）*2*3
FMCRDD00R +3,000円

【Windows® 7 Professional（32bit版）の場合】

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional 64bit/32bit版）*2
FMCRDD00K +3,000円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional 64bit/32bit版）*2*3
FMCRDD00L +3,000円

【Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）、Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）の場合】

Windows 8 Pro（64bit版）

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版）*2
FMCRDD00M +4,500円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版）*3
FMCRDD00N +4,500円

*2：リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
*3：WinDVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須となります。

セカンドカラー

ポイントカラー（レッド）

▼

ポイントカラー（グレー）変更
FMCCLR004
+1,000円

配送料 については、下記をご覧ください。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ（導入時の設置/設定作業）について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（*1）、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（*1）、17時～22時、土曜/日曜/祝日（*2）、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く　*2：12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「ITインフラデリバリーサービス」のコーナーをご覧ください。
（**http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/it-infra-delivery/**）

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
D series(多機能モデル)									
ESPRIMO D582/G	Windows 8 Pro(64bit版)	なし	あり	FMVD04009	128,100円	インテル® Celeron® G1610プロセッサー(2.60GHz) ▼ インテル® Pentium® G2020プロセッサー(2.90GHz) FMCPRC007 +2,100円 インテル® Core™ i3-3240プロセッサー(3.40GHz) FMCPRC008 +12,600円 インテル® Core™ i5-3470プロセッサー(3.20GHz) FMCPRC009 +27,300円 インテル® Core™ i5-3570プロセッサー(3.40GHz) FMCPRC00A +50,400円 インテル® Core™ i7-3770プロセッサー(3.40GHz) FMCPRC00B +145,900円	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCMEM009 +31,500円 4GB(4GB×1) FMCMEM00A +31,500円 8GB(4GB×2) FMCMEM00B +63,000円 16GB(4GB×4) FMCMEM00C +147,000円	250GB ▼ 500GB FMCHDD00B +18,900円 250GB×2(RAID1)*2 FMCHDD00C +50,400円 ⚠2 *2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、PCI Expressx16増設+AMD Radeon™ HD 7570とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	なし ▼ DVD-ROM(厚型)*3 FMCBAY00B +3,100円 DVD-ROM(薄型) FMCBAY00C +4,200円 スーパーマルチ(厚型)*3 FMCBAY009 +11,500円 スーパーマルチ(薄型) FMCBAY00A +14,700円 *3:HDD 250GB×2(RAID1)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。
ESPRIMO D582/G			なし	FMVD0400A	123,900円				
ESPRIMO D582/G	Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Proダウングレード)	あり(Windows 8 Pro(64bit)用)	あり	FMVD04007	129,600円				
ESPRIMO D582/G			なし	FMVD04008	125,400円				
ESPRIMO D582/G	Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Proダウングレード)	あり(Windows 8 Pro(64bit)用)	あり	FMVD04004	129,600円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCMEM009 +31,500円 4GB(4GB×1)*1 FMCMEM00A +31,500円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
ESPRIMO D582/G(ヘルスケアモデル)			あり	FMVD04006	140,100円				
ESPRIMO D582/G			なし	FMVD04005	125,400円				
ESPRIMO D582/G	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVD04001	128,100円				
ESPRIMO D582/G(ヘルスケアモデル)			あり	FMVD04003	138,600円				
ESPRIMO D582/G			なし	FMVD04002	123,900円				
ESPRIMO D582/G(24時間モデル)	Windows 8 Pro(64bit版)	なし	あり	FMVD0400L	181,600円	インテル® Celeron® G1610プロセッサー(2.60GHz) ▼ インテル® Pentium® G2020プロセッサー(2.90GHz) FMCPRC00C +2,100円 インテル® Core™ i3-3240プロセッサー(3.40GHz) FMCPRC00D +12,600円 インテル® Core™ i5-3470プロセッサー(3.20GHz) FMCPRC00E +27,300円 インテル® Core™ i5-3570プロセッサー(3.40GHz) FMCPRC00F +50,400円 インテル® Core™ i7-3770プロセッサー(3.40GHz) FMCPRC00G +145,900円	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCMEM009 +31,500円 4GB(4GB×1) FMCMEM00A +31,500円 8GB(4GB×2) FMCMEM00B +63,000円 16GB(4GB×4) FMCMEM00C +147,000円	80GB ▼ 160GB FMCHDD00D +47,200円 80GB×2(RAID1)*2 FMCHDD00E +52,500円 ⚠3 *2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	なし ▼ DVD-ROM(厚型)*3 FMCBAY00B +3,100円 DVD-ROM(薄型) FMCBAY00C +4,200円 スーパーマルチ(厚型)*3 FMCBAY009 +11,500円 スーパーマルチ(薄型) FMCBAY00A +14,700円 *3:HDD 80GB×2(RAID1)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。
ESPRIMO D582/G(24時間モデル)	Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Proダウングレード)	あり(Windows 8 Pro(64bit)用)	あり	FMVD0400K	183,200円				
ESPRIMO D582/G(24時間モデル)	Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Proダウングレード)	あり(Windows 8 Pro(64bit)用)	あり	FMVD0400H	183,200円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCMEM009 +31,500円 4GB(4GB×1)*1 FMCMEM00A +31,500円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
ESPRIMO D582/G(24時間/ヘルスケアモデル)			あり	FMVD0400J	193,700円				
ESPRIMO D582/G(24時間モデル)	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVD0400F	181,600円				
ESPRIMO D582/G(24時間/ヘルスケアモデル)			あり	FMVD0400G	192,100円				
ESPRIMO D582/G(国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows 8 Pro(64bit版)	なし	あり	FMVD0400E	131,200円	インテル® Celeron® G1610プロセッサー(2.60GHz) ▼ インテル® Pentium® G2020プロセッサー(2.90GHz) FMCPRC007 +2,100円 インテル® Core™ i3-3240プロセッサー(3.40GHz) FMCPRC008 +12,600円 インテル® Core™ i5-3470プロセッサー(3.20GHz) FMCPRC009 +27,300円 インテル® Core™ i5-3570プロセッサー(3.40GHz) FMCPRC00A +50,400円 インテル® Core™ i7-3770プロセッサー(3.40GHz) FMCPRC00B +145,900円	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCMEM009 +31,500円 4GB(4GB×1) FMCMEM00A +31,500円 8GB(4GB×2) FMCMEM00B +63,000円 16GB(4GB×4) FMCMEM00C +147,000円	250GB ▼ 500GB FMCHDD00B +18,900円	なし ▼ DVD-ROM(厚型) FMCBAY00B +3,100円 DVD-ROM(薄型) FMCBAY00C +4,200円 スーパーマルチ(厚型) FMCBAY009 +11,500円 スーパーマルチ(薄型) FMCBAY00A +14,700円
ESPRIMO D582/G(国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Proダウングレード)	あり(Windows 8 Pro(64bit)用)	あり	FMVD0400D	132,800円				
ESPRIMO D582/G(国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Proダウングレード)	あり(Windows 8 Pro(64bit)用)	あり	FMVD0400C	132,800円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCMEM009 +31,500円 4GB(4GB×1)*1 FMCMEM00A +31,500円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
ESPRIMO D582/G(国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVD0400B	131,200円				

⚠2 ESPRIMO D582/G(ヘルスケアモデル)は、HDD 250GB×2(RAID1)を選択できません。⚠3 ESPRIMO D582/G(24時間ヘルスケアモデル)は、HDD 80GB×2(RAID1)を選択できません。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

グラフィックスカード

なし

▼

PCI Express x16増設+AMD Radeon™ HD 7570[*4]
FMCGRA004
+22,000円

【アナログディスプレイを2台接続したい場合】

DP-VGA変換ケーブル追加[*5]
FMCEXT002
+5,200円

*4:HDD 250GB×2(RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。

*5:AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。

なし

なし

▼

PCI Express x16増設+AMD Radeon™ HD 7570
FMCGRA004
+22,000円

【アナログディスプレイを2台接続したい場合】

DP-VGA変換ケーブル追加[*2]
FMCEXT002
+5,200円

*2:AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。

セキュリティチップ

なし

▼

セキュリティチップ
FMCSEC002
+1,000円

セキュリティチップあり

なし

▼

セキュリティチップ
FMCSEC002
+1,000円

キーボード[*6]

【ヘルスケアモデル以外の場合】
PS/2キーボード

▼

抗菌縦置キーボード[*7]
FMCKBD001
+9,400円

*6:キーボードなしモデルは選択不可。
*7:受注生産品です。

【ヘルスケアモデルの場合】
抗菌縦置キーボード

マウス

【ヘルスケアモデル以外の場合】
PS/2マウス

▼

PS/2マウス(光学式)
FMCPTD001
+1,000円

USBマウス(光学式)
FMCPTD002
+1,000円

USBマウス(レーザー)
FMCPTD003
+3,100円

PS/2抗菌マウス(光学式)[*8]
FMCPTD004
+2,100円

*8:受注生産品です。

【ヘルスケアモデルの場合】
PS/2抗菌マウス(光学式)

リカバリデータディスク

【Windows 8 Pro(64bit版)、Windows® 7 Professional(32bit版)の場合】
なし

▼

【Windows 8 Pro(64bit版)の場合】

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro 64bit/32bit版)[*9]
FMCRDD00H +3,000円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro 64bit/32bit版)[*9*10]
FMCRDD00J +3,000円

【Windows® 7 Professional(32bit版)の場合】

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)[*9]
FMCRDD00D +3,000円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)[*9*10]
FMCRDD00E +3,000円

【Windows® 7 Professional(64bit版)SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows® 7 Professional(32bit版)SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】
Windows 8 Pro(64bit版)

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版)[*9]
FMCRDD00F +4,500円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版)[*9*10]
FMCRDD00G +4,500円

*9:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
*10:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)またはスーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。

セカンドカラー

【ヘルスケアモデル以外の場合】
ポイントカラー(レッド)

▼

ポイントカラー(グレー)変更
FMCCLR003
+1,000円

【ヘルスケアモデルの場合】
ポイントカラー(グレー)

アプリケーション

なし

▼

Office Personal 2013
FMCAPL004
+22,000円

Office Home and Business 2013
FMCAPL005
+39,000円

Office Professional 2013
FMCAPL006
+68,000円

Office Personal 2010
FMCAPL001
+22,000円

Office Home and Business 2010
FMCAPL002
+39,000円

Office Professional 2010
FMCAPL003
+68,000円

保証拡張

標準保証
(1年パーツ保証+1年引取修理)

▼

保証拡張(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUP02R +2,800円

Support Deskパック Lite(3年間翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUS05R +13,000円

Support Deskパック Lite(4年間翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUS06R +20,000円

Support Deskパック Lite(5年間翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUS07R +30,000円

Support Deskパック Lite(3年間当日訪問修理)
FMC-SUS11R +22,000円

Support Deskパック Lite(4年間当日訪問修理)
FMC-SUS12R +34,000円

Support Deskパック Lite(5年間当日訪問修理)
FMC-SUS13R +49,000円

Support Deskパック Lite(3年間引取修理)
FMC-SUH01R +11,000円

Support Deskパック Lite(4年間引取修理)
FMC-SUH02R +18,000円

Support Deskパック Lite(5年間引取修理)
FMC-SUH03R +28,000円

カスタムメイドプラス

なし

▼

(1)マスタ開発
120,000円～

(2)BIOS設定
800円～

(3)個別設定
1,800円～

(4)I/O組み込み
1,600円～

(5)ソフトインストール
2,400円～

(6)HDD区画変更
1,500円～

(7)BIOSブートロゴ設定
個別ご相談

(8)ロゴ印刷
2,600円～

(11)マスタインストール
2,800円～

(12)ラベル作成
500円

(13)ラベル貼付
500円

(14)添付品カスタマイズ
1,000円

(15)情報リスト作成
500円

(16)Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス®
4,500円

配送料については、P.98をご覧ください。

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型/液晶一体型〕

Dシリーズ(ハイエンドモデル)

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
ESPRIMO D752/F	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVDK4C081	157,500円	インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサー(3.20GHz) ▼ インテル® Core™ i5-3570vPro™ プロセッサー(3.40GHz) FMCXCPBDC4 +23,100円 ▼ インテル® Core™ i7-3770vPro™ プロセッサー(3.40GHz) FMCXCPADC4 +118,600円	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCXM6DC4D +31,500円 4GB(4GB×1) FMCXM6DC4S +31,500円 8GB(4GB×2) FMCXM7DC4D +63,000円 16GB(4GB×4) FMCXM8DC4Q +147,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DC4 +18,900円 250GB×2(RAID1)*2 FMCXD7DC4R +50,400円 ③ *2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、AMD Radeon™ HD 7570とは同時選択できませんので、ご注意ください。	なし ▼ DVD-ROM(厚型)*3 FMC-DVDC4 +3,100円 DVD-ROM(薄型) FMC-DVDC4S +4,200円 スーパーマルチ(厚型)*3 FMC-SMDC4 +11,500円 スーパーマルチ(薄型) FMC-SMDC4S +14,700円 *3:HDD 250GB×2(RAID1)選択時は薄型のみ搭載可。
			なし	FMVDK4C080	153,300円				
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVDK4C061	159,000円				
			なし	FMVDK4C060	154,800円				
ESPRIMO D752/F	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVDK4C0A1	159,000円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6DC4D +31,500円 4GB(4GB×1)*1 FMCXM6DC4S +31,500円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
ESPRIMO D752/F (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDK4C0AM	169,500円				
ESPRIMO D752/F			なし	FMVDK4C0A0	154,800円				
ESPRIMO D752/F	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0E1	157,500円				
ESPRIMO D752/F (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDK4C0EM	168,000円				
ESPRIMO D752/F			なし	FMVDK4C0E0	153,300円				
ESPRIMO D752/F (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVDK4C08E	160,600円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCXM6DC4D +31,500円 4GB(4GB×1) FMCXM6DC4S +31,500円 8GB(4GB×2) FMCXM7DC4D +63,000円 16GB(4GB×4) FMCXM8DC4Q +147,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DC4 +18,900円	
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVDK4C06E	162,200円				
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVDK4C0AE	162,200円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6DC4D +31,500円 4GB(4GB×1)*1 FMCXM6DC4S +31,500円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	160,600円				

Kシリーズ(液晶一体型モデル)

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティチップ	ポート追加
ESPRIMO K554/G (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVK01007	202,600円	インテル® Celeron® 1020M プロセッサー(2.1GHz) ▼ インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー(2.50GHz) FMCPRC00N +3,100円 ④ インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー(2.70GHz) FMCPRC00P +23,100円 ④インテル®Core™ i3プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主さま向け	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCMEM00K +31,500円 4GB(4GB×1) FMCMEM00L +31,500円 8GB(4GB×2) FMCMEM00M +63,000円	320GB ▼ 500GB FMCHDD00M +18,900円	DVD-ROM(薄型) ▼ スーパーマルチ(薄型) FMCBAY00J +10,500円	なし ▼ セキュリティチップ FMCSEC003 +1,000円	なし ▼ シリアルポート追加 FMCEXT005 +6,300円 フロントUSBポート追加 FMCEXT006 +1,000円 シリアルポート+フロントUSB追加 FMCEXT007 +7,300円
			なし	FMVK01008	198,400円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVK01005	204,200円						
			なし	FMVK01006	200,000円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVK01003	204,200円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCMEM00K +31,500円 4GB(4GB×1)*1 FMCMEM00L +31,500円 *1:OSが使用可能な領域は3GBになります。				
			なし	FMVK01004	200,000円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVK01001	202,600円						
			なし	FMVK01002	198,400円						

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

グラフィックスカード

なし

AMD Radeon™ HD 7570[*4]
FMC-GCDC4 +17,800円

【アナログディスプレイを2台接続したい場合】
DP-VGA変換ケーブル追加[*5]
FMC-ADDC3 +5,200円

*4:HDD 250GB×2(RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。

*5:AMD Radeon™ HD7570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。

キーボード[*6]

【ヘルスケアモデル以外の場合】
PS/2キーボード

抗菌縦置キーボード[*7]
FMC-AKDC3 +9,400円

*6:キーボードなしモデルは選択不可。
*7:受注生産品です。

【ヘルスケアモデルの場合】
抗菌縦置キーボード

マウス

【ヘルスケアモデル以外の場合】
PS/2マウス

PS/2マウス(光学式)
FMC-PMDC2 +1,000円

USBマウス(光学式)
FMC-UMDC2 +1,000円

USBマウス(レーザー)
FMC-LMDC2 +3,100円

PS/2抗菌マウス(光学式)[*8]
FMC-AMDC2 +2,100円

*8:受注生産品です。

【ヘルスケアモデルの場合】
PS/2抗菌マウス(光学式)

リカバリデータディスク

【Windows 8 Pro(64bit)、Windows® 7 Professional(32bit)の場合】
なし

【Windows 8 Pro(64bit)の場合】
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro 64bit/32bit版)
FMC-RDDC9A +3,000円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro 64bit/32bit版)[*9*10]
FMC-RDDC9B +3,000円

【Windows® 7 Professional(32bit)の場合】
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)
FMC-RDDC3A +3,000円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)[*9*10]
FMC-RDDC3B +3,000円

【Windows® 7 Professional (64bit) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows® 7 Professional (32bit) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】
Windows 8 Pro(64bit版)

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)+Windows 8 Pro (32bit版)
FMC-RDDC6A +4,500円

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro (32bit版)[*9*10]
FMC-RDDC6B +4,500円

*9:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD -ROMとなります。
*10:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。

アプリケーション

なし

Office Personal 2010
FMC-AP165 +22,000円

Office Home and Business 2010
FMC-AP166 +39,000円

Office Professional 2010
FMC-AP167 +68,000円

保証拡張

標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)

保証拡張(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUP02 +2,800円

Support Desk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUS05 +13,000円

Support Desk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUS06 +20,000円

Support Desk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUS07 +30,000円

Support Desk Lite(3年間当日訪問修理)
FMC-SUS11 +22,000円

Support Desk Lite(4年間当日訪問修理)
FMC-SUS12 +34,000円

Support Desk Lite(5年間当日訪問修理)
FMC-SUS13 +49,000円

Support Desk Lite(3年間引取修理)
FMC-SUH01 +11,000円

Support Desk Lite(4年間引取修理)
FMC-SUH02 +18,000円

Support Desk Lite(5年間引取修理)
FMC-SUH03 +28,000円

カスタムメイドプラス

なし

(1)マスタ開発 120,000円～
(2)BIOS設定 800円～
(3)個別設定 1,800円～
(4)I/O組み込み 1,600円～
(5)ソフトインストール 2,400円～
(6)HDD区画変更 1,500円～
(7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談
(8)ロゴ印刷 2,600円～
(9)スペシャルカラー(ワンポイントデザインなし) 1,300円～
(10)スペシャルカラー(ワンポイントデザイン印刷) 1,400円～
(11)マスタインストール 2,800円～
(12)ラベル作成 500円
(13)ラベル貼付 500円
(14)添付品カスタマイズ 1,000円
(15)情報リスト作成 500円
(16)Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス※ 4,500円

(9)スペシャルカラー、(10)スペシャルカラーは、D752/Fのみです。

ディスプレイ

17型ディスプレイ

20型ワイド液晶変更
FMCLCD001 +5,200円

23型ワイド液晶変更
FMCLCD002 +38,800円

キーボード[*2]

PS/2キーボード

抗菌縦置キーボード[*3]
FMCKBD001 +9,400円

*2:キーボードなしモデルは選択不可。
*3:受注生産品です。

マウス

PS/2マウス

PS/2マウス(光学式)
FMCPTD001 +1,000円

USBマウス(光学式)
FMCPTD002 +1,000円

USBマウス(レーザー)
FMCPTD003 +3,100円

PS/2抗菌マウス(光学式)[*4]
FMCPTD004 +2,100円

*4:受注生産品です。

リカバリデータディスク

【Windows 8 Pro(64bit版)、Windows® 7 Professional(32bit版)の場合】
なし

【Windows 8 Pro(64bit版)の場合】
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro 64bit/32bit版)[*5]
FMCRDD010 +3,000円

【Windows® 7 Professional(32bit版)の場合】
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)[*5]
FMCRDD00X +3,000円

【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows® 7 Professional (32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】
Windows 8 Pro(64bit版)

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版)[*5]
FMCRDD00Y +4,500円

*5:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD -ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。

アプリケーション

なし

Office Personal 2013
FMCAPL004 +22,000円

Office Home and Business 2013
FMCAPL005 +39,000円

Office Professional 2013
FMCAPL006 +68,000円

Office Personal 2010
FMCAPL001 +22,000円

Office Home and Business 2010
FMCAPL002 +39,000円

Office Professional 2010
FMCAPL003 +68,000円

保証拡張

標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)

保証拡張(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUP02R +2,800円

Support Deskパック Lite(3年間翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUS05R +13,000円

Support Deskパック Lite(4年間翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUS06R +20,000円

Support Deskパック Lite(5年間翌営業日以降訪問修理)
FMC-SUS07R +30,000円

Support Deskパック Lite(3年間当日訪問修理)
FMC-SUS11R +22,000円

Support Deskパック Lite(4年間当日訪問修理)
FMC-SUS12R +34,000円

Support Deskパック Lite(5年間当日訪問修理)
FMC-SUS13R +49,000円

Support Deskパック Lite(3年間引取修理)
FMC-SUH01R +11,000円

Support Deskパック Lite(4年間引取修理)
FMC-SUH02R +18,000円

Support Deskパック Lite(5年間引取修理)
FMC-SUH03R +28,000円

配送料については、P.98をご覧ください。

カスタムメイド CELSIUSシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表 〔タワー/ラックマウント/ミニタワー/コンパクトモデル/モバイルワークステーション〕

タワーモデル / ラックマウントモデル

品名	OS	HDD	キーボード	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス/GPUカード	キーボード	マウス	リカバリデータディスク
タワーモデル R920 (Single CPU)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	500GB SATA HDD	あり	CLRC1F21	665,800円	インテル® Xeon® E5-2650(最大2.80GHz) ▼ インテル® Xeon® E5-2665(最大3.10GHz) +100,200円 CLCXCPRCH ▼ インテル® Xeon® E5-2690(最大3.80GHz) +271,600円 CLCXCPRCK	16GB(4GB×4) ▼ 32GB(8GB×4) +216,000円 CLCXMRC5B ▼ 64GB(8GB×8) +648,000円 CLCXMRC7B	【SATA HDD搭載の場合】 500GB SATA HDD ▼ 1TB SATA HDD +36,000円 CLCXDRC5 ▼ 500GB SATA HDD×2(RAID1) +82,000円 CLCXDRC3R 【SAS HDD搭載の場合】 300GB SAS HDD ▼ 300GB SAS HDD×2(RAID0) +134,000円 CLCXDRBCRO	なし ▼ スーパーマルチ(厚型) +11,000円 CLC-SMRC	Quadro® 600 ⚠ ▼ Quadro® 2000 +60,000円 CLCXGCRC2 ▼ Quadro® 4000 +130,000円 CLCXGCRC3 ▼ Quadro® 5000 +320,000円 CLCXGCRC4 ▼ Quadro® 600 +Tesla™ C2075 ⚠ +388,300円 CLCXGCRCB ▼ Quadro® 2000 +Tesla™ C2075 +448,300円 CLCXGCRCC ▼ Quadro® 4000 +Tesla™ C2075 +518,300円 CLCXGCRCD ▼ Quadro® 600 +Tesla™ C2075 × 2 *1 +776,600円 CLCXGCRCE ⚠ *1:Dual CPUモデルのみ選択できます。	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード *2 +9,000円 CLCXKBAB *2:受注生産品です。	PS/2 2ボタンスクロール付マウス(ボール) ▼ PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス(光学式) +1,000円 CLCXUMMB ▼ PS/2マウス(レーザー) +3,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス(光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス(光学式) *3 +2,000円 CLCXPMAB *3:受注生産品です。	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *4 (Windows® 7 Professional 64bit版) +3,000円 CLC-RD1RC *4:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
		300GB SAS HDD		CLRC3F21	739,800円								
ラックマウントモデル R920 (Dual CPU)		500GB SATA HDD		CLRC2G21	1,067,500円	インテル® Xeon® E5-2650(最大2.80GHz)×2 ▼ インテル® Xeon® E5-2665(最大3.10GHz)×2 +188,500円 CLCXCPRCJ ▼ インテル® Xeon® E5-2690(最大3.80GHz)×2 +536,500円 CLCXCPRCL	32GB(4GB×8) ▼ 64GB(8GB×8) +432,000円 CLCXMRCBB ▼ 128GB(16GB×8) +1,296,000円 CLCXMRCD8 ⚠ ▼ 192GB(16GB×8 +8GB×8) +2,160,000円 CLCXMRCEB ⚠						
		300GB SAS HDD		CLRC4G21	1,141,500円								
		500GB SATA HDD		CLRC1F21R	691,800円	インテル® Xeon® E5-2650(最大2.80GHz) ▼ インテル® Xeon® E5-2665(最大3.10GHz) +100,200円 CLCXCPRCH ▼ インテル® Xeon® E5-2690(最大3.80GHz) +271,600円 CLCXCPRCK	16GB(4GB×4) ▼ 32GB(8GB×4) +216,000円 CLCXMRC5B ▼ 64GB(8GB×8) +648,000円 CLCXMRC7B						
		300GB SAS HDD		CLRC3F21R	765,800円								
		500GB SATA HDD		CLRC2G21R	1,093,500円	インテル® Xeon® E5-2650(最大2.80GHz)×2 ▼ インテル® Xeon® E5-2665(最大3.10GHz)×2 +188,500円 CLCXCPRCJ ▼ インテル® Xeon® E5-2690(最大3.80GHz)×2 +536,500円 CLCXCPRCL	32GB(4GB×8) ▼ 64GB(8GB×8) +432,000円 CLCXMRCBB ▼ 128GB(16GB×8) +1,296,000円 CLCXMRCD8 ⚠ ▼ 192GB(16GB×8 +8GB×8) +2,160,000円 CLCXMRCEB ⚠						
		300GB SAS HDD		CLRC4G21R	1,167,500円								

⚠1 300GB SAS HDD搭載モデルの場合、192GBのメモリを選択できません。Quadro® 600の場合、128GB、192GBのメモリを選択できません。

ミニタワーアドバンスモデル

品名	OS	HDD	キーボード	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ*	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	アプリケーション	ポート追加	リカバリデータディスク
M720	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	500GB SATA HDD	あり	CLMC1A21	316,000円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1620 (最大3.80GHz) ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1650 (最大3.80GHz) +61,000円 CLCXCPMCB ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1660 (最大3.90GHz) +182,000円 CLCXCPMCC ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2665 (最大3.10GHz) +262,000円 CLCXCPMCD	【Windows® 7 Professional (64bit)の場合】 4GB(2GB×2) ▼ 8GB(2GB×4) +48,000円 CLCXMMC3B ▼ 16GB(4GB×4) +144,000円 CLCXMMC4B ▼ 32GB(4GB×8) +336,000円 CLCXMMC5B ▼ 64GB(8GB×8) +720,000円 CLCXMMC7B 【Windows® 7 Professional (32bit)の場合】 4GB(2GB×2) *1 *1:OSが使用可能な領域は3GBになります。	【SATA HDD搭載の場合】 500GB SATA HDD ▼ 1TB SATA HDD +36,000円 CLCXDMC5 ▼ 500GB SATA HDD×2(RAID1) +82,000円 CLCXDMC3R 【SAS HDD搭載の場合】 300GB SAS HDD ▼ 300GB SAS HDD×2 +110,000円 CLCXDMC4	なし ▼ スーパーマルチ(厚型) +11,000円 CLC-SMMC	Quadro® 600 ▼ Quadro® 2000 +60,000円 CLCXGCMC2 ▼ Quadro® 4000 +130,000円 CLCXGCMC3 ▼ Quadro® 5000 +320,000円 CLCXGCMC4 ▼ Quadro® 600×2 +30,000円 CLCXGCMC6 ▼ Quadro® 2000×2 +150,000円 CLCXGCMC7	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード *2 +9,000円 CLCXKBAB *2:受注生産品です。	PS/2 2ボタンスクロール付マウス(ボール) ▼ PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス(光学式) +1,000円 CLCXUMMB ▼ USBマウス(レーザー) +3,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス(光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス(光学式) *3 +2,000円 CLCXPMAB *3:受注生産品です。	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 ▼ Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	なし	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *4 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1MC *4:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	300GB SAS HDD		CLMC3A21	390,000円										
		500GB SATA HDD		CLMC1A11	316,000円										
		300GB SAS HDD		CLMC3A11	390,000円										

ミニタワーエントリーモデル

品名	OS	HDD	リカバリディスク	キーボード	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ*	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	アプリケーション	ポート追加	リカバリデータディスク
W520 (500W)	プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)	250GB SATA HDD	なし	あり	CLWD2B81	188,000円	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3.30GHz) ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v2 (3.20GHz) +22,000円 CLCXCPWDC ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245v2 (3.40GHz) +34,000円 CLCXCPWDD ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v2 (3.50GHz) +72,000円 CLCXCPWDE ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280v2 (3.60GHz) *1 +110,000円 CLCXCPWDF *1:グラフィックスカードとの同時選択が必須です。	【Windows 8 Pro/Windows 8 Proダウングレードモデル/Windows® 7 Professional (64bit)の場合】 2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) +24,000円 CLCXMMD2B ▼ 8GB(4GB×2) +72,000円 CLCXMMD3B ▼ 16GB(4GB×4) +168,000円 CLCXMMD4B ▼ 32GB(8GB×4) +360,000円 CLCXMMD5B 【Windows® 7 Professional (32bit)の場合】 2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) *2 +24,000円 CLCXMMD2B *2:OSが使用可能な領域は3GBになります。	250GB ▼ 500GB +18,000円 CLCXDWD3 ▼ 1TB +54,000円 CLCXDWD5 ▼ 2.25TB +144,000円 CLCXDWDA ▼ 500GB×2(RAID1) +100,000円 CLCXDWD3R	なし ▼ DVD-ROM(厚型) +3,000円 CLC-DVWD ▼ スーパーマルチ(厚型) +11,000円 CLC-SMWD	なし ▼ Quadro® 4000 +160,000円 CLC-GCWD3 ▼ Quadro® 5000 +350,000円 CLC-GCWD4 ▼ なし ▼ Quadro® 600 +30,000円 CLC-GCWD1 ▼ Quadro® 2000 +90,000円 CLC-GCWD2	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード *3 +9,000円 CLCXKBAD *3:受注生産品です。 抗菌縦置キーボード	PS/2 2ボタンスクロール付マウス(ボール) ▼ PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス(光学式) +1,000円 CLCXUMMB ▼ USBマウス(レーザー) +3,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス(光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス(光学式) *4 +2,000円 CLCXPMAB *4:受注生産品です。 PS/2抗菌マウス(光学式)	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 ▼ Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	なし ▼ パラレルポート +7,000円 CLC-PARW	【Windows 8 Pro(64bit)、Windows® 7 Professional(32bit)正規版SP1適用済みの場合】 なし ▼ 【Windows 8 Pro(64bit)の場合】 リカバリデータディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit版) *4 +3,000円 CLC-RD8WD ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit版) *5 +3,000円 CLC-RD8WD1 【Windows® 7 Professional(32bit)正規版SP1適用済みの場合】 リカバリデータディスク追加 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) *4 +3,000円 CLC-RD1WD ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) *5 +3,000円 CLC-RD1WD1 【Windows® 7 Professional 64bit/32bit版 SP1 Windows 8 Proダウングレード】 Windows 8 Pro(64bit版) ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) *4 +3,000円 CLC-RD1WD ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) *5 +3,000円 CLC-RD1WD1 *4:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *5:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型)または、スーパーマルチ(厚型)との同時選択が必須となります。
	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)		あり (Win 8 (64bit)用)	あり	CLWD2BB1	189,500円										
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)		あり (Win 8 (64bit)用)	あり	CLWD2BC1	189,500円										
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み		なし	あり	CLWD2B11	188,000円										
W520 (300W)	プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)	250GB SATA HDD	なし	あり	CLWD1B81	178,000円										
	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)		あり (Win 8 (64bit)用)	あり	CLWD1BB1	179,500円										
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)		あり (Win 8 (64bit)用)	あり	CLWD1BC1	179,500円										
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み		なし	あり	CLWD1B11	178,000円										
W520 (300W) (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	250GB SATA HDD	なし	あり	CLWD1B11M	188,000円										

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年12月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

コンパクトモデル

品名	OS	HDD	リカバリデータディスク	キーボード	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ※	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリデータディスク
J520 (国際エネルギースタープログラム対応モデル) プリインストールOS	Windows 8 Pro (64bit)	250GB SATA HDD	なし	あり	CLJD1B81	178,000円	インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)	2GB(2GB×1)	250GB	なし	なし	PS/2キーボード	PS/2 2ボタンスクロール付マウス(ボール)	なし	【Windows 8 Pro(64bit) Windows® 7 Professional(32bit)正規版SP1適用済みの場合】 なし
J520 その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)		あり (Win 8 (64bit)用)	あり	CLJD1BB1	179,500円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v2 (3.20GHz)	2GB(2GB×1)	500GB	DVD-ROM (厚型)	NVIDIA Quadro® 600	抗菌縦置キーボード*3	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2010	【Windows 8 Pro(64bit)の場合】 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit版)*5 +3,000円 CLC-RD8JD
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)		あり (Win 8 (64bit)用)	あり	CLJD1BC1	179,500円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v2 (3.50GHz)	4GB(2GB×2)	1TB	スーパーマルチ (厚型)	NVIDIA Quadro® 2000	*3:受注生産品です。	USBマウス (光学式)	Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit版)*6 +3,000円 CLC-RD8JD1
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み		なし	あり	CLJD1B11	178,000円		4GB(4GB×2)					USBマウス (レーザー)		【Windows® 7 Professional(32bit)正規版SP1適用済みの場合】 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版)*5 +3,000円 CLC-RD1JD
								8GB(4GB×2)					PS/2抗菌マウス (光学式)		リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版)*6 +3,000円 CLC-RD1JD1
								16GB(4GB×4)							【Windows® 7 Professional(64bit/32bit版)SP1(Windows 8 Proダウングレード)】 Windows 8 Pro(64bit版)
								32GB(8GB×4)							リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版)*5 +3,000円 CLC-RD1JD
							インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v2 (3.50GHz)	2GB(2GB×1)							リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版)*6 +3,000円 CLC-RD1JD1
								4GB(2GB×2)*2							*5:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *6:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型)またはスーパーマルチ(厚型)との同時選択が必須となります。

※Windows® 7 Professional(32bit)の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。Quadro® 600、Quadro® 2000、Quadro® 4000、Quadro® 5000の場合:約3.00GB。

モバイルワークステーション

品名	OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ※	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	ポインティングデバイス	通信	セキュリティ	アプリケーション	リカバリデータディスク
H920 (4メモリースロット搭載)	Windows® 7 Professional(64bit) 正規版 SP1適用済み	CLH92L2	486,000円	17.3型 フルHD &マイク	インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー (最大3.60GHz)	4GB(2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	Quadro® K3000M 2GB with Optimus™ テクノロジー	フラットポイント	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	セキュリティチップ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	なし	なし
H920 (4メモリースロット搭載)	Windows® 7 Professional(32bit) 正規版 SP1適用済み	CLH92L1	486,000円	Webカメラ追加 +3,500円 CLC-CMH81	インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサー (最大3.70GHz) +38,000円 CLCXCPH8D	8GB(4GB×2)*1 +40,000円 CLCXMH8FB	640GB (7200rpm) +19,000円 CLCXDH88	Blu-ray +24,500円 CLCXBRH8	Quadro® K4000M 4GB with Optimus™ テクノロジー +80,000円 CLCXGCH8	フラットポイント+USB光学式マウス +3,000円 CLC-FUM	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-BTH81		Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108M	Windows® 7 Professional(32/64bit)用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+スーパーマルチ用WinDVDディスク追加*3 +3,000円 CLC-RD1H81
					インテル® Core™ i7-3920XM エクストリーム・エディション (最大3.80GHz) +207,000円 CLCXCPH8E	16GB(4GB×4)*1 +120,000円 CLCXMH8GB	フラッシュメモリディスク 256GB +90,000円 CLCXDH81F			フラットポイント+USBレーザーマウス +5,000円 CLC-FUL2			Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109M	Windows® 7 Professional(32/64bit)用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray用WinDVDディスク追加*4 +3,000円 CLC-RD1H82
						32GB(8GB×4)*1 +280,000円 CLCXMH8HB								*3:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 *4:Blu-rayとの同時選択が必須となります。
						*1:64bit OS搭載モデルのみ選択できます。								
H920 (2メモリースロット搭載)	Windows® 7 Professional(64bit) 正規版 SP1適用済み	CLH92J2	398,000円		インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (最大3.30GHz)	2GB(2GB×1)								
					インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー (最大3.60GHz) +58,000円 CLCXCPH8B	4GB(2GB×2) +20,000円 CLCXMH82B								
	Windows® 7 Professional(32bit) 正規版 SP1適用済み	CLH92J1	398,000円			4GB(4GB×1) +30,000円 CLCXMH8EB								
						8GB(4GB×2)*2 +60,000円 CLCXMH83B								
						16GB(8GB×2)*2 +140,000円 CLCXMH84B								
						*2:64bit OS搭載モデルのみ選択できます。								
H720 (4メモリースロット搭載)	Windows® 7 Professional(64bit) 正規版 SP1適用済み	CLH72L4	433,000円	15.6型HD+ &マイク	インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー (最大3.60GHz)	4GB(2GBx2)	320GB	なし	Quadro® K2000M 2GB with Optimus™ テクノロジー	フラットポイント	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	セキュリティチップ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	なし	なし
H720 (4メモリースロット搭載)	Windows® 7 Professional(32bit) 正規版 SP1適用済み	CLH72L3	433,000円	15.6型 フルHD &マイク +12,000円 CLCXLDH62	インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサー (最大3.70GHz) +38,000円 CLCXCPH6D	8GB(4GB×2)*1 +40,000円 CLCXMH6FB	640GB (7200rpm) +19,000円 CLCXDH68	スーパーマルチ +13,500円 CLC-SMH6		フラットポイント+USB光学式マウス +3,000円 CLC-FUM	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-BTH61		Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108M	Windows® 7 Professional(32/64bit)用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H6
				Webカメラ追加 +3,500円 CLC-CMH61		16GB(4GB×4)*1 +120,000円 CLCXMH6GB	フラッシュメモリディスク 256GB +90,000円 CLCXDH61F	Blu-ray +38,000円 CLC-BRH6		フラットポイント+USBレーザーマウス +5,000円 CLC-FUL2			Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109M	Windows® 7 Professional(32/64bit)用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+スーパーマルチ用WinDVDディスク追加*3 +3,000円 CLC-RD1H61
						32GB(8GB×4)*1 +280,000円 CLCXMH6HB								Windows® 7 Professional(32/64bit)用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray用WinDVDディスク追加*4 +3,000円 CLC-RD1H62
						*1:64bit OS搭載モデルのみ選択できます。								*3:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 *4:Blu-rayとの同時選択が必須となります。
H720 (2メモリースロット搭載)	Windows® 7 Professional(64bit) 正規版 SP1適用済み	CLH72J2	298,000円		インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (最大3.30GHz)	2GB(2GB×1)			Quadro® K1000M 2GB with Optimus™ テクノロジー					
					インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー (最大3.60GHz) +58,000円 CLCXCPH6B	4GB(2GB×2) +20,000円 CLCXMH62B								
	Windows® 7 Professional(32bit) 正規版 SP1適用済み	CLH72J1	298,000円			4GB(4GB×1) +30,000円 CLCXMH6EB								
						8GB(4GB×2)*2 +60,000円 CLCXMH63B								
						16GB(8GB×2)*2 +140,000円 CLCXMH64B								
						*2:64bit OS搭載モデルのみ選択できます。								

※Windows® 7 Professional(32bit)の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

配送料については、P.106をご覧ください。

カスタムメイド CELSIUSシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧〔タワー/ラックマウントモデル〕

品名		OS	リカバリディスク	キーボード	型名	希望小売価格(税別)	CPU※1	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス/GPUカード	キーボード	マウス	リカバリデータディスク
タワーモデル	R670-2 (Single CPU)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	CLRA1F21	399,500円	インテル® Xeon® X5650 (最大3.06GHz)	12GB(4GBx3) ▼ 24GB(8GBx3) +54,000円 CLCXMRADA 48GB(8GBx6) +161,000円 CLCXMRACA	500GB	スーパーマルチ (厚型)	Quadro® 600 ▼ Quadro® 4000 +130,000円 CLCXGCRA3 Tesla™ C2070※1 +251,000円 CLCXGCRAA ※1:高度な描画機能が必要な場合は、Quadro®シリーズをお使いください。	PS/2キーボード	PS/2 2ボタンスクロール付マウス(ボール)	なし ▼ リカバリデータディスク追加※2 (Windows® 7 Professional 64bit版) +3,000円 CLC-RD3RA ※2:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	R670-2 (Dual CPU)				CLRA2G21	739,500円	インテル® Xeon® X5675 (最大3.46GHz) X2	24GB(4GBx6) ▼ 48GB(8GBx6) +107,000円 CLCXMRA6A 96GB(8GBx12) +611,000円 CLCXMRA9A	500GB×2 (RAID1)					
ラックマウントモデル	R670-2 (Single CPU)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み			CLRA1F21R	425,500円	インテル® Xeon® X5650 (最大3.06GHz)	12GB(4GBx3) ▼ 24GB(8GBx3) +54,000円 CLCXMRADA 48GB(8GBx6) +161,000円 CLCXMRACA	500GB					
	R670-2 (Dual CPU)				CLRA2G21R	765,500円	インテル® Xeon® X5675 (最大3.46GHz) X2	24GB(4GBx6) ▼ 48GB(8GBx6) +107,000円 CLCXMRA6A 96GB(8GBx12) +611,000円 CLCXMRA9A	500GB×2 (RAID1)					

※1:インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー機能時。

アプリケーション さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア※1※2

※プレインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様 一覧のOSをご確認ください。
■:トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからの起動となります。●:インストール済み。▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◇:HDD内に格納。(未インストール)

ソフト名称	適応機種	CELSIUS R920	R670-2	M720	W520	J520	H920	H720
インターネット	Windows®Internet Explorer® 10※15	–	–	–	–	●	–	–
	Windows®Internet Explorer® 9※14	●	●	●	●	●	●	●
メール	Microsoft®SilverLight® ※14	●	–	●	●	●	●	●
ユーティリティ	WindowsLive® メール※14	●	–	●	●	●	●	●
	Easy Backup	–	▲	–	–	–	–	–
	Easy Backup2	▲	–	▲	▲	▲	▲	▲
	Plugfree NETWORK	–	–	–	–	–	●	●
	Fujitsu Display Manager	–	–	–	–	–	●	●
	ゆったり設定2※14	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	富士通モニタユーティリティ※6※14	▲	▲	▲	–	–	▲	▲
	電源オフUSB充電ユーティリティ	–	–	–	–	–	●	●
	F-Launcher※15	–	–	–	–	▲	–	–
	Windows Live® Messenger※14	●	●	●	●	●	●	●
ウイルス対策	ノートンアンチウイルス2013※9※14	–	–	–	–	◇	–	–
	ノートンアンチウイルス2012※9※14	◇	–	◇	◇	–	◇	◇
	ノートンアンチウイルス2011※9※14	–	◇	–	–	–	–	–
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic	–	–	–	–	▲	▲	▲
	SenseYou Technology Biz設定	–	–	–	–	–	▲	▲
	Portshutter	▲	▲	▲	▲	–	▲	▲
	Portshutter Premium	–	–	–	–	▲	–	–
	i-フィルター® 6.0※12	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
ビューア	Adobe® Reader®※13※14	●	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Windows Media®Player 12	●	●	●	●	●	●	●
ハード設定	IndicatorUtility※14	–	–	–	–	–	●	●
	ワンタッチボタン設定	–	–	–	–	–	●	●
電源管理	省電力ユーティリティ	–	–	–	–	–	●	●
	バッテリーユーティリティ	–	–	–	–	–	●	●
	ディスプレイの電源を切る	●	–	●	●	●	●	●
サポート	UpdateAdvisor(本体装置)	●	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	–	–	–	–	–	●	●
	お手入れナビ	–	–	–	–	–	●	●
	PC乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■
	T-SATA2R Manager※12	●	●	●	●	●	–	–
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ※3※4	●	●	●	●	●	●	●

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション※5

●:インストール済み
▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD ディスク追加」を 購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

ソフト名称	適応機種	CELSIUS R920	R670-2	M720	W520 J520	H920	H720
DVD-ROM	Corel® WinDVD®※7	–	–	–	▲	–	–
スーパーマルチ	Corel® WinDVD®※7	–	–	–	▲	▲	▲
Blu-ray	Corel® WinDVD®※7	–	–	–	–	▲	▲
Microsoft® Office Personal 2010※8	ワープロ Microsoft® Word 2010	–	–	●	●	●	●
	表計算 Microsoft® Excel® 2010	–	–	●	●	●	●
	情報管理 Microsoft® Outlook® 2010	–	–	●	●	●	●
Microsoft® Office Home & Business 2010※8	ワープロ Microsoft® Word 2010	–	–	●	●	●	●
	表計算 Microsoft® Excel® 2010	–	–	●	●	●	●
	情報管理 Microsoft® Outlook® 2010	–	–	●	●	●	●
	プレゼンテーション Microsoft® Power Point® 2010	–	–	●	●	●	●
	デジタル ノート ソフトウェア Microsoft® OneNote® 2010	–	–	●	●	●	●

＊1:本体に添付される「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」はDVD-ROMになります。光学ドライブなしの本体でも、再インストールや一部機能使用時に別途DVDドライブが必要になります。
＊2:プレインストールOSは別売りパッケージ商品とは一部異なります。再インストールする場合はHDDリカバリ/リカバリデータディスクをご利用ください。
＊3:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。
＊4:パケットライトの書き込みには対応しておりません。
＊5:機種やプレインストールされているOSによっては選択できないものがあります。
＊6:CPRM再生には対応しておりません。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCワークステーションにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。
＊7:CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCワークステーションにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
＊8:出荷時に32bit版のOfficeがプレインストールされています。
＊9:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
＊10:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。
＊11:30日間使用可能の試用版です。試用を開始時にインターネットの接続が必要となります。
＊12:RAID構成を選択した場合のみプレインストールされます。
＊13:フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
＊14:Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済みの場合。
＊15:Windows 8 Proの場合。

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

●CELSIUS J520の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク※1	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク※2
Windows 8 Pro (64bit版) プレインストールモデル	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版)のリカバリイメージ、ドライバーズディスクをHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバーズディスクをHDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版)/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバーズディスクをHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能

＊1:サポートOSのドライバーズディスクをHDD内に格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。
＊2:カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバーズディスクを格納しています。
(注)B532/Fの場合、内蔵光学ドライブは搭載できません。セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出す際は、外付けのスーパーマルチまたはモニターマウントキット(DVD-ROM/スーパーマルチ)をご利用ください。

●CELSIUS R670-2以外の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク Windows® 7 Professional (32bit) 正規版(SP1適用済み)/Windows® 7 Professional (64bit) 正規版(SP1適用済み)	ドライバーズディスク※1
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版(SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版(SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版(SP1適用済み)のリカバリイメージ、ドライバーズディスクをHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版(SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版(SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版(SP1適用済み)のリカバリイメージ、ドライバーズディスクをHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	

＊1:カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバーズディスクが格納しています。

●CELSIUS R670-2の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク※1 Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み用
Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済みプレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済みのリカバリイメージをHDD内に格納、ドライバーズディスクは標準添付※2	標準添付なし/リカバリデータディスクはカスタムメイドで添付可能 ドライバーズディスクは標準添付※2

＊1:カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバーズディスクが格納しています。　＊2:Windows® 7 Professional (64bit版) 用ドライバーのみ格納。

セキュリティ

PCワークステーションや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

▶セキュリティ機能一覧表

凡例　●:標準搭載または添付、○:カスタムメイド、ー:設定無し、▲:別売オプション

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	デスクトップ型					ノートブック型	
			R920	R670-2	M720	W520	J520	H920	H720
不正使用対策	手のひら静脈センサー付きキーボード	使用者の認証等	▲	▲	▲	▲	▲	ー	ー
	指紋センサー(内蔵)		ー	ー	ー	ー	ー	●	●
	指紋認識装置(FS-310U)		▲	▲	▲	▲	▲	ー	ー
	人感センサー対応Webカメラ		ー	ー	ー	ー	ー	●	●
	スマートカード ※1		ー	ー	▲	▲	▲	●	●
	BIOSパスワード		●	●	●	●	●	●	●
	HDDパスワード		ー	●※2	ー	●※2	●	●	●
情報漏えい対策	HDDデータ消去	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter ※3	USBなどのポート使用制限	●	●	●	●	●	●	●
その他セキュリティ対策	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化、機器の監査等	ー	ー	●※6	●※6	●※4	●※4	●※4
	i-フィルター ※5	インターネット情報のフィルタリング	●	●	●	●	●	●	●
	盗難防止ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	●	●
	Norton AntiVirus ※5	ウイルス駆除ツール	●	●	●	●	●	●	●
	本体カバーキー/筐体施錠 ※7	各種デバイスの盗難防止	●	ー	●	●	ー	ー	ー

※1:暗号鍵や証明書を利用するためには、お客様で専用フォーマットのカードを用意して頂く必要があります。※2:カスタムメイドでRAID構成を選択した場合は除きます。※3:「FDD」「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」「赤外線通信」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows® 標準の書き込み機能およびカスタムメイドでCD/DVDを選択した際に添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しております。Portshutterについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ(http://jp.fujitsu.com/group/fst/)でご確認いただけます。※4:出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。HDD一括の暗号化には対応していません。※5:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。※6:出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。※7:施錠する場合は、お客様の責任で、本体カバーキーを紛失しないようにしてください。本体カバーキーを紛失した場合は、保証期間にかかわらず本体カバーは有償交換となります。また、即日修理ができませんので、あらかじめご了承ください。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ＩＴサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

富士通グループは地球温暖化防止を推進します　チャレンジ25

分類	項目	デスクトップ型					ノートブック型	
		R920	R670-2	M720	W520	J520	H920	H720
省電力	**省エネ法**(目標年度2011年度) 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率はP.113～P.115「仕様一覧表」をご覧ください。	○*1	○*2	○	○	○	○	○
	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていると判断します。	ー	ー	ー	ー	○*3	○*4	○*4
グリーン購入	**グリーン購入法への対応** 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2012年度基本方針(判断の基準)に対応しています。	○*1	○*2	○	○	○	○	○
環境ラベル	**グリーン製品の提供** 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。グリーン製品の詳細は **http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/** をご覧ください。 Green Policy Innovation　グリーン製品	○	○	○	○	○	○	○

分類	項目	デスクトップ型					ノートブック型	
		R920	R670-2	M720	W520	J520	H920	H720
特定化学物質の使用抑制	**RoHS指令** 電気・電子機器に含まれる特定化学物質〈鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質〉の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	**マグネシウム合金** マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○
	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○	○
	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	**マニュアルの電子化** 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。**http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/**	○	○	○	○	○	○	○
	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html**)をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○

＊1:インテル® Xeon®プロセッサーE5-2650, E5-2665のシングルCPU搭載モデルのみ規制対象です。
＊2:インテル® Xeon®プロセッサーX5650搭載モデルのみ規制対象です。
＊3:CELSIUS J520はデスクトップコンピュータカテゴリーです。
＊4:CELSIUS H920、H720はノートブックコンピュータカテゴリーです。

<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。

<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。PCワークステーション導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。PCワークステーション導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)※	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(＊1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)※	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(＊1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(＊2)、9時～17時

＊1:祝日および12月30日から1月3日までを除く　＊2:12月30日から1月3日までを除く　※CELSIUS R920、R670-2は除きます。

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なPCワークステーション導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(**http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/it-infra-delivery/**)

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送、CELSIUS R920、R670-2については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

ディスプレイ　先進機能を搭載した富士通ディスプレイ



◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載（VL-17ASRL、VL-200SRW）



- 離席時に最短4秒（センサー/カメラ感知後）で自動的に表示をOFF、着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます（約97%低減（VL-17ASRL）、約98%低減（VL-200SRW））。
- カメラを搭載することで、現在のユーザーがログイン時にモニタの前にいた人かどうかを継続的に検知することができ、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐ機能が向上しました。また、イベント毎（ユーザー登録時、離席時、着席時など）にユーザーの顔写真を自動で撮影・保存する事が可能です（出荷時、この機能はOFFになっています）（VL-200SRW）*。
- 表示OFF後画面ロック（パスワード保護）の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。
- ESPRIMO本体との機能連携によりパスワード入力を指紋やカードで代行させることもできます（オプション）。

＊別途添付の「Sense YOU Technology Biz設定」をインストールする必要があります。

◎明るさセンサー＋オートブライトコントロール

- 周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。

※VL-243SSW、VL-222SSW、VL-17ASEL、VL-17ASSL、VL-17ASSPL、VL-17ASRL、VL-200SRW、VL-194SELは対応。



◎縦型表示（ローテート）機能をサポート（VL-270VSWL、VL-P24W-6）

モニタ部分が90度回転し、縦型表示が可能。縦長の文書作成やWebページなどの表示に最適です。



※縦型表示を利用する場合は、PC本体またはカスタムメイドオプションのグラフィックスカードの縦型表示機能をご利用ください。

・注意：ESPRIMOの場合は、カスタムメイドオプションのグラフィックスカードを増設して接続してください。
DisplayPort接続時は、音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。

◎ VL-270VSWLは入力コネクタによって表示できる最大解像度が異なります。

27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度
アナログ（ミニD-sub15ピン）	1920 x 1200ドット　60Hz
デジタル（DVI-D：SingleLinkケーブル）	1680 x 1050ドット　60Hz
デジタル（DVI-D：DualLinkケーブル）	2560 x 1440ドット　60Hz

27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度
デジタル（DisplayPort）	2560 x 1440ドット　60Hz
デジタル（HDMI）	1920 x 1080ドット　60Hz

セカンドカラー変更

カスタムメイドメニューの「セカンドカラー変更」にて本体前面部の赤いポイントカラーをグレーへ変更することができます。

※ESPRIMO D582/G（ヘルスケアモデル）のポイントカラーは、標準でグレーです。



ポイントカラー（レッド）　ポイントカラー（グレー）へ変更

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス。

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2430万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム（株）のホームページをご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/fom/

富士通研修サービス

初心者／シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で展開。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、（株）富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/flm/

ハードディスクの空き容量について（出荷時）

◎Windows 8 Proの場合

Windows　RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5（Cドライブ）/パーティション6（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリデータ（約20GB）

※80GBのHDDの場合、Cドライブが50GB、Dドライブが残りになります。

◎Windows® 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ（約20GB）	約200MB	空き容量	空き容量

※80GBのHDDの場合、Cドライブが50GB、Dドライブが残りになります。

液晶ディスプレイ 仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ												
	VL-270VSWL	VL-P24W-6	VL-243SSW	VL-P23T-6	VL-222SSW	VL-200SSWL	VL-200SRW	VL-194SEL	VL-17ASEL	VL-17ASSL	VL-17ASSPL	VL-17ASRL	VL-17ASTL
希望小売価格(税別)	120,000円	108,000円	88,000円	78,000円	65,000円	48,000円	60,000円	50,000円	39,000円	42,000円	45,000円	47,000円	75,000円
画面サイズ	27型ワイド(対角68.47cm)	24.1型ワイド(対角61cm)		23型(対角58.42mm)	22型ワイド(対角56cm)	20型ワイド(対角50.8cm)		19型(対角48cm)	17型(対角43cm)				
液晶パネル※6	TFTカラー液晶(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(LEDバックライト)(アンチグレア処理)							TFTカラー液晶(アンチグレア処理)		TFTカラー液晶(保護パネル付)※1(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(タッチパネル付)※4(アンチグレア処理)
IPSパネル	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最大解像度	2560×1440	1920×1200		1920 X 1080	1680×1050	1600×900		1280×1024					
画素ピッチ	0.233mm	0.270mm		0.265mm	0.282mm	0.277mm		0.294mm	0.264mm				
表示色	1677万色※9	最大1677万色											
輝度	350cd/m²	300cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²		250cd/m²	250cd/m²		220cd/m²	250cd/m²	200cd/m²
コントラスト比	1000:1												
応答速度	6ms	16ms※10	5ms	14ms※10	5ms								
視野角	上下178°、左右178°		上下160°、左右160°	上下178°、左右178°	上下160°、左右160°			上下160°、左右170°	上下160°、左右160°				
sRGB	○												
スピーカ	2W×2	1.5W×2※5	1W×2※5	1.5W×2※5	1W×2※5	1.5W×2※5	1.5W×2	—	1W×2			1W×2※5	
チルト/スイーベル	-3°～+35°/±170°	-3°～+35°/±170°	0°～上20°/左右各45°	-3°～+35°/左右各170°	0°～上20°/左右各45°	−5°～上15°/なし	−5°～上35°/±170°	0°～上20°/左右各90°					-5°～上20°/左右各45°
ハイト	125mm	100mm	—	120mm	—	—	120mm	—	—	—	—	—	—
ローテート	90°		—	90°	—	—		—	—	—	—	—	—
壁掛け(VESA規格対応)	○(100mm×100mm)								○(75mm×75mm)				
接続方法	アナログRGB(ミニD-sub15)、DVI-D(Dual Link)、DisplayPort、HDMI×2	アナログRGB(ミニD-sub15)、DVI-D、DisplayPort	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)デジタル(DVI-D)	アナログRGB(ミニD-sub15)、デジタル(DVI-D)、DisplayPort	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)デジタル(DVI-D)			アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)デジタル(DVI-D)			アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)	
HDCP対応	○							−	○			−	
文書モード	—	—	○	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
明るさセンサー(ECOモード)	○		○(LEDエコモード)	○	○(LEDエコモード)	—	○(LEDエコモード)		○				—
電源	AC100V 50/60Hz※2												
消費電力/発熱量 最大時※7	136W/490kJ/h	55W/198kJ/h	42W(73VA)/152kJ/h	30W/108kJ/h	28W(50VA)/101kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	29W(54VA)/105kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	20W(50VA)/72kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h	22W(50VA)/80kJ/h
消費電力/発熱量 エコモードオン時	85W/306kJ/h	27W/98kJ/h	24W/87kJ/h	23W/82.8kJ/h	15W/54kJ/h	12W/44kJ/h	11W/40kJ/h	12W/44kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h 離席時:0.8W/2.9kJ/h	13W/47kJ/h
PC省電力時	1W/3.6kJ/h	0.9W/3.3kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.4W/1.4kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	0.7W/2.6kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.7W/2.6kJ/h	0.6W/2.2kJ/h
国際エネルギースタープログラム適合	—	○	○	○	○	○	○	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8
電波障害対策	VCCI class B												
外形寸法(W×D×H)mm	646×252×417～542	560×197.3×395.3～495.3	558.6×216×422.4	511×198×358～478	506×211×397	475×156×317	474.6×167.5×320～440	413×155×376	380×156×340			380×156×363	380×206×356
質量(表示部のみ)	約10.2kg	約6.7kg(約4.2kg)	約4.7kg(約4.2kg)	約6.4kg(約4.0kg)	約3.7kg(約3.3kg)	約3.0kg(約2.8kg)	約4.7kg(約3.1kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約3.1kg(約2.9kg)	約3.3kg(約3.0kg)	約3.4kg(約3.1kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約5.5kg(約3.5kg)
温室度条件	温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)												
添付品 電源ケーブル	○(1.8m)	○(1.8m)	○(約2.0m)	○(1.8m)	○(約2.0m)	○(約2.0m)	○(約2.0m)	○(約2.0m)	○(約2.0m)	○(約2.0m)	○(約2.0m)	○(約2.0m)	○(約2.0m)
DVI信号ケーブル	○(1.8m)※11	○(1.8m)	○(1.5m)	○(1.8m)	○(1.5m)	○(1.5m)	○(1.5m)	—	—	○(1.5m)	○(1.5m)	—	—
DisplayPort信号ケーブル	○(1.8m)	○(1.8m)	—	○(1.8m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アナログ信号ケーブル	—	○(1.8m)	○(1.5m)	○(1.8m)	○(1.5m)	○(1.5m)	○(1.5m)	○(1.5m)	○(1.5m)	○(1.5m)	○(1.5m)	○(1.5m)	○(1.5m)
オーディオケーブル	○(1.8m)	○(1.8m)	○(1.5m)	○(1.8m)	○(1.5m)	○(1.5m)	—	—	—	○(1.5m)	○(1.5m)	○(1.5m)	○(1.5m)
P-Syncケーブル	—	—	—	—	—	—	○(1.5m)	—	—	—	—	—	—
USBケーブル	○(1.8m)	○(1.8m)	—	○(1.8m)	—	—	○(1.5m)	—	—	—	—	○(1.5m)	○(1.5m)
アプリケーションCD	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
ドライバーCD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
取扱説明書	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保証書	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sense You Technology Biz設定対応	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
ユーザー感知、盗み見防止機能	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○※3	—
工場出荷時個別対応	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—

※1:保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理:アンチグレア処理、硬度:4H、透過率:90%。 ※2:矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。 ※3:モニタに内蔵されたセンサーが人の有無を検知しますが、設置条件によっては、まれに検知できない場合があります。※4:タッチパネルの仕様は以下の通りです。検出方式:抵抗膜方式、通信方式:USB(USB2.0)、表面処理:アンチグレア処理、硬度:2H、透過率80%。※5:ヘッドホン端子はありません。※6:液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。※7:オーディオ動作等最大負荷時。※8:2013年6月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。※9:DP接続時約10億7734万色@10bit時。※10:条件:Gray-to-Grayのtyp.値。※11:Dual Link対応。

全機種対応 3年間保証に対応 ※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

全機種対応 自動画面調整による解像度調整 ※アナログ入力時のみ。本体側の解像度を自動認識。最適な表示が得られるように自動的に調整します。

全機種対応 壁掛け・アームにも対応 VESA規格(100mm×100mmまたは75mm×75mm)に適合した市販の壁掛け金具、マウントアームの装着が可能です。

画面を見やすい角度に調節できるスイーベル機能・チルト機能 対面業務やプレゼンテーションなどで、お好みの見やすい角度で業務を行うことができます。※VL-200SSWLは、スイーベル機能はありません。

文書モード搭載 一般のドキュメント等の表示を、より紙に近い見え方で表示 目に優しく、消費電力も低減できます。その他、写真モードなど用途にあわせた設定が可能。
※VL-243SSW,VL-222SSW,VL-194SEL,VL-17ASEL,VL-17ASSL,VL-17ASSPL,VL-17ASRL,VL-17ASTLのみ

アナログ/デジタル2系統入力 アナログ/デジタルの2系統入力対応 アナログ入力端子ミニD-sub15ピンと、デジタル入力端子DVI-D(HDCP対応)の2系統入力に対応。
2台のパソコンを同時につなげて切り替えて使うこともできます。

アナログ/デジタル5系統入力 アナログ/デジタルの5系統入力対応 アナログ入力端子ミニD-sub15ピン1系統とデジタル入力端子DVI-D、DualLink(HDCP対応)1系統、DisplayPort(HDCP対応)1系統、
HDMI(HDCP対応)2系統の計5系統の入力に対応。最大5台のパソコンを同時につなげて切り替えて使うこともできます。

明るさセンサー(エコモード) 明るさセンサー(エコモード) 周囲の明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整する機能です。

エコ機能 ランニングコストの低減に寄与するエコ機能
- エコゲージ:画面に現在の消費電力削減量を表示します。
- エコブート:OSの起動時など1280×1024ドット未満の解像度を表示している場合、輝度を最小にして電力を削減します。
- エコノミースター:3つのエコモードの省エネ効果を星の数で表示します。

工場出荷時個別調整 工場出荷時個別調整 工場出荷時に一台一台色調整をしているため装置間の個体差が少なく、デュアルディスプレイ利用など、複数のディスプレイを同時に併用する際に最適です。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供
当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。
※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

Green Policy Innovation グリーン製品

PCグリーンラベル制度
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12*)を満たしています。詳細はWebサイトhttp://www.pc3r.jp/ をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。
＊VL-270VSWLは2010年度版に対応。VL-200SSWL、VL-194SEL、VL-17ASEL、VL-17ASSL、VL-17ASSPL、VL-17ASRL、VL-17ASTLは2011年度版に対応。

国際エネルギースタープログラムに適合
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。
※VL-270VSWLは除く。

ENERGY STAR

グリーン購入法
2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2013年度基本方針(判断の基準)に対応しています。
※VL-270VSWLは除く。

回収・リサイクルについて
当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。

エコマーク
(財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。*
＊認定企業は富士通株式会社。認定製品はVL-194SELのみ。 第11119003号

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
カスタムメイドメニューについては、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

			Bseries（ウルトラスモール型）				Dseries（コンパクト型）					
			ESPRIMO B532/G				ESPRIMO D752/F					
構成			国際エネルギースタープログラム/ヘルスケア対応				標準構成（ヘルスケア含む）			国際エネルギースタープログラム対応		
プリインストールOS			Windows 8 Pro※16				Windows 8 Pro※16			Windows 8 Pro※16		
その他適用可能搭載OS			Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）※15※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15				Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）※15※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15			Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）※15※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15		
CPU			インテル®Core™ i7-3770T プロセッサー	インテル®Core™ i5-3470T プロセッサー	インテル®Core™ i3-3220T プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G1610T	インテル® Core™ i7-3770 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-3570 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-3770 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-3570 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサー
クロック周波数			2.50GHz	2.90GHz	2.80GHz	2.30GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数			3.70GHz	3.60GHz	—	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz
コア数/スレッド数			4/8	2/4	2/4	2/2	4/8	4/4		4/8	4/4	
ハイパー・スレッディング・テクノロジ			○	○	○	—	○	—	—	○	—	—
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次		256KB×4/8MB	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB		256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	
チップセット			インテル® H61 Express				インテル® Q77 Express					
システムバス/メモリバス			5GT/s（DMI）※28/1600MHz			5GT/s（DMI）※28/1333MHz	5GT/s（DMI）※28/1600MHz					
メインメモリ	標準/最大	32bitOS	標準2GB/最大4GB※19（PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11）※21				標準2GB/最大4GB※19（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）					
		64bitOS	標準2GB/最大8GB※19（PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11）※21				標準2GB/最大16GB（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）					
	拡張メモリスロット［空き］		2［1］※1				4［3］※1					
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	標準構成/RAID構成時	Intel® HD Graphics 4000（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）		Intel®HD Graphics（CPUに内蔵）	Intel®HD Graphics 4000（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）		Intel®HD Graphics 4000（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）	
		カスタムメイド機能					AMD Radeon™ HD 7570※32※22					
	ビデオメモリ		最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※41				最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※41 （グラフィックスカード選択時）1GB（専用ビデオメモリ）※41			最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※41 （グラフィックスカード選択時）1GB（専用ビデオメモリ）※41		
	解像度※2/発色数※3		800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色※26				（標準構成）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色 （グラフィックスカード選択時）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色			800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色		
	標準搭載LCD（解像度、発色数）		—				—			—		
ハードディスクドライブ※4			320GB/500GB（5400rpm、Serial ATA/300）				（標準構成時）250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/600） （RAID構成時）250GB（7200rpm、Serial ATA/300）×2※18			（標準構成時）250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/600）		
光学ドライブ（SATA）（P.112の別表参照）			なし/ モニターマウントキット（DVD-ROM）、 モニターマウントキット（スーパーマルチ）				（標準構成時）なし/DVD-ROM（厚型/薄型）、 スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし/DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）			（標準構成時）なし/ DVD-ROM（厚型/薄型）、 スーパーマルチ（厚型/薄型）		
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］					
スピーカー			なし				なし					
通信	LAN※5		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※23				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30					
	無線LAN※24		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠				なし					
セキュリティチップ			なし				TCG Ver1.2準拠					
インターフェース	ディスプレイ		デジタルディスプレイ（DVI-I準拠※37、HDCP対応※31）29ピン×1				（標準構成時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※29、HDCP対応※31）24ピン×1、 アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 （グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※29、HDCP対応※31）24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1、DisplayPort（音声出力対応）×1					
	シリアル※6		なし				RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）					
	パラレル※7		なし				セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1					
	キーボード/マウス		PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×1（キーボード用×1）				PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）					
	USB※8		USB2.0準拠 4ピン×6（フロント×2，リア×4）				USB2.0準拠 4ピン×4（フロント×2、リア×2）、USB3.0準拠 9ピン×4（リア×4）※40					
	LAN		RJ45×1				RJ45×1					
	オーディオ		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン） φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※25				マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント）、 ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）					
拡張スロット［空き］※9 PCIスロットサイズ/長さ×幅			なし				（標準構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1［0］※33、 PCI×1［1］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm			（標準構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1［0］※33、 PCI×1［1］/176mm×107mm		
ベイ※9	5"ベイ［空き］※10		なし				1［1］/（カスタムメイドでDVDドライブ選択時）1［0］					
	内蔵3.5"ベイ［空き］		内蔵2.5ベイ：1［0］				（厚型DVDドライブ選択時）1［0］、（RAID構成時）2［0］			（厚型DVDドライブ選択時）1［0］		
キーボード※11			日本語キーボード（109Aキー）添付				（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （ヘルスケア構成時）抗菌縦置キーボード添付			日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード		
マウス			USB光学式マウス標準添付※34/ USBレーザーマウス				（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/ PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式） （ヘルスケア構成時）PS/2抗菌マウス			PS/2スクロールマウス標準添付※34/ PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス（光学式）		
電源	電源/周波数		ACアダプタ 入力AC100V～240V、50/60Hz出力※35 DC19V（5.27A）	ACアダプタ 入力AC100V～240V、50/60Hz出力※36 DC19V（4.22A）			AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%－4%※36					
	入力コンセント		平行2Pプラグ標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)				平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）					
消費電力※12	Windows 8（64bit）		約17W	約16W	約16W	約15W	約23W	約21W	約21W	約23W	約21W	約21W
	Windows 7（32bit）		約17W	約16W	約16W	約16W	約22W	約22W	約21W	約22W	約22W	約21W
	Windows 7（64bit）		約17W	約16W	約15W	約16W	約23W	約22W	約22W	約23W	約22W	約22W
最大構成での消費電力※13	Windows 8（64bit）		約77W				約115W					
	Windows 7（32bit）		約77W				約118W					
	Windows 7（64bit）		約78W				約117W					
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）			1.4A/約125W	1.1A/約100W			6.2A/約506W（約281W）					
電波障害対策			VCCI ClassB	VCCI ClassB	VCCI ClassB		VCCI Class B			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※17			T区分0.094（AA）	T区分0.15（A）	T区分0.15（A）	T区分0.19（A）	U区分0.091（AAA）	U区分0.087（AAA）	U区分0.095（AAA）	U区分0.091（AAA）	U区分0.087（AAA）	U区分0.095（AAA）
外形寸法（W×D×H）※39			53×168×168mm（縦置時）、90×168×175mm（縦置用フット装着時）、横置可※39				89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※38※39					
質量※9			約1.3kg				約6.4kg					
温湿度条件			温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度－10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）									
サポートOS※20			Windows 8 Pro※15※16 Windows 8 Enterprise 正規版※15※16 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※15※16				Windows 8 Pro※15※16 Windows 8 Enterprise 正規版※15※16 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※15※16 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15					

Dseries（コンパクト型）

ESPRIMO D582/G																		ESPRIMO D551/G		
標準構成（ヘルスケア含む）						24時間モデル（24時間/ヘルスケア含む）						国際エネルギースタープログラム対応						標準構成		
Windows 8 Pro※16						Windows 8 Pro※16						Windows 8 Pro※16						Windows 8 Pro※16		
Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）※15※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15						Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）※15※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15						Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）※15※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15						Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）※15※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15		
インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー G2020	インテル® Celeron® プロセッサー G1610	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー G2020	インテル® Celeron® プロセッサー G1610	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー G2020	インテル® Celeron® プロセッサー G1610	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー G2020	インテル® Celeron® プロセッサー G1610
3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	2.90GHz	2.60GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	2.90GHz	2.60GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	2.90GHz	2.60GHz	3.40GHz	2.90GHz	2.60GHz
3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	—	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	—	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	—	—	—	—	—
4/8	4/4		2/4	2/2		4/8	4/4		2/4	2/2		4/8	4/4		2/4	2/2		2/4	2/2	
○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—
256KB×4/8MB	256KB×4/6MB		256KB×2/3MB		256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB		256KB×2/3MB		256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB		256KB×2/3MB		256KB×2/2MB	256KB×2/3MB		256KB×2/2MB
インテル® B75 Express																		インテル® H61 Express		
5GT/s（DMI）※28/1600MHz			5GT/s（DMI）※28/1333MHz			5GT/s（DMI）※28/1600MHz			5GT/s（DMI）※28/1333MHz			5GT/s（DMI）※28/1600MHz			5GT/s（DMI）※28/1333MHz			5GT/s（DMI）※28/1600MHz	5GT/s（DMI）※28/1333MHz	
標準2GB/最大4GB※19（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※21						標準2GB/最大4GB※19（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※21						標準2GB/最大4GB※19（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※21						標準2GB/最大4GB※19（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※21		
標準2GB/最大16GB（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※21						標準2GB/最大16GB（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※21						標準2GB/最大16GB（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※21						標準2GB/最大8GB（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※21		
4［3］※1																		2［1］※1		
Intel®HD Graphics 4000（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）		Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）			Intel®HD Graphics 4000（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）		Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）			Intel®HD Graphics 4000（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）		Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）			Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）	
AMD Radeon™ HD 7570※32						—						AMD Radeon™ HD 7570※32						—	—	
最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※41 （グラフィックスカード選択時）1GB（専用ビデオメモリ）※41						最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※41						最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※41 （グラフィックスカード選択時）1GB（専用ビデオメモリ）※41						最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※41		
800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色 （グラフィックスカード選択時）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色						800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色						800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色 （グラフィックスカード選択時）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色						800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット/ 1677万色		
—						—						—						—		
（標準構成時）250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/600） （RAID構成時）250GB（7200rpm、Serial ATA/300）×2※18						（標準構成時）80GB/160GB（7200rpm、Serial ATA/600） （RAID構成時）80GB（7200rpm、Serial ATA/300）×2※18						250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/600）						250GB/500GB （7200rpm、Serial ATA/300）		
（標準構成時）なし/DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし/DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						（標準構成時）なし/DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし/DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						（標準構成時）なし/ DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型）						（標準構成時）なし/ DVD-ROM（厚型）、 スーパーマルチ（厚型）		
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］																				
なし																				
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30																				
なし																				
なし/TCG Ver1.2準拠						TCG Ver1.2準拠						なし/TCG Ver1.2準拠						なし		
（標準構成時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※29、HDCP対応※31） 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 （グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※29、HDCP対応※31） 24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1、DisplayPort（音声出力対応）×1						デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※29、HDCP対応※31）24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1						（標準構成時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※29、HDCP対応※31） 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 （グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※29、HDCP対応※31） 24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1、DisplayPort（音声出力対応）×1						デジタルディスプレイ （DVI-D準拠※29、HDCP対応※31）24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1		
RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）																		なし		
セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1																		なし		
PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）																				
USB2.0準拠 4ピン×4（フロント×2、リア×2）、USB3.0準拠 9ピン×4（リア×4）※40																		USB2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）		
RJ45×1																				
マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）																				
（標準構成時）PCI×2［2］/176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1［0］※33、 PCI×1［1］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm						（標準構成時）PCI×2［2］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm						（標準構成時）PCI×2［2］/176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1［0］※33、 PCI×1［1］/176mm×107mm						なし		
1［1］/（カスタムメイドでDVDドライブ選択時）1［0］																		1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］		
（厚型DVDドライブ選択時）1［0］、（RAID構成時）2［0］												（厚型DVDドライブ選択時）1［0］						1［0］		
（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （ヘルスケア構成時）抗菌縦置キーボード添付												日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌キーボード						日本語キーボード（109Aキー）添付		
（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/ PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式） （ヘルスケア構成時）PS/2抗菌マウス												PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス（光学式）						PS/2スクロールマウス標準添付※34/ PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス（光学式）		
AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36																				
平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）																				
約28W	約27W	約26W	約26W	約27W	約26W	約18W	約17W	約17W	約17W	約17W	約17W	約22W	約21W	約21W	約20W	約20W	約20W	約24W	約24W	約24W
約28W	約28W	約27W	約26W	約26W	約26W	約18W	約18W	約17W	約17W	約17W	約16W	約22W	約21W	約21W	約20W	約20W	約20W	約24W	約24W	約24W
約29W	約28W	約28W	約27W	約26W	約27W	約18W	約18W	約18W	約17W	約17W	約17W	約23W	約22W	約22W	約21W	約20W	約20W	約25W	約24W	約24W
約129W						約99W						約111W						約69W		
約139W						約102W						約113W						約71W		
約140W						約101W						約113W						約71W		
7A/約554W（約329W）						6.1A/約503W（約278W）						6.2A/約506W（約281W）						7A/約554W（約329W）		
VCCI Class B						VCCI Class B						VCCI Class B						VCCI Class B		
U区分0.11（AAA）	U区分0.11（AAA）	U区分0.12（AAA）	U区分0.20（AAA）	U区分0.24（AAA）	U区分0.26（AAA）	U区分0.076（AAA）	U区分0.071（AAA）	U区分0.076（AAA）	U区分0.14（AAA）	U区分0.16（AAA）	U区分0.17（AAA）	U区分0.091（AAA）	U区分0.089（AAA）	U区分0.094（AAA）	U区分0.16（AAA）	U区分0.18（AAA）	U区分0.21（AAA）	W区分0.18（AA）	W区分0.21（AA）	W区分0.24（AA）
89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※38※39																				
約6.4kg																		約6.2kg		
温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）																				
Windows 8 Pro※15※16 Windows 8 Enterprise 正規版※15※16 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※15※16 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15																		Windows 8 Pro※15※16 Windows 8 Enterprise 正規版※15※16 Windows® 7 Enterprise 正規版※15※16 Windows® 7 Professional 正規版※15※16 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15		

PCサーバ PRIMERGY
本体仕様一覧表
ストレージ ETERNUS
ネットワーク製品
保守・運用サービス
PRIMERGY オプション製品一覧

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
カスタムメイドメニュー については、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

	Kseries（液晶一体型）		
	ESPRIMO K554/G		
構成	国際エネルギースタープログラム対応		
プリインストールOS	**Windows 8 Pro**※16		
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）※15※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15		
CPU	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー	インテル®Core™ i3-3120M プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 1020M
クロック周波数	2.70GHz	2.50GHz	2.10GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数	3.40GHz	—	—
コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/2
ハイパー・スレッディング・テクノロジ	○	○	—
キャッシュメモリ（CPU内蔵） 2次/3次	256KB×2/3MB		256KB×2/2MB
チップセット	モバイル インテル® HM76 Express		
システムバス/メモリバス	5GT/s（DMI）※28/1600MHz		
メインメモリ 標準/最大 32bitOS	標準2GB/最大4GB※19（PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11）		
メインメモリ 標準/最大 64bitOS	標準2GB/最大8GB※19（PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11）		
メインメモリ 拡張メモリスロット［空き］	2［1］※1		
表示機能 グラフィックス アクセラレータ 標準構成/RAID構成時 カスタムメイド構成時	Intel® HD Graphics 4000 （CPUに内蔵）		Intel® HD Graphics （CPUに内蔵）
表示機能 ビデオメモリ	最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※41		
表示機能 解像度※2/発色数※3	800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、 1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット/1677万色※26		
表示機能 標準搭載LCD（解像度、発色数）	17型LCD（最大1280×1024ドット、1677万※27） 20型LCD（最大1600×900ドット、1677万※27） 23型LCD（最大1920×1080ドット、1677万※27）		
ハードディスクドライブ※4	320GB/500GB（5400rpm、Serial ATA/300）		
光学ドライブ（SATA）（P.112の別表参照）	DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）		
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵		
スピーカー	ステレオスピーカー本体内蔵		
通信 LAN※5	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30		
通信 無線LAN※24	なし		
セキュリティチップ	なし/TCG Ver1.2準拠		
インターフェース ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1		
インターフェース シリアル※6	なし/RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）		
インターフェース パラレル※7	なし		
インターフェース キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）		
インターフェース USB※8	（標準）USB2.0準拠 4ピン×2（リア×2）、USB3.0準拠9ピン×2（リア×2） （カスタムメイド）USB2.0準拠4ピン×4（フロント×2、リア×2）、USB3.0準拠9ピン×2（リア×2）※40		
インターフェース LAN	RJ45×1		
インターフェース オーディオ	マイク端子（フロント）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子（リア）、ラインアウト端子（リア）		
拡張スロット［空き］※9 PCIスロットサイズ/長さ×幅	なし		
ベイ※9 5"ベイ［空き］※10	1［0］		
ベイ※9 内蔵3.5"ベイ［空き］	1［0］		
キーボード※11	日本語キーボード（109Aキー）標準添付/抗菌縦置キーボード		
マウス	PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式）		
電源 電源/周波数	AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%−4%※36		
電源 入力コンセント	平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）		
消費電力※12 Windows 8（64bit）	約22W	約21W	約22W
消費電力※12 Windows 7（32bit）	約21W	約21W	約22W
消費電力※12 Windows 7（64bit）	約21W	約22W	約22W
最大構成での消費電力※13 Windows 8（64bit）	約61W		
最大構成での消費電力※13 Windows 7（32bit）	約64W		
最大構成での消費電力※13 Windows 7（64bit）	約62W		
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）	2.1A/約183W		
電波障害対策	VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※17	W区分0.11（AAA）	W区分0.12（AAA）	W区分0.15（AA）
外形寸法（W×D×H）※39	（標準構成時）375×213×393 mm（17型）、 （カスタムメイド構成時）471×213×381mm（20型ワイド）、546×213×421mm（23型ワイド）		
質量※9	（標準構成時）約8.0kg（17型）、（カスタムメイド構成時）約7.8kg（20型ワイド）、約8.8kg（23型ワイド）		
温湿度条件	温度10〜35℃/湿度20〜80%RH（動作時）、温度−10〜60℃/湿度20〜80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）		
サポートOS※20	Windows 8 Pro※15※16 Windows 8 Enterprise 正規版※15※16 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※15※16 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15		

〈ESPRIMO B532/G 無線LAN機能のご利用にあたって〉

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

1）この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
2）万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
3）心臓用ペースメーカ等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。
4）本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
5）2.4GHzの場合は1〜13チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は[1、5]/[2、6]/[3、7]/[4、8]/[5、9]/[6、10]/[7、11]の[ ]内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）、5GHzの場合はW52,W53,W56の19チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合はW52（[36、40]/[44、48]）/W53（[52、56]/[60、64]）/W56（[100、104]/[108、112]/[116、120]/[124、128]/[132、136]）の[ ]内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。
6）同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
7）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
8）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。
9）本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
10）IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。
11）Cisco LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。

			バリューシリーズ	
			ESPRIMO D551/GX	
プリインストールOS			Windows 8 Pro※16	
その他適用可能搭載OS			Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）※15	
CPU			インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G1610
クロック周波数			3.40GHz	2.60GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数			—	—
コア数/スレッド数			2/4	2/2
ハイパー・スレッディング・テクノロジ			○	—
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次		256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
チップセット			インテル® H61 Express	
システムバス/メモリバス			5GT/s（DMI）/1600MHz	5GT/s（DMI）/1333MHz
メインメモリ	標準/最大	32bit OS	標準2GB/最大4GB（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※21	
		64bit OS	標準2GB/最大8GB（PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※21	
	拡張メモリスロット［空き］		2［1］※1	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）
	ビデオメモリ		最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※41、最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※41	
	解像度※2/発色数※3	800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット	1677万色	
	標準搭載LCD（解像度、発色数）		—	
フロッピィディスクドライブ			なし	
ハードディスクドライブ※4			250GB（7200rpm、Serial ATA/300）	
光学ドライブ（SATA）（下記参照）			DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）	
オーディオ機能			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］	
スピーカー			なし	
通信	LAN※5		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※30	
	無線LAN※24		なし	
セキュリティチップ			なし	
インターフェース	ディスプレイ		デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※29、HDCP対応※31）24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1	
	シリアルポート※6		なし	
	パラレルポート※7		なし	
	キーボード/マウス		PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）	
	USB※8		USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）	
	LAN		RJ45×1	
	オーディオ		マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）	
拡張スロット［空き］※9/PCIスロットサイズ/長さ×幅			なし	
ベイ※9	5"ベイ［空き］		1［0］	
	内蔵3.5"ベイ［空き］		1［0］	
キーボード			日本語キーボード（109Aキー）添付	
マウス			PS/2光学マウス標準添付	
電源	電源/周波数		AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36	
	入力コンセント		平行2Pアース付（2P変換プラグ付）	
消費電力※12	Windows 8（64bit）		約27W	約27W
	Windows 7（32bit）		約26W	約26W
最大構成での消費電力※13	Windows 8（64bit）		約69W	
	Windows 7（32bit）		約71W	
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）			7A/約554W（約329W）	
電波障害対策			VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準※17			W区分0.18（AA）	W区分0.23（AA）
外形寸法（W×D×H）※39			89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※38	
質量※9			約6.8kg	
温湿度条件			温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度－10～60℃/ 湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）	
サポートOS※20			Windows 8 Pro※16 Windows® 7 Enterprise 正規版SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1※15※16 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15	

※1：搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
※2：本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
※3：表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
※4：本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、107ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
※5：1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※6：すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※7：すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※8：すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。
※9：空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスをご要望の場合は、本体と同時手配となります。
※10：CD/DVDなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
※11：キーボードなしモデル選択時は添付されません。また、「USBマウス（光学式/レーザー式）、PS/2マウス（光学式）、PS/2抗菌マウスへの変更」のカスタムメイドメニューを選択することはできません。
※12：標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です（ESPRIMO D551/GX除く）。ESPRIMO D551/GXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※13：本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
※14：ESPRIMO K554/Gを除くすべての機種においては、アウトレット：3A/300VAを含んだ値となります。
※15：日本語32bit版 OS。
※16：日本語64bit版 OS。
※17：エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。
達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。
A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上
※18：ヘルスケアモデルは除く。
※19：32bitOSが使用可能な領域は約3GBになります。
※20：富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※21：メモリバスが1333MHzはPC3-10600で動作。
※22：カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
※23：再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※24：ご利用に関する詳細は、111ページの＜無線LAN機能のご利用にあたって＞をご確認ください。
※25：OS上の設定により変更可能です。
※26：外付けディスプレイの解像度/発色数です。
※27：グラフィックスアクセラレータの出力する最大発光色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
※28：DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※29：アナログ出力に変換できません。
※30：Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※31：著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
※32：本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11をサポートしています。Windows® XP OSでは、DirectX 9.0cをサポートしています。
※33：カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
※34：人の往来の多い場所や工場現場など、埃が多いと思われる環境では、光学式マウス、またはレーザー式マウスのご使用をお勧めします。
※35：最大供給電流：3.0A/100V（300VA）。
※36：入力波形は正弦波のみをサポート。
※37：アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）手配必須。
※38：横置時、本体の上に置けるディスプレイの質量は、13kg以下までとなります。
※39：本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれてないものをお使いください。B532/Gにつきましては富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております取扱説明（製品ガイド）をご覧ください。
※40：Windows® XP ProfessionalではUSB3.0は使用できません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。
※41：ビデオメモリ容量。詳しくは下記をご覧ください。

▶光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速※2
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM※1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM※1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM2：書換最大12倍速※3 バッファアンダーランエラー防止機能

※接続可能なドライブについては97～102ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
＊1：Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista® / Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。
＊2：D582/G、D551/G、D551/GXは読出最大5倍速です。　＊3：D582/G、D551/G、D551/GXは未対応です。

▶ESPRIMOシリーズビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済み	Windows® XP Professional（SP3）
標準構成※1	2GB	最大735MB	最大774MB	最大770MB	最大256MB
	4GB	最大1664MB	最大1696MB	最大1549MB	最大256MB
	8GB	最大1664MB	最大1696MB	—	—
	16GB	最大1664MB	最大1696MB	—	—
カスタムメイドでAMD Radeon™ HD 7570選択時	2GB	最大1763MB※2	最大1771MB※2	最大1771MB※2	1024MB
	4GB	最大2787MB※2	最大2795MB※2	最大2555MB※2	
	8GB	最大4835MB※2	最大4843MB※2	—	—
	16GB	最大8931MB※2	最大4843MB※2	—	—

※1：Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※2：内1024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。

本体仕様※1一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
カスタムメイドメニューについては、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

			CELSIUS R920						CELSIUS R670-2	
OS（いずれか1つを選択）			Windows® 7 Professional（64bit）正規版 SP1適用済み※21						Windows® 7 Professional（64bit）正規版 SP1適用済み※21	
CPU※2			インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2665	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2665	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650	インテル® Xeon® プロセッサー X5675	インテル® Xeon® プロセッサー X5650
CPU数			2			1			2	1
クロック周波数			2.90GHz	2.40GHz	2.00GHz	2.90GHz	2.40GHz	2.00GHz	3.06GHz	2.66GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応最大周波数			3.80GHz	3.10GHz	2.80GHz	3.80GHz	3.10GHz	2.80GHz	3.46GHz※35	3.06GHz※35
コア数/スレッド数			8/16※40	8/16※40	8/16※40	8/16	8/16	8/16	6/12※40	6/12
ハイパー・スレッディング・テクノロジ			○						○	
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	3次		20MB※40						12MB※40	
チップセット			インテル® C602						インテル® 5520	
システムバス/メモリバス			5GT/s（DMI）※27/1600MHz						6.40GT/s（QPI）※34/1333MHz	
メインメモリ※2※3	標準/最大※4※5	32bitOS	なし						なし	
		64bitOS	標準32GB/最大192GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり/Reg）			標準16GB/最大64GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり/Reg）			標準24GB/最大96GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600 ECCあり/Reg）	標準12GB/最大48GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600 ECCあり/Reg）
	拡張メモリスロット[空き]		16[8]			8[4]			12[6]	6[3]
ハードディスクドライブ※2※7			[SATAモデル]500GB（SATA、8MB cache、7200rpm）、[SASモデル]300GB（SAS、15000rpm※39）※38						500GB×2（RAID1）（SATA、7200rpm）	500GB（SATA、7200rpm）
光学ドライブ※2			（標準構成時）なし、スーパーマルチ（厚型）						スーパーマルチ（厚型）	
グラフィックスアクセラレータ※2※8			Quadro® 600						Quadro® 600	
オーディオ機能	オーディオコントローラー		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※25）							
スピーカー			モノラルスピーカー内蔵						モノラルスピーカー内蔵	
通信	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応							
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT			—/—						—/—	
セキュリティ	セキュリティチップ		なし						なし	
	盗難防止用ロック取付け穴		あり						あり	
インターフェース	シリアル※10		なし						RS-232C D-SUB9（オス）ピン×1（16550A互換）	
	パラレル※2※10		なし						なし	
	キーボード/マウス		PS/2準拠 ミニDIN（メス）6ピン×2（キーボード専用×1、マウス専用×1）							
	USB※9		USB2.0準拠×8（フロント×2、リア×6） USB3.0準拠×2（フロント×2）						USB2.0準拠×8（フロント×2、リア×6）	
	LAN		RJ-45×2							
	オーディオ		マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント×1）、ラインイン（リア×1）、ラインアウト（リア×1）							
拡張スロット[空き]※2※11※36 拡張カードサイズ/長さ×幅			【標準構成時】 ・PCI Express x16 Graphics×4[3]（標準のグラフィックスカード/カスタムメイド専用、PCI Express x16 Graphics×1[1]）、（Quadro® 600+Tesla™ C2075/Quadro® 2000+Tesla™ C2075/Quadro® 4000+Tesla™ C2075/選択時、3スロット占有、PCI Express x16 Graphics×4[1]）、（Quadro® 600+Tesla™ C2075x2選択時、4スロット占有、PCI Express x16 Graphics×4[0]）、 ・PCI Express x4（140mm×112mm）×1[1]（RAID選択時1スロット占有、PCI Express x4×1[0]）、 ・PCI Express x4（312mm×112mm）×1[1]（Quadro® 5000選択時1スロット占有、PCI Express x4×1[0]）、 ・PCI Express x16（32bit/33MHz（312mm×107mm））×1[1]（Quadro® 600+Tesla™ C2075x2選択時1スロット占有、PCI×1[0]）			【標準構成時】 ・PCI Express x16 Graphics×2[1]（標準のグラフィックスカード/カスタムメイド専用、PCI Express x16 Graphics×1[1]）、（Quadro® 600+Tesla™ C2075/Quadro® 4000+Tesla™ C2075/選択時、1スロット占有、PCI Express x16 Graphics×2[0]）、 ・PCI Express x4（140mm×112mm）×1[1]（RAID選択時1スロット占有、PCI Express x4×1[0]）、 ・PCI Express x4（312mm×112mm）×1[1]（Quadro® 5000選択時1スロット占有、PCI Express x4×1[0]）、 ・PCI Express x16（32bit/33MHz（312mm×107mm））×1[1]			【標準構成時】 PCI Express x16 Graphics×1[0]（標準のグラフィックスカード/カスタムメイド専用）、PCI Express x16 Graphics（250mm×112mm）×1[1]、PCI Express x4（200mm×112mm）×3[3]（Dual CPUモデル時RAIDカード1スロット占有、Tesla™ C2070搭載時1スロット占有）、PCI（32bit/33MHz（314mm×107mm））×1[1]	
拡張ベイ	5インチベイ[空き]		2[2]/（カスタムメイドでCD/DVD選択時2[1]）						3[2]（標準スーパーマルチ）	
	内蔵ストレージベイ[空き]		[SATAモデル]（標準構成時）（3.5インチ）4[3]、（RAID 1構成時）（3.5インチ）2[0]※31 [SASモデル]（標準構成時）（2.5インチ）2[1]、（3.5インチ）2[2]、（RAID 0構成時）（2.5インチ）2[0]、（3.5インチ）2[2]						4[2]	4[3]
キーボード※2			日本語キーボード（109Aキー）添付						PS/2 日本語キーボード（109Aキー）	
マウス※2			PS/2 2ボタンスクロール付マウス						PS/2 2ボタンスクロール付マウス	
電源/周波数			AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート							
入力コンセント			平行2Pアース付き						平行2Pアース付き	
消費電力※15	Windows 7（32bit）		—	—	—	—	—	—	—	
	Windows 7（64bit）		SATA約106W、SAS約108W	SATA約106W、SAS約108W	SATA約106W、SAS約108W	SATA約65W、SAS約68W	SATA約65W、SAS約68W	SATA約65W、SAS約68W	約147W	約100W
最大構成での消費電力※16	Windows 7（32bit）		—			—			—	
	Windows 7（64bit）		約770W			SATA約496W、SAS約494W			約483W	約325W
定格電流/最大消費電力			14.4A/約1295W						13.6A/約1220W	
電波障害対策			VCCI Class B						VCCI Class B	
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※19	SATA		—※22	—※22	—※22	—※22	U区分0.19（AAA）	U区分0.24（AAA）	—※22	U区分0.46（AA）
	SAS		—※22	—※22	—※22	—※22	U区分0.20（AAA）	U区分0.25（AAA）	なし	なし
外形寸法（W×D×H）			タワーモデル：187×618×431mm、横置不可 ラックマウントモデル（突起部含）：449（484）×753（780）×218（222）mm						タワーモデル：215×623×446mm、横置不可 ラックマウントモデル（突起部含）：449（484）×753（780）×218（222）mm	
質量※11			タワーモデル：約18.9kg ラックマウントモデル：約28.1kg			タワーモデル：約18.5kg ラックマウントモデル：約27.7kg			タワーモデル：約24.0kg ラックマウントモデル：約29.0kg	タワーモデル：約23.0kg ラックマウントモデル：約29.0kg
温湿度条件			温度10〜35℃、湿度20〜80%RH（動作時）、温度−10〜60℃、湿度20〜80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）							
サポートOS※26			Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※21 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※21						Windows® 7 Professional 正規版 SP1※21	

※1: 本仕様は標準構成です。
※2: カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型名などにつきましては103〜105ページをご参照ください。
※3: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。
※4: 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
※5: 4GB搭載時でも、32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。
※6: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、インテル® AMTの一部機能が使えません。M720及びW520のE3-1280v2搭載モデルは標準構成時でもインテル® AMTの一部機能が使えません。
※7: 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、116ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
※8: 表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。詳細は94〜95ページ、116ページを参照してください。
※9: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。
※10: すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。
※11: 空きベイ、空きスロットの数、質量はともに標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外しての拡張ベイの使用はできません。
※12: RAID構成を選択した場合、PCI Express x4をSATA-RAIDカードが占有します。
※13: カスタムメイドでQuadro® 5000を選択した場合、PCI Express x1スロットは1スロットになります。
※14: 最大供給電流：約3.0A/100V（300VA）。
※15: 標準構成（カスタムメイド選択していない構成）でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※16: 本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定（USBポート及びカスタムメイドで使用しない拡張スロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用）。
※17: アウトレット：約3.0A/300VAを含んだ値です。
※18: 横置き時、本体の上に置けるディスプレイの重量は13kgまでとなります。
※19: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上。
※20: 日本語32bit版 OS。
※21: 日本語64bit版 OS。
※22: 本製品は省エネ法の規制対象外です。
※23: カスタムメイドでQuadro® 2000を追加時は、PCIの増設はできません。
※24: パラレルポートを選択した場合、PCI Expressスロット×1スロットを占有します。
※25: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※26: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※27: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※28: W520（500W）でQuadro® 5000か、Quadro® 4000と同時選択必須です。
※29: W520（300W）でQuadro® 600か、Quadro® 2000と同時選択必須です。
※30: グラフィックスカードを含む。
※31: カスタムメイドでRAID構成を選択した場合、2ベイを占有します。残りの2ベイには増設できません。
※32: Windows® XPではUSB3.0で使用できません。BIOSの設定を変えることでUSB2.0で使用できます。
※33: メモリバスが1333MHzはPC3-10600で動作。
※34: QPIは（Quick Path Interconnect）の略語です。
※35: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数です。
※36: 拡張スロットの詳細情報につきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/
※37: グラフィックスカード搭載時：約13.7kg。
※38: RAID0構成はディスクに対する読み書きの処理を2台のディスクに分散して並列に行うことで高速化するものです。信頼性については、1台のHDDを使用する場合よりも低下します。
※39: 15000rpmのハードディスクはディスクの回転による振動が大きくなるため、7200rpmのハードディスクより作動音が大きくなります。
※40: 1CPU当たり。
※41: 4GBを超えるメモリ容量についてはWindows 8 Pro搭載モデル/Windows 8 Proダウングレードモデル（いずれも64bitOSをインストールしたものに限る）のみサポートします。
※42: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は使用できません。
※43: アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター（CLE-ADP11A）が必要です。
※44: デジタル（DVI-D）ディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。

CELSIUS M720			
Windows® 7 Professional（32bit）正規版 SP1適用済み※20 **Windows® 7 Professional（64bit）正規版 SP1適用済み**※21			
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2665	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1660	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1650	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1620
1	1	1	1
2.40GHz	3.30GHz	3.20GHz	3.60GHz
3.10GHz	3.90GHz	3.80GHz	3.80GHz
8/16	6/12	6/12	4/8
○			
20MB	15MB	12MB	10MB
インテル® C602			
5GT/s（DMI）※27/1600MHz			
標準4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり）			
標準4GB/最大64GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり）			
32bit版 OS：8［6］/64bit版 OS：8［6］			
［SATAモデル］500GB（SATA、8MB cache、7200rpm）、 ［SASモデル］300GB（SAS、15000rpm※39）			
（標準構成時）なし、スーパーマルチ（厚型）			
Quadro® 600			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※25）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］			
モノラルスピーカー内蔵			
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応			
○/V7.1※6			
TCG Ver 1.2準拠			
あり			
なし			
なし			
PS/2準拠 ミニDIN（メス）6ピン×2（キーボード専用×1、マウス専用×1）			
USB2.0準拠×8（フロント×2、リア×6） USB3.0準拠×2（フロント×2）			
RJ-45×1			
マイク端子（フロントX1、リアX1）、ヘッドホン端子（フロントX1）、ラインイン（リアX1）、ラインアウト（リアX1）			
【標準構成時】 ・PCI Express x16 Graphics×2［1］（標準のグラフィックスカード/カスタムメイド専用、PCI Express x16 Graphics×1［1］）、（Quadro® 2000/Quadro® 4000/Quadro® 5000、1スロット占有、PCI Express x16 Graphics×2［1］）、（Quadro® 600x2/Quadro® 2000x2選択時、2スロット占有、PCI Express x16 Graphics×2［0］）、 ・PCI Express x4（210mm×112mm）×1［1］（RAID選択時1スロット占有、PCI Express x4×1［0］）、 ・PCI Express x4（312mm×112mm）×1［1］（Quadro® 5000選択時1スロット占有、PCI Express x4×1［0］）、 ・PCI Express x4（210mm×112mm）×1［1］・PCI（32bit/33MHz（210mm×107mm））×1［1］ ・PCI（32bit/33MHz（312mm×107mm））×1［1］			
2［2］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時 2［1］）			
［SATAモデル］（標準構成時）（3.5インチ）4［3］、（RAID 1構成時）（3.5インチ）2［0］※31 ［SASモデル］（標準構成時）（2.5インチ）2［1］、（3.5インチ）2［2］			
日本語キーボード（109Aキー）添付			
PS/2 2ボタンスクロール付マウス			
AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート			
平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）			
SATA約48W、SAS約47W	SATA約49W、SAS約48W	SATA約47W、SAS約47W	SATA約47W、SAS約47W
SATA約50W、SAS約48W	SATA約51W、SAS約49W	SATA約49W、SAS約49W	SATA約49W、SAS約48W
SATA約302W、SAS約304W			
約304W			
6.6A/約589W			
VCCI Class B			
U区分0.15（AAA）	U区分0.14（AAA）	U区分0.14（AAA）	U区分0.19（AAA）
U区分0.14（AAA）	U区分0.14（AAA）	U区分0.14（AAA）	U区分0.18（AAA）
187×481×431mm、横置不可			
約13.6kg			
温度10～35℃、湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃、湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）			
Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※21 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※21			

		CELSIUS W520（500W/300W）				CELSIUS J520		
プリインストールOS		Windows 8 Pro※21						
その他適用可能搭載OS		Windows® 7 Professional（64bit）（Windows 8 Proダウングレード）※21 Windows® 7 Professional（32bit）（Windows 8 Proダウングレード）※20 Windows® 7 Professional（32bit）正規版 SP1適用済み※20						
CPU※2		インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280v2※28※29	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245v2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v2	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v2	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー
CPU数		1	1	1	1	1	1	1	1
クロック周波数		3.60GHz	3.50GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.30GHz	3.50GHz	3.20GHz	3.30GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0時間最大周波数		4.00GHz	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	-	3.90GHz	3.60GHz	-
コア数/スレッド数		4/8	4/8	4/8	4/4	2/4	4/8	4/4	2/4
ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○	○	○	-	○	○	-	○
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	3次	8MB				3MB	8MB		3MB
チップセット		インテル® C216							
システムバス/メモリバス		5GT/s（DMI）※27/1600MHz							
メインメモリ※2※3	標準/最大※4	標準2GB/最大32GB※41（DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり）							
	拡張メモリスロット［空き］	4［3］							
ハードディスクドライブ※2※7		250GB（SATA、8MB cache、7200rpm）							
光学ドライブ※2		（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）							
グラフィックスアクセラレータ※2※8		なし※28※29	Intel® HD Graphics P4000（CPUに内蔵）			Intel® HD Graphics2500（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics P4000（CPUに内蔵）		Intel® HD Graphics2500（CPUに内蔵）
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※25）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］							
スピーカー		モノラルスピーカー内蔵					なし		
通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応							
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V8.1※6				−/−	○/V8.1※6		−/−
セキュリティ	セキュリティチップ	TCG Ver 1.2準拠					TCG Ver1.2準拠		
	盗難防止用ロック取付穴	あり					あり		
インターフェース	ディスプレイ	DVI-I×1※42※43、DisplayPort×1※42※44					DVI-D準拠×1※42、ミニD-Sub15ピン×1※42		
	シリアル※10	RS-232C D-SUB9（オス）ピン×1（16550A互換）							
	パラレル※2※10	（標準構成時）なし、（カスタムメイド構成時）セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1※24					なし		
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN（メス）6ピン×2（キーボード専用×1、マウス専用×1）							
	USB※9	USB2.0準拠×8（フロント×2、リア×6）、USB3.0準拠×4（フロント×2、リア×2）※32					USB2.0準拠×4（フロント×2、リア×2）、USB3.0準拠×4（リア×4）※32		
	LAN	RJ-45×1							
	オーディオ	マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント×1）、ラインイン（リア×1）、ラインアウト（リア×1）							
拡張スロット［空き］※2※11※36 拡張カードサイズ/長さ×幅		【500W標準構成時】 PCI Express x16 Graphics×1［1］（カスタムメイドのグラフィックスカード専用）、PCI Express x4（210mm×112mm）×1［1］※12、PCI Express x1（312mm×112mm）×1［1］※13、PCI Express x1（170mm×112mm）×2［2］※24、PCI（32bit/ 33MHz（312mm×107mm））×2［2］ 【300W標準構成時】 PCI Express x16 Graphics×1［1］（カスタムメイドのグラフィックスカード専用）、PCI Express x4（210mm×112mm）×1［1］※12、PCI Express x1（312mm×112mm）×1［1］、PCI Express x1（170mm×112mm）×2［2］※24、PCI（32bit/ 33MHz（312mm×107mm））×2［2］					（標準構成時） PCI Express x16 Graphics×1［1］ （カスタムメイドのグラフィックスカード専用）、 PCI（32bit/33MHz（176mm×107mm））×1［1］※23		
拡張ベイ	5インチベイ［空き］	2［2］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）2［1］					1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時1［0］）		
	内蔵ストレージベイ［空き］	（標準構成時）4［3］、（RAID構成選択時）2［0］※31					1［0］		
キーボード※2		日本語キーボード（109Aキー）添付							
マウス※2		PS/2 2ボタンスクロール付マウス							
電源/周波数		AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート					AC100V±10%（ACアウトレット付）※14、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート		
入力コンセント		平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）							
消費電力※15	Windows 8（64bit）	約50W（500W）、約32W（300W）	約22W（500W）、約22W（300W）	約21W（500W）、約21W（300W）	約21W（500W）、約20W（300W）	約22W（500W）、約21W（300W）	約23W	約23W	約21W
	Windows 7（64bit）	約53W（500W）、約36W（300W）	約25W（500W）、約25W（300W）	約25W（500W）、約25W（300W）	約25W（500W）、約24W（300W）	約26W（500W）、約25W（300W）	約22W	約22W	約21W
	Windows 7（32bit）	約54W（500W）、約35W（300W）	約25W（500W）、約25W（300W）	約24W（500W）、約24W（300W）	約24W（500W）、約24W（300W）	約26W（500W）、約26W（300W）	約23W	約23W	約22W
最大構成での消費電力※16	Windows 8（64bit）	約208W（500W）、約158W（300W）					約143W		
	Windows 7（64bit）	約211W（500W）、約161W（300W）					約147W		
	Windows 7（32bit）	約202W（500W）、約161W（300W）					約151W		
定格電流/最大消費電力		6.4A/約575W（500W）、3.9A/約345W（300W）					6.2A/約506W※17（本体のみ：281W）		
電波障害対策		VCCI Class B							
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※19		U区分0.20（AAA）/500W U区分0.13（AAA）/300W	U区分0.10（AAA）/500W U区分0.097（AAA）/300W	U区分0.10（AAA）/500W U区分0.098（AAA）/300W	U区分0.10（AAA）/500W U区分0.10（AAA）/300W	U区分0.21（AAA）/500W U区分0.20（AAA）/300W	U区分0.089（AAA）	U区分0.098（AAA）	U区分0.18（AAA）
外形寸法（W×D×H）		187×481×431mm、横置不可					89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※18		
質量※11		約12.8kg（500W）※37、約12.6kg（300W）※37					約6.4kg		
温湿度条件		温度10～35℃、湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃、湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）							
サポートOS※26		Windows 8 Pro※20※21 Windows 8 Enterprise※20※21 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※21 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※21 Windows® XP Professional（SP3）正規版※20							

▶光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大12倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM2：書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（二層）書込対応）（Hシリーズ）	読出速度	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*1：読出最大5倍速	
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付	
Blu-ray Discドライブ（Hシリーズ）	読出速度	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*1：読出最大5倍速 BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：読出最大6倍速、BD-R DL（2層）：読出最大4倍速、BD-RE：読出最大4倍速、BD-RE DL（2層）：読出最大4倍速	
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速 BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大4倍速、BD-RE：書換最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書換最大2倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付	

※接続可能なドライブについては103～105ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
＊1：Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			CELSIUS H920					CELSIUS H720			
OS（いずれか1つを選択）			Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※25 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※26					Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※25 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※26			
CPU			インテル® Core™ i7-3920XM プロセッサー エクストリーム・エディション（HTテクノロジー対応）※27	インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）
	動作周波数		2.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.80GHz）※5	2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz）※5	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.60GHz）※5	2.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.60GHz）※5	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）※5	2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz）※5	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.60GHz）※5	2.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.60GHz）※5	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応 最大3.30GHz）※5
	コア数/スレッド数		4/8			2/4		4/8		2/4	
	キャッシュメモリ	3次	8MB		6MB	4MB	3MB	8MB	6MB	4MB	3MB
チップセット			モバイル インテル® QM77 Express チップセット					モバイル インテル® QM77 Express チップセット			
システムバスクロック/システムバス			5GT/s DMI※22					5GT/s DMI※22			
メインメモリ	標準/最大	32bitOS	標準4GB/最大8GB、16GB、32GB※12※13（DDR3 SDRAM/PC3-12800）			標準2GB/最大16GB※12※24（DDR3 SDRAM/PC3-12800）		標準4GB/最大8GB、16GB、32GB※12※24（DDR3 SDRAM/PC3-12800）		標準2GB/最大16GB※12※24（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	
		64bitOS	標準4GB/最大8GB、16GB、32GB※13※24（DDR3 SDRAM/PC3-12800）			標準2GB/最大16GB※24（DDR3 SDRAM/PC3-12800）		標準4GB/最大8GB、16GB、32GB※24（DDR3 SDRAM/PC3-12800）		標準2GB/最大16GB※24（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	
	メモリスロット（空き）※1		4（2）			2（1）		4（2）		2（1）	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Quadro® K3000M 2GB with Optimus™ テクノロジー/Quadro® K4000M 4GB with Optimus™ テクノロジー					Quadro® K2000M 2GB with Optimus™ テクノロジー		Quadro® K1000M 2GB with Optimus™ テクノロジー	
	ビデオメモリ	Windows 7	専用ビデオメモリ Quadro® K3000M：2GB、Quadro® K4000M：4GB					専用ビデオメモリ 2GB			
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD フルHD（1920×1080ドット）、1677万色※14					LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD+（1600×900ドット）またはフルHD（1920×1080ドット）、1677万色※14）			
	パネルサイズ		17.3型ワイド					15.6型ワイド			
	ドットピッチ		0.1989mm					0.179mm（フルHD）/0.215mm（HD+）			
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）					最大1920×1200ドット（最大1677万色）			
		同時表示※3	1920×1080ドット（LCD：1677万色※14/外部ディスプレイ：最大1677万色）					HD+搭載モデル：1600×900ドット、フルHD搭載モデル：1920×1080ドット（LCD：1677万色※14/外部ディスプレイ：最大1677万色）			
ハードディスクドライブ			標準320GB（5400rpm、SATA）/640GB（7200rpm、SATA）/フラッシュメモリディスク256GB※15					標準320GB（5400rpm、SATA）/640GB（7200rpm、SATA）/フラッシュメモリディスク256GB※15			
光学ドライブ（P.114の別表参照）			スーパーマルチドライブ/BD-XLドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）					なし/スーパーマルチドライブ/BD-XLドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）			
モバイルマルチベイ	スロット数		—					マルチベイ×1スロット			
	内蔵可能なユニット		—					ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット/Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）			
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※16）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※16）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、デジタル（モノラル）マイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			
カメラ			なし/内蔵（FHD有効画素数約207万画素）					なし/内蔵（FHD有効画素数約207万画素）			
キーボード			日本語キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー（テンキー付き）、JIS配列準拠）					日本語キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー（テンキー付き）、JIS配列準拠）			
ポインティングデバイス			フラットポイント					フラットポイント			
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※17					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※17			
	無線LAN※21		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、WiFi®準拠					IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、WiFi®準拠			
	Bluetooth®※6		なし/Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V.4.0					なし/Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V.4.0			
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT			○/V8.0					○/V8.0			
セキュリティ	セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver1.2準拠					TCG Ver1.2準拠			
	指紋センサー		内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）					内蔵型指紋センサー（パームレスト部、スライド方式）			
	スマートカード		スマートカードスロット内蔵					スマートカードスロット内蔵			
ExpressCard			1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可）					1スロット（ExpressCard/34）			
PCカード			—					—			
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード					SDメモリーカード			
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort×1					アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort×1			
	LAN		RJ-45×1					RJ-45×1			
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※18					φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※18			
	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※18					φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※18			
	USB※7		USB3.0準拠×1（左側面（電源オフUSB充電機能付））、USB2.0準拠×2（右側面）、USB2.0準拠×1（背面）					USB3.0準拠×3（右側面×3（うち電源オフUSB充電機能付×1））、USB2.0準拠×1（右側面×1（eSATA兼用））			
電源供給方式			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー					ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			
バッテリー			リチウムイオン 72Wh					リチウムイオン 67Wh			
バッテリー駆動時間※9（JEITA10.0※8）	標準バッテリー	Windows 7 32bit	約5.0時間	約5.4時間	約5.4時間	約6.1時間	約6.1時間	約5.1時間		約6.1時間	
		Windows 7 64bit	約5.0時間	約5.4時間	約5.4時間	約6.1時間	約6.1時間	約5.1時間		約6.1時間	
バッテリー充電時間※10			約4.1時間					約3.1時間			
消費電力※23（最大時）	Windows 7	32bit	約18W（約150W）	約17W（約140W）	約18W（約140W）	約16W（約130W）	約15W（約120W）	約16W（約120W）	約14W（約120W）	約13W（約88W）	約13W（約86W）
		64bit	約19W（約150W）	約17W（約140W）	約17W（約130W）	約16W（約130W）	約14W（約120W）	約16W（約120W）	約14W（約120W）	約13W（約88W）	約13W（約86W）
電波障害対策			VCCI Class B					VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※11（2011年度基準）			N区分 0.090（AA）	N区分 0.088（AA）	N区分 0.093（AA）	M区分 0.14（AAA）	M区分 0.15（AAA）	N区分 0.091（AA）	N区分 0.096（AA）	M区分 0.12（AAA）	M区分 0.13（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			418×288×35.2~41.9mm					380×256×26.3~35.6mm			
質量※20			約3.9kg					約3.1kg（ドライブ搭載時）、約2.95kg（ドライブ非搭載時）			
状態表示			LED					LED			
温湿度条件			温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと								
サポートOS			Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※19※25 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※19※26 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※19※25 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※19※26					Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※19※25 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※19※26 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※19※25 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※19※26			

※1：搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
※2：既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※3：LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により異なります。
※4：1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※5：バッテリー運用時はCPU周波数が1200MHzに固定されます。
※6：全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
※7：全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになります。
※8：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件、ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。
※9：バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※10：スタンバイ（スリープ）時、または電源ボタン（スイッチ）OFF時。
※11：エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上
※12：OSの画面上表示にかかわらず、32bitOSのご使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※13：搭載できる最大メモリ容量は、ご購入時に搭載するメモリ容量によって次のように変わります。4GBメモリを搭載した場合：最大6GB、8GBまたは16GBメモリを搭載した場合：最大16GB、32GBメモリを搭載した場合：最大32GB
※14：ディザリング機能により実現（LCDのみ）。
※15：お客様が使用可能なHDD領域は、116ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
※16：再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※17：Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※18：OS上の設定により変更可能です。
※19：富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
※20：各製品で質量が異なる場合があります。
※21：ご利用に関する詳細は、116ページの〈無線LAN機能のご利用にあたって〉をご確認ください。
※22：DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。
※23：H920/H720は当社測定基準による（各機種最大搭載メモリ容量、フラッシュメモリディスク256GB、Blu-ray Discドライブ、無線LAN搭載、LCD輝度最小）。
※24：出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
※25：日本語32bit版。
※26：日本語64bit版。
※27：インテル® vPro™ テクノロジーに対応しています。

お客さまのクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

		対応機種	グラフィックスライブラリ		解像度		ビデオメモリ				マルチディスプレイ	インターフェース*1
			DirectX	OpenGL	アナログ	デジタル	Windows 8 Pro		Windows® 7 Professional			
							32bit	64bit	32bit	64bit		
デスクトップ型	Intel® HD Graphics 2000*2（CPUに内蔵）	W520（500W/300W）	10.1	3.0	最大1920×1200ドット 最大1677万色*11	<W520> 最大1920×1200ドット（DVI） 最大1677万色 最大2560×1440ドット（DisplayPort） 最大1677万色 <J520> 最大1920×1200ドット 最大1677万色	<W520> <J520> 2GB：739MB*3 4GB：1515MB*3	<W520> <J520> 2GB：735MB*3 4GB：1664MB*3	<W520> 2GB：770MB*3 4GB：1549MB*3 <J520> 2GB：770MB*3 4GB：1549MB*3	<W520> 2GB：774MB*3 4GB以上：1696MB*3 <J520> 2GB：774MB*3 4GB以上：1696MB*3	○	<W520> DVI-I×1*1*8 DisplayPort×1*6*8 <J520> DVI-D×1*8 ミニD-Sub15ピン×1*8
	Intel® HD Graphics 2500*2（CPUに内蔵）	J520	11	3.1								
	Intel® HD Graphics P4000*2（CPUに内蔵）	J520 W520（500W/300W）	11	3.1								
	Quadro® 600	R920 R670-2 M720 W520（300W） J520	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	1GB*7		1GB*7*9		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×1*6
	Quadro® 2000	R920 M720 W520（300W） J520	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	1GB*7		1GB*7		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
	Quadro® 4000	R920 R670-2 M720 W520（500W）	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	—		2GB*7*9		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
	Quadro® 5000	R920 M720 W520（500W）	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	—		2.5GB*7		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
ノートブック型	Quadro®K1000M 2GB with Optimus™ テクノロジー	H720	11	4.1	最大1920×1200ドット*10 最大1677万色	最大2560×1600ドット*10 最大1677万色	—		2GB		○	アナログRGB ミニD-SUB 15ピン×1、DisplayPort×1
	Quadro®K2000M 2GB with Optimus™ テクノロジー	H720	11	4.1	最大1920×1200ドット*10 最大1677万色	最大2560×1600ドット*10 最大1677万色	—		2GB		○	アナログRGB ミニD-SUB 15ピン×1、DisplayPort×1
	Quadro®K3000M 2GB with Optimus™ テクノロジー	H920	11	4.1	最大1920×1200ドット*10 最大1677万色	最大2560×1600ドット*10 最大1677万色	—		2GB		○	アナログRGB ミニD-SUB 15ピン×1、DisplayPort×1
	Quadro®K4000M 4GB with Optimus™ テクノロジー	H920	11	4.1	最大1920×1200ドット*10 最大1677万色	最大2560×1600ドット*10 最大1677万色	—		4GB		○	アナログRGB ミニD-SUB 15ピン×1、DisplayPort×1

性能イメージ図



*1：アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター（CLE-ADP11A）が必要です。*2：Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。*3：Intel® Dynamic Video Memory Technology（Intel® DVMT）により、本装置の状況によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。*4：Dual-Linkに対応したDVI-D接続と、DisplayPort接続の場合。*5：DVI-I×1、DisplayPort×2のうち使用できるのは2ポートのみです。*6：デジタル（DVI-D）ディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。*7：専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。*8：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。*9：R920、R670-2は64bitのみ。*10：本装置のサポート解像度です。*11：1920×1200より高い解像度の表示はサポート対象外です。

◎豊富なカスタムメイドオプションにより、最新のプロフェッショナル 3 次元グラフィックス環境を提供します。（対応機種は上記表をご参照ください）

デスクトップ型				ノートブック型			
							
Quadro® 600	Quadro® 2000	Quadro® 4000	Quadro® 5000	Quadro® K1000M	Quadro® K2000M	Quadro® K3000M	Quadro® K4000M

ハードディスクの空き容量について（出荷時）

◎Windows 8 Pro（32bit/64bit）

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5（Cドライブ）/パーティション6（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリデータ（約20GB）

◎Windows® 7 Professional（32bit/64bit）

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約21.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ（約20GB）	約200MB	空き容量	空き容量

〈無線LAN機能のご利用にあたって〉

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

1）この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
2）万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
3）心臓用ペースメーカ等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。
4）本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
5）2.4GHzの場合は1～13チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は[1、5]/[2、6]/[3、7]/[4、8]/[5、9]/[6、10]/[7、11]の[ ]内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）、5GHzの場合はW52,W53,W56の19チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合はW52（[36、40]/[44、48]）/W53（[52、56]/[60、64]）/W56（[100、104]/[108、112]/[116、120]/[124、128]/[132、136]）の[ ]内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。
6）同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
7）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
8）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。
9）本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
10）IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。

充実のラインナップがあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを実現

◎コンバーチブル型、ハイブリッド型、防水防塵対応など充実のタブレットモデル
◎スリム&スタイリッシュで共通デザイン設計のハイエンドモデルを新たにラインナップ
◎さらに充実したカスタムメイドメニュー

LIFEBOOK

E series

15.6型/14.0型/13.3型ワイドスリム&スタイリッシュ

オフィス内・外への持ち運びに適したスリム&スタイリッシュで共通デザイン設計のハイエンドモデルを新たにラインナップ。

A4ワイドハイスペック

LIFEBOOK E753/G

15.6型 vPro



・インテル® Core™ i5プロセッサー

LIFEBOOK E743/G

14.0型 vPro



・インテル® Core™ i5プロセッサー

LIFEBOOK E733/G

13.3型 vPro



・インテル® Core™ i5プロセッサー

LIFEBOOK E752/F

15.6型



・インテル® Core™ i5プロセッサー

A series

A4ワイドハイスペック&スタンダード

コストパフォーマンスに優れた15.6型スタンダードノート。各種セキュリティをはじめとした様々なカスタムメイドを用意し、お客様のご要望に幅広く対応します。

LIFEBOOK A743/G

15.6型 vPro



・インテル® Core™ i7プロセッサー
・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Core™ i3プロセッサー

LIFEBOOK A573/G・A553/G

15.6型



・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Core™ i3プロセッサー
・インテル® Celeron® プロセッサー

LIFEBOOK A512/F

15.6型



・インテル® Celeron® プロセッサー

バリューシリーズ

SOHO・個人事業主様向けスタンダードモデル

LIFEBOOK A553/GX

15.6型



・インテル® Celeron® プロセッサー

信頼と高品質の製品

MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



プレインストールOSラインナップ一覧
Windows 8 Pro（64bit）
Windows 8 Pro（32bit）
Windows® 7 Professional（32bit）正規版 Service Pack 1（SP1）適用済み
Windows® 7 Professional（64bit）正規版 Service Pack 1（SP1）適用済み
Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版 Service Pack 1（SP1）適用済み
注:各モデルにより搭載可能OSは異なります。詳細は141～148ページの「本体仕様一覧表」にてご確認ください

CLEARSURE CLEARSURE対応モデル
無線WAN 無線WANモデル
vPro vPro搭載（標準/カスタムメイド）

STYLISTIC ARROWS Tab

U series

14.0型ワイドウルトラスリム・モバイル

13.3型並の本体サイズに14.0型液晶を搭載。超薄型で軽量なボディに充実のセキュリティ機能を標準搭載し、安心のモバイル環境を提供するUltrabook™（ウルトラブック）です。

14.0型 vPro



LIFEBOOK U772/G

・インテル® Core™ i5プロセッサー

S series

14.0/13.3型ワイドスリム・モバイル

最新プラットフォームを搭載した14.0/13.3型薄型ノート。社内外への持ち運びに便利なマルチベイ構造などモバイル性、操作性に優れた社内外兼用モデルです。

14.0型



LIFEBOOK S752/F

・インテル® Core™ i5プロセッサー

13.3型 CLEARSURE



LIFEBOOK S762/G

・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Core™ i3プロセッサー
・インテル® Celeron® プロセッサー

P series

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

薄型・軽量・コンパクトを実現した12.1型ワイド液晶搭載ノート。日々の持ち運びに耐えるため、高い基準の信頼性試験をクリアしています。

12.1型 CLEARSURE 無線WAN



LIFEBOOK P772/G

・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Core™ i3プロセッサー
・インテル® Celeron® プロセッサー

12.1型



LIFEBOOK P702/F

・インテル® Core™ i5プロセッサー

T series

13.3/12.5型ワイドコンバーチブル

接客業務などの店舗用端末に最適な13.3/12.5型コンバーチブル。専用ペンによる操作が可能です。更に、指で画面をタッチする操作にも対応しております。

13.3型 vPro



LIFEBOOK T902/G

・インテル® Core™ i5プロセッサー

12.5型 vPro



LIFEBOOK T732/G

・インテル® Core™ i5プロセッサー

Q series

10.1型ワイド・11.6型ワイドタブレット

強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したタブレット。LIFEBOOKシリーズで培った富士通の高度なセキュリティ認証が利用可能で、指での画面タッチに配慮した専用アプリケーションにより快適に操作いただけます。

11.6型 無線WAN vPro



STYLISTIC Q702/G

・インテル® Core™ i5 プロセッサー

10.1型 無線WAN



STYLISTIC Q572/G

・AMD™ プロセッサー

10.1型 無線WAN



ARROWS Tab Q582/G

・インテル® Atom™ プロセッサー

10.1型 無線WAN



※Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1 適用済み/
Windows® 7 Home Premium（32bit版）正規版 SP1 適用済み搭載モデル

STYLISTIC Q552/E

・インテル® Atom™ プロセッサー

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ディスプレイ



マルチディスプレイで業務効率アップ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

リターナブル集合梱包



PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

シンクライアント



シンクライアントシリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

ESPRIMO



ESPRIMO シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

CELSIUS



CELSIUS シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

Eseries スリム&スタイリッシュで共通デザイン設計のハイエンドモデル

LIFEBOOK E753/G [15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]
LIFEBOOK E743/G [14.0型HD + 1600 × 900]
LIFEBOOK E733/G [13.3型HD 1366 × 768]

OS		
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	
CPU	光学ドライブ（マルチベイ構造）	セキュリティ
インテル® Core™ i5-3340M （最大3.40GHz）	標準：なし カスタムメイドで追加可能	標準：なし カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー スマートカード

・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

■共通デザイン設計
・インターフェース位置をシリーズで共通化したことにより、運用管理の効率がアップします。また、共通ポートリプリケータを用意しており、アドレスフリー運用も簡単に展開できます。

インターフェース

インターフェース位置をシリーズで共通化したことにより、運用管理の効率がアップします。



A：DC-IN
B：LAN
C：アナログディスプレイコネクタ
D：DisplayPort
E：USB3.0
F：SDメモリカードスロット
G：スマートカードスロット（カスタムメイド）
H：ヘッドホン・ラインアウト端子
I ：マイク・ラインイン端子
J ：USB3.0
K：マルチベイ
L ：盗難防止用ロック取り付け穴
M：USB2.0
N：HDMI

共通ポートリプリケータ

共通ポートリプリケータを用意しており、ACアダプタ/有線LAN/液晶ディスプレイ/マウス等を共有化したアドレスフリー運用も簡単に構築でき、オフィスの省スペース化を実現します。



■インテルvProテクノロジー対応可能（セキュリティチップおよびvPro対応無線LAN選択時）
■用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイ装備
■大容量のHDDとSSDの高速起動/処理を両立
・HDDとSSDを組み合わせたハイブリッドHDDをカスタムメイドで変更可能。HDDの大容量データ保存の特長を活かしながら、SSDの起動の高速化や処理スピードの向上を実現しています。

■ユーザビリティへの配慮
・スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすいキーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mmのアイソレーションキーボードを採用。（E753/Gのみ）
・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
・デザイン性と視認性を両立する「サイドカラードキー」を採用。
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー印刻で印字。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

■多彩なセキュリティ機能
・指紋センサー、スマートカードスロット、セキュリティチップが搭載可能。

■国際エネルギースタープログラムに適合
■海外修理対応
・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

15.6型ワイド スリム&スタイリッシュ



MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル
ENERGY STAR

14.0型ワイド スリム&スタイリッシュ



MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル
ENERGY STAR

13.3型ワイド スリム&スタイリッシュ



MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル
ENERGY STAR

オフィス内・外への持ち運びに適したハイエンドモデルを追加

◎マグネシウム合金を天板とパームレスト部に採用した薄型スタイリッシュ筐体。マルチベイ装備ながら、最薄部で約20mmの薄さと、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアした堅牢性を実現しています。



◎質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113cc細長くスリムなスティック型ACアダプター※を採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。
※：大容量バッテリーおよびECO Sleep対応アダプタを除く。



Useries 14.0型ウルトラスリム・モバイル
優れたセキュリティ機能を搭載した超薄型・軽量モデル

LIFEBOOK U772/G

OS					
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み				
CPU	液晶	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
インテル® Core™ i5-3437U（最大2.90GHz）*1	14.0型HD 1366×768	9.0mm 約1.45kg	約9.6時間*2	LAN 無線LAN	セキュリティチップ 指紋センサー

＊1：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。
＊2：Windows 8 Proモデル選択時。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）



Ultrabook™ Inspired by intel

MADE IN JAPAN 国産モデル

ENERGY STAR

インターフェース



極薄ボディと堅牢性を両立

◎最薄部9.0mmの極薄ボディでモバイル性を極限まで追求。さらに天板・底面にマグネシウム合金を使用し、堅牢性を強化。薄型筐体にもかかわらず天板全面加圧試験「約200kgf」をクリアし、安心したモバイル利用ができます。



■極薄ボディを実現
・最薄部9.0mm、最厚部15.6mmの超薄型筐体を実現。



■大容量のHDDとSSDの高速起動/処理を両立
・HDDによる大容量データ保存の特長を活かしながら高速処理用SSDの採用により、高速起動/処理も可能にします。さらに、Intel® Rapid Start Technologyを採用し、消費電力を抑えながら、省電力状態からの高速なレジュームが可能です。

■充実の拡張性
・インターフェースを拡張できるポートリプリケータ*を接続可能。＊オプション品です。
・添付のLAN変換コネクタを使用してLANケーブルを接続可能。
・HDMI標準搭載（VGA変換ケーブルはオプション品です。）



■最大約9.6時間の長時間駆動を実現（Windows 8 Proモデル）

■軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用
・質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

■ユーザビリティへの配慮
・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■インテル® vPro™テクノロジー標準対応

■国際エネルギースタープログラムに適合

■USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×1搭載

■海外修理対応
・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

Eseries 15.6型ワイドハイスペック
軽量・薄型＆ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

LIFEBOOK E752/F

OS				
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み			
CPU	液晶	光学ドライブ（マルチベイ構造）	セキュリティ	
			標準装備	カスタムメイド
インテル® Core™ i5-3340M（最大3.40GHz）*	15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで追加可能	セキュリティボタン スマートカード	セキュリティチップ 指紋センサー

＊：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）



MADE IN JAPAN 国産モデル

ENERGY STAR

インターフェース



多彩なカスタマイズ＆作業効率を高めるワイド液晶

◎約2.5kg*1の軽量ボディと約12.3時間*2の長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。

＊1：ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。 ＊2：大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時。

■多彩なセキュリティ機能
・セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
・セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。

■USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載

■国際エネルギースタープログラムに適合

■ユーザビリティへの配慮
・インターフェースを拡張できるポートリプリケータ*を接続可能です。
※オプション品です。
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。



■海外修理対応
・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

Aseries 15.6型ワイドハイスペック
軽量・薄型＆ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

LIFEBOOK A743/G

OS			
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS		
Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み		
CPU	液晶	光学ドライブ（固定式）	セキュリティ
インテル® Core™ i7-3540M（最大3.70GHz）*1 インテル® Core™ i5-3340M（最大3.40GHz）*1 インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）*2	15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで追加可能	標準装備：スマートカード カスタムメイド：セキュリティチップ、指紋センサー*3、NFC、手のひら静脈センサー*3

*1：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2：インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*3：指紋センサーと手のひら静脈センサーは同時選択出来ません。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）



インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

インターフェース



ハイエンドモデルとしての充実スペック＆豊富な選択肢

◎最新のインテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサーを搭載。メモリも最大16GB*1を搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。
＊1：32bit版OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

◎フルHD液晶*2での高解像度や、テンキー付キーボード*3による容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー*2によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズください。
＊2：カスタムメイド選択時。＊3：テンキー付キーボードモデル選択時。

■選べるキーボードタイプ
・数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。


テンキー付キーボード

■国際エネルギースタープログラムに適合

■USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載

■多彩なセキュリティ機能
・スマートカードスロットを標準搭載。
・手のひら静脈センサー 世界初* 、セキュリティチップ、指紋センサー、NFCが搭載可能。
＊2011年4月1日現在、当社調べ。
※スマートカードとNFCの同時使用不可。


手のひら静脈センサー

・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮
・スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボードを採用。テンキーなし（キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm）、テンキーあり（キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm）
・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■海外修理対応
・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

15.6型ワイド・スタンダード
優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

LIFEBOOK A573/G、A553/G

OS			
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS		
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み		
CPU			
A573/G：インテル® Core™ i5-3380M（最大3.60GHz）*1 インテル® Core™ i5-3340M（最大3.40GHz）*1 インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）*2	A553/G：インテル® Celeron® B830（1.80GHz） インテル® Celeron® B730（1.80GHz）		
液晶	光学ドライブ（固定式）	セキュリティ	
15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで追加可能	標準装備：なし	カスタムメイド：指紋センサー、セキュリティチップ

*1：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2：インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）



インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

インターフェース



※1：カスタムメイド ※2：A573/Gのみ対応 ※3：A553/GはUSB2.0となります

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

◎高速処理が可能な64bit版OSや最新のインテルデュアルコアCPUを搭載可能
・インテル® Core™ i5/i3 プロセッサー
・インテル® Celeron® プロセッサー B830
◎15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+をラインナップ



15.6型HDと15.6型HD+の画面解像度（ドット）比較

■選べるキーボードタイプ
・数字が入力しやすいテンキー付キーボードを選択可能。


テンキー付キーボード

■ECOボタン搭載
・ボタン一押しで省電力モードになります。

■環境に優しいLEDバックライト液晶搭載
・従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

■海外修理対応
・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■USBポート×4搭載
・USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載（A573/Gの場合）。
・USB2.0ポート×4搭載（A553/Gの場合）。

■多彩なセキュリティ機能
・指紋センサー、セキュリティチップが搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮
・スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボードを採用。テンキーなし（キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm）、テンキーあり（キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm）
・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

Aseries 15.6型ワイド・スタンダード
テンキー付キーボード標準搭載の低価格モデル

LIFEBOOK A512/F

OS			
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS		
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み		
CPU	液晶	光学ドライブ（固定式）	セキュリティ
インテル® Celeron® B820（1.70GHz） インテル® Celeron® B730（1.80GHz）	15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで追加可能	なし

・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース





テンキーボードを標準搭載したスタンダードモデル

◎約19mmのキーピッチを確保しながらテンキーを装備。
・従来モデルと変わらない使用環境で、テンキーを含む108キーを活用できます。

■ユーザビリティへの配慮
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。



■国際エネルギースタープログラムに適合
■海外修理対応

バリューシリーズ 15.6型HD液晶搭載ノート
業務に合わせて最適な構成を選択可能。コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

LIFEBOOK A553/GX

OS		
Windows 8 Pro（64bit版） Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）（Windows 8 Proダウングレード）*		
CPU	液晶	光学ドライブ（固定式）
インテル® Celeron® B730（1.80GHz）	15.6型HD 1366×768	スーパーマルチ

＊：Windows® 7 Professional（32/64bit版）用およびWindows 8 Pro（64bit版）用のリカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しています。



■最新のインテル Celeron® プロセッサー搭載
■Windows 8 Pro（64bit版）正規版 またはWindows® 7 Professional（32bit版）正規版（SP1適用済み）（Windows 8 Proダウングレード）
■テンキー付キーボード標準搭載（アイソレーションキーボード）
■無線LAN、Bluetoothワイヤレステクノロジーを標準搭載
■USBマウス（光学式）を標準添付

■情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準搭載
■国際エネルギースタープログラムに適合
■海外修理対応
お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

構成の組み方について
選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型　名	OS	液　晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office*1	マウス	無線LAN
FMVA0300NX	Windows 8 Pro*2（64bit版）	15.6型HD	インテル® Celeron® B730（1.80GHz）	2GB（2GB×1）	320GB	スーパーマルチ	–	USBマウス（光学式）	○
FMVA0300PX							Personal 2013		○
FMVA0300RX	Windows® 7*3 Professional（32bit版）正規版（SP1適用済み）（Windows 8 Proダウングレード）						–		○
FMVA0300SX							Personal 2013		○
FMVA0300TX							Home&Business 2013		○

*1：[Personal 2013] Microsoft® Office Personal 2013 [Home & Business 2013] Microsoft® Office Home & Business 2013
*2：Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しています。
*3：Windows® 7 Professional（32/64bit版）用およびWindows 8 Pro（64bit版）用のリカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しています。
[注1] ライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Corel® WinDVD」が添付されます。
[注2] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

Sseries 14.0型ワイドスリム・モバイル

高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル

LIFEBOOK S752/F

OS		液晶
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	14.0型HD 1366×768

CPU	光学ドライブ（モバイルマルチベイ構造）	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ	
インテル® Core™ i5-3340M（最大3.40GHz）*3	標準：なし カスタムメイドで追加可能	35.0mm 約2.1kg*1	約11.6時間*2	標準装備 セキュリティボタン スマートカード	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー

*1：ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。　*2：大容量バッテリー＋増設用バッテリー搭載時。
*3：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース





モバイル性＆14.0型大画面液晶＆多彩なカスタマイズ

◎モバイル端末としての筐体サイズを保ちながら、14.0型の大画面液晶を搭載。
さらにWebカメラ、無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。

■ExpressCardスロット標準搭載

■多彩なセキュリティ機能

■ユーザビリティへの配慮
• インターフェースを拡張できるポートリプリケータ※を接続可能。※オプション品です。

■最大約11.6時間の長時間駆動
（大容量バッテリー＋増設用バッテリー搭載時）

■国際エネルギースタープログラムに適合

■200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計
• モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靭なボディにより、高い信頼性を提供します。

■海外修理対応
• お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

13.3型ワイドスリム・モバイル

LIFEBOOK S762/G CLEARSURE

OS			
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS		
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み		

CPU	液晶	光学ドライブ（モバイルマルチベイ構造）
インテル® Core™ i5-3340M（最大3.40GHz）*3 インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）*4 インテル® Celeron® 1020M（2.10GHz）	13.3型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで追加可能

薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ	
CLEARSURE 27.1mm 約1.75kg*1	約17.3時間*2	CLEARSURE 標準装備 CLEARSURE セキュリティボタン	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー NFC スマートカード
27.1mm 約1.74kg*1		標準装備 セキュリティボタン	

*1：ドライブ非搭載時。　*2：Windows 8 Pro、インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル、増設用バッテリー搭載時。
*3：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*4：インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース





インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

使いやすさにこだわったスクロールパッド搭載

◎円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面を上下にスクロール可能な専用パッドを標準装備。Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。



■軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

■ExpressCardスロット標準搭載（カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能）

■指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト

■多彩なセキュリティ機能

■ユーザビリティへの配慮
• モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。
モバイルマルチベイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。
• 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。

■最大約17.3時間の長時間駆動
（Windows 8 Pro、インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル、増設用バッテリー搭載時）

■国際エネルギースタープログラムに適合

■200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計
• モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靭なボディにより、高い信頼性を提供します。

■海外修理対応
• お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

■軽量薄型液晶搭載可能
• 薄さ24.2mm、軽さ約1.51kgに変更可能。

Pseries 12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル
携帯性と信頼性を追求したコンパクトモバイル

LIFEBOOK P772/G

CLEARSURE 無線WAN

OS						
プリインストールOS: Windows 8 Pro（64bit）	その他適用可能搭載OS: Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み					
CPU	液晶	光学ドライブ（モバイルマルチベイ機能）	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ	カスタムメイド
インテル® Core™ i5-3340M（最大3.40GHz）*3 インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）*4 インテル® Celeron® 1007U（1.50GHz）	12.1型WXGA 1280×800	標準：なし カスタムメイドで追加可能	CLEARSURE 29.9mm 約1.17kg*1 29.9mm 約1.16kg*1	約17.5時間*2	CLEARSURE 標準装備：CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備：セキュリティチップ セキュリティボタン	指紋センサー NFC スマートカード

＊1：ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。
＊2：Windows® 7、インテル® Celeron® 1007U プロセッサー搭載モデル、大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時。（無線WANモデル除く）
＊3：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。
＊4：インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース



＊2：CLEARSURE対応/無線WANモデルは非対応です。

長時間駆動と堅牢ボディを兼ね備えたモバイル端末の決定版

◎最大約18.0時間*1の長時間駆動を実現し、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアするなど堅牢性も追求したモデルです。
＊1：Windows® 7、インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル、大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時。（無線WANモデル除く）

◎円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面をスクロール可能なスクロールパッド装備。また、モバイルマルチベイを活用し、モバイルプロジェクターユニットも内蔵可能です。



モバイルプロジェクター搭載時

■軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用
・質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

■ExpressCardスロット標準搭載（カスタムメイドでPCカードスロットへの変更が可能）

■フルフラット筐体
・薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞄に入れた際でもかさばらず、携帯性がアップします。



MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル
ENERGY STAR

天板カラー変更
標準色：システムブラックメタリック　カスタムメイド：システムシルバー



インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

■多彩なセキュリティ機能

■最大約17.5時間の長時間駆動（Windows® 7、インテル® Celeron® 1007U プロセッサー搭載モデル、大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時。（無線WANモデル除く））

■ユーザビリティへの配慮
・モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。
モバイルマルチベイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。
・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■海外修理対応

■Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE Xi
・UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps*3送信時最大25Mbps*3の超高速通信が可能です。（＊ Xiエリアの一部に限ります。）
Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*3、送信時最大5.7Mbps*3の高速通信が可能です。*4
＊3：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
＊4：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiまたはFOMAに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

LIFEBOOK P702/F

OS				
プリインストールOS: Windows 8 Pro（64bit）	その他適用可能搭載OS: Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み			
CPU	液晶	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ
インテル®Core™ i5-3340M（最大3.40GHz）*3	12.1型WXGA 1280×800	26.3mm 約1.42kg*1	約13.9時間*2	標準装備：セキュリティボタン スマートカード カスタムメイド：セキュリティチップ 指紋センサー

＊1：標準バッテリー搭載時。　＊2：Windows® 7モデル、大容量バッテリー搭載時。
＊3：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース



コンパクトなボディに多彩なカスタマイズが可能

◎Webカメラや無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。
◎天板への約200kgf全面加圧試験をクリア。モバイルでの使用を考慮した堅牢設計となっております。

■軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用
・質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

■ExpressCardスロット*1 標準搭載
＊1：ExpressCard/34モジュールのみ対応。

■最大約13.9時間の長時間駆動（Windows® 7モデル、大容量バッテリー搭載時）

■国際エネルギースタープログラムに適合



MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル
ENERGY STAR

■多彩なセキュリティ機能
・セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
・セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。

■ユーザビリティへの配慮
・インターフェースを拡張できるポートリプリケータ*2を接続可能。
＊2：オプション品です。
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。



・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■海外修理対応

T series

13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC
スーパーマルチドライブ搭載可能な大画面コンバーチブル型タブレットPC

LIFEBOOK T902/G

OS		CPU
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i5-3340M（最大3.40GHz）*3

液晶	薄さ・軽さ	光学ドライブ/モバイルマルチベイ装着	駆動時間	通信		セキュリティ	
				標準装備	カスタムメイド	標準装備	カスタムメイド
13.3型HD+ 1600×900	26.8mm 約1.86kg*1	標準：なし カスタムメイドで追加可能	約13.5時間*2	LAN 無線LAN	Bluetooth*4	指紋センサー セキュリティボタン スマートカード	セキュリティチップ

*1：ウェイトセイバー搭載時。　*2：Windows 8 Pro、標準バッテリー＋増設用バッテリー搭載時。
*3：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*4：Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）、Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルでは標準搭載。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース





スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォルムを選択できます。



■広視野角対応の高画質大画面13.3型HD+液晶を採用
・広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

■新しいWindows UIに最適な指での直感的操作を可能にする静電容量方式タッチパネルと、精細なペン入力が可能な電磁誘導デジタイザを採用
・10点タッチに対応。画面端からの操作も簡単なフラットディスプレイ
・専用ペンによる操作が可能（標準添付）

■インテル® vPro™ テクノロジー対応可能（セキュリティチップ選択時）

■用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

■200万画素フルHD Webカメラ搭載可能（Windows 8モデルは標準搭載）

■IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠の無線LAN標準搭載、Bluetoothワイヤレステクノロジー搭載可能（Windows 8モデルは標準搭載）

■国際エネルギースタープログラムに適合

■多彩なセキュリティ機能
・指紋センサー、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
・セキュリティチップを搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮
・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■各種設定可能なタブレットボタンを搭載

■USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載（ポートリプリケータ使用時：最大7ポート）

■海外修理対応

12.5型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC
ペン入力・タッチパネル（静電容量方式）入力に対応したコンバーチブル型タブレットPC

LIFEBOOK T732/G

OS	
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS
Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み

CPU	液晶	光学ドライブ/モバイルマルチベイ装着	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ	
					標準装備	標準装備	カスタムメイド
インテル® Core™ i5-3340M（最大3.40GHz）*3	12.5型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで追加可能	30.4mm 約1.79kg*1	約15.4時間*2	LAN 無線LAN Bluetooth	指紋センサー セキュリティボタン	セキュリティチップ スマートカード

*1：ウェイトセイバー搭載時。　*2：Windows 8 Pro、標準バッテリー＋増設用バッテリー搭載時。
*3：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース





スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォルムの変更が可能です。



■広視野角対応の高画質大画面12.5型HD液晶を採用
・広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

■指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用
・10点タッチに対応。
・専用ペンによる操作も可能。（標準添付）

■各種設定可能なタブレットボタンを搭載

■用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

■インテル® vPro™ テクノロジー対応可能（セキュリティチップおよびvPro™対応無線LAN選択時）

■200万画素フルHD Webカメラ標準搭載

■海外修理対応

■国際エネルギースタープログラムに適合

■無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載

■多彩なセキュリティ機能
・指紋センサー、セキュリティボタンを標準搭載。
・セキュリティチップ、スマートカードリーダー/ライターを搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮
・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×2搭載（ポートリプリケータ使用時：最大5ポート）

Qseries

11.6型ワイド・ハイブリッドタブレット
用途に応じて着脱可能な2Way STYLEハイブリッドタブレット

STYLISTIC Q702/G 無線WAN

OS		液晶
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro（64bit版）※49	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）※49 Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）※48 Windows® 7 Professional（64bit） 正規版（SP1適用済み）※49※87 Windows® 7 Professional（32bit） 正規版（SP1適用済み）※48	11.6型HD 1366×768

CPU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信			セキュリティ	
			無線WAN	無線WAN 無線LAN Bluetooth	標準装備	標準装備	カスタムメイド
インテル®Core™ i5-3427U（1.80GHz）	12.7mm 約850g*1	約4.6時間*1	標準装備	無線LAN Bluetooth	無線LAN Bluetooth	指紋センサー	セキュリティチップ

＊1：無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。（Windows® 7モデル）

インターフェース



用途に応じて着脱可能な2Way STYLE

キーボード・ドッキングステーション装着時はノートPCとして、分離して単体の場合はタブレットとしても使用が可能なハイブリッド構造。それぞれの特長を活かした使用が可能です。


タブレットスタイル

◎タブレットスタイルとして
- **薄さ約12.7mm、重さ約850gの薄型・軽量ボディ。**

◎ノートPCスタイルとして
- **タブレット/キーボード・ドッキングステーション側の双方のバッテリーを使用し、約10.4時間*1の長時間駆動を実現。また、アナログRGB、有線LAN等、ノートPC利用時に役立つインターフェースが利用できます。**


ノートPCスタイル

＊1：Windows® 7搭載モデル、無線WAN非対応モデル

■高性能・充実の拡張性
- 高速処理を実現する第三世代インテル® Core™ i5プロセッサーを搭載。指やペンでの直感的な操作を快適に行えます。さらに、タブレット操作を快適にする、Windows 8（カスタムメイド選択時）も利用可能です。


※キーボード・ドッキングステーションは別売です。

■インテル® vPro™ テクノロジー対応可能（セキュリティチップ選択時）

■Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE Xi
- UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps*2送信時最大25Mbps*2の超高速通信が可能です。（＊Xiエリアの一部に限ります。）Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*2、送信時最大5.7Mbps*2の高速通信が可能です。*3

＊2：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html

＊3：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

■安心・安全のクオリティ
- お客様の情報を守る強固なセキュリティ
  指紋センサーを標準搭載。暗号化機能付フラッシュメモリディスク、セキュリティチップ®を搭載可能。
- 国内生産による高品質・高信頼（MADE IN JAPAN）
  パソコン本体の生産＜部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立・出荷試験（品質管理）＞をすべて国内で実施しています。


指紋センサー認証時

■海外修理対応

10.1型ワイド・タブレット
モバイル性と強固なセキュリティを備えたタブレット

STYLISTIC Q572/G 無線WAN

OS		液晶
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	10.1型HD 1366×768

APU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信			セキュリティ	
			無線WAN	無線WAN 無線LAN Bluetooth	標準装備	標準装備	カスタムメイド
AMD Z60 APU（1GHz）	13.6mm 約748g*1	約6.0時間*1	標準装備	無線LAN Bluetooth	無線LAN Bluetooth	指紋センサー スマートカード	セキュリティチップ

＊1：無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時（Windows® 7モデル）。
- バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース



モバイル性とセキュリティ機能が充実の新型タブレット

◎最新・快適
- **AMD社の最新高性能APU「AMD Z60 APU + AMD Radeon™ HD 6250 グラフィックス」を搭載しています。デュアルコアによる高い処理能力とグラフィック描画に優れたRadeon™ HD6250を搭載するモバイルプロセッサのため、様々なアプリケーションが快適に動作します。**

◎モバイル性
- **薄さ13.6mmと重さ約748g*1の軽量ボディにより手軽に持ち運びができます。タブレットとしての機能も備え、画面を指やペン*2でタッチする直感的操作も可能です。**

＊1：無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。＊2：ペンはカスタムメイドオプションです。


指紋センサー認証時

◎多彩なセキュリティ機能
- **指紋センサー、スマートカードスロットを標準搭載。**
- **セキュリティチップ搭載可能。**
- **USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。**
- **「暗号化機能付フラッシュメモリディスク」を搭載可能。**


スマートカード認証時



■ユーザビリティへの配慮
- クレードルやワイヤレスキーボードを接続可能。
  デスクで使用する際の作業効率を高めます。


クレードル・ワイヤレスキーボード使用時

■海外修理対応

■資産活用に最適なOS
- Windows® OSを幅広く採用しているため、既存のWindows端末とも互換性があります。そのため、既存端末にあるデータをそのまま使用することができ、業務効率を高めます。



■Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE Xi
- UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps*3送信時最大25Mbps*3の超高速通信が可能です。（＊Xiエリアの一部に限ります。）Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*3、送信時最大5.7Mbps*3の高速通信が可能です。*4

＊3：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html

＊4：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

Qseries 10.1型ワイド・タブレット

薄型軽量＆防水、Windows 8 タブレット

ARROWS Tab Q582/G 無線WAN

OS	CPU	液晶
Windows 8 Pro（32bit）正規版	Atom™ Z2760（最大1.80GHz）	10.1型HD 1366×768（IPS液晶）

薄さ・軽さ	駆動時間	通信		セキュリティ
9.9mm 約560g*1	約10.5時間*2	無線WAN 標準装備 / 無線WAN 無線LAN Bluetooth	標準装備 無線LAN Bluetooth	標準装備 セキュリティチップ*3

＊1：無線WAN非対応モデル。
＊2：動画再生時。
＊3：BitLockerをサポート。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース





MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル

薄型軽量＆防水、Windows 8 タブレット

◎最新・快適
・デュアルコアCPU Atom™ Z2760を搭載しているので、様々なアプリケーションが快適に動作します。
◎モバイル性
・画面サイズは10.1型で薄さ9.9mm、重さ約560g*1の軽量ボディ。画面にタッチして、直感的に使えるタブレットです。
◎防水・防塵性*2
・雨の日も安心。IPX5/IPX8の強力な防水性能とIP5Xの防塵性能を備えているため、雨の中、工事現場で作業する方も、Webカメラを使って現場撮影ができます。

＊1：無線WAN非対応モデル。
＊2：【防水・防塵性能について】外部接続端子キャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX7、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3㎜の注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。・外部接続端子キャップをしっかりと閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に本機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。
＊本製品のグラフィックスアクセラレーターはDirectX 9をサポートしています。DirectX 10を必要とするゲームやソフトウェアは動作しません。詳細はhttp://www.windows.com/upgrade をご覧ください。

■IPS液晶×「Super Clear Panel」で、くっきりキレイ

・斜めからでもくっきり見える、液晶テレビ並みの広視野角を持つIPS液晶を採用。さらに、乱反射を抑え、色彩をあざやかに表現する「Super Clear Panel」で、屋外でも快適に利用できます。
＊ "In Plane Switching Logo" is a Trademark owned by LG Display Co.,Ltd and, Hitachi Displays,Ltd.

IPS

■Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE Xi

・miniUIMカードスロットにXi契約をされているドコモminiUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps*3送信時最大25Mbps*3の超高速通信が可能です。（＊Xiエリアの一部に限ります。）Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*3、送信時最大5.7Mbps*3の高速通信が可能です。*4

＊3：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
＊4：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

10.1型ワイド・タブレット

強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したタブレット

STYLISTIC Q552/E 無線WAN

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）	Atom™ N2600（1.60GHz）	10.1型WXGA 1280×800

薄さ・軽さ	駆動時間	通信		セキュリティ	
16.2mm 約780g*1	約7.5時間*2	無線WAN 標準装備 / 無線WAN 無線LAN Bluetooth	標準装備 無線LAN Bluetooth	標準装備 指紋センサー スマートカード	カスタムメイド セキュリティチップ

＊1：無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。＊2：無線WAN非対応モデル、大容量バッテリー搭載時。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース







MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル

富士通の技術を結集したタブレット

◎モバイル性
・薄さ16.2mm・重さ約780g*1の軽量ボディにより手軽に持ち運びができます。画面にタッチする直感操作やペン入力での操作も可能です。
◎専用アプリケーションによる快適な操作性
・画面タッチに対応した専用アプリケーションによって快適な直感操作が可能です。
＊1：無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。



■多彩なセキュリティ機能

・指紋センサー、スマートカードスロットを標準搭載。
・セキュリティチップ搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付フラッシュメモリディスク」を搭載可能。


指紋センサー認証時


スマートカード認証時

■ユーザビリティへの配慮

・クレードルやワイヤレスキーボードを接続可能。デスクで使用する際の作業効率を高めます。


クレードル・ワイヤレスキーボード使用時

■資産活用に最適なOS

・Windows® OSを採用しているため、既存のWindows端末とも互換性があります。そのため、既存端末にあるデータをそのまま使用することができ、業務効率を高めます。



■HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルをラインナップ HIGH-SPEED

・UIMカードスロット*2にドコモUIMカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps*3、送信最大5.7Mbps*3の高速通信利用が可能*4。

＊2：「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。
＊3：ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
＊4：無線WAN（FOMA HIGH-SPEED）をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。

■海外修理対応

Windows 8 Pro

1 Windows 8の新機能

● 操作性の向上
地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。
※T、Qシリーズはタッチやwindowsボタンによる直感操作が可能です。

● シームレスな検索
チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。

● クラウドによるデータ連携
パソコンの設定をクラウド上に同期し保存できるので、複数のパソコンで同じ環境を再現できます。また、メール、カレンダーなど、クラウド情報が取得され表示されます。

● パフォーマンスの向上
Windows 8はお客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やシャットダウン時間などのスピードを飛躍的に向上しました。作業をすぐ開始できるためのサポートをします。



◆ スタート画面



◆ デスクトップ
画面左下の隅にマウスポインターを移動するとスタート画面のサムネールが表示され、クリックするとスタート画面に戻る。

2 スムーズなセットアップ

通常Windows® 7では約20～30分かかるセットアップがWindows 8ではわずか5分程となり、セットアップ時間の大幅な短縮を実現しました。

◆ **Windows® 7　セットアップ時間 20分～30分**

POST	ユーザー情報入力	デバイス検出（ドライバインストール）	必ず実行してください。（ソフトウェアインストール）

◆ **Windows 8　セットアップ時間 約5分**

POST	ユーザー情報入力	事前に工場で全ての装置のデバイス検出を行います。

3 セキュリティの強化

Windows Updateによる定期的なセキュリティアップデートが可能です。また、セキュリティ対策ソフトウェアがインストールされていない、または無効になっている場合でも「Windows Defender」によりシステムを防御します。また、署名されたOS以外は起動させない機能「SecureBoot」にも対応しています。

4 F-Launcherについて



「F-Launcher」によく使うプログラムを保管することができ、従来のOSの「スタートメニュー」を使いなれた方におすすめです。使い勝手に合わせてカスタマイズが可能です。

パフォーマンス

デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システムの高速化を実現

システム性能比較

※インテル製品の性能の詳細については **http://www.intel.co.jp/jp/products/notebook/processors/** をご覧ください。









いずれもSYSmark2012によるベンチマークテスト結果〔OSはWindows 8 Pro（64bit版）〕

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種の標準構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。＊メモリは4GBでの測定となります。

バッテリーユーティリティ

標準装備：E / A*1 / U / S / P / T / Q　＊1：A512/Fは除く。

プレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命*2（充放電サイクル数）を約1.5倍*3に延ばすことができます。

◎フル充電モード（標準設定）
駆動時間を重視

◎80%充電モード*4（バッテリーユーティリティで設定）
バッテリー寿命を重視

＊2：バッテリーパックは消耗品であり、一般的に300回～500回の充放電で寿命となります。また、ACアダプターをご利用になり、充放電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。＊3：当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。＊4：「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。



カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

E series（15.6型）

LIFEBOOK E753/G　マルチベイ

液晶：15.6型HD　光学ドライブ：ウェイトセイバー

OS	型名	希望小売価格（税別）
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	FMVE01001	220,000円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVE01002	221,600円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVE01003	221,600円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	FMVE01004	220,000円

液晶
- 15.6型HD&マイク
- 15.6型HD&マイク&Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD003
- 15.6型フルHD IPS*1&マイク +15,700円 FMCLCD004
- 15.6型フルHD IPS*1&マイク&Webカメラ追加 +18,300円 FMCLCD005

*1：大容量ACアダプタあるいはECO Sleep対応ACアダプタの選択が必須です。

CPU：インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）

メモリ
- 2GB（2GB×1）
- 4GB（2GB×2）*2 +31,500円 FMCMEM00T
- 4GB（4GB×1）*2 +31,500円 FMCMEM00V
- 8GB（4GB×2）*3 +63,000円 FMCMEM00W
- 8GB（8GB×1）*3 +73,500円 FMCMEM00X
- 16GB（8GB×2）*3 +147,000円 FMCMEM00Y

*2：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*3：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

HDD
- 320GB
- 500GB +21,000円 FMCHDD00T
- ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD00V
- 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD00W
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB +47,200円 FMCHDD00X

光学ドライブ（マルチベイ）
- なし（ウェイトセイバー）
- DVD-ROM +5,200円 FMCBAY00M
- スーパーマルチ +14,100円 FMCBAY00N

セキュリティ
- なし
- セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCSEC004
- 指紋センサー*4 +10,500円 FMCSEC007
- スマートカード*4 +8,400円 FMCSEC008

*4：他メニューとの同時選択が可能。

E series（14.0型）

LIFEBOOK E743/G　マルチベイ

液晶：14.0型HD　光学ドライブ：ウェイトセイバー

OS	型名	希望小売価格（税別）
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	FMVE02001	260,000円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVE02002	261,600円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVE02003	261,600円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	FMVE02004	260,000円

液晶
- 14.0型HD＋&マイク
- 14.0型HD＋&マイク&Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD006

HDD
- 320GB
- 500GB +21,000円 FMCHDD00Y
- ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD010
- 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD011
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB +47,200円 FMCHDD012

セキュリティ
- なし
- セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCSEC004
- 指紋センサー*4 +10,500円 FMCSEC009
- スマートカード*4 +8,400円 FMCSEC00A

*4：他メニューとの同時選択が可能。

E series（13.3型）

LIFEBOOK E733/G　マルチベイ

液晶：13.3型HD　光学ドライブ：ウェイトセイバー

OS	型名	希望小売価格（税別）
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	FMVE03001	253,700円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVE03002	255,300円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVE03003	255,300円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	FMVE03004	253,700円

液晶
- 13.3型HD&マイク
- 13.3型HD&マイク&Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD007

HDD
- 320GB
- 500GB +21,000円 FMCHDD013
- ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD0014
- 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD015
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB +47,200円 FMCHDD016

セキュリティ
- なし
- セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCSEC004
- 指紋センサー*4 +10,500円 FMCSEC00B
- スマートカード*4 +8,400円 FMCSEC00C

*4：他メニューとの同時選択が可能。

E series（15.6型）

LIFEBOOK E752/F　マルチベイ

液晶：15.6型HD　光学ドライブ：ウェイトセイバー

OS	型名	希望小売価格（税別）
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	FMVNGE7A8	192,200円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVNGE7A6	193,800円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVNGE7A7	193,800円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	FMVNGE7AE	192,200円

液晶
- 15.6型HD
- 15.6型HD&マイク追加 +2,600円 FMCNMPE3
- 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCNCME7
- 15.6型HD＋ +6,300円 FMCNXL5E8
- 15.6型HD＋&マイク追加 +8,900円 FMCNXLM5E3
- 15.6型HD＋&Webカメラ/マイク追加 +11,500円 FMCNXLC5E7

CPU：インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）

メモリ
- 2GB（2GB×1）
- 4GB（2GB×2）*1 +31,500円 FMCNXM5E22
- 4GB（4GB×1）*1 +31,500円 FMCNXM7E8
- 8GB（4GB×2）*2 +63,000円 FMCNXM6E16
- 8GB（8GB×1）*2 +73,500円 FMCNXM8E4
- 16GB（8GB×2）*2 +147,000円 FMCNXM9E4

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

HDD
- 320GB
- 500GB +21,000円 FMCNXD7E14
- 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXDS5E4
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB +47,200円 FMCNXDF4E7

光学ドライブ（マルチベイ）
- なし（ウェイトセイバー）
- DVD-ROM +5,200円 FMCNDVE14
- スーパーマルチ +14,100円 FMCNSME14

セキュリティ
- スマートカード・セキュリティボタン標準搭載
- セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCE4
- 指紋センサー +10,500円 FMCNFSE16

*3：他メニューとの同時選択が可能。

カスタムメイドに関する注意事項について　本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1：出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。　注2：カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。
注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM54）が必要になります。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

◎カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

〈オーダーメイド例〉 ・15.6型HD液晶パネルをフルHD液晶パネルへ変更可能です。 ・ハイブリッドHDDを500GB HDDへ変更可能です。 ・光学ドライブはBlu-rayドライブへ変更可能です。
・標準アイソレーションキーボードを従来型キーボードへ変更可能です。 ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリデータディスク	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応)*5+Bluetooth +21,000円 FMCNET001 LAN(1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +Bluetooth +26,200円 FMCNET002 *5:セキュリティチップの選択が必須です。	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス(光学式) +3,100円 FMCPTD008 フラットポイント +小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCPTD009	標準バッテリー&標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー*6 +1,600円 FMCBAT001 ECO Sleep対応ACアダプタ*7 +3,700円 FMCACA001 大容量ACアダプタ*7 +1,500円 FMCACA002 *6:他のメニューとの同時選択可能。 *7:本対象の項目より1つ選択可能。	【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCRDD017 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit))*8 +3,000円 FMCRDD018 【Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】 Windows 8 Pro(64bit版) リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCRDD019 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit))*8 +4,500円 FMCRDD01A 【Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済みモデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01B リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit))*8 +3,000円 FMCRDD01C *8:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ ポートリプリケータ +8,400円 FMCPTR001 *9:ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCAPL00G Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCAPL00H Office Professional 2010 +68,000円 FMCAPL00J Office Personal 2013 +22,000円 FMCAPL00K Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCAPL00L Office Professional 2013 +68,000円 FMCAPL00M	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04J SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05J SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06J SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11J SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12J SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13J SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J	なし ▼ マスタインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ I/O組み込み 800円～ ソフトインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ セキュリティボタン設定 800円～ ロゴ印刷 2,200円～ マスタ開発 120,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターナブル集合梱包*10 1,200円 Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *10:E/A/LI/S/Pシリーズのみ選択可。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応)*5+Bluetooth +21,000円 FMCNET003 LAN(1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +Bluetooth +26,200円 FMCNET004 *5:セキュリティチップの選択が必須です。		標準バッテリー&標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー*6 +1,600円 FMCBAT001 ECO Sleep対応ACアダプタ*6 +3,700円 FMCACA001 *6:他のメニューとの同時選択可能。	【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01D リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit))*8 +3,000円 FMCRDD01E 【Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】 Windows 8 Pro(64bit版) リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCRDD01F リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit))*8 +4,500円 FMCRDD01G 【Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済みモデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01H リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit))*8 +3,000円 FMCRDD01J *8:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。				
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応)*5+Bluetooth +21,000円 FMCNET005 LAN(1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +Bluetooth +26,200円 FMCNET006 *5:セキュリティチップの選択が必須です。			【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01K リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit))*8 +3,000円 FMCRDD01L 【Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】 Windows 8 Pro(64bit版) リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCRDD01M リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit))*8 +4,500円 FMCRDD01N 【Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済みモデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01P リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit))*8 +3,000円 FMCRDD01R *8:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。				
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +15,700円 FMCNWLE35 LAN(1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +11,500円 FMCNWLE36	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準バッテリー&標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー&標準ACアダプタ +1,600円 FMCNXBPE12 標準バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCNXACE4 大容量バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ +5,400円 FMCNXBAE4	【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8E3 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit))*7 +3,000円 FMCNRD8E4 【Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】 Windows 8 Pro(64bit版) リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7E3 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit))*7 +4,500円 FMCNRD7E4 【Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済みモデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3E16 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit))*7 +3,000円 FMCNRD3E17 *7:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03	

情報技術機器の安全規格、電波規格について	全機種対応	情報技術機器の安全規格(IEC60950-1)、および電波規格(VCCI)に対応。

注意事項 については、P.129を、現地セットアップ 配送料 については、P.152をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

A series（15.6型）

LIFEBOOK A743/G

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格（税別）
プリインストール Windows 8 Pro（64bit）	15.6型HD	なし	FMVA02001	250,600円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA02002	252,200円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA02003	252,200円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVA02004	250,600円
プリインストール Windows 8 Pro（64bit）			FMVA02005	189,700円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA02006	191,300円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA02007	191,300円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVA02008	189,700円
プリインストール Windows 8 Pro（64bit）			FMVA02009	181,300円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA0200A	182,900円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA0200B	182,900円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVA0200C	181,300円

液晶：15.6型HD
- 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCLCD008
- 15.6型フルHD IPS +15,700円 FMCLCD009
- 15.6型フルHD IPS &Webカメラ/マイク追加 +21,000円 FMCLCD00A

CPU：
- インテル® Core™ i7-3540M（3GHz）
- インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）
- インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け

メモリ：2GB（2GB×1）
- 4GB（2GB×2）*1 +31,500円 FMCMEM010
- 4GB（4GB×1）*1 +31,500円 FMCMEM011
- 8GB（4GB×2）*2 +63,000円 FMCMEM012
- 8GB（8GB×1）*2 +73,500円 FMCMEM013
- 16GB（8GB×2）*2 +147,000円 FMCMEM014

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

HDD：320GB
- 500GB +21,000円 FMCHDD017
- ハイブリッド 320GB +5,200円 FMCHDD018
- 暗号化機能付HDD 320GB +12,600円 FMCHDD019
- 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCHDD01A

光学ドライブ（固定式）*3：なし
- DVD-ROM +5,200円 FMCBAY00P
- スーパーマルチ +14,100円 FMCBAY00R

*3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

セキュリティ：スマートカード
- セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCSEC005
- 指紋センサー*5*6*8 +10,500円 FMCSEC00D
- NFC*5 +10,500円 FMCSEC00J
- 手のひら静脈センサー*5*6*7*8 +23,100円 FMCSEC00E
- 指紋センサー&NFC追加*5*6*8 +21,000円 FMCSEC00K
- 手のひら静脈センサー&NFC追加*5*6*7*8 +33,600円 FMCSEC00L

*4：他のメニューとの同時選択が可能。
*5：本注釈の項目から1つ選択可能。
*6：Windows XPでの動作時は非対応です。
*7：2013年7月下旬より提供予定。
*8：SMARTACCESS/Premium（別売）では、使用できません。

LIFEBOOK A743/G テンキー付キーボードモデル

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格（税別）
プリインストール Windows 8 Pro（64bit）	15.6型HD	なし	FMVA0200D	253,700円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA0200E	255,300円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA0200F	255,300円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVA0200G	253,700円
プリインストール Windows 8 Pro（64bit）			FMVA0200H	192,800円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA0200J	194,400円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA0200K	194,400円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVA0200L	192,800円
プリインストール Windows 8 Pro（64bit）			FMVA0200M	184,400円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA0200N	186,000円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA0200P	186,000円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVA0200R	184,400円

液晶：15.6型HD
- 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCLCD00B
- 15.6型HD+ +6,300円 FMCLCD00C
- 15.6型HD+&Webカメラ/マイク追加 +11,500円 FMCLCD00D

CPU：
- インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）
- インテル® Core™ i5-3380M（2.90GHz） +43,000円 FMCPRC00T
- インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け

メモリ：2GB（2GB×1）
- 4GB（2GB×2）*1 +31,500円 FMCMEM010
- 4GB（4GB×1）*1 +31,500円 FMCMEM011
- 8GB（4GB×2）*2 +63,000円 FMCMEM012
- 8GB（8GB×1）*2 +73,500円 FMCMEM013
- 16GB（8GB×2）*2 +147,000円 FMCMEM014

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

HDD：320GB
- 500GB +21,000円 FMCHDD017
- ハイブリッド 320GB +5,200円 FMCHDD018
- 暗号化機能付HDD 320GB +12,600円 FMCHDD019
- 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCHDD01A

光学ドライブ（固定式）*3：なし
- DVD-ROM +5,200円 FMCBAY00T
- スーパーマルチ +14,100円 FMCBAY00V

*3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

セキュリティチップ：なし
- セキュリティチップ +1,000円 FMCSEC006

LIFEBOOK A573/G

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格（税別）
プリインストール Windows 8 Pro（64bit）	15.6型HD	なし	FMVA03001	170,800円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA03002	172,400円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA03003	172,400円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVA03004	170,800円
プリインストール Windows 8 Pro（64bit）			FMVA03005	165,500円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA03006	167,100円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA03007	167,100円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVA03008	165,500円

液晶：15.6型HD
- 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCLCD00B
- 15.6型HD+ +6,300円 FMCLCD00C
- 15.6型HD+&Webカメラ/マイク追加 +11,500円 FMCLCD00D

CPU：
- インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）
- インテル® Core™ i5-3380M（2.90GHz） +43,000円 FMCPRC00T
- インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
- インテル® Celeron® B730（1.80GHz）
- インテル® Celeron® B830（1.80GHz） +7,300円 FMCPRC00V

メモリ：2GB（2GB×1）
- 4GB（2GB×2）*1 +31,500円 FMCMEM010
- 4GB（4GB×1）*1 +31,500円 FMCMEM011
- 8GB（4GB×2）*2 +63,000円 FMCMEM012
- 8GB（8GB×1）*2 +73,500円 FMCMEM013
- 16GB（8GB×2）*2 +147,000円 FMCMEM014

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

HDD：320GB
- 500GB +21,000円 FMCHDD017
- ハイブリッド 320GB +5,200円 FMCHDD018
- 暗号化機能付HDD 320GB +12,600円 FMCHDD019
- 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCHDD01A

光学ドライブ（固定式）*3：なし
- DVD-ROM +5,200円 FMCBAY00T
- スーパーマルチ +14,100円 FMCBAY00V

*3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

セキュリティチップ：なし
- セキュリティチップ +1,000円 FMCSEC006

LIFEBOOK A553/G

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格（税別）
プリインストール Windows 8 Pro（64bit）	15.6型HD	なし	FMVA03009	138,200円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA0300A	139,800円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVA0300B	139,800円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVA0300C	138,200円

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信 / ポインティングデバイス / インターフェース / キーボード / バッテリー/ACアダプタ / リカバリデータディスク / アプリケーション / 保証拡張 / カスタムメイドプラス

通信
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) *9 +15,700円 FMCNET007
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth +16,800円 FMCNET008
  - *9:セキュリティチップの選択が必須です。
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) *9 +15,700円 FMCNET009
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth +16,800円 FMCNET00A
  - *9:セキュリティチップの選択が必須です。
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth +16,800円 FMCNET00B
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) *9 +15,700円 FMCNET007
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth +16,800円 FMCNET008
  - *9:セキュリティチップの選択が必須です。
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) *9 +15,700円 FMCNET009
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth +16,800円 FMCNET00A
  - *9:セキュリティチップの選択が必須です。
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth +16,800円 FMCNET00B

ポインティングデバイス
- フラットポイント
  - フラットポイント+マウス(光学式) +3,100円 FMCPTD008
  - フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCPTD009

インターフェース
- なし
  - PCカード +1,000円 FMCEXT008

キーボード
- アイソレーションキーボードJIS配列準拠
  - 親指シフト&Japanist2003 *10*11 +8,400円 FMCKBD004
  - *10:キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可。
  - *11:Windows® 7 Professional(32bit)正規版SP1適用済みのみ選択可能です。
- アイソレーションキーボード(テンキー付)JIS配列準拠

バッテリー/ACアダプタ
- 標準バッテリー&標準ACアダプタ
  - 大容量バッテリー +4,800円 FMCBAT002
  - ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCACA003
  - *他のメニューとの同時選択可能。

リカバリデータディスク
【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】
- なし
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01S
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) *12 +3,000円 FMCRDD01T
- 【Windows® 7 Professional(64bit版)SP1(Windows 8 Proダウングレード)/Windows® 7 Professional(32bit版)SP1(Windows 8 Proダウングレード)モデル用】 Windows 8 Pro(64bit版)リカバリデータディスク標準添付
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCRDD01W
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) *12 +4,500円 FMCRDD01X
- 【Windows® 7 Professional(32bit版)正規版SP1適用済みモデル用】
- なし
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCRDD020
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) *12 +3,000円 FMCRDD021
- *12:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション
- なし
  - Office Personal 2010 +22,000円 FMCAPL00G
  - Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCAPL00H
  - Office Professional 2010 +68,000円 FMCAPL00J
  - Office Personal 2013 +22,000円 FMCAPL00K
  - Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCAPL00L
  - Office Professional 2013 +68,000円 FMCAPL00M

保証拡張
- 標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
  - 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J
  - SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04J
  - SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05J
  - SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06J
  - SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11J
  - SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12J
  - SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13J
  - SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J
  - SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J
  - SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J

カスタムメイドプラス
- なし
  - マスタインストール 2,800円～
  - BIOS設定 800円～
  - 個別設定 1,800円～
  - I/O組み込み 800円～
  - ソフトインストール 2,400円～
  - HDD区画変更 1,500円～
  - BIOSブートロゴ設定 600円～
  - セキュリティボタン設定 800円～
  - ロゴ印刷 2,200円～
  - マスタ開発 120,000円～
  - ラベル作成 500円
  - ラベル貼付 500円
  - 添付品カスタマイズ 1,000円
  - 情報リスト作成 500円
  - リターナブル集合梱包 *13 1,200円
  - Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円
  - *13:E/A/U/S/Pシリーズのみ選択可。

通信 / ポインティングデバイス / インターフェース / セキュリティ/キーボード / バッテリー/ACアダプタ / リカバリデータディスク

通信
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth +16,800円 FMCNET00C

ポインティングデバイス
- フラットポイント
  - フラットポイント+マウス(光学式) +3,100円 FMCPTD008
  - フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCPTD009

インターフェース
- なし
  - PCカード +1,000円 FMCEXT009
  - PCカード +1,000円 FMCEXT00C

セキュリティ/キーボード
- アイソレーションキーボードJIS配列準拠
  - 指紋センサー追加 *4*5 +10,500円 FMCKBD007
  - アイソレーションキーボード(テンキー付) +4,200円 FMCKBD008
  - 指紋センサー&アイソレーションキーボード(テンキー付) *4*5 +14,700円 FMCKBD009
  - *4:Windows XPでの動作時は非対応です。
  - *5:SMARTACCESS/Premium(別売)では、使用できません。

バッテリー/ACアダプタ
- 標準バッテリー&標準ACアダプタ
  - 大容量バッテリー +4,800円 FMCBAT003
  - ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCACA004
  - *:他のメニューとの同時選択可能。

リカバリデータディスク
【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】
- なし
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCRDD023
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD024
- 【Windows® 7 Professional(64bit版)SP1(Windows 8 Proダウングレード)/Windows® 7 Professional(32bit版)SP1(Windows 8 Proダウングレード)モデル用】 Windows 8 Pro(64bit版)リカバリデータディスク標準添付
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCRDD026
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) *8 +4,500円 FMCRDD027
- 【Windows® 7 Professional(32bit版)正規版SP1適用済みモデル用】
- なし
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCRDD029
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD02A
- *8:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

注意事項 については、P.129を、現地セットアップ 配送料 については、P.152をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4/モバイルノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

A series（15.6型）

LIFEBOOK A512/F

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	15.6型HD	なし	FMVNA7F38	138,200円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	15.6型HD	なし	FMVNA7F36	139,800円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	15.6型HD	なし	FMVNA7F37	139,800円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	15.6型HD	なし	FMVNA7F3E	138,200円

液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式)*3
15.6型HD	インテル® Celeron® B730（1.80GHz） ▼ インテル® Celeron® B820（1.70GHz） +7,300円 FMCNXP2A11	2GB（2GB×1） ▼ 4GB（2GB×2）*1 +31,500円 FMCNXM5A13 4GB（4GB×1）*1 +31,500円 FMCNXM7A4 8GB（4GB×2）*2 +63,000円 FMCNXM6A5	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7A2	なし ▼ スーパーマルチ +14,100円 FMCNSMA16

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

*3：出荷後に内蔵光学ドライブの変更はできませんのでご注意ください。

U series（14.0型）

LIFEBOOK U772/G シルバーモデル　光学ドライブなし

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	14.0型HD	FMVNU8B8	262,500円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	14.0型HD	FMVNU8B6	264,000円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	14.0型HD	FMVNU8B7	264,000円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	14.0型HD	FMVNU8BE	262,500円

LIFEBOOK U772/G レッドモデル　光学ドライブなし

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	14.0型HD	FMVNU8B82	262,500円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	14.0型HD	FMVNU8B62	264,000円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	14.0型HD	FMVNU8B72	264,000円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	14.0型HD	FMVNU8BE2	262,500円

液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
14.0型HD &Webカメラ/マイク	インテル® Core™ i5-3437U（1.90GHz）	2GB（2GB×1） ▼ 4GB（4GB×1）*1 +31,500円 FMCNXM7U2 8GB（8GB×1）*1 +73,500円 FMCNXM8U2	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7U2 フラッシュメモリディスク 128GB +36,700円 FMCNXDF4U1	なし	セキュリティチップ・指紋センサー標準搭載

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

セキュリティ/キーボード

- なし/108キー

通信

- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)+802.11n/g 無線LAN +11,500円 FMCNWLA21

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント+マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2

バッテリー

- 標準バッテリー

リカバリデータディスク

【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8A4
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit))*4 +3,000円 FMCNRD8A5

【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】
Windows 8 Pro(64bit版)リカバリデータディスク標準添付
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional (32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7A4
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional (32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit))*4 +4,500円 FMCNRD7A5

【Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済みモデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3A26
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional (32/64bit))*4 +3,000円 FMCNRD3A27

*4:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155
- Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156
- Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157

保証拡張

標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
- 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02
- SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04
- SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05
- SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06
- SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11
- SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12
- SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13
- SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01
- SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02
- SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03

カスタムメイドプラス

- なし
- マスタインストール 2,800円～
- BIOS設定 800円～
- 個別設定 1,800円～
- I/O組み込み 800円～
- ソフトインストール 2,400円～
- HDD区画変更 1,500円～
- BIOSブートロゴ設定 600円～
- セキュリティボタン設定 800円～
- ロゴ印刷 2,200円～
- マスタ開発 120,000円～
- ラベル作成 500円
- ラベル貼付 500円
- 添付品カスタマイズ 1,000円
- 情報リスト作成 500円
- リターナブル集合梱包*5 1,200円
- Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円

*5:E/A/U/S/Pシリーズのみ選択可。

通信

- LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN(vPro対応)

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント+マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2

ACアダプタ

- 標準ACアダプタ
  - ECO Sleep対応 ACアダプタ +3,700円 FMCNXACU1

リカバリデータディスク

【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8U2

【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】
Windows 8 Pro(64bit版)リカバリデータディスク標準添付
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7U2

【Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済みモデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3U3

オプション品添付

- なし
- ポートリプリケータ*3 +14,700円 FMCNPRU3

*3:ポートリプリケータご使用時は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155
- Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156
- Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157
- Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP164
- Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP165
- Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP166

保証拡張

標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
- SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01L
- SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02L
- SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03L

注意事項 については、P.129を、現地セットアップ 配送料 については、P.152をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

Sシリーズ（14.0型）

LIFEBOOK S752/F　モバイルマルチベイ

OS	液晶	型名	希望小売価格（税別）
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	14.0型HD	FMVNGS7A8	229,900円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	14.0型HD	FMVNGS7A6	231,500円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	14.0型HD	FMVNGS7A7	231,500円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	14.0型HD	FMVNGS7AE	229,900円

液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ（モバイルマルチベイ）	セキュリティ
14.0型HD	インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）	2GB（2GB×1）	320GB	なし（ウェイトセイバー）	セキュリティボタン・スマートカード標準搭載
▼		▼	▼	▼	▼
14.0型HD&マイク追加 +2,600円 FMCNMPS3		4GB（2GB×2）*1 +31,500円 FMCNXM5E22	500GB +21,000円 FMCNXD7S11	DVD-ROM +5,200円 FMCNDVE14	セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCS3
14.0型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCNCMS3		4GB（4GB×1）*1 +31,500円 FMCNXM7E8	暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXDS5S6	スーパーマルチ +14,100円 FMCNSME14	指紋センサー +10,500円 FMCNFSS14
		8GB（4GB×2）*2 +63,000円 FMCNXM6E16	暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCNXDF4SE		*3：他メニューとの同時選択が可能。
		8GB（8GB×1）*2 +73,500円 FMCNXM8E4			
		16GB（8GB×2）*2 +147,000円 FMCNXM9E4			
		*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。			
		*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。			

Sシリーズ（13.3型）

LIFEBOOK S762/G　モバイルマルチベイ

OS	液晶	型名	希望小売価格（税別）
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	13.3型HD	FMVNS8A8	229,900円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8A6	231,500円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8A7	231,500円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	13.3型HD	FMVNS8AE	229,900円
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	13.3型HD	FMVNS8C8	224,700円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8C6	226,200円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8C7	226,200円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	13.3型HD	FMVNS8CE	224,700円
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	13.3型HD	FMVNS8Y8	195,300円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8Y6	196,800円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8Y7	196,800円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	13.3型HD	FMVNS8YE	195,300円

LIFEBOOK S762/G　CLEARSURE 対応モデル　モバイルマルチベイ

OS	液晶	型名	希望小売価格（税別）
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	13.3型HD	FMVNS8A8R	271,900円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8A6R	273,500円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8A7R	273,500円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	13.3型HD	FMVNS8AER	271,900円
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	13.3型HD	FMVNS8C8R	266,700円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8C6R	268,200円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8C7R	268,200円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	13.3型HD	FMVNS8CER	266,700円
プリインストールOS：Windows 8 Pro（64bit）	13.3型HD	FMVNS8Y8R	237,300円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8Y6R	238,800円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	13.3型HD	FMVNS8Y7R	238,800円
その他適用可能搭載OS：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	13.3型HD	FMVNS8YER	237,300円

液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ（モバイルマルチベイ）	セキュリティ
13.3型HD&マイク	インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）	2GB（2GB×1）	320GB	なし（ウェイトセイバー）	セキュリティボタン標準搭載
▼		▼	▼	▼	▼
13.3型HD&マイク&Webカメラ追加 +2,600円 FMCNCAS9		4GB（2GB×2）*1 +31,500円 FMCNXM5S16	500GB +21,000円 FMCNXD7S12	DVD-ROM +14,700円 FMCNDVS14	セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCS2
13.3型軽量薄型HD&マイク +23,100円 FMCNXL3S9		4GB（4GB×1）*1 +31,500円 FMCNXM7S5	暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXDS5S5	スーパーマルチ +17,800円 FMCNSMS17	プライバシーフィルター追加*3*5 +7,300円 FMCNPFS1
		8GB（4GB×2）*2 +63,000円 FMCNXM6S7	暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCNXDF4SG	＊モバイルプロジェクターは個別オプション品となります。	セキュリティチップ&プライバシーフィルター追加*3*5 +8,400円 FMCNSCFS1
		8GB（8GB×1）*2 +73,500円 FMCNXM8S2			指紋センサー*4 +10,500円 FMCNFSS16
		16GB（8GB×2）*2 +147,000円 FMCNXM9S2			NFC*4 +10,500円 FMCNNCS1
		*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。			指紋センサー&NFC*4 +21,000円 FMCNFSNS1
		*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。			スマートカード*4 +8,400円 FMCNSMAS5
					指紋センサー&スマートカード*4 +18,900円 FMCNFSMS7
					*3：本注釈の項目から1つ選択可能。 *4：本注釈の項目から1つ選択可能。
					*5：プライバシーフィルターと13.3型軽量薄型HDは同時手配できません。
13.3型HD&マイク	インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）		暗号化機能付HDD 320GB		
▼			▼		
13.3型HD&マイク&Webカメラ追加 +2,600円 FMCNCAS10			暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +36,700円 FMCNXDF4SJ		

液晶	CPU
13.3型HD&マイク	インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）
	（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
	インテル® Celeron® 1020M（2.10GHz）
13.3型HD&マイク	インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）
	（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
	インテル® Celeron® 1020M（2.10GHz）

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信

LAN（1000BASE-T）

▼

LAN（1000BASE-T）＋802.11n/a/g無線LAN
+15,700円
FMCNWLS25

LAN（1000BASE-T）＋802.11n/g無線LAN
+11,500円
FMCNWLS26

ポインティングデバイス

フラットポイント

▼

フラットポイント＋マウス（光学式）
+3,100円
FMCNMSKE1

フラットポイント＋小型マウス（レーザー式）
+5,200円
FMCNMSLE2

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー&標準ACアダプタ

▼

大容量バッテリー&標準ACアダプタ
+1,600円
FMCNXBPS3

標準バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ
+3,700円
FMCNXACS3

大容量バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ
+5,400円
FMCNXBAS1

リカバリデータディスク

【Windows 8 Pro（64bit）モデル用】

なし

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（32/64bit））
+3,000円 FMCNRD8S1

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（32/64bit））*4
+3,000円 FMCNRD8S2

【Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）/ Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデル用】

Windows 8 Pro（64bit版）リカバリデータディスク標準添付

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（32/64bit）+Windows 8 Pro（32bit））
+4,500円 FMCNRD7S1

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（32/64bit）+Windows 8 Pro（32bit））*4
+4,500円 FMCNRD7S2

【Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済みモデル用】

なし

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（32/64bit））
+3,000円 FMCNRD3S15

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（32/64bit））*4
+3,000円 FMCNRD3S16

＊4：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション

なし

▼

Office Personal 2010
+22,000円
FMCNAP155

Office Home & Business 2010
+39,000円
FMCNAP156

Office Professional 2010
+68,000円
FMCNAP157

ノートンアンチウィルス 15ヶ月版
+5,200円
FMCNAP515

ノートンアンチウィルス 24ヶ月版
+7,800円
FMCNAP516

保証拡張

標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理

▼

保証拡張 3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理
+2,800円
FMCNSUP02

SupportDesk Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）
+13,000円
FMCNSUS04

SupportDesk Lite（4年間翌営業日以降訪問修理）
+20,000円
FMCNSUS05

SupportDesk Lite（5年間翌営業日以降訪問修理）
+30,000円
FMCNSUS06

SupportDesk Lite（3年間当日訪問修理）
+22,000円
FMCNSUS11

SupportDesk Lite（4年間当日訪問修理）
+34,000円
FMCNSUS12

SupportDesk Lite（5年間当日訪問修理）
+49,000円
FMCNSUS13

SupportDesk Lite（3年間引取修理）
+11,000円
FMCNSUH01

SupportDesk Lite（4年間引取修理）
+18,000円
FMCNSUH02

SupportDesk Lite（5年間引取修理）
+28,000円
FMCNSUH03

カスタムメイドプラス

なし

▼

マスタインストール 2,800円～
BIOS設定 800円～
個別設定 1,800円～
I/O組み込み 800円～
ソフトインストール 2,400円～
HDD区画変更 1,500円～
BIOSブートロゴ設定 600円～
セキュリティボタン設定 800円～
ロゴ印刷 2,200円～
マスタ開発 120,000円～
ラベル作成 500円
ラベル貼付 500円
添付品カスタマイズ 1,000円
情報リスト作成 500円
リターナブル集合梱包*9 1,200円

Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス
4,500円

＊9：E/A/U/S/Pシリーズのみ選択可。

通信

LAN（1000BASE-T）

▼

LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN
+15,700円
FMCNWLS27

LAN(1000BASE-T)+802.11n/g無線LAN
+11,500円
FMCNWLS28

ポインティングデバイス

フラットポイント

▼

フラットポイント＋マウス（光学式）
+3,100円
FMCNMSKE1

フラットポイント＋小型マウス（レーザー式）
+5,200円
FMCNMSLE2

インターフェース*6

標準（ExpressCard）

▼

スロット変更 ExpressCard→PCカード*7
+1,000円
FMCNXPCS6

＊6：出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。
＊7：スマートカードとの同時選択はできません。

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー&標準ACアダプタ

リカバリデータディスク

【Windows 8 Pro（64bit）モデル用】

なし

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（32/64bit））
+3,000円 FMCNRD8S5

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（32/64bit））*8
+3,000円 FMCNRD8S6

【Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）/ Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデル用】

Windows 8 Pro（64bit版）リカバリデータディスク標準添付

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（32/64bit）+Windows 8 Pro（32bit））
+4,500円 FMCNRD7S5

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（32/64bit）+Windows 8 Pro（32bit））*8
+4,500円 FMCNRD7S6

【Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済みモデル用】

なし

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（32/64bit））
+3,000円 FMCNRD3S19

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（32/64bit））*8
+3,000円 FMCNRD3S20

＊8：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

CLEARSURE利用期間

なし

1年

▼

CLEARSURE 利用期間 3年
+17,000円
FMCNXSA03

CLEARSURE 利用期間 4年
+21,000円
FMCNXSA04

CLEARSURE 利用期間 5年
+25,000円
FMCNXSA05

アプリケーション

なし

▼

Office Personal 2010
+22,000円
FMCNAP155

Office Home & Business 2010
+39,000円
FMCNAP156

Office Professional 2010
+68,000円
FMCNAP157

Office Personal 2013
+22,000円
FMCNAP164

Office Home & Business 2013
+39,000円
FMCNAP165

Office Professional 2013
+68,000円
FMCNAP166

保証拡張

標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理

▼

保証拡張 3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理
+2,800円
FMCNSUP02L

SupportDesk Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）
+13,000円
FMCNSUS04L

SupportDesk Lite（4年間翌営業日以降訪問修理）
+20,000円
FMCNSUS05L

SupportDesk Lite（5年間翌営業日以降訪問修理）
+30,000円
FMCNSUS06L

SupportDesk Lite（3年間当日訪問修理）
+22,000円
FMCNSUS11L

SupportDesk Lite（4年間当日訪問修理）
+34,000円
FMCNSUS12L

SupportDesk Lite（5年間当日訪問修理）
+49,000円
FMCNSUS13L

SupportDesk Lite（3年間引取修理）
+11,000円
FMCNSUH01L

SupportDesk Lite（4年間引取修理）
+18,000円
FMCNSUH02L

SupportDesk Lite（5年間引取修理）
+28,000円
FMCNSUH03L

注意事項 については、P.129を、現地セットアップ 配送料 については、P.152をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

P series（12.1型）

LIFEBOOK P772/G

モバイルマルチベイ

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）	12.1型WXGA	ウエイトセイバー	FMVNP8A8	265,600円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8A6	267,200円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8A7	267,200円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVNP8AE	265,600円
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）			FMVNP8C8	260,400円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8C6	261,900円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8C7	261,900円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVNP8CE	260,400円
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）			FMVNP8X8	218,400円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8X6	219,900円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8X7	219,900円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVNP8XE	218,400円

液晶/天板：12.1型WXGA
- 12.1型WXGA 天板カラー変更 黒→シルバー +500円 FMCNXCP6
- 12.1型WXGA Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCNCMP5
- 12.1型WXGA 天板カラー変更 黒→シルバー&Webカメラ/マイク追加 +5,700円 FMCNXCCP3

CPU：
- インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）
- インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）
  （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
- インテル® Celeron® 1007U（1.50GHz）

メモリ：2GB（2GB×1）
- 4GB（2GB×2）*1 +31,500円 FMCNXM5P13
- 4GB（4GB×1）*1 +31,500円 FMCNXM7P9
- 8GB（4GB×2）*2 +63,000円 FMCNXM6P8
- 8GB（8GB×1）*2 +73,500円 FMCNXM8P3
- 16GB（8GB×2）*2 +147,000円 FMCNXM9P3

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

HDD：320GB
- 500GB +21,000円 FMCNXD7P5
- 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXDS5P4
- 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCNXDF4P8

光学ドライブ（モバイルマルチベイ）：なし（ウェイトセイバー）
- スーパーマルチ +17,800円 FMCNSMP4

*モバイルプロジェクターは個別オプション品になります。

セキュリティ：セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載
- 指紋センサー +10,500円 FMCNFSP5
- NFC +10,500円 FMCNNCP1
- 指紋センサー&NFC +21,000円 FMCNFSNP1
- スマートカード +8,400円 FMCNSMAP3
- 指紋センサー&スマートカード +18,900円 FMCNFSMP3

LIFEBOOK P772/G CLEARSURE 対応モデル

モバイルマルチベイ

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）	12.1型WXGA	ウエイトセイバー	FMVNP8A8R	307,600円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8A6R	309,200円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8A7R	309,200円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVNP8AER	307,600円
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）			FMVNP8C8R	302,400円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8C6R	303,900円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8C7R	303,900円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVNP8CER	302,400円
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）			FMVNP8X8R	260,400円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8X6R	261,900円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8X7R	261,900円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVNP8XER	260,400円

CPU：
- インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）
- インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz）
  （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
- インテル® Celeron® 1007U（1.50GHz）

HDD：暗号化機能付HDD 320GB
- 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +36,700円 FMCNXDF4PB

LIFEBOOK P772/G 無線WANモデル

モバイルマルチベイ

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）	12.1型WXGA	ウエイトセイバー	FMVNP8A8U	321,300円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8A6U	322,800円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNP8A7U	322,800円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVNP8AEU	321,300円

液晶：12.1型WXGA
- 12.1型WXGA Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCNCMP6

CPU：インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）

HDD：320GB
- 500GB +21,000円 FMCNXD7P5
- 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXDS5P4
- 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCNXDF4P8

セキュリティ：セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載
- 指紋センサー +10,500円 FMCNFSP6
- NFC +10,500円 FMCNNCP2
- 指紋センサー&NFC +21,000円 FMCNFSNP2
- スマートカード +8,400円 FMCNSMAP4
- 指紋センサー&スマートカード +18,900円 FMCNFSMP4

LIFEBOOK P702/F

光学ドライブなし

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS Windows 8 Pro（64bit）	12.1型WXGA	なし	FMVNGP7A8	262,700円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNGP7A6	264,200円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）			FMVNGP7A7	264,200円
その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み			FMVNGP7AE	262,700円

液晶：12.1型WXGA &マイク
- 12.1型WXGA &マイク& Webカメラ追加 +2,600円 FMCNCAP3

CPU：インテル® Core™ i5-3340M（2.70GHz）

メモリ：2GB（2GB×1）
- 4GB（2GB×2）*1 +31,500円 FMCNXM5P14
- 4GB（4GB×1）*1 +31,500円 FMCNXM7P10
- 8GB（4GB×2）*2 +63,000円 FMCNXM6P9
- 8GB（8GB×1）*2 +73,500円 FMCNXM8P4
- 16GB（8GB×2）*2 +147,000円 FMCNXM9P4

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

HDD：320GB
- 500GB +21,000円 FMCNXD7P6
- 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXDS5P5
- 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCNXDF4PA

セキュリティ：スマートカード・セキュリティボタン標準搭載
- セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCP1
- 指紋センサー +10,500円 FMCNFSP4

*3：他メニューとの同時選択が可能。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース*4	バッテリー/ACアダプタ	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+モデム*3 +2,100円 FMCNMDP3 LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,500円 FMCNWLP7 LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN+モデム*3 +13,600円 FMCNWLMP3 *3:右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXPCP34 *4:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。	標準バッテリー& 標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー &標準ACアダプタ +3,500円 FMCNXBPP5 標準バッテリー& ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCNXACP1 大容量バッテリー& ECO Sleep対応ACアダプタ +7,300円 FMCNXBAP1	【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク追加 (Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8P4 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit))*6 +3,000円 FMCNRD8P5 【Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】 Windows 8 Pro(64bit版)リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional(32/64bit) +Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7P4 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit) +Windows 8 Pro(32bit))*6 +4,500円 FMCNRD7P5 【Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版SP1適用済モデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3P27 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit))*6 +3,000円 FMCNRD3P28 *6:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ ポートリプリケータ*7 +8,400円 FMCNPRP1 *7:ポートリプリケータご使用時は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157 Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP164 Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP165 Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP166	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02L SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04L SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05L SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06L SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11L SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12L SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13L SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01L SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02L SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03L	なし ▼ マスタインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ I/O組み込み 800円～ ソフトインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ セキュリティボタン設定 800円～ ロゴ印刷 2,200円～ マスタ開発 120,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターナブル集合梱包*8 1,200円 Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *8:E/A/U/S/Pシリーズのみ選択可。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,500円 FMCNWLP8		標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXPCP37 *4:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。				1年 ▼ CLEARSURE 利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03 CLEARSURE 利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04 CLEARSURE 利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05			
LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +Xi対応 無線WAN(LTE)		標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXPCP40 *4:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。				なし		標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01L SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02L SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03L	

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリデータディスク	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +15,700円 FMCNWLP9 LAN(1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +11,500円 FMCNWLP10	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準バッテリー& 標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー &標準ACアダプタ +3,500円 FMCNXBPP6 標準バッテリー& ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCNXACP2 大容量バッテリー& ECO Sleep対応ACアダプタ +7,300円 FMCNXBAP2	【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8P3 【Windows® 7 Professional(64bit版)SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows® 7 Professional(32bit版)SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】 Windows 8 Pro(64bit版)リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7P3 【Windows® 7 Professional(32bit版)正規版SP1適用済みモデル用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3P26	なし ▼ ポート リプリケータ*4 +8,400円 FMCNPRP1 *4:ポートリプリケータご使用時は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03

注意事項 については、P.129を、現地セットアップ 配送料 については、P.152をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

LIFEBOOK T902/G（モバイルマルチベイ）— T series(13.3型)

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS	Windows 8 Pro(64bit)	13.3型 HD+ <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A8	316,000円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	13.3型 HD+ <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A6	317,600円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	13.3型 HD+ <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A7	317,600円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済み	13.3型 HD+ <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8AE	308,100円

液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ(モバイルマルチベイ)	セキュリティ
FMVNT8A8/A6/A7: 13.3型HD+&Webカメラ&マイク FMVNT8AE: 13.3型HD+&マイク ▼ 13.3型HD+&マイク&Webカメラ追加 +2,600円 FMCNCAL2	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 +31,500円 FMCNXM5L6 4GB(4GB×1)*1 +31,500円 FMCNXM7L4 8GB(4GB×2)*2 +63,000円 FMCNXM6L3 8GB(8GB×1)*2 +73,500円 FMCNXM8L1 16GB(8GB×2)*2 +147,000円 FMCNXM9L1 *1:32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2:64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7L2 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXDS5L2	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,800円 FMCNSML5	スマートカード セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCL1

LIFEBOOK T732/G（モバイルマルチベイ）— T series(12.5型)

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS	Windows 8 Pro(64bit)	12.5型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A28	301,300円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	12.5型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A26	302,900円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	12.5型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A27	302,900円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済み	12.5型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A2E	301,300円

液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ(モバイルマルチベイ)	セキュリティ
12.5型HD&Webカメラ&マイク	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 +31,500円 FMCNXM5T9 4GB(4GB×1)*1 +31,500円 FMCNXM7T2 8GB(4GB×2)*2 +63,000円 FMCNXM6T5 8GB(8GB×1)*2 +73,500円 FMCNXM8T1 16GB(8GB×2)*2 +147,000円 FMCNXM9T1 *1:32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2:64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7T4 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXDS5T2 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCNXDF4T4	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,800円 FMCNSMT3	セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCT2 スマートカード*3 +8,400円 FMCNSMAT3 *3:同時選択が可能。

STYLISTIC Q702/G — Q series(11.6型)

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS	Windows 8 Pro(64bit)	11.6型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core i5-3427U (1.80GHz)	FMVNQ8P8	149,800円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	11.6型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core i5-3427U (1.80GHz)	FMVNQ8P6	151,300円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	11.6型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core i5-3427U (1.80GHz)	FMVNQ8P7	151,300円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済み	11.6型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core i5-3427U (1.80GHz)	FMVNQ8PE	149,800円

STYLISTIC Q702/G 無線WANモデル — Q series(11.6型)

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS	Windows 8 Pro(64bit)	11.6型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core i5-3427U (1.80GHz)	FMVNQ8P8U	175,800円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	11.6型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core i5-3427U (1.80GHz)	FMVNQ8P6U	177,300円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	11.6型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core i5-3427U (1.80GHz)	FMVNQ8P7U	177,300円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済み	11.6型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core i5-3427U (1.80GHz)	FMVNQ8PEU	175,800円

メモリ	フラッシュメモリディスク	ペン	セキュリティ	通信
4GB(オンボード)	フラッシュメモリディスク64GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク128GB +38,000円 FMCNXDF4Q4	あり ▼ ペン+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKT1 ペン+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLT2	指紋センサー標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ2	Q702/G: 802.11n/a/g 無線LAN(vPro対応) +Bluetooth Q702/G 無線WANモデル: 802.11n/a/g 無線LAN(vPro対応) +Bluetooth +Xi対応 無線WAN(LTE)

STYLISTIC Q572/G — Q series(10.1型)

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS	Windows 8 Pro(64bit)	10.1型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ8L8	90,800円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	10.1型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ8L6	92,300円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	10.1型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ8L7	92,300円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済み	10.1型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ8LE	90,800円

STYLISTIC Q572/G 無線WANモデル — Q series(10.1型)

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS	Windows 8 Pro(64bit)	10.1型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ8L8U	116,800円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	10.1型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ8L6U	118,300円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	10.1型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ8L7U	118,300円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済み	10.1型 HD <静電容量方式+電磁誘導方式>	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ8LEU	116,800円

メモリ	フラッシュメモリディスク	ペン	セキュリティ	通信
2GB ▼ 4GB(4GB×1) +30,000円 FMCNXM7Q1	フラッシュメモリディスク64GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク128GB +38,000円 FMCNXDF4Q3	なし ▼ ペン*1 +4,100円 FMCNPNQ1 *1:ペンをご使用する際、本体はペンを収納する構造には対応しておりませんので、ご注意ください。なお、カスタムメイドにて専用ケースを選択した場合は、ケースにペンを収納することが可能です。	指紋センサー スマートカード 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ3	Q572/G: 802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth Q572/G 無線WANモデル: 802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +Xi対応 無線WAN(LTE)

STYLISTIC Q552/E — Q series(10.1型)

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	10.1型 WXGA <静電容量方式+電磁誘導方式>	Atom™ N2600 (1.60GHz)	FMVNQ6RE	107,800円
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 SP1適用済み	10.1型 WXGA <静電容量方式+電磁誘導方式>	Atom™ N2600 (1.60GHz)	FMVNQ6RF	99,800円

STYLISTIC Q552/E 無線WANモデル — Q series(10.1型)

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	10.1型 WXGA <静電容量方式+電磁誘導方式>	Atom™ N2600 (1.60GHz)	FMVNQ6REU	133,800円

メモリ	フラッシュメモリディスク	ペン	セキュリティ	通信
2GB(オンボード)	フラッシュメモリディスク32GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク64GB +24,000円 FMCNXDF3Q2	あり*1 *1:ペンをご使用する際、本体はペンを収納する構造には対応しておりませんので、ご注意ください。なお、カスタムメイドにて専用ケースを選択した場合は、ケースにペンを収納することが可能です。	指紋センサー スマートカード 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ1	Q552/E: 802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth Q552/E 無線WANモデル: 802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +FOMA HIGH-SPEED対応 無線WAN(HSPA)

ARROWS Tab Q582/G — ARROWS Tab(10.1型)

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS	Windows 8 Pro(32bit)	10.1型 HD <静電容量方式>	Atom™ Z2760 (最大1.80GHz)	FARNQ8KP	99,800円

ARROWS Tab Q582/G 無線WANモデル — ARROWS Tab(10.1型)

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)
プリインストールOS	Windows 8 Pro(32bit)	10.1型 HD <静電容量方式>	Atom™ Z2760 (最大1.80GHz)	FARNQ8KPU	125,800円

メモリ	フラッシュメモリディスク	ペン	セキュリティ	通信
2GB(オンボード)	フラッシュメモリディスク64GB	なし	セキュリティチップ	Q582/G: 802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth Q582/G 無線WANモデル: 802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth+Xi対応 無線WAN(LTE)

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信 / ポインティングデバイス / バッテリー/ACアダプタ / リカバリデータディスク / アプリケーション / 保証拡張 / カスタムメイドプラス

通信: LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN(vPro対応)+Bluetooth

ポインティングデバイス
- フラットポイント
- フラットポイント+マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKT1
- フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCNMSLT2

バッテリー/ACアダプタ
- 標準バッテリー&標準ACアダプタ
- 標準バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCNXACL2

リカバリデータディスク
【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8L3
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit))*5 +3,000円 FMCNRD8L4

【Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】
Windows 8 Pro(64bit版)リカバリデータディスク標準添付
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7L3
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit))*5 +4,500円 FMCNRD7L4

【Windows® 7 Professional(32bit版) SP1正規版 SP1適用済みモデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3L8
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit))*5 +3,000円 FMCNRD3L9

*5:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション
- なし
- Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP161
- Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP162
- Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP163
- Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP167
- Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP168
- Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP169

保証拡張
標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
- 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02Q
- SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12Q
- SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04Q
- SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13Q
- SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05Q
- SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01Q
- SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06Q
- SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02Q
- SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11Q
- SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03Q

カスタムメイドプラス
- なし
- マスタインストール 2,800円～
- BIOS設定 800円～
- 個別設定 1,800円～
- I/O組み込み 800円～
- ソフトインストール 2,400円～
- HDD区画変更 1,500円～
- BIOSブートロゴ設定 600円～
- セキュリティボタン設定 800円～
- ロゴ印刷 2,200円～
- マスタ開発 120,000円～
- ラベル作成 500円
- ラベル貼付 500円
- 添付品カスタマイズ 1,000円
- 情報リスト作成 500円

通信: LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN(vPro対応)+Bluetooth

ポインティングデバイス
- フラットポイント
- フラットポイント+マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKT1
- フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCNMSLT2

バッテリー/ACアダプタ
- 標準バッテリー&標準ACアダプタ
- 標準バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCNXACT2

リカバリデータディスク
【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8T3
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit))*5 +3,000円 FMCNRD8T4

【Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】
Windows 8 Pro(64bit版)リカバリデータディスク標準添付
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7T3
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit))*5 +4,500円 FMCNRD7T4

【Windows® 7 Professional(32bit版) SP1正規版 SP1適用済みモデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3T9
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit))*5 +3,000円 FMCNRD3T10

*5:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

通信: LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth
- LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN(vPro対応)+Bluetooth*4 +4,200円 FMCNXWLT1

*4:セキュリティチップの選択が必須です。

通信: LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN(vPro対応)
- Bluetooth追加 +5,200円 FMCNBTL1

キーボード / バッテリー / オプション品添付 / アプリケーション / リカバリデータディスク / 保証拡張 / カスタムメイドプラス

キーボード: なし
- キーボードドッキングステーション +50,000円 FMCNKBQ2

バッテリー: 標準バッテリー

オプション品添付: なし

アプリケーション: なし
- Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP161
- Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP162
- Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP163
- Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP167
- Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP168
- Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP169

リカバリデータディスク
【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8Q5

【Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】
Windows 8 Pro(64bit版)リカバリデータディスク標準添付
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit) +4,500円 FMCNRD7Q5

【Windows® 7 Professional(64/32bit版)正規版 SP1適用済みモデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3Q5

保証拡張
標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
- SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01Q
- SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03Q
- SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02Q

カスタムメイドプラス
- なし
- マスタインストール 2,800円～
- BIOS設定 800円～
- 個別設定 1,800円～
- ソフトインストール 2,400円～
- HDD区画変更 1,500円～
- BIOSブートロゴ設定 600円～
- マスタ開発 120,000円～
- ラベル作成 500円
- ラベル貼付 500円
- 添付品カスタマイズ 1,000円
- 情報リスト作成 500円
- Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円

※Q582/Gは対象外

キーボード: なし

バッテリー: 標準バッテリー

オプション品添付: なし
- クレードル*3 +10,000円 FMCNDSQ2
- 専用ケース*3*4 +5,000円 FMCNCSQ3

*3:複数項目の同時選択が可能です。

*4:オプション品のキーボード付専用ケースについては、P44をご覧ください。

アプリケーション: なし
- Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155
- Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156
- Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP164
- Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP165
- Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP166

リカバリデータディスク
【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8Q6

【Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用】
Windows 8 Pro(64bit版)リカバリデータディスク標準添付
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit) +4,500円 FMCNRD7Q6

【Windows® 7 Professional(32bit版)正規版 SP1適用済みモデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3Q6

保証拡張
標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
- SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01L
- SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03L
- SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02L

カスタムメイドプラス
- なし
- マスタインストール 2,800円～
- BIOS設定 800円～
- 個別設定 1,800円～
- ソフトインストール 2,400円～
- HDD区画変更 1,500円～
- BIOSブートロゴ設定 600円～
- マスタ開発 120,000円～
- ラベル作成 500円
- ラベル貼付 500円
- 添付品カスタマイズ 1,000円
- 情報リスト作成 500円
- Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円

※Q582/Gは対象外

キーボード: なし
- ワイヤレスキーボード(Bluetooth)*2 +17,000円 FMCNKBQ1

*2:PC本体に同梱はされません。

バッテリー: 標準バッテリー
- 大容量バッテリー +2,200円 FMCNXBPQ1

オプション品添付: なし
- クレードル*3 +10,000円 FMCNDSQ1
- 専用ケース*3 +5,000円 FMCNCSQ1

*3:複数項目の同時選択が可能です。

アプリケーション: なし
- Office Personal 2010*4 +22,000円 FMCNAP155
- Office Home & Business 2010*4 +39,000円 FMCNAP156

リカバリデータディスク
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク標準添付*5

*5:添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional(32bit版)/Windows® 7 Home Premium(32bit版)用のドライバーを格納しています。

保証拡張
標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
- SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01
- SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03
- SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02

カスタムメイドプラス
- なし
- マスタインストール 2,800円～
- BIOS設定 800円～
- 個別設定 1,800円～
- ソフトインストール 2,400円～
- HDD区画変更 1,500円～
- BIOSブートロゴ設定 600円～
- マスタ開発 120,000円～
- ラベル作成 500円
- ラベル貼付 500円
- 添付品カスタマイズ 1,000円
- 情報リスト作成 500円
- Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円

※Q582/Gは対象外

キーボード: なし

バッテリー: 標準バッテリー

オプション品添付: 充電専用クレードル
- USB/HDMI付きクレードル*3 +10,000円 FMCNXDSQ2
- HDMI変換ケーブル*3 +3,200円 FMCNCBLQ3
- VGA変換ケーブル*3 +3,200円 FMCNCBLQ2
- 専用ケース*3*4 +5,000円 FMCNCSQ4

*3:複数項目の同時選択が可能です。

*4:オプション品のキーボード付専用ケースについてはP44をご覧ください。

アプリケーション: なし
- Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP164Q
- Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP165Q
- Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP166Q

リカバリデータディスク
【Windows 8 Pro(32bit)モデル用】
- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8 Pro(32bit)) +3,000円 FMCNRD9Q7

保証拡張
標準保証1年パーツ保証+1年引取修理

注意事項については、P.129を、現地セットアップ 配送料 については、P.152をご覧ください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、151ページをご参照ください。

				Eseries（15.6型/14.0型/13.3型ワイド液晶モデル）	
				LIFEBOOK E753/G※63	LIFEBOOK E743/G※63
プリインストールOS				Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（64bit）
その他適用可能搭載OS				Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
CPU				インテル® Core™i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）
CPU	動作周波数			2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）
CPU	コア数/スレッド数			2/4	2/4
CPU	キャッシュメモリ	2次		256KB×2	256KB×2
CPU	キャッシュメモリ	3次		3MB	3MB
チップセット				モバイルインテル® QM77 Express	モバイルインテル® QM77 Express
システムバスクロック/システムバス				5GT/s DMI※38	5GT/s DMI※38
メインメモリ	標準/最大	32bit		標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）
メインメモリ	標準/最大	64bit		標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1			2（1）	2（1）
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			CPU内蔵	CPU内蔵
表示機能	ビデオメモリ	Windows 8 Pro		最大735MB（メインメモリと共用）※65※66	最大735MB（メインメモリと共用）※65※66
表示機能	ビデオメモリ	Windows 7	32bit	最大770MB（メインメモリと共用）※65※66	最大770MB（メインメモリと共用）※65※66
表示機能	ビデオメモリ	Windows 7	64bit	最大774MB（メインメモリと共用）※65※66	最大774MB（メインメモリと共用）※65※66
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはフルHD（1920×1080ドット、IPS液晶）、1677万色※18）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD+（1600×900ドット）※18）
表示機能	パネルサイズ			15.6型ワイド	14.0型ワイド
表示機能	ドットピッチ			0.179mm（フルHD）/0.252mm（HD）	0.194mm（HD+）
表示機能	入力方式			—	—
表示機能	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）
表示機能	外部ディスプレイ表示	同時表示※3		HD搭載モデル：1360×768ドット、 フルHD搭載モデル：1920×1080ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1600×900ドット （LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）
ハードディスクドライブ				標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB （5400rpm、シリアルATA）暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19	標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB （5400rpm、シリアルATA）暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19
光学ドライブ（P.149の別表参照）				なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ
マルチベイ	スロット数			マルチベイ×1スロット	マルチベイ×1スロット
マルチベイ	内蔵可能なユニット			ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設バッテリーユニット（リチウムイオン、28Wh）、★モバイルプロジェクターユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設バッテリーユニット（リチウムイオン、28Wh）、★モバイルプロジェクターユニット
オーディオ機能				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵
Webカメラ				なし/有効画素数　約208万画素	なし/有効画素数　約208万画素
キーボード				テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠）	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス				フラットポイント	フラットポイント
通信	LAN※4			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22
通信	モデム※5			—	—
通信	無線WAN※40			—	—
通信	無線LAN※34			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 （5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 （5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠
通信	Bluetooth®※7			なし/Bluetooth V4.0+HS準拠	なし/Bluetooth V4.0+HS準拠
セキュリティ※6	NFC			—	—
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）			なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠
セキュリティ※6	セキュリティボタン			—	—
セキュリティ※6	指紋センサー			なし/内蔵型指紋センサー（パームレスト部、スライド方式）※21	なし/内蔵型指紋センサー（パームレスト部、スライド方式）※21
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー			—	—
セキュリティ※6	スマートカード			なし/スマートカードスロット	なし/スマートカードスロット
セキュリティ※6	CLEARSURE			—	—
ExpressCard				—	—
PCカード				—	—
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※36	SDメモリーカード×1スロット※36
インターフェース	外部ディスプレイ			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort 20ピン×1、HDMI出力端子×1※42（3端子同時出力は不可）	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort 20ピン×1
インターフェース	シリアル※8			—	—
インターフェース	パラレル※9			—	—
インターフェース	LAN			RJ-45×1	RJ-45×1
インターフェース	モデム			—	—
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24
インターフェース	USB※10			USB3.0準拠×1（左側面）、USB3.0準拠×2（右側面）、USB2.0準拠×1（背面）※61	USB3.0準拠×1（左側面）、USB3.0準拠×2（右側面）、USB2.0準拠×1（背面）※61
ポートリプリケータ				［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ （アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D）・USB3.0準拠×4※10・ LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※46	［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ （アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D）・USB3.0準拠×4※10・ LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※46
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー				リチウムイオン 63Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）、28Wh（増設バッテリー）	リチウムイオン 63Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）、28Wh（増設バッテリー）
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	標準バッテリー	Windows 8 Pro		約10.2時間	約9.5時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	標準バッテリー	Windows 7	32bit	約10.2時間	約9.5時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	標準バッテリー	Windows 7	64bit	約10.2時間	約9.5時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	大容量バッテリー	Windows 8 Pro		約11.4時間	約10.7時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	大容量バッテリー	Windows 7	32bit	約11.4時間	約10.7時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	大容量バッテリー	Windows 7	64bit	約11.4時間	約10.7時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8 Pro		約14.3時間	約13.5時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7	32bit	約14.3時間	約13.5時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7	64bit	約14.3時間	約13.5時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8 Pro		約15.7時間	約14.8時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7	32bit	約15.7時間	約14.8時間
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7	64bit	約15.7時間	約14.8時間
バッテリー充電時間※13				約2.5時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（★増設バッテリー）	約2.5時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（★増設バッテリー）
消費電力※43（最大時）		Windows 8 Pro		約11W（約88W）	約10W（約88W）
消費電力※43（最大時）		Windows 7	32bit	約11W（約88W）	約10W（約88W）
消費電力※43（最大時）		Windows 7	64bit	約11W（約88W）	約10W（約88W）
電波障害対策				VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				M区分0.11（AAA）	M区分0.10（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				374×250×19.7～26.9mm	338×231×20.6～26.9mm
質量※32				約2.0kg（ドライブ搭載時）※67、約1.9kg（ドライブ非搭載時）※67、約2.1kg（増設バッテリー搭載時）	約1.85kg（ドライブ搭載時）※67、約1.75kg（ドライブ非搭載時）※67、約1.95kg（増設バッテリー搭載時）
状態表示				LED	LED
温湿度条件				温度5～35℃/湿度20～85%RH（動作時）、温度-15～60℃/湿度8～85%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
サポートOS				Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31	Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31

Eseries（15.6型/14.0型/13.3型ワイド液晶モデル）	
LIFEBOOK E733/G※63	LIFEBOOK E752/F
Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（64bit）
Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
インテル® Core™i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）
2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）
2/4	2/4
256KB×2	256KB×2
3MB	3MB
モバイルインテル® QM77 Express	モバイルインテル® HM76 Express
5GT/s DMI※38	5GT/s DMI※38
標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）
標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）
2（1）	2（1）
CPU内蔵	CPU内蔵
最大735MB（メインメモリと共用）※65※66	最大735MB（メインメモリと共用）※65※66
最大770MB（メインメモリと共用）※65※66	最大770MB（メインメモリと共用）※65※66
最大774MB（メインメモリと共用）※65※66	最大774MB（メインメモリと共用）※65※66
LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）1677万色※18）
13.3型ワイド	15.6型ワイド
0.215mm（HD）	0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）
—	—
最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）
1360×768ドット （LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	HD搭載モデル：1360×768ドット、HD+搭載モデル：1600×900ドット、 （LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）
標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB （5400rpm、シリアルATA）暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19	標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA） 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ
マルチベイ×1スロット	マルチベイ×1スロット
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、28Wh）、★モバイルプロジェクターユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設バッテリユニット（リチウムイオン、41Wh）
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵
なし/有効画素数　約208万画素	なし/有効画素数　約92万画素
日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）
フラットポイント	フラットポイント（スクロールボタン搭載※21）
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22
—	—
—	—
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 （5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 （5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠
なし/Bluetooth V4.0+HS準拠	—
—	—
なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠
—	数字ボタン×4+エンターボタン×1※23
なし/内蔵型指紋センサー（パームレスト部、スライド方式）※21	なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※21
—	—
なし/スマートカードスロット	スマートカードスロット内蔵
—	—
—	1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用不可）
—	—
SDメモリーカード×1スロット※36	SDメモリーカード×1スロット※36
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort 20ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1
—	RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）
—	—
RJ-45×1	RJ-45×1
—	—
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24
USB3.0準拠×1（左側面）、USB3.0準拠×2（右側面）、USB2.0準拠×1（背面）※61	USB3.0準拠×2（左側面）、USB2.0準拠×2（右側面）（左側面のうち1ポートはeSATAでのコンボコネクタ）※51※61
［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ （アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D）・USB3.0準拠×4※10・ LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※46	［★ポートリプリケータ］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、DVI-D）・ シリアル（RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換）※8・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9・ USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※46
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
リチウムイオン 63Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）、28Wh（増設バッテリー）	リチウムイオン 63Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）、41Wh（★増設バッテリー）
約11.3時間	約6.5時間
約11.3時間	約6.5時間
約11.3時間	約6.5時間
約12.5時間	約7.7時間
約12.5時間	約7.7時間
約12.5時間	約7.7時間
約15.5時間	約11.1時間
約15.5時間	約11.1時間
約15.5時間	約11.1時間
約17.0時間	約12.3時間
約17.0時間	約12.3時間
約17.0時間	約12.3時間
約2.5時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（★増設バッテリー）	約2.6時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（★増設バッテリー）
約9W（約88W）	約8W（約87W）
約9W（約88W）	約10W（約87W）
約9W（約88W）	約10W（約87W）
VCCI Class B	VCCI Class B
M区分0.093（AAA）	M区分0.11（AAA）
321×228×20.6～26.9mm	374×245×35.0～36.0mm
約1.75kg（ドライブ搭載時）※67、約1.65kg（ドライブ非搭載時）※67、約1.85kg（増設バッテリー搭載時）	約2.70kg（ドライブ搭載時）、約2.50kg（ドライブ非搭載時）、約2.80kg（増設バッテリー搭載時）
LED	LED
温度5～35℃/湿度20～85%RH（動作時）、温度-15～60℃/湿度8～85%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31	Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、151ページをご参照ください。

				Aseries（15.6型ワイド液晶モデル）					
				LIFEBOOK A743/G			LIFEBOOK A573/G		
プリインストールOS				Windows 8 Pro（64bit）			Windows 8 Pro（64bit）		
その他適用可能搭載OS				Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み		
CPU				インテル® Core™ i7-3540M プロセッサー（HTテクノロジー対応）※63	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）※63	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3380M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー（HTテクノロジー対応）
	動作周波数			3GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz）	2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.50GHz	2.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.60GHz）	2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.50GHz
	コア数/スレッド数			2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	キャッシュメモリ	2次		256KB×2			256KB×2		
		3次		4MB	3MB		3MB		
チップセット				モバイルインテル® QM77 Express			モバイルインテル® HM76 Express		
システムバスクロック/システムバス				5GT/s DMI※38			5GT/s DMI※38		
メインメモリ	標準/最大	32bit		標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）			標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）		
		64bit		標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）			標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）		
	メモリスロット（空き）※1			2（1）			2（1）		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			CPU内蔵			CPU内蔵		
	ビデオメモリ	Windows 8 Pro		最大735MB（メインメモリと共用）※65※66			最大735MB（メインメモリと共用）※65※66		
		Windows 7	32bit	最大770MB（メインメモリと共用）※65※66			最大770MB（メインメモリと共用）※65※66		
			64bit	最大774MB（メインメモリと共用）※65※66			最大774MB（メインメモリと共用）※65※66		
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはフルHD（1920×1080ドット、IPS液晶）、1677万色※18）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）、1677万色※18）		
	パネルサイズ			15.6型ワイド			15.6型ワイド		
	ドットピッチ			0.179mm（フルHD）/0.252mm（HD）			0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）		
	入力方式			—			—		
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）		
		同時表示※3		HD搭載モデル：1360×768ドット、 フルHD搭載モデル：1920×1080ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）			HD搭載モデル：1360×768ドット、 HD+搭載モデル：1600×900ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）		
ハードディスクドライブ				標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB（7200rpm、シリアルATA）暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19			標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB（7200rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19		
光学ドライブ（P.149の別表参照）				なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		
マルチベイ	スロット数			—			—		
	内蔵可能なユニット			—			—		
オーディオ機能				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ				なし/有効画素数　約92万画素			なし/有効画素数　約92万画素		
キーボード				日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）/ テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠）/親指シフトキーボード88キー			日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠） テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー、指紋センサー）		
ポインティングデバイス				フラットポイント			フラットポイント		
通信	LAN※4			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22		
	モデム※5			—			—		
	無線WAN※40			—			—		
	無線LAN※34			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi*準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi*準拠		
	Bluetooth®※7			なし/Bluetooth V4.0準拠+HS準拠			なし/Bluetooth V4.0準拠+HS準拠		
セキュリティ※6	NFC			なし/内蔵型NFC（パームレスト部）			—		
	セキュリティチップ（TPM）			なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠		
	セキュリティボタン			※SMARTACCESS Premium（別売）では、使用できません。			—		
	指紋センサー			なし/内蔵型指紋センサー（パームレスト部、スライド式）			なし/内蔵型指紋センサー（パームレスト部、スライド式）※SMARTACCESS Premium（別売）では、使用できません。		
	手のひら静脈センサー			なし/内蔵型静脈センサー※SMARTACCESS Premium（別売）では、使用できません。（パームレスト部）			—		
	スマートカード			スマートカードスロット内蔵※37			—		
	CLEARSURE			—			—		
ExpressCard				—			—		
PCカード				なし/PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応			なし/PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応		
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※36			—		
インターフェース	外部ディスプレイ			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※42			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※42		
	シリアル※8			—			—		
	パラレル※9			—			—		
	LAN			RJ-45×1			RJ-45×1		
	モデム			—			—		
	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24		
	マイクイン・ラインイン端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24		
	USB※10			USB3.0準拠×2（左側面）、USB2.0準拠×2（右側面）※61			USB3.0準拠×2（左側面）、USB2.0準拠×2（右側面）※61		
ポートリプリケータ				—			—		
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー				リチウムイオン 24Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）			リチウムイオン 24Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）		
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	標準バッテリー	Windows 8 Pro		約1.7時間			約2.1時間		
		Windows 7	32bit	約1.7時間			約2.1時間		
			64bit	約1.7時間			約2.1時間		
	大容量バッテリー	Windows 8 Pro		約5.9時間			約7.0時間		
		Windows 7	32bit	約5.9時間			約7.0時間		
			64bit	約5.9時間			約7.0時間		
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8 Pro		—			—		
		Windows 7	32bit	—			—		
			64bit	—			—		
バッテリー充電時間※13				約1.8時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）			約1.8時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）		
消費電力※43（最大時）	Windows 8 Pro			約10W（約88W）	約9W（約88W）	約8W（約88W）	約10W（約70W）	約10W（約70W）	約10W（約70W）
	Windows 7	32bit		約10W（約88W）	約9W（約88W）	約8W（約88W）	約9W（約70W）	約9W（約70W）	約9W（約70W）
		64bit		約10W（約88W）	約9W（約88W）	約8W（約88W）	約9W（約70W）	約9W（約70W）	約9W（約70W）
電波障害対策				VCCI Class B			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				M区分0.089（AAA）	M区分0.096（AAA）	M区分0.10（AAA）	M区分 0.091（AAA）	M区分 0.095（AAA）	M区分 0.10（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				374×250×24.9～32.5mm			374×250×26.7～34.5mm		
質量※32				約2.3kg（ドライブ搭載時）※67、約2.2kg（ドライブ非搭載時）※67			約2.4kg（ドライブ搭載時）※67、約2.3kg（ドライブ非搭載時）※67		
状態表示				LED			LED		
温湿度条件				温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと					
サポートOS				Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31			Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31		

Aseries（15.6型ワイド液晶モデル）				Aseries（バリューシリーズ）
LIFEBOOK A553/G		LIFEBOOK A512/F		LIFEBOOK A553/GX
Windows 8 Pro（64bit）		Windows 8 Pro（64bit）		Windows 8 Pro（64bit）
Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み		Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み		Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） （Windows 8 Pro ダウングレード）
インテル® Celeron® プロセッサー B830	インテル® Celeron® プロセッサー B730（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー B820	インテル® Celeron® プロセッサー B730（HTテクノロジー対応）※60	インテル® Celeron® プロセッサー B730（HTテクノロジー対応）
1.80GHz	1.80GHz	1.70GHz	1.80GHz	1.80GHz
2/2	1/2	2/2	1/2	1/2
256KB×2	256KB	256KB×2	256KB	256KB
2MB	1.5MB	2MB	1.5MB	1.5MB
モバイルインテル® HM70 Express		モバイル インテル® HM70 Express チップセット		モバイルインテル® HM70 Express
5GT/s DMI※38		5GT/s DMI※38		5GT/s DMI※38
標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）※56		標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）※56		標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）※56
標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）※56		標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）※56		標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）※56
2（1）		2（1）		2（1）
CPU内蔵		CPU内蔵		CPU内蔵
最大735MB（メインメモリと共用）※65※66		最大735MB（メインメモリと共用）※65※66		最大735MB（メインメモリと共用）※65※66
最大770MB（メインメモリと共用）※65※66		最大770MB（メインメモリと共用）※65※66		最大770MB（メインメモリと共用）※65※66
最大774MB（メインメモリと共用）※65※66		最大774MB（メインメモリと共用）※65※66		最大774MB（メインメモリと共用）※65※66
LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）、1677万色※18）		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）
15.6型ワイド		15.6型ワイド		15.6型ワイド
0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）		0.252mm		0.252mm
—		—		—
最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）
HD搭載モデル：1360×768ドット、 HD+搭載モデル：1600×900ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）		1360×768ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）		1360×768ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）
標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB（7200rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19		標準320GB（5400rpm、シリアルATA）/500GB		320GB（5400rpm、シリアルATA）
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/スーパーマルチドライブ		標準スーパーマルチドライブ
—		—		—
—		—		—
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵
なし/有効画素数　約92万画素		—		—
日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）、テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー、指紋センサー）		テンキー付キーボード（キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm、108キー、JIS配列準拠）		テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/ キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠）
フラットポイント		フラットポイント		フラットポイント、USBマウス（光学式）
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22
—		—		—
—		—		—
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠
なし/Bluetooth V4.0準拠＋HS準拠		—		Bluetooth V4.0準拠＋HS準拠
—		—		—
なし/TCG Ver1.2準拠		—		—
—		—		—
なし/内蔵型指紋センサー（パームレスト部、スライド式）※SMARTACCESS Premium（別売）では、使用できません。		—		—
—		—		—
—		—		—
—		—		—
—		1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可）		—
なし/PC Card Standard準拠（Type I / II×1スロット）、CardBus対応		—		PC Card Standard準拠（Type I / II×1スロット）、CardBus対応
—		SDメモリーカード×1スロット※36		—
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1
—		—		—
—		—		—
RJ-45×1		RJ-45×1		RJ-45×1
—		—		—
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24
USB2.0準拠×4（左側面×2、右側面×2）		USB2.0準拠×3（左側面×2（うち1ポートは電源オフ充電機能付き）、右側面×1）		USB2.0準拠×4（左側面×2、右側面×2）
—		—		—
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
リチウムイオン 24Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）		リチウムイオン24Wh（標準バッテリー）		リチウムイオン 24Wh（標準バッテリー）
約1.9時間		約2.5時間	約2.4時間	—
約1.9時間		約2.4時間	約2.4時間	約1.9時間
約1.9時間		約2.4時間	約2.4時間	約1.9時間
約6.3時間		—	—	—
約6.3時間		—	—	—
約6.3時間		—	—	—
—		—	—	—
—		—	—	—
—		—	—	—
約1.8時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）		約2.3時間	約2.3時間	約1.8時間
約11W（約70W）	約10W（約70W）	約13W（約64W）	約12W（約62W）	約10W（約70W）
約11W（約70W）	約10W（約70W）	約13W（約65W）	約11W（約63W）	約10W（約70W）
約11W（約70W）	約10W（約70W）	約13W（約65W）	約11W（約63W）	—
VCCI Class B		VCCI Class B		VCCI Class B
M区分 0.17（AAA）	M区分 0.29（AAA）	N区分 0.19（A）	N区分 0.33（A）	M区分 0.29（AAA）
374×250×26.7～34.5mm		378×252×35.7mm		374×250×26.7～34.5mm
約2.4kg（ドライブ搭載時）※67、約2.3kg（ドライブ非搭載時）※67		約2.4kg		約2.4kg
LED		LED		LED
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと				
Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31		Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional SP3（32bit）正規版※17※31		Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、151ページをご参照ください。

				Useries（14.0型ワイド液晶モデル）	Sseries（14.0型ワイド液晶モデル）	Sseries（13.3型ワイド液晶モデル）					
				LIFEBOOK U772/G※64	LIFEBOOK S752/F	LIFEBOOK S762/G			LIFEBOOK S762/G CLEARSURE 対応モデル		
プリインストールOS				Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（64bit）			Windows 8 Pro（64bit）		
その他適用可能搭載OS				Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み		
CPU				インテル® Core™ i5-3437U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3120M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 1020M	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3120M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 1020M
	動作周波数			1.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.90GHz）	2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.50GHz	2.10GHz	2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）	2.50GHz	2.10GHz
	コア数/スレッド数			2/4	2/4	2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2
	キャッシュメモリ	2次		256KB×2	256KB×2	256KB×2			256KB×2		
		3次		3MB	3MB	3MB		2MB	3MB		2MB
チップセット				モバイルインテル® QM77 Express	モバイルインテル® HM76 Express	モバイルインテル® HM76 Express					
システムバスクロック/システムバス				5GT/s DMI※38	5GT/s DMI※38	5GT/s DMI※38					
メインメモリ	標準/最大	32bit		標準2GB/最大8GB※16※57（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）			標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）		
		64bit		標準2GB/最大8GB※57（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）			標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）		
	メモリスロット（空き）※1			1（0）	2（1）	2（1）					
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵					
	ビデオメモリ	Windows 8 Pro		最大735MB（メインメモリと共用）※65※66	最大735MB（メインメモリと共用）※65※66	最大735MB（メインメモリと共用）※65※66					
		Windows 7	32bit	最大770MB（メインメモリと共用）※65※66	最大770MB（メインメモリと共用）※65※66	最大770MB（メインメモリと共用）※65※66					
			64bit	最大774MB（メインメモリと共用）※65※66	最大774MB（メインメモリと共用）※65※66	最大774MB（メインメモリと共用）※65※66					
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）					
	パネルサイズ			14.0型ワイド	14.0型ワイド	13.3型ワイド					
	ドットピッチ			0.2265mm	0.2265mm	0.2148mm					
	入力方式			—	—	—					
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）					
		同時表示※3		1360×768ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1360×768ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1360×768ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）					
ハードディスクドライブ				標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）※19 フラッシュメモリディスク128GB	標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19	標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19			標準暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19		
光学ドライブ（P.149の別表参照）				—	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ					
モバイルマルチベイ	スロット数			—	モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット					
	内蔵可能なユニット			—	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、41Wh）	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、28Wh）					
オーディオ機能				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、 ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵					
Webカメラ				有効画素数 約100万画素	なし/有効画素数　約92万画素	なし/有効画素数　約92万画素					
キーボード				日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）					
ポインティングデバイス				フラットポイント	フラットポイント（スクロールボタン搭載）※21	フラットポイント、スクロールパッド					
通信	LAN※4			[専用コネクタ（標準添付）が必要] 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※22	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22					
	モデム※5			—	—	—					
	無線WAN※40			—	—	—					
	無線LAN※34			IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠 / IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 （5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠 / IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠					
	Bluetooth®※7			—	—	—					
セキュリティ※6	NFC			—	—	なし/内蔵型NFC（パームレスト部）※37					
	セキュリティチップ（TPM）			TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠					
	セキュリティボタン			—	数字ボタン×4+エンターボタン×1※23	数字ボタン×4+エンターボタン×1※23					
	指紋センサー			内蔵型指紋センサー（スライド方式）	なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）					
	スマートカード			—	スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※37※70					
	プライバシーフィルター			—	—	なし/プライバシーフィルター					
	CLEARSURE			—	—	—			対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）		
ExpressCard				—	1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）	1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※39					
PCカード				—	—	なし/PC Card Standard準拠（Type Ⅰ/Ⅱ×1スロット）、CardBus対応※26					
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※36	SDメモリーカード×1スロット※36	SDメモリーカード×1スロット※36					
インターフェース	外部ディスプレイ			HDMI出力端子×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1					
	LAN			RJ-45×1（専用コネクタ（標準添付）が必要）	RJ-45×1	RJ-45×1					
	モデム			—	—	—					
	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24					
	マイクイン・ラインイン端子			—	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24					
	USB※10			USB3.0準拠×2（右側面（うちポートは電源オフ充電機能付き）、USB2.0準拠×1（左側面）	USB3.0準拠×2（左側面）、USB2.0準拠×2（右側面（左側面のうちポートはeSATAとのコンボコネクタ）※51※61	USB3.0準拠×1（左側面、電源オフ充電機能付き）、USB3.0準拠×1（左側面、eSATAとのコンボコネクタ）、USB2.0準拠×1（右側面）※61					
ポートリプリケータ				ポートリプリケータ（カスタムメイド） ・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・DisplayPort ・DVI-D端子 ・USB3.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN	[★ポートリプリケータ] ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、DVI-D） ・シリアル（RS-232CD-SUB 9ピン、16550A互換※8※9）・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※8 ・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※46	[★ポートリプリケータ] ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン）・シリアル（RS-232CD-SUB 9ピン、16550A 互換）※8 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45）・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※46					
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムポリマーバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー					
バッテリー				リチウムポリマー45Wh（標準バッテリー）	リチウムイオン 63Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）、41Wh（★増設バッテリー）	リチウムイオン 72Wh（標準バッテリー）、28Wh（★増設バッテリー）					
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0※11）※12	標準バッテリー	Windows 8 Pro		約9.6時間	約5.9時間	約14.0時間	約12.9時間	約11.2時間	約14.0時間	約12.9時間	約11.2時間
		Windows 7	32bit	約8.8時間	約5.9時間	約13.8時間	約12.7時間	約11.2時間	約13.8時間	約12.7時間	約11.2時間
			64bit	約8.8時間	約5.9時間	約13.8時間	約12.7時間	約11.2時間	約13.8時間	約12.7時間	約11.2時間
	大容量バッテリー	Windows 8 Pro		—	約7.2時間※55	—	—	—	—	—	—
		Windows 7	32bit	—	約7.2時間※55	—	—	—	—	—	—
			64bit	—	約7.2時間※55	—	—	—	—	—	—
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8 Pro		—	約10.3時間※55	約19.0時間	約18.0時間	約15.3時間	約19.0時間	約18.0時間	約15.3時間
		Windows 7	32bit	—	約10.3時間※55	約19.0時間	約17.4時間	約15.3時間	約19.0時間	約17.4時間	約15..3時間
			64bit	—	約10.3時間※55	約19.0時間	約17.4時間	約15.3時間	約19.0時間	約17.4時間	約15.3時間
	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8 Pro		—	—	—	—	—	—	—	—
		Windows 7	32bit	—	—	—	—	—	—	—	—
			64bit	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリー充電時間※13				約2.0時間	約2.6時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（★増設バッテリー）	約3.5時間（標準バッテリー）、約6.1時間（標準バッテリー＋増設バッテリー）					
消費電力※43（最大時）		Windows 8 Pro		約7W（約77W）※71	約8W（約87W）	約10W（約79W）	約11W（約79W）		約10W（約79W）	約11W（約79W）	
		Windows 7	32bit	約7W（約77W）※71	約9W（約87W）	約10W（約79W）	約11W（約79W）		約10W（約79W）	約11W（約79W）	
			64bit	—	約9W（約87W）	約10W（約79W）	約11W（約79W）		約10W（約79W）	約11W（約79W）	
電波障害対策				VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				N区分 0.10（AA）	M区分 0.11（AAA）	M区分 0.11（AAA）	M区分 0.12（AAA）	M区分 0.14（AAA）	M区分 0.11（AAA）	M区分 0.12（AAA）	M区分 0.14（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				327×225×15.6mm	340×245×35.0～36.0mm	321×228.5×27.1～35.5mm ※軽量薄型液晶：321×228.5×24.2～32.3mm（CLEARSUREモデル除く）					
質量※32				約1.45kg	約2.1kg（ウェイトセイバー搭載時）※58	約1.74kg（ウェイトセイバー搭載時）※28※29			約1.75kg（ウェイトセイバー搭載時）※28※29		
状態表示				LED	LED	LED					
温湿度条件				温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと							
サポートOS				Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49	Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31	Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31					

Pseries（12.1型ワイド液晶モデル）						
LIFEBOOK P772/G			LIFEBOOK P772/G CLEARSURE 対応モデル			LIFEBOOK P772/G 無線WANモデル
Windows 8 Pro（64bit）			Windows 8 Pro（64bit）			Windows 8 Pro（64bit）
Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 1007U	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 1007U	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）
2.70GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.50GHz	1.50GHz	2.70GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.50GHz	1.50GHz	2.70GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）
2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2	2/4
256KB×2			256KB×2			256KB×2
3MB		2MB	3MB		2MB	3MB
モバイルインテル® HM76 Express						
5GT/s DMI※38						
標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）			標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）			標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）
標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）			標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）			標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）
2（1）						
CPU内蔵						
最大735MB（メインメモリと共用）※65※66						
最大770MB（メインメモリと共用）※65※66						
最大774MB（メインメモリと共用）※65※66						
LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）						
12.1型ワイド						
0.204mm						
―						
最大1920×1200ドット（最大1677万色）						
1280×800ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）						
標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）、暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）、暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19			標準暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19			標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）、暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）、暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19
なし/スーパーマルチドライブ						
モバイルマルチベイ×1スロット						
ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット、★モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、28Wh）						
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵						
なし/有効画素数 約92万画素						
日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）						
フラットポイント、スクロールパッド						
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22						
なし/FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）※25			―			
―						Xi対応無線WAN（LTE）※14
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠						IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠
―						
なし/内蔵型NFC（パームレスト部）※37						
TCG Ver1.2準拠						
数字ボタン×4＋エンターボタン×1※23						
なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）						
なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※37※70						
―						
―			対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）			―
1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※39						
PC Card Standard準拠（Type Ⅰ/Ⅱ×1スロット）、CardBus対応※26						
SDメモリーカード×1スロット※36						
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1						
RJ-45×1						
なし/RJ-11×1※25			―			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24						
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24						
USB3.0準拠×2（左側面×2）、USB2.0準拠×1（右側面×1）※25※61			USB3.0準拠×2（左側面×2）、USB2.0準拠×1（右側面×1）※61			
［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・DVI-D端子・DisplayPort・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・DC-IN ・eSATA端子※46						
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー						
リチウムイオン 31Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）、28Wh（★増設バッテリー）						
約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約4.9時間
約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約4.9時間
約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約4.9時間
約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.3時間
約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.3時間
約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.3時間
約9.8時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.8時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.5時間
約9.9時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.9時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.6時間
約9.9時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.9時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.6時間
約17.3時間	約16.5時間	約17.5時間	約17.3時間	約16.5時間	約17.5時間	約16.8時間
約17.4時間	約16.5時間	約17.5時間	約17.4時間	約16.5時間	約17.5時間	約16.9時間
約17.4時間	約16.5時間	約17.5時間	約17.4時間	約16.5時間	約17.5時間	約16.9時間
約3.0時間						
約7W（約87W）※71	約7W（約90W）※71	約8W（約72W）※71	約7W（約87W）※71	約7W（約90W）※71	約8W（約72W）※71	約7W（約87W）※71
約7W（約87W）※71	約7W（約90W）※71	約8W（約72W）※71	約7W（約87W）※71	約7W（約90W）※71	約8W（約72W）※71	約7W（約87W）※71
約7W（約87W）※71	約7W（約90W）※71	約8W（約72W）※71	約7W（約87W）※71	約7W（約90W）※71	約8W（約72W）※71	約7W（約87W）※71
VCCI Class B						
M区分 0.087（AAA）	M区分 0.095（AAA）	M区分 0.15（AAA）	M区分 0.087（AAA）	M区分 0.095（AAA）	M区分 0.15（AAA）	M区分 0.087（AAA）
282×215×29.9mm						
約1.16kg（ウェイトセイバー搭載時）、約1.30kg（ドライブ搭載時）※28※30			約1.17kg（ウェイトセイバー搭載時）、約1.31kg（ドライブ搭載時）※28※30			約1.19kg（ウェイトセイバー搭載時）、約1.33kg（ドライブ搭載時）※30
LED						
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと						
Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49※90 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49※90 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31※86						

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、151ページをご参照ください。

				Pseries（12.1型ワイド液晶モデル）	Tseries（13.3型ワイド液晶モデル）	Tseries（12.5型ワイド液晶モデル）
				LIFEBOOK P702/F	LIFEBOOK T902/G※85	LIFEBOOK T732/G※63
プリインストールOS				Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（64bit）
その他適用可能搭載OS				Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
CPU				インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（HTテクノロジー対応）
	動作周波数			2.70GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.70GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.70GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）
	コア数/スレッド数			2/4	2/4	2/4
	キャッシュメモリ		2次	256KB×2	256KB×2	256KB×2
			3次	3MB	3MB	3MB
チップセット				モバイルインテル® HM76 Express	モバイルインテル® QM77 Express	モバイルインテル® QM77 Express
システムバスクロック/システムバス				5GT/s DMI※38	5GT/s DMI※38	5GT/s DMI※38
メインメモリ	標準/最大		32bit	標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）
			64bit	標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-12800）
	メモリスロット（空き）※1			2（1）	2（1）	2（1）
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵
	ビデオメモリ	Windows 8 Pro		最大735MB（メインメモリと共用）※65※66	最大735MB（メインメモリと共用）※65※66	最大735MB（メインメモリと共用）※65※66
		Windows 7	32bit	最大770MB（メインメモリと共用）※65※66	最大770MB（メインメモリと共用）※65※66	最大770MB（メインメモリと共用）※65※66
			64bit	最大774MB（メインメモリと共用）※65※66	最大774MB（メインメモリと共用）※65※66	最大774MB（メインメモリと共用）※65※66
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD+（1600×900ドット）広視野角液晶、1677万色※18）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768）、広視野角液晶、1677万色※18）
	パネルサイズ			12.1型ワイド	13.3型ワイド	12.5型ワイド
	ドットピッチ			0.204mm	0.1836mm	0.201mm
	入力方式			—	電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）/静電容量方式タッチパネル	電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）/静電容量方式タッチパネル
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）
		同時表示※3		1280×800ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1600×900ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1280×800ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ				標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）、暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）、暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19	標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付HDD320GB（5400rpm、シリアルATA）※19	標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付HDD320GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB
光学ドライブ（P.149の別表参照）				—	なし/スーパーマルチドライブ	なし/スーパーマルチドライブ
モバイルマルチベイ	スロット数			—	モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット
	内蔵可能なユニット			—	ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、28Wh）	ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、28Wh）
オーディオ機能				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵
Webカメラ				なし/有効画素数 約92万画素	なし/有効画素数約200万画素（Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional（32/64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルは標準搭載）	内蔵（有効画素数約200万画素）
キーボード				日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス				フラットポイント、スクロールパッド	フラットポイント	フラットポイント
通信	LAN※4			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※22	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※22
	無線WAN※40			—	—	—
	無線LAN※34			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠
	Bluetooth®※7			—	なし/Bluetooth V4.0準拠（Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional（32/64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルは標準搭載）	Bluetooth V4.0準拠
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）			なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠
	セキュリティボタン			数字ボタン×4+エンターボタン×1※23	数字ボタン×4+エンターボタン×1	数字ボタン×4+エンターボタン×1
	指紋センサー			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	内蔵型指紋センサー（スライド方式）	内蔵型指紋センサー（スライド方式）
	スマートカード			スマートカードスロット内蔵	スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※70
ExpressCard				1スロット（ExpressCard/34モジュール対応）	—	1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※36	SDメモリーカード×1スロット	SDメモリーカード×1スロット※35
インターフェース	外部ディスプレイ			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1
	LAN			RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24
	マイクイン・ラインイン端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24
	USB※10			USB3.0準拠×1（左側面×1（電源オフ充電機能付き））、USB2.0準拠×2（右側面×2）※61	USB3.0準拠×2（左側面（電源オフ充電機能付き））、USB2.0準拠×2（背面、右側面）	USB3.0準拠（電源オフ充電機能付き）×1（左側面）、USB2.0準拠×2（背面）
キーボード・ドッキングステーション インターフェース	USB※10			—	—	—
	キーボード			—	—	—
	タッチパッド			—	—	—
	バッテリー			—	—	—
	状態表示			—	—	—
	LAN			—	—	—
	外部ディスプレイ			—	—	—
ポートリプリケータ/クレードル				[ポートリプリケータ（カスタムメイド）]・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン）・DVI-D端子・DisplayPort・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・DC-IN・eSATA端子※46	[★ポートリプリケータ]・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・ヘッドホン端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）・DC-IN	[★ポートリプリケータ]・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・ヘッドホン端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）・DC-IN
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー				リチウムイオン 31Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）	リチウムイオン72Wh（標準バッテリー）、28Wh（★増設バッテリー）	リチウムイオン 72Wh（標準バッテリー）、28Wh（★増設バッテリー）
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※12※31	標準バッテリー	Windows 8 Pro		約5.4時間	約10.3時間	約11.2時間
		Windows 7	32bit	約5.6時間	約9.8時間	約10.8時間
			64bit	約5.6時間	約9.8時間	約10.8時間
	大容量バッテリー	Windows 8 Pro		約13.5時間	—	—
		Windows 7	32bit	約13.9時間	—	—
			64bit	約13.9時間	—	—
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8 Pro		—	約13.5時間	約15.4時間
		Windows 7	32bit	—	約13.0時間	約15.1時間
			64bit	—	約13.0時間	約15.1時間
バッテリー充電時間※13	休止/電力オフ時			約3.0時間	約3時間（標準バッテリー）、約5時間（標準＋増設バッテリー）	約3.1時間（標準バッテリー）、約5時間（標準＋増設バッテリー）
	使用時			—	—	—
消費電力※43（最大時）	Windows 8 Pro			約7W（約83W）※71	約10W（約89W）	約11W（約89W）
	Windows 7	32bit		約7W（約83W）※71	約10W（約88W）	約11W（約89W）
		64bit		約7W（約83W）※71	約10W（約88W）	約11W（約89W）
電波障害対策				VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				M区分 0.073（AAA）	M区分 0.092（AAA）	M区分 0.088（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				283×215×26.3～33.3mm	334×244×26.8～31.0mm	316×233×30.4～35.3mm
質量※32				約1.42kg※28※30	約1.86kg（ウェイトセイバー搭載時）※33	約1.79kg（ウェイトセイバー搭載時）※33
状態表示				LED	LED	LED
温湿度条件				温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
サポートOS				Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31	Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Tablet PC2005 正規版（SP3）※17※31	Windows 8 Pro（64bit/32bit）※31※48※49 Windows 8 Enterprise（64bit/32bit）※31※48※49 Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Tablet PC2005 正規版（SP3）※17※31

Qseries（11.6型ワイド液晶モデル）		Qseries（10.1型ワイド液晶モデル）				ARROWS Tab（10.1型ワイド液晶モデル）	
STYLISTIC Q702/G※85	STYLISTIC Q702/G 無線WANモデル※85	STYLISTIC Q572/G	STYLISTIC Q572/G 無線WANモデル	STYLISTIC Q552/E	STYLISTIC Q552/E 無線WANモデル	ARROWS Tab Q582/G	ARROWS Tab Q582/G 無線WANモデル
Windows 8 Pro（64bit）		Windows 8 Pro（64bit）		Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）※48	Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48	Windows 8 Pro（32bit）	
Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）※49 Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）※48 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48		Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）（Windows 8 Proダウングレード）※49 Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）※48 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48				—	
インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー（HTテクノロジー対応）		AMD Z60 APU※74 + AMD Radeon™ HD 6250 グラフィックス		インテル® Atom™ プロセッサー N2600（HTテクノロジー対応）		インテル® Atom™ プロセッサー Z2760（HTテクノロジー対応）	
1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.80GHz）		1GHz		1.60GHz		1.50GHz（インテル® ブースト・テクノロジー対応：最大1.80GHz）	
2/4		2/2		2/4		2/4	
256KB×2		512KB×2		512KB×2		512KB×2	
3MB		—		—		—	
モバイルインテル® QM77 Express		AMD A68M FCH		インテル® NM10 Express		インテル® NM10 Express	
5GT/s DMI※38		—		2.5GT/s		2.5GT/s	
4GB（DDR3 SDRAM/DDR3-1600）※16※57		2GB / 4GB（DDR3L SDRAM/PC3-8500）※16※57		標準2GB（オンボード）/最大2GB※57（DDR3 SDRAM/PC3-6400）		標準2GB（オンボード）/交換不可（LPDDR2 SDRAM PC2-8500）	
4GB（DDR3 SDRAM/DDR3-1600）※16※57		2GB / 4GB（DDR3L SDRAM/PC3-8500）※16※57		—		—	
0（0）		1（0）		0（0）		0（0）	
CPU内蔵		CPU内蔵		CPU内蔵		CPU内蔵	
最大1664MB（メインメモリと共用）※65		2GB搭載時：最大940MB（HyperMemory）※75/4GB搭載時：最大1964MB（HyperMemory）※75		—		最大735MB（メインメモリと共用）	
最大1549MB（メインメモリと共用）※65		2GB搭載時：最大940MB（HyperMemory）※75/4GB搭載時：最大1908MB（HyperMemory）※75		最大746MB（メインメモリと共用）		—	
最大1696MB（メインメモリと共用）※65		2GB搭載時：最大940MB（HyperMemory）※75/4GB搭載時：最大1964MB（HyperMemory）※75		—		—	
1366 x 768（HD）、1677万色※18		1366 x 768（HD）、1677万色※18		LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）、広視野角液晶		1366 x 768（HD）、1677万色※18、IPS液晶	
11.6型ワイド（IPS液晶）		10.1型ワイド		10.1型ワイド		10.1型ワイド	
0.1875mm		0.1629mm		0.1695mm		0.1629mm	
静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）		静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式（専用スタイラスペン（オプション））		静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）		静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式	
最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）	
1360×768ドット（LCD:1677万色※18/外部ディスプレイ:最大1677万色）		1360×768ドット（LCD:1677万色※18/外部ディスプレイ:最大1677万色）		1280×720ドット（LCD:1677万色※18/外部ディスプレイ:最大1677万色）		1366×768ドット（LCD:1677万色※18/外部ディスプレイ:最大1677万色）	
標準フラッシュメモリディスク64GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB（シリアルATA、固定式）※19		標準フラッシュメモリディスク64GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB（シリアルATA、固定式）※19		標準フラッシュメモリディスク32GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク64GB（シリアルATA、固定式）※19		標準フラッシュメモリディスク64GB	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
ステレオスピーカー/デュアルマイク内蔵		ステレオスピーカー/デュアルマイク内蔵		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※21 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準））、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵		ステレオスピーカー/モノラルマイク内蔵	
内蔵（有効画素数 約92万画素（本体表面）/約500万画素（本体裏面））		内蔵（有効画素数 約92万画素（本体表面、HD）/約500万画素（本体裏面、オートフォーカス、モバイルライト付き））		内蔵（有効画素数 約30万画素（本体表面）/約130万画素（本体裏面））		内蔵（有効画素数 約200万画素（本体前面）/約800万画素（本体背面））	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
—	Xi対応無線WAN（LTE）※14	—	Xi対応無線WAN（LTE）※14	—	FOMA HIGH-SPEED対応無線WAN（HSPA）※41	—	Xi対応無線WAN（LTE）※14
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	
Bluetooth V4.0準拠		Bluetooth V4.0準拠		Bluetooth V4.0準拠		Bluetooth V4.0準拠	
なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠（SMARTACCESSは利用不可）	
—		—		—		—	
内蔵型指紋センサー（スライド方式）		内蔵型指紋センサー（スライド方式）		内蔵型指紋センサー（スライド方式）		—	
—		スマートカードスロット内蔵		スマートカードスロット内蔵		—	
—		—		—		—	
SDメモリーカード×1スロット※36		SDメモリーカード×1スロット※36		SDメモリーカード×1スロット※36※39		microSDメモリーカード×1スロット※36※39	
HDMI出力端子×1		HDMI出力端子×1		HDMI出力端子×1		—	
—		—		—		—	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（出荷時ヘッドホン）※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（出荷時ヘッドホン）※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※24	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（出荷時マイク）※24		—		—		—	
USB3.0×1、USB2.0×1		USB2.0 x 2		USB 2.0準拠×1（左側面×1）		USB 2.0（micro-AB）準拠×1（左側面×1）	
USB2.0×2		—		—		—	
日本語キーボード（キーピッチ約17mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）		—		—		—	
フラットポイント		—		—		—	
45Wh（取り外し可能）		—		—		—	
LED		—		—		—	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応		—		—		—	
アナログRGB ミニD-SUB 15ピン×1		—		—		—	
—		〔クレードル（カスタムメイド）〕・USB2.0準拠×3※10・LAN（RJ-45）・DC-IN		〔クレードル（カスタムメイド）〕・USB2.0準拠×4※10・DC-IN		〔クレードル（カスタムメイド）〕・充電専用（USB2.0準拠×4※10・DC-IN）HDMI付（USB2.0準拠×4※10・HDMI×1・DC-IN）	
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムポリマーバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムポリマーバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムポリマーバッテリー		ACアダプタ（充電専用クレードル経由）または、リチウムポリマーバッテリー※82、USB※89	
リチウムポリマー 34Wh（標準バッテリー）		リチウムポリマー 36Wh（標準バッテリー）		リチウムポリマー 19Wh（標準バッテリー）、38Wh（大容量バッテリー）		リチウムポリマー 29Wh	
約4.8時間	約4.7時間	約5.4時間	約4.9時間	—		動画再生時：約10.5時間	動画再生時：約10.3時間
約4.6時間	約4.5時間	約6.0時間	約5.5時間	約3.4時間		—	
約4.6時間	約4.5時間	約6.0時間	約5.5時間	—		—	
約10.7時間/キーボード・ドッキングステーション装着時	約10.4時間/キーボード・ドッキングステーション装着時	—		—		—	
約10.4時間/キーボード・ドッキングステーション装着時	約10.1時間/キーボード・ドッキングステーション装着時	—		約7.5時間	約7.3時間	—	
約10.4時間/キーボード・ドッキングステーション装着時	約10.1時間/キーボード・ドッキングステーション装着時	—		—		—	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
約2.3時間※16/キーボード・ドッキングステーション装着時 約3.8時間		約3.5時間		約3.8時間（標準バッテリー）、約8.0時間（大容量バッテリー）		約5.5時間	
3.1時間以上※16/キーボード・ドッキングステーション装着時 6.5時間以上		—		—		—	
約12W（約55W）	約12W（約55W）※91	約9.0W（約33W）※73	約11.5W（約33W）※73	—		—	
約9W（約55W）	約11W（約55W）※91	約7.9W（約33W）※73	約11.0W（約33W）※73	約7W（約23W）		—	
約9W（約55W）	約11W（約55W）※91	約7.9W（約33W）※73	約11.0W（約33W）※73	—		—	
VCCI Class B		VCCI Class B		VCCI Class B		VCCI Class B	
S区分0.12（A）		Y区分0.18（AA）		Y区分0.33（A）		—	
302×195×12.7mm（キーボード・ドッキングステーションは除く）302×203×26.1mm（キーボード・ドッキングステーション装着時）		273.5 x 176 x 13.6mm		275×192×16.2mm		264.4×169.4×9.9mm	
約850g（タブレットのみ）、約1.70kg（キーボード・ドッキングステーションを含む）	約870g（タブレットのみ）、約1.72kg（キーボード・ドッキングステーションを含む）※91	約748g	約778g	約780g※44	約800g※44	約560g※44	約584g※44
LED		LED		LED		LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと						温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
Windows 8 Enterprise（32bit）正規版※31※48 Windows 8 Enterprise（64bit）正規版※31※49 Windows 8 Pro（32bit）正規版※31※48 Windows 8 Pro（64bit）正規版※31※49		Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49		Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※17※31 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※17※31 Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）※17※31		Windows 8 Enterprise（32bit）正規版 Windows 8 Pro（32bit）正規版	

LIFEBOOK ハードディスクの空き容量について

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5（Cドライブ）/パーティション6（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域 -
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリデータ（約20GB）

◎Windows® 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約21GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約21.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ（約20GB）	約200MB	空き容量	空き容量

STYLISTIC /ARROWS Tabシリーズ　ハードディスクの空き容量について

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約14GB使用。選択したHDD容量より約15.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5（Cドライブ）/パーティション6（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

※64GBのSSDの場合、CドライブがA40GB、Dドライブが残りになります。

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリデータ（約14GB）

◎Windows® 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約17GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約17.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ（約16GB）	約200MB	空き容量	空き容量

※Q552/Eは、WindowsRE領域+システム領域：約1.2GB使用。選択したHDD容量より約1.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。各パーティションはいずれも、NTFSとなります。
※64GBのSSDの場合、CドライブがA40GB、Dドライブが残りになります。

アプリケーション

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク※2
Windows 8 Pro（64bit版）プレインストールモデル	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（64bit版）の リカバリイメージ、ドライバーズディスク※1 をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows 8 Pro（32bit版）プレインストールモデル	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）の リカバリイメージ、ドライバーズディスク※1 をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional（64bit版）SP1 （Windows 8 Proダウングレード）プレインストールモデル	Windows® 7 Professional（64bit版） SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク※1 をHDD内に格納	Windows 8 Pro（64bit版）/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional（32bit版）SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード）プレインストールモデル	Windows® 7 Professional（32bit版） SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク※1 をHDD内に格納	Windows 8 Pro（64bit版）/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional（32bit版） 正規版SP1適用済みプレインストールモデル	Windows® 7 Professional（32bit版） SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク※1 をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能

◎STYLISTIC Q552/Eのみ

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク※3
Windows® 7 Professional（32bit版） 正規版SP1適用済みプレインストールモデル	Windows® 7 Professional（32bit版） SP1適用済み	なし	標準添付
Windows® 7 Home Premium（32bit版） 正規版SP1適用済みプレインストールモデル	Windows® 7 Home Premium（32bit版） 正規版SP1適用済み	なし	標準添付

★LIFEBOOK（バリューシリーズ）のWindows® 7 Professional（32bit版）プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional（32/64bit版）用のリカバリデータディスクとドライバーズディスクが標準添付されます。※1：サポートOSのドライバーズディスクをHDD内に格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。※2：カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。Windows 8 Pro（64bit版）/Windows 8 Pro（32bit版）/Windows® 7 Professional（32bit版）/Windows® 7 Professional（64bit版）用（注）のドライバーを格納したディスクおよびWinDVD（カスタムメイドで光学ドライブ選択時）を格納したディスクとなります。※3：添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional（32bit版）/Windows® 7 Home Premium（32bit版）用のドライバーを格納しています。
（注）：Qシリーズ、U772/GではWindows® XP Professional用のドライバーはありません。T902/G、T732/GではWindows® XP Tablet PC2005用のドライバーとなります。

◎本体内蔵光学ドライブ仕様一覧表

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ （Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ）	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速	–
スーパーマルチドライブ （DVD±R DL（二層）書込対応） （Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ、P772/F）	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※1：読出最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大6倍速※2、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大6倍速※2、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※1：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ （DVD±R DL（二層）書込対応） （Tシリーズ）	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※1：読出最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※1：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
※1：Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。
※2：E753/G、E743/G、E733/Gは4倍速となります。

本体仕様一覧表（141ページ～148ページ）の注釈

※1：搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
※2：既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※3：LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により異なります。
※4：1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※5：56000bpsは、V.92の理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の通信が行えない場合があります。
※6：ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
※7：全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
※8：全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※9：全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※10：全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。また、USB 1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB 1.1準拠の仕様でお使いになります。
※11：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。
※12：バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※13：スタンバイ（スリープ）時、または電源ボタン（スイッチ）OFF時。
※14：ベストエフォート方式による提供となります。X対応を選択の場合は、受信時最大37.5Mbps/送信時最大12.5Mbps、受信時最大75Mbps/送信時最大25Mbpsの通信速度（Xエリアの一部に限ります）とは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細については NTTドコモのホームページをご確認ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
※15：エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上
※16：OSの画面上表示にかかわらず、32bit版OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※17：日本語32bit版、64bit版 OSへのリカバリはできません。
※18：ディザリング機能により実現（LCDの み）。
※19：お客様が使用可能なHDD領域は、149ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
※20：再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※21：カスタムメイドで内蔵指紋センサーを選択した場合、スクロールボタンは無くなります。
※22：Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※23：OS起動後はアプリケーションをワンタッチで起動させるワンタッチボタンとして利用できます。
※24：OS上の設定により変更可能です。
※25：モデルをカスタムメイドで選択した場合は、右側面のUSBポートの位置にモデムポートを搭載します（右側面のUSBポートをモデムポートに変更します）。
※26：ExpressCardスロットが搭載されている装置にはPCカードスロットは搭載されません。
※27：大容量バッテリー選択時は約100g増加します。
※28：カスタムメイドで無線LAN搭載時は約10g増加します。
※29：DVD-ROM搭載時は約120g、スーパーマルチ搭載時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約220g増加します。
※30：大容量バッテリー選択時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約230g増加します。
※31：富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
※32：各製品で質量が異なる場合があります。
※33：スーパーマルチ搭載時は約170g、増設用バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
※34：ご利用に関する詳細は、150ページの〈無線LAN機能のご利用にあたって〉をご確認ください。
※35：SDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカード含む）と、メモリースティック（メモリースティックPRO含む）またはメモリースティック Duo（メモリースティック PRO Duo/PRO-HG Duo含む）の同時使用はできません。すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDI Oカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。すべてのメモリースティック（Duo/PRO/PRO Duo/PRO-HG Duo/マイクロ含む）の動作を保証するものではありません。なお、ご使用可能なメモリースティック（Duo含む）は最大128MB、メモリースティック PRO（PRO Duo/PRO-HG Duo含む）は最大32GB、メモリースティック マイクロは最大16GBまでとなります。
※36：すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
※37：NFCとスマートカードの同時利用はできません。
※38：DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。
※39：出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。
※40：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約（FOMAモデルのみ。）またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGHSPEEDまたはXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。SIMロックフリーには対応しておりません。
※41：ベストエフォート方式による提供となります。受信時最大7.2Mbps、送信時最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
※42：出力可能な映像フォーマット/デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080i（1125i）/1920×1080ドット、・1080p（1125p）/1920×1080ドット、・720p（750p）/1280×720ドット、・1360×768ドット（HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません。）
※43：当社測定基準による（各機種標準搭載メモリ容量、標準HDD容量、DVD- ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載（搭載可能機種のみ）、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小）、ただし、Q552/Eは当社測定基準による（メモリ2GB、フラッシュメモリディスク32GB、無線LAN OFF、Bluetooth OFF、LCD輝度最小）
※44：大容量バッテリー選択時は約110g増加します。
※45：出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
※46：全てのeSATA対応機器の動作を保証するものではありません。
※47：64bit版 OS搭載モデルでは非対応となります。
※48：日本語32bit版。
※49：日本語64bit版。
※50：ご購入時に4GBメモリを搭載した場合は搭載できるメモリ容量は最大8GBまでとなり、ご購入時に8GBメモリ以上を搭載した場合は最大16GBまでとなります。
※51：コンボコネクタは、eSATA機器のHotPlugとBootには対応していません。
※52：バッテリー運用時はCPU周波数が800MHzに固定されます。
※53：Intel Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。ビデオメモリの容量を任意で変更することはできません。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。Windows® 7（32bit版）の場合はメインメモリ4GB以上の場合：最大1552MB、Windows® 7（64bit版）の場合はメインメモリ4GB以上の場合：最大1696MB。
※54：Intel Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。ビデオメモリの容量を任意で変更することはできません。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。Windows® 7（32bit版）の場合はメインメモリ2GBの場合：最大786MB、4GB以上の場合：最大1430MB、Windows® 7（64bit版）の場合は、メインメモリ2GBの場合：最大786MB、4GB以上の場合：最大1696MB。
※55：大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時の駆動時間は下記の通りです。
S752/Eの場合：約11.6時間
※56：搭載されるメモリはPC3-12800ですが、PC3-10600で動作します。
※57：本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。
※58：DVD-ROMまたはスーパーマルチ搭載時は約200g、大容量バッテリー搭載時は約100g、増設バッテリー搭載時は約300g増加します。
※59：バッテリー駆動時（標準添付バッテリパック）のCPU動作周波数が、約800MHzに固定されます。
※60：Core™ i3搭載モデルの場合、搭載されるメモリはPC3-12800ですが、PC3-10600で動作します。
※61：Windows® XP Professionalの場合は、すべてUSB2.0コネクタとして動作します。
※62：カスタムメイドで、802.11n/a/g無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）およびセキュリティチップ選択時、インテル® vPro™テクノロジー/AMT8.0に対応。
※63：カスタムメイドで、802.11n/a/g無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）およびセキュリティチップ選択時、インテル® vPro™テクノロジー/AMT8.1に対応。
※64：標準でインテル® vPro™ テクノロジー/AMT8.0に対応。
※65：Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※66：カスタムメイドでメインメモリを増設する場合、ビデオメモリは以下の値になります。Windows 8 Proのメインメモリ4GB以上の場合：最大1664MB（メインメモリと共用）。Windows® 7 32bitのメインメモリ4GBの場合：最大1549MB（メインメモリと共用）。Windows® 7 64bit版のメインメモリ4GB以上の場合：最大1696MB（メインメモリと共用）。
※67：大容量バッテリー選択時は約130g増加します。
※68：通常サイズのメモリースティック（PRO含む）のご使用はできません。
※69：SDXCメモリーカードには対応しておりません。
※70：スマートカードリーダー/ライターはExpress Cardスロットを使用します。
※71：ポートリプリケータを接続した状態での最大消費電力です。
※72：本体標準のバッテリーは取り外すことはできません。バッテリー交換は引取修理でのみ対応いたします。又、バッテリー交換は保証期間の内外に関わらず有償修理となります。対象機種：Qシリーズ：Q552/E、Q572/Gを除く
※73：当社測定による（メモリ2GB、フラッシュメモリディスク64GB、無線LAN/Bluetooth OFF、LCD輝度最小）。対象機種：Q572/G
※74：APU（Accelerated Processing Unit）は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが融合したAMDのプロセッサです。
※75：AMD Hyper Memory™ テクノロジーにより、PCの動作状況にあわせて、より多くのメモリをグラフィックに割り当てます。その容量は、メインメモリの容量により変動します。
※76：LCDはディザリング機能により実現、また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
※77：W52/W53/W56をサポートしています。
※78：液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。
※79：Q582/GはmicroSDカードのみ対応。すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカード含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
※80：すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。USB2.0またはUSB3.0で動作するには対応の周辺機器が必要です。Q582/Gで本体動作中は、USBから充電できない場合があります。
※81：ご購入時はマイク端子、ヘッドホン端子として使用できます。OSとの設定を変更することにより、ラインイン端子、ラインアウト端子として使用することができます。
※82：本製品には、バッテリパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取り外しや交換をしないでください。バッテリパックが寿命などで交換が必要な場合は当社電話サポートへご相談ください。
※83：電源オフ時または、スリープ時（Q582/Gはスリープ時）。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
※84：AC100 ～ 240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V（国内専用品）用です。また、矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用AC電源など）に接続されると、故障する場合があります。
※85：カスタムメイドで、セキュリティチップ選択時、インテル®vPro™テクノロジー/AMT8.0に対応。
※86：無線WAN 対応（LTE）を選択時はサポート対象外となります。
※87：無線WANモデルはありません。
※88：本製品のグラフィック・アクセラレーターはDirectX 9をサポートしています。DirectX 10を必要とするゲームやソフトウェアは動作しません。詳細はhttp://www.windows.com/upgradeをご覧ください。
※89：microUSBポートから充電した場合、満充電にならない場合でも約10時間で充電が終了します。
※90：FOMA HIGH-SPEED対応無線WAN（HSPA）選択時はサポート対象外となります。

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●：適用可　×：適用不可　－：無関係

品名	型名	適応機種																			適応OS							希望小売価格（税別）	備考
		LIFEBOOK																	STYLISTIC ARROWS Tab		Windows 8 Pro		Windows® 7 Professional		Windows® 7 Home Premium	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet		
		A4					バリュー	モバイル								タブレット			タブレット		32bit	64bit	32bit	64bit					
		E753/G	E752/F	A743/G	A573/G	A553/G	A512/F	A553/G	E743/G	E733/G	U772/G	S752/F	S762/G	P772/G	P702/F	T902/G	T732/G	Q572/G	Q702/G	Q582/G	Q552/E									
メモリ																														
拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM2GMA	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	37,800円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM4GMA	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	50,400円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM8GMA	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	100,800円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM2GMC	×	×	●	●	●※16	×	●※16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	37,800円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM4GMC	×	×	●	●	●※16	×	●※16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	50,400円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM8GMC	×	×	●	●	●※16	×	●※16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	100,800円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM2GM6	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	37,800円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM4GM6	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	50,400円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM8GM6	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	100,800円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM2GM8	×	×	×	×	×	●※16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	37,800円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM4GM8	×	×	×	×	×	●※16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	50,400円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM2GM7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	37,800円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM4GM7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	50,400円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM8GM7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	100,800円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM2GM4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	37,800円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM4GM4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	50,400円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）	FMVNM8GM4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	100,800円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 12800）。
内蔵ベイユニット																														
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD28	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	25,200円	CPRM対応。仕様は139ページをご覧ください。
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD26	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	25,200円	
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD27	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	25,200円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM37	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	44,100円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM32	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	44,100円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM33	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	44,100円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM34	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	44,100円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM35	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	44,100円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM36	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	44,100円	
モバイルプロジェクターユニット	FMVNPJ7	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	79,800円	モバイルプロジェクター。（注）添付のモバイルプロジェクター用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブが必要です。
モバイルプロジェクターユニット	FMVNPJ5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	79,800円	モバイルプロジェクター。（注）添付のモバイルプロジェクター用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブが必要です。
モバイルプロジェクターユニット	FMVNPJ6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	79,800円	モバイルプロジェクター。（注）添付のモバイルプロジェクター用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブが必要です。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT34	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	17,600円	28Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT31	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	17,600円	41Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT33B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	17,600円	28Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT33C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	17,600円	28Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT33F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	17,600円	28Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT33G	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	17,600円	28Wh、リチウムイオン。
拡張機器																														
充電専用クレードル	FMV-NDS8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	2,800円	Q582/G用充電専用クレードル、ACアダプタ（FMV-AC337）必須。
USB/HDMI付きクレードル	FMV-NDS9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	12,000円	Q582/G用USB/HDMI付クレードル、ACアダプタ（FMV-AC337）必須。
クレードル	FMV-NDS10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	12,000円	Q702/G用クレードル（外部ディスプレイ、LAN、USB×3装備）。
クレードル	FMV-NDS7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	12,000円	Q572/G用クレードル、［USB×3＋LAN］装備。
クレードル	FMV-NDS5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	12,000円	Q552/E用USB付きクレードル。
専用ケース	FMV-NCS6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	6,000円	Q572/G用ケース。
キーボード付専用ケース	FMV-NCS8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	22,000円	Q572/G用ケース。ワイヤレスキーボード付/FMV-NKB4を含みます。（取り付け取り外しができます）。
キーボード付専用ケース	FMV-NCS9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Q582/G用ケース、ワイヤレスキーボード（Bluetooth）。
専用ケース	FMV-NCS5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	6,000円	Q582/G用ケース。
専用ケース	FMV-NCS2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	12,000円	Q552/E用ケース。肩かけ可能。
専用ケース	FMV-NCS1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	6,000円	Q552/E用ケース。
ポートリプリケータ	FMV-NPR37	●※5	×	×	×	×	×	×	●※5	●※5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	10,500円	［外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、eSATA端子］装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR35	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	10,500円	［外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、シリアル、パラレル、USB×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、DC-IN、eSATA端子］装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR33	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	15,700円	［外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB×4］装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR34	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●※5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	10,500円	［外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、LAN、USB×4、eSATA、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子］装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR30	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●※5	●※5	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	12,600円	［外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB×4、eSATA端子］装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR36	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	10,500円	［外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、LAN、USB×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子］装備。
LAN変換コネクタ	FMV-NCC2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	4,200円	本体のLANコネクタをRJ-45に変換します。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ（アナログRGBミニD-SUB15ピン）に変換します。
HDMI変換ケーブル	FMV-NCBL10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	4,000円	Q582/G用変換ケーブル（microUSB→HDMI）。※別売のHDMIケーブルでTVと接続。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	4,000円	Q582/G用変換ケーブル（microUSB→VGA）。※別売のVGAケーブルでモニタと接続。

〈無線LAN機能のご利用にあたって〉

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

1）この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
2）万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
3）心臓用ペースメーカ等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。
4）本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
5）2.4GHzの場合は1～13チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は［1、5］/［2、6］/［3、7］/［4、8］/［5、9］/［6、10］/［7、11］の［ ］内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）、5GHzの場合はW52,W53,W56の19チャンネル（ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合はW52（［36、40］/［44、48］）/W53（［52、56］/［60、64］）/W56（［100、104］/［108、112］/［116、120］/［124、128］/［132、136］）の［ ］内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。
6）同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
7）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
8）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。
9）本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
10）IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。
11）Cisco LEAP、PEAC/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。
12）Windows 8の場合、アドホック通信は対応していません。

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●：適用可　×：適用不可　－：無関係

品名	型名	適応機種 LIFEBOOK A4 E753/G	E752/F	A743/G	A573/G	A553/G	A512/F	バリュー A353/GX	モバイル E743/G	E733/G	U772/G	S752/F	S762/G	P772/G	P702/F	タブレット T902/G	T732/G	STYLISTIC ARROWS Tab タブレット Q572/G	Q702/G	Q582/G	Q552/E	適応OS Windows 8 Pro 32bit	64bit	Windows® 7 Professional 32bit	64bit	Windows® 7 Home Premium	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet	希望小売価格（税別）	備考
ACアダプタ																														
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●*5	●	●	●*5	●*5	●	●*8	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約375g（ACケーブル含む）。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
ACアダプタ	FMV-AC325A	●*1	●	●	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	×	●*1	●*1	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	8,800円	標準ACアダプタ同等品。E753/G、E743/G、E733/G、Pシリーズ、Uシリーズ、では専用ポートリプリケータに添付されるものと同等品。質量約75g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC332A	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約295g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC327	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約255g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC334	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約255g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC327A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*6	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約190g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC337	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	5,800円	Q582/G用ACアダプタ、クレードル必須。
バッテリーチャージャ	FMV-NCA7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●*6	－	－	－	－	－	－	－	16,800円	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能（充電は1個ずつとなります）。
	FMV-NCA8	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	8,800円	バッテリー充電器。
バッテリー																														
内蔵バッテリパック	FMVNBP229	×	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	10,500円	標準バッテリー同等品。24Wh、リチウムイオン（3セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP227	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	13,200円	標準バッテリー同等品。63Wh、リチウムイオン（6セル）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP228	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	13,200円	標準バッテリー同等品。72Wh、リチウムイオン（6セル）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP210	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン（6セル）。急速充電対応品。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP199	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	13,200円	標準バッテリー同等品。63Wh、リチウムイオン（6セル）。急速充電対応品。
内蔵バッテリパック	FMVNBP189	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	10,500円	標準バッテリー同等品。24Wh、リチウムイオン（3セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	10,500円	標準バッテリー同等品。31Wh、リチウムイオン（3セル）。急速充電対応品。
内蔵バッテリパック	FMVNBP222	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	13,200円	標準バッテリー同等品。72Wh、リチウムイオン（6セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP221	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	12,600円	Q702/Gキーボード・ドッキングステーション用バッテリー（4セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP225	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	10,000円	標準バッテリー。36Wh、リチウムポリマー（2セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP202	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	10,000円	Q552/E専用バッテリー（2セル）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP203	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	12,600円	Q552/E専用バッテリー（4セル）。
拡張バッテリー	FMVNBT35	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	12,600円	Q702/G専用バッテリー（36Wh、リチウムイオン3セル）。
マウス																														
USBマウス（光学式）	FMV-MO307	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※	●	－	－	－	－	－	－	－	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。※Q582/Gは、標準添付のUSB変換ケーブルが必須。
USB小型マウス（レーザー式）	FMV-MO503	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※	●	－	－	－	－	－	－	－	7,300円	レーザー式小型マウス。USB接続。スクロール・戻る/進む機能付。ケーブル長約0.9m。※Q582/Gは、標準添付のUSB変換ケーブルが必須。
キーボード																														
ワイヤレスキーボード（Bluetooth）	FMV-NKB1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	20,400円	ワイヤレスキーボード。Bluetooth接続（トラックボール）。
ワイヤレスキーボード（Bluetooth）	FMV-NKB4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	20,400円	ワイヤレスキーボード。Bluetooth接続（フラットポイント）。
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	×	●	●*11	●*11	●*11	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※	●	－	－	－	－	－	－	－	10,600円	USB接続（USBインターフェースはありません）。※Q582/Gは、標準添付のUSB変換ケーブルが必須。
キーボード・ドッキングステーション	FMV-NKB3	×	×	×	×*10	×*10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000円	Q702/G専用キーボード・ドッキングステーション。
テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800円	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止用カバー。
外付け補助記憶装置																														
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」からのCDブートに対応しています。
CLEARSUREサービス期間延長																														
CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*4*7	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	12,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*4*7	●*4*7	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	120,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*4*7	●*4*7	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
セキュリティ装置																														
指紋認識装置	FS-310U	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●*2	●*2	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	15,000円	指紋認識装置（スライド型）。USB接続。
Secure Login Box	FMSE-C421	●	●	●*24	●*24	●*24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	898,000円	指紋、手のひら静脈、FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。標準構成時（最大3,000ユーザー対応）。
増設用Secure Login Box	FMSE-C4C1	●	●	●*24	●*24	●*24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	448,000円	Secure Login Box（FMSE-C421）の増設用。最大1,500ユーザーの増設が可能。
スマートカードリーダー/ライター	FMV-J504	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	11,500円	ExpressCard/54対応。接触型。
プライバシーフィルター	FMV-NPF1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	8,800円	液晶画面に取り付け、覗き見による画面情報の漏洩を防止。可視角：60°、最大全光線透過率：75%以上。カスタムメイドにて13.3型軽量薄型HD&マイ（FMCNXL3S8）選択時使用不可。
FeliCa対応非接触ICカード（SMARTACCESS専用）	FMFLC-C1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FeliCa対応カード。5枚組。
スマートカード	FMSMA-C1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。
ディスプレイ																														
液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-222SSW	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8,18	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	×	×	×	×	●*23	●*23	●	●	●	●	●	65,000円	22型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー（LEDエコモード）。
液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWL	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8,18	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	48,000円	20型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-19	VL-194SEL	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8,18	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	50,000円	19型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）。
液晶ディスプレイ-17	VL-17ASEL	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8,18	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	39,000円	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー（LEDエコモード）。

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●：適用可　×：適用不可　－：無関係

品名	型名	適応機種 LIFEBOOK A4 E753/G	E752/F	A743/G	A573/G	A553/G	A512/F	バリュー A553/GX	モバイル E743/G	E733/G	U772/G	S752/F	S762/G	P772/G	P702/F	タブレット T902/G	T732/G	STYLISTIC ARROWS Tab タブレット Q572/G	Q702/G	Q582/G	Q552/E	適応OS Windows 8 Pro 32bit	64bit	Windows® 7 Professional 32bit	64bit	Windows® 7 Home Premium	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet	希望小売価格（税別）	備考
プリンタ																														
A3カラーページプリンタ	XL-C8300	●	●	●	●	●	●	●	●*22	●	●	●*22	●*22	●	●	●	●	●	●	●	●	●*21	●*21	●	●	●	●	●	189,000円	カラー：30枚/分、モノクロ：30枚/分、両面印刷（標準）、標準給紙/排紙容量：430枚/270枚、IPv6 Phase1対応。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*21	●*21	●	●	●	●	●	129,800円	カラー：34枚/分、モノクロ：36枚/分、両面印刷（標準）、標準給紙/排紙容量：440枚/270枚、IPv6 Phase1対応、TEC値：3.31kwh。
A3ページプリンタ	XL-9500	●	●	●	●	●	●	●	●*22	●	●	●*22	●*22	●	●	●	●	●	●	●	●	●*21	●*21	●	●	●	●	●	417,000円	モノクロ：50枚/分、両面印刷（標準）、標準給紙/排紙容量：1200枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	●	●	●	●	●*22	●	●	●*22	●*22	●	●	●	●	●	●	●	●	●*21	●*21	●	●	●	●	●	157,000円	モノクロ：44枚/分、1200dpi対応、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9380E	●	●	●	●	●	●	●	●*22	●	●	●*22	●*22	●	●	●	●	●	●	●	●	●*21	●*21	●	●	●	●	●	116,000円	モノクロ：38枚/分、1200dpi対応、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9320	●	●	●	●	●	●	●	●*22	●	●	●*22	●*22	●	●	●	●	●	●	●	●	●*21	●*21	●	●	●	●	●	75,000円	モノクロ：32枚/分、1200dpi対応、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：450枚/250枚、IPv6 Phase2対応、TEC値：1.84kwh。
A4ページプリンタ	XL-4360	●	●	●	●	●	●	●	●*22	●	●	●*22	●*22	●	●	●	●	●	●	●	●	●*21	●*21	●	●	●	●	●	75,800円	モノクロ：36枚/分、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：600枚/250枚、IPv6 Phase2対応。
A4ページプリンタ	XL-4280	●	●	●	●	●	●	●	●*22	●	●	●*22	●*22	●	●	●	●	●	●	●	●	●*21	●*21	●	●	●	●	●	55,000円	モノクロ：28枚/分、標準給紙/排紙容量：300枚/150枚、IPv6 Phase1対応。

主要サプライ用品一覧

※サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。http://jp.fujitsu.com/coworco/

品名	型名	適応機種 LIFEBOOK A4 E753/G	E752/F	A743/G	A573/G	A553/G	A512/F	バリュー A553/GX	モバイル E743/G	E733/G	U772/G	S752/F	S762/G	P772/G	P702/F	タブレット T902/G	T732/G	STYLISTIC ARROWS Tab タブレット Q572/G	Q702/G	Q582/G	Q552/E	希望小売価格（税別）	備考
マイクロセーバー（ノートブックロックツイン）	1690843	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	オープン価格	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個。
マイクロセーバー（DSノートブックロック ウルトラシン）	1690900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個。
コンボセーバー（コンビネーションラップトップロック）	0680001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m。
液晶保護クロスKK-12	0632370	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	2,300円	12.1インチ用。195×268mm。
液晶保護クロスKK-14	0632371	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	2,400円	13.3インチ用。210×314mm。
スタイラスペンLB-PN4	0635195	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	3,600円	破損時補充品、スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個、本体に1本標準添付。
STYLISTIC スタイラスペンⅢ	0635200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯1本、ストラップ1本、単6電池1本。本体に1本標準装備。
スタイラスペンTAB1	0635201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	オープン価格	破損時補充用、スタイラスペン1本、替芯1本、ストラップ1本、単6電池1本。

オプション品


USBマウス（光学式）
FMV-MO307


小型マウス（レーザー式）
FMV-MO503


ACアダプタ
FMV-AC327


USBテンキーボード
FMV-NTKB3


スマートカードリーダー/ライター
FMV-J504


ワイヤレスキーボード（Bluetooth）FMV-NKB1


クレードル
FMV-NDS7


プライバシーフィルター
FMV-NPF1
本体は別売です


ポートリプリケータ
FMV-NPR30


ポートリプリケータ
FMV-NPR37

サプライ品


マイクロセーバー（DSノートブックロックウルトラシン）
1690900


STYLISTIC スタイラスペンⅢ
0635200

＊1：ポートリプリケータ使用時のみ必要となります（ポートリプリケータに標準添付）。＊2：カスタムメイドで指紋センサー搭載時は非対応。＊3：カスタムメイドで手のひら静脈センサー搭載時は非対応。＊4：サービス延長製品「CLEARSUREサービス更新」、「CLEARSUREサービス更新10」、「CLEARSUREサービス更新100」をご利用の際は、右記URLの利用規約を必ずご確認ください。http://www.fmworld.net/biz/terms_of_service/clearsure_updating_tos.html ＊5：ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。＊6：ACアダプタ（FMV-AC313BまたはFMV-AC317E）が必要です。＊7：CLEARSURE対応モデルのみ。＊8：同時画面表示選択時は解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。＊9：カスタムメイドでPCカード搭載時は非対応。＊10：カスタムメイドでテンキー付キーボード選択時は非対応。＊11：テンキー付キーボードモデルは非対応。＊12：ACアダプタ（FMV-AC325AまたはFMV-AC320CまたはFMV-AC327）が必要です。＊13：大容量バッテリーのみ対応。＊14：ECO Sleep対応ACアダプタをポートリプリケータに接続して使用する場合は、標準ACアダプタと同じ動作になります。＊15：スーパーマルチドライブユニットの専用ACアダプタを接続した状態でご使用ください。また、スーパーマルチドライブユニットに添付のWinDVDは動作対象外です。＊16：メモリはPC3-12800ですが、PC3-10600で動作します。＊17：メモリはPC3-12800ですが、Celeron®搭載モデルの場合はPC3-10600で動作します。＊18：VGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。＊19：メモリはPC3-12800ですが、Core™ i3搭載モデルの場合はPC3-10600で動作します。＊20：ポートリプリケータ使用時はECO Sleep対応ACアダプタ（FMV-AC330（別売））を使用する必要があります。本体に標準添付のACアダプタ（FMV-AC334）は使用できません。＊21：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）からダウンロードしてください。＊22：パラレルケーブルで接続する場合には、ポートリプリケータが必要です。＊23：「富士通モニタユーティリティ」はWindows 8では動作対象外です。＊24：カスタムメイドで手のひら静脈センサーまたは指紋センサー選択時は非対応。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2430万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム（株）のホームページをご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/fom/

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で展開。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、（株）富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/flm/

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ（導入時の設置/設定作業）について

本機器はお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～22時、土曜／日曜／祝日（＊2）、9時～17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く　＊2：12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
（**http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/**）

プリンタ　クラス最高速モデルからコンパクトモデルまで対応するページプリンタ

モノクロプリンタ Printia LASER

A3対応

業務系の
大量印刷に対応する
超高速・高耐久で
拡張性にも優れた
ヘビーデューティー・モデル。

XL-9500
希望小売価格 417,000円（税別）
モノクロ 50PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 200万ページ / TEC値 6.16 [kWh]



ワークグループ単位での
共有を前提に、
価格と性能を高次元で
バランス良く実現した
コストパフォーマンス・モデル。

XL-9440E
希望小売価格 157,000円（税別）
モノクロ 44PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 120万ページ / TEC値 3.42 [kWh]



XL-9380E
希望小売価格 116,000円（税別）
モノクロ 38PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 120万ページ / TEC値 3.16 [kWh]



優れたネットワーク機能と
低消費電力を実現した
スタンダード・モデル。

XL-9320
希望小売価格 75,000円（税別）
モノクロ 32PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 60万ページ / TEC値 1.84 [kWh] / 環境共生トナー



A4対応

設置場所を選ばない
省スペース性に優れた
コンパクト・モデル。

XL-4360
希望小売価格 75,800円（税別）
モノクロ 36PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 60万ページ / TEC値 2.17 [kWh] / 環境共生トナー



XL-4280
希望小売価格 55,000円（税別）
モノクロ 28PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 20万ページ / TEC値 2.05 [kWh]



カラープリンタ Color Printia LASER

A3対応

表現力豊かな高画質カラー印刷を可能にする
A3スタンダード・カラーモデル。

XL-C8300
希望小売価格 189,000円（税別）
カラー 30PPM / モノクロ 30PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 60万ページ / TEC値 5.38 [kWh]



A4対応

高速・高画質カラー印刷に加え両面印刷にも対応した
コンパクト・カラーモデル。

New

XL-C2340
希望小売価格 129,800円（税別）
カラー 34PPM / モノクロ 36PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 42万ページ / TEC値 3.31 [kWh]



ドットインパクトプリンタ FMPR

Printia Laser XLに加え、ドットインパクトプリンタも
充実のラインナップ。多彩な印刷ニーズにお応えします。
製品に関する詳細は当社製品情報ページをご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/printer/dotimpact.html


FMPR5610G


FMPR5410G


FMPR5310EG


FMPR5110G


FMPR5010


FMPR-671B


FMPR3000G


FMPR2000G

プリンタ仕様一覧表

			モノクロ						カラー	
			A3				A4		A3	A4
機種名			XL-9500	XL-9440E	XL-9380E	XL-9320	XL-4360	XL-4280	XL-C8300	XL-C2340
印刷速度［枚/分］	片面印刷	A4カラー/モノクロ	モノクロ 50枚/分	44枚/分	38枚/分	32.0枚/分	36枚/分	28枚/分	カラー 30枚/分、モノクロ 30枚/分	カラー 34枚/分、モノクロ 36枚/分
		B4カラー/モノクロ	モノクロ 33枚/分	28枚/分	24枚/分	19.5枚/分	–	–	カラー 19枚/分、モノクロ 19枚/分	–
		A3カラー/モノクロ	モノクロ 28枚/分	25枚/分	21枚/分	17.4枚/分	–	–	カラー 16枚/分、モノクロ 16枚/分	–
※ユーザ定義サイズの印刷速度はプリンタカタログを参照願います。	両面印刷	A4カラー/モノクロ	モノクロ 50枚/分	30枚/分	26枚/分	21.4枚/分	33枚/分	–	カラー 22枚/分、モノクロ 22枚/分	カラー 25.5枚/分、モノクロ 27枚/分
		B4カラー/モノクロ	モノクロ 20枚/分	16枚/分	14枚/分	13.6枚/分	–	–	カラー 15枚/分、モノクロ 15枚/分	–
		A3カラー/モノクロ	モノクロ 18枚/分	15枚/分	12枚/分	12.2枚/分	–	–	カラー 14枚/分、モノクロ 14枚/分	–
給紙容量［枚］（標準［カセット+トレイ］/最大給紙）			1,200枚 / 3,500枚	750枚 / 2,400枚	750枚 / 2,400枚	450枚 / 1,550枚	600枚 / 1,600枚	300枚 / 830枚	430枚 / 1,530枚	440枚 / 1,600枚
両面印刷			標準搭載	オプション	オプション	オプション	オプション	–	標準搭載	標準搭載
インターフェイス（パラレル / USB / LAN）			○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	×/○/○
ファーストプリントタイム ※1			6.8秒	7.9秒	7.9秒	8.5秒以下	6.9秒	5.5秒	カラー 10秒 モノクロ 9.5秒	カラー 9秒 モノクロ 8秒
ウォームアップタイム（電源投入時）※2			45秒以下	18秒以下	18秒以下	17秒以下 ※3	19秒以下 ※3	35秒以下	90秒以下	60秒以下
消費電力［w］（最大消費/節電時）			1,300W/6.5W	1,350W/約5W		1,020W/4W（スリープモード時、約0.9W ※4）	940W / 3.5W	800W / 6W	1,350W / 17W	1,300W / 15W（スリープモード時、約0.9W）
重量［kg］（消耗品含む）			約48.3kg	約23.0kg	約23.0kg	約20.0kg	約17.5kg	約10.6kg	約40kg	約29kg

※1：給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質等により異なります。※2：プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。※3：標準メモリの時。※4：10base-T/100base-TX接続時。1000base-T接続時は約1.5W。

経費削減に強い味方、低コスト印刷

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9320 XL-4360 XL-4280 XL-C8300 XL-C2340

カラー・モノクロ共に、低ランニングコストを実現。さらに「両面印刷機能※1」や複数ページを縮小して1枚に印刷できる「N up機能」で、用紙コスト削減にも対応できます。また、濃度を抑えて印刷する「トナーセーブモード※2」や、消費電力を効果的に抑制できる「節電モード（パワーセーブ）」などの節電設定を併用することで、コスト管理や環境対策にトータルで対応できる設計です。

※1：XL-4280は両面印刷未サポート。
※2：XL-C8300/XL-C2340はモノクロ印刷時でのトナーセーブモード未サポート。

らくらくインストールで簡単セットアップ

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9320 XL-4360 XL-4280 XL-C8300 XL-C2340

パソコンやプリンタの入替えの際、プリンタドライバをインストールするのは面倒です。「Printiaらくらくインストール」機能はあらかじめシステム管理者などが設定ファイルを事前に作成することにより、利用者はIPアドレスやプリンタポートなどの細かい設定をすることなくドライバをインストールできます。
本機能はFM WORLDから最新のドライバをダウンロードし、ご使用ください。

【システム管理者】 設定ファイルの作成 → 配布

【利用者】 ファイルの実行 → 適用 → インストール完了

安心の高耐久性エンジンを搭載

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9320 XL-4360 XL-4280 XL-C8300 XL-C2340

ビジネスでのハードな使用環境に応えられるよう、耐久性を徹底的に強化。
※A4用紙、片面印刷、印字率5%時。印刷可能ページ数は、出力サイズ、印刷条件により異なります。両面印刷1枚は、片面印刷2枚に相当します。また、定期交換部品、消耗品は除きます。
※XL-9440E、XL-9380Eの装置寿命を120万ページ持たせるためには「600K交換キット（定期交換部品）」を追加交換する必要があります。



Citrix XenDesktop™/XenApp™に対応

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9320 XL-4360 XL-4280 XL-C8300 XL-C2340

Printia LASERでは、Citrix XenDesktop™/XenApp™環境下での動作確認を随時実施しております。OS等のサポート情報に関しては下記URLをご参照ください。
（プリンタ装置によっては専用のドライバを製品情報ページよりダウンロードする必要があります）

http://www.fmworld.net/biz/printer/support/metaframe/

環境共生トナーを提供（XL-9320およびXL-4360に対応）

環境共生トナー（LB319AF/BFおよびLB109AF/BF）はカートリッジのご返却を前提とした商品です。再資源化、再利用により環境保全に大きく貢献。使用後は必ずプロセスカートリッジを富士通コワーコ(株)にご返却ください。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ページプリンタ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。

Green Policy Innovation

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

エネルギースタープログラムに適合

全機種にパワーセーブモードを装備。大幅な省電力、省コスト化が図れます。また、Printia LASERは、※国際エネルギースタープログラム規格に適合する省エネルギー設計です。
※XL-4280は除く。

ENERGY STAR

トナーセーブモード

濃度を抑えて印刷するトナーセーブモードを装備。試し印刷などの際に利用することで、ランニングコストを抑えることができます。
※機種によってトナーセーブ時の印刷結果は異なります。



トナーセーブ無効　トナーセーブ有効

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）に基づく調達の2010年度基本方針（判断の基準）に適合した製品です。※XL-4280は除く。

ISO14001取得工場での生産体制

Printia LASERの生産は、国際環境管理・監査規格ISO14001を取得した工場での厳密な環境管理のもとで行なわれています。プロセスカートリッジ内部の感光ドラムの生産過程において、環境有害物質ジクロロメタンの使用を完全廃止。環境にやさしい生産を行っています。

純正カートリッジ無償回収サービス

富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環社会の実現を目指し、使用済みカートリッジを無償で回収しています。回収した使用済みカートリッジは大切な資源として、最終的に部材の再使用や再資源化を行っています。

富士通コワーコ（株）「エコ受付センター」までご連絡ください。
通話料無料 **0120-300-693**
受付時間：月曜日～金曜日 8：40～12：00、13：00～17：30
※土・日曜、祝祭日、富士通コワーコ（株）指定の休日を除く

ストレージシステム ETERNUS（エターナス）

富士通は、従来から培ってきた高信頼・高性能を実現するストレージ製品群と、各ソフトウェア製品との連携による最適なストレージソリューションで、お客様のビジネスチャンスを支えます。

ETERNUSディスクアレイ 製品ラインナップ

Enterprise class

ETERNUS DX8000 S2 series



DX8100 S2
物理容量*：最大144TB



DX8700 S2
物理容量*：最大4,608TB

Entry class

ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2



DX60 S2
物理容量＊：最大72TB



DX80 S2
物理容量*：最大360TB



DX90 S2
物理容量*：最大360TB

Mid-range class

ETERNUS DX400 S2 series



DX410 S2
物理容量*：最大720TB



DX440 S2
物理容量*：最大1,440TB

＊：1kByte＝1,000Byteとして計算した物理容量値です。

ETERNUS DX400 S2/DX8000 S2 seriesの詳細につきましては、インターネット情報ページ（URL：http://jp.fujitsu.com/eternus/）をご参照願います。

ETERNUS LT series テープライブラリ 製品ラインナップ

Entry class



ETERNUS LT20 S2
バックアップ容量*1：最大20TB

Mid-range class



ETERNUS LT40 S2
バックアップ容量*1：最大60TB

ETERNUS LT60 S2
バックアップ容量*1：最大120TB

ETERNUS LT250
バックアップ容量*1：最大136.5TB

Enterprise class



ETERNUS LT270
バックアップ容量*1*2：最大1030.5TB

＊1：本容量は、非圧縮時の容量です。
＊2：最大バックアップ容量は、搭載するドライブの数により異なります。

ETERNUS LT250、LT270の詳細につきましては、インターネット情報ページ（URL：http://jp.fujitsu.com/eternus/）をご参照願います。

重複排除技術搭載ストレージ 製品ラインナップ

デデュープアプライアンス



ETERNUS CS800 S4

Entry モデル
論理容量*1：最大9.8TB
期待容量*2：最大98TB

Scale モデル
論理容量*1：最大240TB
期待容量*2：最大2400TB

バックアップアプライアンス



ETERNUS BE50
論理容量*1：4.5TB
期待容量*2：45TB

＊1：1kByte=1,024Byteとして、RAID5にてフォーマットした容量です。
＊2：一般的な企業データを毎週フルバックアップ、毎日差分バックアップし、重複排除 / データ圧縮により書き込める平均的な値です。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2

エントリーディスクアレイ



＊ ETERNUS DX80 S2
（2.5インチタイプ）最大構成時

拡張性

全モデル共、コンパクトな基本筐体（薄さ2U・約8.8cm）から柔軟にスケールアップできます。2.5インチ/3.5インチの各種ドライブを採用し、同一インチのドライブは混在搭載できます。増設は1台単位に、無停止でボリューム拡張が行えます。

高信頼

主要なコンポーネントを冗長化すると共に、RAIDやキャッシュデータのミラーリングによりデータを冗長化。ドライブ故障の兆候を検知すると事前にデータを自動コピーし、データの冗長性を常に確保します。停電時にはキャッシュのデータを不揮発メモリに退避し、復電時までデータを保護します。

高速コピー

フルボリュームの高速コピー機能に加え、更新データの差分コピー機能やスナップショット機能をサポート。業務影響を最小限に抑えたバックアップが可能です。

＊一部機能を利用する場合はコピーライセンス（有償）と別売ソフトウェアが必要

操作性

Webベースの管理GUIは、わかり易い表示で直観的に操作が行えます。表示されたメニューから設定項目を選択し、ガイドに沿って必要なパラメーターを入力していくことで、各種セットアップが可能です。

仮想化

容量を仮想化するシン・プロビジョニング機能をサポート（DX80 S2/DX90 S2、オプション）。物理ディスク以上の容量を仮想化的にサーバへ割り当て、ディスクをプール管理し、ディスクの使用率を向上します。

省電力

MAID技術*を応用し、必要時のみディスクを回転させるエコモードをサポート。アクセスしない時間帯のディスク回転を停止することで、消費電力を削減します。エコモードはバックアップ等に合わせたスケジュール運用が可能です。

＊Massive Array of Idle Disks

VMware連携

仮想化プラットフォーム「VMware vSphere」のディスクアレイ向けAPI*1「VAAI*2」をサポート（DX80 S2/DX90 S2）*3。仮想マシン複製時のコピー処理等、従来サーバで実行していた処理をディスクアレイ側で実行することで、VMware環境のシステム性能を向上します。

＊1：Application Program Interface
＊2：vStorage APIs for Array Integration
＊3：ETERNUS VAAI Plug-in（無償）が必要

[装置仕様]

モデル名			ETERNUS DX60 S2	ETERNUS DX80 S2	ETERNUS DX90 S2
標準価格［税別］(*1)			754,000円から	1,943,000円から	5,590,000円から
サポートRAID			0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6		
最大記憶容量 (*2)	物理容量 (*3)		72.0TB	360.0TB	
	論理容量 (*4)		53.4TB	267.0TB	
コントローラー数			2		
ホストインターフェース［最大転送速度］			FC［4Gbit/s］、iSCSI［1Gbit/s］、SAS［3Gbit/s］	FC［16Gbit/s、8Gbit/s］、iSCSI［10Gbit/s、1Gbit/s］、SAS［6Gbit/s］、FCoE［10Gbit/s］	
ホストインターフェース数			2, 4	2, 4, 8	4, 8
キャッシュ容量			2GB	4GB	8GB
最大ドライブ数 (*5)	2.5インチ ドライブ		24	120	240
	3.5インチ ドライブ		24	120	
最大ドライブエンクロージャー数 (*6)	2.5インチ ドライブエンクロージャー		−	4	9
	3.5インチ ドライブエンクロージャー		1	9	
サポートドライブ (*6)［回転数］	2.5インチ SASディスクドライブ	暗号化非対応	900GB、600GB、450GB、300GB［10,000rpm］	300GB［15,000rpm］、900GB、600GB、450GB、300GB［10,000rpm］	
		暗号化対応	−	900GB、600GB、450GB、300GB［10,000rpm］	
	2.5インチ ニアラインSASディスクドライブ		1TB［7,200rpm］		
	2.5インチ SSD		−	800GB、400GB、200GB、100GB	
	3.5インチ SASディスクドライブ		600GB、450GB、300GB［15,000rpm］		
	3.5インチ ニアラインSASディスクドライブ		3TB、2TB、1TB［7,200rpm］		
	3.5インチ SSD		−	800GB、400GB、200GB、100GB	
ドライブインターフェース［最大転送速度］			SAS［3Gbit/s］	SAS［6Gbit/s］	
外形寸法 (*6*7)［ピッチ数］	2.5インチ コントローラーエンクロージャー（ベース装置）		W 483 × D 650 × H 88mm［2U］	W 482 × D 645 × H 88mm［2U］	
	2.5インチ ドライブエンクロージャー		−	W 482 × D 540 × H 88mm［2U］	
	3.5インチ コントローラーエンクロージャー（ベース装置）		W 483 × D 650 × H 88mm［2U］	W 482 × D 670 × H 88mm［2U］	
	3.5インチ ドライブエンクロージャー		W 483 × D 650 × H 88mm［2U］	W 482 × D 555 × H 88mm［2U］	
最大質量（エンクロージャー1台当たり）			35kg		
最大所要電力	AC100～120V		510W	5,570W	5,760W
	AC200～240V		500W	5,560W	5,760W
周囲環境条件	温度		10～40℃（動作時）、0～50℃（休止時）		
	湿度		20～80% RH（動作時）、8～80% RH（休止時）		
省エネ法に基づく表示（2011年度基準）	区分名		N		
	エネルギー消費効率［達成率］(*8)	2.5インチドライブ構成	0.016（AA）	0.011（AA）	0.011（AA）
		3.5インチドライブ構成	0.0065（AA）	0.0053（AA）	

(*1) 最小構成時（3.5インチ コントローラーエンクロージャー（ベース装置）×1、300GB/15krpm 3.5インチ ディスク×2）の価格です。
(*2) 搭載するドライブの種類により容量が異なります。
(*3) 1kByte=1,000Byteとして計算した物理容量です。
(*4) 1kByte=1,024Byteとして計算し、RAID5にてフォーマットした容量です。お客様の使用可能容量は使用環境によって異なります。
(*5) 単一インチのドライブを最大数搭載した場合の値です。
(*6) DX60 S2の2.5インチ コントローラーエンクロージャー（ベース装置）に3.5インチ ドライブエンクロージャーは増設できません。DX80 S2/DX90 S2は2.5インチ ドライブエンクロージャー、3.5インチ ドライブエンクロージャーを混在搭載可能です。
(*7) 各エンクロージャー単体の値です。
(*8) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。本装置のエネルギー消費効率は、容量と回転数が同一のディスクドライブを最大数搭載した場合の値です。
基準達成率の表示語は、Aは100%以上200%未満、AAは200%以上500%未満、AAAは500%以上を示しております。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT20 S2

テープライブラリ

■LTO Ultrium6, 5, 4, 3 ハーフハイトテープドライブを採用
■ホストインターフェースはFC、SASをサポート
■1Uの高さにカートリッジテープを最大8巻収納可能



[装置仕様]

製品名			ETERNUS LT20 S2
標準価格 [税別]			760,000円から
収納巻数			8
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium6 カートリッジテープ		最大20TB
	LTO Ultrium5 カートリッジテープ		最大12TB
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大6.4TB
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大3.2TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium6 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	160MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	2.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	140MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	1.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium4 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	80MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium3 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	60MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	400GB/巻（非圧縮時）
データ転送速度（非圧縮時）			最大576GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数		1
	テープドライブ数		1
ホストインターフェース	LTO Ultrium6, 5 ハーフハイトテープドライブ		FC（最大8Gbit/s）、SAS（最大6Gbit/s）
	LTO Ultrium4, 3 ハーフハイトテープドライブ		FC（最大4Gbit/s）、SAS（最大3Gbit/s）
ホストインターフェース数			1
外形寸法（W×D×H）[mm]			478 × 809 × 44（482 × 809 × 60（*1））
最大質量 [kg]（*2）			12.0（22.0（*1））
最大所要電力 [W]			65
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT40 S2

テープライブラリ

■LTO Ultrium6, 5, 4, 3 ハーフハイトテープドライブを採用
■ホストインターフェースはFC、SASをサポート
■2Uの高さにカートリッジテープを最大24巻収納可能



[装置仕様]

製品名			ETERNUS LT40 S2
標準価格 [税別]			1,429,000円から
収納巻数			24
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium6 カートリッジテープ		最大60TB
	LTO Ultrium5 カートリッジテープ		最大36TB
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大19.2TB
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大9.6TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium6 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	160MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	2.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	140MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	1.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium4 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	80MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium3 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	60MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	400GB/巻（非圧縮時）
データ転送速度（非圧縮時）			最大1,152GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数		1
	テープドライブ数		1～2
ホストインターフェース	LTO Ultrium6, 5 ハーフハイトテープドライブ		FC（最大8Gbit/s）、SAS（最大6Gbit/s）
	LTO Ultrium4, 3 ハーフハイトテープドライブ		FC（最大4Gbit/s）、SAS（最大3Gbit/s）
ホストインターフェース数			1～2
外形寸法（W×D×H）[mm]			478 × 809 × 87（482 × 809 × 100（*1））
最大質量 [kg]（*2）			17.0（22.0（*1））
最大所要電力 [W]			95
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT60 S2

テープライブラリ

■LTO Ultrium6, 5, 4 フルハイトテープドライブを採用
■ホストインターフェースはFC、SASをサポート
■4Uの高さにカートリッジテープを最大48巻収納可能



[装置仕様]

製品名			ETERNUS LT60 S2
標準価格 [税別]			2,485,000円から
収納巻数			48
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium6 カートリッジテープ		最大120TB
	LTO Ultrium5 カートリッジテープ		最大72TB
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大38.4TB
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大19.2TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium6 フルハイトテープドライブ	転送速度	160MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	2.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium5 フルハイトテープドライブ	転送速度	140MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	1.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium4 フルハイトテープドライブ	転送速度	120MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）
データ転送速度（非圧縮時）			最大2.3TB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数		1
	テープドライブ数		LTO Ultrium6 ハーフハイトテープドライブ：1～4 LTO Ultrium5、LTO Ultrium4 フルハイトテープドライブ：1～2
ホストインターフェース	LTO Ultrium6, 5 フルハイトテープドライブ		FC（最大8Gbit/s）、SAS（最大6Gbit/s）
	LTO Ultrium4 フルハイトテープドライブ		FC（最大4Gbit/s）、SAS（最大3Gbit/s）
ホストインターフェース数			LTO Ultrium6 ハーフハイトテープドライブ：1～4 LTO Ultrium5、LTO Ultrium4 フルハイトテープドライブ：1～2
外形寸法（W×D×H）[mm]			478 × 809 × 175（482 × 809 × 187（*1））
最大質量 [kg]（*2）			27.0（33.0（*1））
最大所要電力 [W]			145
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS CS800 S4

デデュープアプライアンス



[Entry モデル]



[Scale モデル]

重複排除/圧縮

●重複部分を除いた新規データのみ圧縮保存することで、保存データ量を90%以上削減可能です。

災害対策

●異なる拠点のETERNUS CS800 S4間でデータ複製が可能です。

●重複排除・圧縮したデータ転送により、低帯域WANの活用可能でコストを削減します。

●バックアップサイトを所有しないお客様も、富士通IDCを活用した災害対策システムの構築が可能です。

柔軟性

●既存のバックアップサーバを流用し、バックアップ運用を変えずに導入可能です。

●Scaleモデルでは運用に応じた段階的な容量拡張が可能です。

●UNIX / Linux / Windowsの各種OSと主要なバックアップソフトウェアをサポートします。

簡単導入・運用

●装置の管理GUIにウィザード機能を搭載し、各種セットアップが容易です。

[装置仕様]

モデル		ETERNUS CS800 S4 Entry モデル		ETERNUS CS800 S4 Scale モデル	
		Entry（4.8TB）	Entry（9.8TB）	Scale（基本 16TB 構成）	Scale（基本 24TB 構成）
標準価格 [税別]		262万円から	362万9000円から	1287万円9000円から (*4)	1910万円1000円から (*4)
論理容量 (*1)		4.8TB	9.8TB	16～160TB	24～240TB
期待容量 (*1*2)		48TB	98TB	160～1600TB	240～2400TB
最大処理速度 (*3)		1.8TB/h	2.0TB/h	2.6TB/h (1GbE) または、5.1TB/h (10GbE)	
ネットワークインターフェース数	標準	5 (10/100/1000BASE-T)		3 (10/100/1000BASE-T)	
	オプション	2 (10GBASE-SR)		8 (10/100/1000BASE-T) または、4 (10GBASE-SR) (*5)	
外形寸法 (W×D×H) [mm]		483 × 770 × 87 [2U]		483 × 770 × 177 [4U]～977 [22U]	
質量		25kg		60～375kg	
最大所要電力		788W		1,408～6,358W	
周囲環境条件	温度	15～35℃ (動作時)			
	湿度	20～80% RH (動作時)			

(*1) 本容量は、1kbyte = 1,000Byteとして、RAID6にてフォーマットした容量です。お客様の使用可能容量は使用環境によって異なります。
(*2) 標準的なシステムで毎週フルバックアップ、毎日差分バックアップし、重複排除 / 圧縮により書き込める平均的な値です。
(*3) NFSの場合の値で、搭載ディスク数やサーバ種 / 台数により、処理速度は異なります。
(*4) 1GbE構成時、1GbEインターフェースを含む価格
(*5) 必須オプションです。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS BE50

バックアップアプライアンス



[タワー型]



[ラック型]

オールインワン

●バックアップに必要なハードウェア・ソフトウェアをオールインワンで提供。

●ETERNUS BE50を1台導入するだけで、DB/ファイルサーバや仮想化環境の統合バックアップを簡単に導入できます。

●バックアップソフトウェア「Symantec Backup Exec 2012」をプレインストール。クライアント増設の際も追加ライセンスの購入は不要です。

重複排除/圧縮

●重複部分を除いた新規データのみ圧縮保存することで、保存データ量を90%以上削減可能です。

災害対策

●異なる拠点のETERNUS BE50間でデータ複製が可能です。

●重複排除・圧縮したデータ転送により、低帯域WANの活用可能で回線コストを削減します。

簡単導入・運用

●装置の専用GUIにより、高度な専門知識や技術を必要とせずに、簡単に導入・運用する事が可能です。

Powered by Symantec Backup Exec ™

[装置仕様]

モデル		ETERNUS BE50	
		タワー型	ラック型
標準価格 [税別]		150万円	
論理容量 (*1)		4.5TB	
期待容量 (*2)		45TB	
処理速度 (*3)		538GB/h	
ネットワークインターフェース数		バックアップ業務用：3 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)　BE50設定ツール用：1　リモートマネージメントコントローラー用：1	
外形寸法 (W×D×H) [mm]		205 × 584 × 444	440 [482 (突起部含む)] × 570 [605 (突起部含む)] × 220 [5U]
質量		17.5kg	23.3kg [27.2kg (ラックレール含む)]
最大所要電力		216W/h	
周囲環境条件	温度	10～35℃	
	湿度	10～85% (ただし結露しないこと)	

(*1) 1kByte=1,024Byteとして、RAID5にてフォーマットした容量です。
(*2) 一般的な企業データを毎週フルバックアップ、毎日差分バックアップし、重複排除 / データ圧縮により書き込める平均的な値です。
(*3) 当社の実測値で、使用環境により異なります。

富士通ストレージシステム ETERNUSの統合管理ソフトウェア

ETERNUS SF Storage Cruiser

ストレージ環境を見える化

- SAN（Storage Area Network）環境の各装置、物理サーバや仮想サーバの状態、および装置間の接続状態を表示し、導入・構成変更時の作業ミスを防止します。
- サーバ上のファイルシステムからストレージシステム内のディスクへの経路情報を含めた関係を表示。経路を含めたストレージ資源の異常を容易に把握できます。
- ストレージやファイバチャネルスイッチの性能情報を収集し、装置の動作状況やボトルネックリソースを簡単に把握できます。



グラフィカルに装置や接続の状態を確認

ストレージの設定を簡易化

- 必要なボリュームの容量や数を指定するだけで、機種の違いを意識することなく、自動的にボリュームを作成できます。
- サーバに対するボリュームの割り当てをGUI画面上で簡単に行えます。

ストレージ投資の最適化

Optimizationオプションにより、異なる種類のドライブを混在搭載した環境において、データのアクセス頻度に応じて自動的に再配置を行うストレージ自動階層制御をサポートします。データの価値に見合った保管コストに最適化されるとともに、自動配置により運用管理コストも削減できます。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60 S2利用時	410,000円～
ETERNUS DX80 S2/DX90 S2利用時	610,000円～

※ETERNUS SF Storage Cruiserで、ETERNUS DX60 S2またはETERNUS DX80 S2/DX90 S2を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。
本ソフトウェアは、管理するETERNUSディスクアレイのモデルで価格が異なります。

業務への影響を最小限に抑えた高速バックアップ・レプリケーションを提供するソフトウェア

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager

業務に影響を与えないバックアップ

- ETERNUSディスクアレイのアドバンスト・コピー機能を使用したバックアップにより、業務アプリケーションへの影響を限りなく抑えたバックアップ運用を実現します。
- Oracle、SQL Server、Exchange Serverなどと連携することで、データベース業務を止めることなくバックアップできます。
- バックアップだけでなく、リストアも高速に行うことができ、迅速な業務再開を実現します。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60 S2利用時	844,000円～
ETERNUS DX80 S2/DX90 S2利用時	1,679,000円～

※ETERNUS SF AdvancedCopy Managerで、ETERNUS DX60 S2またはETERNUS DX80 S2/DX90 S2を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。尚、オプションの金額は含みません。
本ソフトウェアは、管理するETERNUSディスクアレイのモデルで価格が異なります。

多様化する環境に対応したバックアップ

- 業務データやシステムボリュームをバックアップ可能です。
- VMware/Hyper-Vなどのサーバ仮想化環境においてもバックアップが簡単です。
- VMware vCenter Site Recovery Managerと連携し、サイト間でのサーバに負荷をかけない安全なストレージレプリケーションによりVMware環境での信頼性の高い災害対策を実現します。

［導入効果（業務停止時間の比較）］



※約65GBのデータをサーバの内蔵ディスクから内蔵DAT（転送速度：非圧縮時3MB/s）へバックアップした場合の当社算出時間

ストレージの「難しい」を解決する ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2 導入・運用管理ソフトウェア

ETERNUS SF Express

ストレージの「難しい」を解決

- 外付けディスクアレイの導入実績がなくても、簡単にETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2の導入・運用が可能となります。
- 容量などの設定だけで最適なボリューム構成を自動作成し、サーバに割り当てることができます。ウィザードに従って、わずか3画面で簡単に設定が行えます。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60 S2利用時	160,000円～
ETERNUS DX80 S2/DX90 S2利用時	310,000円～

※ETERNUS SF Expressで、ETERNUS DX60 S2、またはETERNUS DX80 S2/DX90 S2を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。尚、オプションの金額は含みません。
本ソフトウェアは、管理するETERNUS ディスクアレイのモデルで価格が異なります。

運用効率の向上

- 業務への影響を極小化した高速バックアップをワンクリックで実行できます。
- ストレージ装置に故障が起きた場合、登録されている管理者に自動でメール通知が行われます。メールで業務名が通知されるので、影響のある業務が即座に把握でき、トラブル時に迅速に対応できます。

チャネル接続、ネットワーク接続など従来からの印刷ニーズに対応するだけでなく、マルチサーバシステム環境にも対応可能なシステムプリンタのラインナップで、お客様のビジネスシーンに最適な印刷ソリューションをご提供いたします。

FUJITSU Printer PS5000series マルチプラットフォームプリンタ

マルチプラットフォームプリンタ



PS5600C グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

印刷速度：毎分 21, 600 行（6LPI）
毎分 28, 800 行（8LPI）

基幹業務の集中印刷、大量印刷に最適な超高速モデル



NEW

PS5230C グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

印刷速度：毎分 8,250 行（6LPI）
毎分 11,000 行（8LPI）

生産性を向上する、2UP 印刷機能を搭載した高速モデル

ネットワーク専用（PS5230C-N、高解像度出力機構標準装備）、チャネル接続 / ネットワーク接続両用（PS5230C-CS、PS5230C-CP）の 3 モデルを提供



PS5110B グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

印刷速度：毎分 4,000 行（6LPI）
毎分 5,333 行（8LPI）

業務に合わせて
機能が拡張できる中速モデル

PS5000 シリーズの詳細につきましては、インターネット情報ページ（URL：http://jp.fujitsu.com/platform/document/systemprinters/）をご参照願います。

FUJITSU Printer VSPseries ネットワークプリンタ

カット紙ページプリンタ



VSP4730B グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合 グリーン購入法適合

［50 ページ / 分］標準価格 1,600,000 円（税別）

マルチセッション・プリントやフィニッシャを
増設できる多機能モデル



NEW

VSP4530B グリーン購入法適合 グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

［35 ページ / 分］標準価格 398,000 円（税別）

両面印刷機構を標準装備、給紙を
標準 1,000 枚セットでき、厚紙対応
（手差し）も可能なベーシックモデル

ラインインパクトプリンタ



VSP3802B　VSP3710B

VSP3802B グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

標準価格 4,000,000 円（税別）
通常（高品位）モード　600 行 / 分

VSP3710B グリーン購入法適合 グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

標準価格 2,600,000 円（税別）
通常（高品位）モード　400 行 / 分
通常モード　550 行 / 分
高速モード　660 行 / 分

複写伝票への高速印刷を実現



VSP3601A

標準価格 1,350,000 円（税別）
通常（高品位）モード　200 行 / 分
通常モード　240 行 / 分
高速モード　280 行 / 分

用紙送り方式が選択できる
高速ラインプリンタ

シリアルインパクトプリンタ



VSP2910H グリーン購入法適合 グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

標準価格 700,000 円（税別）
通常（高品位）モード 140 字 / 秒（漢字）
高速モード　260 字 / 秒（漢字）

単票の高速連続処理に最適



VSP2851B グリーン購入法適合 グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

標準価格 498,000 円（税別）
通常（高品位）モード 130 字 / 秒（漢字）
高速モード　260 字 / 秒（漢字）

省スペースで高速印刷に対応



VSP2740B グリーン購入法適合 グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

標準価格 298,000 円（税別）
通常（高品位）モード 89 字 / 秒（漢字）
高速モード　165 字 / 秒（漢字）

マルチ給紙方式で多彩な
用紙・運用形態に対応

●グリーン購入法適合：2001 年 4 月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）に基づく調達の基本方針（判断の基準）に適合した製品です。
＊1：富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ［環境活動］をご覧ください。http://jp.fujitsu.com/about/eco/

印刷管理ソフト「Print Walker」

高い機能性を誇る PrintWalker が、全社規模ネットワークにおけるプリンタ管理を実現

印刷効率の向上はもちろん、トラブル発生時でも印刷を実行するためには、確実なプリンタ管理環境が必須です。
しかし、環境構築はコストと手間がかかるもの。PrintWalker により、ネットワーク環境での容易な印刷管理を実現します。

印刷管理ソフト

印刷管理を実現するプリントジョブ管理ソフトウェアです。
強力で充実したエラー・リカバリ機能により、プリンタ電源断や用紙詰まり、
リセットの場合でも、自動的に継続印刷を実行。

PrintWalker / PM（Windows 版）　PrintWalker / LXE（Linux 版）
PrintWalker / BPC（Solaris 版）

エラーリカバリ機能 1

システムがページ単位で印刷情報を管理し、最終ページの印刷完了まで印刷データを保持するので、印刷途中にプリンタ側の印刷データが喪失（プリンタ電源断や用紙詰まり、リセットなど）しても、システムが自動的に継続印刷。

例）50 ページの印刷途中でプリンタの電源が落ちた場合（Windows サーバ接続時）

PrintWalker / PM 導入後



エラーリカバリ機能 2

印刷中のプリンタが故障した場合でも、
アプリケーションを再起動せずに同一型名で別のプリンタから継続ページ印刷が可能。
（同一ネットワーク上に複数の VSP が接続されている場合）

例）印刷途中でプリンタがダウンした場合（Windows サーバ接続時）



■ネットワークプリンタVSPシリーズ装置諸元（カット紙ページプリンタ）

型名			VSP4730B	VSP4530B
印刷方式			レーザ書き込みによる乾式電子写真方式	
印刷速度*1			50ページ / 分（A4片面）50ページ / 分（A4両面）	35ページ / 分（A4片面）32ページ / 分（A4両面）
解像度			240 / 400 / 600dpi*3	240 / 400 / 600 / 1200dpi*3 *4
モード			FM、FNP、JEF（GS）［オプション］*2 *6、JEF（K）	FM、FNP、JEF（GS）［オプション］*2 *7、JEF（K）［オプション］*8
アウトラインフォント			明朝、ゴシック、欧文13書体、OCR-B	
印字コード種	バーコード		NW-7、JAN、Code39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、物流商品コード*10、カスタマバーコード、GS1-128*11 *12	
	2次元コード*5		QRコード、マイクロQRコード	
プリンタドライバ			標準添付（Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP）	
対応用紙	種類		カット紙（上質紙、再生紙等）	
	サイズ		A3、A4、A5、B4、B5、レター	
	坪量		64～105g / m²（標準カセット / 大容量ホッパ）、64～160g / m²（手差し）	64～105g / m²（標準カセット）、64～157g / m²（手差し）
給紙	標準		2,200枚（550枚 × 4段）、100枚（手差し*15）（坪量64g / m²）	1,000枚（500枚 × 2段）（坪量75g / m²）、100枚（手差し*16）（坪量75g / m²）
	オプション		1,200枚（A4 / レターサイズ専用）（坪量64g / m²）	500枚 × 1段（坪量75g / m²）
排紙	標準		500枚（A4以下）または250枚（B4以上）*13（坪量64g / m²）	500枚（坪量67g / m²）
	後処理機オプション		パンチ穴あけ、ステープル綴じ、オフセットスタック、セカンドトレイ（250枚）、大容量トレイ（3,000枚）	ー
インターフェース			LAN（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T共用）	
入力電源			AC100V ±10%（50 / 60Hz）	
消費電力（最大）			約1.45KVA	約0.95KVA
入力電源コンセント形状			3ピン形状（平行2Pアース極付）*14	
発熱量（最大）			約4.9MJ / H	動作時：約3.2MJ / H、省エネ時：0.029MJ / H
外形寸法［mm］	幅 × 奥行 × 高さ		670 × 677 × 900	478 × 575 × 534
TEC値			4.42kWh	2.80kWh
質量			約99kg	約34kg
寿命*9			5年、または320万ページ（A4）	5年、または60万ページ（A4）
添付品			ソフトウェアCD（Print Walker、プリンタドライバ）、取扱説明書、電源ケーブル、トナー類*15、保証書	

＊1：データ量により印字速度が変わります（写真イメージ等では速度が低下する場合があります）。　＊2：GSチャネル接続のプリンタとは一部機能差があります。　＊3：400dpiはFMおよびFNPモードで対応、また600/1200dpiはFNPモードで対応します。
＊4：1200dpi印刷時は、拡張出力機構（オプション）が必要です。　＊5：FNPモード時、Interstage List Creatorと連携してサポートします。　＊6：GS連携機構（オプション）が必要です。　＊7：GS連携機構（オプション）および拡張出力機構（オプション）が必要です。
＊8：拡張出力機構（オプション）が必要です。　＊9：年数、またはシート数（ページ数）いずれか早い方となります。また、本装置には寿命到達前であっても、消耗品以外にも定期的に交換が必要な部品があります。　＊10：FM、FNP、JEF「GS」モードの時に対応します。
＊11：FNP、JEF「GS」モード時に対応します。　＊12：FNPモード時、Interstage List Creatorと連携してコンビニエンスストアでの料金代理収納に対応したGS1-128（旧視文字付き）バーコードの印刷が可能です。
＊13：フィニッシャ装置（オプション）装着時は250枚（A4以下）または125枚（B4以上）になります。　＊14：2P接地型と同形状です。　＊15：添付のトナー類はテスト用の短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください（富士通純正品をご使用ください）。
＊16：Windowsドライバからの片面／縦送り印刷のみサポートします。

■ネットワークプリンタVSPシリーズ装置諸元（ラインインパクトプリンタ）

型名				VSP3802B	VSP3710B	VSP3601A
印刷方式				インパクト式ワイヤドットマトリックス方式		
印刷速度*1	通常（高品位）モード			600行 / 分	400行 / 分	200行 / 分
	通常モード*5			ー	550行 / 分	240行 / 分
	高速モード*5			ー	660行 / 分	280行 / 分
解像度				160dpi		
モード				JEF（GS）、JEF（K）［オプション］		
バーコード				NW-7、JAN、Code39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、物流商品コード*9、カスタマバーコード		
プリンタドライバ				標準添付（Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP）		
対応用紙	連続紙	種類		送り孔付き連続紙（複写紙、上質紙、再生紙等）		
		サイズ	幅*6	76.2～406.4mm（3～16インチ）		88.9～406.4mm（3.5～16インチ）
			長さ（折り畳み）	76.2～304.8mm（3～12インチ）		
		坪量（1枚の時）*3		52～105g / m²	52～128g / m²	
給紙	連続紙（紙幅可変型トラクタ）			引張り型		押込み / 引張り型
最大排出容量（単票1枚64g / m²）				ー		
複写枚数*2	通常モード時			6枚		5枚
	高複写モード時*4			8枚		
インターフェース				LAN（100BASE-TX / 10BASE-T共用）		
その他機能				ー		
電源				AC100 / 200V ±10%（50 / 60Hz）	AC100V ±10%（50 / 60Hz）	
消費電力（最大）				約2.6KVA	約1.3KVA	約1.2KVA
入力電源コンセント形状				3極30A引掛型*7	3ピン形状（平行2Pアース極付）*10	
発熱量				約9.4MJ / H	約3.8MJ / H	約3.3MJ / H
騒音（稼働時）				58.5dB（A）	55dB（A）	57dB（A）
外形寸法［mm］	幅 × 奥行 × 高さ			710 × 910 × 1,170	700 × 755 × 1,055	653 × 868 × 1,012
質量				約165kg	約163kg	約62kg
寿命*8				5年、または150万シート	5年、または100万シート	5年、または50万シート
添付品				ソフトウェアCD（Print Walker、プリンタドライバ）、取扱説明書、電源ケーブル、インクリボン*11、保証書		

＊1：印刷速度は機械的な最高速度であり、システム処理速度とは異ります。　＊2：複写枚数はオリジナルを含んだ枚数で記載しています。　＊3：対応可能な坪量は複写枚数によって異なります。　＊4：高複写モード時は印字速度が低下します。
＊5：高速モード、通常モードでは印字密度が粗くなります。なお、ホスト連携時には通常（高品位）モードでの印刷が必要な場合があります。　＊6：実際に印字出来る最大幅は345mm（13.6インチ）になります。
＊7：コンセント形状はJIS-C-8303による3極30A引掛型コンセントです。類似の「接地極付き2極30A引掛型（NEMA L6-30）」とは異なります。
＊8：年数、またはシート数いずれか早い方となります。1シートは15インチ×11インチ用紙（381×279mm）で換算しています。また、本装置には寿命到達前であっても、消耗品以外にも定期的に交換が必要な部品があります。　＊9：JEF「GS」モードの時に対応します。
＊10：2P接地型と同形状です。　＊11：添付のインクリボンはテスト用の短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください（富士通純正品をご使用ください）。

■ネットワークプリンタVSPシリーズ装置諸元（シリアルプリンタ）

型名				VSP2910H	VSP2851B	VSP2740B
印刷方式				インパクト式ワイヤドットマトリックス方式		
印刷速度*1	通常（高品位）モード			140字 / 秒（漢字）、210字 / 秒（ANK）	130字 / 秒（漢字）、195字 / 秒（ANK）	89字 / 秒（漢字）、133字 / 秒（ANK）
	通常モード*2			ー	ー	ー
	高速モード*2			260字 / 秒（漢字）、390字 / 秒（ANK）	260字 / 秒（漢字）、390字 / 秒（ANK）	165字 / 秒（漢字）、248字 / 秒（ANK）
解像度				160dpi		
モード				JEF（GS）、JEF（K）［オプション］		
バーコード				NW-7、JAN、Code39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、物流商品コード*3、カスタマバーコード*4		
プリンタドライバ				標準添付（Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP）		
対応用紙	連続紙	種類		送り孔付き連続紙（複写紙、上質紙、再生紙等）		
		サイズ*5	幅	88.9～406.4mm（3.5～16インチ）	101.6～406.4mm（4～16インチ）	
			長さ（折り畳み）	101.6mm以上（4インチ以上）		101.6mm以上（4インチ以上）*6
		坪量（1枚の時）*7		52～128g / m²	64～128g / m²	52～81g / m²
	単票	種類		複写紙、上質紙、再生紙、タック紙、葉書、封筒等		
		サイズ	幅*8	55～364mm	100～364mm	55～420mm*9
			長さ	90～364mm		70～420mm*10
		坪量（1枚の時）*7		52～208g / m²	52～157g / m²	
給紙	連続紙（紙幅可変型トラクタ）			押込み / 引張り型	押込み型	
	単票	手差し（1枚毎）*11		フリクションフィーダ		
		カットシートフィーダの給紙容量（1枚64g / m²）		500枚	300枚*12	120枚*12
最大排出容量（単票1枚64g / m²）				200枚		120枚
複写枚数*13	通常モード時			5枚		
	高複写モード時*14			8枚	ー	8枚*15
インターフェース				LAN（100BASE-TX / 10BASE-T共用）		
その他機能				バーコード / IDマーク読取機能		単票セットフリー機構
電源				AC100V ±10%（50 / 60Hz）		
消費電力（最大）				約0.6KVA	約0.7KVA	約0.23KVA
入力電源コンセント形状				3ピン形状（平行2Pアース極付）*16		
発熱量				約2.1MJ / H	約1.8MJ / H	約0.6MJ / H
騒音（稼働時）				59dB（A）	60dB（A）	60dB（A）
外形寸法［mm］	幅 × 奥行 × 高さ			645 × 415 × 347	550 × 317 × 257	600 × 350 × 290
質量				約37kg	約16kg	約17kg
寿命*17				5年、または13万シート	5年、または8万シート	
添付品				ソフトウェアCD（PrintWalker、プリンタドライバ）、取扱説明書、電源ケーブル、インクリボン*18、保証書		

＊1：印刷速度は機械的な最高速度であり、システム処理速度とは異ります。　＊2：高速モード、通常モードでは印字密度が粗くなります。なお、ホスト連携時には通常（高品位）モードでの印刷が必要な場合があります。　＊3：JEF「GS」モードの時に対応します。
＊4：VSP2910H / VSP2851Bのみサポートします。　＊5：実際に印字出来る最大幅は345mm（13.6インチ）になります。長さ（折り畳み）の上限はドライバにより変わります。　＊6：連帳を後ろから給紙する時は127mm以上（5インチ以上）となります。
＊7：対応可能な坪量は複写枚数によって異なります。　＊8：実際に印字出来る最大幅は345mm（13.6インチ）になります。
＊9：複写用紙への印刷時は用紙幅が182～420mmになります。単票セットフリー機能の使用時は100～364mmとなります。カットシートフィーダからの給紙時は100～420mmとなります。
＊10：単票セットフリー機能の使用時は70～364mmとなります。カットシートフィーダを後ろに装着した時は長さ100～420mmとなります。　＊11：接続構成によって手差し給紙ができない場合があります。担当営業またはホームページで確認ください。
＊12：オプションのカットシートフィーダが必要になります。　＊13：複写枚数はオリジナルを含んだ枚数で記載しています。　＊14：高複写モード時は印字速度が低下します。　＊15：カットシートフィーダ使用時は5枚までとなります。
＊16：2P接地型と同形状です。　＊17：年数、またはシート数いずれか早い方となります。1シートは15インチ×11インチ用紙（381×279mm）で換算しています。また、本装置には寿命到達前であっても、消耗品以外にも定期的に交換が必要な部品があります。
＊18：添付のインクリボンはテスト用の短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください（富士通純正品をご使用ください）。

FUJITSU Printer VSseries システムプリンタ



VS-320

［200 行 / 分］標準価格 1,100,000 円（税別）

マルチヘッド方式の採用により、
デスクトップクラスでは群を抜く
印字速度を発揮



VS-80T

グリーン製品（環境配慮型製品※1）適合

［漢字 130 字 / 秒］標準価格 348,000 円（税別）

VS-30T

グリーン製品（環境配慮型製品※1）適合

［漢字 80 字 / 秒］標準価格 248,000 円（税別）

マルチ給紙方式や単票セットフリー機構を備え、
さまざまな業務形態に対応



VS-10T

グリーン製品（環境配慮型製品※1）適合

［漢字 75 字 / 秒］標準価格 148,000 円（税別）

LAN（100BASE-TX/10BASE-T）および
パラレルインターフェースを標準装備した
汎用インパクトプリンタ

●グリーン購入法適合：2001 年 4 月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）に基づく調達の基本方針（判断の基準）に適合した製品です。
＊ 1：富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ［環境活動］をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/eco/

■VSシリーズ装置諸元（インパクトプリンタ）

型名					VS-320	VS-80T	VS-30T	VS-10T
印刷方式					インパクト式ワイヤドットマトリックス方式			
印刷速度※1	通常（高品位）モード				200行 / 分	130字 / 秒（漢字）	80字 / 秒（漢字）	75字 / 秒（漢字）
	通常モード※2				240行 / 分	—	—	—
	高速モード※2				280行 / 分	260字 / 秒（漢字）	160字 / 秒（漢字）	150字 / 秒（漢字）
解像度					180dpi			
対応用紙	連続紙	種類			送り孔付き連続紙（複写紙、上質紙、再生紙等）			
		サイズ	幅※3		88.9～406.4mm	101.6～406.4mm		101.6～419.1mm
			長さ（折り畳み）		76.2～304.8mm	101.6～537.7mm		101.6～558.8mm
		坪量（1枚の時）※4			52～128g / m²	52～81g / m²		
	単票	種類			—	複写紙、上質紙、再生紙、葉書等		
		手差し	サイズ	幅※3	—	55～420mm※9		100～420mm
				長さ	—	70～420mm※9 ※10		76～420mm
			坪量（1枚の時）※4		—	52～157g / m²		52～81g / m²
		カットシートフィーダ（オプション）	サイズ	幅※3	—	100～420mm※11		182～364mm
				長さ	—	70～420mm※12		182～364mm
			坪量（1枚の時）※4		—	52～157g / m²		64～81g / m²
給紙	連続紙（紙幅可変型トラクタ方式）				押し込み / 引っ張り型	押し込み型		
	単票	手差し			—	フリクションフィード		
		カットシートフィーダ（オプション）の給紙容量（1枚64g / m²）			—	120枚		160枚
最大排出容量（単票1枚64g / m²）					—	フェースアップ：120枚		フェースダウン（オプション）：160枚
複写枚数※5	通常モード時				5枚	8枚	5枚	5枚
	高複写モード時※6				8枚	8枚	8枚	5枚
	カットシートフィーダ使用時（オプション）				—	5枚	5枚	1枚
プリンタドライバ※7					Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000			
対応エミュレータ					WSMGR / HOST PRINT			
エミュレーション					ESC / P 24-J84準拠			
Windows用内蔵フォント					明朝体、ゴシック体、OCR-B（相当）			
インターフェース					パラレル、LAN（10BASE-T）：オプションのLANアダプタ VS320LNが必要※13	パラレル、LAN（100BASE-TX / 10BASE-T共用）※14		
対応プロトコル					PrintWalker / PM	PrintWalker / PM,LPD（LAN）		
その他の機能					—	単票セットフリー機構		—
使用条件					温度：5～35℃　湿度：20～80% RH			
電源					AC100V ±10%（50 / 60Hz）			
入力電源コンセント形状					接地型2Pコンセント（平行2P、アース付き）			
消費電力					最大900W	最大465W	最大180W	最大180W
騒音（稼働時）					58dB（A）	59dB（A）	59dB（A）	50dB（A）
外形寸法［mm］	幅 × 奥行 × 高さ				653 × 544 × 317	600 × 350 × 290	600 × 350 × 290	570 × 330 × 120
質量					33kg	22kg	17kg	9.7kg
寿命※8					5年、又は50万シート	5年、又は12万シート	5年、又は8万シート	
添付品					ソフトウェアセットCD（PrintWalker、プリンタドライバ）、リボンカセット※15、取扱説明書、電源ケーブル、保証書			

※1：データ量により印刷速度が変わります（写真イメージ等では印刷速度が低下する場合があります）。
※2：高速モード、通常モードでは印字密度が粗くなります。なお、ホスト連携時には通常（高品位）モードでの印刷が必要な場合があります。
※3：実際に印字出来る最大幅は345mmです。
※4：坪量は1m²当たりの質量をグラムで表したものです。この対応可能な坪量は複写枚数によって異なります。
※5：複写枚数はオリジナルを含んだ枚数で記載しています。
※6：高複写モード時は印字速度が低下します。
※7：MS-DOSからの印刷には対応していません。本プリンタへ印刷する場合は、プリンタに添付のVSシリーズ用プリンタドライバを使用してください。
※8：年数、またはシート数いずれか早い方となります。1シートは15×11インチ用紙（381×279mm）で換算しています。また、本装置は寿命到達前であっても、消耗品以外にも定期的に交換が必要な部品があります。
※9：単票セットフリー機能をonにした時は用紙幅が100～364mm、用紙長さが70～364mmになります。
※10：カットシートフィーダを前に装着時に手差しで印刷する時は用紙長さが90～420mmになります。
※11：複写用紙への印刷時は用紙幅が182～420mmになります。
※12：カットシートフィーダを後ろに装着した時は用紙長さが100～420mmになります。
※13：LANインターフェースとパラレルインターフェースの同時接続は出来ません。
※14：LANインターフェースとパラレルインターフェースとは切り替えの運用となります。
※15：添付のインクリボンはテスト用の短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください（富士通純正品をご使用ください）。

プリンタ消耗品無償回収サービス

富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環型社会の実現を目指し、使用済みプロセスカートリッジ、トナー、現像剤を無償で回収しています。回収した使用済みプロセスカートリッジ、トナー、現像剤は大切な資源として、最終的に部材の再使用や再資源化を行なっています。

富士通グループの活動主旨にご賛同いただける場合には、
富士通コワーコ（株）「エコ受付センター」までご連絡ください。

通話料無料 **0120-300-693**

受付時間：月曜日～金曜日 8：40～12：00、13：00～17：30
※土・日曜、祝祭日、富士通コワーコ（株）指定の休日を除く

みなさまのご協力をお願いいたします。

対象：富士通ページプリンタの純正使用済み消耗品
（給紙カセット・リボンを除く）

■事前登録による直接回収

事前登録・回収依頼などは、すべて富士通コワーコ（株）「エコ受付センター」が承ります。お客様のオフィスに回収にうかがいますので、回収ラベルを梱包箱に貼付していただくだけです。お客様の費用負担はございません。





Green Policy Innovation

純正サプライ品をお奨めします

富士通プリンタは、純正のトナーおよびプリントユニット、リボン使用時に最高の印字品質が得られるよう設計されています。
純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。
純正品以外の消耗品のご使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であっても有償となりますので、ご留意ください。

※Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。各製品を以下のように記載しています。
Windows® 8：Windows 8、Windows® 7：Windows 7、Microsoft® Windows Vista®：Windows Vista、
Microsoft® Windows® XP：Windows XP
Microsoft® Windows Server® 2012：Windows Server 2012、Microsoft® Windows Server® 2008：Windows Server 2008、
Microsoft® Windows Server® 2003：Windows Server 2003
※UNIX は、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。
※Oracle Solaris は Solaris または Solaris Operating System と記載する場合があります。
Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
※Red Hat ならびに Shadow Man ロゴは、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の登録商標または商標です。
各製品を以下の様に記述しています。
Red Hat® Enterprise Linux® AS (v.4 for x86) , Red Hat® Enterprise Linux® ES (v.4 for x86),
Red Hat® Enterprise Linux® AS (v.4 for EM64T) , Red Hat® Enterprise Linux® ES (v.4 for EM64T)
Red Hat® Enterprise Linux® AS (v.4 for Intel Itanium) , Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86),
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel64) , Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel Itanium) ,
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86) , Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)
:Red Hat Enterprise Linux 4/5/6
Red Hat® Enterprise Linux® AS (v.4 for Intel Itanium) , Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel Itanium)
:Red Hat Enterprise Linux 4/5 for Intel Itanium
※その他名称については、各社の登録商標または商標です。

LANスイッチ

SR-X/SH Series

SR-Xシリーズは、サーバと同じ方向のエアフロー（前面吸気背面排気）や、AC200V電源/DC電源に対応したサーバ収容に最適なレイヤー2スイッチです。
SHシリーズは、低価格なスタンダードスイッチです。
（レイヤー3スイッチ、1ギガ光ポートや認証機能を実装したレイヤー2スイッチをご要望の際は、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。）

SR-X/SH Series Lineup

		IPホスト機能（IPアドレス設定/SNMPなど）、VLAN機能	
		あり	なし
10Gbps（10GBASE-SR/LR/CR）	26ポート	SR-X526R1	−
1Gbps（10/100/1000BASE-T）	40ポート	SR-X340TR1	−
	24ポート	SR-X324T2	−
	16ポート	SR-X316T2	SH1516ATC（※1）
	8ポート	−	SH1508ATC（※1）
100Mbps（10/100BASE-TX）	24ポート	−	−
	16ポート	−	SH1516C（※1）
	8ポート	−	SH1508C（※1）、SH1508MC（※2）

（※1）19インチラック搭載時、装置間は1U空けて設置することが必須。
（※2）19インチラック搭載不可。

SR-X526R1

全ポート10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポート10ギガに対応した高速・低遅延スイッチ



希望小売価格（税別）： SR-X526R1 ￥1,950,000

10Gbps（※1）
26（SFP+）
スイッチ容量
400Gbps
MACアドレス登録数
16,000
伝送遅延（※3）
400ナノ秒以下

DC電源モデルあり
前面吸気・背面排気
200V対応（※1）
電源冗長（※1）

VLAN
スパニングツリー
リンクアグリゲーション
IPホスト機能
ACL
SNMP

※1：オプションにて提供。 オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、（http://fenics.fujitsu.com/products/manual/cable2/）をご参照ください。
※3：カットスルー方式利用時。

■製品仕様

		SR-X526R1	
		AC電源モデル	DC電源モデル
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR	26（SFP+）（※2）	
保守用インターフェース		1（10/100BASE-TX）	
コンソール		RJ45タイプRS-232C	
スイッチ容量		400Gbps	
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP	
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP	
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	
QoS機能		○	
ACL（フィルタリング）		○	
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応	
外形寸法（W×D×H）		430×600×43.5mm（1U）	
質量		14kg以下	
最大消費電力（電源冗長時）		100V時：127W/200V時：128W	113W
最大発熱量（電源冗長時）		100V時：457.2kJ/h/200V時：460.8kJ/h	406.8kJ/h
騒音		55dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

SR-X340TR1

10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

ギガポート40ポートをサポートした集線スイッチ



希望小売価格（税別）： SR-X340TR1 ￥840,000

10Gbps（※1）
4（SFP+）
10/100/1000T
40
スイッチ容量
160Gbps
MACアドレス登録数
32,000

前面吸気・背面排気
200V対応（※1）
電源冗長（※1）

VLAN
スパニングツリー
リンクアグリゲーション
IPホスト機能
ACL
SNMP

※1：オプションにて提供。 オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：19インチラック搭載時、本装置のインタフェース面（LANポートのある面）をサーバと同様にラック背面に向けて搭載したい場合には、リアアクセスモデルを選択願います。
※3：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、（http://fenics.fujitsu.com/products/manual/cable2/）をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X340TR1	
		フロントアクセスモデル	リアアクセスモデル（※2）
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR	4（SFP+）（※3）	
	10/100/1000BASE-T	40	
	1000BASE-SX/LX	−	
コンソール		RJ45タイプRS-232C	
スイッチ容量		160Gbps	
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP	
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP	
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	
QoS機能		○	
ACL（フィルタリング）		○	
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応	
外形寸法（W×D×H）		420×500×43.5mm（1U）	
質量		11kg以下	
最大消費電力（電源冗長時）		100V時：102W/200V時：102W	
最大発熱量（電源冗長時）		100V時：367.2kJ/h/200V時：367.2kJ/h	
騒音		50dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

SR-X324T2

サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポートギガ対応のサーバ収容に最適なスイッチ



希望小売価格（税別）： SR-X324T2　￥108,000

10/100/1000T 24

スイッチ容量 48Gbps

MACアドレス登録数 8,000

前面吸気・背面排気

200V対応（※1）

VLAN

スパニングツリー

リンクアグリゲーション

IPホスト機能

ACL

SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X324T2
標準	10/100/1000BASE-T	24（EEE対応）
インターフェース	1000BASE-SX/LX	–
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		48Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○（CoS値の識別のみ）
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		–
外形寸法（W×D×H）		420×250×43.5mm（1U）
質量		3.5kg以下
最大消費電力		100V時：24W/200V時：24W
最大発熱量		100V時：86.4kJ/h/200V時：86.4kJ/h
騒音		45dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-X316T2

サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポートギガ対応のサーバ収容に最適なスイッチ



希望小売価格（税別）： SR-X316T2　￥88,000

10/100/1000T 16

スイッチ容量 32Gbps

MACアドレス登録数 8,000

前面吸気・背面排気

200V対応（※1）

VLAN

スパニングツリー

リンクアグリゲーション

IPホスト機能

ACL

SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X316T2
標準	1000BASE-SX/LX	16（EEE対応）
インターフェース	1000BASE-SX/LX	–
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		32Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○（CoS値の識別のみ）
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		–
外形寸法（W×D×H）		420×250×43.5mm（1U）
質量		3.5kg以下
最大消費電力		100V時：17W/200V時：18W
最大発熱量		100V時：61.2kJ/h/200V時：64.8kJ/h
騒音		45dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SH 1500シリーズ

エントリーモデルのレイヤー2スイッチ

ギガ対応やマグネット付きなど多彩なラインナップ



SH1516ATC



SH1508ATC

■製品仕様

		SH1516ATC	SH1516C	SH1508ATC	SH1508C	SH1508MC
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T	16	–	8	–	–
	1000BASE-SX/LX	–	–	–	–	–
	10/100BASE-TX	–	16	–	8	8
コンソール		–	–	–	–	–
スイッチ容量		32Gbps	3.2Gbps	16Gbps	1.6Gbps	1.6Gbps
外形寸法（W×D×H）		266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	205×102×31mm（ラック搭載不可）
質量		1.6kg以下	1.3kg以下	1.5kg以下	1.2kg以下	0.4kg以下
最大消費電力		14W	2.4W	6W	1.9W	1.9W
最大発熱量		50.4KJ/h	8.64kJ/h	21.6KJ/h	6.84kJ/h	6.84kJ/h
騒音		ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス
希望小売価格（税別）		￥39,800	￥27,000	￥15,800	￥11,000	￥12,000
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。				

※SR-X/SHシリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
SR-Xシリーズ　http://fenics.fujitsu.com/products/sr-x/　SHシリーズ　http://fenics.fujitsu.com/products/sw-hub/

IPアクセスルータ Si-R Series

Si-Rシリーズは、IP-VPNサービスやインターネットVPNなどのIPベースのブロードバンドサービスを企業ネットワークで最大限に活用していただくためのIPアクセスルータです。高度なVPN機能やIP電話サービスなどのVoIP通信を支援するQoS機能、IPv6機能など、次世代の企業ネットワークシステムを構築する先進のソリューションを提供します。

Si-R Series Lineup

Si-R G シリーズ
・全ポートギガ対応
・高速WAN（有線・無線）対応

Si-R G200
・VPN性能　650Mbps
・VPN対地数　100（250※1）
※1：エンハンス予定



Si-R G100
・VPN性能　440Mbps
・VPN対地数　100



Si-R シリーズ
・ISDN／高速ディジタル回線対応

Si-R 220D
・VPN性能　130Mbps
・VPN対地数　100



Si-R130B
・VPN性能　128kbps
・VPN対地数　48



Si-R30B
・VPN非対応



Si-R80brin
・5年保証

Si-R80brin
・VPN性能　80Mbps
・VPN対地数　48



Si-R G200

クラス最高性能！　中規模拠点・中規模センター向けギガアクセスルータ

複数WANバックアップ対応VPNルータ、3G・LTE等の無線カードによりWANの無線化に対応



希望小売価格（税別）：¥118,000
WAN：10/100/1000BASE-T×2ポート、USBポート×2、カードスロット×1（ExpressCard/34）
LAN：10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）

VPN	冗長化	VLAN
650Mbps	VRRP	IPv6対応
100対地	QoS	BGP-4
SHA2,AES/3DES/DES	帯域制御（WFQ）	無線WAN
Dynamic VPN	優先制御（TOS）	
Ethernet over IP	管理機能	
最大経路登録数	SNMP	
1024	Web管理（GUI）※1	
	Telnet（CLI）	

■適用回線・サービス

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL（フレッツADSLなど）
FTTH（フレッツ光ネクストなど）

※1：表示・保守のみ

■製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×2ポート、USBポート×2、カードスロット×1（ExpressCard/34）
適応カード	（注1）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C（RJ45）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）SHA2対応
暗号化性能	650Mbps
収容対地数	250対地
外形寸法（W×D×H）	205×281×43.5mm
質量	2kg
消費電力	26.6W（注2）
発熱量	95.76kJ/h以下（注2）
騒音	0～45dB（ファン動作時）

（注1）以下のURLをご覧ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/sir/sirg200/#supportcard
（注2）データ通信モジュール非搭載時。

■Si-R G200適用ケース

・中規模拠点ルータとしてだけでなく、センター側ルータとして拠点ルータを高速に収納したい
⇒高速VPN（最大650Mbps）
・3G/LTEなど高速無線WANを使用したい

■オプション製品

ラック搭載機構
希望小売価格（税別）：¥9,000
19インチラックピッチ
1Uに1台搭載可能

電源ケーブル（200V用）
希望小売価格（税別）：¥5,000
200V電源対応3mコード

■機能仕様

- VPN（データ暗号化）
  - DES/3DES/AES
  - MD5/SHA1/SHA2
- 信頼性（冗長化）
  - VRRP
  - バックアップファーム
  - デュアルコンフィグ
  - 回線二重化対応
- QoS
  - 帯域制御（WFQ）
  - TOS優先制御
  - 物理/論理シェーピング
- セキュリティ
  - IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
  - SPI
  - アクセスロギング（syslog）
- ルーティングプロトコル
  - IPv4：Static/RIP/RIPv2/OSPF/BGP-4
  - IPv6：Static/RIPng/OSPFv3/ BGP4+

Si-R G100

小規模拠点向けギガアクセスルータ

シングルWAN対応VPNルータ、軽量・コンパクト設計で拠点WANの無線化に対応



希望小売価格（税別）：¥79,000
WAN：10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
LAN：10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）

VPN	冗長化	VLAN
440Mbps	VRRP	IPv6対応
100対地	QoS	BGP-4
SHA2,AES/3DES/DES	帯域制御（WFQ）	無線WAN
Dynamic VPN	優先制御（TOS）	
Ether over IP	管理機能	
最大経路登録数	SNMP	
1024	Web管理（GUI）※1	
	Telnet（CLI）	

■適用回線・サービス

3G/LTE※2
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL（フレッツADSLなど）
FTTH（フレッツ光ネクストなど）

※1：表示・保守のみ
※2：エンハンスサポート予定

■製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
適応カード	（注1）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C（RJ45）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）SHA2対応
暗号化性能	440Mbps
収容対地数	100対地
外形寸法（W×D×H）	205×155×34mm
質量	0.9kg以下
消費電力	11W（注2）
発熱量	39.6kJ/h以下（注2）
騒音	ファンレス

（注1）以下のURLをご覧ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/sir/sirg100/#supportcard
（注2）データ通信モジュール非搭載時。

■Si-R G100適用ケース

・小規模拠点のセンター接続
⇒高速VPN（最大440Mbps）
・高速無線WANを使用したい

■機能仕様

- VPN（データ暗号化）
  - DES/3DES/AES
  - MD5/SHA1/SHA2
- 信頼性（冗長化）
  - VRRP
  - バックアップファーム
  - デュアルコンフィグ
- QoS
  - 帯域制御（WFQ）
  - TOS優先制御
  - 物理/論理シェーピング
- セキュリティ
  - IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
  - SPI
  - アクセスロギング（syslog）
- ルーティングプロトコル
  - IPv4：Static/RIP/RIPv2/OSPF/BGP-4
  - IPv6：Static/RIPng/OSPFv3/BGP4+

Si-R80brin

小型スタンダードルータ

5年保証付き、低コストで導入可能



希望小売価格（税別）：￥63,000
10/100BASE-TX×4ポートスイッチ搭載

VPN	冗長化	IPv6対応
80Mbps	VRRP	BGP-4
48対地	QoS	VLAN
AES/3DES/DES	帯域制御（WFQ）	
Dynamic VPN	優先制御（TOS）	
Ethernet over IP	管理機能	
最大経路登録数	SNMP	
256	Web設定（GUI）	
	Telnet（CLI）	

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）

■製品仕様

LAN	10/100BASE-TX 1ポート（or 4ポートSW）
WAN	10/100BASE-TX 1
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C 1ポート（RJ45x1）
暗号化性能	80Mbps
収容対地数	48対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	205×155×34mm
質量	0.8Kg
消費電力	7.5W
発熱量	27KJ/h
騒音	ファンレス

■機能仕様

- VPN（データ暗号化）
  - DES/3DES
  - AES
- 信頼性（冗長化）
  - VRRP
  - バックアップファーム
  - デュアルコンフィグ
- QoS
  - 帯域制御（WFQ）
  - TOS優先制御
  - 物理/論理シェーピング
- セキュリティ
  - IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
  - SPI
  - アクセスロギング（syslog）
- ルーティングプロトコル
  - IPv4：Static/RIP/RIPv2/OSPF/BGP-4
  - IPv6：Static/RIPng

■Si-R80brin適用ケース

・高速インターネットVPNの拠点側ルータとして使用したい
⇒高速VPN（最大80Mbps）
・ハード障害時でもできるだけ低コストに抑えたい
⇒5年間製品保証（引取修理）

Si-R 220D

ISDNバックアップ対応高性能ブロードバンドルータ

高速VPN接続とISDNバックアップに対応



希望小売価格（税別）：￥128,000
10/100BASE-TX × 4ポート搭載（独立ポート）
BRI × 1ポート搭載　COM × 1ポート搭載

VPN	筐体サイズ	管理機能
130Mbps	1/2U	SNMP
100対地	冗長化	Web設定（GUI）
AES/3DES/DES	VRRP	Telnet（CLI）
Dynamic VPN	QoS	IPv6対応
Ethernet over IP	帯域制御（WFQ）	BGP-4
最大経路登録数	優先制御（TOS）	MPLS
1024		VLAN

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）
- BRI（INS64、DA64/128等）

■製品仕様

LAN	10/100BASE-TX 4ポート（独立ポート）
WAN	BRI（DSU内蔵U点 1ポート、ST点 1ポート）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール/モデム	RS232C 2ポート（RJ45x1、Dsub9x1）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）データ圧縮（LZS）
暗号化性能	130Mbps
収容対地数	100対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	205×280×42mm（1Uハーフサイズ）
質量	1.7Kg
消費電力	10.5W
発熱量	37.8KJ/h
騒音	ファンレス

■オプション製品

ラック搭載機構（2台）
希望小売価格（税別）：￥30,000
19インチラックピッチ1Uに2台搭載可能

ラック搭載機構
希望小売価格（税別）：￥9,000
19インチラックピッチ1Uに1台搭載可能

Si-R130B/30B

多機能ISDNルータ

小規模オフィスや店舗向けISDNルータ



希望小売価格(税別) Si-R30B：￥49,800
Si-R130B：￥99,800
BRI×1Port　10BASE-T×1系統
（リピータHub4ポート）

■適用回線・サービス

- BRI（INS64、DA64/128等）

■オプション製品

本体関連（Si-R30B）

拡張オプション
ソフトウェア

希望小売価格（税別）：￥20,000
SNMP、WFQ、データ圧縮等の機能追加用

VPN※1	最大経路登録数	BGP-4※1	管理機能
128kbps	256	QoS※2	SNMP※2
48対地	冗長化※1	帯域制御（WFQ）	Web設定（GUI）
3DES/DES	VRRP	TOS制御	Telnet（CLI）

※1 Si-R130Bのみ搭載　※2 Si-R30Bはオプションにて搭載

■製品仕様

機種	Si-R130B	Si-R30B
LAN	10BASE-T 4ポートHUB内蔵	
WAN	BRI（DSU内蔵U点 1ポート、ST点 1ポート）	
アナログポート	RJ11 2ポート	
コンソール	RS232C 1ポート	
停電バックアップ	DSU・アナログポート（乾電池による）	
暗号化性能	128Kbps	–
収容対地数	48対地	–
メモリ	16MB	
外形寸法（W×D×H）	241×202×48mm	
質量	1Kg以下（バックアップ用乾電池除く）	
消費電力	11W	
発熱量	39.6KJ/h	
騒音	ファンレス	

※Si-R シリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/sir/

ネットワークサーバ

IPCOM EX SC Series

IPCOM EX SCシリーズは、ファイアーウォール機能、IPS機能に加え、アンチウイルス、Webコンテンツ・フィルタリング、VPN機能などを搭載可能なUTM※型ネットワークサーバです。
※UTM（Unified Threat Management：統合脅威管理）

IPCOM EX1100 SC

統合セキュリティネットワークサーバ

多様化する脅威から大切なデータやシステムを保護



希望小売価格（税別）： IPCOM EX1100 SC ￥580,000
IPCOM EX1100 SC では、シグネチャー型IPS機能、アンチウイルス機能、WEBコンテンツ・フィルタリング機能はどれか1機能のみ動作可能

標準搭載機能

ファイアーウォール



オプション機能

UTM化機能群



■製品仕様

モデル名		IPCOM EX1100 SC
形態		19インチラック搭載（1U）/卓上設置
インタフェース	10/100/1000BASE-T	4（うち2ポートはバイパス機能付き）
IPルーティング	RIP/OSPF/BGP4	○
	PPPoEクライアント	○
UTM	ファイアーウォール	○
	アノマリ型IPS	○
	シグネチャー型IPS	オプション
	アンチウイルス	オプション
	Webコンテンツ・フィルタリング	オプション
IPsec-VPN		オプション
L2TP/IPsec		オプション
運用管理	システム管理	WebUI、CLI
ハードディスク		オプション
設置諸元	外形寸法（W×D×H）	422×438×44mm
	質量	9kg
	消費電力	66W
	発熱量	238kJ/h
	騒音	6.5B（A）以下

※ネットワークサーバ IPCOM の詳細につきましては下記URLをご参照ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/ipcom/

運用・保守サービス SupportDesk（サポートデスク）

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、運用・保守サービス SupportDesk（サポートデスク）をご提供します。さらに、ミッションクリティカルシステム向けに、専任体制でお客様の運用条件に応じたサポートを実施するオプションサービスをご用意。富士通がこれまでに蓄積した豊富なシステム運用支援の経験と技術により、お客様システムの安定稼働を支えます。

※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。

■SupportDeskのラインナップ



運用サービスプラス
インフラ全般にわたる運用業務（監視、問合せ対応、定常オペレーション）をお客様に代わり実施するサービス
- システム監視
- システムマネジメント
- システムオペレーション
- HAサービス

保守サービスプラス
定期点検時の稼働状況やトラブル発生時のデータ復旧など製品保守の付帯作業を行うサービス
- データセキュリティ
- 復旧支援
- 定期レポーティング
- インフラ管理支援
- 予防保守

基本サービス
製品保守を行うサービス
- Standard
- パック
- マルチベンダーサポート

基本サービス —富士通製品から他社製品まで、製品保守を行うサービス—

SupportDesk Standard —富士通製オープンプラットフォーム製品向け標準サービス—

富士通サポートセンター（OSC※）の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

※OSC：One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

■対象モデル

富士通製オープンプラットフォーム製品全般（一部対象外の製品があります）

■サービス内容　※PRIMERGYの場合

◎ ハードウェアトラブル時の当日2時間以内※訪問修理

万一のハードウェアトラブル時には、修理受付から2時間以内※にサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を実施します。

※サーバをStandard契約した場合の目標値（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

◎ リモート通報によるトラブルの未然防止/早期解決の支援

ハードウェアの障害予兆/異常情報をOSCに自動通報。OSCの専門技術者がシステム管理者に代わり通報情報を解析し、適切に対応します。

※一部対象外製品があります。

◎ ハードウェアの定期点検※によるトラブルの未然防止

定期点検サービスを付加することにより、サービスエンジニアがお客様先に訪問し、清掃・注油および一般調整、異常の有無の確認などを行います。

※点検実施時間は、ご契約のサービス時間帯によります。

◎ 専門技術者によるソフトウェア（OS※・ミドルウェア）サポート

OSCの専門技術者が、インストール時/運用時の基本仕様/設定方法などのQ&Aに対応。また、万一のトラブル時には、トラブル内容をソフトウェア/ハードウェアに切り分け、現象からの原因調査や回避策の提示などを行い、早期解決を支援します。

※OSサポートの有無は選択可能です。

◎ ソフトウェア※修正の自動抽出・適用

「UpdateSite」のご利用により、必要なソフトウェア修正情報を自動的に抽出・適用します。システム環境に適した修正を自動抽出・適用することで修正の適用漏れを防ぎ、修正未適用によるトラブルを未然に防止します。

※一部のソフトウェアを除きます。

◎ お客様専用ホームページによる情報提供

「SupportDesk-Web」により、過去の対応履歴（日報）、Q&A・トラブルのデータベース、ソフトウェアの修正情報などを提供し、システム管理者の負荷軽減を図ります。

■サービス対応窓口

富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は「サービス管理者ID」が必要です。

■サービス時間帯

・月曜～金曜　8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日は除く）※SupportDesk Standard（月額）の場合、時間帯の拡張が可能です。
・24時間365日

■価格・お支払い方法

・月額払いまたは年額払い
サービス料金はお客様システムの構成により異なりますので、別途、お見積りさせていただきます。弊社担当営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。
・3年/4年/5年一括払い
サービス料金の詳細はSupportDeskパックのご紹介ページをご覧ください。

※ 消耗品などは、別途有償となります。

SupportDeskパック —富士通製エントリー製品向けにハードウェア修理を行う複数年一括払い型サービス—

PCサーバPRIMERGY/パソコン/レーザープリンタを対象に、保守サポートを複数年分パック化した一括お支払い型サービス商品です。対象ハードウェア製品と同時にご購入いただくことで、(標準) 製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。

※サービス内容の詳細は「SupportDeskパック」のご紹介ページをご覧ください。

SupportDesk マルチベンダーサポート —他社製品のコール代行から修理・トラブル対応までを行うサービス—

他社製品のコール受付窓口・保守契約の一元化が可能になります。対象のベンダー機器の種類に応じて、コール代行からハードウェアの修理まで幅広く対応します。また、他社サーバ機上で稼働する富士通製ミドルウェア製品のサポートを行います。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
マルチベンダーサポート (ハードウェア)	コール代行	お客様が各ベンダーごとに保守契約されている製品に対して、他社製品の不具合発生時、お客様からの障害コールを富士通サポートセンターで一括受付し、ベンダーへのコール代行を実施するサービス
	メンテナンス統括	他社製品で不具合が発生した場合、富士通サポートセンターでコール受付/障害切り分けを行い、富士通サポートセンターからの指示に基づき、他社ベンダーが修理対応を実施するサービス
	メンテナンスサービス	お客様からのコールを電話・FAX・専用ホームページ・E-mailにて富士通サポートセンターで一括受け付けし、障害切り分けを行います。対象ハードウェアの障害と判断した場合、保守用部品の交換および調整等による障害の修理を富士通サービスエンジニアが実施するサービス
マルチベンダーサポート (ソフトウェア)		他社サーバ機上で稼働する富士通製ミドルウェア製品をサポートするサービス

オプションサービスメニュー —幅広いお客様ニーズに対応した、高品質な運用支援サービス—

保守サービスプラス —製品保守の付帯作業を行うサービス—

基本サービスにプラスして、定期的な稼働状況報告やトラブル発生時のデータ復旧支援など、サービスエンジニアの保守作業に付随したサービスを実施します。

※本サービスはSupportDesk基本サービスが契約されていることが前提です。

カテゴリ	サービス名		サービス内容
保守サービスプラス	データセキュリティ (*1)	保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換したハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
		保守交換ディスクデータ消去(*3)	ハードディスクの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
	復旧支援	サーバリストア (*2)	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
		PCリストア (*1) (*4)	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
		PCリカバリー (*1) (*4)	お客様作成のマスタデータを当社が保管・管理し、障害時にOSとアプリケーションを予めインストールしたディスクを用いて修理するサービス
		ソフトウェアRAID再構築 (Solaris) (*2) (*5)	ハードディスク交換後に発生するソフトウェアRAIDの構築までを行うサービス
		専用部品在庫 (*2)	保守部品をあらかじめお客様専用で確保・配備し、他のお客様との契約と分けて運用/管理を実施するサービス
	定期レポーティング (*2)	安定稼働状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ご利用の当社製PCサーバの稼働状況やOSのセキュリティ状況を報告するサービス
		インフラ稼働状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ネットワーク内のハードウェアの稼働率、資産情報 (ホスト名、OS版数) を報告するサービス
		設置環境状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ネットワーク内のハードウェアの電源使用量や電源投入/切断状況およびプリンタ使用状況を報告するサービス
	インフラ管理支援 (*2)	稼働状況照会	ICTシステムの状態 (稼働情報や温度湿度情報等) をリアルタイムにブラウザで照会できるサービス
	予防保守 (*2)	システム状態通知	お客様のネットワーク環境に接続されるICTシステムの稼働状態を監視し、検出した異常を、お客様が指定した通知先にE-mailで自動通報するサービス
		リモート通報 (Windows)	SupportDesk Standardの標準サービス機能であるハードウェアトラブルのリモート通報機能に加え、死活監視およびWindows OSの重大障害の通報を行うサービス
		定期点検追加	製品の標準定期点検回数に点検回数をプラスして定期点検を行うサービス
		RAIDバッテリー交換(PRIMERGY)	「SASアレイコントローラカード搭載のバッテリーバックアップユニット (消耗品)」をサービスエンジニアが定期的に交換するサービス
		BIOS/ファームウェアアップデート	PRIMERGYのBIOSやファームウェアのアップデート作業を、お客様に代わってサービスエンジニアが実施するサービス (ただし、標準添付ソフトやドライバ類は除きます。)

(*1) SupportDesk 基本サービスが契約されていることが前提です。(*2) SupportDesk Standardが契約されていることが前提です。
(*3) SSDは対象外です。(*4) パソコン向け (FUTROを除く) のサービスです。(*5) SPARC Enterprise 向けのサービスです。

運用サービスプラス —インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス—

複雑化するICTシステム運用の見える化と最適化に向けた支援を行います。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
運用サービスプラス	システム監視	お客様システムやネットワーク機器を対象に富士通サポートセンターからリモート監視を行うサービス
	システムマネジメント	お客様のシステム構成や運用形態を把握した専門技術者によるワンストップ窓口をご提供するサービス
	システムオペレーション	サーバの起動/停止や定期ジョブの実施など、定期的なお客様運用作業をお客様に代わって実施するサービス
	HAサービス	基幹業務や社会インフラを担う、極めて重要度の高いシステムを対象に、お客様からの個別運用要件に対応し、手厚いプロダクトサポートを実施するサービス

一括お支払い型サービス　SupportDeskパック

SupportDeskパックはSupportDeskサービスを複数年分（3年/4年/5年）パック化した一括お支払い型保守サービスです。製品と同時にご購入いただくことで、（標準）製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。お客様のご要望に合わせて、最適なサポートをお選びいただけるよう、幅広いラインナップをご用意しています。※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。



SupportDeskパックの選択

SupportDeskパックでは、さまざまなサービスレベル/サービス時間帯のラインナップをご用意しております。ご購入いただいたハードウェア製品にあわせSupportDeskパックを選択いただけます。

SupportDeskパック対応表

対象製品				SupportDeskパック種別													
				Standard							Lite						
				Standard/ Standard24	Standard/ Standard24（OSサポートなし）	保守交換ディスク引渡付	保守交換ディスクデータ消去付	サーバリストア付	RAIDバッテリー交換付	BIOS/ファームウェアアップデート付	当日訪問修理	保守交換ディスク引渡	保守交換ディスクデータ消去	プリンタ・トナーセット	翌営業日以降訪問修理	引取修理
PCサーバ	PRIMERGY	1Wayモデル	TX100 S3 / TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S8 / RX100 S7	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	○	○
		2Wayモデル	TX300 S7 / TX200 S7 / RX200 S7 / RX300 S7 / RX350 S7	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
		4Wayモデル	RX500 S7 / RX600 S6	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
	PRIMERGY ブレードサーバ	サーバブレード	BX920 S3	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
			BX924 S3	–	○	○	–	○	○	○	○	–	–	–	–	–
		シャーシ	BX900 S2 / BX400 S1	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
		ストレージブレード	SX910 S1 / SX960 S1 / SX980 S2	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
		BX900用スイッチブレード	スイッチブレード（1Gbps）/（10Gbps）	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
			SASスイッチブレード	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
			LANパススルーブレード	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
			ファイバーチャネルスイッチブレード	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
			ファイバーチャネルパススルーブレード	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
			InfiniBandスイッチブレード（40Gbps）/（56Gbps）	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
			コンバージドファブリックスイッチブレード	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
	外部スイッチ		コンバージドファブリックスイッチ	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UPS	無停電電源装置（UPS）		～1000VA / ～2000VA / ～3000VA / Smart-UPS RT5000	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
パソコン	法人向けモデル		ESPRIMO / LIFEBOOK / STYLISTIC	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	–	○	○
			バリューシリーズ	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	–	○	○
	シンクライアント		FUTRO	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○	○
	PCワークステーション		CELSIUS	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
レーザプリンタ	Printia LASERシリーズ	A3カラー	XL-C8300	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
		A4カラー	XL-C2340	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
		A3モノクロ	XL-9320 / XL-9440E / XL-9380E	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	○	–	–
			XL-9500	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
		A4モノクロ	XL-4360 / XL-4280	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
ストレージ	ディスクアレイ装置 ETERNUS DXシリーズ		DX60 S2 / DX80 S2 / DX90 S2 / ドライブエンクロージャー	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	テープライブラリ装置 ETERNUS LTシリーズ		LT20 S2 / LT40 S2 / LT60 S2	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ネットワーク機器	IPアクセスルータ Si-R シリーズ		Si-R30B / Si-R220D / Si-R130B / Si-R370 / Si-R G100 / Si-R G200	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	セキュアスイッチ SR-S シリーズ		SR-S748TC1 / SR-S724TC1 / SR-S716C2 / SR-S348TC1 / SR-S324TL2 / SR-S324TC1 / SR-S318TL2 / SR-S316C2 / SR-S316TL1 / SR-S308TL1 / SR-S310TL2 / SR-S224TC2 / SR-S224PS1 / SR-S208PD1	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	サーバ収容スイッチ SR-X シリーズ		SR-X526R1 / SR-X340TR1 / SR-X324T2 / SR-X316T2	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	スイッチングハブ SH シリーズ		SH1516ATC / SH1508ATC / SH1516C / SH1508C / SH1508MC	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

※サービス内容やサービス範囲の詳細は、各製品の「サービスレベル」や「サービス対象範囲」のご紹介ページをご覧ください。

ハードウェアサポートに加えOSのサポートもご希望される場合は、使用される製品にあわせてSupportDeskをご利用ください。ご購入いただいた製品によってお選びいただけるOSサポート製品が異なります。下記を参考にOSサポート製品をお選びください。



※ホストOS（または仮想化ソフトウェア）とゲストOSの使用方法にあわせた契約が必要です。詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

SupportDesk OSサポート対応表

対象製品				SupportDesk (*1) (OSサポート)	Windows				Linux		VMware
					Windowsサポート（月額）(*2)	SupportDesk Windowsサポート専用オプション（3/4/5年一括）(*3) (*4)	SupportDesk Windows 仮想化対応オプション（3/4/5年一括）(*3) (*5)	SupportDesk OS単体サポート（Windows/月額）(*5)	SupportDesk Linuxサポート専用オプション（1/3/4/5年一括）(*3)	SupportDesk OS単体サポート（Linux/年額）	SupportDesk OS単体サポート（VMware/年額）
TX100 S3 TX120 S3 TX140 S1 TX150 S8 TX200 S7 TX300 S7 RX100 S7 RX200 S7 RX300 S7 RX350 S7 RX500 S7 RX600 S6 BX920 S3 BX924 S3	Windows	Windows Server 2012	ホストOS用	○	○	○	–	–	–	–
			ゲストOS用		–		–	–	–	–
		Windows Server 2008	ホストOS用	○	○	○	○	–	–	–
			ゲストOS用	–	–		○	–	–	–
	Linux	Red Hat Enterprise Linux	1ゲスト用	–	–	–	–	○	○	–
			4ゲスト用	–	–	–	–	○	○	–
			無制限用	–	–	–	–	○ (*6)	○	–
	VMware	VMware ESXi		–	–	–	–	–	–	○
		VMware vSphere (*7)		–	–	–	–	–	–	○

(*1) ご購入いただいたOS製品（ライセンス）にあわせてご契約ください。詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
(*2) B、E、PYから始まる型名で手配可能なライセンスが対象となります。
(*3) 4WayのPRIMERGY（RX500 S7、RX600 S6）は対象外です。
(*4) Standard のみ対象です。
(*5) Standard、Enterprise、Datacenter が対象です。
(*6) 無制限用には1年一括払い型サービスの提供はありません。
(*7) VMware vSphereオプションには、1年間のサポートサービスがバンドルされています。バンドルサポート期間終了後、本サービスをご契約ください。

SupportDeskパックの特長

■安心な保守サービスにアップグレード

SupportDeskパックを製品と同時にご購入いただくことで、製品保証のサービスレベルをアップグレードします。高品質なSupportDeskサービスを初年度からご利用いただけます。

■選べるサービスメニュー

訪問修理サービスや、訪問修理に加え予防保守や復旧支援、セキュリティ対策まで行うサービスなどをご用意。さらに、サービス期間/サービス時間帯も、お客様の運用に合わせて選択できます（*1）。

(*1) 製品により、選択できるパッケージは異なります。

■お得な価格

製品保証期間を考慮した特別価格でご提供します。さらにオプション製品（*2）のサポートも含まれますのでコストパフォーマンスに優れたパッケージサービスです。

(*2) 一部対象外製品もあります。

■手間いらずの一括払い

サービス料金は一括前払い。月々のお支払いが不要の上、サービス期間中の追加費用もかかりませんので（*3）、適切な予算計画が立てられます。

(*3) 消耗品などは、別途有償となります。

■お申し込みは簡単

お客様の運用に合ったパッケージをご購入いただき、「登録Webフォーム」から入力・送信、もしくは「お客様登録カード」を記入・郵送いただくだけで、すぐにサービスが受けられます。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご参照ください。

SupportDeskパックの選択の手順

SupportDeskパックではさまざまなサービスレベル/サービス時間帯のラインナップをご用意しております。システム運用の形態に即したSupportDeskパックをご選択いただけます。「手順①製品のサービスレベルに応じて種類を選択する」、「手順②サービス期間を選択する」に従って、SupportDeskパックをお選びください。

手順①　製品のサービスレベルに応じて種類を選択する

お使いいただく製品に合わせて、サービス内容を選択します。

■SupportDeskパック Standard/Standard24

【サービス対象製品】（*1）
- PCサーバ PRIMERGY ブレードサーバオプション
- PCサーバ PRIMERGY 外部スイッチ
- 無停電電源装置（UPS）（*2）（*3）
- ストレージシステム ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2、ETERNUS LTシリーズ（*4）
- ネットワーク機器（*5）（*6）　Si-Rシリーズ、SR-Sシリーズ、SR-Xシリーズ、SHシリーズ

【サービス内容】
- ハードウェア当日2時間以内（*7）訪問修理
- リモート通報機能による予防保守（*8）
- 定期点検（年1回）（*9）
- お客様専用ホームページによる各種情報提供
  （修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）

【サービス時間帯】
- Standard　　月曜日～金曜日　8：30～19：00
  （祝日および12月30日～1月3日を除く）
- Standard24　　24時間365日

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Standard / Standard24
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報（*8）	○
	・定期点検（年1回）（*9）	○
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
（*3）PRIMERGYまたはETERNUS向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
（*4）LT250、LT270はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*5）ネットワーク機器のサポート内容は、ハードウェアサポートに限ります。LAN/WANなどのネットワーク障害に関する対応は対象外です。
（*6）Si-R570、Si-R80brin、SR-S328TR1はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*7）SupportDeskパックStandard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*8）無停電電源装置（UPS）、ETERNUS LTシリーズ、ネットワーク機器は対象外です。
（*9）対象はETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2、ETERNUS LTシリーズです。

※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし）

【サービス対象製品】（*1）
PCサーバPRIMERGY（*2）

【サービス内容】
- ハードウェア当日2時間（*3）以内訪問修理
- リモート通報機能による予防保守
- お客様専用ホームページによる各種情報提供
  （修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）

【サービス時間帯】
- Standard　　月曜日～金曜日　8：30～19：00
  （祝日および12月30日～1月3日を除く）
- Standard24　　24時間365日

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Standard / Standard24（OSサポートなし）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	○
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパックと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
（*3）SupportDeskパックStandard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。

※ OSサポートを希望される場合は、別途OSのサポート契約が必要です。詳細は「SupportDesk OSサポート対応表」のページをご覧ください。
※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Standard/Srandard24（OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付）

【サービス対象製品】（*1）
PCサーバ PRIMERGY（*2）

【サービス内容】
・ハードウェア当日2時間以内（*3）訪問修理
・リモート通報機能による予防保守
・お客様専用ホームページによる各種情報提供
（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）
・保守交換したハードディスク/SSDの引き渡し（*4）

【サービス時間帯】
・Standard　月曜日～金曜日 8：30～19：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
・Standard24　24時間365日

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Standard/Standard24（OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	○
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
その他	・故障ハードディスク/SSDの引き渡し	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものを無停電電源装置（UPS）の電源容量にあわせてご購入ください。
（*3）SupportDeskパック Standard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また、対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*4）トラブル時に保守交換した故障ハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様にお引き渡しいたします。保守交換した故障ハードディスク/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄処理はお客様作業となります。

※ OSサポートを希望される場合は、別途OSのサポート契約が必要です。詳細は「SupportDesk OSサポート対応表」のページをご覧ください。
※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Standard/Srandard24（OSサポートなし 保守交換ディスクデータ消去付）

【サービス対象製品】（*1）
PCサーバ PRIMERGY（*2）（*3）

【サービス内容】
・ハードウェア当日2時間以内（*4）訪問修理
・リモート通報機能による予防保守
・お客様専用ホームページによる各種情報提供
（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）
・保守交換したハードディスクのデータ消去（*5）（*6）

【サービス時間帯】
・コール受付/修理：Standard　月曜日～金曜日 8：30～19：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
Standard24　24時間365日
・データ消去作業：修理作業とは別日程の月曜日～金曜日 9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Standard/Standard24（OSサポートなし 保守交換ディスクデータ消去付）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	○
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
その他	・故障ハードディスクのデータ消去	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）BX924 S3は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*3）PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパックStandardと同じサービス時間帯/サービス期間のものを無停電電源装置（UPS）の電源容量にあわせてご購入ください。
（*4）SupportDeskパックStandard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また、対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*5）トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データを、お客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。データ消去をおこなった故障ハードディスクは、サービスエンジニアが回収します。
（*6）SSDは対象外です。

※ OSサポートを希望される場合は、別途OSのサポート契約が必要です。詳細は「SupportDesk OSサポート対応表」のページをご覧ください。
※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし サーバリストア付）

【サービス対象製品】（*1）
PCサーバ PRIMERGY（*2）

【サービス内容】
・ハードウェア当日2時間以内（*3）訪問修理
・リモート通報機能による予防保守
・お客様専用ホームページによる各種情報提供
（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）
・ハードディスクトラブル時にシステムの復元を実施（*4）（*5）（*6）

【サービス時間帯】
・Standard　月曜日～金曜日 8：30～19：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
・Standard24　24時間365日

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Standard/Standard24（OSサポートなし サーバリストア付）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	○
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
その他	・システムの復元	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものを無停電電源装置（UPS）の電源容量にあわせてご購入ください。
（*3）SupportDeskパック Standard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また、対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*4）お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施します。また、事前に次の情報をいただくことで、ネットワーク環境の再設定（インターネット環境の復元）を行います。
・コンピュータ名・ネットワーク設定（IPアドレス、ゲートウェイ、サブネットマスク、DNSサーバ等）
（*5）バックアップ媒体およびリストア手順書の作成・保管はサービス対象外です。
（*6）対象OSは、PRIMERGYでサポート可能な Windows OSまたは Linux OSです。ただし、仮想環境にて使用する場合は、本SupportDeskパックの対象外です。

※ OSサポートを希望される場合は、別途OSのサポート契約が必要です。詳細は「SupportDesk OSサポート対応表」のページをご覧ください。
※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし RAIDバッテリー交換付）

【サービス対象製品】（*1）
PCサーバ PRIMERGY（*2）

【サービス内容】
・ハードウェア当日2時間以内（*3）訪問修理
・リモート通報機能による予防保守
・お客様専用ホームページによる各種情報提供
（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）
・バッテリーバックアップユニット（BBU）を定期的に交換（*4）

【サービス時間帯】
・Standard　月曜日～金曜日 8：30～19：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
・Standard24　24時間365日

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Standard/Standard24（OSサポートなし RAIDバッテリー交換付）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	○
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
その他	・バッテリーバックアップユニット（BBU）の交換	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものを無停電電源装置（UPS）の電源容量にあわせてご購入ください。
（*3）SupportDeskパック Standard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また、対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*4）SupportDesk契約期間内でお客様とあらかじめ交換時期を取り決め、交換時期にはお客様指定の交換作業場所へ当社指定のサービスエンジニアを派遣し、SASアレイコントローラカード搭載のバッテリーバックアップユニットの交換作業を実施します。 対象部品については下記URLをご参照ください。
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/

※ OSサポートを希望される場合は、別途OSのサポート契約が必要です。詳細は「SupportDesk OSサポート対応表」のページをご覧ください。
※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし BIOS/ファームウェアアップデート付）

【サービス対象製品】（*1）
PCサーバ PRIMERGY（*2）

【サービス内容】
・ハードウェア当日2時間以内（*3）訪問修理
・リモート通報機能による予防保守
・お客様専用ホームページによる各種情報提供
（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）
・BIOS/ファームウェアのアップデート（*4）

【サービス時間帯】
・Standard　月曜日～金曜日 8：30～19：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
・Standard24　24時間365日

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Standard/Standard24（OSサポートなしBIOS/ファームウェアアップデート付）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	○
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
その他	・BIOS/ファームウェアのアップデート	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものを無停電電源装置（UPS）の電源容量にあわせてご購入ください。
（*3）SupportDeskパック Standard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また、対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*4）PRIMERGYのBIOSやファームウェアのアップデート作業を、お客様に代わってサービスエンジニアが実施します（ただし、ServerView Suiteやドライバ類は除きます）。
対象のBIOS/ファームウェアについては、下記URLをご参照ください。
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/bios/

※ OSサポートを希望される場合は、別途OSのサポート契約が必要です。詳細は「SupportDesk OSサポート対応表」のページをご覧ください。
※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

●PCサーバPRIMERGY用

【サービス対象製品】（*1）
PCサーバPRIMERGY

【サービス内容】
ハードウェア当日訪問（*2）修理

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　8：30～19：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Lite（当日訪問修理）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		平日8：30～19：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	○
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－

●クライアント製品用

【サービス対象製品】（*1）
・法人向けパソコン ESPRIMO / LIFEBOOK / STYLISTIC / バリューシリーズ / FUTRO（*3）
・PCワークステーション CELSIUS（*4）
・ページプリンタ Printia LASER シリーズ（*5）

【サービス内容】
ハードウェア当日訪問（*6）修理（*7）

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Lite（当日訪問修理）
対応窓口		富士通ハードウェア修理相談センター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	○
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
	・ハード引取修理	－

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）17時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*3）LIFEBOOK Uシリーズ、HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、STYLISTIC M532/EA4、Q702/G、Q582/G、ESPRIMOロングライフシリーズは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*4）CELSIUS R670-2、R920 は本SupportDeskパックの対象外です。
（*5）サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品（定着器、ベルトユニット、ベルトクリーナ等）とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。
定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照ください。http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchangeparts/
（*6）15時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*7）法人向けパソコン、PCワークステーションの場合、修理対応時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。

※ 消耗品についてはサービス対象外です。

一括お支払い型サービス　SupportDeskパック

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）

【サービス対象製品】（*1）（*2）
法人向けパソコン ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ（*3）

【サービス内容】
・ハードウェア当日訪問（*4）修理（*5）
・保守交換したハードディスクの引き渡し（*6）

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）
対応窓口		富士通ハードウェア 修理相談センター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	○
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
	・ハード引取修理	－
その他	・故障ハードディスク/SSDの引き渡し	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）本SupportDeskパックと保守サービスプラス 復旧支援（PCリカバリー）の併用契約はできません。
（*3）FUTRO、LIFEBOOK Uシリーズ、HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、STYLISTIC M532/EA4、Q702/G、Q582/G、ESPRIMOロングライフシリーズは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*4）15時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*5）修理対応時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
（*6）トラブル時に保守交換したハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様にお引き渡しいたします。ただし、OSがプレインストールされたハードディスクの手配はできません。
保守交換したハードディスク/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄処理はお客様作業となります。

※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）

【サービス対象製品】（*1）
法人向けパソコン ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ（*2）

【サービス内容】
・ハードウェア当日訪問（*3）修理（*4）
・保守交換したハードディスクのデータ消去（*5）

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Lite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）
対応窓口		富士通ハードウェア 修理相談センター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
その他	・故障ハードディスクのデータ消去	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）FUTRO、LIFEBOOK Uシリーズ、HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、フラッシュメモリ搭載モデル、SSD搭載モデル、STYLISTIC M532/EA4、Q702/G、Q582/G、ESPRIMOロングライフシリーズは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*3）15時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*4）修理対応時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
（*5）トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データを、お客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。データ消去をおこなった故障ハードディスクは、サービスエンジニアが回収します。

※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）プリンタ・トナーセット

【サービス対象製品】（*1）
ページプリンタPrintia LASERシリーズ
XL-9320 / XL-9440E / XL-9380E（*2）

【サービス内容】
・ハードウェア当日訪問（*3）修理
・トナー（プロセスカートリッジ）の提供

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
・修理受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター（*4）
・トナー要求窓口：富士通コワーコオーダーセンター（*5）（*6）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Lite（当日訪問修理） プリンタ・トナーセット
対応窓口	修理受付窓口	富士通ハードウェア 修理相談センター
	トナー要求窓口	富士通コワーコ オーダーセンター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	○
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
	・ハード引取修理	－
その他	・トナー（プロセスカートリッジ）の提供	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品（定着器、ベルトユニット、ベルトクリーナ等）とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。
定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照ください。http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchangeparts/
（*3）15時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*4）ハードウェア修理の受付窓口となります。
（*5）トナー（プロセスカートリッジ）の納期・引き取りに関するお問い合わせ窓口となります。
（*6）トナー（プロセスカートリッジ）のご要求はFAXのみの受け付けとなります。

※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）

【サービス対象製品】
・PCサーバ PRIMERGY 1年保証モデル（*1）
・法人向けパソコン ESPRIMO / LIFEBOOK / STYLISTIC / バリューシリーズ / FUTRO（*2）（*3）

【サービス内容】
ハードウェア翌営業日以降（*4）訪問修理（*5）

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Lite（翌営業日以降訪問修理）
対応窓口		富士通ハードウェア修理相談センター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	○
	・ハード引取修理	－

（*1）PRIMERGY向けSupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）はサービス対象ハードウェア本体ご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。ハードウェア製品購入後にパック商品の追加購入はできません。
（*2）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*3）LIFEBOOK Uシリーズ、HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、STYLISTIC M532/EA4、Q702/G、Q582/G、ESPRIMOロングライフシリーズは対象外です。
（*4）15時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌々営業日以降の対応になる場合があります。
（*5）法人向けパソコンの場合、修理対応時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
※ 消耗品についてはサービス対象外です。

■SupportDeskパック Lite（引取修理）

【サービス対象製品】（*1）
法人向けパソコン ESPRIMO / LIFEBOOK / STYLISTIC / バリューシリーズ / FUTRO（*2）

【サービス内容】
ハードウェア引取修理（*3）

【サービス時間帯】
・コール受付：月曜日～金曜日 9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
・引取時間帯：月曜日～金曜日 9：00～17：00（*4）
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
・レスポンス：引取から修理・返送まで4～6営業日（目安）

【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Lite（引取修理）
対応窓口		富士通ハードウェア修理相談センター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
	・ハード引取修理	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）STYLISTIC M532/EA4、Q582/G、ESPRIMOロングライフシリーズは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*3）修理対応時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
（*4）修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取に伺います。一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域などの条件によっては翌営業日以降の引取となる場合があります。
※ 消耗品についてはサービス対象外です。

手順②　サービス期間を選択する

SupportDeskパックはサービス期間を3年/4年/5年の中から選択できます。（一部製品を除く）

●SupportDeskパックのサービス期間（3年/4年/5年）には、製品保証期間が含まれます。
●お客様登録の完了後（または「サービス管理者ID」到着後）サービス開始となります。サービス終了日は対象ハードウェア製品本体の保証書有効期間をもとに設定されます。（*1）
●サービスを最大期間ご利用いただくために、ハードウェア製品本体とSupportDeskパックの同時購入をお勧めします。（*2）

SupportDeskパック種別	サービス期間（製品保証期間を含む）		
	3年	4年	5年
Standard/Standard24	○	○	○
Lite（当日訪問修理）	○	○	○
Lite（翌営業日以降訪問修理）（*2）（*3）	○	－	－
Lite（引取修理）	○	○	○

【製品保証期間が１年の場合】



（*1）ページプリンタ Printia LASER シリーズについては、上記サービス期間満了前に装置寿命の印刷枚数に達した場合、その時点でサービス終了となります。
（*2）PRIMERGY向けSupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）は、ハードウェア製品購入時にカスタムメイドで同時手配をしていただく必要があります。ハードウェア製品購入後に追加で購入することはできません。
（*3）パソコン向けSupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）は3/4/5年のサービス期間を選択できます。
（*4）製品保証期間は製品によって異なります。

SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ

■SupportDeskパックStandard/Standard24、SupportDeskパック Lite をご購入の場合

※ PRIMERGY向けSupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）またはパソコン向けSupportDeskパックをカスタムメイドでご購入いただいた場合を除く。

SupportDeskパックご購入後、サービスを開始するための登録手続きが必要です。「登録Webフォーム（https://eservice.fujitsu.com/sdk_pack/）」にてご登録いただくか、「お客様登録カード（*1）」に必要事項をご記入のうえ、サービス製品本体の保証書の写しとあわせてご返送ください。



（*1）お客様登録カードは、カスタムメイド専用パックをご購入の場合、対象のハードウェア製品に同梱されています。その他のパックの場合はお届けされるパッケージに同梱されています。

（*2）「SupportDeskパック Standard/Standard24」では「サービス管理者ID」を発行いたします。サービスご利用の際は本ID番号が必要となります。

（*3）「SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）」および「SupportDeskパック Lite（引取修理）」では「サービス管理者ID」を発行いたしません。サービスご利用の際は、登録完了通知に記載のサポート窓口にて、対象ハードウェア製品の「製品型名」、「製造番号」を確認させていただきます。

◎「SupportDeskパック Standard/Standard24」、「SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）」、「SupportDeskパック Lite（引取修理）」、パソコン向け「SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）」をご購入いただくと、お届けするパッケージには以下のものが同梱されています。



※パッケージのデザインは上記と異なる場合があります。

（*1）カスタムメイド専用パックをご購入の場合はお客様登録カードを対象ハードウェア本体に同梱してお届けします。

■PRIMERGY向けSupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）または、パソコン向けSupportDeskパックをカスタムメイドでご購入の場合

PRIMERGY向け「SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）」またはパソコン向け「SupportDeskパック」をカスタムメイドでご購入の場合は、パッケージのお届け/登録手続きはありません。修理受付窓口やご利用に際しての詳細については、本体に同梱される「SupportDeskパック Lite規定書」をご確認ください。窓口へのお問い合わせの際は、サービス対象のハードウェア製品の製品型名・製造番号を確認させていただきます。

SupportDeskパック価格・型名一覧（対象機種別）

SupportDeskパックは、対象製品/サービス内容/サービス期間/サービス時間帯に応じて価格・型名を定めております。ご購入の機器が対象製品に含まれ、ご希望のサービス内容/サービス期間/サービス時間帯に該当するものをご確認ください。

PCサーバ　PRIMERGY

■ご購入されたPRIMERGYにあわせて、「SupportDeskパック」をお選びください。

PRIMERGY向けSupportDeskパックでは、以下のサービスを提供しております。

- SupportDeskパック Standard/Standard24
- SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし）
- SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付）
- SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし 保守交換ディスクデータ消去付）
- SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし サーバリストア付）
- SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし RAIDバッテリー交換付）
- SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし BIOS/ファームウェアアップデート付）
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理/翌営業日以降訪問修理）

■無停電電源装置（UPS）のサポートが必要な場合は、「UPS用パック」をご購入ください。

- PRIMERGYまたはETERNUS向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。

■ストレージドライブ（HDD（SATA、BC-SATA、SAS）/SSD）の仕様・選択について

- PRIMERGYでは、ストレージドライブとしてHDD（SATA、BC-SATA、SAS）とSSDがあり、お客様のシステム環境や用途によって最適なストレージドライブを提供しています。それぞれの特性や違いをご理解いただき、目的に応じた最適なストレージドライブを選択ください。
- 24時間365日の連続運用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース、または高い信頼性が求められるシステムなどは、高信頼・高性能なストレージドライブ（HDD（SAS）/SSD）のご利用をお奨めします。
- ストレージドライブ（HDD（SATA、BC-SATA、SAS）/SSD）の仕様は下記URLをご参照ください。
  http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/

SupportDeskパック Standard/Standard24

■ブレードサーバオプション用

※1パック（サーバブレード本体/シャーシ/ストレージブレード/スイッチ各1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル（*1）	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
シャーシ（*2） BX900 S2	3年保証	型名	SV7MAEM32	SV7MAEM42	SV7MAEM52	SV7MAEM35	SV7MAEM45	SV7MAEM55
		標準価格（税別）	105,000円	165,000円	222,000円	148,000円	229,000円	311,000円
シャーシ BX400 S1	3年保証	型名	SV7MAED32	SV7MAED42	SV7MAED52	SV7MAED35	SV7MAED45	SV7MAED55
		標準価格（税別）	48,000円	78,000円	106,000円	70,000円	111,000円	152,000円
ストレージブレード SX910 S1	1年保証	型名	SV7MAES32	SV7MAES42	SV7MAES52	SV7MAES35	SV7MAES45	SV7MAES55
		標準価格（税別）	147,000円	203,000円	258,000円	200,000円	276,000円	350,000円
ストレージブレード SX960 S1 / SX980 S2	1年保証	型名	SV7MAEY32	SV7MAEY42	SV7MAEY52	SV7MAEY35	SV7MAEY45	SV7MAEY55
		標準価格（税別）	106,000円	158,000円	210,000円	145,000円	215,000円	283,000円
スイッチブレード（1Gbps）	1年保証	型名	SV7MAEN32	SV7MAEN42	SV7MAEN52	SV7MAEN35	SV7MAEN45	SV7MAEN55
		標準価格（税別）	51,000円	70,000円	88,000円	69,000円	96,000円	121,000円
スイッチブレード（10Gbps）	1年保証	型名	SV7MAEP32	SV7MAEP42	SV7MAEP52	SV7MAEP35	SV7MAEP45	SV7MAEP55
		標準価格（税別）	208,000円	287,000円	365,000円	283,000円	390,000円	497,000円
SASスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MANT32	SV7MANT42	SV7MANT52	SV7MANT35	SV7MANT45	SV7MANT55
		標準価格（税別）	28,000円	38,000円	48,000円	38,000円	52,000円	66,000円
LANパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MAEX32	SV7MAEX42	SV7MAEX52	SV7MAEX35	SV7MAEX45	SV7MAEX55
		標準価格（税別）	59,000円	96,000円	133,000円	82,000円	132,000円	183,000円
ファイバーチャネルスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MAEQ32	SV7MAEQ42	SV7MAEQ52	SV7MAEQ35	SV7MAEQ45	SV7MAEQ55
		標準価格（税別）	188,000円	259,000円	328,000円	256,000円	353,000円	448,000円
ファイバーチャネルパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MAEV32	SV7MAEV42	SV7MAEV52	SV7MAEV35	SV7MAEV45	SV7MAEV55
		標準価格（税別）	53,000円	73,000円	93,000円	72,000円	99,000円	127,000円
InfiniBand スイッチブレード（40Gbps）/（56Gbps）	1年保証	型名	SV7MAET32	SV7MAET42	SV7MAET52	SV7MAET35	SV7MAET45	SV7MAET55
		標準価格（税別）	238,000円	331,000円	424,000円	328,000円	454,000円	579,000円
コンバージドファブリックスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MANE32	SV7MANE42	SV7MANE52	SV7MANE35	SV7MANE45	SV7MANE55
		標準価格（税別）	340,000円	460,000円	570,000円	470,000円	630,000円	780,000円

（*1）サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス内容でご購入ください。
（*2）7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。

■外部スイッチ用

※1パック（スイッチ1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
コンバージドファブリックスイッチ	1年保証	型名	SV7MANF32	SV7MANF42	SV7MANF52	SV7MANF35	SV7MANF45	SV7MANF55
		標準価格（税別）	1,310,000円	1,880,000円	2,350,000円	1,780,000円	2,560,000円	3,200,000円

SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし）

■タワー/ラック型用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S3	1年保証	型名	SV7MMHH32	SV7MMHH42	SV7MMHH52	SV7MMHH35	SV7MMHH45	SV7MMHH55
		標準価格（税別）	81,000円	111,000円	141,000円	105,000円	144,000円	182,000円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S8	1年保証	型名	SV7MMH032	SV7MMH042	SV7MMH052	SV7MMH035	SV7MMH045	SV7MMH055
		標準価格（税別）	82,000円	113,000円	143,000円	113,000円	155,000円	196,000円
TX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJR32	SV7MMJR42	SV7MMJR52	SV7MMJR35	SV7MMJR45	SV7MMJR55
		標準価格（税別）	75,000円	114,000円	154,000円	108,000円	160,000円	212,000円
TX300 S7	3年保証	型名	SV7MMJ132	SV7MMJ142	SV7MMJ152	SV7MMJ135	SV7MMJ145	SV7MMJ155
		標準価格（税別）	85,000円	122,000円	159,000円	109,000円	161,000円	213,000円
RX100 S7	1年保証	型名	SV7MMH332	SV7MMH342	SV7MMH352	SV7MMH335	SV7MMH345	SV7MMH355
		標準価格（税別）	75,000円	103,000円	130,000円	95,000円	130,000円	168,000円
RX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJ432	SV7MMJ442	SV7MMJ452	SV7MMJ435	SV7MMJ445	SV7MMJ455
		標準価格（税別）	92,000円	132,000円	172,000円	121,000円	173,000円	224,000円
RX300 S7 / RX350 S7	3年保証	型名	SV7MMJ532	SV7MMJ542	SV7MMJ552	SV7MMJ535	SV7MMJ545	SV7MMJ555
		標準価格（税別）	121,000円	174,000円	212,000円	166,000円	236,000円	308,000円
RX500 S7	3年保証	型名	SV7MM7932	SV7MM7942	SV7MM7952	SV7MM7935	SV7MM7945	SV7MM7955
		標準価格（税別）	262,000円	386,000円	509,000円	356,000円	516,000円	675,000円
RX600 S6	3年保証	型名	SV7MMJ932	SV7MMJ942	SV7MMJ952	SV7MMJ935	SV7MMJ945	SV7MMJ955
		標準価格（税別）	310,000円	491,000円	672,000円	422,000円	665,000円	909,000円

■ブレードサーバ用

※1パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
BX920 S3 / BX924 S3	3年保証	型名	SV7MMJK32	SV7MMJK42	SV7MMJK52	SV7MMJK35	SV7MMJK45	SV7MMJK55
		標準価格（税別）	102,000円	161,000円	219,000円	139,000円	220,000円	300,000円

（*1）サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。

SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付）

■タワー/ラック型用　保守交換ディスク引渡付

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル	製品保証	サービス内容	・ハードウェア訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し（*1）					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S3	1年保証	型名	SV7MMHH32C	SV7MMHH42C	SV7MMHH52C	SV7MMHH35C	SV7MMHH45C	SV7MMHH55C
		標準価格（税別）	97,000円	132,000円	167,000円	121,000円	165,000円	208,000円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S8	1年保証	型名	SV7MMH032C	SV7MMH042C	SV7MMH052C	SV7MMH035C	SV7MMH045C	SV7MMH055C
		標準価格（税別）	98,000円	134,000円	169,000円	129,000円	176,000円	222,000円
TX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJR32C	SV7MMJR42C	SV7MMJR52C	SV7MMJR35C	SV7MMJR45C	SV7MMJR55C
		標準価格（税別）	91,000円	135,000円	180,000円	124,000円	181,000円	238,000円
TX300 S7	3年保証	型名	SV7MMJ132C	SV7MMJ142C	SV7MMJ152C	SV7MMJ135C	SV7MMJ145C	SV7MMJ155C
		標準価格（税別）	101,000円	143,000円	185,000円	125,000円	182,000円	239,000円
RX100 S7	1年保証	型名	SV7MMH332C	SV7MMH342C	SV7MMH352C	SV7MMH335C	SV7MMH345C	SV7MMH355C
		標準価格（税別）	91,000円	124,000円	156,000円	111,000円	151,000円	194,000円
RX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJ432C	SV7MMJ442C	SV7MMJ452C	SV7MMJ435C	SV7MMJ445C	SV7MMJ455C
		標準価格（税別）	108,000円	153,000円	198,000円	137,000円	194,000円	250,000円
RX300 S7 / RX350 S7	3年保証	型名	SV7MMJ532C	SV7MMJ542C	SV7MMJ552C	SV7MMJ535C	SV7MMJ545C	SV7MMJ555C
		標準価格（税別）	137,000円	195,000円	238,000円	182,000円	257,000円	334,000円
RX500 S7	3年保証	型名	SV7MM7932C	SV7MM7942C	SV7MM7952C	SV7MM7935C	SV7MM7945C	SV7MM7955C
		標準価格（税別）	278,000円	407,000円	535,000円	372,000円	537,000円	701,000円
RX600 S6	3年保証	型名	SV7MMJ932C	SV7MMJ942C	SV7MMJ952C	SV7MMJ935C	SV7MMJ945C	SV7MMJ955C
		標準価格（税別）	326,000円	512,000円	698,000円	438,000円	686,000円	935,000円

（*1）障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

■ブレードサーバ用　保守交換ディスク引渡付

※1パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し（*2）					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
BX920 S3 / BX924 S3	3年保証	型名	SV7MMJK32C	SV7MMJK42C	SV7MMJK52C	SV7MMJK35C	SV7MMJK45C	SV7MMJK55C
		標準価格（税別）	118,000円	182,000円	245,000円	155,000円	241,000円	326,000円

（*1）サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
（*2）障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

SupportDeskパックStandard/Standard24 (OSサポートなし 保守交換ディスクデータ消去付)

■タワー/ラック型用 保守交換ディスクデータ消去付

※1パック (PCサーバ本体1台) あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・OSサポートなし ・予防保守 (リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスクのデータ消去 (*1) (*2)					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S3	1年保証	型名	SV7MMHH32D	SV7MMHH42D	SV7MMHH52D	SV7MMHH35D	SV7MMHH45D	SV7MMHH55D
		標準価格 (税別)	89,100円	121,800円	154,500円	113,100円	154,800円	195,500円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S8	1年保証	型名	SV7MMH032D	SV7MMH042D	SV7MMH052D	SV7MMH035D	SV7MMH045D	SV7MMH055D
		標準価格 (税別)	90,100円	123,800円	156,500円	121,100円	165,800円	209,500円
TX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJR32D	SV7MMJR42D	SV7MMJR52D	SV7MMJR35D	SV7MMJR45D	SV7MMJR55D
		標準価格 (税別)	83,100円	124,800円	167,500円	116,100円	170,800円	225,500円
TX300 S7	3年保証	型名	SV7MMJ132D	SV7MMJ142D	SV7MMJ152D	SV7MMJ135D	SV7MMJ145D	SV7MMJ155D
		標準価格 (税別)	93,100円	132,800円	172,500円	117,100円	171,800円	226,500円
RX100 S7	1年保証	型名	SV7MMH332D	SV7MMH342D	SV7MMH352D	SV7MMH335D	SV7MMH345D	SV7MMH355D
		標準価格 (税別)	83,100円	113,800円	143,500円	103,100円	140,800円	181,500円
RX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJ432D	SV7MMJ442D	SV7MMJ452D	SV7MMJ435D	SV7MMJ445D	SV7MMJ455D
		標準価格 (税別)	100,100円	142,800円	185,500円	129,100円	183,800円	237,500円
RX300 S7 / RX350 S7	3年保証	型名	SV7MMJ532D	SV7MMJ542D	SV7MMJ552D	SV7MMJ535D	SV7MMJ545D	SV7MMJ555D
		標準価格 (税別)	129,100円	184,800円	225,500円	174,100円	246,800円	321,500円
RX500 S7	3年保証	型名	SV7MM7932D	SV7MM7942D	SV7MM7952D	SV7MM7935D	SV7MM7945D	SV7MM7955D
		標準価格 (税別)	270,100円	396,800円	522,500円	364,100円	526,800円	688,500円
RX600 S6	3年保証	型名	SV7MMJ932D	SV7MMJ942D	SV7MMJ952D	SV7MMJ935D	SV7MMJ945D	SV7MMJ955D
		標準価格 (税別)	318,100円	501,800円	685,500円	430,100円	675,800円	922,500円

(*1) トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データを、お客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。データ消去をおこなった故障ハードディスクは、サービスエンジニアが回収します。
(*2) SSDは対象外です。

■ブレードサーバ用 保守交換ディスクデータ消去付

※1パック (サーバブレード本体1台) あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・OSサポートなし ・予防保守 (リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスクのデータ消去 (*2) (*3)					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
BX920 S3	3年保証	型名	SV7MMJK32D	SV7MMJK42D	SV7MMJK52D	SV7MMJK35D	SV7MMJK45D	SV7MMJK55D
		標準価格 (税別)	110,100円	171,800円	232,500円	147,100円	230,800円	313,500円

(*1) サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
(*2) トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データを、お客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。データ消去をおこなった故障ハードディスクは、サービスエンジニアが回収します。
(*3) SSDは対象外です。

SupportDeskパックStandard/Stanadrd24（OSサポートなし サーバリストア付）

■タワー/ラック型用 サーバリストア付

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・ハードディスクトラブル時にシステムの復元を実施					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S3	1年保証	型名	SV7MMHH32E	SV7MMHH42E	SV7MMHH52E	SV7MMHH35E	SV7MMHH45E	SV7MMHH55E
		標準価格（税別）	181,000円	244,300円	307,700円	243,000円	328,000円	412,000円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S8	1年保証	型名	SV7MMH032E	SV7MMH042E	SV7MMH052E	SV7MMH035E	SV7MMH045E	SV7MMH055E
		標準価格（税別）	182,000円	246,300円	309,700円	251,000円	339,000円	426,000円
TX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJR32E	SV7MMJR42E	SV7MMJR52E	SV7MMJR35E	SV7MMJR45E	SV7MMJR55E
		標準価格（税別）	175,000円	247,300円	320,700円	246,000円	344,000円	442,000円
TX300 S7	3年保証	型名	SV7MMJ132E	SV7MMJ142E	SV7MMJ152E	SV7MMJ135E	SV7MMJ145E	SV7MMJ155E
		標準価格（税別）	185,000円	255,300円	325,700円	247,000円	345,000円	443,000円
RX100 S7	1年保証	型名	SV7MMH332E	SV7MMH342E	SV7MMH352E	SV7MMH335E	SV7MMH345E	SV7MMH355E
		標準価格（税別）	175,000円	236,300円	296,700円	233,000円	314,000円	398,000円
RX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJ432E	SV7MMJ442E	SV7MMJ452E	SV7MMJ435E	SV7MMJ445E	SV7MMJ455E
		標準価格（税別）	192,000円	265,300円	338,700円	259,000円	357,000円	454,000円
RX300 S7 / RX350 S7	3年保証	型名	SV7MMJ532E	SV7MMJ542E	SV7MMJ552E	SV7MMJ535E	SV7MMJ545E	SV7MMJ555E
		標準価格（税別）	221,000円	307,300円	378,700円	304,000円	420,000円	538,000円
RX500 S7	3年保証	型名	SV7MM7932E	SV7MM7942E	SV7MM7952E	SV7MM7935E	SV7MM7945E	SV7MM7955E
		標準価格（税別）	362,000円	519,300円	675,700円	494,000円	700,000円	905,000円
RX600 S6	3年保証	型名	SV7MMJ932E	SV7MMJ942E	SV7MMJ952E	SV7MMJ935E	SV7MMJ945E	SV7MMJ955E
		標準価格（税別）	410,000円	624,300円	838,700円	560,000円	849,000円	1,139,000円

■ブレードサーバ用 サーバリストア付

※1パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・ハードディスクトラブル時にシステムの復元を実施					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバブレード BX920 S3 / BX924 S3	3年保証	型名	SV7MMJK32E	SV7MMJK42E	SV7MMJK52E	SV7MMJK35E	SV7MMJK45E	SV7MMJK55E
		標準価格（税別）	202,000円	294,300円	385,700円	277,000円	404,000円	530,000円

（*1）サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。

SupportDeskパックStandard/Stanadrd24(OSサポートなし RAIDバッテリー交換付)

■タワー/ラック型用 RAIDバッテリー交換付

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・バッテリーバックアップユニット（BBU）の交換					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S3	1年保証	型名	SV7MMHH32G	SV7MMHH42G	SV7MMHH52G	SV7MMHH35G	SV7MMHH45G	SV7MMHH55G
		標準価格（税別）	111,000円	151,000円	191,000円	146,400円	199,200円	251,000円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S8	1年保証	型名	SV7MMH032G	SV7MMH042G	SV7MMH052G	SV7MMH035G	SV7MMH045G	SV7MMH055G
		標準価格（税別）	112,000円	153,000円	193,000円	154,400円	210,200円	265,000円
TX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJR32G	SV7MMJR42G	SV7MMJR52G	SV7MMJR35G	SV7MMJR45G	SV7MMJR55G
		標準価格（税別）	105,000円	154,000円	204,000円	149,400円	215,200円	281,000円
TX300 S7	3年保証	型名	SV7MMJ132G	SV7MMJ142G	SV7MMJ152G	SV7MMJ135G	SV7MMJ145G	SV7MMJ155G
		標準価格（税別）	115,000円	162,000円	209,000円	150,400円	216,200円	282,000円
RX100 S7	1年保証	型名	SV7MMH332G	SV7MMH342G	SV7MMH352G	SV7MMH335G	SV7MMH345G	SV7MMH355G
		標準価格（税別）	105,000円	143,000円	180,000円	136,400円	185,200円	237,000円
RX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJ432G	SV7MMJ442G	SV7MMJ452G	SV7MMJ435G	SV7MMJ445G	SV7MMJ455G
		標準価格（税別）	122,000円	172,000円	222,000円	162,400円	228,200円	293,000円
RX300 S7 / RX350 S7	3年保証	型名	SV7MMJ532G	SV7MMJ542G	SV7MMJ552G	SV7MMJ535G	SV7MMJ545G	SV7MMJ555G
		標準価格（税別）	151,000円	214,000円	262,000円	207,400円	291,200円	377,000円
RX500 S7	3年保証	型名	SV7MM7932G	SV7MM7942G	SV7MM7952G	SV7MM7935G	SV7MM7945G	SV7MM7955G
		標準価格（税別）	292,000円	426,000円	559,000円	397,400円	571,200円	744,000円
RX600 S6	3年保証	型名	SV7MMJ932G	SV7MMJ942G	SV7MMJ952G	SV7MMJ935G	SV7MMJ945G	SV7MMJ955G
		標準価格（税別）	340,000円	531,000円	722,000円	463,400円	720,200円	978,000円

■ブレードサーバ用 RAIDバッテリー交換付

※1パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・バッテリーバックアップユニット（BBU）の交換					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバブレード BX920 S3 / BX924 S3	3年保証	型名	SV7MMJK32G	SV7MMJK42G	SV7MMJK52G	SV7MMJK35G	SV7MMJK45G	SV7MMJK55G
		標準価格（税別）	132,000円	201,000円	269,000円	180,400円	275,200円	369,000円

（*1）サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。

SupportDeskパックStandard/Stanadrd24(OSサポートなし BIOS/ファームウェアアップデート付)

■タワー/ラック型用 BIOS/ファームウェアアップデート付

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・BIOS/ファームウェアのアップデート					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S3	1年保証	型名	SV7MMHH32F	SV7MMHH42F	SV7MMHH52F	SV7MMHH35F	SV7MMHH45F	SV7MMHH55F
		標準価格（税別）	127,700円	173,200円	218,800円	169,400円	229,900円	289,300円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S8	1年保証	型名	SV7MMH032F	SV7MMH042F	SV7MMH052F	SV7MMH035F	SV7MMH045F	SV7MMH055F
		標準価格（税別）	128,700円	175,200円	220,800円	177,400円	240,900円	303,300円
TX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJR32F	SV7MMJR42F	SV7MMJR52F	SV7MMJR35F	SV7MMJR45F	SV7MMJR55F
		標準価格（税別）	121,700円	176,200円	231,800円	172,400円	245,900円	319,300円
TX300 S7	3年保証	型名	SV7MMJ132F	SV7MMJ142F	SV7MMJ152F	SV7MMJ135F	SV7MMJ145F	SV7MMJ155F
		標準価格（税別）	131,700円	184,200円	236,800円	173,400円	246,900円	320,300円
RX100 S7	1年保証	型名	SV7MMH332F	SV7MMH342F	SV7MMH352F	SV7MMH335F	SV7MMH345F	SV7MMH355F
		標準価格（税別）	121,700円	165,200円	207,800円	159,400円	215,900円	275,300円
RX200 S7	3年保証	型名	SV7MMJ432F	SV7MMJ442F	SV7MMJ452F	SV7MMJ435F	SV7MMJ445F	SV7MMJ455F
		標準価格（税別）	138,700円	194,200円	249,800円	185,400円	258,900円	331,300円
RX300 S7 / RX350 S7	3年保証	型名	SV7MMJ532F	SV7MMJ542F	SV7MMJ552F	SV7MMJ535F	SV7MMJ545F	SV7MMJ555F
		標準価格（税別）	167,700円	236,200円	289,800円	230,400円	321,900円	415,300円
RX500 S7	3年保証	型名	SV7MM7932F	SV7MM7942F	SV7MM7952F	SV7MM7935F	SV7MM7945F	SV7MM7955F
		標準価格（税別）	308,700円	448,200円	586,800円	420,400円	601,900円	782,300円
RX600 S6	3年保証	型名	SV7MMJ932F	SV7MMJ942F	SV7MMJ952F	SV7MMJ935F	SV7MMJ945F	SV7MMJ955F
		標準価格（税別）	356,700円	553,200円	749,800円	486,400円	750,900円	1,016,300円

■ブレードサーバ用 BIOS/ファームウェアアップデート付

※1パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・BIOS/ファームウェアのアップデート					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバブレード BX920 S3 / BX924 S3	3年保証	型名	SV7MMJK32F	SV7MMJK42F	SV7MMJK52F	SV7MMJK35F	SV7MMJK45F	SV7MMJK55F
		標準価格（税別）	148,700円	223,200円	296,800円	203,400円	305,900円	407,300円

（*1）サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

■タワー/ラック型用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）なし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
		サービス時間帯	平日8：30～19：00		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
		サービス期間	3年	4年	5年
TX100 S3	1年保証	型名	SV7MB0H36	SV7MB0H46	SV7MB0H56
		標準価格（税別）	31,000円	53,000円	75,000円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S8	1年保証	型名	SV7MB0036	SV7MB0046	SV7MB0056
		標準価格（税別）	34,000円	69,000円	98,000円
TX200 S7	3年保証	型名	SV7MBJR36	SV7MBJR46	SV7MBJR56
		標準価格（税別）	38,000円	68,000円	98,000円
TX300 S7	3年保証	型名	SV7MBA136	SV7MBA146	SV7MBA156
		標準価格（税別）	39,000円	69,000円	99,000円
RX100 S7	1年保証	型名	SV7MB0336	SV7MB0346	SV7MB0356
		標準価格（税別）	34,000円	70,000円	94,000円
RX200 S7	3年保証	型名	SV7MBA436	SV7MBA446	SV7MBA456
		標準価格（税別）	32,000円	72,000円	113,000円
RX300 S7 / RX350 S7	3年保証	型名	SV7MBA536	SV7MBA546	SV7MBA556
		標準価格（税別）	52,000円	111,000円	143,000円
RX500 S7	3年保証	型名	SV7MB7936	SV7MB7946	SV7MB7956
		標準価格（税別）	87,000円	162,000円	235,000円
RX600 S6	3年保証	型名	SV7MBA936	SV7MBA946	SV7MBA956
		標準価格（税別）	96,000円	215,000円	337,000円

■ブレードサーバ用 BX900/BX400専用

※1パック（サーバブレード本体/シャーシ/ストレージブレード/スイッチ各1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル（*1）	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）なし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
		サービス時間帯	平日8：30～19：00		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
		サービス期間	3年	4年	5年
[サーバブレード] BX920 S3 / BX924 S3	3年保証	型名	SV7MBEK36	SV7MBEK46	SV7MBEK56
		標準価格（税別）	37,000円	73,000円	100,000円
[シャーシ]（*2） BX900 S2	3年保証	型名	SV7MBEM36	SV7MBEM46	SV7MBEM56
		標準価格（税別）	63,000円	99,000円	132,000円
[シャーシ] BX400 S1	3年保証	型名	SV7MBED36	SV7MBED46	SV7MBED56
		標準価格（税別）	28,000円	46,000円	62,000円
[ストレージブレード] SX910 S1	1年保証	型名	SV7MBES36	SV7MBES46	SV7MBES56
		標準価格（税別）	89,000円	122,000円	155,000円
[ストレージブレード] SX960 S1 / SX980 S2	1年保証	型名	SV7MBEY36	SV7MBEY46	SV7MBEY56
		標準価格（税別）	64,000円	95,000円	125,000円
[スイッチブレード] スイッチブレード（1Gbps）	1年保証	型名	SV7MBEN36	SV7MBEN46	SV7MBEN56
		標準価格（税別）	30,000円	42,000円	52,000円
[スイッチブレード] スイッチブレード（10Gbps）	1年保証	型名	SV7MBEP36	SV7MBEP46	SV7MBEP56
		標準価格（税別）	124,000円	172,000円	219,000円
[スイッチブレード] SASスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBNT36	SV7MBNT46	SV7MBNT56
		標準価格（税別）	16,000円	22,000円	28,000円
[スイッチブレード] LANパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MBEX36	SV7MBEX46	SV7MBEX56
		標準価格（税別）	35,000円	57,000円	79,000円
[スイッチブレード] ファイバーチャネルスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBEQ36	SV7MBEQ46	SV7MBEQ56
		標準価格（税別）	112,000円	155,000円	196,000円
[ストレージブレード] ファイバーチャネルパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MBEV36	SV7MBEV46	SV7MBEV56
		標準価格（税別）	31,000円	43,000円	55,000円
[スイッチブレード] InfiniBand スイッチブレード（40Gbps）/（56Gbps）	1年保証	型名	SV7MBET36	SV7MBET46	SV7MBET56
		標準価格（税別）	165,000円	235,000円	306,000円
コンバージドファブリックスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBNE36	SV7MBNE46	SV7MBNE56
		標準価格（税別）	130,000円	200,000円	240,000円

（*1）サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
（*2）7年保守サポート対応のシャーシは本SupportDeskパックのサービス対象外です。

SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）

■タワー/ラック型用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）なし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）		
		サービス期間	3年	4年	5年
TX100 S3	1年保証	型名	PYBSPA3D03	–	–
		標準価格（税別）	21,400円	–	–
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S8	1年保証	型名	PYBSPA3D01	–	–
		標準価格（税別）	21,400円	–	–
RX100 S7	1年保証	型名	PYBSPA3D02	–	–
		標準価格（税別）	21,400円	–	–

（*1）本SupportDeskパックは接続される本体の購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。製品購入後に購入いただくことはできません。

■PRIMERGY向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●タワー/ラック型用

対象製品 ＼ SupportDeskパック		Standard / Standard24						Lite（当日訪問修理）	Lite（翌営業日以降訪問修理）
		OSサポートなし（サーバ用）	OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付	OSサポートなし 保守交換ディスクデータ消去付	OSサポートなし サーバリストア付	OSサポートなし RAIDバッテリー交換付	OSサポートなし BIOS/ファームウェアアップデート付		
サーバ	PRIMERGY本体	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台
	PRIMERGY用ディスプレイ（液晶 / CRT / ラックコンソール）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	–
	マウス	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	本体標準添付のみ
	キーボード	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	本体標準添付のみ
	内蔵オプション（*1）（*2）〔CPU / メモリ / SSD / HDD / カードなど〕	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	カスタムメイドで同時手配されたもののみ
	内蔵バックアップユニット（*3）（*4）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	カスタムメイドで同時手配されたもののみ
	PRIMERGY SX05 S1（*4）（*5）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	–
	光学ドライブ（本体内蔵 / 外付）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	–
	故障ハードディスクの引き渡し	–	○	–	–	–	–	–	–
	故障ハードディスクのデータ消去	–	–	○（*6）	–	–	–	–	–
	システムの復元	–	–	–	○（*7）	–	–	–	–
	バッテリーバックアップユニット（BBU）の交換	–	–	–	–	○	–	–	–
	BIOS/ファームウェアのアップデート	–	–	–	–	–	○	–	–

（*1）KVMスイッチも対象です。
（*2）インテル Xeon Phi コプロセッサーは対象外です。
（*3）外付DATオートチェンジャ/外付LTO装置/外付ライブラリ装置は対象外です。
（*4）内蔵データカートリッジドライブに添付されたバックアップソフトは対象外です。
（*5）搭載される内蔵バックアップ装置1台も対象です。なお対象装置はラック型サーバのみです。
（*6）SSDは対象外です。
（*7）対象OSは、PRIMERGYでサポート可能なWindows OSまたはLinux OSです。ただし、仮想環境にて使用する場合は、本SupportDeskパックの対象外です。

※ 無停電電源装置の1パックあたりの対象範囲については、「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲をご参照ください。

●ブレードサーバ用

対象製品 ＼ SupportDeskパック (*1)			Standard / Standard24						Lite（当日訪問修理）
			OSサポートなし	OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付	OSサポートなし 保守交換ディスクデータ消去付	OSサポートなし サーバリストア付	OSサポートなし RAIDバッテリー交換付	OSサポートなし BIOS/ファームウェアアップデート付	
サーバブレード用パック	BX900 BX400	BX920 S3 / BX924 S3サーバブレード本体	1台	1台	1台（*2）	1台	1台	1台	1台
		内蔵オプション〔CPU / メモリ / SSD / HDD /カードなど〕	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		光学ドライブ（本体内蔵 / 外付）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台
		故障ハードディスクの引き渡し	–	○	–	–	–	–	–
		故障ハードディスクのデータ消去	–	–	○（*3）	–	–	–	–
		システムの復元	–	–	–	○（*4）	–	–	–
		バッテリーバックアップユニット（BBU）の交換	–	–	–	–	○	–	–
		BIOS/ファームウェアのアップデート	–	–	–	–	–	○	–

（*1）サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
（*2）BX924 S3は対象外です。
（*3）SSDは対象外です。
（*4）対象OSは、PRIMERGYでサポート可能なWindows OSまたはLinux OSです。ただし、仮想環境にて使用する場合は、本SupportDeskパックの対象外です。

※ 無停電電源装置の1パックあたりの対象範囲については、「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲をご参照ください。

●BX900/BX400向けブレードサーバオプション製品用

対象製品 ＼ SupportDeskパック（*1）			Standard / Standard24	Lite（当日訪問修理）サーバ用
シャーシ用パック（*2）	BX900	BX900 S2 シャーシ本体	1台	1台
		マネジメントブレード	1台本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで1台
		PRIMERGY用ディスプレイ（液晶 / CRT / ラックコンソール）	1台	1台
		マウス	1個	1個
		キーボード	1個	1個
		電源ユニット / 高効率電源ユニット / FANユニット	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	BX400	BX400 S1 シャーシ本体	1台	1台
		マネジメントブレード	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		PRIMERGY用ディスプレイ（液晶 / CRT / ラックコンソール）	1台	1台
		マウス	1個	1個
		キーボード	1個	1個
		光学ドライブ	1台	1台
		LCDパネル / フロントパネル / フロアスタンドキット	1個	1個
		電源ユニット / FANユニット	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
ストレージブレード用パック（*3）	SX910 S1	SX910 S1 ストレージブレード本体	1台	1台
		内蔵LTOユニット	1台	1台
	SX960 S1 / SX980 S2	SX960 S1 / SX980 S2 ストレージブレード本体	1台	1台
		内蔵ストレージ	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
スイッチブレード用パック	スイッチブレード	スイッチブレード（1Gbps）/（10Gbps）本体	1台	1台
		SFP / SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	SASスイッチブレード	SASスイッチブレード本体	1台	1台
	LANパススルーブレード	LANパススルーブレード本体	1台	1台
		SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	ファイバーチャネルスイッチブレード	ファイバーチャネルスイッチブレード本体	1台	1台
		SFP / SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		ライセンスオプション（ISLトランキングなど）	1個	1個
	ファイバーチャネルパススルーブレード	ファイバーチャネルパススルーブレード本体	1台	1台
		ショートウェーブSFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	InfiniBandスイッチブレード	InfiniBand スイッチブレード（40Gbps）/（56Gbps）本体	1台	1台
	コンバージドファブリックスイッチブレード	コンバージドファブリックスイッチブレード本体	1台	1台

（*1）サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
（*2）7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。
（*3）接続先のサーバブレードに搭載される「SASアレイコントローラカード」および「拡張カードスロットモジュール」は本パックの対象範囲には含まれません。
「ブレードサーバ（サーバブレード用パック）」の対象範囲となります。

●外部スイッチ用

対象機器		Standard / Standarsd24
コンバージドファブリックスイッチ	コンバージドファブリックスイッチ本体	1台

無停電電源装置（UPS）

SupportDeskパック Standard / Standard24

■無停電電源装置（UPS）用

※1パック（UPS本体1台）あたりの価格

PRIMERGY用 無停電電源装置（UPS） 電源容量 （*1）（*2）（*3）	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・バッテリ交換（*3） ・UPS管理ソフトのサポート ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
	サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
	サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
電源容量 1,000VA以下	型名	SV7MA3032	SV7MA3042	SV7MA3052	SV7MA3035	SV7MA3045	SV7MA3055
	標準価格（税別）	33,000円	49,000円	59,000円	44,000円	62,000円	80,000円
電源容量 2,000VA以下	型名	SV7MA3132	SV7MA3142	SV7MA3152	SV7MA3135	SV7MA3145	SV7MA3155
	標準価格（税別）	49,000円	73,000円	90,000円	68,000円	97,000円	123,000円
電源容量 3,000VA以下	型名	SV7MA3232	SV7MA3242	SV7MA3252	SV7MA3235	SV7MA3245	SV7MA3255
	標準価格（税別）	117,000円	167,000円	218,000円	162,000円	231,000円	299,000円
Smart-UPS RT5000（*4）	型名	SV7MA3432	SV7MA3442	SV7MA3452	SV7MA3435	SV7MA3445	SV7MA3455
	標準価格（税別）	324,000円	436,000円	558,000円	414,000円	579,000円	745,000円

（*1）本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
（*2）PRIMERGY向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
（*3）UPSのバッテリー交換費用（部品費/作業費）もサービス料金に含まれます。
（*4）タワー型を含みます。

■無停電電源装置（UPS）向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●無停電電源装置（UPS）用

対象製品（*1）（*2）（*3）		Standard / Standard24
電源容量 3,000VA以下	無停電電源装置（UPS）本体	1台
	UPS用オプションカード（UPS用 RS-232C拡張ボード、ネットワークマネージメントカードまたはシリアルポートカード）	1個
	UPS管理ソフト	1本 PowerChute® Business Edition / PowerChute® Network Shutdown のいずれか
Smart-UPS RT 5000（*4）	Smart-UPS RT 5000本体	1台
	ステップダウントランスフォーマ	1個
	コンセントボックス	2個まで
	UPS管理ソフト	1本 PowerChute® Network Shutdown

（*1）本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
（*2）PRIMERGY向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
（*3）バッテリー交換費用（部品費/作業費）もサポート範囲に含みます。
（*4）タワー型を含みます。

SupportDeskパックLite（当日訪問修理）

■法人向けパソコン・PCワークステーション用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン/ CELSIUS対象モデル（*1）	サービス内容	ハードウェア当日訪問修理		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日9時～17時		
	サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
	サービス期間	3年	4年	5年
ESPRIMO / LIFEBOOK / STYLISTIC / バリューシリーズ / FUTRO	型名	SV7MB1136	SV7MB1146	SV7MB1156
	標準価格（税別）	22,000円	34,000円	49,000円
CELSIUS	型名	SV7MB1236	SV7MB1246	SV7MB1256
	標準価格（税別）	34,000円	48,000円	63,000円

（*1）以下の製品は、本SupportDeskパックのサービス対象外です。
LIFEBOOK Uシリーズ、HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、STYLISTIC M532/EA4、Q702/G、Q582/G、ESPRIMOロングライフシリーズ、CELSIUS R670-2、CELSIUS R920

SupportDeskパックLite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）

■法人向けパソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル（*1）（*2）（*3）（*4）	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・故障ハードディスクの引き渡し（*2）		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日9時～17時		
	サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
	サービス期間	3年	4年	5年
ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ	型名	SV7MN1136	SV7MN1146	SV7MN1156
	標準価格（税別）	26,000円	39,400円	55,800円

（*1）障害修理時に故障ハードディスク交換が発生した場合、故障ハードディスクを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。 故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。
（*2）本サービス契約時には、OSがプレインストールされたハードディスクの手配はできません。
（*3）保守サービスプラス 復旧支援（PCリカバリー）との併用契約はできません。
（*4）以下の製品は、本SupportDeskパックのサービス対象外です。
FUTRO、LIFEBOOK Uシリーズ、HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、STYLISTIC M532/EA4、Q702/G、Q582/G、ESPRIMOロングライフシリーズ、CELSIUS

SupportDeskパックLite(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)

■法人向けパソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル（*1）（*2）	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・故障ハードディスクのデータ消去（*2）		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日9時～17時		
	サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
	サービス期間	3年	4年	5年
ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ	型名	SV7MP1136	SV7MP1146	SV7MP1156
	標準価格（税別）	27,400円	41,200円	58,000円

（*1）トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データを、お客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。 なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。データ消去をおこなった故障ハードディスクは、サービスエンジニアが回収します。
（*2）以下の製品は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
FUTRO、LIFEBOOK Uシリーズ、HIGH-SPEED無線WAN搭載モデル、フラッシュメモリ搭載モデル、SSD搭載モデル、STYLISTIC M532/EA4、Q702/G、Q582/G、ESPRIMOロングライフシリーズ、CELSLUS

SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）

■法人向けパソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル（*1）（*2）	サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日9時～17時		
	サービス名称	SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）		
	サービス期間	3年	4年	5年
ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ / STYLISTIC / FUTRO	型名	SV7MC1136	SV7MC1146	SV7MC1156
	標準価格（税別）	13,000円	20,000円	30,000円

（*1）お客様登録手続きが不要です。お客様登録カードが同梱された「SupportDeskパック」のお届けはありません。
（*2）以下の製品は、本SupportDeskパックのサービス対象外です。
LIFEBOOK Uシリーズ、HIGH-SPEED対応無線WAN機能搭載モデル、STYLISTIC M532/EA4、Q702/G、Q582/G、ESPRIMOロングライフシリーズ、CELSIUS

SupportDeskパックLite（引取修理）

■法人向けパソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル（*1）	サービス内容	・ハードウェア引取修理　（引取から修理・返送まで4～6営業日） ・セルフメンテナンス部品の送付		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日9時～17時		
	サービス名称	SupportDeskパック Lite（引取修理）		
	サービス期間	3年	4年	5年
ESPRIMO / LIFEBOOK / STYLISTIC / バリューシリーズ / FUTRO	型名	SV7MD1036	SV7MD1046	SV7MD1056
	標準価格（税別）	11,000円	18,000円	28,000円

（*1）以下の製品は、本SupportDeskパックのサービス対象外です。
STYLISTIC M532/EA4、Q582/G、ESPRIMOロングライフシリーズ、CELSIUS

■法人向けパソコン ESPRIMO・LIFEBOOK / PCワークステーション CELSIUS 向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●法人向けパソコン ESPRIMO・LIFEBOOK / PCワークステーション CELSIUS

対象製品（*1）（*2）（*3）	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）	SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）	SupportDeskパック Lite（引取修理）
パソコン本体	1台	1台	1台	1台	1台
ディスプレイ（*4）	1台	1台	1台	1台（*5）	1台
マウス	1個	1個	1個	1個	1個
キーボード（テンキーボードを含む）	1個	1個	1個	1個	1個
内蔵型オプション製品（*6）（CPU/メモリ/HDD/カードなど）	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
光学ドライブ	1個	1個	1個	1個	1個
モニターマウントキット（*7）	1個	1個	1個	1個	1個
故障ハードディスクの引き渡し	－	○	－	－	－
故障ハードディスクのデータ消去	－	－	○	－	－

（*1）SupportDeskパック Lite（当日訪問修理/当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付/当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付/引取修理）の場合、標準添付のACアダプターもパック対象範囲に含みます。
（*2）バッテリなどの消耗品は対象外です。
（*3）OSおよびソフトウェアのサポートは対象外です。
（*4）27型ディスプレイまで含みます。
（*5）2013年上期モデル以降が対象です。
（*6）DP-PVI変換ケーブルを含みます。
（*7）ESPRIMO Bシリーズ（ウルトラスモールモデル）のみ対象です。

SupportDeskパックLite（当日訪問修理）

■ページプリンタ用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

Printia LASERシリーズ対象モデル	サービス内容	ハードウェア当日訪問修理		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日9時～17時		
	サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
	サービス期間	3年	4年	5年
XL-C8300	型名	SV7MB2936	SV7MB2946	SV7MB2956
	標準価格	321,000円	450,000円	578,000円
XL-C2340	型名	SV7MB2D36	SV7MB2D46	SV7MB2D56
	標準価格	270,000円	378,000円	486,000円
XL-9500	型名	SV7MB2836	SV7MB2846	SV7MB2856
	標準価格	432,000円	604,800円	777,600円
XL-9440E	型名	SV7MB2436	SV7MB2446	SV7MB2456
	標準価格	108,000円	146,000円	184,000円
XL-4360/XL-9320/XL-9380E	型名	SV7MB2536	SV7MB2546	SV7MB2556
	標準価格	54,000円	73,000円	92,000円
XL-4280	型名	SV7MB2636	SV7MB2646	SV7MB2656
	標準価格	26,000円	35,000円	43,000円

SupportDeskパックLite（当日訪問修理）プリンタ・トナーセット

■ページプリンタ用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

Printia LASERシリーズ対象モデル	プロセスカートリッジ提供数（*1）	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・トナー（プロセスカートリッジ）の提供		
		修理受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
		トナー要求窓口	富士通コワーコオーダーセンター		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
		サービス期間	3年	4年	5年
XL-9320	1個/年	型名	SV7MB2A361	SV7MB2A461	SV7MB2A561
		標準価格	124,000円	166,000円	208,000円
	2個/年	型名	SV7MB2A362	SV7MB2A462	SV7MB2A562
		標準価格	186,000円	249,000円	311,000円
	3個/年	型名	SV7MB2A363	SV7MB2A463	SV7MB2A563
		標準価格	244,000円	327,000円	409,000円
	4個/年	型名	SV7MB2A364	SV7MB2A464	SV7MB2A564
		標準価格	303,000円	404,000円	506,000円
XL-9380E	1個/年	型名	SV7MB2B361	SV7MB2B461	SV7MB2B561
		標準価格	170,000円	218,000円	266,000円
	2個/年	型名	SV7MB2B362	SV7MB2B462	SV7MB2B562
		標準価格	252,000円	328,000円	404,000円
	3個/年	型名	SV7MB2B363	SV7MB2B463	SV7MB2B563
		標準価格	331,000円	434,000円	536,000円
	4個/年	型名	SV7MB2B364	SV7MB2B464	SV7MB2B564
		標準価格	399,000円	524,000円	650,000円
XL-9440E	1個/年	型名	SV7MB2C361	SV7MB2C461	SV7MB2C561
		標準価格	193,000円	259,000円	325,000円
	2個/年	型名	SV7MB2C362	SV7MB2C462	SV7MB2C562
		標準価格	274,000円	367,000円	460,000円
	3個/年	型名	SV7MB2C363	SV7MB2C463	SV7MB2C563
		標準価格	351,000円	470,000円	589,000円
	4個/年	型名	SV7MB2C364	SV7MB2C464	SV7MB2C564
		標準価格	418,000円	559,000円	700,000円

（*1）プロセスカートリッジの提供数は1年あたりの数量で表記していますので、提供数は「プロセスカートリッジ提供数×パック年数」となります。
［例］3年パックで、プロセスカートリッジを「4個/年」にした場合、提供数は3年間で12個となります。

■ページプリンタ Printia LASER シリーズ向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●Printia LASER シリーズ XLシリーズ

対象製品	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）トナーセット
プリンタ本体	1台	1台
拡張給紙ユニット/両面ユニット/給紙トレイ/フィニッシャー/プリンタRAMモジュール/内蔵型プリンタLANカード	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
プロセスカートリッジ	対象外	3～20個

※ トナー・OA用紙などのサプライ品/消耗品は対象外です。ただし、SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）「プリンタ・トナーセット」では トナー（プロセスカートリッジ）を提供いたします。
※ サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品（定着器、ベルトユニット、ベルトクリーナ等）とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照ください。 http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchangeparts/

ストレージシステムETERNUS

SupportDeskパック Standard / Standard24

■ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2用

※1パック（ストレージ1台）あたりの価格

ETERNUS対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（リモート通報機能、定期点検（年1回）） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
DX60 S2	3年保証	型名	SV7MAE532	SV7MAE542	SV7MAE552	SV7MAE535	SV7MAE545	SV7MAE555
		標準価格（税別）	119,000円	193,000円	248,000円	162,000円	263,000円	339,000円
DX80 S2	3年保証	型名	SV7MAE632	SV7MAE642	SV7MAE652	SV7MAE635	SV7MAE645	SV7MAE655
		標準価格（税別）	221,000円	357,000円	458,000円	301,000円	486,000円	624,000円
DX90 S2	3年保証	型名	SV7MAE832	SV7MAE842	SV7MAE852	SV7MAE835	SV7MAE845	SV7MAE855
		標準価格（税別）	346,000円	491,000円	635,000円	472,000円	668,000円	865,000円
ドライブエンクロージャー (*2)	3年保証	型名	SV7MAE732	SV7MAE742	SV7MAE752	SV7MAE735	SV7MAE745	SV7MAE755
		標準価格（税別）	79,000円	129,000円	166,000円	108,000円	176,000円	227,000円

(*1) ベース装置用パックとドライブエンクロージャー用パックを合わせてご利用の際は、同じサービス期間/サービス時間帯のものをお選びください。
(*2) ドライブエンクロージャー用パック単独のご購入はできません。ベース装置用のパックと同時のご購入が必要です。

■ETERNUS LTシリーズ用

※1パック（ストレージ1台）あたりの価格

ETERNUS対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（定期点検（年1回）） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
LT20 S2	1年保証	型名	SV7MAF332	SV7MAF342	SV7MAF352	SV7MAF335	SV7MAF345	SV7MAF355
		標準価格（税別）	104,000円	144,000円	183,000円	141,000円	196,000円	249,000円
LT40 S2	1年保証	型名	SV7MAF132	SV7MAF142	SV7MAF152	SV7MAF135	SV7MAF145	SV7MAF155
		標準価格（税別）	283,000円	378,000円	473,000円	385,000円	514,000円	642,000円
LT60 S2	1年保証	型名	SV7MAF232	SV7MAF242	SV7MAF252	SV7MAF235	SV7MAF245	SV7MAF255
		標準価格（税別）	578,000円	774,000円	970,000円	820,000円	1,094,000円	1,368,000円

(*1) LT250、LT270はSupportDeskパックのサービス対象外です。

■ETERNUS向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2用

対象製品		Standard/Standarsd24
ベース装置用	DX60 S2 / DX80 S2 / DX90 S2ベース装置本体	いずれか1台
	ハードディスクドライブ (*1)	ベース装置本体搭載可能数まで
	ホストインターフェイス	1台 (*2)
	ACコンセントボックス	ベース装置本体搭載可能数まで
	電源連動ユニット	1個
	電源連動ケーブル	本体接続可能数まで
	ACセンサーユニット	2個
	ETERNUSマルチパスドライバ for Low End Model / ETERNUSマルチパスドライバ for Entry Model	ベース装置本体が接続される サーバ台数まで (*3)
ドライブ エンクロージャー用	ドライブエンクロージャー本体	1台
	ハードディスクドライブ (*1)	ドライブエンクロージャー搭載可能数まで

(*1) SSDは本SupportDeskパックの対象外です。
(*2) DX80 S2、DX90 S2用ではベース装置本体搭載可能数まで対象です。
(*3) 富士通製サーバ上で動作するものに限ります。他社サーバ上で動作させる場合は対象外です。

●ETERNUS LTシリーズ用

対象製品	Standard / Standarsd24
テープライブラリ本体	1台
増設ドライブオプション (*1)	1台
冗長電源 (*2)	1個

(*1) LT40 S2、LT60 S2用のみ対象です。
(*2) LT60 S2用のみ対象です。

SupportDeskパック Standard / Standard24

■Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SR-Xシリーズ/SHシリーズ用

※1パック（ネットワーク機器1台）あたりの価格

対象モデル（*1）		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供（*2）（*3）					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
Si-R シリーズ	Si-R30B	型名	SV7MA5032	SV7MA5042	SV7MA5052	SV7MA5035	SV7MA5045	SV7MA5055
		標準価格（税別）	21,000円	29,000円	38,000円	29,000円	40,000円	51,000円
	Si-R130B	型名	SV7MA5132	SV7MA5142	SV7MA5152	SV7MA5135	SV7MA5145	SV7MA5155
		標準価格（税別）	30,000円	42,000円	54,000円	41,000円	57,000円	73,000円
	Si-R G200 / Si-R220D	型名	SV7MA5432	SV7MA5442	SV7MA5452	SV7MA5435	SV7MA5445	SV7MA5455
		標準価格（税別）	24,000円	33,000円	43,000円	33,000円	45,000円	58,000円
	Si-R G100	型名	SV7MA5532	SV7MA5542	SV7MA5552	SV7MA5535	SV7MA5545	SV7MA5555
		標準価格（税別）	16,000円	22,000円	29,000円	22,000円	30,000円	39,000円
	Si-R370	型名	SV7MA5332	SV7MA5342	SV7MA5352	SV7MA5335	SV7MA5345	SV7MA5355
		標準価格（税別）	89,000円	121,000円	154,000円	122,000円	166,000円	211,000円
SR-S シリーズ	SR-S308TL1 / SR-S310TL2 / SR-S316TL1 / SR-S318TL2	型名	SV7MA9032	SV7MA9042	SV7MA9052	SV7MA9035	SV7MA9045	SV7MA9055
		標準価格（税別）	25,000円	34,000円	44,000円	39,000円	53,000円	67,000円
	SR-S208PD1 / SR-S324TL2 / SR-S224TC2	型名	SV7MA9132	SV7MA9142	SV7MA9152	SV7MA9135	SV7MA9145	SV7MA9155
		標準価格（税別）	33,000円	45,000円	58,000円	46,000円	64,000円	81,000円
	SR-S324TC1 / SR-S224PS1	型名	SV7MA9232	SV7MA9242	SV7MA9252	SV7MA9235	SV7MA9245	SV7MA9255
		標準価格（税別）	77,000円	106,000円	134,000円	108,000円	148,000円	189,000円
	SR-S724TC1	型名	SV7MA9332	SV7MA9342	SV7MA9352	SV7MA9335	SV7MA9345	SV7MA9355
		標準価格（税別）	100,000円	139,000円	179,000円	138,000円	194,000円	249,000円
	SR-S316C2	型名	SV7MA9432	SV7MA9442	SV7MA9452	SV7MA9435	SV7MA9445	SV7MA9455
		標準価格（税別）	145,000円	203,000円	261,000円	200,000円	280,000円	360,000円
	SR-S716C2 / SR-S348TC1	型名	SV7MA9532	SV7MA9542	SV7MA9552	SV7MA9535	SV7MA9545	SV7MA9555
		標準価格（税別）	220,000円	308,000円	396,000円	302,000円	423,000円	544,000円
	SR-S748TC1	型名	SV7MA9632	SV7MA9642	SV7MA9652	SV7MA9635	SV7MA9645	SV7MA9655
		標準価格（税別）	294,000円	412,000円	529,000円	404,000円	565,000円	727,000円
SR-X シリーズ	SR-X526R1	型名	SV7MAM032	SV7MAM042	SV7MAM052	SV7MAM035	SV7MAM045	SV7MAM055
		標準価格（税別）	1,202,000円	1,683,000円	2,163,000円	1,652,000円	2,313,000円	2,973,000円
	SR-X340TR1	型名	SV7MAM132	SV7MAM142	SV7MAM152	SV7MAM135	SV7MAM145	SV7MAM155
		標準価格（税別）	288,000円	403,000円	518,000円	398,000円	557,000円	715,000円
	SR-X324T2 / SR-X316T2	型名	SV7MAM232	SV7MAM242	SV7MAM252	SV7MAM235	SV7MAM245	SV7MAM255
		標準価格（税別）	18,000円	25,000円	32,000円	28,000円	40,000円	51,000円
SH シリーズ	SH1516ATC / SH1516C / SH1508C / SH1508MC	型名	SV7MA6032	SV7MA6042	SV7MA6052	SV7MA6035	SV7MA6045	SV7MA6055
		標準価格（税別）	9,000円	13,000円	16,000円	15,000円	21,000円	27,000円
	SH1508ATC	型名	SV7MA6532	SV7MA6542	SV7MA6552	SV7MA6535	SV7MA6545	SV7MA6555
		標準価格（税別）	4,000円	5,000円	6,000円	8,000円	10,000円	12,000円

（*1）Si-R570、Si-R80brin、SR-S328TR1はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SR-Xシリーズは対象ハードウェア上で動作するソフトウェアの再インストールを行います。ただし再インストールに必要なソフトウェアの媒体をお客様から提供していただくことが前提です。
（*3）本SupportDeskパックは対象ハードウェア製品の動作を規定するための情報（構成定義情報）の再設定を行います。ただしバックアップデータをお客様から提供いただくことが前提です。

■ネットワーク機器向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SR-Xシリーズ/SHシリーズ用

対象製品（*1）	Standard / Standard24			
	Si-Rシリーズ用	SR-Sシリーズ用	SR-Xシリーズ用	SHシリーズ用
IPアクセスルータ本体（*2）	1台	—	—	—
拡張モジュール（*3）	2個（本体最大搭載可能数まで）	—	—	—
セキュアスイッチ本体（*2）	—	1台	—	—
サーバ収容スイッチ本体（*2）	—	—	1台	—
内蔵型オプション製品	—	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	—
コンパクトフラッシュカード（*4）	—	1個	—	—
冗長電源ユニット	—	1台	—	—
電源オプション	—	—	1個	—
USBメモリ	1個（*5）	1個	1個	—
スイッチングハブ本体	—	—	—	1台

（*1）ネットワーク機器の対応内容は、ハードウェアサポートに限ります。LAN/WANなどのネットワーク障害に関する対応は対象外です。
（*2）対象ハードウェア上で動作する基本ソフトウェアのトラブル解決支援、Q&A対応を含みます。ただしアップグレード作業は対象外です。
（*3）Si-R370のみ対象です。
（*4）本製品は、SR-S310TL2、SR-S318TL2、SR-S324TL2、SR-S348TC1、およびSR-S748TC1用パックの対象範囲には含まれません。
（*5）Si-R220D、Si-RG200、Si-RG100 のみ対象です。

SupportDeskのサービス・クオリティ

お客様満足の向上を目指して、高品質なサービスの提供に取り組んでいます。

■業界最高水準の全国2時間オンサイト修理

サポートセンターと全国のサービス拠点とのスムーズな連携により、業界最高水準の2時間以内(*1)オンサイト修理修理を実現しています。また、お客様がサービスエンジニアの対応状況や保守部品の到着時間などをお客様専用ホームページで確認することも可能です。(*2)

(*1) サーバをStandard契約した場合の目標値。対応時間はご契約内容により異なります。
(*2) Standard契約の場合。

■ITインフラを活用した高品質サポート

サービスエンジニアは、モバイルPC、携帯電話などのITインフラを活用することにより、障害状況の把握や対象装置のテクニカル情報を外出先でも確認可能。さらに富士通独自の保守ツールを活用して現場での修理の効率・精度アップ、トラブル復旧までの時間短縮を図り品質の高いサポートを提供しています。



■総合ITベンダーならではのトータルサポート

製品開発部門や各ISV/IHVベンダーと連携してトラブル解決を実行します。総合ITベンダーならではのトータルサポートで、迅速・的確な対応を可能とします。

■ISO認定に裏付けされた高いセキュリティ

情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO27001：2005」「JIS Q27001：2006」の認証を取得し、高いセキュリティ体制でお客様への保守サービスを提供しています。

※富士通のサポートサービスはOSCをはじめとした全国主要45拠点でISO27001認証を取得し、万全なセキュリティ管理を実施しています。

■ITILに基づいたサービスの提供

ITIL(*1)をベースにサービス提供のプロセス・手法を管理・改善し、サポート品質の維持・向上に努めています。

(*1) ITIL：IT Infrastructure Library。英国政府機関が作成したIT運用管理の業務プロセスと手法を体系的に整理したガイドライン。

詳細はホームページをご覧ください。
SupportDeskご紹介ページ 「製品サポート」 http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

オプション製品一覧

■本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。
各モデル毎の詳細は、樹系図の「必須選択オプション」を参照ください。

必須選択オプション	必須手配数
・ラックレール　・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション　・CPU　・メモリ	最低各1個

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名（別梱包で出荷）、下段の型名はカスタムメイド型名（本体内蔵/同梱出荷）です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます），×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX2000 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RSE	WS08RD	WS08SE-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
ディスプレイ																																
カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ASEL	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●	●	●※3 注2	●※4 注2	●※5 注2	●※6 注2	●※7	●※8	●※9	●※10	●※11	●※12	●※13	●※14	●※15	●※16	6R R6 5R R5	－	39,000	17 型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角：上下160°、 左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、 スイーベル左右合計180度対応 *1）直接接続は不可、KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート)[PG-SB205/206]/ デジタルKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート)(32ポート)[PG-SBD108/116/132]/ アナログKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート)[PG-SBA108/116]経由で接続
ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ASRL	×	●	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	－	47,000	17 型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角：上下160°、 左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、エコ機能、ステレオスピーカ(1W×2)、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、 スイーベル左右合計180度対応
17インチ ラック・コンソール(RC25)	PG-R4DP1	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	－	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ（1U）、USB、PS/2接続、 17インチTFTカラーLCD 640x480、720x400、800x600、1024x768、1280x1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]、 表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz、 タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付 ※背面に、KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート) [PG-SB205/206]/ アナログKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート) [PG-SBA108/116]を1台搭載可能 （搭載する際には、格納キット[PG-RTCK30]の手配必須） ※AC100V電源ケーブル 1本標準添付 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1）BX920 S3/BX924 S3において、Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)を使用する場合は、 1280×1024の解像度では使用不可
キーボード / マウス																																
OADGキーボード(109キー/USB)	PY-KBU1T1	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	OADG 109A キー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、 ケーブル長：1.5m *1）ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
	PYBKBU1T1	●		T *1	T *1	T *1																										
小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続、 ケーブル長：1.8m
USBマウス(光学式)	PY-MSU102	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長：1.8m、マーブルグレー色 *1）ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
	PYBMSU102	●		T *1	T *1	T *1			×	×	×	×	×	×	×	×																
CPU　※異なる種類のCPUは混在不可、出荷後のCPU交換不可。																																
Celeron プロセッサー G550 (2.60GHz/2コア/2MB) ※2013年6月30日販売終息予定	PYBCP10CH	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	15,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Celeron プロセッサー G1610 (2.60GHz/2コア/2MB)	PYBCP10CK	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	18,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Pentium プロセッサー G640 (2.80GHz/2コア/3MB) ※2013年6月30日販売終息予定	PYBCP10CG	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	19,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Pentium プロセッサー G2120 (3.10GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CL	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	24,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Core i3-3220 プロセッサー (3.30GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CF	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	31,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Xeon プロセッサー E3-1220v2 (3.10GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EK	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Xeon プロセッサー E3-1230v2 (3.30GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EL	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Xeon プロセッサー E3-1270v2 (3.50GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EM	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	125,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Xeon プロセッサー E3-1220Lv2 (2.30GHz/2コア/3MB)	PYBCP10EH	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Xeon プロセッサー E3-1265Lv2 (2.50GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EJ	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Xeon プロセッサー E7-2803 (1.73GHz/6コア/18MB)	PYBCP11GA	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU
Xeon プロセッサー E7-2850 (2GHz/10コア/24MB)	PYBCP11GB	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	557,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU
Xeon プロセッサー E7-4807 (1.86GHz/6コア/18MB)	PY-CP11GC	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
	PYBCP11GC	●																														
Xeon プロセッサー E7-4820 (2GHz/8コア/18MB)	PY-CP11GD	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
	PYBCP11GD	●																														
Xeon プロセッサー E7-4830 (2.13GHz/8コア/24MB)	PY-CP11GE	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	376,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
	PYBCP11GE	●																														
Xeon プロセッサー E7-4850 (2GHz/10コア/24MB)	PY-CP11GF	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	617,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
	PYBCP11GF	●																														
Xeon プロセッサー E7-4860 (2.26GHz/10コア/24MB)	PY-CP11GG	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	835,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
	PYBCP11GG	●																														
Xeon プロセッサー E7-4870 (2.40GHz/10コア/30MB)	PY-CP11GH	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	956,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
	PYBCP11GH	●																														
Xeon プロセッサー E7-8837 (2.67GHz/8コア/24MB)	PY-CP11GJ	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	496,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
	PYBCP11GJ	●																														

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86）、R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5 E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		注3	注1	
CPU　※異なる種類のCPUは混在不可、出荷後のCPU交換不可。																																	
Xeon プロセッサー E5-4603 (2GHz/4コア/10MB)	PY-CP19GL	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード（PY-MB02）の手配必須
	PYBCP19GL	●																															
Xeon プロセッサー E5-4607 (2.20GHz/6コア/12MB)	PY-CP19GM	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード（PY-MB02）の手配必須
	PYBCP19GM	●																															
Xeon プロセッサー E5-4610 (2.40GHz/6コア/15MB)	PY-CP19GN	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード（PY-MB02）の手配必須
	PYBCP19GN	●																															
Xeon プロセッサー E5-4620 (2.20GHz/8コア/16MB)	PY-CP19GP	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	430,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード（PY-MB02）の手配必須
	PYBCP19GP	●																															
Xeon プロセッサー E5-4640 (2.40GHz/8コア/20MB)	PY-CP19GR	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	720,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード（PY-MB02）の手配必須
	PYBCP19GR	●																															
Xeon プロセッサー E5-4650 (2.70GHz/8コア/20MB)	PY-CP19GS	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	950,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード（PY-MB02）の手配必須
	PYBCP19GS	●																															
Xeon プロセッサー E5-4617 (2.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP19GT	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	430,000	CPU数：1 サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード（PY-MB02）の手配必須
	PYBCP19GT	●																															
Xeon プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP14XA	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XA	●																															
Xeon プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PY-CP14XB	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XB	●																															
Xeon プロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XC	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XC	●																															
Xeon プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XE	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XE	●																															
Xeon プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XG	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	275,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XG	●																															
Xeon プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XK	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XK	●																															
Xeon プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XL	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	331,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XL	●																															
Xeon プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XP	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XP	●																															
Xeon プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XR	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	429,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU *1）FANユニットの手配必須
	PYBCP14XR	●																															
Xeon プロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XS	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	513,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU *1）FANユニットの手配必須
	PYBCP14XS	●																															
Xeon プロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB)	PY-CP14XF	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XF	●																															
Xeon プロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB)	PY-CP14XH	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU *1）FANユニットの手配必須
	PYBCP14XH	●																															
Xeon プロセッサー E5-2667 (2.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XN	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU *1）FANユニットの手配必須
	PYBCP14XN	●																															
Xeon プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XD	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XD	●																															
Xeon プロセッサー E5-2650L (1.80GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XJ	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP14XJ	●																															
Pentium プロセッサー 1403 (2.60GHz/2コア/5MB)	PYBCP20CJ	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	33,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Xeon プロセッサー E5-1410 (2.80GHz/4コア/10MB)	PYBCP20X2	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	88,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU
Xeon プロセッサー E5-2403 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP20XT	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	CPU数：1 *1）サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2）サポートCPU構成：1CPU
	PYBCP20XT	●		●*2																													
Xeon プロセッサー E5-2407 (2.20GHz/4コア/10MB)	PY-CP20XU	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	CPU数：1 *1）サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2）サポートCPU構成：1CPU
	PYBCP20XU	●		●*2																													
Xeon プロセッサー E5-2420 (1.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP20XV	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	97,000	CPU数：1 *1）サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2）サポートCPU構成：1CPU
	PYBCP20XV	●		●*2																													
Xeon プロセッサー E5-2430 (2.20GHz/6コア/15MB)	PY-CP20XW	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	137,000	CPU数：1 *1）サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2）サポートCPU構成：1CPU
	PYBCP20XW	●		●*2																													
Xeon プロセッサー E5-2440 (2.40GHz/6コア/15MB)	PY-CP20XX	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	224,000	CPU数：1 *1）サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2）サポートCPU構成：1CPU
	PYBCP20XX	●		●*2																													
Xeon プロセッサー E5-2450 (2.10GHz/8コア/20MB)	PY-CP20XY	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数：1 *1）サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2）サポートCPU構成：1CPU
	PYBCP20XY	●		●*2																													
Xeon プロセッサー E5-2430L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP20X0	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	CPU数：1 *1）サポートCPU構成：1CPU、2CPU *2）サポートCPU構成：1CPU
	PYBCP20X0	●		●*2																													
Xeon プロセッサー E5-2470 (2.30GHz/8コア/20MB)	PY-CP20XZ	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	359,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU
	PYBCP20XZ	●																															
Xeon プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP15XA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000 52,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須 ※一般型名品は、FANユニット同梱
	PYBCP15XA	●																															
Xeon プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PY-CP15XB	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	108,000 95,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須 ※一般型名品は、FANユニット同梱
	PYBCP15XB	●																															
Xeon プロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000 122,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須 ※一般型名品は、FANユニット同梱
	PYBCP15XC	●																															

備考
※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/ ）を参照下さい。
※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。
※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。
※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。
※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。
※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。
※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard、
WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。
※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。
※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard（64-bit）、
WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise（64-bit）を示す。
※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter（64-bit）を示す。
※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard（32-bit）、
WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise（32-bit）を示す。
※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。
※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008（32-bit）/（64-bit）を示す。
※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。
※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。
※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。
（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）
注2）対応状況については、
弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/ ）を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3）対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/ ）を
ご確認いただきますようお願いいたします。

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	注3	注1		
CPU　※異なる種類のCPUは混在不可、出荷後のCPU交換不可。																																	
Xeon プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XE	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	253,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
	PYBCP15XE	●																														240,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XG	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
	PYBCP15XG	●																														275,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XK	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	289,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
	PYBCP15XK	●																														276,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	344,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
	PYBCP15XL	●																														331,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※FANユニットの手配必須
	PYBCP15XP	●																														387,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XR	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	442,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※FANユニットの手配必須
	PYBCP15XR	●																														429,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※FANユニットの手配必須
	PYBCP15XS	●																														513,000	※一般型名品は、FANユニット同梱 ※ニアライン SAS HDD/BC-SATA HDDは搭載不可
Xeon プロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB)	PY-CP15XF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	233,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
	PYBCP15XF	●																														220,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB)	PY-CP15XH	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	233,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※FANユニットの手配必須
	PYBCP15XH	●																														220,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2667 (2.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XN	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※FANユニットの手配必須
	PYBCP15XN	●																														387,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	178,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
	PYBCP15XD	●																														165,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2650L (1.80GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XJ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	289,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
	PYBCP15XJ	●																														276,000	※一般型名品は、FANユニット同梱
Xeon プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB)	PYBCP16XA	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
Xeon プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP16XA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU2用
	PYBCP16XA2	●																															
Xeon プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PYBCP16XB	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
Xeon プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PY-CP16XB2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU2用
	PYBCP16XB2	●																															
Xeon プロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB)	PYBCP16XC	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
Xeon プロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP16XC2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU2用
	PYBCP16XC2	●																															
Xeon プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)	PYBCP16XE	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
Xeon プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)	PY-CP16XE2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU2用
	PYBCP16XE2	●																															
Xeon プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)	PYBCP16XG	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	275,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
Xeon プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)	PY-CP16XG2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	275,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU2用
	PYBCP16XG2	●																															
Xeon プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)	PYBCP16XK	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
Xeon プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)	PY-CP16XK2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU2用
	PYBCP16XK2	●																															
Xeon プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)	PYBCP16XL	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	331,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
Xeon プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)	PY-CP16XL2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	331,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU2用
	PYBCP16XL2	●																															
Xeon プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)	PYBCP16XP	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用
Xeon プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)	PY-CP16XP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU2用
	PYBCP16XP2	●																															
Xeon プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)	PYBCP16XR	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	429,000	CPU数：1 サポートCPU構成：1CPU、2CPU CPU1用 ※内蔵ストレージ搭載数は最大1台

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86）、R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

| 品名 | 型名 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)．
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																	
メモリ-2GB (2GB 1600 UDIMM×1)	PY-ME02UB	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	Rank：Dual
	PYBME02UB	●																															
メモリ-4GB (4GB 1600 UDIMM×1)	PY-ME04UB	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	Rank：Dual
	PYBME04UB	●																															
メモリ-8GB (8GB 1600 UDIMM×1)	PY-ME08UB	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	Rank：Dual
	PYBME08UB	●																															
メモリ-16GB (4GB 1333 LV-RDIMM×4)	PY-ME16LA	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	Rank：Single
	PYBME16LA	●																															
メモリ-32GB (8GB 1333 LV-RDIMM×4)	PY-ME32LA	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	440,000	Rank：Dual
	PYBME32LA	●																															
メモリ-64GB (16GB 1600 LV-RDIMM×4)	PY-ME64LD	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	Rank：Dual
	PYBME64LD	●																															
メモリ-128GB (32GB 1066 LV-RDIMM×4)	PY-ME12LC	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000,000	Rank：Quad
	PYBME12LC	●																															
メモリボード	PY-MB01	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×8を追加
	PYBMB01	●																															
メモリ-2GB (2GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME02VA	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	Rank：Single
	PYBME02VA	●																															
メモリ-4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME04VA	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	Rank：Dual
	PYBME04VA	●																															
メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME04RA	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	Rank：Single
	PYBME04RA	●																															
メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME08RA	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	Rank：Dual
	PYBME08RA	●																															
メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME16RA	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	Rank：Dual
	PYBME16RA	●																															
メモリ-32GB (32GB 1333 LV-LRDIMM×1)	PY-ME32DA	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500,000	Rank：Quad *1）動作周波数1066MHz
	PYBME32DA	●																															
CPU&メモリボード	PY-MB02	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	CPU / メモリスロット増設用ボード CPUスロット×2，DIMMスロット×24を追加
	PYBMB02	●																															
メモリ-2GB (2GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME02VA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	Rank：Single
	PYBME02VA2	●																															
メモリ-4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME04VA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	Rank：Dual
	PYBME04VA2	●																															
メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME04RA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	Rank：Single
	PYBME04RA2	●																															
メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME08RA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	Rank：Dual
	PYBME08RA2	●																															
メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME16RA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	Rank：Dual
	PYBME16RA2	●																															
メモリ-32GB (32GB 1333 LV-LRDIMM×1)	PY-ME32DA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500,000	Rank：Quad
	PYBME32DA2	●																															

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5 -E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
内蔵ストレージ																																	
内蔵3.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305A	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBSH305A	●																															
内蔵3.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455A	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBSH455A	●																															
内蔵3.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605A	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBSH605A	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (15krpm)	PY-SH145C	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●	●	●*1	●*1	●*1	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSH145C	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●	●	●*1	●*1	●*1	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSH301C	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C3	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps ※BC-SATA HDDとの混在可能 *1）2.5インチモデルのみ適用可能
	PYBSH301C3	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSH301C5	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●	●	●*1	●*1	●*1	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSH305C	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●	●	●*1	●*1	●*1	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSH451C	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C3	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps ※BC-SATA HDDとの混在可能 *1）2.5インチモデルのみ適用可能
	PYBSH451C3	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSH451C5	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●	●	●*1	●*1	●*1	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSH601C	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C3	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps ※BC-SATA HDDとの混在可能 *1）2.5インチモデルのみ適用可能
	PYBSH601C3	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSH601C5	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●	●	●*1	●*1	●	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSH901C	●																															
内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSH901C5	●																															
内蔵2.5インチ ニアライン SAS HDD -500GB(7.2krpm)	PY-CH507C	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●	●	●*1	●*1	●*1	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBCH507C	●																															
内蔵2.5インチ ニアライン SAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7C	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	●	●	●*1	●*1	●*1	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBCH1T7C	●																															
内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH257B3	●	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1）3.5インチモデルのみ適用可能
内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH252A	●	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1）3.5インチモデルのみ適用可能

備考
※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/ ）を参照下さい。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 （★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。） 注2）対応状況については、 弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/ ）を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/ ）を ご確認いただきますようお願いいたします。

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TS300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS-/E	WS08RD	WS08S-/E-64	WS08D-64	WS08S-/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	注3	注1		
内蔵ストレージ																																		
内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH507B	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBPH507B	●																															
内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH502B3	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBPH502B3	●					●*1																										
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507B	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBH507B	●																															
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH502B	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBH502B	●					●*1																										
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBH1T7B	●																															
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T2B	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBH1T2B	●					●*1																										
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7B	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBH2T7B	●																															
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T2B	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBH2T2B	●					●*1																										
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T7B	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBH3T7B	●																															
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T2B	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1）3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBH3T2B	●					●*1																										
内蔵2.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PY-BH2S7D	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	●*1	●*1	●	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
	PYBBH257D	●																															
内蔵2.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507D	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	●*1	●*1	●	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
	PYBBH507D	●																															
内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	●*1	●*1	●	●*1	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	HDD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
	PYBBH1T7D	●																															
内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10NC	×	●*1	●*1	●*1	●*1 *3	●*1 *3	×	●	●	●*1	●*1	●	●*1 *3	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	SSD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 *3）SASコントローラカードとの接続は非サポート
	PYBSD10NC	●																															
内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10MC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	SSD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ非対応 *1）2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)または 2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
	PYBSD10MC	●																															
内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NC	×	●*1	●*1	●*1	●*1 *3	●*1 *3	×	●	●	●*1	●*1	●	●*1 *3	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	SSD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 *3）SASコントローラカードとの接続は非サポート
	PYBSD20NC	●																															
内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20MC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	SSD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ非対応 *1）2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)または 2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
	PYBSD20MC	●																															
内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NC	×	●*1	●*1	●*1	●*1 *3	●*1 *3	×	●	●	●*1	●*1	●	●*1 *3	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580,000	SSD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 *3）SASコントローラカードとの接続は非サポート
	PYBSD40NC	●																															
内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40MC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580,000	SSD数：1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ非対応 *1）2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)または 2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
	PYBSD40MC	●																															
内蔵2.5インチ SSD-100GB	PY-SD10ND	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	●	●	●*1	●*1	●	×	×*3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	SSD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式：MLC *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) またはSASアレイコントローラモジュール(PY-SRD14/PYBSRD141/PY-SRD24/PYBSRD241/ PY-SRD14A/PYBSRD141A/PY-SRD24A/PYBSRD241A)の同時手配必須 *3）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSD10ND	●																															
内蔵2.5インチ SSD-200GB	PY-SD20ND	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	●	●	●*1	●*1	●	×	×*3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	358,000	SSD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式：MLC *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) またはSASアレイコントローラモジュール(PY-SRD14/PYBSRD141/PY-SRD24/PYBSRD241/ PY-SRD14A/PYBSRD141A/PY-SRD24A/PYBSRD241A)の同時手配必須 *3）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSD20ND	●																															
内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40ND	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	●	●	●*1	●*1	●	×	×*3	●*2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650,000	SSD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式：MLC *1）2.5インチモデルのみ適用可能 *2）オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) またはSASアレイコントローラモジュール(PY-SRD14/PYBSRD141/PY-SRD24/PYBSRD241/ PY-SRD14A/PYBSRD141A/PY-SRD24A/PYBSRD241A)の同時手配必須 *3）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
	PYBSD40ND	●																															

オプション製品一覧（PRIMERGY）

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種														適用OS ※1※2																希望小売価格（税別、円）	備考
			TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware		
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		注3	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard, WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)， WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)， WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
内蔵ストレージ																																		
内蔵2.5インチ SSD-100GB	PY-SD10MD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	SSD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)および オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) または2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
	PYBSD10MD	●																																
内蔵2.5インチ SSD-200GB	PY-SD20MD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	358,000	SSD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)および オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) または2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
	PYBSD20MD	●																																
内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40MD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650,000	SSD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)および オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) または2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
	PYBSD40MD	●																																
PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	－	－	×	×	●	●	●	●	×	● *1	● *1	● *1	×	×	6R 5R *2	×	2,000,000	SSD数：1 NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ※PCIe SSD-1.2TBとの同時使用不可 *1) 64bit OSのみサポート *2) RHEL5.8/6.2以降サポート
	PYBSD07PA	●																																
PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	×	×	●	●	●	●	×	● *1	● *1	● *1	×	×	6R 5R *2	×	2,900,000	SSD数：1 NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ※PCIe SSD-785GBとの同時使用不可 *1) 64bit OSのみサポート *2) RHEL5.8/6.2以降サポート
	PYBSD12PA	●																																
内蔵ハードディスクユニット-146GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,15krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD45E	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps
	PGBHDD45E	●																																
内蔵ハードディスクユニット-300GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,10krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD31E	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps
	PGBHDD31E	●																																
内蔵ハードディスクユニット-300GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,15krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD35E	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps
	PGBHDD35E	●																																
内蔵ハードディスクユニット-450GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,10krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD51E	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps
	PGBHDD51E	●																																
内蔵ハードディスクユニット-600GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,10krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD01E	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps
	PGBHDD01E	●																																
内蔵ハードディスクユニット-900GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,10krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD91E	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps
	PGBHDD91E	●																																
内蔵ハードディスクユニット-500GB (BC-SATA) (2.5インチ,SATA 3Gbps,7.2krpm, ホットプラグ対応) ※2013年9月30日販売終息予定	PG-HDK57D	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数：1 データ転送速度：SATA 3Gbps
	PGBHDK57D	●																																
内蔵ハードディスクユニット-1TB (BC-SATA) (2.5インチ,SATA 3Gbps,7.2krpm, ホットプラグ対応) ※2013年9月30日販売終息予定	PG-HDK17D	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数：1 データ転送速度：SATA 3Gbps
	PGBHDK17D	●																																
内蔵ソリッドステートドライブユニット- 100GB(2.5インチ、SSD、 ホットプラグ対応)	PG-HDS10D	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	ETERNUS JX40搭載用 SSD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式：SLC
	PGBHDS10D	●																																
内蔵ソリッドステートドライブユニット- 200GB(2.5インチ、SSD、 ホットプラグ対応)	PG-HDS20D	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	730,000	ETERNUS JX40搭載用 SSD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式：SLC
	PGBHDS20D	●																																
内蔵ソリッドステートドライブユニット- 400GB(2.5インチ、SSD、 ホットプラグ対応)	PG-HDS40D	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,400,000	ETERNUS JX40搭載用 SSD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式：SLC
	PGBHDS40D	●																																
ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PY-BA3401	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ 追加オプション [3.5インチストレージベイ x4] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBA3401	●																																
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2805	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ベイ 追加オプション [2.5インチストレージベイ x8] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBA2805	●																																
ベイ追加オプション(ODD&LCD)	PY-BAD01	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1]
	PYBBAD01	●																																
ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×2& ODD&LCD)	PY-BA3201C	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → LCDパネルベイ×1、Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×2] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBA3201C	●																																
ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×2& ODD&LCD)	PY-BA3202C	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → LCDパネルベイ×1、Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×2] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBA3202C	●																																
ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4&ODD)	PYBBA3402D	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×3 → Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×4] ※GPUコンピューティングカード[PYBGP201]搭載数は最大1枚 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4&ODD)	PY-BA3403D	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×3 → Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×4] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBA3403D	●																																
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA2806	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → 2.5インチストレージベイ×8] ※GPUコンピューティングカード[PYBGP201]搭載数は最大1枚 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2807	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → 2.5インチストレージベイ×8] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
	PYBBA2807	●																																
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2401	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x4]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準ずる)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	注3	注1		
内蔵ストレージ																																		
ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×4&LTO)	PYBBA2402L	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	ペイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x4 + LTOベイ]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×8& USBバックアップユニット)	PYBBA2803B	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	ペイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x8 + 3.5インチオプションベイ]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×8&LTO)	PYBBA2803L	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	ペイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x8 + LTOベイ]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可
ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2S01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	ペイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x16]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可
2.5インチストレージケージ	PY-SG201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	内蔵ストレージ搭載用ケージ(オンボードSATA接続用) ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 ※内蔵ストレージを2台まで搭載可能 [必須ハード] 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ非対応)
	PYBSG201	●																															
2.5インチストレージケージ (SASアレイコントローラ拡張ボード)	PY-SG202	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	内蔵ストレージ搭載用ケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード接続用) ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 ※内蔵ストレージを2台まで搭載可能 [必須ハード] 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ非対応)
	PYBSG202	●																															
ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	400,000	内蔵ストレージベイ：24スロット 搭載可能内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD，2.5インチSATA HDD，2.5インチSSD 占有ユニット数：2U 最大24TBまで搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) ※最大3台までのカスケード接続可能 ※電源連動対応 [必須ハード] SASアレイコントローラカード(PY-SR3PR/PYBSR3PR/PYBSR3PRL/ PY-SR2W0/PYBSR2W0/PYBSR2W0L)， SASケーブル(PG-CBLA014/15/16) 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応)
内蔵バックアップ装置関連																																		
PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)	PY-B051A	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*2	●*2	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	×		70,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/SAS)，5インチベイ：2ベイ， 最大2台の内蔵バックアップ装置を搭載可能 占有ユニット数：1U 接続可能サーバ台数：1～2台 ■対応バックアップ装置： 内蔵LTO5ユニット(PY-LT511/PYBLT511)， 内蔵LTO4ユニット(PY-LT411/PYBLT411)， 内蔵LTO3ユニット(PY-LT301/PYBLT301) [必須ハード] バックアップ装置 SASケーブル(PY-CBS004/CBS005) (SASコントローラカード(PY-SC2Z0/SC2Z0L) SASコントローラ拡張ボード(PY-SCD08)接続用) 電源ケーブル(PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202) *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なものの全対象 *2) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ，またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシと接続する場合は， 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/8)の手配必須
PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)	PY-B051U	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	×		65,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/USB)，5インチベイ：2ベイ， 最大2台の内蔵バックアップ装置を搭載可能 占有ユニット数：1U 接続可能サーバ台数：1～2台 ■対応バックアップ装置： 内蔵DAT160ユニット(PY-DT201/PYBDT201)， 内蔵DAT72ユニット(PY-DT101/PYBDT101)， 内蔵データカートリッジドライブユニット(PY-RD101/PYBRD101) [必須ハード] バックアップ装置 電源ケーブル *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なものの全対象
内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV103	×	●	●	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	－	5,000	形状：HHドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM)
	PYBDV103	●																																
内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111	×	●*1 *3	●*2 *3	●*2 *3	×	●	×	●	●	●*1 *3	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	－	5,000	形状：Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) *1) 3.5インチモデルの場合，ペイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/ PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能 *2) 3.5インチモデルの場合，ペイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3202C/PYBBA3202C/ PY-BA3403D/PYBBA3403D)適用時のみ搭載可能 *3) 2.5インチモデルの場合，ペイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能
	PYBDV111	●																																
内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101	×	●	●	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	×	11,000	形状：HHドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大40倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速 (DVD-RAM)
	PYBDR101	●																																
内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111	×	●*1 *3	●*2 *3	●*2 *3	×	●	×	●	●	●*1 *3	●	●	●	×*4	×*4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	×	11,000	形状：Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速 (DVD-RAM) *1) 3.5インチモデルの場合，ペイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/ PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能 *2) 3.5インチモデルの場合，ペイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3202C/PYBBA3202C/ PY-BA3403D/PYBBA3403D)適用時のみ搭載可能 *3) 2.5インチモデルの場合，ペイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能 *4) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1台搭載可能
	PYBDR111	●																																
内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW111	×	●*1 *3	●*2 *3	●*2 *3	×	●	×	●	●	●*1 *3	●	●	●	×*4	×*4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×			70,000	形状：Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大2倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM) *1) 3.5インチモデルの場合，ペイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/ PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能 *2) 3.5インチモデルの場合，ペイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3202C/PYBBA3202C/ PY-BA3403D/PYBBA3403D)適用時のみ搭載可能 *3) 2.5インチモデルの場合，ペイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能 *4) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1台搭載可能
	PYBBW111	●																																
内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW112	×	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×			70,000	形状：Slimドライブ + ペイ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大2倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM)
	PYBBW112	●																																

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86）、R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S ※3 注2	WS12D ※4 注2	WS12F ※5 注2	WS12E ※6 注2	WS08R5-E ※7	WS08RD ※8	WS08S/E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S/E-32 ※11	WS08RW ※12	WS08W ※13	WS08RH ※14	WS08RF ※15	SBS11E ※16	Linux	VMware 注3	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
内蔵バックアップ装置関連																																	
内蔵DAT72ユニット	PY-DT101	×	●	●*1	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	●*1	×*1	×*1	×*1	×	×	●*2 *3	●*2 *3	●*2 *3	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	●*2	×	6R R6 5R R5 *4	×	88,000	容量：最大36GB（圧縮時は約2倍） インターフェース：USB2.0（内部接続） ※DAT72ユニット用テープカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能 *2）バックアップソフトウェアの手配必須 *3）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *4）RHEL6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBDT101	●																															
内蔵DAT72ユニット	PY-DT102	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*2 *3	●*2 *3	●*2 *3	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	●*2	×	6R R6 5R R5 *4	×	88,000	容量：最大36GB（圧縮時は約2倍） インターフェース：USB2.0（内部接続） ※DAT72ユニット用テープカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B)適用時のみ搭載可能 *2）バックアップソフトウェアの手配必須 *3）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *4）RHEL5.9/6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBDT102	●																															
内蔵DAT72ユニット	PY-DT103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*2 *3	●*2 *3	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *4	×	88,000	容量：最大36GB（圧縮時は約2倍） インターフェース：USB2.0（内部接続） ※DAT72ユニット用テープカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）3.5インチモデルのみ搭載可能 *2）バックアップソフトウェアの手配必須 *3）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *4）RHEL5.9/6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBDT103	●																															
内蔵DAT160ユニット	PY-DT201	×	●	●*1	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	●*1	×*1	×*1	×*1	×	×	●*2 *3	●*2 *3	●*2 *3	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	●*2	×	6R R6 5R R5 *4	×	118,000	容量：最大80GB（圧縮時は約2倍） インターフェース：USB2.0（内部接続） ※DAT72ユニット用テープカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能 *2）バックアップソフトウェアの手配必須 *3）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *4）RHEL5.9/6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBDT201	●																															
内蔵DAT160ユニット	PY-DT202	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*2 *3	●*2 *3	●*2 *3	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	●*2	×	6R R6 5R R5 *4	×	118,000	容量：最大80GB（圧縮時は約2倍） インターフェース：USB2.0（内部接続） ※DAT72ユニット用テープカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B)適用時のみ搭載可能 *2）バックアップソフトウェアの手配必須 *3）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *4）RHEL6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBDT202	●																															
内蔵LTO3ユニット	PY-LT301	×	●	●*2	●*2	●*2	×	×	●*2	●*2	●*2	●*1 *2	×*2	×*2	×*3	×*3	●*4 *5	●*4 *5	●*4 *5	×	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	×	×	●*4	×	6R R6 5R R5 *6 *7	×	376,000	容量：最大400GB（圧縮時は約2倍） インターフェース：SAS 3Gbps ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)／ オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要 詳細は各機種の樹系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能 *2）PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、SASケーブル(PY-CBS004/005)の手配必須 *3）PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能 *4）バックアップソフトウェアの手配必須 *5）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *6）RHEL5.8をオンボードSATAコントローラ拡張オプション経由でご使用時は、Linuxの制限解除項を参照 *7）RHEL5.9/6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBLT301	●																															
内蔵LTO4ユニット	PY-LT411	×	●	●*2	●*2	●*2	×	×	●*2	●*2	●*2	●*1 *2	×*2	×*2	×*3	×*3	●*4 *5	●*4 *5	●*4 *5	×	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	×	×	●*4	×	6R R6 5R R5 *6 *7	×	476,000	容量：最大800GB（圧縮時は約2倍） インターフェース：SAS 6Gbps（接続先コントローラにより変更あり） ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)／ オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要 詳細は各機種の樹系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能 *2）PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、SASケーブル(PY-CBS004/005)の手配必須 *3）PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能 *4）バックアップソフトウェアの手配必須 *5）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *6）RHEL5.8をオンボードSATAコントローラ拡張オプション経由でご使用時は、Linuxの制限解除項を参照 *7）RHEL5.9/6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBLT411	●																															
内蔵LTO5ユニット	PY-LT511	×	●	●*2	●*2	●*2	×	×	●*2	●*2	●*2	●*1 *2	×*2	×*2	×*3	×*3	●*4 *5	●*4 *5	●*4 *5	×	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	×	×	●*4	×	6R R6 5R R5 *6 *7	×	676,000	容量：最大1.5TB（圧縮時は約2倍） インターフェース：SAS 6Gbps（接続先コントローラにより変更あり） ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)／ オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要 詳細は各機種の樹系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能 *2）PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、SASケーブル(PY-CBS004/005)の手配必須 *3）PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能 *4）バックアップソフトウェアの手配必須 *5）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *6）RHEL5.8をオンボードSATAコントローラ拡張オプション経由でご使用時は、Linuxの制限解除項を参照 *7）RHEL5.9/6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBLT511	●																															
内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD101	×	●	●*1	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	●*1	×*1	×*1	×*1	×	×	●*2 *4	●*2 *4	●*2 *4	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	●*2	×	6R R6 5R R5 *3 *5	×	38,000	1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース：USB2.0（内部接続） ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能 *2）バックアップソフトウェアの手配必須 *3）Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *4）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *5）RHEL5.9/6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBRD101	●																															
内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD102	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*2 *4	●*2 *4	●*2 *4	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	●*2	×	6R R6 5R R5 *3 *5	×	38,000	1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース：USB2.0（内部接続） ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B)適用時のみ搭載可能 *2）バックアップソフトウェアの手配必須 *3）Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *4）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *5）RHEL5.9/6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBRD102	●																															
内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*2 *4	●*2 *4	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *3 *5	×	38,000	1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース：USB2.0（内部接続） ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）3.5インチモデルのみ搭載可能 *2）バックアップソフトウェアの手配必須 *3）Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *4）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *5）RHEL5.9/6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBRD103	●																															
内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD111	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●*1 *3	●*1 *3	●*1 *3	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	●*1	×	6R R6 *2 *4 *5	×	48,000	1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース：USB3.0（内部接続） ※本ドライブは、増設用USB3.0ポートの手配必須 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）バックアップソフトウェアの手配必須 *2）Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *3）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *4）RHEL6.2以降サポート *5）RHEL6.4はまサポート（対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/)を参照）
	PYBRD111	●																															

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準ずる)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	注3	注1		
内蔵バックアップ装置関連																																	
内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD112	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*2 *4	●*2 *4	●*2 *4	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	●*2	×	6R R6 *3 *5	×	48,000	1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース：USB3.0(外部接続) ※本ドライブは、増設用USB3.0ポートの手配必須 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1）ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B)適用時のみ搭載可能 *2）バックアップソフトウェアの手配必須 *3）Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *4）バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *5）RHEL6.2以降サポート
	PYBRD112	●																															
データカートリッジRDX 320GB	PY-RDC32	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	× *1	× *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：320GB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162151) *1）PRIMERGY SX05 S1(USB)経由で使用可能
データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	× *1	× *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：500GB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162161) *1）PRIMERGY SX05 S1(USB)経由で使用可能
データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1T	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	× *1	× *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量：1TB 相当品：富士通コワーコ製商品(0162170) *1）PRIMERGY SX05 S1(USB)経由で使用可能
外付バックアップ装置関連																																	
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 *1	29,800	インターフェース：USB2.0 Read：最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプタの接続が必要 (USBバスパワーでは使用不可) *1）TX300 S7/TX200 S7/TX150 S8/RX600 S6/RX500 S7/RX350 S7/RX300 S7/RX200 S7/RX100 S7/BX924 S3/BX920 S3のみDVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート
オプションカード関連																																	
SCSIカード	PY-SJ101	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	31,000	外付けSCSI装置接続用カード インターフェース：Ultra320 SCSI ×1 ホストバス：PCI Express ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/
	PYBSJ101	●																															
SCSIカード	PY-SJ101L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	V4	31,000	外付けSCSI装置接続用カード インターフェース：Ultra320 SCSI ×1 ホストバス：PCI Express ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/
	PYBSJ101L	●																															
SASコントローラカード	PY-SC2Z0	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	31,000	外付けSAS装置接続用カード インターフェース：SFF8088 ×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express2.0 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ ②PRIMERGY SX05 S1接続用(SAS)
	PYBSC2Z0	●				×						×	×	×																			
	PYBSC2Z0L	●		×	×	×	●		×	×	×	●	●	●																			
SASコントローラカード	PY-SC1L4	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	●	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	30,000	内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用カード インターフェース：SFF8086 ×1 データ転送速度：SAS 3Gbps デバイスポート数：4(4×1) ホストバス：PCI Express2.0 RAIDレベル：0/1/1E(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 ①TX140 S1/RX600 S6の内蔵バックアップ装置接続用 ②TX120 S3/RX100 S7の内蔵ストレージ接続用 ③PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード内の内蔵バックアップ装置接続用 *1）PRIMERGY SX910 S1 ストレージ ブレードに搭載
	PYBSC1L4	●																															
オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01	×	●*1	●	●	×	×	×	×	●	●*1	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	30,000	オンボードSATAコントローラをアップグレード し、SAS接続可能にするオプション 内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用オプション データ転送速度：SAS 3Gbps デバイスポート数：4(4×1) RAIDレベル：0/1/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 ※内蔵バックアップ装置と内蔵ストレージは、排他接続 ①内蔵バックアップ装置接続用 ②内蔵ストレージ接続用 *1）2.5インチモデルのみ内蔵ストレージとの接続は不可
	PYBRLSE01	●																															
SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	45,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8086 ×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express2.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
	PYBSR2L2	●																															
SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4	55,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8086 ×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：512MB ホストバス：PCI Express2.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※バッテリバックアップユニット(BBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1）PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載
	PYBSR2C2	●																															
SASアレイコントローラカード ※2013年6月30日販売終息予定	PY-SR3C3	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4	65,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8086 ×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express2.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1）RHEL5.8/6.2以降サポート
	PYBSR3C3	●											●																				
SASアレイコントローラカード ※2013年6月30日販売終息予定	PY-SR3C32	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	× *1 *2	× *1 *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4	65,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8086 ×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express2.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1）PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載 *2）接続可能なサーバブレードはBX920 S3/BX924 S3のみ *3）RHEL5.8/6.2以降サポート
	PYBSR3C32	●																															
SASアレイコントローラカード	PY-SR3C33	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	× *1 *2	× *1 *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5 *3	注3	65,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8086 ×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1）PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載 *2）接続可能なサーバブレードはBX920 S3/BX924 S3のみ *3）RHEL5.8/6.2以降サポート
	PYBSR3C33	●								●				●																			

オプション製品一覧（PRIMERGY）

●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		注3	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS12E:Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard, WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※8:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※9:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※13:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※15:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※16:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
オプションカード関連																																		
SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0	×	×	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	95,000	ETERNUS JX40(ハードディスクキャビネット)接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:512MB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※バッテリバックアップユニット(BBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PYBSR2W0	●										×	×	×																				
	PYBSR2W0L	●		×	×	×			×		×	●	●	●																				
SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5 *1	V5 V4	65,000	ETERNUS JX40(ハードディスクキャビネット)接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:1GB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ *1) RHEL5.8/6.2以降サポート
	PYBSR3PR	●										×																						
	PYBSR3PRL	●		×						×	×	●	●																					
SASコントローラ/SASアレイコントローラカード搭載キット	PY-TKSR01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用搭載ブラケット、接続ケーブル ※SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須
SASエキスパンダー	PY-EXS01	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	ストレージコントローラの内蔵ストレージ接続数の拡張オプション ※最大24台までの内蔵ストレージと接続可能
	PYBEXS01	●																																
バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2/PYBSR2C2/PY-SR2W0/PYBSR2W0/PYBSR2W0L (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによるバッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、寿命の際はバッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し交換が必要
	PYBBBR01	●	×	×	×						×																							
バッテリーバックアップユニット	PYBBBR02	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード:PYBSR2C2/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによるバッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、寿命の際はバッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し交換が必要
バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード:PYBSR2C2/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによるバッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、寿命の際はバッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し交換が必要
バッテリーバックアップユニット	PY-BBR04	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	× *1	× *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2/PYBSR2C2/PY-SR2W0/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによるバッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、寿命の際はバッテリバックアップユニット[PY-BBR04]を手配し交換が必要 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載
	PYBBBR04	●													×	×																		
バッテリーバックアップユニット	PYBBBR05	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須 対象SASアレイコントローラカード:PYBSR2C2 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによるバッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、寿命の際はバッテリバックアップユニット[PY-BBR04]を手配し交換が必要 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載
フラッシュモジュール	PY-FRM01	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3C3/PYBSR3C3/PY-SR3C32/PYBSR3C32/PY-SR3C33/PYBSR3C33) ・フラッシュバックアップユニット
	PYBFRM01	●																																
フラッシュバックアップユニット	PY-FBR01	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3C3/PYBSR3C3/PY-SR3C32/PYBSR3C32/PY-SR3C33/PYBSR3C33/ PY-SR3PR/PYBSR3PR/PYBSR3PRL) ※SASアレイコントローラカード(PY-SR3C3/PYBSR3C3/PY-SR3C32/PYBSR3C32/PY-SR3C33/PYBSR3C33)使用時は フラッシュモジュール(PY-FRM01/PYBFRM01)の同時手配必須
フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	●	×	●	●	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C3/PYBSR3C32/PYBSR3C33/PYBSR3PR/PYBSR3PRL) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C3/PYBSR3C32/PYBSR3C33)使用時はフラッシュモジュール(PYBFRM01)の 同時手配必須
フラッシュバックアップユニット	PYBFBR03	●	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C32/PYBSR3C33/PYBSR3PR/PYBSR3PRL) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C32/PYBSR3C33)使用時はフラッシュモジュール(PYBFRM01)の 同時手配必須
フラッシュバックアップユニット	PYBFBR04	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PYBSR3C3/PYBSR3C33/PYBSR3PR) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C3/PYBSR3C33)使用時はフラッシュモジュール(PYBFRM01)の 同時手配必須
フラッシュバックアップユニット	PY-FBR05	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	SASアレイコントローラモジュール搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD24A/PYBSRD241A)
	PYBFBR05	●																																
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC201	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe1250-F8 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可
	PYBFC201	●																																
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC201L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe1250-F8 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可
	PYBFC201L	●																																
Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe12002-M8 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可
	PYBFC202	●																																

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	注3	注1		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 ※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
オプションカード関連																																	
Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：8Gbps×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Emulex LPe12002-M8 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可
	PYBFC202L	●																															
ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC221	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	×	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	256,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×1 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-FC221)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBFC221)：Full Height ブラケットサイズ(PYBFC221L)：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Emulex LPe16000B-M6 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可 *1) RHEL5.8/6.3以降サポート
	PYBFC221	●										×	×	×																			
	PYBFC221L	●		×					×		×	●	●	●																			
Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC222	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	×	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	396,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-FC222)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBFC222)：Full Height ブラケットサイズ(PYBFC222L)：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Emulex LPe16002B-M6 ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)との混在不可 *1) RHEL5.8/6.3以降サポート
	PYBFC222	●										×	×	×																			
	PYBFC222L	●		×					×		×	●	●	●																			
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：8Gbps×1 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Full Height 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Qlogic QLE2560 ※PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN202(L)との混在不可
	PYBFC211	●																															
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：8Gbps×1 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Qlogic QLE2560 ※PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN202(L)との混在不可
	PYBFC211L	●																															
Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：8Gbps×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Full Height 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Qlogic QLE2562 ※PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN202(L)との混在不可
	PYBFC212	●																															
Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース：8Gbps×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品：Qlogic QLE2562 ※PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN202(L)との混在不可
	PYBFC212L	●																															
Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA234	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4	58,000	インターフェース：1000BASE-T×4 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ(PY-LA234)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA234)：Full Height ブラケットサイズ(PYBLA234L)：Low Profile 機能：AFT/ALB
※2013年6月30日販売終息予定	PYBLA234	●						×				×	×	×																			
	PYBLA234L	●	×	×	×	×	●		×	×	×	●	●	●																			
Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA244	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	注3	58,000	インターフェース：1000BASE-T×4 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ(PY-LA244)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA244)：Full Height ブラケットサイズ(PYBLA244L)：Low Profile 機能：AFT/ALB
	PYBLA244	●						×				×	×	×																			
	PYBLA244L	●	×	×	×	×	●		×	×	×	●	●	●																			
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA222	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4	38,000	インターフェース：1000BASE-T×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ(PY-LA222)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA222)：Full Height ブラケットサイズ(PYBLA222L)：Low Profile 機能：AFT/ALB
※2013年6月30日販売終息予定	PYBLA222	●						×				×	×	×																			
	PYBLA222L	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●																			
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA232	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	注3	38,000	インターフェース：1000BASE-T×2 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ(PY-LA232)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA232)：Full Height ブラケットサイズ(PYBLA232L)：Low Profile 機能：AFT/ALB
	PYBLA232	●						×				×	×	×																			
	PYBLA232L	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●																			
Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA252	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	150,000	インターフェース：10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-T×2 ホストバス：PCI Express2.1 ブラケットサイズ(PY-LA252)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA252)：Full Height ブラケットサイズ(PYBLA252L)：Low Profile 機能：AFT/ALB 接続ケーブル：カテゴリ6以上 *1) RHEL5.8/6.3以降サポート
	PYBLA252	●						×				×	×	×																			
	PYBLA252L	●	×	×	×	×	●		×	×	×	●	●	●																			
Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA242	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	80,000	インターフェース：10GBASE-CR×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ(PY-LA242)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA242)：Full Height ブラケットサイズ(PYBLA242L)：Low Profile 機能：AFT/ALB ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
	PYBLA242	●						×				×	×	×																			
	PYBLA242L	●	×	×	×	×	●		×	×	×	●	●	●																			
10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS01	×	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps18/18)、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) 、Dual port LANカード(10GBASE)(PY-LA242)、 ポート拡張オプション(10GBASE×2)(PYBLA242U)接続用ケーブル 10GBASE-SR接続用
	PYBSFPS01	●						×							×	×																	
10GBASE-CR SFP+ケーブル	PG-CBSCA05	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-CR、イコライザー付き ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
1000BASE-T SFP	PY-SFPC01	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、 PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18) 接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、 PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)、 ツイストペアケーブル

オプション製品一覧（PRIMERGY）

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）

6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S ※3 注2	WS12D ※4 注2	WS12F ※5 注2	WS12E ※6 注2	WS08R5 -E ※7	WS08RD ※8	WS08S/E-64 ※9	WS08S/E-32 ※10	WS08RW ※11	WS08W ※12	WS08RH ※13	WS08RF ※14	SBS11E ※15	Linux ※16	VMware 注3	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
																																※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/ ）を参照下さい。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard、WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。） 注2）対応状況については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。
オプションカード関連																																
1000BASE-SX SFP		PY-SFPS03	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、 PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18) 接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)、マルチモードファイバケーブル
40GBASE-SR4 QSFP+		PY-SFPS07	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用 40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)搭載専用オプション
40G Twinaxケーブル	2m	PY-CBW002	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートする40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※5m(PY-CBW005)、10m(PY-CBW010)はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]でサポート不可
	5m	PY-CBW005		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×																	90,000	
	10m	PY-CBW010		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×																	280,000	
Twinaxケーブル	2m	PY-CBN002	×	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps18/18)、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) ,Dual port LANカード(10GBASE)(PY-LA242)、 ポート拡張オプション(10GBASE×2)(PYBLA242U)接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※10m(PY-CBN010)はDual port LANカード(10GBASE)(PY-LA242ポート拡張オプション(10GBASE×2)(PYBLA242U)でサポート不可
	5m	PY-CBN005		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																	45,000	
	10m	PY-CBN010		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																	60,000	
LANカード(1000BASE-T)		PY-LA101	×	●	●	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4	15,000	インターフェース：1000BASE-T×1 ホストバス：PCI Express1.1 ブラケットサイズ：Full Height 機能：AFT/ALB
		PYBLA101	●																														
LANカード(1000BASE-T)		PY-LA101L	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	15,000	インターフェース：1000BASE-T×1 ホストバス：PCI Express1.1 ブラケットサイズ：Low Profile 機能：AFT/ALB
		PYBLA101L	●																														
LANカード(1000BASE-SX)		PY-LA111	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	90,000	インターフェース：1000BASE-SX×1 ホストバス：PCI Express1.0a ブラケットサイズ：Full Height 機能：AFT/ALB
		PYBLA111	●																														
LANカード(1000BASE-SX)		PY-LA111L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	90,000	インターフェース：1000BASE-SX×1 ホストバス：PCI Express1.0a ブラケットサイズ：Low Profile 機能：AFT/ALB
		PYBLA111L	●																														
ポート拡張オプション（1000BASE-T×2） ※2013年6月30日販売終息予定		PYBLA222U	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	36,000	インターフェース：1000BASE-T×2 ホストバス：PCI Express2.0 機能：AFT/ALB
ポート拡張オプション（1000BASE-T×2）		PYBLA232U	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	注3	36,000	インターフェース：1000BASE-T×2 ホストバス：PCI Express2.1 機能：AFT/ALB
ポート拡張オプション（1000BASE-T×4） ※2013年6月30日販売終息予定		PYBLA234U	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	56,000	インターフェース：1000BASE-T×4 ホストバス：PCI Express2.0 機能：AFT/ALB
ポート拡張オプション（1000BASE-T×4）		PYBLA244U	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	注3	56,000	インターフェース：1000BASE-T×4 ホストバス：PCI Express2.1 機能：AFT/ALB
ポート拡張オプション（10GBASE×2）		PYBLA242U	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	78,000	インターフェース：10GBASE-CR×2 ホストバス：PCI Express2.0 機能：AFT/ALB ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01)手配必須
コンバージド・ネットワーク・アダプタ		PY-CN202	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	● *2	● *2	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V5 V4	190,000	インターフェース：10GBASE-CR×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Full Height 相当品：Emulex OCe10102L-FX ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)上の混在不可 *1）RHEL5.6以降、RHEL6.1以降サポート *2）留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)
		PYBCN202	●																														
コンバージド・ネットワーク・アダプタ		PY-CN202L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	● *2	● *2	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V5 V4	190,000	インターフェース：10GBASE-CR×2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Low Profile 相当品：Emulex OCe10102L-FX ※PY-FC211(L)/PY-FC212(L)上の混在不可 *1）RHEL5.6以降、RHEL6.1以降サポート *2）留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)
		PYBCN202L	●																														
10GBASE-SR SFP+		PY-SFPS02	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	－	146,000	コンバージド・ネットワーク・アダプタ接続用SFP+モジュール ※コンバージド・ネットワーク・アダプタ手配必須
		PYBSFPS02	●																														
IB HCAカード(40Gbps)		PY-HC201	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	6R 5R *1	×	110,000	InfiniBandカード インターフェース：40Gbps(QDR) データ転送速度：4GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1）RHEL5.9/6.4は未サポート
		PYBHC201	●																														
Dual port IB HCAカード(40Gbps)		PY-HC202	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	6R 5R *1	×	180,000	InfiniBandカード インターフェース：40Gbps(QDR) データ転送速度：4GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1）RHEL5.9/6.4は未サポート
		PYBHC202	●																														
IB HCAカード(40Gbps)		PY-HC311	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1 *2	×	110,000	InfiniBandカード インターフェース：40Gbps(QDR) データ転送速度：5GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1）RHEL5.7/5.8、RHEL6.1/6.2/6.3サポート *2）RHEL5.9/6.4は未サポート
		PYBHC311	●																														
Dual port IB HCAカード(40Gbps)		PY-HC312	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1 *2	×	180,000	InfiniBandカード インターフェース：40Gbps(QDR) データ転送速度：5GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1）RHEL5.7/5.8、RHEL6.1/6.2/6.3サポート *2）RHEL5.9/6.4は未サポート
		PYBHC312	●																														

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
オプションカード関連																																	
IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1 *2	×	150,000	InfiniBandカード インターフェース：56Gbps(FDR) データ転送速度：7GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1）RHEL5.7/5.8, RHEL6.1/6.2/6.3サポート *2）RHEL5.9/6.4は未サポート
	PYBHC301	●																															
Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1 *2	×	250,000	InfiniBandカード インターフェース：56Gbps(FDR) データ転送速度：7GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express3.0 ブラケットサイズ：Lowprofile/FullHeight *1）RHEL5.7/5.8, RHEL6.1/6.2/6.3サポート *1）RHEL5.9/6.4は未サポート
	PYBHC302	●																															
グラフィックスカード	PY-VG201	×	● *1	●	●	●	×	●	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	×	25,000	VRAM容量：512MB ホストバス：PCI Express ブラケットサイズ：Full Height ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *1）増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可
	PYBVG201	●																															
グラフィックスカード	PY-VG201L	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	● *1	● *2	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	25,000	VRAM容量：512MB ホストバス：PCI Express ブラケットサイズ：Low Profile ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *1）増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可 *2）フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタとの同時適用不可
	PYBVG201L	●																															
GPUコンピューティングカード ※2013年6月30日販売終息予定	PYBGP201	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	6R *1	×	250,000	GPGPUカード GDDR5メモリ容量：6GB GPU数：448CUDAコア ホストバス：PCI Express3.0（x16） ブラケットサイズ：FullHeight 相当品：NVIDIA Tesla C2075 *1）RHEL6.1のみサポート
GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla K20)	PYBGP204	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	6R 5R *1	×	800,000	GPGPUカード GDDR5メモリ容量：5GB GPU数：2496CUDAコア ホストバス：PCI Express2.0（x16） ブラケットサイズ：FullHeight *1）RHEL5.8/6.3のみサポート
GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla K20X)	PYBGP205	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	6R 5R *1	×	1,100,000	GPGPUカード GDDR5メモリ容量：6GB GPU数：2688CUDAコア ホストバス：PCI Express2.0（x16） ブラケットサイズ：FullHeight ※2枚搭載時、サーバの吸気温度30℃以下の環境で使用すること *1）RHEL5.8/6.3のみサポート
インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P	PYBFP01	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R	×	900,000	コントローラ名称：Intel Xeon Phi coprocessor 5110P ホストバス：PCI Express2.0（x16） コア数：60 ブラケットサイズ：FullHeight
セキュリティチップ	PY-TPM01	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1,000	セキュリティチップ搭載オプション TCG 1.2準拠、Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)
	PYBTPM01	●																															
リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC21	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソール/ダイレクション機能, リモートストレージ機能
	PYBRMC21	●																															
リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC31	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソール/ダイレクション機能, リモートストレージ機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
	PYBRMC31	●																															
フロントリモートマネジメント コントローラポート	PY-FOL01	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート. リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
	PYBFOL01	●																															
フロントリモートマネジメント コントローラポート & ディスプレイコネクタ	PY-FOV01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	フロントオプションベイにVGAポート×1、マネジメントLANポート×1を追加 フロントオプションベイ×1占有 ※CSSパネルとの同時適用不可 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
	PYBFOV01	●																															
CSSパネル	PY-FOC01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSP(ローカルサービスパネル), フロントオプションベイ×1占有, 確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU ※フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタとの同時適用不可
	PYBFOC01	●																															
LCDパネル	PY-FOD02	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSD(ローカルサービスディスプレイ), オプションベイ×1占有, 確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU ベイ追加オプション(ODD&LCD)(PY-BAD01/PYBBAD01)の同時手配必須 ※フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタとの同時適用不可
	PYBFOD02	●																															
LCDパネル	PY-FOD03	×	● *1	● *2	● *2	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSD(ローカルサービスディスプレイ), オプションベイ×1占有, 確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU *1）ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×2&ODD&LCD)(PY-BA3201C/PYBBA3201C)の同時手配必須 *2）ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×2&ODD&LCD)(PY-BA3202C/PYBBA3202C)の同時手配必須
	PYBFOD03	●																															
増設用シリアルポート	PY-COM02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	背面パネルにシリアルポート×1を追加 RS-232C
	PYBCOM02	●																															
増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP01	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	サーバ前面にVGAポート×1を追加 ※グラフィックスカードとの同時適用不可 *1）前面、背面 VGAポートの同時使用不可
	PYBVAP01	●																															
増設用USB3.0ポート	PY-USP01	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	6R R6 *2	×	10,000	USB 3.0 用増設ポート×1 ※内蔵データカートリッジドライブユニット(PY-RD111/PY-RD112)接続専用カード ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ(PY-USP01)：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBUSP01)：Full Height ブラケットサイズ(PYBUSP01L)：Low Profile *1）ラックベースユニット(2.5インチ)のみ搭載可能 *2）RHEL6.2以降サポート
	PYBUSP01	●					×						×																				
	PYBUSP01L	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1																					
セキュリティカバー	PY-CVR01	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	背面のLANコネクタ、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86）、R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS2-E	WS08RD	WS08S/E-R4	WS08D-R4	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																		※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		注3	注1	
ブレードサーバオプション関連（PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連）																																	
PRIMERGY BX900 S2 シャーシ		PY-R92SC1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	329,800	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/ ）を参照下さい。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard、WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard（64-bit）、WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise（64-bit）を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter（64-bit）を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard（32-bit）、WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise（32-bit）を示す。 ※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008（32-bit）/（64-bit）を示す。 ※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。） 注2）対応状況については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY BX900 S2 シャーシ（7年保守サポート対応）		PY-R92SC1E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,999,800	サーバブレードスロット：18 コネクションブレードスロット：8 マネジメントブレードスロット：2（標準：2、最大：2） 電源ユニットスロット：6（標準：6、最大：6） 占有ユニット：10U 3年保証（3年間翌営業日以降訪問修理）付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・コネクションブレード ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみ （SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間） 7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品（電源ユニット、マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル）の交換が必要なお、交換時はシステムの停止が必要
PRIMERGY BX400 S1 シャーシ		PY-R41SC1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	339,800	サーバブレードスロット：8 コネクションブレードスロット：4 マネジメントブレードスロット：2（標準：1、最大：2） 電源ユニットスロット：4（標準：1、最大：4） 占有ユニット：6U 3年保証（3年間翌営業日以降訪問修理）付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット、またはFANユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・シャーシ形態/状態表示パネル ・コネクションブレード
PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード		PY-S96AD1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	239,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ：10ベイ 搭載可能内蔵ストレージ：SAS HDD/ニアライン SAS HDD/BC-SATA HDD/SSD(SAS/SATA) 占有スロット数：左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：2 1年保証（1年間翌営業日以降訪問修理）付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵ストレージ ・SASアレイコントローラカード ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション
PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード		PY-S98BD1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	250,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ：10ベイ 搭載可能内蔵ストレージ：SAS HDD/ニアライン SAS HDD/SSD(SAS) 占有スロット数：左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：4(BX900 S2) / 2(BX400 S1) 1年保証（1年間翌営業日以降訪問修理）付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵ストレージ ・PRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6） ・SASコントローラ拡張ボード、SASアレイコントローラ拡張ボードまたは SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD24A/PYBSRD241A)/SASエキスパンダー拡張ボード
PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード		PY-S91AB1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	85,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 内蔵バックアップ装置ベイ：1ベイ 搭載可能バックアップ装置：内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット 占有スロット数：1サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：6(BX900 S2) / 4(BX400 S1) 1年保証（1年間翌営業日以降訪問修理）付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット ・SASコントローラカード ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション
PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）		PY-SWB103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：36ポート 外部：8ポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一）、4ポート（1000BASE-T/1000BASE-SX択一） ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※4ポート（1000BASE-T/1000BASE-SX択一）使用する場合は、SFPも手配必須 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4）本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
	ファブリック1	PYBSWB1030		●												●*1	●*1																	
	ファブリック2	PYBSWB1031		●												●*2	●*2																	
	ファブリック3	PYBSWB1032		●												●*3	●*3																	
	ファブリック4	PYBSWB1033		●												●*4	●*4																	
PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）		PY-SWB102	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：36ポート 外部：8ポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一）、2ポート（10GBASE-SR/10GBASE-CR択一） ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外付スタック接続する場合は、別途スタックケーブルが必要 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4）本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
	ファブリック1	PYBSWB1020		●												●*1	●*1																	
	ファブリック2	PYBSWB1021		●												●*2	●*2																	
	ファブリック3	PYBSWB1022		●												●*3	●*3																	
	ファブリック4	PYBSWB1023		●												●*4	●*4																	
PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）		PY-SWB101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：18ポート 外部：6ポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一） ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4）本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
	ファブリック1	PYBSWB1010		●												●*1	●*1																	
	ファブリック2	PYBSWB1011		●												●*2	●*2																	
	ファブリック3	PYBSWB1012		●												●*3	●*3																	
	ファブリック4	PYBSWB1013		●												●*4	●*4																	
PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）		PY-SWB104	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,350,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート（10GBASE-SR/10GBASE-CR/1000BASE-SX/1000BASE-T 択一） ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01)、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP(PY-SFPS03)、1000BASE-T(PY-SFPC01)をPRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）の使用する外部ポート数分必要 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、マニュアル（10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて）を参照 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック1	PYBSWB1040		●												●*1	●*1																	
	ファブリック2	PYBSWB1041		●												●*2	●*2																	
	ファブリック3	PYBSWB1042		●												●*3	●*3																	

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/-E	WS08RD	WS08S/-E-64	WS08D-64	WS08S/-E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																	
PRIMERGY LANパススルーブレード (10Gbps 18/18)		PY-LNP101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANパススルーブレード 内部：18ポート 外部：18ポート（10GBASE-SR/10GBASE-CR/1000BASE-SX/1000BASE-T 択一） ブレード形状：シングルワイド ※本製品をファブリック2、3またはIBに搭載する場合は、LAN拡張ボード（10Gbps）を搭載しているブレードサーバが必要 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01)、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP(PY-SFPS03)、1000BASE-T(PY-SFPC01)をPRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）の使用する外部ポート数分の手配必須 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、マニュアル「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」を参照 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック1	PYBLNP1010	●													×	×																
	ファブリック2	PYBLNP1011	●													●*1	●*1																
	ファブリック3	PYBLNP1012	●													●*2	●*2																
PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8)		PY-FCB101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	シャーシ搭載用8Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)の初期状態における使用可能なポート数は内部、外部含めて14ポート。スイッチブレード購入後15ポート以上ご使用の場合は、Ports On Demandライセンス(PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード(PY-FCBU01))を適用して使用可能なポート数の拡張が必要（内部ポート、外部ポート含め'26ポートに拡張可能） ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)(PY-SFPS04)をPRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※サーバブレードをBX900 S2シャーシに搭載して出荷する場合、ファーバーチャネル拡張ボードを搭載したサーバブレードは13台まで搭載可能 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02) *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック2	PYBFCB1011	●													●*1	●*1																
	ファブリック3	PYBFCB1012	●													●*2	●*2																
PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8)& FCポートアップグレード		PY-FCB102	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	シャーシ搭載用8Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付、Ports on Demand ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)(PY-SFPS04)をPRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02) *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック2	PYBFCB1021	●													●*1	●*1																
	ファブリック3	PYBFCB1022	●													●*2	●*2																
PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8)& FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション		PY-FCB103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,440,000	シャーシ搭載用8Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付 Ports on Demand / Inter-Switch Link Trunking / Advanced Performance Monitoring / Adaptive Networking / Fabric Watch / Extended Fabric ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02) *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック2	PYBFCB1031	●													●*1	●*1																
	ファブリック3	PYBFCB1032	●													●*2	●*2																
PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード (8Gbps 18/18)		PY-FCP101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	シャーシ搭載用8Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード 内部：18ポート 外部：18ポート ブレード形状：シングルワイド ※本製品適用時はサーバブレードにファイバーチャネル拡張ボードの搭載が必要 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02)、 ・ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)(PY-SFPS04)、 ・マルチモードファイバチャネルケーブル *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック2	PYBFCP1011	●													●*1	●*1																
	ファブリック3	PYBFCP1012	●													●*2	●*2																
PRIMERGY Infiniband スイッチブレード (40Gbps 18/18)		PY-HCB101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,790,000	シャーシ搭載用40Gbps対応InfiniBand スイッチブレード 内部：40Gbps(QDR)×18ポート 外部：40Gbps(QDR)×18ポート ブレード形状：ダブルワイド ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・IB HCA拡張ボード(PY-HCD02A) *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *3）本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
	ファブリック2	PYBHCB1011	●													●*1	●*1																
	ファブリック3	PYBHCB1012	●													●*2	●*2																
	ファブリック4	PYBHCB1013	●													●*3	●*3																
PRIMERGY Infiniband スイッチブレード (56Gbps 18/18)		PY-HCB102	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,400,000	シャーシ搭載用56Gbps対応InfiniBand スイッチブレード 内部：56Gbps(FDR)×18ポート 外部：56Gbps(FDR)×18ポート ブレード形状：ダブルワイド ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2 シャーシ ・IB HCA拡張ボード(PY-HCD12) *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *3）本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
	ファブリック2	PYBHCB1021	●													●*1	●*1																
	ファブリック3	PYBHCB1022	●													●*2	●*2																
	ファブリック4	PYBHCB1023	●													●*3	●*3																
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender		PY-FEB101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100,000	Cisco Nexus 5000シリーズ接続用Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 内部：16ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) ブレード形状：シングルワイド 接続先スイッチ：Cisco Nexus 5000シリーズ※1 ※1：本製品は、親スイッチとしてCisco Nexus 5000シリーズのスイッチと接続が必要 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック1	PYBFEB1010	●													●*1	●*1																
	ファブリック2	PYBFEB1011	●													●*2	●*2																
	ファブリック3	PYBFEB1012	●													●*3	●*3																
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET モジュール		PY-FEB102	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	Cisco Nexus 5000シリーズ接続用Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 内部：16ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) ブレード形状：シングルワイド 接続先スイッチ：Cisco Nexus 5000シリーズ※1 添付品 FETモジュール×16 ※1：本製品は、親スイッチとしてCisco Nexus 5000シリーズのスイッチと接続が必要 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック1	PYBFEB1020	●													●*1	●*1																
	ファブリック2	PYBFEB1021	●													●*2	●*2																
	ファブリック3	PYBFEB1022	●													●*3	●*3																

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）
注2）対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注3）対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

オプション製品一覧（PRIMERGY）

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）

6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	適用機種：カスタムメイド対応	TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS：E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		注3	注1	
ブレードサーバオプション関連（PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連）																																	
PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/8+6) [VDX 2730]		PY-CNB101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,500,000	DCB機能に対応した10Gbpsスイッチブレード 内部：18ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) 6ポート(4/8Gbps FC対応SFP+ケージ)※1 機能：2台のスイッチによるVCS fabric形成 ※2 ブレード形状：シングルワイド ※1：初期状態では使用不可。 FCoEライセンスオプションを手配することにより使用可能 ※2：VCSライセンスオプションを手配することにより拡張可能 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック1	PYBCNB1010	●													●*1	●*1																
	ファブリック2	PYBCNB1011	●													●*2	●*2																
	ファブリック3	PYBCNB1012	●													●*3	●*3																
PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/8+6) [VDX 2730]& FCoEライセンス&VCSライセンス	ファブリック1	PYBCNB1020	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,800,000	DCB機能に対応した10Gbpsスイッチブレード 内部：18ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) 6ポート(4/8Gbps FC対応SFP+ケージ) ブレード形状：シングルワイド 添付ライセンス：FCoE/VCS ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック2	PYBCNB1021	●													●*2	●*2																
	ファブリック3	PYBCNB1022	●													●*3	●*3																
PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2)		PY-CFB101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	コンバージドファブリックに対応した10Gbpsスイッチブレード 内部：18ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) 2ポート(40Gbps対応QSFP+ケージ) 機能：複数スイッチによるO-Fabric形成、FCF(FCoE Forwarder)対応※1 ブレード形状：シングルワイド ※1：初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 ※サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ
PRIMERGY SAS スイッチブレード (6Gbps 18/6)		PY-SAB101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	シャーシ搭載用6Gbps対応SASスイッチブレード 内部：18ポート 外部：6ポート ブレード形状：シングルワイド 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1）本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
	ファブリック3	PYBSAB1012	●													●*1	●*1																
PRIMERGY マネジメントブレード		PY-MNB101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	シャーシ搭載用マネジメントブレード 各コンポーネント（サーバブレード、コネクションブレード、電源ユニット）の監視オプション 搭載可能数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
		PYBMNB101	●																														
フロントパネル		PY-FOP01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル 各コンポーネント（サーバブレード、コネクションブレード、電源ユニット）の監視オプション ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
		PYBFOP01	●																														
LCDパネル		PY-FOD01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
		PYBFOD01	●																														
フロアスタンドキット		PY-FSK01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル シャーシ本体を自立型に変換させるオプション ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
		PYBFSK01	●																														
PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード		PY-FCBU01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内部/外部：14ポート → 26ポート] ※PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品の適用が必要 [必須ハード] PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PY-FCB101)
ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)		PY-SFPS04	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) 接続用 PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/8+6)[VDX 2730]、 PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/8+6)[VDX 2730]& FCoEライセンス& VCSライセンス 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※使用する外部ポート数分の手配必須 [必須ハード] PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション、 またはPRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8)、 マルチモードファイバチャネルケーブル PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/8+6)[VDX 2730]、 PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/8+6)[VDX 2730]& FCoEライセンス&VCSライセンス
10GBASE-SR SFP+		PY-SFPS05	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 接続用 Cisco社製10GBASE-SR対応SFP+モジュール ※本製品はCisco Nexus B22 Blade Fabric Extender搭載専用オプション
10GBASE-LR SFP+		PY-SFPL01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	390,000	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 接続用 Cisco社製10GBASE-LR対応SFP+モジュール ※本製品はCisco Nexus B22 Blade Fabric Extender搭載専用オプション
10GBASE-SR SFP+		PY-SFPS06	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード接続用 Brocade社製10GBASE-SR対応SFP+モジュール ※本製品はPRIMERGY コンバージドスイッチブレード搭載専用オプション
FCoEライセンスオプション		PY-FERF01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	700,000	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード接続用 外部6ポート(Fibre Channel)およびFCoE機能有効化用FCoEライセンスオプション ※本製品はPRIMERGY コンバージドスイッチブレード搭載専用オプション
VCSライセンスオプション		PY-FERV01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード接続用 3台以上のノードでのVCS接続を有効化 ※本製品はPRIMERGY コンバージドスイッチブレード搭載専用オプション
Stacking ケーブル(0.5m)		PY-CBK001	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)用スタッキングケーブル
Stacking ケーブル(3m)		PY-CBK002	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)用スタッキングケーブル

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)．
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	R460 S8	R450 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		注3	注1	
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																	
LAN拡張ボード(1Gbps)		PY-LAD04	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 V4	69,000	インターフェース：1Gbps×4 デバイスポート数：4 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1）拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2）拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
	拡張ボードスロット1	PYBLAD041	●													●*1	●*1																
	拡張ボードスロット2	PYBLAD042	●													●*2	●*2																
LAN拡張ボード(10Gbps)		PY-LAD12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 V4	126,000	インターフェース：10Gbps×2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1）拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2）拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
	拡張ボードスロット1	PYBLAD121	●													●*1	●*1																
	拡張ボードスロット2	PYBLAD122	●													●*2	●*2																
ファイバーチャネル 拡張ボード (8Gbps)		PY-FCD02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6R 5R	V5 V4	82,000	インターフェース：8Gbps×2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1）拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2）拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
	拡張ボードスロット1	PYBFCD021	●													●*1	●*1																
	拡張ボードスロット2	PYBFCD022	●													●*2	●*2																
IB HCA 拡張ボード(40Gbps)		PY-HCD02A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	6R 5R *3 *4	×	159,000	インターフェース：40Gbps(QDR) データ転送速度：4GB/s デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1）拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2）拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *3）RHEL5.7/5.8，RHEL6.1/6.2/6.3サポート *4）RHEL5.9/6.4は未サポート
	拡張ボードスロット1	PYBHCD021A	●													●*1	●*1																
	拡張ボードスロット2	PYBHCD022A	●													●*2	●*2																
IB HCA 拡張ボード(56Gbps)		PY-HCD12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *3 *4	×	300,000	インターフェース：56Gbps(FDR) データ転送速度：7GB/s デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1）拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2）拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *3）RHEL5.7/5.8，RHEL6.1/6.2/6.3サポート *4）RHEL5.9/6.4は未サポート
	拡張ボードスロット1	PYBHCD121	●													●*1	●*1																
	拡張ボードスロット2	PYBHCD122	●													●*2	●*2																
コンバージド・ネットワーク・ アダプタ拡張ボード		PY-CND02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●*3	●*3	×	×	●*3	●*3	●*3	●*3	×	●*3	●*3	●*3	×	×	6R 5R *3	V5 V4	109,000	インターフェース：10Gbps×2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1）拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2）拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *3）留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)
	拡張ボードスロット1	PYBCND021	●													●*1	●*1																
	拡張ボードスロット2	PYBCND022	●													●*2	●*2																
SASコントローラ 拡張ボード		PY-SCD08	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R 5R	V5 V4	45,000	データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：4(ミッドプレーン接続用) ※本製品はPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用可能 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード/ETERNUS装置/PRIMERGY SX05 S1(SAS)接続用 *1)拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
	拡張ボードスロット2	PYBSCD082	●													●*1	●*1																
SASエキスパンダー 拡張ボード		PY-SED04	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R 5R	注3	25,000	データ転送形式:SAS 6Gbps デバイスポート数：4(ミッドプレーン接続用) ※本製品はPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用可能 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)、 SASアレイコントローラモジュール(PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD24A/PYBSRD241A) SASエキスパンダー拡張ボード搭載キット *1)拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
	拡張ボードスロット2	PYBSED042	●														●*1																
SASアレイコントローラ 拡張ボード		PY-SRD08	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R 5R	注3	55,000	データ転送形式:SAS 6Gbps デバイスポート数：2(内蔵ストレージ接続用)/4(ミッドプレーン接続用) キャッシュ：512MB RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ①内蔵ストレージ接続用(BX924 S3用) [必須ハード] SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) *1)拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
	拡張ボードスロット2	PYBSRD082	●													●*1	●*1																
SASアレイコントローラ モジュール ※2013年8月30日販売終息予定		PY-SRD24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R 5R *1	V5 V4	55,000	データ転送速度：SAS 6Gbps インターフェース：SFF8086×2 デバイスポート数：2(内蔵ストレージ接続用)/2+2(ミッドプレーン接続用) キャッシュ：512MB ホストバス：PCI Express2.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) 搭載位置：SASモジュールスロット ①内蔵ストレージ接続用 [必須ハード] SASアレイコントローラモジュール搭載キット PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キット ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※2CPU構成必須 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 *1）RHEL5.8/6.2以降サポート
		PYBSRD241	●																														
SASアレイコントローラ モジュール		PY-SRD24A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R 5R *1	注3	55,000	データ転送速度：SAS 6Gbps インターフェース：SFF8086×2 デバイスポート数：2(内蔵ストレージ接続用)/2+2(ミッドプレーン接続用) キャッシュ：512MB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) 搭載位置：SASモジュールスロット ①内蔵ストレージ接続用 [必須ハード] SASアレイコントローラモジュール搭載キット ②PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キット ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※2CPU構成必須 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 *1）RHEL5.8/6.2以降サポート
		PYBSRD241A	●																														
SASアレイコントローラ モジュール ※2013年8月30日販売終息予定		PY-SRD14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R 6R 6R	V5 V4	45,000	データ転送速度：SAS 6Gbps インターフェース：SFF8086×2 デバイスポート数：2(内蔵ストレージ接続用) ホストバス：PCI Express2.0 RAIDレベル：0/1/1+0(ホットスペア可) 搭載位置：SASモジュールスロット ※SASアレイコントローラモジュール搭載キットの同時手配必須 ※2CPU構成必須 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 *1）RHEL5.8/6.2以降サポート
		PYBSRD141	●																														

オプション製品一覧（PRIMERGY）

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86）、R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS：E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
ブレードサーバオプション関連（PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連）																																	
SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD14A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	6R 5R +1	注3	45,000	データ転送速度：SAS 6Gbps インターフェース：SFF8088×2 デバイスポート数：2（内蔵ストレージ接続用） ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1+0（ホットスペア可） 搭載位置：SASモジュールスロット ※SASアレイコントローラモジュール搭載キットの同時手配必須 ※2CPU構成必須 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 *1）RHEL5.8/6.2以降サポート
	PYBSRD141A	●																															
SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット	PY-TKSD01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	SASアレイコントローラ拡張ボード用搭載キット ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード
	PYBTKSD01	●																															
SASアレイコントローラモジュール搭載キット	PY-TKSD02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	SASアレイコントローラモジュール用搭載キット ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラモジュール
	PYBTKSD02	●																															
SASエキスパンダー拡張ボード搭載キット	PY-TKSE01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	SASエキスパンダー拡張ボード用搭載キット ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASエキスパンダー拡張ボード
	PYBTKSE01	●																															
ディスプレイ/USB拡張ケーブル 0.13m	PY-CBD001	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	ディスプレイおよびUSB機器（マウス/キーボード/DVDなど）接続ケーブル ※PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシに1本標準添付 ※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、 通常稼働での利用等、長期間の接続は要回避
シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	● +1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	ブレード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバブレード/ストレージブレードをシャーシに搭載して出荷 （対象製品） シャーシ：BX900 S2/BX400 S1（PY型名） サーバブレード：BX920 S3/BX924 S3 ストレージブレード：SX960 S1（PY型名）/SX980 S2/SX910 S1（PY型名） （手配単位） 1型名/1台（サーバブレード/ストレージブレード） *1）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレードへの適用も可能
梱包オプション	PYBSSP2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● +1	● +1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	ブレード個装オプション サーバブレード/ストレージブレードを個装して出荷 （対象製品） サーバブレード：BX920 S3/BX924 S3 ストレージブレード：SX960 S1（PY型名）/SX980 S2/SX910 S1（PY型名） （手配単位） 1型名/1台（サーバブレード/ストレージブレード） *1）PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレードへの適用も可能
電源/FANユニット関連																																	
電源ユニット(450W)	PY-PU451	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	● +1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	電源ユニット数：1 電源容量：450W ホットプラグ対応 *1）450W電源搭載ベースユニットのみ搭載可能
	PYBPU451	●																															
電源ユニット(800W)	PY-PU801	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	電源ユニット数：1 電源容量：800W ホットプラグ対応
	PYBPU801	●																															
電源ユニット(850W)	PY-PU851	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	電源ユニット数：1 電源容量：850W ホットプラグ対応
	PYBPU851	●																															
電源ユニット(800W)	PY-PU803	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	電源ユニット数：1 電源容量：800W ホットプラグ対応
	PYBPU803	●																															
電源ユニット	PY-PU981	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	電源ユニット数：1 電源容量：(AC100V時)980W,(AC200V時)2235W ホットプラグ対応 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要 ※電源ユニットと高効率電源ユニットの混在不可
	PYBPU981	●																															
高効率電源ユニット	PY-PU281	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85,000	（高効率電源ユニット+FAN）数：1 電源容量：(AC200V時)2880W ホットプラグ対応 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要 ※電源ユニットと高効率電源ユニットの混在不可
	PYBPU281	●																															
電源ユニット	PY-PU111	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	（電源ユニット+FAN）数：1 電源容量：(AC100V時)1100W,(AC200V時)1600W ホットプラグ対応 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要
	PYBPU111	●																															
FANユニット	PY-FA03	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	FANユニット数：2 ホットプラグ対応
	PYBFA03	●																															
FANユニット	PYBFA04	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	FANユニット数：2 ホットプラグ対応
FANユニット	PY-FA01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	FANユニット数：1 ホットプラグ対応
	PYBFA01	●																															
FANユニット	PY-FA02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	FANユニット数：1 ホットプラグ対応
	PYBFA02	●																															
サーバ内蔵型バッテリーユニット	PY-BBG02	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● +1	● +1	● +1	76,000	・定格容量：280W ・入力/出力電圧 DC：12V ・バッテリ保持時間：4分（280W） ・停電時に安全なシャットダウンを可能にするWindows用監視ソフトウェアを添付 *1）添付の監視ソフトは使用不可
	PYBBBG02	●												●																			

※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/ ）を参照下さい。
※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。
※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。
※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。
※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。
※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。
※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard、
WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。
※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。
※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard（64-bit）、
WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise（64-bit）を示す。
※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter（64-bit）を示す。
※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard（32-bit）、
WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise（32-bit）を示す。
※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。
※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008（32-bit）/（64-bit）を示す。
※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。
※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。
※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。
（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）
注2）対応状況については、
弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/ ）を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3）対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/ ）を
ご確認いただきますようお願いいたします。

●:適用可, T:タワーベースユニット選択時のみ適用可, R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64),
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86),
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種														適用OS ※1※2																希望小売価格（税別、円）	備考
			TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	WS12S ※3 注2	WS12D ※4 注2	WS12F ※5 注2	WS12E ※6 注2	WS08RS/E ※7	WS08RD ※8	WS08S/E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S/E-32 ※11	WS08RW ※12	WS08W ※13	WS08RH ※14	WS08RF ※15	SBS11E ※16	Linux	VMware 注3	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS12E:Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard, WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※8:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※9:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※13:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※15:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※16:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
UPS																																		
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT75	×	×	×	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	63,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・形状:自立型 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT15	×	●	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	112,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・形状:自立型 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR12	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	150,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:1200VA/1000W ・コンセント: 4 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:1U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/1200W ・コンセント: 6 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	— *2	— *2	— *2	×	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	×	— *2	— *2	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:2400VA/2400W ・コンセント: 7 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:2U)/自立型 ・ラックマウント用レール,自立用オプション標準添付 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシと接続する場合は、電源ユニット1台毎に 別途電源ケーブル(AC100V対応)[PY-CBP106]の手配必須。 電源ユニット2台毎にSmart-UPS SMX 3000RMJ 1台が必要 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード, UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J(PY-UPAT75)、Smart-UPS SMT 1500J(PY-UPAT15)、 Smart-UPS SMT 1200RMJ(PY-UPAR12)、1500RMJ(PY-UPAR15)、 Smart-UPS SMX 3000RMJ(PY-UPAC3K)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J(PY-UPAT75)、Smart-UPS SMT 1500J(PY-UPAT15)、 Smart-UPS SMT 1200RMJ(PY-UPAR12)、1500RMJ(PY-UPAR15)、 Smart-UPS SMX 3000RMJ(PY-UPAC3K)、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
シリアルポートカード	PY-UPL01	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	6R R6 5R R5	×	10,000	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続時にSmart-UPSに搭載するシリアルポートカード ※Smart-UPS SMT 750J(PY-UPAT75)、Smart-UPS SMT 1500J(PY-UPAT15)、 Smart-UPS SMT 1200RMJ(PY-UPAR12)、1500RMJ(PY-UPAR15)、 Smart-UPS SMX 3000RMJ(PY-UPAC3K)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J(PY-UPAT75)、Smart-UPS SMT 1500J(PY-UPAT15)、 Smart-UPS SMT 1200RMJ(PY-UPAR12)、1500RMJ(PY-UPAR15)、 Smart-UPS SMX 3000RMJ(PY-UPAC3K)、 PMANモデル100 (PW-PM1CL2)またはPMANモデル50 (PW-PM2CL1)、UPSケーブル(DCBL-UPH03) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2 *3	● *2 *3	— *4	— *4	— *4	×	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	×	— *4	— *4	630,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:200V ・定格容量:5000VA/3500W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:3U)/自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール,自立用オプション標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) 接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX01)を手配し、 電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続する場合は、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を、 使用する電源ユニット数分手配必須。電源ユニット2台毎にSmart-UPS RT 5000 1台が必要 *3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX01)を 手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須。 電源ユニット2台毎にSmart-UPS RT 5000 1台が必要 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86）、R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

| 品名 | 型名 | | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準ずる)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
ラック関連																																	
19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、103kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、114kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	228,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、88kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST2)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、124kg(搭載可能質量：740kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様、19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、100kg(搭載可能質量：740kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST2)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1208(突起部含む)]、91kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	182,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[600 x 1075 x 1208(突起部含む)]、79kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H)[600 x 1075 x 853(突起部含む)]、67kg(搭載可能質量：320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スリム/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面：10、背面：10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面：8、背面：8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面：6、背面：6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
	19RB27CM1	●																															
ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面：10、背面：10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面：8、背面：8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面：6、背面：6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
	19RB27CM2	●																															
ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面：6、背面：6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面：4、背面：4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
	19RB26CM1	●																															
ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面：6、背面：6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面：4、背面：4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
	19RB26CM2	●																															
ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面：10、背面：10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
	19RB26CM11	●																															
ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面：10、背面：10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
	19RB26CM21	●																															
サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ・搭載位置：ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スリム/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4

注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2) 対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86）、R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS8 12F	WS8 12E	WS08RS：E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		注3	注1	
ラック関連																																		
スタビライザー（引出型）	19R-26FS2	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	スタンダード／スリムラック共通用前面引出し型スタビライザー ［主な構成品］ ・前面設置用スタビライザー（引出し型）×1 ・取付けブレート×1 ・サラネジ×6 ・六角レンチ×1
ネジキット（M6）	19R-26SC1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	ネジ（ワッシャー組込済） M6ネジ／ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配（集合梱包）可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはネジキットは標準添付なし。不足する場合に手配
	19RB26SC1	●																															
汎用テーブル（固定式）	19R-26TR1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル（固定式） ・最大搭載質量：50kg ・搭載可能サイズ（W×D）：435mm×700mm ・ラック内占有数：1U（設置する装置により占有ユニット数に相違あり） ・添付品：機器固定用ベルト2本添付（ベルト長：2m／本）
汎用テーブル（スライド式）	19R-26TR2	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル（スライド式） ・最大搭載質量：50kg ・搭載可能サイズ（W×D）：430mm×700mm ・ラック内占有数：1U（設置する装置により占有ユニット数に相違あり） ・添付品：機器固定用ベルト2本添付（ベルト長：2m／本）
ノートパソコン格納テーブル（スライド式）	19R-26TR3	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル（スライド式） ・最大搭載質量：5kg ・搭載可能ノートPC － ノートPC外形寸法［WxDxH］（最大）：390mm×340mm×40mm（突起部含む） － 電源アダプタ等格納部［WxDxH］（最大）：390mm×100mm×40mm（突起部含む） ・ラック内占有数：1U ・添付品：機器固定用ベルト1本添付（ベルト長：1m／本）
ブランクパネル（1U）	19R-26BP1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配（集合梱包）可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要（サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要）
	19RB26BP1	●																															
ブランクパネル（2U）	19R-26BP2	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配（集合梱包）可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要（サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要）
	19RB26BP2	●																															
ブランクパネル（3U）	19R-26BP3	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配（集合梱包）可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要（サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要）
	19RB26BP3	●																															
コンセントボックス（100V／NEMA 5-15R×8／1U）	19R-26P11	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力：AC100V（NEMA L5-30P準拠）×1 ・出力：AC100V（NEMA 5-15R準拠）×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：4.4kg ・ラック占有数：1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1）PRIMERGY BX900 S2／BX400 S1 シャーシ経由で接続
コンセントボックス（200V／NEMA L6-15R×8／1U）	19R-26P21	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V（NEMA L6-30P準拠）×1 ・出力：AC200V（NEMA L6-15R準拠）×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：4.4kg ・ラック占有数：1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1）PRIMERGY BX900 S2／BX400 S1 シャーシ経由で接続
コンセントボックス（200V／IEC320 C13×4／1U）	19R-26P31	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V（NEMA L6-30P準拠）×1 ・出力：AC200V（IEC60320-C13）×4 ・供給容量：最大24A※ ・質量：3.9kg ・ラック占有数：1U ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
コンセントボックス（200V／IEC320 C19×3／1U）	19R-26P41	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V（NEMA L6-30P準拠）×1 ・出力：AC200V（IEC60320-C19）×3 ・供給容量：最大24A※ ・質量：3.7kg ・ラック占有数：1U ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1）PRIMERGY BX900 S2／BX400 S1 シャーシ経由で接続
コンセントボックス（100V／NEMA 5-15R×8／0U）	19R-27P10	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742／2737／2724用 ・入力：AC100V（NEMA L5-30P準拠）×1 ・出力：AC100V（NEMA 5-15R準拠）×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.8kg ・ラック占有数：無し（0U） ・搭載位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部（サイドケーブルダクト搭載スペース）を ブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1）PRIMERGY BX900 S2／BX400 S1 シャーシ経由で接続
コンセントボックス（200V／NEMA L6-15R×8／0U）	19R-27P20	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742／2737／2724用 ・入力：AC200V（NEMA L6-30P準拠）×1 ・出力：AC200V（NEMA L6-15R準拠）×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.8kg ・ラック占有数：無し（0U） ・搭載位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部（サイドケーブルダクト搭載スペース）を ブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1）PRIMERGY BX900 S2／BX400 S1 シャーシ経由で接続
コンセントボックス（200V／IEC320 C13×4／0U）	19R-27P30	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742／2737／2724用 ・入力：AC200V（NEMA L6-30P準拠）×1 ・出力：AC200V（IEC60320-C13）×4 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.4kg ・ラック占有数：無し（0U） ・搭載位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部（サイドケーブルダクト搭載スペース）を ブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS：E	WS08RD	WS08S：E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	注3	注1		
ラック関連																																		
コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/0U)	19R-27P40	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	・通電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量：最大24A※ ・質量：7.2kg ・ラック占有数：無し(0U) ・搭載位置：ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1）PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続
フロント-リア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
電源ランプ付OAタップ (100V,8口,1U)	PG-R2TP1	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口，100V/12A，NEMA 5-15) ※合計電流：12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント)：3.5mA以下
ケーブル																																		
電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	×	×	－*1	－*1	－*1	－	－	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ケーブル数：1 ※AC100V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 *1）PRIMERGY SX05 S1経由で接続可能
	PYBCBP103	●																															
電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	×	×	－*1	－*1	－*1	－	－	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ケーブル数：1 ※AC100V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 *1）PRIMERGY SX05 S1経由で接続可能
	PYBCBP104	●																															
電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	×	×	－*1	－*1	－*1	－	－	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ケーブル数：1 ※AC100V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 *1）PRIMERGY SX05 S1経由で接続可能
	PYBCBP105	●																															
電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PY-CBP101	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ケーブル数：1 ※AC100V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須
	PYBCBP101	●																															
電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×	●	●*1	●*1	●*1	－	－	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ケーブル数：1 ※AC100V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 *1）PRIMERGY SX05 S1経由で接続可能
	PYBCBP102	●																															
電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	●	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ：NEMA L6-15P準拠 ケーブル数：1 ※AC200V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 *1）PRIMERGY SX05 S1経由で接続可能
	PYBCBP201	●																															
電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×	×	－*1	－*1	－*1	－	－	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：IEC60320 C14準拠 ケーブル数：1 ※AC200V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート *1）PRIMERGY SX05 S1経由で接続可能
	PYBCBP203	●																															
電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×	×	－*1	－*1	－*1	－	－	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：IEC60320 C14準拠 ケーブル数：1 ※AC200V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート *1）PRIMERGY SX05 S1経由で接続可能
	PYBCBP204	●																															
電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×	×	－*1	－*1	－*1	－	－	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ：IEC60320 C14準拠 ケーブル数：1 ※AC200V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート *1）PRIMERGY SX05 S1経由で接続可能
	PYBCBP205	●																															
電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	●	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	プラグ：IEC60320 C14準拠 ケーブル数：1 ※AC200V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート *1）PRIMERGY SX05 S1経由で接続可能
	PYBCBP202	●																															
電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP106	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ：NEMA 5-15P ケーブル数：1 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC100V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※高効率電源ユニット使用時は接続不可
	PYBCBP106	●																															
電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ：NEMA L6-20P ケーブル数：1 PRIMERGY BX900 S2 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
	PYBCBP206	●																															
電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP207	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	プラグ：IEC60320 C20 ケーブル数：1 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
	PYBCBP207	●																															
電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP209	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ：NEMA L6-15P ケーブル数：1 PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
	PYBCBP209	●																															
マネジメントLANケーブル	PYBCBM001	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	ポート拡張オプション(10GBASE×2)使用時に、10Gbのポート1口をManagement LAN用として 使用可能とするケーブル
GPUコンピューティングカード 接続ケーブル ※2013年6月30日販売終息予定	PYBCBG001	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	GPUコンピューティングカード用電源ケーブル ※GPUコンピューティングカード2枚まで接続可能
GPUコンピューティングカード 搭載キット	PYBTKGP01	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20/K20X)用電源ケーブルx2 エアダクト、PCIカードホルダー、5インチベイカバーx2 ※GPUコンピューティングカード2枚まで接続可能
インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P搭載キット	PYBTKFP01	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P用電源ケーブルx2 エアダクト、PCIカードホルダー、5インチベイカバーx2 ※インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P2枚まで接続可能
I2Cケーブル(HDD監視)	PYBCBC001	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	使用するOSによらず、iRMCにて内蔵ストレージの稼働状態を監視可能にするケーブル
SATAケーブル	PY-CBT002	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須
SASケーブル	PY-CBS006	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル
	PYBCBS006	●																															
SASケーブル(2m)	PY-CBS004	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	SASケーブル，SFF8088⇔SFF8088，T26139-Y3988-M220 ①SASコントローラカード(PY-SC2Z0/SC2Z0L)， SASコントローラ拡張ボード(PY-SCD08) ～ PRIMERGY SX05 S1 (PY-B051A)(SAS)間接続ケーブル *1）PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます），×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX1330 S7	TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS：E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		注3	注1	
ケーブル																																			
SASケーブル(4m)		PY-CBS005	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	SASケーブル，SFF8088⇔SFF8088，T26139-Y3988-M220 ①SASコントローラカード(PY-SC22I0/SC22L0)， SASコントローラ拡張ボード(PY-SCD08) ～ PRIMERGY SX05 S1 (PY-B051A) (SAS)間接続ケーブル *1）PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須
SASケーブル(miniSAS-miniSAS)	1.5m	CBL-SASM01	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	ETERNUS装置接続用SASケーブル
	3m	CBL-SASM03																																31,000	SASコントローラカード(PY-SC22I0/SC22L0)，SASコントローラ拡張ボード(PY-SCD08)
	6m	CBL-SASM06																																49,000	～ ETERNUS装置接続用
																																		★	※ETERNUS製品との接続，サポート可能なOS等の詳細は，樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については，以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ *1）PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須
SASケーブル	2m	LTCBM112	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	ETERNUS LT装置接続用SASケーブル
	4m	LTCBM114																																39,000	SASコントローラカード(PY-SC22I0/SC22L0)，SASコントローラ拡張ボード(PY-SCD08)
	2m	LTCBM122																																40,000	～ ETERNUS LT装置接続用
	4m	LTCBM124																																65,000	※ETERNUS製品との接続，サポート可能なOS等の詳細は，樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については，以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ ※SASケーブル(LTCBM122/LTCBM124)は，サーバの1ポートに対して2ドライブ接続可能 (サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可) *1）PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須
SCSIケーブル	1.8m	PG-CBLS036	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin
	5m	PG-CBLS037																																10,000	①SCSIカード(PY-SJ10I/SJ10IL)～ETERNUS装置間接続ケーブル ※ETERNUS製品との接続，サポート可能なOS等の詳細は，樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については，以下URL参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/
SASケーブル	2m	PG-CBLA014	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	ETERNUS JX40接続SASケーブル
	4m	PG-CBLA015																																30,000	SASアレイコントローラカード(PY-SR3PR/PYBSR3PR/PYBSR3PRL/PY-SR2W0/PYBSR2W0/PYBSR2W0L)
	6m	PG-CBLA016																																50,000	～ ETERNUS JX40接続用 SASケーブル，SFF8088 ～ SFF8088
SASケーブル		PG-CBLA017	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ETERNUS JX40 カスケード接続用SASケーブル ケーブル長：0.75m ※ETERNUS JX40カスケード接続用ケーブル ※ETERNUS JX40とのカスケード接続は最大3台まで ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要
ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	5m	TPCBL-B005	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,850	100BASE-TX，および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)， RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
	10m	TPCBL-B010																																3,000	
	15m	TPCBL-B015																																3,600	
	30m	TPCBL-B030																																5,500	
	50m	TPCBL-B050																																7,900	
	100m	TPCBL-B100																																13,800	
																																		★	
ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	15cm	TPALB015C	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)，ケーブル色 薄青
	30cm	TPALB030C																																400	RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
	50cm	TPALB050C																																500	RoHS対応
	1m	TPALB001M																																700	
	2m	TPALB002M																																1,400	
	3m	TPALB003M																																2,100	
	4m	TPALB004M																																2,800	
	5m	TPALB005M																																3,500	
	10m	TPALB010M																																3,900	
	15m	TPALB015M																																4,700	
	30m	TPALB030M																																7,200	
	50m	TPALB050M																																10,300	
	100m	TPALB100M																																18,000	
																																		★	
ツイストペアケーブル (カテゴリ6)	15cm	TPBLB015C	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)，ケーブル色 薄青
	30cm	TPBLB030C																																800	RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
	50cm	TPBLB050C																																900	RoHS対応
	1m	TPBLB001M																																1,300	※10GBASE-Tに対応するにはケーブル長：50m以下で利用する必要あり
	2m	TPBLB002M																																2,600	
	3m	TPBLB003M																																3,800	
	4m	TPBLB004M																																5,100	
	5m	TPBLB005M																																6,300	
	10m	TPBLB010M																																7,100	
	15m	TPBLB015M																																8,500	
	30m	TPBLB030M																																13,000	
	50m	TPBLB050M																																18,600	
	100m	TPBLB100M																																32,400	
																																		★	
シングルモードファイバチャネル ケーブル	10m	CBL-SLLA10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	1000BASE-LR接続時，FC用光ケーブル， LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル被覆無し
	50m	CBL-SLLA50																																90,000	
	100m	CBL-SLLA1A																																140,000	
	200m	CBL-SLLA2A																																240,000	
																																		★	
マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m	CBL-MLLB02	×	－	－	●	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時，FC用光ケーブル， LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル被覆無し
	5m	CBL-MLLB05																																35,000	
	15m	CBL-MLLB15																																40,000	
																																		★	
マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m	CBL-MLLC05	×	－	－	●	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時，FC用光ケーブル， LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル被覆有り
	10m	CBL-MLLC10																																55,000	
	20m	CBL-MLLC20																																75,000	
	30m	CBL-MLLC30																																95,000	
	40m	CBL-MLLC40																																115,000	
	50m	CBL-MLLC50																																135,000	
	100m	CBL-MLLD1A																																235,000	
																																		★	
IB電気ケーブル	1m	HX6B-SAB01	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	InfiniBand QDR，IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ-QSFPコネクタ
	3m	HX6B-SAB03																																40,000	
																																		★	
IB FDR電気ケーブル	1m	HX6B-SCB01	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	InfiniBand FDR，IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ-QSFPコネクタ
	3m	HX6B-SCB03																																44,000	
																																		★	
USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM54)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
拡張機器																																	
コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R]	PY-CFX20R	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) リアアクセスモデル[CFX2000R] インターフェースカードスロット：2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 機能：複数スイッチによるC-Fabric形成、FCF(FCoE Forwarder)※1 ※1：初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2
コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000F]	PY-CFX20F	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) フロントアクセスモデル[CFX2000F] インターフェースカードスロット：2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 機能：複数スイッチによるC-Fabric形成、FCF(FCoE Forwarder)※1 ※1：初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2
40G QSFP+ インターフェースカード	PY-CFC001	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格：40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度：40Gbps コネクタ形状：QSFP+ コネクタ数：8 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
スロット1	PYBCFC0011	●																															
スロット2	PYBCFC0012	●																															
10G SFP+ & 40G QSFP+ インターフェースカード	PY-CFC101	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格：10GBASE-SR/10GBASE-CR データ転送速度：10Gbps コネクタ形状：SFP+ コネクタ数：16 データ転送規格：40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度：40Gbps コネクタ形状：QSFP+ コネクタ数：4 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
スロット1	PYBCFC1011	●																															
スロット2	PYBCFC1012	●																															
FCFライセンスオプション	PY-CFRF01	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用FCFライセンスキー FCF(FCoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)搭載専用オプション ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)搭載専用オプション
PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	6R R6 5R R5	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jに接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、シリアルポートカード(PY-UPL01)とUPSケーブル(DCBL-UPH03)が必要 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトのインストールが必要 Linuxサーバにはエージェントソフトのインストール不要 接続シリアルポートからコンソールへログイン、シャットダウンが可能 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携不可、V2.1よりサポート (電源制御ボックスとの混在制御は不可) [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1)、RS-232Cケーブル(DCBL-RCY05)、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	6R R6 5R R5	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jに接続する場合は、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、シリアルポートカード(PY-UPL01)とUPSケーブル(DCBL-UPH03)が必要 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトのインストールが必要 Linuxサーバにはエージェントソフトのインストール不要 接続シリアルポートからコンソールへログイン、シャットダウンが可能 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携不可、V2.1よりサポート (電源制御ボックスとの混在制御は不可) [必須ハード] RS-232Cケーブル(DCBL-RCY05)、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000 ★	PMANモデル100と連携してコンセント(8口、100V/10A、700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY、周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
100Vリレーボックス	F7791EP2	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	148,000 ★	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口、100V/25A、1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A、700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
UPS信号カスケード接続ケーブル	3m DCBL-UPF03	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
UPSケーブル	3m DCBL-UPH03	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000 ★	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jを PMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、 PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、シリアルポートカード(PY-UPL01)が必要 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
RS-232Cケーブル	5m DCBL-RCY05	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000 ★	PMANモデル50/ PMANモデル100～サーバ本体間接続ケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000 ★	PMANモデル100、コンセントボックス1用、 PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具、 1U占有

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS-E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		注3	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/ ）を参照下さい。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard、WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。） 注2）対応状況については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。
拡張機器																																	
KVMスイッチ (4ポート)	PG-SB205	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：4台 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続USB接続，キーボード：PS/2接続USB接続 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100V電源ケーブル 1本標準添付 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
KVMスイッチ (8ポート)	PG-SB206	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：8台 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続USB接続，キーボード：PS/2接続USB接続 ※カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100V電源ケーブル 1本標準添付 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
アナログKVMスイッチ(8ポート)	PG-SBA108	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：8台 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続USB接続，キーボード：PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルの参照が必要 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様と相違あり ※AC100V電源ケーブル 1本標準添付 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1）KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1]経由でのみ接続可能
アナログKVMスイッチ(16ポート)	PG-SBA116	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：16台 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続USB接続，キーボード：PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルの参照が必要 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様と相違あり ※AC100V電源ケーブル 1本標準添付 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1）KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1]経由でのみ接続可能

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																		※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	注3	注1		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 ※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard、WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
拡張機器																																	
デジタルKVMスイッチ(8ポート)		PG-SBD108	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：8台 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：USB接続，キーボード：USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載不可 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能，縦設置領域搭載不可） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルの参照が必要 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様と相違あり ※AC100V電源ケーブル 1本標準添付 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1）KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1]経由でのみ接続可能
デジタルKVMスイッチ(16ポート)		PG-SBD116	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：16台 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：USB接続，キーボード：USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載不可 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能，縦設置領域搭載不可） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルの参照が必要 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様と相違あり ※AC100V電源ケーブル 1本標準添付 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1）KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1]経由でのみ接続可能
デジタルKVMスイッチ(32ポート)		PG-SBD132	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	720,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数：32台 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：USB接続，キーボード：USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載不可 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能，縦設置領域搭載不可） ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルの参照が必要 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様と相違あり ※AC100V電源ケーブル 1本標準添付 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1）KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1]経由でのみ接続可能
KVMケーブル (PS/2)	1.8m	PG-CBLDP12	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要
KVMケーブル (USB)	1.8m 3m 5m	PG-CBLDP15 PG-CBLDP16 PG-CBLDP17	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000 12,000	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/208]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※適用可能なサーバは機種により相違あり。PS/2インターフェースを持つサーバのUSBコネクタに挿しても動作しませんので、対応機種のご確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
KVMアダプターケーブル(PS/2)		PG-CBLPA1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/SBA116/SBD108/SBD116/SBD132]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要
KVMアダプターケーブル(USB)		PG-CBLUA1	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/SBA116/SBD108/SBD116/SBD132]～サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル（KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要 富士通公開HP：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

備考

※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。
※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。
※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。
※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。
※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。
※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。
※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard,
WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。
※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。
※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。
※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。
※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。
※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2) 対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

拡張機器

品名	型名		適用機種														適用OS ※1※2																希望小売価格	備考
		カスタムメイド対応	TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	WS12S ※3 注2	WS12D ※4 注2	WS12F ※5 注2	WS12E ※6 注2	WS08RS/E ※7	WS08RD ※8	WS08S/E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S/E-32 ※11	WS08RW ※12	WS08W ※13	WS08RH ※14	WS08RF ※15	SBS11E ※16	Linux	VMware 注3	(税別、円) 注1	
KVMケーブル(USB) 2.14m 3m	PG-CBLUD2 PG-CBLUD3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000 6,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/SBA116/SBD108/SBD116/SBD132]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※ケーブル一体型のためカテゴリ5のLANケーブルは不要
ラック・コンソール格納キット	PG-R1CK30	×	×	—	—	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート) (PG-SB205/206)/ アナログKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート) (PG-SBA108/116)用, KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット

OS/ソフトウェア　※出荷後のサーバ本体には適用不可。

品名	型名	カスタムメイド対応	TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格	備考
Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS2	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL未添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール	PYBWPS2H	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール (Hyper-V設定済み) <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL未添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
Windows Server 2008 R2 Standard インストール	PYBWPS8	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)
Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール	PYBWPDT8	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可
Windows Server 2008 R2 Foundation インストール	PYBWPF8	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可
Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL未添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM) バンドル	PYBWAS2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要 ※Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドルオプションの同時手配必須
Windows Server 2008 R2 Standard バンドル	PYBWBS8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)
Windows Server 2012 Foundation(1CPU) バンドル	PYBWBF2	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Foundation (1CPU)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Foundation (1CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル	PYBWBF8	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル	PYBWBE8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
Windows Server 2012 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU) ※CAL未添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
Windows Server 2012 Datacenter Additional License (2CPU) バンドル	PYBWAD2	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)ライセンス証書 ※3CPU構成以上で動作させる場合に追加手配が必要 ※Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)バンドルオプションの同時手配必須 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
Windows Server 2008 R2 Datacenter(2CPUライセンス) バンドル	PYBWBD8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
Windows Server 2008 R2 Datacenter(4CPUライセンス) バンドル	PYBWBD82	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (4CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (4CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
Windows Server 2012 1 Device CAL バンドル	PY-WCD01	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
	PYBWCD01	●																																
Windows Server 2012 5 Device CAL バンドル	PY-WCD05	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
	PYBWCD05	●																																
Windows Server 2012 10 Device CAL バンドル	PY-WCD10	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
	PYBWCD10	●																																
Windows Server 2012 50 Device CAL バンドル	PY-WCD50	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)ライセンス証書
	PYBWCD50	●																																
Windows Server 2012 1 User CAL バンドル	PY-WCU01	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)ライセンス証書
	PYBWCU01	●																																
Windows Server 2012 5 User CAL バンドル	PY-WCU05	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)ライセンス証書
	PYBWCU05	●																																
Windows Server 2012 10 User CAL バンドル	PY-WCU10	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)ライセンス証書
	PYBWCU10	●																																
Windows Server 2012 50 User CAL バンドル	PY-WCU50	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)ライセンス証書
	PYBWCU50	●																																
Windows Server 2012 Essentials バンドル	PYBWBB2	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2012 Essentials (2CPU)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Essentials (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル ※2013年6月17日販売終息予定	PYBWBB1E	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows® Small Business Server 2011 Essentials バンドル <添付インストールディスク> ・Windows® Small Business Server 2011 Essentials ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可
Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル	PYBWBH8H	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアと別媒体 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用不可

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	注3	注1		
OS/ソフトウェア　※出荷後のサーバ本体には適用不可(CALを除く)。																																	
Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル	PYBWBH8S		●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suiteバンドル 〈添付インストールディスク〉 ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可
Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル	PYBWBH8E		●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterpriseバンドル 〈添付インストールディスク〉 ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用不可
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ※2013年8月17日販売終息予定	PYBWBSC1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル 〈添付インストールディスク〉 ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenterとの同時適用可能 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル	PYBWBS82		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server 2008 R2 Standardバンドル 構成物：Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキットバンドル	PYBWBE82		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server 2008 R2 Enterpriseバンドル 構成物：Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
Windows Server 2008 Standard メディアキットバンドル	PYBWBT8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server 2008 Standardバンドル 構成物：Windows Server 2008媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
Windows Server 2008 Enterprise メディアキットバンドル	PYBWBN8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server 2008 Enterpriseバンドル 構成物：Windows Server 2008媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
Red Hat Enterprise Linux 6.4 媒体バンドル	PYBLB64		●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 6.4媒体バンドル ※SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用必須 〈添付インストールディスク〉 ・Red Hat Enterprise Linux 6.4(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.4(for Intel64)
Red Hat Enterprise Linux 6.3 バンドル	PYBLB63		●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 6.3媒体バンドル ※SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用必須 〈添付インストールディスク〉 ・Red Hat Enterprise Linux 6.3(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.3(for Intel64)
Red Hat Enterprise Linux 5.9 媒体バンドル	PYBLB53		●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.9媒体バンドル ※SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用必須 〈添付インストールディスク〉 ・Red Hat Enterprise Linux 5.9(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 5.9(for Intel64)
Red Hat Enterprise Linux 5.8 バンドル	PYBLB52		●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.8媒体バンドル ※SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用必須 〈添付インストールディスク〉 ・Red Hat Enterprise Linux 5.8(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 5.8(for Intel64)
VMware vSphere Hypervisor 5.1用 USB Flash モジュール	PYBUFV51		●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	VMware vSphere Hypervisor 5.1 インストール VMware vSphere Hypervisor 5.1 がインストールされたUSB Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 〈添付インストールディスク〉なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5SD1		●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5SA1		●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	226,800	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5ED1		●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	606,000	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5EA1		●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	885,000	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5PD1		●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	736,000	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5PA1		●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	832,000	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間平日サポートバンドル	PYBVLC5SD1		●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,016,000	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYBVLC5SA1		●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,130,000	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Standard Limited Edition, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5LD1		●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	153,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年

オプション製品一覧（PRIMERGY）

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86），R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86），
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S ※3 注2	WS12D ※4 注2	WS12F ※5 注2	WS12E ※6 注2	WS08RS：E ※7	WS08RD ※8	WS08S/E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S/E-32 ※11	WS08RW ※12	WS08W ※13	WS08RH ※14	WS08RF ※15	SBS11E ※16	Linux	VMware 注3	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/ ）を参照下さい。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard，WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)，WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)，WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。） 注2）対応状況については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 注3）対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。																																
OS/ソフトウェア　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																	
VMware vSphere 5 Standard Limited Edition， 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5LA1		●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	179,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition（1CPUライセンス付き） SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Standard Limited Edition with vCenter Foundation， 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5CD1		●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	451,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition（1CPUライセンス付き） with vCenter Server Foundation SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Standard Limited Edition with vCenter Foundation， 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5CA1		●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	542,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition（1CPUライセンス付き） with vCenter Server Foundation SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
ServerView Suite DVD & ドキュメント	PYBSV01		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5	200	ServerView Suite：DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数：V10.11.06以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1）DVD版数：V11.13.01以降でサポート
ServerView Suite DVD	PYBSV02		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5	100	ServerView Suite：DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数：V10.11.06以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1）DVD版数：V11.13.01以降でサポート
ServerView Suite DVD & ドキュメント	PYBSV06		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	6R 5R	V5	200	ServerView Suite：DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数：V10.11.06以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
ServerView Suite DVD	PYBSV07		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	6R 5R	V5	100	ServerView Suite：DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数：V10.12.04以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)．
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																	※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6 注2	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	注3	注1		
OS/ソフトウェア																																		
ServerView Suite DVD	PY-SV03	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	V5	8,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数：V10.11.06～11 RHEL対応版数：5.6/5.7，6.0/6.1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
ServerView Suite DVD	PY-SV08	×	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5	8,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V10.12.03 RHEL対応版数：5.6/5.7，6.1/6.2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
ServerView Suite DVD	PY-SV09	×	●	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5	8,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V10.12.04～V10.12.05U RHEL対応版数：5.7/5.8，6.1/6.2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
ServerView Suite DVD	PY-SV10	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5	8,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V10.12.07～V11.12.11 RHEL対応版数：5.7/5.8，6.2/6.3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
ServerView Suite DVD	PY-SV10A	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	6R 5R	V5	8,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V10.12.07 RHEL対応版数：5.7/5.8，6.1/6.2/6.3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
ServerView Suite DVD	PY-SV11	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5	8,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V11.13.01 RHEL対応版数：5.8/5.9，6.2/6.3 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
ServerView Suite DVD	PY-SV12	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5	8,000	ServerView Suite：DVD-ROM×2 DVD版数：V11.13.04以降 RHEL対応版数：5.8/5.9，6.3/6.4 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ，DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
ServerView Deployment Manager V6	1サーバライセンス PY-SVDM601 5サーバライセンス PY-SVDM605 20サーバライセンス PY-SVDM620	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－ *1	×	×	－	×	5R R5 6R R6	×	30,000 150,000 600,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Deployment Manager V6 ※サーバ障害時の復旧対応やサーバ構築時の大量展開、複製展開を可能にするソフトウェア ※本ソフトウェア製品は、有償サポートメニューを含む 万が一のトラブル対応等については、SupportDesk契約が別途必要 ※使用環境、各機能の詳細については以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/) *1）展開するOS(ターゲットOS)としてのみサポート ServerView Deployment Manager V6をインストールし、デプロイメントサーバとして使用することは不可
ServerView Virtual-IO Manager	1サーバライセンス PG-SVVM01A 8サーバライセンス PG-SVVM08 18サーバライセンス PG-SVVM18	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1	×	40,000 240,000 450,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Virtual-IO Manager ※LAN，FC(Fibre Channel)のI/Oパラメータを仮想化するソフトウェア 以下の機能を提供 ・MACアドレス，WWN(World Wide Name)の仮想化機能 ・PXE，FC-SAN，iSCSI-SANネットワークブート設定の自動化 ・ネットワーク経路(結線状態)の可視化(ブレードサーバのみ可 ・予備サーバへの手作業の切替え(ブレードサーバのみ可) ※ServerView Resource Orchestrator(ROR)またはServerView Resource Coordinator VE(RCVE)と 組み合わせて使用することにより、以下の機能を提供 ・予備サーバへの自動切替え(ブレードサーバのみ可) ※本ソフトウェア製品を使用するにあたっては、別途SupportDesk契約が必須 ※ServerView Virtual-IO Manager V2.4以降にて使用可能 ※使用環境、各機能の詳細については以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/) *1）ServerView Virtual-IO Manager V2.6以降にて使用可能
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-WNN16)	B5141EQ2C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降/ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition/ ServerView Resource Orchestratorを使用し、 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスWWN番号を提供 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降の手配必須 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本の購入が必要 ※使用するシャーシに対応したFCスイッチブレード、ファイバーチャネル拡張ボードが必要
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-MAC16)	B5141JM2C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降/ ServerView Resource Orchestratorを使用し 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスMAC番号を提供 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降、 およびServerView Virtual-IO Managerの手配必須 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本の購入が必要

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86）、R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

| 品名 | 型名 | | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)．
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																	
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D06 PYBSPH4D06 PYBSPH5D06		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	85,000 122,000 159,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D09 PYBSPH4D09 PYBSPH5D09		●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	75,000 114,000 154,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D07 PYBSPH4D07 PYBSPH5D07		●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	121,000 174,000 212,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D08 PYBSPH4D08 PYBSPH5D08		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	102,000 161,000 219,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A01 PYBSPH4A01 PYBSPH5A01		●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	113,000 155,000 196,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A02 PYBSPH4A02 PYBSPH5A02		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	95,000 130,000 168,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A03 PYBSPH4A03 PYBSPH5A03		●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	105,000 144,000 182,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A04 PYBSPH4A04 PYBSPH5A04		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	121,000 173,000 224,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A05 PYBSPH4A05 PYBSPH5A05		●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	166,000 236,000 308,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A06 PYBSPH4A06 PYBSPH5A06		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	109,000 161,000 213,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A09 PYBSPH4A09 PYBSPH5A09		●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	108,000 160,000 212,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A07 PYBSPH4A07 PYBSPH5A07		●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	166,000 236,000 308,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A08 PYBSPH4A08 PYBSPH5A08		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注3	138,000 220,000 300,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

備考
※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。
※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。
※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。
※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。
※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。
※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。
※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard、
WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。
※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。
※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、
WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、
WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。
※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。
※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。
※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2) 対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可（サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます）、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる（適用OS欄）
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86）、R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

| 品名 | | 型名 | | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別、円） | 備考 |
|---|---|---

●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX922 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS/E	WS08RD	WS08S/E-64	WS08D-64	WS08S/E-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数：4～8(RAID5 7本+Hotspare分1本まで) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
インターリーブモード設定サービス	PYBMML1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをインターリーブモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、PRIMERGY RX600 S6「メモリの搭載について」を参照
ミラーモード設定サービス	PYBMMM1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラーモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、PRIMERGY RX600 S6「メモリの搭載について」を参照
スペアモード設定サービス	PYBMMS1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをスペアモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、PRIMERGY RX600 S6「メモリの搭載について」を参照
ランクスペアリング設定サービス	PYBMMR1	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
パフォーマンスモード設定サービス	PYBMMP1	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
ミラードチャネルモード設定サービス	PYBMMC1	●	●*1	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	●*1	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照 *1) 1DPC構成のみサポート
ランクスペアリング設定オプション	PYBMMR2	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
パフォーマンスモード設定オプション	PYBMMP2	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
ミラードチャネルモード設定オプション	PYBMMC2	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照 ※1DPC構成のみサポート
国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES01	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)
国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES07	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)
国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES08	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)
OS基本導入 (Windows Server 2012/ ServerView Agents)	PYBDK2001	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用
OS基本導入 (Windows Server 2012/ ServerView Operations Manager)	PYBDK2002	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用
OS基本導入 (Windows Server 2008 R2/ ServerView Agents)	PYBDK8R01	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
OS基本導入 (Windows Server 2008 R2/ ServerView Operations Manager)	PYBDK8R02	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
OS基本導入 (Windows Server 2008 R2/ ServerView Agents/Hyper-V)	PYBDK8R01H	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定、Hyper-V設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
OS基本導入 (Windows Server 2008 R2/ ServerView Operations Manager/ Hyper-V)	PYBDK8R02H	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定、Hyper-V設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
OS基本導入 (Windows Server 2008/ ServerView Agents)	PYBDK8001	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
OS基本導入 (Windows Server 2008/ ServerView Operations Manager)	PYBDK8002	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
基本システムパーティション 領域変更-60GB	PYBDKP001	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	オープン価格	システムパーティション領域を40GBから60GBに変更 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
基本システムパーティション 領域変更-90GB	PYBDKP002	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	オープン価格	システムパーティション領域を40GBから90GBに変更 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ

サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。

備考
※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。
※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。
※3：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。
※4：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenterを示す。
※5：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。
※6：適用OS欄のWS12E：Windows Server® 2012 Essentialsを示す。
※7：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standard、
WS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。
※8：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。
※9：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、
WS08 E-64：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、
WS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※12：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。
※13：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。
※15：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。
※16：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2) 対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

●Intel、インテル、Pentium、Intel Core、Xeon、Celeronは、米国インテル社の登録商標または商標です。
●Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Ethernetは、米国ゼロックス社の登録商標です。
●Red Hatは米国およびそのほかの国において登録されたRed Hat, Inc. の商標です。
●Linuxは、Linus Torvalds氏の登録商標です。
●VMware、vSphereは、VMware,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。
●ARCserveは、米国CA, Inc.社の商標です。
●SPEC®およびベンチマーク名のSPEC® int®は、米国およびその他の国におけるStandard Performance Evaluation Corporation（SPEC）の商標または登録商標です。
●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

PRIMERGYについて
■このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
■製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
■各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。（弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください）
＜ダウンロードサイト＞http: //primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/
※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000^{4}Byte、1GB=1000^{3}Byte換算値です。1TB=1024^{4}Byte、1GB=1024^{3}Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

グリーン製品

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有 / 使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/**

Green Policy Innovation

マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ（PDF）で提供しています。

PRIMERGYの情報を満載したホームページ

● インターネット情報ページ
http://jp.fujitsu.com/primergy/

● SupportDesk紹介ページ「製品サポート」
http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

＜掲載内容＞
■ **製品情報**：最新のPRIMERGYカタログ / 価格表
■ **ソリューション**：導入事例等
■ **技術情報**：ラック構築ガイド等
■ **レベルアップ情報**：ドライバ / 添付アプリのアップデート情報
■ **サポート・サービス**：製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ 等

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質＜鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニール）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質＞の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C002644 www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK

Waterless Printing. Naturally.

■このカタログは、2013年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
■このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、『インターネット情報ページ』（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/）をご覧下さい。

⚠安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。 本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品	

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン
0120-933-200
受付時間 9:00 ～ 17:30（土・日・祝日・年末年始を除く）

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
http://jp.fujitsu.com/primergy/

CG4417-29 2013年4月AP