

LANスイッチ

FUJITSU Network SR-Xシリーズ / SR-Sシリーズ / SHシリーズ

SR-Xシリーズ、SR-S352TR1/SR-S332TR1は、サーバと同じ方向のエアフロー（前面吸気背面排気）や、AC200V電源に対応したサーバ収容に最適なレイヤー2スイッチです。

SHシリーズは、低価格なスタンダードスイッチです。

（レイヤー3スイッチなど、そのほかのスイッチ製品をご要望の際は、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。）

SR-X/SR-S/SH Series Lineup

		IPホスト機能（IPアドレス設定/SNMPなど）、VLAN機能	
		あり	なし
10Gbps (10GBASE-SR/LR/CR)	26ポート	SR-X526R1	—
10Gbps (10GBASE-SR/LR/CR) (1G/2.5G/5G/10GBASE-T)	計8ポート 4ポート 4ポート	SR-S352TR1（1G×44） SR-S332TR1（1G×24）	—
1Gbps (10/100/1000BASE-T)	24ポート	SR-X324T2	—
	16ポート	SR-X316T2	SH1516ATD（※1）
	8ポート	—	SH1508ATD（※1）、SH1508ATMD（※2）

※1：19インチラック搭載時、装置間は1U空けて設置することが必須。
※2：19インチラック搭載不可。マグネット標準添付。

SR-X526R1

全ポート10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポート10ギガに対応した高速・低遅延スイッチ



希望小売価格（税別）：SR-X526R1 ￥2,145,000

10Gbps（※1） 26（SFP+）	DC電源モデル あり	VLAN
スイッチ容量 400Gbps	前面吸気・背面排気	スパンニングツリー
MACアドレス登録数 16,000	200V対応（※1）	リンクアグリゲーション
伝送遅延（※3） 400ナノ秒以下	電源冗長（※1）	IPホスト機能
		ACL
		SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、
（<https://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/router/cable2/>）
をご参照ください。
※3：カットスルー方式利用時。

SR-X324T2 / SR-X316T2

サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポートギガ対応のサーバ収容に最適なスイッチ



希望小売価格（税別）：SR-X324T2 ￥118,800



希望小売価格（税別）：SR-X316T2 ￥96,800

10/100/1000T 24 / 16	スイッチ容量 48 / 32 Gbps	VLAN
MACアドレス登録数 8,000	前面吸気・背面排気	スパンニングツリー
	200V対応（※1）	リンクアグリゲーション
		IPホスト機能
		ACL
		SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

製品仕様

		SR-X526R1	
		AC電源モデル	DC電源モデル
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR	26（SFP+）（※2）	—
保守用インタフェース	—	1（10/100BASE-TX）	—
コンソール	—	RJ45タイプRS-232C	—
スイッチ容量	—	400Gbps	—
VLAN機能	—	ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	—
スパンニングツリー機能	—	STP/RSTP/MSTP	—
リンクアグリゲーション機能	—	Static/LACP	—
IPホスト機能（IPアドレス設定）	—	○	—
QoS機能	—	○	—
ACL（フィルタリング）	—	○	—
管理・運用	—	SNMP（v1/v2/v3）、Syslog、SMTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化	—	オプションにて内部電源二重化に対応	
外形寸法（W×D×H）	—	430×600×43.5mm（1U）	
質量	—	14kg以下	
最大消費電力（電源冗長時）	100V時：127W/200V時：128W	113W	
最大発熱量（電源冗長時）	100V時：457.2kJ/h/200V時：460.8kJ/h	406.8kJ/h	
騒音	—	55dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	—	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（ https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-x/ ）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

製品仕様

		SR-X324T2	SR-X316T2
		24（EEE対応）	16（EEE対応）
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T/1000BASE-SE/LX	24（EEE対応）	16（EEE対応）
コンソール	—	RJ45タイプRS-232C	—
スイッチ容量	—	48Gbps	32Gbps
VLAN機能	—	ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	—
スパンニングツリー機能	—	STP/RSTP/MSTP	—
リンクアグリゲーション機能	—	Static/LACP	—
IPホスト機能（IPアドレス設定）	—	○	—
QoS機能	—	○（CoS値の識別のみ）	—
ACL（フィルタリング）	—	○	—
管理・運用	—	SNMP（v1/v2/v3）、Syslog、SMTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化	—	420×250×43.5mm（1U）	
外形寸法（W×D×H）	—	3.5kg以下	
質量	—	3.5kg以下	
最大消費電力	100V	24W	17W
	200V	24W	18W
最大発熱量	100V	86.4kJ/h	61.2kJ/h
	200V	86.4kJ/h	64.8kJ/h
騒音	—	45dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	—	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（ https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-x/ ）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

SR-S352TR1

10ギガ対応レイヤー2スイッチ

10ギガに対応した高機能セキュアスイッチ



希望小売価格（税別）：SR-S352TR1 ￥660,000

10Gbps（※1）	MACアドレス登録数	VLAN
8	32,000	スパンニングツリー
10/100/1000T	200V対応（※1）	リンクアグリゲーション
44	電源冗長（※1）	IPホスト機能
スイッチ容量	ネットワーク認証	ACL
248Gbps		SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は（<https://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/router/cable2/>）をご参照ください。

製品仕様

	SR-S352TR1
標準	1G/2.5G/5G/10GBASE-T
インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR 10/100/1000BASE-T
コンソール	RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量	248Gbps
ネットワーク認証	ARP認証/MACアドレス認証/IEEE802.1X認証/Web認証
VLAN機能	ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパンニングツリー機能	STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション	Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）	○
QoS機能	○
ALC（フィルタリング）	○
管理・運用	SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応（CLI、ポートモニタリング、外部録録（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化	オプションにて内部電源二重化に対応
外形寸法（W×D×H）	440×387×43.5mm（1U）
質量	7.5kg以下
最大消費電力	100V時：72W/200V時：72W
最大発熱量	100V時：259.2kJ/h/200V時：259.2kJ/h
騒音	45dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（ https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-s/ ）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-S332TR1

10ギガ対応レイヤー2スイッチ

10ギガに対応した高機能セキュアスイッチ



希望小売価格（税別）：SR-S332TR1 ￥382,800

10Gbps（※1）	MACアドレス登録数	VLAN
8	32,000	スパンニングツリー
10/100/1000T	200V対応（※1）	リンクアグリゲーション
24	電源冗長（※1）	IPホスト機能
スイッチ容量	ネットワーク認証	ACL
208Gbps		SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は（<https://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/router/cable2/>）をご参照ください。

製品仕様

	SR-S332TR1
標準	1G/2.5G/5G/10GBASE-T
インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR 10/100/1000BASE-T
コンソール	24
スイッチ容量	RJ45タイプRS-232C
ネットワーク認証	208Gbps
VLAN機能	ARP認証/MACアドレス認証/IEEE802.1X認証/Web認証
スパンニングツリー機能	ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
リンクアグリゲーション	STP/RSTP/MSTP
IPホスト機能（IPアドレス設定）	Static/LACP
QoS機能	○
ALC（フィルタリング）	○
管理・運用	SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応（CLI、ポートモニタリング、外部録録（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化	オプションにて内部電源二重化に対応
外形寸法（W×D×H）	440×387×43.5mm（1U）
質量	7kg以下
最大消費電力	100V時：61W/200V時：61W
最大発熱量	100V時：219.6kJ/h/200V時：219.6kJ/h
騒音	45dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（ https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-s/ ）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SH 1500シリーズ

エントリーモデルのレイヤー2スイッチ

ギガ対応やマグネット付きなど多彩なラインナップ



SH1516ATD



SH1508ATD



SH1508ATMD

製品仕様

	SH1516ATD	SH1508ATD	SH1508ATMD
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T 1000BASE-SX/LX	8	8
コンソール	—	—	—
スイッチ容量（bps）	32G	16G	16G
外形寸法（W×D×H）	266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	205×117×33（ラック搭載不可）
質量	1.7kg	1.4kg	0.5kg以下
最大消費電力	10W	6W	6.4W
最大発熱量	36kJ/h	21.6kJ/h	23kJ/h
騒音	ファンレス	ファンレス	ファンレス
希望小売価格（税別）	¥43,800	¥17,400	¥18,500
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（ https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sw-hub/ ）にある製品情報の仕様をご覧ください。		

※各製品の詳細につきましては下記URLをご参照ください。

SR-Xシリーズ <https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sr-x>SR-Sシリーズ <https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sr-s>SHシリーズ <https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sw-hub>

FUJITSU Network Si-Rシリーズ

Si-Rシリーズは、IP-VPNサービスやインターネットVPNなどのIPベースのブロードバンドサービスを企業ネットワークで最大限に活用していただくためのIPアクセスルータです。高度なVPN機能やIP電話サービスなどのVoIP通信を支援するQoS機能、IPv6機能など、次世代の企業ネットワークシステムを構築する先進のソリューションを提供します。

Si-R Series Lineup

Si-R G シリーズ

- ・全ポートギガ対応
- ・高速WAN（有線・無線）対応

Si-R G110B

- ・VPN性能 1Gbps
- ・VPN対地数 100
- ・小型ONU対応



Si-R G211

- ・VPN性能 1Gbps（※1）
- ・VPN対地数 250
- ・LTE用SIMスロット×2内蔵



Si-R G100B

- ・VPN性能 440Mbps
- ・VPN対地数 100



Si-R G210

- ・VPN性能 1Gbps（※1）
- ・VPN対地数 250



Si-R シリーズ

- ・ISDN/高速デジタル回線対応

Si-R130B

- ・VPN性能 128kbps
- ・VPN対地数 48



Si-R30B

- ・VPN非対応



Si-R90brin

- ・5年保証

Si-R90brin

- ・VPN性能 160Mbps
- ・VPN対地数 48



※1：将来エンハンスによりVPN性能強化予定

Si-R G110B

小型ONUに対応したギガアクセスルータ

高速WAN/無線WAN、小型ONUに対応



希望小売価格（税別）：¥98,000
WAN：10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
小型ONUポート×1
LAN：10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）

Si-R G110B適用ケース

- ・小〜中規模拠点のセンター接続
⇒高速VPN（最大1Gbps）
- ・ISDNから移行したい
- ⇒データコネクタ対応、高速無線WAN対応
- ・設置場所を省スペース化したい
- ⇒小型ONU対応

適用回線・サービス

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL（フレッツADSLなど）
FTTH（フレッツ光ネクストなど）
データコネクタ

機能仕様

- ・VPN（データ暗号化）
 - ・DES/3DES/AES
 - ・MD5/SHA1/SHA2
- ・匿名性（冗長化）
 - ・VRRP
 - ・バックアップファーム
 - ・デュアルコンフィグ
 - ・回線二重化対応
- ・QoS
 - ・帯域制御（WFQ）
 - ・TOS優先制御
 - ・物理/論理シェーピング
- ・セキュリティ
 - ・IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
 - ・SPI
 - ・アクセスログ（syslog）
- ・ルーティングプロトコル
 - ・IPv4：Static/RIP/RIPV2/OSPF/BGP-4
 - ・IPv6：Static/RIPng/OSPFv3/BGP4+

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、 小型ONUポート×1、 USBポート×1
適応カード	（注1）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C（RJ45）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES） SHA2対応
暗号化性能	1Gbps
収容対地数	100対地
外形寸法（W×D×H）	225×174×34mm
質量	0.9kg以下
消費電力	16.7W（注2）
発熱量	60.12kJ/h以下（注2）
騒音	ファンレス

（注1）以下のURLをご覧ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/mps/sir/sirg110b/#supportcard>
（注2）データ通信モジュール、小型ONU非搭載時

Si-R G211

LTE用SIMスロット内蔵ギガアクセスルータ

高速WAN/無線WAN（SIMスロット内蔵）、小型ONUに対応

適用回線・サービス

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL（フレッツADSLなど）
FTTH（フレッツ光ネクストなど）
データコネクタ

希望小売価格（税別）：¥169,800
WAN：10/100/1000BASE-T×2ポート、USBポート×2
内蔵LTE用SIMスロット×2、小型ONUポート×1（※1）
LAN：10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）

※1：10/100/1000BASE-Tと小型ONUポートは排他利用

VPN	冗長化	管理機能	VLAN
1Gbps（※2）	VRRP	SNMP	IPv6対応
250対地		Web管理（GUI）（※3）	BGP-4
SHA2/AES/3DES/DES		Telnet（CLI）	無線WAN
Dynamic VPN	帯域制御（WFQ）		
Ethernet over IP	優先制御（TOS）		
最大経路登録数			
8000			

※2：将来エンハンスによりVPN性能強化予定
※3：表示・保守のみ

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×2ポート、 小型ONUポート×1、USBポート×2、 内蔵LTE用SIMスロット×2
適応カード	（注1）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C（RJ45）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）SHA2対応
暗号化性能	1Gbps（将来エンハンス予定）
収容対地数	250対地
外形寸法（W×D×H）	205×280×42.0mm（IU）
質量	2kg
消費電力	23W（注2）
発熱量	82.8kJ/h（注2）
騒音	0～45dB（注3）

（注1）下記URLをご覧ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/mps/sir/sirg211/#supportcard>
（注2）データ通信モジュール、小型ONU非搭載時
（注3）ファンは温度の条件により、冷却が必要な時に動作します。

Si-R G210

中規模拠点・中規模センター向けギガアクセスルータ

高速WAN/無線WAN、小型ONUに対応

適用回線・サービス

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL（フレッツADSLなど）
FTTH（フレッツ光ネクストなど）
データコネクタ

希望小売価格（税別）：¥129,800
WAN：10/100/1000BASE-T×2ポート、USBポート×2
小型ONUポート×1（※1）
LAN：10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）

※1：10/100/1000BASE-Tと小型ONUポートは排他利用

VPN	冗長化	管理機能	VLAN
1Gbps（※2）	VRRP	SNMP	IPv6対応
250対地		Web管理（GUI）（※3）	BGP-4
SHA2/AES/3DES/DES		Telnet（CLI）	無線WAN
Dynamic VPN	帯域制御（WFQ）		
Ethernet over IP	優先制御（TOS）		
最大経路登録数			
8000			

※2：将来エンハンスによりVPN性能強化予定
※3：表示・保守のみ

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×2ポート、 小型ONUポート×1、USBポート×2
適応カード	（注1）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C（RJ45）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）SHA2対応
暗号化性能	1Gbps（将来エンハンス予定）
収容対地数	250対地
外形寸法（W×D×H）	205×280×42.0mm（IU）
質量	2kg
消費電力	25W（注2）
発熱量	90kJ/h（注2）
騒音	0～45dB（注3）

（注1）下記URLをご覧ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/mps/sir/sirg210/#supportcard>
（注2）データ通信モジュール、小型ONU非搭載時
（注3）ファンは温度の条件により、冷却が必要な時に動作します。

Si-R G100B

小規模拠点向けギガアクセスルータ

軽量・コンパクト設計で無線WANに対応したVPNルータ



適用回線・サービス

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL (フレッツADSLなど)
FTTH (フレッツ光ネクストなど)
データコネクト

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1 (注1)
適応カード	
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C (RJ45)
アクセラレータ	暗号 (DES/3DES/AES) SHA2対応
暗号化性能	440Mbps
収容対地数	100対地
外形寸法 (W×D×H)	205×155×34mm
質量	0.9kg以下
消費電力	11W (注2)
発熱量	39.6kJ/h以下 (注2)
騒音	ファンレス

希望小売価格 (税別) : ¥86,900

WAN : 10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
LAN : 10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)

VPN	最大経路登録数	管理機能	VLAN
440Mbps	1024	SNMP	IPv6対応
100対地		Web管理 (GUI) (※1)	BGP-4
SHA2/AES/3DES/DES	冗長化	Telnet (CLI)	無線WAN
Dynamic VPN	VRPP		
Ether over IP	QoS		
	帯域制御 (WFQ)		
	優先制御 (TOS)		

※1 : 表示・保守のみ

Si-R130B/30B

多機能ISDNルータ

小規模オフィスや店舗向けISDNルータ



適用回線・サービス

BRI (INS64、DA64/128等)

製品仕様

機種	Si-R130B	Si-R30B
LAN	10BASE-T 4ポートHUB内蔵	
WAN	BRI (DSU内蔵) 1ポート、ST点 1ポート	
アナログポート	RJ11 2ポート	
コンソール	RS232C 1ポート	
暗号化性能	DSU・アナログポート (乾電池による)	
暗号化性能	128Kbps	—
収容対地数	48対地	—
外形寸法 (W×D×H)	241×202×48mm	
質量	1kg以下 (バックアップ用乾電池除く)	
消費電力	11W	
発熱量	39.6kJ/h	
騒音	ファンレス	

希望小売価格 (税別) : Si-R30B : ¥54,800

Si-R130B : ¥109,800

BRI×1Port 10BASE-T×1系統 (リピータHub4ポート)

VPN (※1)	最大経路登録数	BGP-4 (※1)	管理機能
128Kbps	128 (※2)	QoS (※3)	SNMP (※3)
48対地		帯域制御 (WFQ)	Web設定 (GUI)
3DES/DES	冗長化 (※1)	TOS制御	Telnet (CLI)
	VRPP		

※1 Si-R130Bのみ搭載 ※2 Si-R30Bは48 ※3 Si-R30Bはオプションにて搭載

Si-R90brin

小型スタンダードルータ

5年保証付き、低コストで導入可能



希望小売価格 (税別) : ¥69,300

10/100BASE-TX×4ポートスイッチ搭載

Si-R90brin適用ケース

- ・高速インターネットVPNの拠点側ルータとして使用したい
⇒高速VPN (最大160Mbps)
- ・ハード障害時でもできるだけ低コストに抑えたい
⇒5年間製品保証 (引取修理)

VPN	冗長化	IPv6対応
160Mbps	VRPP	BGP-4
48対地	QoS	VLAN
AES/3DES/DES	帯域制御 (WFQ)	
Dynamic VPN	優先制御 (TOS)	
Ethernet over IP	管理機能	
最大経路登録数	SNMP	
256	Web設定 (GUI)	
	Telnet (CLI)	

機能仕様

- ・VPN (データ暗号化)
 - ・DES/3DES
 - ・AES
- ・信頼性 (冗長化)
 - ・VRPP
 - ・バックアップファーム
 - ・デュアルコンフィグ
- ・QoS
 - ・帯域制御 (WFQ)
 - ・TOS優先制御
 - ・物理/論理シェーピング
- ・セキュリティ
 - ・IPフィルタリング (IPv4/IPv6)
 - ・SPI
 - ・アクセスロギング (syslog)
- ・ルーティングプロトコル
 - ・IPv4 : Static/RIP/RIPV2/OSPF/BGP-4
 - ・IPv6 : Static/RIPng

適用回線・サービス

FTTH (Bフレッツ等)
ADSL (フレッツADSL等)
IP-VPN (BGP-4対応)
L2-VPN (広域イーサネット)

製品仕様

LAN	LAN 10/100BASE-TX 4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100BASE-TX 1
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C 1ポート (RJ45x1)
暗号化性能	160Mbps
収容対地数	48対地
外形寸法 (W×D×H)	205×155×34mm
質量	0.8kg
消費電力	4.7W
発熱量	16.9kJ/h
騒音	ファンレス

※Si-Rシリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir/>

統合ネットワークアプライアンス

FUJITSU Network IPCOM EX2 SCシリーズ

IPCOM EX2 SCシリーズは、ファイアーウォール機能、IPS機能に加え、アンチウイルス、Webコンテンツ・フィルタリング、VPN機能などを搭載可能なUTM[®]型ネットワークサーバです。

※UTM (Unified Threat Management : 統合脅威管理)

IPCOM EX2-1100 / IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01

統合セキュリティネットワークサーバ

多様化する脅威から大切なデータやシステムを保護

製品仕様

	ハードウェア名	IPCOM EX2-1100
インターフェース	10/100/1000BASE-T (1内はオプション使用時の最大値)	4 (8) 0 (2)
拡張スロット数	1000BASE-SX	1
ストレージ	IPCOM EX2-1100用HDD	オプション
運用管理	システム管理	WebUI, CLI
諸元	形態	19インチラック搭載 (1U)/卓上設置
	外形寸法 (W,D,H) 突起物を除く	422mm×437mm×43.7mm
	質量 (本体+ラックレール+オプションフル搭載時)	約9kg
	電源ケーブル	必須オプション (AC100V用、またはAC200V用)
	消費電力/皮相電力	82W/85VA
	発熱量 (AC100V使用時の値)	296kJ/h
	騒音	6.5B(A)以下 / 47db以下
	ソフトウェア名	EX2-1000 SCソフトウェア V01
IPルーティング	IPv4	Static, RIPV1/2, OSPFv2, BGPv4
	IPv6	Static, RIPng
	PPPvEクライアント	○
	ファイアーウォール	○
	アノマリ型IPS	○
UTM	シグネチャ型IPS	オプション
	アンチウイルス	オプション
	Webコンテンツ・フィルタリング	オプション
VPN	IPsec-VPN	○
	L2TP/IPsec	○

※ネットワークサーバ IPCOM の詳細につきましては下記URLをご参照ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/nwps/ipcom>