

FUJITSU

プライマジー

Fujitsu Server PRIMERGY PCサーバ



Fujitsu Server PRIMERGYラインナップ

富士通PCサーバPRIMERGY(プライマジー)は、お客様のソリューションに最適な製品ラインナップを提供しています。

4
WAY

タワー / ラック型サーバ

RX4770 M6

→ P.38



RX4770 M5

→ P.40



マルチノード型サーバ

CX2560 M7

→ P.50



2
WAY

TX2550 M7

→ P.18



RX2540 M7

→ P.32



RX2530 M7

→ P.26



CX2550 M7

→ P.49



TX2550 M5

→ P.20



RX2540 M6

→ P.34



RX2530 M6

→ P.28



CX2560 M6

→ P.52



RX2540 M5

→ P.36



RX2530 M5

→ P.30



CX2550 M6

→ P.51



RX2520 M5

→ P.24



GX2460 M1

→ P.44



RX2450 M1

→ P.43



GX2570 M6

→ P.45



CX2550 M5

→ P.53



1
WAY

TX1330 M5

→ P.16



RX1330 M5

→ P.22



LX1430 M1

→ P.42



マルチノードシャーシ

CX400 M7

→ P.46



CX400 M6

→ P.47



CX400 M4

→ P.48



タワー型サーバ

TX1320 M5

→ P.14



TX1310 M5

→ P.12



Contents

Fujitsu Server PRIMERGY

PRIMERGYの運用変革	2
サーバ選定ガイド	5
内蔵ストレージ・CPUの選定ポイント	6
OS対応表・記号早見表	7
CPU一覧表	8
メモリー一覧表	10
内蔵ストレージ一覧表	10
TX1310 M5	12
TX1320 M5	14
TX1330 M5	16
TX2550 M7	18
TX2550 M5	20
RX1330 M5	22
RX2520 M5	24
RX2530 M7	26
RX2530 M6	28
RX2530 M5	30
RX2540 M7	32
RX2540 M6	34
RX2540 M5	36
RX4770 M6	38
RX4770 M5	40
LX1430 M1	42
RX2450 M1	43
GX2460 M1	44
GX2570 M6	45
CX400 M7 シャーシ	46
CX400 M6 シャーシ	47
CX400 M4 シャーシ	48
CX2550 M7 マルチノードサーバ	49
CX2560 M7 マルチノードサーバ	50
CX2550 M6 マルチノードサーバ	51
CX2560 M6 マルチノードサーバ	52
CX2550 M5 マルチノードサーバ	53
CX2560 M5 マルチノードサーバ	54
長期保守対応タイプ	55
PRIMEFLEX for VMware vSAN	57
PRIMEFLEX for VMware vSphere	59
PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud	61
バックアップ装置	63
ラック	64
無停電電源装置(UPS)	65
サービス	66
PRIMERGYの「こだわり」	69
Windows Server® 2022	71
Windows Server® IoT 2022 for Storage	74
Windows Server® IoT 2019 for Storage	75
VMware シリーズ	76
Infrastructure Manager	78
ServerView® Suite	80
ソフトウェア	85

パソコン・パーソナルプリンタ

ESPRIMO / CELSIUS	87
LIFEBOOK / ARROWS Tab	89
XLシリーズ / FMPRシリーズ	91

ストレージシステム

ETERNUS	93
ETERNUS SF	99
システムプリンタ	100

ネットワーク製品

SR-S / SHシリーズ	103
Si-Rシリーズ	105
IPCOM EX2 SCシリーズ	107

運用・保守サービス

SupportDesk	108
SupportDeskパック	110
サービス・クオリティ	129
保証延長パック	130

「運用」が変わる。サーバが変える。

これからは、誰でも「運用」。しっかりと、エコ。

ビッグデータ活用やHPCなど、ビジネスイノベーションのチャンスを生み出すICTをスムーズに導入するためには、既存システムのスリム化と複雑化した運用スタイルの改善が不可欠です。

Fujitsu Server PRIMERGYは、サーバを中心としたネットワークをシンプルに再編し、仮想/物理サーバの混在するシステムおよびファシリティを統合的に運用できる環境を追求。これまでにない効率化と省力化を実現するとともに、この先の変化に柔軟に対応できるヒューマンセントリックなシステム基盤の創出に貢献します。


データセンター管理の「視界」を変える！

ネットワーク接続をシンプルに変える！


省力化を追求し、より「エコ」に変える！

データセンター管理の「視界」を変える！

- ICTからファシリティまで、ひとつの画面で視界にとらえる。それがデータセンターの理想です。



- たとえば、サーバ増設に要する工数は、従来と比べて半減以下。



ネットワーク接続をシンプルに変える！


- サーバで運用。設計・設定・管理、すべてをかんたんに。それがネットワークの理想です。

サーバ管理者にも管理しやすい、柔軟なネットワーク運用を実現する「コンバージドファブリック」

- ・設定作業なしでスイッチ増設・交換
- ・高信頼ネットワークを自動構築




いままでは

- ・物理スイッチそれぞれに、難解なコマンドによる設定が必要。
- ・スイッチそれぞれが管理アドレスを消費。



これからは

- ・Fabric内のマスタースイッチのみ設定すれば、スイッチすべてを自動設定。
- ・管理アドレスも、代表アドレスを設定するだけ。
- ・設定はコマンドレスで実行可能。専門知識を持たない人にも運用できる。



ServerView Fabric Manager管理画面

- たとえば、ネットワークをソフトウェア制御にすることで、従来と比べて作業時間を絶大に削減。

GUI環境などにより管理の手間と時間を削減

- ・GUI操作で直観的なネットワーク分割
- ・仮想環境移行をソフトウェアで自動制御

ネットワーク分動作業

従来は

物理結線図（設計書）を見ながらネットワーク分割設計を実施。



ポート設定の自動制御

従来は

移行作業を行った場合、仮想スイッチ設定、VLAN設定が必要。



これからは

物理/仮想の結線をGUIで見ながら直観的に設定。



これからは

仮想環境とネットワークスイッチのプロファイルを自動設定。




省力化を追求し、より「エコ」に変える！

- 「電力」「人の手間」「設備」。そのすべてで“省”を極めること。それがシステム基盤の理想です。

「省エネルギー」「省オペレーション」「仮想化による省減」の3つの領域で、“省”の技術を徹底的に追求


省 エネルギー

サーバの動作環境を5°C～45°Cに拡張する「アドバンスド・サーマルオプション」や「サーバ内蔵型バッテリーユニット」などを提供。お客様環境のPUE* (Power Usage Effectiveness) 値の低減に貢献します。




省 オペレーション

サーバを監視し障害を検知するiRMC (リモートマネジメントコントローラ) を標準装備。システム管理をリモートで行えるので、運用の手間が削減できます。



仮想化による 省 減

高速CPUや高速メモリ、優れたI/O性能を備えた、サーバ統合に最適なプラットフォームを構築。サーバ集約によりマシン台数の削減とトータル管理工数の低減を実現します。



- たとえば「アドバンスド・サーマルオプション」や「サーバ内蔵型バッテリーユニット」。夏場の電力消費が半減。


「省エネルギー」の追求

「アドバンスド・サーマルオプション」や「サーバ内蔵型バッテリーユニット」なども提供。お客様要件に合わせた省エネ環境を実現します。

アドバンスド・サーマルオプション

45°Cの高温環境でも動作し、空調の運転をセーブできるので、電力消費量の削減が可能です。

■当社試算で、夏場(7～9月)の電力消費量が…



サーバ内蔵型バッテリーユニット

瞬間的な停電時にUPS(無停電電源装置)無しで継続稼働ができるので、初期投資が軽減できます。

■ある企業では、「サーバ内蔵型バッテリーユニット」の導入により当社試算で

PUE* 1.044 達成!

*PUE (Power Usage Effectiveness)

データセンターなどのICT関連施設のエネルギー効率をあらわす指標の1つで、施設の全消費電力をICT機器の消費電力で割ったものです。数字上では、1.0がもっとも効率の良いデータセンターと言えます。

用途で選べるPRIMERGYサーバ選定ガイド

用途	規模	使用環境	推奨製品	導入のめやす
ファイルサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度でコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX1310 M5	●TX1310 M5は、コストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な1WAYエントリーサーバです。 一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。
	30人以上100人未満	連続運転が必要、または、内蔵LTOでバックアップを取りたい	タワー/ラック兼用型サーバ TX1330 M5	●TX1330 M5は、Xeon® E プロセッサー・ファミリーを採用した、高性能な1WAYサーバです。
	30人以上100人未満	省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX1320 M5	●TX1320 M5は、Xeon® E プロセッサー・ファミリーを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。
Webサーバ	100人以上200人以下	処理性能と拡張性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M5 / TX2550 M7	●TX2550 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、TX2550 M7は、第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、ホットプラグ内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。
	100人以上200人以下	省スペース、低消費電力を重視	ラック型サーバ RX2520 M5	●RX2520 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、ホットプラグ内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。
	100人以上200人以下	処理性能、管理性を重視し、将来のサーバ増強にも備えたい	ラック型サーバ RX2530 M5 / RX2530 M6 / RX2530 M7	●プロセッサー数は、2CPUを推奨します。 ●RX2530 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、RX2530 M6は、第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、RX2530 M7は、第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYの1Uラック型サーバです。
メールサーバ	100人未満	ユーザー数が少なく、省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX1320 M5	●RX2540 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、RX2540 M6は、第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、RX2540 M7は、第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化され、バックアップ装置も内蔵可能な2WAYの2Uラック型サーバです。
	100人以上200人以下	限定的なユーザーに対し、コストパフォーマンスよく構築したい	タワー/ラック兼用型サーバ TX1330 M5	●RX1330 M5は、Xeon® E プロセッサー・ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、高いパフォーマンスを実現する1WAYの1Uラック型サーバです。
	100人以上200人以下	低コストで既存ユーザーに必要なパフォーマンスを確保	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M5 / TX2550 M7	●ユーザー数を増加するにはロードバランサーを用いてシステム能力をあげることができます。 ●ユーザー数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、マルチノードサーバを推奨します。
データベースサーバ	50人未満	コストパフォーマンスを優先	タワー/ラック兼用型サーバ TX1330 M5	●RX2550 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、RX2550 M6は、第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYの1Uラック型サーバです。
	50人未満	省スペース、低消費電力を重視	ラック型サーバ RX1320 M5	●CX2560 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でマルチノードサーバです。
	50人以上100人以下	信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M5 / TX2550 M7	●CX2560 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でマルチノードサーバです。
業務アプリサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度、ハードディスクへのアクセスが少ないアプリケーションでコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX1310 M5	●CX2560 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、TX2560 M6は、第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用し、標準でマルチノードサーバです。
	30人未満	連続運転が必要、または、CPU性能を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX1330 M5	●TX1310 M5は、コストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な1WAYエントリーサーバです。 ●TX1330 M5は、Xeon® E プロセッサー・ファミリーを採用した、高性能な1WAYサーバです。
	30人未満	省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX1320 M5	●TX1320 M5は、Xeon® E プロセッサー・ファミリーを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。
HPCシステム AI(人工知能) VDI環境	30人以上100人未満	信頼性、管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M5 / TX2550 M7	●TX2550 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、TX2550 M7は、第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、ホットプラグ内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYのラック型サーバです。
	100人以上200人以下	高い信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M5 / TX2550 M7	●RX2520 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、RX2520 M6は、第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、RX2520 M7は、第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYのラック型サーバです。
	200人以上	高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	マルチノードサーバ CX2560 M5 / CX2560 M6 / CX2560 M7	●RX4770 M5は、第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、RX4770 M6は、第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用した高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザー数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、マルチノードサーバを推奨します。

内蔵ストレージの選定ポイント

PCサーバPRIMERGYでは、お客様のシステム環境や用途によって最適なストレージドライブを用意しております。それぞれの特性や違いをご理解いただき、目的に応じた最適なストレージドライブを選択ください。

24時間365日の連続運用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース、または高い信頼性が求められるシステムなどは、高信頼・高性能なストレージドライブ (HDD (SAS) / SSD) のご利用をお奨めします。

<仕様・運用用途>

	ハードディスクドライブ SATA:Serial Advanced Technology Attachment	ハードディスクドライブ BC-SATA:Business Critical SATA	ニアライン SAS	ハードディスクドライブ SAS:Serial Attached SCSI	ソリッドステート ドライブ (SSD)	PCIe SSD
仕様	SATA	SATA	SAS	SAS	SAS / SATA	PCI Express3.0
	3.5インチ	2.5インチ 3.5インチ	2.5インチ 3.5インチ	2.5インチ / 3.5インチケージ付	2.5インチ / 3.5インチケージ付	2.5インチ / Full Height
	シリアル	シリアル	シリアル	シリアル	シリアル	—
	Point to Point	Point to Point	Point to Point	Point to Point	Point to Point	—
ホットプラグ機構	無 / 有	有	有	有	有	無
アクセス頻度	低頻度アクセス			高頻度アクセス		
稼働時間	8時間程度	24時間365日運用 (注1)			24時間365日運用	
運用用途	少容量かつアクセス頻度の 低い用途 ・ファイルサーバ ・プリントサーバ	大容量かつアクセス頻度の低い用途 (注2) ・バックアップ時間が1日数時間程度の バックアップサーバ ・24時間運転のサーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) サーバ		高信頼システム ・データベース ・データベース基幹業務アプリケーション		データベースシステムな どでのキャッシュ用途

(注1)SATAとBC-SATAを混在してご使用の場合には8時間運用となります。 (注2)24時間運用のサーバにおいて、アクセス頻度が不明な場合には、SSD/SASを選定することを推奨します。

<留意事項>

■大量内蔵ストレージはリビルドに長時間を要します。内蔵ストレージをアレイ構成にして故障などで交換した場合、新しい内蔵ストレージにデータを復元する「リビルド (アレイの再構築)」処理が行われます。このリビルド処理中は内蔵ストレージに冗長はありません。


■大量ディスク500GBのSATAハードディスクの場合、約21時間 (無負荷時10GB当たり約25分)、18時間の使用で3日かかります。この間、内蔵ストレージの冗長がありませんので注意ください。

■大切なデータの損失を防ぐため、内蔵ストレージのアレイ化ならばに日換からのデータのバックアップをお願いします。


■PCIe SSDの一部製品には、書き込み保証値を超えると「寿命」となる、「寿命部品」があります。書き込まれたデータ量は、本製品の管理ソフトであるiSphereやコマンドラインツールにより確認できます。

CPUの選定ポイント

CPU別性能比較グラフ (2Way)



CPU別性能比較グラフ (1Way)



● SPECintとは、整数演算性能を計測するベンチマークです。

● CPUとメモリに集中する演算中心の複数のアプリケーションから構成されます。

● SPECrate2017_int_baseでは、一定時間内に処理される量を測定します。つまり、数字が大きいほど性能は高くなります。

● SPECintについての詳細な情報は、<http://www.spec.org/>をご覧ください。

● 上記数字には推定値も含まれます。性能の詳細な情報は、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/performance/>をご覧ください。

OS対応表・記号早見表

PRIMERGY OS 対応表

○=サポート





Windows情報につきましては<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primerq/software/windows/> を参照ください。

Windows Server 2012 または <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/> を参照してください。
Linux情報につきましては <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/linux/> を参照ください。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照ください。

VMware情報につきましては<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/> を参照ください。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表を参照ください。

サーバ構成によって、サポートOS版数に制限がある場合があります。最新のシステム構成図を参照ください。<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

記号早見表

 1 WAY	CPU数 CPUの最大搭載数 ※1WAY⇒CPUを最大1つ搭載可能	 BC-SATA HDD BC-SATA ハードディスクに対応	 冗長ファンホットプラグ	ホットプラグ対応冗長ファン ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。ホットプラグに対応	 占有ユニット数 ラック搭載時の占有ユニット数
 コア	コア数 1つのCPU内に集積したCPUのコア数	 PCIe SSD PCIe SSDに対応	 タワー	タワー型 縦長の床置きタイプ	 ●年間標準保証 お買い上げ日より●年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。
 SAS HDD	SAS HDD SASハードディスクに対応	 SATA SSD SATA SSDに対応	 タワー/ラック	タワー/ラック兼用型 タワー型/ラックマウント型、両方に対応	
 ニアライン SAS HDD	ニアラインSAS HDD ニアラインSAS/ハードディスクに対応	 SAS SSD SAS SSDに対応	 ラック	ラック型 ラック搭載専用型。省スペース化に優れています。	
 SATA HDD	SATA HDD SATA/ハードディスクに対応	 冗長電源ホットプラグ	 マルチノード	ホットプラグ対応冗長電源 電源ユニットの冗長化により、システムダウンを防止します。ホットプラグに対応	

CPU一覧表

CPU一覧表

キャッシュ メモリ	コア数	メモリ バス	DMI / UPI	Intel® Turbo Boost Technology	Intel® Hyper Threading Technology	Intel® Virtualization Technology	CX2560 M5	CX2550 M5										
インテル® Pentium® Gold プロセッサー																		
G6405 (4.1GHz)	4MB	2コア	2666MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インテル® Xeon® E プロセッサー																		
E-2314 (2.8GHz)	8MB	4コア	3200MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E-2334 (3.4GHz)	8MB	4コア	3200MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E-2336 (2.9GHz)	12MB	6コア	3200MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E-2378 (2.6GHz)	16MB	8コア	3200MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E-2324G (3.1GHz)	8MB	4コア	3200MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E-2374G (3.7GHz)	8MB	4コア	3200MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E-2356G (3.2GHz)	12MB	6コア	3200MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E-2386G (3.5GHz)	12MB	6コア	3200MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E-2378G (2.8GHz)	16MB	8コア	3200MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E-2388G (3.2GHz)	16MB	8コア	3200MHz	8GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インテル® Xeon® プロセッサー Bronze																		
3204 (1.90GHz)	8.3MB	6コア	2133MHz	9.6GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インテル® Xeon® プロセッサー Silver																		
4208 (2.10GHz)	11MB	8コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4215 (2.50GHz)	11MB	8コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4210 (2.20GHz)	13.8MB	10コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4214 (2.20GHz)	16.5MB	12コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4216 (2.10GHz)	22.0MB	16コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4310 (2.10GHz)	18MB	12コア	2667MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4314 (2.40GHz)	24MB	16コア	2667MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4316 (2.30GHz)	30MB	20コア	2667MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4416+ (2GHz)	37.5MB	20コア	4000MHz	16GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インテル® Xeon® プロセッサー Gold																		
5222 (3.80GHz)	16.5MB	4コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5217 (3GHz)	11MB	8コア	267MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5215 (2.50GHz)	13.8MB	10コア	267MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5218 (2.30GHz)	22.0MB	16コア	267MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5220 (2.20GHz)	24.8MB	18コア	267MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5317 (3GHz)	18MB	12コア	2933MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5320 (2.20GHz)	39MB	26コア	2933MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5415+ (2.90GHz)	22.5MB	8コア	4400MHz	16GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5420+ (2GHz)	52.5MB	28コア	4400MHz	16GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6226 (2.70GHz)	19.25MB	12コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6234 (3.30GHz)	24.8MB	8コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6238 (2.10GHz)	30.3MB	22コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6244 (3.60GHz)	24.8MB	8コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6246 (3.30GHz)	24.8MB	12コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6242 (2.80GHz)	22MB	16コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6240 (2.60GHz)	24.8MB	18コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6254 (3.10GHz)	24.8MB	18コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6230 (2.10GHz)	27.5MB	20コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6248 (2.50GHz)	27.5MB	20コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6252 (2.10GHz)	35.8MB	24コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6250 (3.90GHz)	35.8MB	8コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6256 (3.60GHz)	33.0MB	12コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6346 (3.10GHz)	36MB	16コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6330 (2GHz)	42MB	28コア	2933MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6348 (2.60GHz)	42MB	28コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6338 (2GHz)	48MB	32コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6334 (3.60GHz)	18MB	8コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6326 (2.90GHz)	24MB	16コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6354 (3GHz)	39MB	18コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6342 (2.80GHz)	36MB	24コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6430 (2.10GHz)	60MB	32コア	4400MHz	16GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6434 (3.70GHz)	22.5MB	8コア	4800MHz	16GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インテル® Xeon® プロセッサー Platinum																		
8253 (2.20GHz)	22MB	16コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8256 (3.80GHz)	16.5MB	4コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8260 (2.40GHz)	35.8MB	24コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8268 (2.90GHz)	35.8MB	24コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8270 (2.70GHz)	35.8MB	26コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8276 (2.20GHz)	38.5MB	28コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8280 (2.70GHz)	38.5MB	28コア	2933MHz	10.4GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8358 (2.60GHz)	48MB	32コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8362 (2.80GHz)	48MB	32コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8368 (2.40GHz)	57.0MB	38コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8380 (2.30GHz)	60.0MB	40コア	3200MHz	11.2GT/s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8446 (2.10GHz)	105MB	48コア	4800MHz	16GT/s	○	○	○	○</										

○=適用可能

メモリー・内蔵ストレージ・リスト

メモリー一覧表

○=適用可能 SR:Single Rank、DR: Dual Rank、QR: Quad Rank、OR: Octa Rank

内蔵ストレージ一覧表

内蔵ストレージ一覧表

		回転数 (HDD)	セクター サイズ	CX2550 M5	CX2560 M6	CX2550 M7	CX2550 M7	CX2550 M7	CX2550 M7
3.5 インチ	ケージ付き SATA SSD	240GB	—	—	○	○	○	○	○
		480GB	—	—	○	○	○	○	○
		960GB	—	—	○	○	○	○	○
		1.92TB	—	—	○	○	○	○	○
		3.84TB	—	—	○	○	○	○	○
		7.68TB	—	—	○	○	○	○	○
	ケージ付き SAS SSD	400GB	—	—	○	○	○	○	○
		800GB	—	—	○	○	○	○	○
		960GB	—	—	○	○	○	○	○
		1.6TB	—	—	○	○	○	○	○
2.5 インチ	SAS HDD	1.92TB	—	—	○	○	○	○	○
		3.2TB	—	—	○	○	○	○	○
		3.84TB	—	—	○	○	○	○	○
		7.68TB	—	—	○	○	○	○	○
		300GB	10krpm	512n	○	○	○	○	○
		300GB	15krpm	512n	○	○	○	○	○
		600GB	10krpm	512n	○	○	○	○	○
		600GB	10krpm	512e	○	○	○	○	○
		600GB	15krpm	512n	○	○	○	○	○
		900GB	10krpm	512n	○	○	○	○	○
	SAS HDD (自己暗号化)	900GB	10krpm	512e	○	○	○	○	○
		900GB	15krpm	512n	○	○	○	○	○
		1.2TB	10krpm	512n	○	○	○	○	○
		1.2TB	10krpm	512e	○	○	○	○	○
		1.8TB	10krpm	512e	○	○	○	○	○
	ニアライン SAS HDD	2.4TB	10krpm	512e	○	○	○	○	○
		300GB	10krpm	512n	○	○	○	○	○
		600GB	10krpm	512n	○	○	○	○	○
		1.2TB	10krpm	512n	○	○	○	○	○
		1.8TB	10krpm	512e	○	○	○	○	○
	BC-SATA HDD	2.4TB	10krpm	512e	○	○	○	○	○
		1TB	7.2krpm	512n	○	○	○	○	○
		2TB	7.2krpm	512n	○	○	○	○	○
		1TB	7.2krpm	512n	○	○	○	○	○
		1TB	7.2krpm	512e	○	○	○	○	○
	SATA SSD	2TB	7.2krpm	512n	○	○	○	○	○
		2TB	7.2krpm	512e	○	○	○	○	○
		240GB	—	—	○	○	○	○	○
		480GB	—	—	○	○	○	○	○
		960GB	—	—	○	○	○	○	○
	SAS SSD	1.92TB	—	—	○	○	○	○	○
		3.84TB	—	—	○	○	○	○	○
		7.68TB	—	—	○	○	○	○	○
		400GB	—	—	○	○	○	○	○
		800GB	—	—	○	○	○	○	○
	SAS SSD (自己暗号化)	960GB	—	—	○	○	○	○	○
		1.6TB	—	—	○	○	○	○	○
		1.92TB	—	—	○	○	○	○	○
		3.2TB	—	—	○	○	○	○	○
		3.84TB	—	—	○	○	○	○	○
PCIe SSD	カード型	6.4TB	—	—	○	○	○	○	○
		7.68TB	—	—	○	○	○	○	○
		15.3TB	—	—	○	○	○	○	○
		400GB	—	—	○	○	○	○	○
		800GB	—	—	○	○	○	○	○
	2.5インチ	1.6TB	—	—	○	○	○	○	○
		375GB	—	—	○	○	○	○	○
		750GB	—	—	○	○	○	○	○
		400GB	—	—	○	○	○	○	○
		750GB	—	—	○	○	○	○	○
		800GB	—	—	○	○	○	○	○
		960GB	—	—	○	○	○	○	○
		1.6TB	—	—	○	○	○	○	○
		1.92TB	—	—	○	○	○	○	○
		3.2TB	—	—	○	○	○	○	○
		3.84TB	—	—	○	○	○	○	○
		6.4TB	—	—	○	○	○	○	○
		7.68TB	—	—	○	○	○	○	○
		12.8TB	—	—	○	○	○	○	○
		15.36TB	—	—	○	○	○	○	○

○=適用可能

TX1310 M5



250W電源



- 1 WAY
- 最大 6コア
- 3.5" SATA HDD
- 3.5" BC-SATA HDD
- 3.5" SATA SSD
- タワー
- 1年 標準保証

オフィス利用に最適な静音性を備えた環境に優しい1WAYエントリーサーバ

インテル社最新CPU「インテル® Xeon® Eプロセッサー」を採用

インテル社最新CPU「インテル® Xeon® Eプロセッサー」を採用。4コアから最大6コアまで選択いただけ、様々なサーバプログラムにも柔軟に対応可能です。また、インテル® Pentium® Gold G6405プロセッサーもラインナップし、幅広い用途にご利用可能。PCI Express Gen 4にも対応し、お客様は、より多くのラインナップから用途に応じてオプション選択していただけます。

高信頼メモリの採用

DDR4 3200MHzのメモリを採用し、最大128GBのメモリを実装可能。

大容量ストレージ採用による高拡張性を実現

12TB BC-SATA HDDを採用。最大で48TBまで実装可能で、高い拡張性を実現します。

多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ（セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム）を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。ネットワーク接続ストレージ（NAS）アプライアンスに最適なOSであるWindows Server® IoT 2022 for Storage Standardもサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 8/9およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C～45°C（オプション適用時）での動作をサポート（従来10°C～35°C）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンター や企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

物理的セキュリティ向上の実現

鍵付きフロントベゼルで、サーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載した、Board Management Controller対応タイプを選択可能。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。



仕様一覧

PRIMERGY TX1310 M5

モデル	3.5インチモデル
搭載可能電源	250W電源
形状	タワー
CPUソケット数・種類	1, インテル® Pentium® Gold プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー ※詳細は、P8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	4 (3200 UDIMM)
メモリ最大容量	128GB (3200 UDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類	3.5インチ最大4 [HDD:SATA/BC-SATA] [SSD:SATA] ※ホットプラグ非対応
内蔵ストレージ最大容量	48TB (BC-SATA HDD) / 192TB (SATA SSD)
OSポート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 192TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	オプション (データカートリッジドライブユニット)
拡張バススロット	PCI Express 4.0 (x16レーン) ×1, PCI Express 3.0 (x4レーン) ×2 / (x1レーン) ×1(Full Height) PCI Express 4.0 (x8レーン) ×2または(x16レーン) ×1, PCI Express 3.0 (x4レーン) ×2 (Full Height) ※Board Management Controller対応タイプ
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ], オプション [SASコントローラカード, SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×1]
ディスプレイインターフェース	標準搭載:DisplayPort×1 標準搭載:DisplayPort×1 / VGAポート×1 ※Board Management Controller対応タイプ
USBインターフェース	USB 9ポート (USB3.2 前面×2 (うち1つはType C) / 背面×2 / 内部×1, USB2.0 背面×4)
シリアルインターフェース	オプション:シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1
ハードウェア監視	なし
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Agentless Service (*1)), オプション (Infrastructure Manager) ※Board Management Controller対応タイプはiRMCも利用可能
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード、USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50Hz/60Hz) 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] / AC200V (50Hz/60Hz) NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠
電源冗長	なし
消費電力 / 発熱量	AC200V:最大284W / 1,022.0kJ/h, AC100V:最大274W / 986.0kJ/h
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	18.4 (区分1)/18.0 (区分1) ※Board Management Controller対応タイプ
外形寸法 (W×D×H) / 質量	180×313×374mm / 約7~11kg
使用環境	周囲温度:10~35°C (オプション適用時:5~45°C) / 湿度:10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約23dB (A) (実測値) 約28dB (A) (実測値) ※Board Management Controller対応タイプ
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル:204,600 円 インテル® Pentium® Gold G6405 プロセッサー (4.1GHz), 8GB (8GB 3200 UDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, キーボード・マウスを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) 本装置の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、約23dB (A) の静音化を実現し、オフィス内設置に適しております。ただし、ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、ご留意ください。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P10) を参照ください。



TX1320 M5



250W電源 500W電源



約17dB (A)の静音性と圧倒的な省スペースを実現し、オフィス利用に最適な1WAYコンパクトサーバ

■ インテル社最新CPU「インテル® Xeon® Eプロセッサー」を採用

インテル社最新CPU「インテル® Xeon® Eプロセッサー」を採用。4コアから最大8コアまで選択いただけ、様々なサーバプログラムにも柔軟に対応可能です。また、インテル® Pentium® Gold G6405プロセッサーをラインナップし、幅広い用途にご利用可能。PCI Express Gen 4にも対応し、お客様は、より多くのラインナップから用途に応じてオプション選択いただけます。

■ 高信頼メモリを採用し、128GBまで搭載可能

DDR4 3200MHzのメモリを採用し、最大128GBのメモリを実装可能。

■ 用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いSATA HDD、読み出し/書き込み性能、低消費電力に優れたSAS/SATA SSDや高速転送に優れたPCIe SSDを採用。最大で122.4TBまで実装可能です。お客様の用途に応じて選択していただけます。

■ OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flash モジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

■ 多様なOS ラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ（セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム）を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 8/9およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

※Pentium Gold G6405プロセッサーをご使用時、LinuxのサポートOS版数に制限があります。最新のシステム構成図を参照ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

■ 先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C～45°C（オプション適用時）での動作をサポート（従来10°C～35°C）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンター や企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

■ 視認性や操作性などのユーザビリティ向上のデザイン採用と物理的セキュリティ向上の実現

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化することにより、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

■ サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

■ オフィス設置に最適な設置性と静音性

98×400×340 [mm]という圧倒的な省スペース化を実現。また、実測値約17dB (A)という静音化を実現し、オフィス設置に最適な設計です。

■ 防塵フィルタオプションで、より安定した稼働の実現

防塵フィルタオプションの追加で、埃等の吸入を低減でき、より安定した稼働を実現できます。

※防塵フィルタは、お客様による定期的な掃除/お手入れ等が必須になります。詳細はマニュアルを参照ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>

■ 80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

■ 充実のサポートメニュー

1年間の標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

■ 安定稼働/運用管理の実現

「ServerView Agentless Service」を導入し、iRMC WebインターフェースでCPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。また、システム全体の効率的な運用管理が可能な、運用管理ソフトウェア「Fujitsu Software Infrastructure Manager」（以下ISM）の「アノマリ検知」機能により、平常値の範囲とは異なる状態を示した場合に素早く検知。従来はシステム管理者の勘と経験で設定されていた閾値をISMが運用開始直後に自動設定、その後は運用データを蓄積し自律的に精度向上し改善。お客様の業務影響の予防や、更なる運用管理軽減を実現します。

■ 品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



仕様一覧

PRIMERGY TX1320 M5

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
形状	タワー
CPUソケット数・種類	1, インテル® Pentium® Gold プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	4 (3200 UDIMM)
メモリ最大容量	128GB (3200 UDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類	[前面] 3.5インチ 最大2 [HDD:SATA/BC-SATA] ※ホットプラグ非対応 [前面] 2.5インチ 最大8 [HDD:SAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA]、最大4 [SSD:PCIe] ※ホットプラグ対応
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ:24TB (BC-SATA HDD) [前面] 2.5インチ:19.2TB (SAS HDD) / 16TB (BC-SATA HDD) / 122.4TB (SAS SSD) / 61.44TB (SATA SSD) / 61.44TB (PCIeSSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 192TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	オプション (データカートリッジドライブユニット)
拡張バススロット	PCI Express 4.0 (x8レーン) ×2または(x16レーン) ×1 (Low Profile) PCI Express 3.0 (x4レーン) ×2 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ]、オプション [SASコントローラカード, SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 抜一]
ディスプレイインターフェース	標準搭載: ディスプレイ×2<DisplayPort×1[背面]、VGAポート×1[背面]> ※ Pentium Gold G6405 プロセッサー、XeonプロセッサーE-2324G/E-2374G/E-2356G/E-2386G/E-2378G/E-2388Gをご使用時、DisplayPortをご使用いただけます。
USBインターフェース	USB 10ポート [USB3.2 前面×2 (うち1つはType C) / 背面×2 / 内部×2, USB2.0 背面×4]
シリアルインターフェース	オプション:シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (iRMC, ServerView Agentless Service (*1))、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード、USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応)
内蔵型バッテリーユニット	オプション (ホットプラグ対応) ※電源冗長ベースユニット (電源ユニット (500W) 構成) のみ選択可能
消費電力 / 発熱量	[250W電源] AC200V:最大408W / 1,468.8kJ/h, AC100V:最大422W / 1,519.2kJ/h [500W電源] AC200V:最大443W / 1,594.8kJ/h, AC100V:最大453W / 1,630.8kJ/h
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	14.2 (区分1)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	98 [193 (台座含む)] ×400 [438 (突起部含む)] ×340 [360 (台座含む)] mm / 最大11.1kg
使用環境	周囲温度:10~35°C (オプション適用時:5~45°C) / 湿度:8~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約17dB (A) (実測値)
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル (250W電源):210,600円 2.5インチモデル (250W電源):216,600円 インテル® Pentium® Gold G6405 プロセッサー (4.1GHz), 8GB (8GB 3200 UDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, キーボード・マウスを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) 本装置の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、約17dB (A) の静音化を実現し、オフィス内設置に適しております。但し、ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、ご留意ください。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第3世代 インテル® Xeon® プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

TX1330 M5



内蔵ストレージを最大367.2TBまで実装可能で、静音性と拡張性を実現する1WAYタワー/ラック型サーバ

■ インテル社最新CPU「インテル® Xeon® Eプロセッサー」を採用

インテル社最新CPU「インテル® Xeon® Eプロセッサー」を採用。4コアから最大8コアまで選択いただけ、様々なサーバプログラムにも柔軟に対応可能です。また、インテル® Pentium® Gold G6405プロセッサーをラインナップし、幅広い用途にご利用可能。PCI Express Gen 4にも対応し、お客様は、より多くのラインナップから用途に応じてオプション選択いただけます。

■ 高信頼メモリを採用し、128GBまで搭載可能

DDR4 3200MHzのメモリを採用し、最大128GBのメモリを実装可能。

■ 用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いSATA HDD、読み出し/書き込み性能、低消費電力に優れたSAS/SATA SSDや高速転送に優れたPCIe SSDを採用。最大で367.2TBまで実装可能です。お客様の用途に応じて選択いただけます。

■ OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flash モジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

■ 多様なOS ラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ（セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム）を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 8/9およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

※Pentium Gold G6405プロセッサーをご使用時、LinuxのサポートOS版数に制限があります。最新のシステム構成図を参照ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

■ 先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C～45°C（オプション適用時）での動作をサポート（従来10°C～35°C）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンター や企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

■ 視認性や操作性などのユーザビリティ向上のデザイン採用と物理的セキュリティ向上の実現

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化することにより、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

■ サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

■ 80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

■ 充実のサポートメニュー

1年間の標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

■ 安定稼働/運用管理の実現

「ServerView Agentless Service」を導入し、iRMC WebインターフェースでCPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。また、システム全体の効率的な運用管理が可能な、運用管理ソフトウェア「Fujitsu Software Infrastructure Manager」（以下ISM）の「アノマリ検知」機能により、平常値の範囲とは異なる状態を示した場合に素早く検知。従来はシステム管理者の勘と経験で設定されていた閾値をISMが運用開始直後に自動設定、その後は運用データを蓄積し自律的に精度向上し改善。お客様の業務影響の予防や、更なる運用管理軽減を実現します。

■ 品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



仕様一覧

PRIMERGY TX1330 M5

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
形状	タワー / ラック
CPUソケット数・種類	1, インテル® Pentium® Gold プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	4 (3200 UDIMM)
メモリ最大容量	128GB (3200 UDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ 最大12 [HDD:SAS/ニアラインSAS/SATA/BC-SATA] [SSD:SATA] [前面] 2.5インチ 最大24 [HDD:SAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA]、最大4 [SSD:PCIe]
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ:10.8TB (SAS HDD) / 216TB (ニアラインSAS HDD) / 216TB (BC-SATA HDD) / 92.16TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ:5.7TB (SAS HDD) / 48TB (BC-SATA HDD) / 367.2TB (SAS SSD) / 184.32TB (SATA SSD) / 61.44TB (PCIeSSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 192TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD / HH ODD: DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	オプション (LTO9ユニット, LTO8ユニット, LTO7ユニット, データカートリッジドライブユニット)
拡張バススロット	PCI Express 4.0 (x8レーン) ×2または(x16レーン) ×1 (Full Height) PCI Express 3.0 (x4レーン) ×2 (Full Height)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ]、オプション [SASコントローラカード, SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 抜一]
ディスプレイインターフェース	標準搭載: ディスプレイ×2<DisplayPort×1[背面]、VGAポート×1[背面]> ※ Pentium Gold G6405 プロセッサー、Xeonプロセッサー-E-2324G/E-2374G/E-2356G/E-2386G/E-2378G/E-2388Gをご使用時、DisplayPortをご使用いただけます。
USBインターフェース	USB 10ポート [USB3.2 前面×2 (うち1つはType C) / 背面×2 / 内部×2, USB2.0 背面×4]
シリアルインターフェース	オプション:シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (iRMC, ServerView Agentless Service (*1))、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード、USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応) [電源ユニット (500W/900W) / 内蔵バッテリーユニット]
消費電力 / 発熱量	[300W電源] AC200V:最大265W / 954.0kJ/h, AC100V:最大276W / 993.6kJ/h [500W電源] AC200V:最大436W / 1,569.6kJ/h, AC100V:最大458W / 1,648.8kJ/h [900W電源] AC200V:最大781W / 2,811.6kJ/h, AC100V:最大823W / 2,962.8kJ/h
冗長ファン	標準搭載 (500W/900W電源モデルのみ、ホットプラグ非対応)
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	11.8 (区分1)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	タワー型:177.2×521.7 [546.7 (突起部含む)] ×456.2mm / 最大26.4kg ラック型:448 [482.6 (突起部含む)] ×495.3 [542.75 (突起部含む)] ×174.7 (4U) mm / 最大24.4kg [28.9kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度:10~35°C (オプション適用時:5~45°C) / 湿度:8~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約22dB (A) (実測値)
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチタワー型 (300W電源):257,700 円 インテル® Pentium® Gold G6405 プロセッサー (4.1GHz), 8GB (8GB 3200 UDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, キーボード・マウスを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒體が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) 本装置の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、約22dB (A) の静音化を実現し、オフィス内設置に適しております。但し、ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、ご留意ください。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第3世代 インテル® Xeon® プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

TX2550 M7



500W電源
900W電源
1600W電源
2200W電源



500W電源
900W電源
1600W電源
2400W電源



4Uフルサイズ筐体ならではの拡張性でコストパフォーマンスにも優れ

お客様のデジタルイノベーションを支える幅広い用途に最適な2WAYタワー/ラック型サーバ

インテル社CPU「第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加

インテル社最新の第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用、最大32コアのCPUを2個まで搭載可能。PCI Express Gen 5にも対応し、お客様は多くのラインナップから用途に応じてオプションを選択いただけます。仮想化基盤を始め、昨今のテレワークを実現する仮想デスクトップシステム、高性能が求められるデータベースやAIシステム等、お客様のデジタルイノベーションを支える幅広い用途に最適です。

大容量、高速化メモリを採用し、最大4TBまで搭載可能

メモリクロックは4800MHzに高速化。最大4TBまで搭載可能で、仮想化システムやインメモリデータベースにおけるデータ処理時間を大幅に短縮。お客様の業務効率化をご支援します。

柔軟なストレージ構成を実現

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いSATA HDD、高速転送に優れたPCIe SSDを採用し、最大で489.6TBまで実装可能。用途に応じて選択していただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域として、内蔵ストレージペイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

80PLUS® Platinum/Titanium認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® PlatinumおよびTitanium(AC200Vのみ)認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ(セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム)を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 8/9およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。VMware vSphere 7/8もサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度10°C~35°Cでの動作をサポートし、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

安定稼働/運用管理の実現

「ServerView Agentless Service」を導入し、iRMC WebインターフェースでCPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内的温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。また、システム全体の効率的な運用管理が可能な、運用管理ソフトウェア「Fujitsu Software Infrastructure Manager」は、複雑化したITインフラをシンプルに管理し、仮想化プラットフォーム導入・運用の自動化・省力化を実現します。運用データに基づいたトラブルの未然防止設定支援を自律的に行い、AI技術を用いたアノマリ検知機能は、普段と異なる振る舞いを自動検知・顕著化する前に問題を検出します。また、運用データから未来のリソース変動を予測する機能により、システムライフサイクルを通じた安定稼働やコストの最適化を両立させます。

万全なセキュリティ

米国政府機関が定める政府調達のためのセキュリティ規格「NIST SP800」に準拠し、グローバル基準のセキュリティで、お客様に安全なITインフラをご提供します。自己暗号化機能付きの内蔵ストレージおよびSASアレイコントローラカードをご提供。内蔵ストレージの暗号化機能によりCPUに負荷をかけずにデータの暗号化が可能。また、TPM2.0(TCG準拠)に対応した「セキュリティチップ」をご提供。ハードウェアレベルでのセキュリティ強化により、安全なシステム環境とプライバシー保護を実現します。

高解像度画像処理やGPUコンピューティングを実現

高解像度画像処理をスムーズに行い、GPGPU機能や仮想GPU技術を活用したvGPUを実現するGPUカードを提供。タワー型サーバにGPUコンピューティングカードを搭載することで、サーバラックのない環境でのAIワーカードを実行し、エッジコンピューティングの適用範囲の拡大を実現します。

※GPUカードの詳細については、拡張カードオプション【GPUカード】を参照ください。
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html>

仕様一覧

PRIMERGY TX2550 M7

モデル	3.5インチ (x4/x8) モデル / 2.5インチ (x8/x24) モデル
形状	タワー / ラックマウント
CPU搭載数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	16 (4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS)
メモリ最大容量	1024GB (4800 RDIMM) / 4096GB (4800 RDIMM 3DS)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ 最大12 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SATA] [前面] 2.5インチ 最大32 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA]、最大8 [SSD:PCIe]
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ:28.8TB (SAS HDD) / 216TB (ニアラインSAS HDD) / 216TB (BC-SATA HDD) / 9216TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ:76.8TB (SAS HDD) / 64TB (ニアラインSAS HDD) / 64TB (BC-SATA HDD) / 489.6TB (SAS SSD) / 245.76TB (SATA SSD) / 122.88TB (PCIeSSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 960GB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD / HH ODD: DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	オプション (LTO9ユニット, LTO8ユニット, LTO7ユニット, データカートリッジドライブユニット)
拡張バススロット	PCI Express 5.0 (x16レーン) ×6 [Low Profile]
ストレージコントローラ	標準搭載のストレージコントローラはモデルによって異なります。詳細はシステム構成図をご参照ください。 オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tギガ)]
ディスプレイインターフェース	標準搭載:ディスプレイ (VGAポート) ×1 [前面:1 (オプション) / 背面:1]
USBインターフェース	USB×6 (USB3.1:前面×2 / 背面×4)
シリアルインターフェース	オプション:シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Suite (iRMC, ServerView Agentless Service (*1))、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	電源ユニット (500W/900W/1600W) の場合: AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 電源ユニット (2200W/2400W) の場合: AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V: 最大3094W / 11,137kJ/h, AC100V: 最大1240W / 4,464kJ/h
皮相電力	3157VA (200V 環境) / 1252VA (100V 環境)
冗長ファン	標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	23.3 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	タワー: 176.5×762.7 [790 (突起部含む)] ×456.2mm / 最大41.86kg ラック: 448 [482.6 (突起部含む)] ×736.3 [764.5 (突起部含む)] ×175.5 (4U) mm / 最大39.05kg [43.55kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度: 10~35°C / 湿度: 8~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約26dB (A) ~約69dB (A) (実測値)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル: 1,467,200円 2.5インチモデル: 1,499,200円 インテル® Xeon® プロセッサー Gold 6430 (2.10GHz) , 16GB (4800MHz RDIMM) , ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, キーボード・マウスなどを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高温環境時、装置構成により、通常運用時を上回る騒音値となる場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

TX2550 M5



4Uフルサイズ筐体ならではの拡張性で、幅広い用途に対応し
コストパフォーマンスにも優れた2WAYタワー/ラック型サーバ

■ インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加

インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加。周波数向上、コア数増、キャッシュメモリ容量増の変更がされ、OSやソフトウェアの実行/処理が改善されます。お客様は、多くのラインナップから用途に応じて選択していただけます。

■ 不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリー」を採用

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってもデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

■ 柔軟なストレージ構成を実現

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いSATA HDD、高速転送に優れた内蔵カード型PCIe SSDを採用し、最大で489.6TBまで実装可能。用途に応じて選択していただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■ OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flash モジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージペイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することが可能です。

■ 80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

■ 多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ（セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム）を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7/8およびSUSE Linux Enterprise Server 12/15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

■ サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

■ 先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C~45°C（オプション適用時）での動作をサポート（従来10°C~35°C）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

■ 視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現した デザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

■ 安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■ 品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



仕様一覧

PRIMERGY TX2550 M5

モデル	3.5インチ (x4/x8) モデル / 2.5インチ (x8/x16/x24) モデル
形状	タワー / ラックマウント
CPU搭載数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	12 (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM / 2666 DCPMM)
メモリ最大容量	768GB (2933 RDIMM) / 768GB (2933 LRDIMM) / 1536GB (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM+2666 DCPMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ 最大12 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SATA] [前面] 2.5インチ 最大32 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA]、最大4 [SSD:PCIe] [PCIスロット] 最大4 [SSD:PCIe] ※ホットプラグ非対応
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ: 28.8TB (SAS HDD) / 216TB (ニアラインSAS HDD) / 216TB (BC-SATA HDD) / 92.16TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ: 76.8TB (SAS HDD) / 64TB (ニアラインSAS HDD) / 64TB (BC-SATA HDD) / 489.6TB (SAS SSD) / 245.76TB (SATA SSD) / 3TB (PCIeSSD) [PCIスロット]: 3TB (PCIe SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 192TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD / HH ODD: DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	オプション (LTO8ユニット, LTO7ユニット, データカートリッジドライブユニット)
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) x3, PCI Express 3.0 (x8レーン) x3
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボード SATA コントローラ×2], オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T)], オプション適用時 (10GBASE-T×2/10GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	標準搭載: ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面]
USBインターフェース	USB 7ポート (USB3.0 前面×2 / 背面×4 / 内部×1)
シリアルインターフェース	オプション: シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1 [背面]
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール: TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] / AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V: 最大734W / 2,642.4kJ/h, AC100V: 最大771W / 2,775.6kJ/h
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載 (型名PYT2555T3N, PYT2555T2Nはホットプラグ非対応)
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	14.7 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	タワー: 177 [483 (突起部含む)] × 777 × 456mm / ラック: 448 [482.6 (突起部含む)] × 736 [758.8 (突起部含む)] × 177 (4U) mm 最大35kg [40kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度: 10~35°C (オプション適用時: 5~45°C) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約33dB (A)~約69dB (A) (実測値)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル: 410,800 円 2.5インチモデル: 485,600 円 インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204 (190GHz), 8GB (DDR4 2933MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, 内蔵DVD-ROM, キーボード・マウスを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール料等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高温環境時、装置構成により、通常運用時を上回る騒音値となる場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

*製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

*サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

*搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

*搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表 (P.10) を参照ください。

*搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



RX1330 M5



高信頼性と低消費電力を実現した高さ1Uのラック型サーバ

インテル社最新CPU「インテル® Xeon® Eプロセッサー」を採用

インテル社最新CPU「インテル® Xeon® Eプロセッサー」を採用。4コアから最大8コアまで選択いただけ、様々なサーバプログラムにも柔軟に対応可能です。また、インテル® Pentium® Gold G6405プロセッサーをラインナップし、幅広い用途にご利用可能。PCI Express Gen 4にも対応し、お客様は、より多くのラインナップから用途に応じてオプション選択いただけます。

高信頼メモリを採用し、128GBまで搭載可能

DDR4 3200MHzのメモリを採用し、最大128GBのメモリを実装可能。

用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いBC-SATA HDD、読み出し/書き込み性能、低消費電力に優れたSAS/SATA SSDや高速転送に優れたPCIe SSDを採用。最大で153TBまで実装可能です。お客様の用途に応じて選択いただけます。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flash モジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージペイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

多様なOS ラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ（セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム）を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 8/9およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

*Pentium Gold G6405プロセッサーをご使用時、LinuxのサポートOS版数に制限があります。最新のシステム構成図を参照ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C～45°C（オプション適用時）での動作をサポート（従来10°C～35°C）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンター や企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上のデザイン採用と物理的セキュリティ向上の実現

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化することにより、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。また、鍵付きフロントベゼルオプションで、ラック型サーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

省スペースで柔軟なシステム構成が可能

省スペースで柔軟なシステム構成を実現します。例えば、同一ラック内にWebサーバやPROXYサーバ等のインターネットシステムを構築したり、アプリケーションサーバに対するフロントエンドサーバとしてスケーラブルなシステムを構築することができます。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

充実のサポートメニュー

1年間の標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

*SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

安定稼働/運用管理の実現

「ServerView Agentless Service」を導入し、iRMC WebインターフェースでCPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。また、システム全体の効率的な運用管理が可能な、運用管理ソフトウェア「Fujitsu Software Infrastructure Manager」（以下ISM）の「アノマリ検知」機能により、平常値の範囲とは異なる状態を示した場合に素早く検知。従来はシステム管理者の勘と経験で設定されていた閾値をISMが運用開始直後に自動設定、その後は運用データを蓄積し自律的に精度向上し改善。お客様の業務影響の予防や、更なる運用管理軽減を実現します。

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多種多様なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



仕様一覧

PRIMERGY RX1330 M5

モデル	3.5インチ(x4) モデル / 2.5インチ(x8/x10) モデル
形状	ラック
CPUソケット数・種類	1, インテル® Pentium® Gold プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー ※詳細は、 P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	4 (3200 UDIMM)
メモリ最大容量	128GB (3200 UDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類	[前面] 3.5インチ 最大4 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SATA] [前面] 2.5インチ 最大10 [HDD:SAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA]、最大4 [SSD:PCIe]
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ: 3.6TB (SAS HDD) / 72TB (ニアラインSAS HDD) / 72TB (BC-SATA HDD) / 30.72TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ: 24TB (SAS HDD) / 20TB (BC-SATA HDD) / 153TB (SAS SSD) / 76.8TB (SATA SSD) / 61.44TB (PCIeSSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 192TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	なし
拡張バススロット	PCI Express 4.0 (x8レーン) x2 (Low Profile), PCI Express 3.0 (x4レーン) x1 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ]、オプション [SASコントローラカード、SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 拠一]
ディスプレイインターフェース	標準搭載: ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面]、オプション: ディスプレイ (VGAポート) ×1 [前面]
USBインターフェース	USB×7 [USB3.2 前面×3 (うち1つはType C) / 背面×2]、USB2.0 背面×2] USB×6 [USB3.2 前面×2 (Type Cなし) / 背面×2]、USB2.0 背面×2) ≈2.5インチ (x10) モデルのみ
シリアルインターフェース	オプション:シリアルポート (D-SUB 9ピン) ×1 [背面]
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (iRMC, ServerView Agentless Service (*1))、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応) [電源ユニット (500W/900W) / 内蔵型/バッテリーユニット]
消費電力 / 発熱量	[300W電源] AC200V: 最大295W / 1,062.0kJ/h, AC100V: 最大305W / 1,098.0kJ/h [500W電源] AC200V: 最大482W / 1,735.2kJ/h, AC100V: 最大507W / 1,825.2kJ/h [900W電源] AC200V: 最大871W / 3,135.6kJ/h, AC100V: 最大869W / 3,128.4kJ/h
冗長ファン	標準搭載 (500W/900W電源モデルのみ、ホットプラグ非対応)
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	12.4 (区分1)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	435.4 [482.6 (突起部含む)] × 558 [612 (突起部含む)] × 43 (1U) mm / 最大13kg [16.8kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度: 10~35°C (オプション適用時: 5~45°C) / 湿度: 8~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約42dB (A) (実測値)
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル (300W電源): 305,100 円 2.5インチモデル (300W電源): 297,100 円 インテル® Pentium® Gold G6405 プロセッサー (4.1GHz), 8GB (8GB 3200 UDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレールを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) 本装置の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、約42dB (A) となります。ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション/製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第3世代 インテル® Xeon® プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

RX2520 M5



大容量のストレージを必要とするクラウド環境やファイルサーバ用途に最適な2WAYラック型サーバ

■ インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加

インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加。周波数向上、コア数増、キャッシュメモリ容量増の変更がされ、OSやソフトウェアの実行/処理が改善されます。お客様は、多くのラインナップから用途に応じて選択していただけます。

■ 大容量メモリを採用し、768GBまで搭載可能

DDR4 2933MHzのメモリを採用し、最大768GBのメモリを実装可能。データ処理が大きいアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

■ 柔軟なストレージ構成を実現

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いSATA HDDを採用し、最大で216TBまで実装可能。用途に応じて選択していただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■ OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flash モジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

■ 80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

■ 多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ（セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム）を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux7/8およびSUSE Linux Enterprise Server 12/15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■ サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

■ 先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C~45°C（オプション適用時）での動作をサポート（従来10°C~35°C）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

■ 視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

■ 安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■ 品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

仕様一覧

PRIMERGY RX2520 M5

モデル	3.5インチ (x4/x12) モデル / 2.5インチ (x8/x16/x24) モデル
形状	ラックマウント
CPU搭載数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	12 (2933 RDIMM)
メモリ最大容量	768GB (2933 RDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ 最大12 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SATA] [前面] 2.5インチ 最大24 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SATA]、最大4 [SSD:PCIe] [PCI]スロット] 最大2 [SSD:PCIe] ※ホットプラグ非対応
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ:28.8TB (SAS HDD) /216TB (ニアラインSAS HDD) /216TB (BC-SATA HDD) /92.16TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ:57.6TB (SAS HDD) /48TB (ニアラインSAS HDD) /48TB (BC-SATA HDD) /184.32TB (SATA SSD) /3TB (PCIe SSD) [PCI]スロット]:1.5TB (PCIe SSD)
OSポート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 1.92TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	オプション (LTO8ユニット, LTO7ユニット, データカートリッジドライブユニット)
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) x3 (Low Profile), PCI Express 3.0 (x8レーン) x3 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボード SATA コントローラ×2], オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T)]
ディスプレイインターフェース	標準搭載:ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面]
USBインターフェース	USB 7ポート [3.5インチ (x4) モデル, 2.5インチ (x8/x16) モデル:USB3.0 前面×2 / 背面×4 / 内部×1] or USB 6ポート [3.5インチ (x12) モデル, 2.5インチ (x24) モデル:USB3.0 背面×4 / 内部×1, USB2.0 前面×1]
シリアルインターフェース	オプション:シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1 [背面]
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50Hz/60Hz) 平行2Pアース付き [NEMA5-15準拠] / AC200V (50Hz/60Hz) NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V:最大643W / 2,314.8kJ/h, AC100V:最大671W / 2,415.6kJ/h
冗長ファン ※ホットプラグ非対応	標準搭載
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	15.9 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	445 [482.6 (突起部含む)] ×725.6 [750 (突起部含む)] ×87 (2U) mm / 最大25kg [28kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度:10～35°C (オプション適用時:5～40°C, 5～45°C) / 湿度:10～85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約34dB (A) ~約51dB (A) (実測値)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル:531,400 円 2.5インチモデル:520,400 円 インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204 (1.90GHz), 8GB (DDR4 2933MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレール, 内蔵DVD-ROMを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



RX2530 M7



1Uの筐体ながら、優れた性能・拡張性、高密度省スペースでお客様システムの更なる高速化を実現し、お客様のデジタルリノベーションを支える幅広い用途に最適な2WAYラック型サーバ

インテル社最新CPU「第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

1Uの筐体にインテル社最新の第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用、最大60コアのCPUを2個まで搭載可能。PCI Express Gen 5にも対応し、お客様は多くのラインナップから用途に応じてオプション選択していただけます。仮想化基盤を始め、昨今のテレワークを実現する仮想デスクトップシステム、高性能が求められるデータベースやAIシステム等、お客様のデジタルリノベーションを支える幅広い用途に最適です。

筐体の新設計により消費電力を削減しTCO削減に貢献

冷却ファンを含めた消費電力の最適化のためサーバ筐体のレイアウトを再設計。冗長電源の両側配置によりエアフローの改善を行い、サーバ内部に熱だまりができないような設計で、効率的なエアフローでサーバ内を冷却し、TCO削減と安定稼働を実現します。

大容量、高速化メモリを採用し、最大8TBまで搭載可能

メモリクロックは4800MHzに高速化。最大8TBまで搭載可能で、仮想化システムやインメモリデータベースにおけるデータ処理時間を大幅に短縮。お客様の業務効率化をご支援します。

柔軟なストレージ構成を実現

1Uの筐体ながら、大容量(15.36TB) PCIe SSDに対応することで、最大容量153.6TBと高い拡張性を実現。高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高速転送に優れたPCIe SSDを採用、お客様の用途に応じて選択いただけます。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

80PLUS® Platinum/Titanium認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® PlatinumおよびTitanium(AC200Vのみ)認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ(セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム)を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 8/9およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。VMware vSphere 7/8もサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

リモートマネジメントコントローラを標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度10°C~35°Cでの動作をサポートし、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上のデザイン採用と物理的セキュリティ向上の実現

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化することにより、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。また、鍵付きフロントベゼルオプションで、ラック型サーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

安定稼働/運用管理の実現

「ServerView Agentless Service」を導入し、iRMC WebインターフェースでCPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。また、システム全体の効率的な運用管理が可能な、運用管理ソフトウェア「Fujitsu Software Infrastructure Manager」は、複雑化したITインフラをシンプルに管理し、仮想化プラットフォーム導入・運用の自動化・省力化を実現します。運用データに基づいたトラブルの未然防止設定支援を自律的に行い、AI技術を用いたアノマリ検知機能は、普段と異なる振る舞いを自動検知・顕著化する前に問題を検出します。また、運用データから未来のリソース変動を予測する機能により、システムライフサイクルを通じた安定稼働やコストの最適化を両立させます。

万全なセキュリティ

米国政府機関が定める政府調達のためのセキュリティ規格「NIST SP800」に準拠し、グローバル基準のセキュリティで、お客様に安全なITインフラをご提供します。自己暗号化機能付きの内蔵ストレージおよびSASアレイコントローラカードをご提供。内蔵ストレージの暗号化機能によりCPUに負荷をかけずにデータの暗号化が可能。また、TPM2.0 (TCG準拠)に対応した「セキュリティチップ」をご提供。ハードウェアレベルでのセキュリティ強化により、安全なシステム環境とプライバシー保護を実現します。

高解像度画像処理やGPUコンピューティングを実現

高解像度画像処理やGPGPU用途、さらに仮想GPU技術を活用したvGPUとして利用可能なGPUカードを提供。

※GPUカードの詳細については、拡張カードオプション【GPUカード】を参照ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html>

※RX2530 M7に搭載可能なPCIeカードはLow Profileとなります。

仕様一覧

PRIMERGY RX2530 M7

モデル	3.5インチ (x4) モデル / 2.5インチ (x8/x10) モデル
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	32 (4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS)
メモリ最大容量	2048GB (4800 RDIMM) / 8192GB (4800 RDIMM 3DS)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	3.5インチ: [前面] 最大4 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA] 2.5インチ: [前面] 最大10 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA/PCIe] 2.5インチ: [背面] 最大2 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA]
内蔵ストレージ最大容量	3.5インチ: [前面] 7.2TB (SAS HDD) / 72TB (ニアラインSAS HDD) / 72TB (BC-SATA HDD) / 30.72TB (SAS SSD) / 30.72TB (SATA SSD) 2.5インチ: [前面] 24TB (SAS HDD) / 20TB (ニアラインSAS HDD) / 10TB (BC-SATA HDD) / 15.3TB (SAS SSD) / 76.8TB (SATA SSD) / 153.6TB (PCIe SSD) 2.5インチ: [背面] 4.8TB (SAS HDD) / 4TB (ニアラインSAS HDD) / 2TB (BC-SATA HDD) / 30.6TB (SAS SSD) / 15.36TB (SATA SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 192TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	なし
拡張バススロット	PCI Express 4.0 (x16レーン) ×1 (ストレージコントローラ専用スロット) [Low Profile] PCI Express 5.0 (x16レーン) ×3 [Low Profile]
ストレージコントローラ	標準搭載のストレージコントローラはモデルによって異なります。詳細はシステム構成図をご参照ください。 オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [ポート (1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T) ×1] オプション (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE-T×4/10GBASE-T×2/25GBASE×4/25GBASE×2/100GBASE×2) ×2
ディスプレイインターフェース	標準搭載: ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面] ※オプション適用で [前面 ×1] を追加可能
USBインターフェース	USB 4ポート:USB3.0 前面×2 / 背面×2
シリアルインターフェース	オプション:シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1 [背面]
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Suite (iRMC, ServerView Agentless Service (*1))、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	電源ユニット (500W/900W/1600W) の場合: AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2) 電源ユニット (2200W/2400W) の場合: AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V: 最大2,608.6W / 9,391kJ/h, AC100V: 最大1,146W / 4,126kJ/h
皮相電力	2,635VA (200V 環境) / 1164VA (100V 環境)
冗長ファン	標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	24.6 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	435 [483 (突起部含む)] ×808 [871 (突起部含む)] ×43 (1U) mm / 最大18.52kg [22.22kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度: 10~35°C / 湿度: 8~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約52dB (A) ~約74dB (A)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル: 1,580,200 円 2.5インチモデル: 1,581,200 円 インテル® Xeon® プロセッサー Gold 6430 (21Ghz), 16GB (4800MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレールなどを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

RX2530 M6



1Uの筐体ながら、優れた性能・拡張性、高密度省スペースでお客様システムの更なる高速化を実現し、様々な用途で利用可能な2WAYラック型サーバ

インテル社CPU「第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

1Uの筐体にインテル社の第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用、最大40コアのCPUを2個まで搭載可能で、メモリバンド幅も強化し、大幅な性能向上実現。また、PCI Express Gen 4にも対応し、お客様は、より多くのラインナップから、用途に応じてオプション選択いただけます。

Short Depth筐体を追加ラインナップ

通常のRX2530 M6より奥行きが短い727mmのShort Depth筐体を追加でラインナップ(通常モデル808mm)。これにより、奥行の短いサーバラックに対しても搭載可能となる場合があります。

*奥行の短いサーバラックへの搭載可否については、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/>をご参照ください。

インテル社最新の不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリー」を採用し、最大9TBまで搭載可能

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってもデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

柔軟なストレージ構成を実現

1Uの筐体ながら、大容量(15.36TB) PCIe SSDに対応することで、最大容量153.6TBと高い拡張性を実現。高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高速転送に優れたPCIe SSDを採用、お客様の用途に応じて選択いただけます。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージペイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ(セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム)を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7/8/9およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C~45°C(オプション適用時)での動作をサポート(従来10°C~35°C)し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上のデザイン採用と物理的セキュリティ向上の実現

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化することにより、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。また、鍵付きフロントベゼルオプションで、ラック型サーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

*SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。また、システム全体の効率的な運用管理が可能な、運用管理ソフトウェア「Fujitsu Software Infrastructure Manager」(以下ISM)の「アノマリ検知」機能により、平常値の範囲とは異なる状態を示した場合に素早く検知。従来はシステム管理者の勘と経験で設定されていた閾値をISMが運用開始直後に自動設定、その後は運用データを蓄積し自律的に精度向上し改善。お客様の業務影響の予防や、更なる運用管理軽減を実現します。

万全なセキュリティ

米国政府機関が定める政府調達のためのセキュリティ規格「NIST SP800」に準拠し、グローバル基準のセキュリティで、お客様に安全なITインフラをご提供します。自己暗号化機能付きの内蔵ストレージおよびSASアレイコントローラカードをご提供。内蔵ストレージの暗号化機能によりCPUに負荷をかけずにデータの暗号化が可能。また、TPM2.0 (TCG準拠)に対応した「セキュリティチップ」をご提供。ハードウェアレベルでのセキュリティ強化により、安全なシステム環境とプライバシー保護を実現します。

仕様一覧

PRIMERGY RX2530 M6

モデル	3.5インチ (x4) モデル / 2.5インチ (x8/x10) モデル
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、 P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	32 (3200 RDIMM / 3200 LRDIMM / 3200 Optane PMem)
メモリ最大容量	2048GB (3200 RDIMM) / 4096GB (3200 LRDIMM) / 9216GB (3200 RDIMM+3200 Optane PMem)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	3.5インチ: [前面] 最大4 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA] 2.5インチ: [前面] 最大10 [HDD:SAS/SSD:SAS/SATA/PCle] [背面] 最大2 [SSD:SAS/SATA]
内蔵ストレージ最大容量	3.5インチ: [前面] 9.6TB (SAS HDD) / 72TB (ニアラインSAS HDD) / 72TB (BC-SATA HDD) / 30.72TB (SAS SSD) / 30.72TB (SATA SSD) 2.5インチ: [前面] 24TB (SAS HDD) / 153TB (SAS SSD) / 76.8TB (SATA SSD) / 153.6TB (PCle SSD) [背面] 30.6TB (SAS SSD) / 153.6TB (SATA SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 1.92TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	なし
拡張バススロット	PCI Express 4.0/3.0 (x16レーン) ×3 [Low Profile] PCI Express 4.0/3.0 (x8レーン) ×1 (ストレージコントローラ専用スロット) [Low Profile]
ストレージコントローラ	標準搭載のストレージコントローラはモデルによって異なります。詳細はシステム構成図をご参照ください。 オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	オプション (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×4/25GBASE×2/100GBASE×2) ×2
ディスプレイインターフェース	標準搭載: ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面] ※3.5インチ (x4) モデル, 2.5インチ (x8) モデルは、オプション適用で [前面 ×1] を追加可能
USBインターフェース	USB 5ポート: USB3.0 前面×2 / 背面×2 / 内部×1
シリアルインターフェース	オプション:シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1 [背面]
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50Hz/60Hz) 平行2Pアース付き [NEMA5-15準拠] / AC200V (50Hz/60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V: 最大1,738W / 6,255kJ/h, AC100V: 最大1,153W / 4,150kJ/h
皮相電力	1868VA (200V 環境) / 1252VA (100V 環境)
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	19.9 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	435 [483 (突起部含む)] ×808 [871 (突起部含む)] ×43 (1U) mm / 最大18.2kg [22.4kg (ラックレール含む)] 435 [483 (突起部含む)] ×727 [791 (突起部含む)] ×43 (1U) mm / 最大16.7kg [20.0kg (ラックレール含む)] (Short Depth筐体モデル)
使用環境	周囲温度: 10~35°C (オプション適用時: 5~45°C) / 湿度: 8~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約50dB (A) ~約88dB (A)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル: 800,000円 2.5インチモデル: 803,300円 インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4309Y (2.80GHz), 8GB (3200MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレール, 内蔵DVD-ROMを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

RX2530 M5



1Uの筐体ながら、優れた性能・拡張性、高密度省スペースでお客様システムの高速化を実現する
2WAYラック型サーバ

■ インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加

インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加。周波数向上、コア数増、キャッシュメモリ容量増の変更がされ、OSやソフトウェアの実行/処理が改善されます。お客様は、多くのラインナップから用途に応じて選択していただけます。

■ 不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリー」を採用

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってもデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

■ 柔軟なストレージ構成を実現

1Uの筐体ながら、大容量(15.36TB) PCIe SSDに対応することで、最大容量153.6TBと高い拡張性を実現。また、高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSDを採用。用途に応じて選択していただけます。

■ OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージペイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

■ 瞬電対策に有効な「サーバ内蔵型バッテリーユニット」を採用

予期せぬ瞬電時にも電力の供給を継続する「内蔵バッテリーユニット」を提供。本製品をサーバ筐体に内蔵することで省スペース化を実現します。また、専用管理ソフトウェアを標準添付し、本製品の状態監視や停電時のシャットダウン設定が可能です。

■ 多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ(セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム)を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7/8およびSUSE Linux Enterprise Server 12/15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■ サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

■ 先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C~45°C(オプション適用時)での動作をサポート(従来10°C~35°C)し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

■ 視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

■ 安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■ 万全なセキュリティ

自己暗号化機能付きの内蔵ストレージおよびSASアレイコントローラーを新規提供。内蔵ストレージの暗号化機能によりCPUに負荷をかけずにデータの暗号化が可能。また、TPM2.0 (TCG準拠)に対応した「セキュリティチップ」を提供。ハードウェアレベルでのセキュリティ強化により、安全なシステム環境とプライバシー保護を実現します。

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク(Business Critical)、ニアラインSASハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用(アプリケーションを搭載しない)ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください)。
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

仕様一覧

PRIMERGY RX2530 M5

モデル	3.5インチ(x4) モデル / 2.5インチ(x4/x8/x10) モデル
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	24 (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM / 2666 DCPMM)
メモリ最大容量	1536GB (2933 RDIMM) / 3072GB (2933 LRDIMM) / 7680GB (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM+2666 DCPMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ 最大4 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA] [前面] 2.5インチ 最大10 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA/PCIe] [PCIスロット] 最大2 [SSD:PCIe] ※ホットプラグ非対応
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ: 9.6TB (SAS HDD) / 72TB (ニアラインSAS HDD) / 72TB (BC-SATA HDD) / 30.72TB (SAS SSD) / 30.72TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ: 24TB (SAS HDD) / 20TB (ニアラインSAS HDD) / 20TB (BC-SATA HDD) / 153TB (SAS SSD) / 76.8TB (SATA SSD) / 153.6TB (PCIe SSD) [PCIスロット]: 1.5TB (PCIe SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 1.92TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	なし
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) ×3 [Low Profile] PCI Express 3.0 (x8レーン) ×1 (SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/デュアルM.2 コントローラカード専用スロット) [Low Profile]
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボード SATA コントローラ x2], オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1]、 オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	標準搭載: ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面] ※3.5インチ(x4) モデル, 2.5インチ(x4/x8) モデルは、オプション適用で [前面 x1] を追加可能
USBインターフェース	USB 5ポート [3.5インチ(x4) モデル, 2.5インチ(x4/x8) モデル:USB3.0 前面×2 / 背面×2 / 内部×1] or USB 4ポート [2.5インチ(x10) モデル:USB3.0 背面×2 / 内部×1, USB2.0 前面×1]
シリアルインターフェース	オプション: シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1 [背面]
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50Hz/60Hz) 平行2Pアース付き [NEMA5-15準拠] / AC200V (50Hz/60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長 / 内蔵型/バッテリーユニット	オプション (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V:最大864W / 3,110kJ/h, AC100V:最大920W / 3,312kJ/h
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	15.0 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	435 [483 (突起部含む)] ×721 [771 (突起部含む)] ×43 (1U) mm / 最大16kg [19.7kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度:10~35°C (オプション適用時:5~45°C) / 湿度:10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約44dB (A) ~約66dB (A)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル: 498,400 円 2.5インチモデル: 487,400 円 インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204 (1.90GHz), 8GB (DDR4 2933MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレール, 内蔵DVD-ROMを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

RX2540 M7



充実した機能により高性能・高信頼とお客様システムの更なる高速化を実現し、お客様のデジタルイノベーションを支える幅広い用途に最適な2WAYラック型サーバ

インテル社最新CPU「第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

インテル社最新の第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用、最大60コアのCPUを2個まで搭載可能。PCI Express Gen 5にも対応し、お客様は多くのラインナップから用途に応じてオプションを選択いただけます。仮想化基盤を始め、昨今のテレワークを実現する仮想デスクトップシステム、高性能が求められるデータベースやAIシステム等、お客様のデジタルイノベーションを支える幅広い用途に最適です。

筐体の新設計により消費電力を削減しTCO削減に貢献

冷却ファンを含めた消費電力の最適化のためサーバ筐体内のレイアウトを再設計。冗長電源の両側配置によりエアフローの改善を行い、サーバ内部に熱だまりができないような設計で、効率的なエアフローでサーバ内を冷却し、TCO削減と安定稼働を実現します。

大容量、高速化メモリを採用し、最大8TBまで搭載可能

メモリクロックは4800MHzに高速化。最大8TBまで搭載可能で、仮想化システムやインメモリデータベースにおけるデータ処理時間を大幅に短縮。お客様の業務効率化をご支援します。

柔軟なストレージ構成を実現

大容量(15.36TB) PCIe SSDに対応することで、最大容量368.64TBを実現。高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高速転送に優れたPCIe SSDを採用、お客様の用途に応じて選択でき、様々なニーズにお応えします。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

80PLUS® Platinum/Titanium認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® PlatinumおよびTitanium(AC200Vのみ)認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ(セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム)を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 8/9およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。VMware vSphere 7/8もサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

リモートマネジメントコントローラを標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度10°C~35°Cでの動作をサポートし、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上のデザイン採用と物理的セキュリティ向上の実現

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化することにより、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。また、鍵付きフロントベゼルオプションで、ラック型サーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

安定稼働/運用管理の実現

「ServerView Agentless Service」を導入し、iRMC WebインターフェースでCPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。また、システム全体の効率的な運用管理が可能な、運用管理ソフトウェア「Fujitsu Software Infrastructure Manager」は、複雑化したITインフラをシンプルに管理し、仮想化プラットフォーム導入・運用の自動化・省力化を実現します。運用データに基づいたトラブルの未然防止設定支援を自律的に行い、AI技術を用いたアノマリ検知機能は、普段と異なる振る舞いを自動検知・顕著化する前に問題を検出します。また、運用データから未来のリソース変動を予測する機能により、システムライフサイクルを通じた安定稼働やコストの最適化を両立させます。

万全なセキュリティ

米国政府機関が定める政府調達のためのセキュリティ規格「NIST SP800」に準拠し、グローバル基準のセキュリティで、お客様に安全なITインフラをご提供します。自己暗号化機能付きの内蔵ストレージおよびSASアレイコントローラカードをご提供。内蔵ストレージの暗号化機能によりCPUに負荷をかけずにデータの暗号化が可能。また、TPM2.0 (TCG準拠)に対応した「セキュリティチップ」をご提供。ハードウェアレベルでのセキュリティ強化により、安全なシステム環境とプライバシー保護を実現します。

高解像度画像処理やGPUコンピューティングを実現

高解像度画像処理やGPGPU用途、さらに仮想GPU技術を活用したvGPUとして利用可能なGPUカードを提供。

※GPUカードの詳細については、拡張カードオプション【GPUカード】を参照ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html>

仕様一覧

PRIMERGY RX2540 M7

モデル	3.5インチ (x6/x10) モデル / 2.5インチ (x8/x16/x24) モデル
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	32 (4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS)
メモリ最大容量	2048GB (4800 RDIMM) / 8192GB (4800 RDIMM 3DS)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ 最大10 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA] [前面] 2.5インチ 最大24 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA/PCIe] [背面] 2.5インチ 最大6 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA/PCIe]
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ: 24TB (SAS HDD) / 180TB (ニアラインSAS HDD) / 180TB (BC-SATA HDD) / 76.8TB (SAS SSD) / 76.8TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ: 57.6TB (SAS HDD) / 48TB (ニアラインSAS HDD) / 48TB (BC-SATA HDD) / 367.2TB (SAS SSD) / 184.32TB (SATA SSD) / 368.64TB (PCIe SSD) [背面] 2.5インチ: 14.4TB (SAS HDD) / 12TB (ニアラインSAS HDD) / 12TB (BC-SATA HDD) / 91.8TB (SAS SSD) / 46.08TB (SATA SSD) / 92.16TB (PCIe SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 192TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	オプション (LTO9ユニット, LTO8ユニット, LTO7ユニット, データカートリッジドライブユニット)
拡張バススロット	PCI Express 4.0 (x16レーン) ×1 (ストレージコントローラ専用スロット) [Low Profile] PCI Express 4.0 (x8レーン) ×1 (ストレージコントローラ専用スロット) [Low Profile] PCI Express 5.0/4.0 (x16レーン) ×4 [Low Profile] PCI Express 5.0/4.0 (x8レーン) ×2 [Low Profile]
ストレージコントローラ	標準搭載のストレージコントローラはモデルによって異なります。詳細はシステム構成図をご参照ください。 オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [ポート (1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T) ×1] オプション (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE-T×4/10GBASE-T×2/25GBASE-T×2/100GBASE-T×2)
ディスプレイインターフェース	標準搭載: ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面] ※3.5インチモデル, 2.5インチ (x8/x16) モデルは、オプション適用で [前面 ×1] を追加可能
USBインターフェース	USB 4ポート:USB3.0 前面×2 / 背面×2
シリアルインターフェース	オプション (D-SUB9ピン x1)
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Suite (iRMC, ServerView Agentless Service (*1))、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	電源ユニット (500W/900W/1600W) の場合: AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2) 電源ユニット (2200W/2400W) の場合: AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V: 最大2,608.6W / 9,391kJ/h, AC100V: 最大1,146W / 4,126kJ/h
皮相電力	2635VA (200V 環境) / 1164VA (100V 環境)
冗長ファン	標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	24.9 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	435 [483 (突起部含む)] ×814.8 [873.1 (突起部含む)] ×86.9 (2U) mm / 最大32kg [36.5kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度: 10~35°C / 湿度: 8~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約53dB (A) ~約74dB (A)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル: 1,630,200円 2.5インチモデル: 1,637,200円 インテル® Xeon® プロセッサー Gold 6430 (21Ghz), 16GB (4800MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレールなどを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

RX2540 M6



充実した機能により高性能・高信頼とお客様システムの更なる高速化を実現し、ビジネス革新を支えるシステム基盤構築に最適な2WAYラック型サーバ

インテル社CPU「第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

インテル社の第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用。最大40コアのCPUを2個まで搭載可能で、メモリバンド幅も強化し、大幅な性能向上実現。また、PCI Express Gen 4にも対応し、お客様は、より多くのラインナップから、用途に応じてオプション選択していただけます。

インテル社最新の不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリー」を採用し、最大12TBまで搭載可能

サーバのメモリリストップに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってもデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

柔軟なストレージ構成を実現

大容量(15.36TB) PCIe SSDに対応することで、最大容量368.64TBを実現。高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高速転送に優れたPCIe SSDを採用、お客様の用途に応じて選択でき、様々なニーズにお応えします。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージペイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ(セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム)を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7/8/9およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C~45°C(オプション適用時)での動作をサポート(従来10°C~35°C)し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上のデザイン採用と物理的セキュリティ向上の実現

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化することにより、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。また、鍵付きフロントベゼルオプションで、ラック型サーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。また、システム全体の効率的な運用管理が可能な、運用管理ソフトウェア「Fujitsu Software Infrastructure Manager」(以下ISM)の「アノマリ検知」機能により、平常値の範囲とは異なる状態を示した場合に素早く検知。従来はシステム管理者の勘と経験で設定されていた閾値をISMが運用開始直後に自動設定、その後は運用データを蓄積し自律的に精度向上し改善。お客様の業務影響の予防や、更なる運用管理軽減を実現します。

万全なセキュリティ

自己暗号化機能付きの内蔵ストレージおよびSASアレイコントローラーを提供。内蔵ストレージの暗号化機能によりCPUに負荷をかけずにデータの暗号化が可能。また、TPM2.0 (TCG準拠)に対応した「セキュリティチップ」を提供。ハードウェアレベルでのセキュリティ強化により、安全なシステム環境とプライバシー保護を実現します。また、米国政府機関が定める政府調達のためのセキュリティ規格「NIST SP800」に準拠し、グローバル基準のセキュリティで、お客様に安全なITインフラをご提供します。

GPGPU機能や画像処理を高速化するGPUカードを採用

GPGPU機能や画像処理をスムーズに行う新しいGPUカードを提供。
※GPUカードの詳細については、拡張カードオプション【GPUカード】を参照ください。
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html>

仕様一覧

PRIMERGY RX2540 M6

モデル	3.5インチ (x10/x12) モデル / 2.5インチ (x16/x24) モデル
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	32 (3200 RDIMM / 3200 RDIMM 3DS / 3200 LRDIMM / 3200 Optane PMem)
メモリ最大容量	2048GB (3200 RDIMM) / 8192GB (3200 RDIMM 3DS) / 4096GB (3200 LRDIMM) / 9216GB (3200 RDIMM+3200 Optane PMem) / 12288GB (3200 RDIMM 3DS+3200 Optane PMem)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ 最大12 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA] [前面] 2.5インチ 最大24 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA/PCIe] [背面] 2.5インチ 最大6 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA/PCIe]
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ: 28.8TB (SAS HDD) / 216TB (ニアラインSAS HDD) / 216TB (BC-SATA HDD) / 9216TB (SAS SSD) / 9216TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ: 57.6TB (SAS HDD) / 48TB (ニアラインSAS HDD) / 48TB (BC-SATA HDD) / 367.2TB (SAS SSD) / 184.32TB (SATA SSD) / 368.64TB (PCIe SSD) [背面] 2.5インチ: 14.4TB (SAS HDD) / 12TB (ニアラインSAS HDD) / 12TB (BC-SATA HDD) / 91.8TB (SAS SSD) / 46.08TB (SATA SSD) / 92.16TB (PCIe SSD)
OSポート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 1.92TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	オプション (LTO9ユニット, LTO8ユニット, LTO7ユニット, データカートリッジドライブユニット)
拡張バススロット	PCI Express 4.0/3.0 (x8レーン) ×1 [ストレージコントローラ専用スロット] [Low Profile] PCI Express 4.0/3.0 (x16レーン) ×4 [Low Profile] PCI Express 4.0/3.0 (x8レーン) ×2 [Low Profile]
ストレージコントローラ	標準搭載のストレージコントローラはモデルによって異なります。詳細はシステム構成図をご参照ください。 オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	オプション (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×4/25GBASE×2/100GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	標準搭載: ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面] ※3.5インチ (x10) モデル, 2.5インチ (x16) モデルは、オプション適用で [前面 x1] を追加可能
USBインターフェース	USB 6ポート: USB3.0 前面×2 / 背面×2 / 内部×2
シリアルインターフェース	オプション (D-SUB9ピン x1)
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール: TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	電源ユニット (500W/900W/1600W) の場合: AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V (50/60Hz) / NEMA L-15準拠/IEC60320準拠 (最大2) 電源ユニット (2200W) の場合: AC200V (50/60Hz) / NEMA L-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V: 最大2,191W / 7,887kJ/h, AC100V: 最大1,154W / 4,153kJ/h
皮相電力	2570VA (200V 環境) / 1252VA (100V 環境)
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	201 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	435 [482.5 (突起部含む)] ×813.3 [873.1 (突起部含む)] ×86.9 (2U) mm / 最大32kg [36.2kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度: 10~35°C (オプション適用時: 5~45°C) / 湿度: 8~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約55dB (A) ~約86dB (A)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜, 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル: 793,400 円 2.5インチモデル: 803,300 円 インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4309Y (2.80GHz), 8GB (3200MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレール, 内蔵DVD-ROMを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション/製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

RX2540 M5



充実した機能により高性能・高信頼とお客様システムの高速化を実現する2WAYラック型サーバ

インテル社CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加

インテル社CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加。周波数向上、コア数増、キャッシュメモリ容量増の変更がされ、OSやソフトウェアの実行/処理が改善されます。お客様は、多くのラインナップから用途に応じて選択していただけます。

不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリー」を採用

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってもデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

柔軟なストレージ構成を実現

大容量(15.36TB) PCIe SSDに対応することで、最大容量368.64TBと高い拡張性を実現。高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSDを採用、お客様の用途に応じて選択いただけます。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージペイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ(セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム)を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7/8およびSUSE Linux Enterprise Server 12/15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C~45°C(オプション適用時)での動作をサポート(従来10°C~35°C)し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて、大幅な省電力化が可能となります。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

*SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

万全なセキュリティ

自己暗号化機能付きの内蔵ストレージおよびSASアレイコントローラカードを提供。内蔵ストレージの暗号化機能によりCPUに負荷をかけずにデータの暗号化が可能。また、TPM2.0(TCG準拠)に対応した「セキュリティチップ」を提供。ハードウェアレベルでのセキュリティ強化により、安全なシステム環境とプライバシー保護を実現します。

デスクトップ仮想化環境における画像処理速度を高速化するグラフィックスカードを採用

仮想化環境における画像処理をスムーズに行うVDIグラフィックスカードとして、「NVIDIA Tesla M10」、「NVIDIA Tesla T4」等、各種カードをご提供いたします。仮想化環境でのグラフィックス処理の高速化と、複数ユーザーでのGPU共有が可能で、複数ユーザーへの最適なリソース配分を実現します。

仕様一覧

PRIMERGY RX2540 M5

モデル	3.5インチ(x4/x12)モデル / 2.5インチ(x8/x16/x24)モデル
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	24 (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM / 2666 DCPMM)
メモリ最大容量	1536GB (2933 RDIMM) / 3072GB (2933 LRDIMM) / 7680GB (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM+2666 DCPMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ 最大12 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA] [前面] 2.5インチ 最大4 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA/PCIe] [背面] 2.5インチ 最大4 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA/PCIe] [PCIスロット] 最大4 [SSD:PCIe] ※ホットプラグ非対応
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ: 28.8TB (SAS HDD) / 216TB (ニアラインSAS HDD) / 216TB (BC-SATA HDD) / 9216TB (SAS SSD) / 9216TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ: 57.6TB (SAS HDD) / 48TB (ニアラインSAS HDD) / 48TB (BC-SATA HDD) / 367.2TB (SAS SSD) / 184.32TB (SATA SSD) / 368.64TB (PCIe SSD) [背面] 2.5インチ: 9.6TB (SAS HDD) / 8TB (ニアラインSAS HDD) / 8TB (BC-SATA HDD) / 61.2TB (SAS SSD) / 30.72TB (SATA SSD) / 61.44TB (PCIe SSD) [PCIスロット]: 3TB (PCIe SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 192TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
内蔵バックアップ装置	オプション (LTO8ユニット, LTO7ユニット, データカートリッジドライブユニット)
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) x3 (Low Profile), PCI Express 3.0 (x8レーン) x3 (Low Profile) [オプション適用時:PCI Express 3.0 (x16レーン) x1 (Low Profile) / x2 (Full Height), PCI Express 3.0 (x8レーン) x3 (Low Profile) / x2 (Full Height)]
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボード SATA コントローラ x2], オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T既定)]、オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2)
ディスプレインターフェース	標準搭載: ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面] ※3.5インチ (x4) モデル, 2.5インチ (x8/x16) モデルは、オプション適用で [前面 x1] を追加可能
USBインターフェース	USB 5ポート [3.5インチ (x4) モデル, 2.5インチ (x8/x16) モデル: USB3.0 前面×2 / 背面×2 / 内部×1] or USB 4ポート [3.5インチ (x12) モデル, 2.5インチ (x24) モデル: USB3.0 背面×2 / 内部×1, USB2.0 前面×1]
シリアルインターフェース	オプション (D-SUB9ピン x1)
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール: TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50Hz/60Hz) 平行2Pアース付き [NEMA5-15準拠] / AC200V (50Hz/60Hz) NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V: 最大1,020W / 3,672kJ/h, AC100V: 最大975W / 3,510kJ/h
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	15.0 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	445 [482.6 (突起部含む)] × 262.6 [764 (突起部含む)] × 87 (2U) mm / 最大25kg [28.9kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度: 10~35°C (オプション適用時: 5~45°C) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約44dB (A) ~約66dB (A) (実測値)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル: 586,400円 2.5インチモデル: 530,300円 インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204 (1.90GHz), 8GB (DDR4 2933MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレール, 内蔵DVD-ROMを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション/製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

RX4770 M6



大規模な仮想化、インメモリデータベースに最適な高いパフォーマンスと十分な拡張性、信頼性を備え、変化するビジネスニーズに適応する4WAYラック型サーバ

■ インテル社最新CPU「第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

3Uの筐体にインテル社最新の第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを4個搭載可能で、TDP250WまでのCPUに対応し、最大112コアの拡張性。お客様は、14種類の中から用途に応じて選択していただけます。

■ インテル社最新の不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリー」を採用し、最大15TBまで搭載可能

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってもデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。メモリ動作クロックは従来の2933MHzから3200MHzへ高速化。

■ 柔軟なストレージ構成を実現

内蔵ストレージベイ数は24ベイへ増加し拡張性アップ。大容量(15.36TB) PCIe SSDに対応することで、最大容量368.64TBと高い拡張性を実現。高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高速転送に優れたPCIe SSDを採用、お客様の用途に応じて選択していただけます。

■ Platform Firmware Resilienceタイプをラインナップ

「内蔵ストレージ×16モデル」にはPlatform Firmware Resilienceタイプをラインナップし、サーバ内ファームウェアに対する攻撃リスクを低減しセキュリティ向上を図ります。

■ OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

■ 80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

■ 多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ(セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム)を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7/8/9およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■ サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

■ 先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C~45°C(オプション適用時)での動作をサポート(従来10°C~35°C)し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて大幅な省電力化が可能となります。

■ 視認性や操作性などのユーザビリティ向上のデザイン採用と物理的セキュリティ向上の実現

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。また、鍵付きフロントベゼルオプションで、ラック型サーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

■ 安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■ サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用いただくことで、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■ 品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを、国内で実施しています。



仕様一覧

PRIMERGY RX4770 M6

モデル	2.5インチ (x8/x16/x24) モデル
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	4, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	48 (3200 RDIMM / 3200 RDIMM 3DS / 3200 LRDIMM / 3200 Optane PMem)
メモリ最大容量	3072GB (3200 RDIMM) / 12288GB (3200 RDIMM 3DS) / 6144GB (3200 LRDIMM) / 7680GB (3200 RDIMM+3200 Optane PMem) / 15360GB (3200 RDIMM 3DS/3200 LRDIMM+3200 Optane PMem)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 2.5インチ 最大24 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA/PCIe]
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 2.5インチ: 57.6TB (SAS HDD) / 48TB (ニアラインSAS HDD) / 48TB (BC-SATA HDD) / 367.2TB (SAS SSD) / 184.32TB (SATA SSD) / 368.64TB (PCIe SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 192TB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) ×7 [3 (Low Profile) / 4 (Full Height)], PCI Express 3.0 (x8レーン) ×4 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載のストレージコントローラはモデルによって異なります。詳細はシステム構成図をご参照ください。 オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	オプション (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2)
ディスプレイインターフェース	標準搭載 (ディスプレイ (VGAポート) ×2 [前面:1 / 背面:1])
USBインターフェース	USB5ポート (USB3.0:前面×2 / 背面×2 / 内部×1)
シリアルインターフェース	標準搭載 (D-SUB9ピン x1 [背面])
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50Hz/60Hz) 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] AC200V (50Hz/60Hz) NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠またはNEMA L6-20準拠 / IEC 60320準拠
電源冗長	オプション (最大2) (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V:最大2,545W / 9,162kJ/h, AC100V:最大1,240W / 4,464kJ/h
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載:4
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	16.5 (区分3)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	435 [484.0 (突起部含む)] ×800 [859.7 (突起部含む)] ×129.4 (3U) mm / 最大37.5kg [41.7kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度:10～35°C (オプション適用時:5～45°C) / 湿度:8～85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約48dB (A) (実測値)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	2,750,200 円 インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5318H (2.50GHz) , 8GB (DDR4 3200MHz RDIMM) , ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレール, 内蔵DVD-ROMを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

RX4770 M5



コンパクトな筐体(2U)にデータベースなどのインメモリアプリケーションに適した高いパフォーマンスと信頼性を備えたお客様システムの高速化を実現する4WAYラック型サーバ

■ インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加

インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加。周波数向上、コア数増、キャッシュメモリ容量増の変更がされ、OSやソフトウェアの実行/処理が改善されます。お客様は、多くのラインナップから用途に応じて選択していただけます。

■ 不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリー」を採用

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってもデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

■ 柔軟なストレージ構成を実現

大容量(15.3TB)SAS SSDに対応することで、最大容量244.8TBと高い拡張性を実現。また、高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高速転送に優れたPCIe SSDを採用。用途に応じて選択していただけます。

■ OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージペイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。

■ 80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

■ 多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ(セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム)を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7/8およびSUSE Linux Enterprise Server 12/15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

■ サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

■ 先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C~40°C(オプション適用時)での動作をサポート(従来10°C~35°C)し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。オプションで、使用環境の周囲温度の拡張が可能です。これによりデータセンターや企業において、空調などのファシリティ設備全体を含めて大幅な省電力化が可能となります。

■ 視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

■ 安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

■ サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用いただく事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

■ 品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを、国内で実施しています。



仕様一覧

PRIMERGY RX4770 M5

モデル	2.5インチ (x8/x16) モデル
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	4, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、 P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	48 (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM / 2666 DCPMM)
メモリ最大容量	3072GB (2933 RDIMM) / 6144GB (2933 LRDIMM) / 15360GB (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM+2666 DCPMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 2.5インチ 最大16 [HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD:SAS/SATA]、最大12 [SSD:PCIe] [PCIスロット] 最大4 [SSD:PCIe] ※ホットプラグ非対応
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 2.5インチ:38.4TB (SAS HDD) / 32TB (ニアラインSAS HDD) / 32TB (BC-SATA HDD) / 244.8TB (SAS SSD) / 122.88TB (SATA SSD) / 9TB (PCIe SSD) [PCIスロット]:3TB (PCIe SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	1, M.2 Flash モジュール, 960GB
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD:DVD-ROMユニット, DVD-RAMユニット, Blu-ray Writerユニット)
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン)×8 [4 (Low Profile) / 4 (Full Height)], PCI Express 3.0 (x8レーン)×1 (ポート拡張オプション専用スロット) [Low Profile]
ストレージコントローラ	オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	オプション (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2)
ディスプレイインターフェース	標準搭載 (ディスプレイ (VGAポート)×2 [前面:1 / 背面:1])
USBインターフェース	USB 5ポート (USB3.0:前面×2 / 背面×2 / 内部×1)
シリアルインターフェース	標準搭載 (D-SUB9ピン x1 [背面])
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50Hz/60Hz) 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] / AC200V (50Hz/60Hz) NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠
電源冗長	標準搭載:1600W (80PLUS® Platinum認定取得)×2 (最大2) (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V:最大2,292W / 8,251.2kJ/h, AC100V:最大2,335W / 8,406.0kJ/h
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載:12
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	14.5 (区分3)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	434.8 [482.6 (突起部含む)]×724.8 [776.4 (突起部含む)]×86.9 (2U) mm / 最大29.7kg [36.3kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度:10~35°C (オプション適用時:5~40°C) / 湿度:10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約61dB (A) (実測値)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	2178,200円 インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5215 (2.50GHz), 8GB (DDR4 2933MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレール, 内蔵DVD-ROMを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

LX1430 M1



7nmプロセスの AMD EPYC™ 7002シリーズ・プロセッサーを搭載し
高性能・コストパフォーマンスを追求した1Uラック型サーバ

■ AMD社最新CPU「AMD EPYC™ 7002シリーズ・プロセッサー」を採用

7nmプロセスのAMD EPYC™ 7002シリーズ・プロセッサーを搭載し
3200MHz DIMMをサポート。

■ TCO削減

1CPUあたり最大64コア搭載の高い仮想集約率、優れた消費電力、ソフトウェアライセンス削減によりお客様のシステムのTCOを削減。

■ 利用シーン

仮想化 & VDI、クラウド等に最適。

■ 高信頼性を追求

ハードウェアログ機能をサポート。異常検出時、NVRAMにログされ、ベースボードの搭載された専用ハードウェア(BMC)にLAN接続してハードウェアログの参照が可能。エラー発生時、ベースボードに搭載された専用ハードウェア(BMC)およびLED点灯によるエラー通知。ファンの速度が変化する「プロアクティブファン機能」により、ファン故障や周囲温度の上昇により自動的にファンの回転数を上げ、サーバ内部温度を低下させ信頼性を維持。

■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。

※Support Deskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

仕様一覧

PRIMERGY LX1430 M1

モデル	2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×2
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	1, AMD EPYC™ プロセッサー ※詳細はシステム構成図をご参照ください。 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/
メモリスロット数・種類	16 (3200 RDIMM / 3200 LRDIMM)
メモリ最大容量	512GB (3200 RDIMM) / 1024GB (3200 LRDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類	2.5インチ最大8 [HDD:BC-SATA] [SSD:SATA]、最大2 [SSD:PCIe]
内蔵ストレージ最大容量	2.5インチ:16TB (BC-SATA HDD) / 61.44TB (SATA SSD) / 30.72TB (PCIe SSD)
拡張バススロット	PCI Express 4.0 (x16レーン) ×1 (Full Height)
ストレージコントローラ	標準搭載 [CPU内蔵SATAコントローラ]、オプション [SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、オプション適用時 (25GBASE×2)]
ディスプレイインターフェース	標準搭載 (ディスプレイ (VGAポート)) ×1 [背面]
USBインターフェース	USB 4ポート (USB3.0:前面×1 / 背面×3)
シリアルインターフェース	標準搭載 (D-SUB9ピン) ×1 [背面]
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
セキュリティチップ	—
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2)
電源冗長	オプション (最大2) (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V:最大721.6W / 2597.8kJ/h, AC100V:最大770.9W / 2775.2kJ/h
冗長ファン	—
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*1)	25.6 (区分1)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	438×660×43.4 (1U) mm / 最大14.4kg [18.8kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度:10~35°C / 濡度:10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*2)	約50dB (A) ~約71dB (A) (実測値)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*2) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

RX2450 M1



AMD社最新CPU「AMD EPYC™ 7003/7002シリーズ・プロセッサー」を2個搭載し、高性能、コストパフォーマンスを追求した、仮想化集約に最適な2WAYラック型サーバ

AMD社最新CPU「AMD EPYC™ 7003/7002シリーズ・プロセッサー」を採用

AMD EPYC™ 7003/7002シリーズ・プロセッサーを採用し、2個搭載可能。2CPUで合計128コアものサーバ構成が可能となり(1CPUあたり最大64コア)、高い仮想集約率、優れた低消費電力、高性能を実現。

80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、電源冗長化にも対応。効率よくサーバに電力を供給し、省エネ化を推進します。

多様なOSラインナップ

Windows Server 2019をベースに、3つの主要テーマ(セキュリティ、ハイブリッド、アプリケーションプラットフォーム)を強化したマイクロソフト社最新OS Windows Server 2022をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 8およびSUSE Linux Enterprise Server 15をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

※詳細についてはシステム構成図を参照ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

TCO削減

多コアCPU(64、32コア)を利用いただくことで、大規模な仮想環境を実現できるため、CPUライセンスが適用されているソフトウェアについては、ソフトウェアライセンスの削減が可能。これにより、お客様システムのTCOを削減可能。

サーバ管理機能の充実

「リモートマネジメントコントローラ」を標準搭載。システムボード上に搭載されている専用ハードウェアで本体の電源/OSの状態に依存しない、サーバ監視、電源制御が可能です。管理LAN経由での監視/制御を実現しており、モバイル端末からの操作も可能。HTTPS接続で利便性、セキュリティも向上しています。また、追加オプション「リモートマネジメントコントローラアップグレード」により、サーバ設定画面をそのまま遠隔地の端末に転送し操作する、アドバンストビデオリダイレクション他の機能が有効になります。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

PGP機能や画像処理を高速化するGPUカードを採用

PGP機能や画像処理をスムーズに行う各種GPUカードを提供。

※GPUカードの詳細については、拡張カードオプション【GPUカード】を参照ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html>

仕様一覧

PRIMERGY RX2450 M1

モデル	2.5インチ(x20/x24) モデル
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	2, AMD EPYC™ プロセッサー ※詳細はシステム構成図をご参照ください。 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/
メモリスロット数・種類	32(3200 RDIMM / 3200 LRDIMM)
メモリ最大容量	2048GB(3200 RDIMM) / 4096GB(3200 LRDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※SSD:PCIe以外はホットプラグ対応	[ベイ0~19] 2.5インチ 最大20 [HDD:BC-SATA] [SSD:SATA] 最大4 [HDD:SAS/ニアラインSAS] ※2.5インチ(x24) モデルのみ搭載可能 [ベイ20~23] 2.5インチ 最大4 [SSD:PCIe]
内蔵ストレージ最大容量	2.5インチ:4.8TB (SAS HDD) / 8TB (ニアラインSAS HDD) / 40TB (BC-SATA HDD) / 153.6TB (SATA SSD) / 61.44TB (PCIe SSD)
OSポート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 480GB (480GB×2 RAID1) ※デュアルM.2 コントローラカードが必要です。
拡張バススロット	PCI Express 4.0 (x16レーン)×4 (Full Height), PCI Express 3.0 (x8レーン)1 (デュアルM.2 コントローラカード専用スロット) (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボード SATA コントローラ], オプション [SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一)]
ディスプレイインターフェース	標準搭載 (ディスプレイ (VGAポート))×1 [背面]
USBインターフェース	USB 2ポート (USB3.0:背面×2)
シリアルインターフェース	標準搭載:シリアルポート (D-SUB 9ピン)×1 [背面]
ハードウェア監視	-
ソフトウェア監視	オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一)
セキュリティチップ	-
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2)
電源冗長	オプション (ホットプラグ対応)
消費電力 / 発熱量	AC200V:最大1,489W / 5,360.4kJ/h, AC100V:最大988W / 3,556.8kJ/h
冗長ファン	-
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*1)	31.8 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	437×705.3×89 (2U mm (突起部を含まない)) / 最大26kg [32kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度:10~35°C / 濡度:10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*2)	約48dB (A) ~約62dB (A)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*2) ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

GX2460 M1



2200W電源



AMD社最新CPU「AMD EPYC™ 7003/7002シリーズ・プロセッサー」と最大4枚のGPUカードを搭載可能で、より規模の大きな解析業務やAI/ディープラーニング用途に最適な2Uラック型サーバ

最大4枚のGPUカードを搭載

最大4枚のGPUカードを1台のラック型(2U)サーバに搭載可能。

AMD社最新CPU「AMD EPYC™ 7003/7002シリーズ・プロセッサー」を採用

AMD EPYC™ 7003/7002シリーズ・プロセッサーを2個搭載可能。

柔軟な構成を実現

お客様の業務規模に応じて、8~32コアCPU×2、1~4GPU構成を柔軟に選択可能で、また、LANからInfiniBandまで柔軟なネットワーク構成を実現。

利用シーン

より規模の大きな解析業務や人工知能(AI)/ディープラーニング用途に最適で、GPUを使ったVDI用途や、多画面表示のデジタルサイネージ用途等にも適している。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。

※詳細はシステム構成図をご参照ください。<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

仕様一覧

PRIMERGY GX2460 M1

モデル	3.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD×8
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	2, AMD EPYC™ プロセッサー ※詳細はシステム構成図をご参照ください。 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/
メモリスロット数・種類	16(3200 RDIMM / 3200 LRDIMM)
メモリ最大容量	1024GB(3200 RDIMM / 3200 LRDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類	3.5インチ最大8[HDD:SAS/ニアラインSAS/BC-SATA][SSD:SAS/SATA/PCIe]
内蔵ストレージ最大容量	3.5インチ:19.2TB(SAS HDD)/16TB(ニアラインSAS HDD)/16TB(BC-SATA HDD)/25.6TB(SAS SSD)/61.44TB(SATA SSD)/122.88TB(PCIe SSD)
拡張バススロット	PCI Express 4.0(x16レーン)×6[2(Low Profile)/4(Full Height)]
ストレージコントローラ	標準搭載[CPU内蔵SATAコントローラ]、オプション[SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース(オンボード)	標準搭載[2ポート(10GBase-T/1000Base-T/100Base-TX折一)]
ディスプレイインターフェース	標準搭載(ディスプレイ(VGAポート))×1[背面]
USBインターフェース	USB 5ポート(USB3.0:前面×2/背面×2/内部×1)
ハードウェア監視	SVRM
ソフトウェア監視	オプション(Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション(USBキーボード、USBマウス)
リモートサービス機能	標準搭載(リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	Management LAN 1ポート[背面](1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一)
セキュリティチップ	—
電源入力電圧(周波数)[入力コンセント形状]	AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠(最大2)
電源冗長	標準搭載:2200W(80PLUS® Platinum認定取得)×2(最大2)(ホットプラグ対応)
消費電力/発熱量	AC200V:最大1,934W / 6,962.4kJ/h
冗長ファン	標準搭載(ホットプラグ非対応)
エネルギー消費効率(2021年度基準)(*)1	22.2(区分2)
外形寸法(W×D×H)/質量	438.4×831×87(2U)mm(突起部を含まない) / 最大33.1kg[37.3kg(ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度:10~35°C / 濡度:10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値(*)2	約54dB(A)~約76dB(A)(実測値)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理(月曜~金曜、9:00~17:00(祝日および年末年始を除く))

(*)1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*)2 ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>)をご参照ください。

GX2570 M6



NVIDIA HGX A100 (80GBモデル) を標準搭載、より大規模な解析業務や
人工知能 (AI) / ディープラーニング用途に最適な2WAYラック型 (4U) サーバ

NVIDIA HGX A100 (80GBモデル) を標準搭載

標準搭載の「NVIDIA HGX A100」は、単一ベースボード上に8基のNVIDIA A100 (GPUメモリ80GB)を搭載しており、GPUメモリの合計は640GBです。

利用シーン

より大規模な解析業務や人工知能 (AI) / ディープラーニング用途に最適。8基のGPGPUはNVSwitchで相互接続されており、高速なマルチGPU動作が可能。

インテル社最新CPU「第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

インテル社最新CPU「第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」をラインナップ。お客様は用途に応じて選択いただけます。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証 (翌営業日以降訪問修理) に対応。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk>を参照ください。

仕様一覧

PRIMERGY GX2570 M6

モデル	空冷 2.5インチ HDD/SSD×6+2.5インチ PCIe SSD×4、NVIDIA HGX A100 80GB
形状	ラックマウント
CPUソケット数・種類	インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細はシステム構成図をご参照ください。 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/
メモリスロット数・種類	32 (3200 RDIMM)
メモリ最大容量	2048GB (3200 RDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 2.5インチ 最大6 [HDD:SAS/BC-SATA] [SSD:SATA]
内蔵ストレージ最大容量	2.5インチ: 7.2TB (SAS HDD) / 12TB (BC-SATA HDD) / 11.52TB (SATA SSD)
拡張バススロット	GPUモジュール 標準搭載 [NVIDIA HGX A100 (80GBモデル)] PCI Express 4.0 (x16レーン) [前面] 2 (Low Profile)、[背面] 8 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボード SATA コントローラ]、オプション [SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	オプション (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×2/100GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	標準搭載 (ディスプレイ (VGAポート)) ×1 [前面]
USBインターフェース	USB 2ポート (USB3.0:前面×2)
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	オプション (Infrastructure Manager)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード、USBマウス)
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	Management LAN 1ポート [前面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T择一)
セキュリティチップ	—
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大4)
電源冗長 ※ホットプラグ対応	標準搭載 [電源ユニット<3000W> (80PLUS® Platinum認定取得)]:4 (最大4)
消費電力 / 発熱量	AC200V: 最大6,000W / 21,600kJ/h
冗長ファン	—
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*1)	8.5 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	485×947×175 (4U) mm (突起部を含まない) / 最大81.5kg (ラックレール含む)
使用環境	周囲温度:10~35°C / 濡度:10~85% (ただし結露しないこと)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。



第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

CX400 M7 シャーシ



- 冗長電源 ホットプラグ
- 冗長ファン ホットプラグ
- 3年 標準保証
- 2U
- マルチノード



高集積・省電力設計と高性能アーキテクチャーを兼ね備えた高密度マルチノードサーバ

実装効率2倍の高密度設計

PRIMERGY CX400 M7は、高さ2Uのシャーシと、シャーシ内に搭載した最大4台のサーバノードからなるスケールアウト型システムに適した製品です。一般的な1Uラック型サーバに比べ、2倍の実装密度を実現します。

前面に内蔵ストレージを搭載

シャーシ前面にサーバノードと接続する内蔵ストレージを搭載。熱の影響を受けやすい内蔵ストレージを前面に搭載し、耐障害性を考慮した設計です。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」をサーバノード側に標準実装。SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視を実現するなど、サーバ監視の向上に貢献します。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

前面のランプによるスムーズなサーバ監視

背面に搭載される各サーバノードの電源ボタン/状態表示灯と識別ボタン/識別灯を前面に装備。電源ボタン操作や状態確認を背面に回らずに実施することができます。

効率的な電源供給

2台の電源をシャーシ内のサーバノードで共有する事で効率的な電源供給を実現。また、80PLUS® Titanium認証電源を採用し、交流から直流への変換時の電力ロスを低減します。

ホットプラグに対応したサーバノード

ホットプラグ対応により、他のサーバノードを止めずに交換することにより、継続したサーバ運用が可能です。

効率的な冷却

前面から背面へスムーズに冷却する空気の流れを形成し、高密度でも高い冷却効率を実現します。

セキュリティー向上の実現

フロントベゼル(鍵付き)オプションを追加することで、ラックサーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

仕様一覧

PRIMERGY CX400 M7 シャーシ

		PRIMERGY CX2550 M7/CX2560 M7		
		CX2550 M7搭載時	CX2560 M7搭載時	CX2560 M7 (2.5インチ PCIe SSD) 搭載時
型名		PY-MC4065		
サーバノード			4台	
内蔵2.5インチベイ ベイ数		8 (ホットプラグ対応)	24 (ホットプラグ対応)	
最大容量 (1ノードあたり)	SAS HDD	—	14.4TB	—
	ニアラインSAS	—	12TB	—
	BC-SATA HDD	4TB	12TB	—
	SAS SSD	—	91.8TB	—
	SATA SSD	15.36TB	46.08TB	—
	PCIe SSD	30.72TB	30.72TB	92.16TB
電源		電源ユニット (2600W) [80PLUS® Titanium認定取得] (最大2)		
電源入力電圧 (周波数) / 入力コンセント形状		AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)		
消費電力 / 発熱量		AC100V:最大 2,000W / 7,200kJ/h AC200V:最大 4,216W / 15,177kJ/h	AC100V:最大 2,000W / 7,200kJ/h AC200V:最大 2,350W / 8,460kJ/h	
冗長電源ユニット		オプション (ホットプラグ対応)		
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)		
外形寸法 (W×D×H) / 質量		482×866.3(突起部含む)×86.5mm / 最大41kg [44kg (ラックレール含む)]		
使用環境		周囲温度: 10~35°C / 湿度: 8~85% (ただし結露しないこと)		
騒音値 (*1)		約80dB (A)		
標準保証		3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(*1) 本装置(シャーシ+サーバノード全搭載)の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) です。ファンが高速回転する電源投入時、高温環境下および高負荷動作時では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

CX400 M6 シャーシ



高集積・省電力設計と高性能アーキテクチャーを兼ね備えた高密度マルチノードサーバ

実装効率2倍の高密度設計

PRIMERGY CX400 M6は、高さ2Uのシャーシと、シャーシ内に搭載した最大4台のサーバノードからなるスケールアウト型システムに適した製品です。一般的な1Uラック型サーバに比べ、2倍の実装密度を実現します。

前面に内蔵ストレージを搭載

シャーシ前面にサーバノードと接続する内蔵ストレージを搭載。熱の影響を受けやすい内蔵ストレージを前面に搭載し、耐障害性を考慮した設計です。

サーバ管理機能の拡充

リモートマネジメントコントローラをサーバノード側に標準実装。SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視を実現するなど、サーバ監視の向上に貢献します。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

前面のランプによるスムーズなサーバ監視

背面に搭載される各サーバノードの電源ボタン/状態表示灯と識別ボタン/識別灯を前面に装備。電源ボタン操作や状態確認を背面に回らずに実施することができます。

効率的な電源供給

2台の電源をシャーシ内のサーバノードで共有する事で効率的な電源供給を実現。また、80PLUS® Titanium認証電源を採用し、交流から直流への変換時の電力ロスを低減します。

ホットプラグに対応したサーバノード

ホットプラグ対応により、他のサーバノードを止めずに交換することにより、継続したサーバ運用が可能です。

効率的な冷却

前面から背面へスムーズに冷却する空気の流れを形成し、高密度でも高い冷却効率を実現します。

セキュリティー向上の実現

フロントベゼル(鍵付き)オプションを追加することで、ラックサーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

仕様一覧

PRIMERGY CX400 M6 シャーシ

搭載可能サーバノード		PRIMERGY CX2550 M6/CX2560 M6		
型名		CX2550 M6搭載時	CX2560 M6搭載時	CX2560 M6 (2.5インチ PCIe SSD) 搭載時
サーバノード			PY-MC4061	PY-MC4062
内蔵2.5インチベイ	ベイ数	8 (ホットプラグ対応)		24 (ホットプラグ対応)
最大容量	SAS HDD	–	7.2TB (1ノード)	–
	ニアラインSAS	–	12TB (1ノード)	–
	BC-SATA HDD	4TB (1ノード)	12TB (1ノード)	–
	SAS SSD	–	91.8TB (1ノード)	–
	SATA SSD	15.36TB (1ノード)	46.08TB (1ノード)	–
	PCIe SSD	30.72TB (1ノード)	30.72TB (1ノード)	92.16TB (1ノード)
電源		電源ユニット (2600W) [80PLUS® Titanium認定取得] (最大2)		
電源入力電圧(周波数) / 入力コンセント形状		AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)		
消費電力 / 発熱量		AC100V: 最大 2,000W / 7,200kJ/h AC200V: 最大 3,100W / 11,160kJ/h		AC100V: 最大 2,000W / 7,200kJ/h AC200V: 最大 3,509W / 12,632kJ/h
冗長電源ユニット		オプション (ホットプラグ対応)		
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)		
外形寸法 (W×D×H) / 質量		443.5 [480 (突起部含む)] × 850 [891.3 (突起部含む)] × 86.9mm / 最大42kg [45kg (ラックレール含む)]		
使用環境		周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)		
騒音値 (*1)		約65dB (A)		
標準保証		3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(*1) 本装置(シャーシ+サーバノード全搭載)の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) です。ファンが高速回転する電源投入時、高温環境下および高負荷動作時では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

CX400 M4 シャーシ



高集積・省電力設計と高性能アーキテクチャーを兼ね備えた高密度マルチノードサーバ

実装効率2倍の高密度設計

PRIMERGY CX400 M4は、高さ2Uのシャーシと、シャーシ内に搭載した最大4台のサーバノードからなるスケールアウト型システムに適した製品です。一般的な1Uラック型サーバに比べ、2倍の実装密度を実現します。

前面に内蔵ストレージを搭載

シャーシ前面にサーバノードと接続する内蔵ストレージを搭載。熱の影響を受けやすい内蔵ストレージを前面に搭載し、耐障害性を考慮した設計です。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」をサーバノード側に標準実装。SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視を実現するなど、サーバ監視の向上に貢献します。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

前面のランプによるスムーズなサーバ監視

背面に搭載される各サーバノードの電源ボタン/状態表示灯と識別ボタン/識別灯を前面に装備。電源ボタン操作や状態確認を背面に回らずに実施することができます。

効率的な電源供給

2台の電源をシャーシ内のサーバノードで共有する事で効率的な電源供給を実現。また、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、交流から直流への変換時の電力ロスを低減します。

ホットプラグに対応したサーバノード

ホットプラグ対応により、他のサーバノードを止めずに交換することにより、継続したサーバ運用が可能です。

効率的な冷却

前面から背面へスムーズに冷却する空気の流れを形成し、高密度でも高い冷却効率を実現します。

仕様一覧


PRIMERGY CX400 M4 シャーシ

搭載可能サーバノード		CX2550 M5搭載時	PRIMERGY CX2550 M5/2560 M5	CX2560 M5搭載時		
型名		PY-MC4046				
サーバノード		4台				
内蔵2.5インチベイ	ベイ数	8 (ホットプラグ対応)		24 (ホットプラグ対応)		
最大容量	SAS HDD	—		10.8TB (1ノード)		
	ニアラインSAS	—		6TB (1ノード)		
	BC-SATA HDD	4TB (1ノード)		12TB (1ノード)		
	SAS SSD	—		91.8TB (1ノード)		
	SATA SSD	15.36TB (1ノード)		46.08TB (1ノード)		
電源	電源ユニット (1600W / 2400W) [80PLUS® Platinum認定取得] (最大2)					
電源入力電圧 (周波数) / 入力コンセント形状	電源ユニット (1600W) の場合: AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2) 電源ユニット (2400W) の場合: AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)					
消費電力 / 発熱量	AC100V: 最大 1983W / 7139kJ/h AC200V: 最大 3,487W / 12,554kJ/h		AC100V: 最大 1,898W / 6,833kJ/h AC200V: 最大 3,143W / 11,315kJ/h			
冗長電源ユニット	オプション (ホットプラグ対応)					
冗長ファン	標準搭載 (ホットプラグ対応)					
外形寸法 (W×D×H) / 質量	444.0 [480.2 (突起部含む)] × 850.0 [885.8 (突起部含む)] × 87.6 (2U) mm / 最大48kg [52kg (ラックレール含む)]					
使用環境	周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)					
騒音値 (*1)	約64dB (A)					
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜, 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))					

(*1) 本装置 (シャーシ+サーバノード全搭載) の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) です。ファンが高速回転する電源投入時、高温環境下および高負荷動作時では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

CX2550 M7 マルチノードサーバ



インテル社最新CPUを搭載し、2Uに4台搭載可能な高密度設計を実現したマルチノードサーバ

■ 2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M7シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

■ インテル社最新CPU「第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

インテル社最新の第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用。最大32コアのCPUを2個まで搭載可能。PCI Express Gen 5にも対応し、お客様は用途に応じてオプション選択していただけます。

■ 大容量、高速化メモリを採用し、最大4TBまで搭載可能

メモリクロックは4800MHzに高速化。最大4TBまで搭載可能で、仮想化システムやインメモリデータベースにおけるデータ処理時間を大幅に短縮。お客様の業務効率化をご支援します。

■ セキュリティー向上の実現

フロントベゼル(鍵付き)オプションを追加することで、ラックサーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

■ 利用シーン

高性能と高密度設計を兼ね備えているため、PCサーバ複数台を高速ネットワークで相互接続し、高速並列処理を実現するHPCシステムに最適です。

仕様一覧

PRIMERGY CX2550 M7 マルチノードサーバ

CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	16 (4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS)
メモリ最大容量	1024GB (4800 RDIMM) / 4096GB (4800 RDIMM 3DS)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	1, M.2 Flash モジュール, 960GB
拡張バススロット	PCI Express 5.0 (x16レーン) ×2 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ×2]、オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×1]、 オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×2/25GBASE×4/100GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	オプション (ディスプレイ (VGAポート) ×1)
USBインターフェース	オプション (USB 2ポート (USB3.0×2))
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (iRMC, ServerView Agentless Service (*1)、オプション (Infrastructure Manager))
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×1 [標準搭載 LANポートと共有]
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧	DC12V
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	20.4 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	193.5×605.8×40.0mm / 最大4.75kg
使用環境	周囲温度:10~35°C / 湿度:8~85% (ただし結露しないこと)
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※製品仕様および制限の詳細、オプション/製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

CX2560 M7 マルチノードサーバ



インテル社最新CPUを搭載し、高密度設計と柔軟なストレージ・ネットワークI/Oを兼ね備えたマルチノードサーバ

■ 2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M7シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

■ インテル社最新CPU「第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

インテル社最新の第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用。最大32コアのCPUを2個まで搭載可能。PCI Express Gen 5にも対応し、お客様は用途に応じてオプション選択していただけます。

■ 大容量、高速化メモリを採用し、最大6TBまで搭載可能

メモリクロックは4800MHzに高速化。最大6TBまで搭載可能で、仮想化システムやインメモリデータベースにおけるデータ処理時間を大幅に短縮。お客様の業務効率化をご支援します。

■ セキュリティー向上の実現

フロントベゼル(鍵付き)オプションを追加することで、ラックサーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

■ 利用シーン

柔軟な内蔵ストレージ構成、ネットワーク構成が可能なため、仮想化基盤を始めとする様々な用途に適用できます。

仕様一覧

PRIMERGY CX2560 M7 マルチノードサーバ

CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	24 (4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS)
メモリ最大容量	1536GB (4800 RDIMM) / 6144GB (4800 RDIMM 3DS)
OSポート専用モジュール数・種類・最大容量	1, M.2 Flash モジュール, 960GB
拡張バススロット	PCI Express 5.0 (x16レーン) ×2 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ×2] ※PCIeSSDx6モデルは [オンボードPCIe×6ポート] オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [1ポート (10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX折一)] オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE-T×4/10GBASE-T×2/25GBASE×2/25GBASE×4/100GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	オプション (ディスプレイ (VGAポート) ×1)
USBインターフェース	オプション (USB 2ポート (USB3.0×2))
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (iRMC、ServerView Agentless Service (*1)、オプション (Infrastructure Manager))
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一) [標準搭載LANポートと共有]
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧	DC12V
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	15.8 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	193.5×643.2 (FBU含む) ×40.0mm / 最大4.8kg
使用環境	周囲温度:10~35°C / 湿度:8~85% (ただし結露しないこと)
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。


※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



CX2550 M6 マルチノードサーバ



インテル社最新CPUを搭載し、2Uに4台搭載可能な高密度設計を実現したマルチノードサーバ

■ 2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M6シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

■ インテル社最新CPU「第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

インテル社最新の第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用。最大24コアのCPUを2個まで搭載可能で、メモリバンド幅も強化し、大幅な性能向上実現。また、PCI Express Gen 4にも対応し、お客様は用途に応じてオプション選択していただけます。

■ セキュリティー向上の実現

フロントベゼル(鍵付き)オプションを追加することで、ラックサーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

■ 利用シーン

高性能と高密度設計を兼ね備えているため、PCサーバ複数台を高速ネットワークで相互接続し、高速並列処理を実現するHPCシステムに最適です。

仕様一覧

PRIMERGY CX2550 M6 マルチノードサーバ

CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	16 (3200 RDIMM / 3200 LRDIMM)
メモリ最大容量	1024GB (3200 RDIMM) / 2048GB (3200 LRDIMM)
OSポート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 1.92TB
拡張バススロット	PCI Express 4.0 (x16レーン) ×2 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ×2、オンボードPCIe×2ポート]、オプション[SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
SATAインターフェース(オンボード)	SATA×2ポート, M.2 SSD接続用×2ポート
ネットワークインターフェース(オンボード)	標準搭載 [1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×1]、 オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×2/100GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	オプション (ディスプレイ (VGAポート) ×1)
USBインターフェース	オプション (USB 2ポート (USB3.0×2))
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×1 [標準搭載LANポートと共有]
セキュリティチップ	—
電源入力電圧	DC12V
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	24.9 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	193.5×572.8×40.0mm / 最大5.1kg
使用環境	周囲温度:10~35°C / 湿度:10~85% (ただし結露しないこと)
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。


※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

CX2560 M6 マルチノードサーバ



インテル社最新CPUを搭載し、高密度設計と柔軟なストレージ・ネットワークI/Oを兼ね備えたマルチノードサーバ

■ 2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M6シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

■ インテル社最新CPU「第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

インテル社最新の第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用。最大24コアのCPUを2個まで搭載可能で、メモリバンド幅も強化し、大幅な性能向上実現。また、PCI Express Gen 4にも対応し、お客様は用途に応じてオプション選択していただけます。

■ 不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリー」を採用

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってもデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

仕様一覧

PRIMERGY CX2560 M6 マルチノードサーバ

CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	24 (3200 RDIMM / 3200 LRDIMM) / 16 (3200 RDIMM) + 8 (3200 Optane PMem)
メモリ最大容量	1536GB (3200 RDIMM) / 3072GB (3200 LRDIMM) / 2048GB (3200 RDIMM+3200 Optane PMem)
OSポート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 1.92TB
拡張バススロット	PCI Express 4.0 (x16レーン) × 2 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ×2] ※PCIeSSDx6モデルは [オンボードPCIe×6ポート] オプション [SASコントローラード / SASアレイコントローラード]
SATAインターフェース (オンボード)	SATA×6ポート※PCIe SSDx6モデルには非搭載 M.2 SSD接続用×2ポート
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [1ポート (10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX折一)] オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×2/100GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	オプション (ディスプレイ (VGAポート) × 1)
USBインターフェース	オプション (USB 2ポート (USB3.0×2))
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一) [標準搭載LANポートと共に]
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧	DC12V
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	23.8 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	193.5×572.8×40.0mm / 最大4.9kg
使用環境	周囲温度:10~35°C / 湿度:10~85% (ただし結露しないこと)
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



CX2550 M5 マルチノードサーバ



インテル社CPUを搭載し、2Uに4台搭載可能な高密度設計を実現したマルチノードサーバ

■ 2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M4シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

■ インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加

インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加。周波数向上、コア数増、キャッシュメモリ容量増の変更がされ、OSやソフトウェアの実行/処理が改善されます。お客様は、多くのラインナップから用途に応じて選択していただけます。

■ 不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリー」を採用

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってもデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

仕様一覧

PRIMERGY CX2550 M5 マルチノードサーバ

CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	16 (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM) / 12 (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM) + 4 (2666 DCPMM)
メモリ最大容量	512GB (2933 RDIMM) / 1024GB (2933 LRDIMM) 2432GB (2933 RDIMM+2666 DCPMM) / 2816GB (2933 LRDIMM+2666 DCPMM)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 512GB
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) × 2 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ]、オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
SATAインターフェース (オンボード)	SATA×2ポート
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一)]、オプション適用時 (25GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	オプション (ディスプレイ (VGAポート) × 1)
USBインターフェース	オプション [USB 2ポート (USB3.0×2)]
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)
電源入力電圧	DC12V
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	10.2 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	174.3×580×40.5mm / 最大5kg
使用環境	周囲温度:10~35°C / 湿度:10~85% (ただし結露しないこと)
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

CX2560 M5 マルチノードサーバ



インテル社CPUを搭載し、高密度設計と柔軟なストレージ・ネットワークI/Oを兼ね備えたマルチノードサーバ

2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M4シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加

インテル社CPU「第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」に新ラインナップ追加。周波数向上、コア数増、キャッシュメモリ容量増の変更がされ、OSやソフトウェアの実行/処理が改善されます。お客様は、多くのラインナップから用途に応じて選択していただけます。

不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリー」を採用

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってもデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

仕様一覧

PRIMERGY CX2560 M5 マルチノードサーバ

CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ※詳細は、P.8 CPU一覧表をご参照ください。
メモリスロット数・種類	16 (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM) / 12 (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM) + 4 (2666 DCPMM)
メモリ最大容量	512GB (2933 RDIMM) / 1024GB (2933 LRDIMM) 2432GB (2933 RDIMM+2666 DCPMM) / 2816GB (2933 LRDIMM+2666 DCPMM)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 512GB
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) × 2 (Low Profile)
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ]、オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
SATAインターフェース (オンボード)	SATA×6ポート
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T挿一)] オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	オプション (ディスプレイ (VGAポート) ×1)
USBインターフェース	オプション [USB 2ポート (USB3.0×2)]
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)、オプション (Infrastructure Manager)
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T挿一)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール: TCG準拠)
電源入力電圧	DC12V
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	11.9 (区分2)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	174.3×580×40.5mm / 最大5kg
使用環境	周囲温度:10~35°C / 湿度:10~85% (ただし結露しないこと)
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.7) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.10) を参照ください。



第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

長期保守対応タイプ


RX2530 M7 RX2540 M7 TX1330 M5

RX2530 M6/RX2540 M6長期保守対応タイプについてはシステム構成図をご参照ください。
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>



プラント制御や監視などの産業用コンピュータ、医療機器、および放送機器に代表される組込み用コンピュータの分野においても、ICT機器のオープン化が進み、ビジネス分野でご利用されているサーバをそのまま組込み用コンピュータとしてお使いになるお客様が増えてきております。この組込み用コンピュータは、これを取り巻く装置設備やファシリティの利用環境から、長期間（10年間程度）の安定稼働を実現することが求められます。

このようなご要望にお応えするため、PCサーバ「PRIMERGY」では、10年間の保守サポートを可能とする「長期保守対応タイプ」を提供。お客様のICT投資コストの削減、システムの長期安定稼働を支えます。



PRIMERGYで提供する長期保守対応タイプ

組込み市場等で長期保守へのご要望が特に多い、Fujitsu Server PRIMERGY「RX2530 M7」・「RX2540 M7」、1WAYタワーサーバ「TX1330 M5」にて、長期保守対応タイプをご提供します。

活用事例

- 産業現場 : プラント、組立製造分野
- SCM分野 : 生産/物流
- CRM分野 : 金融/コールセンター
- ITS分野 : 高速道路など社会インフラ

10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと保守・運用支援サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。PRIMERGY長期保守対応タイプでは、ハードウェアのご購入と同時に本タイプ専用の「SupportDesk/パックStandard / Standard24 (OSサポートなし)」をご契約いただくことにより、最長10年間の保守サポートをご提供します。



- ※1: 本製品ご購入と同時に長期保守対応タイプ用SupportDeskパック Standard/Standard24 (OSサポートなし)をご契約いただくことで「10年間」の保守サポートをご利用いただけます。SupportDeskパック未契約の場合、保守サポート期間は通常保守契約モデルと同様「5年間」となりますので、ご注意ください。
※2: 本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、各OSのサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
※3: 本製品は、導入から5年目に「定期交換部品一括交換作業」が必要となります。その際、一時的にシステムの停止が必要となりますので、予めご了承ください。
※4: 定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されているデータのバックアップおよびリストア作業については、サービスの対象外となります。
※5: 本製品の一般モデルでの保守終了以降は、製品に搭載または添付しているドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフトウェア等のアップデートに関して、当社が提供する無償サービス（ホームページからのドライバ、ファームウェア、BIOSのアップデート版のダウンロードを含む）は終了となります。新たに問題が発見された場合には、これまでのようなサービスが提供できない場合があります。

留意事項

定期交換部品の交換対応について

下記定期交換部品は、導入から5年目に一括交換作業が必要となります。
交換作業には、通常120分程度要すると想定されます。その際一時的にシステムの停止が必要となります。

主な定期交換部品	・電源ユニット ・内蔵ハードディスク ・ファン ・メインボード ・Dualportファイバーチャネルカード (16Gbps)
----------	--

Fujitsu Server PRIMERGY

仕様一覧 長期保守対応タイプ

品名	PRIMERGY RX2530 M7 (3.5インチ HDD/SSD×4) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY RX2540 M7 (3.5インチ HDD/SSD×10モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY TX1330 M5 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ
型名	PYR2537ZLX	PYR2547ZLX	PYT1335ZLX
希望小売価格(税別)	1,450,000円	1,580,000円	470,800円
形状	ラックマウント		タワー
CPU	ソケット数 標準搭載CPU	2 インテル® Xeon® Silver 4410Y プロセッサー (2GHz, 12C/24T, 30MB, 4000MHz, 16GT/s, 150W)	1 インテル® Xeon® プロセッサーE-2334 (3.4GHz/4C/8MB)×1
メインメモリ	搭載可能メモリ 標準 最大	4800 RDIMM 16GB 4800 RDIMM×1 512GB (4800 RDIMM)	3200 UDIMM 8GB 3200 UDIMM×1 32GB (3200 UDIMM)
内蔵ストレージベイ	3.5インチ 4 (ホットプラグ対応)	3.5インチ 10 (ホットプラグ対応)	2.5インチ 8 (ホットプラグ対応)
	空きベイ数	4	10
	搭載可能内蔵ストレージ 標準 最大	BC-SATA HDD:1TB (7.2krpm)	SAS HDD:600GB (10krpm)
内蔵ODDベイ	4TB (1TB BC-SATA×4)	10TB (1TB BC-SATA×10)	4.8TB (600GB SAS HDD×8)
	標準搭載 [DVD-RAMドライブユニット(Ultra Slim)]		標準搭載 [DVD-ROMドライブユニット(HH)]
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x4レーン) PCI Express 4.0 (x16レーン) PCI Express 4.0 (x8レーン) PCI Express 5.0 (x16レーン) PCI Express 5.0 (x8レーン)	— — — 3 [Low Profile] —	2 (Full Height) — 2 (Full Height) — —
ストレージコントローラ	オプション		オプション
ネットワークインターフェース(オンボード)	4ポート (1000BASE-T)		2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1
インターフェース	ディスプレイ (VGAポート)×1、USB×4 (USB3.0:前面×2 / 背面×2)	ディスプレイ (VGAポート)×1、USB×4 (USB3.0:前面×2 / 背面×2)	ディスプレイ (VGAポート)×1 [背面]、USB×10 [USB3.2 Gen2x2 Type C:前面×1 / Gen1x1 Type A:前面×1 / Gen2x1 Type A:背面×2 / Gen1x1:内部×2]、USB2.0 Type A:背面×4
キーボード/マウス	オプション		標準添付
ハードウェア監視	標準搭載 (コンポーネントランプ)		—
ソフトウェア	ServerView Suite (iRMC、ServerView Agentless Service (*1)、オプション (Infrastructure Manager))		
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)		
電源	標準搭載電源 入力電圧 (周波数) / 入力コンセント 消費電力 / 発熱量 冗長電源	標準搭載 900W電源 (80PLUS® Platinum 認定取得)×2 AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) (最大2) AC200V (50/60Hz) / (NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠) (最大2) AC200V:最大2,608.6W / 9,391kJ/h AC100V:最大1,146W / 4,126kJ/h 標準搭載 (ホットプラグ対応)	標準搭載 1600W電源 (80PLUS® Platinum 認定取得)×2 デバイス (VGAポート)×1 [背面]、USB×10 [USB3.2 Gen2x2 Type C:前面×1 / Gen1x1 Type A:前面×1 / Gen2x1 Type A:背面×2 / Gen1x1:内部×2]、USB2.0 Type A:背面×4 標準搭載 500W電源 (80PLUS® Platinum 認定取得)×2 AC200V:最大436W / 1,569.6kJ/h AC100V:最大458W / 1,648.8kJ/h
冗長ファン	標準搭載 (ホットプラグ対応)		標準搭載 (ホットプラグ非対応)
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*2)	24.6 (区分2)	24.9 (区分2)	11.8 (区分1)
外形寸法 [W×D×H (mm)]	435 [483 (突起部含む)] × 808 [871 (突起部含む)] × 43 (1U)	435 [483 (突起部含む)] × 814.8 [873.1 (突起部含む)] × 86.9 (2U)	177.2×521.7 [546.7 (突起部含む)] × 456.2
質量	最大18.52kg [22.22kg (ラックレール含む)]	最大32kg [36.5kg (ラックレール含む)]	最大26.4kg
使用環境	周囲温度:10~35°C / 湿度:8~85% (ただし結露しないこと)		
騒音値 (実測値)	約52dB (A) ~ 約74dB (A)	約53dB (A) ~ 約78dB (A)	約22dB (A)
インストールOS / バンドルOS	—		
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
ハードウェア保守サポート期間	10年 (*3) (*4)		

(*1) ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にて購入いただけます。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*3) 長期保守対応タイプ用SupportDeskパック Standard/Standard24 (OSサポートなし) 10年の同時手配が必須となります。

(*4) OSのサポートは含まれません。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P7) を参照ください。



ICT基盤をシンプル化する富士通のハイパーコンバージドインフラストラクチャー

Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

富士通が提案する新たなインフラのスタイル

ICT基盤が企業の経営戦略を支える重要な役割を担い、広がりを見せる中、そのシステムは日々複雑化し、インフラの維持、運用にかかるコストや負荷も増大しています。Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSANは、Software-Defined Storage技術により、ストレージをサーバに統合することでシンプルな構成を実現しました。また、富士通独自ソフトウェア「Infrastructure Manager for PRIMEFLEX」(以下、ISM for PRIMEFLEX)によって導入・運用・拡張における煩雑さを排除します。シンプルで手軽な次世代プラットフォームとして、お客様の経営環境の変化に合わせた、簡単・柔軟なインフラ運用を可能とし、投資の最適化を実現します。



第2世代 インテル® Xeon®
スケーラブル・プロセッサー

特長1: 安心のスピード導入

設計済み・セットアップ済みで導入、導入後も安心のワンストップサポート

■ 設計作業を大幅に削減

富士通のノウハウで統合された検証済みの仮想化基盤が導入前の設計作業を大幅に削減します。また導入時に、お客様のご要望に合わせた機器構成のカスタマイズを可能としており、スピーディーな導入が可能です。

■ 工場セットアップ済みで即時利用可能

PRIMEFLEX for VMware vSANの導入サービスを組み合わせることで、工場でセットアップまで実施して納品されるため、設定不要で電源投入後、即時利用可能です。システム稼働までの期間を大幅に削減します。

■ 安心のワンストップサポート(運用・保守サービス SupportDesk)

ハードウェア/ソフトウェアに関する各種専門技術者が、お客様の問題を一括でサポートし、ユーザーの運用負荷を軽減します。




特長2: 優れた柔軟性と高い拡張性

インフラ投資の最適化


■ 最小3ノードからのスマールスタート

サーバだけのシンプルな構成で最小3ノードからのスマールスタートが可能。小さく導入して規模に応じて大きく拡張することができます。最大64ノードまで増設可能で、利用者の増加や業務負荷の増大によってリソースが不足した場合、ノード単位の増設に加えて、CPU/メモリ/内蔵ストレージ単位の増強も可能です。



■ 簡単かつ迅速な増設

機器増設作業は、インフラ統合運用管理ソフトウェアの機能である自動構築ツールによって、簡単、迅速に実施することができるで、従来と比較して作業工数50%削減*することができます。



特長3: 簡単運用

専用ソフトウェアがもたらす新たなインフラ運用

PRIMEFLEX for VMware vSANの専用ソフトウェア「ISM for PRIMEFLEX」は、直感的な視認性と操作性、多様な自動化機能を提供。インフラの構築・運用・管理を一層、省力化させます。

■ わかりやすい管理画面

機器の管理は直感的な操作を可能とするGUIで一元化。吸気温度や消費電力などの状況監視や、各機器の詳細情報の一括管理を実現します。3Dカラー画面で機器の配置を確認することができる、異常発生時などは色を変えて表示することで認識性が向上し、容易に障害箇所を特定できます。

■ 使い慣れたvCenter画面からシステムを一元管理

ISM for PRIMEFLEXは、VMware vCenter Server(以下、vCenter) プラグインを提供しており、使い慣れたVMware vSphere Web Clientからシステムを一元管理することができます。さらに、ISM for PRIMEFLEXでは、物理環境と仮想環境をまとめて管理できるだけでなく、PRIMEFLEX for VMware vSAN以外の他社製ハードウェア*も含めた別システムまでも、単一の画面から管理することが可能。各々の管理画面を立ち上げる必要がなくなり、シンプルな運用を実現します。

*対象は当社担当営業、販売パートナーにお問い合わせください。



Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX

管理者の負荷を軽減する多様な機能

ファームウェア適用に関する作業を自動（ローリングアップデート）で行うことで、管理者の作業工数を大幅に削減できます。自動化することで手順違いを防止します。ハードウェア、OSのログを一括収集することができます。定期的にログを収集することで管理工数削減を実現します。

《ローリングアップデート》




《仮想環境の状況確認》



《ログの収集と管理》



利用シーン



仕様概略

モデル		PRIMEFLEX for VMware vSAN				
タイプ	採用サーバ	ベースタイプ		高性能/大容量タイプ		
		ハイブリッド	オールフラッシュ	ハイブリッド	オールフラッシュ	
採用サーバ		PRIMERGY RX2530 M6		PRIMERGY RX2540 M6		
ノード数		3~64				
ノードの追加単位		1				
ノードあたりの高さ		1U		2U		
対応ハイパーバイザー		VMware vSphere ESXi 7.0				
SDS		VMware vSAN 7.0				
運用管理ソフトウェア		Infrastructure Manager for PRIMEFLEX				
収容VM数 (1ノードあたり)	サーバ仮想化 ^{※1}	~67VM		~147VM		
	VDI ^{※2}			~233VM		
	プロセッサ搭載数	1 or 2				
	プロセッサ種類	インテル Xeon プロセッサー スケーラブルファミリー				
	メモリ容量	48GB~4,096GB				
	ネットワーク インターフェース	10GBASE/10GBASE-T×4または25GBASE×4				
	NVMeキャッシュ ^{※3}	-			1TB~25.6TB	
構成サーバ仕様 (1ノードあたり)	SSDキャッシュ ^{※3}	240GB~23.04TB		240GB~38.4TB	-	
	SSDデータ領域	-	480GB~61.44TB	-	480GB~161.28TB	
	HDDデータ領域	600GB~19.2TB	-	600GB~50.4TB	-	
	電源	100V/200V 電源ユニット (500W/900W/1,300W/1,600W)×2		100V/200V 電源ユニット (500W/900W/1,300W/1,600W/2,200W)×2		

※ 1 記載の VM 数は、1VM あたり CPU : 1GHz、メモリ : 4GB、HDD : 100GB を割り当てた場合で算出した目安です。

※ 2 記載の VM 数は、1VM あたり CPU : 630MHz、メモリ : 4GB、HDD : 50GB (Linked clone) を割り当てた場合で算出した目安です。

※ 3 キャッシュの選択性可能な範囲は、データ領域の容量によって変わります。

※ 4 SSD/HDD を搭載した場合の物理容量

Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSphere

ビジネスイノベーションを加速する垂直統合型 仮想化・クラウド基盤

グローバル化の進展、異業種企業との競争の激化、顧客ニーズの多様化など、経営環境が急速に変化しつづける今、その変化にスピーディーに対応し、ビジネスイノベーションの原動力となるICTシステムが求められています。

Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSphereは、既存のICTシステムを最適化し、新しい価値の創造や変革につながる新たなICTシステムを迅速かつ柔軟に実現できる次世代プラットフォームです。

第2世代 インテル® Xeon®
スケーラブル・プロセッサー



PRIMEFLEX for VMware vSphereの特長



高品質な仮想化・クラウド基盤を手間なく導入

ハードウェアとソフトウェアをシステム全体として最適化。
構築・基本設定済みのシステムとして提供するので、導入後すぐに使えます。

安定稼働を実現する仮想化・クラウド基盤

高品質なICT基盤を簡単・スピーディーに導入できます。

PRIMEFLEX for VMware vSphereは、富士通の社内実践で培った仮想化・クラウド運用のノウハウに加え、規模や要件の異なる数多くの仮想化・クラウド商談を通じて得た知見を結集した商品です。

性能、機能、価格、信頼性、保守性など、多岐にわたる観点から最適な構成品を選定し、設計・検証を実施。お客様は、高品質な仮想化・クラウド基盤をスピーディーに導入できます。



多様なニーズに応えるラインナップ

お客様の要件にマッチしたシステム構成を選択可能です。

サーバやストレージのタイプ、仮想化ソフトウェアや、運用規模に応じてご希望のモデルを選択できます。将来的な拡張性を考慮した設計になつていています。まずは小規模でスタートしたいというお客様にも最適です。

さらに、搭載するメモリや外部ストレージ容量、CPUなどの詳細なスペックも複数の選択肢からシステム要件に応じてお選びいただけます。

垂直統合型商品であることの信頼性はそのままに、お客様に最適なシステムを提供します。

あらかじめ構築・基本設定済みの状態で提供

導入後、短期間でシステムの運用を開始できます。

PRIMEFLEX for VMware vSphereは、ハードウェアの構築やソフトウェアのインストール、さらにはIPアドレスやログインIDといったお客様の固有環境情報の設定も実施した状態で納入されます。

そのため、導入後すぐに業務アプリケーション環境の構築などを開始でき、システム稼働開始までの期間を大幅に短縮することができます。



簡単で安定したシステム運用を支援

ハードウェアの監視からクラウド運用まで、システム運用を支える様々な機能を搭載しています。
これにより、管理者の負荷を軽減しTCOを削減すると同時に、利用者にも高い利便性を提供します。

ハードウェアを統合監視

まるでラックの前にいるかのように、
機器の情報や稼働状況を直感的に把握できます。

機器の管理は直感的な操作を可能とするGUIで一元化。吸気温度や消費電力などの状況監視や、各機器の詳細情報の一括管理を実現します。
3Dカラー画面で機器の配置を確認する事が可能で、異常発生時などは色を変えて表示することで認識性が向上し、容易に障害箇所の特定できます。

《機器情報確認》



ステータス・吸気温度・消費電力を表示

各機器の詳細情報を一括管理

使い慣れたvCenter画面からシステムを一元管理

物理環境と仮想環境の関係が一目瞭然です。

Infrastructure Manager(以下、ISM)は、VMware vCenter Server(以下、vCenter) プラグインを提供しており、使い慣れたVMware vSphere Web Clientからシステムを一元管理することができます。さらに、ISMでは、物理環境と仮想環境をまとめて管理できるだけでなく、PRIMEFLEX for VMware vSphere以外の他社製ハードウェアも含めた別システムまでも、単一の画面から管理することができる。各々の管理画面を立ち上げる必要がなくなり、シンプルな運用を実現します。

《vCenterのプラグインとして利用可能》



システム増設時の負担を軽減

導入後の機器の増設を考慮した設計で、お客様環境の変化に柔軟に対応します。


増設時の運用負荷を軽減し、人的ミスを排除する様々な機能を搭載しています。

機器の増設作業を大幅に簡略化

増設作業を大幅に簡略化できます。

PRIMEFLEX for VMware vSphereは、導入後の機器増設をあらかじめ考慮して設計されています。例えば、2台のサーバで導入したシステムを、業務の拡大や仮想環境への移行システムの追加に合わせて、最大60台まで増設することができます。

実際の増設作業においても、増設したサーバへのBIOSの設定やOSインストール作業の自動化機能により、作業負荷を軽減し、作業品質を向上させることができます。



統合保守で安定稼働をサポート

充実の機能と安心のバックアップ体制で保守作業の負荷を軽減します。


手間なくファームウェアをアップデート

安心・簡単にファームウェアを更新できます。

構成機器に現在適用されているファームウェアの版数と、その更新の有無を一覧で表示するため、更新が必要な機器を簡単に把握できます。


また、ファームウェアを一括でアップデートすることも、その中から選択して順次アップデートすることも可能です。

さらに、更新を適用する必要があるファームウェアについては、組み合わせ検証を実施した上で集約し、定期的にサポート契約者様向けのWebサイトで提供します。



安心のワンストップサポート(運用・保守サービス SupportDesk)

ハードウェア/ソフトウェアに関する各種専門技術者が、お客様の問題を一括でサポートし、ユーザーの運用負荷を軽減します。



過去のサポート対応ノウハウを蓄積したデータベースを活用

仮想化基盤

Fujitsu Integrated System

PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud

安心のMade in Japanによる高い信頼性の「Fujitsu Server PRIMERGY」に、Nutanix社が提供する仮想化ソフトウェア「Nutanix Enterprise Cloud OS」を搭載したハイパーコンバージドインフラストラクチャー



Acropolis	AHV	Prism
ソフトウェアデファインド環境の基盤OS	KVMをベースに機能追加し実装されたハイパーバイザ	統合運用管理ソフト



第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

安心の富士通サポート	高信頼性	シンプルな運用・管理
サービス拠点 全国 850 か所	HW・SW サポートを富士通がまとめて提供	Made In Japan 徹底した品質管理 シンプルな操作画面 システム一元管理
利用シーン		
<ul style="list-style-type: none"> 仮想化統合：Nutanixの仮想化ソフトウェアでストレージもアプリケーションもサーバに一括統合。ソフトウェアもハードウェアも富士通から一括してサポートを提供。管理者の負担を大幅に軽減します。 VDI導入：スマートスタートから無制限に増設可能。シンプルな操作性でテレワークに最適な仮想デスクトップ (VDI) を迅速に導入可能です。 		

最小構成 3ノード～ 1ノード単位で無制限増設可能

XF1070 M3 (1Uラック型タイプ)	XF3070 M3 (1Uラック型タイプ)	XF8050 M3 (2Uラック型タイプ)	XF8055 M3 (2Uラック型タイプ)
Fujitsu Server PRIMERGY RX2530 M6 1U/1node 3.5" x 4ドライブベイ/1node 1CPU/1node	Fujitsu Server PRIMERGY RX2530 M6 1U/1node 2.5" x 10ドライブベイ/1node 2CPU/1node	Fujitsu Server PRIMERGY RX2540 M6 2U/1node 2.5" x 24ドライブベイ/1node 2CPU/1node	Fujitsu Server PRIMERGY RX2540 M6 2U/1node 3.5" x 12ドライブベイ/1node 2CPU/1node
XF8055 VDI M3 (2Uラック型タイプ)			Fujitsu Server PRIMERGY RX2540 M6 2U/1node 3.5" x 10ドライブベイ/1node 2CPU/1node

PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud

製品概略

PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud																
モデル	XF1070 M3		XF3070 M3		XF8050 M3		XF8055 M3		XF8055 VDI M3							
構成サーバ	PRIMERGY RX2530 M6 (3.5" HDD/SSDx4)		PRIMERGY RX2530 M6 (2.5" HDD/SSD x10)		PRIMERGY RX2540 M6 (2.5" HDD/SSD x24)		PRIMERGY RX2540 M6 (3.5" HDD/SSD x12)		PRIMERGY RX2540 M6 (3.5" HDD/SSD x10)							
	ハイブリッド	オール フラッシュ	ハイブリッド	オール フラッシュ	ハイブリッド	オール フラッシュ	ハイブリッド	オール フラッシュ	ハイブリッド	オール フラッシュ						
ノード数	3~無制限 (AHV)、3~64 (ESXi)															
ノードの追加単位	1															
ノードあたりの高さ	1U		2U													
対応ハイパーバイザー/ 対応ゲストOS ^{※1}	Nutanix AHV / Windows, RHEL VMware ESXi / Windows, RHEL															
SDS	Nutanix Acropolis															
運用管理ソフトウェア	Nutanix Prism															
プロセッサー搭載数	1		2													
プロセッサー種類	インテル Xeon プロセッサー スケーラブルファミリーより選択 下記「プロセッサー種類」参照															
メモリ容量	64GB~1,024GB		64GB~4,096GB		64GB~2,048GB											
ブートモジュール ^{※4※5}	M.2 Flashモジュール (240GB/480GB) x1,2															
セキュリティチップ (オプション)	TPM2.0モジュール (TCG準拠)															
構成 サーバ 仕様 （ノード あたり）	オンボード (オプション)	10GBASE-T (2port) x1 10GBASE (4port) x1 10GBASE (2port) x1 25GBASE (2port) x1	10GBASE-T (2port) x1, 2 10GBASE (4port) x1, 2 10GBASE (2port) x1, 2 25GBASE (2port) x1, 2	10GBASE-T (2port) x1 10GBASE (4port) x1 10GBASE (2port) x1 25GBASE (2port) x1												
	搭載LAN カード ^{※5}	Dual port LANカード (10GBASE-T) x1 Quad port LANカード (10GBASE-T) x1 Dual port LANカード (10GBASE) x1 Quad port LANカード (10GBASE) x1 Dual port LANカード (25GBASE) x1	Dual port LANカード (10GBASE-T) x1, 2, 3 Quad port LANカード (10GBASE-T) x1, 2, 3 Dual port LANカード (10GBASE) x1, 2, 3 Quad port LANカード (10GBASE) x1, 2, 3 Dual port LANカード (25GBASE) x1, 2, 3	Dual port LANカード (10GBASE-T) x1, 2, 3, 4 Quad port LANカード (10GBASE-T) x1, 2, 3, 4 Dual port LANカード (10GBASE) x1, 2, 3, 4 Quad port LANカード (10GBASE) x1, 2, 3, 4 Dual port LANカード (25GBASE) x1, 2, 3, 4	Dual port LANカード (10GBASE-T) x1, 2, 3, 4 Quad port LANカード (10GBASE-T) x1, 2, 3, 4 Dual port LANカード (10GBASE) x1, 2, 3, 4 Quad port LANカード (10GBASE) x1, 2, 3, 4 Dual port LANカード (25GBASE) x1, 2, 3, 4, 5, 6											
管理ポート	1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-Tx1															
グラフィックスカード ^{※5}	-			VDI/GPGPUカード (NVIDIA Tesla T4) x1, 2, 3, 4		VDI/GPGPUカード (NVIDIA Tesla T4) x1, 2, 3, 4, 5, 6		VDIグラフィックスカード (NVIDIA A16) x1, 2 グラフィックスカード (NVIDIA A40) x1, 2 GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB) x1, 2								
内蔵ストレージコントローラ	SASコントローラカードx1				SASコントローラカードx3		SASコントローラカードx1									
ストレージ 容量	SSDデータ 領域	3.84TB~ 15.36TB	3.84TB~ 30.72TB	3.84TB~ 15.36TB	3.84TB~ 76.8TB	7.68TB~ 61.44TB	7.68TB~ 184.32TB	3.84TB~ 30.72TB	7.68TB~ 92.16TB	3.84TB~ 15.36TB	3.84TB~ 46.08TB					
	HDDデータ 領域	4TB~36TB	-	4TB~19.2TB	-	9.6TB~48TB	-	8TB~180TB	-	8TB~72TB	-					
電源	電源ユニット (500W) x2 100V/200V 電源ユニット (900W) x2 100V/200V 電源ユニット (1600W) x2 100V/200V 電源ユニット (1300W) x2 DC48V 電源ユニット (1600W) x2 DC380V				電源ユニット (900W) x2 100V/200V 電源ユニット (1,600W) x2 100V/200V 電源ユニット (1,300W) x2 DC48V 電源ユニット (1,600W) x2 DC380V		電源ユニット (900W) x2 100V/200V 電源ユニット (1,600W) x2 100V/200V 電源ユニット (2,200W) x2 200V 電源ユニット (1,300W) x2 DC48V 電源ユニット (1,600W) x2 DC380V									
プロセッサー種類																
インテルXeon Silver 4309Y(8C, 2.8GHz) インテルXeon Silver 4310 (12C, 2.1GHz) インテルXeon Silver 4314 (16C, 2.4GHz) インテルXeon Silver 4316 (20C, 2.3GHz) インテルXeon Gold 5315Y (8C, 3.2GHz) インテルXeon Gold 5317 (12C, 3.0GHz) インテルXeon Gold 5318S (24C, 2.1GHz) インテルXeon Gold 5318Y (24C, 2.1GHz) インテルXeon Gold 5320 (26C, 2.2GHz) インテルXeon Gold 6312U (24C, 2.4GHz) ^{☆●★} インテルXeon Gold 6314U (32C, 2.3GHz) ^{☆●★} インテルXeon Gold 6330N (28C, 2.2GHz) インテルXeon Gold 6338T (24C, 2.1GHz) インテルXeon Gold 6326 (16C, 2.9GHz)																
インテルXeon Gold 6330 (28C, 2.0GHz) インテルXeon Gold 6334 (8C, 3.6GHz) ^{▲★} インテルXeon Gold 6336Y (24C, 2.4GHz) インテルXeon Gold 6338 (32C, 2.0GHz) インテルXeon Gold 6342 (24C, 2.8GHz) ^{▲★} インテルXeon Gold 6346 (16C, 3.1GHz) [▲] インテルXeon Gold 6348 (28C, 2.6GHz) ^{▲★} インテルXeon Gold 6354 (18C, 3.0GHz) [▲] インテルXeon Platinum 8352M (32C, 2.3GHz) インテルXeon Platinum 8352V (36C, 2.1GHz) インテルXeon Platinum 8352Y (32C, 2.2GHz) インテルXeon Platinum 8358 (32C, 2.6GHz) ^{▲★} インテルXeon Platinum 8358P (32C, 2.6GHz) ^{▲★} インテルXeon Platinum 8360Y (36C, 2.3GHz) ^{▲★} インテルXeon Platinum 8362 (32C, 2.8GHz) ^{▲★} インテルXeon Platinum 8368 (38C, 2.4GHz) ^{▲★} インテルXeon Platinum 8380 (40C, 2.3GHz) ^{▲★}																
※XF1070 M3は、▲印のプロセッサーを選択不可 ※XF3070 M3は、☆印のプロセッサーを選択不可 ※XF8050 M3、XF8055 M3は、●印のプロセッサーを選択不可 ※XF8055 VDI M3は、★印のプロセッサーを選択不可																

※1 Microsoft Hyper-Vは非対応
※2 LANカードまたはオンボードオプションはいずれか搭載必須
※3 データ用ネットワークは10GbE以上での接続を推奨
※4 ブートモジュール2枚搭載時は必ずRAID1で構成されます。
※5 XF1070 M3はLANカードとデュアルM.2コントローラーどちらか片方のみ搭載可能。XF3070 M3はLANカードとデュアルM.2コントローラーは合計最大3枚まで搭載可能。XF8050 M3はグラフィックスカード、LANカード、デュアルM.2コントローラーは合計最大4枚まで搭載可能。XF8055 M3はグラフィックスカード、LANカード、デュアルM.2コントローラーは合計最大6枚まで搭載可能。XF8055 VDI M3はグラフィックスカード、LANカード、デュアルM.2コントローラーは合計最大6枚まで搭載可能

PRIMERGYバックアップ製品がお客様のデータを守ります!

データ量の増大・多様化、効率化、セキュリティ、法規制によるデータ保護の重要性が高まっています。

重要なデータにこんな危険はありませんか?


ハードウェア、システム障害によるデータの損失
誤って大事なデータを削除
ソフトウェアの不具合によるデータ破壊
コンピュータウイルスによるデータ破壊
自然災害(火災・震災等)によるシステム破損



バックアップとメディア保管により、データ喪失を防ぎ、ビジネス損失を回避します。

用途・規模に合わせてバックアップ製品をお選びください

富士通ではローエンドからエンタープライズまでさまざまなバックアップ製品を用意しています。



シングルドライブ装置仕様表

内蔵データカートリッジドライブユニット			
品名			PY-RD111 / PY-RD112
型名			39,000円
希望小売価格(税別)			サーバ内蔵型
設置形態			1巻
搭載可能データ媒体数			40GB, 80GB, 120GB, 160GB, 320GB, 500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB (カートリッジによる)
記憶容量			100MB /秒
最大転送速度			USB3.0
インターフェース			最大20W / 72kJ/h
消費電力 / 発熱量			備考
			最大転送速度で動作するためにはUSB3.0に対応した接続ポートおよび接続ケーブルが必要です。
内蔵LTOユニット			
品名	内蔵LTO7ユニット	内蔵LTO8ユニット	内蔵LTO9ユニット
型名	PY-LT711	PY-LT811	PY-LT911
希望小売価格(税別)	1,060,000円	1,182,000円	1,655,000円
設置形態	サーバ内蔵型	サーバ内蔵型	サーバ内蔵型
データ記録形式	Ultrium-7, Ultrium-6, Ultrium-5 (Ultrium 5はRead機能のみ)	Ultrium-8, Ultrium-7	Ultrium-8, Ultrium-9
搭載可能データ媒体数	1巻	1巻	1巻
記憶容量	6.0TB 圧縮時(*1) 約15.0TB	12.0TB 約30.0TB	18.0TB 約45.0TB
最大転送速度(非圧縮時)	300MB/s	300MB/s	300MB/s
インターフェース	SAS	SAS	SAS
消費電力 / 発熱量	最大 64.5W / 232.2kJ/h	最大64.5W / 232.2kJ/h	最大64.5W / 232.2kJ/h

(*1) 圧縮時の記憶容量は目安です。バックアップ対象データがすでに圧縮済であったり、データ形式により圧縮率は異なりますのでご注意ください。

注1 : 対応OS / ソフトウェアについてはシステム構成図を参照してください。

注2 : テープ、カートリッジ(HDD)は添付されていません。別途手配が必要です。

注3 : 最大転送速度はバックアップソフトおよびシステム環境に依存します。

バックアップソフトウェアで安心バックアップ!

Arcserve Backup [Windows]

Arcserve Backupは、PCサーバPRIMERGY上のデータおよびシステムのバックアップを行うソフトウェアです。

簡単インストールで扱いやすい操作画面、かつ作業性が非常によいソフトウェアです。

富士通は、Arcserve、PRIMERGY、バックアップ装置を組み合わせ、徹底した動作検証を行い、高い品質を確保しています。

また、Arcserveの国内最大ベンダーとしての豊富な事例と経験をベースに、ハイレベルなサポートを提供します。

→ 価格はP.85をご覧ください。

NetVault Backup [Windows / Linux]

NetVault Backupは、あらゆる規模のシステム要求に合わせて、必要な時、必要なだけ拡張ができるバックアップ / リストア・ソフトウェアです。

今日のマルチプラットフォーム環境や、膨大なデータを扱うアプリケーションが抱えるデータ保護問題をシンプルに解決します。

NetVault Backupをお客様に安心してご利用いただけたため、富士通では、PRIMERGY、OS、バックアップ装置を組み合わせた検証を実施しております。

また、システムの安全稼働、継続性を強力に支援する為のサポートデスク(有償)もご用意しています。

Symantec Backup Exec [Windows]

世界シェアNo.1バックアップソフト「Symantec Backup Exec」は、PRIMERGY上のデータのバックアップを行うソフトウェアであり、ビジネスの成長に合わせた信頼性の高いバックアップおよびリカバリを提供します。

重複排除の利用により、ストレージと管理に要するコストを削減しながら、より多くのデータを簡単に管理できます。

また、ビジネスの停止時間を削減し、仮想または物理システム上の重要情報を常に保護し短時間でリストアできるようにします。

サーバ集約ニーズや日本の使用環境を熟知した、 ラックシステムソリューション

高冷却に対応した専用ラック

サーバ集約のニーズに対応できる高冷却ラック

冷却能力/ケーブル収容力を向上させたスタンダードラックです。従来のラックよりも扉の開口率を大幅にアップすることで、発熱量の大きなサーバに対しても充分な冷却能力を持たせています。また、ラックの奥行を拡張することで、ケーブルの収容能力を向上させました。UNIX製品やストレージ製品との混在した搭載もできますので、部門などに散在するサーバの集約にも最適な製品です。

耐震性に優れている富士通のラック

震度5の地震にも耐えられる富士通のラック

システム管理者の方から、万が一、地震が発生したときにラックが崩れ、搭載された機器が壊れないか心配。という声がよく聞かれます。地震は防げなくとも、ラックが耐えられれば、業務停止による損失、システム復旧のための損失(破損による新規購入など)を最小限に抑えることができます。お客様の大切なシステムやデータを守り抜くこだわりを実現しています。




試験風景

ここがすごい

日本の環境を知りつくした、
富士通ならでは

システムの稼働状態で最大震度5強まで加震したテストを行っています。本物の地震波で振動を与える試験を行っているので安心です。

実際の使用に役立つ、多彩なラックまわりのオプション



必要なオプションをご用意。

ラックに搭載したサーバを安心・快適に運用するためには、拡張に必要な増設ラックや地震対策用のキットも必要です。富士通はこれら必要なラック回りのオプションを多数ご用意しております。

19インチラック ラインナップ													
収容ユニット数	42U								37U		24U		
	ワイド				スリム		スタンダード		スタンダード		スリム	スタンダード	
	基本	増設	基本	増設	基本	増設	基本	増設	基本	増設	基本	基本	
型名	PY-RBRCA	PY-RBRCB	PY-RBRCA3	PY-RBRCB3	19R-264A2	19R-264B2	19R-274A2	19R-274B2	19R-273A2	19R-273B2	19R-262A2	19R-272A2	19R-261A2
外観													
希望小売価格	940,000円	700,000円	940,000円	700,000円	328,000円	318,000円	298,000円	288,000円	310,000円	300,000円	272,000円	240,000円	225,000円
サイズ (W×D×H) [mm] [ネジ・ハンドル等の突起物含む]	800×1200×2000				600×1050×2000 [600×1075×2008]		700×1050×2000 [700×1075×2008]		700×1050×1792 [700×1075×1800]		600×1050×1200 [600×1075×1208]		700×1050×1200 [700×1075×1208]
ラック質量	155kg	125kg	155kg	125kg	114kg	88kg	129kg	103kg	124kg	100kg	79kg	91kg	67kg
最大搭載質量	840Kg				840kg				740kg		480kg	480kg	320kg
用途	PRIMERGY 製品の搭載が可能なPRIMERGY 専用ラックです。また、水冷対応ラックとして RackCDUの取付け・搭載ができます。				プラットフォーム共通ラックとしての機能を継承しつつ、設置性の改善等の新機能を加えた19インチラックです。								

■上記ラックは全てEIA規格に準拠しています。

不慮の電源障害に備えていますか?

無停電電源装置(UPS)でデータ破壊を回避、安心確保!

電源トラブルはいつ発生するかわかりません


落雷などによる、停電、瞬断、電圧変動など、コンピュータ機器に影響を与える電源トラブルはいつ発生するかわかりません。こんなときUPSがあれば、コンピュータ機器のデータ損失やハードディスクの破損を防ぐことができます。電源障害によってシステムがダウンすると、業務がストップし企業活動に深刻な打撃を与えかねません。

もしものときに備えてUPSの導入をお勧めします。


UPSを導入していないと…

電圧低下・瞬断・電圧変動などのさまざまな電源障害は、ハードウェア損傷、データ損失、ファイル破壊などを引き起こし、これらのデータの復旧には莫大な時間と費用を要します。

また、LAN・インターネットなど情報通信機器の普及により、ネットワーク全体のアベイラビリティが重要となってきています。ネットワークシステムの停止は物的損害だけでなく、ビジネス機会の損失や信用の失墜など、より大きな問題へと発展していく危険性を含んでいます。こうした事態を未然に防ぐためにUPSは欠かせないのであります。




ハードウェアの損傷、データの損失などさまざまな障害にみまわれ、システムダウンにつながります。



電源のトラブル(停電、瞬断、電圧低下等)でも、サーバが正常なシャットダウン処理を行いシステムを保護し、安定運用を確保。データを守ります。

環境に合わせてUPSをお選びいただけます



UPSのラインナップにはタワー型/ラックマウント型があります。

PRIMERGYの形状と負荷側機器の消費電力に合わせて、最適なUPSをお選びいただけます。

UPSのバッテリーは、電源の投入/切断時間にかかわらず約2年または3年を経過すると寿命となります。さらに、この期間を超えて交換しないまま使用し続けた場合、バッテリー内部の化学変化により膨張し、異臭の発生や発煙などの原因になる場合があります。これらを避けるためには、適時交換が必須となります。

電源管理ソフトウェアPowerChuteでより安全な運用を!

UPS搭載のバッテリーが電力を供給できる時間には限りがあります。そのため長時間に及ぶ電源障害の場合、データ破壊は時間の問題です。PowerChuteは停電時にサーバシャットダウンを正常に行い、データ破壊を回避します。また、スケジュール運転も可能です。

商品ラインナップ

PowerChute Business Edition

複数のOSが混在するシステムにおいて、管理者によるUPSの一元管理を効率的に行えます。



PowerChute Network Shutdown

ネットワークマネジメントカードとの組み合わせによりWebブラウザからLAN経由でシステムを安全に自動シャットダウンすることができます。同一ネットワーク内での、遠隔地における複数台のサーバ制御が行えます。



→ 製品・価格の詳細はP.86をご覧ください。

製品名	高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500)	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 750)	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RM)	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT1500)	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT1500RM)	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RM)	高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)
型名	PY-UPAT503	PY-UPAT752	PY-UPAR122	PY-UPAT152	PY-UPAR152	PY-UPAC3K2	PY-UPAC5K4
希望小売価格(税別)	65,000円	66,000円	158,000円	118,000円	123,000円	282,000円	662,000円
定格電圧	100V						200V
定格容量	500VA / 360W	750VA / 500W	1200VA / 1000W	1500VA / 980W	1500VA / 1200W	2400VA / 2400W	5200VA / 4600W
タイプ	タワー型	ラックマウント型	タワー型	ラックマウント型	タワー型 / ラックマウント型	タワー型 / ラックマウント型	タワー型 / ラックマウント型
入力コンセント	NEMA 5-15P(平行2P、アース付き)			NEMA 5-15P(平行2P、アース付き)(*1)	NEMA 5-15P(平行2P、アース付き)(*1)	NEMA L5-30P(標準装備)×6	NEMA L6-30P
出力コンセント	3P(平行2P、アース付き)×4	3P(平行2P、アース付き)×6	3P(平行2P、アース付き)×4	3P(平行2P、アース付き)×8	3P(平行2P、アース付き)×6	3P(平行2P、アース付き)×6 / NEMA L5-30R×1	NEMA L6-20R(20A / 250V) 2P / NEMA L6-30R(30A / 250V) 2P

(*1) 標準入力プラグのままでは最大容量を使用することはできません。(12A/1200VAまで使用可能)。最大容量を必要とする場合は、20Aのプラグへの変更が必要です。

PCサーバPRIMERGY向けの工場セットアップサービス

すぐにご利用いただける高品質なITインフラを短納期でご提供します

PCサーバPRIMERGYの製造工場で実施するサービスです。

OSセットアップやサーバのラックへの搭載や複数RAID環境の構築、オプション製品のサーバへの実装などの、サーバを導入するまでの初期作業を、あらかじめ製造工場で実施してお届けするため、機器納品後の作業工数の削減を可能にします。

■ OS 基本導入 (Windows)

<基 本>

OS 基本導入 (Windows)

【選択】対象 OS

- Windows Server 2016 Standard*
- Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022 Standard

※2023年3月31日販売終息、最終納品日は2023年7月4日です。

<オプション>

- システムパーティション領域拡張 (+50GB)
- 基本システムパーティション領域変更 (60GB)
- アプリケーションインストール (PowerChute)

<凡 例>

富士通の標準パラメーターに設定してお届けするサービス。

お客様指定のパラメーター、また搭載位置に搭載してお届けするサービス。
本サービスはサービス実施前に、サービス依頼書を送付いただく必要があります。

<オプション>

ネットワーク情報設定 (コンピュータ名/IP アドレス)

OS 設定値であるコンピュータ名・IP アドレスをお客様指定の値に設定

ネットワーク情報設定 (リモートマネジメントコントローラ)

リモートマネジメントコントローラの IP アドレスをお客様指定の値に設定

■ OS 基本導入 (Linux)

OS 基本導入 (Linux)

【選択】対象 OS

- Red Hat Enterprise Linux 8.4
- Red Hat Enterprise Linux 8.6

■ カスタムメイドプラスサービス

カスタムメイドプラスサービス

【選択】

- RAID 設定 (レベル選択可)
- PCI カード搭載
- 添付品カスタマイズ*
- RAID 設定 (ホットスペア)
- ラック搭載
- ラベル作成 / 貼付*
- 情報リスト作成*

※10台以上の適用となります。

インフラ基本導入サービス

■ OS基本導入 (Windows)

<サービス内容>

- サーバ本体にインストールされているWindows OSの開封および基本設定 (当社指定の標準パラメーター値)
- 当社保守/運用支援ツール (ServerView Operations Manager、ServerView Agentsなど) のインストール
- 当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用
- 出荷状態での動作確認・検査

品名	型名	希望小売価格	対象ソフトウェア/機能			
			OS バージョン	SV Agents	SVOM	SVAS
OS基本導入(Windows Server 2016 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)*	PYBDK6001	オープン価格/台	2016	○	—	—
OS基本導入(Windows Server 2016 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Operations Manager)*	PYBDK6002	オープン価格/台	2016	○	○	—
OS基本導入(Windows Server 2019 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)	PYBDK9001	オープン価格/台	2019	○	—	—
OS基本導入(Windows Server 2019 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Operations Manager)	PYBDK9002	オープン価格/台	2019	○	○	—
OS基本導入(Windows Server 2019 Standard)	PYBDK9003	オープン価格/台	2019	—	—	○
OS基本導入(Windows Server 2022 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)	PYBDK3001	オープン価格/台	2022	○	—	—
OS基本導入(Windows Server 2022 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Operations Manager)	PYBDK3002	オープン価格/台	2022	○	○	—
OS基本導入(Windows Server 2022 Standard)	PYBDK3003	オープン価格/台	2022	—	—	○

【表中略称】 SV Agents:ServerView Agents、SVOM:ServerView Operations Manager、SVAS:ServerView Agentless Service、
2016:Windows Server 2016 Standard、2019:Windows Server 2019 Standard、2022:Windows Server 2022 Standard

※2023年3月31日販売終息、最終納品日は2023年7月4日です。

■ OS基本導入 (Windows) -オプション

「システムパーティション領域拡張 (+50GB)」

<サービス内容>

- システムパーティション領域を100GBから“50GB”拡張することで、150GBに拡張します。
- 最大3つまで手配が可能。本サービスを2つ手配することで、システムパーティション領域を100GB→200GBへ、3つ手配することで、100GB→250GBに拡張します。

品名	型名	希望小売価格
システムパーティション領域拡張 (+ 50GB)	PYBDK003	オープン価格 / 台

「基本システムパーティション領域変更-60GB」

<サービス内容>

- システムパーティション領域を100GBから「60GB」へと変更し、設定します。

品名	型名	希望小売価格
基本システムパーティション領域変更-60GB	PYBDK001	オープン価格 / 台

【アプリケーションインストール (PowerChute)】

＜サービス内容＞ サーバ本体と同時購入された対象ソフトウェアを工場出荷時にインストール
 当社指定の標準パラメーター設定

品名	型名	希望小売価格	対象ソフトウェア
アプリケーションインストール (PowerChute)	PYDA00002	オープン価格/台	PowerChute Business Edition Basic <留意事項>※対象ソフトウェア以外に「無停電電源装置 (UPS)」の同時購入が必要です。 (UPS用 RS-232C拡張ボード経由は対象外となります。 またSmart-UPS RT 10000、Smart-UPS RT 5000 を除く)

【ネットワーク情報設定 (コンピュータ名/IPアドレス)】

＜サービス内容＞ 「コンピュータ名」や「オンボードLANのIPアドレス」などのWindows Server OSの設定値の一部を指定いただいた値に設定
 システムパーティション領域を、指定いただいた値に設定
 ※100GB以上の指定値が対象です。
 なお「基本システムパーティション領域変更-60GB (PYBDK001)」を手配されている場合は、60GBを超えて、100GB未満の値が範囲となります。
 リモートデスクトップの設定を指定いただいた値に設定
 Administratorのパスワードや、新規ユーザ設定を指定いただいた値に設定

品名	型名	希望小売価格
ネットワーク情報設定 (コンピュータ名/IPアドレス)	PYDW00001	オープン価格/台

【ネットワーク情報設定 (リモートマネジメントコントローラ)】

＜サービス内容＞ PRIMERGYに標準搭載*のハードウェア監視モジュール「リモートマネジメントコントローラ」を、事前に指定いただいたIPアドレスに設定
 *TX1310 M5はBoard Management Controller対応タイプのみ

品名	型名	希望小売価格
ネットワーク情報設定 (リモートマネジメントコントローラ)	PYDW00002	オープン価格/台

■ OS基本導入 (Linux)

＜サービス内容＞ OSのインストールおよび基本設定 (当社指定の標準パラメーター値)
 セキュリティの設定
 - ファイアウォールの初期設定
 - 管理者権限 (rootアカウント) でのリモートログイン (ssh接続) の無効化
 - ログイン/パスワード対応の強化 (初回起動時に変更必須)
 ※お客様向けのシステム要件に合わせてセキュリティ設定は別途必要となります。
 当社指定のOSセキュリティ更新プログラム (errata) *の適用
 *OSセキュリティ更新プログラム (errata) は、SupportDesk Standard/Standard24 (RHEL) の基本サポートの範囲で適用します。
 当社保守/運用支援ツール (ServerView Agentsなど) のインストール
 出荷状態での動作確認・検査

品名	型名	希望小売価格
OS基本導入 (Red Hat Enterprise Linux 8.4 (for Intel64))	PYDKL8401	オープン価格/台
	PYDKL8402	オープン価格/台
OS基本導入 (Red Hat Enterprise Linux 8.6 (for Intel64))	PYDKL8601	オープン価格/台
	PYDKL8602	オープン価格/台

カスタムメイドプラス

お客様システムの要件に対し、カスタムメイド構成で手配できないRAIDレベルや複数構成での設定、PCIカードの搭載、ラックへの搭載、および複数台のシステム展開に有効なラベル作成/貼付、添付品のカスタマイズなどを当社指定工場で実施してお届けするサービスです。

品名	型名	希望小売価格	サービス内容
RAID関連			<p>PRIMERGY本体の内蔵ストレージ (HDD/SSD) の実装およびRAID設定/変更を行います。</p> <p><対象本体></p> <ul style="list-style-type: none"> PRIMERGYサーバ JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット) <p>※JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット) を除く、ETERNUSディスクアレイ装置は対象外</p>
RAID設定 (レベル選択可)	PYDTRA001	28,000円 /RAID構成	<p>指定のRAIDレベル1つの設定/変更、およびホットスペア設定 (1本まで) を行います。(注1)</p> <p>※内蔵ストレージの購入方法は以下の通りです。</p> <p><PRIMERGY本体></p> <p>カスタムメイドのRAID設定サービスを購入されている場合: PRIMERGY本体に対する一般型名 (非カスタムメイド型名) による内蔵ストレージの購入をお願いします。</p> <p>カスタムメイドのRAID設定サービスを購入されていない場合: PRIMERGY本体に対するカスタムメイド型名による内蔵ストレージの購入をお願いします。</p> <p><JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)> JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット) に対するカスタムメイド型名による内蔵ストレージの購入をお願いします。</p>
RAID設定 (ホットスペア)	PYDPRH001	15,000円 /本	<p>内蔵ストレージ (HDD/SSD) に対して、ホットスペア設定 (1本) を行います。</p> <p>※設定対象ディスクグループを構成している内蔵ストレージと同一仕様 (容量/回転数) の内蔵ストレージの購入をお願いします。</p> <p>※内蔵ストレージの購入方法は以下の通りです。</p> <p><PRIMERGY本体></p> <p>PRIMERGY本体に対する一般型名 (非カスタムメイド型名) による内蔵ストレージの購入をお願いします。</p> <p><JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)> JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット) に対するカスタムメイド型名による内蔵ストレージの購入をお願いします。</p>
ハードウェア搭載関連			
PCIカード搭載	PYDPEC001	9,000円 /枚	<p>PRIMERGY本体のご指定の空きスロット位置にPCIカードを搭載して出荷します。</p> <p><対象本体></p> <ul style="list-style-type: none"> PRIMERGYサーバ 一般モデル ※PCIカード搭載後の動作確認はサービス対象外です。 ※PCIカードの添付品は、PRIMERGY本体に同梱します。 ※PCIカードの梱包箱は廃棄します。
ラック搭載	PYDPM0001	100,000円 /ラック	<p>以下の対象装置をラックのご指定の位置に搭載して出荷します。(注2) (注3) (注4) (注5)</p> <p><対象装置></p> <ul style="list-style-type: none"> PRIMERGY ラックマウント型サーバ (RX、LX、GX) PRIMERGY タワー型サーバ (TX) のラックマウントタイプ PRIMERGY マルチノードサーバ (CX400) PRIMERGY ラックマウント関連オプション ETERNUS オールフラッシュストレージ/ハイブリッドストレージ/テープライブラリ ネットワーク機器 IPCOM (注6) 無停電電源装置 (UPS) <p><対象ラック></p> <ul style="list-style-type: none"> 収容ユニット16U/24U/37U/40U/42Uの19インチラック
大規模セットアップ			<p>PRIMERGY本体の複数台展開時に、必要となる作業を実施して出荷します。</p> <p>本サービスは、PRIMERGY本体 10台以上からの適用となります。</p>
ラベル作成/貼付	PYDPS0001	3,500円 /台	お客様ご指定の文字列にてラベルを作成し、梱包箱とPRIMERGY本体それぞれに1枚貼付します。
添付品カスタマイズ	PYDPA0001	3,000円 /台	お客様からご提供いただいた添付品の追加や、PRIMERGY本体の添付品を削除します。
情報リスト作成	PYDPL0001	1,300円 /台	PRIMERGY本体の装置号機、Onboard LAN のMACアドレス、BIOS/iRMC/SDR版数、保証期間、iRMCライセンス情報 (リモートマネジメントコントローラアップグレード手配時のみ) を、富士通指定のフォーマット (Excelファイル) でリスト化します。
その他	個別型名	個別見積	BIOSの設定変更やお客様専用マスターのインストールなど、本表に記載されていないPRIMERGYのセットアップ内容。 詳細は弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。

注1: Windows OS インストールオプションを同時購入し、本サービスにてシステムディスクのRAIDを再設定する場合、Windows OSの再インストールは実施いたしません。

注2: お客様搬入先への搬入経路を確保できない場合は、「ハードウェア設置サービス」による現調作業が必要となりますので、必ず事前に搬入経路をご確認ください。

注3: 保守時の作業性や運送時の安定性を考慮して、ご希望の搭載パターンにできない場合があります (重量物の高位置へのラック搭載等の場合)。

注4: ケーブル接続およびフォーミングは行いません。作業を委託される場合は、「ハードウェア設置サービス」を購入ください。

注5: サービス実施対象ラックが19インチラック 2***の場合、ケーブルホルダは取り付けできません。

注6: ラック取付金具がオプションとなっている製品は、必ず購入ください。

快適な使用環境を実現するPRIMERGYだけのこだわり

富士通のPCサーバPRIMERGYでは、人間工学的な観点から研究を重ね、サーバでありながら、お客様に快適にご使用いただけるよう、富士通ならではの設計・製造・導入・運用にこだわりつづけています。

24時間、365日運用でも止まらない高信頼性に向けて

日々進化しているインターネットシステムや、ミッションクリティカルなシステムにおいて、サーバの24時間、365日稼働は最も重要な課題です。富士通のPCサーバ PRIMERGYは、設計段階から製造、導入、そして運用における全てのフェーズにおいて、徹底した設計検証、厳密な品質管理、充実のサーバ管理機能等により、高信頼を追求し続けています。

高品質に応える、Made in Japan

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを、国内で実施しています。



開発での高い品質追求

設計段階では環境に配慮した材料選択、設計検証では疑似障害テストや振動試験等、製造段階では高温ランニング試験等による不良検出や経年変化試験などを実施しています。



高・低温ランニング試験

高温または低温状況下でのランニング試験、低湿度または高湿度でのランニング試験による評価



落下試験

梱包状態での落下後、正常に動作することを検証



EMI(電波障害)テスト

稼働時に装置より発生する電波を測定し、VCCI等の規格に適合することを検証



振動試験

装置に振動を加えた後、正常に動作することを検証



ラック耐震性試験

合成地震波試験による震度5の揺れでも壊れず、業務再開可能を検証



経年変化試験

高温高湿状態での加速試験により、部品品質の信頼性を評価



高負荷ランニング試験

電源のOn-Off試験、HDのリードライト試験、データ負荷試験などを行う。

オフィスでの快適な運用を実現する静音性

オフィス設置に最適な静音設計

オフィス環境の静音化に対するお客様の要望に応えるため、冷却効率の向上等により、冷却ファンからの騒音を抑え、静音化を実現しています。



TX1310 M5

約23dB (A) (実測値)



TX1320 M5

約17dB (A) (実測値)



TX1330 M5

約22dB (A) (実測値)

騒音に関するガイドライン*

50dB 静かな事務所

40dB 深夜の市内・図書館

30dB 人のささやき声


20dB 木葉のふれあう音

*参考資料:東京都環境局「東京の環境2009」(2009年7月発行)
平成21年7月発行環境資料第21013号登録第22号

導入検討支援、保守サポート体制

富士通の最新プラットフォーム製品を体感頂ける検証・デモ施設 Fujitsu Platform Solution Lab

Fujitsu Platform Solution Labは、導入を検討頂いている機器上でのお客様業務アプリケーションや実績のないソフトウェア・機器などの組合せによる動作確認、レスポンスや処理時間を確認するための性能検証、プラットフォームソリューションをご覧頂けるデモンストレーション、などさまざまな富士通の最新プラットフォーム製品・ソリューションの機能や導入効果を事前にご確認頂ける施設です。お客様事務所やテレワーク先などからリモート接続してのご利用が可能な環境もご用意しております。



Fujitsu Platform Solution Lab (東京・蒲田 富士通ソリューションスクエア内)
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/validation/>


原則当日2時間以内のオンサイト対応が可能な保守サポート

ハードウェアのトラブル時には、日本全国約850箇所の保守サービス拠点、約8000名のサービスエンジニア、約300箇所のパートセンターにより原則当日2時間以内[※]でオンサイト対応が可能です。

[※]サーバを「SupportDesk Standard」契約した場合の目標値。(クライアント製品およびソフトウェアをのぞく)。ただしサービス時間終了の2時間前までに受け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

地球にやさしい富士通のPCサーバPRIMERGY

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



環境負荷の低減

●RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）、フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（DEHP）、フタル酸ブチルベンジル（BBP）、フタル酸ジブチル（DBP）、フタル酸ジイソブチル（DIBP）の10物質）の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。

●マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>

●回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様のご使用済ICT製品を回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。

詳細は以下のWebページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」をご覧ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/recycleinfo/>

●ISO14001

富士通および主要な国内連結子会社において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/iso14001/index.html>

省電力

●省エネ法

このカタログに記載されているPRIMERGYは、省エネ法（エネルギーの使用的の合理化等に関する法律）の2021年度目標基準に基づくエネルギー消費効率を表示しています。製品ごとのエネルギー消費効率は、各本体仕様一覧をご覧ください。



目標年度2021年度

グリーン購入

●グリーン購入法への対応

PRIMERGYは2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2020年度基本方針（判断の基準）に対応しています。

環境ラベル

●グリーン製品

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。



Windows Server® 2022

Windows Server® 2022は、Windows Server® 2019の後継製品であり、Windows Server® 2019のすべての機能は基本的にサポートされます。Windows Server 2019をベースに、セキュリティ強化 (Secured-core Server)、Azureハイブリッド連携、アプリケーションプラットフォーム強化を中心にエンハンスされた新バージョンのOSです。

Windows Server® 2022は、Windows Server® 2019と同様に、Datacenter、Standard、およびEssentialsの3つのエディションが提供されます。Datacenter、StandardエディションのライセンスモデルはWindows Server® 2019と同じく、コアライセンスとなります。Essentialsエディションは、サーバーライセンスからコアライセンスに変更となります。

Windows Server® 2022エディション概要

製品名	プラットフォーム	概要
Windows Server 2022 Datacenter	64-bit	無制限の仮想インスタンスを実行可能な、データセンターおよびプライベートクラウド環境向けのエディションです。Datacenterエディションのみの機能として、記憶域スペースダイレクト、ネットワークコントローラなどのSoftware Defined Network (SDN) の機能が利用できます。
Windows Server 2022 Standard	64-bit	標準で2つの仮想インスタンスを実行可能な、物理環境または、低密度な仮想環境向けのエディションです。Windows Server 2022の基本機能を利用できます。
Windows Server 2022 Essentials	64-bit	25ユーザーまたは50デバイスまで利用可能な小規模ビジネス向けのエディションです。Windows Server 2022からはCPUライセンスからコアライセンスに変更されました。1 CPUおよびMAX 10コアのサーバー製品で使用でき、1つの仮想インスタンス (Essentialsエディション限定) を実行することができます。

Windows Server® 2022エディション機能比較

	Datacenter	Standard	Essentials
ライセンスモデル	コアライセンス	コアライセンス	コアライセンス (10コアまで)
CAL	別途必要	別途必要	不要 (25ユーザーまたは50デバイス)
仮想インスタンス数	無制限	2	1
Windows Server基本機能	○	○	○
記憶域レプリカ※	○	○	—
記憶域スペースダイレクト	○	—	—
Software Defined Network ネットワークコントローラー	○	—	—

※ただしエディションにより機能差があります。

○=あり ー=なし

Windows Server® 2022のシステム要件

	Datacenter	Standard	Essentials
推奨CPU	1.40GHz以上の x64 プロセッサ		
最大物理CPU数	64CPU (コア数の上限は無し)		1CPU
最小メモリ容量	デスクトップ エクスペリエンス使用時は2GB (Server Core 使用時は512MB)		2GB
最大メモリ容量	48TB		
ドライブ	DVD-ROM (*1)		

※各種装置のサポート状況、最新情報は下記の富士通のサイトをご確認ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/support/index.html>

(*1) OEMインストールメディアはDVD-ROMで提供されます。

Windows Server® 2022のエンハンス機能


エンハンス機能 — セキュリティの強化

■ Secured-core Server

Secured-core Serverは、対応したハードウェア、BIOS、ファームウェアとOS設定によって、BIOSやファームウェアなどへの外部からの不正アクセスや、悪意のあるコードによる情報改ざんを防ぎ、マルチレイヤレベルでサーバー内の情報を統合的に守ります。

Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) に対応したプロセッサとTrusted Platform Module (TPM) 2.0を搭載することで、起動時にSystem Guard Secure Launchによってファームウェアの改ざんチェックを行います。また、仮想化ベースセキュリティ (VBS) 技術により通常のオペレーションシステムから分離してVirtual Secure Mode (VSM) を起動します。VSMはセキュアラウンチの過程で安全性を確保しながら起動し、VSM起動後は、Hypervisor-protected code integrity (HPCI) がOSカーネルやデバイスドライバの改ざんを検出します。これらによって脆弱性によるリスクを最小限に抑え、Windows Serverを安全に起動します。

さらに、Credential Guardによって認証情報などの機密資産を保護することができます。




■ 接続セキュリティの向上

Windows Server 2022では接続のセキュリティも向上しています。より高速でセキュアな暗号化ハイパーテキスト転送プロトコルセキュア (HTTPS) およびトランsport層セキュリティ (TLS) 1.3がデフォルトで有効になりました。また、業界標準のAES-256暗号化を使用してサーバー通信のセキュリティを強化することもできます。サーバーメッセージブロック (SMB) においてAES-256の暗号化に対応し、優れたセキュリティ機能をサポートします。

エンハンス機能 — Azureハイブリッド連携の強化

■ Azureとのハイブリッド連携強化

Windows server 2022においてもWindows Admin CenterによるAzureとのハイブリッド環境の機能拡張や改善が継続して行われています。また、前バージョン同様、Windows Admin Center はWindows Serverにインストールされていないためマイクロソフト社サイトから別途ダウンロードが必要です。



Windows Admin Centerは、デザインがよりグラフィカルになり、仮想マシン関連の新機能などが大幅に改善されています。これまで拡張機能として提供されていたクラスタ新規作成が標準機能として提供され、クラスタ展開が簡単にになりました。さらにWindows Admin Centerの拡張機能としてコンテナの新規作成・管理が可能となりました。

エンハンス機能 — プラットフォームの強化

■ コンテナ機能のエンハンス

Windows Server 2022は、Windowsコンテナのサイズが小さくなります。Windowsコンテナイメージのサイズ縮小は、ダウンロード時間短縮やパフォーマンス向上につながります。

■ 大規模アプリケーションのサポート

Windows Server 2022は、48TBメモリと64物理ソケット上で動作する2,048の論理コアを必要とする、SQL Serverなどのビジネスクリティカルで大規模なアプリケーションに対応しています。

富士通からの提供形態

製品名	OEM	ボリュームライセンス (*2)	Software in CSP
Windows Server® 2022 Datacenter	○	○	○
Windows Server® 2022 Standard	○	○	○
Windows Server® 2022 Essentials	○	—	—

(*2) Open License以外のボリュームライセンス (EA、MPSAなど) での提供です。

Windows Server® IoT 2022 for Storage

Windows Server® IoT 2022 for Storageは、Windows Server® 2022をベースにした、ネットワーク接続ストレージ(NAS) アプライアンスに最適なOSです。Windows Server® をベースにしているため、Windows環境との親和性が高く、Active Directory環境にメンバーとして参加できます。またバックアップソフトやウイルス対策ソフトなどの各種ソフトウェアを搭載することも可能です。

さらに、マルチプロトコルをサポートしているため、Windows/Linux/UNIX/Macintoshクライアントの共有ファイルサーバとしてご利用いただけます。Fujitsu Server PRIMERGYでは、Windows Server® IoT 2022 for Storage Standardインストールオプション(*)をご用意しています。

(*) 対応機種はPRIMERGYシステム構成図を参照してください。

Windows Server® IoT 2022 for Storageエディション概要

製品名	プラットフォーム	概要
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard	64-bit	Windows Server IoT 2022 for Storage Standardはライセンスモデルがコアライセンスとなります。CAL(クライアントアクセスライセンス)は不要であるため、ファイルサーバへの接続ユーザーが増えても、追加のCAL購入は不要です。また、実行できる仮想インスタンスは最大2つです。

Windows Server® IoT 2022 for Storage Standardのシステム要件

Windows Server® IoT 2022 for Storageエディション	Standard	Windows Server® IoT 2022 for Storageエディション	Standard
最大プロセッサソケット	64	ライセンスモデル	コアライセンス
最大メモリ	48TB	CAL(クライアントアクセスライセンス)	不要
最大ディスク数	無制限	利用できる仮想インスタンス数	2
最大接続ユーザー数	無制限		

Windows Server® IoT 2022 for Storageの特長

CAL(クライアントアクセスライセンス)が不要

Windows Server® 2022 Standard/Datacenterでは、サーバにアクセスするユーザーまたはデバイスごとに、CAL(クライアントアクセスライセンス)が必要になりますが、Windows Server® IoT 2022 for Storage Standardはクライアント数に応じたCALをご用意する必要はありません。そのため導入・運用コストを大きく削減することが可能です。

Windows Server® 2022 Standard/Datacenterの場合




Windows Server® IoT 2022 for Storage Standardの場合



接続セキュリティの向上

Windows Server® IoT 2022 for Storage Standardは、Windows Server® 2022同様、接続のセキュリティが向上しています。より高速でセキュアな暗号化ハイパーテキスト転送プロトコルセキュア(HTTPS)およびトランスポート層セキュリティ(TLS)1.3がデフォルトで有効になりました。TLS1.3では暗号化通信開始までのエンドポイント間のハンドシェイクの回数が減ることにより効率化し、優れたセキュリティ機能をサポートします。



SMB暗号化

SMB暗号化は、業界標準のAES-256暗号化を使用して、SMBデータをエンドツーエンドで暗号化し、信頼できないネットワークで発生する傍受からデータを保護できます。Windows Server® IoT 2022 for Storage Standardは、Windows Server® 2022同様、SMB暗号化をサポートする最新バージョンのSMBを搭載します。そして、それを搭載する別のコンピューターに接続するときに自動的にネゴシエートされます。これは、グループポリシーによって強制させることもできます。さらに下位互換としてAES-128を引き続きサポートします。

Windows Server® IoT 2019 for Storage

Windows Server® IoT 2019 for Storageは、Windows Server® 2019をベースにした、ネットワーク接続ストレージ(NAS) アプライアンスに最適なOSです。Windows Server® をベースにしているため、Windows環境との親和性が高く、Active Directory環境にメンバーサーバとして参加できます。またバックアップソフトやウイルス対策ソフトなどの各種ソフトウェアを搭載することも可能です。

さらに、マルチプロトコルをサポートしているため、Windows/Linux/UNIX/Macintoshクライアントの共有ファイルサーバとして、ご利用いただけます。Fujitsu Server PRIMERGYでは、Windows Server® IoT 2019 for Storage Standardインストールオプション(*)をご用意しています。

(*) 対応機種はPRIMERGYシステム構成図を参照してください。

Windows Server® IoT 2019 for Storageエディション概要

製品名	プラットフォーム	概要
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard	64-bit	Windows Server IoT 2019 for Storage Standardはライセンスモデルがコアライセンスとなります。 CAL(クライアントアクセスライセンス)は不要であるため、ファイルサーバへの接続ユーザーが増えても、追加のCAL購入は不要です。 また、実行できる仮想インスタンスは最大2つです。


Windows Server® IoT 2019 for Storage Standardのシステム要件

Windows Server® IoT 2019 for Storageエディション	Standard	Windows Server® IoT 2019 for Storageエディション	Standard
最大プロセッサソケット	64	ライセンスモデル	コアライセンス
最大メモリ	24TB	CAL(クライアントアクセスライセンス)	不要
最大ディスク数	無制限	利用できる仮想インスタンス数	2
最大接続ユーザー数	無制限		

Windows Server® IoT 2019 for Storageの特長

データ重複除去によりディスクリソースを有効活用

Windows Server® IoT 2019 for Storageは、Windows Server® 2019同様ボリューム上の複数のファイルからチャンク(ブロック)単位で重複部分を除去し、ストレージの使用容量を削減する機能を提供しています。この機能によりファイルサーバ内の重複を除去し、リソースを効率よく使用することができます。



CAL(クライアント アクセス ライセンス)が不要

Windows Server® 2019 Standard/Datacenterでは、サーバにアクセスするユーザーまたはデバイスごとに、CAL(クライアント アクセス ライセンス)が必要になりますが、Windows Server® IoT 2019 for Storage Standardはクライアント数に応じたCALをご用意する必要はありません。そのため導入・運用コストを大きく削減することができます。

Windows Server® 2019 Standard/Datacenter の場合



Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard の場合



SMB3.1による高速化

複数のNICに負荷を分散できるNICチーミングにより、ファイルサーバのパフォーマンスとファイル共有の可用性を向上できます。また、SMBダイレクトは、ネットワーク転送時にCPUへの負荷をほとんどかけずに処理できます。このため、より高速なサーバパフォーマンスを提供します。

VMware シリーズ

Fujitsu Server PRIMERGYはヴィエムウェア社の認証を取得し、安定した仮想化プラットフォームをご提供します。また、富士通はヴィエムウェア社との長年にわたるパートナーシップと5,500社以上の導入実績があり、サーバ仮想化からストレージ仮想化、ネットワーク仮想化まで、お客様にとって最適なソリューションをご提案します。

PRIMERGY がサポートするVMware製品


Server Virtualization サーバ仮想化		VMware vSphere, VMware vCenter Server
Software Defined Storage ストレージ仮想化		VMware vSAN
Network Virtualization & Security ネットワークの仮想化およびセキュリティ		VMware NSX Data Center
Desktop & Application Virtualization デスクトップおよびアプリケーションの仮想化		VMware Horizon, VMware Horizon Apps
Management & Automation クラウド管理および自動化		VMware vCloud Suite, VMware Cloud Foundation VMware vRealize Operations VMware vRealize Network Insight
Business Continuity ビジネスの継続と災害対策		VMware Site Recovery Manager

VMware製品の製品概要と導入メリット

VMware vSphere サーバ仮想化

サーバ仮想化環境を提供する基本製品です。高可用性を実現する機能やサーバリソース、ストレージ、ネットワークを効率的に活用する機能により日々の運用負荷を軽減します。

効率的なリソース活用




VMware vSAN

ストレージの仮想化

複数の物理サーバの内蔵ディスクを1つの仮想的な共有ストレージとして提供する製品です。スケールアウト型ストレージのため、筐体を追加するだけで性能と容量の拡張ができます。

筐体追加で性能・容量の拡張




VMware NSX Data Center


ネットワークの仮想化およびセキュリティ

スイッチ・ファイアウォール・ルータ・ロードバランサなどの機能を、ソフトウェアで提供する製品です。実際の物理ネットワークセグメントに依存することなくネットワーク構成を変更できます。また、仮想環境のネットワークセキュリティを強固にできます。

物理ネットワーク環境に依存しない仮想ネットワーク



仮想マシン間の不正通信を防止




VMware Horizon

デスクトップおよびアプリケーションの仮想化

デスクトップ環境の利便性、管理性、セキュリティを向上させる機能群です。ユーザーの業務環境をサーバルームに集約し、ユーザー端末にはデータを残さず画面転送のみを行うため、時間と場所を選ばない働き方や情報漏えい対策ができます。

時間や場所を選ばない働き方の実現



VMware vCloud Suite / VMware Cloud Foundation

クラウド管理および自動化

VMware vCloud Suiteは、プライベートクラウド運用における仮想マシン貸出の効率化と運用業務の自動化、課金管理、システムの問題解決支援を実現するための機能群です。管理者の運用管理負荷やコストを低減します。VMware Cloud Foundationは、さらにNSX Data Center、vSANを統合管理し、あたかも一つの製品のようにパッチ適用・アップグレードなどのライフサイクルを自動化します。

VMware Site Recovery Manager

ビジネスの継続と災害対策

VMware環境上のビジネスの継続と災害対策のための製品です。業務システムの復旧作業を自動化、迅速な業務再開を実現します。

Fujitsu Software Infrastructure Manager

インフラ運用はもっと簡単になる!

ICTインフラ管理を統合・可視化・自動化しコストを削減



複雑化する管理を統合して効率アップ

- 統合**
- ・サーバ、ストレージ、ネットワークスイッチなどを1つの画面で統合管理
 - ・異なる種類の機器やコンポーネントも共通の手順でファームウェアをアップデート
 - ・vCenterやOpenStackから仮想マシンの情報を取得、反対にvCenterの画面にサーバなどの物理マシンの情報を表示
 - ・APIにより、既存の管理ツールと容易に連携

機器の状態や異常発生時の影響範囲をひと目で把握

- 可視化**
- ・実際のサーバラックの前にいるかのように、機器の状態をビジュアルで再現
 - ・データセンター・サーバルームの状態を機器のステータス情報と共に仮想的に3D表示
 - ・最新バージョンのファームウェアが適用されていない機器をハイライト
 - ・ネットワークの結線情報をマップ表示

処理を自動化し作業時間を大幅に削減、操作ミスも撲滅

- 自動化**
- ・機器の設定情報をコピーして複数台に適用可能、機器の増設時も既存機器の設定情報から容易に複製
 - ・特定のイベントが発生したときに任意のスクリプトを自動で実行
 - ・ラック単位で電力の上限値を設定可能、上限に近づくと機器のパフォーマンスを自動で制御

機器の監視やファームウェアのアップデート機能を無償で提供するISM Essentialと、高付加価値機能を提供するISM Advancedを取り揃えています。

製品名	標準価格 [税別]
Infrastructure Manager メディアパック V2	10,000 円
Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス V2*	319,200 円
Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス V2*	26,600 円
Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス V2*	133,000 円
Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス V2*	266,000 円
Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス V2*	478,700 円
Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス V2*	2,127,400 円

*1年間平日サポート付

*サポート対象機器と型名の組み合わせについては、以下のシステム構成図のWEBサイトからご確認ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

*管理対象機器の製品(モデル)および、各管理対象機器でサポートする機能については、以下の本製品のWEBサイトからご確認ください。

<http://software.fujitsu.com/jp/serverviewism/environment/>


おすすめ利用ケース

富士通太郎さんの勤めているFJ株式会社では、支社のシステムを本社でまとめて管理することになりました。各支社にはサーバやストレージなどが10台程度あり、それらの管理を運用花子さんが担当することになりました。各支社のシステムを本社でまとめて管理するのに際して、運用花子さんは考えました…。



そのようなとき、先輩の富士通太郎さんがある製品を紹介してくれました。それが **Fujitsu Software Infrastructure Manager [ISM]** です。

IT機器の管理を一つに集約！



- 各IT機器をひとまとめに管理、システム管理が簡単！
サーバだけでなく、ストレージやスイッチも！
- 機器情報を自動的に読み取り管理表を作成、資産管理の手間を削減！
- 機器の状態がビジュアル表示されてわかりやすい！




構築から運用・保守を一つに集約！




- 機器側にエージェントソフトのインストールが不要で、導入時間を短縮！
- 複数台のサーバを一度に構築。構築設定情報をテンプレート化も合わせて構築コストを削減！
- フームウェア管理と更新の自動化で、保守コストを削減！

システム見える化！

システム運用を一つに集約する中で、運用花子さんにある不安が生まれてきました。



- ネットワーク機器、サーバの結線情報、仮想マシンの接続情報を収集し、ネットワーク図として表示。ネットワークの保守コストを削減！
- ラック内機器の熱分布、消費電力分布を可視化。熱だまりや消費電力分布の偏りを一目で簡単に把握！



Fujitsu Software ServerView® Suite



Fujitsu Software ServerView Suite とは

ServerView Suiteは、ICTシステム運用に必要となる「Deploy」・「Control」・「Dynamize」・「Maintain」・「Integrate」の全ての運用サイクルを支援するシステム統合管理ツール群です。運用管理業務や導入業務の負担軽減を実現します。

ServerView Suite 5つのフェーズ

Deploy

サーバの初期セットアップや、自動インストール、大量展開などを『迅速』・『安心』・『確実』に行なうことをサポートします。

I Control

ハードウェアの状態監視などのサーバ各機能を統合し、「簡単」・「効果的」にサーバの集中管理を行うことをサポートします。

Dynamize

物理・仮想を含めたリソースの有効活用・導入から運用・保守の自動化・可視化、ネットワークの可視化など、既存のシステム管理製品に集中管理することで、『簡潔』・『効果的』なICT運用をサポートします。

Maintain

システムの状態に関係なく、『いつ・どこから』でもサーバの制御が可能です。これにより、サーバの遠隔地からのトラブル対応や、アップデートなどのメンテナンスを行うことをサポートします。

Integrate

富士通Systemwalkerだけではなく、他社の管理ソフトウェアとも高い親和性を持っており、『シームレス』に連携することでICT統合をサポートします。



Deploy

「迅速」・「安心」・「確実」

Server Setup サーバセットアップ

ServerView Installation Manager

サーバの初期導入や再構築時に、OSおよびサーバ管理ソフトウェアのインストール作業とセットアップ作業を簡単・容易にするソフトウェアです。遠隔地からのリモートインストールなど、利用者の形態に合せた導入をサポートします。





Control

「簡単」・「集中」

Server Monitoring and Control サーバ監視

ServerView Operations Manager

ServerViewAgents / CIM Provider

FANやHDDなどシステムダウンの原因となる前兆やサーバ異常を確実に監視し、安定した運用を実現します。複数台サーバの状態を一目で把握できるグラフィカルなユーザーインターフェースを提供します。

■ ServerView System Monitor

自サーバのステータス情報(CPU・メモリ・HDDなど)が確認でき、異常検知時に、メールやビープ音、ポップアップモニタで異常を通知します。




ServerView Event Manager

監視対象のサーバに出力されるイベントメッセージ情報を管理します。システムに異常が発生すると、メールなど^(注1)でアラームを自動的に通知します。
(注1) SNMPトラップ転送・ポップアップ通知・プログラム実行・パトライト連携も可。

ServerView RAID Manager

アレイコントローラ(RAID コントローラ)や内蔵ディスク、ロジカルドライブの監視、管理、メンテナンス、および設定を行います。

ServerView Event Managerにより、メールやポップアップ通知などを行います。



視認性のよい ServerView Operations Manager

Capacity Management キャパシティ管理

ServerView Threshold Manager

物理環境や仮想環境における、CPU・メモリ等のパフォーマンス異常を監視します。

Power Management 電力管理

ServerView Power Monitor

電力消費量を1時間から、最長12ヶ月の単位でグラフ表示できます。日々の消費電力を見える化し、電力運用の計画に役立てることで、電力コストの削減に繋げることができます。

ServerView Inventory Managerを使用することで、消費電力情報のエクスポートも可能です。

ServerView Power Consumption Manager (in iRMC)

サーバの省電力設定など、電力制御機能を提供します。



Storage Support ストレージ監視

Storage Management

ETERNUS DX60・DX80・DX90・DX S2シリーズのストレージアレイを対象にした、システム情報と状態監視機能をサポートしており、ServerView Operations Managerに統合することができます。



Dynamize

「簡潔」・「自動」

Infrastructure Manager インフラ管理

有償オプション(無償版あり)

Fujitsu Software Infrastructure Manager

インフラ機器の、管理の統合、異常状態やパフォーマンス情報の可視化、設定の自動化機能により、ICTインフラの運用をより一層簡単にします。

*Infrastructure Managerの一部の機能が、Dynamizeをカバーします。

詳細はP.78をご覧ください。



Maintain

「いつ」・「どこから」でも

Remote management リモート管理

ServerView Remote Management


■ Remote Management Controller:iRMC

サーバ本体のシステムボード上に標準搭載^(注2)されているリモート管理機能で、遠隔地からLANネットワークを介し、サーバ状態の確認や設定、電源制御を行います。

- 1) サーバの省電力設定など、電力制御機能を提供します。
- 2) 管理対象サーバのCPU・ファン・メモリ・RAIDなどの監視や、システムイベントログの確認ができます。
- 3) 遠隔地のサーバコンソールを操作することができます。
また、障害発生時のスクリーンショットが採取できます。
【ビデオリダイレクション機能^(注3)】
- 4) 手元のメディア(CD・DVD-ROMなど)を、遠隔地のサーバにマウントすることができます。
【バーチャルメディア機能^(注3)】

(注2)一部機種を除きます。

(注3) Remote management Controller Upgrade [有償オプション] の手配が別途必要です。ブレードサーバは標準添付です。



■ ServerView Management Blade

ブレードシャーシ背面に搭載されるマネジメントブレードの管理画面であり、ブレードシャーシとシャーシ内各モジュールの監視・管理設定を行います。

Update Management アップデート管理

ServerView Update Manager

ServerView Download Manager

ServerView Repository Manager

ServerView Operations Managerに管理されている対象サーバに対して、BIOS・ファームウェア等をネットワーク経由でアップデートします。

ServerView Update Manager Express

BIOS・ファームウェアなどをローカルアップデートします。

Performance Measurement パフォーマンス監視

ServerView Performance Manager

ネットワーク・CPUの負荷率や、メモリ・ディスクの使用率を監視しリソースの負荷状態をグラフ化します。ボトルネックになっている高負荷コンポーネントの特定を容易にします。

Investigation サーバ調査

ServerView Asset Management


サーバのデータ管理、障害原因の究明やサーバの動作確認ができます。

■ ServerView Archive Manager

定期的にアーカイブ情報を採取し、異常時の情報と正常時の情報を比較することで問題を特定します。

■ ServerView Inventory Manager

ハードウェアやファームウェア、ドライバなどのシステム構成情報や、パフォーマンス・消費電力などの運用データをレポートします。
(PDF・CSV・ODBC・SQL形式)



レポート出力例

ServerView PrimeCollect

サーバのハード・ソフトウェアの情報を一括収集します。

Inspection サーバ検査

ServerView Online Diagnostics

サーバコンポーネントのテストが実施でき、通常運用では検出できない異常を検出します。

負荷テストを実施することで、異常の有無が検証できます。

Customer Self Service (CSS)

■ ServerView Local Service Panel

CSSコンポーネントの故障をランプでお知らせします。

最新のFujitsu Server PRIMERGYでは、サーバの前面に標準搭載^(注4)されています。

(注4)一部機種を除きます。

embedded LifeCycle Management ライフサイクル管理

有償オプション

eLCM Activation License

PRIMERGY製品の導入・運用・メンテナンスまでライフサイクル全体に渡って管理が可能な機能を提供します。

- ・アップデート管理
アップデート操作の手間を軽減(自動化)
- ・ログデータ管理
ログ収集の手間を軽減(自動化)リモート環境からの収集にも対応
- ・イメージ保存
microSDカードに保存したisoイメージからの起動が可能



Integrate

「シームレス」

ServerView Integration Packs 一元管理

ServerView Integration Packs

Fujitsu Software Systemwalkerや他社のシステム運用管理ソフトウェアとの連携を実現します。ServerView Integration Packsは以下の管理ソフトウェアに統合することができます。


- Fujitsu Software Systemwalker
- Microsoft System Center Operations Manager
- Microsoft System Center Configuration Manager
- Microsoft System Center Virtual Machine Manager
- Microsoft System Center Pro Packs
- VMware vCenter Server
- Nagios
- Icinga
- HP Operations Manager
- HP Systems Insight Manager
- IBM Tivoli TME 10 Framework TE/C
- IBM Tivoli NetView

PRIMERGYの障害情報表示確認済み管理ソフトウェア

- 日立製作所 JP1
- 野村総合研究所 Senju Operation Conductor

パトライ特連携

サーバの異常を、管理者に異常の発生を迅速に通知するため、光や音で異常を通知します。ServerView Operations Managerに制御プログラムを無償で同梱しておりますので、パトライ特社の警告灯を導入すればすぐにご利用いただけます。



VMware vCenter Server での PRIMERGY 表示例

ServerView Suite 製品体系図



Fast Easy Reliable



Centralized Easy Efficient



Simple Sophisticated Efficient



In any state At any place



Seamless Manage uniformly

Deploy	Control	Dynamize	Maintain	Integrate
Server Setup サーバ構築 <ul style="list-style-type: none"> • SV Installation Manager • SV Scripting Toolkit 	Server Monitoring and Control サーバ監視 <ul style="list-style-type: none"> • SV Operations Manager* • SV Agentless Service / CIM Provider • SV Agents* • SV System Monitor* • SV Event Manager* • SV RAID Manager* Capacity Management キャパシティー管理 <ul style="list-style-type: none"> • SV Threshold Manager* Power Management 電力管理 <ul style="list-style-type: none"> • SV Power Monitor* • SV Power Consumption Manager (in iRMC) Storage Support ストレージ監視 <ul style="list-style-type: none"> • Storage Management* <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring • Events 	Infrastructure Manager インフラ管理 <ul style="list-style-type: none"> • Fujitsu Software Infrastructure Manager Essential • Fujitsu Software Infrastructure Manager Advanced 	Remote Management リモート管理 <ul style="list-style-type: none"> • Remote Management Controller (iRMC) • Remote Management Controller Upgrade • SV Management Blade Update Management アップデート管理 <ul style="list-style-type: none"> • SV Update Manager* • SV Update Manager Express* • SV Download Manager* • SV Repository Manager* Performance Measurement パフォーマンス測定 <ul style="list-style-type: none"> • SV Performance Manager* Investigation サーバ調査 <ul style="list-style-type: none"> • SV Asset Management* • SV Archive Manager* • SV Inventory Manager* • SV Prime Collect Inspection サーバ検査 <ul style="list-style-type: none"> • SV Online Diagnostics* • SV Customer Self Service • Local Service Panel (CSS/パネル) embedded LifeCycle Management ライフサイクル管理 <ul style="list-style-type: none"> • eLCM Activation License 	SV Integration Packs <ul style="list-style-type: none"> • Fujitsu Software Systemwalker • Microsoft SCOM • Microsoft SCCM • Microsoft SCE • Microsoft SC PRO Packs • VMware vCenter Server • Nagios • Icinga • HP Operations Manager • HP Systems Insight Manager

* Remote Management Controller (iRMC)、Fujitsu Software Infrastructure Manager に統合されます。

ServerView Suite オプション製品

■ eLCM Activation License

■ リモートマネジメントコントローラアップグレード

おすすめ利用ケース

富士通太郎さんは、FJ株式会社のシステム部門に勤めています。今度、FJ株式会社は全国にファストフード店を展開することになりました。各店舗に配置されるサーバ担当になった富士通太郎さんの、忙しい日々が始まります…。



ServerView Installation Managerでサーバを一括展開

今、富士通太郎さんは毎日、各店舗に配置されるサーバの構築作業をしています。全店舗分のサーバ構築は、さすがに数が多いのでなかなか終わりそうじゃありません…。



このような時、『ServerView Installation Manager』がオススメ！

- 複数サーバを同時に一括して構築するので、設定ミスを低減！


ServerView Operations Managerでサーバトラブルを未然防止！

無事サーバの展開が完了した富士通太郎さん。次にサーバを運用するために、監視することになりました…。



このような時、『ServerView Operations Manager』がオススメ！

- 故障の予兆やサーバ異常が発生すると、管理者にメールなどで通知！
- 離れた場所にある各サーバをまとめて監視！



ServerView System Monitorで簡単監視！

困ったことに、ネットワークが外部とつながっていない店舗がありました。そこで富士通太郎さんは店員にサーバの監視をもらおうと考えましたが、店員はサーバにあまり詳しくありません…。


このような時、『ServerView System Monitor』がオススメ！

- IPなどの複雑な設定が不要！
- ピープ音で通知するので、異常発生がわかりやすい！




Remote Management Controller Upgradeで自由自在に遠隔操作！

何かサーバに異常があるたびに出張するはとても大変です。そこで、富士通太郎さんは、サーバを遠隔操作できないものかと考えました。



このような時、『Remote Management Controller Upgrade』がオススメ！

- まるで目の前にサーバがある様に、クライアントPCでサーバの操作ができます！
- クライアントPCのDVDドライブやISOイメージを使って、サーバにインストールができます！



富士通太郎さんは、ServerView Suiteを活用することで、店舗サーバ管理を軌道に乗せることができました。

富士通太郎さんのサーバ運用の日々はまだまだ続きます。

数年後、後輩がサーバ運用の集約を担当することになりますが、それはまた次の話で…。

Arcserve® シリーズ

富士通は、PRIMERGY環境のデータ保護をArcserveシリーズで実現するソリューションを提供しており、Fujitsu Integrated System PRIMEFLEXといった、ハイパー・コンバージド・インフラストラクチャー (HCI) の仮想マシンのバックアップにも対応しています。今や企業にとってデータのバックアップは、災害や障害の他にもランサムウェア等によるデータの損失を防止し、事業を継続する上で必要不可欠となっています。Arcserveシリーズは、企業のシステム運用形態に合わせて大切なデータを保護します。



物理環境・仮想環境・クラウド環境上の大切なデータを保護する3つの「Arcserve」

Arcserve UDP



簡単さを追求したイメージ バックアップ ソフトウェア


専門知識がなくても、簡単な操作でサーバ全体を丸ごとディスクへバックアップでき、システム復旧やファイル単位の復旧も簡単に行えます。また、仮想環境のバックアップ、遠隔地へのデータ転送による災害対策、仮想スタンバイによる早期業務再開といった、近年必要とされるデータ保護の用途にも適しています。本製品はこの他にも、永久増分バックアップ機能、データの重複排除機能も標準搭載しています。



Arcserve Backup

ETERNUSとの親和性にも優れたファイルレベル バックアップ ソフトウェア


ファイル/フォルダ単位、またはデータベース単位のバックアップを可能とし、多くの物理/仮想環境が混在した環境でも、きめ細かく運用・管理できます。また、Fujitsu Storage ETERNUSとの親和性に優れ、LT シリーズを用いたテープへの長期保管や、AB/HBシリーズやAX/HXシリーズの筐体内高速コピー機能と組み合わせたデータ保管も可能です。



Arcserve Replication

遠隔地へほぼリアルタイムにデータを複製

定期的に実施するバックアップに比べ、より新しいデータの保護が可能です。障害発生時には複製先のマシンに接続するだけで、業務を再開できます。また、ネットワーク負荷に応じた帯域幅の制御により、災害対策ソリューションとして活用できます。



主要商品ラインナップ

	商品名	特長	型名	標準価格 [税別]
統合商品	Arcserve UDP 9.0 Premium Edition - Socket	UDP (Advanced Edition)、Backup、Replication (ファイルサーバ版) の各商品が全て利用可能	B5142CPCC	249,550円
	Arcserve UDP 9.0 Premium Plus Edition - Socket	Premium Editionで提供している機能に加え、ReplicationとHigh Availabilityの全ての機能が利用可能	B5142X35C	345,000円
単体商品	Arcserve UDP 9.0 Advanced Edition - Server	簡単さを追求したイメージ バックアップ ソフトウェア	B51429RCC	124,780円
	Arcserve Backup 19 for Windows	ETERNUSとの親和性にも優れ、お客様のニーズに合わせてきめ細かくデータ保護を可能とする、ファイルレベル バックアップ ソフトウェア	B5140JABC	168,800円
	Arcserve Replication 18.0 for Windows Standard for File Server	業務サーバのデータを、ほぼリアルタイムでリモートサーバに複製	B5141HS9C	107,800円

ウィルス感染や脆弱性攻撃などの脅威から、サーバを防御します。

Trend Micro Deep Security



- 企業向けのサーバ用セキュリティ対策製品です。基本的なウイルス対策機能に加え、脆弱性対策や変更監視、ログ監視等、サーバ保護に求められる統合的なセキュリティ対策機能を提供します。
- Windows、Linux、Solarisなど幅広いOSに対応し、物理/仮想/クラウドの環境を統合的に管理、保護可能です。VDI環境やPCIDSS認定取得等でも活用されています。
- 物理/クラウドサーバにAgentを導入する【サーバ課金】と、vSphere環境をエージェントレスのVirtual Applianceで保護する【CPU課金】の2つの製品エディションがあります。

課金単位	製品エディション	新規 標準価格 [税別] / 型名 (※1)	更新 標準価格 [税別] / 型名 (※1)	ServerProtect 利用権
[サーバ課金]	Deep Security Agent Enterprise	230,040円 / A5149WGB	115,020円 / A5149WG7	付属 (※2)
	Deep Security Agent Virtual Patch	135,000円 / A5149WH2	67,500円 / A5149WGX	
	Deep Security Agent System Security	115,560円 / A5149WGP	57,780円 / A5149WGK	
	Deep Security Agent ウイルス対策	105,840円 / A5149WHE	52,920円 / A5149WHA	付属 (※2)
[CPU課金]	Deep Security Virtual Appliance Enterprise	432,000円 / A5149WJK	216,000円 / A5149WJF	
	Deep Security Virtual Appliance ウイルス対策	172,800円 / A5149WKC	86,400円 / A5149WK8	
[CPU課金] (スイート)	Deep Security Enterprise Suite	680,400円 / A5149WHS	340,200円 / A5149WHN	付属 (※2)

※1: 価格テーブル Aランク (最低数量) の例 ※2: Deep Securityで許諾されたサーバ数の範囲で「ServerProtect for Windows / Linux」の利用に替えることが可能

- Deep Securityは、富士通SupportDesk対象製品です。また、最新パターンファイル提供を含む一年間のトレンドマイクロ社スタンダードサポートが付属しています。
- 次年度以降の契約更新する場合、更新の度に更新製品を購入します。

各エディションで利用できる機能	ウイルス対策 +Web レビューテーション	脆弱性対策 (仮想パッチ)	ファイアウォール	変更監視+アブリコントロール	セキュリティログ監視
Enterprise	●	●	●	●	●
Virtual Patch		●	●		
System Security				●	●
ウイルス対策	●				
Enterprise Suite	全機能およびAgent / Virtual Applianceの両方を利用可				

サーバの入口から出口まで、多層的に防御!



課金単位	製品名	新規 標準価格 [税別] / 型名	更新 標準価格 [税別] / 型名
サーバ課金	Server Protection for Windows	74,520円 / A5149X50	37,260円 / A5149X4Y

PowerChute Business Edition Basic



本製品は、コンピュータ本体装置に接続されたUPS(無停電電源装置:Smart-UPS)と組み合わせて使用する電源管理ソフトウェアで、UPSの状態監視やスケジュール運転などの機能があります。各UPSを監視するエージェント、エージェントの情報を集約管理するサーバ、管理用インターフェースを提供するコンソールからなる三層構成を採用しており、直感的で使いやすい管理コンソールから、Linuxサーバも含めた電源システムの統合管理を行うことができます。不慮の停電や電源異常が発生し、UPSがバッテリ運用になった時に、安全にアプリケーションを終了し、OSをシャットダウンしてからコンピュータの電源を切断することができます。また、毎日決まった時刻にコンピュータの電源をON/OFFするスケジュール運転も可能です。

製品名	型名	標準価格 [税別]
PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	16,900円

法人向けデスクトップPC

Fujitsu Desktop ESPRIMO

デスクトップPC ESPRIMOシリーズでビジネスをより快適に
ビジネスシーンで要求される、高品質/高セキュリティを実現した法人向けパソコン



信頼と高品質の製品

開発から製造まで一貫したこだわりの
国内生産体制で、お客様のご要望に
誠実かつ柔軟にお応えします。

- パソコン/タブレット本体の部品受入検査・製造・出荷試験
(品質管理)を国内で実施しています。
- 国内の開発、生産拠点を通じ、お客様の意見を迅速に反映。
使いやすさの向上など、より良い製品作りに直結しています。

富士通法人向け
PC情報サイト

<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>



法人向けPCワークステーション

Fujitsu Workstation CELSIUS

“MADE IN JAPAN”でビジネスにさらなる創造性を
 CELSIUSシリーズは世界トップレベルの「品質」「コスト」「納期」「環境」を追求し、
 “MADE IN JAPAN”のものづくりにこだわる活動を展開しています



ハイブリッドワークに最適

**CELSIUS史上最軽量
 薄型・軽量ワークステーション登場**

**CELSIUS U7413**

富士通法人向け
 PC情報サイト



<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>

法人向けノートPC

Fujitsu Notebook LIFEBOOK

薄くて軽い、堅牢性を備えたノート型パソコンLIFEBOOKシリーズ
静脈や指紋などの生体による高セキュアな認証システムや安全なデータ管理などの
ソリューションを搭載し、快適なモバイルワークを実現します



働き方に合わせた テレワークPC

富士通がおすすめするワークスタイル変革や
導入事例をご紹介いたします。



富士通法人向け
PC情報サイト

<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>



法人向けタブレット

Fujitsu Tablet ARROWS Tab

ビジネスでも、学びの場でも安心して使える富士通のタブレット

厳しい環境下での利用に耐えうる堅牢性を実現しています



信頼と高品質の製品

開発から製造まで一貫したこだわりの
国内生産体制で、お客様のご要望に
誠実かつ柔軟にお応えします。

- パソコン/タブレット本体の部品受入検査・製造・出荷試験
(品質管理)を国内で実施しています。
- 国内の開発、生産拠点を通じ、お客様の意見を迅速に反映。
使いやすさの向上など、より良い製品作りに直結しています。

富士通法人向け
PC情報サイト



<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>

パーソナルプリンタ

多彩なプリントニーズに応えるパーソナルプリンタ

XLシリーズ モノクロページプリンタ

A3 対応

高速、高耐久、環境性能に優れた
A3モノクロハイパフォーマンスモデル

XL-9460

希望小売価格187,000円(税別)

モノクロ 46 PPM LAN USB 2.0 両面印刷 (標準装備) 耐久性 180万ページ TEC値^{※1} 0.54 [kWh]



環境性能に優れた
A3モノクロセンターマシン

XL-9382 ※在庫消化次第販売終了

希望小売価格141,200円(税別)

モノクロ 38 PPM LAN USB 2.0 両面印刷 (標準装備) 耐久性 120万ページ TEC値^{※1} 0.47 [kWh] 環境共生トナー



環境性能に優れた
A3モノクロスタンダードモデル

XL-9322 ※在庫消化次第販売終了

希望小売価格95,000円(税別)

モノクロ 32 PPM LAN USB 2.0 両面印刷 (標準装備) 耐久性 60万ページ TEC値^{※1} 0.40 [kWh] 環境共生トナー



A4 対応

設置場所を選ばない
省スペース性に優れた
コンパクト・モデル。

XL-4405

希望小売価格67,000円(税別)

モノクロ 40 PPM LAN USB 2.0 両面印刷 (標準装備) 耐久性 40万ページ TEC値^{※1} 0.65 [kWh] 抗菌



XLシリーズ カラーページプリンタ

A3 対応

表現力豊かな高画質カラー印刷を可能にする
A3スタンダード・カラーモデル。

XL-C8365

希望小売価格211,700円(税別)

カラー 36 PPM モノクロ 36 PPM LAN 標準装備 USB 2.0 両面印刷 (標準装備) 耐久性 100万ページ TEC値^{※1} 0.57 [kWh]



FMPRシリーズ ドットインパクトプリンタ



FMPR5630



FMPR5430



FMPR5130



FMPR3020



FMPR2000G

ドットインパクトも充実のラインナップを用意しております。製品に関する詳細は当社製品情報ページをご覧ください。
<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/dotimpact.html>

※1:2020年6月施行の国際エネルギー・スタープログラム V3.0基準。

プリンタ仕様一覧表

機種名	モノクロ				カラー
	XL-9460	XL-9382	XL-9322	XL-4405	XL-C8365
印刷速度	片面印刷	A4カラー/モノクロ 46.0枚/分	38.0枚/分	32.0枚/分	40.0枚/分 カラー 36枚/分、 モノクロ 36枚/分
	片面印刷	B4カラー/モノクロ 28.7枚/分	24.8枚/分	21.4枚/分	— カラー 23枚/分、 モノクロ 23枚/分
	片面印刷	A3カラー/モノクロ 25.7枚/分	21.9枚/分	19.0枚/分	— カラー 20枚/分、 モノクロ 20枚/分
	両面印刷	A4カラー/モノクロ 31.7ページ/分	29.0枚/分	26.0枚/分	20.0枚/分 カラー 27枚/分、 モノクロ 27枚/分
	両面印刷	B4カラー/モノクロ 16.5ページ/分	13.0枚/分	11.5枚/分	— カラー 20枚/分、 モノクロ 20枚/分
	両面印刷	A3カラー/モノクロ 15.4ページ/分	12.0枚/分	10.5枚/分	— カラー 18枚/分、 モノクロ 18枚/分
給紙容量 [枚] (標準 [カセット+トレイ] / 最大給紙)	650枚/2,300枚	650枚/2,300枚	350枚/2,000枚	350枚/900枚	430枚/2,170枚
両面印刷	標準搭載				
インターフェイス (パラレル / USB / LAN)	○/○/○				×/○/○
ファーストプリントタイム ≈1	6.0秒以下	6.5秒以下	4.5秒以下	6.3秒以下	
ウォームアップタイム (電源投入時) ≈2	16秒以下 (パワーセーブ 復帰時14秒以下)	19秒以下 (節電復帰時: 17秒以下) ≈3	17秒以下	20秒以下 (パワーセーブ 復帰時: 約9.9秒以下)	
消費電力 [W] (最大消費/節電時)	1,320W/0.35W以下	975W/0.35W以下	900W/1.4W以下	1,400W/0.7W以下	
重量 [kg] (消耗品含む)	約20.1kg	約22.5kg	約20.7kg	約12.0kg	約40.0kg

※1: 給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質等により異なります。 ※2: プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。 ※3: 標準メモリの時。

経費削減に強い味方、低コスト印刷

XL-9460 XL-9382 XL-9322 XL-4405 XL-C8365

カラー・モノクロ共に、低ランニングコストを実現。さらに「両面印刷機能」や複数ページを縮小して1枚に印刷できる「N up機能」で、用紙コスト削減にも対応できます。また、濃度を抑えて印刷する「トナーセーブモード^{※1}」や、消費電力を効果的に抑制できる「節電モード (パワーセーブ)」などの節電設定を併用することで、コスト管理や環境対策にトータルで対応できる設計です。


※1:XL-C8365はモノクロ印刷時でのトナーセーブモード未サポート。

らくらくインストールで簡単セットアップ

XL-9460 XL-9382 XL-9322 XL-4405 XL-C8365

パソコンやプリンタの入替えの際、プリンタドライバをインストールするのは面倒です。「Printiaらくらくインストール」機能はあらかじめシステム管理者などが設定ファイルを事前に作成することにより、利用者はIPアドレスやプリンタポートなどの細かい設定をすることなくドライバをインストールできます。

本機能はFM WORLDから最新のドライバをダウンロードし、ご使用ください。



様々なソフトウェアと連携

XL-9460 XL-9382 XL-9322 XL-4405 XL-C8365

XLシリーズは社内ソフトウェアをはじめXenDesktop/XenAPPなどの主要なソフトウェアの開発元と連携し、動作検証を実施しておりますので、安心してお使いいただけます。

Fujitsu Software Systemwalker	Fujitsu Software Interstage	Fujitsu Enterprise Application GLOVIA

詳細は、https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/page/software_mono.htmlを参照

細菌の増殖を抑制

XL-9460 XL-9382 XL-9322 XL-4405 XL-C8365

トップカバーやオペレータパネルなど頻繁に触れる部分に銀系抗菌剤入り樹脂を使用しました。細菌が表面に付着しても細菌の増殖が抑制されるので、長期にわたってプリンタが清潔に保たれます。

「JIS Z 2801:2010」に基づく抗菌加工製品

「JIS Z 2801:2010 (抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果)」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

環境共生トナーを提供 (XL-9382、XL-9322に対応)

環境共生トナー (LB320MF, LB321AF/MF) はカートリッジのご返却を前提とした商品です。再資源化、再利用により環境保全に大きく貢献。使用後は必ずカートリッジを富士通コワーコ(株)にご返却ください。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ページプリンタ

グリーン製品の提供	エネルギーestarプログラムに適合	トナーセーブモード
当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。	全機種にパワーセーブモードを装備。大幅な省電力、省コスト化が図れます。また、XL/FMPRシリーズ [※] は、国際エネルギーestarプログラム規格に適合する省エネルギー設計です。	濃度を抑えて印刷するトナーセーブモードを装備。試し印刷などの際に利用することによって、ランニングコストを抑えることができます。
※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/	※XL-C8365, XL-9460, XL-9382, XL-9322, FMPR5630, FMPR5430, FMPR5130が対応	※機種によってトナーセーブ時の印刷結果は異なります。
グリーン購入法	ISO14001取得工場での生産体制	純正カートリッジ無償回収サービス
2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2022年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。	PrintiaLASERの生産は、国際環境管理・監査規格ISO14001を取得した工場での厳密な環境管理のもとで行われています。プロセスカートリッジ内部の感光ドラムの生産過程において、環境有害物質ジクロロメタンの使用を完全廃止。環境にやさしい生産を行っています。	富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環社会の実現を目指し、使用済みカートリッジを無償で回収しています。回収した使用済みカートリッジは大切な資源として、最終的に部材の再使用や再資源化を行っています。
※XL-C8365, XL-9460, XL-9382, XL-9322, FMPR5630, FMPR6430, FMPR5130が対応		富士通コワーコ(株)「エコ受付センター」までご連絡ください。 電話料 無料 0120-300-693 受付時間：月曜日～金曜日 8:40～12:00, 13:00～17:30 ※土・日曜・祝祭日、富士通コワーコ(株)指定の休日を除く

ETERNUS HB1000/HB2000

ハイブリッドアレイ

柔軟性

高速なSSDと、従来型のHDDの両方をサポートしたハイブリッドストレージのため、お客様の業務特性や、コスト要件等に合った基盤を提供することができます。また、本機では高速・高信頼性が求められる基幹系データベースや、多数のサーバ/クライアントが集約する仮想化システムにおいても優れた親和性を発揮します。

簡易な運用・管理

本機に標準搭載のSANtricity System Managerによって管理を複雑化させることなく構築・導入できます。GUIベースのパフォーマンツツールも統合されているので、ストレージI/Oに関する重要な情報をさまざまな観点から確認できるため、十分な情報に基づいて構成を調整し、パフォーマンスをいっそう強化できます。また、SANtricity Unified ManagerやSANtricity StorageManager等を使用すれば、より柔軟な運用・管理をすることが可能です。

災害対策と業務継続

物理障害や災害対策といった観点からは、筐体内の別ボリュームもしくは別筐体を指定したリモートレプリケーションは最適な解のひとつとなります。万一の事態において、リストア作業なく完全なバックアップコピーを即座に使用可能とし、早急な業務継続への道を拓きます。

可用性・管理性に優れる冗長化機構

複数のドライブを束ねる際の方式として、一般的なRAID 0/1/10/5/6をサポートするほか、本機の特長のひとつであるDDP (Dynamic Drive Pool)に対応します。シンプロビジョニング機能を備えたDDPはRAID6と同等の冗長性を備えドライブ2本までの同時障害に耐えることができますが、パリティ・スペア専用のドライブを持たず、その役割をDDPを構成する全ドライブに分散します。ドライブ障害時のリビルド所要時間を最大8分の1に抑え、多重障害によるデータ損失のリスク軽減・リビルド時の性能劣化抑制といった効果を期待できます。ドライブ単体の大容量化が進むなか、可用性・性能・管理容易性のいずれにも配慮された、従来型RAIDでは得られない保護レベルを提供します。

高速バックアップ・リカバリ

ある時点のボリュームイメージを瞬時にバックアップするSnapshot機能を実装。日々のバックアップ運用において装置最大で512個取得でき、不慮のデータ消去などに対してごく短時間でリストアを行うことができます。また、筐体内で別ボリュームへフルコピーを取得する機能も実装されており、ドライブの多重障害など万一の事態において、リストア作業なく完全なバックアップコピーを即座に使用可能とし、早急な業務継続への道を拓きます。

[装置仕様]

		HB1100	HB1200	HB2100	HB2200	HB2300	
サポートRAID		432TB	194.4TB	0, 1, 1+0, 3, 5, DDP	3,456TB	2,894.4TB	
最大物理容量(*1)		432TB	194.4TB	0, 1, 1+0, 3, 5, DDP	3,456TB	2,894.4TB	
コントローラー数		2	2	2	2	2	
ホストインターフェース【最大転送速度】		FC [16Gbit/s], iSCSI [10Gbit/s (10GBASE-T, 10GBASE-SR/CR)]	FC [32Gbit/s, 16Gbit/s], iSCSI [25Gbit/ (25GBASE-SR/CR SFP28), 10Gbit/s (10GBASE-T, 10GBASE-SR/CR)], SAS [12Gbit/s]	FC [32Gbit/s, 16Gbit/s], iSCSI [25Gbit/ (25GBASE-SR/CR SFP28), 10Gbit/s (10GBASE-T, 10GBASE-SR/CR)], SAS [12Gbit/s]	8, 12 [FC, iSCSI], 8 [SAS]	8, 12 [FC, iSCSI], 8 [SAS]	
最大ホストインターフェース数		8 [FC, iSCSI-SR/CR], 4 [10GBASE-T]	16GB	64GB	64GB	64GB	
最大システムメモリ容量		16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	
ドライブ数		6~24	6~48	6~192 (*2)	6~168 (*2)	20~192 (*2)	
サポートドライブ [回転数]	DE224C ドライブシェルフ (2.5インチ用)	0	1	3	3	3	
	DE212C ドライブシェルフ (3.5インチ用)	1	0	3	3	3	
	DE460C ドライブシェルフ (高密度用)	—	—	3	2	2	
	2.5"SAS ディスクドライブ	暗号化非対応	—	1.8TB, 1.2TB [10,000rpm]	—	—	
		暗号化対応	—	—	—	—	
	FIPS 対応	—	—	1.8TB [10,000rpm]	7.6TB, 3.8TB, 19TB	15.3TB	
	2.5"SSD	暗号化非対応	—	—	—	1.6TB	
		暗号化対応	—	—	—	—	
	FIPS 対応	—	—	—	—	—	
	3.5"ニアライン SASディスクドライブ	暗号化非対応	18TB, 12TB, 8TB, 4TB [7,200rpm]	—	18TB, 12TB, 8TB, 4TB [7,200rpm]	—	
		暗号化対応	—	—	—	—	
	FIPS 対応	10TB [7,200rpm]	—	—	10TB [7,200rpm]	—	
	3.5"SSD	暗号化非対応	19TB	—	—	1.9TB	
		暗号化対応	—	—	—	—	
	FIPS 対応	1.6TB	—	—	1.6TB	—	
	高密度ニアライン SASディスクドライブ	暗号化非対応	—	—	18TB, 12TB, 8TB, 4TB [7,200rpm]	—	
		暗号化対応	—	—	—	—	
	FIPS 対応	—	—	—	10TB [7,200rpm]	—	
	高密度SSD	暗号化非対応	—	—	—	1.9TB	
		暗号化対応	—	—	—	—	
	FIPS 対応	—	—	—	1.6TB	—	
ドライブインターフェース【最大転送速度】		SAS [12Gbit/s]					
外形寸法 [ピッチ数]	コントローラー・シェルフ	W480×D505×H87mm [2U]	W480×D483×H85mm [2U]	W480×D505×H87mm [2U]	W480×D483×H85mm [2U]	W486×D922×H176mm [4U]	
	DE212C ドライブシェルフ (3.5インチ用)	W480×D505×H87mm [2U]	—	—	—	W480×D505×H87mm [2U]	
	DE224C ドライブシェルフ (2.5インチ用)	—	—	—	W480×D484×H85mm [2U]	—	
	DE460C ドライブシェルフ (高密度用)	—	—	—	W486×D922×H176mm [4U]	—	
最大質量 (コントローラー・シェルフ1台当たり) (*7)		29.3kg <33.3kg>	24.6kg <28.6kg>	29.3kg <33.3kg>	24.6kg <28.6kg>	108.1kg <112.1kg>	
電源条件	電圧	AC100~120V, AC200~240V			AC200~240V		
	相数	单相					
最大消費電力 [最大皮相電力]	周波数	50Hz, 60Hz					
	AC100V~200V	コントローラー・シェルフ	565W [568VA]	674W [674VA]	565W [568VA]	—	
		DE212C ドライブシェルフ (3.5インチ用)	344W [344VA]	—	344W [344VA]	—	
		DE224C ドライブシェルフ (2.5インチ用)	—	—	452W [450VA]	—	
		最大構成時	909W [912VA]	1,126W [1,124VA]	1,921W [1,918VA]	2,029W [2,024VA]	
	AC200V~240V	コントローラー・シェルフ	565W [568VA]	674W [674VA]	565W [568VA]	674W [674VA]	
		DE212C ドライブシェルフ (3.5インチ用)	344W [344VA]	—	344W [344VA]	1,537W [1,543VA]	
		DE224C ドライブシェルフ (2.5インチ用)	—	—	452W [450VA]	—	
		DE460C ドライブシェルフ (高密度用)	—	—	—	1,460W [1,466VA]	
		最大構成時	909W [912VA]	1,126W [1,124VA]	4,945W [4,966VA]	4,046W [4,056VA]	
		—	—	—	—	4,801W [4,819VA]	
最大発熱量		AC100V~200V	3,273kJ/h	4,052kJ/h	6,916kJ/h	—	
		AC200V~240V	3,273kJ/h	4,052kJ/h	17,803kJ/h	7,308kJ/h	
周囲環境条件		温度	5~45°C (動作時)	5~40°C (動作時)			
		湿度	8~90% RH (動作時)	8~85% RH (動作時)			
省エネ法に 基づく表示 (2023年度基 準)	区分名	V	VI	V	V	VI	
	エネルギー消費効率 (*4)	0.00141 (*5)	0.00872 (*6)	0.00106 (*5)	0.00120 (*5)	0.00849 (*6)	
	最大構成時の記憶容量 (GB)	432,000	86,400	3,456,000	2,419,200	172,800	
	最大構成時のディスクドライブ種類	3.5型/18TB	2.5型/18TB	3.5型/18TB	3.5型/18TB	2.5型/18TB	
	最大構成時のディスクドライブ回転数 (rpm)	7,200	10,000	7,200	7,200	10,000	
	最大構成時のディスクドライブ搭載台数	24	48	192	132	24	
	ディスクドライブ回転数 (rpm) [加重平均値]	—	—	—	7,631	—	

(*)区分Vのエネルギー消費効率は、2.5型磁気ディスクドライブと3.5型磁気ディスクドライブを混載した場合の最大構成時のものです。

(*)区分Vのエネルギー消費効率は、2.5型磁気ディスクドライブのみを搭載した場合の最大構成時のものです。
(*)<>内はラックマウントキットを含めた質量

（二）对内部分的组织形式

ETERNUS AB2100/AB3100

オールフラッシュアレイ

柔軟性

卓越したIOPS性能と低レイテンシを実現するETERNUS AB2100/AB3100は、小規模なDASから、ビッグデータ分析や大規模なデータ処理を要するアプリケーション等の大容量を必要とするSAN環境まで、性能が求められるあらゆる用途に利用できます。

簡易な運用・管理

本機に標準搭載のSANtricity System Managerによって管理を複雑化させることなく構築・導入できます。GUIベースのパフォーマンスツールも統合されているので、ストレージI/Oに関する重要な情報をさまざまな観点から確認できるため、十分な情報に基づいて構成を調整し、パフォーマンスをいっそう強化できます。また、SANtricity Unified ManagerやSANtricity StorageManager等を使用すれば、より柔軟な運用・管理をすることが可能です。

災害対策と業務継続

物理障害や災害対策といった観点からは、筐体内の別ボリュームもしくは別筐体を指定したりモートレプリケーションは最適な解のひとつとなります。万一の事態において、リストア作業なく完全なバックアップコピーを即座に使用可能とし、早急な業務継続への道を拓きます。

可用性・管理性に優れる冗長化機構

複数SSDを束ねる際の方式として、一般的なRAID 0/1/10/5/6をサポートするほか、本機の特長のひとつであるDDP (Dynamic Drive Pool) に対応します。シンプロビジョニング機能を備えたDDPはRAID6と同等の冗長性を備えドライブ2本までの同時障害に耐えることができますが、パリティ・スペア専用のドライブを持たず、その役割をDDPを構成する全ドライブに分散します。ドライブ障害時のリビルド所要時間を最大8分の1に抑え、多重障害によるデータ損失のリスク軽減・リビルド時の性能劣化抑制といった効果を期待できます。ドライブ単体の大容量化が進むなか、可用性・性能・管理容易性のいずれにも配慮された、従来型RAIDでは得られない保護レベルを提供します。

高速バックアップ・リカバリ

ある時点のボリュームイメージを瞬時にバックアップするSnapshot機能を実装。日々のバックアップ運用において装置最大で512個取得でき、不慮のデータ消去などに対してごく短時間でリストアを行うことができます。また、筐体内で別ボリュームへフルコピーを取得する機能も実装されており、ドライブの多重障害など万一の事態において、リストア作業なく完全なバックアップコピーを即座に使用可能とし、早急な業務継続への道を拓きます。

[装置仕様]

		AB2100		AB3100	
サポートRAID		0, 1, 1+0, 3, 5, 6, DDP	0, 1, 1+0, 3, 5, 6, DDP		
最大物理容量 (*1)		1,468.8TB	4,687.2TB (15.3TBx24+18TBx240)		
コントローラー数		2	2		
ホストインターフェース【最大転送速度】	オンボード	FC [16Gbit/s], iSCSI [10Gbit/s (10GBASE-T, 10GBASE-SR/CR)]	FC [32Gbit/s], iSCSI [25Gbit/s], NVMe [FC32Gbit/s, IB-100Gbit/s, RoCE 100Gbit/s], IB [SPR100Gbit/s, iSER 100Gbit/s]		
	拡張ポート	FC [32Gbit/s, 16Gbit/s], iSCSI [25Gbit/s (25GBASE SFP28), 10Gbit/s (10GBASE-T, 10GBASE-SR/CR)], SAS [12Gbit/s]	—		
ホストインターフェース数	オンボード	4 [FC, iSCSI-SR/CR, 10GBASE-T]	8 [FC, iSCSI-SR/CR, SAS], 4 [10GBASE-T]	8 [FC, NVMe (FC32Gbit/s)], 8 [iSCSI (25Gbit/s)], 4 [NVMe (IB-100Gbit/s, RoCE 100Gbit/s)], 4 [IB (SPR100Gbit/s, iSER 100Gbit/s)]	
最大システムメモリ容量		64GB	32GB		
最大ドライブ数		6~96	6~264		
サポートドライブ [回転数]	2.5"SSD	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	7.6TB, 3.8TB, 1.9TB 15.3TB 1.6TB		
	2.5"NVMe SSD	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	— — —	3.8TB, 1.9TB 15.3TB, 7.6TB, 3.8TB, 1.9TB 3.8TB	
	3.5"ニアライン SASディスクドライブ	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	— — —	18TB, 12TB, 8TB, 4TB [7,200rpm] 10TB [7,200rpm] 1.9TB	
	3.5"SSD	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	— — —	— 1.6TB 18TB, 12TB, 8TB, 4TB [7,200rpm]	
	高密度ニアライン SASディスクドライブ	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	— — —	— 10TB [7,200rpm] 1.9TB	
	高密度SSD	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	— — —	— — 1.6TB	
	2.5"ドライブシェルフ DE224C	コントローラーシェルフ	W480×D483×H85mm [2U]	W483×D543×H87mm [2U]	
	3.5"ドライブシェルフDE212C	—	W480×D484×H85mm [2U]	W480×D484×H85mm [2U]	
	高密度用 ドライブシェルフDE460C	—	W480×D505×H87mm [2U]	W486×D922×H176mm [4U]	
	2.5"ドライブシェルフDE224C	23.6kg<27.6kg>	27.4kg<31.4kg>	22.9kg<26.9kg>	
最大質量 (*6)	3.5"ドライブシェルフDE212C	22.9kg<26.9kg>	22.9kg<26.9kg>	27.6kg<31.6kg>	
	高密度用 ドライブシェルフDE460C	—	—	106.4kg<110.4kg>	
	電圧	AC100V~120V, AC200V~240V	AC100V~120V, AC200V~240V	AC200V~240V	
電源条件	相数	单相	单相	单相	
	周波数	50Hz, 60Hz	50Hz, 60Hz	50Hz, 60Hz	
最大消費電力 [最大皮相電力]	AC100V ~120V	コントローラーシェルフ 659W (665VA)	—	—	
	2.5" ドライブシェルフDE224C	375W (379VA)	—	—	
	コントローラーシェルフ	659W (665VA)	953W (979VA)		
	AC200V ~240V	375W (379VA)	375W (379VA)	344W (344VA)	
	2.5" ドライブシェルフDE224C (*2)	—	—	1,460W (1,466VA)	
最大発熱量	AC100V ~120V	2.371kW/h	—	—	
	2.5" ドライブシェルフDE224C	1,350kW/h	—	—	
	コントローラーシェルフ	2.371kW/h	3,431kW/h		
	AC200V ~240V	1,350kW/h	1,350kW/h	1,237kW/h	
	2.5" ドライブシェルフDE224C (*2)	—	—	5,256kW/h	
周囲環境条件	3.5" ドライブシェルフDE212C (*2)	—	—	—	
	高密度用 ドライブシェルフDE460C (*2)	—	—	—	
省エネ法に基づく表示 (2023年度基準)	温度	5~40°C (動作時)	10~35°C (動作時)		
	湿度	8~85% RH (動作時)	8~80% RH (動作時)		
	区分名	—	V	VI	
	エネルギー消費効率 (*3)	—	0.00117 (*4)	0.0117 (*5)	
	最大構成時の記憶容量 (GB)	—	4,320,000	172,800	
	最大構成時のディスクドライブ種類	—	3.5型/18TB	2.5型/1.8TB	
	最大構成時のディスクドライブ回転数 (rpm)	—	7,200	10,000	
	最大構成時のディスクドライブ搭載台数	—	240	96	
	ディスクドライブ回転数 (rpm) [加重平均値]	—	—	—	

(*1) 本内容は、1TB=1,000GB, 1GB=1,000MBとして計算した物理容量。

(*2) SASシェルフサポートは、SANtricity 11.70.1からのサポートになります。

(*3) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

(*4) 分区Vのエネルギー消費効率は、2.5型磁気ディスクドライブと3.5型磁気ディスクドライブを混載した場合の最大構成時のものです。

(*5) 分区VIのエネルギー消費効率は、2.5型磁気ディスクドライブのみを搭載した場合の最大構成時のものです。

(*6) <>内はラックマウントキットを含めた質量

ETERNUS HX2100/HX2200

ハイブリッドアレイ

独自ファイルシステムによる最適化

本機の特長のひとつである独自の追記型ファイルシステム“WAFL”はHDDの弱点となるランダムライト処理を大幅に高速化する効果に加え、フラッシュメモリの耐性向上や上書き処理の高速化にも効果を発揮する、最適なシステム構成となっています。

高速バックアップ・リカバリ

ファイルシステムと一体化し、性能劣化を起こしにくいRedirect on Write型のSnapshot機能を実装。日々のバックアップ運用において、性能・容量面のデメリットを負うことなくボリュームあたり最大1,023世代取得でき、必要に応じてごく短時間でファイル単位・ボリューム単位のリストアを行うことができます。

災害対策と業務継続

物理障害や災害対策といった観点からは、筐体内の別ボリューム・もしくは別筐体を指定した“SnapMirror”によるボリュームミラー作成は最適な解のひとつとなります。万一の事態において、リストア作業なく完全なバックアップコピーを即座に使用可能とし、早急な業務継続への道を拓きます。

クラウド連携

長期間にわたってアクセスのないログ・証跡データなど、高速アクセスが必ずしも求められないデータをクラウドへと自動的に退避するFabricPool機能を実装。データの無秩序な増大による容量圧迫を防止し、データの価値に基づき、SSDとクラウドの間でデータを最適に配置します。また、本機能はオンラインデータの退避・階層制御だけでなく、コストを抑えたバックアップ・アーカイブ目的としても有用です。古い世代のSnapshotデータや、SnapMirrorで生成されたコピーをクラウドへ自動転送。通常時は使用しない大量のバックアップデータを安価なリモートサイトへ退避させることができますため、多数世代を保持するランサムウェア対策などに最適といえます。

[装置機能]

		HX2100		HX2200	
		NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE			
対応ネットワークプロトコル		2,304TB		2,040.8TB	
最大物理容量 (*1)	ドライブ種混在時	2,304TB		1,963.2TB	
	HDD搭載時	972.8TB		1,018.4TB	
	SSD搭載時	1,565.5TB		1,441.4TB	
最大ユーザ容量	ドライブ種混在時 (*3)	1,565.5TB		1,408TB	
	HDD搭載時 (*3)	754.1TB		801.2TB	
	SSD搭載時 (*2)		1.8TB, 1.2TB [10,000rpm] 1.8TB [10,000rpm]		
サポートドライブ [回転数]	2.5"SASディスクドライブ	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	—	—	
	2.5"SSD	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	7.6TB, 3.8TB, 960GB 3.8TB	—	
	3.5"ニアライン SASディスクドライブ	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	16TB, 10TB, 4TB [7,200rpm] 10TB [7,200rpm]	—	
	3.5"SSD	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	3.8TB, 960GB	—	
	高密度ニアライン SASディスクドライブ	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	16TB, 10TB, 4TB [7,200rpm] 10TB [7,200rpm]	—	
	高密度SSD	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	—	—	
			—	—	
			—	—	
最大ドライブ搭載数 (*4)			144		
サポートRAID			RAID-TEC (トリプル パリティ), RAID6 (RAID-DP), RAID4		
コントローラ構成	メモリ/不揮発メモリ		64GB/8GB		
	10GbE		4 (0) (*5)		
	UTA2(8Gb FC/16Gb FC/FCoE/10GbE/1GbE) (*6)		8		
	10GBASE-T (10GbE, 1GbE) (*6)		8		
省エネ法に基づく表示 (2023年度基準)	コントローラ用冗長電源		標準搭載		
	区分名	V	V	VI	
	エネルギー消費効率 (*7)	0.00127 (*8)	0.00141 (*8)	0.00616 (*9)	
	最大構成時の記憶容量 (GB)	2,304,000	1,963,200	259,200	
	最大構成時のディスクドライブ種類	3.5型/16TB	3.5型/16TB	2.5型/18TB	2.5型/18TB
	最大構成時のディスクドライブ回転数 (rpm)	7,200	7,200	10,000	10,000
	最大構成時のディスクドライブ搭載台数	144	120	24	144
	ディスクドライブ回転数 (rpm) [加重平均値]	—	7,667	—	
コントローラ部	HX2100		HX2200		
	外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]	480×483×87mm [2U]	480×483×85mm		
	最大質量 (*10)	28.8kg<32.8kg>	27.6kg<31.6kg>		
	電源条件	電圧 相数 周波数	AC100~120V, AC200~240V 単相 50Hz/60Hz (+2~-4%)		
	最大消費電力/最大発熱量 (100V時)	496W (507VA) /1,786kJ/h	615W (631VA) /2,214kJ/h		
	周囲環境条件 (動作時)	温度 湿度	5~45°C (動作時) 8~90% RH (結露がないこと)		
	DS224Cディスクシェルフ部				
	外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]		480×484×85mm [2U]		
電源条件	質量 (*10)	最大構成時 (ディスク24台搭載時)	24.4kg<28.4kg>		
		電圧 相数 周波数	AC100~120V, AC200~240V 単相 50Hz/60Hz (+2~-4%)		
	最大消費電力/最大発熱量 (100V時)	396W (405VA) /1,426kJ/h	5~45°C (動作時)		
	周囲環境条件 (動作時)	温度 湿度	8~90% RH (結露がないこと)		
DS212Cディスクシェルフ部	HX2100		HX2200		
	外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]	480×505×87mm [2U]	480×505×87mm [2U]		
	質量 (*10)	最大構成時 (ディスク24台搭載時)	28.7kg<32.7kg>		
	電源条件	電圧 相数 周波数	AC100~120V, AC200~240V 単相 50Hz/60Hz (+2~-4%)		
	最大消費電力/最大発熱量 (100V時)	338W (345VA) /1,217kJ/h	396W (405VA) /1,426kJ/h		
	周囲環境条件 (動作時)	温度 湿度	5~45°C (動作時) 8~90% RH (結露がないこと)		
	DS460Cディスクシェルフ部				
	外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]		480×505×87mm [2U]		
電源条件	質量 (*10)	最大構成時 (ディスク24台搭載時)	28.7kg<32.7kg>		
		電圧 相数 周波数	AC100~120V, AC200~240V 単相 50Hz/60Hz (+2~-4%)		
	最大消費電力/最大発熱量 (100V時)	338W (345VA) /1,217kJ/h	396W (405VA) /1,426kJ/h		
	周囲環境条件 (動作時)	温度 湿度	5~45°C (動作時) 8~90% RH (結露がないこと)		
DS460Cディスクシェルフ部	HX2200		HX2100		
	外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]	483×922×176mm [4U]	483×922×176mm [4U]		
	質量 (*10)	最大構成時 (ディスク24台搭載時)	112kg<116kg>		
	電源条件	電圧 相数 周波数	AC200~240V 単相 50Hz/60Hz (+2~-4%)		
	最大消費電力/最大発熱量 (200V時)	1,541W (1,558VA) /5,548kJ/h	1,541W (1,558VA) /5,548kJ/h		
	周囲環境条件 (動作時)	温度 湿度	5~40°C (動作時) 8~85% RH (結露がないこと)		

*本仕様は、ONTAP 9.7以降になります。使用可能容量は、お客様の使用環境により異なります。

(*1) 本容量は、1kBByte=1,000Byteとして計算した物理容量です。

(*2) 本容量は、ONTAP 9.7以降で1kBByte=1,000Byteとし、ADP環境のRAID-DPフォーマット、システム領域を除いた容量です。

(*3) 本容量は、ONTAP 9.7以降で1kBByte=1,000Byteとし、ADP環境のRAID-TECフォーマット、システム領域を除いた容量です。

(*4) 最大搭載数は、搭載するディスクドライブにより異なります。

(*5) クラスタネットワーク接続の場合、お客様業務用には使用できません。

(*6) UTA2または10GBASE-Tいずれかの選択になります。

(*7) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

(*8) 区分Vのエネルギー消費効率は、2.5型磁気ディスクドライブと3.5型磁気ディスクドライブを混載した場合の最大構成時のものです。

(*9) 区分VIのエネルギー消費効率は、2.5型磁気ディスクドライブのみを搭載した場合の最大構成時のものです。

(*10) <>内はラックマウントキットを含めた質量

ETERNUS AX1100/AX2100/AX2200

オールフラッシュアレイ

SSD活用を見据えた最適化技術

本機の特長のひとつである独自の追記型ファイルシステム“WAFL”は上書き処理の性能的オーバーヘッドを抑制することに加え、フラッシュメモリの耐性向上にも効果を発揮する、最適なシステム構成となっています。また、読み書きが高速なSSDに特化したAll-Flash機に特有のチューニングがOSレベルで組み込まれており、きわめて優れたパフォーマンスを発揮するよう設計されています。

高速バックアップ・リカバリ

ファイルシステムと一体化し、性能劣化を起こしにくいRedirect on Write型のSnapshot機能を実装。日々のバックアップ運用において、性能・容量面のデメリットを負うことなくボリュームあたり最大1,023世代取得でき、必要に応じてごく短時間でファイル単位・ボリューム単位のリストアを行うことができます。

災害対策と業務継続

物理障害や災害対策といった観点からは、筐体内の別ボリューム・もしくは別筐体を指定した“SnapMirror”によるボリュームミラー作成は最適な解のひとつとなります。万一の事態において、リストア作業なく完全なバックアップコピーを即座に使用可能とし、早急な業務継続への道を拓きます。

クラウド連携

長期間にわたってアクセスのないログ・証跡データなど、高速アクセスが必ずしも求められないデータをクラウドへと自動的に退避するFabricPool機能を実装。データの無秩序な増大による容量圧迫を防止し、データの価値に基づき、SSDとクラウドの間でデータを最適に配置します。また、本機能はオンラインデータの退避・階層制御だけでなく、コストを抑えたバックアップ・アーカイブ目的としても有用です。古い世代のSnapshotデータや、SnapMirrorで生成されたコピーをクラウドへ自動転送。通常時は使用しない大量のバックアップデータを安価なリモートサイトへ退避させることができますため、多数世代を保持するランサムウェア対策などに最適といえます。

[装置機能]

		AX1100	AX2100	AX2200
対応プロトコル		NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE		
最大物理容量 (*1)		23.0TB	2,203.2TB	734.4TB
最大ユーザー容量 (RAID-DP) (*2)		18.4TB (*3)	1,767.5TB (*3)	594.1TB
サポートドライブ [回転数]	2.5"SSD	暗号化非対応 960GB	15.3TB, 7.6TB, 3.8TB, 960GB	—
		—	3.8TB	—
	2.5"NVMe SSD	暗号化非対応 暗号化対応 FIPS対応	—	3.8TB, 19TB
		—	—	15.3TB, 7.6TB, 3.8TB, 19TB
最大ドライブ搭載数 (*4)		24	144	48
サポートRAID		RAID-TEC (トリプルパリティ)、RAID6 (RAID-DP)、RAID4		
コントローラー構成	メモリ/不揮発メモリ	64GB/8GB		128GB/16GB
	10GbE (*5)	4 (0)		—
	UTA2 (8Gb FC/16Gb FC/ FCoE/10GbE/1GbE)	8 (*6)		—
	10GBASE-T (10GbE, 1GbE)	8 (*6)		—
	12Gb SAS	4		—
	コントローラー用冗長電源	標準搭載		
オンボードインターフェース	ホスト接続	iSCSI, Ether (10Gbit/s)	—	4
	クラスタ接続	Eternet (25Gbit/s)	—	4 (*5)
アダプターカード最大搭載数	200V	—		4
	100V	—		2
アダプターカードインターフェース数	Block (ホスト接続)	200V	—	16 [FC (32Gb/s/16Gb/s)] , 16 [iSCSI (25Gb/s, 10Gb/s)] , 16 [NVMe/FC (32Gb/s)]
		100V	—	8 [FC (32Gb/s/16Gb/s)] , 8 [iSCSI (25Gb/s, 10Gb/s)] , 8 [NVMe/FC (32Gb/s)]
	Network (ホスト接続)	200V	—	16 [Ether (25Gb/s, 10Gb/s)]
		100V	—	8 [Ether (25Gb/s, 10Gb/s)]
	Strage (ドライブシェルフ接続)	—	—	4 [Ether (100Gb/s)]
コントローラー部				
外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]		480×483×85mm [2U]		483×543×87mm [2U]
最大質量 (*7)		27.6kg<31.6kg>		24.6kg<28.6kg>
電源条件	電圧	AC100~120V, AC200~240V		
	相数	単相		
	周波数	50Hz/60Hz (+2~−4%)		
最大消費電力/発熱量	100V時	507W (518VA) / 1,825kJ/h	528W (539VA) / 1,901kJ/h	1,004W (1,004VA) / 3,614kJ/h
	200V時	—	—	1,079W (1,080VA) / 3,884kJ/h
周囲環境条件 (動作時)	温度	5~45°C		10~35°C
	湿度	8~90% RH (結露がないこと)		8~80% RH (結露がないこと)
DS224Cドライブシェルフ部				
外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]		480×484×85mm [2U]		—
質量 (*7)	最大構成時 (ドライブ24台搭載時)	24.4kg<28.4kg>		—
電源条件	電圧	AC100~120V, AC200~240V		—
	相数	—	単相	—
	周波数	—	50Hz/60Hz (+2~−4%)	—
最大消費電力/発熱量	100V時	390W (398VA) / 1,404kJ/h	—	—
	200V時	—	5~45°C	—
周囲環境条件 (動作時)	温度	—	8~90% RH (結露がないこと)	—
	湿度	—	—	—

*1 本仕様は、ONTAP9.7以降になります。使用可能容量は、お客様の使用環境により異なります。

(*2) 本容量は、1kByte=1,000Byteとして計算した物理容量です。

(*3) 本容量は、ONTAP 9.7以降で1kByte=1,000Byteとし、ADP環境のRAID-DPフォーマット、システム領域を除いた容量です。

(*4) 各RAIDでSnapReserve 0%、各ディスクが各ノードに1台ずつのスペアがある場合で容量計算しています。

(*4) 最大搭載数は、搭載するドライブにより異なります。

(*5) クラスタネットワーク接続の場合、お客様業務用には使用できません。

(*6) HX2100/HX2200/AX1100/AX2100のonboard カードは、UTA2(10GbE/16Gb FC)または10GBASE-Tいずれかの選択になります。

(*7) <>内はラックマウントキットを含めた質量

ETERNUS DX100 S5/DX200 S5

ハイブリッドストレージシステム



*ETERNUS DX200 S5

拡張性

全モデルとも、コンパクトな基本筐体(薄さ2U・約8.8cm)から柔軟にスケールアップできます。2.5インチ/3.5インチの各種ドライブを採用し、同一インチのドライブは混在搭載できます。増設は1台単位に、無停止でボリューム拡張が行えます。

高信頼

主要なコンポーネントを冗長化すると共に、RAIDやキャッシングデータのミラーリングによりデータを冗長化。ドライブ故障の兆候を検知すると事前にデータを自動コピーし、データの冗長性を常に確保します。停電時にはバッテリによりキャッシングのデータを保護します。

高速コピー

フルボリュームの高速コピー機能に加え、更新データの差分コピー機能やスナップショット機能をサポート。業務影響を最小限に抑えたバックアップが可能です。

*一部機能を利用する場合はコピーライセンス(有償)と別売ソフトウェアが必要

SAN/NAS統合

同一筐体内にSAN領域(ブロックアクセス)とNAS領域(ファイルアクセス)を共存可能。

これにより、単一GUIで、導入設定から構成管理、性能管理、障害管理といった効率的な統合運用が可能です。

【装置仕様】

	DX100 S5	DX200 S5		
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー 0, 1, 1+0, 5, +0, 6			
サポートRAID	4,424TB	8,110TB		
最大物理容量(*1)				
コントローラー数	2			
ホストインターフェース[最大転送速度]	FC [32Gbit/s, 16Gbit/s], iSCSI [10Gbit/s (10GBASE-SR, 10GBASE-CR, 10GBASE-T), 1Gbit/s (1000BASE-T)], SAS [12Gbit/s], Ethernet [10Gbit/s, 1Gbit/s]			
ホストインターフェース数	2, 4, 8 [FC, iSCSI, SAS, Ethernet (10Gbit/s)], 4, 8, 16 [Ethernet (1Gbit/s)]	4, 8, 12, 16 [FC 16Gbit/s], 4, 8 [FC 32Gbit/s], 2, 4, 8 [iSCSI, SAS, Ethernet (10Gbit/s)], 8, 16 [Ethernet (1Gbit/s)]		
最大接続サーバ数	1,024			
最大システムメモリ容量	32GB (*2)	128GB (*2)		
最大ドライブ数	2~144 (*3)	2~264 (*3)		
最大DE数(*4)	2.5" DE 3.5" DE 3.5" 高密度DE	5 10 4		
サポートドライブ [回転数]	2.5" SASディスク ドライブ 2.5" SSD 3.5" SASディスクドライブ 3.5" ニアライン SASディスクドライブ 3.5" SSD 3.5" 高密度DE	2.4TB (*5), 1.8TB (*5), 1.2TB, 600GB, 300GB [10,000rpm], 900GB, 600GB, 300GB [15,000rpm] (*6) 1.2TB [10,000rpm] 30.72TB, 15.36TB, 7.68TB, 3.84TB, 1.92TB, 960GB, 800GB 7.68TB, 3.84TB, 1.92TB, 800GB 18TB (*5), 16TB (*5), 14TB (*5), 12TB (*5), 8TB (*5), 6TB (*5), 4TB [7,200rpm] 16TB (*5), 12TB (*5), 8TB (*5), 4TB [7,200rpm] 3.84TB, 1.92TB, 960GB, 800GB 18TB (*5), 16TB (*5), 14TB (*5), 12TB (*5), 8TB (*5), 4TB [7,200rpm] 16TB (*5), 12TB (*5), 8TB (*5), 4TB [7,200rpm] SAS [12Gbit/s]		
ドライブインターフェース[最大転送速度]	2.5" CE 2.5" DE 3.5" CE 3.5" DE 3.5" 高密度DE	V482xD645xH88mm [2U] W482xD540xH88mm [2U] V482xD670xH88mm [2U] W482xD560xH88mm [2U] W482xD980xH176mm [4U]		
外形寸法[ピッチ数]				
最大質量(エンクロージャ1台当たり)	35kg			
最大質量(3.5" 高密度DE 1台当たり)	100kg			
電源条件	電圧 相数 周波数	AC100V~120V, AC200V~240V 単相 50Hz, 60Hz		
最大消費電力 [最大皮相電力]	AC100~120V AC200~240V	2.5" CE 2.5" DE 3.5" CE 3.5" DE 3.5" 高密度DE 最大構成時	750W (760VA) 680W (690VA) 340W (350VA) 1,300W (1,320VA) 750W (760VA) 680W (690VA) 340W (350VA) 1,300W (1,320VA) 4,170W (4,280VA)	760W (770VA) 690W (700VA) 6,630W (6,760VA) 760W (770VA) 690W (700VA) 6,630W (6,760VA)
最大発熱量	AC100~120V AC200~240V	2.5" CE 3.5" CE 2.5" DE 2.5" CE 3.5" DE 3.5" 高密度DE 最大構成時	— — — — — — 4,170W (4,280VA)	— — — — — — 6,630W (6,760VA)
周囲環境条件 (動作時)	100V 200V	温度 湿度	15,750kJ/h 15,750kJ/h	10~40°C 20~80% RH
省エネ法に基づく表示 (2023年度基準)	区分名 エネルギー消費効率(*7)	V VI	0.000687 (*8) 0.00403 (*9)	0.000661 (*8) 0.00392 (*9)
最大構成時の記憶容量(GB)	2,592,000		345,600	4,752,000
最大構成時のディスクドライブ種類	3.5型/18TB		2.5型/2.4TB	3.5型/18TB
最大構成時のディスクドライブ回転数(rpm)	7,200		10,000	7,200
最大構成時のディスクドライブ搭載台数	144		144	264

(*1) 1TB=1,000GB, 1GB=1,000MBとして計算した物理容量

(*2) 本機に搭載可能なメモリの総量

(*3) 単一サイズのドライブを最大数搭載した場合の数値

(*4) ドライブエンクロージャは混在搭載が可能

(*5) アドバンスト・フォーマット

(*6) 2.5インチSASディスクドライブ 900GB, 600GB, 300GB [15,000rpm]は2022年9月30日で販売終了しています。

(*7) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

(*8) 区分Vのエネルギー消費効率は、2.5型磁気ディスクドライブと3.5型磁気ディスクドライブを混載した場合の最大構成時のものです。

(*9) 区分VIのエネルギー消費効率は、2.5型磁気ディスクドライブのみを搭載した場合の最大構成時のものです。

ETERNUS LT20 S2

テープライブラリ

- LTO Ultrium8, 7 ハーフハイトテープドライブを採用
- ホストインターフェースはFC、SASをサポート
- 1Uの高さにカートリッジテープを最大8巻収納可能



[装置仕様]

製品名		ETERNUS LT20 S2
標準価格 [税別]		1,482,000円から
最大収納カートリッジ数		8巻
バックアップ容量 (非圧縮時)	LTO Ultrium8 カートリッジテープ	最大96TB
	LTO Ultrium7 Type-M カートリッジテープ	最大72TB
	LTO Ultrium7 カートリッジテープ	最大48TB
	LTO Ultrium6 カートリッジテープ	最大20TB
	LTO Ultrium5 カートリッジテープ	最大12TB
テープドライブ仕様 (非圧縮時)	LTO Ultrium8 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 300MB/秒
	LTO Ultrium7 ハーフハイトテープドライブ	記憶容量 12.0TB/巻
	LTO Ultrium8 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 300MB/秒
	LTO Ultrium7 ハーフハイトテープドライブ	記憶容量 6.0TB/巻
データ転送速度 (非圧縮時)		最大1,080GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数	1
	テープドライブ数	1
ホストインターフェース		ファイバチャネル(最大8Gbit/s)、SAS(最大6Gbit/s)
ホストインターフェース数		1
外形寸法 (W×D×H) [mm]		478×809×44 (482×809×60 (*1))
最大質量 [kg] (*2)		12.0 (22.0 (*1))
最大所要電力 [W]		65 (80VA)
周囲環境条件	温度	10~35°C (動作時)、-30~60°C (非動作時)
	湿度	20~80% RH (動作時/非動作時)

(*1) スタンドアロンキット(オプション)使用時。

(*2) テープ媒体の質量は含みません。

ETERNUS LT140

テープライブラリ

- LTO Ultrium8, 7 ハーフハイトテープドライブを採用
- ホストインターフェースはFC、SASをサポート
- 3Uの高さにカートリッジテープを最大40巻収納可能
- 拡張モジュールオプションを最大段増設することにより、最大280巻、最大3.3PB(LTO Ultrium8、非圧縮時)収納可能



[装置仕様]

製品名		ETERNUS LT140	
		単体構成	拡張構成
標準価格 [税別]		3,142,000円から	
最大収納カートリッジ数	20巻/40巻	280巻	
	LTO Ultrium8 カートリッジテープ	最大240TB/480TB	最大3,360TB
	LTO Ultrium7 Type-M カートリッジテープ	最大180TB/360TB	最大2,520TB
	LTO Ultrium7 カートリッジテープ	最大120TB/240TB	最大1,680TB
	LTO Ultrium6 カートリッジテープ	最大50TB/100TB	最大700TB
バックアップ容量 (非圧縮時)	LTO Ultrium5 カートリッジテープ	最大30TB/60TB	最大420TB
	LTO Ultrium8 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 300MB/秒	
	LTO Ultrium7 ハーフハイトテープドライブ	記憶容量 12.0TB/巻	
	LTO Ultrium8 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 300MB/秒	
	LTO Ultrium7 ハーフハイトテープドライブ	記憶容量 6.0TB/巻	
データ転送速度 (非圧縮時)		最大3,240GB/時間	最大22,680GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数	1	
	テープドライブ数	1~3	1~21
ホストインターフェース		ファイバチャネル(最大8Gbit/s)、SAS(最大6Gbit/s)	
ホストインターフェース数 (*1)		1~3	1~21
外形寸法 (W×D×H) [mm]		475×892×132	475×892×932
最大質量 [kg] (*2)		28	160
最大所要電力 [W]		118 (148VA)	658 (823VA)
周囲環境条件	温度	10~35°C (動作時)、-30~60°C (非動作時)	
	湿度	20~80% RH (動作時/非動作時)	

(*1) 各ドライブ毎に1ポートとした場合。

(*2) ドライブを最大搭載で冗長電源搭載時。カートリッジテープの質量は含みません。

Fujitsu Storage ETERNUS SF Storage Cruiser

ストレージ環境を見える化

- SAN環境およびNAS環境の各装置、物理サーバや仮想サーバの状態、および装置間の接続状態を表示し、導入・構成変更時の作業ミスを防止します。
- サーバ上のファイルシステムからストレージシステム内のディスクへの経路情報を含めた関係を表示。経路を含めたストレージ資源の異常を容易に把握できます。
- ストレージやファイバチャネルスイッチの性能情報を収集し、装置の動作状況やボトルネックリソースを簡単に把握できます。
- VMware vSphere Virtual Volumes (VVOL) と連携し、vCenterから仮想マシン単位の運用が可能になり、煩雑だったストレージ運用が簡易化されます。また仮想マシン単位の性能管理/最適化も可能になります (DX S5 seriesが対象。ただしDX60 S5を除く)。

ストレージの設定を簡易化

- 必要なボリュームの容量や数を指定するだけで、機種の違いを意識することなく、自動的にボリュームを作成できます。
- サーバに対するボリュームの割り当てをGUI画面上で簡単に行えます。

ストレージシステムの可用性を向上

2台のストレージ装置間でデータ等価性を維持しながら、1台のストレージ装置が使用不可となった場合、業務サーバに影響を与えるずにI/Oアクセス先をもう1台のストレージ装置に自動切り替えを行うStorage Clusterを提供、業務の継続性を向上します (DX S5 seriesが対象。ただしDX60 S5/DX100 S5を除く。本機能はオプション)。

ストレージ投資の最適化

サーバ仮想化により複数業務が混在する環境において、業務のサービスレベルに応じたストレージのリソース配分を自動化し、投資コストと運用コストを最適化する「ストレージ自動階層制御」や「QoS自動化」を提供しています (DX S5 seriesが対象。ただしDX60 S5を除く。本機能はオプション)。

【ソフト製品価格 (税別)】

管理対象装置	標準価格 [税別] (*1)
ETERNUS HX/HB series利用時 ETERNUS DX60 S5利用時	410,000円～
ETERNUS AX/AB/HB series利用時 ETERNUS DX100 S5/DX200 S5利用時	610,000円～

(*1) ETERNUS SF Storage Cruiserで、管理対象装置であるETERNUSのオールフラッシュアレイまたはハイブリッドストレージを1台管理可能な使用権とメディアパック1つを含む金額になります。なお、オプションの金額は含まれません。本ソフトウェアは、管理するETERNUS AX/HX/AB/HB seriesまたはETERNUS DX seriesのモデルで価格が異なります。

業務への影響を最小限に抑えた高速バックアップ・レプリケーションを提供するソフトウェア

Fujitsu Storage ETERNUS SF AdvancedCopy Manager

業務に影響を与えないバックアップ

- ETERNUS DX seriesのアドバンスト・コピー機能を使用したバックアップにより、業務アプリケーションへの影響を限りなく抑えたバックアップ運用を実現します。
- Oracle、SQL Server、Exchange Serverなどと連携することで、データベース業務を止めることなくバックアップできます。
- SQL Serverでは、バックアップ環境構築やリストア実行を簡易化するwizardを提供し、簡単で確実なバックアップ運用が実現できます (本機能はオプション)。

【導入効果 (業務停止時間の比較)】

従来のバックアップ	業務	業務停止時間 (バックアップ処理)	業務
ETERNUS SF AdvancedCopy Manager	業務	業務停止時間 (バックアップ処理)	業務
		業務停止時間 ≈約 0 時間 (バックアップ処理)	

多様化する環境に対応したバックアップ

- 大容量の業務データやシステムボリュームを瞬時にバックアップ可能です。
- 物理環境だけではなく、VMware、Hyper-V、Oracle VM、KVMなど主要な仮想化環境のバックアップが可能で、マルチプラットフォーム環境のバックアップを統合管理することができます。
- VMware環境においては、VVOLと連携し、仮想マシン単位のバックアップの自動運用や仮想マシン単位/ファイル単位のリストアが可能になります。またVMware vCenter Site Recovery Managerとの連携で、信頼性の高い災害対策を実現します。

【ソフト製品価格 (税別)】

管理対象装置	標準価格 [税別] (*1)
ETERNUS DX60 S5利用時	844,000円～
ETERNUS DX100 S5/DX200 S5利用時	1,679,000円～

(*1) ETERNUS SF AdvancedCopy Managerで、ETERNUS DX60 S5またはETERNUS DX100 S5/DX200 S5を1台管理可能な使用権とメディアパック1つを含む金額になります。なお、オプションの金額は含まれません。本ソフトウェアは、管理するETERNUS DX seriesのモデルで価格が異なります。

ストレージの「難しい」を解決する導入・運用管理ソフトウェア

Fujitsu Storage ETERNUS SF Express

ストレージの「難しい」を解決

- 外付けディスクアレイの導入実績がなくとも、簡単にETERNUS DX60 S5/DX100 S5/DX200 S5の導入・運用が可能となります。
- 容量などの設定だけで最適なボリューム構成を自動生成し、サーバに割り当てるることができます。wizardに従って、わずか3画面で簡単に設定が行えます。

【ソフト製品価格 (税別)】

管理対象装置	標準価格 [税別] (*1)
ETERNUS DX60 S5利用時	160,000円～
ETERNUS DX100 S5/DX200 S5利用時	310,000円～

(*1) ETERNUS SF Expressで、ETERNUS DX60 S5またはETERNUS DX100 S5/DX200 S5を1台管理可能な使用権とメディアパック1つを含む金額になります。本ソフトウェアは、管理するETERNUS DX seriesのモデルで価格が異なります。

運用効率の向上

- 業務への影響を極小化したスナップショットをワンクリックで実行できます。
- ストレージ装置に故障が起きた場合、登録されている管理者に自動でメール通知が行われます。メールで業務名が通知されるので、影響のある業務が即座に把握でき、トラブル時に迅速に対応できます。

チャネル接続、ネットワーク接続など従来からの印刷ニーズに対応するだけでなく、マルチサーバシステム環境にも対応可能なシステムプリンタのラインナップで、お客様のビジネスシーンに最適な印刷ソリューションをご提供いたします。

Fujitsu Printer PS5000シリーズ マルチプラットフォームプリンタ

マルチプラットフォームプリンタ



PS5600C

印刷速度: 21,600行/分 (6行/25.4mm時)
28,800行/分 (8行/25.4mm時)

基幹業務の集中印刷、
大量印刷に最適な超高速モデル



PS5110B

印刷速度: 4,000行/分 (6行/25.4mm時)
5,333行/分 (8行/25.4mm時)

業務に合わせて
機能が拡張できる中速モデル

マルチプラットフォームプリンタ PS5000シリーズ装置諸元

モデル名	PS5600C (型名:PS5600CM)		PS5110B (型名:PS5110BM)
印刷方式	LED書き込みによる乾式電子写真方式		
印刷速度 ¹	21,600行/分 (6行/25.4mm時) 28,800行/分 (8行/25.4mm時) 600ページ/分 (A4-2UP時) ²		4,000行/分 (6行/25.4mm時) 5,333行/分 (8行/25.4mm時) 111ページ (A4-2UP時) ^{2,4}
対応用紙	種類 (上質紙、再生紙、タック紙、メールシール紙、カード媒体 ³ 、微塗工紙 ³) サイズ 幅:1651~495.3mm (6.5~19.5インチ) 折り畳み長さ:177.8mm~355.6mm (7~14インチ) 坪量 64~157g/m ² (連量55~135kg)		送り孔付折り畳み印刷用紙 (上質紙、再生紙、タック紙、メールシール紙、カード媒体 ³) 幅:1651~457.2mm (6.5~18インチ) 折り畳み長さ:177.8mm~355.6mm (7~14インチ)
給紙	4,000シート (坪量64g/m ²)		3,000シート (坪量64g/m ²)
排紙	4,000シート (坪量64g/m ²)		2,000シート (坪量64g/m ²)
インターフェース	チャネル (FCLINK/コンソール・テープ接続機構) ⁵ 、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
入力電源	AC 200V±10% 三相 50/60Hz±2~4%		AC 200V±10% 単相 50/60Hz±2~4%
消費電力	制御中 約23.0kVA 非制御中 約1.6kVA		約4.5kVA (約4.6kVA) 約0.6kVA (約0.7kVA)
入力電源接続形態	M8ボルト端子 (配電盤直結工事)		M6ボルト端子 (配電盤直結工事)
発熱量	制御中 約75.0MJ/H 非制御中 約5.3MJ/H		約16.2MJ/H (約16.5MJ/H) 約2.2MJ/H (約2.5MJ/H)
外形寸法 [mm] 幅×奥行×高さ	2,800 × 990 × 1,550		1,280 × 780 × 1,200 (高さはオペレータパネルの256mmの突出を除く)
質量	約1,670kg		約450kg (約500kg)
搬入時の分割寸法 [mm]	本体側 1,840 × 990 × 1,550、約1185kg 幅×奥行×高さ スッカーモード 1,415 × 990 × 1,550、約485kg		—
温度条件	稼働中: 15~32°C 休止中: 0~35°C		稼働中: 5~35°C 休止中: 0~50°C
湿度条件	稼働中: 40~70% RH 休止中: 20~80% RH (ただし、最高湿度26°C)		稼働中: 20~80% RH 休止中: 20~80% RH (ただし、最高湿度29°C)
寿命 ⁶	5年、または7,800万シート		5年、または600万シート

PS5000シリーズの詳細につきましては、インターネット情報ページをご参照願います。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/printers/systemprinters/ps5000/>

*1: 印刷データによっては、印刷速度が低下する場合があります。

*2: 600dpi/2up出力機構 (オプション)が必要です。

*3: 本媒体への印刷は、媒体の形態/材質等の仕様が統一されていないため、運用に先立っては十分な確認が必要になります。

*4: A4-2UPはネットワーク接続 (F66XXモード、FMモード、FNPモード) でサポートします。

*5: チャネル接続機構 (オプション)が必要です。

*6: 年数、またはシート数いずれか早い方となります。1シートは15インチ×11インチ用紙で換算しています。また、本装置には装置寿命までに消耗品以外で定期的に交換が必要な部品があります。

Fujitsu Printer VSPシリーズ ネットワークプリンタ

カット紙ページプリンタ



VSP4540C

グリーン製品 (環境配慮型製品¹⁾ 適合

本体標準価格 489,000円 (税別)

46ページ/分²⁾

両面印刷を標準装備、
カット紙の高速印刷に最適

オプション

名称	型名	標準価格 (税別)
拡張出力機構	VSP4540EX	100,000円
GS連携機構	VSP4540GS	300,000円
給紙ユニット55	VSP-EF55ML	54,000円

*給紙ユニットから印刷の場合。手差しからの印刷時は45ページ/分

ラインインパクトプリンタ

VSP3802B

グリーン製品 (環境配慮型製品¹⁾ 適合

本体標準価格 5110,000円 (税別)

通常 (高品位) モード 600行/分

複写伝票への高速印刷を実現

オプション

名称	型名	標準価格 (税別)
拡張出力機構	VSPBEX1	200,000円



シリアルインパクトプリンタ



VSP2750C

グリーン製品 (環境配慮型製品¹⁾ 適合

本体標準価格 641,000円 (税別)

通常 (高品位) モード 146字/秒 (漢字)

292字/秒 (漢字)

単票の高速連続処理や複写紙にも対応し、
多彩な運用形態に対応した高速プリンタ

オプション

名称	型名	標準価格 (税別)
拡張出力機構	VSPBEX2	150,000円
カットシートフィーダ	VSP2750BC	70,000円
セカンドドクタ	VSP2740BT	20,000円

■ネットワークプリンタVSPシリーズ装置諸元 (カット紙ページプリンタ)

モデル名	VSP4540C (型名:VSP4540C)	
印刷方式	LED書き込みによる乾式電子写真方式	
印刷速度 ²⁾	46ページ/分 (A4片面、給紙ユニットからの場合。手差しからの印刷場合は45ページ/分) 32ページ/分 (A4両面)	
解像度	240 / 400 / 600 / 1200dpi ^{3) 4)}	
モード	FM, FNP, JEF (F60xx) [オプション] ^{5) 6)} , JEF (F69xx) [オプション] ^{7) 8)}	
アウトライントン	明朝、ゴシック、欧文13書体、OCR-B	
印字コード種	バーコード NW-7, JAN, Code39, Industrial 2 of 5, 物流商品コード ⁹⁾ 、カスタマバーコード、GS1-128 ^{9) 10)}	2次元コード ¹¹⁾ QRコード、マイクロQRコード
プリンタドライバ	標準添付 (Windows Sever 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11)	
対応用紙	種類 サイズ 坪量	カット紙 (上質紙、再生紙等) A3, A4, A5, B4, B5, レター 64～105g/m ² (標準力セッテ)、64～160g/m ² (手差し)
給紙	標準 オプション	550枚×1段 (坪量64g/m ²) / 100枚 (手差し ¹²⁾ (坪量64g/m ²) 1,650枚 (550枚×3段) ¹³⁾ (坪量64g/m ²)
排紙	標準	550枚 (坪量64g/m ²)
インターフェース	LAN (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T共用)	
入力電源	AC100V ±10% (50 / 60Hz)	
消費電力 (最大)	約1,320W	
入力電源コンセント形状	3ピン形状 (平行2Pアース極付) ¹⁴⁾ 、2ピン形状 (アース線付) を2本添付	
発熱量 (最大)	4.75MJ/H	
外形寸法 [mm] ¹⁵⁾	幅 × 奥行 × 高さ	500 × 388 × 320 500 × 518 ¹⁶⁾ × 688 ¹⁷⁾
TEC値 (国際エネルギーestarプログラムV3.2 基準の測定方法による)	1.36kWh	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2017年度基準)	区分名 印刷速度 年間消費電力量	C モノクロ:46ページ/分 150kWh/年
質量 (標準品 (給紙カセット1段含む) で出荷する 製品質量)	約20.1kg、最大約39.6kg (フルオプション搭載時)	
寿命 ¹⁸⁾	5年、または180万ページのいずれか早い方 ¹⁹⁾	
添付品	ソフトウェアCD (PrintWalker, プリンタドライバ、取扱説明書)、クイックガイド、電源ケーブル (2種)、ドラム、トナー ²⁰⁾ 、保証書、LED清掃キット	

VSPシリーズの詳細につきましては、インターネット情報ページをご参照願います。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/printers/systemprinters/vsp/>

*1: 富士通の環境についての取り組みの詳細は富士通のホームページ [環境活動] をご参照ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

*2: データ量により、印字速度が変わります (写真イメージなどでは速度が低下する場合があります)。

*3: 400dpiはFMおよびFNPモードで対応、また600/1200dpiはFNPモードで対応します。

*4: 1200dpi印刷時は拡張出力機構 (オプション) が必要です。

*5: GSチャネル接続のプリンタとは、一部機能が異ります。

*6: GS連携機構 (オプション) および拡張出力機構 (オプション) が必要です。

*7: 拡張出力機構 (オプション) が必要です。

*8: FM, FNP, JEF [F60xx] モードに対応します。

*9: FNP, JEF [F69xx] モードに対応します。

*10: FNPモード時、Intersatage List Creatorと連携してコンビニエンスストアでの料金代理収納に対応したGS1-128 (目視文字付き) バーコードの印刷が可能です。

*11: FNPモード時、Interstage List Creatorと連携してサポートします。

*12: Windowsドライバからの片面一絞り送り印刷のみサポートします。

*13: オプションの「給紙ユニット55」が必要です。

*14: 2P接続型と同形状です。

*15: 少数点以下を切り上げた整数で表示しています。

*16: B4 × A3用紙を格納するためカセットを延長したときの奥行寸法です。

*17: オプションの「給紙ユニット55」×3段搭載時の高さ寸法です。

*18: 年数、またはページ数のいずれか早い方となります。また、本装置には寿命到達前であっても、消耗品以外にも定期的に交換が必要な部品があります。

*19: 600K交換キット (定期交換部品) を交換しない場合は60万ページとなります。また、定期交換キット (定期交換部品) を交換しない場合は10万ページとなります。

*20: 添付のトナーはテスト用の短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください。

LANスイッチ

Fujitsu Network SR-Sシリーズ / SHシリーズ

SR-Sシリーズは、ネットワークの信頼性・セキュリティのさらなる強化を実現する特長ある機能をサポートした高機能スイッチです。

SHシリーズは、低価格なスタンダードスイッチです。

(レイヤー3スイッチなど、そのほかのスイッチ製品をご要望の際は、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。)

SR-S/SH Series Lineup

		IPホスト機能 (IPアドレス設定/SNMPなど)、VLAN機能	
		あり	なし
10Gbps (10GBASE-SR/LR/CR) (1G/2.5G/5G/10GBASE-T)	計8ポート 4ポート 4ポート	SR-S352TR1 (1G×44) SR-S332TR1 (1G×24)	—
1Gbps (10/100/1000BASE-T)	24ポート	SR-S324LE1 (1G×20, コンボ×4 (※1))	—
	16/20ポート	SR-S320LE1 (1G×18, SFP×2)	SH1516ATD (※2)
	8/12ポート	SR-S312LE1 (1G×10, SFP×2)	SH1508ATD (※2), SH1508ATMD (※3)

※1: 10/100/1000BASE-TとSFPを排他利用。 ※2: 19インチラック搭載時、装置間は1U空けて設置することが必須。 ※3: 19インチラック搭載不可。マグネット標準添付。

SR-S324LE1

高機能L2スイッチ

全ポート1ギガに対応した高機能セキュアスイッチ



希望小売価格(税別) : SR-S324LE1 ￥218,800

10/100/1000T 24 ^(※1)	前面吸気・ 背面排気	スパニング ツリー	ACL
スイッチ容量 48Gbps	200V対応 ^(※2)	リンクアグリ ゲーション	SNMP
MACアドレス 登録数 16,000	VLAN	IPホスト機能	ネットワーク 認証

※1: うち4ポートは、10/100/1000BASE-TとSFPを排他利用

※2: オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

製品仕様

	SR-S324LE1
標準	10/100/1000BASE-T 24 ^(※1)
インターフェース	SFP 4 ^(※1)
コンソール	RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量	48Gbps
ネットワーク認証	ARP認証/MACアドレス認証/IEEE802.1X認証/Web認証
VLAN機能	ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能	STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能	Static/LACP
IPホスト機能 (IPアドレス設定)	○
QoS機能	○
ACL (フィルタリング)	○
管理・運用	SNMP(v1/v2c/v3), Syslog, SNTP, Telnet, SSH, Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体(USBメモリ)への一括ログ保存
電源冗長化	—
外形寸法 (W×D×H)	420×250×43.5mm (1U)
質量	3.5kg
最大消費電力	100V:28W, 200V:27W
最大発熱量	100V:100.8kJ/h, 200V:97.2kJ/h
騒音	45dB以下 (ファン動作時)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-s/) にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-S320LE1

高機能L2スイッチ

全ポート1ギガに対応した高機能セキュアスイッチ



希望小売価格(税別) : SR-S320LE1 ￥159,800

10/100/1000T 18	前面吸気・ 背面排気	スパニング ツリー	ACL
スイッチ容量 40Gbps	200V対応 ^(※1)	リンクアグリ ゲーション	SNMP
MACアドレス 登録数 16,000	VLAN	IPホスト機能	ネットワーク 認証

※1: オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

製品仕様

	SR-S320LE1
標準	10/100/1000BASE-T 18
インターフェース	SFP 2
コンソール	RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量	40Gbps
ネットワーク認証	ARP認証/MACアドレス認証/IEEE802.1X認証/Web認証
VLAN機能	ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能	STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能	Static/LACP
IPホスト機能 (IPアドレス設定)	○
QoS機能	○
ACL (フィルタリング)	○
管理・運用	SNMP(v1/v2c/v3), Syslog, SNTP, Telnet, SSH, Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体(USBメモリ)への一括ログ保存
電源冗長化	—
外形寸法 (W×D×H)	330×230×43.5mm (1U)
質量	2.8kg
最大消費電力	100V:24W, 200V:22W
最大発熱量	100V:86.4kJ/h, 200V:86.4kJ/h
騒音	45dB以下 (ファン動作時)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-s/) にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-S312LE1

高機能L2スイッチ

全ポート1ギガに対応した高機能セキュアスイッチ



希望小売価格(税別) : SR-S312LE1 ¥106,300

10/100/1000T 10	前面吸気・ 背面排気	スパニング ツリー	ACL
スイッチ容量 24Gbps	200V対応 ^(※1)	リンクアグリ ゲーション	SNMP
MACアドレス 登録数 16,000	VLAN	IPホスト機能	ネットワーク 認証

※1: オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

製品仕様

SR-S312LE1	
標準インターフェース	10/100/1000BASE-T SFP
コンソール	RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量	24Gbps
ネットワーク認証	ARP認証/MACアドレス認証/IEEE802.1X認証/Web認証
VLAN機能	ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能	STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能	Static/LACP
IPホスト機能 (IPアドレス設定)	○
QoS機能	○
ACL (フィルタリング)	○
管理・運用	SNMP(v1/v2c/v3)、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体(USBメモリ)への一括ログ保存
電源冗長化	—
外形寸法 (W×D×H)	266×162×43.5mm (1U)
質量	1.8kg
最大消費電力	100V:22W、200V:22W
最大発熱量	100V:79.2kJ/h、200V:79.2kJ/h
騒音	45dB以下(ファン動作時)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-s/) にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-S352TR1/SR-S332TR1

10ギガ対応レイヤー2スイッチ

10ギガに対応した高機能セキュアスイッチ



希望小売価格(税別) : SR-S352TR1 ¥759,000



希望小売価格(税別) : SR-S332TR1 ¥440,300

10Gbps ^(※1) 8	MACアドレス 登録数 32,000	ネットワーク 認証	リンクアグリ ゲーション
10/100/1000T 44/24	VLAN	IPホスト機能	スパニングツリー
200V対応 ^(※1)	スパニング ツリー	ACL	SNMP

※1: オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

※2: 10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は(<https://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/router/cable2/>)をご参照ください。

製品仕様

SR-S352TR1		SR-S332TR1
標準インターフェース	1G/2.5G/5G/10GBASE-T 10GBASE-SR/LR/CR	4
インターフェース	10/100/1000BASE-T	4 ^(※2)
コンソール	RJ45タイプRS-232C	44
スイッチ容量	248Gbps	208Gbps
ネットワーク認証	ARP認証/MACアドレス認証/IEEE802.1X認証/Web認証	—
VLAN機能	ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	—
スパニングツリー機能	STP/RSTP/MSTP	—
リンクアグリゲーション	Static/LACP	—
IPホスト機能 (IPアドレス設定)	○	—
QoS機能	○	—
ACL (フィルタリング)	○	—
管理・運用	SNMP(v1/v2c/v3)、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体(USBメモリ)への一括ログ保存	オプションにて内部電源二重化に対応
電源冗長化	—	440×387×43.5mm (1U)
外形寸法 (W×D×H)	—	7.5kg以下
質量	—	7kg以下
最大消費電力	100V:72W、200V:72W	100V:61W、200V:61W
最大発熱量	100V:259.2kJ/h、200V:259.2kJ/h	100V:219.6kJ/h、200V:219.6kJ/h
騒音	45dB以下	—
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-s/) にある製品情報の仕様をご覧ください。	—

SH 1500シリーズ

エントリーモデルのレイヤー2スイッチ

ギガ対応やマグネット付きなど
多彩なラインナップ

製品仕様

	SH1516ATD	SH1508ATD	SH1508ATMD
標準インターフェース	10/100/1000BASE-T 1000BASE-SX/LX	16	8
コンソール	—	—	—
スイッチ容量 (bps)	32G	16G	16G
外形寸法 (W×D×H)	266×162×44mm (1U)	266×162×44mm (1U)	205×117×33 (ラック搭載不可)
質量	1.7kg	1.4kg	0.5kg以下
最大消費電力	10W	6W	6.4W
最大発熱量	36kJ/h	21.6kJ/h	23kJ/h
騒音	ファンレス	ファンレス	ファンレス
希望小売価格(税別)	¥50,400	¥20,100	¥21,300
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sw-hub/) にある製品情報の仕様をご覧ください。	—	—

※各製品の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。

SR-Sシリーズ <https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sr-s>SHシリーズ <https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sw-hub>ネットワーク総合カタログ <https://www.fujitsu.com/jp/products/network/material/>

Si-R G121

LTE用SIMスロット内蔵ギガアクセスルータ

高速WAN/無線WAN (SIMスロット内蔵) に対応



希望小売価格 (税別) : ¥134,500

WAN: 10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
内蔵LTE用SIMスロット×2 (※1)

LAN: 10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)

VPN 1Gbps	最大経路登録数 1024	管理機能 SNMP Web管理(GUI) ^(※2)	VLAN IPv6対応 Telnet (CLI)	BGP-4	無線WAN
128対地 SHA2/AES/3DES/DES		冗長化 VRRP			
Dynamic VPN Ethernet over IP		QoS 帯域制御 (WFQ) 優先制御 (TOS)			

※1: 同時通信可能なSIMは1

※2: 表示・保守のみ

(注1) 同時通信可能なSIMは1

(注2) 下記URLをご覧ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir/sirg121/#supportcard>

(注3) データ通信モジュール非搭載時

適用回線・サービス

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL
FTTH(フレッツ光ネクストなど)
データコネクト

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1、内蔵LTE用SIMスロット×2 (※1)
適用カード	(注2)
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C (RJ45)
アクセラレータ	暗号 (DES/3DES/AES) SHA2対応
暗号化性能	1Gbps
収容対地数	128対地
外形寸法 (W×D×H)	205×174×40mm (1U)
質量	1.6kg以下
消費電力	21W (注3)
発熱量	75.6kJ/h (注3)
騒音	ファンレス

Si-R G120

小規模拠点向けギガアクセスルータ

高速WAN/無線WANに対応



希望小売価格 (税別) : ¥100,000

WAN: 10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
LAN: 10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)

VPN 1Gbps	最大経路登録数 1024	管理機能 SNMP Web管理(GUI) ^(※1)	VLAN IPv6対応 Telnet (CLI)	BGP-4	無線WAN
128対地 SHA2/AES/3DES/DES		冗長化 VRRP			
Dynamic VPN Ethernet over IP		QoS 帯域制御 (WFQ) 優先制御 (TOS)			

※1: 表示・保守のみ

(注1) 下記URLをご覧ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir/sirg120/#supportcard>

(注2) データ通信モジュール非搭載時

適用回線・サービス

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL
FTTH(フレッツ光ネクストなど)
データコネクト

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
適用カード	(注1)
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C (RJ45)
アクセラレータ	暗号 (DES/3DES/AES) SHA2対応
暗号化性能	1Gbps
収容対地数	128対地
外形寸法 (W×D×H)	205×174×40mm (1U)
質量	1.5kg
消費電力	18W (注2)
発熱量	64.8kJ/h (注2)
騒音	ファンレス

Si-R G110B

小型ONUに対応したギガアクセスルータ

高速WAN/無線WAN、小型ONUに対応



希望小売価格 (税別) : ¥112,700

WAN: 10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
小型ONUポート×1

LAN: 10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)

VPN 1Gbps	冗長化 VRRP	VLAN IPv6対応	BGP-4	無線WAN
100対地 SHA2/AES/3DES/DES		QoS 帯域制御 (WFQ) 優先制御 (TOS)		
Dynamic VPN Ethernet over IP		管理機能 SNMP Telnet (CLI)		
最大経路登録数 1024				

(注1) 以下のURLをご覧ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir/sirg110b/#supportcard>

(注2) データ通信モジュール、小型ONU非搭載時

適用回線・サービス

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL
FTTH(フレッツ光ネクストなど)
データコネクト

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、小型ONUポート×1、USBポート×1
適用カード	(注1)
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C (RJ45)
アクセラレータ	暗号 (DES/3DES/AES) SHA2対応
暗号化性能	1Gbps
収容対地数	100対地
外形寸法 (W×D×H)	225×174×34mm
質量	0.9kg以下
消費電力	16.7W (注2)
発熱量	60.12kJ/h以下 (注2)
騒音	ファンレス

Si-R90brin

小型スタンダードルータ

5年保証付き、低コストで導入可能



希望小売価格 (税別) : ¥79,700

10/100BASE-T×4ポートスイッチ搭載

VPN 160Mbps	最大経路登録数 256	管理機能 SNMP Web設定(GUI)	IPv6対応 BGP-4	VLAN
48対地 AES/3DES/DES		冗長化 VRRP		
Dynamic VPN Ethernet over IP		QoS 帯域制御 (WFQ) 優先制御 (TOS)		

機能仕様

- VPN (データ暗号化)
 - DES/3DES
 - AES
- 信頼性 (冗長化)
 - VRRP
 - バックアップファーム
 - デュアルリンク
- QoS
 - 帯域制御 (WFQ)
 - TOS優先制御
 - 物理/論理シェービング
- セキュリティ
 - IPフィルタリング (IPv4/IPv6)
 - SPI
 - アクセスロギング (syslog)
 - ルーティングプロトコル
 - IPv4: Static/RIP/RIPv2/OSPF/BGP-4
 - IPv6: Static/RIPng

適用回線・サービス

FTTH(フレッツなど)
ADSL
IP-VPN (BGP-4対応)
L2-VPN (広域イーサネット)

製品仕様

LAN	LAN 10/100BASE-TX 4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100BASE-TX 1
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C 1ポート (RJ45x1)
暗号化性能	160Mbps
収容対地数	48対地
外形寸法 (W×D×H)	205×155×34mm
質量	0.8Kg
消費電力	4.7W
発熱量	16.9kJ/h
騒音	ファンレス

※Si-Rシリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/nwps/sir>

統合ネットワークアプライアンス

Fujitsu Network IPCOM EX2 SCシリーズ

IPCOM EX2 SCシリーズは、ファイアーウォール機能、IPS機能に加え、アンチウイルス、Webコンテンツ・フィルタリング、VPN機能などを搭載可能なUTM[※]型ネットワークサーバです。

※UTM (Unified Threat Management:統合脅威管理)

IPCOM EX2-1100B / IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01

統合セキュリティネットワークサーバ

多様化する脅威から大切なデータやシステムを保護



希望小売価格(税別) : ¥730,500~*

※本体・ソフトウェアオプションを含む

製品仕様

	IPCOM EX2-1100B	
インターフェース	10/100/1000BASE-T []内はオプション使用時の最大値 1000BASE-SX	
拡張スロット数	4 [8] 0 [2] 1	
ストレージ	IPCOM EX2-1100/1100B用HDD	
運用管理	日本語WebUI (https)、CLI (telnet,SSHv2)、SNMP (v1/v2c/v3)、NTP、syslog、メール通知、ビジュアライザ機能 [※]	
諸元	形態 外形寸法 (W.D.H) 突起物を除く 質量 (本体+ラックレール+オプションフル搭載時) 電源ケーブル 消費電力/皮相電力 発熱量 (AC100V使用時の値) 騒音	19インチラック搭載 (1U) /卓上設置 422mm×437mm×43.7mm 約9kg 必須オプション (AC100V用、またはAC200V用) 82W/85VA 296kjh/h 6.5B (A) 以下

※ハードディスクオプションが必要

	EX2-1000 SC ソフトウェア V01
IPルーティング	IPv4 IPv6 PPPoEクライアント
UTM	ファイアーウォール アノマリ型IPS シグネチャー型IPS アンチウイルス2 (クラウドサンドボックス付) Webコンテンツ・フィルタリング
VPN	IPsec-VPN L2TP/IPsec

標準搭載機能

ファイアーウォール



ルータ



ファイアーウォール



アノマリ型IPS

オプション機能

UTM化機能群



シグネチャー型IPS

アンチウイルス2
(クラウドサンドボックス付)WEBコンテンツ・
フィルタリングIPsec-VPN
L2TP/IPsec

※ネットワークサーバ IPCOM の詳細につきましては下記URLをご参照ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/nwps/ipcom>

Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk

富士通のSupportDeskでは、総合受付窓口である「富士通サポートセンター (OSC:one-stop solution center)」、国内最大級のサービスエンジニア拠点を有する「ハードウェアサポート」、各製品ごとの経験豊富な技術エキスパートが揃う「ソフトウェアサポート」が密に連携することで、お客様のICT環境の安定稼働を実現します。

※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。



SupportDesk Standard —富士通製オープンプラットフォーム製品向け標準サービス—

富士通サポートセンター (OSC) の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で最大24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施します。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

対象モデル

富士通製オープンプラットフォーム製品全般（一部対象外の製品があります）

サービス内容 ※PRIMERGYの場合

◎ ハードウェアトラブル時の当日2時間以内^{※1}訪問修理

万一のハードウェアトラブル時には、修理受付から2時間以内^{※1}にサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を実施します。

お客様の要望に応じて、お客様交換可能部品(CRU^{※2})の送付も可能です。

※1 サーバをStandard契約した場合の目標値（ソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

※2 主なCRU:「電源ユニット(ホットプラグ)」「内蔵ストレージ(ホットプラグ)」「ファン」詳細は下記URLをご参照ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/menu/cru.pdf>

◎ リモート通報によるトラブルの未然防止/早期解決の支援

ハードウェアの障害予兆/異常情報をOSCに自動通報。OSCの専門技術者がシステム管理者に代わり通報情報を解析し、適切に対応します。

※一部対象外製品があります。

リモート通報の対象機器については下記URLをご参照ください。

https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/remote_product.pdf

◎ ハードウェアの定期点検^{※3}によるトラブルの未然防止

定期点検サービスを付加することにより、サービスエンジニアがお客様先に訪問し、清掃・注油および一般調整、異常の有無の確認などを行います。※点検実施時間は、ご契約のサービス時間帯によります。

◎ 専門技術者によるソフトウェア (OS・ミドルウェア) *サポート

OSCの専門技術者が、インストール時/運用時の基本仕様/設定方法などのQ&Aに対応。また、万一のトラブル時には、トラブル内容をソフトウェア/ハードウェアに切り分け、現象からの原因調査や回避策の提示などを行い、早期解決を支援します。

※別途ソフトウェアのご契約が必要です。

◎ ソフトウェア*修正の自動抽出・適用

「UpdateSite」のご利用により、必要なソフトウェア修正情報を自動的に抽出・適用します。システム環境に適した修正を自動抽出・適用することで修正の適用漏れを防ぎ、修正未適用によるトラブルを未然に防止します。※一部のソフトウェアを除きます。

◎ お客様専用ホームページによる情報提供

「SupportDesk-Web」により、過去の対応履歴、Q&A・トラブルのデータベース、ソフトウェアの修正情報などを提供し、システム管理者の負荷軽減を図ります。

サービス対応窓口

富士通サポートセンター (OSC) ※お問い合わせの際は「サービス管理者ID」が必要です。

サービス時間帯

- ・月曜～金曜 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日は除く) ※SupportDesk Standard (月額) の場合、時間帯の拡張が可能です。
- ・24時間365日

価格・お支払い方法

- ・月額払いまたは年額払い

サービス料金はお客様システムの構成により異なりますので、別途、お見積りさせていただきます。弊社担当営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。

- ・3年/4年/5年一括払い

サービス料金の詳細はSupportDesk/パックのご紹介ページをご覧ください。

※消耗品などは、別途有償となります。

SupportDesk Option —製品保守の付帯作業を行うサービス—

SupportDesk Standardにプラスして、定期的な稼働状況報告やトラブル発生時のデータ復旧支援など、サービスエンジニアの保守作業に付随したサービスを実施します。

※本サービスはSupportDesk Standardが契約されていることが前提です。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
SupportDesk Option	保守交換ディスク引渡 (*1) (*2)	トラブル時に保守交換した HDD/SSD を富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス ※一部対象外製品があります。
	保守交換ディスクデータ消去 (*3) (*4)	HDD/SSD の保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
	サーバリストア (*5)	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
	PC リストア (*6)	HDD 故障時に、お客様が用意した「リストア手順書」に従い、お客様が用意する「バックアップ媒体」からのデータの復元を実施するサービス ※ ARROWS Tab, FUTRO を除きます。
	PC マスタリカバリー (*6) (*7)	お客様に代わりマスタデータを富士通が管理し、トラブル発生時には、お預かりしたマスタデータをインストール済みの HDD/SSD と交換することにより、OS やアプリケーションなどのお客様環境をスピーディーに復旧するサービス ※ ARROWS Tab を除きます。
	PC OS リカバリー (*6) (*7)	障害時、HDD/SSD の保守交換が必要となった際、HDD/SSD に工場出荷状態の OS をプレインストールし、出庫するサービス ※ ARROWS Tab を除きます。
	アクシデントケア (*6)	SupportDesk 基本サービスではサービス対象外となる、落下や液体こぼれなどの不慮の事故による破損または損傷にも対応するサービス
	専用部品在庫	保守部品をあらかじめお客様専用で確保・配備し、他のお客様との契約と分けて運用 / 管理を実施するサービス
	センター CE	お客様 ICT 資産に関する各種情報（稼働情報、トラブル対応履歴等）の一元管理から ICT 資産の安定稼働に向けた保守体制の維持、定期点検・緊急修正情報の適用計画立案、重要障害の早期解決支援まで、ICT インフラに精通した上級技術者が実施します。
	BIOS/ フームウェア アップデート	PRIMERGY または ETERNUS の BIOS やファームウェアのアップデート作業を、お客様に代わってサービスエンジニアが実施するサービス（ただし、標準添付ソフトやドライバ類は対象外です。）
	バッテリー交換サービス (*6)	製品仕様上、お客様自身で部品交換できない機器を対象にバッテリー交換を実施するサービス
	定期点検追加	製品の標準定期点検回数を点検回数をプラスして定期点検を行うサービス

(*1) サーバ製品の場合、PCIe SSD、M.2 Flashモジュール、デュアルマイクロSD Flashモジュールは本サービスの対象外です。

(*2) PRIMERGY CX2550 M5, CX2550 M6, CX2550 M7は対象外です。

(*3) 一部対象外の製品・オプションがあります。詳細は、富士通の担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

(*4) SupportDeskサービスが引取修理のみ対応となる機種は対象外です。

(*5) PRIMERGYでサポート可能なWindows OSまたはLinux OSを物理環境でご使用の場合のみ対象です。

(*6) パソコン向けのサービスです。

(*7) 外付けHDD、eMMC、Optaneメモリは対象外です。

「SupportDesk Standard」と「SupportDesk Option」がセットになった「SupportDesk パリューセット」をご用意しております。

サービス料金は組み合わせにより異なりますので、別途お見積りさせていただきます。

弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

SupportDeskパック

SupportDeskパックはSupportDeskサービスを複数年分(3年/4年/5年)パック化した一括お支払い型保守サービスです。

機器と一緒にご購入いただくことで、標準製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。

お客様のご要望に合わせて、最適なサポートをお選びいただけるよう、幅広いラインナップをご用意しています。

SupportDeskパックの特長

◎ 安心な保守サービスにアップグレード

SupportDeskパックを製品と一緒にご購入いただくことで、製品保証のサービスレベルをアップグレードします。高品質なSupportDeskサービスを初年度からご利用いただけます。

◎ 選べるサービスメニュー

修理サービスに加え予防保守やセキュリティ対策を行うSupportDesk Optionをセットにした「SupportDesk バリューセット」をご用意しています。さらに、サービス期間/サービス時間帯も、お客様の運用に合わせて選択できます^{(*)1}。

(*)1 製品により、選択できるパッケージは異なります。

◎ お得な価格

製品保証期間を考慮した特別価格をご提供します。さらにオプション製品^{(*)2}のサポートも含まれますのでコストパフォーマンスに優れたパッケージサービスです。

(*)2 一部対象外製品もあります。

◎ 手間いらずの一括払い

サービス料金は一括前払い。月々のお支払いが不要の上、サービス期間中の追加費用もかかりませんので^{(*)3}、適切な予算計画が立てられます。

(*)3 消耗品などは、別途有償となります。

◎ お申し込みは簡単

お客様の運用に合ったパッケージをご購入いただき、「登録Webフォーム」から入力・送信いただくことでサービスを開始することができます。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご参照ください。

SupportDesk バリューセット

SupportDesk バリューセットは、標準サービスに保守付帯作業を追加したセット商品です。クラウド・仮想化時代に対応した高品質なサービスで安定稼働とセキュリティの確保を実現します。セット商品の料金は一括前払い。サービス期間中の追加費用がかかりませんので、メンテナンス費用の予算化が容易です。



安定稼働の実現

予防保守によるトラブルの未然防止

障害対応に加え、BIOS/ファームウェアのアップデート代行や定期的な点検作業を行い、システムの安定稼働を支援します。

<保守付帯作業>
・BIOS/ファームウェアのアップデート作業代行
・定期点検



セキュリティ対策

データを外部に持ち出さない

障害対応に加え、保守作業により交換した故障HDD/SSDを、富士通が回収することなくお客様に引き渡します。

<保守付帯作業>
・故障HDD/SSDの引き渡し



スマートデバイス活用

不慮の事故による故障をカバー

標準のサービス範囲対象外となる、落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による障害の対応を行います。

<保守付帯作業>
・アクシデントケア
(落下・液体こぼれ・落雷/停電による故障への修理)
・寿命/バッテリーの交換

SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ

SupportDeskパックご購入後、サービスを開始するための登録手続きが必要です。

「登録Webフォーム (<https://eservice.fujitsu.com/sdkreg/apl/>)」にてご登録ください。



(*)1 カスタムメイド専用のSupportDeskパックをご購入の場合、SupportDeskパックは対象のハードウェア製品に同梱されています。

(*)2 SupportDeskパックでは、「サービス管理者ID」を発行いたします。サービスご利用の際は、本ID番号が必要となります。

SupportDeskパックをご購入いただくと、お届けするパッケージには以下のものが同梱されています。



※パッケージのデザインは上記と異なる場合があります。

SupportDeskパック 登録のお願い

SupportDeskパックのサポート期間を最大限ご利用いただくために、速やかな登録手続きをお願いします。

SupportDeskパック Standard/Standard24

■タワー/ラック型用

※1/パック (PCサーバ本体1台)あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能) (*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			24時間365日			
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	
TX1310 M5	1年保証	型名	SV7X100111	SV7X100171	SV7X1001D1	SV7X100131	SV7X100191	SV7X1001F1
		標準価格 (税別)	79,000円	106,000円	130,000円	101,000円	138,000円	168,000円
TX1320 M5 / TX1330 M5	1年保証	型名	SV7X100211	SV7X100271	SV7X1002D1	SV7X100231	SV7X100291	SV7X1002F1
		標準価格 (税別)	105,000円	143,000円	176,000円	143,000円	197,000円	241,000円
TX2550 M7 / TX2550 M5	3年保証	型名	SV7X101911	SV7X101971	SV7X1019D1	SV7X101931	SV7X101991	SV7X1019F1
		標準価格 (税別)	127,000円	192,000円	252,000円	172,000円	261,000円	344,000円
RX1330 M5	1年保証	型名	SV7X100011	SV7X100071	SV7X1000D1	SV7X100031	SV7X100091	SV7X1000F1
		標準価格 (税別)	90,000円	121,000円	150,000円	116,000円	157,000円	193,000円
RX2450 M1	3年保証	型名	SV7X101E11	SV7X101E71	SV7X101ED1	SV7X101E31	SV7X101E91	SV7X101EF1
		標準価格 (税別)	329,000円	455,000円	579,000円	445,000円	608,000円	772,000円
RX2520 M5	3年保証	型名	SV7X101011	SV7X101071	SV7X1010D1	SV7X101031	SV7X101091	SV7X1010F1
		標準価格 (税別)	154,000円	222,000円	261,000円	212,000円	300,000円	380,000円
RX2530 M7 / RX2530 M6 / RX2530 M5	3年保証	型名	SV7X101211	SV7X101271	SV7X1012D1	SV7X101231	SV7X101291	SV7X1012F1
		標準価格 (税別)	141,000円	202,000円	255,000円	185,000円	263,000円	332,000円
RX2540 M7 / RX2540 M6 / RX2540 M5	3年保証	型名	SV7X101311	SV7X101371	SV7X1013D1	SV7X101331	SV7X101391	SV7X1013F1
		標準価格 (税別)	185,000円	266,000円	313,000円	253,000円	360,000円	455,000円
RX4770 M6 / RX4770 M5	3年保証	型名	SV7X102111	SV7X102171	SV7X1021D1	SV7X102131	SV7X102191	SV7X1021F1
		標準価格 (税別)	369,000円	583,000円	781,000円	502,000円	790,000円	1,058,000円
LX1430 M1	3年保証	型名	SV7X100511	SV7X100571	SV7X1005D1	SV7X100531	SV7X100591	SV7X1005F1
		標準価格 (税別)	198,000円	285,000円	360,000円	271,000円	388,000円	489,000円

(*1) GX2570 M6, GX2460 M1は本サービスの対象外です。

(*2) RX2450 M1, LX1430 M1はリモート通報サービスの対象外です。また、TX1310 M5の場合、Board Management Controller対応の装置が対象となります。

■マルチノードサーバ用 (*1)

※1/パック (サーバノード/シャーシ各1台)あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*2)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			24時間365日			
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	
サーバノード CX2550 M7 / CX2550 M6 / CX2550 M5	3年保証	型名	SV7X105B11	SV7X105B71	SV7X105BD1	SV7X105B31	SV7X105B91	SV7X105BF1
		標準価格 (税別)	208,000円	327,000円	429,000円	282,000円	446,000円	589,000円
サーバノード CX2560 M7 / CX2560 M6 / CX2560 M5	3年保証	型名	SV7X105611	SV7X105671	SV7X1056D1	SV7X105631	SV7X105691	SV7X1056F1
		標準価格 (税別)	132,000円	209,000円	274,000円	180,000円	285,000円	376,000円
シャーシ (*3) CX400 M7 / CX400 M6 / CX400 M4	3年保証	型名	SV7X105311	SV7X105371	SV7X1053D1	SV7X105331	SV7X105391	SV7X1053F1
		標準価格 (税別)	36,000円	55,000円	72,000円	52,000円	80,000円	101,000円

(*1) サーバノード/シャーシのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間でご購入ください。

(*2) 水冷サーバ/シャーシは本SupportDeskパックの対象外です。

(*3) サーバノード用SupportDeskパックの契約が必要です。

■外部スイッチ用

※1/パック (スイッチ1台)あたりの価格

外部スイッチ対象モデル	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			24時間365日			
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	
イーサネットスイッチ (10GBASE 48+6) PY-SWX48P	1年保証	型名	SV7X107411	SV7X107471	SV7X1074D1	SV7X107431	SV7X107491	SV7X1074F1
		標準価格 (税別)	578,000円	783,000円	988,000円	786,000円	1,064,000円	1,344,000円
イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48+6) PY-SWX48T	1年保証	型名	SV7X107B11	SV7X107B71	SV7X107BD1	SV7X107B31	SV7X107B91	SV7X107BF1
		標準価格 (税別)	283,000円	383,000円	484,000円	385,000円	522,000円	658,000円

SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡しプラス

■タワー/ラック型用

※1/パック (PCサーバ本体1台)あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能) (*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障HDD/SSDの引き渡し (*3) (*4)						
		サービス時間帯			24時間365日			
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年	
		型名	SV7X300111	SV7X300171	SV7X3001D1	SV7X300131	SV7X300191	SV7X3001F1
TX1310 M5	1年保証	標準価格 (税別)	99,000円	134,000円	165,000円	119,000円	164,000円	201,000円
		型名	SV7X300211	SV7X300271	SV7X3002D1	SV7X300231	SV7X300291	SV7X3002F1
TX1320 M5 / TX1330 M5	1年保証	標準価格 (税別)	125,000円	169,000円	209,000円	162,000円	220,000円	271,000円
		型名	SV7X301911	SV7X301971	SV7X3019D1	SV7X301931	SV7X301991	SV7X3019F1
TX2550 M7 / TX2550 M5	3年保証	標準価格 (税別)	139,000円	206,000円	270,000円	180,000円	270,000円	351,000円
		型名	SV7X300011	SV7X300071	SV7X3000D1	SV7X300031	SV7X300091	SV7X3000F1
RX1330 M5	1年保証	標準価格 (税別)	109,000円	149,000円	184,000円	136,000円	182,000円	225,000円
		型名	SV7X301011	SV7X301071	SV7X3010D1	SV7X301031	SV7X301091	SV7X3010F1
RX2520 M5	3年保証	標準価格 (税別)	172,000円	242,000円	289,000円	226,000円	318,000円	403,000円
		型名	SV7X301211	SV7X301271	SV7X3012D1	SV7X301231	SV7X301291	SV7X3012F1
RX2530 M7 / RX2530 M6 / RX2530 M5	3年保証	標準価格 (税別)	160,000円	225,000円	284,000円	201,000円	284,000円	357,000円
		型名	SV7X301311	SV7X301371	SV7X3013D1	SV7X301331	SV7X301391	SV7X3013F1
RX2540 M7 / RX2540 M6 / RX2540 M5	3年保証	標準価格 (税別)	201,000円	285,000円	338,000円	266,000円	376,000円	472,000円
		型名	SV7X302111	SV7X302171	SV7X3021D1	SV7X302131	SV7X302191	SV7X3021F1
RX4770 M6 / RX4770 M5	3年保証	標準価格 (税別)	395,000円	618,000円	825,000円	528,000円	825,000円	1,100,000円
		型名	SV7X300511	SV7X300571	SV7X3005D1	SV7X300531	SV7X300591	SV7X3005F1
LX1430 M1	3年保証	標準価格 (税別)	218,000円	311,000円	391,000円	289,000円	410,000円	517,000円

(*1) RX2450 M1, GX2570 M6, GX2460 M1は本サービスの対象外です。また、TX1310 M5の場合、Board Management Controller対応の装置が対象となります。

(*2) LX1430 M1はリモート通報サービスの対象外です。

(*3) 障害修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

(*4) PCIe SSD、M.2 Flashモジュール、デュアルマイクロ SD Flashモジュールは本サービスの対象外です。

■マルチノードサーバ用 (*1)

※1/パック (サーバノード本体1台)あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*2)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障HDD/SSDの引き渡し (*3) (*4)						
		サービス時間帯			24時間365日			
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年	
		型名	SV7X305611	SV7X305671	SV7X3056D1	SV7X305631	SV7X305691	SV7X3056F1
サーバノード CX2560 M7 / CX2560 M6 / CX2560 M5	3年保証	標準価格 (税別)	151,000円	233,000円	302,000円	196,000円	305,000円	399,000円

(*1) サーバノード/シャーシのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。

(*2) 水冷サーバは本SupportDeskパックの対象外です。

(*3) 障害修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなくお客様にお引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

(*4) PCIe SSD、M.2 Flashモジュールは本サービスの対象外です。

SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス

■タワー/ラック型用

※1/パック (PCサーバ本体1台)あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・BIOS/ファームウェアのアップデート作業代行 (定期点検時に実施) ・定期点検 (年1回)						
		サービス時間帯			24時間365日			
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年	
		型名	SV7X310111	SV7X310171	SV7X3101D1	SV7X310131	SV7X310191	SV7X3101F1
TX1310 M5	1年保証	標準価格 (税別)	140,000円	187,000円	233,000円	178,000円	239,000円	296,000円
		型名	SV7X310211	SV7X310271	SV7X3102D1	SV7X310231	SV7X310291	SV7X3102F1
TX1320 M5 / TX1330 M5	1年保証	標準価格 (税別)	161,000円	217,000円	270,000円	213,000円	288,000円	356,000円
		型名	SV7X311911	SV7X311971	SV7X3119D1	SV7X311931	SV7X311991	SV7X3119F1
TX2550 M7 / TX2550 M5	3年保証	標準価格 (税別)	198,000円	285,000円	368,000円	261,000円	376,000円	487,000円
		型名	SV7X310011	SV7X310071	SV7X3100D1	SV7X310031	SV7X310091	SV7X3100F1
RX1330 M5	1年保証	標準価格 (税別)	149,000円	200,000円	248,000円	190,000円	255,000円	317,000円
		型名	SV7X311011	SV7X311071	SV7X3110D1	SV7X311031	SV7X311091	SV7X3110F1
RX2520 M5	3年保証	標準価格 (税別)	226,000円	314,000円	379,000円	300,000円	416,000円	524,000円
		型名	SV7X311211	SV7X311271	SV7X3112D1	SV7X311231	SV7X311291	SV7X3112F1
RX2530 M7 / RX2530 M6 / RX2530 M5	3年保証	標準価格 (税別)	214,000円	296,000円	373,000円	275,000円	383,000円	480,000円
		型名	SV7X311311	SV7X311371	SV7X3113D1	SV7X311331	SV7X311391	SV7X3113F1
RX2540 M7 / RX2540 M6 / RX2540 M5	3年保証	標準価格 (税別)	252,000円	355,000円	426,000円	337,000円	470,000円	591,000円
		型名	SV7X312111	SV7X312171	SV7X3121D1	SV7X312131	SV7X312191	SV7X3121F1
RX4770 M6 / RX4770 M5	3年保証	標準価格 (税別)	502,000円	759,000円	1,000,000円	675,000円	1,017,000円	1,340,000円
		型名	SV7X310511	SV7X310571	SV7X3105D1	SV7X310531	SV7X310591	SV7X3105F1
LX1430 M1	3年保証	標準価格 (税別)	263,000円	370,000円	467,000円	350,000円	492,000円	619,000円

(*1) RX2450 M1, GX2570 M6, GX2460 M1は本サービスの対象外です。また、TX1310 M5の場合、Board Management Controller対応の装置が対象となります。

(*2) LX1430 M1はリモート通報サービスの対象外です。

■マルチノードサーバ用(*1)

※1パック(サーバノード本体1台)あたりの価格

PRIMERGY対象モデル(*2)	サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・BIOS/ファームウェアのアップデート作業代行(定期点検時に実施) ・定期点検(年1回) 						
	サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日			
サーバノード CX2560 M7 / CX2560 M6 / CX2560 M5	3年保証	3年	4年	5年	3年	4年	5年	
		型名	SV7X315611	SV7X315671	SV7X3156D1	SV7X315631	SV7X315691	SV7X3156F1
		標準価格(税別)	196,000円	290,000円	374,000円	258,000円	384,000円	499,000円

(*1) サーバノード/シャーシのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。

(*2) 水冷サーバは本SupportDeskパックの対象外です。

SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡しプラス

■タワー/ラック型用

※1パック(PCサーバ本体1台)あたりの価格

PRIMERGY対象モデル(*1)	サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(リモート通報機能) (*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・BIOS/ファームウェアのアップデート作業代行(定期点検時に実施) ・定期点検(年1回) ・故障HDD/SSDの引き渡し (*3) (*4) 						
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
	3年保証	3年	4年	5年	3年	4年	5年	
TX1310 M5	1年保証	型名	SV7X320111	SV7X320171	SV7X3201D1	SV7X320131	SV7X320191	SV7X3201F1
		標準価格(税別)	161,000円	215,000円	267,000円	198,000円	267,000円	332,000円
TX1320 M5 / TX1330 M5	1年保証	型名	SV7X320211	SV7X320271	SV7X3202D1	SV7X320231	SV7X320291	SV7X3202F1
		標準価格(税別)	181,000円	246,000円	303,000円	234,000円	315,000円	391,000円
TX2550 M7 / TX2550 M5	3年保証	型名	SV7X321911	SV7X321971	SV7X3219D1	SV7X321931	SV7X321991	SV7X3219F1
		標準価格(税別)	212,000円	302,000円	388,000円	272,000円	390,000円	501,000円
RX1330 M5	1年保証	型名	SV7X320011	SV7X320071	SV7X3200D1	SV7X320031	SV7X320091	SV7X3200F1
		標準価格(税別)	169,000円	228,000円	283,000円	212,000円	283,000円	351,000円
RX2520 M5	3年保証	型名	SV7X321011	SV7X321071	SV7X3210D1	SV7X321031	SV7X321091	SV7X3210F1
		標準価格(税別)	236,000円	326,000円	395,000円	306,000円	422,000円	532,000円
RX2530 M7 / RX2530 M6 / RX2530 M5	3年保証	型名	SV7X321211	SV7X321271	SV7X3212D1	SV7X321231	SV7X321291	SV7X3212F1
		標準価格(税別)	224,000円	310,000円	390,000円	283,000円	392,000円	491,000円
RX2540 M7 / RX2540 M6 / RX2540 M5	3年保証	型名	SV7X321311	SV7X321371	SV7X3213D1	SV7X321331	SV7X321391	SV7X3213F1
		標準価格(税別)	261,000円	363,000円	439,000円	341,000円	475,000円	597,000円
RX4770 M6 / RX4770 M5	3年保証	型名	SV7X322111	SV7X322171	SV7X3221D1	SV7X322131	SV7X322191	SV7X3221F1
		標準価格(税別)	528,000円	794,000円	1,043,000円	700,000円	1,052,000円	1,384,000円
LX1430 M1	3年保証	型名	SV7X320511	SV7X320571	SV7X3205D1	SV7X320531	SV7X320591	SV7X3205F1
		標準価格(税別)	282,000円	395,000円	497,000円	367,000円	513,000円	646,000円

(*1) RX2450 M1, GX2570 M6, GX2460 M1は本サービスの対象外です。また、TX1310 M5の場合、Board Management Controller対応の装置が対象となります。

(*2) LX1430 M1はリモート通報サービスの対象外です。

(*3) 障害修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

(*4) PCIe SSD、M.2 Flashモジュール、デュアルマイクロ SD Flashモジュールは本サービスの対象外です。

■マルチノードサーバ用(*1)

※1パック(サーバノード本体1台)あたりの価格

PRIMERGY対象モデル(*2)	サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・BIOS/ファームウェアのアップデート作業代行(定期点検時に実施) ・定期点検(年1回) ・故障HDD/SSDの引き渡し (*3) (*4) 						
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
サーバノード CX2560 M7 / CX2560 M6 / CX2560 M5	3年保証	3年	4年	5年	3年	4年	5年	
		型名	SV7X325611	SV7X325671	SV7X3256D1	SV7X325631	SV7X325691	SV7X3256F1
		標準価格(税別)	214,000円	313,000円	404,000円	273,000円	405,000円	525,000円

(*1) サーバノード/シャーシのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。

(*2) 水冷サーバは本SupportDeskパックの対象外です。

(*3) 障害修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなくお客様にお引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

(*4) PCIe SSD、M.2 Flashモジュールは本サービスの対象外です。

Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDeskパック

PRIMERGY向けSupportDeskパックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■タワー/ラック型用

対象製品	SupportDeskパック	Standard/ Standard24	保守交換ディスク 引渡プラス	BIOS/ファームウェア アップデート・ 定期点検プラス	BIOS/ファームウェア アップデート・定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス
タワー/ ラック型用	PRIMERGY本体	1台	1台	1台	1台
	PRIMERGY用ディスプレイ (液晶/CRT/ラックコンソール)	いずれか1台	いずれか1台	いずれか1台	いずれか1台
	マウス	1個	1個	1個	1個
	キーボード	1個	1個	1個	1個
	内蔵オプション [CPU/メモリ/SSD/HDD/カードなど] (*1) (*2) (*3) (*4)	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	内蔵/バックアップユニット (*5) (*6)	1台	1台	1台	1台
	PRIMERGY SX05 S2 (*6) (*7)	1台	1台	1台	1台
	光学ドライブ (本体内蔵/外付)	いずれか1台	いずれか1台	いずれか1台	いずれか1台
	定期点検 (年1回)	—	—	○	○
故障HDD/SSDの引き渡し (*8)	—	○	—	—	○
	—	—	—	○	○
	BIOS/ファームウェアのアップデート (定期点検時に実施)	—	—	—	—

(*1) KVMスイッチも対象です。

(*2) 高速部分画像検索キットは対象外です。

(*3) SSD、M.2 Flashモジュール、SATA Flashモジュールは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。
対象となるSSD、M.2 Flashモジュール、SATA Flashモジュールについては、右記URLをご参照ください。<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/>

(*4) CONVERGED ACCELERATORカードはハードウェア部分のみ対象です。本カード上で稼働するアプリは対象外です。

(*5) 外付DATオートチャージャ/外付LTO装置/外付ライブラリ装置は対象外です。

(*6) 内蔵データカートリッジドライブに添付されたバックアップソフトは対象外です。

(*7) 搭載される内蔵バックアップ装置1台も対象です。なお対象装置はラック型サーバのみです。

(*8) PCIe SSD、M.2 Flashモジュール、デュアルマイクロ SD Flashモジュールは本サービスの対象外です。

※ 無停電電源装置の1パックあたりの対象範囲については、「無停電電源装置 (UPS)」の対象範囲をご参照ください。

※ ハードディスクキャビネットの1パックあたりの対象範囲については「ハードディスクキャビネット」の対象範囲をご参照ください。

■マルチノードサーバ用

対象製品 (*1)	SupportDesk パック	Standard/Standard24	保守交換ディスク引渡 プラス	BIOS/ファームウェア アップデート・ 定期点検プラス	BIOS/ファームウェア アップデート・定期点検・ 保守交換ディスク引渡 プラス
サーバノード用	サーバノード本体	1台	1台	1台	1台
	PRIMERGY用ディスプレイ (液晶/CRT/ラックコンソール)	いずれか1台	いずれか1台	いずれか1台	いずれか1台
	マウス	1個	1個	1個	1個
	キーボード	1個	1個	1個	1個
	内蔵オプション (*2) (*3) (CPU/メモリ/HDD/カード等)	本体搭載可能数まで	本体搭載可能数まで	本体搭載可能数まで	本体搭載可能数まで
	光学ドライブ (本体内蔵/外付)	いずれか1台	いずれか1台	いずれか1台	いずれか1台
	定期点検 (年1回)	—	—	○	○
	故障HDD/SSDの引き渡し (*4)	—	○	—	○
	BIOS/ファームウェアのアップデート (定期点検時に実施)	—	—	○	○
シャーシ用	シャーシ本体	1台	—	—	—
	電源ユニット	本体搭載可能数まで	—	—	—

(*1) 水冷サーバ/シャーシはSupportDeskパックの対象外です。

(*2) KVMスイッチも対象です。

(*3) SSD、SATA Flashモジュールは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。

対象となるSSD、SATA Flashモジュールについては、右記URLをご参照ください。<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/>


(*4) PCIe SSD、M.2 Flashモジュールは対象外です。

■外部スイッチ用

対象製品	SupportDeskパック	Standard/Standard24
イーサネットスイッチ	イーサネットスイッチ本体 QSFP+モジュール/SFP+モジュール	1台 本体搭載可能数まで

OSサポートについて

ハードウェアサポートに加えOSのサポートもご希望される場合は、使用される製品にあわせてSupportDeskをご利用ください。ご購入いただいた製品によってお選びいただけるOSサポート製品が異なります。下記を参考にOSサポート製品をお選びください。



※ホストOS(または仮想化ソフトウェア)とゲストOSの使用方法にあわせた契約が必要です。詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

SupportDesk OSサポート対応表

対象OS			Windows				Linux		VMware
			SupportDesk Windows サポート (月額)	SupportDesk Windows Server Standard オプション (3/4/5年一括) (*2)(*3)(*4)(*5)	SupportDesk Windows Server Standard 仮想化対応 オプション (3/4/5年一括) (*2)(*3)(*4)(*6)	SupportDesk Windows Server Datacenter 仮想化対応 オプション (3/4/5年一括) (*2)(*3)(*4)(*7)	SupportDesk Linux サポート専用 オプション (1/3/4/5年一括) (*3) (*4) (*8)	SupportDesk OS単体 サポート (RHEL/年額)	SupportDesk OS単体 サポート (SLES/年額)
Windows	Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012	ホストOS用 ゲストOS用	○	○	○	○	—	—	—
Linux	Red Hat Enterprise Linux(RHEL)	—	—	—	—	—	○	○	—
VMware	VMware vSphere (*9)	—	—	—	—	—	—	—	○

(*1) ご購入いただいたOS製品(ライセンス)にあわせてご契約ください。詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

(*2) 富士通が販売したPRIMERGYで動作するWindows Server OSライセンスが対象です。サーバ本体にインストール/バンドルするライセンス製品、SPLA(サービスプロバイダ自身が契約(問合せ)する場合のみ)も対象に含まれます。

(*3) ハードウェア製品購入時にカスタムメイドで同時手配をしていただく必要があります。ハードウェア製品購入後に追加で購入することはできません。

(*4) PRIMERGY RX4770 M5, RX4770 M6, CX2550 M5, CX2550 M6, CX2550 M7は対象外です。

(*5) ホストOSとして動作するWindows Serverをサポートします。対象のエディションはStandard, Foundation, Essentialsです。また、Windows Storage Server Standardも対象です。

(*6) ホストOS/ゲストOSとして動作するWindows Serverをサポートします。対象のエディションはStandard, Essentialsです。また、Windows Storage Server Standardも対象です。

(*7) ホストOS/ゲストOSとして動作するWindows Serverをサポートします。対象のエディションはDatacenterです。

(*8) 購入可能な商品の詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

(*9) VMware vSphereには、1年間または5年間のサポートサービスがバンドルされています。バンドルサポート期間終了後、本サービスをご契約ください。

ハードディスクキャビネット

SupportDeskパック Standard/Standard24

■ハードディスクキャビネット用 (*1)

※1/パック (ハードディスクキャビネット1台)あたりの価格

ハードディスクキャビネット対象モデル	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			24時間365日			
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年	
		型名	SV7X107111	SV7X107171	SV7X1071D1	SV7X107131	SV7X107191	SV7X1071F1
ハードディスクキャビネット JX40	1年保証	標準価格(税別)	454,000円	607,000円	736,000円	615,000円	823,000円	998,000円
		型名	SV7X107211	SV7X107271	SV7X1072D1	SV7X107231	SV7X107291	SV7X1072F1
ハードディスクキャビネット JX60	1年保証	標準価格(税別)	2,161,000円	2,885,000円	3,497,000円	3,035,000円	4,051,000円	4,909,000円

(*1) ハードディスクキャビネット用パックは、接続される本体と同じSupportDeskパック種別/サービス時間帯のものをご購入ください。

ハードディスクキャビネット向けSupportDeskパックのサービス対象範囲 (1/パックあたり)

■ハードディスクキャビネット用

対象製品	JX40 S2/JX60 S2	SupportDeskパック			Standard/Standard24	
		JX40 S2/JX60 S2 ハードディスクキャビネット本体 内蔵オプション(内蔵ストレージ/SASエキスパンダー) (*1)			1台 本体搭載可能数まで	

(*1) SSDは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。

対象となるSSDについては、右記URLをご参照ください。https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/

無停電電源装置 (UPS)

SupportDeskパック Standard/Standard24

■無停電電源装置 (UPS) 用 (*1)

※1/パック (UPS本体1台)あたりの価格

無停電電源装置 (UPS) 電源容量	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・バッテリー交換 ・UPS管理ソフトのサポート ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			24時間365日			
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年	
		型名	SV7X106011	SV7X106071	SV7X1060D1	SV7X106031	SV7X106091	SV7X1060F1
電源容量 1,000VA以下	1年保証/3年保証	標準価格(税別)	40,000円	60,000円	72,000円	53,000円	75,000円	97,000円
		型名	SV7X106111	SV7X106171	SV7X1061D1	SV7X106131	SV7X106191	SV7X1061F1
電源容量 2,000VA以下	3年保証	標準価格(税別)	60,000円	88,000円	109,000円	83,000円	118,000円	149,000円
		型名	SV7X106211	SV7X106271	SV7X1062D1	SV7X106231	SV7X106291	SV7X1062F1
電源容量 3,000VA以下	3年保証	標準価格(税別)	142,000円	203,000円	264,000円	196,000円	280,000円	362,000円
		型名	SV7X106411	SV7X106471	SV7X1064D1	SV7X106431	SV7X106491	SV7X1064F1
Smart-UPS RT5000 (*2)	1年保証	標準価格(税別)	392,000円	528,000円	676,000円	501,000円	701,000円	902,000円

(*1) 本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置(UPS)が対象です。

(*2) ラックマウント型、タワー型とともに本SupportDeskパックの対象です。

無停電電源装置 (UPS) 向けSupportDeskパックのサービス対象範囲 (1/パックあたり)

■無停電電源装置用 (*1)

対象製品	無停電電源装置 (UPS) 本体 UPS用オプションカード (UPS用RS-232C拡張ボード、ネットワークマネジメントカード、シリアルポートカード、またはDual portシリアルインターフェース拡張カード)	SupportDeskパック			Standard/Standard24		
		1台			1個		
電源容量 3,000VA以下	UPS管理ソフト				1本 PowerChute® Business Edition/PowerChute® Network Shutdown のいずれか		
					1台		
					1個		
					2個		
Smart-UPS RT 5000	UPS管理ソフト				1本 PowerChute® Network Shutdown		
	Smart-UPS RT 5000本体 ステップダウンransフォーマ コンセントボックス (*2)				1台		

(*1) バッテリー交換費用(部品費/作業費)もサービス料金に含まれます。ただし、拡張バッテリーは対象外です。

(*2) Smart-UPS RT5000用コンセントボックスのみ対象です。

法人向けパソコン ESPRIMO・LIFEBOOK・ARROWS Tab

SupportDeskパック Standard/Standard24

■法人向けパソコン/タブレット用

※1/パック (パソコン本体1台)あたりの価格

法人向けパソコン対象モデル	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・OSのサポート(*1) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			平日8時30分～19時			
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	
ESPRIMO (ロングライフシリーズを除く) / LIFEBOOK	1年保証	型名	SV7X03B011	SV7X03B071	SV7X03B0D1	SV7X03B031	SV7X03B091	SV7X03B0F1
		標準価格(税別)	34,000円	52,000円	73,000円	53,000円	79,000円	109,000円
ARROWS Tab (*2)	1年保証	型名	SV7X03B311	SV7X03B371	SV7X03B3D1	SV7X03B331	SV7X03B391	SV7X03B3F1
		標準価格(税別)	46,000円	64,000円	85,000円	65,000円	91,000円	121,000円

(*1) サービス対象製品本体のサポートOSおよびMicrosoft® Office製品 (Office365は除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。

(*2) ARROWS Tab (訪問修理非対応モデル)は対象外です。訪問修理対象外の製品に本SupportDeskパックは適用できません。

SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

■法人向けパソコン用

※1/パック (パソコン本体1台)あたりの価格

法人向けパソコン対象モデル (*1)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (落下・液体こぼれ・落雷/停電による故障への修理を含む) ・OSのサポート(*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障HDD/SSDの引き渡し(*3)						
		サービス時間帯			平日8時30分～19時			
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	
ESPRIMO / LIFEBOOK	1年保証	型名	SV7X35B011	SV7X35B071	SV7X35B0D1	SV7X35B031	SV7X35B091	SV7X35B0F1
		標準価格(税別)	46,000円	67,000円	88,000円	67,000円	95,000円	125,000円

(*1) ARROWS Tabは本SupportDeskパックの対象外です。

(*2) サービス対象製品本体のサポートOSおよびMicrosoft® Office製品 (Office365は除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。

(*3) 障害修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

SupportDeskパック バッテリー交換・アクシデントケアプラス

■法人向けパソコン/タブレット用

※1/パック (パソコン本体1台)あたりの価格

法人向けパソコン/タブレット対象モデル (*1)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (落下・液体こぼれ・落雷/停電による故障への修理を含む) ・OSのサポート(*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・寿命バッテリーの交換(*3) (*4)						
		サービス時間帯			平日8時30分～19時			
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	
LIFEBOOK / FUTRO	1年保証	型名	SV7X3BB011	SV7X3BB071	SV7X3BB0D1	SV7X3BB031	SV7X3BB091	SV7X3BB0F1
		標準価格(税別)	77,000円	95,000円	116,000円	95,000円	118,000円	146,000円
ARROWS Tab	1年保証	型名	SV7X3BB311	SV7X3BB371	SV7X3BB3D1	SV7X3BB331	SV7X3BB391	SV7X3BB3F1
		標準価格(税別)	92,000円	110,000円	130,000円	107,000円	132,000円	160,000円

(*1) ARROWS Tab (訪問修理非対応モデルは除く)、LIFEBOOK U9x/U5xシリーズのみ本SupportDeskパックの対象です。

(*2) サービス対象製品本体のサポートOSおよびMicrosoft® Office製品 (Office365は除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。

(*3) ARROWS Tab、LIFEBOOK U9x/U5xシリーズは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換ができる仕様になっています。本SupportDeskパックをご購入いただくことにより、寿命バッテリーの交換も実施いたします。バッテリー交換は引取による交換となります。

(*4) 1台につき1回までの対応となります。

Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDeskパック

法人向けパソコン/タブレット向け SupportDeskパックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■法人向けパソコン/タブレット用

対象製品 (*1) (*2) (*3)	SupportDeskパック	Standard/ Standard24	Standard 引取修理	保守交換ディスク引渡・ア クシデントケアプラス	バッテリー交換・ アクシデントケアプラス	バッテリー交換・ アクシデントケアプラス 引取修理
法人向け パソコン/ タブレット用	法人向けパソコン/タブレット本体	1台	1台	1台	1台	1台
	ディスプレイ (*4) (*5)	1台	—	1台	—	—
	マウス	1個	1個	1個	1個	1個
	キーボード (テンキーボードを含む)	1個	1個	1個	1個	1個
	内蔵型オプション製品 (*6) (メモリ/カードなど)	本体最大搭載 可能数まで	本体最大搭載 可能数まで	本体最大搭載 可能数まで	本体最大搭載 可能数まで	本体最大搭載 可能数まで
	光学ドライブ	1台	1台	1台	1台	1台
	ディスプレイマウントキット/ VESAキット (*7)	1個	—	1個	—	—
	ポートリプリケータ	1個	1個	1個	1個	1個
	拡張クレードル (*8)	1個	1個	—	1個	1個
	アクシデントケア (落下・液体こぼれ・ 落雷/停電による故障への修理)	—	—	○	○	○
	故障HDD/SSDの引き渡し	—	—	○	—	—
	寿命バッテリーの交換	—	—	—	○	○
	OSサポート	○	○	○	○	○

(*1) バッテリー・防水シート等の消耗品は対象外です。

(*2) ARROWS Tab, LIFEBOOK U9x/U5xシリーズは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換ができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応(有償)となります。バッテリー交換付SupportDeskパックをご購入の場合、1台につき1回分の寿命バッテリー交換が含まれています。

(*3) ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換(有償)をする必要があります。

(*4) 34.1型ディスプレイまで対象です。

(*5) ノート型パソコン、タブレットの場合、外付けのディスプレイは対象外です。

(*6) DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。


(*7) ESPRIMO Gシリーズのみ対象です。

(*8) 法人向けタブレットのみ対象です。

PC/タブレット Sustainability Support Service 一故障する前の計画保守を実現する新しい保守サービス

データ収集チップと専用アプリの活用により、パソコンが故障する前に計画保守を行うことを可能にする新しい保守サービスです。

※計画保守はパソコンが故障しないことを保証するものではありません。



SupportDesk テレワークパック (パソコン用)

個人宅やサテライトオフィスなどのサードプレイスでの引取修理を実施する「SupportDesk テレワークパック」、更に安心をプラスした「SupportDesk テレワークパック アクシデントケアプラス」「SupportDesk テレワークパック マスタリカバリー・アクシデントケアプラス」「SupportDesk テレワークパックパッテリー交換・アクシデントケアプラス」をご用意しています。SupportDesk テレワークパックが、お客様の働き方改革を支援します。

SupportDesk テレワークパック

お客様の事務所のみならず、ご自宅やサテライトオフィスなどお客様の現在地に合わせて、引取修理を実施。

SupportDesk テレワークパック アクシデントケアプラス

SupportDesk テレワークパックにプラスして、
水こぼしやペットのいたずらなど、
まさかのアクシデントにも対応。

SupportDesk テレワークパック マスタリカバリー・アクシデントケアプラス

HDD/SSD障害時、お客様のマスタデータを適用した状態で復旧。さらに水こぼしやペットのいたずらなど、まさかのアクシデントにも対応。

SupportDesk テレワークパック パッテリー交換・アクシデントケアプラス

製品仕様上お客様自身でバッテリー交換ができない機器を対象にバッテリー交換を実施。さらに水こぼしやペットのいたずらなど、まさかのアクシデントにも対応。

■SupportDesk テレワークパック 価格表

商品名	対象製品	期間	型名	価格 (税別)	商品概要
SupportDesk テレワークパック 引取修理	ARROWS Tab LIFEBOOK	3年	SV7X0HB011	14,000円	<p>サービス内容: ・ハードウェア引取修理 (引取から修理・返送まで4~6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供</p> <p>サービス時間帯: 月曜日～金曜日 (祝日、12/30～1/3は除く) 8時30分～19時</p> <p>受付窓口: 富士通サポートセンター (OSC:One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。</p>
		4年	SV7X0HB071	22,000円	
		5年	SV7X0HB0D1	32,000円	
SupportDesk テレワークパック アクシデントケアプラス 引取修理	ARROWS Tab LIFEBOOK	3年	SV7X3CB011	20,000円	<p>サービス内容: ・ハードウェア引取修理 (落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4~6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供</p> <p>サービス時間帯: 月曜日～金曜日 (祝日、12/30～1/3は除く) 8時30分～19時</p> <p>受付窓口: 富士通サポートセンター (OSC:One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。</p>
		4年	SV7X3CB071	28,000円	
		5年	SV7X3CB0D1	37,000円	
SupportDesk テレワークパック パッテリー交換・アクシデントケアプラス 引取修理	ARROWS Tab LIFEBOOK ※製品仕様上お客様自身でバッテリー交換ができない機器が対象です。	3年	SV7X3FB011	51,000円	<p>サービス内容: ・ハードウェア引取修理 (落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4~6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回)</p> <p>サービス時間帯: 月曜日～金曜日 (祝日、12/30～1/3は除く) 8時30分～19時</p> <p>受付窓口: 富士通サポートセンター (OSC:One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。</p>
		4年	SV7X3FB071	58,000円	
		5年	SV7X3FB0D1	68,000円	
SupportDesk テレワークパック マスタリカバリー・アクシデントケアプラス 引取修理	LIFEBOOK ※外付けHDD、eMMC、Optaneメモリは対象外です。	3年	SV7X3DB211	26,000円	<p>サービス内容: ・ハードウェア引取修理 (落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4~6営業日) ・HDD/SSD交換時にお客様環境まで復旧 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供</p> <p>サービス時間帯: 月曜日～金曜日 (祝日、12/30～1/3は除く) 8時30分～19時</p> <p>受付窓口: 富士通サポートセンター (OSC:One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。</p>
		4年	SV7X3DB271	36,000円	
		5年	SV7X3DB2D1	46,000円	

「SupportDesk テレワークパック」の詳細はホームページをご覧ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/menu/telework/>

PCワークステーション CELSIUS

SupportDeskパック Standard/Standard24

■PCワークステーション用

※1/パック (パソコン本体1台)あたりの価格

CELSIUS対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・OSのサポート(*1) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
			サービス時間帯			24時間365日		
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年	
		型名	SV7X03C111	SV7X03C171	SV7X03C1D1	SV7X03C131	SV7X03C191	SV7X03C1F1
Jシリーズ / Wシリーズ / Mシリーズ	1年保証	標準価格(税別)	46,000円	69,000円	87,000円	62,000円	94,000円	119,000円
		型名	SV7X03C311	SV7X03C371	SV7X03C3D1	SV7X03C331	SV7X03C391	SV7X03C3F1
Rシリーズ	1年保証	標準価格(税別)	218,000円	315,000円	391,000円	303,000円	424,000円	517,000円
		型名	SV7X03C211	SV7X03C271	SV7X03C2D1	SV7X03C231	SV7X03C291	SV7X03C2F1
Hシリーズ / Uシリーズ	1年保証	標準価格(税別)	76,000円	117,000円	150,000円	105,000円	157,000円	196,000円

(*1) サービス対象製品本体のサポートOSおよびMicrosoft® Office製品 (Office365は除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。

SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

■PCワークステーション用

※1/パック (パソコン本体1台)あたりの価格

CELSIUS対象モデル (*1)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (落下・液体こぼれ・落雷/停電による故障への修理を含む) ・OSのサポート(*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障HDD/SSDの引き渡し(*3)					
			サービス時間帯			24時間365日		
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年	
		型名	SV7X35C111	SV7X35C171	SV7X35C1D1	SV7X35C131	SV7X35C191	SV7X35C1F1
Jシリーズ / Wシリーズ / Mシリーズ	1年保証	標準価格(税別)	61,000円	84,000円	101,000円	79,000円	109,000円	134,000円
		型名	SV7X35C211	SV7X35C271	SV7X35C2D1	SV7X35C231	SV7X35C291	SV7X35C2F1
Hシリーズ / Uシリーズ	1年保証	標準価格(税別)	92,000円	132,000円	166,000円	123,000円	176,000円	215,000円

(*1) CELSIUS Rシリーズは本SupportDeskパックの対象外です。

(*2) サービス対象製品本体のサポートOSおよびMicrosoft® Office製品 (Office365は除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。

(*3) 障害修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

PCワークステーション向け SupportDeskパックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■PCワークステーション用

対象製品 (*1) (*2)	SupportDeskパック		Standard/Standard24	保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス
	CELSIUS本体	ディスプレイ (*3) (*4)		
PCワーク ステーション用	マウス		1台	1台
	キーボード(テンキーボードを含む)		1台	1台
	内蔵型オプション製品(メモリ/カードなど) (*5)		本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	光学ドライブ		1台	1台
	アクシデントケア(落下・液体こぼれ・落雷/停電による故障への修理)		—	○
	故障HDD/SSDの引き渡し		—	○
	OSサポート		○	○

(*1) バッテリーなどの消耗品は対象外です。

(*2) CELSIUS H5xシリーズは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換ができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応(有償)となります。

(*3) 34.1型ディスプレイまで対象です。17インチラック・コンソール(RC25)は対象外です。

(*4) CELSIUS(ノートブック型)の場合、外付けのディスプレイは対象外です。

(*5) DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブルを含みます。

パーソナルプリンタ

SupportDeskパック Standard/Standard24

■XLシリーズ用

※1/パック (プリンタ本体1台)あたりの価格

パーソナルプリンタ対象モデル	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			平日8時30分～19時			
		製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	
XL-C8365	6か月保証	型名	SV7X09FC11	SV7X09FC71	SV7X09FCD1	SV7X09FC31	SV7X09FC91	SV7X09FCF1
		標準価格 (税別)	287,000円	383,000円	480,000円	387,000円	517,000円	646,000円
XL-9460	6か月保証	型名	SV7X09F711	SV7X09F771	SV7X09F7D1	SV7X09F731	SV7X09F791	SV7X09F7F1
		標準価格 (税別)	153,000円	204,000円	254,000円	208,000円	276,000円	345,000円
XL-9382	6か月保証	型名	SV7X09F611	SV7X09F671	SV7X09F6D1	SV7X09F631	SV7X09F691	SV7X09F6F1
		標準価格 (税別)	135,000円	180,000円	226,000円	185,000円	245,000円	306,000円
XL-9322	6か月保証	型名	SV7X09F511	SV7X09F571	SV7X09F5D1	SV7X09F531	SV7X09F591	SV7X09F5F1
		標準価格 (税別)	113,000円	152,000円	189,000円	155,000円	206,000円	256,000円
XL-4405	6か月保証	型名	SV7X09F311	SV7X09F371	SV7X09F3D1	SV7X09F331	SV7X09F391	SV7X09F3F1
		標準価格 (税別)	46,000円	62,000円	76,000円	63,000円	84,000円	103,000円

※トナー・OA用紙などのサプライ品/消耗品は対象外です。

※サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照ください。 <http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchangeparts/>

※装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は、有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。

■FMPRシリーズ用

※1/パック (プリンタ本体1台)あたりの価格

パーソナルプリンタ対象モデル	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			平日8時30分～19時			
		製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	
FMPR2000G	6か月保証	型名	SV7X09FE11	SV7X09FE71	SV7X09FED1	SV7X09FE31	SV7X09FE91	SV7X09FEF1
		標準価格 (税別)	24,000円	33,000円	40,000円	33,000円	44,000円	54,000円
FMPR3020	6か月保証	型名	SV7X09FF11	SV7X09FF71	SV7X09FFD1	SV7X09FF31	SV7X09FF91	SV7X09FFF1
		標準価格 (税別)	69,000円	92,000円	116,000円	94,000円	125,000円	156,000円
FMPR5130	6か月保証	型名	SV7X09FG11	SV7X09FG71	SV7X09FGD1	SV7X09FG31	SV7X09FG91	SV7X09FGF1
		標準価格 (税別)	87,000円	117,000円	144,000円	119,000円	158,000円	196,000円
FMPR5430	6か月保証	型名	SV7X09FH11	SV7X09FH71	SV7X09FHD1	SV7X09FH31	SV7X09FH91	SV7X09FHF1
		標準価格 (税別)	173,000円	231,000円	288,000円	235,000円	315,000円	392,000円
FMPR5630	6か月保証	型名	SV7X09FJ11	SV7X09FJ71	SV7X09FJD1	SV7X09FJ31	SV7X09FJ91	SV7X09FJF1
		標準価格 (税別)	243,000円	325,000円	406,000円	331,000円	441,000円	551,000円

※トナー・OA用紙などのサプライ品/消耗品は対象外です。

※サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品(印字ヘッド、カットシートフィーダローラキット等)とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照ください。 <http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchangeparts/>

※装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は、有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。

パーソナルプリンタ向け SupportDeskパックのサービス対象範囲 (1/パックあたり)

■パーソナルプリンタ用

対象製品	SupportDeskパック	Standard/Standard24	
		1台	本体最大搭載可能数まで
XLプリンタ用	プリンタ本体		
	拡張給紙ユニット		
	プリンタRAMモジュール (*1)	1個	
FMPRプリンタ用	XLキャスターーテーブル (*2)	1個	
	FMPRシリーズ本体	1台	
	カットシートフィーダ (*3)	1個	
	LANカード (*3)	1枚	
	ホッパーユニット (*4)	1個	
	トラクタユニット (*5) (*6)	1個	

(*1) XL-4405は対象外です。

(*2) XL-9322、XL-9382のみ対象です。

(*3) FMPR2000Gは対象外です。

(*4) FMPR3020のみ対象です。

(*5) FMPR5130のみ対象です。

(*6) FMPR5630、FMPR5430のトラクタユニットは本体に標準搭載されています。

ストレージシステム ETERNUS

SupportDeskパック Standard/Standard24

■ETERNUS AX/HX シリーズ用

※1/パック (コントローラシェルフ/ドライブシェルフ各1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル (*1)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンライン修理) ・予防保守 (リモート通報機能) (*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			24時間365日			
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	
コントローラシェルフ AX1100	3年保証	型名	SV7X0BM511	SV7X0BM571	SV7X0BM5D1	SV7X0BM531	SV7X0BM591	SV7X0BM5F1
	標準価格 (税別)	574,000円	783,000円	990,000円	781,000円	1,064,000円	1,347,000円	
コントローラシェルフ AX2100 / ASA	3年保証	型名	SV7X0BM611	SV7X0BM671	SV7X0BM6D1	SV7X0BM631	SV7X0BM691	SV7X0BM6F1
		標準価格 (税別)	1,118,000円	1,515,000円	1,912,000円	1,522,000円	2,061,000円	2,600,000円
コントローラシェルフ AX2200 / ASA	3年保証	型名	SV7X0BMN11	SV7X0BMN71	SV7X0BMND1	SV7X0BMN31	SV7X0BMN91	SV7X0BMNF1
		標準価格 (税別)	1,017,000円	1,392,000円	1,767,000円	1,382,000円	1,892,000円	2,403,000円
コントローラシェルフ HX2100 / HX2200	3年保証	型名	SV7X0BM011	SV7X0BM071	SV7X0BM0D1	SV7X0BM031	SV7X0BM091	SV7X0BM0F1
		標準価格 (税別)	681,000円	1,026,000円	1,370,000円	928,000円	1,396,000円	1,864,000円
ドライブシェルフ (AX用)	3年保証	型名	SV7X0BMJ11	SV7X0BMJ71	SV7X0BMJD1	SV7X0BMJ31	SV7X0BMJ91	SV7X0BMJF1
		標準価格 (税別)	101,000円	220,000円	338,000円	138,000円	301,000円	459,000円
ドライブシェルフ (HX用)	3年保証	型名	SV7X0BME11	SV7X0BME71	SV7X0BMD1	SV7X0BME31	SV7X0BME91	SV7X0BMEF1
		標準価格 (税別)	41,000円	138,000円	238,000円	57,000円	190,000円	324,000円
高密度用ドライブシェルフ (HX用)	3年保証	型名	SV7X0BMF11	SV7X0BMF71	SV7X0BMFD1	SV7X0BMF31	SV7X0BMF91	SV7X0BMFF1
		標準価格 (税別)	723,000円	1,033,000円	1,344,000円	984,000円	1,405,000円	1,829,000円

(*1) ドライブシェルフ用SupportDeskパックは、コントローラシェルフ用SupportDeskパックと同時に購入していただくことが前提です。接続されるコントローラシェルフと同じSupportDeskパック期間/サービス時間帯のものをご購入ください。

(*2) ETERNUS AX/HX シリーズには定期点検は含まれません。

■ETERNUS AB/HB シリーズ用

※1/パック (コントローラシェルフ/ドライブシェルフ各1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル (*1)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンライン修理) ・予防保守 (リモート通報機能) (*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			24時間365日			
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	
コントローラシェルフ AB2100	3年保証	型名	SV7X0BML11	SV7X0BML71	SV7X0BMLD1	SV7X0BML31	SV7X0BML91	SV7X0BMLF1
		標準価格 (税別)	472,000円	642,000円	812,000円	642,000円	873,000円	1,106,000円
コントローラシェルフ AB3100	3年保証	型名	SV7X0BMM11	SV7X0BMM71	SV7X0BMMD1	SV7X0BMM31	SV7X0BMM91	SV7X0BMMF1
		標準価格 (税別)	473,000円	654,000円	834,000円	644,000円	890,000円	1,136,000円
コントローラシェルフ HB1100 / HB1200	3年保証	型名	SV7X0BM211	SV7X0BM271	SV7X0BM2D1	SV7X0BM231	SV7X0BM291	SV7X0BM2F1
		標準価格 (税別)	146,000円	229,000円	312,000円	198,000円	313,000円	424,000円
コントローラシェルフ HB2100 / HB2200	3年保証	型名	SV7X0BM311	SV7X0BM371	SV7X0BM3D1	SV7X0BM331	SV7X0BM391	SV7X0BM3F1
		標準価格 (税別)	443,000円	648,000円	855,000円	602,000円	882,000円	1,163,000円
コントローラシェルフ HB2300	3年保証	型名	SV7X0BMA11	SV7X0BMA71	SV7X0BMD1	SV7X0BMA31	SV7X0BMA91	SV7X0BMAF1
		標準価格 (税別)	1,291,000円	1,847,000円	2,406,000円	1,754,000円	2,513,000円	3,271,000円
ドライブシェルフ (AB用)	3年保証	型名	SV7X0BMP11	SV7X0BMP71	SV7X0BMPD1	SV7X0BMP31	SV7X0BMP91	SV7X0BMPF1
		標準価格 (税別)	230,000円	318,000円	412,000円	311,000円	432,000円	559,000円
ドライブシェルフ (HB用)	3年保証	型名	SV7X0BMG11	SV7X0BMG71	SV7X0BMD1	SV7X0BMG31	SV7X0BMG91	SV7X0BGMF1
		標準価格 (税別)	73,000円	211,000円	348,000円	125,000円	278,000円	432,000円
高密度用ドライブシェルフ (HB用)	3年保証	型名	SV7X0BMH11	SV7X0BMH71	SV7X0BMD1	SV7X0BMH31	SV7X0BMH91	SV7X0BMHF1
		標準価格 (税別)	1,087,000円	1,586,000円	2,083,000円	1,479,000円	2,156,000円	2,833,000円

(*1) ドライブシェルフ用SupportDeskパックは、コントローラシェルフ用SupportDeskパックと同時に購入していただくことが前提です。接続されるコントローラシェルフと同じSupportDeskパック期間/サービス時間帯のものをご購入ください。

(*2) ETERNUS AB/HB シリーズには定期点検は含まれません。

■ETERNUS DXシリーズ用 (*1)

※1/パック (基本筐体またはドライブエンクロージャ各1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンライン修理) ・予防保守 (リモート通報機能) (*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯			24時間365日			
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	
基本筐体 DX100 S5	3年保証	型名	SV7X0BJ611	SV7X0BJ671	SV7X0BJ6D1	SV7X0BJ631	SV7X0BJ691	SV7X0BJ6F1
		標準価格 (税別)	230,000円	382,000円	492,000円	314,000円	520,000円	670,000円
基本筐体 DX200 S5	3年保証	型名	SV7X0BJ811	SV7X0BJ871	SV7X0BJ8D1	SV7X0BJ831	SV7X0BJ891	SV7X0BJ8F1
		標準価格 (税別)	445,000円	634,000円	822,000円	605,000円	863,000円	1,119,000円
ドライブエンクロージャ DX100 S5 / DX200 S5用 (*3)	3年保証	型名	SV7X0BJB11	SV7X0BJB71	SV7X0BJBD1	SV7X0BJB31	SV7X0BJB91	SV7X0BJBF1
		標準価格 (税別)	130,000円	213,000円	273,000円	178,000円	289,000円	372,000円

(*1) ドライブエンクロージャ用SupportDeskパックは、基本筐体用SupportDeskパックと同時に購入していただくことが前提です。接続される基本筐体と同じSupportDeskパック期間/サービス時間帯のものをご購入ください。

(*2) ETERNUS DX S5シリーズには定期点検は含まれません。

(*3) 高密度ドライブエンクロージャはSupportDeskパックの対象外です。

■ETERNUS LTシリーズ (LTO7/LTO8) 用

※1/パック (ストレージ本体1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (定期点検(年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯			平日8時30分～19時		24時間365日
		3年保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年
LT20 S2	1年保証	型名	SV7X0BK411	SV7X0BK471	SV7X0BK4D1	SV7X0BK431	SV7X0BK491
		標準価格 (税別)	170,000円	235,000円	299,000円	230,000円	319,000円
							406,000円

SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス

■ETERNUS AX/HX シリーズ用

※1/パック (コントローラシェルフ/ドライブシェルフ各1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能、定期点検(年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・ファームウェアのアップデート作業代行 (年1回) (*1) ・故障HDD/SSDの引き渡し (*2)					
		サービス時間帯			平日8時30分～19時		24時間365日
		3年保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年
コントローラシェルフ AX1100	3年保証	型名	SV7X32M511	SV7X32M571	SV7X32M5D1	SV7X32M531	SV7X32M591
		標準価格 (税別)	857,000円	1,086,000円	1,393,000円	1,164,000円	1,478,000円
コントローラシェルフ AX2100 / ASA	3年保証	型名	SV7X32M611	SV7X32M671	SV7X32M6D1	SV7X32M631	SV7X32M691
		標準価格 (税別)	1,456,000円	1,819,000円	2,314,000円	1,982,000円	2,475,000円
コントローラシェルフ AX2200 / ASA	3年保証	型名	SV7X32MN11	SV7X32MN71	SV7X32MND1	SV7X32MN31	SV7X32MN91
		標準価格 (税別)	2,030,000円	2,761,000円	3,494,000円	2,760,000円	3,758,000円
コントローラシェルフ HX2100 / HX2200	3年保証	型名	SV7X32M011	SV7X32M071	SV7X32M0D1	SV7X32M031	SV7X32M091
		標準価格 (税別)	977,000円	1,316,000円	1,745,000円	1,330,000円	1,790,000円
							2,373,000円

(*1) 定期点検時に実施します。

(*2) 故障修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなくお客様にお引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

■ETERNUS AB/HB シリーズ用

※1/パック (コントローラシェルフ/ドライブシェルフ各1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル (*1)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能、定期点検(年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・ファームウェアのアップデート作業代行 (年1回) (*1) ・故障HDD/SSDの引き渡し (*2)					
		サービス時間帯			平日8時30分～19時		24時間365日
		3年保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年
コントローラシェルフ AB2100	3年保証	型名	SV7X32ML11	SV7X32ML71	SV7X32MLD1	SV7X32ML31	SV7X32ML91
		標準価格 (税別)	730,000円	1,011,000円	1,274,000円	992,000円	1,375,000円
コントローラシェルフ AB3100	3年保証	型名	SV7X32MM11	SV7X32MM71	SV7X32MMD1	SV7X32MM31	SV7X32MM91
		標準価格 (税別)	748,000円	1,019,000円	1,292,000円	1,018,000円	1,388,000円
コントローラシェルフ HB1100 / HB1200	3年保証	型名	SV7X32M211	SV7X32M271	SV7X32M2D1	SV7X32M231	SV7X32M291
		標準価格 (税別)	399,000円	521,000円	691,000円	479,000円	710,000円
コントローラシェルフ HB2100 / HB2200	3年保証	型名	SV7X32M311	SV7X32M371	SV7X32M3D1	SV7X32M331	SV7X32M391
		標準価格 (税別)	736,000円	939,000円	1,229,000円	882,000円	1,275,000円
コントローラシェルフ HB2300	3年保証	型名	SV7X32MA11	SV7X32MA71	SV7X32MAD1	SV7X32MA31	SV7X32MA91
		標準価格 (税別)	1,698,000円	2,138,000円	2,781,000円	2,033,000円	2,907,000円
							3,782,000円

(*1) 定期点検時に実施します。

(*2) 故障修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなくお客様にお引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDeskパック

■ETERNUS DXシリーズ用 (*1)

※1/パック (基本筐体1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル	サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能、定期点検 (年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・ファームウェアのアップデート作業代行 (年2回) (*2) ・故障HDD/SSDの引き渡し (*3) 						
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	
基本筐体 DX100 S5	3年保証	型名	SV7X33J611	SV7X33J671	SV7X33J6D1	SV7X33J631	SV7X33J691	SV7X33J6F1
		標準価格 (税別)	521,000円	763,000円	968,000円	678,000円	993,000円	1,259,000円
基本筐体 DX200 S5	3年保証	型名	SV7X33J811	SV7X33J871	SV7X33J8D1	SV7X33J831	SV7X33J891	SV7X33J8F1
		標準価格 (税別)	751,000円	1,041,000円	1,331,000円	993,000円	1,368,000円	1,755,000円

(*1) 基本筐体用SupportDeskパックとドライブエンクロージャ用SupportDeskパックを合わせてご利用の際は、同じサービス期間/サービス時間帯のものをお選びください。

(*2) 年2回実施のうち、1回は定期点検時に実施します。

(*3) 故障修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなくお客様にお引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス

■ETERNUS AX/HX シリーズ用

※1/パック (コントローラシェルフ/ドライブシェルフ各1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル	サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能、定期点検 (年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・ファームウェアのアップデート作業代行 (年1回) (*1) 						
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	
コントローラシェルフ AX1100	3年保証	型名	SV7X31M511	SV7X31M571	SV7X31M5D1	SV7X31M531	SV7X31M591	SV7X31M5F1
		標準価格 (税別)	778,000円	1,056,000円	1,333,000円	1,060,000円	1,438,000円	1,813,000円
コントローラシェルフ AX2100 / ASA	3年保証	型名	SV7X31M611	SV7X31M671	SV7X31M6D1	SV7X31M631	SV7X31M691	SV7X31M6F1
		標準価格 (税別)	1,324,000円	1,789,000円	2,254,000円	1,801,000円	2,431,000円	3,066,000円
コントローラシェルフ AX2200 / ASA	3年保証	型名	SV7X31MN11	SV7X31MN71	SV7X31MND1	SV7X31MN31	SV7X31MN91	SV7X31MNF1
		標準価格 (税別)	1,215,000円	1,694,000円	2,154,000円	1,655,000円	2,304,000円	2,930,000円
コントローラシェルフ HX2100 / HX2200	3年保証	型名	SV7X31M011	SV7X31M071	SV7X31M0D1	SV7X31M031	SV7X31M091	SV7X31M0F1
		標準価格 (税別)	888,000円	1,300,000円	1,713,000円	1,208,000円	1,769,000円	2,330,000円

(*1) 定期点検時に実施します。

■ETERNUS AB/HB シリーズ用

※1/パック (コントローラシェルフ/ドライブシェルフ各1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル	サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能、定期点検 (年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・ファームウェアのアップデート作業代行 (年1回) (*1) 						
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	
コントローラシェルフ AB2100	3年保証	型名	SV7X31ML11	SV7X31ML71	SV7X31MLD1	SV7X31ML31	SV7X31ML91	SV7X31MLF1
		標準価格 (税別)	714,000円	966,000円	1,215,000円	972,000円	1,314,000円	1,655,000円
コントローラシェルフ AB3100	3年保証	型名	SV7X31MM11	SV7X31MM71	SV7X31MMD1	SV7X31MM31	SV7X31MM91	SV7X31MMF1
		標準価格 (税別)	728,000円	994,000円	1,259,000円	990,000円	1,352,000円	1,713,000円
コントローラシェルフ HB1100 / HB1200	3年保証	型名	SV7X31M211	SV7X31M271	SV7X31M2D1	SV7X31M231	SV7X31M291	SV7X31M2F1
		標準価格 (税別)	351,000円	503,000円	654,000円	479,000円	682,000円	890,000円
コントローラシェルフ HB2100 / HB2200	3年保証	型名	SV7X31M311	SV7X31M371	SV7X31M3D1	SV7X31M331	SV7X31M391	SV7X31M3F1
		標準価格 (税別)	648,000円	922,000円	1,196,000円	882,000円	1,254,000円	1,626,000円
コントローラシェルフ HB2300	3年保証	型名	SV7X31MA11	SV7X31MA71	SV7X31MAD1	SV7X31MA31	SV7X31MA91	SV7X31MAF1
		標準価格 (税別)	1,495,000円	2,121,000円	2,748,000円	2,033,000円	2,885,000円	3,738,000円

(*1) 定期点検時に実施します。

■ETERNUS DXシリーズ用 (*1)

※1/パック (基本筐体1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル	サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能、定期点検 (年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・ファームウェアのアップデート作業代行 (年2回) (*2) 						
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	
基本筐体 DX100 S5	3年保証	型名	SV7X34J611	SV7X34J671	SV7X34J6D1	SV7X34J631	SV7X34J691	SV7X34J6F1
		標準価格 (税別)	424,000円	642,000円	811,000円	581,000円	872,000円	1,102,000円
基本筐体 DX200 S5	3年保証	型名	SV7X34J811	SV7X34J871	SV7X34J8D1	SV7X34J831	SV7X34J891	SV7X34J8F1
		標準価格 (税別)	618,000円	872,000円	1,114,000円	847,000円	1,174,000円	1,513,000円

(*1) 基本筐体用SupportDeskパックとドライブエンクロージャ用SupportDeskパックを合わせてご利用の際は、同じサービス期間/サービス時間帯のものをお選びください。

(*2) 年2回実施のうち、1回は定期点検時に実施します。

SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス

■ETERNUS AX/HXシリーズ用

※1/パック (コントローラシェルフ/ドライブシェルフ各1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル (*1)	サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンライン修理) ・予防保守 (リモート通報機能) (*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障HDD/SSDの引き渡し (*3) 					
		サービス時間帯			24時間365日		
製品保証	サービス期間	平日8時30分～19時			24時間365日		
		3年	4年	5年	3年	4年	5年
コントローラシェルフ AX1100	3年保証	型名 SV7X30M511	SV7X30M571	SV7X30M5D1	SV7X30M531	SV7X30M591	SV7X30M5F1
		標準価格 (税別) 632,000円	812,000円	1,051,000円	858,000円	1,106,000円	1,428,000円
コントローラシェルフ AX2100 / ASA	3年保証	型名 SV7X30M611	SV7X30M671	SV7X30M6D1	SV7X30M631	SV7X30M691	SV7X30M6F1
		標準価格 (税別) 1,207,000円	1,521,000円	1,941,000円	1,643,000円	2,067,000円	2,640,000円
コントローラシェルフ AX2200 / ASA	3年保証	型名 SV7X30MN11	SV7X30MN71	SV7X30MND1	SV7X30MN31	SV7X30MN91	SV7X30MNF1
		標準価格 (税別) 1,792,000円	2,447,000円	3,100,000円	2,439,000円	3,328,000円	4,216,000円
コントローラシェルフ HX2100 / HX2200	3年保証	型名 SV7X30M011	SV7X30M071	SV7X30M0D1	SV7X30M031	SV7X30M091	SV7X30M0F1
		標準価格 (税別) 750,000円	1,042,000円	1,403,000円	1,020,000円	1,417,000円	1,908,000円
ドライブシェルフ (AX用)	3年保証	型名 SV7X30MJ11	SV7X30MJ71	SV7X30MJD1	SV7X30MJ31	SV7X30MJ91	SV7X30MJF1
		標準価格 (税別) 110,000円	278,000円	453,000円	152,000円	378,000円	616,000円
ドライブシェルフ (HX用)	3年保証	型名 SV7X30ME11	SV7X30ME71	SV7X30MED1	SV7X30ME31	SV7X30ME91	SV7X30MEF1
		標準価格 (税別) 46,000円	196,000円	351,000円	62,000円	268,000円	479,000円
高密度用ドライブシェルフ (HX用)	3年保証	型名 SV7X30MF11	SV7X30MF71	SV7X30MFD1	SV7X30MF31	SV7X30MF91	SV7X30MFF1
		標準価格 (税別) 795,000円	1,130,000円	1,538,000円	1,083,000円	1,538,000円	2,093,000円

(*1) ドライブシェルフ用SupportDeskパックは、コントローラシェルフ用SupportDeskパックと同時に購入していただくことが前提です。接続されるコントローラシェルフと同じSupportDeskパック期間/サービス時間帯のものをご購入ください。

(*2) ETERNUS AX/HX シリーズには定期点検は含まれません。

(*3) 故障修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなくお客様にお引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

■ETERNUS AB/HBシリーズ用

※1/パック (コントローラシェルフ/ドライブシェルフ各1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル (*1)	サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンライン修理) ・予防保守 (リモート通報機能) (*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障HDD/SSDの引き渡し (*3) 					
		サービス時間帯			24時間365日		
製品保証	サービス期間	平日8時30分～19時			24時間365日		
		3年	4年	5年	3年	4年	5年
コントローラシェルフ AB2100	3年保証	型名 SV7X30ML11	SV7X30ML71	SV7X30MLD1	SV7X30ML31	SV7X30ML91	SV7X30MLF1
		標準価格 (税別) 557,000円	688,000円	871,000円	688,000円	935,000円	1,184,000円
コントローラシェルフ AB3100	3年保証	型名 SV7X30MM11	SV7X30MM71	SV7X30MMD1	SV7X30MM31	SV7X30MM91	SV7X30MMF1
		標準価格 (税別) 506,000円	698,000円	887,000円	641,000円	949,000円	1,207,000円
コントローラシェルフ HB1100 / HB1200	3年保証	型名 SV7X30M211	SV7X30M271	SV7X30M2D1	SV7X30M231	SV7X30M291	SV7X30M2F1
		標準価格 (税別) 160,000円	249,000円	350,000円	218,000円	338,000円	476,000円
コントローラシェルフ HB2100 / HB2200	3年保証	型名 SV7X30M311	SV7X30M371	SV7X30M3D1	SV7X30M331	SV7X30M391	SV7X30M3F1
		標準価格 (税別) 487,000円	664,000円	885,000円	662,000円	902,000円	1,205,000円
コントローラシェルフ HB2300	3年保証	型名 SV7X30MA11	SV7X30MA71	SV7X30MAD1	SV7X30MA31	SV7X30MA91	SV7X30MAF1
		標準価格 (税別) 1,419,000円	1,864,000円	2,439,000円	1,929,000円	2,536,000円	3,316,000円
ドライブシェルフ (AB用)	3年保証	型名 SV7X30MP11	SV7X30MP71	SV7X30MPD1	SV7X30MP31	SV7X30MP91	SV7X30MPF1
		標準価格 (税別) 387,000円	503,000円	654,000円	526,000円	682,000円	890,000円
ドライブシェルフ (HB用)	3年保証	型名 SV7X30MG11	SV7X30MG71	SV7X30MHD1	SV7X30MG31	SV7X30MG91	SV7X30MGF1
		標準価格 (税別) 81,000円	251,000円	428,000円	138,000円	318,000円	512,000円
高密度用ドライブシェルフ (HB用)	3年保証	型名 SV7X30MH11	SV7X30MH71	SV7X30MHD1	SV7X30MH31	SV7X30MH91	SV7X30MHF1
		標準価格 (税別) 1,196,000円	1,665,000円	2,242,000円	1,627,000円	2,265,000円	3,050,000円

(*1) ドライブシェルフ用SupportDeskパックは、コントローラシェルフ用SupportDeskパックと同時に購入していただくことが前提です。接続されるコントローラシェルフと同じSupportDeskパック期間/サービス時間帯のものをご購入ください。

(*2) ETERNUS AB/HB シリーズには定期点検は含まれません。

(*3) 故障修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなくお客様にお引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

■ETERNUS DXシリーズ用 (*1)

※1/パック (基本筐体またはドライブエンクロージャ各1台)あたりの価格

ETERNUS対象モデル	サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンライン修理) ・予防保守 (リモート通報機能) (*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障HDD/SSDの引き渡し (*3) 					
		サービス時間帯			24時間365日		
製品保証	サービス期間	平日8時30分～19時			24時間365日		
		3年	4年	5年	3年	4年	5年
基本筐体 DX100 S5	3年保証	型名 SV7X30J611	SV7X30J671	SV7X30J6D1	SV7X30J631	SV7X30J691	SV7X30J6F1
		標準価格 (税別) 325,000円	505,000円	647,000円	406,000円	641,000円	821,000円
基本筐体 DX200 S5	3年保証	型名 SV7X30J811	SV7X30J871	SV7X30J8D1	SV7X30J831	SV7X30J891	SV7X30J8F1
		標準価格 (税別) 535,000円	753,000円	971,000円	693,000円	976,000円	1,261,000円
ドライブエンクロージャ (*4) DX100 S5 / DX200 S5用	3年保証	型名 SV7X30JB11	SV7X30JB71	SV7X30JBD1	SV7X30JB31	SV7X30JB91	SV7X30JBF1
		標準価格 (税別) 230,000円	351,000円	436,000円	279,000円	424,000円	545,000円

(*1) ドライブエンクロージャ用SupportDeskパックは、基本筐体用SupportDeskパックと同時に購入していただくことが前提です。接続される基本筐体と同じSupportDeskパック期間/サービス時間帯のものをご購入ください。

(*2) ETERNUS DX S5シリーズには定期点検は含まれません。

(*3) 故障修理時に故障HDD/SSD交換が発生した場合、故障HDD/SSDを回収することなくお客様にお引き渡しいたします。ただし、故障HDD/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

(*4) 高密度ドライブエンクロージャはSupportDeskパックの対象外です。

ETERNUS向け SupportDeskパックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■ETERNUS AX/HX/AB/HB シリーズ用

対象製品	SupportDeskパック				
	Standard/ Standard24	BIOS/ファームウェア アップデート・定期点検・ 保守交換ディスク引渡 プラス	BIOS/ファームウェア アップデート・定期点検 プラス	保守交換ディスク引渡 プラス	
コントローラシェルフ AX series 用 / HX series 用	コントローラシェルフ本体 (HA-pair) (*1) (*2)	1台	1台	1台	1台
	ディスクドライブ (SSDを含む)	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	SFP/QSFPモジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	HIC/アダプターカード	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	NVMe Flash Cashe	2個	2個	2個	2個
	コントローラ間HDケーブル (*3)	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	ACコンセントボックス	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	定期点検 (年1回)	—	○	○	—
	ファームウェアアップデート (年1回)	—	○	○	—
	故障HDD/SSDの引渡し	—	○	—	○
コントローラシェルフ AB series 用 / HB series 用	コントローラシェルフ本体 (HA-pair) (*1) (*2)	1台	1台	1台	1台
	ディスクドライブ (SSDを含む)	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	SFP/QSFPモジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	HIC	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	コントローラ間HDケーブル (*3)	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	ACコンセントボックス	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	定期点検 (年1回)	—	○	○	—
	ファームウェアアップデート (年1回)	—	○	○	—
	故障HDD/SSDの引渡し	—	○	—	○
	ドライブシェルフ本体	1台	—	—	1台
ドライブシェルフ AX series 用 / HX series 用 AB series 用 / HB series 用	ディスクドライブ (SSDを含む)	シェルフ本体 最大搭載可能数まで	—	—	シェルフ本体 最大搭載可能数まで
	シェルフ間ケーブル類	シェルフ本体 最大搭載可能数まで	—	—	シェルフ本体 最大搭載可能数まで
	定期点検 (年1回)	—	—	—	—
	ファームウェアアップデート (年1回)	—	—	—	—
	故障HDD/SSDの引渡し	—	—	—	○
	ドライブシェルフ本体	1台	—	—	1台
	ディスクドライブ (SSDを含む)	シェルフ本体 最大搭載可能数まで	—	—	シェルフ本体 最大搭載可能数まで
	シェルフ間ケーブル類	シェルフ本体 最大搭載可能数まで	—	—	シェルフ本体 最大搭載可能数まで
	定期点検 (年1回)	—	—	—	—
	ファームウェアアップデート (年1回)	—	—	—	—
高密度用ドライブシェルフ HX series 用 / HB series 用	故障HDD/SSDの引渡し	—	—	—	○

(*1) システムキット (ONTAP, SANtricity)、制御機構のサポートも含みます。ただし、FabricPool制御機構は製品とSupportDeskパックの同時手配が必須 (必須選択オプション) となります。Cloud Volume ONTAPは、製品にSupportDeskパックがバンドルされています。

(*2) コントローラシェルフ本体に、コントローラ×2台、ドライブ搭載用シェルフ×1台 (一部のHX6000シリーズ本体では2台)、電源ユニット×1台が含まれます。

(*3) 電源ケーブル、FCケーブル、Ethernetケーブル、Twinaxケーブル、ダイレクトアタッチケーブル、その他HDケーブルは対象外です。

■ETERNUS DXシリーズ用

対象製品	SupportDeskパック	Standard/ Standardsd24	BIOS/ファームウェア アップデート・定期点検・ 保守交換ディスク引渡 プラス	BIOS/ファームウェア アップデート・定期点検 プラス	保守交換ディスク引渡 プラス
		1台	1台	1台	1台
DX100 S5 / DX200 S5用	HDD/SSD	基本筐体 搭載可能数まで	基本筐体 搭載可能数まで	基本筐体 搭載可能数まで	基本筐体 搭載可能数まで
	コントローラモジュール	1個	1個	1個	1個
	ホストインターフェース	1個	1個	1個	1個
	増設ポート (*1)	1個	1個	1個	1個
	ACコンセントボックス	5個まで	5個まで	5個まで	5個まで
	電源連動ユニット	1個	1個	1個	1個
	電源連動ケーブル	1セット(2本)	1セット(2本)	1セット(2本)	1セット(2本)
	ACセンサユニット	2個	2個	2個	2個
	SFP+モジュール	2個まで	2個まで	2個まで	2個まで
	機能拡張メモリ (*1)	1個	1個	1個	1個
	ETERNUSマルチパスドライバ for Entry Model (*2)	基本筐体が接続される サーバ台数まで	基本筐体が接続される サーバ台数まで	基本筐体が接続される サーバ台数まで	基本筐体が接続される サーバ台数まで
	定期点検(年1回)	—	○	○	—
	ファームウェアアップデート(年2回)	—	○	○	—
ドライブエンクロージャ DX100 S5 / DX200 S5用	故障HDD/SSDの引渡し	—	○	—	○
	ドライブエンクロージャ本体 (*3) (DX100 S5 / DX200 S5用)	1台	—	—	1台
	HDD/SSD (*4)	本体搭載可能数まで	—	—	本体搭載可能数まで
	エンクロージャ間ケーブル	1セット(2本)	—	—	1セット(2本)
	定期点検(年1回)	—	—	—	—
	ファームウェアアップデート(年2回)	—	—	—	—
テープライブラリ本体	故障HDD/SSDの引渡し	—	—	—	○

(*1) DX100 S5が対象です。

(*2) 富士通製サーバ上で動作するものに限ります。他社サーバ上で動作させる場合は対象外です。

(*3) 高密度ドライブエンクロージャは対象外です。

(*4) 高密度ドライブエンクロージャ用HDD/SSDは対象外です。

■ETERNUS LTシリーズ用

対象製品	SupportDeskパック	Standard/Standard24
テープライブラリ本体		1台

ネットワーク製品

SupportDeskパック Standard/Standard24

■Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SHシリーズ用

※1/パック (ネットワーク機器本体1台)あたりの価格

ネットワーク機器 対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) (*1) (*2) (*3) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
			サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
製品保証	サービス期間	3年		4年	5年	3年	4年	5年	
		型名	SV7X0CP511	SV7X0CP571	SV7X0CP5D1	SV7X0CP531	SV7X0CP591	SV7X0CP5F1	
Si-Rシリーズ (*4)	Si-R G110B	1年保証	標準価格(税別)	17,500円	24,000円	31,700円	24,000円	33,000円	42,600円
	Si-R G211 / Si-R G210 / Si-R G120	1年保証	型名	SV7X0CP111	SV7X0CP171	SV7X0CP1D1	SV7X0CP131	SV7X0CP191	SV7X0CP1F1
	Si-R G121	1年保証	標準価格(税別)	33,000円	45,800円	58,900円	44,700円	62,200円	79,600円
SR-Sシリーズ	SR-S324LE1 / SR-S320LE1	1年保証	型名	SV7X0CR111	SV7X0CR171	SV7X0CR1D1	SV7X0CR131	SV7X0CR191	SV7X0CR1F1
	SR-S312LE1	1年保証	標準価格(税別)	36,000円	49,100円	63,300円	50,200円	69,800円	88,300円
	SR-S352TR1	1年保証	型名	SV7X0CR011	SV7X0CR071	SV7X0CR0D1	SV7X0CR031	SV7X0CR091	SV7X0CR0F1
	SR-S332TR1	1年保証	標準価格(税別)	27,300円	37,100円	48,000円	42,600円	57,800円	73,100円
SHシリーズ	SH1508ATD	1年保証	型名	SV7X0CR511	SV7X0CR571	SV7X0CR5D1	SV7X0CR531	SV7X0CR591	SV7X0CR5F1
	SH1508ATMD / SH1516ATD	1年保証	標準価格(税別)	239,800円	335,500円	431,400円	328,900円	460,700円	592,500円
			型名	SV7X0CQ511	SV7X0CQ571	SV7X0CQ5D1	SV7X0CQ531	SV7X0CQ591	SV7X0CQ5F1
			標準価格(税別)	4,400円	5,500円	6,600円	8,800円	11,000円	13,100円
			型名	SV7X0CQ011	SV7X0CQ071	SV7X0CQ0D1	SV7X0CQ031	SV7X0CQ091	SV7X0CQ0F1
			標準価格(税別)	9,900円	14,200円	17,500円	16,400円	22,900円	29,500円

(*1) ネットワーク機器のサポート内容は、ハードウェアサポートに限ります。LAN/WANなどのネットワーク障害に関する対応は対象外です。

(*2) Si-Rシリーズは、対象ハードウェア上で動作するソフトウェアの再インストールを行います。ただし再インストールに必要なソフトウェアの媒体をお客様から提供していただくことが前提です。

(*3) 本サービスでは、対象ハードウェア製品の動作を規定するための情報(構成定義情報)の再設定を行います。ただしバックアップデータをお客様から提供していただくことが前提です。

(*4) Si-R90brin はSupportDeskパックの対象外です。

ネットワーク機器向け SupportDeskパックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SHシリーズ用

対象製品	SupportDeskパック		Standard/Standard24
	IPアクセスルータ本体	1台	
Si-Rシリーズ	USBメモリ (*1)	1個	
	基本ソフトウェア (*2)	対象	
	セキュアスイッチ本体	1台	
SR-Sシリーズ	内蔵型オプション製品	本体最大搭載可能数まで	
	AC電源オプション	本体最大搭載可能数まで	
	基本ソフトウェア (*2)	対象	
SHシリーズ	スイッチングハブ本体	1台	

(*1) Si-R G210、Si-R G211、Si-R G121、Si-R G120、Si-R G110B が対象です。

(*2) 対象ハードウェア上で動作する基本ソフトウェアのトラブル解決支援、Q&A対応を含みます。ただしアップグレード作業は対象外です。

SupportDeskのサービス・クオリティ

お客様満足の向上を目指して、高品質なサービスの提供に取り組んでいます。

業界最高水準の全国2時間オンサイト修理

サポートセンターと全国のサービス拠点とのスムーズな連携により、業界最高水準の2時間以内^{(*)1} オンサイト修理を実現しています。また、お客様がサービスエンジニアの対応状況や保守部品の到着時間などをお客様専用ホームページで確認することも可能です。^{(*)2}

(*)1 サーバをStandard契約した場合の目標値。対応時間はご契約内容により異なります。

(*)2 Standard契約の場合。

ICTインフラを活用した高品質サポート

サービスエンジニアは、モバイルPC、携帯電話などのICTインフラを活用することにより、障害状況の把握や対象装置のテクニカル情報を外出先でも確認可能。さらに富士通独自の保守ツールを活用して現場での修理の効率・精度アップ、トラブル復旧までの時間短縮を図り品質の高いサポートを提供しています。

総合ICTベンダーならではのトータルサポート

製品開発部門や各ISV/IHVベンダーと連携してトラブル解決を実行します。総合ICTベンダーならではのトータルサポートで、迅速・的確な対応を可能とします。

ISO認定に裏付けされた高いセキュリティ

情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO27001 (ISMS)」の認証を取得し、高いセキュリティ体制でお客様への保守サービスを提供しています。

ITILに基づいたサービスの提供

ITIL^{(*)1}をベースにサービス提供のプロセス・手法を管理・改善し、サポート品質の維持・向上に努めています。

(*)1 ITIL:IT Infrastructure Library。英国政府機関が作成したIT運用管理の業務プロセスと手法を体系的に整理したガイドライン。

詳細はホームページをご覧ください。
SupportDeskご紹介ページ「製品サポート」 <https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

Fujitsu マネージドインフラサービス 保証延長パック

保証延長パックは、PCサーバ、法人向けパソコン、パーソナルプリンタを対象に、翌営業日以降訪問修理または引取修理を実施する保守サービスです。複数年分(3年/4年/5年)パック化し、製品保証期間分を考慮した特別価格でご提供します。

※保証延長パックのご購入期間は、対象製品をお買い上げ後1年以内です。1年を過ぎている製品については、「SupportDesk Standard (月額払い)」をご利用ください。

対象モデル

- ・PCサーバ PRIMERGY タワー/ラック型 (RX2450 M1, GX2570 M1, GX2640 M1を除く)
- ・ハードディスクキャビネット
- ・法人向けパソコン ESPRIMO (ロングライフシリーズを除く)、LIFEBOOK
- ・PCワークステーション CELSIUS
- ・パーソナルプリンタ XLシリーズ、FMPRシリーズ

サービス内容

◎ ハードウェアトラブル時の翌営業日以降^{*1}訪問修理

万一のハードウェアトラブル時には、修理受付の翌営業日以降に^{*1}サービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を実施します。PRIMERGYの場合、お客様の要望に応じてお客様交換可能部品(CRU^{*2})の送付も可能です。

※1 15時までに電話で受け付けした場合に限ります。対象機器の設置地域/交通/天候などにより、翌々営業日以降の対応になる場合があります。

※2 主なCRU:「電源ユニット(ホットプラグ)」「内蔵ストレージ(ホットプラグ)」「ファン」
詳細については、下記URLをご参照ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/menu/cru.pdf>

◎ ハードウェアトラブル時の引取修理

法人向けパソコンを対象に、翌営業日^{*1}に故障ハードウェアを引き取り、工場で修理して後日お届けします^{*2}。修理までの時間に余裕のあるお客様向の一括支払い型サービスです。

※1 一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌々営業日以降の引取となる場合があります。

※2 引取からお届けまでの期間は4~6営業日程度です。

サービス対応窓口

富士通ハードウェア修理相談センター

サービス時間帯

月曜～金曜 9:00～17:00 (祝日および12月30日～1月3日は除く)

価格・お支払い方法

3年/4年/5年一括払い

サービス料金の詳細は次ページ以降の価格・型名一覧をご覧ください。

※ 消耗品などは、別途有償となります。


保証延長パックのサービスご提供までの流れ

保証延長パックご購入後、サービスを開始するための登録手続きが必要です。


「登録Webフォーム (<https://eservice.fujitsu.com/sdkreg/apl/>)」にてご登録ください。

(*1) カスタムメイド専用の保証延長パックをご購入の場合、保証延長パックは対象のハードウェア製品に同梱されています。

(*2) 保証延長パックでは、「サービス管理者ID」を発行いたしません。登録完了通知に記載のサポート窓口にて、対象ハードウェア製品の「製品型名」、「製造番号」を確認させていただきます。



保証延長パックをご購入いただくと、お届けするパッケージには以下のものが同梱されています。



※パッケージのデザインは上記と異なる場合があります。

保証延長パック 登録のお願い

保証延長パックのサポート期間を最大限ご利用いただくために、速やかな登録手続きをお願いします。

PCサーバ PRIMERGY

保証延長パック (翌営業日以降訪問修理)

■タワー/ラック型用

※1/パック (PCサーバ本体1台)あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
			平日9時~17時		
		サービス時間帯	3年	4年	5年
TX1310 M5	1年保証	型名	SV7X210101	SV7X210161	SV7X2101C1
		標準価格(税別)	26,000円	55,900円	71,800円
TX1320 M5 / TX1330 M5	1年保証	型名	SV7X210201	SV7X210261	SV7X2102C1
		標準価格(税別)	26,000円	79,900円	112,800円
TX2550 M7 / TX2550 M5	3年保証	型名	—	SV7X211961	SV7X2119C1
		標準価格(税別)	—	104,500円	151,100円
RX1330 M5	1年保証	型名	SV7X210001	SV7X210061	SV7X2100C1
		標準価格(税別)	26,000円	65,300円	83,200円
RX2520 M5	3年保証	型名	—	SV7X211061	SV7X2110C1
		標準価格(税別)	—	128,600円	165,700円
RX2530 M7 / RX2530 M6 / RX2530 M5	3年保証	型名	—	SV7X211261	SV7X2112C1
		標準価格(税別)	—	100,100円	157,100円
RX2540 M7 / RX2540 M6 / RX2540 M5	3年保証	型名	—	SV7X211361	SV7X2113C1
		標準価格(税別)	—	154,400円	198,800円
RX4770 M6 / RX4770 M5	3年保証	型名	—	SV7X212161	SV7X2121C1
		標準価格(税別)	—	226,500円	354,900円
LX1430 M1	3年保証	型名	—	SV7X210561	SV7X2105C1
		標準価格(税別)	—	141,900円	222,200円

(*1) RX2450 M1、GX2570 M6、GX2460 M1は本サービスの対象外です。

PRIMERGY向け 保証延長パックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■タワー/ラック型用

対象製品	保証延長パック		
	PRIMERGY本体	1台	保証延長パック
タワー/ラック型用	PRIMERGY用ディスプレイ (液晶/CRT/ラックコンソール)	いずれか1台	
	マウス	1個	
	キーボード	1個	
	内蔵オプション (CPU/メモリ/SSD/HDD/カードなど) (*1) (*2) (*3) (*4)	本体最大搭載可能数まで	
	内蔵バックアップユニット (*5) (*6)	1台	
	PRIMERGY SX05 S2 (*6) (*7)	1台	
	光学ドライブ (本体内蔵/外付)	いずれか1台	

(*1) KVMスイッチも対象です。

(*2) 高速部分画像検索キットは対象外です。

(*3) SSD、M.2 Flashモジュール、SATA Flashモジュールは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。

対象となるSSD、M.2 Flashモジュール、SATA Flashモジュールについては、右記URLをご参照ください。<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/>

(*4) CONVERGED ACCELERATORカードはハードウェア部分のみ対象です。本カード上で稼働するアプリは対象外です。

(*5) 外付DATオートチェンジャー/外付LTO装置/外付ライブラリ装置は対象外です。

(*6) 内蔵データカートリッジドライブに添付されたバックアップソフトは対象外です。

(*7) 搭載される内蔵バックアップ装置1台も対象です。なお対象装置はラック型サーバのみです。

ハードディスクキャビネット

保証延長パック (翌営業日以降訪問修理)

■ハードディスクキャビネット用 (*1)

※1/パック (ハードディスクキャビネット本体1台)あたりの価格

ハードディスクキャビネット対象モデル	製品保証	サービス内容	・ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
			平日9時~17時		
		サービス期間	3年	4年	5年
ハードディスクキャビネット JX40	1年保証	型名	SV7X217101	SV7X217161	SV7X2171C1
		標準価格(税別)	245,000円	327,000円	409,000円
ハードディスクキャビネット JX60	1年保証	型名	SV7X217201	SV7X217261	SV7X2172C1
		標準価格(税別)	1,163,000円	1,553,000円	1,943,000円

(*1) ハードディスクキャビネット用パックは、接続される本体と同じパック種別/サービス時間帯のものをご購入ください。

ハードディスクキャビネット向け 保証延長パックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■ハードディスクキャビネット用

※1/パック (ハードディスクキャビネット本体1台)あたりの価格

対象製品	保証延長パック		
	JX40 S2 / JX60 S2 ハードディスクキャビネット本体	1台	保証延長パック
ハードディスクキャビネット	内蔵オプション (内蔵ストレージ/SASエキスパンダー) (*1)	本体搭載可能数まで	

(*1) SSDは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。

対象となるSSDについては、右記URLをご参照ください。<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/>

法人向けパソコン ESPRIMO・LIFEBOOK

保証延長パック (翌営業日以降訪問修理)

■法人向けパソコン用

※1/パック (パソコン本体1台)あたりの価格

パソコン対象モデル (*1)	サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
		平日9時～17時		
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
	型名	SV7X21BE01	SV7X21BE61	SV7X21BEC1
ESPRIMO / LIFEBOOK	標準価格 (税別)	15,000円	24,000円	36,000円

(*1) ARROWS Tab、ESPRIMO ロングライフシリーズは本保証延長パックの対象外です。

保証延長パック (引取修理)

■法人向けパソコン用

※1/パック (パソコン本体1台)あたりの価格

パソコン対象モデル (*1)	サービス内容	・ハードウェア引取修理 (引取から修理・返送まで4～6営業日) ・セルフメンテナンス部品の送付		
		平日9時～17時		
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
	型名	SV7X20BE01	SV7X20BE61	SV7X20BEC1
ESPRIMO / LIFEBOOK	標準価格 (税別)	14,000円	22,000円	32,000円

(*1) ARROWS Tab、ESPRIMO ロングライフシリーズは本保証延長パックの対象外です。

法人向けパソコン向け 保証延長パックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■法人向けパソコン用

対象製品 (*1) (*2)	保証延長パック	保証延長パック	
		翌営業日以降訪問修理	引取修理
パソコン用	法人向けパソコン本体	1台	1台
	ディスプレイ (*3) (*4)	1台	1台
	マウス	1個	1個
	キーボード (テンキーボードを含む)	1個	1個
	内蔵型オプション製品 (メモリ/カードなど) (*5)	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	光学ドライブ	1個	1個
	モニターマウントキット/VESAキット (*6)	1個	1個
	ポートリピリケータ	1個	1個

(*1) バッテリー等の消耗品は対象外です。

(*2) LIFEBOOK U9x/U5xシリーズは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換できない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応 (有償) となります。

(*3) 34.1型ディスプレイまで対象です。

(*4) ノート型パソコン、タブレットの場合、外付けのディスプレイは対象外です。

(*5) DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。

(*6) ESPRIMO Gシリーズのみ対象です。

PCワークステーション CELSIUS

保証延長パック (翌営業日以降訪問修理)

■PCワークステーション用

※1/パック (パソコン本体1台)あたりの価格

パソコン対象モデル	サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
		平日9時～17時		
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
	型名	SV7X21C001	SV7X21C061	SV7X21C0C1
Jシリーズ / Wシリーズ / Mシリーズ / Hシリーズ / Uシリーズ	標準価格 (税別)	35,000円	50,000円	65,000円
	型名	SV7X21C301	SV7X21C361	SV7X21C3C1
Rシリーズ	標準価格 (税別)	156,000円	208,000円	261,000円

PCワークステーション向け 保証延長パックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■PCワークステーション用

対象製品 (*1) (*2)	保証延長パック	保証延長パック	
		CELSIUS本体	1台
PCワークステーション用	ディスプレイ (*3) (*4)		1台
	マウス		1個
	キーボード (テンキーボードを含む)		1個
	内蔵型オプション製品 (メモリ/カードなど) (*5)	本体最大搭載可能数まで	
	光学ドライブ		1個

(*1) バッテリーなどの消耗品は対象外です。

(*2) CELSIUS H5xシリーズは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換ができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応 (有償) となります。

(*3) 34.1型ディスプレイまで対象です。17インチラック・コンソール (RC25) は対象外です。

(*4) CELSIUS (ノートブック型) の場合、外付けのディスプレイは対象外です。

(*5) DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブルを含みます。

パーソナルプリンタ

保証延長パック (翌営業日以降訪問修理)

■XLシリーズ用

※1パック (プリンタ本体1台)あたりの価格

パーソナルプリンタ対象モデル	製品保証	サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
			サービス時間帯	3年	4年
XL-C8365	6か月保証	型名	平日9時~17時	SV7X21FC01	SV7X21FC61
		標準価格 (税別)		235,000円	314,000円
XL-9460	6か月保証	型名	SV7X21F701	SV7X21F761	SV7X21F7C1
		標準価格 (税別)		120,000円	162,000円
XL-9382	6か月保証	型名	SV7X21F601	SV7X21F661	SV7X21F6C1
		標準価格 (税別)		79,000円	105,000円
XL-9322	6か月保証	型名	SV7X21F501	SV7X21F561	SV7X21F5C1
		標準価格 (税別)		70,000円	92,000円
XL-4405	6か月保証	型名	SV7X21F301	SV7X21F361	SV7X21F3C1
		標準価格 (税別)		32,000円	42,000円
					53,000円

■FMPRシリーズ用

※1パック (プリンタ本体1台)あたりの価格

パーソナルプリンタ対象モデル	製品保証	サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
			サービス時間帯	3年	4年
FMPR2000G	6か月保証	型名	平日9時~17時	SV7X21FE01	SV7X21FE61
		標準価格 (税別)		15,000円	21,000円
FMPR3020	6か月保証	型名	SV7X21FF01	SV7X21FF61	SV7X21FFC1
		標準価格 (税別)		46,000円	63,000円
FMPR5130	6か月保証	型名	SV7X21FG01	SV7X21FG61	SV7X21FGC1
		標準価格 (税別)		61,000円	81,000円
FMPR5430	6か月保証	型名	SV7X21FH01	SV7X21FH61	SV7X21FHC1
		標準価格 (税別)		124,000円	168,000円
FMPR5630	6か月保証	型名	SV7X21FJ01	SV7X21FJ61	SV7X21FJC1
		標準価格 (税別)		157,000円	210,000円
					265,000円

※トナー・OA用紙などのサプライ品/消耗品は対象外です。

※サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品(定着器、ベルトユニット、給紙ローラ等)とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照ください。 <http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchangeparts/>

※装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は、有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。

パーソナルプリンタ向け 保証延長パックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■パーソナルプリンタ用

対象製品	保証延長パック		保証延長パック
	XLプリンタ用	FMPRプリンタ用	
プリンタ本体			1台
拡張給紙ユニット			本体最大搭載可能数まで
プリンタRAMモジュール (*1)			1個
XLキャスターーテーブル (*2)			1個
FMPRシリーズ本体			1台
カットシートフィーダ (*3)			1個
LANカード (*3)			1枚
ホッパーユニット (*4)			1個
トラクタユニット (*5) (*6)			1個

(*1) XL-4405は対象外です。

(*2) XL-9322、XL-9382のみ対象です。

(*3) FMPR2000Gは対象外です。

(*4) FMPR3020のみ対象です。

(*5) FMPR5130のみ対象です。

(*6) FMPR5630、FMPR5430のトラクタユニットは本体に標準搭載されています。

詳細はホームページをご覧ください。

保証延長パックご紹介ページ <https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/menu/extended-warranty/index.html>

- Intel、インテル、Pentium、Intel Core、Xeon、Celeronは、米国インテル社の登録商標または商標です。
- AMD、EPYC、Radeon、Radeon Instinct、Ryzen、Threadripper、ROCMは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるAdvanced Micro Devices, Inc の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Ethernetは、米国ゼロックス社の登録商標です。
- Red Hatは米国およびその他の国において登録されたRed Hat, Inc. の商標です。
- Linuxは、Linus Torvalds氏の登録商標です。
- VMware、vSphereは、VMware, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。
- Arcserveは、米国Arcserve (USA), LLCの商標です。
- SPEC[®]およびベンチマーク名のSPEC[®]Int[®]は、米国およびその他の国におけるStandard Performance Evaluation Corporation (SPEC) の商標または登録商標です。
- Citrix、Citrix XenApp、Citrix XenDesktop、Citrix Systems, Inc. の米国あるいはその他の国における商標または登録商標です。
- SUSE[®]およびSUSEロゴは、米国およびその他の国におけるSUSE LLCの登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

PRIMERGYについて

- このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれておらず、交換には別途費用が必要となります。
- 製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
- 弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
- 各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください)
<ダウンロードサイト> <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>
- ※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000⁶Byte、1GB=1024³Byte換算値です。1TB=1024³Byte、1GB=1024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
- ※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
- ※このカタログに対応している製品は日本国内仕様です。海外での保守サービスおよび技術サポートは別途サポート契約が必要です。

グリーン製品

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供などをクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>



マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

PRIMERGYの情報を満載したホームページ

● インターネット情報ページ

<https://www.fujitsu.com/jp/primergy/>

● SupportDesk紹介ページ「製品サポート」

<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>

<掲載内容> ■ 製品情報:最新のPRIMERGYカタログ / 價格表

- ソリューション・導入事例等
- 技術情報:ラック構築ガイド等
- レベルアップ情報:ドライバ / 添付アプリのアップデート情報
- サポート・サービス:製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ 等

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PbDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル))の6物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について
ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/notices/2003-0909.html>) サーバ、ワークステーション機器等の廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意をご覧ください。

● データ消去サービス

<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/>

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。

クラス1レーザー製品

■このカタログは、2023年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン(総合窓口)

0120-933-200

受付時間 9:00 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<https://www.fujitsu.com/jp/primergy/>

CG4417-67 2023年5月