

## ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps) (PY-SFPS04)

## (1) 概要

本製品は、ファイバーチャネルスイッチブレード、またはファイバーチャネルパススルーブレードのアップリンク接続用のポート毎に装着する電気⇄光変換モジュール(SFP+モジュール、SWL)で構成されます。

## (2) 仕様

項目	仕様
型名	PY-SFPS04
転送速度	2G/4G/8G bps
光波長	850nm
転送長	マルチモードファイバーケーブル (50/125 $\mu$ m) モード帯域幅 1500MHz*km (OM3) 2Gbps:500m 以内 4Gbps:380m 以内 8Gbps:150m 以内 モード帯域幅 500MHz*km (OM2) 2Gbps:300m 以内 4Gbps:150m 以内 8Gbps:50m 以内
	マルチモードファイバーケーブル (62.5/125 $\mu$ m) モード帯域幅 200-500MHz*km (OM1) 2Gbps:150m 4Gbps:70m 8Gbps:21m
ホットプラグ	可
FC コネクタ形状	Duplex LC
適用機種	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8) PRIMERGY FC スイッチブレード(8Gbps 18/8) PRIMERGY FC スイッチブレード(8Gbps 18/8) &FC ポートアップグレード PRIMERGY FC スイッチブレード(8Gbps 18/8) &FC ポートアップグレード &拡張ライセンスオプション PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/18)