

ショートウェーブ SFP+モジュール(16Gbps)

PY-SFPS10 ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)

PYBSFPS10 ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)

[カスタムメイド対応]



1. 概要

本製品は、ファイバーチャネルスイッチブレード(16Gbps)のアップリンク接続用のポート毎に装着する電気⇄光変換モジュール (SFP+モジュール、SWL) で構成されます。

2. 仕様

品名	ショートウェーブ SFP+モジュール(16Gbps)		
型名	PY-SFPS10	PYBSFPS10	
転送速度	4G/8G/16Gb bps		
光波長	850nm		
転送長	マルチモードファイバー ケーブル (50/125μm)	モード帯域幅 1500MHz*km (OM3)	4Gbps : 380m 以内 8Gbps : 150m 以内 16Gbps : 100m 以内
		モード帯域幅 500MHz*km (OM2)	4Gbps : 150m 以内 8Gbps : 50m 以内 16Gbps : 30m 以内
	マルチモードファイバー ケーブル (62.5/125μm)	モード帯域幅 200-500MHz*km (OM1)	4Gbps : 70m 8Gbps : 21m 16Gbps : 15m
ホットプラグ	可		
FC コネクタ形状	Duplex LC		
適用機種	PRIMERGY FC スイッチブレード(16Gbps 18/8) PRIMERGY FC スイッチブレード(16Gbps 18/8) &FC ポートアップグレード PRIMERGY FC スイッチブレード(16Gbps 18/8) &FC ポートアップグレード&拡張ライセンスオプション		