

更新日 2015 年 12 月

Dual port IB HCA カード(56Gbps)

PY-HC302	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	(Full Height/Low Profile)
PYBHC302	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	[カスタムメイド対応]


1. 概要

本製品は、PCI-Express 3.0に対応したPRIMERGY用の56Gbps InfiniBand HCAカードです。
本製品を搭載することで、外部InfiniBand製品との接続が可能となります。

2. 仕様

品名	Dual port IB HCA カード(56Gbps)	
型名	PY-HC302	PYBHC302
コントローラ	ConnectX®-3	
ホストバス仕様	インターフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)
	データ転送速度	16GB/s (双方向)
	データ転送方式	バスマスター、DMA
IB 仕様	データ転送速度	最大 7GB/s
	外部ポート	2 ポート
消費電力	定格	IB FDR 電気ケーブル : 7.94 W IB FDR 光ケーブル : 11.34 W
	最大	IB FDR 電気ケーブル : 9.35 W IB FDR 光ケーブル : 11.35 W
	コネクタ	QSFP
	ケーブル	IB FDR 電気ケーブルまたは IB FDR 光ケーブル
Flex boot	非サポート	
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照	
添付品	ブラケット(Full Height, Low Profile)添付	

3. 外観



Full Height ブラケット

4. 留意事項

4.1 ブラケットについて

一般オプション(PY-HC302)は Full Height / Low Profile の PCI スロットに対応しています。

製品出荷時、Full Height のブラケットが取り付けられており、Low Profile とガスケットを添付しています。
(交換方法は、取扱説明書を参照してください)

4.2 仮想について

本製品は、仮想環境に対応していません。

4.3 「Infiniband 製品の制限・留意事項について」について

本製品を使用する場合、別紙の「Infiniband 製品の制限・留意事項について」も併せてご確認ください。