

LAN カード(1000BASE-T)

PY-LA201	LANカード(1000BASE-T)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA201	LANカード(1000BASE-T)	[カスタムメイド対応 (Full Height)]
PYBLA201L	LANカード(1000BASE-T)	[カスタムメイド対応 (Low Profile)]

1. 概要

IEEEで標準化された1000BASE-Tの仕様に準拠したLANインタフェースを1ポート持つPCI-Expressバス対応カードです。

2. 特長

- ① 1000BASE-T をサポートしている 1 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation2.1 対応

3. 仕様

品名	LAN カード(1000BASE-T)		
型名	PY-LA201	PYBLA201	PYBLA201L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	Intel® Ethernet Controller I210		
規格	IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.1q VLAN IEEE802.3p Class of Service IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE) IEEE802.1Qav Audio Video Bridging(AVB)		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 2.1 (2.5GT/s) (x1 lane interface)		
ネットワーク転送速度	1Gbit/s, 100Mbit/s, 10Mbit/s		
ポート数	1 ポート(RJ45)		
ケーブル	ツイストペアケーブル(エンハンストカテゴリー5 以上)		
カードサイズ	カード長: 6.7cm, カード高: 5.5cm(基板サイズ)		
消費電力(active-typical)	0.81W		
Teaming	使用可能		
Jumbo フレーム	使用可能		
WoL	使用可能 ^{※1}		

VMDq	未サポート
SR-IOV	未サポート
PXE	使用可能 ^{※2}
iSCSI Boot	未サポート
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照
添付品	PY-LA201 はブラケット(Full Height,Low Profile)添付

※1 WoLのスタンバイ時は10Mbpsまたは100Mbpsのリンクになります。

※2 本カードからPXEブート行う場合は、「PRIMERGY LANカード PXEブート用ファームウェア適用ツール」をダウンロード検索ページにて検索し適用してください。
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

4. 外観



Full Heightブラケット

5. 留意事項

(1)本カードのデバイスドライバはサーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。