

PC サーバ PRIMERGY

Dual port LAN カード(10GBASE-T)

IEEE で標準化された 10GBASE-T の仕様に準拠した LAN インタフェースを 2 ポート持つ PCI-Express バス対応カードです。

1. 型名

PY-LA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	[カスタムメイド対応 (Full Height)]
PYBLA252L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	[カスタムメイド対応 (Low Profile)]

2. 特長

- ① 10GBASE-T をサポートしている 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation2.1 対応

3. 仕様

品名	Dual port LAN カード(10GBASE-T)		
型名	PY-LA252	PYBLA252	PYBLA252L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	Intel® X540		
ホストバスインターフェース	PCI-Express 2.1 (x8 lane interface)		
コネクタタイプ	RJ45		
ケーブル種類 (別売)	10GBASE-T: カテゴリ 7 (100m まで) / 6 A (55m まで) 1000BASE-T/100BASE-TX: カテゴリ 5e 以上 (100m まで)		
転送速度	10Gbps/1Gbps/100Mbps		
ポート数	2		
カードサイズ	カード長: 152mm, カード高: 64mm		
消費電力	最大 13.4W		
Teaming	サポート		
Jumbo フレーム	サポート		
VMDg	サポート		
SR-IOV	サポート		
FCoE 機能	未サポート		
WOL	未サポート		
PXE	サポート *		
iSCSI Boot	未サポート		
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照		
添付品	PY-LA252 はブラケット(Full Height, Low Profile)添付		

*本カードから PXE ブートを行う場合は、「PRIMERGY LAN カード PXE ブート用ファームウェア適用ツール」をダウンロード検索ページにて検索し適用してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

4. 外観



5. 留意事項

本カードは 10G/1G/100Mbps での接続速度に対応しておりますが、1Gbps のスイッチ装置と接続する場合、リンクアップに時間がかかること（～1 分）や、オートネゴシエーションでは 100Mbps でリンクアップすることがあります。

回避手段 :

スイッチ装置に接続する場合は、10GBASE-T 規格に対応した装置に接続してください。