

# PC サーバ PRIMERGY

## Dual port LAN カード(10GBASE-T)

IEEE802.3 で標準化された 10GBASE-T の LAN インタフェースを 2 ポート持つ PCI-Express バス対応カードです。

### 1. 型名

PY-LA362	Dual port LANカード(10GBASE-T)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA362	Dual port LANカード(10GBASE-T)	[カスタムメイド対応 (Full Height) ]
PYBLA362L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	[カスタムメイド対応 (Low Profile) ]

### 2. 特長

- ① 10GBASE-T をサポートしている 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation3.0 対応

### 3. 仕様

品名	Dual port LAN カード(10GBASE-T)		
型名	PY-LA362	PYBLA362	PYBLA362L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	QL41401		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)		
コネクタタイプ	RJ45		
ケーブル種類 (別売)	10GBASE-T: カテゴリ 7 (100m まで) / 6 A (55m まで) 1000BASE-T/100BASE-TX: カテゴリ 5e 以上 (100m まで)		
転送速度	10Gbps/1Gbps		
ポート数	2		
カードサイズ	カード長: 168mm, カード高: 69mm		
消費電力	最大 19.9W		
Teaming	サポート		
Jumbo フレーム	サポート		
SR-IOV	サポート *		
NPAR	サポート *		
RoCE	サポート		
WOL	未サポート		
PXE	uEFI モード:サポート, 非 uEFI モード:未サポート		
iSCSI Boot	未サポート		
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照		
添付品	PY-LA362 はブラケット(Full Height, Low Profile)添付		

\* TX1320M4、TX1330M4、RX1330M4 は SR-IOV、NPAR 未サポート

\* NPAR はサーバ内でカード 1 枚のみ設定可能

#### 4. 外観

