

Quad port LAN カード(10GBASE-T)

PY-LA364	Quad port LANカード(10GBASE-T)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA364	Quad port LANカード(10GBASE-T)	[カスタムメイド対応 (Full Height)]
PYBLA364L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	[カスタムメイド対応 (Low Profile)]

1. 概要

IEEE802.3で標準化された10GBASE-Tの仕様に準拠したLANインタフェースを4ポート持つPCI-Expressバス対応カードです。

2. 特長

- ① 10GBASE-Tをサポートしている4ポートLANカード
- ② PCI-Express Generation3.0 対応

3. 仕様

品名	Quad port LAN カード(10GBASE-T)		
型名	PY-LA364	PYBLA364	PYBLA364L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	QLogic QL41401		
規格	IEEE Specifications: 802.3-2015 Clauses 55, 40 (10GBASE-T,1000BASE-T) 802.1q (VLAN) 802.1Qaz (DCBX and ETS) 802.1Qbb (Priority-based Flow Control) 802.3ad (Link Aggregation) 802.3x (Flow Control) 1588-2002 PTPv1 (Precision Time Protocol) 802.1AS/1588-2008 PTPv2 IPv4 (RFC 791) IPv6 (RFC 2460)		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)		
通信速度	10Gbps、1Gbps		
ポート数	4ポート(RJ45)		
ケーブル (ツイストペアケーブル)	カテゴリー7 (最長 100m まで) カテゴリー6a (最長 55m まで)		

カードサイズ	カード長: 168mm, カード高: 69mm(基板サイズ)
WOL	未サポート
PXE	uEFI モードでサポート。非 uEFI モードでは未サポート。
iSCSI Boot	未サポート
SR-IOV	サポート
NPAR	未サポート
iWARP	サポート
RoCE	サポート
Teaming	使用可能(OS の機能でサポート)
Jumbo フレーム	使用可能
FCoE 機能	非サポート
消費電力	Typ: 23.8W Max: 28W
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照
添付品	PY-LA364 はブラケット(Full Height, Low Profile)添付

4. 外観



Low Profileブラケット



製品ラベル