

PC サーバ PRIMERGY

Dual port LAN カード(10GBASE)

IEEE802.3 で標準化された 10GBASE の LAN インタフェースを 2 ポート持つ PCI-Express バス対応カードです。

1. 型名

PY-LA372	Dual port LANカード(10GBASE)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA372	Dual port LANカード(10GBASE)	[カスタムメイド対応 (Full Height)]
PYBLA372L	Dual port LANカード(10GBASE)	[カスタムメイド対応 (Low Profile)]

2. 特長

- ① 通信速度が最大 10GbE の 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation3.0 対応

3. 仕様

品名	Dual port LAN カード(10GBASE)		
型名	PY-LA372	PYBLA372	PYBLA372L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	QL41401		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)		
コネクタタイプ	SFP+		
ネットワーク種類 (別売)	SFP+ モジュール		
転送速度	10Gbps		
ポート数	2		
カードサイズ	カード長: 168mm, カード高: 69mm		
消費電力	最大 14.9W		
Teaming	サポート		
Jumbo フレーム	サポート		
SR-IOV	サポート *		
NPAR	サポート *		
RoCE	サポート		
WOL	未サポート		
PXE	uEFI モード:サポート, 非 uEFI モード:未サポート		
iSCSI Boot	未サポート		
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照		
添付品	PY-LA372 はブラケット(Full Height, Low Profile)添付		

* TX1320M4, TX1330M4, RX1330M4 は、SR-IOV、NPAR 未サポート。

4. 外観



5. オプション関連

- ・ SFP28/SFP+ モジュール

品名	型名	通信速度	コネクタ	波長	最大転送距離
10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08 / PYBSFPS08	10Gbps	LC	850nm	300m(OM3) 82m(OM2)
10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22 / PYBSFPS22	10Gbps	LC	850nm	300m(OM3) 82m(OM2)
10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 / PYBSFPS14	10Gbps	LC	850nm	300m(OM3) 82m(OM2)

PY-SFPS14 / PYBSFPS14 は 1Gbps での接続は出来ません。