

# PC サーバ PRIMERGY

## Dual port LAN カード(25GBASE)

IEEE802.3 で標準化された 25GBASE の LAN インタフェースを 2 ポート持つ PCI-Express バス対応カードです。

### 1. 型名

PY-LA3E23	Dual port LANカード(25GBASE)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA3E23	Dual port LANカード(25GBASE)	[カスタムメイド対応 (Full Height) ]
PYBLA3E23L	Dual port LANカード(25GBASE)	[カスタムメイド対応 (Low Profile) ]

### 2. 特長

- ① 通信速度が最大 25GbE の 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation 3.0 対応

### 3. 仕様

品名	Dual port LAN カード(25GBASE)		
型名	PY-LA3E23	PYBLA3E23	PYBLA3E23L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	Intel® Ethernet Controller XL710		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)		
コネクタタイプ	SFP28		
ネットワーク種類 (別売)	SFP28/SFP+モジュール		
転送速度	25Gbps/10Gbps		
ポート数	2		
カードサイズ	カード長: 167mm, カード高: 68.7mm		
消費電力	最大 14.1W		
Teaming	サポート		
Jumbo フレーム	サポート		
VMDQ	サポート		
SR-IOV	サポート		
FCoE 機能	未サポート		
WOL	未サポート		
PXE	サポート		
iSCSI Boot	未サポート		
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照		
添付品	PY-LA 3 E23 はブラケット(Full Height, Low Profile)添付		

#### 4. 外観



#### 5. オプション関連

- ・ SFP28/SFP+ モジュール

品名	型名	通信速度	コネクタ	波長	最大転送距離
25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS20 / PYBSFPS20	25Gbps	LC	850nm	100m(OM4), 70m(OM3)
10GBASE-SR	PY-SFPS22 / PYBSFPS22	10Gbps	LC	850nm	300m(OM3), 82m(OM2)
10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 / PYBSFPS14	10Gbps / 1Gbps	LC	850nm	300m(OM3), 82m(OM2)

PY-SFPS14 は 1Gbps での接続は出来ません。

#### 6. 留意事項

本カードのデバイスドライバはサーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。