

Quad port LAN カード(10GBASE-T)

PY-LA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	[カスタムメイド対応 (Full Height)]
PYBLA3E4L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	[カスタムメイド対応 (Low Profile)]

1. 概要

IEEEで標準化された10GBASE-Tの仕様に準拠したLANインタフェースを4ポート持つPCI-Expressバス対応カードです。

2. 特長

- ① 10GBASE-Tをサポートしている4ポートLANカード
- ② PCI-Express Generation3.0 対応

3. 仕様

品名	Quad port LAN カード(10GBASE-T)		
型名	PY-LA3E4	PYBLA3E4	PYBLA3E4L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	Intel® Ethernet Controller XL710		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)		
通信速度	10Gbps、1Gbps、100Mbps		
ポート数	4ポート(RJ45)		
ケーブル (ツイストペアケーブル)	10GBASE-T カテゴリー7 (最長 100m まで) カテゴリー6a (最長 55m まで) 1000BASE-T、100BASE-TX カテゴリー5e 以上 (最長 100m まで)		
カードサイズ	カード長: 167mm, カード高: 69mm(基板サイズ)		
消費電力	MAX 100Mbps: 14.9W, 1Gbps: 18.1W, 10Gbps: 28.9W AVERAGE 100Mbps: 9.2W, 1Gbps: 12.0W, 10Gbps: 24.7W		
Teaming	使用可能		
Jumbo フレーム	使用可能		
SR-IOV	サポート		
WoL	未サポート		
FCoE 機能	未サポート		

PXE	使用可能
iSCSI Boot	未サポート
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照
添付品	PY-LA3E4 はブラケット(Full Height,Low Profile)添付

4. 外観



Full Heightブラケット

5. 留意事項

- (1)本カードのデバイスドライバはサーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。
<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>
 Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。