

PC サーバ PRIMERGY

ポート拡張オプション(10GBASE×2)

IEEE で標準化された 10GBASE-SR または 10GBASE-CR の仕様に準拠した LAN インタフェースを 2 ポート持つ 10G カードです。

1. 型名

PY-LA3J2U2 ポート拡張オプション(10GBASE×2)

PYBLA3J2U2 ポート拡張オプション(10GBASE×2)

[カスタムメイド対応]

2. 特長

- ① 通信速度が最大 10GbE の 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation3.0 対応
- ③ Open Compute Project (OCP) NIC 3.0 仕様

3. 仕様

品名	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	
型名	PY-LA3J2U2	PYBLA3J2U2
LAN コントローラ	BCM57412	
ホストバスインタフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)	
コネクタタイプ	SFP+	
ネットワーク種類 (別売)	SFP+モジュール または Twinax ケーブル	
転送速度	10Gbps/1GMbps	
ポート数	2	
カードサイズ	116mm x 76mm (OCP NIC 3.0 Small Form Factor)	
消費電力	最大 9.8W	
Teaming	サポート	
Jumbo フレーム	サポート	
VMQ	サポート	
SR-IOV	サポート	
RDMA (RoCE)	サポート	
WOL	未サポート	
PXE	サポート	
iSCSI Boot	未サポート	
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照	

4. 外観



5. オプション関連

- ・ SFP+ モジュール

品名	型名	通信速度	コネクタ	波長	最大転送距離
10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22 / PYBSFPS22	10Gbps	LC	850nm	300m(OM3), 82m(OM2)
10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 / PYBSFPS14	10Gbps / 1Gbps	LC	850nm	300m(OM3), 82m(OM2)