

PC サーバ PRIMERGY

ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)

IEEE で標準化された 10GBASE-T の仕様に準拠した LAN インタフェースを 2 ポート持つ PCI-Express バス対応カードです。

1. 型名

PY-LA3K2U2	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	
PYBLA3K2U2	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	[カスタムメイド対応]

2. 特長

- ① 通信速度が最大 10GbE の 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation3.0 対応
- ③ Open Compute Project (OCP) NIC 3.0 仕様

3. 仕様

品名	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	
型名	PY-LA3K2U2	PYBLA3K2U2
LAN コントローラ	BCM57416	
規格	IEEE 802.3an IEEE 802.3ab	
ホストバスインタフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)	
コネクタタイプ	RJ-45 connector	
ネットワーク種類	Copper	
転送速度	10Gbps/1GMbps	
ポート数	2	
カードサイズ	116mm x 76mm (OCP NIC 3.0 Small Form Factor)	
消費電力	最大 16.0W	
Teaming	サポート	
Jumbo フレーム	サポート	
VMQ	サポート	
SR-IOV	サポート	
RDMA (RoCE)	サポート	
WOL	未サポート	
PXE	サポート	
iSCSI Boot	未サポート	
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照	

4. 外観

