

Dual port LAN カード(25GBASE)

PY-LA402	Dual port LANカード(25GBASE)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA402	Dual port LANカード(25GBASE)	[カスタムメイド対応 (Full Height)]
PYBLA402L	Dual port LANカード(25GBASE)	[カスタムメイド対応 (Low Profile)]

1. 概要

IEEE802.3で標準化された25GBASEのLANインタフェースを2ポート持つPCI-Expressバス対応カードです。

2. 特長

- ① 通信速度が最大 25GbE の 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation4.0 対応

3. 仕様

品名	Dual port LAN カード(25GBASE)		
型名	PY-LA402	PYBLA402	PYBLA402L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	Intel® Ethernet Controller E810-XXVAM2		
規格	IEEE 802.3		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 4.0 (x8 lane interface)		
コネクタタイプ	SFP28/SFP+モジュール		
ネットワーク種類 (別売)	Twinax ケーブル		
転送速度	25 Gbps、10 Gbps		
ケーブル	Twinax ケーブル		
ポート数	2		
カードサイズ	カード長: 167mm, カード高: 69mm		
Teaming	使用可能		
Jumbo フレーム	使用可能		
VMDq	使用可能		
SR-IOV	使用可能※1		
RDMA(iWARP/RoCEv2)	使用可能※2		
WOL	未サポート		
FCoE 機能	未サポート		

PXE	使用可能
iSCSI Boot	未サポート
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照
添付品	PY-LA402 はブラケット(Full Height,Low Profile)添付

※1 Windows Server 2019、Windows Server 2016では未サポート。

※2 Windows Server 2019、Windows Server 2016のみサポート。

4. 外観



Full Heightブラケット

5. オプション関連

・Twinax ケーブル

品名	型名	長さ
10GBASE-CR SFP+ケーブル/	PY-CBN002	2m
10GBASE-CU SFP+ケーブル	PY-CBN005	5m

6. 留意事項

(1) 光モジュールの搭載は現在未サポートです。

(2) 本カードのデバイスドライバはサーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。