

Dual port LAN カード(100GBASE)

PY-LA432 Dual port LANカード(100GBASE)
 PYBLA432L Dual port LANカード(100GBASE)

(Full Height/Low Profile)
 [カスタムメイド対応 (Low Profile)]

1. 概要

IEEE802.3で標準化された100GBASEのLANインタフェースを2ポート持つPCI-Expressバス対応カードです。

2. 特長

- ① 通信速度が最大 100GbE の 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation4.0 対応

3. 仕様

品名	Dual port LAN カード(100GBASE)	
型名	PY-LA432	PYBLA432L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Low Profile
LAN コントローラ	Intel® Ethernet Controller E810-CAM2	
規格	IEEE 802.3	
ホストバスインタフェース	PCI-Express 4.0 (x16 lane interface)	
コネクタタイプ	QSFP28	
転送速度	100 Gbps	
ポート数	2	
カードサイズ	カード長: 167mm, カード高: 69mm	
Teaming	使用可能	
Jumbo フレーム	使用可能	
VMDq	使用可能	
SR-IOV	使用可能※1	
RDMA(iWARP/RoCEv2)	使用可能※2	
WOL	未サポート	
FCoE 機能	未サポート	
PXE	使用可能	
iSCSI Boot	未サポート	

適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照
添付品	PY-LA432 はブラケット(Full Height,Low Profile)添付

※1 Windows Server 2019、Windows Server 2016では未サポート。

※2 Windows Server 2019、Windows Server 2016のみサポート。

4. 外観



Full Heightブラケット

5. 留意事項

- (1)光モジュールの搭載は現在未サポートです。
- (2)本カードのデバイスドライバはサーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>
Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。