

グラフィックスカード(NVIDIA A400)

(1) 概要

本カードは、Single-slot の PCI Express Gen4 のサポートと 4GB の GPU メモリを採用し、最大 96GB/s の PCIe カードメモリ帯域を提供します。なお、本カードは Low Profile(LP)ブラケットタイプと Full Height(FH)ブラケットタイプの 2 種類がございます。

高機能・高性能

- PCI Express Gen4 をサポート。
- NVIDIA Ampere GPU と 4GB の GPU メモリを搭載。
- 4 つの同時ディスプレイ表示(VESA mini-Display Port 1.4a)を提供。



(2) 仕様

項目	カード
コントローラ	NVIDIA Ampere GPU
型名	PY-VG4AE (PYBVG4AE) [FHブラケットタイプ] PY-VG4AEL (PYBVG4AEL) [LPブラケットタイプ]
GPUメモリ	4GB
最大出力	50W
I/F	PCI Express 4.0 (x8)
補助電源	無し
ボード長さ	164mm
ボード高さ	69mm
ボード幅	シングルスロット
ディスプレイ コネクタ	4ポート(VESA mini-Display Port 1.4a)

(3) 留意事項

- 本製品はグラフィックスカードです。NVIDIA CUDA™ に対応していますが、CUDA™ に対応した全てのアプリケーションの動作を保証するものではありません。
- 本製品には、GPU の負荷が高くなった場合に熱の発生を抑えつつ動作を続けるために内部クロックを低く落とす(スロットリング)機能が搭載されています。そのため、アプリケーションによっては性能が低下する場合があります。
- 本製品をご使用になる前に、以下の Web サイトにて掲載している本製品の「はじめにお読みください」をご覧ください。

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html

- 本製品のサーバ本体への搭載手順については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「アップグレード&メンテナンスマニュアル」をご覧ください。なお、必要に応じて、言語を設定してください。

<https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp>

- 本製品のサーバ本体への搭載注意事項については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「PCサーバ PRIMERGY システム構成図」をご覧ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

以上