

ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)

PYBLA232U: ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)

1. 概要

本オプションをサーバ本体と同時手配することにより、1000BASE-Tの仕様に準拠したLANインタフェースを2ポート追加します。

2. 仕様

品名	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)
LAN コントローラ	Intel® Ethernet Controller I350-AM2
規格	IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.1q VLAN IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3ad LACP IEEE802.3az Power Management and Saving IEEE802.1as Time Sync IEEE1588 Precision Time Protocol
ホストバスインタフェース	PCI-Express 2.1 (5GT/s) (x4 lane interface)
ネットワーク	10/100/1000BASE-T
ポート数	2 ポート(RJ45)
ケーブル	ツイストペアケーブル(エンハンストカテゴリ-5)
カードサイズ	カード長: 85mm, カード高: 69mm(基板サイズ)
消費電力	通常時: 2.9W、最大: 3.2W
Teaming	使用可能
Jumbo フレーム	使用可能
VMDq	使用可能
SR-IOV	使用可能 ^{※1}
Energy Efficient Ethernet	使用可能

PXE	使用可能 ^{※2}
iSCSI Boot	未サポート
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照

※1 Hyper-Vの第2世代仮想マシンには対応していません。

※2 本カードからPXEブート行う場合は、「PRIMERGY LANカード PXEブート用ファームウェア適用ツール」をダウンロード検索ページにて検索し適用してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

3. 外観

