

基本 CPU 変換機構 : PGBFU71B (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71C (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71D (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71E (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71F (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71G (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71H (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71J (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71K (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71N (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71P (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71R (カスタムメイド専用オプション)
 基本 CPU 変換機構 : PGBFU71M (カスタムメイド専用オプション)

1. 概要

本製品は、インテル® Xeon® プロセッサー E5506/E5507/E5620/E5630/E5640/5650/E5660/E5670/E5680/L5609/L5630/L5640/X5677 単体で構成される。

本製品は、標準搭載されたインテル® Xeon® プロセッサー E5503(2.00GHz/4.8GTps/4MB/Core:2) から各 CPU (Xeon E5506、Xeon E5507、Xeon E5620、Xeon E5630、Xeon E5640、Xeon 5650、Xeon E5660、Xeon E5670、Xeon E5680、Xeon L5609、Xeon L5630、Xeon L5640、Xeon X5677) へ変換するカスタムメイドオプションです。

2. 仕様

| 項目 | | 仕様 | | | |
|-------|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 品名 | | 基本 CPU 変換機構 | | | |
| 型名 | | PGBFU71B | PGBFU71C | PGBFU71D | PGBFU71E |
| CPU仕様 | プロセッサナンバー | Xeon® E5506 | Xeon® E5507 | Xeon® E5620 | Xeon® E5630 |
| | 動作周波数 | 2.13GHz | 2.26GHz | 2.40GHz | 2.53GHz |
| | QPI Links | 4.8GTps | 4.8GTps | 5.86GTps | 5.86GTps |
| | 2次キャッシュ | 4MB | | 12MB | |
| | コア数 | 4 | | | |
| 適用機種 | | 便覧またはシステム構成図 | | | |
| 構成 | | CPU × 1, ヒートシンクキット x 1 | | | |

| 項目 | | 仕様 | | | |
|-------|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 品名 | | 基本 CPU 変換機構 | | | |
| 型名 | | PGBFU71F | PGBFU71G | PGBFU71H | PGBFU71J |
| CPU仕様 | プロセッサナンバー | Xeon® E5640 | Xeon® X5650 | Xeon® X5660 | Xeon® X5670 |
| | 動作周波数 | 2.66GHz | 2.66GHz | 2.80GHz | 2.93GHz |
| | QPI Links | 5.86GTps | 6.40GTps | 6.40GTps | 6.40GTps |
| | 2次キャッシュ | 12MB | | | |
| | コア数 | 4 | 6 | | |
| 適用機種 | | 便覧またはシステム構成図 | | | |
| 構成 | | CPU × 1, ヒートシンクキット x 1 | | | |

| | | | | | |
|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 項目 | 仕様 | | | | |
| 品名 | 基本 CPU 変換機構 | | | | |
| 型名 | PGBFU71K | PGBFU71N | PGBFU71P | PGBFU71R | |
| CPU仕様 | プロセッサナンバー | Xeon® E5680 | Xeon® L5609 | Xeon® L5630 | Xeon® L5640 |
| | 動作周波数 | 3.33GHz | 1.86GHz | 2.13GHz | 2.26GHz |
| | QPI Links | 6.40GTps | 4.80GTps | 5.86GTps | 5.86GTps |
| | 2次キャッシュ | 12MB | | | |
| | コア数 | 6 | 4 | | 6 |
| 適用機種 | 便覧またはシステム構成図 | | | | |
| 構成品 | CPU × 1, ヒートシンクキット × 1 | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------------------|-------------|--|--|--|
| 項目 | 仕様 | | | | |
| 品名 | 基本 CPU 変換機構 | | | | |
| 型名 | PGBFU71M | | | | |
| CPU仕様 | プロセッサナンバー | Xeon® X5677 | | | |
| | 動作周波数 | 3.46GHz | | | |
| | QPI Links | 6.40GTps | | | |
| | 2次キャッシュ | 12MB | | | |
| | コア数 | 4 | | | |
| 適用機種 | 便覧またはシステム構成図 | | | | |
| 構成品 | CPU × 1, ヒートシンクキット × 1 | | | | |