

内蔵ソリッドステートドライブユニット-400GB (PG-HDS40D/PGBHDS40D)
内蔵ソリッドステートドライブユニット-200GB (PG-HDS20D/PGBHDS20D)
内蔵ソリッドステートドライブユニット-100GB (PG-HDS10D/PGBHDS10D)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 6Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵ソリッドステートドライブユニット-400GB	内蔵ソリッドステートドライブユニット-200GB	内蔵ソリッドステートドライブユニット-100GB
型名	PG-HDS40D / PGBHDS40D	PG-HDS20D / PGBHDS20D	PG-HDS10D / PGBHDS10D
インターフェース	SAS2.0(Serial Attached SCSI)		
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチハードディスク		
記憶容量(*1)	400GB	200GB	100GB
セクタ容量	512Bytes		
メモリタイプ	NAND flash memory SLC		
最大データ転送速度	6Gbit/s		
消費電力(待機時)	1.54W		
外形寸法 WxDxH (*2)	69.9mm x 100.3mm x 14.9mm		
質量 (*2)	0.166kg	0.159kg	0.128kg

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。