

内蔵 3.5 インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm) (PY-BH1T2B4 / PYBBH1T2B4)
内蔵 3.5 インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm) (PY-BH2T2B4 / PYBBH2T2B4)
内蔵 3.5 インチBC-SATA HDD-4TB(7.2krpm) (PY-BH4T2B4 / PYBBH4T2B4)
内蔵 3.5 インチBC-SATA HDD-6TB(7.2krpm) (PY-BH6T2E4 / PYBBH6T2E4)
内蔵 3.5 インチBC-SATA HDD-12TB(7.2krpm) (PY-BHCT2E4 / PYBBHCT2E4)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SATA (Serial ATA)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポートします。RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ 高速回転 7,200rpm
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-12TB(7.2krpm)	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-6TB(7.2krpm)
型名	PY-BHCT2E4 / PYBBHCT2E4	PY-BH6T2E4 / PYBBH6T2E4
インターフェース	SATA (Serial ATA)	
記憶媒体 (Form Factor)	3.5インチハードディスク	
記憶容量(*1)	12TB	6TB
セクターサイズ	512e	
ディスク枚数	8	4
ヘッド数(データ用)	16	8
最大データ転送速度	12Gbit/sec	
平均回転待ち時間	4.16ms	
回転数	7,200rpm	
消費電力(待機時)	5.30W	6.44W
外形寸法 WxDxH (*2)	101.6mm x 147mm x 26.1mm	
質量 (*2)	0.66kg	0.70kg

名称	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-4TB(7.2krpm)	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
型名	PY-BH4T2B4 / PYBBH4T2B4	PY-BH2T2B4 / PYBBH2T2B4	PY-BH1T2B4 / PYBBH1T2B4
インターフェース	SATA (Serial ATA)		
記憶媒体 (Form Factor)	3.5インチハードディスク		
記憶容量(*1)	4TB	2TB	1TB
セクターサイズ	512n		
ディスク枚数	3	2	2
ヘッド数(データ用)	6	3	2
最大データ転送速度	12Gbit/sec		
平均回転待ち時間	4.16ms		
回転数	7,200rpm		
消費電力(待機時)	5.38W	4.48W	4.48W
外形寸法 WxDxH (*2)	101.6mm x 147mm x 26.1mm		
質量 (*2)	0.65kg	0.62kg	0.61kg

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。