

**内蔵 2.5 インチBC-SATA HDD –1TB (PY-BH1T7F / PYBBH1T7F )**

**内蔵 2.5 インチBC-SATA HDD –2TB (PY-BH2T7F / PYBBH2T7F)**

**内蔵 2.5 インチBC-SATA HDD –1TB (PY-BH1T7F7 / PYBBH1T7F7)**

**内蔵 2.5 インチBC-SATA HDD –2TB (PY-BH2T7F7 / PYBBH2T7F7)**

**内蔵 2.5 インチBC-SATA HDD –1TB (PY-BH1T7F6 / PYBBH1T7F6)**

**内蔵 2.5 インチBC-SATA HDD –2TB (PY-BH2T7F6 / PYBBH2T7F6)**

### **(1) 概要**

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SATA (Serial ATA)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

### **(2) 特長**

- ・ 高速回転 7,200rpm
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

**(3) 仕様**

名称	内蔵 2.5 インチ BC-SATA HDD 2TB (7.2krpm)	内蔵 2.5 インチ BC-SATA HDD 1TB (7.2krpm)
型名	PY-BH2T7F / PYBBH2T7F PY-BH2T7F7 / PYBBH2T7F7 PY-BH2T7F6 / PYBBH2T7F6	PY-BH1T7F / PYBBH1T7F PY-BH1T7F7 / PYBBH1T7F7 PY-BH1T7F6 / PYBBH1T7F6
インターフェース	SATA(Serial ATA)	
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチハードディスク	
記憶容量(*1)	2TB	1TB
セクターサイズ	512e	
ディスク枚数	5	3
ヘッド数(データ用)	10	5
最大データ転送速度	6Gbit/s	
平均回転待ち時間	4.16ms	
回転数	7,200rpm	
消費電力(待機時)	3.87W	3.51W
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 15.0mm	
質量 (*2)	0.198kg	0.190kg

(\*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(\*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。