

内蔵 3.5 インチ ニアラインSAS HDD –2TB (PY-CH2T7B / PYBCH2T7B)

内蔵 3.5 インチ ニアラインSAS HDD –4TB (PY-CH4T7B / PYBCH4T7B)

内蔵 3.5 インチ ニアラインSAS HDD –6TB (PY-CH6T7B / PYBCH6T7B)

内蔵 3.5 インチ ニアラインSAS HDD –2TB (PY-CH2T7B2 / PYBCH2T7B2)

内蔵 3.5 インチ ニアラインSAS HDD –4TB (PY-CH4T7B2 / PYBCH4T7B2)

内蔵 3.5 インチ ニアラインSAS HDD –6TB (PY-CH6T7B2 / PYBCH6T7B2)

内蔵 3.5 インチ ニアラインSAS HDD –2TB (PY-CH2T7B3 / PYBCH2T7B3)

内蔵 3.5 インチ ニアラインSAS HDD –4TB (PY-CH4T7B3 / PYBCH4T7B3)

内蔵 3.5 インチ ニアラインSAS HDD –6TB (PY-CH6T7B3 / PYBCH6T7B3)

### **(1) 概要**

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

### **(2) 特長**

- ・ 高速回転 7,200rpm
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

**(3) 仕様**

名称	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD 6TB (7200rpm)	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD 4TB (7200rpm)	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD 2TB (7200rpm)
型名	PY-CH6T7B / PYBCH6T7B / PY-CH6T7B2 / PYBCH6T7B2 / PY-CH6T7B3 / PYBCH6T7B3	PY-CH4T7B / PYBCH4T7B / PY-CH4T7B2 / PYBCH4T7B2 / PY-CH4T7B3 / PYBCH4T7B3	PY-CH2T7B / PYBCH2T7B / PY-CH2T7B2 / PYBCH2T7B2 / PY-CH2T7B3 / PYBCH2T7B3
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)		
記憶媒体 (Form Factor)	3.5インチハードディスク		
記憶容量(*1)	6TB	4TB	2TB
セクターサイズ	512e		
ディスク枚数	6	4	2
ヘッド数(データ用)	12	8	4
最大データ転送速度	12Gbit/s		
平均回転待ち時間	4.16ms		
回転数	7,200rpm		
消費電力(待機時)	8.43W	6.64W	4.67W
外形寸法 WxDxH (*2)	101.6mm x 147mm x 26.1mm		
質量 (*2)	0.78kg	0.68kg	0.61kg

(\*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(\*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。