

内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-2TB (PY-CH2T7G4 / PYBCH2T7G4)
 内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-4TB (PY-CH4T7G4 / PYBCH4T7G4)
 内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-6TB (PY-CH6T7B9 / PYBCH6T7B9)
 内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-12TB (PY-CHCT7B6 / PYBCHCT7B6)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/sec の高速転送をサポートします。RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ 高速回転 7,200rpm
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/sec の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD-12TB (7200rpm)	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD-6TB (7200rpm)	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD-4TB (7200rpm)	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD-2TB (7200rpm)
型名	PY-CHCT7B6 / PYBCHCT7B6	PY-CH6T7B9 / PYBCH6T7B9	PY-CH4T7G4 / PYBCH4T7G4	PY-CH2T7G4 / PYBCH2T7G4
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)			
記憶媒体 (Form Factor)	3.5インチハードディスク			
記憶容量(*1)	12TB	6TB	4TB	2TB
セクターサイズ	512e		512n	
ディスク枚数	8	4	3	2
ヘッド数(データ用)	16	8	6	3
最大データ転送速度	12Gbit/sec			
平均回転待ち時間	4.16ms			
回転数	7,200rpm			
消費電力(待機時)	6.10W	6.93W	5.97W	4.86W
外形寸法 WxDxH (*2)	101.6mm x 147mm x 26.1mm			
質量 (*2)	0.66kg	0.70kg	0.65kg	0.62kg

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。