

内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-12TB (PY-CHCT7B / PYBCHCT7B)
 内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-12TB (PY-CHCT7B3 / PYBCHCT7B3)
 内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-12TB (PY-CHCT7B5 / PYBCHCT7B5)

内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-14TB (PY-CHET7B / PYBCHET7B)
 内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-14TB (PY-CHET7B3 / PYBCHET7B3)
 内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-14TB (PY-CHET7B5 / PYBCHET7B5)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/sec の高速転送をサポートします。RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ 高速回転 7,200rpm
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/sec の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD 14TB (7200rpm)	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD 12TB (7200rpm)
型名	PY-CHET7B / PYBCHET7B PY-CHET7B3 / PYBCHET7B3 PY-CHET7B5 / PYBCHET7B5	PY-CHCT7B / PYBCHCT7B PY-CHCT7B3 / PYBCHCT7B3 PY-CHCT7B5 / PYBCHCT7B5
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)	
記憶媒体(Form Factor)	3.5インチハードディスク	
記憶容量(*1)	14TB	12TB
セクターサイズ	512e	
ディスク枚数	8	8
ヘッド数(データ用)	16	16
最大データ転送速度	12Gbit/s	
平均回転待ち時間	4.16ms	
回転数	7,200rpm	
消費電力(待機時)	5.21W	6.3W
外形寸法 WxDxH (*2)	101.6mm x 147mm x 26.1mm	
質量 (*2)	0.69kg	0.66kg

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。