

**内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-20TB (7.2krpm、SED)  
(PY-CHLT7BU / PYBCHLT7BU)**

**内蔵 3.5 インチニアラインSAS HDD-20TB (7.2krpm、SED)  
(PY-CHLT7BV / PYBCHLT7BV)**

## **(1) 概要**

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SAS (Serial Attached SCSI) インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/sec の高速転送をサポートします。RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

## **(2) 特長**

- ・ 高速回転 7,200rpm
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/sec の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能
- ・ S.M.A.R.T. (故障予測) 機能をサポート
- ・ AES 256 ビットの暗号化方式に対応

## PCサーバ PRIMERGY (プライマジー)

---

### (3) 仕様

名称	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD-20TB (7.2krpm、SED)
型名	PY-CHLT7BU / PYBCHLT7BU PY-CHLT7BV / PYBCHLT7BV
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)
記憶媒体 (Form Factor)	3.5インチハードディスク
記憶容量(*1)	20TB
セクターサイズ	512e
最大データ転送速度	12Gbit/sec
平均回転待ち時間	4.16ms
回転数	7,200rpm
消費電力(待機時)	4.74W
外形寸法 WxDxH (*2)	101.85mm x 147mm x 26.1mm
質量 (*2)	0.72kg

(\*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(\*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。