

**内蔵 3.5 インチSATA HDD –250GB (PY-PH257E / PYBPH257E)**

**内蔵 3.5 インチSATA HDD –500GB (PY-PH507E / PYBPH507E )**

**内蔵 3.5 インチSATA HDD –250GB (PY-PH257E2 / PYBPH257E2 )**

**内蔵 3.5 インチSATA HDD –500GB (PY-PH507E2 / PYBPH507E2 )**

**内蔵 3.5 インチSATA HDD –250GB (PY-PH252E / PYBPH252E )**

**内蔵 3.5 インチSATA HDD –500GB (PY-PH502E / PYBPH502E )**

### **(1) 概要**

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SATA (Serial ATA)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

### **(2) 特長**

- ・ 高速回転 7,200rpm
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

**(3) 仕様**

名称	内蔵 3.5 インチ SATA HDD 500GB (7.2krpm)	内蔵 3.5 インチ SATA HDD 250GB (7.2krpm)
型名	PY-PH507E / PYBPH507E PY-PH507E2 / PYBPH507E2 PY-PH502E / PYBPH502E	PY-PH257E / PYBPH257E PY-PH257E2 / PYBPH257E2 PY-PH252E / PYBPH252E
インターフェース	SATA(Serial ATA)	
記憶媒体 (Form Factor)	3.5 インチハードディスク	
記憶容量(*1)	500GB	250GB
セクターサイズ	512e	
ディスク枚数	1	1
ヘッド数(データ用)	2	1
最大データ転送速度	6Gbit/s	
平均回転待ち時間	4.16ms	
回転数	7,200rpm	
消費電力(待機時)	4.6W	
外形寸法 WxDxH (*2)	101.6mm x 147mm x 20mm	
質量 (*2)	0.415kg	

(\*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(\*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。