

内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS HDD-300GB (PY-TH301E6 / PYBTH301E6)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS HDD-600GB (PY-TH601E6 / PYBTH601E6)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS HDD-1.2TB (PY-TH121E6 / PYBTH121E6)

内蔵 2.5 インチSAS HDD-300GB (PY-SH301E6 / PYBSH301E6)

内蔵 2.5 インチSAS HDD-600GB (PY-SH601E6 / PYBSH601E6)

内蔵 2.5 インチSAS HDD-900GB (PY-SH901E6 / PYBSH901E6)

内蔵 2.5 インチSAS HDD-1.2TB (PY-SH121E6 / PYBSH121E6)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ 高速回転 10,000rpm
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵3.5インチケー ジ付きSAS HDD- 1.2TB (10krpm)	内蔵3.5インチケー ジ付きSAS HDD- 600GB (10krpm)	内蔵3.5インチケー ジ付きSAS HDD- 300GB (10krpm)
型名	PY-TH121E6 PYBTH121E6	PY-TH601E6 PYBTH601E6	PY-TH301E6 PYBTH301E6
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)		
記憶媒体 (Form Factor)	2.5インチハードディスク		
記憶容量(*1)	1.2TB	600GB	300GB
セクターサイズ	512n		
ディスク枚数	3	2	1
ヘッド数(データ用)	5	3	2
最大データ転送速 度	12Gbit/s		
平均回転待ち時間	2.85ms		
回転数	10,000rpm		
消費電力(待機時)	4.5W	3.5W	3.0W
外形寸法 WxDxH (*2)	70.10mm x 100.45mm x 15.00mm		
質量 (*2)	0.230kg		

名称	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)
型名	PY-SH121E6 PYBSH121E6	PY-SH901E6 PYBSH901E6	PY-SH601E6 PYBSH601E6	PY-SH301E6 PYBSH301E6
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5インチハードディスク			
記憶容量(*1)	1.2TB	900GB	600GB	300GB
セクターサイズ	512n			
ディスク枚数	3	2	2	1
ヘッド数(データ用)	5	4	3	2
最大データ転送速 度	12Gbit/s			
平均回転待ち時間	2.85ms			
回転数	10,000rpm			
消費電力(待機時)	4.5W	3.5W	3.5W	3.0W
外形寸法 WxDxH (*2)	70.10mm x 100.45mm x 15.00mm			
質量 (*2)	0.230kg			

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。