

- 内蔵 2.5 インチSAS HDD –1.8TB (PY-SH181D4 / PYBSH181D4)
- 内蔵 2.5 インチSAS HDD –1.2TB (PY-SH121D4 / PYBSH121D4)
- 内蔵 2.5 インチSAS HDD –900GB (PY-SH901D4 / PYBSH901D4)
- 内蔵 2.5 インチSAS HDD –600GB (PY-SH601D4 / PYBSH601D4)
- 内蔵 2.5 インチSAS HDD –450GB (PY-SH451D4 / PYBSH451D4)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵ハードディスクユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ 高速回転 10,000rpm
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測) 機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵 2.5 インチ SAS HDD 1.8TB (10krpm)	内蔵 2.5 インチ SAS HDD 1.2TB (10krpm)	内蔵 2.5 インチ SAS HDD 900GB (10krpm)	内蔵 2.5 インチ SAS HDD 600GB (10krpm)	内蔵 2.5 インチ SAS HDD 450GB (10krpm)
型名	PY-SH181D4 PYBSH181D4	PY-SH121D4 PYBSH121D4	PY-SH901D4 PYBSH901D4	PY-SH601D4 PYBSH601D4	PY-SH451D4 PYBSH451D4
インターフェース	SAS2.0(Serial Attached SCSI)				
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチハードディスク				
記憶容量(*1)	1.8TB	1.2TB	900GB	600GB	450GB
セクターサイズ	512e				
ディスク枚数	4	3	2	2	1
ヘッド数(データ用)	8	6	4	3	2
最大データ転送速度	12Gbit/s				
平均回転待ち時間	3.0ms				
回転数	10,000rpm				
消費電力(待機時)	5.4W	5.0W	4.6W	4.6W	4.2W
外形寸法 WxDxH (*2)	70.0mm x 100.3mm x 14.8mm				
質量 (*2)	0.220kg	0.227kg	0.227kg	0.217kg	0.212kg

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。