

内蔵 2.5 インチSSD-120GB (PY-SS12NK / PYBSS12NK)
内蔵 2.5 インチSSD-240GB (PY-SS24NK / PYBSS24NK)
内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NK / PYBSS48NK)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NK / PYBSS96NK)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NK / PYBSS19NK)

内蔵 2.5 インチSSD-120GB (PY-SS12NK2 / PYBSS12NK2)
内蔵 2.5 インチSSD-240GB (PY-SS24NK2 / PYBSS24NK2)
内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NK2 / PYBSS48NK2)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NK2 / PYBSS96NK2)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NK2 / PYBSS19NK2)

内蔵 2.5 インチSSD-120GB (PY-SS12NK5 / PYBSS12NK5)
内蔵 2.5 インチSSD-240GB (PY-SS24NK5 / PYBSS24NK5)
内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NK5 / PYBSS48NK5)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NK5 / PYBSS96NK5)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NK5 / PYBSS19NK5)

内蔵 2.5 インチSSD-120GB (PY-SS12MK / PYBSS12MK)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SATA (Serial ATA) インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測) 機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵 2.5 インチ SSD-1.92TB	内蔵 2.5 インチ SSD-960GB	内蔵 2.5 インチ SSD-480GB	内蔵 2.5 インチ SSD-240GB	内蔵 2.5 インチ SSD-120GB
型名	PY-SS19NK PYBSS19NK PY-SS19NK2 PYBSS19NK2 PY-SS19NK5 PYBSS19NK5	PY-SS96NK PYBSS96NK PY-SS96NK2 PYBSS96NK2 PY-SS96NK5 PYBSS96NK5	PY-SS48NK PYBSS48NK PY-SS48NK2 PYBSS48NK2 PY-SS48NK5 PYBSS48NK5	PY-SS24NK PYBSS24NK PY-SS24NK2 PYBSS24NK2 PY-SS24NK5 PYBSS24NK5	PY-SS12NK PYBSS12NK PY-SS12NK2 PYBSS12NK2 PY-SS12NK5 PYBSS12NK5 PY-SS12MK PYBSS12MK
インターフェース	SATA(Serial ATA)				
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ				
記憶容量(*1)	1.92TB	960GB	480GB	240GB	120GB
セクターサイズ	512n				
メモリタイプ	NAND flash memory MLC				
最大データ 転送速度	6Gbit/s				
消費電力 (待機時)	1.3W				
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.20mm x 6.8mm				
質量 (*2)	0.060kg				

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。