

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-240GB (PY-TS24NM7 / PYBTS24NM7)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-480GB (PY-TS48NM7 / PYBTS48NM7)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-960GB (PY-TS96NM7 / PYBTS96NM7)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-1.92TB (PY-TS19NM7 / PYBTS19NM7)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-3.84TB (PY-TS38NM7 / PYBTS38NM7)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-7.68TB (PY-TS76NM7 / PYBTS76NM7)

内蔵 2.5 インチSSD-240GB (PY-SS24NM9 / PYBSS24NM9)
内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NM9 / PYBSS48NM9)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NM9 / PYBSS96NM9)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NM9 / PYBSS19NM9)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NM9 / PYBSS38NM9)
内蔵 2.5 インチSSD-7.68TB (PY-SS76NM9 / PYBSS76NM9)

内蔵 2.5 インチSSD-240GB (PY-SS24NMA / PYBSS24NMA)
内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NMA / PYBSS48NMA)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NMA / PYBSS96NMA)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NMA / PYBSS19NMA)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NMA / PYBSS38NMA)
内蔵 2.5 インチSSD-7.68TB (PY-SS76NMA / PYBSS76NMA)

内蔵 2.5 インチSSD-240GB (PY-SS24MM9 / PYBSS24MM9)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SATA (Serial ATA) インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポートします。RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能 (*1)
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測) 機能をサポート

(*1)一部のノンホットプラグタイプは除く

(3) 仕様

名称	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SSD -7.68TB	内蔵 2.5 インチ SSD-7.68GB	内蔵 3.5 インチケ ージ付き SSD -3.84TB	内蔵 2.5 インチ SSD-3.84GB
型名	PY-TS76NM* / PYBTS76NM*	PY-SS76NM* / PYBSS76NM*	PY-TS38NM* / PYBTS38NM*	PY-SS38NM* / PYBSS38NM*
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	7.68TB		3.84TB	
セクターサイズ	512byte			
メモリアイプ	NAND flash memory TLC			
最大データ転送速度	6Gbit/sec			
消費電力(待機時)	3.9W			
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm			
質量 (*2)	0.070kg			

名称	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SSD -1.92TB	内蔵 2.5 インチ SSD-1.92GB	内蔵 3.5 インチケ ージ付き SSD -960GB	内蔵 2.5 インチ SSD-960GB
型名	PY-TS19NM* / PYBTS19NM*	PY-SS19NM* / PYBSS19NM*	PY-TS96NM* / PYBTS96NM*	PY-SS96NM* / PYBSS96NM*
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	1.92TB		960GB	
セクターサイズ	512byte			
メモリアイプ	NAND flash memory TLC			
最大データ転送速度	6Gbit/sec			
消費電力(待機時)	3.8W		3.4W	
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm			
質量 (*2)	0.070kg			

名称	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SSD -480GB	内蔵 2.5 インチ SSD-480GB	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SSD -240GB	内蔵 2.5 インチ SSD-240GB
型名	PY-TS48NM* / PYBTS48NM*	PY-SS48NM* / PYBSS48NM*	PY-TS24NM* / PYBTS24NM*	PY-SS24NM* / PYBSS24NM* / PY-SS24MM* / PYBSS24MM*
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	480GB		240GB	
セクターサイズ	512byte			
メモリタイプ	NAND flash memory TLC			
最大データ転送速度	6Gbit/sec			
消費電力(待機時)	3.0W			
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm			
質量 (*2)	0.070kg			

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。