

内蔵 2.5 インチSSD-400GB (PY-SS40NG / PYBSS40NG)

内蔵 2.5 インチSSD-800GB (PY-SS80NG / PYBSS80NG)

内蔵 2.5 インチSSD-1.6TB (PY-SS16NG / PYBSS16NG)

内蔵 2.5 インチSSD-400GB (PY-SS40NG5 / PYBSS40NG5)

内蔵 2.5 インチSSD-800GB (PY-SS80NG5 / PYBSS80NG5)

内蔵 2.5 インチSSD-1.6TB (PY-SS16NG5 / PYBSS16NG5)

内蔵 2.5 インチSSD-400GB (PY-SS40NG6 / PYBSS40NG6)

内蔵 2.5 インチSSD-800GB (PY-SS80NG6 / PYBSS80NG6)

内蔵 2.5 インチSSD-1.6TB (PY-SS16NG6 / PYBSS16NG6)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵 2.5 インチ SSD-1.6TB	内蔵 2.5 インチ SSD-800GB	内蔵 2.5 インチ SSD-400GB
型名	PY-SS16NG PYBSS16NG PY-SS16NG5 PYBSS16NG5 PY-SS16NG6 PYBSS16NG6	PY-SS80NG PYBSS80NG PY-SS80NG5 PYBSS80NG5 PY-SS80NG6 PYBSS80NG6	PY-SS40NG PYBSS40NG PY-SS40NG5 PYBSS40NG5 PY-SS40NG6 PYBSS40NG6
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)		
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ		
記憶容量(*1)	1600GB	800GB	400GB
セクターサイズ	512n		
メモリタイプ	NAND flash memory MLC		
最大データ 転送速度	12Gbit/s		
消費電力 (待機時)	3.2W		
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 15.0mm		
質量 (*2)	0.015kg		

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。