

内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS SSD-400GB (WI) (PY-TS40NG9 / PYBTS40NG9)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS SSD-400GB (WI) (PY-TS40NGA / PYBTS40NGA)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS SSD-400GB (WI) (PY-TS40NGB / PYBTS40NGB)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS SSD-800GB (WI) (PY-TS80NG9 / PYBTS80NG9)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS SSD-800GB (WI) (PY-TS80NGA / PYBTS80NGA)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS SSD-800GB (WI) (PY-TS80NGB / PYBTS80NGB)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS SSD-1.6TB (WI) (PY-TS16NG9 / PYBTS16NG9)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS SSD-1.6TB (WI) (PY-TS16NGA / PYBTS16NGA)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSAS SSD-1.6TB (WI) (PY-TS16NGB / PYBTS16NGB)

内蔵 2.5 インチSAS SSD-400GB (WI) (PY-SS40NGA / PYBSS40NGA)
内蔵 2.5 インチSAS SSD-400GB (WI) (PY-SS40NGC / PYBSS40NGC)
内蔵 2.5 インチSAS SSD-400GB (WI) (PY-SS40NGD / PYBSS40NGD)

内蔵 2.5 インチSAS SSD-800GB (WI) (PY-SS80NGA / PYBSS80NGA)
内蔵 2.5 インチSAS SSD-800GB (WI) (PY-SS80NGC / PYBSS80NGC)
内蔵 2.5 インチSAS SSD-800GB (WI) (PY-SS80NGD / PYBSS80NGD)

内蔵 2.5 インチSAS SSD-1.6TB (WI) (PY-SS16NGA / PYBSS16NGA)
内蔵 2.5 インチSAS SSD-1.6TB (WI) (PY-SS16NGC / PYBSS16NGC)
内蔵 2.5 インチSAS SSD-1.6TB (WI) (PY-SS16NGD / PYBSS16NGD)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 12Gbit/sec の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能 (*1)
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測) 機能をサポート

(*1)一部のノンホットプラグタイプは除く

(3) 仕様

名称	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SAS SSD-1.6TB (WI)	内蔵 2.5 インチ SAS SSD-1.6TB (WI)	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SAS SSD-800GB (WI)	内蔵 2.5 インチ SAS SSD-800GB (WI)
型名	PY-TS16NG* / PYBTS16NG*	PY-SS16NG* / PYBSS16NG*	PY-TS80NG* / PYBTS80NG*	PY-SS80NG* / PYBSS80NG*
記憶容量(*1)	1.6TB		800GB	
消費電力(待機時)	4.6W			
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ			
メモリアイプ	NAND flash memory TLC			
最大データ転送速度	12Gbit/sec			
外形寸法 WxDxH (*2)	70.1mm x 100.45mm x 15mm			
質量 (*2)	0.165kg			

名称	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SAS SSD-400GB (WI)	内蔵 2.5 インチ SAS SSD-400GB (WI)
型名	PY-TS40NG* / PYBTS40NG*	PY-SS40NG* / PYBSS40NG*
記憶容量(*1)	400GB	
消費電力(待機時)	4.6W	
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)	
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ	
メモリアイプ	NAND flash memory TLC	
最大データ転送速度	12Gbit/sec	
外形寸法 WxDxH (*2)	70.1mm x 100.45mm x 15mm	
質量 (*2)	0.165kg	

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。