

更新日 2019年3月15日

内蔵 2.5 インチSSD-400GB (PY-SS40NPA / PYBSS40NPA)

内蔵 2.5 インチSSD-800GB (PY-SS80NPA / PYBSS80NPA)

内蔵 2.5 インチSSD-1.6TB (PY-SS16NPA / PYBSS16NPA)

内蔵 2.5 インチSSD-3.2TB (PY-SS32NPA / PYBSS32NPA)

内蔵 2.5 インチSSD-6.4TB (PY-SS64NPA / PYBSS64NPA)

内蔵 2.5 インチSSD-400GB (PY-SS40NPB / PYBSS40NPB)

内蔵 2.5 インチSSD-800GB (PY-SS80NPB / PYBSS80NPB)

内蔵 2.5 インチSSD-1.6TB (PY-SS16NPB / PYBSS16NPB)

内蔵 2.5 インチSSD-3.2TB (PY-SS32NPB / PYBSS32NPB)

内蔵 2.5 インチSSD-6.4TB (PY-SS64NPB / PYBSS64NPB)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測) 機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵2.5インチ SSD-6.4TB	内蔵2.5インチ SSD-3.2TB	内蔵2.5インチ SSD-1.6TB	内蔵2.5インチ SSD-800GB	内蔵2.5インチ SSD-400GB
型名	PY-SS64NP* PYBSS64NP*	PY-SS32NP* PYBSS32NP*	PY-SS16NP* PYBSS16NP*	PY-SS80NP* PYBSS80NP*	PY-SS40NP* PYBSS40NP*
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)				
記憶媒体 (Form Factor)	2.5インチソリッドステートドライブ				
記憶容量(*1)	6400GB	3200GB	1600GB	800GB	400GB
メモリタイプ	NAND flash memory TLC				
最大データ転送 速度	12Gbit/s				
消費電力 (待機時)	3.37W	3.20W	3.21W	3.20W	3.00W
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 15.0mm				
質量 (*2)	0.175kg				

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。