

内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NN / PYBSS48NN)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NN / PYBSS96NN)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NN / PYBSS19NN)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NN / PYBSS38NN)

内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NN5 / PYBSS48NN5)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NN5 / PYBSS96NN5)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NN5 / PYBSS19NN5)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NN5 / PYBSS38NN5)

内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NN6 / PYBSS48NN6)
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NN6 / PYBSS96NN6)
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NN6 / PYBSS19NN6)
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NN6 / PYBSS38NN6)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵3.5インチケー ジ付き 3.84TB	内蔵3.5インチケー ジ付き 1.92TB	内蔵3.5インチケー ジ付き 960GB	内蔵3.5インチケー ジ付き 480GB
型名	PY-SS38NN* PYBSS38NN*	PY-SS19NN* PYBSS19NN*	PY-SS96NN* PYBSS96NN*	PY-SS48NN* PYBSS48NN*
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	3840GB	1920GB	960GB	480GB
セクターサイズ	512n			
メモリアイプ	NAND flash memory MLC			
最大データ転送速 度	12Gbit/s			
消費電力(待機時)	3.2W			
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 15.0mm			
質量 (*2)	0.15kg			

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。