

内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NNA / PYBSS48NNA)  
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NNA / PYBSS96NNA)  
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NNA / PYBSS19NNA)  
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NNA / PYBSS38NNA)  
内蔵 2.5 インチSSD-7.68TB (PY-SS76NNA / PYBSS76NNA)  
内蔵 2.5 インチSSD-15.3TB (PY-SS15NNA / PYBSS15NNA)

内蔵 2.5 インチSSD-480GB (PY-SS48NNB / PYBSS48NNB)  
内蔵 2.5 インチSSD-960GB (PY-SS96NNB / PYBSS96NNB)  
内蔵 2.5 インチSSD-1.92TB (PY-SS19NNB / PYBSS19NNB)  
内蔵 2.5 インチSSD-3.84TB (PY-SS38NNB / PYBSS38NNB)  
内蔵 2.5 インチSSD-7.68TB (PY-SS76NNB / PYBSS76NNB)  
内蔵 2.5 インチSSD-15.3TB (PY-SS15NNB / PYBSS15NNB)

### (1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

### (2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

**(3) 仕様**

名称	内蔵 2.5 インチ SSD-15.3TB	内蔵 2.5 インチ SSD-7.68TB	内蔵 2.5 インチ SSD-3.84TB
型名	PY-SS15NN* PYBSS15NN*	PY-SS76NN* PYBSS76NN*	PY-SS38NN* PYBSS38NN*
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)		
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ		
記憶容量(*1)	15.3TB	7.68TB	3.84TB
メモリアイプ	NAND flash memory TLC		
最大データ転送 速度	12Gbit/s		
消費電力 (待機時)	3.48W	3.39W	3.42W
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 15.0mm		
質量 (*2)	0.175kg		

名称	内蔵 2.5 インチ SSD-1.92TB	内蔵 2.5 インチ SSD-960GB	内蔵 2.5 インチ SSD-480GB
型名	PY-SS19NN* PYBSS19NN*	PY-SS96NN* PYBSS96NN*	PY-SS48NN* PYBSS48NN*
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)		
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ		
記憶容量(*1)	1.92TB	960GB	480GB
メモリアイプ	NAND flash memory TLC		
最大データ転送 速度	12Gbit/s		
消費電力 (待機時)	2.89W	3.07W	3.10W
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 15.0mm		
質量 (*2)	0.175kg		

(\*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(\*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。