

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-120GB (PY-TS12NE2 / PYBTS12NE2)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-240GB (PY-TS24NE2 / PYBTS24NE2)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-480GB (PY-TS48NE2 / PYBTS48NE2)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-800GB (PY-TS80NE2 / PYBTS80NE2)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-120GB (PY-TS12NE4 / PYBTS12NE4)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-240GB (PY-TS24NE4 / PYBTS24NE4)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-480GB (PY-TS48NE4 / PYBTS48NE4)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-800GB (PY-TS80NE4 / PYBTS80NE4)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SATA (Serial ATA) インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測) 機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵 3.5 インチケーシング付き SSD-800GB	内蔵 3.5 インチケーシング付き SSD-480GB	内蔵 3.5 インチケーシング付き SSD-240GB	内蔵 3.5 インチケーシング付き SSD-120GB
型名	PY-TS80NE2 / PYBTS80NE2/ PY-TS80NE4 / PYBTS80NE4	PY-TS48NE2 / PYBTS48NE2/ PY-TS48NE4 / PYBTS48NE4	PY-TS24NE2 / PYBTS24NE2/ PY-TS24NE4 / PYBTS24NE4	PY-TS12NE2 / PYBTS12NE2/ PY-TS12NE4 / PYBTS12NE4
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	800GB	480GB	240GB	120GB
セクターサイズ	512byte			
メモリアイプ	NAND flash memory MLC			
最大データ転送速度	6Gbit/s			
消費電力(待機時)	0.65W			
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm			
質量 (*2)	0.072kg	0.072kg	0.070kg	0.070kg

-
- (*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.
 - (*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。