

内蔵 3.5 インチケーシング付き SAS SSD-1.6TB (MU) (PY-TS16NPJ / PYBTS16NPJ)  
内蔵 3.5 インチケーシング付き SAS SSD-3.2TB (MU) (PY-TS32NPJ / PYBTS32NPJ)  
内蔵 3.5 インチケーシング付き SAS SSD-6.4TB (MU) (PY-TS64NPJ / PYBTS64NPJ)  
内蔵 2.5 インチ SAS SSD-1.6TB (MU) (PY-SS16NPM / PYBSS16NPM)  
内蔵 2.5 インチ SAS SSD-3.2TB (MU) (PY-SS32NPM / PYBSS32NPM)  
内蔵 2.5 インチ SAS SSD-6.4TB (MU) (PY-SS64NPM / PYBSS64NPM)

## **(1) 概要**

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SAS (Serial Attached SCSI) インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 24Gbit/sec (Link rate: 22.5Gbps) の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

## **(2) 特長**

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 24Gbit/sec (Link rate: 22.5Gbps) の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

## (3) 仕様

名称	内蔵 3.5 インチケーシング付き SAS SSD-1.6TB (MU)	内蔵 3.5 インチケーシング付き SAS SSD-3.2TB (MU)	内蔵 3.5 インチケーシング付き SAS SSD-6.4TB (MU)
型名	PY-TS16NPJ / PYBTS16NPJ	PY-TS32NPJ / PYBTS32NPJ	PY-TS64NPJ / PYBTS64NPJ
記憶容量(*1)	1.6TB	3.2TB	6.4TB
消費電力(待機時)	5.0W		
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)		
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ		
メモリアイプ	NAND flash memory TLC		
最大データ転送速度	24Gbit/sec (Link rate: 22.5Gbps)		
外形寸法 WxDxH (*2)	70.1mm x 100.45mm x 15mm		
質量 (*2)	0.130kg		

名称	内蔵 2.5 インチ SAS SSD-1.6TB (MU)	内蔵 2.5 インチ SAS SSD-3.2TB (MU)	内蔵 2.5 インチ SAS SSD-6.4TB (MU)
型名	PY-SS16NPM / PYBSS16NPM	PY-SS32NPM / PYBSS32NPM	PY-SS64NPM / PYBSS64NPM
記憶容量(*1)	1.6TB	3.2TB	6.4TB
消費電力(待機時)	5.0W		
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)		
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ		
メモリアイプ	NAND flash memory TLC		
最大データ転送速度	24Gbit/sec (Link rate: 22.5Gbps)		
外形寸法 WxDxH (*2)	70.1mm x 100.45mm x 15mm		
質量 (*2)	0.130kg		

(\*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(\*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。