

内蔵 3.5 インチケーシング付き SATA SSD-480GB (MU) (PY-TS48NK7 / PYBTS48NK7)  
内蔵 3.5 インチケーシング付き SATA SSD-960GB (MU) (PY-TS96NK7 / PYBTS96NK7)  
内蔵 3.5 インチケーシング付き SATA SSD-1.92TB (MU) (PY-TS19NK7 / PYBTS19NK7)  
内蔵 3.5 インチケーシング付き SATA SSD-3.84TB (MU) (PY-TS38NK7 / PYBTS38NK7)  
内蔵 3.5 インチケーシング付き SATA SSD-480GB (MU) (PY-TS48NK8 / PYBTS48NK8)  
内蔵 3.5 インチケーシング付き SATA SSD-960GB (MU) (PY-TS96NK8 / PYBTS96NK8)  
内蔵 3.5 インチケーシング付き SATA SSD-1.92TB (MU) (PY-TS19NK8 / PYBTS19NK8)  
内蔵 3.5 インチケーシング付き SATA SSD-3.84TB (MU) (PY-TS38NK8 / PYBTS38NK8)

内蔵 2.5 インチ SATA SSD-480GB (MU) (PY-SS48NKP / PYBSS48NKP)  
内蔵 2.5 インチ SATA SSD-960GB (MU) (PY-SS96NKP / PYBSS96NKP)  
内蔵 2.5 インチ SATA SSD-1.92TB (MU) (PY-SS19NKP / PYBSS19NKP)  
内蔵 2.5 インチ SATA SSD-3.84TB (MU) (PY-SS38NKP / PYBSS38NKP)  
内蔵 2.5 インチ SATA SSD-480GB (MU) (PY-SS48NKQ / PYBSS48NKQ)  
内蔵 2.5 インチ SATA SSD-960GB (MU) (PY-SS96NKQ / PYBSS96NKQ)  
内蔵 2.5 インチ SATA SSD-1.92TB (MU) (PY-SS19NKQ / PYBSS19NKQ)  
内蔵 2.5 インチ SATA SSD-3.84TB (MU) (PY-SS38NKQ / PYBSS38NKQ)

内蔵 3.5 インチケーシング付き SATA SSD-1.92TB (MU) (PY-TD19NK9 / PYBTD19NK9)  
内蔵 3.5 インチケーシング付き SATA SSD-3.84TB (MU) (PY-TD38NK9 / PYBTD38NK9)

内蔵 2.5 インチ SATA SSD-1.92TB (MU) (PY-SD19NKA / PYBSD19NKA)  
内蔵 2.5 インチ SATA SSD-3.84TB (MU) (PY-SD38NKA / PYBSD38NKA)

## (1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SATA (Serial ATA) インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポートします。RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

## (2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポート
- ・ ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能 (\*1)
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測) 機能をサポート

(\*1)一部のノンホットプラグタイプは除く

**(3) 仕様**

名称	内蔵 3.5 インチ ケージ付き SATA SSD-480GB (MU) / 内蔵 2.5 インチ SATA SSD-480GB (MU)	内蔵 3.5 インチ ケージ付き SATA SSD-960GB (MU) / 内蔵 2.5 インチ SATA SSD-960GB (MU)	内蔵 3.5 インチ ケージ付き SATA SSD-1.92TB (MU) / 内蔵 2.5 インチ SATA SSD-1.92TB (MU)	内蔵 3.5 インチ ケージ付き SATA SSD-3.84TB (MU) / 内蔵 2.5 インチ SATA SSD-3.84TB (MU)
型名	PY-TS48NK* / PYBTS48NK* / PY-SS48NK* / PYBSS48NK* /	PY-TS96NK* / PYBTS96NK* / PY-SS96NK* / PYBSS96NK* /	PY-TS19NK* / PYBTS19NK* / PY-SS19NK* / PYBSS19NK* / PY-TD19NK* / PYBTD19NK* / PY-SD19NK* / PYBSD19NK* /	PY-TS38NK* / PYBTS38NK* / PY-SS38NK* / PYBSS38NK* / PY-TD38NK* / PYBTD38NK* / PY-SD38NK* / PYBSD38NK* /
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	480GB	960GB	1.92TB	3.84TB
セクターサイズ	512byte			
メモリアイプ	NAND flash memory TLC			
最大データ転送速度	6Gbit/sec			
消費電力(待機時)	1.4W			
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.20mm x 7.0mm			
質量 (*2)	0.070kg			

(\*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(\*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。